

长安三小课桌椅采购项目采购合同

(项目编号: HHGJZC2026-JT378)

采购人: 西安市长安区第三小学

乙方: 西安创源教学设备有限公司

日期: 2026年7月10日



中标（成交）通知书

项目编号: HB6JZC2026-J1378



西安创源教学设备有限公司:

西安市长安区第三小学于 2026年07月02日就 长安三小课桌椅采购项目 (项目编号: HB6JZC2026-J1378) 进行 竞争性谈判采购, 现通知贵公司中标(成交), 请按规定时限和程序与采购人签订采购合同。

中标(成交)合同包号	合同包1
中标(成交)合同包名称	长安三小课桌椅采购项目
中标(成交)金额(元)	396,000.00
合计金额(大写): 叁拾玖万陆仟元整	



理有限公司
2026年07月03日

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15号)和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号)文件要求, 为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难, 促进供应商依法诚信参加政府采购活动, 有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>), 选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品, 凭项目中标(成交)结果、中标(成交)通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

合同内容

甲方（采购人）：西安市长安区第三小学

乙方（成交供应商）：西安创源教学设备有限公司

长安三小课桌椅采购项目(项目编号：HHGJZC2026-JT378)，由陕西华海国际项目管理有限公司组织竞争性谈判，西安市长安区第三小学(以下简称“甲方”)确定西安创源教学设备有限公司(以下简称“乙方”)为该项目的成交供应商。

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》之规定，经双方在平等、自愿、互利的基础上，签订本合同，共同信守。

一、合同标的物内容及数量

乙方向甲方提供下列货物(产品)：

序号	货物名称	品牌/型号	单位	数量	单价(元)	金额(元)
1.	学生课桌椅(核心产品)	鑫创源 CY-001	套	1000	348.00	348000.00
2.	监控室拼接屏	京东方 BVW55-B43DC	台	9	2800.00	25200.00
3.	控制软件	灵科配套	套	1	500.00	500.00
4.	固定支架	鑫创源定制	套	1	7120.00	7120.00
5.	高清控制器	灵科 LV6100	套	1	7300.00	7300.00
6.	辅料及配线	鑫创源国标	套	9	200.00	1800.00
7.	安装、调试及运输费	鑫创源定制	套	1	2500.00	2500.00
8.	操作台	鑫创源 CY-A01	台	1	3580.00	3580.00
合计		大写：叁拾玖万陆仟元整 小写：396000.00 元				

二、合同价款

(一) 合同价款为人民币(大写) 叁拾玖万陆仟元整 (¥396000.00)。

(二) 合同价款包括但不限于产品供应费、运杂费、质检验收费、税金及其它相关的费用。

(三) 合同价款一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

三、款项结算

(一) 付款方式:

合同签订后,货物到达采购人指定地点履约验收合格后,甲方收到乙方开具的全额增值税发票后,达到付款条件起 15个工作日内,支付合同总金额的 100.00%。

(二) 结算方式: 银行转账。

(三) 结算单位: 由甲方负责结算,乙方开具等额发票给甲方。

四、交货条件

(一) 交货期: 自合同签订后 15 日内供货到位。

(二) 交货地点: 甲方指定地点。

五、技术标准、质量标准及其他要求

(一) 所提供的产品符合国家现行标准和相应的技术规范,标准和技术规范应为合同签订之日为止最新公布发行的标准和技术规范。

(二) 产品质保期一年,货物到达用户所在地后90日内,如发现不符合要求的货物,供应商应负责包修、包换;如发现材料及加工质量问题,制造厂商应负责包换。

(三) 乙方提供的产品,若发生侵权而产生的一切后果,由乙方负责,甲方保留索赔权力。

六、双方的权利和义务

(一) 甲方的权利与义务

- 1、积极配合乙方验收工作。
- 2、组织使用单位严格按照磋商文件及响应文件要求和标准验收货物。

(二) 乙方的权利与义务

1、保证对其出售的产品享有合法的权利,不存在任何未曾向甲方透露的担保物权,如抵押权、质押权、留置权。

2、保证对其出售的产品或其任何一部分没有侵犯第三方的专利权、版权、商标权或其他权利。

3、负责产品的供应、运输,并在合同约定的时间完工,运输及安装施工全过程中的安全由乙方负责。

4、按照合同约定要求甲方及时付款。

七、运输

(一) 乙方负责所有产品的运输, 确保采购产品安全、完整 到达采购人指定地点。运杂费一次性包死在总价内, 采购人不再额外支付, 包括从生产厂家到使用(安装)现场的包装、装载、运输、卸载、现场保管、二次倒运等费用。

(二) 运输方式由乙方自行选择, 选择风险小、运费低、运距短的运输路线。但必须保证按期交货所有采购产品在运输、搬运的过程中, 造成甲方损失的, 由乙方为甲方修复或更新。

(三) 全部货物(产品)均应按照国家、行业规定的标准和保护措施进行包装, 该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸, 以确保货物安全运抵指定地点。

(四) 当包装使用塑料、纸质、木材等包装材料时, 除应当按照国家、行业规定的包装标准进行包装外, 还需按照《商品包装政府采购 需求标准(试行)》(财办库[2020])123号)规定的环保要求进行包装。

(五) 当采用快递交货方式时, 快递包装除应当按照国家、行业规定的包装标准进行包装外, 还需按照《快递包装政府采购需求标准(试行)》(财办库[2020])123号)规定的环保要求进行包装。

八、验收

(一) 本项目验收费用, 由乙方自行承担。

(二) 初验: 产品到达交货地点后, 乙方须提供提供省级或以上质量监督检验机构出具的检验报告, 相对应的检验费用发票复印件及所提供货物(产品)的合格证、装箱清单、配件等资料交付给甲方, 甲方根据合同要求, 对产品进行外观验收、确认产品的产地、规格和数量, 甲方和乙方共同签署到货验收单。未签收到货验收单的产品不得擅自开箱安装。

(三) 终验: 产品供货完成后, 乙方进行自测并形成自测报告, 出现的问题限期整改。自检最终通过后, 乙方提出验收申请, 甲方确认乙方的自检内容后, 会同乙方(必要时请有关专家)进行最终验收。验收合格后, 填写项目验收单作为对产品的最终认可。

(四) 验收依据:

1、本合同及附加文本;

- 2、磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清（承诺）函；
- 3、国家相应的标准、规范。

九、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供服务或服务质量不能满足合同要求，甲方有权依据《中华人民共和国民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求乙方承担违约责任。

（三）乙方未按合同约定的交货日期交货的，每逾期一个日历日，向甲方支付逾期交付货物价款的3%的违约金，但不超过合同总金额10%。乙方支付逾期交货违约金并不免除其交货的责任。

（四）如乙方在政府采购合同规定的交货日期后5个日历日后仍未能交货，则视为乙方不能交货，甲方有权解除政府采购合同，乙方除退还已收取的货款外，还应向甲方偿付政府采购合同总金额30%的违约金，并承担由此给甲方造成的一切损失。

（五）乙方所交付货物及伴随的工程或服务不符合其投标承诺，存在偷工减料、以次充好情形的，甲方要求更换一次后仍不符合约定的，甲方有权解除政府采购合同，并将有关情况上报政府购监管部门处理。

（六）任何一方因不可抗力原因不能履行协议时，应尽快通知对方，双方均设法补偿。如仍无法履约协议，可协商延缓或撤销协议，双方责任免除。

十、合同争议解决的方式

（一）本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列第2种方式解决：

- 1、提交西安市仲裁委员会仲裁；
- 2、依法向甲方所在地人民法院起诉。

（二）因质量问题发生的争议，由国家权威技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论为最终结果，甲乙双方应当接受。

十一、合同生效

（一）本合同须经甲、乙双方的法定代表人（授权代理人）在合同书上签字并加盖本单位公章后正式生效。

(二) 合同生效后, 甲、乙双方须严格执行本合同条款的规定, 全面履行合同, 违者按《中华人民共和国民法典》的有关规定承担相应责任。

(三) 本合同一式 肆 份, 甲乙双方各执 贰 份。

(四) 本合同如有未尽事宜, 甲、乙双方协商解决。

甲 方: 西安市长安区第三小学

(盖章)

地址: 西安市长安区韦曲街道府东一路

邮编: 710199

法定代表人:

被授权代表:

电话: 029-89257557

传真: /

开户银行: 中国银行西安长安区新街支行
103289023405

日期: 2026.7.10

乙 方: 西安创源教学设备有限公司

(盖章)

地址: 陕西省西安市长安区韦曲街办长安益园2幢1

单元1层10123室

邮编: 710100

法定代表人:

被授权代表:

电话: 029-84198133

传真: /

开户银行: 建行西安咸宁中路支行
61001734300052502139

日期: 2026.7.10

附件:

序号	名称	技术参数
1	学生课桌椅(核心产品)	一、产品安全性: 1. 人体接触和收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角等。 2. 固定部位结合牢固无松动、无少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外)。 3. 环保要求: 须为中国环境标志产品(提供有效期内的十环认证证书并加盖公章) 二、产品外观性: 1. 金属件外观-喷涂层: 涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象; 涂层应光滑均匀、色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷; 2. 塑料件外观: 应无裂纹、明显变形、缩水、针孔; 应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩; 应无气泡、杂质、伤痕、白印; 表面应光洁, 应无划痕、毛刺、拉毛、污渍; 应无明显色差; 三、升降课桌 1. 单人升降课桌, 课桌整体尺寸约 650mm×450mm×(690mm~750mm) ①桌面规格: 长 650mm*宽 450mm*厚 30mm, 面板上无杯槽, 无笔槽。 ②桌面材质采用符合国家标准的全新环保ABS耐冲击一级新料一体射出成型, 耐冲击, 耐抗压, 耐磨。 2. 桌斗规格≥450×300×150mm。冷轧钢板一次冲压成型, 钢板厚度≥0.6mm。桌斗加装≥12×20×1.2mm 矩管折弯 U 型加强筋。 3. 金属桌架立柱下管采用 25×50mm 椭圆钢管, 上管及桌下横撑采用 20×40mm 椭圆钢管, 壁厚≥1.2mm, 采用螺丝调节升降。4. 书斗前上支撑采用 ≥20×20mm、壁厚≥1.2mm 方管, 提升承重能力与结构稳定; 前下支撑采用 ≥20×40mmU 型推弯、壁厚≥1.2mm 椭圆形钢管(便于学校进行编号标识)。 四、单人升降课椅 1. 单人升降课椅, 课椅整体规格: 约 420mm×395mm×(420mm~750mm) ①椅面材质: PP 耐冲击塑料一体注塑成型。 ②靠背尺寸: 420mm×320mm±2mm。 靠背中间有内凹式曲线弧度设计, 靠背设有多个通风透气槽。背板上宽 420mm, 背板中间宽 380mm, 背板下宽 330mm。靠背透气, 坐姿舒适, 耐冲击、抗压、耐磨; 坐板尺寸: 420mm×395mm±3mm。 2. 椅面采用人体工程学设计, 坐垫中间有内凹式设计, 内凹约 45mm, 坐垫前端有波浪型加瀑布型设计, 椅面设有多个通风透气槽。坐板前宽 420mm, 坐板后宽 360mm。 3. 椅腿采用螺丝升降, 椅脚采用≥30×60mm, ≥1.2mm 椭圆形钢管。椅架上管采用 ≥20×50mm, ≥1.2mm 椭圆形钢管, 下管采用≥30×60mm, ≥1.2mm 厚椭圆形钢管。采用螺丝升降, 升降平稳。 4. 椅面与椅腿采用≥5×25mm 自攻钉联接。 五、技术标准及要求 1. 桌斗两侧设有焊接挂钩。 2. 桌椅腿采用二氧化碳气体保护焊接, 要求焊道满焊均匀, 无假焊、漏焊、夹渣等现象。 3. 桌椅金属部分表面除锈。 4. 桌椅腿垫配护套, 升降调节件采用高压聚乙烯注塑成型, 底脚耐磨, 垫脚厚度≥5mm。 5. 具有良好的耐腐蚀性, 耐腐蚀试验中性盐雾试验(NSS)法-18h 企业产品技术要求: 中性盐雾试验(NSS)法耐腐蚀等级达到 10 级; 课桌椅产品表面涂层可迁移元素的限量:

		锑(Sb)≤60mg/kg, 砷(As)≤25mg/kg, 钡(Ba)≤1000mg/kg, 镉(Cd)≤75mg/kg, 铬(Cr)≤60mg/kg, 铅(Pb)≤90mg/kg, 汞(Hg)≤60mg/kg, 硒(Se)≤500mg/kg; 为了保证产品塑料部件耐热性能良好, 维卡软化温度(A50)≥95℃; 产品塑料部件及表面涂层耐霉菌性能优良, 经里氏木霉检测, 耐霉菌性等级达到0级, 在潮湿环境下不易滋生霉菌, 环保卫生。 6. 学生课桌椅与人体接触部位抗菌性能优良, 针对枯草芽孢杆菌抑菌率≥99%, 具有较好抗菌效果, 卫生安全, 适合校园公共环境使用。
2	监控室 拼接屏	大屏幕拼接显示系统 屏体尺寸约 2050×3640mm; 1、面板: ≥55 英寸 D-LED 直下式背光, 硬屏 (IPS) 2、拼缝: ≥3.5mm (双边) 3、分辨率: ≥1920 × 1080 (FHD), 16:9 4、亮度/对比度: ≥500cd/m² / 1200:1 5、可视角度: 178° (H)/178° (V) 6、响应时间: 8ms (典型值) 7、色彩: 16.7M (8bit), 72% NTSC 色域 8、刷新率: ≥60Hz 物理与电气规格: 1、显示尺寸: 约 1210mm(W)×680mm (H) 2、VESA 孔位: 12-M6 螺丝孔, 600mm×400mm 3、电源: 100~240V AC, 50/60Hz 4、工作环境: 温度 0~40℃, 湿度 20%~85% (无凝露) 接口与功能: 1、信号输入: HDMI×1、DVI-D×1、VGA×1、BNC (CVBS) ×1 2、控制接口: RS232 (RJ45) IN×1、OUT×1 (支持多屏级联控制) 3、其他: IR-IN×1、USB×1 4、工业特性: 支持 7×24 小时连续工作, 平均无故障时间 (MTBF) >60000 小时
3	控制软件	基于 Windows 平台的控制软件, 可实现整屏显示方式, 单屏显示, 任意拼接等功能
4	固定支架	1、结构稳固, 尺寸合理; 2、采用框架组装式设计, 框架板材采用厚≥1.0mm, 立柱 3、采用≥1.5mm 的冷轧钢板。 4、电视墙必须设计布线空间和通道。 5、电视墙需直接落地安装。 6、钢板制品: 表面处理工艺, 脱脂、酸洗、磷化处理、防静电喷粉;
5	高清控制器	1、采用嵌入式 Linux 操作系统, 支持 7×24 小时稳定运行, 采用模块化硬件设计。开机启动时间在 10 秒以内。 2、标准机架式设计。 3、输入板、输出板, 支持输入板卡、输出板卡热插拔功能, 设备无需关机重启和设置。 4、支持传输协议为国标或 ONVIF 的摄像机和网络视频录像机; 5、支持接入编码格式为 H.264、H.265 格式的摄像机并进行解码上墙。 6、每个输出通道支持: 1 路 3840x2160@30/4 路 1080P@30/9 路 720P@30/16 路 D1@30 7、支持多网段解码, 可以解码服务器添加多个不同网段进行通讯。 8、输出分辨率支持: 1024x768@60Hz、1280x720@60Hz、1280x1024@60Hz、

		1440x900@60Hz、1600x1200@60Hz、1920x1080@60Hz、1920x1200@60Hz、3840×2160@30Hz。 9、输入分辨率支持：1024x768@60Hz、1280x720@50Hz、1280x720@60Hz、1280x1024@60Hz、1440x900@60Hz、1600x1200@60Hz、1920x1080@50Hz、1920x1080@60Hz。 10、主控卡支持多种控制方式，支持RS232 串口、RS485 串口、TCP 网络进行控制。 11、可在同一个窗口中，画面定时进行切换。 12、支持M×N任意组合拼接显示方式，支持切换、漫游、叠加、画中画，轮巡、屏切、巡切等显示方式。 13、IP 流实时解码，支持1/4/6/8/9/16 画面分割显示，支持H.265，支持ONVIF、RTSP 等网络流媒体协议，支持≥8路1080P、2路4K解码。支持解码自动轮巡切换显示，支持云台控制，支持本地NVR回放功能。 14、支持多路矢量虚拟LED显示。可在显示单元上显示滚动字符，滚动字符内容、滚动速度、滚动方向、字符颜色、字体、字号、字符显示背景及显示位置均可以设置。 15、支持对添加的所有输入源一键上墙功能，无需多次拖动到窗口。 16、可对设备配置文件进行导入、导出。 17、支持设备数据导入导出，实现数据备份功能。 18、支持冗余电源。 19、支持B/S架构控制，支持网页自定义Logo，名称，网页主题，Web 控制界面切换。 20、支持多种控制方式，支持麒麟、鸿蒙、Windows、iOS、Android、Linux 等各类操作系统跨平台控制 21、支持在线对设备进行自检。 22、电脑操作界面可同步观看大屏显示内容，可以预览视频源视频，实现可视化部署监控墙。
6	辅料及配线	电源线、信号线、链接控制器插座及视频高清线缆等（高清线10米内）
7	安装、调试及运输费	包含液晶屏的运输安装、调试（含交付前的碎屏保险）以及操作培训等
8	操作台	1、操作台采用拼装结构，整体钢木结合，整体采用冷轧钢板结合制作，钢板厚度≥1.0mm，主体厚度≥1.5mm。 2、操作台台面预留50mm过线孔。 3、操作台门开启方式，柜内带托盘。 4、每个操作台，台面下配有键盘托盘，前门冲风孔，后门冲有散热孔以便散热，前门左，右开起，后门脱卸方式，方便使用。 5、表面采用酸洗，磷化，静电喷涂处理。 6、长1740×深900×高750mm。