合同编号：YHGX2026-0928

# 采 购 合 同

| 甲　方 | 乙　方 |
| --- | --- |
| 单位名称（盖章）：西安市曲江第一学校 | 单位名称（盖章）：陕西义好金属制品有限责任公司 |
| 法定代表人或委托代理人（签字）： | 法定代表人或委托代理人（签字）：张修东 |
| 项目单位经办人联系电话：<br>杨超挺 17349280369 | 项目单位经办人联系电话：张修东 13772171064 |
| 开户行：建设银行西安曲江支行 | 开户行：交通银行西安丝路科学城支行 |
| 账　号：61050191000400004360 | 账　号：611301072010141013512 |
| 2026 年 10 月 9 日 | 2026 年 10 月 9 日 |

经协商订立如下合同条款：

**一、合同内容**

1. 产品名称、型号、数量及金额。

| 产品名称 | 规格型号 | 含税单价（元） | 数量 | 单位 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课桌椅 | 650*450*750mm | 435 | 440 | 套 | 191400 |
| 定制书包柜 | 3600*420*1500mm | 3300 | 8 | 组 | 26400 |
| 教师工位 | 1400*700*750mm | 1550 | 30 | 张 | 46500 |
| 文件柜 | 900*400*1850mm | 645 | 30 | 个 | 19350 |
| 讲桌 | 750*550*1150mm | 1260 | 8 | 个 | 10080 |
| 讲台 | 5000*1150*180mm | 2800 | 8 | 张 | 22400 |
| 合计金额（大写）叁拾壹万陆仟壹佰叁拾元整　（￥316130.00，本价款为含税价，税率 13% | | | | | |

2. 本合同约定的货物单价已包含购买货物及售后服务所发生的全部费用，包括但不限于运输费、保险费、装卸费、配套资料费、安装调试费用等乙方完成本合同义务所需的所有费用。

**二、结算方式**

1. 合同签订后，甲方支付乙方全额的 40%作为预付款（即人民币大写：壹拾贰万陆仟肆佰伍拾贰元整 小写：126452.00 元），乙方将所有货物安装完毕并经甲方验收合格且乙方开具全额增值税专用发票后，甲方支付乙

方全额的 60%（即人民币大写：壹拾捌万玖仟陆佰柒拾捌元整　小写：189678.00 元）。

甲方每次付款前，乙方应向甲方提供符合要求的等额的一般纳税人增值税专用发票。

**三、交货与交货方式**

1. 交货时间：合同签订之日起 20 个日历日

2. 交货地点：西安市曲江第一学校

3. 联系人及电话：甲方 姓名：杨超挺 联系话：17349280369；

乙方 姓名 ：张修东　联系电话：13772171064。

4. 乙方应在交货前 3 日内，以电话或传真向甲方提供交货计划（内容包括合同号、设备名称、型号规格、数量、重量和体积的约数、交货时间、地点、运输安排）。甲方应及时作好准备，办妥一切接货手续。

5. 本合同所有物品运抵甲方现场后，乙方应在确保设备外包装完好无损的情况下向甲方交货。乙方交付产品不能通过甲方验收的，乙方须按照甲方要求期限完成退、换，逾期未退、换的，乙方须按照合同总价的 5%向甲方支付违约金，并承担不合格产品毁损灭失的风险，同时甲方无需向乙方支付不合格产品货款。

6. 乙方负责安全地在约定期内送货到约定的地点，运输方式由乙方自行决定，相关费用由乙方承担。

**四、产品质量保证**

1. 乙方保证所提供的货物必须是合同规定的规格型号及数量与合同完全一致，是用崭新先进的合格材料以最先进完善的工艺制造的、技术先进的、性能稳定可靠的全新未曾使用过的原装出厂的合格产品。

2. 乙方提供的货物必须符合合同技术指标要求。

3. 乙方承诺：产品免费质量保证期为货物验收合格后 38 个月 。质量保证期内乙方免费负责对其提供的产品进行维护或维修。质量保证期满后，乙方负责货物的终身维修，甲方如需更换零配件，乙方只能收取零配件的成本费，并由乙方负责更换零配件。

**五、技术服务承诺**

1. 到货后，由乙方技术人员会同甲方项目单位人员在甲方现场开箱、安装、调试，乙方不得另行收费。

2. 人员培训：乙方免费为甲方培训设备使用人员，培训内容包括：设备操作、维护、简单维修等。

3. 如果采购物品在质量保证期内出现质量问题，乙方收到甲方维护要求后，在 24 小时内做出响应；遇有严重技术问题，重大故障，需要现场维护，乙方应在 24 小时内到达甲方现场（在交通允许的情况下）。

求后，在 24 小时内做出响应；遇有严重技术问题，重大故障，需要现场维护，乙方应在 24 小时内到达甲方现场（在交通允许的情况下）。

4. 其它技术服务承诺：_____无_____。

**六、违约责任**

1. 合同生效后，甲乙双方应按合同规定认真履约。合同履约责任只涉及合同甲乙双方，不考虑第三方因素。

2. 乙方若因非不可抗力因素无法在供货期内按时供货，乙方应从要求最迟交货日的次日起，每日向甲方支付延迟交货部分货款的千分之三的违约金，且须在甲方另行指定的期限内完成供应及安装服务，否则除按照前述约定支付违约金外，甲方还可书面通知乙方解除本合同，不再向乙方支付任何费用，已付费用须全额退还。

3. 合同履约过程中，甲方应积极配合乙方进行验收以及验收前的设备外围配套等工作，否则因此导致设备不能按期验收时，不能追究乙方责任。

4. 甲方应在产品验收合格后 15 天内按规定向乙方付款，最长时间不能超过 30 天，否则，甲方应从验收合格 30 天后次日起，按照同期贷款市场报价利率向乙方支付利息（乙方未提供合同约定的发票或存在违约除外）。

**七、不可抗力**

1. 不可抗力是指本合同生效后，发生合同订立时不能预见、不能避免，并不能客服的客观情况，如地震、台风、水灾、战争等，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行。

2. 发生不可抗力的一方应立即通知对方，并在十五天内提供不可抗力的详情及将有关证明文件送交对方。

3. 发生不可抗力事件时，甲乙双方应协商以寻找合理的解决方法，双方不可放任不可抗力事件损害后果。

4. 如不可抗力事件持续三十天时，甲乙双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止的问题。

**八、风险承担**

1. 货物毁损、灭失的风险，在货物经甲方验收合格以前由乙方承担，在货物经甲方验收合格以后由甲方承担。

2. 甲方因货物质量不符合约定的质量要求而拒绝接受货物或解除合同的，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

3. 由乙方承担货物毁损、灭失风险的，如货物毁损或灭失的，乙方应于甲方要求时限内重新提供符合合同规定的货物，否则，视为乙方逾期交货。

**九、合同生效与终止**

1. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。本合同双方授权代表签字日期即为本合同的生效日期。如双方签字日期不一致时，以最后签字方的签

字日期为合同的生效日期。

2. 本合同的“采购物品”最终质量保证期限届满日期，即为本合同的终止日期。但保密条款、争议解决和双方未了的债权和债务不受合同期满的影响，并且守约方有权提出索赔。

**十、争议解决方式**

如有纠纷双方先行协商解决；达不成协议的向甲方住所地人民法院提起诉讼。

**十一、其它事项**

1. 在本合同执行过程中，甲、乙双方协商签订的补充合同与原合同具有同等法律效力。采购文件及其附件、补遗文件、投标文件和有关说明承诺（若有）是本合同不可分割的部分，为本合同的重要补充内容，与本合同具有同等法律效力。


2. 未尽事宜，双方协商解决。


3. 合同签订地点、履行地点：西安市

4. 本合同一式 3 份，甲方执 2 份，乙方执 1 份。

## 附件

| 名称 | 参数 | 图片 |
| --- | --- | --- |
| 课桌椅 | 学生课桌材质说明标准：<br>1、桌面：长 650mm×宽 450mm×厚 18mm±3mm（桌面可升降 640-730mm±3mm），采用高密度聚乙烯（HDPE）为原料，中空吹塑工艺制作、产品结构合理，样式美观，造型表面光洁，强度高，抗冲击、耐磨、精制而成；<br>2、书兜：采用优质拉伸钢材壁厚应 1.0mm。净深 300mm 净宽 485mm，高 150mm±3mm，经磷化、静电喷粉、高温锅炉等工序处理 3、课桌侧架：两侧耳支架采用≥ 2.0mm 优质冷轧钢板经冲压成型。书包挂钩采用⌀ ≥ 4mm 优质冷轧圆钢折弯整体焊接成型。4、桌立管：外管规格尺寸 55mm×25mm×1.2mm 壁厚全旦形管。内管规格尺寸 50mm×20mm×1.2mm 壁厚全旦形管。5、桌上横拉管：规格尺寸 30mm×15mm×1.2mm 壁厚全旦形管。6、桌脚：底脚板规格长 460mm×宽 30mm×高 50mm×1.6mm 壁厚全旦形管。所有五金材料表面经打磨、抛光、磷化、静电喷粉、高温锅炉等工序处理。7、桌管套:升降立管配备高度调节管套，管套采用全新优质 PP 材质精制而成，长 105mm±2mm，最大外径 66mm±2mm、厚度 2mm 的不规则旦形体。升降机构全新设计，采用 304 不锈钢 8mm 内六角凸端紧定工艺螺丝，当需要调节高度时只需要松紧一个螺丝便可实现高度调节，简便易操作美观而且牢固耐用。8、脚套：采用多用途设计，尺寸：86*41*67mm，脚底选配 TPE 软胶脚垫，直径 30mm±2mm，装饰脚管的同时实现防滑、调节水平、保护地板的作用。<br>学生课椅材质说明标准：<br>1、椅子规格：椅背 376mm×185mm±3mm，椅背顶有抓手设计便于挪动。座板 380mm×380mm±3mm。座面可升降 400mm～460mm±5mm。2、座、背板：采用高密度聚乙烯（HDPE）为原料，中空吹塑工艺制作、产品结构合理，样式美观，造型表面光洁，强度高，抗冲击、耐磨、精制而成。3、座、背架采用优质 20mm×40mm×1.3mm 壁厚全旦形管，整体焊接成型。靠背点以上向后倾斜，与垂直面之间呈 6°～12°。靠背面的前凸呈漫圆，上、下缘加工成弧形。靠背下缘与座面后缘之间留有净空。所有五金材料表面经打磨、抛光、磷化、静电喷粉、高温锅炉等工序处理。4、椅子立管：外管规格尺寸 55mm×25mm×1.3mm 壁厚全旦形管。内管规格尺寸 50mm×20mm×1.2mm 壁厚全旦形管，椅架连接处采用∪形穿透式双孔整体焊接成型，加强承重 300kg 以上，规 |  |

| | | |
|---|---|---|
| | 格：37mm×27mm×80mm 壁厚 3mm。5、椅管套:升降立管配备高度调节管套，管套采用全新优质 PP 材质精制而成，长 75mm±2mm，最大外径 65mm±2mm、厚度 2mm 的不规则旦形体。升降机构全新设计，采用 8mm 内六角凸端紧定工艺螺丝，当需要调节高度时只需要松紧一个螺丝便可实现高度调节，简便易操作美观而且牢固耐用。6、椅子脚掌：底脚板规格长 420mm×宽 30mm×高 50mm×1.6mm 壁厚全旦形管。所有五金材料表面经打磨、抛光、磷化、静电喷粉、高温锅炉等工序处理。7、椅子脚套：采用优质 PP 材质脚套多用途设计，尺寸：86*41*67mm，底部设有直径 32mm±2mm 的圆形凹槽，以便安装隐藏式调节脚垫。脚垫采用优质 TPE 软胶直径 30mm±2mm，实现防滑、调节水平、保护地板的作用。 | |
| 定制书包柜 | 1、规格：W3600*D420*H1500（48 门柜组合）2、材质说明：一级冷轧钢板，厚度 0.8mm，GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》;GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》表面静电喷涂处理 ，静电固性粉末涂料，附着力符合检测标准，硬度≥2H，耐冲性符合检测标准，经 18h 中性盐雾试验（NSS)试验后，试样上无出现基体金属腐蚀，性能评级(保护评级 R 外观评级为:10/10。白色柜体柜门带磁吸。 |  |
| 教师工位 | 办公桌<br>规格：1400W*700D*750H2、材质说明：<br>1）贴面板材 25MM 厚度台面，优质三聚氰胺纸 ，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量≤0.05mg/m3。2）基材:采用优质 E0 级刨花板,符合 HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》标准，优质绿色环保产品,含水率 10.8%。3）粘合剂:优质乳胶,游离甲醛含量≤0.50g/mg。4）封边用材:2mm 厚 PVC 胶边，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 可迁移元素（可溶性重金属)均未检出。5）品牌优质五金配件;符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》，GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准，脚架为 50mm*50mm 的方形管材。6）含桌上屏、桌下屏风以及走线槽。 |  |

| | | |
|---|---|---|
| 文件柜 | 规格：900W400D1850H2、材质说明：一级冷轧钢板，厚度0.8mm，GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》;GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》表面静电喷涂处理 ，静电固性粉末涂料，附着力符合检测标准，硬度≥2H，耐冲性符合检测标准，经18h中性盐雾试验（NSS)试验后，试样上无出现基体金属腐蚀，性能评级(保护评级R外观评级为:10/10。白色柜体。 |  |
| 讲桌 | 1、规格：750*550*1150<br>2、材质说明：基材大亚品牌E1级环保中纤板,游离甲醛释放里<5mg/100g,<br>采用0.6mm优质天然木皮，纹理自然，颜色一致。采用优质天然木皮，纹理自然，颜色一致，无结疤,无瑕瘤。符合：GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》，GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。华润环保水性油漆,符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出，非显孔亚 光,双面均衡涂饰。采用行业领先的 UV全自动封闭油漆喷涂工艺进。优质五金配件符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》，GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准。 |  |
| 讲台 | 规格：W5000*D1150*H2501、规格：5000*1150*180mm（±3mm）2、板材厚度18mm橡木指接板，内部加筋采用优质环保实木多层板。3、讲台采用两段式拼接，拼接处做无缝处理。 |  |