

# 西安高新区第六十六幼儿园美工室、陶 艺室创设采购项目采购合同

甲方：西安高新区第六十六幼儿园  
乙方：南京熙色环境设计有限公司  
签订日期：2026年08月28日



甲方（采购人）：西安高新区第六十六幼儿园

乙方（成交供应商）：南京熙色环境设计有限公司

西安高新区第六十六幼儿园美工室、陶艺室创设采购项目，由陕西天鸿信项目管理有限公司组织采购活动，西安高新区第六十六幼儿园（以下简称“甲方”）确定南京熙色环境设计有限公司（以下简称“乙方”）为该项目的成交供应商。

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》之规定，经双方在平等、自愿、互利的基础上，签订本合同，共同信守。

#### 一、合同标的物内容及数量

乙方向甲方提供下列货物（产品）：

| 序号     | 产品名称    | 规格型号                                                                                                              | 单位 | 数量  | 单价    | 合计    |
|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|
| 基础工程   |         |                                                                                                                   |    |     |       |       |
| 1      | 现场成品保护  | 地胶垫铺设，模板、薄膜覆盖等                                                                                                    | m² | 109 | 10    | 1090  |
| 2      | 垃圾清运    | 现场垃圾清理装袋。堆放指定处                                                                                                    | m³ | 109 | 7     | 763   |
| 3      | 垃圾外运    | 项目施工中、结束前集中外运                                                                                                     | 车  | 2   | 890   | 1780  |
| 4      | 水池艺术改造  | 1. 水泥板采用纤维增强水泥板，厚度 12mm，防火 A 级；2. 砖砌采用 MU10 烧结普通砖，M5 水泥砂浆砌筑；3. 水池内壁做防水处理，雨虹 200 防水涂料三遍；4. 艺术化处理含夯土漆工艺             | 项  | 1   | 5580  | 5580  |
| 5      | 门窗艺术化处理 | 1. 铁艺挂钩采用 Q235 圆钢，直径 20mm，2. 挂钩间距均匀布置，承重≥5kg/个；3. 螺丝固定，4. 窗户腰线采用实木线条，宽度 50mm，白色混油；5. 大门含艺术造型改造                    | 项  | 1   | 1255  | 1255  |
| 美工室临展区 |         |                                                                                                                   |    |     |       |       |
| 6      | 隔断墙     | 1. 龙骨采用 40×60mm 实木方，间距 400mm；2. 面层：17 厘木工板+9 厘石膏板；3. 石膏板面刮腻子两遍，砂纸打磨平整；4. 表面喷涂硅藻泥工艺 2 遍；5. 尺寸：4200×2800×150（长×宽×高） | 项  | 1   | 7600  | 7600  |
| 7      | 作品展示墙   | 1. 整体尺寸 2000×3000mm；2. 基层采用 18mm 多层板框架；3. 磁吸板框采用 18 厘松木板底层 3000*1200，表面 1.5 毫米镀锌钢板，氟碳漆 2 遍，面漆 1 遍；                | 项  | 1   | 15680 | 15680 |



|    |         |                                                                                                                                                                    |   |    |      |      |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------|------|
| 8  | 实木展示盒   | 1. 材质：新西兰松木板，厚度 17mm；2. 尺寸：400×300×200mm（长×宽×高）；3. 工艺：实木拼接+白乳胶粘接，直角拼接；4. 油漆：环保水性漆三遍，底漆两遍面漆一遍，哑光效果；5. 边角 R3 圆角处理，无毛刺。                                               | 个 | 13 | 250  | 3250 |
| 9  | 艺术装置    | 1. 主体框架：8 号铁丝（直径 4mm）焊接成型；2. 面层材料：亚麻布、纱布、彩色网布分层拼搭；3. 固定方式：铁丝绑扎+热熔胶辅助固定；4. 表面处理：丙烯颜料手绘着色，做旧效果；5. 含底座固定装置，整体抗倾覆；6. 尺寸按现场空间定制，最大高度≤2800mm。                            | 套 | 1  | 8585 | 8585 |
| 10 | 滑动展示架   | 1. 主体材质：新西兰松木板，厚度 17mm；2. 尺寸：约 1200×400×1800mm（长×宽×高）；3. 毛毡布（厚度 3mm）满粘，颜色深灰；4. 油漆：环保水性漆，木本色清漆；5. 层板可调节                                                             | 个 | 1  | 2312 | 2312 |
| 11 | 轨道射灯    | 1. 功率：20W/盏，LED 光源，色温 3000K 暖白光；2. 显色指数：Ra≥90，光束角 24°；3. 轨道：三线轨道，铝合金材质，表面白色；4. 含轨道条、连接件、安装配件；灯具安装 5. 防护等级 IP20，适用于室内干燥环境。                                          | 个 | 10 | 192  | 1920 |
| 12 | 线路改造    | 1. 管线：PVC 阻燃电线管，管径 Φ20/Φ25 约 40 米；2. 导线：RVV-2*1.5mm <sup>2</sup> 铜芯线，国标产品约 40 米；3. 开关面板：86 型，白色，1 个 4. 线槽：PVC 明装线槽，25×15mm；3 米 5. 含开槽、布管、穿线、安装、调试全部工序；             | 项 | 1  | 666  | 666  |
| 13 | 艺术小景及装置 | 1. 叉车板：实木托盘改造，200×60cm 1 个，60×100cm 2 个；2. 木墩：原木切割，直径 20-30cm，高度 30-40cm；3. 陶罐：粗陶材质，高度 20-50cm 不等，做旧效果；4. 绘画材料：丙烯颜料、画笔、调色盘等装饰用品；5. 含组合搭配、现场布置、固定安装；6. 整体风格统一，色彩协调。 | 项 | 1  | 6750 | 6750 |
| 14 | 墙面处理    | 1. 规格：5300×2900mm（宽×高）；2. 材料：彩色肌                                                                                                                                   | 项 | 1  | 2450 | 2450 |



|       |             |                                                                                                                                                                  |   |   |       |       |
|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|-------|
|       |             | 理纸, 厚度 0.5mm, 克重 120g/m <sup>2</sup> ; 3. 颜色: 黄、绿、蓝、橙四主色拼贴含辅助色 4. 工艺: 拼贴造型, 不规则几何图案; 5. 胶粘剂: 环保壁纸胶, 甲醛释放量≤0.1mg/m <sup>3</sup> ;                                 |   |   |       |       |
| 综合材料区 |             |                                                                                                                                                                  |   |   |       |       |
| 15    | 定制光影台(核心产品) | 1. 整体尺寸: 2400×1200×550mm (长×宽×高);<br>2. 钢架: 30×30×2mm 方管焊接, 表面静电喷塑白色;<br>3. 木饰面: 17mm 新西兰松木板接板, 环保水性漆; 4. 台面: 8mm 钢化清玻璃 5. 光源: 发光片 8W, 24 片,<br>6. 含电源适配器、开关、布线。 | 个 | 1 | 6750  | 6750  |
| 16    | 双层带收纳定制操作台  | 1. 整体尺寸: 2400×1200×750mm (长×宽×高);<br>2. 钢架: 30×30×2mm 方管焊接, 表面氟碳漆工艺;<br>3. 木饰面: 17mm 新西兰松木板, 环保水性漆;                                                              | 个 | 1 | 4280  | 4280  |
| 17    | 实木定制造型凳     | 1. 材质: 新西兰松木; 2. 尺寸: 座面约 280×280mm, 高度 300-350mm; 3. 造型: 异型设计, 非规则几何形状; 4. 工艺: 手工打磨, 整体成型; 5. 油漆: 环保水性清漆两遍, 木本色; 6. 底部配防滑脚垫;                                     | 个 | 8 | 238   | 1904  |
| 18    | 实木定制造型椅     | 1. 材质: 新西兰松木, 实木方料; 2. 尺寸: 300×300×300mm (长×宽×高); 3. 工艺: 手工定制. 4. 饰面: 杂志卷包裹缠绕, 白乳胶固定; 5. 表面涂透明保护漆, 防污耐磨; 6. 座面平整, 整体稳固不摇晃;                                       | 个 | 8 | 313   | 2504  |
| 19    | 桌面收纳展示盒     | 1. 材质: 新西兰松木, 厚度 17mm; 2. 尺寸: 250×150×100mm (长×宽×高); 3. 工艺: 实木拼搭, 白乳胶粘接; 4. 油漆: 环保水性漆三遍, 哑光效果; 5. 每组含多个规格收纳盒, 组合套装; 6. 配分类标签槽;<br>7. 边角 R2 圆角处理。                 | 组 | 2 | 960   | 1920  |
| 20    | 艺术造型顶       | 1. 材质: 透光纱帘、帆布、棉麻布料等综合材料; 2. 工艺: 扎染工艺, 色系含蓝、紫、粉等渐变色; 3. 结构: 立体拼搭起伏造型, 悬挂式安装; 4. 固定方式: 不锈钢钢丝绳+膨胀螺栓固定于顶面; 5. 最大下垂高度≤500mm; 6. 含造型设计、现场制作、安装调试;                     | 组 | 1 | 13580 | 13580 |
| 21    | 收纳货架        | 1. 材质: 新西兰松木板, 厚度 17mm; 2. 尺寸: 1600                                                                                                                              | 个 | 4 | 1940  | 7760  |



|     |            |                                                                                                                                                                            |   |    |       |       |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-------|-------|
|     |            | ×120×400mm（长×宽×高）；3. 工艺：实木拼接结构，整体稳固；4. 油漆：环保水性漆三遍，哑光；5. 安装方式：壁挂式，M8 膨胀螺栓固定；6. 承重≥20kg/个；7. 含挂杆、挂钩等收纳配件。                                                                    |   |    |       |       |
| 22  | 综合作品展示墙    | 1. 尺寸：1600×2500mm（宽×高）；2. 基层：15mm 多层板框架，墙面找平；3. 面层：艺术造型肌理涂料，厚度 2-3mm；4. 实木层板：17mm 厚新西兰松木板，宽度 150mm，可调节；5. 展示框：实木画框，A3/A4 规格，亚克力面板；6. 层板间距可调，承重≥5kg/层；7. 整体垂直度偏差≤2mm。       | 项 | 1  | 8790  | 8790  |
| 23  | 轨道射灯       | 1. 功率：20W/盏，LED 光源，色温 3000K 暖白光；2. 显色指数：Ra≥90，光束角 24°；3. 轨道：三线轨道，铝合金材质，表面白色；4. 含轨道条、连接件、安装配件；灯具安装 5. 防护等级 IP20，适用于室内干燥环境。                                                  | 个 | 10 | 253   | 2530  |
| 24  | 线路改造       | 1. 管线：PVC 阻燃电线管，管径 Φ20/Φ25 约 50 米 2. 导线：RVV-2*1.5mm <sup>2</sup> 铜芯线，国标产品约 50 米 3. 开关面板：86 型，白色，1 个 4. 线槽：PVC 明装线槽，25×15mm；10 米 5. 含开槽、布管、布线、安装、调试全部工序；                    | 项 | 1  | 1255  | 1255  |
| 25  | 材料收纳展示柜    | 1. 材质：新西兰松木板接板，厚度 17mm；2. 尺寸：1200×500×350mm（宽×深×高），可定制；3. 工艺：实木拼接，环保白乳胶粘接；4. 油漆：环保水性漆五遍（三底两面），哑光；5. 内部结构：多层隔板，间距可调节；6. 五金：DTC 缓冲铰链，静音滑轨；7. 背板 9mm 多层板，配挂墙装置；8. 承重：每层≥15kg。 | 个 | 1  | 15580 | 15580 |
| 绘画区 |            |                                                                                                                                                                            |   |    |       |       |
| 26  | 双层带收纳定制操作台 | 1. 整体尺寸：2400×1200×750mm（长×宽×高）；2. 钢架：40×40×2mm 方管焊接，静电喷塑；3. 木饰面：17mm 新西兰松木板，水性漆；4. 台面：8mm 钢化清玻璃，四边磨边倒角；5. 下层收纳：带抽屉/隔板；6. 台面承重≥100kg/m <sup>2</sup> 。                       | 个 | 1  | 4280  | 4280  |



|    |         |                                                                                                                                                                      |   |    |      |      |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------|------|
| 27 | 桌面收纳展示盒 | 1. 材质：： 新西兰松木板接板，厚度 17mm； 2. 尺寸： 250×150×100mm（长×宽×高）； 3. 工艺： 实木拼接，白乳胶粘接； 4. 油漆： 环保水性漆三遍，哑光；<br>5. 每组含多个规格，组合套装：                                                     | 组 | 1  | 1250 | 1250 |
| 28 | 艺术造型顶   | 1. 材质： 傣纸（手工构皮纸），厚度 0.3mm； 2. 宽度： 200-350mm 不等，渐变宽度； 3. 长度： 约 80 米金属卡条轨道； 4. 工艺： 傣纸装裱于金属卡条上，夹子固定；<br>5. 彩绘： 丙烯颜料手工绘制图案； 6. 基层加固： 木质龙骨，膨胀螺栓固定顶面； 7. 下垂高度≤350mm，错落有致。  | 组 | 1  | 1350 | 1350 |
| 29 | 实木定制造型凳 | 1. 材质： 新西兰松木，实木方料； 2. 尺寸： 300×300×300mm（长×宽×高）； 3. 工艺： 手工定制 实木拼接 4. 表面： 打磨光滑，无毛刺； 5. 油漆： 环保水性清漆两遍； 6. 底部配防滑橡胶垫； 7. 承重≥80kg。                                          | 个 | 10 | 185  | 1850 |
| 30 | 涂鸦隔断    | 1. 材质： 实木框架+面板； 2. 尺寸： 2000×300×1500mm（长×宽×高）； 3. 工艺： 实木定制，整体稳固； 4. 面板可用于涂鸦创作，可擦洗材质； 5. 油漆： 环保水性漆，白色基底； 6. 两侧设收纳槽，放置绘画工具。                                            | 个 | 1  | 1260 | 1260 |
| 31 | 绘画作品展示墙 | 1. 尺寸： 2000×1700mm（宽×高）； 2. 基层： 15mm 多层板框架； 3. 面层： 艺术造型肌理涂料，厚度 2-3mm；<br>4. 实木层板： 新西兰松木板 17mm，宽度 150mm； 5. 展示框： 实木画框，多种规格，亚克力面板； 6. 层板间距可调，承重≥5kg/层； 7. 整体垂直度偏差≤2mm。 | 项 | 1  | 8790 | 8790 |
| 32 | 艺术吊灯    | 1. 灯体材质： 铁艺，白色静电喷塑； 2. 光源： LED 灯泡，E27 接口，功率 9W，色温 3000K； 3. 灯罩： 布艺/纸质，白色，直径约 200mm； 4. 吊线长度： 可调节（500-1200mm）； 5. 含吸顶盘、吊链、接线端子； 6. 适用于综合区照明，防护等级 IP20。                | 个 | 6  | 345  | 2070 |
| 33 | 轨道射灯    | 1. 功率： 20W/盏，LED 光源，色温 3000K 暖白光； 2. 显色指数： Ra≥90，光束角 24°； 3. 轨道： 三线轨道，铝合金材质，表面白色； 4. 含轨道条、连接件、安装配件； 灯具安装 5. 防护等级 IP20，适用于室内干燥                                        | 个 | 10 | 191  | 1910 |



|     |         |                                                                                                                                                                                                   |   |   |       |       |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|-------|
|     |         | 环境。                                                                                                                                                                                               |   |   |       |       |
| 34  | 线路改造    | 1. 管线: PVC 阻燃电线管, 管径 $\Phi 20/\Phi 25$ 约 60 米;<br>2. 导线: RVV-2*1.5mm <sup>2</sup> 铜芯线, 国标产品约 60 米;<br>3. 开关面板: 86 型, 白色, 1 个 4. 线槽: PVC 明装线槽, 25×15mm; 10 米 5. 含开槽、布管、穿线、安装、调试全部工序;               | 项 | 1 | 1370  | 1370  |
| 35  | 材料收纳展示柜 | 1. 框架: 40×40×2mm 方钢管焊接; 2. 表面处理: 氟碳漆喷涂, 厚度 $\geq 40\mu\text{m}$ , 附着力 1 级; 3. 实木层板: 17mm 新西兰松木板, 环保水性漆; 4. 尺寸: 1200×400×1600mm (宽×深×高); 5. 层板数量: 4-5 层 7. 底部配静音万向轮 8. 承重: 每层 $\geq 30\text{kg}$ 。 | 个 | 1 | 15880 | 15880 |
| 36  | 地面艺术处理  | 1. 材料: 环保丙烯颜料, 色彩耐久不褪色; 2. 工艺: 地面涂鸦, 自然流淌效果; 3. 基层处理: 地面清洁打磨, 涂刷封闭底漆; 4. 图案设计: 抽象流动线条, 色彩渐变过渡; 5. 保护层: 透明聚氨酯清漆两遍, 耐磨防滑;                                                                           | 项 | 1 | 2150  | 2150  |
| 陶艺区 |         |                                                                                                                                                                                                   |   |   |       |       |
| 37  | 陶艺隔断    | 1. 材质: 实木框架+面板; 2. 尺寸: 2500×300×1500mm (长×宽×高); 3. 工艺: 实木拼接, 整体稳固; 4. 面板: 15mm 多层板 5. 油漆: 环保水性漆, 6. 可兼作展示/收纳功能; 7. 承重 $\geq 50\text{kg}$ 。                                                        | 项 | 1 | 3970  | 3970  |
| 38  | 老式收纳柜   | 1. 材质: 新西兰松木板接板, 厚度 17mm<br>2. 尺寸: 400×260×1000mm (宽×深×高);<br>3. 工艺: 实木拼接, 铜质五金件;<br>4. 做旧工艺: 手工打磨、擦色、做旧处理;<br>5. 油漆: 仿古漆工艺, 开放漆效果;<br>6. 内部结构: 多层隔板+抽屉;                                          | 个 | 2 | 5750  | 11500 |
| 39  | 老式层板    | 1. 材质: 实木, 厚度 17mm; 2. 尺寸: 1500×200mm (长×宽); 3. 工艺: 做旧处理, 手工打磨纹理; 4. 表面: 擦色工艺, 仿古效果; 5. 油漆: 开放漆, 保留木材纹理; 6. 安装: 壁挂式, 隐形支架固定; 7. 承重 $\geq 10\text{kg}/$ 层; 8. 边角 R3 圆角处理。                          | 个 | 8 | 355   | 2840  |



|    |            |                                                                                                                                                                         |   |    |      |      |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------|------|
| 40 | 双层带收纳定制操作台 | 1. 整体尺寸：2400×1200×750mm（长×宽×高）；<br>2. 钢架：40×40×2mm 方管焊接，静电喷塑；3. 木饰面：17mm 新西兰松木板，水性漆；4. 台面：8mm 钢化清玻璃，四边磨边倒角；5. 下层收纳：带抽屉/隔板；<br>7. 台面承重≥100kg/m²。                         | 个 | 1  | 2350 | 2350 |
| 41 | 桌面收纳展示盒    | 1. 材质：新西兰松木板，厚度 17mm；2. 尺寸：250×150×100mm（长×宽×高）；3. 工艺：实木拼接，白乳胶粘接；4. 油漆：环保水性漆三遍，哑光；5. 每组含多个规格，组合套装；                                                                      | 组 | 1  | 960  | 960  |
| 42 | 钢制泥台       | 1. 材质：40×40×2mm 方钢管焊接框架；2. 尺寸：600×600×600mm（长×宽×高）；3. 表面处理：氟碳漆喷涂，厚度≥40 μm；4. 底部配静音万向轮 5. 承重≥50kg；                                                                       | 个 | 1  | 1225 | 1225 |
| 43 | 木桩展示台      | 1. 材质：实木（新西兰松木），厚度 35mm 以上；2. 尺寸：2400×1200mm（长×宽），高度 550mm；3. 工艺：做旧工艺 4. 表面：清水木器漆 2 底 2 面；5. 支撑：实木立柱 6. 承重≥150kg/m²；                                                    | 个 | 1  | 7530 | 7530 |
| 44 | 泥区收纳       | 1. 实木收纳架：新西兰松木板，厚度 17mm，尺寸 400×300×200mm；2. 缸：粗陶材质，直径 20-30cm，高度 25-35cm；3. 陶罐：多种规格，高度 15-40cm，做旧效果；4. 收纳架油漆：环保水性漆，哑光；5. 含分类收纳布局设计；6. 陶器可用于存放泥料、工具等；<br>7. 整体组合搭配，风格统一。 | 组 | 1  | 1595 | 1595 |
| 45 | 实木定制造型凳    | 1. 材质：新西兰松木，实木方料；2. 尺寸：300×300×300mm（长×宽×高）；3. 工艺：手工定制，榫卯结构；4. 表面：打磨光滑，无毛刺；5. 油漆：环保水性清漆两遍；                                                                              | 个 | 10 | 186  | 1860 |
| 46 | 顶面装饰       | 1. 规格：1500×1000mm（长×宽），悬挂式；2. 陶器组合：各类粗陶、细陶器皿，大小不一；3. 硅藻泥：环保硅藻泥材料，可塑造型；4. 固定方式：金属挂件+膨胀螺栓固定顶面；5. 含造型设计、现场制作安装；<br>6. 整体重量均匀分布，安全牢固；7. 下垂高度≤                               | 项 | 1  | 8650 | 8650 |



|     |         |                                                                                                                                                                                           |   |    |      |      |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------|------|
|     |         | 400mm。                                                                                                                                                                                    |   |    |      |      |
| 47  | 墙面处理    | 1. 面积：约 6 m <sup>2</sup> ；2. 硅藻泥：环保硅藻泥，厚度 2mm，多种肌理效果；3. 陶瓷片：马赛克陶瓷片，规格 20×20mm，拼贴图案；4. 复古壁灯：LED 复古壁灯，功率 15W；5. 基层处理：墙面找平，涂刷界面剂；6. 含材料、人工、安装全部费用；7. 环保等级 E0 级，甲醛释放量≤0.05mg/m <sup>3</sup> 。 | 项 | 1  | 1400 | 1400 |
| 48  | 艺术吊灯    | 1. 灯罩：异型设计，现场制作；2. 材料：铝网（孔径 5mm）、硅藻泥、石膏布等；3. 光源：LED 灯泡，E27 接口，功率 9W，暖白光；4. 灯线：复古编织线，长度可调；5. 吸顶盘：铁艺，白色喷塑；6. 含造型设计、现场制作、安装调试；7. 每个灯具造型略有差异，整体风格统一；                                          | 个 | 6  | 343  | 2058 |
| 49  | 轨道射灯    | 1. 功率：20W/盏，LED 光源，色温 3000K 暖白光；2. 显色指数：Ra≥90，光束角 24°；3. 轨道：三线轨道，铝合金材质，表面白色；4. 含轨道条、连接件、安装配件；灯具安装 5. 防护等级 IP20，适用于室内干燥环境。                                                                 | 个 | 10 | 253  | 2530 |
| 50  | 线路改造    | 1. 管线：PVC 阻燃电线管，管径 Φ20/Φ25 约 40 米；2. 导线：RVV-2*1.5mm <sup>2</sup> 铜芯线，国标产品约 40 米；3. 开关面板：86 型，白色，1 个 4. 线槽：PVC 明装线槽，25×15mm；3 米 5. 含开槽、布管、布线、安装、调试全部工序；                                    | 项 | 1  | 666  | 666  |
| 51  | 艺术装置及小景 | 1. 外框架：扁铁（30×3mm）+圆形钢筋（Φ8mm）焊接；2. 尺寸：0.8×1.9m（宽×高）；3. 旧物改造材料：废旧金属零件、木制品、电线、电子器件等；4. 表面处理：除锈、防锈漆、做旧效果；5. 固定方式：壁挂式，膨胀螺栓固定；6. 含创意设计、现场制作、安装；7. 整体安全牢固，无尖锐毛刺。                                 | 套 | 1  | 1255 | 1255 |
| 纸艺区 |         |                                                                                                                                                                                           |   |    |      |      |
| 52  | 实木地台    | 1. 材质：实木（新西兰松木），厚度 17mm；2. 尺寸：5000×1800×220mm（长×宽×高）；3. 龙骨：40×                                                                                                                            | 组 | 1  | 8620 | 8620 |



|    |         |                                                                                                                                                                                   |   |    |      |      |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------|------|
|    |         | 60mm 实木方，间距 400mm；4. 工艺：拼搭结构，环保白乳胶粘接；5. 油漆：环保水性漆五遍（三底两面），哑光；6. 表面平整，拼接缝 $\leq 0.5\text{mm}$ ；7. 承重 $\geq 200\text{kg}/\text{m}^2$ ；                                               |   |    |      |      |
| 53 | 定制光影纸艺桌 | 1. 整体尺寸：1200×1200×550mm（长×宽×高）；<br>2. 钢架：30×30×2mm 方管焊接，氟碳漆工艺；3. 木饰面：17mm 新西兰松木板，环保水性漆；4. 台面：8mm 钢化清玻璃，四边磨边 5. 光源：发光片 8W，12 片 6. 乳白亚克力：4mm 厚，匀光效果；7. 含电源适配器、调光开关、布线；8. 适用于纸艺光影创作。 | 个 | 1  | 4810 | 4810 |
| 54 | 纸艺桌     | 1. 整体尺寸：1200×1200×550mm（长×宽×高）；<br>2. 钢架：30×30×2mm 方管焊接，氟碳漆工艺；3. 木饰面：17mm 新西兰松木板，水性漆；4. 台面：8mm 钢化清玻璃，四边磨边 5. 承重 $\geq 100\text{kg}/\text{m}^2$ ；6. 底部配静音万向轮 7. 简洁设计，适合纸艺创作。       | 个 | 1  | 2255 | 2255 |
| 55 | 桌面收纳展示盒 | 1. 材质：PET 透明塑料，食品级；2. 尺寸：390×300×230mm（长×宽×高）；3. 数量：40 个/组；4. 壁厚： $\geq 1.5\text{mm}$ ，透明无色；5. 带盖设计，卡扣式密封；6. 可叠放，节省空间；7. 承重 $\geq 5\text{kg}/\text{个}$ ；8. 适用于纸艺材料分类收纳。           | 组 | 1  | 1255 | 1255 |
| 56 | 艺术造型顶   | 1. 造型：圆形艺术装置，直径 2000mm；2. 材料：各类纸艺品（折纸、剪纸、纸雕）、布艺、自然材料（干花、树枝、藤条等）；3. 结构：金属圆环骨架，悬挂式；4. 固定方式：不锈钢钢丝绳+膨胀螺栓固定顶面；5. 含造型设计、手工制作、安装调试；6. 下垂高度 $\leq 500\text{mm}$ ；7. 整体风格自然清新，色彩协调；        | 组 | 1  | 9750 | 9750 |
| 57 | 实木定制造型凳 | 1. 材质：新西兰松木，实木方料；2. 尺寸：300×300×300mm（长×宽×高）；3. 工艺：手工定制，实木拼搭结构；4. 表面：打磨光滑，无毛刺；5. 油漆：环保水性清漆两遍；6. 底部配防滑橡胶垫；7. 承重 $\geq 80\text{kg}$ 。                                                | 个 | 10 | 320  | 3200 |
| 58 | 涂鸦隔断    | 1. 材质：实木框架+面板；2. 尺寸：6500×400×2500mm                                                                                                                                               | 个 | 1  | 2730 | 2730 |



|    |                  |                                                                                                                                                                              |   |    |           |       |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-----------|-------|
|    |                  | (长×宽×高); 3. 工艺: 实木拼搭结构, 整体稳固;<br>4. 面板可用于涂鸦创作, 可擦洗材质; 5. 油漆: 环保水性漆, 白色基底; 6. 多段拼接, 整体牢固不摇晃。                                                                                  |   |    |           |       |
| 59 | 绘画作品展示墙          | 1. 面积: 约 6 m <sup>2</sup> ; 2. 材料: 自然生活材料 (树枝、树叶、干果、藤条、麻绳等); 3. 工艺: 拼贴造型, 立体层次感; 4. 基层: 15mm 多层板背板; 5. 胶粘剂: 环保白乳胶+热熔胶固定; 6. 含设计、选材、现场制作; 7. 表面涂透明保护漆, 防尘防蛀; 8. 整体风格自然质朴。     | 项 | 1  | 8790      | 8790  |
| 60 | 定制材料小推车          | 1. 材质: 新西兰松木板, 厚度 17mm; 2. 尺寸: 600×400×600mm (长×宽×高); 3. 工艺: 新西兰松木板拼搭, 环保白乳胶粘接; 4. 油漆: 环保水性漆三遍, 哑光; 5. 轮子: 3 寸静音万向轮 6. 多层隔板 7. 配推手, 方便移动; 8. 承重 ≥30kg。                       | 个 | 1  | 1360      | 1360  |
| 61 | 艺术吊灯             | 1. 灯罩: 透明玻璃球, 直径 300mm; 2. 玻璃厚度: ≥3mm, 清玻璃; 3. 光源: LED 灯泡, E27 接口, 功率 9W, 暖白光; 4. 吊线: 编织线, 长度可调 (500-1500mm); 5. 吸顶盘: 金属, 白色/金色; 6. 含安装五金、接线端子; 7. 防护等级 IP20; 8. 适用于纸艺区装饰照明。 | 个 | 6  | 343       | 2058  |
| 62 | 轨道射灯             | 1. 功率: 20W/盏, LED 光源, 色温 3000K 暖白光; 2. 显色指数: Ra≥90, 光束角 24°; 3. 轨道: 三线轨道, 铝合金材质, 表面白色; 4. 含轨道条、连接件、安装配件; 灯具安装 5. 防护等级 IP20, 适用于室内干燥环境。                                       | 个 | 10 | 253       | 2530  |
| 63 | 线路改造             | 1. 管线: PVC 阻燃电线管, 管径 Φ20/Φ25 约 40 米;<br>2. 导线: RVV-2*1.5mm <sup>2</sup> 铜芯线, 国标产品约 40 米;<br>3. 开关面板: 86 型, 白色, 1 个 4. 线槽: PVC 明装线槽, 25×15mm; 3 米 5. 含开槽、布管、穿线、安装、调试全部工序;     | 项 | 1  | 666       | 666   |
| 其他 |                  |                                                                                                                                                                              |   |    |           |       |
| 64 | 美工室各区域耗材 (具体清单详见 | 1. 绘画耗材: 丙烯颜料、水彩颜料、油画棒、画笔、画纸、调色盘等; 2. 陶艺耗材: 陶泥 (高白泥、紫砂                                                                                                                       | 项 | 1  | 1400<br>0 | 14000 |



|     |                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 附件) | 泥等)、釉料、陶艺工具、修坯刀等; 3. 纸艺耗材: 各色卡纸、彩纸、折纸、剪刀、胶水、美工刀等; 4. 综合材料: 麻绳、羽毛、贝壳、纽扣、亮片、自然材料等; 5. 辅助工具: 剪刀、胶带、订书机、打孔器等; 6. 耗材品质符合儿童安全标准, 无毒环保: |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

## 二、合同价款

(一) 合同价款为人民币: 281107.00元。

(二) 合同价款是乙方响应本次采购要求中全部工作内容的价格体现, 包括完成采购内容所需的风险、利润、税金等所有费用。

## 三、款项结算

(一) 付款比例: 产品供货安装完成, 经验收合格, 收到乙方发票后30个工作日内支付合同总价款的100%。

(二) 支付方式: 银行转账。

(三) 结算方式: 乙方在每次接受甲方付款前, 开具等额发票给甲方。乙方向甲方出具真实合法的发票, 甲方进行支付结算。因发票问题导致甲方受到损失, 乙方承担全部责任并赔偿。

## 四、双方的权利和义务

(一) 甲方的权利与义务

1. 积极配合乙方验收工作。
2. 组织使用单位严格按照磋商文件及响应文件要求和标准验收货物。

(二) 乙方的权利与义务

1. 保证对其出售的产品享有合法的权利, 不存在任何未曾向甲方透露的担保物权, 如抵押权、质押权、留置权。
2. 保证对其出售的产品或其任何一部分没有侵犯第三方的专利权、版权、商标权或其他权利。
3. 负责产品的运输、安装与调试, 并在合同约定的时间完工, 运输及安装施工全过程中的安全由乙方负责。
4. 按照合同约定要求甲方及时付款。
5. 乙方应对其工作人员(包括但不限于乙方员工、劳务派遣人员、乙方临时雇佣的人员等)在甲方现场工作期间的一切行为负责; 若发生安全事故, 产生的

赔偿责任（包括但不限于对乙方工作人员、甲方及第三人在人身、财产等方面的赔偿）均由乙方承担，与甲方无关。

6. 施工作业过程中，乙方应对甲方既有建筑物、构筑物及各类附属设施采取可靠防护措施，杜绝损毁。如若发生损坏，乙方须立即组织整改修复，所有人工、材料及其他成本由乙方自行承担。

## 五、交货条件

（一）交货期：自合同签订之日起25日内完成供货安装。

（二）交货地点：西安高新区第六十六幼儿园。

## 六、运输

（一）合同期内均可能有供货需求，乙方应按需求分批次供货。除标准物质、标准样品应在采购人提出采购需求后72小时内完成配送外，其余耗材及劳保用品等均应24小时内完成供货，供货过程中的运输安全全部由乙方负责。

（二）乙方负责所有产品的运输，确保采购产品安全、完整到达甲方指定地点。运杂费用已包含在合同总价内，包括从产品供应地点所含的运输费、装卸费、安装费、保险费等。

（三）运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交货。所有采购产品在运输、搬运的过程中，造成甲方损失的，由乙方为甲方修复或更新。

## 七、质量保证

（一）乙方须提供全新的、未使用过的合格正品产品（含零部件、配件等），完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

（二）质量标准按照最新颁布的国家标准、行业标准或制造商企业标准确定，上述标准不一致的，以严格标准为准。

（三）产品质保期壹年，质保期起始时间为终验合格之日。产品在质保期出现质量问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查产品质量和生产进度。

## 八、售后服务

乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及磋商文件要求和响应文件中的“售后服务承诺”提供售后服务，但至少包括以下方面：

（一）乙方必须按照合同约定和响应文件的实质性响应，质保期内免费承担维保。质保期结束前，进行全面保养维护，确保正常质保期后对产品维修只收取

甲方：西安高新区第十六幼儿园

(盖章)

地址：西安高新区云水二路天地源水天境小区

法定代表人：

被授权代表：

电话：18717212260

开户银行和账号：

招商银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新科技支行 126913085510701

行

129922140210001

日期2016年9月1日

乙方：南京熙色环境设计有限公司

(盖章)

地址：南京市鼓楼区江东北路11号江苏大厦406室

法定代表人：

被授权代表：

电话：02586550350

开户银行和账号：招商银行股份有限公司南京鼓楼支行

日期2016年9月1日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App