合同编号：WXZC2026-09

执行指挥中心项目

合

同

书

甲方（采购人）：陕西省宝鸡市中级人民法院

乙方（供应商）：西安戊戌尔诚电子科技有限公司

合 同 书

甲乙双方依照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，本着平等互利、等价有偿、协商一致的原则，就《执行指挥中心》项目采购达成如下条款：

一、项目概况

1、项目名称：执行指挥中心

2、项目地址：陕西省宝鸡市中级人民法院执行指挥中心。

3、供 货 期：自合同签订之日起60日历天内完成供货并交付使用。

二、组成本合同的文件

1、采购合同；

2、附件“采购清单”

“采购清单”表内相关服务的范围和内容、交付的货物的质量、规格等各项指标与响应文件一致。

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

三、合同金额

总价款(金额大写)：柒拾柒万伍仟捌佰玖拾元整

(金额小写)：人民币775890.00元

合同总价即中标价，为一次性报价，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。合同价格为含税价，乙方（中标人）提供产品所发生的一切费用（包括增值税等相关税费）等都已包含于合同价款中。

四、结算方式

1、付款方式：所有设备安装调试完成经验收合格后，甲方向乙方一次性支付全款， 即人民币 775890.00 元，（大写：柒拾柒万伍仟捌佰玖拾元整）。

2、结算单位：银行转账，由甲方负责结算，乙方开具与合同金额相应的发票交甲方。

3、乙方账户信息：

名称：西安戊戌尔诚电子科技有限公司

纳税人识别号：91610103MA6UA7YD19

开户行：招商银行股份有限公司西安分行凤城二路支行

账　号：129908779210902

因甲方原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：

（1）合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；

（2）合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；

（3）合同中没有适用或类似的综合单价，由乙方提出综合单价，甲方确认。

五、知识产权

乙方应对所供产品具有或已取得合法知识产权，乙方应保证所供产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由乙方负责解决并承担全部责任；如因此影响到

甲方的正常使用，甲方有权单方解除本合同，乙方应无条件向甲方退回已收取的全部合同价款，给甲方造成损失的，由乙方一并赔偿。

六、包装运输、安装、调试

1、乙方根据产品特性，自行选择运输及包装方式，承担一切运输费用，包括从生产厂到甲方指定交货地点所需的装卸、运输（含保险费）及其他一切费用。

2、乙方提供的所有货物均应按标准保护措施进行包装，该包装应适应远距离、防潮、防震、防锈和防粗略装卸，确保货物安全运抵交货地点，由于包装不善引起的损坏和损失由乙方承担。包装件应附质量合格证。

3、乙方在合同规定的安装调试期内完成该项工作。如因乙方责任而造成延期，由乙方向甲方支付误期赔偿金，直至交货或提供服务结束为止，所有因延期而产生的费用由乙方承担。

4、安装和调试期间所发生的费用均由乙方负责。

5、乙方应对安装调试、整改等实施过程的安全负责，如发生人身伤亡、财产损失的由乙方负责解决并承担全部责任。

七、产品质量保证

（1）质保期：所有产品的质保期为验收合格后二年。其中软件产品终身提供技术支持，国家有规定的，优于谈判文件要求的，以国家规定的为准。

（2）质保期起始时间为验收合格之日。所有产品必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。质保期出现的质量问题由乙方负

责解决，甲方不承担任何责任。

（3）乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

八、售后服务

（1）如甲方在使用过程中发生质量问题，紧急情况需要上门服务的，乙方提供承诺书，承诺接到甲方通知后做到立即响应，5 小时到位服务，保证售后服务的及时性。

（2）所有产品交货完毕后，乙方必须安排技术人员对甲方单位人员进行培训，使其掌握基本使用技能；技术参数中有规定的，以技术参数要求为准。

（3）产品性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家及行业相关标准。

九、技术保障及培训

供货时提供相应的中文技术文件（包括不限于产品合格证、装箱清单、使用说明等资料），现场安装、调试、试运行技术保障服务。

培训包括产品设备的原理、系统功能、日常维护、常见问题解决方法等培训内容。乙方需按甲方要求的时间为甲方免费培训技术人员若干名，培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。在产品投入使用初期进行必要的跟踪指导，保障产品的稳定运行。

十、验收

初验：货物到达交货地点后，由甲方根据合同对货物（设备）的名称、

品牌、规格、型号、数量进行检查；所有设备兼容性良好，性能稳定，功能完善，符合甲方要求。

终验：所有货物(设备)安装、调试完毕，所有设备兼容性良好、性能稳定，正常使用 10 个日历日后，由甲方进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格单》。

验收不合格，乙方在接到通知后 7 个日历日内确保通过验收。若接到通知后 7 个日历日内验收仍不合格，甲方可提出索赔或取消其合同。

十一、保密

对工作中了解到的甲方的技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄漏。本合同的解除或终止，不免除乙方应承担的保密义务。

十二、违约责任

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款规定和本合同约定，乙方未全面履行合同义务或者发生违约，甲方会同采购代理机构有权终止合同，依法向乙方进行经济索赔。

十三、争议解决

本合同履行期间，双方本着友好合作的态度,对合同履行过程中发生的纠纷应及时协商解决，协商不成的，可向当地仲裁机关申请仲裁。

十四、不可抗力情况下的免责约定

双方约定不可抗力情况指：双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

十五、监督和管理

甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料。否则将对有关单位，当事人按照有关规定予以处罚。

十六、合同生效

1、本合同双方盖章、签字后生效。

2、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

3、补充合同与本合同具有同等的法律效力。

4、本合同合同一式肆份，甲乙双方各贰份。

甲方名称（盖章）：陕西省宝鸡市中级人民法院

授权代表（签字）：

日期：2026年9月28日

乙方名称（盖章）：西安戊戌尔诚电子科技有限公司

授权代表（签字）：

日期：2026年9月28日

附件：采购清单

序号	货物名称	品牌	型号规格及主要技术指标	数量	单价（元）	总价（元）
1	LED 显示屏（核心产品）	利亚德	型号规格 VCSII012 1、像素点间距 1.25mm，像素密度：640000 点/㎡； 整屏分辨率：5280*1890；屏幕尺寸：6.6m*2.3625m。 2、像素构成：全倒装集成三合一 COB 封装形式，箱体采用压铸铝合金，整体压铸，一次成型，全金属自然散热结构，无风扇、防尘、静音设计。 3、刷新率：4000Hz，换帧频率：50/60HZ，显示产品单元模组电源、信号传输采用一体化传输。 4、显示屏亮度:600nits,最大对比度:20000:1;水平\垂直视角:170 ° /170 ° 。 5、峰值功耗：370W/㎡ ，平均功耗：180W/㎡。 6、箱体平整度：0.05mm，相邻模块之间平整度：0.05mm。 7、支持单点亮度、色度、灰度校正。 8、支持屏体拼缝亮线、暗线校正；具有大屏幕亮暗线修复功能，从软硬件两方面改善困扰小间距 LED 的低亮高灰问题及安装精度造成的亮、暗线问题；软件具备一键调节亮度、暗线修缝功能。 9、支持箱体拼接、自动对位设计。 10、支持软件实现不同亮度情况下灰度 8-16bit 任意设置 0-100%亮度时,8-16bits 任意灰度设置。 11、温升：最大亮度白色连续工作 2h，模组表面温升小于 18K。 12、LED 显示屏支持单点自检、通讯检测、电源检测、温度监控；实现故障快速自诊断及排查功能。 13、NTSC 色域覆盖率：120%。 14、屏体依据视频源输入频率，低延时，延时低于 1 帧。 15、平均使用寿命：100000h，平均失效间隔时间：100000h。 16、维护方式：电源、模组、接收卡，HUB 卡前维护、更换，支持热插拔。 17、自动 GAMMA 校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标换系数矩阵实现显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等。 18、图像处理：图像有降噪、增强、运动补偿、色坐标变换处理、钝化处理；	1 项	224100.00	224100.00

			支持快速运动补偿、灰度非线性变换、色度校正、低灰降噪处理、黑电平稳定处理、缩放平滑处理、高频白噪声滤波、梳状滤波处理等功能。 19、具有亮度、对比度、色度调节、视觉修正等图像调整功能图像处理功能；具有视频降噪、动态补偿、色彩变换等图像处理功能。 20、模组支持 X/Y/Z 三轴六向调节，模组和转接板采用车规级浮动式排插设计，可精准调节平整度支持以模组为单位进行平整度调整。 21、阻燃：PCB、面板的阻燃等级达到 V0 级。			
2	视频处理器	利亚德	型号规格 LYD-N24 1、采用标准 19 英寸金属结构机箱。 2、输入接口包含 2 路 HDMI2.0，1 路 DP1.2+HDMI2.0 二选一，4 路 HDMI1.3，1 路 USB3.0，最大支持 3 路 4096*2160@60HZ 信号同时输入。 3、视频输出支持 24 路千兆网口输出，4 路 10G-OPT 光口，最大带载可达 1560 万像素，最宽支持 16384，最高 8192。 4、音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及 3.5mm 独立音频口输出。 5、支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏。 6、可支持 144HZ 高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2 倍频、3 倍频、4 倍频）功能，可将 30HZ 信号，倍频至 120HZ 输出。 7、图层能力：支持 12 个 2K 图层或 6 个 4K*1K 图层或 3 个 4K*2K 图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K 接口输入 2K 信号，按 2K 图层计算图层资源。 8、支持通过上位机软件实现对显示屏的连接，控制，包括：输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等；软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，包括视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、监控界面支持接收卡温度、电压、误码率、通讯状态等的检测。 9、支持 2 种用户模式设置，满足不同角色对显示屏的分权管理。 10、支持创建设备还原点，将当前设备的相关参数存储为还原点，当系统工作异常时，可根据还原点一键快速还原。 11、支持控制设备白名单，可通过 MAC 地址限制控制设备，非白名单内设备无法控制设备，不允许对设备进行操作。 12、设备控制支持 BS 架构，可兼容多种操作系统包括：Windows、MAC OS、深度 Linux、银河麒麟、统信 UOS 中标麒麟(NeoKylin)、优麒麟(UbuntuKylin)、	1 台	16000.00	16000.00

			凝思磐石、红旗 Linux 等。			
3	LED 大屏备品备件	利亚德	显示屏 VCS II 012、电源 LYD-200、接收卡 R300-1 参数同 LED 屏，LED 屏 0.405 平方，电源 2 块，接收卡 2 张。	1 项	5600.00	5600.00
4	数字时钟	持久钟表	型号规格 CJ-S04DHLI 1、三档亮度可调。 2、12/24 小时切换。 3、多色可选。	1 台	120.00	120.00
5	钛合金拉丝包边	戊戌尔诚	型号规格 定制 优质钛合金拉丝包边装饰条，根据大屏尺寸定制。	1 项	1000.00	1000.00
6	LED 大屏电缆	津达线缆	型号规格 ZC-BV6 1、规格型号：BV 6.0 mm²。 2、额定电压：450/750V。 3、导体材质：采用高纯度无氧铜，铜纯度≥99.9%，严禁使用铜包铝、再生铜或回收铜。 4、导体结构：符合 GB/T 3956 规定的第 1 种导体。 5、导体直径与电阻：6.0 mm² 导体的单根铜丝直径约为 2.76mm；在 20℃时，导体直流电阻≤3.08 Ω/km。 6、绝缘材料：采用优质聚氯乙烯（PVC）绝缘料，具备良好的电气绝缘性、耐热老化性和机械强度。 7、绝缘厚度：符合国标规定，绝缘层厚度均匀，偏心度低，确保耐压安全。	160 米	10.00	1600.00
7	LED 配电柜	中电强能	型号规格 ZQ-M-20KW 1、满足负荷 20KW。 2、具备遥控控制设备的供电开启和关闭功能。 3、具有“分步延时起动 ”、“分步延时断电 ”的功能；具有电源状态指示、工作状态指示。 4、具有过载保护功能。	1 台	980.00	980.00
8	屏体支架结构	戊戌尔诚	型号规格 定制 采用防锈处理镀锌方管焊接结构，牢固可靠；根据大屏尺寸定制。	1 项	3300.00	3300.00
9	网线	山泽	型号规格 BH6305 1、规格：六类非屏蔽双绞线（CAT6- UTP），4 对 8 芯无氧铜导体。 2、导体：实心无氧铜，导体直径 0.57mm（23AWG），铜纯度≥99.99%。	4 箱	500.00	2000.00

			3、绝缘：高密度 HDPE 聚乙烯绝缘，绝缘层均匀、耐老化。 4、隔离结构：内置十字隔离骨架，各线芯独立分隔，有效降低线对串扰。			
10	电源线	津达线缆	型号规格 RVV3*2.5 护套三芯电源线 RVV3*2.5。	100 米	5.00	500.00
11	成品跳线	山泽	型号规格 CAH-6030 1、六类非屏蔽成品跳线，长度 3 米。 2、塑料材质：聚碳酸酯（PC）。 3、跳线接头类型：注塑 RJ45 端子-注塑 RJ45 端子。 4、跳线线缆类型：24AWG 对绞芯线（多股）。	10 条	8.00	80.00
12	电视	创维	型号规格 85C3Pro 1、屏幕尺寸：85 英寸（对角线尺寸）。 2、屏幕类型：LED 直下式背光液晶显示器。 3、物理分辨率：超高清 4K（3840×2160）。 4、屏幕比例：16:9。 5、显示色彩：支持 10.7 亿色（10bit 色深），色域覆盖 130% BT.709）。 6、亮度与对比度：峰值亮度 1300nits，具备百万级动态对比度。 7、刷新率：原生屏幕刷新率 120Hz（支持动态提升至 144Hz ）。 8、画质芯片：搭载创维品牌自研变色龙 AI 画质芯片，内置软件画质算法，支持 AI 智能感知画面内容，对亮度、景深及色彩进行全局实时调校。 9、背光分区：具备全阵列动态背光技术，物理背光分区数量 500 个，以精准控光、消除光晕。 10、抗反光技术：屏幕采用低反光、防眩光处理（如墨晶屏或黑曜屏技术），综合反射率 3%。 11、运动补偿：支持 4K 120Hz MEMC 运动补偿技术，确保高速运动画面（如体育赛事、监控画面）无拖影、无卡顿。 12、CPU 架构：四核处理器。 13、存储配置：运行内存（RAM）4GB，机身存储（ROM） 64GB，确保系统运行流畅。 14、操作系统：酷开深度定制的商用智能系统，支持开机自定义画面（无开机广告）。 15、HDMI 接口：标配 2 个 HDMI 2.1 接口（支持 48Gbps 带宽，兼容 4K 120Hz/144Hz 信号输入，支持 VRR 可变刷新率）。	1 台	6000.00	6000.00

			16、USB 接口：标配 2 个 USB 接口（其中包含 1 个 USB 3.0 高速接口）。 17、网络与无线：支持双频 Wi-Fi（2.4GHz & 5GHz），标配千兆有线网络接口（RJ45）。 18、其他接口：配备数字音频输出（光纤）、RF 天线接口及 RS232 串口（便于中控系统集成）。 19、音响功率：整机音响额定功率 60W。 20、声道布局：支持 2.1 声道，配备独立低音炮，支持杜比全景声（Dolby Atmos）及 DTS 音频解码。 21、屏占比：金属窄边框设计，屏占比 97%，视觉效果沉浸。 22、安装方式：支持标准 VESA 壁挂（如 800×400mm 孔距），同时支持座装（底座需稳固，材质为金属）。 23、散热设计：具备优良的低噪风道散热设计，支持 7×24 小时长时间稳定运行。 24、含电视壁挂支架 1 套。			
13	HDMI 线	山泽	型号规格 GXT30 长度 30 米，支持 HDMI 2.1 标准 ，8K60HZ 光纤线。	1 根	300.00	300.00
14	HDMI 线	山泽	型号规格 HDMI2.1 版光纤线 长度 3 米，支持 HDMI 2.1 标准 ，8K60HZ HDMI 线。	10 根	50.00	500.00
15	音频线	山泽	型号规格 YPR-216-100 2 芯双屏蔽信号线。 导体材质：采用高纯度无氧铜（OFC），严禁使用铜包铝、铜包钢等劣质导体，以确保极低的直流电阻和优异的信号传输性能。 线芯结构：采用平衡式双芯屏蔽结构（2×0.22mm² ）。芯线采用多股精细绞合工艺，方便现场复杂环境下的布线与盘绕。 绞合工艺：内部线芯需采用对绞（双绞）工艺，以有效抵消外界电磁干扰（EMI）和射频干扰（RFI），确保音频信号传输纯净、无底噪。	1 卷	600.00	600.00
16	音响线	山泽	型号规格 VD-4100 100*0.10 纯铜芯+100*0.10 纯铜芯纯铜芯透明 PE 外被及透明 PVC 外被。	2 卷	500.00	1000.00
17	操作台	鑫鼎	型号规格 XD-MY-518 1、整体规格 结构形式：四联组合式操作台（4 个独立操作席位相连），整体采用模块化、	1 组	2000.00	2000.00

			组合式设计，便于运输、安装及后期扩展。 台面设计：台面深度通常比柜体深，形成合理的操作与设备摆放分区。台面边缘做圆滑或耐磨包边处理。 2、材质与工艺要求 主体材质：台体框架及主要结构采用优质冷轧钢板材质。 板材厚度：主体框架/台体厚度 1.5mm，确保整体结构稳固不摇晃；台面采用钢制，厚度 1.0mm。 表面处理：所有金属部件经过严格的酸洗、磷化、防锈处理，表面采用静电喷塑工艺。要求涂层均匀、光滑无毛刺，具备良好的耐磨、防腐蚀性能。 3、人体工学与结构设计 腿部空间：台下提供充足的腿部活动空间，并配备可拆卸的脚踏板材质为冷轧钢板。 4、内部结构与散热走线 散热设计：前后门或柜体侧板开设密集的散热通风孔，保证柜内设备空气流通，预留散热风扇安装位。 线缆管理：内部具备完善的线缆管理系统（如走线槽、理线架、过线孔等），实现强弱电分离，确保布线整齐有序，方便后期维护。柜体底部预留充足的进出线孔。 5、电气与配件要求 电源配置：每个席位标配高品质的多孔位 PDU 电源（8 位国标三孔），并合理分布在台面或柜内隐蔽处。 其他配件：包含配套的键盘鼠标抽托（带静音滑轨）、门锁等。			
18	全频音箱	华云思创	型号规格 FB8508 1、具备高中低音频效果输出，含有 1.75 英寸航天级钕磁钢高音压缩单元和 8 英寸航天级钕磁钢中低音单元，具有高灵敏度，中、高音通透清晰，低频力度震撼等声场特性。 2、内置高斜率衰减的无源二分频分频器和扬声器保护电路，最大限度减少频段重叠和保护偶发性过载。 3、运用扬声器高音减震和箱体无谐振技术，保护声波免受干扰。 4、箱体有多个吊挂点，适用于流动平放、吊、挂固定式安装，随箱含吊架。 5、产品经过严格的防水、防尘和防盐雾处理，防护级别测试达到 IP66。 6、单元组合：8"中低音*1，1.75"高音*1。	6 只	1500.00	9000.00

			7、频响范围：65Hz～20,000Hz。 8、灵敏度（折算到 1m，1W）：≥95dB。 9、最大声压级：≥120dB peak,@1m。 10、输入阻抗：8 Ω。 11、额定功率：150W,最大功率 300W。 12、辐射角度（1KHz）（H*V）：90 °*40 °。			
19	功放	华云思创	型号规格 FX8235 1、双通道立体声专业功放采用优质环行变压器供电，优质大容量电解电容滤波，整机静态功耗低。 2、元器件按照 HIFI 级标准选型。 3、具备自动增益控制（AGC）技术，保证音频信号始终为高保真放大，并能有效保护功放与扬声器免受削波失真伤害。 4、拥有完善的保护电路，支持开机软启动，欠压，过压，过热，过载，过流，直流保护等多种保护功能。 5、输出功率：额定输出/立体声 8Ω 350W×2，额定输出/立体声 4Ω530W×2，额定输出/桥接 8Ω1060W。 6、频响 ：20Hz-20kHz，±0.5dB。 7、输入灵敏度：0.775V（0dBV）。 8、平衡输入阻抗：20kΩ/Balanced,10kΩ/un-Balanced。 9、信噪比 ：≥95dB。 10、失真度 ：≤0.03%。 11、额定输出功率：8 ohm 1KHz 时分离度 >70 dB。 12、阻尼系数 ：f=1KHz 8 OHMS >240。 13、转换速率 ：15V/uS。	3 台	2600.00	7800.00
20	空调移机	戊戌尔诚	柜式空调移机拆装，加冷媒，拆装过程中涉及的所有辅材（如铜管、保温棉、排水管、电缆线、支架、空气开关等）均包含在内。	2 台	300.00	600.00
21	监控存储柜迁移	戊戌尔诚	监控存储柜迁移，包含光纤熔接，平均熔接损耗 ≤0.02 dB；保偏光纤（PMF）平均熔接损耗 ≤0.06 dB，使用高纯度酒精和无尘纸清洁裸纤，切割倾角控制在 1 °以内。	1 项	3000.00	3000.00
22	配电柜迁移	戊戌尔诚	配电柜迁移，含拆装过程中涉及的所有线材。	1 项	500.00	500.00

23	消防迁移	戊戌尔诚	七氟丙烷气罐迁移及加注，消防主机迁移含线材。 线路敷设：所有控制线路、信号反馈线路采用阻燃或耐火电缆，并穿金属管或阻燃 PVC 管保护。逻辑编程与调试：重新接入火灾报警主机后，重新编写联动逻辑。确保烟感、温感探测器报警后，声光报警器、放气指示灯动作正常，并能准确输出延时喷气信号。 模拟喷气试验：在正式验收前，断开电磁阀，进行模拟喷气试验，验证系统逻辑控制、声光报警及联动设备（如切断非消防电源、关闭防火阀等）的准确性。	1 项	500.00	500.00
24	数字音频处理器	华云思创	型号规格 FN8288 1、功能特点： 八进八出音频切换矩阵的数字音频处理器设备；8 路平衡式信号输入，带+48V DC10mA 幻象电源，并提供 0、10、20、30、48dB 多级增益调节；8 路平衡式信号输出。 设备内嵌信号发生器、自动混音（AM）、自动控制增益（AGC）、反馈消除（AFC）、回声消除（AEC）、噪声消除（ANC）等主要算法。 每路输入通道均具有：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5 段参量均衡（支持类型包括 PEO/High-Shelf/Low-Shelf/LP/HP 等）。 每路输出通道均具有：31 段图示均衡及 8 段全参量均衡切换选择、延时器、分频器、限幅器。 内置分量式矩阵调节，全功能矩阵混音 ；支持多种音频格式的立体声播放；还可扩展 USB 多媒体存储录制功能。 具有双向串行 RS232/485 协议控制接口；可控制外部其它设备如：音视频矩阵、摄像机、幕布、灯光、电源时序器等设备。也可接受中控平台控制，内置中控代码生成器，无需自行套用公式编辑代码。 具有 8 路逻辑输入/输出，4 路电压输入控制（可接继电器或模拟可调电位器）的 GPIO 可编程控制接口。 2、技术参数： 输入输出通道数量：8+8；输入阻抗：平衡 20K Ω ，非平衡 10K Ω ；输出阻抗：平衡 100 Ω，非平衡 50 Ω ；输入共模拟制比：≥78dB(1KHz)。 输出动态范围：≥112dBu。 幻象电源：+48V DC10mA。采样频率/量化位数：48KHz/24bi。 DSP 处理器：40-bit 浮点运算引擎。A/D 及 D/A 转换器动态范围：≥117dB	1 台	3000.00	3000.00

			（带宽 22KHz）。 频率响应：20Hz-20KHz （±0.5dB）。信噪比：>90dB@1KHz 0dBu。 失真度：＜0.002% OUTPUT=0dBu/1KHz 。 本底噪声(A-计权-模拟)：-89dBu。 共模抑制比 @60Hz: 80dB。信道分离度：>100dB（1KHz）。 功耗：40W 。			
25	调音台	BBCTV	型号规格 EF0822XU 1、8 路，带多功能彩色高清显示屏，准确显示效果和 MP3 播放器（二合一）调音台。 2、内置 24—bit DSP 效果器，48KHZ 采样频率；36 种效果器模式，断电记忆。CD 液晶显示，操作简便。 3、48V 幻象电源。 4、每路设有 PFD/HPF。 5、输入通道 3 段均衡，单声道均衡中频参量可调，输出双 7 段图视均衡 6、CD 输入和录音输出。 7、多种输出选择：2 路左右主混合输出，2 路编组输出，2 路辅助，2 路控制监听输出及双轨录音输出，耳机监听输出。 8、多功能卡龙输入插口。 9、每路带有 PAD 开关。 10、标准双 12 段电平表，精确显示各种输出电平。 11、每分路单独耳机监听。 12、外置大容量电源。 13、60 行程推子控制。 14、精细、超线性话筒前置放大品提供高品质、低噪音的平衡式话筒输入。 15、可标准安装机架。	1 台	2350.00	2350.00
26	时序电源	华云思创	型号规格 FN8172 1、支持 8 路受控万用插座与 2 路万用直通插座。 2、单路功率：2000W；总功率：6000W；总输出电流： 30A。 3、支持 2 寸彩屏，可显示电压、日期、时间，通道工作状态和参数设置，支持面板通道。 4、开启类型：按键式轻触开关，一键延时顺序开启逆序关闭（时间间隔可调）。 5、支持 RS232 协议控制协议，可对接中控系统进行控制。 6、两个级联叠机控制接口，ID:0-255，级联状态自动检测并设置，实现一键群	1 台	1050.00	1050.00

			控。 7、内置时钟芯片，根据日期时间设定，可定时开关机，无需人工操作。 8、支持欠压、过压检测报警关闭，面板 LOCK 锁定功能。 9、支持 10 组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。 10、输出电源插座规格：阻燃 ABS 材料，最大可承受 13A 电流磷铜材质，标准万用插座。 11、电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理。 12、供电规格：内置开关电源，适用电压 220V 50-60HZ。 13、主电缆线规格：3*4 平方电缆，总长度 1.2 米。			
27	反馈抑制器	华云思创	型号规格 FN8363 1、带液晶显示屏可直观显示当时音频的频谱与工作状态。 2、4 通道配备 6.3 与 XLR 卡侬组合插输入，同时内置了自动混合器，以实现 4 路话筒输入混音输出。 3、每路单独提供 48V 幻象电源控制开关，同时支持单路增益的调节。 4、快速模式适用于话筒位置经常变化的场合。 5、独特的噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰；输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态。 6、输入通道数量:4 通道平衡输入。 7、供电电压:4 通道 48V 幻像供电。 8、取样频率:48KHz。 9、频率响应:125Hz~15KHz(语音模式)20Hz~15KHz (音乐模式)。 10、失真度：>0.1%@ 1KHz。 11、信噪比：>90dB。 12、信号延迟：小于 7Ms。 13、输入阻抗：20K ohm。 14、输出阻抗:(平衡)200ohm。 15、温度范围：-10~55℃。	1 台	2100.00	2100.00
28	智能数字会议系统主机	华云思创	型号规格 FM9801 1、具有模拟音频信号和数字音频信号两种传输方式的会讨单元手拉手链接架构，以会议控制、单元设置、讨论发言、会议签到、投票表决、音效音量控制、会议全程录音、摄像跟踪、音频输入输出、远程控制等功能为主的智能数字会议系统主机设备。	1 台	4980.00	4980.00

			2、挂载数量：20 个单元，可连接 60 个会议单元，支持多级扩展连接，可扩展至 5000 个席位。 3、工作模式：支持 7 种工作模式，包括先入先出、后入后出、数量限制、主席/电脑允许、自由讨论、计时发言和声控发言等模式。 4、发言人数限制：不同模式下同时发言人数可选 1 到 7，主席和 VIP 不计入发言限制，自由讨论模式下所有话筒可以开启发言。 5、视频功能：配备 AV 标清视频矩阵，带有 1 个 RS232 接口和 1 个 RS485 摄像机控制输出口，支持 128 位视像跟踪，支持 4 个摄像球机分区，可以手动分配 4 个摄像球机的跟踪范围。 6、控制和显示：具备 3.5 寸触摸显示屏，支持密码设定、中英文菜单切换，可显示实时日期时钟，支持网络时间同步。支持触摸屏和机械按键双重控制。 7、信息传递：支持短消息发送功能，可通过电脑软件将 150 个文字信息发送到话筒上。 8、支持 8 芯话筒线和 6 类网线。 9、会议服务请求：支持与会者服务请求功能，可以通过专用会议服务软件响应 8 个会议室中会议话筒的服务请求。 10、会议签到和表决：支持会议签到和 3-5 键表决功能，可以配合电脑软件或由主席话筒完成签到和表决操作。 11、身份切换：支持实时修改话筒身份，在主席、VIP 和代表之间自由切换。 12、接口：支持 8 芯话筒线和 6 类网线，具备 4 路 8 芯话筒接口和 4 路 RJ45 网络话筒接口。 13、音频功能：多种音频输入输出接口，包括 XLR 平衡输入和输出、6.3 输出（带反馈）、RCA 输入和输出、RCA 录音输出、RCA 带反馈音频输出，支持主席话筒音频备份平衡输入口。 14、其他功能：支持硬件自检、话筒按键检测、CAT6 网线传输和主机双备份功能。 15. 网络功能：支持网络接口，可以连接电脑或中央控制系统，进行话筒和主机的功能控制和会议签到表决。 16、功耗：标准 200W。 17、频率响应：20Hz-25,000Hz (+/-3dB)。 18、信噪比：>70dB (A)。 19、动态范围：>90dB。			

			20、总谐波失真：小于 0.4% AT 1kHz。 21、显示屏：3.5 寸彩色显示屏。 22、分辨率：480 x 320。 23、环境温度要求：-20℃至 60℃。 24、环境湿度要求：0-95%（无凝结）。 25、防水能力：防雨淋、防尘、防盐雾。			
29	会讨表决单元	华云思创	型号规格 FM9812B 1、功能特点： 方型短咪杆麦克风内置横向阵列高保真镀金麦克风拾音咪芯，辅以硅胶避震材料，既具备高灵敏度拾音，拾音距离可达 80cm，且防震防电磁干扰。 带有 3.5 英寸 TFT 彩色电容触摸显示屏，具有发言管理、图片显示，呼叫服务、接收信息、调节音量等功能；显示主界面可自定义。 电容式超心型指向性宽频拾音设计，拾音有效覆盖角度 100°，可以更有效地消除环境噪音，避免啸叫。 方型短咪杆主体采用钢网和锌铝合金整体铸造成型，内置麦克风防风罩，使用俯仰角度可达 0°-70°。单元采用触控玻璃面板，简约质朴耐看，充满工业化设计气息。 方型短咪杆采用红绿双色雾面指示灯，用于准确指示发言状态红色表示正在发言，绿色表示申请等待发言。 可联动跟踪摄像机，可实现会讨发言摄像自动跟踪。 配合会议主机，提供 7 种会议模式：先入先出模式、后入后出模式、限制模式、主席允许模式、自由讨论模式、限时模式和声控等模式。 自带自我检测功能，配合软件，可自动完成按键、表决和音频自动检测，简化会议前准备测试工作，确保会议进行更加可靠。 系统采用备份主机时，单元可环形手拉手链接，当会议控制主机出现故障时，备份主机会自动启用，保证会议的继续进行。 采用磁动插拔话筒咪杆设计，方便随时插拔和替换长/短咪杆。 2、技术参数： 指向特性：超心型。频率响应：20Hz～20KHz。麦克风输入阻抗:1KΩ 。输出阻抗：小于 200Ω。 灵敏度:≥-36dB。最大声压级：110dB。信噪比：＞70dB(A)。串扰：＞70dB。 动态范围：＞80dB。	4 台	2380.00	9520.00

			等效噪声:≥16dB。THD:<0.1% 。最大功耗: 5.5W。耳机负载: > 16Ω。 耳机音量:≦40mW。耳机接口: 3.5mm 双道插口。接头:自带 1.5 米航空 8 芯连接线，根据线材增加线缆长度。 显示屏尺寸:3.5 英寸彩屏。显示屏分辨率: 480×320。			
30	复印机	长城	型号规格 GBD-KC10 1、基础规格与核心性能 产品类型: 黑白激光数码复合机（支持复印、打印、扫描多功能）。 输出色彩: 黑白。 最大原稿尺寸: 支持最大 A3 幅面。 预热时间: ≤19 秒。 内存配置: 标准内存 4GB（复印/打印共享）；标配 128GB SSD 固态硬盘。 2、复印功能参数 复印速度: A4 幅面复印速度 31 页/分钟; A3 幅面复印速度 17 页/分钟。 首页复印时间: 4.3 秒。 连续复印: 连续复印量 9999 份。 复印分辨率: 读取与输出分辨率 600×600dpi。 缩放比例: 支持 25% - 400% 无级缩放（以 1%为单位）；提供 10 个预置倍率（含 5 个缩小及 5 个放大）。 3、打印功能参数 打印速度: A4 幅面打印速度 31 页/分钟。 打印分辨率: 1200×600dpi。 网络功能: 标配 TCP/IP 网络打印功能，支持 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 千兆以太网。 接口标准: 标配 USB 2.0 高速接口。 4、扫描功能参数 扫描速度: 彩色/黑白双面扫描速度 60 面/分钟。 扫描分辨率: 推扫描支持 100-600dpi; 拉扫描支持 75-600dpi（用户设置最高可达 9600dpi）。 扫描终端与协议: 支持扫描到 E-mail、桌面、FTP 服务器、网络文件夹（SMB）以及 USB 存储器; 支持 TWAIN 协议拉扫描。 文件格式: 支持 TIFF, PDF, PDF/A-1b, 加密 PDF, XPS, JPEG, OOXML 等多种格式。	1 台	14000.00	14000.00

			5、纸张处理能力 标准纸盒容量：标配 1100 张（含 500 张纸盒×2 + 100 张手送纸盒）。 最大纸盒容量：通过选购件可扩展至 2100 张。 纸张尺寸：最大支持 A3，最小支持 A6R。 纸张克重：支持 55g/㎡ - 200g/㎡ 的纸张重量范围。 双面打印：标配自动双面器，支持自动双面打印与复印。			
31	打印机	奔图	型号规格 CM1155ADN 1、产品类型：A4 彩色激光多功能一体机。 2、核心功能：打印、复印、扫描功能。 3、处理幅面：支持标准 A4 幅面，兼容常规办公纸张规格。 4、双面功能：标配自动双面打印功能，无需手动翻页，以提升办公效率并节约纸张成本。 5、网络与连接：支持无线网络打印及常规有线网络连接，具备便捷的多人共享与移动办公接入能力。 6、打印速度：黑白与彩色文档的打印速度 18 页/分钟（ppm），确保高效输出。 7、系统兼容性：兼容国产主流操作系统（如统信 UOS、麒麟等），同时完美适配 Windows、 Linux 等常规办公系统，满足国产化办公环境及多元化系统的无缝对接需求。	1 台	4600.00	4600.00
32	示范文本辅助生成一体机	华宇	型号规格 ALM-400-F-D1S-XC 一、软件功能： 深度融合大数据分析与人工智能技术，致力于解决当事人诉状撰写难题及法院重复咨询答复痛点，智能辅助当事人生成 67 类起诉状、答辩状示范文本。4 项文书生成服务：智能转写（67 类案由一键生成要素式示范文本）、在线填写（67 类案由左看右写式制作要素式示范文本）、问答式引导生成（11 类要素式起诉状）、模板样例库。 1、案由覆盖范围 支持 67 类常见纠纷：刑事（自诉）、民事、商事、知识产权、海事、行政、环境资源、国家赔偿、执行等 9 个领域常见多发诉讼案件的 67 类起诉状、答辩状示范文本。 2、当事人信息确认 身份验证及登录：支持刷身份证登录，支持未携带身份证当事人进行输入身份证号登录。验证后的身份信息可自动带入至示范文本文书中。	1 台	98500.00	98500.00

			3、一键生成要素式示范文本 支持手机扫码上传、高拍仪拍照上传两种方式上传传统起诉状、答辩状，系统通过智能识别技术精准提取关键要素，转换为符合要求的67 类要素式示范文本。 4、在线填写要素式示范文本 提供67 类要素式起诉状及答辩状模板库，选择需要填写的示范文本，系统支持“左看右写 ”双屏对照，智能引导填写要素；如遇法律术语问题，可通过智能问答获取解释、填写示例，还可用智能辅助润色内容，降低文书制作难度，提升诉讼效率。 5、问答式引导生成要素式起诉状 支持11 类民事案由要素式起诉状生成，只选择案由，通过多轮智能问答自动提取案件要素，生成要素式起诉状。 6、模板样例库 文书模板库：提供各类诉讼文书的空白模板，支持在线编写、打印及扫码带走； 诉状样例库：根据用户选择的标签，智能推荐相似诉状样例，为用户提供参考。 7、起诉状、答辩状二次修改 终端生成的起诉状、答辩状可自动关联当事人身份信息。当事人只需刷身份证，即可快速调取历史生成文书记录，并支持二次编辑与修改。及时保存当事人未制作完或填写错误需要修改的文本信息，避免重新制作，大幅提升效率与便捷性。 8、起诉状、答辩状的预览和打印 起诉状答辩状生成后，当事人可实时预览、修改，并打印纸质版，或通过微信扫码保存电子版至手机，操作简单便捷。 9、符合标准要求 67 类要素式起诉状、答辩状符合《最高人民法院、司法部、中华全国律师协会关于印发部分案件起诉状、答辩状示范文本的通知》要求。 10、云服务支持 支持云服务，无需本地配置服务器，使用更加灵活高效。 11、提供远程客服在线咨询服务额外可提供远程服务 为人民群众提供功能操作类及业务咨询类解答，用户呼叫客服后可1 对1 视频连线、语音互动咨询，客服还可远程代用户操作。 可提供全国统一客服人员，支持功能操作类的解答和远程代用户操作。			

			可提供远程服务能力，由我公司提供专业业务人员解答当事人咨询。 二、硬件配置： 整机设计符合人体工程学，布局人性化，操作交互友好；机壳主题材质为金属，表面主体喷塑处理。 1、主机： 国产 CPU：八核 CPU，主频 2.3GHz；内存： 8G DDR4；硬盘：128G SSD； 接口：根据一体机整体设计进行配置并考虑一定扩充； 网络：网络接入支持有线及无线接入。 2、操作系统： 银河麒麟操作系统；安全浏览器（国密版）。 机柜尺寸：1850*820*533mm。 3、触控显示屏幕：板面尺寸：32.0 inch。分辨率： 1920x1080。宽高比：16:9 亮度：300 cd/m²。可视角度：89/89/89/89(Typ.) (CR≥10)(左/右/上/下)。 电容屏与显示屏匹配，G+G 结构，最大触控分辨率 4096×4096，支持 10 点触控，可满足手势操作要求。 屏幕显示整体组件防尘，防水，抗光电干扰。 4、摄像机：有效像素 1920*1080，支持自动对焦，3D 降噪，背光补偿，移动侦测； 摄像机支持一体机终端人脸识别、远程视频等应用；摄像机内置人证比对及活体检测算法； 摄像机固定位置设计可采集成年人身高区间范围的人脸信息；摄像机角度可调； 支持麒麟软件、UOS、中科方德等国产操作系统下应用。 5、身份证读卡器： 非接触二代身份证读卡器； 读取身份证时间 ：<1.5S； 支持麒麟软件、UOS、中科方德等国产操作系统下应用。 6、二维码扫描模块：内嵌式扫码器，支持纸质及电子的一维、二维条码识别解析； 条码精度 Minimum Resolution：5 mil； 支持麒麟软件、UOS、中科方德等国产操作系统下应用。 7、暗箱高拍仪：常规光线变化不影响图片质量，无肉眼可识别的闪烁、波纹、噪点等；			

			支持拍摄多种物件类型，支持一键拍摄去阴影、去灰边、修边；图像格式：JPG、TIF、PNG、BMP、PDF；拍摄幅面：A4、A5、A6；可拍物件类型证件、文档、各类凭证、立体实物等；物距：A4160mm； 拍摄速度≤1 秒、畸变指标≤1%； 传感器尺寸：1/2.5'' CMOS；分辨率：4096x3072；像素 1200 万；图像色彩 RGB24 位真彩；对焦方式定焦；镜头角度对角 100 度；曝光模式自动手动； 光源： 自然光、LED 辅助光源； 支持麒麟软件、UOS、中科方德等国产操作系统下应用。 8、国产激光打印机：打印幅面： A4；支持双面打印；纸盒容量： 250 页进纸容量，100 页出纸容量；打印分辨率： 600*600dpi； 支持麒麟软件、UOS、中科方德等国产操作系统下应用。 9、嵌入式键盘： 与一体机一体化设计。 10、软键盘： 提供正版授权软件盘。 支持麒麟软件、UOS、中科方德等国产操作系统下应用。 11、隐蔽拾音器：可清晰收录范围内人声，拾音音质支持后续语音识别。 12、隐蔽扬声器：内置式声音收集设备，采集业务操作区域声音信息，支持音量调节功能，最低支持 2.0 声道；支持指定音频文件播报，播报音质良好。 13、人体感应：感应方式：人体红外；有效感应距离：0-2 米；提示音优质可调。 14、运行指示灯：具备设备电源、打印机状态运行指示灯并根据设备自行可控，并提供打印机运行状态接口。 15、配件线缆：USB HUB、人体感应、打印机缺纸检测、信号灯、线缆等。 16、电源模块： 机柜外置电源开关标识明显易操作；电源供电稳定可靠，具备过载、过压、短路、漏电保护等可靠性、安全性保障。			
33	执行指挥案件专题显示系统（定制开发）	华宇	型号规格 定制开发 共包含动态展示、案件总体情况、案件变化、执行依据、案由分析、执行申请标的分析、长期未结案件统计、服刑人员履行情况分析、专项分析、标的到位情况分析、执行依据来源情况分析、涉政府特殊主体分析、涉重大企业情况分析、执恢立结案分析、执恢案件标的到位分析、执保专项分析、审查类专项分析、审管指标分析、执行质效指标分析、指标范围梳理、指标多维分析、监管	1 项	200000.00	200000.00

			数据分析、监管动态分析、节点流程、督办辖区分析、终本案件情况统计、结案方式分析、终本出清率分析、特殊案由终本情况分析、终本出清措施分析、标的金额分析等 30 个模块。			
34	天棚吊顶	戊戌尔诚	1、600×600mm 方型扣板，含龙骨、收边条。 2、同一空间铝扣板产品颜色最多限两色，规格限两款。 3、铝扣板；辅料：轻钢龙骨。	80.8 ㎡	180.00	14544.00
35	木龙骨、木工板打底	戊戌尔诚	木工板打底选用 E0 级环保细木工板，厚度 15mm。要求找平垂直，误差 3mm/2m。板面做防腐防潮处理， 自攻螺丝固定间距 300mm。	104.3 ㎡	150.00	15645.00
36	吸音板	戊戌尔诚	1、产品类型：环保木质吸音板墙面装饰板。 2、厚度要求：板材标称厚度 9mm（允许公差±0.5mm）。 3、标准尺寸：常规规格 2440mm × 1220mm（可根据现场实际排版需求提供定制裁切服务）。 4、材质工艺：实木。 5、环保性能：达到国家现行标准 E1 级环保要求。 6、声学性能：具备卓越的吸音降噪能力，能有效改善室内混响时间，消除回声。 7、防潮防霉：具备优异的防潮性能，在常规温湿度环境下长期使用不霉变、不变形。 8、颜色与外观：提供 10 种颜色供采购人选择，板面平整无翘曲，边缘切割整齐，无色差、无污渍。	92.5 ㎡	190.00	17575.00
37	指挥中心背景墙	戊戌尔诚	1、规格与厚度：铝塑板总厚度 2mm。 2、防火性能：整体燃烧性能等级达到 B1 级。 3、环保性能：板材及安装过程中使用的胶粘剂，其甲醛释放量达到国家 E1 级环保标准，确保室内空气质量安全。 4、涂层与外观：表面采用高性能氟碳（PVDF）涂层，涂层厚度均匀。	11.8 ㎡	200.00	2360.00
38	广告字、法徽	戊戌尔诚	广告字采用 15mm 亚克力水晶字。 法徽，采用金属腐蚀工艺，烤漆涂色，耐用不变色。	1 项	5000.00	5000.00
39	静电地板	红梅	型号规格 HM-T450 离地间隙 15 公分，600*600 瓷面，具备静音、防滑、耐磨、温暖、防潮、耐热、抗压、安全、简易（安装方便）等特性。性能指标符合国家相关环保标准。	80.8 ㎡	340.00	27472.00

40	不锈钢踢脚线	戊戌尔诚	8 公分优质不锈钢踢脚线。	37.25m	28.00	1043.00
41	墙体拆除	戊戌尔诚	拆除空心砖砌块墙和钢筋混凝土墙。	38.57 ㎡	100.00	3857.00
42	附着物拆除	戊戌尔诚	拆除现有静电地板，吸音毡，顶面，玻璃隔断等。	1 项	2000.00	2000.00
43	垃圾外运	戊戌尔诚	所有垃圾分类装袋、搬运、外运。	1 项	900.00	900.00
44	新建墙体	戊戌尔诚	墙体厚度：24cm；采用 M5 混合砂浆（参考重量配合比：水泥:石灰膏:砂 ≈ 1:0.3:6）分层铺浆红砖砌筑；砂浆强度等级、配合比:M5 混合砂浆。	9.6 ㎡	400.00	3840.00
45	电路改造	戊戌尔诚	地面：每隔 40-60cm 用管卡+水泥砂浆固定。管内无接头：所有接头必须在底盒内，防止拉断或短路。 线径： 2.5㎟ 。强弱电分离：间距 30cm，交叉处用锡纸屏蔽。	1 项	5678.00	5678.00
46	灯具	公牛	型号规格 MX-J048F-BS 1、功率：48W。 2、外形尺寸： 595×595×35mm（嵌入式通用开孔）。 3、输入电压：AC220V 50Hz，宽压 85- 265V。 4、色温：4000K- 5000K（中性白光，办公护眼标准）。 5、显色指数：Ra≥80，高显款 Ra≥90。 6、光效：110- 120 lm/W 7、防护等级：IP20，室内专用。 8、频闪：RG0 无有害频闪，护眼不疲劳。 9、功率因数：PF=0.95，符合办公用电规范。 10、使用寿命：≥50000 小时。 11、边框：加厚航空铝型材，防腐防锈、散热好。 12、面板：高透防眩光亚克力扩散板，光线均匀柔和，不刺眼。 13、光源：LED 灯珠，直下式发光，无暗区。 14、驱动：恒流无频闪电源，稳定耐用。	24 个	225.00	5400.00

47	地面处理	戊戌尔诚	原地面清理干净，浮灰、油污、疏松层清除，水泥砂浆找平，涂刷界面剂一道，增强粘接力。	80.8 ㎡	120.00	9696.00
48	实木会议桌	鑫鼎	型号规格　定制 1、基材：E1 级高密度中纤板，环保防潮。 2、饰面：实木皮贴面。 3、漆面：亮光环保 PU 聚氨酯漆，耐磨抗刮、防水易擦。 4、尺寸：长*宽 3*1.4m，　10 人位。	1 个	3800.00	3800.00
49	条桌	鑫鼎	型号规格 定制 1、基材：E1 级高密度中纤板，环保防潮。 2、饰面：实木皮贴面。 3、漆面：亮光环保 PU 聚氨酯漆，耐磨抗刮、防水易擦。 4、尺寸：长*宽 1.6*0.6m。	9 个	1000.00	9000.00
50	人体工学椅	鑫鼎	型号规格 DX902 材质配置 面料：高弹透气网布。 海绵：高密度定型海绵，座面弧形承托。 框架：加厚原生 PP 塑料框架。 头枕：可调节网布头枕，可支撑颈椎。 腰托：独立弹性腰靠，贴合腰部，缓解久坐压力。 扶手：3D 可调节扶手（上下 / 前后），承托手臂。 底盘：防爆加厚底盘，双控调节（升降、后仰锁定）。 气压杆：三级防爆气压杆。 椅脚：黑色尼龙五星脚，静音万向 PU 滚轮。	14 把	750.00	10500.00
51	办公椅	鑫鼎	型号规格 601 材质配置 面料：优质黑色耐磨 PU 皮。 海绵：高密度回弹海绵。 框架：加厚冷轧钢管弓形架，表面抛光镀铬处理。 扶手：电镀金属支架 + 软包 PU 扶手。	18 把	550.00	9900.00
52	成品保护	戊戌尔诚	已安装监控存储柜、配电柜及 LED 大屏处理器等精密电子设备在施工过程当中应当严格保护。	1 项	500.00	500.00

			对所有进场材料、设备及已安装完成的成品承担全过程保护责任；保护工作贯穿施工准备、安装、调试至最终竣工验收移交的全周期。 施工方进场前明确各阶段保护责任人。在交叉施工前，向相关作业班组进行书面成品保护技术交底。 建立成品保护日常巡查制度，定期检查保护措施的完好性。			
合计（元）775890.00						