2026年第二批产品质量专项监督抽查一标段

合同书

甲方：宝鸡市市场监督管理局

乙方：山东金质产品质量检测有限公司

甲方：宝鸡市市场监督管理局

乙方：山东金质产品质量检测有限公司

2026 年 09 月 09 日，宝鸡市市场监督管理局 （采购人名称）以 竞争性磋商（政府采购方式） 对 2026年第二批产品质量专项监督抽查一标段（项目名称） 项目进行了采购。经 评审专家 （相关评定主体名称）评定， 山东金质产品质量检测有限公司 （中标供应商名称） 为该项目中标供应商。现于成交通知书发出之日起三十日内， 按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律 法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 宝鸡市市场监督管理局 （采购人名称） （以 下简称：甲方）和 山东金质产品质量检测有限公司 （中标供应商名称）（以下简称：乙方）协商一致，约定 以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。 如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前 提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 成交通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

1.2.1 标的名称：2026年第二批产品质量专项监督抽查一标段

1.2.2 标的数量：62批次；

1.2.3 标的质量：执行国家、省市现行的标准规范等，达到验收合格标准。

1.3 价款

本合同总价为：￥ 131440.00 元（大写： 壹拾叁万壹仟肆佰肆拾 元人民币）。

抽检明细：

类别	产品名称	检验项目	检验依据	批次
消防产品	消防水枪	表面质量、密封性能、耐腐蚀性能、耐水压强度、抗跌落性能、耐高温试验、耐低温试验	GB8181-2025	3
	消防水带	外观质量、内径、长度、试验压力、最小爆破压力、单位长度质量、湿水带渗水量	GB6246-2011	3
	手提式灭火器	充装量、充装误差、20℃时喷射性能、瓶体底部试验、颜色和标志、灭火器开启力、瓶体充装口内径、提把与上封头间距、灭火剂主要组分含量	GB4351-2023GB4066-2017	3
	室内消火栓	外观质量、螺纹、基本尺寸与公差、手轮、开启高度、阀杆升降性能、旋转性能、水压强度、密封性能	GB3445-2018	3
	消防应急照明和疏散指示系统	外壳防护等级试验、接地电阻试验、爬电距离和电气间隙、电压波动试验、电气强度试验、绝缘电阻试验、转换电压试验	GB17945-2024	3
	消防接口	基本尺寸、外观质量、密封性能、水压性能、抗跌落性能、标志、耐腐蚀性	GB12514.1-2005	3
	灭火毯	外观与结构、操作性能、柔软性能、绝缘性能、质量	XF1205-2014	3
建筑保温材料	绝热用聚苯乙烯泡沫塑料	规格尺寸和允许偏差（宽度、厚度）、压缩性能、吸水率、尺寸稳定性、绝热性能（平均温度25℃）、燃烧性能	GB/T10801.2-2025	3
	岩棉板	密度单值允许偏差、酸度系数、燃烧性能、有机物含量	GB/T11835—2016	3
		密度允许偏差、导热系数、质量吸湿率、短期吸水量、压缩强度、水萃取液pH值、燃烧性能	GB/T19686—2015	
		密度允许偏差、酸度系数、质量吸湿率、憎水率、导热系数、压缩强度、燃烧性能	GB/T25975—2018	
	橡塑保温材料	外观质量、规格尺寸和允许偏差、表观密度、压缩回弹率	GB/T17794-2021	3
	玻璃棉	含水率、外观、导热系数、尺寸及密度允许偏差、憎水率、热荷重收缩温度、渣球含量	GB/T13350-2017	3

电动自行	充电器	输入电流、输出电流、外壳冲击、跌落、工作温度下的泄漏电流、电气强度、防触电保护、非正常工作（错接、短路）、超温保护、过充切断、耐热、灼热丝	GB42296-2022	3
车及配件	头盔	壳体、缓冲层、佩戴装置、舒适衬垫、头盔视野、头盔质量、头盔耐穿透性能（低温）、佩戴装置强度	GB811-2022	3
	电动助力车用阀控式铅酸蓄电池	2hr容量、外形尺寸、能量密度、快速充电能力、耐振动能力、大电流放电特性、蓄电池结构（极性）	GB/T22199.1-2017	3
		实际容量、外形尺寸、质量比能量、快速充电能力、不同温度下容量、大电流放电、蓄电油结构（极性）	GB/T22199.1-2025	
	电动自行车	整车编码、电动机编码、号牌安装位置、车速限值、制动性能（干态）、防碰擦、反射器（安装）、照明和鸣号装置（安装）、尺寸限值、标识与警示语	GB42295—2022GB17761-2024	1
特种劳动防护用品	头部防护安全帽	佩戴高度、垂直间距、下颏带强度、冲击吸收性能（高温、低温、浸水）、耐穿刺性能（高温、低温、浸水）	GB2811-2019	2
	坠落防护安全带	区域限制用安全带性能要求、围杆作业用安全带性能要求、坠落悬挂用安全带性能要求、安全带金属零部件耐腐蚀性能、系带静态强度	GB6095—2021	3
	安全鞋	成鞋鞋底结构、成鞋鞋帮/底结合强度、鞋帮最小高度、pH值、内底和鞋垫厚度、鞋帮厚度、外底耐折性、外底耐磨性、外底厚度	GB21148-2020	2
	安全网	绳断裂强力、断裂强力×断裂伸长、梯形法撕裂强力、开眼环扣强力、阻燃性能、耐冲击性能、耐贯穿性能（类型不同检测项目稍有差异）	GB5725-2025	3
液化石油气		残留物、油渍观察、铜片腐蚀总硫含量、硫化氢、游离水、二甲醚含量	GB11174-2011	9

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：抽检任务全部完成后，乙方提供税务发票，甲方向乙方一次性付清；

1.4.2 发票开具方式：以采购人为准。

1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：样品送达实验室后30个工作日内出具正式检测报告；

1.5.2 履行地点：宝鸡市市场监督管理局指定地点；

1.5.3 履行方式：以采购人要求为准。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的1%计算，最高限额为本合同总价的1%；迟延履行的违约金 计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书 面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的1% 计算，最高限额为本合同总价的1%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 2 种方式解决：

1.7.1 将争议提交 宝鸡市 仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的 仲裁规则裁决；

1.7.2 向 宝鸡市 （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：宝鸡市市场监督管理局	乙方：山东金质产品质量检测有限公司
统一社会信用代码：	统一社会信用代码或身份证号码：
11610300MB2992277W	91371702798666142Y
住所：	住所：
宝鸡市高新区钛谷路9号	山东省菏泽市牡丹区何楼街道办事处日兰高速牡丹口北临(100米)(一照多址)
法定代表人	法定代表人
或授权代表（签字）：2016.9.20	或授权代表（签字）：
联系人：景伟	联系人：
约定送达地址：	约定送达地址：
邮政编码：721000	邮政编码：274000
电话:0917-3808611	电话:0530-5959898
传真:	传真:0530-5959898
电子邮箱：	电子邮箱：hzjz9898@126.com
开户银行：工商银行宝鸡高新大道支行	开户银行：中国建设银行股份有限公司菏泽鲁西新区支行
开户名称：	开户名称：山东金质产品质量检测有限公司
开户账号：2603039609200062197	开户账号：37001816801050148415

附件一

类别	产品名称	检验项目	检验依据	批次	单价（元）	总价（元）
消防产品	消防水枪	表面质量、密封性能、耐腐蚀性能、耐水压强度、抗跌落性能、耐高温试验、耐低温试验	GB8181-2025	3	2400	7200
	消防水带	外观质量、内径、长度、试验压力、最小爆破压力、单位长度质量、湿水带渗水量	GB6246-2011	3	2000	6000
	手提式灭火器	充装量、充装误差、20℃时喷射性能、瓶体底部试验、颜色和标志、灭火器开启力、瓶体充装口内径、提把与上封头间距、灭火剂主要组分含量	GB4351-2023GB4066-2017	3	2400	7200
	室内消火栓	外观质量、螺纹、基本尺寸与公差、手轮、开启高度、阀杆升降性能、旋转性能、水压强度、密封性能	GB3445-2018	3	2400	7200
	消防应急照明和疏散指示系统	外壳防护等级试验、接地电阻试验、爬电距离和电气间隙、电压波动试验、电气强度试验、绝缘电阻试验、转换电压试验	GB17945-2024	3	2400	7200
	消防接口	基本尺寸、外观质量、密封性能、水压性能、抗跌落性能、标志、耐腐蚀性	GB12514.1-2005	3	1800	5400
	灭火毯	外观与结构、操作性能、柔软性能、绝缘性能、质量	XF1205-2014	3	1800	5400
建筑保温材料	绝热用聚苯乙烯泡沫塑料	规格尺寸和允许偏差（宽度、厚度）、压缩性能、吸水率、尺寸稳定性、绝热性能（平均温度25℃）、燃烧性能	GB/T10801.2-2025	3	1800	5400
	岩棉板	密度单值允许偏差、酸度系数、燃烧性能、有机物含量	GB/T11835—2016	3	1500	4500
		密度允许偏差、导热系数、质量吸湿率、短期吸水量、压缩强度、水萃取液pH值、燃烧性能	GB/T19686—2015			
		密度允许偏差、酸度系数、质量吸湿率、憎水率、导热	GB/T25975—2018			

		系数、压缩强度、燃烧性能				
	橡塑保温材料	外观质量、规格尺寸和允许偏差、表观密度、压缩回弹率	GB/T17794-2021	3	1500	4500
	玻璃棉	含水率、外观、导热系数、尺寸及密度允许偏差、憎水率、热荷重收缩温度、渣球含量	GB/T13350-2017	3	2000	6000
电动自行	充电器	输入电流、输出电流、外壳冲击、跌落、工作温度下的泄漏电流、电气强度、防触电保护、非正常工作（错接、短路）、超温保护、过充切断、耐热、灼热丝	GB42296-2022	3	2000	6000
车及配件	头盔	壳体、缓冲层、佩戴装置、舒适衬垫、头盔视野、头盔质量、头盔耐穿透性能（低温）、佩戴装置强度	GB811-2022	3	2000	6000
	电动助力车用阀控式铅酸蓄电池	2hr容量、外形尺寸、能量密度、快速充电能力、耐振动能力、大电流放电特性、蓄电池结构（极性）	GB/T22199.1-2017	3	2400	7200
		实际容量、外形尺寸、质量比能量、快速充电能力、不同温度下容量、大电流放电、蓄电油结构（极性）	GB/T22199.1-2025			
	电动自行车	整车编码、电动机编码、号牌安装位置、车速限值、制动性能（干态）、防碰擦、反射器（安装）、照明和鸣号装置（安装）、尺寸限值、标识与警示语	GB42295—2022GB17761-2024	1	2500	2500
特种劳动防护用品	头部防护安全帽	佩戴高度、垂直间距、下颏带强度、冲击吸收性能（高温、低温、浸水）、耐穿刺性能（高温、低温、浸水）	GB2811-2019	2	2070	4140
	坠落防护安全带	区域限制用安全带性能要求、围杆作业用安全带性能要求、坠落悬挂用安全带性能要求、安全带金属零部件耐腐蚀性能、系带静态强度	GB6095—2021	3	2000	6000

	安全鞋	成鞋鞋底结构、成鞋鞋帮/底结合强度、鞋帮最小高度、pH值、内底和鞋垫厚度、鞋帮厚度、外底耐折性、外底耐磨性、外底厚度	GB21148-2020	2	2400	4800
	安全网	绳断裂强力、断裂强力×断裂伸长、梯形法撕裂强力、开眼环扣强力、阻燃性能、耐冲击性能、耐贯穿性能（类型不同检测项目稍有差异）	GB5725-2025	3	2400	7200
液化石油气		残留物、油渍观察、铜片腐蚀总硫含量、硫化氢、游离水、二甲醚含量	GB11174-2011	9	2400	21600
合计（元）						131440.00