

政府采购项目合同

项目名称：陇县重点区域及周边安全防线系统建设项目

甲 方：陇县公安局

乙 方：陕西鲲鹏高科信息技术有限公司

签订日期：2026 年 10 月 8 日



第一部分 合同书

甲方：陇县公安局

乙方：陕西鲲鹏高科信息技术有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经陇县公安局（以下简称：甲方）和陕西鲲鹏高科信息技术有限公司（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 成交通知书；
- 1.1.3 谈判响应文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

- 1.2.1 货物名称：陇县重点区域及周边安全防线系统建设项目安装；
- 1.2.2 货物数量：1批（后附合同清单）；
- 1.2.3 货物质量：合格。

1.3 价款

本合同总价为：¥1469100.00元（大写：壹佰肆拾陆万玖仟壹佰元）。

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：合同签订后5日内支付合同总价款的40%，项目完成并验收合格后10日内一次性付清剩余款项；

1.4.2 发票开具方式：增值税普通发票。

1.5 货物交付期限、地点、方式和质保期

- 1.5.1 交付期限：自合同签订之日起40日历天内完成供货并交付使用；
- 1.5.2 实施期限：2026年10月8日至2026年11月2日；
- 1.5.3 交付地点：甲方指定地点；

1.5.4 交付方式：乙方按照合同约定完成项目所有施工内容并达到国家及行业质量验收合格标准。

1.5.5、质保期：验收合格之日起1年

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的0.03%计算，最高限额为本合同总价的5%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.03 %计算，最高限额为本合同总价的5 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人都均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议,双方当事人均可通过和解或者调解解决;不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以选择下列第 2 种方式解决:

1.7.1 将争议提交 合同签订地 仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决;

1.7.2 向 (被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的一地) 人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方: 陇县公安局

地址: 陇县秦源东路

法定代表人或授权代表 (签字):

联系人:

电话:

开户银行:

开户名称:

开户账号:

日期: 2026 年 10 月 8 日

乙方: 陕西鲲鹏高科信息技术有限公司

地址: 陕西省宝鸡市金台区大庆路55号院华盛旺座15层1号

法定代表人或授权代表 (签字):

联系人: 赵利军

电话: 13571781234

开户银行: 西安银行股份有限公司宝鸡公园路支行

开户名称: 陕西鲲鹏高科信息技术有限公司

开户账号: 322011580000015226

日期: 2026 年 10 月 8 日

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释:

2.1.1 “合同”系指采购人和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议,并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定,成交供应商在完全履行合同义务后,采购人应支付给成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、

产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间,甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方,双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要,向甲方了解有关情况,调阅有关资料等,甲方应予积极配合;

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等;

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意,任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料,包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等,并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系,并提供相关内部规章制度给甲方,以便甲方进行监督检查;

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求,并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中,如果乙方遇到不能按时交付货物的情况,应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方;甲方收到乙方通知后,认为其理由正当的,可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致,可以签订书面补充合同的形式变更合同,但不得违背采购文件确定的事项,且如果系追加与合同标的相同的货物的,那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%;

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的,双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任,双方当事人都有过错的,

各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可

的质量检测机构参加)对乙方履约的验收,即:按照合同约定的技术、服务、安全标准,组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收,并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的联系人、电话、地址等发出的所有通知、文件、材料,均视为已向对方当事人送达;任何一方变更上述送达方式或者地址的,应于7个工作日内书面通知对方当事人,在对方当事人收到有关变更通知之前,变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2 以当面交付方式送达的,交付之时视为送达;以电子邮件方式送达的,发出电子邮件之时视为送达;以传真方式送达的,发出传真之时视为送达;以邮寄方式送达的,邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释;

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 合同份数

合同份数按合同专用条款规定,每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改,如果前两部分和本部分的约定不一致,应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应;与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	约定内容
2.3 知识产权 2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属	1. 本合同项下全部软件(含管理平台、系统软件、应用软件模块等)的著作权、知识产权均归乙方所有。 2. 甲方付清全部合同价款后,取得该软件永久、非独占使用权,仅限本项目使用;甲方不得反编译、复制、转售、许可第三方使用; 3. 乙方保证软件合法授权,若发生知识产权侵权纠纷,由乙方承担全部法律责任及损失。 4. 本项目运行产生的监控数据、业务数据全部归甲方所有,乙方不得擅自使用、泄露。
2.4.2 装运货物的要求和通知	1、乙方提供的全部货物均应按照标准保护措施进行包装。该包装应适于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸,以确保货物安全无

	损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。
2.6 结算方式和付款条件	工程结算 1、工程在不变更情况下，以中标价为提交审计价； 2、工程在变更情况下，以变更后的价款提交审计； 3、变更价以决算、审计为准。 付款方式： 1、合同签订后 5 日内支付合同总价款的 40%，项目完成并验收合格后 10 日内一次性付清剩余款项 2、发票：增值税普通发票 3、甲方以银行转账的方式支付乙方工程款。
2.9 货物的风险负担	自标的物交付给甲方之时起，无论标的物因任何原因发生毁损、灭失，均由甲方自行承担风险。若因乙方原因导致延迟交付，风险转移时间相应顺延。
2.13 不可抗力， 2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的	因不可抗力致使合同有变更必要时，合同变更应遵循以下原则和内容： 1、当事人双方经协商同意，并且不因此损害国家利益和社会公共利益。协商时意思表示必须明确，否则推定为未变更； 2、当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任； 3、遭受不可抗力的一方可以提出变更合同，如要求减少交货数量、降低价款，不能单方面变更合同条款，以双方协商结果为准。
2.13 不可抗力， 2.13.4	1、受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在不可抗力发生后 7 日内以书面形式通知对方当事人，并在收到有关部门出具的证明文件后 7 日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
2.17 检验和验收 2.17.1、 2.17.3 检验和验收标准	1、项目完成安装、调试并经自检合格后，乙方向甲方申请验收，甲方在收到乙方提交的验收申请后应及时组织进行项目验收。 2、甲方根据招标文件和合同所规定的规格质量及相关标准、规范要求验收。 3、验收通过后乙方应提供招标文件中所要求相关竣工资料及文件，双方共同在竣工验收报告上签字并办理必要的移交手续。 验收合格后乙方向甲方交付如下相关资料： 1) 合同规定的验收报告与竣工资料； 2) 所有设备及备件的清单，所有外购设备的检验合格证投标供应商所投产品的安全性能方面符合国家标准或国际标准的要求，如合格证、质量检测报告等。
2.22 合同份数	本合同正本壹式肆份，甲方贰份、乙方贰份；均具有同等法律效力。

附件：合同清单

序号	货物名称	品牌	型号规格或 主要技术指标	数量	单位	单价（元）	总价（元）
1	全彩筒形网络摄像机 (含安装支架)	宇视科技	型号：IPC-B244-FW@PAEKF40-CA-VG1 采用 400 万像素，最高分辨率：2688*1520 智能双光补光，支持红外补光，暖光补光，夜间图像更均匀； 补光距离：红外 80 米，暖光 30 米 支持光学宽动态 120dB；支持 2D 降噪 3D 降噪；支持强光抑制； 支持走廊模式；支持畸变矫正；支持手动 自动白平衡；支持 手动 自动增益； 支持 AI-ISP 图像优化功能，在照度降低的场景下，摄像机自 动开启 AI-ISP 图像优化功能 支持猎光技术，摄像机自适应开启猎光 AI-ISP 图像优化功能， 夜间低照画质更清晰； 支持自适应透雾，摄像机能根据雾霾严重程度，自适应调节透 雾等级 视频编码格式支持 H. 265、H. 264、MJPEG； 音频编码格式支持 G. 711U、G. 711A、AAC； 支持 ONVIF、GB/T 28181、UNV（长连接）、API GA/T 1400 等 协议； 支持周界布防、越界检测、区域入侵，可对行人、机动车分类 检测，并联动声光报警 支持人数统计，可对进出人流量及区域内人数进行统计，并联 动声光报警 支持人脸检测，可同时实现 8 张人脸并发检测 支持行为分析、人员聚集、停车检测、物品搬移、物品遗留、	30	台	951.07	28532.18

					虚焦检测、场景变更、徘徊检测 内置 1 个 GPU、CPU、NPU 一体化芯片，具有 1 个 RJ45 网络接口、1 个音频输入接口、1 个音频输出接口、1 个报警输入接口、1 个报警输出接口、1 个 SD 卡卡槽、1 个麦克风、1 个扬声器。				
2	全彩警戒筒 形网络摄像机 (含安装 支架)	宇视科 技	型号: IPC-L244-WH@PEKF40-CA 像素 400 万(最高分辨率: 2688*1520)，图像格式，享高清画质； 智能暖光，根据环境自动调节暖光强度，确保监控画面效果，节能环保，支持暖光补光；补光距离：50m 摄像机内置拾音器，拾音距离 15m 支持光学宽动态 120dB； 支持 2D 降噪, 3D 降噪；支持强光抑制；支持走廊模式；支持手动, 自动白平衡；支持手动, 自动增益； 内置高品质 MIC，内置 3W 扬声器，音画同录，告别无声监控，支持双向语音对讲 摄像机具有宽动态设置和宽动态条纹抑制功能 支持声光联动报警，内置 10 条语音报警信息，支持 3 条自定义导入 支持猎光技术，深度优化极低照场景的色彩、细节、动态等图像效果，摄像机自适应开启猎光 AH-ISP 图像优化功能，夜间低照画质更清晰 支持 AI-ISP 图像优化功能，在照度降低的场景下，摄像机自动开启 AI-ISP 图像优化功能 在低照度情况下，摄像机可检测距摄像机 50 米处行人，并抓	3	台	907.66	2722.99		

					拍图片，可在 web 客户端显示行人属性信息，支持周界布防触发后，联动声光报警 视频编码格式支持超高清 265, H. 265, H. 264, MJPEG; 音频编码格式支持 G. 711A、G. 711U、AAC; 支持 ONVIF, API, GB/T 28181 等协议; 支持区域入侵和越界检测，可精确识别人车，且支持人/机动车分类可选，可对触发告警的机动车及行人进行抓拍 电源电压在 DC12V±35%范围内变化时，能正常工作”				
3	半球网络摄像机	宇视科技	型号：IPC-Y3A4-WH@PF28 传感器类型：1/1.8”CMOS 图像传感器 像素 400 万（最高分辨率为 2560*1440）图像格式，享高清画质， 内置 1 个 CPU/GPU / NPU 一体化芯片、1 个高品质拾音器，1 个 10M/100M 自适应以太网电口 智能暖光补光，夜间图像更均匀， 支持红外补光：100 米、暖光补光；30 米； 内置拾音器，拾音距离 15m 支持光学宽动态 120dB；支持 3D 降噪 2D 降噪；支持走廊模式；支持畸变矫正；支持自动 手动白平衡；支持自动 手动增益 支持超高清 265(基础模式) 超高清 265 H. 265 H. 264 MJPEG 视频编码格式；支持双码流；支持 G. 711U、G. 711A、AAC 音频编码格式；支持 ONVIF GB/T 28181 API 等协议 支持周界布防：越界检测，区域入侵 设备红外补光灯开启后可识别距离摄像机 100m 处人体轮廓 猎光 2.0 升级夜视技术，夜间底照画质更清晰	1	台	800.12	800.12		

				支持 AI-ISP 图像优化功能，在照度降低的场景下，摄像机自动开启 AI-ISP 图像优化功能支持智能行为分析触发时可联动声音告警和灯光告警，且有红外，双光和白光三种模式可选，并可对灯光告警时间和亮度进行设置 具有宽动态条纹抑制、低拖影曝光设置选项；支持背光补偿功能 支持自适应透雾，摄像机能根据雾霾严重程度，自适应调节透雾等级 支持 Onvif、GB/T28181 等多种接入方式 电源电压在 DC12V±35%范围内变化时，摄像机应能正常工作 具有 4KV 防雷设计，防反接，过压保护				
4	摄像机电源	宇视科技	型号：PWR-DC1202CU 防水壁挂式设计，内置大空间集线盒 通过国家安全认证 ccc，4000V 抗雷击防护；宽温宽压工作； 输入电压：180~260 Vac 50Hz 输出电压：12Vdc ± 5% 空载功耗：0. 3W MAX 额定输出电流：2A 输出电压纹波：120mVMAX 平均效率：82%MIN 工作温度：-30~70° C 储存温度：-40~80° C 工作湿度：10%~90% RH 储存湿度：10%~90% RH 防雷击浪涌能力：± 4000V	34	只	29.60	1006.32	

5	智能语音报警终端	宇视科技	型号: AE-B2-K1@G 内置 2 颗 ARM 内核 CPU, SOC 和 DSP 业务独立使得音频处理和业务管理互不干涉, 平台运行更流畅; Linux 操作系统更稳定, 更安全, 功能更强大 高档铝拉丝面板金属外壳, 有效防破坏 内置全方向指向性咪头, 关键词音频识别和对讲语音分路处理, 互不干涉, 语音响应速度:30ms 内置 92dB 高灵敏度扬声器和数字功放, 轻松实现网络广播; 拾音距离:3---5 米 支持短路触发报警接口 (W/O 定义可选), 可外扩烟感、红外等安全联动报警, 内置 1 路短路触发接口,能选择性联动烟感触发或者红外触发, 进行终端广播警报, 向平台推送安全异常信息警示 终端能实现 AI 语音分析, 关键词识别报警, 向平台推送警示信息, 平台就报警信息进行相应处理 自带 SOS 紧急呼叫按钮和 LED 状态灯, 可实现一键报警, 全双工对讲 终端内置 A/D 模块, 对环境声音进行智能分析, 声强过大, 向平台推送警示信息, 平台就报警信息进行相应处理 支持移动、联通、电信全模块 4G	271	台	2680.57	726433.12
6	警务报警接警机	宇视科技	型号: AE-M71-D 高性能处理器 Linux 操作系统 可对系统内所有广播终端发起寻呼喊话, 话筒之间可以进行双向对讲; 设备采用桌面式设计, 一体化金属成型工艺, 精致美观,	1	台	7338.26	7338.26

			使用 7 英寸真彩 LCD 触控屏，操作简单，支持触控操作，可直接配置 IP 地址和查看终端状态 支持对终端喊话、广播、查看等功能， 支持网络寻呼，双向对讲功能； 支持网络搜索配置，无需知道终端 IP 地址，可直接寻址配置 支持静态 IP 和 DHCP 两种方式，跨网段，跨路由，配置使用方便 支持免提和非免提双模式通话：外接鹅颈式话筒，内置喇叭， 支持免提通话；带话筒接口，外接话筒，双接口耳机，进行非免提通话 支持一路本地线路输出，可外扩功放； 具有监听功能，用于监听其他终端采集到的环境声音； 自带 3.5mm 的标准音频接口，可连接专用话筒，便于扩展非免提通话，用于私密通话； 信噪比:>70dB 输入电平:250mV(标准 3.5mm 音频接口) 输出电平:1.2V(标准 3.5mm 音频接口) 电源:DC12V/1A 网口: 1 个 10M/100Mbps 网口 网络协议:TCP/IP、UDP 网络延时:50ms				
7	智慧公安大模型应用服务器	宇视科技	型号: NVS-S300-I2@32-IM-G 支持语义搜，搭配任意 IPC+后端智能，实现以文搜图，语义智能匹配，快速锁定目标 支持人脸比对、深度周界、视频结构化，精准预警 支持目标智能解析与快速检索，支持跨网部署	1	台	22040.42	22040.42

			可针对视图库大小图和视频流分析结果大小图进行大模型解析，以及语义搜和图搜进行快速寻物 支持秒级检索 支持大模型语义搜，搭配前端摄像机进行全量解析，实现以文搜图，语义智能匹配 支持视频全量结构化：行人属性：性别、年龄、是否戴口罩、上衣长度、下衣长度、背包款式、头发长度、移动方向； 机动车属性： 车牌号码、车牌颜色、车牌种类、车身颜色、车辆类型、车辆品牌、行驶方向； 非机动车属性：非机动车车型、性别、年龄段、上衣长度、行驶方向 支持算法仓管理入梯检测，人数统计（人流量统计、人员密度统计），攀高检测，睡岗检测，跌倒检测，吸烟检测，烟火检测，打电话检测，未戴安全帽检测，未戴厨师帽检测，未穿工作服检测，老鼠检测，逗留检测，打架检测，离岗检测，未戴口罩检测，玩手机检测，人员发散，人员聚集，未穿反光衣检测，逃生通道阻塞，快速移动，手持刀棍检测，机动车违停 支持人脸比对，支持以图搜图 支持实体键盘输入 支持人脸检测；人脸比对；车辆检测；深度周界（区域入侵、越界检测、进入区域、离开区域）；入梯检测；高空抛物；双目拼接；枪球联动；热成像（烟火检测、火点检测、温度检测、吸烟检测）；人数统计（人流量统计、人员密度统计）；智能运动检测；混行检测；道路监控 语义搜（以文搜图）模糊查询，再结合 AI 智搜（以图搜图）			
--	--	--	---	--	--	--

							</		

				成故障设备的断电重启工作 上下行端口皆为千兆带宽，支持 10M/100M/1000M 自协商，确 保视频无丢包高速传输 用户可以设置 ISW-1 下连的设备定时断电，可以对设备进行规 律性断电重启 大多数情况下只有个别前端设备会发生故障，支持单个端巧断 电功能，避免在故障排查的时候影响到其它设备的正常工作 IP50 机身：防尘效果好，适合各种恶劣环境				
9	视图安全准 入服务器	宇视科 技	型号：VS-DA1500 支持 UNP 宇视万能网络护照 支持不同安全等级防护机制，支持 MAC 地址过滤、视频内容检 测、深度防御 支持对数据加密传输 对用户透明，接入后对原有的业务及组网无影响 支持 4 个千兆电口 支持 NAT 地址转换 设备网口并发视频流功能支持 4 路 8Mbps,总计 32Mbps 流量转 发，支持 100Mbps 流量转发 支持设备离线、MAC 地址变更告警上报 可支持接入互联网、专线网络等多种组网方式 可支持大多数主流的 NVR\DVR\IPC 产品通过本产品接入，能够 实现实况、录像回放、录像下载、云台等视频业务功能 支持设备自动发现，可根据自动列表选择需要接入的资源，添 加后自动推送至平台，屏蔽对无效资源的接入 支持远端维护，升级、重启、配置导入导出和系统运行状态查	1	台	6324.04	6324.04	

			询					
10	应用服务器	宇视科技	型号: VMS-U300-H08 搭载 8 核 16 线程处理器、国产化操作系统, 配置 16G 内存、8TB 硬盘存储, 性能稳定、安全可控 8 个 SATA 盘位, 支持录像备份, 最大可支持 20T 企业级/监控级 SATA 盘 支持设备管理主从扩展, 转发性能、存储性能主从扩展 Linux 一体机、支持双机热备 网口: 4 个 10/100/1000Mbps 自适应电口 其他接口: 16 路报警输入、8 路报警输出接口、2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口、3 个 HDMI、1 个 VGA 工作温度: 5° C~40° C 工作湿度: 20%~80%无冷凝”	1	台	35023.95	35023.95	
11	存储硬盘	希捷	型号: HD-Seagate ST8000NM017B 硬盘容量: 8T; 转速: 7200rpm; 缓存: 256M; 尺寸: 3.5 寸; 接口: S-ATA	5	块	3275.48	16377.39	
12	液晶拼接屏 (含安装支架)	宇视	型号: MW5246-P3-D@C 采用工业级面板, 高可靠性一体化设计 内置图像拼接显示功能 支持独特的拼缝补偿功能 支持屏幕防灼, 图像翻转 支持白平衡调整 支持红外控制和 RS232 环接控制 支持面板工作时长记录及显示	6	套	7616.47	45698.85	

			支持快速设置拼接单元 ID，现场调试更方便 支持倍帧功能 安装支架根据现场安装环境定制；颜色：黑色；材料：SPCC 优质冷轧钢板；表面处理：表面采用静电喷涂工艺喷涂；弧度： 0°；支架外观全封闭；维护方式：前维护 面板尺寸 (inches)：46 拼缝 (mm)：3.5 分辨率：1920*1080 色彩数：16.7M 亮度 (cd/m²)：450 对比度：4000:1 刷新率 (Hz)：60Hz 响应时间 (ms)：8				
13	LED 条屏(含 安装支架)	强力巨 彩	型号：φ3.75 1、尺寸：3.06(W)*0.46m(H)；像素直径：3.75mm；亮度：6000cd/m ² ；色温：3000k-10000k；使用寿命：100000 小时。 2、安装支架根据现场安装环境定制；材质：SPCC 优质冷轧钢板； 颜色：黑色；表面处理：表面采用静电喷涂工艺喷涂。	1	套	4242.34	4242.34
14	解码器	宇视科 技	型号：ADU8806-E 采用嵌入式 Linux 操作系统，支持 7*24 小时稳定运行，不易 受到黑客、病毒的入侵和攻击 HDMI 高清输入，最高可达 4K@60Hz HDMI 高清输出，输出图像分辨率可兼容业界主流显示设备，最 高可达 4K@60Hz 最大解码分辨率为 8K@60Hz，单口解码能力最高可达 48*1080P@30Hz (H.265)	1	台	25750.00	25750.00

				支持开窗、漫游、画中画功能，单输出通道 64 窗，支持组播接口：1 个 RJ45 网络接口、1 个音频输入接口、1 个音频输出接口、1 个 USB 接口、3 个报警输出接口、6 个输入接口、2 个 HDMI 输入接口、6 个 HDMI 输出接口 解码能力 6*800W@30Hz、24*1080P@30Hz 支持对外接的云台摄像机进行控制，并进行转动、聚焦、光圈大小的调节等操作 支持标准的 H. 265、H. 264、MPEG4 图像压缩格式 支持接入音频输出格式为 G. 711A, G. 711u, AAC-LC 的摄像机并进行音频解码输出拥有自主知识产权的解码算法，解码效率高，图像清晰 支持中心服务器对设备业务进行配置和管理 支持拼接屏的画面亮度、对比度、饱和度控制、拼接屏的拼接补偿功能、图像模式、输入多色测试画面、手动、定时、倒计时开关机 支持高清、标清混合的视频解码 视频输出分辨率:4K 接口: 3840*2160 (4K) @60Hz、3840*2160 (4K) @30Hz、1920*1080 (1080P) @60Hz、1600*1200 (UXGA) @60Hz、1440x900 (WXGA+) @60Hz、1280*1024 (SXGA) @60Hz、1280*720 (720P) @60Hz、1024*768 (XGA) @60Hz; 1080P 接口:1920*1080(1080P)@60Hz、1600*1200(UXGA)@60Hz、1440x900 (WXGA+) @60Hz、1280*1024 (SXGA) @60Hz、1280*720 (720P) @60Hz、1024*768 (XGA) @60Hz 支持拼接屏的画面亮度、对比度、饱和度控制、拼接屏的拼接补偿功能、图像模式、输入多色测试画面、手动、定时、倒计时开关机			
--	--	--	--	--	--	--	--

15	控制电脑	联想	型号：扬天 M4000Q 酷睿 I5-14400 处理器， 内存:8G DDR5， 硬盘： 512GSSD ， 系统： win11， 显示器： 21.5 英寸液晶显示器， 显卡： 4G 独立显卡	1	台	5603.83	5603.83
16	接入交换机	宇视科技	型号：NSW3500-9GT1GP-POE 可自动发现接入的视频设备并在 APP 生成网络拓扑 支持 Web 登录， 进行设备配置管理； 支持扫码上云， 通过 APP 实时查看设备状态、网络拓扑， 并可远程重启 PoE 供电。 支持 PoE 供电， 并查看供电功率； 支持 PoE 供电的手动启停， 实现对接入的受电设备远程断电重启； 搭配标准网线供电距离可达 250 米。 支持延长模式， 该模式下通信距离最大可延长至 250 米， 此时端口速率降低为 10Mbit/s 自协商。 支持将端口异常告警上报至客户端， 实现异常状态实时监测 全金属机壳， 安全可靠 端口： 8 个 10/100/1000Mbps RJ45 ， 传输速率:10/100/1000Mbps， 背板带宽： 336Gbps 包转发率： 14.88Mbps VLAN： 支持 Access、Trunk 模式； 4094 个表项， 最大同时生效 32 个 端口聚合： 支持链路聚合， 最多 4 个聚合组， 每组最多 8 个成员端口 QoS： 支持端口限速， 支持端口风暴控制， 配置与维护： 支持端口镜像 (N:1) ； 支持 web、APP、IMS Portal	25	台	722.18	18054.60

			平台管理；支持设备升级、恢复出厂设置、配置导入、配置导出、设备重启功能 Ethernet: 支持全双工、半双工、自动协商工作方式;端口支持自协商速率;支持端口流量控制;支持端口流量统计;支持配置端口开启\关闭 系统管理: 支持查看设备名称、当前版本、IP 地址、MAC 地址、DNS 等;支持修改管理 IP 地址、设备名称;支持单用户管理、用户鉴权、密码修改 端口防环路: 支持配置端口防环路检测, Loop Detection 工作湿度:10%~90%无凝结 工作温度:0℃~45℃ 存储温度:-40℃~70℃ 存储湿度:5%~90%无凝结				
17	汇聚交换机	宇视科技	型号: NSW5100-24GT4GP 支持 Web 登录, 进行设备配置管理; 支持 IGMP v1/v2 snooping 组播、STP/RSTP 生成树、ERPS 环网等二层协议; 全金属机壳, 安全可靠 二层网管交换机, 交换容量: 672Gbps 包转发率: 146Mpps 端口: 24 口 10/100/1000Mbps 自适应电口, 4 个 SFP 千兆光口, 支持 VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能, VLAN: 支持 Access/Trunk/Hybrid 模式 支持端口流量控制 支持链路聚合	1	台	2387.55	2387.55

				支持端口流量统计 支持配置端口开启\关闭 支持端口镜像 支持 STP、RSTP 支持 ERPS（单环） 安全配置：ACL（访问控制列表）； 基于端口的 MAC 数量限制，非法 MAC 学习防御 支持流分类、流量监管、流量整形 支持拥塞管理 工作温度：0℃-50℃， 工作湿度：10%-90%RH				
18	无线网桥	乐光	型号：LG-N620 内置双极化高增益 14dBi 定向板状天线（水平波半角 60°，垂直波半角 60°） 无线网络支持频率：2.4G&5G， 网络接口：WAN:1*10/100/1000 Mbps 自适应 RJ45 网络接口； LAN:1*10/100Mbps 自适应 RJ45 网络接口 频率范围:ISM 波段：4.900GHz ~ 5.850GHz 工作模式：主 AP、从 AP（拨码转换） 组网方式：点对点、点对多点（8 点以内） 管理方式：中文 WEB 远程管理 网 络：网桥：静态 IP/动态获取 网关：静态 IP/动态获取/PPPoE 无线管理：网桥配置/高级配置/WiFi 设置 传输距离：5KM， 传输速率：10/100/1000Mbps，	1	对	920.49	920.49	

19	智慧公安情绪预警系统底座	宇视科技	防尘性能：IP6X 型号：WJT-J-ET1000 采用大模型技术支持分析识别学生的情绪健康状态 支持开心情绪图片数量统计，展示相关心情数据图片； 支持按年级、班级、时间进行数据筛选，支持一键分享系统自动生成的笑脸视频； 支持统计关心人数及新增数量，支持展示关注的学生列表，支持按关注等级、年级、时间进行筛选 支持统计展示学生情绪分析结果数据图表，包括情绪分析总量、情绪比例、变化趋势、排行榜 支持人脸抓拍，呈现开心值和评语；支持笑脸墙展示，支持笑脸排行榜； 支持添加特别关注；支持学生身份确认； 支持根据学生信息建立情绪档案，可查看档案信息；	1	套	83465.51	83465.51		
20	智慧公安情绪分析子模块	宇视科技	型号：WJT-J-ET1000-FX 支持 32 路视频监控对画面学生情绪进行分析，支持人脸摄像机，	1	套	17166.67	17166.67		
21	智慧公安情绪看板子模块	宇视科技	型号：WJT-J-ET1000-KB 支持统计展示学生情绪分析结果数据图表，包括情绪分析总量、情绪比例、变化趋势、排行榜； 支持展示学校摄像机点位和该处采集数据数量	1	套	17068.01	17068.01		
22	智慧公安人员轨迹检索系统	宇视科技	型号：WJT-J-ET1000-GJ 支持上传学生人脸图片进行识别后，快速定位学生相关轨迹； 支持搜索学生正脸抓拍图片，并定位学生轨迹； 支持学生基础信息进行学生抓拍搜索，并定位学生轨迹； 支持快速定位学生目标，绘制学生活动轨迹；	1	套	17265.33	17265.33		

23	智慧公安学生档案子模块	宇视科技	型号：WJT-J-ET1000-DA 支持智能分析学生 7 种情绪状态； 支持查看学生情绪抓拍图和学生基础信息； 支持分析个人情绪数据与团体数据对比； 支持备忘录； 支持查看既往关注信息；支持展示学校摄像机点位和该处基础情绪，可进一步查看历史采集数据	1	套	31866.86	31866.86
24	智慧公安报警管理应用软件	宇视科技	型号：AE-PC1 系统采用 b/s 架构，为前端防欺凌终端、播控中心话筒提供接入服务 集成了设备管理、报警管理、对讲、广播 可对报警事件一键上报平台 支持对终端呼叫、广播、查看记录等功能 可以通过任意电脑输入用户名密码访问，平台授权给用户可管理的分区分范围，客户端可对报警事件进行查询与处理 支持关键词报警、烟雾告警、红外感应报警、声强告警、按键报警； 当触发报警时，电脑端有弹窗及语音提示 硬件服务器配置灵活，根据接入报警终端数量和记录存储时长选择对应的硬件规格； 报警可生成录音文件； 支持关键词二次复核，降低误报率。	1	套	30978.93	30978.93
25	智慧公安应急预警管理平台	宇视科技	型号：SWP-UMS-IntegratedSecurity-Base 支持视频业务、防欺凌业务、智能应用、权限管理、数据展示等 支持接入 600 路网络摄像机/网络录像机	1	套	71823.75	71823.75

					配置 16GB 内存, 1 个 128GBSSD 固态硬盘, 具有 8 个 SATA 盘位 支持防欺凌终端接入管理, 支持查看 支持大模型应用接入 支持快速搜索设备, 并在地图定位设备所在位置 支持查看本系统内各类业务报警和设备报警, 根据报警级别、报警类型筛选 支持统计报警数据 支持人员、车辆运动轨迹查询 支持查看地图上各前端设备点位状态及设备操作 接入带宽 400Mbps, 转发带宽 400Mbps, 存储带宽 400Mbps 支持 RTSP 协议的媒体流, 支持 RTSP 转国标流; 支持切换主流、辅流; 支持实况播放, 支持轮巡、轮切, 支持抓拍、连续抓拍、音量控制、数字放大、预置位、3D 定位、语音喊话等功能 支持查看智能相机和智能 NVR 下的人数统计, 车辆识别, 混行检测等功能的智能实况, 支持在智能实况中叠加显示结构化属性, 支持查看智能相机、智能 NVR 下的视频通道以及门禁的实况; 支持录像回放和录像下载, 支持下载 MP4 和 TS 格式的本地录像, 最多同时支持两路下载任务; 支持云台控制、配置云台预置位, 支持云台预置位巡航、轨迹巡航, 支持配置巡航计划, 支持通道语音对讲; 支持新增、修改、删除、查询电视墙资源, 支持 1/3/4/6/7/8/9/10/13/16 分屏, 支持窗口开、关、漫游、叠加、放大、缩小、置顶、置底、分屏、全屏配置, 支持虚拟 LED; 支持实时接收智能事件信息(机非人检测事件), 支持机动车、
--	--	--	--	--	--

						非机动车、人脸记录检索，支持区域入侵、越界检测、进入区域、离开区域告警事件检索，支持搭配水尺球查看实时水位数据、历史水位数据、水位统计和水位报警，支持人员存在检测、跌倒检测、人数检测、体征检测；支持图片地图、GIS在线地图、模型地图、场景地图四种模式，支持3D/2.5D模型支持 gltf、3dtiles 和 unw 格式，支持在地图上查看设备点位状态、在地图上搜索设备并在地图定位设备位置，支持基于电子地图绘制并展示人员进行轨迹，支持指定点位的轨迹回放 支持搭配 iOS/安卓 app 实现实况查看、告警业务				
26	智慧公安语音报警终端接入授权	宇视科技		300	路	34.53	10359.20			
27	智慧公安报警业务管理系统	宇视科技		1	套	61661.88	61661.88			

					面右下角将实时弹窗提示报警信息。支持电子地图上报警点位闪烁 支持查看历史报警记录,并进行报警处理,支持通过报警时间、报警设备、报警类型、报警级别(紧急/重要/一般/警告/提示)、处理结果(未处理/核实/误报)、处理用户、报警描述进行查询。查询结果支持批量或全部导出。 支持手动生成报警。 支持按时间和设备统计报警趋势和各类型报警数量,支持查询及统计结果支持导出。 统计条件:支持按照统计时间(按日/按周/按月)、设备进行报警统计。 统计图:包括按时间统计的趋势图、按报警类型统计的报警数量柱状图。鼠标悬浮显示报警数量。 支持显示详细的报警上报数,结果支持导出。 支持摄像机联动:弹摄像机实况、实况上墙、弹摄像机回放、备份录像、存储录像、摄像机开关量、门禁控制、播报语音、发送邮件、发送文字信息 支持配置联动弹摄像机实况/关闭实况窗格 支持联动云台 支持配置联动弹实况到拼控电视墙 支持配置联动摄像机回放 支持配置联动存储录像 支持配置联动备份录像 支持配置联动设备开关量 支持配置联动短信 支持配置联动邮件
--	--	--	--	--	--

				支持配置联动发送文字 支持配置联动播报语音 支持联动开门/关门 支持联动摄像机已启用的输出开关量 支持报警确认 支持一键消警：确认报警并停止联动 支持设备报警推送给外域				
28	智慧公安数据运维驾驶舱	宇视科技	型号：SWP-UMS-IMP-Module 支持所有管理设备管理状态统计 可按设备状态、设备类型、设备名称、起止时间查询及排序 支持设备状态导出至本地，用于后续运维管理 支持自定义标题和功能模块，支持全屏模式显示 支持查看报警数量 支持查看当前全部统计区域的人数 支持设备诊断，诊断信息可导出 支持按时间统计的趋势图、按报警类型统计的报警数量柱状图。 支持设备诊断，诊断信息可导出 设备状态显示当前在离线状态 显示上次离线时间 统计指定日期内的离线总次数（日期跨度不超过30天） 统计指定日期内的离线总时长（日期跨度不超过30天）	1	套	60280.65	60280.65	
29	系统对接管理模块	宇视科技	型号：SWP-UMS-VideoConnection-Module 支持平台进行视频、报警数据的对接 支持报警业务直接查看、管理、配置 一、下级平台对接	1	套	17166.67	17166.67	

				广域网对讲/广播) 7) 传输协议: TCP+UDP 四、控制业务 1) 支持下行设备云台转动、变倍、聚焦、光圈控制 2) 支持下行设备预置位设置、调用、删除 3) 支持下行设备巡航启用、停用 4) 支持下行设备雨刷控制 五、媒体转换 1) 支持各种协议转换, 私有协议转国标、RTSP 转 SIP、SIP 转 RTSP 等 六、国标配置 1) 支持平台互联互通协议配置 (互联编码、互联用户编码) 2) 支持停止更新共享资源名称 (开启/关闭)				
30	AI 事件分析 算法仓	宇视科技	型号: ECS-B501@8HA-SF-NB 支持接入 16/8/4 路符合 ONVIF、RTSP、国标协议的第三方摄像机 支持 16/8/4 路视频流人像抓拍、比对, 支持人像行为联动; 支持 16/8/4 路视频流行为分析, 同时提供通用功能、环境安全、人员穿戴安全、人员行为安全、车辆安全、高速事件、水利城管 7 大类 89 种算法 支持配置 ONVIF、RTSP、GB/T28181-2022 等协议接入摄像机 支持部分算法本地自优化 (区域入侵、越界检测、离岗检测、攀高检测、逗留检测) 支持大模型文字布控功能, 适用简单场景, 目标特征明显的算法需求快速部署 支持生成报警图片, 支持告警信息上报	1	套	31965.52	31965.52	

					支持 H. 264、H. 265 两种编码格式的视频流 双千兆网口，支持双网络 IP 设定等应用，适用于多种组网环境 支持浏览器访问与控制 支持断网续存 支持查看通道状态，包括 IP 通道在线、离线状态，告警类型开启状态，支持设备接入摄像机通道以列表方式呈现，并针对通道进行智能功能配置、检测区域配置、布防时间配置、联动计划配置等 支持视频流人员行为安全类算法检测，功能包括吸烟检测：支持选定相关点位配置规则区域，支持通过智能算法检测画面中人员抽烟的行为，并回传相关告警图像与人员位置，支持对行为进行预警； 玩手机检测：支持选定相关点位配置规则区域，支持通过算法检测画面人员玩手机的行为，并返回目标图像，平台进行预警 跌倒检测：支持选定相关点位配置规则区域，支持通过算法检测画面人员站立及跌倒的状态，支持对作业人员意外跌倒的事件进行预警； 攀高检测：支持选定相关点位配置规则区域，对人体攀高行为进行检测分析，并返回目标位置产生预警 逗留检测：支持选定相关点位配置规则区域，对人体徘徊、逗留行为进行检测分析，并返回目标位置产生预警 打架检测：支持选定相关点位配置规则区域，支持检测画面中所有人体行为，针对打架行为进行判定预警 人员聚集检测：支持选定相关点位配置规则区域，支持检测画面中所有人体，并回传人员处于画面的位置，支持对画面人数
--	--	--	--	--	--

					统计，并将数据回传，对人员聚集行为进行预警 手持刀棍检测：支持选定相关点位配置规则区域，对手持刀棍的行为进行识别检测，返回目标图像并产生告警 支持网络音柱报警功能，包括音柱状态、播放次数、音量、使能开关的配置，语音可以直接给 IP 音柱播放语音，可以语音自定义				
31	警务 APP	宇视科技		1	套	12628.35	12628.35		

型号：Smart IOT Platform APP
针对本次安全监管应用开发一套手机端警务 APP，可以通过该应用实现在移动终端上查看实况、回放录像、云台控制、告警消息接收等业务。
适用于 Android 和 iOS 系统的手机
支持告警信息查看：包含运动检测、视频遮挡、视频丢失、声音检测、虚焦检测、场景变更、自动跟踪、智能运动检测、物品遗留、物品搬移、区域入侵、越界检测、吸烟检测、打架检测、攀高检测、徘徊检测、玩手机检测、人员聚集、跌倒检测、起身检测、监控点离线、设备离线、非法访问、网络断开、IP 地址冲突、存储空间满、硬盘异常、人脸抓拍事件、人脸识别匹配事件、人脸识别不匹配事件、车辆抓拍事件、车辆识别匹配事件、车辆识别不匹配事件
支持视频查看：支持抓拍、录像、清晰度调整
支持实况播放
支持跳转回放
支持横竖屏切换
支持人员管理：支持子部门的添加、编辑、删除
支持手动添加或二维码邀请
人员信息包含：姓名，人员编号、部门、手机号码、身份证号

			码、车牌号码、门禁卡号、人脸信息（人脸照片） 支持通过二维码邀请人员加入部门					
32	网络机柜	洋鑫博 傲	型号：YX-E1-6042 材质：优质冷轧钢板，规格尺寸：高 2000*宽 600*深 1000，板 材厚度：立柱 2.0mm，横梁 1.5mm，其他 1.2mm，表面处理磷 化静电喷涂，符合（国际标准 符合 ANSI/EIA RS-310-D， IEC297-2）DIN41491；PART7，GB/T30472-92 标准，兼容 ETSI 标准。	1	套	3081.52	3081.52	
33	双联操作台	洋鑫博 傲	型号：YX-CZT-P02 长度 1280mm，高度 750mm，深度 900mm，钢木结构，表面经过 脱脂、除锈、磷化、酸洗、喷涂而成，坚固耐用，具有防腐蚀 性强、防潮、耐磨等优点。	1	套	25.65	25.65	
34	设备箱	洋鑫博 傲	型号：定制 尺寸：400(高)mmX300mm（宽）200mm（深，表面喷塑处理，防 水、防尘、耐腐蚀，含空开、插板、防雷器等	25	套	404.50	10112.55	
35	HDMI 线缆	亿迈特	型号：HA100, 10 米 HDMI 高清线缆	6	条	222.97	1337.82	
36	网线	一舟	型号：D135-G 超五类非屏蔽室外网线	1370	米	2.07	2838.42	
37	电源线	一舟	型号：RVV3*1.5	2900	米	6.34	18396.94	
38	辅材辅料	国标国 产	包含线缆桥架、PDU、PVC 线管、线槽、铁丝、钢丝、扎带、接 线端子、热缩管、密封胶、膨胀管、自攻丝、网络跳线、尾纤、 法兰、水晶头、标签标识、胶布等项目实施所需所有安装辅材 辅料	1	批	14798.85	14798.85	
39	合计（元）		大写：壹佰肆拾陆万玖仟壹佰元整				1469100.00	