咸阳市中心医院设备采购合同

合同号：[2026]338号

项目名称：呼吸机、除颤仪采购项目

甲　　方：咸阳市中心医院

乙　　方：陕西朴华医疗科技有限公司

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

甲　　方：咸阳市中心医院

乙　　方：陕西朴华医疗科技有限公司

甲方根据需求委托开瑞项目管理有限公司对**咸阳市中心医院麻醉机等医疗设备采购项目采购包2：呼吸机、除颤仪）**进行国际招标，项目编号为**【KRDL】K3-2607138**，确定乙方**陕西朴华医疗科技有限公司**为中标单位。现依照中华人民共和国《民法典》、《招投标法》、招投标文件相关内容，签订本合同，双方共同信守。

一、经甲方同意按照以下条款购进乙方以下产品：（价格条件DDP，单位：人民币元）

序号	使用科室	招采名称	投标名称	注册证名称	规格型号	品牌	数量	质保时间	单价（元）	总价（元）
1	心内二科、呼吸内科	成人有创呼吸机	成人有创呼吸机	呼吸机	V6A	深圳科曼	6台	质保5年	83000.00	498000.00
2	新生儿科	小儿无创呼吸机	小儿无创呼吸机	新生儿小儿呼吸机	NV10	深圳科曼	1台	质保5年	83000.00	83000.00
3	介入导管室等	除颤监护仪	除颤监护仪	体外除颤监护仪	S50	深圳科曼	4台	质保5年	35000.00	140000.00
合同总价：人民币柒拾贰万壹仟元整（大写），￥721000.00元（小写）										

合同总价包括：完成本项目全部内容所需的全部费用，包括产品的供应费、运杂费（含保险）、转运费、吊安装调试费、培训费及国家按现行税收政策征收的一切税费及其他相关费用。

交货期（包含安装、调试）：合同签订后30个日历天内，逾期将按照本合同第六条约定执行。

二、设备运输、安装和验收

2.1乙方应采取足以保护设备质量的包装方式，并采取适当防潮、防震、防锈等措施，并承担设备的运费、保险费、装卸费等费用。确保设备安全运抵合同约定地点，由于包装不善、运输差错等所致设备损坏或零部件缺失，由乙方负责。

2.2甲乙双方对设备进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在7个日历天内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

2.3设备到货后，乙方应在接到甲方通知后，在甲方安装场地符合设备安装要求的条件下10

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

个日历天内安装调试完成。

2.4 甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据合同的技术标准(见招标文件)及医院设备验收制度下进行技术验收，验收合格后，参加验收人员在甲方《安装验收单》上签字确认。

2.5 若乙方提供设备在验收前存在功能性故障等问题，甲方有权延长验收期限，待确保设备功能完好、满足验收技术标准后，完成验收。

三、付款方式

3.1 合同总价款：**人民币柒拾贰万壹仟元整（大写），￥721000.00元（小写）。**

3.2 支付方式：银行转账，分期支付。

第一期：合同签订后，乙方持合同复印件、中标通知书及全额发票，支付合同总价的40%。甲方在收到乙方本期相关资料后30个工作日内，完成本期货款支付。

第二期：乙方应先开具本次待支付金额的收据，待设备运抵甲方指定地点，完成安装、调试，并最终经甲方出具《安装验收单》确认验收合格后，支付剩余合同总价的60%。甲方在收到乙方本期相关资料后30个工作日内，完成本期货款支付。

3.3 结算方式：乙方持全额发票（付一期）、收据（付二期）、《安装验收单》（付二期）、合同复印件、中标通知书，与甲方结算。

四、设备维修

4.1 设备售后应由生产厂家指定的专业工程师进行维修。

4.2 维修与更换故障部件的期限为：设备出现故障时，接到电话后0.5小时内故障响应，2小时内到达现场，12小时内修复故障。若不能在规定时间内修复故障，须免费提供备用机供临床使用。

五、质量保证及售后服务

5.1 乙方应保证所供设备是全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，设备生产日期与到货日期间隔时间不得超过6个月，如超过该期限，甲方有权认定该设备存在质量风险或缺陷，并可拒收或要求更换。乙方应在接到甲方通知后7个日历天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同约定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

5.2 乙方承诺该设备质保期为5年，全套原厂质保，质保期的期限应以甲乙双方的验收合格（由甲方使用部门及医学装备科共同签署意见）之日起计算，质保期内免费更换设备或免费维修、更换零配件，乙方应提供质保期内≥4次/年巡检，≥2次/年维保，并提供报告。每次维护保养记录都应在甲方医学装备科进行备案登记。超出质保期后，乙方承诺继续提供设备售后技术服务支持，软件升级服务，如设备出现故障，乙方承诺只收取成本费用，并不得低于国家标准。

5.3 乙方承诺提供维修指南、维修专用工具、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必须的材料和信息。

5.4 乙方承诺提供该设备非标的电源连接线及其他外接转换口。

5.5 乙方承诺质保期内，提供响应承诺及维修期间应急预案。

5.6 质保期内，如设备故障20个日历天内仍无法修复的，需免费更换同规格、同型号原厂全新产品，更换产品所产生的费用由乙方承担。

5.7 质保期内，每次故障维修及保养后，乙方必须提供维修保养记录，经与使用科室双方签字确认无异议后，提交至甲方医学装备科备案登记。乙方维修人员在故障维修期间必须遵守医院院内安全、防盗、停车、周围环境卫生及排放污物等相关规定，否则一切后果自负。

5.8 乙方应承诺所提供的设备、备件、零配件的来源为原厂全新（即未使用过的、与原厂一致，保障整机运行达到原厂标准），并根据甲方要求提供相关证明材料，否则甲方有权拒绝接收。

5.9 应用培训：设备安装后，设备厂家安排专业临床应用工程师到现场进行设备调试及临床应用培训等服务，直到临床科室能够熟练操作设备为止；此外，提供定期常态化培训服务。

六、索赔条款

6.1 如经国家食品药品监督管理局检验确认货物不符合本合同约定，甲方有权选择下列方式之一要求乙方进行处理：

6.1.1 同意甲方退货，并将全额货款偿还甲方，并负担因退货而发生的一切直接损失和费用。

6.1.2 按照货物的疵劣程度、损坏的范围和甲方所遭受的损失，将货物贬值。

6.1.3 调换有瑕疵的货物，换货必须全新并符合本合同约定的规格，质量和性能，乙方承担因此而产生的一切费用和甲方的一切直接损失。

6.2 在履行合同过程中，若乙方遇到可能妨碍按时交货或提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到通知后，可酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金（每延误一周，赔偿费按延迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

0.5%计收，依次递增，直至交货或提供服务为止，误期时间最高限额为10周，误期赔偿费的最高限额为合同价的5%，超过此最高限额，甲方有权终止合同并要求乙方支付违约金）；若乙方未事先征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交货，甲方有权按违约终止合同。

6.3 乙方人员应严格遵守附件中廉洁承诺内容，若出现违反该承诺书内所述行为，甲方有权终止服务协议，乙方应同时承担由此给甲方带来的实际损失。

6.4 乙方应保证甲方和使用单位在使用该设备或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业产权等的起诉，若第三方提出侵权指控，乙方应承担由此引起的一切法律责任和费用。

七、到货地点：咸阳市人民东路78号，甲方指定地点。

八、争议解决：

本合同在执行中，双方本着友好协商的原则解决争议，若不能协商解决，可提交至咸阳市渭城区人民法院进行处理。

九、本合同壹式肆份，以中文书就，甲方叁份，乙方壹份。具同等法律效力，经双方签字盖章，加盖骑缝章后生效。

十、合同附件是合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

10.1 分项报价表

10.2 设备技术参数、配置清单

10.3 耗材及易损件报价表

10.4 售后承诺书

10.5 原厂授权书

10.6 中标通知书

10.7 廉洁承诺书

以下为空白页面

商务签署部分

甲方	（合同专用章） 法定代表人/委托代理人 （签名）： 2016年9月16日	单位名称	咸阳市中心医院
		开票地址及电话	咸阳市人民东路78号029-33288883
		纳税人识别号	126104004356319288
		开户行	工行咸阳市人民东路支行
		账号	2604020409026406316
		地址	
		电话	
		传真	
		邮编	
		联系人姓名	
		联系人手机	
		联系人Email	
乙方	（公章） 法定代表人/委托代理人 （签名）： 2016年9月16日	单位名称	陕西朴华医疗科技有限公司
		地址	陕西省咸阳市秦都区人民中路新华大厦1号楼20层7号
		纳税人识别号	91610402MA6XUN9Q4W
		电话	18992076876
		传真	\
		户名	陕西朴华医疗科技有限公司
		开户银行1	中国工商银行股份有限公司咸阳人民中路支行
		帐　号1	2604020209200227382
		联系人姓名	李伟龙
		联系人电话	18992076876
		联系人Email	328673328@qq.com

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件一、分项报价表

项目名称：咸阳市中心医院麻醉机等设备采购项目（采购包2）

报价人名称：陕西朴华医疗科技有限公司　　项目编号：【KRDL】K3-2607138

报价明细表

项目名称：【麻醉机等医疗设备采购项目】

项目编号：【【KRDL】K3-2607138 】

序号	名称	型号和规格	原产地及制造厂名	数量/单位	单价（元）	合价（元）
1	成人有创呼吸机	V6A	深圳市科曼医疗设备有限公司	6台	83，000.00	498，000.00
2	小儿无创呼吸机	NV10	深圳市科曼医疗设备有限公司	1台	83，000.00	83，000.00
3	除颤监护仪	S50	深圳市科曼医疗设备有限公司	4台	35，000.00	140，000.00
合计总价	（小写）：¥721，000.00 （大写）：柒拾贰万壹仟元整					

说明：

1.所有投标报价均含税，且用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位；

2.该表中包含供应商认为完成本项目所需的所有费用，合计总价应与开标一览表中金额一致，甲方不再另行支付其他任何费用。

供应商名称：陕西朴华医疗科技有限公司（盖章）

法定代表人或被授权人：龙李伟（签字或盖章）

2026年 09月 07日

设备相关信息

注册证名称	生产厂家国别	是否节能	是否节水	是否环保	供应商法人性别
呼吸机	中国	否	否	否	男
新生儿小儿呼吸机	中国	否	否	否	男
体外除颤监护仪	中国	否	否	否	男

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件二、设备技术参数、配置清单

V6A 成人无创呼吸机技术参数

1. 适用于对成人以及小儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，中/英文操作界面。
2. 气动电控呼吸机，具备实时气源压力电子显示，可选备用电动涡轮模块，可在断气断电状态下继续工作。
3. ▲内置后备可充电电池，单块电池 150 分钟，可选双电池 300 分钟，电池总剩余电量能显示在屏幕上。
4. 设备自带 15.6 英寸全贴合电容触控屏，分辨率 1920*1080，采用屏机分离技术，屏幕可上下旋转 45 度，左右旋转 270 度。
5. 可最多 5 道波形同屏显示，可提供 4 种环图，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示。
6. 通气模式：
   6.1 标配有创通气模式：具有压力及容量控制通气下的辅助控制通气和同步间歇指令通气模式（V-A/C、P-A/C、V-SIMV、P-SIMV）、压力调节容量控制和同步间歇指令通气模式（PRVC、PRVC-SIMV）、CPAP/PSV（持续气道正压通气模式/压力支持通气模式）、双水平气道正压通气模式及窦息通气等模式；可选自适应通气模式（如 ASV/AMV）、[illegible]（APRV）、以及容量支持通气（VS）模式；
   6.2 ▲可选高级模式：比例通气模式（如 PAV/PPS/PPV）、气道压力释放通气（APRV）模式；
   6.3 标配无创通气模式：P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、PSV-S/T、双水平气道正压通气模式；
   6.4▲可选新生儿单支无创通气功能；
   6.5 具有高流量氧疗功能，可以调节氧疗流速（2-80L/min）和氧浓度；
   6.6▲可选新生儿单支管路无创通气模式：NCPAP、NIPPV；
   6.7▲可选新生儿单支管路下压力发生器类型；
7. 设置参数：
   7.1 潮气量：20ml-4000ml；
   7.2 呼吸频率：1-100/min；

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

7.3 吸/呼比：4:1-1:10；

7.4 吸气压力：1-100 cmH2O；

7.5 压力支持：0-100cmH2O；

7.6 吸气流速：5-180L/min；

7.7 吸气时间：0.1-10s；

7.8 压力上升时间：0-2s；

7.9 ▲PPS/PPV 支持百分比：25-100%；

7.10 PPS/PPV 最高压：6-40cmH2O

7.11 PPS/PPV 最大潮气量：200-3500ml

7.12 叹息压力：off，1-40 cmH2O；

7.13 吸气暂停：off，5-60%；

7.14 SIMV 频率：1-60/min；

7.15 ▲最大容轴/弹性阻力：10-100cmH2O/L；

7.16 ▲最大流轴/粘性阻力：2-20cmH2O/L/s；

8. 监测参数：

8.1 气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测；

8.2 分钟通气量：呼气分钟通气量、[illegible]分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、泄漏分钟通气量的监测；

8.3 肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数的监测；

8.4 具有呼吸浅快指数（RSBI）、呼吸功；

8.5 具有波形及环图监测及同屏显示功能；

8.6 可选牵张指数 Stress Index、肺过度膨胀系数 C20/C 等高级肺保护通气监测功能；

8.7 具有动态肺视图界面，以图形化实时显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化；

9. 具有智能同步技术，可以将吸气、呼气触发灵敏度自动调节至最佳值，提高人机同步。

10. 可选脱机辅助监测功能，具备脱机功能看板，可自定义脱机指征，一键启动 SBT，脱机失败时自动退出，安全规范实施脱机流程。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

11. 具有低流速 P-V 工具，帮助确定最佳 PEEP 值。
12. 可选肺复张工具，以控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张治疗。
13. ▲可选气囊压力管理技术，实时监测气囊压力并自动调节。
14. 具有海拔高度补偿、漏气自动补偿，管道的顺应性和 BTPS 补偿功能。
15. ▲可选配 SpO2 监测，提供 SpO2 和 PR 监测值，提供脉搏波。可实时监测 RCI 指数及趋势回顾，，动态关注氧疗效果。
16. 可选 RSS 氧浓度与平均压乘积、OSI 氧饱和指数、S/F 血氧饱和度与吸入氧浓度比值。
17. 可选配主流/旁流 CO2 监测，提供衍生监测值，提供相关监测波形及环图。
18. 可选顺磁氧监测技术，使用寿命长，无需重复更换氧电池。
19. 吸气、呼气阀组件一体化设计，均可拆卸，能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。
20. ▲本机具有 HDMI 接口，无需转接，输出和主显示器显示内容相同的 HDMI 视频信号，方便医护人员在大屏上观看，或者提供给教学人员做演示教学。
21. 能够和同一品牌模块化监护仪连接，在监护仪上实时显示呼吸机监测信息；能够通过 WIFI 无线网络或有线网络联网，把呼吸机的监测信息实时显示到中央监护站或全院监护系统，满足科室信息化的需求和呼吸机远程
22. 信息储存功能：本机自身可储存超过 6000 个事件，168 个小时趋势图/表数据存储。
23. ▲呼吸机自带屏幕录制功能。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

NV10 新生儿小儿呼吸机技术参数

1. 适用范围：新生儿（含早产儿）和 30kg 以下的儿童。
2. 显示屏：≥10 英寸触摸屏，方便观察和操作，
3. 监测参数：压力（气道峰压、平均压、呼末正压/气道压力）、氧浓度、流量、自主呼吸频率、呼气时间、吸呼比、血氧饱和度/吸入氧浓度、氧饱和度指数、氧浓度与平均压乘积、振幅。
4. 图形显示：压力-时间波形、流量柱状图显示流量。
5. 内置电子空氧混合器，氧浓度调节范围：21%-100%，精度±3%。
6. 内置氧传感器，监测范围 0-100%，精度±2%。
7. 具有氧浓度自动校准功能。
8. 通气模式：

8.1. 经鼻持续气道正压通气：NCPAP

8.2. 经鼻间歇正压通气：NIPPV

8.3. 同步经鼻间歇正压通气：SNIPPV

8.4. ▲经鼻双水平气道正压通气：DuoVent

8.5. ▲经鼻高频振荡通气：NHFO

8.6. 经鼻高流量氧疗：HFNC

9. 参数设定：

9.1. 吸气压力：2.0cmH2O-25cmH2O

9.2. 呼气末正压：1.0cmH2O-15cmH2O

9.3. 呼吸频率：1/min-120/min

9.4. 吸气时间：0.1s-15s

9.5. ▲流量调节：2L/min-25L/min

9.6. 窒息唤醒次数：OFF，1～10

9.7. 高压水平：2cmH2O～25cmH2O

9.8. 低压水平：1cmH2O～15cmH2O

9.9. ▲高压时间：0.1s～30s

9.10. ▲低压时间：0.2s～30s

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

10. NHFO 模式下参数设定：

10.1. 频率：2.0Hz～20Hz。

10.2. 振幅：2.0cmH2O～40.0cmH2O

10.3. 平均压：1.0cmH2O～20.0cmH2O

10.4. 吸呼比：1:1～1:3

11. 参数监测：

11.1. ▲压力范围：-30cmH2O～120cmH2O

11.2. ▲自主呼吸频率：0bpm～300/min

12. ▲采用鼓膜报警系统实现流量监测功能。

13. 支持快氧通气：通气持续时间可调，最长时间 120s，氧浓度 22%～100%可调。

14. 支持手动通气：通气时间 1s～60s 可调。

15. 手动通气流量可调节：2.0L/min～30L/min。

16. 具备血氧监测功能，用于血氧饱和度监测、脉率监测和灌注指数监测。

17. ▲具备 ROX 指数监测功能，有助于早期识别 HFNC 失败风险，帮助指导医生何时给予气管插管。

18. 具备自动泄漏补偿功能。

19. 报警：具有手动/自动设置报警上下限功能。

20. 具有日志功能、趋势图和趋势表功能，并支持存储和导出功能。

21. 具备截屏功能，并支持存储和导出功能。

22. 应具有湿化器外挂导轨、吊臂/水袋支架安装座、空压机安装底盘。

23. 具备充电锂电池，满电续航时间≥6 小时。

24. 提供系统自检功能，图形化提示操作功能。

25. 外部接口：USB 接口、RS232 接口、网络接口和 VGA 视频接口。

26. 可选配医用空气空压机。

体外除颤监护仪 S50 技术参数

1. 可选择配置四种工作模式：手动除颤、监护、起搏和 AED；
2. 尺寸重量：≤255.5mm× 164mm× 281mm，≤4.2kg（含电池）；
3. ★符合 EN1789 欧盟救护车标准、军标 MIL-810G 标准及适航 R-160G 标准，满足各类专业转运需求；
4. 整机 1.5 米六面抗跌落，搭配专用背包更可承受 3 米跌落冲击；
5. ★显示器：分辨率 1024*768，≥8.0 英寸，电容式触摸屏，支持医用手套操作；
6. ★设备接口及网络：有线网络、WIFI，蜂窝移动网络接口，蓝牙接口，USB 接口，HDMI 接口，多功能接口；
7. 体外除颤电极板手柄具有充电、放电、能量选择功能，具备充电完成指示灯，病人接触指示灯；
8. 除颤支持手动异步除颤、同步除颤和 AED 除颤模式，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿，手动除颤：能量选择 1J-360J；
9. ★病人阻抗范围：体外除颤 20Ω～300Ω，体内除颤 15Ω～300Ω；
10. ★除颤 ECG 恢复时间 2.5s；
11. ★CRP 按压质量实时反馈，自动记录并汇总每次抢救关键数据；
12. ★AED 模式下，开始分析后，5s 内完成分析；
13. ★支持起搏模式：固定起搏、按需起搏、超速起搏；
14. 监护：支持 ECG、SpO2 、NIBP、Resp、ETCO2 监护。
15. ★临床辅助功能：12 导联静息分分析，HRV 分析，格拉斯哥昏迷评分，EWS（早期预警评分），HEART（胸痛诊断评分），TBI（创伤性脑损伤评估）；
16. ★共模抑制能力：诊断模式>90dB，监护模式>106dB，监护模式>106dB，ST 模式>106dB；
17. ★具备 ST 段测量：测量范围-2.5mV～+2.5mV，心率测量范围：成人 15bpm～300bpm，小儿/新生儿 15bpm～350bpm，心率测量精度：±1bpm 或±1%，取大者，心率测量分辨率：1bpm，支持心律失常分析≥38 种；
18. ★电池：体外除颤监护仪使用新的充满电的 4700mAH 电池的正常工作时间不小于 6.5 小时，支持快充技术（充电至 100%小于 2.5 小时），体外除颤监护仪的电池体上带有多段发光二级管（LED）电量电量指示装置，也可用于快速评估电量电量。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

19. ★NIBP 支持手动、自动（周期）、序列、整点和连续测量模式，支持自动测量模式的间隔时间设置；连续测量模式成人、小儿、新生儿可选；
20. ★SpO2 规格：可选 Masimo 血氧、支持 SpO2, SpCO SpHb, SpMet 监测；
21. ★体外除颤监护仪具有以下 3 种显示模式：正常模式、高对比度模式、夜视仪友好模式
22. 主机防护等级 IP55；
23. 存储：存储容量 4GByte 存储，心律失常统计回顾 48 小时，12 导静息分析报告 20 份，事件回顾 1500 条，波形[illegible]小时 1 道或 90 小时 2 道的 ECG 波形存储功能，录音 12 小时，200 小时[illegible]存储和回顾，体外除颤监护仪支持至少 12 小时录音存储功能

COMEN

深圳市科曼医疗设备有限公司
Shenzhen Comen Medical Instruments Co.,Ltd

V6/V6A/V6B/V8/V8A/V8B呼吸机装箱清单

			REV: D	
序号	名 称	数 量	Remark 备 注	
1	主机	1		
2	呼气阀快拆组件	1		
3	吸气阀快拆组件	1		
4	V8主机防尘棉	2		
5	过滤棉	1		
6	V8涡轮风扇防尘棉	1		
7	模拟测试肺	1		
8	呼麻管路支撑臂	1		
9	电源线	1		
10	细菌过滤器	2		
11	信号连接线	1		
12	十字盘头螺钉组合件	2		
13	保修卡	1		
14	仪器验收单	1		
18	V6V8系列呼吸机说明书/科曼中	1		
19	V6V8系列呼吸机科曼中文快速指	1		
20	国标氧气软管（无插头）	1		
21	国标氧气插头	1		
22	国标空气软管（无插头）	1		
23	国标空气插头	1		
24	蜗杆传动软管夹	2		

附带 20、22 项氧气软管、空气软管带德标接头各一个。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

NV10 新生儿小儿呼吸机配置清单

序号	设备名称	数 量	单位
1	主机	1	台
2	国标电源线	1	根
3	手拧螺钉	1	个
4	机械手	1	个
5	不锈钢内六角扳手	1	把
6	大袋挂钩组件	1	个
7	高压接头套	1	个
8	国标氧气气源软管（带国标接头）	1	根
9	国标空气气源软管（带国标接头）	1	根
10	空气气源过滤器	1	个
11	外经加热型呼吸管路	1	套
12	采样接口	2	个
13	湿化罐	1	个
14	湿化器	1	个
15	导热电线	1	根
16	温度感知线	1	根
17	NV FLOW 通气管	1	个
18	头带（小号）	1	个
19	头带（中号）	1	个
20	头带（大号）	1	个
21	鼻塞（加小号）	1	个
22	鼻塞（小号）	1	个
23	鼻塞（中号）	1	个
24	血氧主缆	1	根
25	血氧探头	1	个
26	保修卡	1	份
27	仪器验收单	1	份
28	中文说明书	1	本
29	中文操作卡	1	份

附带 8、9 项氧气软管、空气软管带德标接头各一个。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

COMEN

深圳市科曼医疗设备有限公司
Shenzhen Comen Medical Instruments Co.,Ltd

S30S50系列体外除颤监护仪装箱清单

Z-1560-CT0-09				Rev: A0
编码		名 称	数 量	备 注
■		主机	1	
■	115-00012263	S30S50系列体外除颤监护仪电极及导联线(成人/小儿/中文)	1	
■	046-00001190	S30S50系列体外除颤监护仪操作维护使用中文使用说明书	1	
■	046-0000230S	S30,S50系列体外除颤监护仪中文操作卡片	1	
■	009-000074	除颤电极片	1	
■	040-000908	一体式抗除颤心电导联线	1	
■	040-000868	成人电极片	1	
■	040-000116	卷式打印纸	1	
■	040-000667	除颤导电膏	1	
■	046-000002	两年保修卡	1	
■	046-000005	仪器验收单	1	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件三、耗材及易损件报价表

常规设备配件及耗材、易损件价格

V6A 成人呼吸机耗材报价单

序号	耗材、易损件名称	数量/单位	单价/元
1	重复性呼吸管路	1 个	2800
2	一次性呼吸管路	1 个	240
3	呼吸面罩	1 个	800
4	氧电池	1 个	1500
5	呼气阀组件	1 个	1800
6	吸气阀组件	1 个	1800
7	锂电池	1 个	2800

NV10 新生儿专用呼吸机耗材报价单

序号	耗材、易损件名称	数量/单位	单价/元
1	重复性呼吸管路	1 个	2800
2	一次性呼吸管路	1 个	240
3	呼吸面罩	1 个	800
4	氧电池	1 个	1500
5	呼气阀组件	1 个	1800
6	吸气阀组件	1 个	1800
7	锂电池	1 个	2800
8	压力发生器套装	1 个	460

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

S50除颤监护仪耗材报价单

序号	耗材、易损件名称	数量/单位	单价/元
1	导电膏	1桶	550
2	锂电池	1个	2800
3	AED电极片	1副	400
4	打印纸	1卷	40

附件四、原厂授权书

深圳市科曼医疗设备有限公司 COMEN

制造厂家授权书

我们深圳市科曼医疗设备有限公司是按国家法律成立的一家制造厂，主要营业地点设在深圳市光明区马田街道马山头社区南环大道飞亚达钟表大厦 1 栋 A10 层-11 层、12C，2 栋 1-5 层。兹授权陕西朴华医疗科技有限公司为合法的我司产品经销商进行下列招投标活动，具体授权事项如下：

（1）投标人所投产品呼吸机 V6A，新生儿小儿呼吸机 NV10，体外除颤监护仪 S50 是我司合法生产、制造的，我司对出厂产品承担质量保证责任。

（2）作为产品制造方，在投标人没有篡改或伪造我司技术参数和产品，信息等资料的情况下，我方认可投标人所提供的产品参数、信息。

一、我方授予陕西朴华医疗科技有限公司在项目名称：麻醉机等医疗设备采购项目，项目编号：[KRDL]K3-2607138 采购包二中的经销权。

二、我方于 2026 年 8 月 20 日签署本文件，陕西朴华医疗科技有限公司于 2026 年 8 月 20 日接受此文件，以此为证。本授权书有效期至 2026 年 12 月 31 日。

三、陕西朴华医疗科技有限公司为该项目以上产品的经销商，从事该产品的报价、销售、售后维修等相关事宜。

制造厂名称：

深圳市科曼医疗设备有限公司

科曼·与世界共享

附件五、售后承诺书

COMEN深圳市科曼医疗设备有限公司

质量保证及售后服务承诺函

深圳市科曼医疗设备有限公司作为生产家,对所提供的器械设备做如下质量和服务承诺:

1、产品符合国标，并实行三包。

2、在合同正式生效后,深圳市科曼医疗设备有限公司在合同规定期限内提供该设备,并按用户要求的交货方式交货。

3、每一台仪器均由厂家专业人员安装调试,免费为用户进行设备操作、日常维护、故障排除及修理等技术培训。

4、主机提供5年保修，并保证十年内有维修备件（详情请见保修卡）。

5、仪器在使用过程中,如发生质量问题,维修人员在接到通知后2小时应答,24小时内到达维修现场。

6、保修期内维修地点在用户现场，保修期外，在用户现场或者深圳市科曼医疗设备有限公司，由用户选择。

7、对于客户所需的设备耗材，公司将以优惠价格及时提供。

全国24小时免费服务电话：4007009488

售后服务监督电话：029-88699170

深圳市科曼医疗设备有限公司

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件六、中标通知书

中 标 （成交） 通 知 书

项目编号：【KRDL】K3-2607138

陕西朴华医疗科技有限公司：

咸阳市中心医院于 2026年02月07日就 麻醉机等医疗设备采购项目（项目编号：【KRDL】K3-2607138） 进行 公开招标采购，现通知贵公司中标(成交)，请按规定时限和程序与采购人签订采购合同。

中标(成交)合同包号	合同包2
中标(成交)合同包名称	咸阳市中心医院麻醉机等医疗设备采购项目采购包2：呼吸机、除颤仪
中标(成交)金额(元)	721,000.00
合计金额(大写)：柒拾贰万壹仟元整	

[illegible]项目管理有限公司
2026年02月07日

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件七、廉洁承诺书

廉洁承诺书

咸阳市中心医院：

我公司向贵院郑重承诺依法经营，诚信经营，保证所供产品质量，保障流通秩序，杜绝医药购销中的商业贿赂。具体承诺内容如下：

1、保证做到经销的合法性。凡在贵院经销的医用产品保证做到符合国家相关法律法规的规定，保证质量，保证供应，保证优质服务，及时积极协助医院退货，防积压。

2、保证产品的资质证件、信息良好一致，符合医院要求。

3、所供耗材由意愿耗材采购员、库管员同时验收，再送到使用科室使用。

4、保证自觉遵守医院相关规定。

5、保证不私自邀请医务人员参加以产品宣传、学术讲座、会议、外出学习和参观等名义的各种商业活动；如有宣传活动、学术讲座、会议、外出学习和参观等活动均报医院医务处备案审批。

6、公司保证在医院规定的时间、地点报送产品资料。不在非接待时间、地点递交产品资料、介绍产品情况。

7、公司保证拒绝医院工作人员索要回扣、劳务费、差旅费、赞助费、新药推荐费等不正当要求，并立即向医院进行举报。

8、保证经销人员不以任何借口向医院工作人员赠送现金、有价证券和其他物品等或给予其他不正当利益。不向医院有关科室和个人提供任何形式的回扣或“统方费”、宣传费、开单提成等。

9、保证不干预、影响医院的购销工作及诊疗秩序。

10、保证积极配合医院对购销中有无商业贿赂的审查。

11、若医院发现我公司有以上行为，可终止购销协议并拒绝支付货款。

承诺单位（盖章）：陕西科华医疗科技有限公司

法人/代表签字：

日　　期：2026.9.16

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App