

项目编号：CHBM-2026-066-2

淳化县公安局 2026 年中省政法转移支付 自定装备采购项目（B 包）

采 购 合 同

甲 方： 淳化县公安局

乙 方： 西安大唐致业电子科技有限公司

日 期： 2026 年 09 月

甲 方：淳化县公安局
地 址：陕西省咸阳市淳化县正街平安巷
联 系 人：杨勇
电 话：029-32775085
统一社会信用代码：116104300108128622

乙 方：西安大唐致业电子科技有限公司
住 所 地：陕西省西安市沣东新城三桥镇三桥村 12 组三泰丽园第八幢三单元五层 501 号
法定代表人：谢超
项目联系人：谢超
通讯地址：陕西省西安市沣东新城三桥镇三桥村 12 组三泰丽园第八幢三单元五层 501 号
电 话：18629284942
电子信箱：345331603@qq.com
开户银行：中国民生银行股份有限公司西安土门支行
银行帐号：152813285
统一社会代码：91611105MA6TW3Q37L

合同编号：CHBM-2026-066-2

签订地点：淳化县公安局办公室

签订时间：2026 年 09 月 23 日

甲方：（淳化县公安局）

乙方：（西安大唐致业电子科技有限公司）

淳化县公安局 2026 年中省政法转移支付自定装备采购项目（B 包）（CHBM-2026-066-2），在采购人及监督部门的全程监督管理下，采用公开招标采购方式采购，经评审委员会评审推荐，淳化县公安局确认西安大唐致业电子科技有限公司为本项目中标人。

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商，订立本合同，并共同遵守如下条款：

一、合同价款

（一）合同总价款为人民币（大写）肆拾壹万柒仟伍佰零肆元（¥417504.00 元）。

（二）合同总价包括：包括产品费、运输费（含保险费）、安装调试费、检测验收费、培训费、税金及验收等其它相关的所有费用

（三）本合同总价还包含乙方应当提供的伴随服务和售后服务费用。

（四）本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

二、设备清单

序号	货物名称	品牌	规格 / 型号	技术参数	数量	单价	总价
1	微服务对接系	天地	定制	支持对办案中心全流程管控，出入办案区的人员进行电子台账登记，嫌疑人入区通过采集人像进行入区登记；办案民警或工作人员在入区	1 套	9500 0.00	9500 0.00

	统	伟	业	登记时采集人脸；所有人员从入区登记开始到最终出区，形成闭环管理，对于每日出入人员进行统计分析，辅助决策和汇报；满足微服务对接相关要求；支持最新 GAB 标准化数据字段；含软件开发、第三方平台对接、办案中心原有硬件设备对接、培训调试等。 企业级高性能平台服务器，2U/8 盘位，前置硬盘 配置 2 颗 Hygon3350 8 核 16 线程处理器，主频 3.0GHz 内存 32GB（4*8GB）DDR4 3200MHz，共 8 个内存插槽，整机容量最高支持扩容至 512GB 支持国产化操作系统 配置 2 个千兆以太网口（RJ45） 配置 1 个独立 BMC 控制接口（RJ45） 配置 1 个 VGA 视频接口 配置 1 块 6T 企业级硬盘作为系统盘使用（占用 1 个硬盘槽位） 支持 2.5 寸或 3.5 寸 SATA 硬盘，支持热插拔 配置 5 个 PCIE 3.0 插槽 配置 2 个前置 USB2.0 接口，标配 4 个后置 USB3.0 接口 配置 1+1 冗余电源，AC100V~AC240V，50Hz 电源额定：550W 整机尺寸：88mm(高)×437.2mm(宽)×650mm(深)		元	元
2	记录仪	济	南致业	DS J-ZE CN CA 1 设备为一体机，材质为高强度复合材料，主体外表颜色为黑色采用内置可更换电池设计，单块电池容量 3200mAh，配备 2 块电池。外形尺寸 79mm x 55mm x 29mm，存储容量 32GB 配置 USB2.0 和 Type-C 接口 含背夹主机重量（外接设备除外）170g，裸机整机 145g 防护等级：IP68 视频分辨率可设置 2560×1440、2304×1296、1920×1080 和 1280×720；在视频分辨率为 2560×1440、2304×1296 时，视频分辨力 1000 线；在视频分辨率为 1920×1080 时，视频分辨力 900 线。 5 米范围内能看清当事人面部特征，15 米范围可见人体轮廓，在 3m 距离处光线能覆盖 70%有效面积。 对摄录按键触发前 30S 的视频信息。 2560×1440 125° 2304×1296 125° 1920×1080 125° 1280×1720 125° 2560×1440 10% 2304×1296 9.9% 1920×1080 10% 1280×720 10% 分辨率 8448×4752 7296×4104 6656×3744 5984×3366	1 部	1650 .00 元	1650 .00 元

				4608×2592 均为 1300 线分辨率为 3008×1692 为 1200 线 回放时，视频图像无明显的滞后或超前，人物说话的口型和声音基本一致，视音频信号的失步时间低于 1s。 本机浏览、检索和回放功能：记录仪能以时间等方式浏览和回放本机存储的音视频和照片等。 操作提示及状态指示功能：操作时具有声音、震动、指示灯三种提示方式。 记录仪在摄像和录音过程中通过指定的按键锁定按键，解锁后方可恢复正常按键操作。 浏览照片时具有照片放大功能，放大后具有缩小、上下左右移动功能，最大可放大 10 倍。 音量和屏幕亮度调节功能：通过指定的按键或菜单对其进行调节。 尺寸 2.0 英寸 8448×4752 实际有效像素数为 4014.4896 万像素，保存格式：JPEG。 执法仪在视频信息在显示及回放时，视频图像无明显的缺陷，物体移动时图像边缘无明显的锯齿状、拉毛、断裂和马赛克等现象。 记录仪采用自动分段记录方式时，相邻两段间最大记录间隔时间 0.05s。 最大支持 30 张照片连续拍摄。 水泥地跌落高度达到 2000mm，6 个面各跌落 6 次，共 36 次，试验后能正常工作。 有整点报时功能，通过菜单设置打开或关闭其功能。 目通过内置激光光源，精确定位被拍摄对象。 在 864*480 分辨率下最大支持 260 分钟分段。 内置可更换电池设计，电池为滑道式设计，2S 内可快速完成电池的更换。 从按下开机键到进入取景预览模式 3s。 视音频播放有 2X，4X，8X，16X，32X，64X，128X 快退/快进、暂停等回访模式。 内置可更换电池供电， 2560*1440、30 帧/s 时，连续摄录时间 11h， 2304*1296、30 帧/s 时，连续摄录时间 12.5h， 1920*1080、30 帧/s 时，连续摄录时间 16h，1280*720、30 帧/s 时，连续摄录时间 19h。 兼容原有采集站。			
3	采集工作站 (台式)	济南致业	ZC S- ZE CN T	一体式便携式设计，内置 10 寸 LED 触摸显示屏，1280*1024 分辨率，工业主板、8G 内存、固态硬盘、工业级机械键盘。 采集站尺寸重量：尺寸 450mm*220mm*300mm, 重量 8 千克，每个接口包含 micro、mini、type-c 三种接口线。 可同时接入 12 台设备。 配备 8T 硬盘 可自动采集接入的记录仪内数据文件、并形成索引文件上传至数据库，通过管理平台进行检索。采集完毕后自动清空记录仪内的音视频文件，	7 台	1850 0.00 元	1295 00.0 0 元

				上传过程中的意外中止时，有提示信息，支持断点续传。 可在后台设置不少于 5 组密码组，记录仪接入采集工作站时刻随机分配其中一组密码。防止因密码单一导致执法数据流出。 支持多个记录仪不同需求同时接入工作，最多可接入 8 台设备 可根据设置自动清理过期数据文件，过期期限可手动设置为任意时间间隔。 记录仪插入采集工作站后自动充电。 对接入的记录仪设置优先采集级别，用以应对紧急采集情况。 当有新版本软件时，采集工作站软件自动完成程序升级。 对重要的文件进行保护，被保护的文件自动清理时不被删除。 能够统计单位所有采集文件大小、时长等，具体到个人所传文件信息。 设备工作时泄露电流 0.1mA 设备绝缘电阻 257MΩ 执法数据采集设备在接入能力满负荷条件下采集接口充电电流应 480mA 执法数据采集设备在接入能力满负荷条件下的平均单路数据采集速率 10.4MB/s 有对使用 usb 接口的移动硬盘、U 盘、移动光驱等外部接入的存储设备的启动或禁用功能。 1) 漏电检验：设备工作时的漏电电流应符合 GB16796-2009 中表 2 的规定，漏电电流 0.1ma 2) 抗电强度：设备电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受 GB16796-2009 中表 1 规定的 45HZ-65HZ 交流电压的抗电强度试验，历时一分钟应无击穿和飞弧现象。 兼容其它品牌记录仪实现数据采集。			
4	采集工作站 (柜式)	济南致业	ZY-CJ03	设备具有触摸屏，显示分辨率应 1280×1024，每个数据线接口包含 micro、mini、type-c 三种接口线。 设备硬盘存储容量本次配置 8T 可支持 25 台记录仪同时接入工作。 可增加指纹验证，需要验证指纹后方可接入或取走记录仪，并能够记录开锁、闭锁信息。 设备自动采集接入的记录仪内部数据文件，并形成索引文件上传至数据库，通过管理平台进行检索。采集完毕后自动清空记录仪内的音视频文件，上传过程中意外中止时，有提示信息，支持断点续传。 具有 9 个硬盘仓位,支持硬盘存储扩容。 可对记录仪上传优先级别进行设置。 当有一块磁盘出现故障或拔出时，不影响数据的正常写入，已存储的数据不丢失。 通过管理平台设置用户的查看与操作权限。 可为记录仪设置不少于五个密码，当进行数据采集时可随机分配其中一个。 对重要的文件进行保护，被保护的文件自动清理时不被删除。 在记录仪进行数据采集时，能显示使用人姓名、编号、单位、记录仪内文件数量、记录仪使用容量、采集文件进度条。	1 台	2000 0.00 元	2000 0.00 元

				记录仪数据采集时、完成时、等待时、无设备时有不同提示信息。记录仪数据采集完毕时，给出提示信息。 能通过手动上传方式将文件上传到设备的指定位置。 可将扩展名为“.JPG”的图片转换成扩展名为“.JPEG”的图片。可将扩展名为“.MP4”的视频转换成扩展名为“.AVI”的视频。 可根据设置自动清理过期数据文件，过期期限可手动设置为任意时间间隔。 可对接入的记录仪进行充电，充满后有提示。支持通过采集工作站对记录仪完成自动校时。 能够统计单位所有采集文件大小、时长等，可具体到个人所传文件信息。 当有新版本客户端时，能自动完成程序升级，并给出提示信息。 1) 低温工作：设备处于工作状态，可在-15度环境下，持续4小时，不影响设备工作状态； 2) 低温存储：-25度环境中，设备可以正常存储； 3) 湿热环境：设备可在相对湿度93%、温度45度环境正常工作； 4) 稳定性：设备在正常工作环境中，可连续工作200小时，不出现电及机械、系统等故障； 5) 漏电检验：设备工作时的漏电电流应符合GB16796-2009中表2的规定，漏电电流等于0.2ma； 6) 绝缘电阻：设备在湿度91-95%，温度40度环境下持续48小时后，电阻阻值等于75M欧姆； 7) 抗电强度：设备电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，能承受GB16796-2009中表1规定的45HZ-65HZ交流电压的抗电强度试验，历时一分钟无击穿和飞弧现象。			
5	数据管理平台系统	济南致业	V2.0	一、系统架构 1. 产品架构：本次产品采用B/S架构；包含记录仪数据信息综合管理基础软件、文件服务系统软件、数据库系统、Web服务器、运维管理系统、流媒体服务系统，可与警综平台对接并可扩展与其他系统对接。 2. 数据存储模式：系统后台存储采用集群存储技术，部署模式支持集中式、分布式以及集中与分布的混合模式，并支持把已有的存储系统整合到集群存储中。 3. 管理模式：具备分级管理和权限认证功能，根据分局、派出所、警员及各部门用户级别设定操作权限，逐级递升；分局可以调阅、下载、标记、编辑、删除数据。 4. 数据汇聚：采集工作站根据系统的策略向存储中心汇集，实现数据集中化管理；系统可配置每台采集工作站的文件上传服务器的策略，可分别配置采集工作站所有的音视频数据全部上传，或仅上传视频的缩略图等。系统可配置采集工作站上传控制策略：包括上传时间段控制，上传带宽控制 二、管理功能要求 1. 系统管理 部门管理：支持部门组织结构信息与警踪平台同步，不需要单独维护一套部门组织结构等。	1套	8500 0.00 元	8500 0.00 元

			用户管理：支持警员信息与警综平台同步，不需要单独维护一套警员信息。同时支持对用户的增加，编辑，修改，角色与权限配置等，支持显示警员最近一次使用记录仪的时间。 执法仪管理：支持以警员号、单位编号、注册时间等条件，对已注册的记录仪进行检索，可对已注册的记录仪设备进行查看，删除等操作。系统对采集工作站的运行及管理的状态监控，包括：IP/MAC 地址、连接状态、磁盘容量、设备管理员等。 系统支持对采集工作站的安全管理及采集工作站操作行为审计。 系统管理员对存储服务器进行管理，管理内容包括：编号、名称、IP 地址、在线状态、服务器状态、最大传输速度、工作开始时间、工作结束时间。 2. 执法监督 执法监督：监督的对象和资料是由监督人员给定条件，或者系统随机法选择，或根据投诉等生成。 监督检索条件包括：单位、警号、时间、类型、数据单号、标注情况、视频质量等进行单一或组合查询检索，其中数据类型包括：群众求助，警情信息，路面盘查、临检等。 文件查看：可以播放查询到的执法资料，包括音视频文件及照片文件。视频文件播放进度可控、窗口可全屏等操作，同时显示相应的文件关联属性、人工标注信息、评价打分等，查询播放的文件可以进行下载。 3. 使用监督 使用情况监督：各单位和下民警上岗的人数，时间，新增视频时长，每个民警导入的文件数、时长，每个单位平均比例，以及碰撞关联成功的视频数量和分类数量等。 异常研判：对执法无视频以及摄录时间低于民警执勤时间标准的，有实时统计和预警。 运维监督：每天的记录仪的台账数据，如注册设备领用、维修等，采集工作站设备的台账数据和状态数据，如存储容量，导入操作数量，文件删除数量等。 4. 执法核查 提供根据投诉、检举或上级指令进行执法核查的全程支持，包括对历史核查事件的检索，以及建立新的核查事件，输入核查信息，浏览视频和相关业务信息，生成核查结果。 5. 信息标注 人工标注：有权限的用户通过浏览器访问已经导入的视频数据，并对视频数据进行人工标注。标注的内容包括处罚或事故相关内容等，并选择视频文件保存的期限。标注后的视频文件将自动上传，并且按照所选的期限保证其保存的时间。 6. 上岗时间管理 系统支持扩展与勤务管理系统联动，自动关联民警上下岗时间，同时支持人工方式对上下岗情况进行登记。通过对上下岗情况统计民警上岗时长，为摄录比例考核提供依据。 7. 综合考评 系统根据执法抽查、投诉、检举及使用情况对部门和警员自动打分，			
--	--	--	---	--	--	--

			上级领导或监督人员对打分情况进行查看。 8.统计分析 支持基于日期时间、用户、类型、操作等动作，对用户操作、视音频文 频数量、时长、高清时长、和警情案情关联的成功率、执法仪、采集工作 多角度的统计分析，并以图形、图表的方式展现统计结果。并提供预并 趋势预判：支持对单位、用户的执法规范情况、视频质量、视频数量、 和警情案情管理的成功率等多方面的趋势预判，并以图形展示。 趋势对比：支持各派出所及个人间执法规范情况、视频质量、时长、高 执法有视频数等方面的比对，并以图形显示。 9.安全监控与审计 集中管理：系统可对全网所有的采集工作站常用的外设端口、进程、网 的安全管控，采集工作站的用户均无法修改安全策略。 记录仪后台系统管理员可定义采集工作站上的用户对数据查看、删除、 用户均无法操作存储在采集工作站上的记录仪数据。 系统管理审计：对管理员部门管理，用户管理，设备管理，系统配置等 持以操作行为、用户名、时间等条件进行查询。 采集工作站设备审计：对管理人员或警员在采集工作站设备上的操作进 人员、操作类型等内容。 用户日志：对所有警员登陆、注销、修改/重置密码、导入/导出数据、 行审计，支持以操作行为、用户名、时间等条件进行查询。 记录仪日志审计：对记录仪内部的操作日志进行审计，包括记录仪编号 位，操作的时间和操作的类型。 功能要求 1.数据一体化 系统支持与警综平台对接，实现互联互通，实现一体化的数据管理，在 调用记录仪音视频数据，使视频数据成为警情或处罚数据的不可分割的 时可以同时显示警情或处罚的详细信息。在警综平台浏览视频时可同时 息，如违法地址、行为、时间、车牌号等详细信息。 2.数据存储 系统由统一的中心服务器管理整个存储系统，文件数据信息保存在管理 据文件分块、冗余存储在不同的节点服务器，节点服务器宕机也不影响 节点宕机后文件块副本再次自动复制，保证文件块副本数量不变。 3.数据访问 客户端在直接存储节点完成数据存取，不与管理中心做过多的交互，保 访问。 4.数据安全 任何用户无法绕过记录仪数据管理系统，对后台存储文件进行访问与修 式存储，恶意攻击无法获取有价值的信息。 5.系统接口 系统采用低耦合的分布式架构，支持多种访问协议，如 POSIX、NFS、 可提供专用 API 访问接口。 6.兼容性 必须能够兼容原有记录仪 硬件部分：			
--	--	--	---	--	--	--

				品牌：海康威视 DS-VG210H-KB/Edge； 外形：标准 2U 机架式 处理器：配置 KP920 3210(24C,2.6G)*1 颗； 内存：本次配置 32G ECC DDR4 RDIMM*1；4 根内存插槽 硬盘：本次配置 SAS 1.2T 10K 2.5 英寸*3 块；（最大可扩展支持 39 块 最大可扩展支持 28 块 U.2 NVME SSD 硬盘；可扩展支持 3.5 英寸 SAS/SATA 个）支持 IPSAN 方式外接磁盘 阵列，实现对应盘位的扩容； 阵列卡：RAID_4G*1；阵列卡：9440-8i 阵列卡，支持 RAID 0/1/10 板载网口：1GbE*2(电)×1；PCI E 扩展槽：最多 4 个 PCIe4.0×8 扩展 管理：板载 BMC 管理模块，支持 IPMI、KVM Over IP、虚拟媒体等管 电源及其他：电源：900W (1+1) CRPS AC/DC 双输入；中国环境标志 能产品认证； 服务：三年免费整机硬件质保，原厂工程师上门服务。			
6	彩色打印机	得力	L519Ws	类型：A4 墨仓式彩色 3 合 1 一体机 供墨方式：连供型 基本功能：打印、复印、扫描、无线 打印分辨率：彩色(最佳):可达 1200dpi×1200dpi 打印速度：彩色，草稿:可达 10ppm;黑白，草稿:可达 15ppm 能效：一级能效	1 台	1100.00 元	1100.00 元
7	台式电脑	紫光	D3830	CPU：海光 3350 8 核 16 线程 主频：3.0GHz 内存：16G 硬盘固态：512G 显示器：27 寸 配备品牌鼠标键盘音响	1 台	5200.00 元	5200.00 元
8	台式电脑（独显）	紫光	D3830	CPU：海光 3350 8 核 16 线程 主频：3.0GHz 内存：16G 硬盘固态：512G 显示器：27 寸 显卡：4G 独立显卡 配备品牌鼠标键盘音响	1 台	6200.00 元	6200.00 元
9	信息采集摄像头	杰锐微通	HY1080	支持操作系统：Mac OS、安卓、Windows 有效像素：3840x2880P 10 倍变焦 配备 1.5 米三脚架；	1 台	600.00 元	600.00 元
10	物品存放柜	豫维莱	cbg-KF-12	外观尺寸：高：1800mm 深：460mm 宽：850mm 容量：12 门 开门方式：人脸识别 操作系统：安卓 8.1 识别速度：小于 0.3 秒 错误识别率：低于 0.01% 工作模式：单机版/网络版手动切换 用户容量：10000 人 识别距离：50-100CM 语音播报：支持	1 个	2600.00 元	2600.00 元

				复位功能：1 个硬件复位 额定功率：15W			
1 1	办案区 大门升 级改造	定 制	定 制	定制升级：防夹功能	1 组	2000 .00 元	2000 .00 元
1 2	办案区 卫生间 摄像头	定 制	定 制	按原厂标准维修	1 台	200. 00 元	200. 00 元
1 3	办案中 心及派 出所摄 像头	定 制	定 制	按原厂标准维修	1 批	3000 .00 元	3000 .00 元
1 4	铁王所 硬盘录 像机	定 制	定 制	按原厂标准维修	1 台	200. 00 元	200. 00 元
1 5	电子签 名捺印 终端	捷 宇 星	M7 05	1. CPU：四核 CPU 1.5GHz； 2. 系统内存：2GB； 3. 存储容量：16GB； 4. 屏幕尺寸：10.1 英寸； 5. 显示屏：IPS LCD 屏幕，亮度 350cd/m²； 6. 分辨率：1280*800；24 位真彩色； 7. 触控：电磁笔； 8. 电子签名：压感 2048； 9. 指纹采集设备：公安部二代证标准，指纹图像不小于 256*360；图 像分辨率 500dpi； 10. 摄像头：像素 500 万，支持输出格式：MJPG、YUV； 11. 内置国密芯片：支持芯片级国密加密 12. 支持信息上传至第三方数据中心或应用系统。	1 台	7000 .00 元	7000 .00 元
1 6	高拍仪	良 田	J6 00 0S C	1、1800 万像素超清摄像头,最高支持 A3 幅面扫描,分辨率 4898x3672, 可实现 A3/A4 文件 1 秒高速扫描。 2. 采用 USB3.0 接口,支持兼容 USB2.0,极速传输;支持自动对焦、指 定区域自动对焦,支持自动防抖功能,对焦快速稳定,画面清晰。 3. 首创证件模式适配证件扫描;配备带 360° 广角透镜的 1W 大功率 LED[补光灯,亮度可调;具备条码、二维码识别功能,支持伸缩、旋转、 折叠及直立拍摄。 4. 支持定时拍摄、快速翻拍、录制视频、PDF 转换、图像编辑;内置专 业 OCR 软件,支持 180 多种语言文字识别; 5、采用大靶面 1/2.3 英寸 CMOS 传感器,符合 UVC 标准无驱;支持 USB 或 DC5V-12V 外接供电;文件格式兼容静态 JPG/TIF/BMP/PNG 及动态 AVI/WMV;图像控制含亮度、曝光、对比度、增益调整等功能。	1 台	2700 .00 元	2700 .00 元
1 7	风管机 空调	美 的	KF R- 35 T2	控制方式：线控 能力数值：3500 能效等级：一级 电源电压：220V	7 台	3100 .00 元	2170 0.00 元

			W/ BD -G C(1) IV	电源频率：50Hz 变频/定频：变频 额定制冷功率(W)：1280 额定制热功率(W)：1200 适用面积：15-23 m² 匹数：1.5 匹 含安装			
1 8	风管机 空调	美的	KF R- 51 T2 W/ BD -G C(1) IV	控制方式：线控 能力数值：5100 能效等级：一级 电源电压：220V 电源频率：50Hz 变频/定频：变频 额定制冷功率(W)：1800 额定制热功率(W)：1800 适用面积：23-34 m² 匹数：2 匹 含安装	1 台	3750 .00 元	3750 .00 元
1 9	柜式空 调	美的	KF R- 72 LW /X Y2 -P 2	能效等级：2 级 制冷功率：2250W 制热功率：3200W 变频/定频：变频 能效比 APF：4.05 循环风量：（m³/h）1450 匹数：3 匹 含安装	1 台	6000 .00 元	6000 .00 元
2 0	线控器	美的	配 套	美的配备，用于风管机空调	8 套	188. 00 元	1504 .00 元
2 1	空调辅 材及施 工	定制	定制		1 批	1400 0.00 元	1400 0.00 元
2 2	空调电 路辅材 及施工	定制	定制	按照甲方要求对整体空调用电电路布设，含配电箱、矿棉板吊顶拆除及重装、电路相关辅材、打孔（防水）、运输+砸墙+脚手架租赁等。	1 批	8600 .00 元	8600 .00 元
合计				大写：肆拾壹万柒仟伍佰零肆元整 小写：¥417504.00 元			

三、款项结算

付款方式：（一）项目验收合格后，15 个工作日内甲方向乙方支付
合同总价款的 100%，即人民币 417504.00 元整；合同总价款 3%作为质

保金，即人民币 12525.12 元，乙方用同等金额的质保函进行质保，质保函在质保期内无质量问题后返还。

（一）乙方须向甲方开具合法有效的全额完税发票，甲方进行支付结算。

（二）结算方式：银行转账。

四、交货时间及地点

1. 交货时间：自合同签订之日起 30 个日历日内完成供货、安装、调试、验收并交付采购人正常使用。（投标文件承诺时间）。若延期交货，乙方每天应向甲方缴纳延期额的日千分之一作为罚金。因不可抗力所导致的交货、服务及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条文处理。

2、交货地点：采购人指定地点。

第五条、质量保证

1、乙方须提供全新的、未使用过的合格正品货物（含零部件、配件等），完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

2、乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

3、质量标准按照最新颁布的国家标准、行业标准或制造商企业标准确定，上述标准不一致的，以严格标准为准。

4、乙方所提供货物还应符合国家和陕西省有关安全、环保、节能之规定，“3C”认证的货物（产品）应加贴“3C”认证标志。

5、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

6、质保期：1年。乙方承诺超过招标文件要求的，按其承诺期质保。质保期起始时间为终验合格之日。

第六条、权利保证：

- 1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
- 2、乙方保证对其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权。
- 3、乙方保证对其出售的货物或其任何一部分没有侵犯第三方的专利权、版权、商标权或其他权利。
- 4、如甲方在使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第七条、包装要求与运输方式：

- 1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全运抵指定地点。
- 2、每一包装单元应附详细的装箱单和质量合格证。
- 3、货物（产品）运输方式：汽车。
- 4、乙方负责货物（产品）运输。

第八条、货物验收：

- 1、货物验收由甲方组织，乙方配合，并按下列程序进行：
 - （1）交货验收时，乙方须提供质检部门产品抽样检查合格的检测报告（或制造商自检报告）及所提供货物（产品）的合格证、装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册（产品使用说明书）、保修卡等

资料交付给甲方；

(2) 到货验收：货物到达后，按合同第一条款的货物清单和装箱单经行逐一核对，同时检查货物外观，是否有划痕或破损的，并做好相应记录；

(3) 货物初验：乙方应在货物到货之日起，15日内全部完成安装调试完毕；乙方安装调试完毕后5日内完成初步验收；初步验收合格后，进入10日试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用期相应顺延；

(4) 货物终验：试用期结束后3日内完成最终验收；

(5) 质量验收合格，双方签署质量验收报告。

2、货物验收依据：

(1) 招标文件；

(2) 投标文件；

(3) 采购合同及补充协议；

(4) 质检部门抽样检查货物（产品）合格的检测报告。

3、货物验收时发现问题的处理办法：

(1) 乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物（产品），甲方有权拒绝接受；

(2) 如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方有权要求更换货物（产品），同时做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可

用作补充、缺失和更换损坏部件或更换整个货物（产品）有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

（3）如货物经乙方 2 次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任；

（4）货物安装完成后 7 日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格；

（5）乙方不能完整交付货物及本条第一款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货；

第九条、售后服务：

乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件要求和竞争性投标文件的“服务承诺”提供服务。

第十条、人员技术培训：

培训方式：现场培训和理论授课相结合，免费培训 2-4 课管理和操作。

第十一条、履约保证金：

1、履约保证金的有效期 1 年。

2、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十二条、违约责任：

1、甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价 1% 的违约

金；

(2) 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方每天支付欠款总额 1‰ 的滞纳金；但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 3%。

2、乙方违约责任

(1) 如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价 3% 的违约金；

(2) 乙方逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的 1 ‰ 的滞纳金。如乙方逾期交货达 30 天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效；

(3) 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额 1% 的违约金；

(4) 乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在 7 天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另向甲方支付货款总额的 5% 的违约金；

(5) 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第 3 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失；

(6) 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 3%向甲方承担违约责任；

(7) 乙方在承担上述 1-7 款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任；

(8) 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

第十三条、合同的变更和终止：

除《中华人民共和国政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十四条、争议的解决：

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不成，则采取以下第 2 种方式解决争议：

(1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

(2) 向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3. 在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条、其他：

1. 本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份、县财政部门备案贰份。
2. 本合同自签订之日起生效；
3. 本项目的招标文件、投标文件、中标通知书是合同的附件，与合同具有同等的法律效力；
4. 其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。
5. 合同后附保密协议

甲方（盖章）：

淳化县公安局

法人或委托代理人

(签字)：姚明

乙方（盖章）：

西安大唐致业电子科技有限公司

法人或委托代理人

(签字)：谢超

签订时间：2026年9月29日 签订时间：2026年9月23日

安全保密协议

按照公安部有关保密规定，参与淳化县公安局 2026 年中省政法转移支付自定装备采购项目（B 包）的企业，施工企业的任何人员都必须自觉执行国家保密条例。为有关保密规定的执行，制约违规行为，淳化县公安局特与淳化县公安局 2026 年中省政法转移支付自定装备采购项目（B 包）的施工企业签订保密协议如下：

一、协议双方

甲方：淳化县公安局。

乙方：西安大唐致业电子科技有限公司。

二、参与淳化县公安局 2026 年中省政法转移支付自定装备采购项目（B 包）的施工企业（乙方），签订合同后确定参与服务人员，及时在淳化县公安局情指中心办理相关保密手续。

三、乙方必须保证参与建设维护的人员不得向任何无关第三方（包括非相关人员，第三方公司等）谈论项目的技术策略、技术内容、参数配置，设备口令等。

四、建设人员在指定的环境中查阅与工程任务有关的公安技术标准文件，不得复印，记录和传播技术标准文件，不得向其他无关人员谈论公安机关行业技术标准。

五、乙方人员不得以任何理由在公共刊物上发表涉及本建设项目内容的文章，不得以任何形式在互联网，公用通信网上发布，传输，传播涉及项目的任何文件。

七、乙方不得在任务中途换人，如若中途换人必须经甲方同意。

九、本协议自签字盖章之日起生效。

乙方：西安大唐致业电子科技有限公司

法定代表人或授权代表(签字)

日期:

日期: 2026.9.23