

项目编号：政采-渭南市-2026-00986

联系地址：渭南市临渭区三贤路北段

联系人：冯东

联系电话：0913-2020055

渭南市工人文化宫功能提升改造项目

乙方：陕西纪元宏业实业有限公司

联系地址：渭南市东风大街（采购包 2）

联系人：王元宝

联系电话：13409137777

服务合同

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》的有关规定，就乙方向甲方提供渭南市工人文化宫功能提升改造项目（采购包 2）职工书屋、运动回廊塑胶铺设及接待室等提升改造项目的有关事宜，双方在平等互利、协商一致的基础上，签订本合同。

一、项目概况

1. 合同包名称：职工书屋、运动回廊塑胶铺设及接待室等提升改造项目

2. 项目地点：渭南市工人文化宫

3. 项目内容：职工书屋、运动回廊塑胶铺设、接待室等提升改造项目

二、组成本合同的文件

1. 服务合同书

2. 成交通知书、竞争性磋商文件、磋商响应文件、澄清等

甲方（采购人）：渭南市工人文化宫

乙方（供应商）：陕西纪元宏业实业有限公司

三、合同金额

合同金额（大写）：二〇二六年六月（¥ 577000.00 元）

合同单价为固定单价，为一次性报价，不受市场价变化影响。

甲方：渭南市工人文化宫

联系地址：渭南市临渭区三贤路北段

联系人：冯东

联系电话：0913-2020076

乙方：陕西纪元宏业实业有限公司

联系地址：渭南市东风大街东段商务小区

联系人：王元宏

联系电话：13409137777



甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》的有关规定，就乙方向甲方提供渭南市工人文化宫功能提升改造项目（采购包2）职工书屋、运动回廊塑胶铺设及接待室布置等提升改造项目的有关事宜，双方在平等互利、协商一致基础上，签订本合同。

一、项目概况

1. 合同包名称：职工书屋、运动回廊塑胶铺设及接待室布置等提升改造项目；

2. 项目地点：渭南市工人文化宫；

3. 项目内容：职工书屋、运动回廊塑胶铺设、接待室布置等。

二、组成本合同的文件

1. 服务合同书；

2. 成交通知书、竞争性磋商文件、磋商响应文件、澄清等；

3. 附录，即：附表内相关服务的范围和内容；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

三、合同金额

合同金额（大写）：伍拾柒万柒仟元整（¥ 577000.00 元）

合同总价即成交价，为一次性报价，不受市场价变化影响。

合同价格为含税价。

四、结算方式

1. 合同签订后,供应方向采购方开具增值税发票,采购方收到发票后在 10 个工作日内向供应商支付合同价款的 40%;服务期满验收合格后,在 10 个工作日内采购方支付供应商合同总价款的剩余款项。

2. 因供应商逾期提供发票或提供的发票不符合采购人要求,采购人就逾期付款且不承担任何违约责任。

3. 支付方式:银行转帐或支票。

五、服务内容及要求:

1. 服务内容: 职工书屋、运动回廊塑胶铺设、接待室布置等

服 务 期: 自合同签订之日起 30 日内完工并投入使用。

2. 服务要求: 根据竞争性磋商文件、磋商响应文件中要求

六、权利与义务

(一) 甲方的权利与义务

1. 甲方有权督促乙方完成合同中协议的所有工作内容及其工作进度;

2. 甲方应主动提供有利于项目顺利执行实施的相关资源及便利;

3. 甲方有权向乙方提出整改建议和意见。

4. 甲方负责监督、检查乙方提供服务的工作进度、质量情况。

5. 甲方有权要求乙方配合甲方完成所采购服务内容的预验收工作以及正式验收工作。

6. 甲方有义务保证按合同所规定的内容及时间支付乙方相关费用。

(二) 乙方的权利与义务

1. 乙方对本合同规定的委托范围内的项目享有管理权及服务义务。

2. 乙方有权要求甲方按照具体情况提供必要的服务条件。

3. 接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导,接受甲方的监督。

4. 乙方有义务配合甲方参与项目的预验收、正式验收工作，在服务验收时向甲方提供相关技术文件，并确保所服务项目内容符合本项目质量标准。

5、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

七、质量保证

1. 符合国家有关规范要求，确保项目完成后达到最佳运行状态。

2. 投标人必须按照项目质量管理和质量保证体系，提出具体措施，确保项目质量。

八、验收

以本项目政府采购合同、磋商文件、供应商的响应文件及承诺为唯一依据。服务期满后由专家验收小组出具《履约验收报告》，作为付款的依据。

九、安全要求

在为采购人提供服务期间，应严格按照甲方要求保证用电、用水、消防安全管理制度，认真贯彻执行国家的相关规范，因违规违章工作所发生的人员（包括采购人、供应商以及第三方人员）事故及责任均由供应商自行承担，采购人不承担任何责任。

十、知识产权

供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

十一、合同争议的解决

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决。协商达不成一致时，可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

十二、不可抗力情况下的免责约定

双方约定不可抗力情况指：双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：

战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

十三、违约责任

1. 成交单位未按合同要求提供服务或服务质量不能满足技术要求，且在规定时间内未使采购人满意的，采购人有权终止合同并对其违约行为进行追究。具体按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2. 任何一方若违反本合同其他约定，致使本合同无法履行，违约方应向守约方赔偿实际损失。

3. 如因成交单位工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于对采购人造成财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，成交单位对此均应承担全部的赔偿责任并负责妥善处理。

4. 本合同约定的损失，包括但不限于直接或间接的经济损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等损失。

5. 本合同约定的违约情形独立存在，可叠加适用。成交单位按照合同约定应当向甲方支付的违约金，成交单位同意采购人从应付未付款中直接予以扣除。

十四、其他（在合同中具体明确）

1. 成交供应商必须实行严格的质量管理，确保实现采购人的需求，对不符合合同要求或采购人需求的，成交供应商须无条件进行完善修改，直至达到要求为止。在项目负责人工作不得力的情况下（如技术不熟、管理不当等），采购人有权要求成交供应商更换项目负责人，由此造成的项目进度的延误，由成交供应商承担责任。

2. 售后服务

（1）应制定售后服务方案，包含服务标准、服务跟踪计划、系统维护、升级服务、技术支持服务及其他相关服务承诺。

（2）明确承诺服务响应 7*24 小时电话服务，半小时内做出明确响应和安排，1 小时内到达现场，2 小时内做出相应的故障或责任判断，并协助采购人处理后继事宜。

十五、合同订立

1. 订立时间: 2026 年 6 月 30 日。

2. 订立地点: 渭南市。

3. 本合同一式 肆 份, 具有同等法律效力, 双方各执 贰 份。

各方签字盖章后生效, 合同执行完毕自动失效。(合同的服务承诺则长期有效)。

后附: 附件 1: 分项报价单

附件 2: 中标通知书

采购人: 渭南市工人文化宫

地 址: 渭南市临渭区三贤路北段

法定代表人或其授权的代理人: (签字)

开户银行: 中国建设银行渭南电信支行

账 号: 61050164280008000010

供应商: 陕西纪元宏业实业有限公司

地 址: 渭南市东风大街商务小区

法定代表人或其授权的代理人: (签字)

开户银行: 中国银行渭南东风街支行

账 号: 103293082126

附件 1: 分项报价表

序号	采购内容	品牌	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计(元)
一、职工书屋布置部分								
1	场馆设计		根据采购人要求及场地情况,对书屋进行全面设计,包含全套施工图纸设计、空间动线、功能分区、风格定位等	陕西	项	1	17000	17000
2	东侧新建墙体	兆利达	工艺说明:1、轻钢龙骨膨胀螺栓固定(非直线造型可用木龙骨刷环保型防火涂料);2、9.5mm厚纸面石膏板罩面,自攻螺丝钉固定,钉眼点涂防锈漆,石膏板接缝处预留V字缝,防开裂填嵌缝加固,粘贴专用绷带;(不含显示屏面积)	兆利达	m ²	11.88	520.00	6177.6
3	储物间墙面腻子	美易平	工艺说明:1、原墙面基层粉刷石膏找平,2、批刮粉3遍;3、打磨处理;要求:阴阳角横平竖直,墙面平整	陕西	m ²	22.63	32.00	724.16
4	储物间墙面乳胶漆	华润	工艺说明:采用环保五合一乳胶漆,1、打磨、喷涂底漆一遍,喷涂面漆二遍;2、双色以上(含双色)单价加收10%特殊墙面处理,费用另计。	广东	m ²	22.63	18.00	407.34
5	东侧墙面木饰板包墙面	康森饰家	工艺说明:木饰板饰面,安装平整牢固,接缝严密。	陕西	m ²	11.88	520.00	6177.6
6	东侧墙面隐形	康森饰家	工艺说明:成品木质定制。	陕西	樘	1	2800.00	2800

	门							
7	地台基层	兆利达	工艺说明: 40*60 钢架焊接基层、木工板打底, 满足承载使用要求。	兆利达	m²	10.56	520.00	5491.2
8	地台木地板铺设	富利佳	工艺说明: 成品环保木地板铺设 (基层清理找平, 拼接严密, 缝隙均匀, 表面平整防滑)。	常州	m²	12.8	200.00	2560
9	室内全彩 LED 屏	强力巨彩	★1 模组尺寸 320mm × 160mm、 ★2 像素间距 ≤ 1.8mm ★3 整屏平整度 ≤ 0.04mm ★4 亮度均匀性 ≥ 99% ★5 对比度 ≥ 9000:1 6 物理分辨率 ≥ 172 × 86 点 7 像素结构 1R1G1B 8 封装工艺 SMD 表贴三合一, 表面哑光防眩光 9 驱动方式恒流驱动 10 控制方式同步控制 11 维护方式前后双向维护 12 模组平整度 ≤ 0.03mm 13 白平衡亮度 0-700cd/m² 可调 14 亮度调节 0-100% 线性可调 (256 级) 15 色温范围 800K-18000K 可调 16 色温误差 6500K 标准下 ± 5% 17 水平/垂直视角 ≥ 170° 18 灰度等级 ≥ 14bit 19 刷新率 ≥ 3840Hz	厦门	个	214	345	73830

			20 峰值功耗 $\leq 300\text{W}/\text{m}^2$, 平均功耗 $\leq 120\text{W}/\text{m}^2$ 21 工作电压 4.2V-4.5V $\pm 10\%$ DC					
10	专用强 磁铁	强力巨 彩	规格: 11*1.3 mm 材质: 钕铁硼 NdFeB 镀层工艺: 三层镀锌 防锈防腐 工作环境: 干燥、低 于 80℃ 使用、超过 80℃ 会出现退磁现 象	厦门	个	856	0.50	428
11	接收卡	卡莱特	1 接口配置 HUB75 接 口 ≥ 12 个 2 支持高精度色度、 亮度一体化逐点校 正 3 支持所有常规芯 片、PWM 芯片 4 支持 1~64 扫任意 模组 5 数据组数 ≥ 32 组。	深圳	张	22	255	5610
12	控制软 件	卡莱特	1、支持 LED 显示屏 画面拼接、分割、漫 游及叠加显示。 2、支持亮度、色度 逐点校正及 Gamma 调 整。 3、信号兼容: 支持 DVI、HDMI、DP 等多 种视频信号输入。 4、支持串口、网口 通讯, 亮度调节。 5、支持 Windows 操 作系统。	深圳	套	1	1350	1350

13	视频处理器	卡莱特	1. 带载能力：≥ 390万像素，最宽≥ 8192像素，最高≥ 4096像素； 2. 输入分辨率$\geq 1920 \times 1080@60\text{Hz}$，支持自定义分辨率； 3. 输入接口：$\geq 1$路HDMI 1.4，$\geq 2$路DVI； 4. 输出接口：$\geq 6$路千兆网口； 5. 支持$\geq 3$画面显示（画面位置、大小可自由调节）；支持独立音频输入输出（HDMI 音频解析）；支持RS232串口控制；支持USB 2.0控制及设备级联。	深圳	台	1	10000	10000
14	电源	铂强	1、电气性能 输入电压：AC 200~240V 输出电压：DC 4.5V 输出电流：$\geq 40\text{A}$（额定功率 $\geq 180\text{W}$） 2、环境适应性 工作温度：$-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ 储存温度：$-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$ 散热方式：自然对流散热，金属外壳。 适用海拔：$\geq 3000\text{m}$。 3、保护功能 具备短路保护（可长期短路，故障消除后自动恢复） 具备过流保护（故障消除后自动恢复）。 4、结构与接口 结构尺寸：标准工业通用尺寸（适配标准LED显示屏箱体安	长沙	台	37	120	4440

			装)。 输入/输出接口: 通用接线端子					
15	辅材	凯纳特	电源线+网线+长排线	厦门	m²	10.75	200	2150
16	专用结构	宏华	免焊钢架构件(含接合板)采用钢材按国标要求, 保证其抗拉强度、伸长率、屈服点, 碳、硫、磷的极限含量	西安	m²	10.75	400	4300
17	配电柜	天畅	15KW, A4 纸大小, 可摇控	西安	项	1	900	900
18	主电缆线	正泰	主线 4 平方 (3+2) 电缆线, 网线 13 条 (12 备 1), 电源线, 音频线	浙江	项	1	2300	2300
19	LED 显示屏钛金包边	美凌	成品定制钛金材质。	佛山	m	13.76	170.00	2339.2
20	会议音响	均镁	1. 系统设置: 2 分频全频音箱; 单元配置: 1×10" 低音单元 + 1×1" 高音单元。电声性能 (核心底线) 2、额定功率: ≥ 250W; 阻抗: 8Ω; 频率响应: 57Hz - 18kHz; 灵敏度 (1W/1m): ≥93dB; 最大声压级: ≥ 117dB。 3、低音单元: 音圈 ≥65mm, 磁钢 ≥156 磁, 铝盆架; 高音单元: 音圈 ≥ 34mm, 磁钢 ≥90 磁。 4、箱体材质: ≥15mm 高密度夹板; 表面处理: 耐磨喷漆; 支持支架或壁挂安装。	广州	只	2	3800	7600

21	纯厚级 功放	均镁	1、输出功率：立体声模式（8Ω）：≥2×450W；立体声模式（4Ω）：≥2×550W；桥接单声道模式（8Ω）：≥1200W。 2、频率响应：20Hz - 20kHz（±0.5dB）；总谐波失真：≤0.5%（@1kHz, 8Ω）；信噪比：≥105dB；阻尼系数：≥250。 3、输入输出接口：输入阻抗：≥10kΩ（平衡/非平衡）；输入灵敏度：0.775V 或 1.0V（标准电平兼容）。 4、具备过热、过载、短路及直流保护电路，确保设备与扬声器安全。 5、标准 19 英寸机架式安装设计，高度≤2U，深度适配标准机柜。	广州	台	1	4600	4600
22	调音台	均镁	1、具备≥8路话筒输入；支持U盘播放及录音功能；内置蓝牙模块；具备≥1组辅助扩展输出接口，支持外接数字效果器及周边设备。 2、配备+48V幻像电源；每声道具备≥3段均衡调节（含中频扫频，调节范围250Hz-6KHz，调节量±15dB）；采用外置变压器电源。 3、内置模拟混响效果器；支持一键录音及直插直播功能。 4、频率响应 5Hz -	广州	台	1	5800	5800

			50kHz (±3dB) ; 总谐波失真 ≤0.05%; 信噪比 ≥-103dB; 最大输出电压 ≥4V。					
23	电源时序器	均镁	1、具备≥10路受控输出, ≥1路不受控输出; 单路额定电流 ≥13A; 插座采用高弹性磷铜材质或同等及以上性能材质。 2、支持 USB 控制; 具备手动备用开关; 带 LED 电压显示屏; 每路开关延时 ≥1.2 秒。 3、内置 ≥10 只大功率继电器 (触点电流 ≥30A) ; 采用变压器供电。 4、标配 ≥6 平方全铜电缆线, 长度 ≥1.5 米, 配 ≥10A 国标插头。 5、标准 19 英寸机架式安装。	广州	台	1	1260	1260
24	一拖四无线话筒	诺讯	1、采用 UHF 550MHz~980MHz 频段, 具备 ≥4 个独立通道, 每个通道支持 ≥50 个频点可调, 并配备数字液晶显示界面。 2、动态范围 ≥100dB; 综合信噪比 ≥95dB; 总谐波失真 ≤0.5%; 频率响应 60Hz - 16kHz; 最大偏移 ±45kHz。 3、接收机配备 LCD 显示屏及射频电平指示灯; 发射机理想环境工作距离 ≥30m; 工作环境温度	恩平	套	1	4050	4050

			-10℃~+50℃。 4、接收机支持 AC 110V~230V 宽电压 输入；消耗功率 ≤ 13W。					
25	麦克风 立杆	环泰	工艺说明：成品铝合 金材质。	广州	个	2	300.00	600
26	机柜	和兴普 天	工艺说明：成品金属 材质，高度 1 米。	广州	个	1	1550	1550
27	音响线	绿联	规格参数：500 支	深圳	卷	1	635	635
28	办公终 端	联想	1、处理器：主频 ≥ 2.5GHz，核心数 ≥6 核，线程数 ≥12 线 程。 2、内存：≥16GB DDR4；硬盘：≥512G。 3、显示屏：尺寸 ≥ 23.8 英寸；分辨率 ≥1920×1080；屏幕 比例 16:9；刷新率 ≥100Hz。 4、显卡：独立显卡。 5、预装正版操作系 统。	北京	台	1	7000.00	7000
29	书柜定 制	康森饰 家	材质：成品木质定 制。	陕西	m²	9.88	1260.00	12448.8
30	书柜定 制	康森饰 家	材质：成品木质定 制。	陕西	m²	6.35	1260.00	8001
31	书柜定 制	康森饰 家	材质：成品木质定 制。	陕西	m²	10.8	1260.00	13608
32	木饰面 板包立 柱	康森饰 家	工艺说明：1、20*40 木龙骨基层，2、木 饰板饰面。	陕西	m²	19.94	520.00	10368.8
33	踢脚线	宏旺	材质：1、基底层木 工板，2、钛金板饰 面。	河南	m	22	58.00	1276
34	木饰面 板包暖 气片	康森饰 家	工艺说明：1、20*40 木龙骨基层，2、木 饰板饰面。	陕西	m²	10	630.00	6300
35	台面石 材	新生岩	材质：石英石台面。	广东	m	11.13	450.00	5008.5
36	暖气片 隔栅	GOFF	材质：成品铝制百 叶。	河北	套	6	485.00	2910

37	窗套	康森饰家	材质：成品定制烤漆窗套。	陕西	m	12.16	160.00	1945.6
38	百叶窗帘	雪梦娜	材质：成品定制。	江苏	个	2	450.00	900
39	入户门套	康森饰家	材质：成品定制烤漆门套。	陕西	m	6	160.00	960
40	洽谈桌	东林	成品定制。	广西	套	2	3500.00	7000
41	茶吧机	奥克斯	金属机身、顶置双出水龙头	宁波	台	1	1200.00	1200
42	茶水柜	康森饰家	材质：成品木质定制。	陕西	个	1	1150.00	1150
43	阅览桌	裕鑫·尚翔	规格：长 1.2m 宽 0.6m 高 0.7m (±50mm)；材质：材采用 E0 级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量为 0.05mg/立方米。高档五金配件。	陕西	套	12	900.00	10800
44	椅子	国泰	材质：网面+加厚钢管	陕西	把	24	590.00	14160
45	墙面基层腻子	美易平	工艺说明：1、原墙面基层粉刷石膏找平，2、批刮奥维净味腻子粉 3 遍；3、打磨处理；要求：阴阳角横平竖直，墙面平整	陕西	m²	65.72	32.00	2103.04
46	墙面乳胶漆	华润	工艺说明：采用环保五合一乳胶漆，1、打磨、喷涂底漆一遍，喷涂面漆二遍；2、双色以上（含双色）单价加收 10% 特殊墙面处理，费用另计。	广东	m²	65.72	18.00	1182.96
47	北侧墙面造型	康飞	材质：1cmPVC+2mm 亚克力	河北	m²	9.89	550.00	5439.5
48	北侧墙面造型盒	康森饰家	材质：成品木质定制。	陕西	个	2	120.00	240
49	南侧墙面造型	康飞	材质：1cmPVC+2mm 亚克力	河北	m²	2.24	550.00	1232
50	电路改造	正泰	材质：4 平方铜线+品牌开关盒+品牌插	浙江	m²	85.96	300.00	25788

			座					
51	摇头光束灯	慕歌	规格参数: 工作电压: AC95V-245V/50Hz 产品功率: 150W 图案参数: 10 个图案, 8 个颜色, 8 棱镜 灯珠参数: 1 颗 100W 白光灯珠 控制方式: 国际通用 DMX512, 10 通道 工作模式: DMX512, 主/从机, 自走, 声控 调光方式: 0~100%超平滑调光 频闪: 20 次/秒 开孔尺寸: 22cm 深 8cm	广州	台	4	2100.00	8400
52	LED 平板灯嵌入式面光灯	慕歌	规格参数: LED 平板柔光灯 电压: AC100-240V 50-60HZ 保险丝: 1.5A 功率: $\geq 180W$ 色温: 3200K-5600K (可选) 高流明: 24000LM 灯珠 贴片灯珠 5730: 暖白 272 颗, 通道: 3CH 通信协议: USITDMX-512 调光: 0-100%线性调光平滑无闪烁 功能: 主/从机自动识别检测, 电子合成无限变换色温。 显示方式: 4 种 LED 数码显示地址码 保护功能: 过流保护/过压保护/温度保护 数据输入输出: 3 芯	广州	台	8	1400.00	11200

			卡依座					
53	240 灯 光控台	慕歌	规格参数： 国际标准 DMX512 信号 总通道数 240 路，可控 16 通道 12 台灯 程式（场）数 12 场 程式总步数（场景）40 步 LCD 液晶显示屏，16*2 字元 48 个调光通道（点控，分控，集控）	广州	台	1	1100.00	1100
54	灯光吊 轨	慕歌	材质：镀锌方钢焊接定制	广州	项	1	2300.00	2300
55	小计							339102.3

二、教室功能提升

1	音乐创 作室琴 桌椅	叶旭	琴桌规格：长 1.1m 宽 0.4m 高 0.68m（±50mm）；琴凳规格：长 0.58m 宽 0.3m 高 0.43m（±50mm）； 材质：木质框架榫卯结构。	山东	套	10	1200	12000
2	棋牌室 专用棋 桌椅	叶旭	棋桌规格：长 1.2m 宽 0.6m 高 0.75m（±50mm）；坐凳规格：长 0.45m 宽 0.3m 高 0.45m（±50mm）； 材质：木质框架榫卯结构。	山东	套	10	1450	14500
3	小计							26500

三、多功能厅、接待室桌椅、沙发等设备提升改造

1	航空椅	华势	规格： 1600*1400*760； 工艺：现代软体沙发类礼堂专用排椅，钢塑结构，高密度海绵背靠； 主体结构为高密度定型海绵，表面覆盖麻绒专用布料； 金属件采用优质冷轧钢板，经打磨、除锈、防氧化、多次酸洗等工序处理，结构牢固 注：款式需与原会议室航空椅款式相同，安装中，如对地面墙面等造成破坏，须复原。	广东	位	29	1330	38570
2	接待沙发	海邦	规格：常规；工艺： 1、框架：由橡木或实木卯榫结构组装而成，内材座板多层板厚度$\geq 1.55\text{cm}$以上，承受压力$\geq 300\text{KG}$； 2、面料：沙发专用韩面料，厚度$\geq 10\text{mm}$~12mm以上，柔软，舒适，透气性好，防虫，不退色，无异味； 3、海绵：采用35~45#以上高密度阻燃一次成型发泡海绵，软包海绵厚度$\geq 60\text{mm}$，一次成型海绵，回弹性$\leq 60\%$； 4、扶手：选用皮料或实木框架，扶手宽度$\geq 60\text{mm}$上，厚度$\geq 20\text{mm}$~30mm，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率$< 10\text{--}12\%$。 5、油漆：采用环保	广东	套	5	1660	8300

			PE 聚脂漆 PU 全封闭涂装, 表面细小颗粒每平方米不超过二个点, 表面硬度达 2H 级以上; 6、椅脚: 板材承受压力 300KG 以上, 经防潮, 防腐, 防虫化学处理, 经过干燥处理。					
3	接待沙发搭巾	君澜家纺	规格: 常规; 工艺: 蕾丝印花工艺, 经久耐用	浙江	套	15	60	900
4	接待茶几	海邦	规格: 400*700*480; 工艺: 1、面材: 采用 $\geq 0.6\text{mm}$ 胡桃木皮贴面, 其它部件板材用料厚度 $\geq 15\text{mm}$; 2、基材: 采用环保高密度中纤板; 经防虫、防腐处理, 抗弯力强, 不易变形。通过国际钉力测试标准; 3、有害物质限量符合国家标准 (GB18584-2001); 产品甲醛释放量标准符合国家环保 E1 级标准; 4、油漆: 采用环保 PE 聚脂漆 PU 全封闭涂装, 五底五面油漆工艺处理, 表面细小颗粒每平方米不超过二个点, 表面硬度达 2H 级以上, 流平性、附着力、透明度好、硬度高、耐磨性好。	广东	张	4	580	2320

5	会议条桌	茂盛	规格： 1800*410*750； 工艺：1、面材：采用 $\geq 0.6\text{mm}$ 胡桃木皮贴面，其它部件板材用料厚度 $\geq 15\text{mm}$ ； 2、基材：采用环保高密度中纤板；经防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。通过国际钉力测试标准； 3、有害物质限量符合国家标准（GB18584-2001）；产品甲醛释放量标准符合国家环保E1级标准； 4、油漆：采用环保PE聚脂漆PU全封闭涂装，五底五面油漆工艺处理，表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达2H级以上，流平性、附着力、透明度好、硬度高、耐磨性好。	西安	张	12	1150	13800
6	会议条桌	茂盛	规格： 1200*410*750； 工艺：1、面材：采用 $\geq 0.6\text{mm}$ 胡桃木皮贴面，其它部件板材用料厚度 $\geq 15\text{mm}$ ； 2、基材：采用环保高密度中纤板；经防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。通过国际钉力测试标准； 3、有害物质限量符合国家标准（GB18584-2001）；产品甲醛释放量标	西安	张	20	950	19000

			准符合国家环保 E1 级标准; 4、油漆: 采用环保 PE 聚脂漆 PU 全封闭涂装, 五底五面油漆工艺处理, 表面细小颗粒每平方米不超过二个点, 表面硬度达 2H 级以上, 流平性、附着力、透明度好、硬度高、耐磨性好.					
7	会议椅	茂盛	规格: 长 0.45m 宽 0.45m 高 0.9m (±50mm); 材质: 木质定制	西安	把	20	550	11000
8	小计							93890
四、走廊地胶铺设								
1	场内设计	五色蝉	根据采购人要求, 对羽毛球场地等位置进行设计	陕西	项	1	3700	3700
2	走廊地面石材清理高低差打磨	迈动	用角磨机打磨石材高低差棱角	陕西	m ²	5	135	675
3	辅材	迈动	Pvc 塑胶运动地胶地板专业安装布基胶带, 及收口条, 同色同材焊线	河北	项	1	3500	3500
4	PVC 环保型运动地板 (6 毫米)	迈动	高级 PVC 运动地胶 6 毫米运动地板具有抗压耐磨、防滑阻燃、防潮吸音、且具有冲击吸收 PVC (聚氯乙烯) 可再生材料, 绿色环保	河北	m ²	496	175	86800
5	羽毛球场地划线	三环	PVC 专用油墨, 附着力强	无锡	项	1	2000	2000
6	小计							96675

五、直播间设备

1	电高性能图形工作站	1、处理器：≥24核 32线程，主频 ≥ 3.2GHz、睿频 ≥ 5.8GHz，三级缓存 ≥36MB，支持 DDR5 及 PCIe 5.0。 2、主板：ATX 大板， ≥Z790 芯片组；内 存插槽 ≥4条，最大 支持 ≥128GB DDR5； M.2 接口 ≥3个；具 备 ≥2.5G 有线网 口、WiFi6E 及蓝牙 ≥ 5.3。 3、独立显卡：显卡 ≥24GB GDDR6X，显 存位宽 ≥384bit， 流处理器数量 ≥ 16000，支持 DLSS3 及光线追踪，TFW ≥ 45W。 4、内存：总容量≥ 64GB DDR5，频率 ≥ 6400MHz，支持 DDR5 ECC 非纠错 模式。 5、存储：固态硬盘 ≥ 2TB，固态硬盘，读 取速度 ≥ 7000MB/s，数量 ≥ 2；2.5英寸 SATA 硬盘 固态硬盘，容量 ≥ 8TB。 6、接口：前置 USB-A 接口 ≥2个，前置 USB-C 接口 ≥1个，前置音频 接口 ≥1个，前置视频 接口 ≥1个，前置网络 接口 ≥1个，前置串行 接口 ≥1个，前置并行 接口 ≥1个，前置其他 接口 ≥1个。	北京 台	1	13000	13000
---	-----------	---	------	---	-------	-------

			长度显卡及 $\geq$ 170mm 高度 CPU 散热器；前置风扇位 ≥ 3 个，顶部风扇位 ≥ 3 个，后置风扇位 ≥ 1 个；具备 ≥ 2 个硬盘扩展位；前置面板配备 USB-A、USB-C 及音频接口；预装正版操作系统。					
2	电视机	海信	超清 4K70 寸	青岛	台	1	2400	2400
3	公牛插排	公牛	六孔 21 位 15 米	浙江	个	2	50	100
4	公牛插排	公牛	10 米插排六孔 21 位	浙江	个	1	20	20
5	HHDMI 高清 4K 数据线	绿联	15 米	深圳	根	4	90	360
6	分屏器	绿联		深圳	个	1	95	95
7	USB3.0 延长线	绿联	1	深圳	个	1	75	75
8	27 寸 2K 显示屏	冠捷		湖北	台	2	1080	2160
9	摄像头	睿魔	4K、AI 追踪	深圳	个	1	2027.7	2027.7
10	摄像头	睿魔	数据线 USB 3 米	深圳	个	1	80	80
11	音响	均镁	四 D 环绕立体	广州	个	1	515	515
12	小计							20832.7
	总计							577000

附件 2：中标通知书

2025/5/12 17:35

采购交易执行系统

中标（成交）通知书



项目编号：政采-渭南市-2026-00986

陕西纪元宏业实业有限公司：

渭南市工人文化宫于 2026年06月10日就 功能提升改造项目（项目编号：政采-渭南市-2026-00986）进行 竞争性磋商采购，现通知贵公司中标（成交）。请按规定时间和程序与采购人签订采购合同。

中标（成交）合同包号	合同包2
中标（成交）合同包名称	职工书屋及运动回廊塑胶铺设及接待室布置等提升改造项目
中标（成交）金额(元)	577,000.00
合计金额(大写)：伍拾柒万柒仟元整	



根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。