特警安保执勤被装和装备项目

采购合同

采购人（甲方）：渭南市公安局

中标人（乙方）：陕西忠诺警用装备有限公司

签订地点：渭南市公安局

项目编号：ZCSP-渭南市-2026-00197　　签订时间：　　年　月　日

采购人（甲方）：　渭南市公安局

中标人（乙方）：陕西忠诺警用装备有限公司

根据（项目名称：特警安保执勤被装和装备项目 项目编号：ZCSP-渭南市-2026-00197）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同文件

1、合同条款；

2、招标文件；

3、投标文件；

4、中标通知书；

5、其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以上述文件所列先后顺序为准。

二、合同价款

（一）合同总价款为**人民币（大写）　贰佰叁拾肆万肆仟柒佰捌拾元整**（¥ 2344780.00 元）。

（二）合同总价款是指完成本次服务包含的所有费用，包括但不限于本次项目的建设费、系统调试费、检测费、培训费、人工费、安装费、运维费、验收费、管理费、税金、招标文件明示及暗示所有风险等所有费用，服务期内采购人不再增加任何费用。

（三）合同总价一次性包干，不受市场价格变化因素的影响。

三、款项结算

（一）付款方式：进度款，达到付款条件起，达到付款条件起 10 个工作日内，支付合同总金额的 100.00%。

（二）支付方式：银行转账。

（三）结算方式：一次付清。

四、货物清单及服务具体指标

（1）货物清单：

序号	标的名称	投标产品技术参数	制造商家	规格型号	数量
1	夏季网式战训帽	1、面料采用棉涤混纺，40%±5的精束棉与60%±5的涤纶制成； 2、面料克重200±5克； 3、该帽具有良好的耐磨、防尘、防静电、防褪色功能； 4、抗撕拉力180磅； 5、面料各项色牢度均为5级。	湖南伊斯盾战术警用装备有限公司	/	338顶
2	新标战训服（战术蛙服）	颜色：藏蓝色；面料：梭织弹力面料+针织珠地面料；采用YKK树脂拉链和橡胶纽扣为辅料； (1)领型：可翻领、可立领穿着； (2)领口：领口拉链顶端里带有襟回折盖片设计，可以隔离颈部与拉链的摩擦，保护皮肤不被划伤； (3)前门襟：采用半程式拉链设计； (4)臂袋：双袖袋采用内拉链隐藏式设计，袖袋外采用高品质魔术贴，拉链头带有拉手； (5)肘部：内里设计有织带，挽袖后可变短袖固定袖口； (6)腋下：采用透气速干针织面料； (7)袖口：采用衬衫袖口魔术贴搭扣设计，可调节袖口大小； 作战蛙服双臂和裤子主面料：梭织弹力面料； (1)面料成分：87%锦纶、13%氨纶±5%； (2)面料克重：（155±5%）g/㎡； (3)色牢度：面料各项色牢度均为4级； 作战蛙服前胸后背主要面料：针织珠地面料 (1)面料成分：100%聚酯纤维； (2)面料克重：（143±5）g/㎡； (3)色牢度：面料各项色牢度均为4级； (4)静电性能：GB/T 12703.1-2021，峰值电压-1.3×10v，半衰期 0.25s。	杭州飞驰鹰科技有限公司	WF-05	104套
3	99式夏季速干战训服	1、面料组成：梭织弹力面料； 2、面料颜色:藏青色； 3、梭织面料参数：	杭州飞驰鹰科技有限公司	ZS-02	234套

		（1）面料克重：（155±5）g/㎡； （2）面料材质：87%锦纶，13%氨纶； （3）面料符合国家标准GB18401-2010 标准要求； （4）吸水率：吸水率89； （5）顶破强力：顶破强力1600N； （6）抗起毛起球：抗起毛起球5级； （7）色牢度：面料各项色牢度均为5级。			
4	作战靴	1、帮高：8 寸； 2、鞋面：头层牛皮+900D 尼龙网布； 3、中底：套楦中底结构+采用3E 宽楦作法； 4、大底：橡胶+MD复合鞋底，大底与鞋面之间的拉力为3.5kg/cm²；零下 20 度曲折测试102000次无裂痕； 5、内腰：内腰采用全方位透气孔，鞋垫防霉抗菌高反弹PU+鞋带采用锁扣固定；	广东紫翼鞋业有限公司	飞鱼 8.3	338 双
5	超薄战术手套	1、设计：前置魔术贴，可调松紧，防勾挂，关节开口，扳机指灵活； 2、面料：采用麂皮速干面料+热塑橡胶； 3、厚度：0.5mm麂皮，高摩擦防滑；	上海炫艺实业有限公司	MSD-55	338 双
6	臂带	1、尺寸：458mm(长)x36mm(宽)x10mm(高)； 2、重量：54g； 3、材质：ABS+涤纶； 4、电池：内置150mAh 锂离子电池； 5、红蓝光频闪10 小时；红光频闪12 小时；蓝光频闪3 小时； 6、抗摔高度：2 米； 7、充电方式：Type-C 直充； 8、电量显示：开启时，电量显示灯会亮起2 秒； 9、发光模式：红闪-蓝闪-红蓝闪-红光蓝光5 种照明模式； 10、灯体功能：一拍即卷，可快速贴合手腕，上臂，脚裸等； 360° 环形发光；有被动反光图案。	广东纳丽德移动照明有限责任公司	UT51 加长版	330 根
7	胸插式作战背心（含	一、作战背心：	作战背心：	胸插式作	260 件

	渭南特警、双肩肩灯反光条标志）	1、背心技术参数： （1）防弹规格：前后片可适配25×30cm、2cm内厚度的SAPI/ESAPI防弹板。 （2）识别区域：前片顶部预留识别章黏贴位。 （3）PTT孔位：两侧设45度孔位，平行切角设计，不挡抵肩。 （4）扩展织带：前后片底部对称配置挂板专用织带位，支持战术扩展。 （5）底部兼容：底部设三块独立魔术贴毛面，稳固兼容MOLLE挂板及传统包围带。 2、规格：长宽厚36厘米*28厘米*2厘米； 3、重量：332.4g； 4、材质：采用 500D 尼龙布； 5、配置：松紧快拆包围一套、包围适配件一套、Molle 挂件*2 个、四向透气垫*2套； 二、三级防弹插板 1、材料：聚乙烯； 2、防护等级：3 级； 3、重量：0.605Kg； 4、防护面积：0.072 ㎡（250mm*300mm）； 5、组成：由8.0mmPE制成； 6、防护枪械类型：79 式 7.62mm 轻型冲锋枪； 7、防护子弹类型：51 式 7.62mm 手枪弹（铅芯）； 8、背衬材料凹陷深度：≤19.6mm； 9、执行标准：GA 141-2010《警用防弹衣》。 三、魔术贴警示灯(发光灯带)； 1.主体材质：反光晶格+红蓝 5050 高亮 LED+魔术贴； 2.电池：3.7V/280MAh 锂电池； 3.充电端口：5V TYPE-C； 4.充电时长：2H； 5.充电说明：充电中红色指示灯常亮，充满后指示灯； 6.功能模式：灭联动模式/单机模式； 7.发光模式：红蓝警示对闪-蓝灯长亮-红灯长亮循环切换；	东莞世吉商贸有限公司； 防弹插板：河北卫都安全防护装备有限公司； 魔术贴反光灯带(发光灯带)：沈阳铁竞警用装备有限公司	战背心：PX-2 防弹插板：FDB3F-WD03 肩灯反光标识：FSB05006	

		8.续航时长：红蓝对闪>10H； 9. 防护等级：IP54； 10.产品重量：27g。			
8	单警装备	一、手铐 执行标准：《GA1512-2018 公安单警装备金属手铐》； 二、强光手电（基础型） 执行标准：《GA 883-2018 公安单警装备强光手电》； 三、伸缩警棍（基础型） 执行标准：《GA 886-2018 公安单警装备—伸缩警棍》； 四、急救包 执行标准：《GA 891-2010 警用急救包》； 五、催泪喷射器（竖喷） 执行标准：《GA 884-2018 公安单警装备-催泪喷射器》；	手铐：烟台远大安全设备有限公司； 强光手电（基础型）、催泪喷射器（竖喷）：陕西龙威安全技术装备有限公司； 伸缩警棍（基础型）：江苏吉安警用器材制造有限公司； 急救包：靖江市国润警用器材制造有限公司；	手铐 Y1 KD 手电 S1 LW 警棍 G2 JE 急救包 J JB-GR02 竖喷 C2 LW	260 套
9	战术腰封	1、外腰带 （1）面料：复合面料（正面500D+背面1000D尼龙）； （2）设计：支撑性强、穿脱便捷，外侧具备装具扩展位置； （3）规格：81.5×4.6×0.5cm； （4）重量：190g； 2、内腰带 （1）面料：复合面料（正面500D+背面1000D尼龙）；	外腰带、内腰带、手铐包：东莞世吉商贸有限公司； 塑钢快拔套：侧开甩	外腰带 P SI2022BK 内腰带 P SI200SBK 手铐包 P SI1061BK 侧开甩棍	260 套

		（2）规格：112.4×4.5×0.2cm； （3）重量：140g； 3.手铐包 （1）面料：复合面料（正面500D+背面1000D尼龙）； （2）功能：侧边松紧带设计，适配不同尺寸手铐； （3）规格：9.8×8.5×2cm； （4）重量：60g； （5）安装：背部自带插条，适配同规格系统装具； 4.塑钢快拔套：侧开甩棍套+手电套+喷雾套 （1）材质：PA6+GF（进口尼龙与玻纤混比注塑）； （2）规格：定制； （3）温度适应性：-30℃至50℃极端环境；	棍套+手电套+喷雾套：杭州龙鳞甲警用装备制造有限公司	套+ ZSSG T-SG-LLJ 手电套 ZSSD T-SG-LLJ 喷雾套 ZSPW T-SG-LLJ	
10	战术护膝护肘	1、尺寸:护膝19.5*15cm 护肘17*13cmm； 2、壳料:TPU 耐寒高弹性塑壳； 3、面料：600D 涤纶牛津布； 4、内料：13mm 抗缓EVA 乙烯-醋酸乙烯共聚物； 5、颜色:黑色； 6、塑扣：38mm 黑色； 7、弹力带：38mm涤纶高弹力松紧绑带。	东莞保民安防有限公司	KE-XSET-BK	260 套
11	特警战术面罩	1、速干面罩面料:冰丝； 2、颜色:黑色； 3、功能:高弹透气，吸汗排湿； 4、印有“POLICE ”标志。	陕西忠诺警用装备有限公司	KE-XSET-BK	104 副
12	战术护目镜	1、材质：聚碳酸酯+酶Q纤维，TR90镜架； 2、镜片：厚度2.5mm，一体快拆设计，标配灰、透、黄三款镜片； 3、防护性能：防雾、防磨、防破片、抗冲击、100%防UVA/B紫外线； 4、镜片功能：灰色滤光防眩；透明防风沙异物；黄色增光，适合夜间或阴天使用。	广州兵盾眼镜有限公司	ZN-MZ01	104 个
13	战术头盔	1、主料（壳体）:ABS； 2、主料（内衬）:记忆海绵； 3、主料（缓冲垫）:EPS； 4、尺码：S/M（55-59CM）， L/XL（59-62CM）；	广州市野战行贸易有限公司	TG-A448	114 顶

		5、功能:战术搭配/ 双层内衬/ 可调节悬挂/ 超高切版型； 6、毛重：1.334KG； 7、表面喷砂：还原哑光表面以及喷砂处理。			
14	八角盾	1. 外观要求：防暴盾牌表面应光滑，无可视的凹坑、气泡、毛刺、尖角、划伤、斑点、脱漆及起皮等缺陷。防暴盾牌的握持装置应无毛刺、尖角等缺陷，便于握持、手感舒适。防暴盾牌上外露金属结构件应经表面处理，无锈蚀现象。防暴盾牌外表面无开孔； 2.盾边内藏式防砍结构：盾体“警察”字样正立时对应的上面四条边内嵌钢丝条，直径3.0mm，盾体厚度3.3mm； 3.规格：外形：正八边形；边长：211.2mm；投影宽度：549.5mm； 4.防护面积：0.22㎡； 5.质量：防暴盾牌的质量2.1kg(不包含腰间磁吸悬挂件质量)； 6.穿刺性能：防暴盾牌承受147J动能的穿刺，穿刺后满足受力点不应有直径大于4mm穿洞或在受力点半径20mm之外出现贯穿性开裂要求。 7.耐刀砍性能：满足防暴盾牌的上边沿(“警察”字样正立时对应的上面四条边)能抵御8.5m/s±0.5m/s、能量为100J±5J的击砍，试验后刀砍痕迹深度小于或等于5mm的要求； 8.护环性能：护环由塑料、橡胶和磁铁构成，能提供硬质抓握与握把形成双手抓握使用。护环具有脱手保护性能，在盾牌受到抢夺或扭动的情况能脱离手臂保护警员。 9.高温耐击打强度检验：防暴盾牌在环境温度为 55C±2C的恒温箱，保持 4h，进行击打强度试验，试验在5min内完成并符合耐击打强度要求； 10.腰间磁吸悬挂装置：盾牌护环和腰带配件的磁吸功能具有抗抢夺性能，结合后，对护环和腰带配件施加100N 的轴向静拉力不应分离。盾牌可通过护环磁铁与	广州市野潍安防科技发展有限公司	EM9695	84 面

		腰带配件结合，在腰间悬挂使用，盾牌护环磁铁与腰间悬挂件结合部位的自动结合距离55mm。			
15	通讯耳麦	1、降噪值：NRR22； 2、抑制：抑制82dB以上的有害噪音； 3、麦克风灵敏度：-42dB±2dB； 4、拾音特性：全向； 5、支持5档音效增益及3档耳塞模式音量调节； 6、喇叭尺寸：30mm； 7、喇叭额定功率：≈30mW； 8、喇叭频率响应范围：20HZ-20KHz； 9、工作时间：60 小时； 10、材质：ABS+POM+五金； 11、EMI / RFI 屏蔽系统，增强对外电磁波的抗干扰性； 12、耳机符合CE/RoSH/ANSIS3.19-1974/EN352-1:2002/EN352-4:2001/A1:2005/EN352-5:2002/A1:2005/EN352-6:2002/FCC认证；	广州市行动者科技有限责任公司	FBP-BS-YW01P-S	104 副
16	执法记录仪（含外套）	1、5G模块检查：内置5G模块，可接入移动、联通和电信4G/5G SIM卡，存储≥64G； 2、产品规格：执法记录仪质量（外设设备除外）190g；外形尺寸98mm*64mm*28mm； 3、电池工作时间：在1920×1080分辨率、录像时间≥9h；在1280×720分辨率、录像时间≥11h； 4、夜视功能：开启夜视功能后，有效拍摄距离应不低于3m处可见人脸； 5、安全接入功能检验：执法记录仪通过USB接口连接上位机或采集设备时，应自动断开无线连接，包括但不限于WiFi、蓝牙、蜂窝无线连接； 6、防护等级IP68，2米跌落；	执法记录仪：成都鼎桥通信技术有限公司；执法记录仪套：沈阳铁竞警用装备有限公司	DSJ-TDTH2A1	70 个
17	92G 快拔枪套	1、规格：140*75*85mm； 2、重量：120g； 3、材质：PA6+GF； 4、功能：食指解锁设计，可兼容92 和92G 手枪，支持360° 旋转及15档角度固定；	杭州龙鳞甲警用装备制造有限公司	SGQT-92G-ZZ	40 个

		5、枪套可选腰带和背心挂载背板，可适配5cm公安腰带及战术背心；			
18	背负式最小作战单元组合套装	一、多功能战术背包 1、尺寸：66*35*13cm； 2、材料：600D 涤纶； 3、重量：2.1kg； 4、功能：内层防潮层及加强层，防撞缓冲性，背部两侧设隐藏拉链，支持左右手快速拿取手铐及携行装备； 5、设计：肩带及背部位置三明治式软垫设计； 6、扩展功能：正面设魔术贴标识区及外挂扣头，可悬挂单警及户外装备； 二、内藏式快反防刺背心 1、材质：600D 涤纶pvc 涂层面料+三文网； 2、织带系统：肩带配38mm快拆插扣，连接带及MOLLE系统采用仿尼龙织带，可灵活组合搭配； 3、尺寸：44cm*28cm 4、重量：0.26Kg（不含插板），防刺层重量：0.9Kg； 5、符合GA68-2024 警用防刺服标准 三、碳纤维臂盾 1、材质：碳纤维3K； 2、规格：500×300×3mm； 3、功能：折叠手柄便于携带，前端配备破窗器； 4、重量：1.1kg； 5、防护性能：防护性能：符合GA 2139-2024《警用防暴臂盾》标准；抗冲击与耐穿刺性能均达147J，耐击打强度达342J(±13J)，表面均无破损、穿孔或裂纹； 6、执行标准：GA 2139-2024《警用防暴臂盾》； 四、碳纤维抓捕器 1、结构：产品由叉头与两节碳纤维叉杆组合构成； 2、材质：叉杆为高强度碳纤维构件，末端装有弧形插头； 3、灵活性：可通过触碰方式约束对象，多功能警用约束叉可快速拆卸组合为长警棍、短警棍、救援棍使用。 4、规格：2050mm±10mm；	北京京安先锋科技有限公司	犀甲 pro	20 套

		5、单根组合机构携行长度：1300 mm； 6、未组装携行长度：800mm， 7、组合防暴棍长度：1.5 米； 8、叉子长度：45cm；重量：0.5kg； 9、总重量：1.2kg； 10、快速约束功能：通过触碰方式叉套被约束对象，当叉头触碰约束部位时，叉头应能迅速叉套并闭合； 11、自锁功能：警用约束叉叉头闭合后，叉头自内向外应不能自由开启。 12、状态转换时间：警用约束叉的携行状态与工作状态应能快速有效的转换，转换时间10S； 五、封控警戒带 1.规格：5.5cm*100m； 2.材质：OPP； 六、一次性使用约束带 1、单环周长：约 30 厘米，可适配手腕 /脚踝； 2、抗拉强度： 1400N； 3、重量：10-20g； 七、嫌疑人头套 1 、颜色：黑色 2 、双层不透光的，带抽拉调节绳 八、粘合式约束套装 1、构成：由牛津布、PC 板、金属搭扣带和手插带组成。 2、颜色：黑色 3、尺寸：上身 1643mm*299mm；辅助双绑束缚带3008mm*23.8mm；腿部 823mm*101mm；辅助双绑绳1440mm*23.7mm； 4、重量：1056g； 5、断裂强力：径向 2770N ，纬向 2340N； 6、耐摩擦色牢度：干摩 3-4 级，湿摩 4 级 7、耐光色牢度：3 级 九、气溶胶灭火器 1、执行标准：Q/JSZA004.2022；			

		2、使用温度：-30 ° C-+70℃ 3、灭火剂：气溶胶 4、灭火级别：6B 十、一次性高速催泪器 1、外形尺寸：长宽高：127*30*88 ，单位，毫米。 2、单件重量：175 克。 3、击发方式：电动击发。 4、发射距离：5 到 7 米。2 米以内禁止使用。 5、外形颜色：灰色代表内含催泪剂。橘黄色代表内含训练药剂。 6、有效时间：2 年。 7、催泪：OC（辣椒素）。 8、发射方式：扣动扳机，每扣动一次发射一发催泪剂，可连续发射两次。 9、红外瞄准：按下扳机内红色按键，打开保险开关，同时位于催泪口中间位置的红色激光瞄准器显亮。 十一、催泪破窗球 1、尺寸：阻车装置呈球体结构，外径 86.5mm±5mm； 2、重量：不大于 300g； 3、催泪剂：OC（辣椒素）； 4、破窗能力：阻车装置能击碎 12mm 厚单层钢化玻璃，且能击碎贴膜车窗单层玻璃； 5、环境适应：-30℃~45℃（±2℃）。			
19	连接式警棍	1、执行标准：符合GA 1124-2013《长警棍》； 2、外观：一体式折叠警棍表面应光滑，无明显的凹坑、突起、起泡、毛刺、尖角、划伤、锈蚀和起皮等缺陷，握持端应有防滑结构； 3、颜色：黑色； 4、尺寸：展开长度1480mm，收缩长度750mm；棍体外径35mmmm，连接件外径33mm；； 5、展开时间：棍体展开时间2s ，棍体收缩折叠时间3s； 6、质量：1.5kg； 7、柔性性能：在外力作用下能弯曲，且两端夹角为12	安徽达快智能科技有限公司	ZDCJG-Z150-DK01	28 个

		0° 时不会出现裂纹或断裂； 8、棍体抗拉性能：在 2000N 的拉力作用下，棍体和金属连接件无裂纹或断裂，连接装置能正常使用； 9、连接装置可靠性：连接装置活动自如，展开后固定机构能自动锁住，折叠时自动锁住机构能顺利使用，连接装置在正常连接、拆卸 500 次后，无卡、涩、滞现象，具能正常使用； 10、抗击打性能：连续击打 2000 次后，棍体不会出现裂纹或断裂，连接装置应能正常使用。			
20	防暴抓捕器（腿叉）	1、执行标准：GA/T 1145-2014 警用约束叉； 2、智捕器由喷头、叉头(含动态锁固齿）、导轨、锁固扳手、击发按钮、前握把、后握把、前杆体、后杆体、隐蔽式破窗器、辣椒喷雾罐等组成； 3、智捕器握持部位应有防护措施； 4、颜色：黑色； 5、尺寸：前叉工作长度：2008mm 携行长度：1288mm， 6、握持部位直径：36.5mm； 7、质量：1.61kg； 8、有效抓捕直径：50-130mm； 9、纵向抗拉能力：800N ，横向抗拉能力：600N ，杆体抗弯能力：600N； 10、携行状态与工作状态转换时间：4s； 11、内置辣椒喷雾喷射距离：6米； 12、内置辣椒喷雾持续喷射时间：5s； 13、隐藏式破窗器能连续10次击碎5mm 厚普通玻璃； 14 、抓捕头可以根据抓捕部位直径大小自动扩大或者缩小至相应开口尺寸；	猎盾（徐州）科技有限公司	YSC-TF01	18 个
21	新型快拆防暴盔甲服（含防暴头盔）	1、执行标准：《GA 420-2021 警用防暴服》，标识可定制； 2、产品组成：产品防护层四肢使用合金塑料成型盔甲及软质吸能材料制成，前胸及后背防护层结构为合金塑料成型盔甲+合金塑料成型插板+软质吸能材料，前裆防护层结构为合金塑料成型盔甲+1层2.0mm厚金属板+软质吸能材料。护肘和护膝可灵活转动。前胸、后	保定市公安头盔厂	FBF-C-LD22	80 套

		背、护臂和护腿部位合金塑料均具有通风透气孔设计，各部件均可拆卸洗涤。护膝、护肘部件可转动 90°。 2、规格：防暴服规格尺寸符合 165cm-185cm 身高的警员穿着，规格为一种，使用者可以根据自身高度借助连接带自行调节； 3、产品要求：符合一般要求、外观、颜色、防护面积、质量、材料、连接件、耐冲击性能、能量吸收性能、防刺性能、温度适应性、阻燃性能等； 5、总质量：6.84kg； 6、由前胸、后背、裆部、上肢和下肢等防护部件组成，上肢防护部件含肩、上臂、肘和前臂等防护部件，下肢防护部件含大腿、膝、小腿、脚面和和脚踝防护部件等； 7、防护面积：总面积0.873㎡；前胸及裆部：0.135㎡；后背及尾椎部：0.127㎡； 上肢（按双肢）：0.299㎡；下肢（按双肢含脚背）：0.312㎡； 8、结构连接：强度：插扣强力≥800N ，搭扣带扣合强度：≥8.0N/cm2，耐用扣合强度：≥7.0N/cm2；连接带强力：≥2200N； 9、耐冲击性能：以160J能量冲击，相应部件无破损、开裂； 10、能量吸收性能：将防暴服的前胸、后背防护部件以 100J 的能量冲击，胶泥压痕深度不超过 8mm（前胸7.6、后背7.4）； 11、防刺性能：以28J动能垂直刺入防护部件，刀尖不穿透； 12、环境温度适应性:在-30±2℃~和+55±2℃恒温箱内保持≥4小时，以≥160J能量进行耐冲击试验，相应部件无破损、开裂； 13、阻燃性能：续燃时间1.0s； 14、透气性能：前胸、后背、护臂、护腿等部位塑料件均具有通风透气性能，各部件均为模块化设计，内衬由网眼布等制成，都可以拆卸并可以单独洗涤；			

		15、穿着灵活性：护肘和护膝可转动； 16、已提供累计赔偿限额 300 万的产品质量和责任保险，保险期限 5 年； 17、我公司承诺所投产品型号包含在保险范围内；			
22	组合式防暴盾牌	1、执行标准：GA 422-2019《警用防暴盾牌》； 2、材质：优质透明聚碳酸脂PC 材料制造； 3、规格： 1200mm×550mm×3.5mm； 1600mm×550mmm×3.5mm； 4、重量 6kg； 5、透光率：81.1%； 6、耐冲击强度：能承受 147J 动能冲击，且符合标准； 7、耐穿刺性能：能承受 147J 动能穿刺，且符合标准； 8、耐击打强度：能承受线速度为 18m/s±0.3m/s ，能量为 342J±13J 的打击，且符合标准； 9、握把连接强度：≥500N； 10、臂带连接强度：≥500N； 11、透光率：81.1%。	陕西龙威安全技术装备有限公司	FBP-TL-LW02/FBP-TL-LW03	10 套
23	伞型围挡	1、主杆材质：铝合金； 2、配件：铝合金支架，双转头； 3、型号：6061 铝合金； 4、重量：4.2kg； 5、主杆直径：38mm； 6、管壁厚度：1.2 mm； 7、伞布材质：280g 色织布PA 涂层防泼水涂层，色牢度：欧标4 级； 8、包装尺寸：100*20*20cm 9、展开尺寸：200*200cm； 10、中间带反光条； 11、印字：警察执法POLICELAW-ENFORCEMENT+禁止靠近NO APPROACHING 禁止拍摄NO PHOTOGRAPH；	北京华鑫安盾商贸有限公司	/	10 把
24	背负式远程催泪驱散器	1、质量要求：符合质量＜30kg要求； 2、尺寸要求：尺寸要求：840mmX 宽280mmX 厚61.5mm； 3、结构要求：催泪驱散器由气瓶和药剂瓶组成，气瓶	靖江荣平警用装备制造有限公司	C12000-RP	1 个

		和药剂瓶及背夹颜色为黑色，背夹背带设有钢制加强可任意尺寸调节的背带； 4、容量检查：符合12L±0.2L要求； 5、喷射性能：符合要求，有直流和喷雾两种方式，且可以转换，顺风2m/s条件下，直流喷射距离≥12m，雾状喷射距离≥9m ，有效喷射时间≥35s； 6、工作气压0.8-1.2MPa； 7、安全性检查：配有安全可靠的防误喷的保险装置； 8、振动可靠性：催泪喷射器在带包装条件下经加速度幅值为2m/s² ，频率为 5Hz ~55Hz ，正弦振动时间1 h，振动试验后，不解体、不泄漏、不爆裂，保险盖和喷嘴不松脱； 9、跌落可靠性：在包装箱内，2m 高自由落体后，喷射性能满足要求； 10、高温试验：催泪驱散器55℃±2℃条件下 2h 罐体不解体、不泄露、不爆裂； 11、低温试验：催泪驱散器-30℃±2℃条件下 2h 罐体不解体、不泄露、不爆裂； 12、催泪驱散器执行标准：GA 884-2018《公安单警装备警用催泪喷射器》第 5.14 项；			
25	手持式声波驱散仪	1、最大声级：正前方1m 处，最大声级146dB（峰值）； 2、重量：2.25kg； 3、尺寸：390mm×195mm×205mm； 4、功率：26W； 5、频率响应范围：400Hz～6kHz； 6、指向性（声波约束角度）：符合要求，出声口正前方10m 处，出声口中心点的声级与水平方向左右偏离10 ° 处的声级之差≥3dB； 7、外壳防护等级：按GB/T 4208-2017 外壳防护等级的要求，符合IP67标准； 8、电池续航时间：符合最大音量状态连续工作时间应≥5h要求； 9、喊话方式：支持人工语音、录音喊话、音频输入、有线喊话、本机喊话；	四川艾吉比特科技有限公司	RADD-G	1 个

		10、主机直接喊话：主机具有直接喊话功能； 11、电量指示和欠电指示功能：具有欠电指示及电量显示功能； 12、自由跌落：1.5m垂直跌落功能正常； 13、高温试验（工作状态和贮存状态）：符合GJB150.3A-2009要求；低温试验（工作状态和贮存状态）：符合GJB 150.4A-2009 要求；			
26	高功率喊话器	1、执行标准：GB/T 15211-2013 安全防范报警设备环境适应性要求和试验方法； 2、功能：扩音、录音、警音、哨音、照明、爆闪灯、USB\TF 卡、电量显示； 3、工作电压：9.6-12V； 4、充电时间：3-4h； 5、充电器：DC 12V/500mA； 6、频率响应：300Hz-20kHz； 7、最大输出功率：50W； 8、照明时间：6h； 9、录音时间：240S； 10、输出阻抗：8 Ω ； 11、声压：距出声口25cm 处，报警声压122dB(A)； 12、使用8 节5 号干电池（或锂电池）供电； 13、重量：1.05kg（不含干电池）； 14、规格尺寸：313 x 235 x212mm；	江门市大声大电子有限公司	EX-9LL	3 个
27	警示标语	1、面料：精编布； 2、尺寸：110 厘米× 60 厘米（长×宽）； 3、旗杆材质：不锈钢； 4、颜色：红、黄、蓝、橙，四种颜色。	陕西忠诺警用装备有限公司	/	1 套
28	警犬口笼	1、黑钢材质，进口牛皮配环保毛毡； 2、犬可以正常进行吠叫，适用于实战，给予对方良好的震慑力； 3、可用于训练实战和平时出警与巡逻。	安阳高新区警忠训练装备推广中心	/	40 个

29	警犬牵引带	1、主要采由304不锈钢钩和高强锦纶带两部分构成。柔韧便携，抗扯拉，操作方法简单、方便，在警犬训导员携犬随行过程中起到有效指挥和控制警犬的作用； 2、带体双面织入反光条，夜间巡逻作业提高犬只安全；长度为150±5cm ；（含脖圈） 3、犬牵引绳经耐摩擦色牢度测试（检测方法GB3920:2008） ，干擦3级,湿擦4级； 4、拉力测试（检测方法ISO 13934-2）抗拉强度2300 LBS 。； 5、变色等级（检测方法GB/T 5713-2013）变色等级4.5；	安阳高新区警忠训练装备推广中心	/	40 根
30	警犬短牵引带	1、材质：主要由铜钩和锦纶带两部分构成； 2、特点：柔韧便携，抗扯拉，操作方法简单、方便，带体双面织入反光条，夜间巡逻作业提高犬只安全； 3、功能：在警犬训导员携犬随行过程中起到有效指挥和控制警犬的作用； 4、尺寸：长度为70。（不含脖圈）	安阳高新区警忠训练装备推广中心	/	40 根
31	警犬反光背心（带灯）	1、材质：尼龙布，内衬为透气网布，配件采用ABS 插扣，牢固且便捷； 2、可拆卸设计，胸背带/犬衣两用式，夜间反光，犬衣两侧带灯，多种灯光模式可选； 3、满足工作犬巡逻与日常训练的需求； 4、颜色：荧光色；	安阳高新区警忠训练装备推广中心	/	40 件
32	警犬网面背心	1、材质：高透气网眼布； 2、核心功能：轻量化无负重、横纵双把手控犬、背部双牵引环防爆冲、高亮反光条夜间安全； 3、尺码：M/L/XL； 4、要求：结构结实耐磨，适配工作犬夏季出勤，符合使用规范。	江苏奇兵犬业有限公司	ZY-A334	40 件
33	警犬奖食袋	1、兜扣开合方便，有效的节省时间，便于及时给予奖励。 2、奖食袋空间分区不少于3个。	安阳高新区警忠训练装备推广中心	/	40 个

（2）合同要求：不允许合同分包。

（3）合同履约期限：合同签订之日起10天交货。

五、技术资料

1. 双方承诺，在未征得对方书面同意前，任何一方不得将本合同内容及与本合同项下的货物服务有关的任何信息泄露给任何第三方。

2. 乙方保证不会侵犯任何第三方的合法权益，且保证满足甲方的使用要求。

3. 乙方保证具有提供本合同约定货物服务的相应能力，并不得将合同事项委托给第三方。

4. 乙方对在履行本合同过程中知悉、获取的甲方信息应当保密，不得对外泄露或用于其他用途，否则应承担全部法律责任。

六、验收

1. 验收时，甲乙双方必须同时在场，乙方所提供的货物和服务不符合合同内容规定的，甲方有权拒绝验收。乙方应及时按本合同内容规定和甲方要求免费进行整改，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成服务。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。在经过两次限期整改后，服务仍达不到合同文件规定内容的，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

2. 甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及涉及专业服务内容的应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

3. 如根据项目实施情况需要分阶段验收，则双方分阶段签署《验收报告》。

4. 如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后7天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

七、转让或分包

1. 本合同范围的项目服务内容，应由乙方直接服务，不得整体转让他人。

2. 如有整体转让和未经招标文件约定的分包行为，采购人有权解除合同，并要求中标人根据采购人的直接损失，部分或全部退还采购人已支付的报酬。

八、甲方的权利及义务

（一）甲方的权利

1. 甲方有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。

2. 甲方有权阐述对具体问题的意见和建议。

3. 甲方有权根据项目的具体情况，要求乙方按期到项目现场协调解决问题。

4. 当甲方认定乙方专业人员不按合同履行其职责，或与第三人串通给乙方造成经济损失的，甲方有权要求更换专业人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

（二）甲方的义务

1. 甲方应当在约定的时间内，向乙方提供与本项目实施有关的资料。

2. 甲方对乙方的生产运行状态进行监督检查发现问题及时提出整改意见。

九、乙方的权利及义务

（一）乙方的权利

1. 乙方在项目实施过程中，如甲方提供的资料不明确时，可向甲方提出书面报告。

2. 乙方在项目实施过程中，有到项目现场勘察的权利。

（二）乙方的义务

1. 中标人向采购人提供全方位的支持服务，在项目实施的各个阶段中，提供 7*24 小时的电话服务支持，接到用户电话后，在 2 小时内响应，24 小时以内解决问题，以保障用户的正常使用。

2. 免费提供 两 年质保。

3. 要随时响应采购人提出的其他临时性要求。

4. 项目完成后，乙方及时向采购人提供成果资料及相关文件。

5. 验收完成后，需要对本项目提供详细的使用培训服务，提供详尽的培训方案及培训计划，并列出培训的具体内容及方式，确保使用人员能够独立熟练操作、维护和正常使用。

十、违约责任

1. 甲方应根据合同约定付款，甲方如无正当理由不能按本合同约定时间付款，甲方应按应付款一年期的 LPR 向乙方支付延期付款的利息。

2. 甲方拒绝接收工作成果的，甲方已经支付的货款乙方将不予退回。

3. 乙方不能按合同规定的时间提交工作成果和提供服务时，或提供的技术服务有瑕疵，不能满足甲方正常使用的，视为违约，乙方应向甲方支付合同总价【3】%的违约金并承担由此给甲方造成的全部损失，包括但不限于违约金、损失赔偿金等。

4. 特殊情况下，乙方征得甲方书面同意后，合同履行期限可以顺延。若乙方在甲方规定期限内仍无法提交工作成果和提供服务时，每迟延一天，甲方按本合同未完成部分价格的 10%扣除乙方未支付的合同款，直至乙方完成合同约定内容。

十一、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、争议解决与适用法律

1. 如双方就本合同内容或其执行发生任何争议，双方应进行友好协商；协商不成时，依法提交甲方所在地人民法院解决。

2. 本合同的订立、执行和解释及争议的解决均应适用中国法律。

十三、合同生效及其它

1. 本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。

2. 本合同一式 肆 份，采购人执 壹 份、中标人执 壹 份，其余相关部门各 壹 份，所有合同均具有同等法律效力。

采购人（甲方）：

法定代表人

或委托代理人（签字或盖章）：

2026年7月8日

中标人（乙方）：陕西忠诺警用装备有限公司

法定代表人

或委托代理人（签字或盖章）：

2026年7月8日