

略阳县 2026 年困难残疾人家庭
无障碍改造项目

施
工
合
同

略阳县残疾人联合会



略阳县 2026 年困难残疾人家庭 无障碍改造项目施工合同

甲方：略阳县残疾人联合会

乙方：陕西敬善健康管理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》和竞争性磋商相关规定和要求，由乙方实施略阳县 2026 年困难残疾人家庭无障碍改造项目，经双方协商一致，签订本合同。

一、合同标的及数量

乙方需完成 72 户困难重度残疾人家庭无障碍改造，改造标准为：2361 元/户（评估验收费除外），具体改造明细以甲方提供的改造名单为准，具体改造项目及数量见附件 1。

二、合同价款

（一）合同总价：人民币（大写）拾陆万玖仟玖佰柒拾元整（¥169970.00 元）。

（二）本合同总价是货物（产品）设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等其他有关各项的含税费用。

（三）本合同总价还包含乙方应提供的伴随服务和售后服务费用。

（四）本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。



三、项目验收、质量标准、违约责任

(一) 验收程序。1. 乙方完工后 3 日内提交验收申请, 甲方在 10 个工作日内组织评估验收机构, 通过现场查看的方式逐户验收。2. 验收标准: 符合《无障碍设计规范》(GB 50763) 及附件《施工技术要求》。3. 整改责任: 验收中发现不合格的, 乙方须在 5 日内免费整改, 整改后仍未达标的, 甲方有权解除合同并索赔。

(二) 安全条款。乙方承担施工期间人员安全责任, 施工期间发生的事故与甲方无关。

(三) 质量保证。1. 乙方须提供全新的、未使用过的合格正品货物(含零部件、配件等), 完全符合合同规定的质量、规格和性能。2. 乙方提供的节能和环保产品必须是列入节能、环保标志产品品目清单中的产品。3. 质量标准按最新颁布的国家标准、行业标准或制造商企业标准确定, 上述标准不一致的, 以国家标准为准。4. 货物质量出现问题, 乙方应在质保期内负责三包(包修、包换、包退), 费用由乙方负担, 甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。5. 整体设施质保期 3 年, 设备质保 1 年, 质保期内免费维修。

(四) 违约责任。1. 对逾期交付的, 按日支付合同总价 0.1% 违约金, 超 15 日甲方可解除合同。2. 甲方发现乙方提供的产品质量、规格和施工与合同不符, 乙方必须限期整改; 对材料/施工不达标的, 无条件返工, 同时按不合格部分金额 20% 赔偿。(二选一) 3. 擅自转包的, 甲方有权解除合同, 乙方需退还已收款



并支付合同总价 10%违约金。

四、价款支付

(一) 货物(产品)按下列比例支付价款。1. 甲方在本合同签订生效后 10 日内, 支付合同总价的 80% 作为项目首批款。2. 施工结束, 甲方验收合格后无异议, 15 日内甲方向乙方支付合同价款 20% 项目尾款。3. 乙方须向甲方出具增值税专用发票, 发票内容为: 建筑服务(无障碍改造), 甲方进行支付结算。

(二) 乙方收款账户。单位名称: 陕西敬善健康管理有限公司。开户银行: 中国建设银行股份有限公司汉中建设银行北团结街支行。银行账号: 61050165910000000274

五、工期与地点

(一) 工期(期限): 合同签订后 60 个日历天内完成施工及验收。

(二) 交货地点: 以甲方指定地点为准。

六、双方权利义务

(一) 甲方的权利义务。1. 按合同约定向乙方支付项目费用并通知镇(街办)、村(社区)协助乙方开展工作。2. 按合同约定向乙方提供本项目受益残疾人户基本信息、改造内容、评估方案、评估时照片等项目前期资料。3. 甲方有权利监督乙方项目进度, 实地检查项目施工质量。4. 向乙方追究违约责任, 包括终止合同、向乙方追回已支付的服务费用、收取违约金等。

(二) 乙方的权利义务。1. 按合同约定要求甲方按时足额拨付服务费用。2. 按合同约定保质保量按期完成项目内容。3.



乙方有对提供的服务信息保密义务，出现泄密事件责任由乙方承担。4. 乙方自觉接受甲方的监督检查，并协助甲方及时开展绩效考评。5. 乙方需保留施工记录、检测报告等资料至少5年，配合甲方审计检查。6. 乙方在项目实施过程中，对改造名单中残疾人因死亡、迁出、房屋拆迁等原因需调整改造对象或改造内容的，需向甲方上报项目变更说明，并附变更申请、无法改造户花名册及资金情况表、村上开具的无法改造户证明、无法改造户残疾人本人放弃的承诺、变更改造内容的承诺书，调整后拟改造户的建议、改造明细及改造申请且申请上有村上签字盖章，甲方研究后向乙方下达项目变更回复函，乙方根据甲方回复据实改造，否则变更改造视为无效。改造对象变更原则是：被调整名单本着调整前后残疾类型和等级对应、改造内容对应的原则调整，调整对象优先考虑在被调整户所在的村符合改造条件且有改造需求的残疾人中解决，若本村没有符合条件的，则在本镇内调整。

七、不可抗力

1. 发生不可抗力的一方应立即通知对方，并在15天内提供不可抗力的详情送交对方；
2. 如不可抗力事件持续30天时，甲乙双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止。

八、合同生效与终止

- (一) 本合同自2026年6月24日起至2026年8月24日止。
- (二) 本合同双方授权代表签字后即生效。



(三) 合同终止。1. 因乙方服务能力丧失，致使服务无法正常进行的。2. 履行合同中，乙方有违约违规行为的。

九、争议解决

本合同引起的争议，通过协商解决，协商不成，可提交略阳县人民法院诉讼解决。本合同所列附件与本合同具有同等法律效力。

十、合同确认

本合同一式肆份，甲乙双方各执壹份，壹份报送政府采购监督管理部门备案，壹份存档。

甲 方：略阳县残疾人联合会
代表签字：何斌



日期：2026年6月24日

乙 方：陕西敬善健康管理有限公司
代表签字：锋刺印建



日期：2026年6月24日






营业执照

(副本)-1)

统一社会信用代码
91610702MA6YW8CW3K



名称 陕西歌善健康管理有限公司
 类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
 法定代表人 荆建锋
 经营范围 一般项目：医疗器械销售；医疗器械修理；生产装配；医疗器械咨询；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；养老服务；病人陪护服务；家政服务；护理机构服务（不含医疗服务）；远程健康管理服务；养生保健服务（非医疗）；物联网技术服务；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；隐形眼镜（不含隐形眼镜）；光学仪器销售；日用品销售；日用百货销售；母婴用品销售；五金产品零售；卫生陶瓷制品销售；家具销售；家用电器销售；电子产品销售；厨具卫具及日用杂品零售；体育用品及器材零售；智能家庭消费设备销售；业务培训（不含教育咨询、职业技能培训等需取得许可的培训）；咨询策划服务；家具安装和维修服务；家用电器安装工程；住宅水电安装维护服务；环境公共区域维护服务；技术服务；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；健身休闲活动；办公用品销售；教学用模型及教具销售；文具用品零售；家用电子产品销售；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；专业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；在定章范围内从事经营活动，具体经营项目以审批结果为准。

注册资本 伍拾万元人民币

成立日期 2018年12月28日

住所 陕西省咸阳市台区兴汉路北侧兴旺花园小区1号楼3号营业房



登记机关

2026年01月01日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家信用信息公示系统报送年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn/>



附件 1: 改造项目及数量一览表

序号	改造 明细	规格 型号	品牌	制造商名称	计数	单位	单价/元	合计/元
1	不锈钢护栏	定制	伟誉	河北伟誉医疗康 养科技有限公司	288.26	米	200	57652
2	窗户护栏	定制	伟誉	河北伟誉医疗康 养科技有限公司	44.11	平方米	195	8601.45
3	定位手环	WY-SHQ01	伟誉	河北伟誉医疗康 养科技有限公司	8	个	510	4080
4	室外监控	定制	伟誉	河北伟誉医疗康 养科技有限公司	13	个	485	6305
5	低位灶台	定制	伟誉	河北伟誉医疗康 养科技有限公司	35.9	米	1150	41285
6	闪光烧水 壶	FHTZ-014	富汇	合肥富汇电子科 技有限公司	8	台	380	3040
7	闪光门铃	FHTZ-016	富汇	合肥富汇电子科 技有限公司	2	个	180	360
8	安装热水 器	F50-25EG 1(HEZ)	美的	广东美的厨卫电 器制造有限公司	4	台	1500	6000
9	更换热水 器	F50-25EG 1(HEZ)	美的	广东美的厨卫电 器制造有限公司	1	台	1500	1500
10	L型扶手	WY-A003	伟誉	河北伟誉医疗康 养科技有限公司	3	个	210	630
11	上翻浴凳	WY-A025	伟誉	河北伟誉医疗康 养科技有限公司	4	个	250	1000



12	线路改造	电线	公牛	宁波公牛电器有限公司	136.3	米	50	6815
13	多孔插座	插座	公牛	宁波公牛电器有限公司	9	个	60	540
14	开关(带插孔)	开关	公牛	宁波公牛电器有限公司	3	个	55	165
15	开关	开关	公牛	宁波公牛电器有限公司	7	个	50	350
16	更换插座	插座	公牛	宁波公牛电器有限公司	2	个	60	120
17	防水插座	插座	公牛	宁波公牛电器有限公司	3	个	85	255
18	U型上翻扶手	WY-A012	伟誉	河北伟誉医疗康养科技有限公司	3	个	285	855
19	床旁落地扶手	WY-035	伟誉	河北伟誉医疗康养科技有限公司	1	个	530	530
20	更换座便器	连体坐便器	格妮莎	潮州市格妮莎卫浴有限公司	3	个	1120	3360
21	蹲便改座便	连体坐便器	格妮莎	潮州市格妮莎卫浴有限公司	2	项	1500	3000
22	防滑浴垫	定制	伟誉	河北伟誉医疗康养科技有限公司	3	个	85	255
23	移位机	WY-203	伟誉	河北伟誉医疗康养科技有限公司	3	台	2220	6660
24	地面硬化	定制	伟誉	河北伟誉医疗康养科技有限公司	25	平方米	180	4500
25	墙面改造	定制	伟誉	河北伟誉医疗康养科技有限公司	141.3	平方米	42	5934.6
26	水泥坡道	定制	伟誉	河北伟誉医疗康	1.368	立方米	2040	2790.72



				养科技有限公司				
27	马桶扶手	WY-A011	伟誉	河北伟誉医疗康 养科技有限公司	3	个	395	1185
28	0.4米尼 龙直线扶 手	定制	伟誉	河北伟誉医疗康 养科技有限公司	2	个	72	144
29	0.5米尼 龙直线扶 手	定制	伟誉	河北伟誉医疗康 养科技有限公司	1	个	90	90
30	0.6米尼 龙直线扶 手	定制	伟誉	河北伟誉医疗康 养科技有限公司	1	个	108	108
31	0.8米尼 龙直线扶 手	定制	伟誉	河北伟誉医疗康 养科技有限公司	1	个	144	144
32	11CM高橡 胶坡道	定制	启盛	天台芯叶交通设 施有限公司	1	个	336	336
33	1米移动 坡道	定制	斯维 驰	斯维驰健康科技 (上海)有限公 司	1	个	1150	1150
34	拆除旧水 箱	定制	伟誉	河北伟誉医疗康 养科技有限公司	1	项	90	90
35	拆除旧灶 台	定制	伟誉	河北伟誉医疗康 养科技有限公司	1	项	140	140
							合计	169970.77



附件2：略阳县2026年困难残疾人家庭无障碍改造产品参数

序号	改造明细	计数	单位	参数
1	不锈钢护栏	288.26	米	1、材质：不锈钢；直径：60mm；厚度：1mm；立管0.51mm；横管：0.35mm； 2. 尺寸根据评估结果定制，包含安装费用
2	窗户护栏	44.11	平方米	1、材质：不锈钢；直径：19mm；厚度：0.05mm 2. 尺寸根据评估结果定制，包含安装费用
3	定位手环	8	个	1、高清触摸大屏显示，表体尺寸：48.8*40.2*14.6，显示屏：1.83 IPS 240*240 分辨率，表带展开尺寸 260，带材质颜色：硅胶/TPU。 2、GPR 位置精度：20m 3、电源：磁吸式充电 4、电子围栏，历史路线全面监控 5、4G 全网通 支持 AI 语音指令+AI 智能语音问答 精准定位 高清通话 视频通话，血压监测 心率监测 血氧监测 健康计步，红光实测血氧，动态测量心率、计步等功能； 6、一键求助 SOS 功能，跌倒报警 语聊对讲 语音报时，铃声寻找 吃药提醒 震动提醒 自动接听 历史轨迹，一键导航 多人守护 久坐提醒 喝水提醒。 7、在线 GPS 定位+WIFI 定位+基站辅助定位 8、支持 Android\IOS\PC 系统 9、具有实时定位功能；
4	室外监控	13	个	1. 超清画质升级 4K 超清，看清人脸和细节， 2. 入侵报警，人形追踪，双向对讲，能够快速安装，远程监控、监测到异常画面会推送报警信息到手机， 3. 高分贝大音量，远距离语音对讲，手机控制上下左右旋转进行 360° 监控，不限距离，手机和电脑平板都可以观看， 4. 自带 AP 热点，在无网情况下也可手机监控 5. 供电：支持支持 DC12V、PoE 供电或太阳能 6. 网络：支持有线网络，可选 WiFi/4G，4G 网提供终身免流量服务
5	低位灶台	35.9	米	1. 台面采用不锈钢材料； 2. 门板要求表面光滑易清洁；柜体板厚度：18mm；橱柜背板：3mm/5mm 3. 高度可定制； 4. 长期使用轮椅者需预留腿部活动空间，可满足不同人群需求； 5. 柜体材料：多层实木板。
6	闪光烧水壶	8	台	1. 产品执行标准：GB4706.1-2005；GB4706.19-2008； 2、产品由保温防烫水壶、闪光语音接收器、加热底盘、说明书组成；



				<p>3、产品材质：闪光提示器外壳采用ABS材料制成，电热水壶材质为304不锈钢材质，内胆采用无缝一体成型，产品外观环保，抗冲击，耐久性好；</p> <p>4、具有闪光+语音提示功能，闪光器采用超高亮LED炫彩灯循环闪烁；</p> <p>5、产品具有防干烧断电保护功能、保温功能；</p> <p>6、额定功率1800w，电压：220V，额定频率：50-60HZ，容量1.8L；</p> <p>7、具有音量调节功能，音量选择有语音播报功能，水烧开后有语音、闪光提示，适合聋人、盲人、老年人使用。</p> <p>8、通电后有语音播报欢迎语，并语音播报当前模式档位；</p> <p>9、具有多档模式选择：模式一只响铃；模式二只闪光；模式三响铃加闪光；使用说明长语音播报；可通过选择开关进行手动调节，模式选择具有语音播报功能；</p> <p>10、具有小夜灯功能；</p> <p>11、自行学习对码操作，一拖多，多拖一自行配对；</p> <p>12、具有远距离无线感应，声光报警提示功能，操作简单，水烧开后有语音、闪光提示，适合聋人、盲人、老年人使用；</p> <p>13、使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。</p>
7	闪光门铃	2	个	<p>1. 产品材质：ABS外壳，环保，抗冲击，耐久性好；</p> <p>2. 通电时有语音播报欢迎语，并语音播报当前模式档位；</p> <p>3. 闪光提示：采用超高亮LED炫彩灯循环闪烁，大面积闪光强，适合听障残疾者；</p> <p>4. 音乐提示：可自由选择43首音乐，可选择门铃语音：您好！有客来访！或请求帮助！</p> <p>5. 音量调节：具有音量最大、音量适中、音量最小、静音四个音量可调功能，音量选择具有语音播报功能</p> <p>6. 模式选择：2、具有三种工作模式：A、铃声+七彩闪灯 B、铃声+震动 C、七彩闪灯；；使用说明长语音播报；可通过选择开关进行手动调节，模式选择具有语音播报功能；</p> <p>7. 具有小夜灯功能；</p> <p>8. 具有远距离无线感应，闪光、音乐、振动提示功能，操作简单，有客来访或者需要帮助时按下发射器有闪光、语音、振动提示，适合聋人、盲人、老年人使用；</p> <p>9. 具有音乐供选择；内置数码按钮铃音大小可调节，闪灯颜色可选择。”</p>
8	安装热水器	4	台	<p>1. 容积50L，功率2000W，额定电压220V，能效等级不低于2级；</p> <p>2. 加热类别为速热，采用电热管加热方式，加热体为不锈钢材质，支持水温调节；</p> <p>3. 采用三级断开保护系统，绝缘悬装设计，多重防护内胆；</p> <p>4. 含走水走电；</p> <p>5. 混水阀：冷热水调节，带分水功能，牢固、操作顺畅、无滴漏；</p> <p>6. 花洒：不锈钢 / ABS工程塑料；软管：不锈钢防爆设计。</p>



9	更换热水器	1	台	<ol style="list-style-type: none"> 1、原热水器拆除、垃圾清运。 2、安装热水器； 3、含走水走电
10	L型扶手	3	个	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：不锈钢内衬 + 尼龙抗菌外包层 2. 规格：L型，300×400mm，管径 35mm 3. 壁厚：钢管壁厚 0.8mm 4. 表面：防滑颗粒 / 麻面，抗菌、耐磨、易清洁 5. 承重：静态承重 150kg 6. 结构：一体成型 / 加固焊接，无毛刺、无尖角 7. 安装：膨胀螺栓固定，牢固可靠
11	上翻浴凳	4	个	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主体框架：不锈钢，管径 25mm，壁厚 0.8mm； 2. 座面：ABS 工程塑料，一体成型，防滑纹理； 3. 铰链 / 转轴：不锈钢阻尼，5000 次翻转无松动； 4. 支撑：T 型 / 三角加强结构，SGS 承重认证； 5. 核心尺寸：展开尺寸：400mm×350mm×450mm（长×宽×高）； 6. 座面尺寸：380mm×310mm； 7. 座高：420 - 450（人体工学）； 8. 上翻角度：90°，贴墙收纳； 9. 折叠厚度：78mm； 10. 承重 100kg； 11. 安装：打孔安装。
12	线路改造	136.3	米	<ol style="list-style-type: none"> 1. 含电线、线槽、线盒、开关、插板； 2. 用线 2.5 平方铜线。 3. 线管或线槽内电线不超过 3 根，横平竖直。 4. 按改造要求安装开关、插板。
13	多孔插座	9	个	<ol style="list-style-type: none"> 1、额定电压：220V 2、额定电流：10A 3、额定功率：2500W 4、电源线：1.0 平方及以上铜线
14	开关（带插孔）	3	个	<ol style="list-style-type: none"> 1、规格：86 型暗装，一开单控 + 五孔插座； 2、额定电压：AC250V； 3、额定电流：10A； 4、材质：面板采用阻燃 PC 材质，耐高温、抗冲击； 5、触点：银合金触点，导电性能好，使用寿命长； 6、功能：开关独立控制灯具 / 插座，插孔带安全保护门； 7、标准：符合国家 GB 标准，阻燃、防触电、耐用。
15	开关	7	个	<ol style="list-style-type: none"> 1、额定电压：220V 2、额定电流：10A 3、额定功率：2000W 4、接线规格：2.5 平方铜芯电线 5、安全要求：必须有 3C 认证，阻燃外壳，铝合金触点，使用寿命长、不易打火



16	更换插座	2	个	<ol style="list-style-type: none"> 1、拆除旧插座； 2、额定电压：220V 3、额定电流：10A 4、额定功率：2500W 5、电源线：1.0平方及以上铜线
17	防水插座	3	个	<ol style="list-style-type: none"> 1、适用于卫生间； 2、带有防溅盒，防水防尘； 3、热水器专用大功率插座。
18	U型上翻扶手	3	个	<ol style="list-style-type: none"> 1、不锈钢内衬单边厚度0.8mm，外径25mm，两端配异型螺母。 2、尼龙面管厚度为4mm，外径28mm，设计有防滑颗粒，颜色不能有色斑产生，常规颜色为黄色和白色两种； 3、三通、弯头和各种装饰盖为尼龙注塑件，表面抛光处理，颜色与面管保持一致； 4、外形：U型可上翻。
19	床旁落地扶手	1	个	<ol style="list-style-type: none"> 1、尺寸：底座尺寸：500×450 mm；底座厚度：13mm（钢板 / 铸铁）；总高度：700mm（可调）；高度调节范围：70 - 100 mm（5档左右）；扶手管径：30mm（圆管）；扶手长度：40 cm；底座重量：14 kg（保证稳定不侧翻） 2、承重：120 kg 3、材质：主体材质：高碳钢 / 不锈钢 / 加厚铝合金；表面处理：喷塑 / 磨砂 / 防滑浮点；底座：钢板 / 铸铁 + 防滑脚垫 / 吸盘 4、调节与安装：多档升降，免打孔、落地放置、可移动。
20	更换座便器	3	个	<ol style="list-style-type: none"> 1、拆除旧的座便器； 2、冲水方式：超炫虹吸式； 3、水压：0.1MPa； 4、冲水量：3L； 5、承重：100KG以上； 6、盖板座圈内径：270mm×200mm； 7、釉面：品质微晶纳米； 8、落地式安装；
21	蹲便改座便	2	项	<ol style="list-style-type: none"> 1、原蹲便台阶拆除、垃圾清运，无地漏加装地漏。 2、安装坐便器。 3、原地面拆除后，水泥砂浆找平； 4、柔性防水涂刷2遍，防水翻台与现有墙面砖结合处及排污口处应牢固； 5、地面恢复； 6、合走水。
22	防滑浴垫	3	个	<ol style="list-style-type: none"> 1. TPE+PP 复合环保材质； 2. TPE 软胶包边； 3. 背部布满小吸盘， 4. 尺寸 50cm*80cm (±10)。



23	移位机	3	台	<ol style="list-style-type: none"> 1、坐板：医用级 ABS 坐板； 2、靠背：环保级吹塑工艺； 3、支架：厚度 1mm 钢管； 4、轮体：医用静音轮； 5、握手：环保橡胶； 6、后开坐合，双安全卡扣，带安全带，升降高度 20cm。
24	地面硬化	25	平方米	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基层夯实，陶粒混凝土或碎石混凝土垫层（或其它适宜的当地材料铺筑） 2. 面层混凝土防滑处理； 3. 厚度 12-15cm； 4. 水泥：水泥标号不低于 42.5 级； 5. 砂子：采用中粗砂，干净、无杂质、含泥量 3%； 6. 浇筑 C20/C25 混凝土压实抹平，表面平整、无起砂、无裂缝。
25	墙面改造	141.3	平方米	<ol style="list-style-type: none"> 1. 采用涂料无毒，无甲醛，涂料刷 2 至 3 遍； 2. 墙面垂直、平整，无空鼓、无裂缝、无掉粉； 3. 阴阳角顺直，表面光洁。
26	水泥坡道	1.368	立方米	<ol style="list-style-type: none"> 1. 水泥：水泥标号不低于 42.5 级； 2. 砂子：采用中粗砂，干净、无杂质、含泥量 3% 3. 浇筑混凝土垫层，干硬砂浆一道； 4. 表面防滑处理； 5: 高度 12 公分
27	马桶扶手	3	个	<ol style="list-style-type: none"> 1. 折叠式收纳，方便，不占空间。 2. 两边旋钮调节剪刀式夹紧马桶功能，固定方式牢固可靠。 3. 防滑扶手。 4. 高度可调节，满足不同身高人群的需要。
28	0.4 米尼龙直线扶手	2	个	<ol style="list-style-type: none"> 1、不锈钢内衬单边厚度 0.8mm，外径 25mm，两端配异型螺母。 2、尼龙面管厚度为 4.5mm，外径 30mm，设计有防滑颗粒，颜色不能有色斑产生，常规颜色为黄色和白色两种。 3、长度 0.4 米
29	0.5 米尼龙直线扶手	1	个	<ol style="list-style-type: none"> 1、不锈钢内衬单边厚度 0.8mm，外径 25mm，两端配异型螺母。 2、尼龙面管厚度为 4.5mm，外径 30mm，设计有防滑颗粒，颜色不能有色斑产生，常规颜色为黄色和白色两种。 3、长度 0.5 米
30	0.6 米尼龙直线扶手	1	个	<ol style="list-style-type: none"> 1、不锈钢内衬单边厚度 0.8mm，外径 25mm，两端配异型螺母。 2、尼龙面管厚度为 4.5mm，外径 30mm，设计有防滑颗粒，颜色不能有色斑产生，常规颜色为黄色和白色两种。 3、长度 0.6 米
31	0.8 米尼龙直线扶手	1	个	<ol style="list-style-type: none"> 1、不锈钢内衬单边厚度 0.8mm，外径 25mm，两端配异型螺母。 2、尼龙面管厚度为 4.5mm，外径 30mm，设计有防滑颗粒，颜色不能有色斑产生，常规颜色为黄色和白色两种。 3、长度 0.8 米



32	11CM 高橡胶坡道	1	个	1、材质：橡胶，台阶垫，抗压防滑，适用轿车，轮椅，家用车等通过。 2、尺寸：根据评估结果定制
33	1米移动坡道	1	个	1、折叠设计，无需安装，高强度铝合金或钢板材质； 2、打开内侧宽度70cm，长度：1m 3、承重：300kg
34	拆除旧水箱	1	项	1、停水排空、断电隔离； 2、拆除旧水箱， 3、现场垃圾清运。
35	拆除旧灶台	1	项	1、拆除旧灶台； 2、清理现场垃圾。 3、拆除后基础找平、恢复原样，不影响二次灶台安装。

