

略阳县委 略阳县人民政府 略阳县残疾人联合会

略阳县 2026 年困难残疾人家庭

## 略阳县 2026 年困难残疾人家庭

### 无障碍改造项目

施

工

合

同

略阳县残疾人联合会



# 略阳县 2026 年困难残疾人家庭 无障碍改造项目施工合同

甲方：略阳县残疾人联合会

乙方：汉中福达康银龄产业有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》和竞争性磋商相关规定和要求，由乙方实施略阳县 2026 年困难残疾人家庭无障碍改造项目，经双方协商一致，签订本合同。

## 一、合同标的及数量

乙方需完成 80 户困难重度残疾人家庭无障碍改造，改造标准为：2375 元/户（评估验收费除外），具体改造明细以甲方提供的改造名单为准，具体改造项目及数量见附件 1。

## 二、合同价款

（一）合同总价：人民币（大写）壹拾捌万玖仟元整  
（¥189000.00 元）。

（二）本合同总价是货物（产品）设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等其他有关各项的含税费用。

（三）本合同总价还包含乙方应提供的伴随服务和售后服务费用。

（四）本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。



### 三、项目验收、质量标准、违约责任

(一) 验收程序。1. 乙方完工后 3 日内提交验收申请，甲方在 10 个工作日内组织评估验收机构，通过现场查看的方式逐户验收。2. 验收标准：符合《无障碍设计规范》(GB 50763) 及附件《施工技术要求》。3. 整改责任：验收中发现不合格的，乙方须在 5 日内免费整改，整改后仍未达标的，甲方有权解除合同并索赔。

(二) 安全条款。乙方承担施工期间人员安全责任，施工期间发生的事故与甲方无关。

(三) 质量保证。1. 乙方须提供全新的、未使用过的合格正品货物(含零部件、配件等)，完全符合合同规定的质量、规格和性能。2. 乙方提供的节能和环保产品必须是列入节能、环保标志产品品目清单中的产品。3. 质量标准按最新颁布的国家标准、行业标准或制造商企业标准确定，上述标准不一致的，以国家标准为准。4. 货物质量出现问题，乙方应在质保期内负责三包(包修、包换、包退)，费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。5. 整体设施质保期 3 年，设备质保 1 年，质保期内免费维修。

(四) 违约责任。1. 对逾期交付的，按日支付合同总价 0.1% 违约金，超 15 日甲方可解除合同。2. 甲方发现乙方提供的产品质量、规格和施工与合同不符，乙方必须限期整改；对材料/施工不达标的，无条件返工，同时按不合格部分金额 20% 赔偿。(二选一) 3. 擅自转包的，甲方有权解除合同，乙方需退还已收款



并支付合同总价 10%违约金。

#### 四、价款支付

(一) 货物(产品)按下列比例支付价款。1. 甲方在本合同签订生效后 10 日内, 支付合同总价的 80% 作为项目首批款。2. 施工结束, 甲方验收合格后无异议, 15 日内甲方向乙方支付合同价款 20% 项目尾款。3. 乙方须向甲方出具增值税专用发票, 发票内容为: 建筑服务(无障碍改造), 甲方进行支付结算。

(二) 乙方收款账户。单位名称: 汉中福达康银龄产业有限公司。开户银行: 中国建设银行股份有限公司汉中开发区龙岗路支行。银行账号: 61050110066800000221

#### 五、工期与地点

(一) 工期(期限): 合同签订后 60 个日历天内完成施工及验收。

(二) 交货地点: 以甲方指定地点为准。

#### 六、双方权利义务

(一) 甲方的权利义务。1. 按合同约定向乙方支付项目费用并通知镇(街办)、村(社区)协助乙方开展工作。2. 按合同约定向乙方提供本项目受益残疾人户基本信息、改造内容、评估方案、评估时照片等项目前期资料。3. 甲方有权利监督乙方项目进度, 实地检查项目施工质量。4. 向乙方追究违约责任, 包括终止合同、向乙方追回已支付的服务费用、收取违约金等。

(二) 乙方的权利义务。1. 按合同约定要求甲方按时足额



拨付服务费用。2. 按合同约定保质保量按期完成项目内容。3. 乙方有对提供的服务信息保密义务，出现泄密事件责任由乙方承担。4. 乙方自觉接受甲方的监督检查，并协助甲方及时开展绩效考评。5. 乙方需保留施工记录、检测报告等资料至少5年，配合甲方审计检查。6. 乙方在项目实施过程中，对改造名单中残疾人因死亡、迁出、房屋拆迁等原因需调整改造对象或改造内容的，需向甲方上报项目变更说明，并附变更申请、无法改造户花名册及资金情况表、村上开具的无法改造户证明、无法改造户残疾人本人放弃的承诺书、变更改造内容的承诺书，调整后拟改造户的建议、改造明细及改造申请且申请上有村上签字盖章，甲方研究后向乙方下达项目变更回复函，乙方根据甲方回复据实改造，否则变更改造视为无效。改造对象变更原则是：被调整名单本着调整前后残疾类型和等级对应、改造内容对应的原则调整，调整对象优先考虑在被调整户所在的村符合改造条件且有改造需求的残疾人中解决，若本村没有符合条件的，则在本镇内调整。

## 七、不可抗力

1. 发生不可抗力的一方应立即通知对方，并在15天内提供不可抗力的详情送交对方；

2. 如不可抗力事件持续30天时，甲乙双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止。

## 八、合同生效与终止

(一) 本合同自2026年6月24日起至2026年8月24日止。



(二) 本合同双方授权代表签字后即生效。

(三) 合同终止。1. 因乙方服务能力丧失，致使服务无法正常进行的。2. 履行合同中，乙方有违约违规行为的。

### 九、争议解决

本合同引起的争议，通过协商解决，协商不成，可提交略阳县人民法院诉讼解决。本合同所列附件与本合同具有同等法律效力。

### 十、合同确认

本合同一式 4 份，甲乙双方各执 1 份，1 份报送政府采购监督管理部门备案，1 份存档。

甲方：略阳县残疾人联合会

代表签字：



日期：2026年6月24日

乙方：汉中福达康银龄产业有限公司

代表签字：唐倩



日期：2026年6月24日



## 附件 1:

略阳县 2026 年困难残疾人家庭无障碍改造采购项目改造项目及数量一览表

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	单价(元)	数量	总计(元)
1	不锈钢护栏	定制	/	米	175	375.3	65677.5
2	窗户护栏	定制	/	平方米	175	39.16	6853
3	定位手环	HB-A8	汇邦	个	450	15	6750
4	室外监控	MIPC3286WBLH-F4G E	水星	个	550	16	8800
5	室内监控	MIPC351-4	水星	个	400	1	400
6	低位灶台	定制	/	米	1200	17.5	21000
7	L型低位灶台	定制	/	米	1200	2.7	3240
8	闪光烧水壶	HR-S18C	鸿瑞	台	400	5	2000
9	闪光门铃	HB-7100	汇邦	个	150	2	300
10	安装热水器	F6021-YP2(HEY)	美的	台	2100	10	21000
11	更换热水器	F6021-YP2(HEY)	美的	台	2100	4	8400
12	L型扶手	汇邦	HB-FS-46	个	198	3	594
13	上翻浴凳	伟誉	定制	个	420	6	2520
14	线路改造	定制	/	米	45	76.1	3424.5
15	多孔插座	定制	/	个	120	12	1440
16	开关	定制	/	个	120	5	600
17	更换插座	定制	/	个	150	3	450
18	防水插座	定制	/	个	150	4	600
19	U型上翻扶手	HB-FS-08	汇邦	个	380	5	1900
20	床旁落地扶手	HB-FS-15	汇邦	个	500	1	500



21	侧挂浴霸	G2	美的	台	450	1	450
22	更换座便器	8122	利群	个	1000	3	3000
23	蹲便改座便	定制	/	项	1500	3	4500
24	安装座便器	8122	利群	个	980	2	1960
25	防滑浴垫	59*89	暖居阁	个	55	1	55
26	移位机	液压式	森茂	台	1800	2	3600
27	地面硬化	定制	/	平方米	200	35	7000
28	墙面改造	定制	/	平方米	50	60	3000
29	移动马桶	HB-W12	汇邦	个	350	1	350
30	马桶扶手	HB-F619	汇邦	个	220	1	220
31	0.4米尼龙直线扶手	HB-KY-F01	汇邦	个	92	1	92
32	0.5米尼龙直线扶手	HB-KY-F01	汇邦	个	115	4	460
33	0.6米尼龙直线扶手	HB-KY-F01	汇邦	个	138	5	690
34	1.0米尼龙直线扶手	HB-KY-F01	汇邦	个	230	2	460
35	尼龙直线扶手	HB-KY-F01	汇邦	米	230	5.4	1242
36	10CM高橡胶坡道	高10CM	万煌	个	188	1	188
37	11CM高橡胶坡道	高11CM	万煌	个	192	1	192
38	0.8米移动坡道	XPB-BJ88	思陆	个	750	1	750
39	1米移动坡道	XPB-BJ102	思陆	个	850	1	850
40	1.2米移动坡道	XPB-BJ122	思陆	个	1050	3	3150
41	防滑处理	定制	/	平方米	95	2.6	247
42	取物器	HB-6040	汇邦	个	95	1	95
合计(元)							189000



## 附件 2:

## 略阳县 2026 年困难残疾人家庭无障碍改造采购项目产品参数

序号	产品名称	数量	单位	技术参数及要求
1	不锈钢护栏	375.3	米	1、材质：不锈钢；直径：60mm；厚度：1mm；立管 0.51mm；横管：0.35mm； 2. 尺寸根据评估结果定制，包含安装费用
2	窗户护栏	39.16	平方米	1、材质：不锈钢；直径：19mm；厚度：0.05mm 2. 尺寸根据评估结果定制，包含安装费用
3	定位手环	15	个	1、高清触摸大屏显示。 2、GPR 位置精度:20m 3、电源:磁吸式充电 4、电子围栏，历史路线全面监控 5、具有心率、血压、视频通话、计步； 6、一键求助 SOS 功能 7、在线 GPS 定位、AGPS 定位、WIFI 定位 8、支持 Android\IOS\PC 系统 9、具有实时定位功能；
4	室外监控	16	个	1. 超清画质升级 4K 超清，看清人脸和细节， 2. 入侵报警，人形追踪，双向对讲，能够快速安装，远程监控、监测到异常画面会推送报警信息到手机， 3. 高分贝大音量，远距离语音对讲，手机控制上下左右旋转进行 360° 监控，不限距离，手机和电脑平板都可以观看， 4. 自带 AP 热点，在无网情况下也可手机监控 5. 供电：支持支持 DC12V、PoE 供电或太阳能 6. 网络：支持有线网络，可选 WiFi/4G，4G 网提供终身免流量服务
5	室内监控	1	个	1. 超清画质升级 4K 超清，看清人脸和细节， 2. 入侵报警，人形追踪，双向对讲，能够快速安装，远程监控、监测到异常画面会推送报警信息到手机， 3. 支持语音对讲，手机控制上下左右旋转进行监控，不限距离，手机和电脑平板都可以观看， 4. 自带 AP 热点，在无网情况下也可手机监控 5. 网络：支持有线网络，可选 WiFi/4G，4G 网提供终身免流量服务



6	低位灶台	17.5	米	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 台面采用不锈钢材料;</li> <li>2. 门板要求表面光滑易清洁; 柜体板厚度: 18mm; 橱柜背板: 3mm</li> <li>3. 高度可定制;</li> <li>4. 长期使用轮椅者需预留腿部活动空间, 可满足不同人群需求;</li> <li>5. 柜体材料: 多层实木板。</li> </ol>
7	L型低位灶台	2.7	米	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 台面采用不锈钢材料;</li> <li>2. 门板要求表面光滑易清洁; 柜体板厚度: 18mm; 橱柜背板: 3mm</li> <li>3. 高度可定制</li> <li>4. 长期使用轮椅者需预留腿部活动空间, 可满足不同人群需求;</li> <li>5. 柜体材料: 多层实木板。</li> <li>6. 转角操作区: 60cm (避免拥挤, 方便转身)</li> </ol>
8	闪光烧水壶	5	台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、产品由保温防烫水壶、闪光语音接收器、加热底盘、说明书组成;</li> <li>2、产品材质: 闪光提示器外壳采用 ABS 材料制成, 电热水壶材质为 304 不锈钢材质, 内胆采用无缝一体成型, 产品外观环保, 抗冲击, 耐久性好;</li> <li>3、具有闪光+语音提示功能。</li> <li>4、产品具有防干烧断电保护功能、保温功能;</li> <li>5、额定功率 1500w, 电压: 220V, 额定频率: 50HZ, 容量 1.5L;</li> <li>6、具有音量调节功能, 音量选择有语音播报功能, 水烧开后有语音、闪光提示, 适合聋人、盲人、老年人使用。</li> </ol>
9	闪光门铃	2	个	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、外观采用高亮度幻灯闪烁, 大面积闪光强, 适合听障残疾者;</li> <li>2、具有三种工作模式: A、铃声+七彩闪灯 B、铃声+震动 C、七彩闪灯;</li> <li>3、具有音乐供选择; 内置数码按钮铃音大小可调节, 闪灯颜色可选择。</li> </ol>



10	安装热水器	10	台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 容积 60L, 功率 2100W, 额定电压 220V, 能效等级 1 级;</li> <li>2. 加热类别为速热, 采用电热管加热方式, 加热体为不锈钢材质, 支持水温调节;</li> <li>3. 采用三级断开保护系统, 绝缘悬装设计, 多重防护内胆;</li> <li>4. 含走水走电;</li> <li>5. 混水阀: 冷热水调节, 带分水功能, 牢固、操作顺畅、无滴漏;</li> <li>6. 花洒: 不锈钢 / ABS 工程塑料; 软管: 不锈钢防爆设计。</li> </ol>
11	更换热水器	4	台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、原热水器拆除、垃圾清运。</li> <li>2、安装热水器;</li> <li>3、含走水走电</li> </ol>
12	L 型扶手	3	个	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 不锈钢内衬 + 尼龙抗菌外包层</li> <li>2. 规格: L 型, 600×400mm, 管径 35mm</li> <li>3. 壁厚: 钢管壁厚 0.8mm</li> <li>4. 表面: 防滑颗粒 / 麻面, 抗菌、耐磨、易清洁</li> <li>5. 承重: 静态承重 150kg</li> <li>6. 结构: 一体成型 / 加固焊接, 无毛刺、无尖角</li> <li>7. 安装: 膨胀螺栓固定, 牢固可靠</li> </ol>
13	上翻浴凳	6	个	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 主体框架: 不锈钢, 管径 25mm, 壁厚 0.8mm;</li> <li>2. 座面: ABS 工程塑料, 一体成型, 防滑纹理;</li> <li>3. 铰链 / 转轴: 不锈钢阻尼, 5000 次翻转无松动;</li> <li>4. 支撑: T 型 / 三角加强结构, SGS 承重认证;</li> <li>5. 核心尺寸: 展开尺寸: 440mm×350mm×450mm (长×宽×高);</li> <li>6. 座面尺寸: 430mm×340mm;</li> <li>7. 座高: 450 (人体工学);</li> <li>8. 上翻角度: 90°, 贴墙收纳;</li> <li>9. 折叠厚度: 80mm;</li> <li>10. 承重 100kg;</li> <li>11. 安装: 打孔安装。</li> </ol>
14	线路改造	76.1	米	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 含电线、线槽、线盒、开关、插板;</li> <li>2. 用线 2.5 平方铜线。</li> <li>3. 线管或线槽内电线不超过 3 根, 横平竖直。</li> <li>4. 按改造要求安装开关、插板。</li> </ol>



15	多孔插座	12	个	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、额定电压：220V</li> <li>2、额定电流：10A</li> <li>3、额定功率：2500W</li> <li>4、电源线：1.0平方及以上铜线</li> </ol>
16	开关	5	个	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、额定电压：220V</li> <li>2、额定电流：10A</li> <li>3、额定功率：2000W</li> <li>4、接线规格：2.5平方铜芯电线</li> <li>5、安全要求：必须有3C认证，阻燃外壳，铝合金触点，使用寿命长、不易打火</li> </ol>
17	更换插座	3	个	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、拆除旧插座；</li> <li>2、额定电压：220V</li> <li>3、额定电流：10A</li> <li>4、额定功率：2500W</li> <li>5、电源线：1.0平方及以上铜线</li> </ol>
18	防水插座	4	个	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、适用于卫生间；</li> <li>2、带有防溅盒，防水防尘；</li> <li>3、热水器专用大功率插座。</li> </ol>
19	U型上翻扶手	5	个	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、不锈钢内衬单边厚度0.8mm，外径25mm，两端配异型螺母。</li> <li>2、尼龙管厚度为4mm，外径28mm，设计有防滑颗粒，颜色不能有色斑产生，常规颜色为黄色；</li> <li>3、三通、弯头和各种装饰盖为尼龙注塑件，表面抛光处理，颜色与面管保持一致；</li> <li>4、外形：U型可上翻。</li> </ol>
20	床旁落地扶手	1	个	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、尺寸：底座尺寸：600×500mm；底座厚度：13mm（钢板/铸铁）；总高度：700mm（可调）；高度调节范围：70-100mm（5档左右）；扶手管径：30mm（圆管）；扶手长度：40cm；底座重量：14kg（保证稳定不侧翻）</li> <li>2、承重：120kg</li> <li>3、材质：主体材质：不锈钢；表面处理：防滑浮点；底座：钢板+防滑脚垫</li> <li>4、调节与安装：多档升降，免打孔、落地放置、可移动。</li> </ol>



21	侧挂浴霸	1	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、快速发热，灯暖、即开即热，温暖加倍；</li> <li>2、采用防水开关，湿手可触，安全可靠；</li> <li>3、免打孔安装，壁挂不占地；</li> <li>4、采用多重安全防护，保证沐浴安全；含走电</li> </ul>
22	更换座便器	3	个	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、拆除旧的座便器；</li> <li>2、冲水方式：超炫虹吸式；</li> <li>3、水压：0.1MPa；</li> <li>4、冲水量：3L；</li> <li>5、承重：100KG 以上；</li> <li>6、盖板座圈内径：270mm×200mm；</li> <li>7、釉面：品质微晶纳米；</li> <li>8、落地式安装；</li> </ul>
23	蹲便改座便	3	项	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、原蹲便台阶拆除、垃圾清运，无地漏加装地漏。</li> <li>2、安装坐便器；</li> <li>3、原地面拆除后，水泥砂浆找平；</li> <li>4、柔性防水涂刷 2 遍，防水翻台与现有墙面砖结合处及排污口处应牢固；</li> <li>5、地面恢复；</li> <li>6、含走水。</li> </ul>
24	安装座便器	2	个	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、冲水方式：超炫虹吸式；</li> <li>2、水压：0.1MPa；</li> <li>3、冲水量：3L；</li> <li>4、承重：100KG 以上；</li> <li>5、盖板座圈内径：270mm×200mm；</li> <li>6、釉面：品质微晶纳米；</li> <li>7、落地式安装；</li> </ul>
25	防滑浴垫	1	个	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. TPE+PP 复合环保材质；</li> <li>2. TPE 软胶包边；</li> <li>3. 背部布满小吸盘，</li> <li>4. 尺寸 59cm*89cm 。</li> </ul>
26	移位机	2	台	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、坐板：医用级 ABS 坐板；</li> <li>2、靠背：环保级吹塑工艺；</li> <li>3、支架：厚度 1mm 钢管；</li> <li>4、轮体：医用静音轮；</li> <li>5、握手：环保橡胶；</li> <li>6、后开坐合，双安全卡扣，带安全带，升降高度 20cm。</li> </ul>



27	地面硬化	35	平方米	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基层夯实，陶粒混凝土或碎石混凝土垫层（或其它适宜的当地材料铺筑）</li> <li>2. 面层混凝土防滑处理：</li> <li>3. 厚度 12cm；</li> <li>4. 水泥：水泥标号不低于 42.5 级；</li> <li>5. 砂子：采用中粗砂，干净、无杂质、含泥量 3%；</li> <li>6. 浇筑 C20/C25 混凝土压实抹平，表面平整、无起砂、无裂缝。</li> </ol>
28	墙面改造	60	平方米	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采用涂料无毒，无甲醛，涂料刷 2 至 3 遍；</li> <li>2. 墙面垂直、平整，无空鼓、无裂缝、无掉粉；</li> <li>3. 阴阳角顺直，表面光洁。</li> </ol>
29	移动马桶	1	个	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 主体采用碳钢，PVC 橡胶腿，耐磨，静音；</li> <li>2. PU 软坐垫。内桶盖和坐便圈密封，隔绝异味。</li> </ol>
30	马桶扶手	1	个	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 折叠式收纳，方便，不占空间。</li> <li>2. 两边旋钮调节剪刀式夹紧马桶功能，固定方式牢固可靠。</li> <li>3. 防滑扶手。</li> <li>4. 高度可调节，满足不同身高人群的需要。</li> </ol>
31	0.4 米尼龙直线扶手	1	个	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 不锈钢内衬单边厚度 0.8mm，外径 25mm，两端配异型螺母。</li> <li>2. 尼龙面管厚度为 4.5mm，外径 30mm，设计有防滑颗粒，颜色不能有色斑产生，常规颜色为黄色。</li> <li>3. 长度 0.4 米</li> </ol>
32	0.5 米尼龙直线扶手	4	个	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 不锈钢内衬单边厚度 0.8mm，外径 25mm，两端配异型螺母。</li> <li>2. 尼龙面管厚度为 4.5mm，外径 30mm，设计有防滑颗粒，颜色不能有色斑产生，常规颜色为黄色。</li> <li>3. 长度 0.5 米</li> </ol>
33	0.6 米尼龙直线扶手	5	个	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 不锈钢内衬单边厚度 0.8mm，外径 25mm，两端配异型螺母。</li> <li>2. 尼龙面管厚度为 4.5mm，外径 30mm，设计有防滑颗粒，颜色不能有色斑产生，常规颜色为黄色。</li> <li>3. 长度 0.6 米</li> </ol>



34	1.0米尼龙直线扶手	2	个	<p>1、不锈钢内衬单边厚度0.8mm，外径25mm，两端配异型螺母。</p> <p>2、尼龙面管厚度为4.5mm，外径30mm，设计有防滑颗粒，颜色不能有色斑产生，常规颜色为黄色。</p> <p>3、长度1米</p>
35	尼龙直线扶手	5.4	米	<p>1、不锈钢内衬单边厚度0.8mm，外径25mm，两端配异型螺母。</p> <p>2、尼龙面管厚度为4.5mm，外径30mm，设计有防滑颗粒，颜色不能有色斑产生，常规颜色为黄色。</p> <p>3、长度定制</p>
36	10CM高橡胶坡道	1	个	<p>1、材质：橡胶，台阶垫，抗压防滑，适用轿车，轮椅，家用车等通过。</p> <p>2、尺寸：根据评估结果定制</p>
37	11CM高橡胶坡道	1	个	<p>1、材质：橡胶，台阶垫，抗压防滑，适用轿车，轮椅，家用车等通过。</p> <p>2、尺寸：根据评估结果定制</p>
38	0.8米移动坡道	1	个	<p>1、折叠设计，无需安装，高强度铝合金或钢板材质；</p> <p>2、打开内侧宽度72cm，长度：0.8m</p> <p>3、承重：300kg</p>
39	1米移动坡道	1	个	<p>1、折叠设计，无需安装，高强度铝合金或钢板材质；</p> <p>2、打开内侧宽度72cm，长度：1.0m</p> <p>3、承重：≥300kg</p>
40	1.2米移动坡道	3	个	<p>1、折叠设计，无需安装，高强度铝合金或钢板材质；</p> <p>2、打开内侧宽度72cm，长度：1.2m</p> <p>3、承重：300kg</p>
41	防滑处理	2.6	平方米	<p>1、PVC镂空防滑地垫，柔韧性好，环保无毒；</p> <p>2、安全防滑一体成型，加粗六边形防滑垫；</p> <p>3、排水去污能力强，及时疏水不打滑。</p> <p>4、根据实际尺寸定制（长*宽）</p>
42	取物器	1	个	<p>1、不锈钢材质；</p> <p>2、免弯腰轻松拾取；</p> <p>3、轻松抓握</p>

