

政府采购项目

略阳县殡仪馆殡仪服务中心设施购置项目

供 货 合 同

甲 方：略阳县殡葬事务服务中心

乙 方：陕西磊恩硕实业有限公司

代理机构：中泓泽润工程管理咨询有限公司

2026 年 7 月



供货合同

甲 方：略阳县殡葬事务服务中心

乙 方：陕西磊思硕实业有限公司

代理机构：中泓泽润工程管理咨询有限公司

略阳县殡葬事务服务中心所（以下简称甲方）需本合同项目下的设备，在略阳县民政局的监督管理下，由略阳县殡葬事务服务中心委托中泓泽润工程管理咨询有限公司招标代理有限公司组织公开招标，确定陕西磊思硕实业有限公司（以下简称乙方）为中标单位。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》以及招标文件、中标单位的投标文件正本和澄清表（函）、中标通知书，经甲、乙双方协商，确认方确认，达成如下条款。

一、合同标的物内容及数量

序号	设备名称	规格参数	生产厂家	计量单位	数量	金额 (万元)	备注
见附件							

二、合同价款

（一）合同总价款为人民币（大写）贰佰壹拾贰万陆仟元整（¥：2126000.00元）。

（二）合同总价包括：货物费、运输费（含保险费）、安装调试费、等费用。

（三）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

三、款项结算

（一）合同自双方签订后生效，双方自行协商。

（二）支付方式：

1、预付款，签订合同后，达到付款条件起 15 个工作日内，支付合同总金额的 30.0%。

2、进度款，项目进度过半，达到付款条件起 15 个工作日内，支付合同总金额的 40.0%。

3、进度款，项目验收后，达到付款条件起 15 个工作日内，支付合同总金额的 30.0%。

四、交货条件：

（一）交货地点：甲方指定地点。

（二）交货期：自合同签订之日起，30个日历日内完成安装、调试并正常运行。

五、运输

（一）运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从货物供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等全部费用。

（二）运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交货。

六、质量保证

乙方所供货物必须执行下列条款：

（一）保证技术指标先进、质量性能可靠、进货渠道正常，配置合理，全面满足甲方要求。

（二）符合国家有关规范要求，确保达到最佳运行状态，对由于产品设计、工艺或材料的缺陷而产生的质量问题负责。

（三）具有良好的外观，适合安装场所的使用。

（四）在质保期内乙方应免费实行保修、包换、包退服务。质保期后，如甲方要求，乙方应提供长期有偿优惠维修服务，并负责长期供应系统所需的备品备件。

七、售后服务

乙方所供货物提供以下售后服务：

（一）整机保修时间：叁年。

（二）质保期内：

1、发生质量问题，乙方自接到甲方通知后，应于24小时内派出专业的维修人员到现场进行检测维修，发生的全部费用由乙方承担，若需送回生产厂，乙方承担往返费用，若乙方在接到通知后未在24小时内派人到场进行维修，则甲方有权自主进行维修，由此产生的费用由乙方承担并赔偿甲方因此造成的损失；

2、定期派技术人员到现场走访，给予检查维护；保修期内，每年对设备提供一次免费保养服务。

（三）质保期结束前一个月内，乙方对所供设备进行全面测试，全面保养维

护，确保正常运行。

(四) 使用培训：院内机器安装后，乙方现场对甲方人员进行免费培训，保证操作人员能够正常使用。

(三) 其他方面以投标文件、澄清表(函)、合同和随货物的相关文件为准。

八、验收

(一) 货物到达甲方指定地点后，甲乙双方须在约定的时间和地点共同开箱检验。

甲方根据合同要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。

(二) 货物安装、调试并正常运行后，由乙方进行自检，合格后能够正常使用时通知甲方。

(三) 甲方确认乙方的自检内容后，进行验收，验收合格后，填写验收单作为对货物的最终认可。

(四) 乙方向甲方提交货物实施过程中的所有资料。以便甲方日后管理和维护。

(五) 验收依据：

- 1、本合同及附件文本；
- 2、国家相应的标准、规范；
- 3、招标文件、投标文件、澄清表(函)。

九、违约责任

(一) 按《政府采购法》、《民法典》中的相关条款执行。

(二) 未按合同要求提供货物或质量不能满足要求，乙方必须无条件更换，提高技术，完善质量，否则，甲方有权解除合同，要求乙方承担本合同总价款30%的违约金，并对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚。

十、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列第(二)种方式解决：

- (一) 提交略阳县仲裁委员会仲裁；
- (二) 依法向甲方所在地人民法院起诉。

十一、合同生效

本合同一式肆份，甲方执贰份、乙方及确认方各执壹份。本合同经甲方、乙方及确认方三方签字盖章后生效，合同执行完毕后，自动失效（合同的服务承诺则长期有效）。

十二、其他事项

（一）确认方作为政府集中采购代理机构对合同进行确认。

（二）略阳县财政局政府采购管理处在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购内容、标准进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

（三）招标文件、投标文件、澄清表（函）、中标通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分。

（四）合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，可签订补充协议作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

（五）合同一经签订，不得擅自变更、中止或终止合同。对确需变更、调整或中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

（六）本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（法人公章）

单位名称：

地址：

法定代表人：（签字）

代理人：（签字）

联系电话：

签订日期： 年 月 日

乙方（法人公章）

单位名称：

地址：

法定代表人：（签字）

代理人：（签字）

开户银行：中信银行西安兴庆路支行

帐号：8111701014000650034

联系电话：17643086851

签订日期：2026年7月24日

附件

略阳县殡仪馆殡仪服务中心设施购置清单							
房间	序号	种类	数量	备注	参数	单价	小计
吊唁厅	1.1	电子显示屏	3个	1个*3间	制造商家：陕西创维电子有限公司 规格型号：以现场实际规格型号为准 一. 单元板尺寸：长×宽为：320mm×160mm 单元板解析度：512（像素） 单元板最大功率：24.0W 亮度：大于或等于 3000CD/m2 水平视角 160°，垂直视角 100° LED 封装：通用 SMD 贴片封装 SMD2835 视频灰度等级：256 级 使用环境温度：使用环境温度范围不小于-15℃~+60℃， 湿度范围不小于 10%~90%RH 连续工作时间：24 小时，屏幕寿命：10 万小时 外框装饰：黑色专用铝型材或不锈钢 工作电压：220V/50Hz，防护等级：IP65 无线 WiFi 远程控制，数量：2 台 二. 屏幕尺寸：100 英寸 屏幕分辨率：超高清 4K 护眼功能：护眼功能 屏占比：97% 边框材质：金属 安装孔距：800*400mm，HDMI2.1 接口数：3 个 USB2.0 接口数：1 个，USB3.0 接口数：1 个 工作电压：220V，待机功率：0.	11000	33000
	1.2	直饮水机	3台	1个*3间	净水流量≥60L/H 额定电压：220/50Hz 额定功率：≥2200W 水箱容量：≥20L，食品级不锈钢材质 出水方式：触摸出水 制热能力：90℃热水产水量≥30L/H 出水模式：常温净水 + 高温热水双出水 过滤系统采用多级组合净水工艺，满足生活饮用水标准 具备防干烧、漏电保护、溢流防护安全装置	7500	22500
	1.3	电子指示牌	3个	1个*3间	制造商家：陕西创维电子有限公司 规格型号：以现场实际规格型号为准 外形尺寸：长 338mm、宽 139mm、厚度 21mm，整体嵌入式适配预留安装位，不强制单一固定尺寸 显示文字：可定制，电压：220V，包安装	3000	9000
	1.4	铁连椅	1套	按房间大小购置	制造商家：四川楷迪家具有限公司 规格型号：以现场实际规格型号为准 扶手、支脚：采用冷轧钢板成型，整体除锈防腐处理后做金属防护涂层 边条：铝合金防腐处理 座板：厚度 1.5mm 冷轧钢板，除锈后静电喷涂防腐面漆 横梁：2.0 毫米厚方状钢管，喷涂空调户外漆粉。 整体承重满足单人 120kg 整排总长度不大于现场等候区可用长度，单座宽度 550mm，座椅深度 600mm，可自由组合 2~5 座连排结构	24000	24000

1.5	茶几	3个	按房间大小购置	制造商家：四川楷迪家具有限公司 规格型号：以现场实际规格型号为准 1. 基材：多层阻燃板，甲醛释放量 0.025mg/m³（ENF级）； 2. 饰面：三聚氰胺纸，耐磨耐热； 3. 封边：PVC； 4. 粘接胶环保达标，游离甲醛、苯系物、VOC 符合国标限值 5. 尺寸：200*120CM，高约 450mm；具体尺寸可根据现场空间微调，最终以实际摆放效果为准。	900	2700
1.51	圆桌	12套	4个*3间	制造商家：四川楷迪家具有限公司 规格型号：以现场实际规格型号为准 1. 台面采用食品级不锈钢板材，直径 1.5m，高度 0.72m； 2. 面板厚度 1.2mm，内部衬防水板材，增设不锈钢加强筋加固； 3. 下层置物板厚度 1.0mm； 4. 支撑圆管直径 48mm，壁厚 1.2mm； 5. 配备可调节防滑支撑脚，每套配套 12 把配套座椅	950	11400
1.6	水晶棺	6台	1台*3间+备用3台	制造商家：江西际海制冷设备有限公司 以现场实际规格型号为准 规格：外部尺寸：2070*730*1080（mm） 内空尺寸：1920*580*250（mm） 棺体：外部材质：不锈钢板（厚 0.8±0.02mm） 棺罩：外形尺寸：2070*730*290（mm） 材料：不锈钢板（厚 0.8±0.02mm） 框镶嵌双层模吸成型双层罩（单层材料厚度 4±0.02mm）； 开罩方式：移开式 密封条：PVC 高弹性密封条 搁架：搁架不锈钢管规格：25*25（mm） 搁架尺寸：1900*560（mm） 不锈钢钢板厚度：0.7（mm） 蒸发器：直冷内置式紫铜盘管蒸发器；整管折弯，中间无焊接；紫铜管 φ8mm，壁厚（0.6±0.02mm）。 冷凝器：风冷式翅片紫铜盘管冷凝器，耐压性：3.5Mpa 水压下无泄漏现象 出厂设定温度：-15° C，额定功率：600W，电源：220V/50Hz	13000	78000
1.7	遗体供桌	3个	1个*3间	制造商家：江西际海制冷设备有限公司 以现场实际规格型号为准 材质：镜面不锈钢，凹凸立体造型 规格：1500*500*700mm 台面厚度：0.6mm 底部配可调支撑脚，台面承重 80kg	2600	7800
1.8	音响设备	3套	1套*3间	制造商家：珠海聚点科技有限公司 规格型号：HK-910 产品配置：LF：1×10"（250MM）；HF：1×1.45"（34MM） 频率响应：55Hz-20KHz±3dB 灵敏度 95dB 额定/峰值功率（RMS）：250W/1000W 最大声压：120dB 覆盖角度：90°x70°（H x V） 保护电路：高智能电子保护系统 颜色：黑色 箱体材料：中纤板箱体 表面处理：水性环保漆 触摸屏操作，支持中英文切换，内置防啸叫处理，音	6500	19500

				量锁定、一键复位： 支持蓝牙、USB、光纤、多路HDMI、多路麦克风输入： 双通道输出功率每通道 600W/8Ω； 可搭配标准机柜安装，具备过热、短路保护配套无线手持话筒，抗干扰、 自动静音省电整套设备无专有音频芯片限制，兼容市面通用音频输入输出设备		
1.9	办公桌 (配椅子)	3 张	1 张*3 间	制造商家：四川楷迪家具有限公司 规格型号：以现场实际规格型号为准 办公桌：桌面尺寸 1600*800*750 1. 基材：多层阻燃板，甲醛释放量 0.025mg/m ³ （ENF 级）； 2. 饰面：三聚氰胺纸，耐磨耐热； 3. 封边：PVC； 4. 粘接胶环保达标，游离甲醛、苯系物、VOC 符合国标限值	1700	5100
1.11	水晶棺 移动花 架	3 套	1 套*3 间	制造商家：江西际海制冷设备有限公司 以现场实际规格型号为准 3500mm*2800mm*1060mm 二层圆柱台步 单层台步高 170mm. 1. 总尺寸：L3500*W2800*H1100； 2. 台步内空：L2300*W1000； 3. 圆柱围栏普通画板；	6500	19500
1.12	隔墙布 满	3 套	1 套*3 间	制造商家：江西际海制冷设备有限公司 以现场实际规格型号为准 大厅幕布：高档冰丝奶白色，尺寸按现场定制 大厅条幕：高档冰丝黑色，金色，尺寸按现场定制 大厅幔：高档冰丝，金色或黑色，金珠吊穗，尺寸按现场定制 面料阻燃等级 B1 级，遮光性好，垂坠平整，不易褪色； 面料无指定专属面料工艺，达到同等阻燃、耐晒标准即可	5400	16200
1.13	保温水 壶	12 个	吊唁厅 按照面 积大小 配置	制造商家：陕西创维电子有限公司 规格型号：以现场实际规格型号为准 产品名称：304 真空保温壶，产品材质：304 不锈钢材质， 产品特点：24 小时长效保温，容量 2L	150	1800
1.14	贡灯	6 对	2 对*3 间	制造商家：江西际海制冷设备有限公司 以现场实际规格型号为准 总高：23.7CM 底宽：8.9CM，线长：90CM，一灯一线。	80	480
1.15	电子香 烛	6 对	2 对*3 间	制造商家：江西际海制冷设备有限公司 以现场实际规格型号为准 规格圆柱直径 53mm 底座直径：77mm 总高：280mm， 特点 LED 灯珠，长时间开启不发热，安全环保	120	720
1.16	墙面装 饰花圈	3 间	根据面 积配置	制造商家：江西际海制冷设备有限公司 以现场实际规格型号为准 颜色：白色 材质：不锈钢骨架、布艺绢花 花圈直径：1000mm、1200mm 整体高度：1700mm 绢花牢固不易脱落，可折叠收纳，环保无异味 安装组装，可安放支架，装饰在殡仪馆礼厅内	3600	10800

	1. 17	丧主休息室 (床、 柜子被褥、四件套)	6 套		制造商家：四川楷迪家具有限公司 规格型号：以现场实际规格型号为准 床：尺寸 2000 mm×1200mm，衣柜：长×高×深：1000×400×450mm 高密度板包布艺/皮革，排骨架或整板铺板，配床垫 被子：尺寸 2100 mm×1500mm 面料：100%棉，填充物：100%棉，褥子：尺寸 2000 mm×1200mm，面料：100%棉，填充物：100%棉 四件套：100%棉，尺寸适配床体 面料符合纺织品安全国标，柜体五金防潮防锈，床体承重 200kg	2800	16800
	1. 18	消防室值班及工作人员休息室 (床、 柜子被褥、四件套)	6 套		制造商家：四川楷迪家具有限公司 规格型号：以现场实际规格型号为准 床：尺寸 2000 mm×1200mm，衣柜：长×高×深：1000×400×450mm 高密度板包布艺/皮革，排骨架或整板铺板。配床垫 被子：尺寸 2100 mm×1500mm 面料：100%棉，填充物：100%棉，褥子：尺寸 2000 mm×1200mm，面料：100%棉，填充物：100%棉 四件套：100%棉，尺寸适配床体 面料符合纺织品安全国标，柜体五金防潮防锈，床体承重 200kg	2800	16800
	1. 19	吊唁厅、火化车间门头字	13 字		制造商家：陕西创维电子有限公司 规格型号：以现场实际规格型号为准 现场定制现场按需定制金属发光字，户外防腐防水，亮度均匀	2800	8400
二、火化车间	1. 2	事主信息导示牌	1 套		制造商家：陕西创维电子有限公司 规格型号：以现场实际规格型号为准 现场定制金属框架显示屏，文字内容可后台编辑	4000	4000
	2. 1	遗体推车(不锈钢)	3 台		制造商家：江西际海制冷设备有限公司 以现场实际规格型号为准 规格：外型尺寸：L2100×W700×H750 (mm) (±20mm) 面板尺寸 L2000xW700xH750 (mm) (±20mm) 面板至地面高度：750mm (±10mm) 2. 材质：车架圆管壁厚 1.1 厚，面板不锈钢板厚 1.0mm 3. 前轮大尺寸省力轮，后轮带刹车万向轮； 4. 推拉扶手一体成型底部加装降噪缓冲板，推行无异响，最大承重：110Kg	3500	10500
	2. 2	火化车间员工更衣室 (床、 柜子被褥、四件)	1 张		制造商家：四川楷迪家具有限公司 1. 2 米床，包含床头柜 1 个，床垫一张 床架实木烘干防腐处理，含水率 14%，环保水性漆；五金配件盐雾耐腐蚀 660h 被子：尺寸 2100 mm×1500mm 面料：100%棉，填充物：100%棉，褥子：尺寸 2000 mm×1200mm，面料：100%棉，填充物：100%棉。 四件套：100%棉。尺寸：按床的大小定制 被、褥、四件套符合纺织品安全标准，无甲醛超标	2800	2800
	2. 3	更衣柜	1 组		制造商家：四川楷迪家具有限公司 规格型号：以现场实际规格型号为准 900*500*1850mm，多格分区，门锁牢固，防潮防锈	1900	1900

	2.4	家属等待室沙发、茶几	1 套	制造商家：四川楷迪家具有限公司 规格型号：以现场实际规格型号为准 沙发： 1、框架采用优质橡胶木实木制作，尺寸：三人位：220*90cm 双人位 140*90cm 单人位 90*90cm，橡胶木性能及环保满足国标。3、阻燃海绵回弹率 45%，有害物质限值符合国标； 4、自攻螺丝符合国标。 茶几：1200*600*450，具体尺寸可根据现场空间微调，最终以实际摆放效果为准。 1. 基材：多层阻燃板，甲醛释放量 0.025mg/m³（ENF 级）； 2. 饰面：三聚氰胺纸，耐磨耐热； 3. 粘接胶环保达标，游离甲醛、苯系物、VOC 符合国标限值。	5500	5500
	2.5	显示屏	1 个	制造商家：陕西创维电子有限公司 规格型号：以现场实际规格型号为准 屏幕尺寸：80 英寸 屏幕分辨率：超高清 4K 护眼功能：护眼功能 屏占比：97%，HDMI2.1 接口数：3 个 边框材质：金属，安装孔距：800*400mm 工作电压：220V，电源功率：300W	12000	12000
	2.6	茶吧机	1 个	制造商家：四川楷迪家具有限公司 规格型号：以现场实际规格型号为准 额定电源：220V 额定功率：550w 热水出水 5L/h，水温 90℃，制冷功能低能耗，具备缺水、防干烧保护	900	900
	2.7	茶柜	1 个	制造商家：四川楷迪家具有限公司 规格型号：以现场实际规格型号为准 优质 E1 级三聚氰胺板，木材含水率 12%，耐磨耐刮，优质五金配件， 缓冲液压门铰，符合国家环保要求。规格：1200*400*850	1600	1600
	2.8	文件柜	1 个	制造商家：四川楷迪家具有限公司 规格型号：以现场实际规格型号为准 尺寸 900*420*1800mm。柜体板材厚度 0.8mm	850	850
	2.9	骨灰整理台	1 台	制造商家：江西际海制冷设备有限公司 以现场实际规格型号为准 304 不锈钢材质一体台面，耐腐蚀易清洁：尺寸 900*420*1800mm。台面厚度 1.0mm	4000	4000
三、冷藏室	3.1	★分体式冷柜（核心产品）	20 台	制造商家：江西际海制冷设备有限公司 规格型号：JH-D3, 220Vac, 50Hz, 1KW 1. 规格：外部：≥2720*920*750（mm） 内部：≥2000*720*520（mm） 门洞：620*420（mm） 2. 产品结构：太平柜采用拼装组合式结构 4. 内胆：不锈钢 5. 柜门：凸装门不锈钢 304（≥0.8mm）6. 密封条：PVC 高弹性密封条 7. 框架：不锈钢方管 25*25（mm） 8. 搁架：搁架不锈钢管规格：25*25（mm）搁架尺寸：1960*600（mm） 不锈钢钢板厚度：≥0.7（mm） 10. 蒸发器：直冷式内藏紫铜盘管蒸发器 11. 冷凝器：风冷式翅片紫铜盘管冷凝器	12800	256000

					耐压性: $\geq 3.5\text{Mpa}$ 水压下无泄漏现象 12. 保温层聚氨酯整体高压回温发泡 (厚 $\geq 100\text{mm}$) 密度 $\geq 48\text{kg/m}^3$ 13. 出厂设置温度: -15°C 14. 输入功率: $\leq 0.5\text{KW}$ 15. 电源: $220\text{V}/50\text{Hz}$ 不限定压缩机型号、单一制冷剂, 同等制冷、消毒、节能性能即可, 制冷运行占比 $\leq 60\%$		
	3.2	桌椅 (防腐蚀)	1套		制造商家: 四川楷迪家具有限公司 规格型号: 以现场实际规格型号为准 办公桌: 基材: 采用优质橡木, 木材需经烘干和防腐处理, 不易变形, 含水率小于 10%, 无发霉虫蛀现象, 无活节, 卯榫结构, 先进油漆工艺, 不少于五底三面, 采用优质环保水性底面漆, 色泽一致五金配件: 优质静音滑轨, 滑轨金属表面耐腐蚀性强, 优质五金连接件。 规格: $1500\text{mm} \times 600\text{mm} \times 750\text{mm}$ 椅子: 红胡桃椅子 (材质: 西皮杂木)	950	950
	3.3	柜子标识 标牌	全套		制造商家: 陕西创维电子有限公司 规格型号: 以现场实际规格型号为准优质塑料定制。 尺寸: $40\text{mm} \times 80\text{mm}$	1100	1100
四、骨灰整理室	3.4	储物柜	1个		制造商家: 四川楷迪家具有限公司 规格型号: 以现场实际规格型号为准 尺寸 $900 \times 420 \times 1800\text{mm}$ 。分层储物空间。柜体板材厚度 0.8mm	750	750
	4.1	不锈钢桌	2张		制造商家: 四川楷迪家具有限公司 规格型号: 以现场实际规格型号为准 材质: 不锈钢制作 规格: $1600 \times 600 \times 750\text{mm}$, 台面厚度 1mm , 承重 400kg	2800	5600
五、遗体登记室	4.2	铁连椅、茶几	1组		制造商家: 四川楷迪家具有限公司 规格型号: 以现场实际规格型号为准 铁连椅: 扶手、支脚: 采用冷轧钢板成型, 整体除锈防腐处理后做金属防护涂层 铁连椅, 扶手脚: 采用进口拉深钢板成形后, 除锈处理后经过电镀处理。 边条: 铝合金防腐处理 座板: 厚度 1.5mm 冷轧钢板, 除锈后静电喷涂防腐面漆采用 1.5 毫米进口加厚冷轧钢板, 除锈处理后, 静电喷涂。 横梁: 2.0 毫米厚方状钢管, 喷涂空调户外漆粉。 整体承重满足单人 120kg 整排总长度不大于现场等候区可用长度, 单座宽度 550mm , 座椅深度 600mm , 可自由组合 $2 \sim 5$ 座连排结构 茶几: 尺寸: $1200\text{mm} \times 600\text{mm} \times 450\text{mm}$; 具体尺寸可根据现场空间微调, 最终以实际摆放效果为准。 1. 基材: 多层阻燃板, 甲醛释放量 0.025mg/m^3 (ENF级); 2. 饰面: 三聚氰胺纸, 耐磨耐热; 3. 封边: PVC; 4. 粘接胶环保达标, 游离甲醛、苯系物、VOC 符合国标限值	2400	2400

	5.1	桌椅	2 套	制造商家：四川楷迪家具有限公司 规格型号：以现场实际规格型号为准 办公桌：基材：采用优质橡木，木材需经烘干和防腐处理，不易变形，含水率小于 10%， 无发霉虫蛀现象，无活节，卯榫结构，先进油漆工艺，不少于五底三面， 采用优质环保水性底面漆，色泽一致五金配件：优质静音滑轨，滑轨金属表面耐腐蚀性强， 优质五金连接件。尺寸：1400mm×600mm×750mm，椅子：红胡桃椅子（材质：西皮杂木）	1950	3900
	5.2	文件柜	2 台	制造商家：四川楷迪家具有限公司 规格型号：以现场实际规格型号为准 尺寸 900*420*1800mm。柜体板材厚度 0.8mm	950	1900
六、遗体整容室	5.3	电脑	2 台	商用电脑一套（主机、显示器、键盘、鼠标），处理器核心数十核，显示器屏幕尺寸 24 英寸。 内存 16G，固态硬盘 512G，满足办公图文处理需求	5800	11600
	6.1	不锈钢床	1 张	制造商家：四川楷迪家具有限公司 规格型号：以现场实际规格型号为准 外形尺寸：2170*900*800mm，304 不锈钢，底部安装有四个带刹万向轮。工作台面尺寸：1980*710*200mm 活动多孔置物板，双出水花洒焊接固定	3600	3600
	6.2	物品柜	1 组	制造商家：四川楷迪家具有限公司 规格型号：以现场实际规格型号为准 900*500*1800mm，多层分区存放，柜体板材厚度 0.8mm	950	950
七、遗体防腐室	6.3	桌椅（防腐蚀）	1 套	制造商家：四川楷迪家具有限公司 规格型号：以现场实际规格型号为准 办公桌尺寸：1600*700*750 基材：采用优质橡木，含水率小于 10%， 无发霉虫蛀现象，无活节，卯榫结构，先进油漆工艺，不少于五底三面，采用优质环保水性底面漆， 色泽一致五金配件：优质静音滑轨，滑轨金属表面耐腐蚀性强， 优质五金连接件。 椅子：红胡桃椅子（材质：西皮杂木）	1950	1950
	7.1	不锈钢床	1 张	制造商家：四川楷迪家具有限公司 规格型号：以现场实际规格型号为准 外形尺寸：2170*900*800mm，304 不锈钢底部安装有四个带刹万向轮工作台面尺寸：1980*710*200mm 活动多孔置物板，双出水花洒焊接固定	3600	3600
	7.2	物品柜	1 组	制造商家：四川楷迪家具有限公司 规格型号：以现场实际规格型号为准 900*500*1850mm，多层分区存放，柜体板材厚度 0.8mm	950	950
八、消防控制室	7.3	桌椅（防腐蚀）	1 套	制造商家：四川楷迪家具有限公司 规格型号：以现场实际规格型号为准 办公桌尺寸：1400*650*750mm 基材：采用优质橡木，含水率小于 10%， 无发霉虫蛀现象，无活节，卯榫结构，先进油漆工艺，不少于五底三面， 采用优质环保水性底面漆， 色泽一致五金配件：优质静音滑轨，滑轨金属表面耐腐蚀性强， 优质五金连接件。 椅子：红胡桃椅子（材质：西皮杂木）	1950	1950

	6.1	桌椅	1套	制造商：四川楷迪家具有限公司 规格型号：以现场实际规格型号为准 办公桌尺寸：1600*700*750 基材：采用优质橡木，含水率小于10%， 无发霉虫蛀现象，无活节，卯榫结构，先进油漆工艺，不少于五底三面，采用优质环保水性底面漆， 色泽一致五金配件：优质静音滑轨，滑轨金属表面耐腐蚀性强， 优质五金连接件， 椅子：红胡桃椅子（材质：西皮杂木）	1950	1950
	6.2	文件柜	1组	制造商：四川楷迪家具有限公司 规格型号：以现场实际规格型号为准 304 不锈钢材质、尺寸 900*420*1800mm、多层分区存放，柜体板材厚度 0.8mm	950	950
	6.3	办公桌	1个	制造商：四川楷迪家具有限公司 规格型号：以现场实际规格型号为准 办公桌尺寸：1600*700*750 基材：采用优质橡木，含水率小于10%， 无发霉虫蛀现象，无活节，卯榫结构，先进油漆工艺，不少于五底三面，采用优质环保水性底面漆， 色泽一致五金配件：优质静音滑轨，滑轨金属表面耐腐蚀性强， 优质五金连接件， 椅子：红胡桃椅子（材质：西皮杂木）	1950	1950
九、休息平台	8.4	值班床	2张	制造商：四川楷迪家具有限公司 规格型号：以现场实际规格型号为准 材质：实木 规格：1500mm*2000mm，配套床头柜、5cm 椰棕床垫，承重 200kg	2600	5200
	9.1	绿化设施箱加休息座椅	5组	制造商：四川楷迪家具有限公司 规格型号：以现场实际规格型号为准 扶手、支脚：采用冷轧钢板成型，整体除锈防腐处理后做金属防护涂层 边条：铝合金防腐处理 座板：厚度 1.5mm 冷轧钢板，除锈后静电喷涂防腐面漆 横梁：2.0 毫米厚方状钢管，喷涂空调户外漆粉。 整体承重满足单人≥120kg 整排总长度不大于现场等候区可用长度，单座宽度 550mm，座椅深度 600mm，可自由组合 2~5 座连排结构 花箱 规格：100*100*80 材质：优质木材，户外防晒不开裂	12000	60000
	8.2	无烟焚烧炉	3台	制造商：江西际海制冷设备有限公司 规格型号：JH-22W 悼念堂香炉（圆形） 规格：肚径 80CM*高 220CM 材质：铸铁，炉身厚度 ≥12MM 入门：铸铁门，重量≥600 斤 塔身：采用圆形形状，颜色：红金粉色	7400	22200
十、负二楼殡仪服务接待大厅	9.3	出入口电子门	1套	安装方式：天地轴安装 安全等级：甲级 型号：铝合金电动小门 门框材质：铝合金 防火等级：甲级防火门 整门重量(kg)：40kg 具备防夹、缓冲启停保护	11000	11000

	10.1	配置沙发	3 组	制造商家：四川楷迪家具有限公司 规格型号：以现场实际规格型号为准 沙发： 1、框架采用优质橡胶木实木制作，尺寸：三人位：200*95cm 双人位 140*95cm 单人位 100*90cm，橡胶木性能及环保满足国标。2、西皮面料耐磨耐擦，有害物质限值符合国标 3、阻燃海绵回弹率 45%，有害物质限值符合国标。4、自攻螺丝符合国标。 茶几：1200*600*450，具体尺寸可根据现场空间微调，最终以实际摆放效果为准。 1. 基材：多层阻燃板，甲醛释放量 0.025mg/m³（ENF 级）； 2. 饰面：三聚氰胺纸，耐磨耐热；3. 封边：PVC； 4. 粘接胶环保达标，游离甲醛、苯系物、VOC 符合国标限值	3600	10800
	10.2	办公桌	5 张	制造商家：四川楷迪家具有限公司 规格型号：以现场实际规格型号为准 办公桌尺寸：1600*700*750 基材：采用优质橡木，含水率小于 10%， 无发霉虫蛀现象，无活节，卯榫结构，先进油漆工艺，不少于五底三面，采用优质环保水性底面漆，色泽一致五金配件：优质静音滑轨，滑轨金属表面耐腐蚀性强， 优质五金连接件。 椅子：红胡桃椅子（材质：西皮杂木）	1600	8000
	10.3	文件柜	3 个	制造商家：四川楷迪家具有限公司 规格型号：以现场实际规格型号为准 尺寸 900*420*1800mm。多层分区存放，柜体板材厚度 0.8mm	850	2550
十一、 殡葬服 务收费 室	10.4	车库反 照镜	3 个	制造商家：四川楷迪家具有限公司 规格型号：以现场实际规格型号为准 办公桌尺寸：1600*700*750 基材：采用优质橡木，含水率小于 10%， 无发霉虫蛀现象，无活节，卯榫结构，先进油漆工艺，不少于五底三面，采用优质环保水性底面漆，色泽一致五金配件：优质静音滑轨，滑轨金属表面耐腐蚀性强， 优质五金连接件。椅子：红胡桃椅子（材质：西皮杂木）	360	1080
	11.1	桌椅	4 套	制造商家：四川楷迪家具有限公司 规格型号：以现场实际规格型号为准 办公桌尺寸：1600*700*750 基材：采用优质橡木，含水率小于 10%， 无发霉虫蛀现象，无活节，卯榫结构，先进油漆工艺，不少于五底三面，采用优质环保水性底面漆，色泽一致五金配件：优质静音滑轨，滑轨金属表面耐腐蚀性强， 优质五金连接件。 椅子：红胡桃椅子（材质：西皮杂木）	1600	6400
	11.2	铁连椅	1 组	制造商家：四川楷迪家具有限公司 规格型号：以现场实际规格型号为准 扶手、支脚：采用冷轧钢板成型，整体除锈防腐处理后做金属防护涂层 边条：铝合金防腐处理 座板：厚度 1.5mm 冷轧钢板，除锈后静电喷涂防腐面漆 横梁：2.0 毫米厚方状钢管，喷涂空调户外漆粉。	24000	24000

					整体承重满足单人 120kg 整排总长度不大于现场等候区可用长度，单座宽度 550mm，座椅深度 600mm，可自由组合 2~5 座连排结构		
	11.3	档案柜	4 组		制造商家：四川楷迪家具有限公司 规格型号：以现场实际规格型号为准 尺寸 900*420*1800mm。柜体板材厚度 0.8mm	850	3400
	11.4	保险柜	1 台		外型尺寸：≥600*420*385mm 内部尺寸：≥330*410*300mm 材质：≥6mm 钢板 多重防盗锁具，防撬防破坏	1800	1800
	11.5	电脑	3 台		电脑一套（主机、显示器、键盘、鼠标），处理器核心数≥十核，显示器屏幕尺寸≥23 英寸。内存≥16G，固态硬盘≥512G，满足办公图文处理需求	6500	19500
	11.6	茶吧机	1 个		制造商家：四川楷迪家具有限公司 规格型号：以现场实际规格型号为准 额定电源：220V 额定功率：550w 热水出水 5L/h，水温 90℃，制冷功能低能耗，具备缺水、防干烧保护	1400	1400
十二、 窗帘	11.7	便民服 务台	1 组		制造商家：四川楷迪家具有限公司 规格型号：以现场实际规格型号为准 规格台面高度 900mm； 无障碍低位柜台约 700mm 台面深度（前后）700mm， （连排柜台总长按需定制 3000mm）总高约 1200mm， 台面材质密度板烤漆+人造石台面、不锈钢框架、圆角 防撞、台面走线槽、预留电脑/叫号器孔； 低位带轮椅回转空间 1.5m×1.5m	12000	12000
十三、 殡仪馆 监控设 备	12.1	窗帘 （不包 含百叶 窗）	67 个		陕西恒芬盛隆商贸有限公司 布幔装饰 大厅幕布：高档冰丝奶白色尺寸按现场定制 大厅条幕：高档冰丝黑色，金色尺寸按现场定制 大厅幔：高档冰丝，金色或黑色，金珠吊穗尺寸按现场 定制	1360	91120
十四、 会议室	13.1	殡仪馆 监控设 备（所 有区 域）	1 套		制造商家：略阳远为科技有限公司 规格型号：以现场实际规格型号为准 400 万网络监控摄像头， H. 265 智能编码，最低照度彩色 0.001lx、黑白 0.0001lx， 信噪比 55dB；支持画面叠加、区域遮挡， 防护等级 IP67；DC12V/POE 双供电， 兼容通用 NVR 主机；配套管理台式电脑， 电脑一套（主机、显示器、键盘、鼠标）， 处理器核心数十核、23 寸显示器、内存 16G、固态 512G；	346000	346000
	14.1	会议室 桌椅 （30 人）	1 套		制造商家：四川楷迪家具有限公司 规格型号：以现场实际规格型号为准 会议条桌：1200*400*750mm 基材：采用优质橡木，含 水率小于 10%， 无发霉虫蛀现象，无活节，卯榫结构，先进油漆工艺， 不少于五底三面， 采用优质环保水性底面漆， 色泽一致五金配件：优质静音滑轨，滑轨金属表面耐 腐蚀性强，优质五金连接件。 椅子：红胡桃椅子（材质：西皮杂木）	20000	20000

	14.2	电子显示屏	1 个	制造商家：陕西创维电子有限公司 规格型号：以现场实际规格型号为准 屏幕尺寸：80 英寸 屏幕分辨率：超高清 4K 护眼功能：护眼功能 屏占比：97% 边框材质：金属 安装孔距：800*400mm HDMI2.1 接口数：3 个 USB2.0 接口数：1 个 USB3.0 接口数：1 个 工作电压：220V 电源功率：300W	14000	14000
	14.3	音响设备	1 套	制造商家：陕西创维电子有限公司 规格型号：以现场实际规格型号为准 专业音箱：2 件，10 寸，二频，阻抗 8Ω，额定功率 ≥200W，峰值 ≥800W； 配套多通道功放，多路话筒、音频输入，蓝牙、USB 播放，过热、短路保护；一拖二无线话筒，自动静音、防串频；整套设备兼容通用音频外设，无独有芯片、专属调音程序限制	5500	5500
	14.4	茶柜	1 个	制造商家：四川楷迪家具有限公司 规格型号：以现场实际规格型号为准 优质 E1 级三聚氰胺板，木材含水率 12%，耐磨耐刮，优质五金配件， 缓冲液压门较，符合国家环保要求。外形尺寸长 800mm、进深 400mm、高度 800mm	800	800
十五、餐厅、厨房（含职工食堂）	14.5	茶吧机	1 个	制造商家：四川楷迪家具有限公司 规格型号：以现场实际规格型号为准 额定电源：220V 额定功率：550w 热水出水 5L/h，水温 90℃，制冷功能低能耗，具备缺水、防干烧保护	1200	1200
	15.1	圆形餐桌带椅子	30 套	制造商家：四川楷迪家具有限公司 规格型号：以现场实际规格型号为准 1. 台面采用食品级不锈钢板材，直径 1.5m，高度 0.72m； 2. 面板厚度 1.2mm，内部衬防水板材，增设不锈钢加强筋加固； 3. 下层置物板厚度 1.0mm； 4. 支撑圆管直径 48mm，壁厚 1.2mm； 5. 配备可调节防滑支撑脚，每套配套 12 把配套座椅； 6. 不锈钢材质耐腐蚀，盐雾测试 480h 无锈蚀； 7. 椅子材质加强 PP 材质，尺寸高 43*宽 42*长 42CM 带靠背。	1750	52500
	15.2	厨房设备全套	1 套	制造商家：汉中市鑫盛源酒店用品有限公司 规格型号：以现场实际规格型号为准 出餐台（1 台）： 整体采用 SUS201 不锈钢制作：规格 1500*600*800 台面厚度 ≥1.2mm，内衬防水机制板加固； 下层板厚度 ≥1.0mm；整体一体挡水边，拼接无缝，承重 ≥150kg/m² 配不锈钢可调脚。 留样柜（1 台）： 制冷 -1℃ / -5℃ 电压：220V；功率：≤0.4KW；规格：600*600*1000；	241000	241000

				四门冷柜（2 台）： 采用 201 不锈钢，内箱圆弧设计： 内箱尺寸(mm)：≥1100*590*1405 控温类型：电子数字温控 制冷剂：环保型 冷藏最低≤-5℃、冷冻最低≤-18℃ 六门冷柜：（1 台） 采用 201 不锈钢，内箱圆弧设计 内箱尺寸(mm)：≥1700*590*1405 控温类型：电子数字温控， 制冷剂：环保型 冷藏最低≤-5℃、冷冻最低≤-18℃ 保洁柜：（2 台） 规格：1200*550*1950mm 中温热风循环，内外不锈钢带磁箱体； 臭氧立体消毒+石英管加热无死角； 设有符合人体工程学修长把手，开关门方便； 全不锈钢层架，承载力强，坚固耐用； 空间规划合理，灵活多变，加载和卸载方便； 货架：（2 台） 规格：1200*500*1650mm 整体采用 SUS201 不锈钢制作，平板厚度≥1.2mm； 立柱≥1.2mm 厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调脚。 平冷柜(3 台) 尺寸：1800*800*800mm 采用 201 不锈钢，内箱圆弧设计 冷冻门框加装发热丝 内箱尺寸(mm)：≥780*570/410*590 控温类型：电子数字温控 制冷剂：环保型 冷藏温度最低≤-5° C :冷冻最低≤-18° C 荷台（1 台）： 尺寸：1800*800*800mm 整体采用 SUS201 不锈钢制作； 顶板、层板、底板、侧板均采用≥1.2mm 厚不锈钢板制作； 面板厚度≥1.2mm，并用≥1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 趟门为双层结构； 配置不锈钢可调脚。 荷台（1 台）尺寸：1200*800*800mm 整体采用 SUS201 不锈钢制作； 顶板、层板、底板、侧板均采用≥1.2mm 厚不锈钢板制作； 面板厚度≥1.2mm，并用≥1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 趟门为双层结构； 配置不锈钢可调脚。 操作台（1 台）：尺寸：1200*800*800mm 整体采用 SUS201 不锈钢制作；		
--	--	--	--	--	--	--

				台面厚度$\geq 1.2\text{mm}$，内衬防水机制板加固； 下层板厚度$\geq 1.2\text{mm}$； 脚管采用$\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调脚。 操作台（1 台）尺寸：1800*800*800mm 整体采用 SUS201 不锈钢制作； 台面厚度$\geq 1.2\text{mm}$，内衬防水机制板加固； 下层板厚度$\geq 1.2\text{mm}$； 脚管采用$\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调脚。 和面机： 压面机（1 套）： 整机机架加厚冷轧钢板烤漆，接触面皮辊轴、面斗采用 304 食品级不锈钢； 压面辊厚度加厚，双辊同步传动，辊距可 0-10mm 无级调节； 纯铜静音电机，带过载断电保护、紧急停止开关； 链条封闭式防护外壳，操作安全防夹手； 底部配加厚减震防滑脚垫，运行低震动低噪音 双水池 2 台：尺寸：1400*700*800mm 整体采用 SUS201 不锈钢制作，台面厚$\geq 1.2\text{mm}$； 星盆斗厚$\geq 1.2\text{mm}$，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 水龙头 4 个： 主体整体采用 SUS304 不锈钢铸造，加厚阀体耐腐蚀； 出水嘴、手柄全不锈钢一体成型，表面拉丝抗指纹； 内置加厚陶瓷阀芯，耐磨防滴漏，开关顺滑耐用； 适配 4 分标准进水接口，搭配不锈钢编织进水软管； 高弯加长出水嘴，适配商用洗菜池、和面台、蒸柜操作台； 冷热水双控款带冷热标识，单冷水龙头仅单通道供水； 配套不锈钢防滑安装螺母、橡胶减震密封垫圈，安装稳固不渗水； 耐高低温，适配餐饮后厨长期热水冲洗使用。 80L 电热水器：1 套 内胆耐压$\geq 1.0\text{MPa}$，银离子 + 高温双重杀菌，保温层长效锁温，具备防电墙、干烧、超温多重防护，容量$\geq 80\text{L}$ 双头大炒：（1 套）尺寸：1800*1000*800*400mm 整机框架加厚 SUS201 不锈钢一体折弯成型，面板加厚$\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢，耐腐蚀易清洁； 左右双独立大功率加热炉头，分体控温，可单头/双头分开使用； 独立机械式温控旋钮，带过热自动断电保护； 底部加厚减震支架，配套不锈钢可调子弹支撑脚，高低可调节； 内置隔热阻燃岩棉层，机身外侧不烫手，降低后厨高温隐患； 配备独立漏电保护开关、过载保险丝，潮湿后厨多重用电防护； 大小组合炒灶（1 套）尺寸：1800*1000*800*400mm		
--	--	--	--	---	--	--

				整机整体采用 SUS201 不锈钢一体折弯制作, 台面厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 内衬加强筋加固; 一大一小双炉头组合设计, 左侧大锅猛火位、右侧小炒快速位, 双炉独立分区控制; 每个炉头配备独立温控旋钮内置超温自动断电保护; 炉腔填充高密度阻燃隔热岩棉, 隔绝炉内高温, 机身外壳防烫伤; 底部加厚承重支架, 配套不锈钢可调子弹脚, 可调节高度找平地面; 整机装配独立漏电保护器+过载保险丝双重用电防护, 适配潮湿后厨; 出线口带防水密封胶圈, 整机防水等级 $\geq \text{IPX4}$, 可直接冲洗台面; 炉身边沿一体成型挡水沿, 防止清洗水流渗入机身内部; 24 盘蒸饭车 1 台: 尺寸: $1400*600*1480\text{mm}$ 整机采用 SUS201 不锈钢一体折弯成型, 门板、内胆、蒸盘层架厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 耐腐蚀易擦洗; 分层 24 盘标准内置滑道, 盘距均匀, 取放蒸盘顺畅, 适配 400600 标准蒸盘; 缺水自动断电、定时提醒, 双层隔热防爆观察窗 炉拼台: 尺寸: $350*1000*800*400\text{mm}$ 整体采用 SUS201 不锈钢制作; 台面厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 内衬防水机制板加固; 下层板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; 整体一体成型挡水边, 防止炉具污水、汤汁外流; 侧边一体折弯拼接卡口, 可与炒灶、蒸饭车无缝对接, 后厨台面连成整体; 脚管采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管; 排烟系统: 5.5 米 优质不锈钢制造; 壳体面板 201, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$, 加强筋 $\geq 1.2\text{mm}$; 配双层隔油网, 滴油杯及防潮灯; 综合净化率 99.4%, 配备防潮防爆照明, 管路拼接密封不漏油; 备注: 配备 350 人同时用餐的餐具 饭碗、汤碗、深浅平盘、骨碟、合金筷等足量配套, 陶瓷餐具符合 GB 4806.4, 无铅镉析出超标;		
--	--	--	--	--	--	--

十六、 骨灰堂	16.1	★骨灰格位存放格位（核心产品）	800个	制造商家：江西际海制冷设备有限公司 规格型号：外形尺寸：870×600×420（mm） 内部尺寸（单穴）400×300×300（mm） 1. 单格空间下限：单格内部净空宽≥400mm，深≥300mm、高≥270mm；外部框架外径宽≥430mm、深≥300mm、高≥300mm； 2. 箱体承重板材：镀锌钢板基材厚度≥0.5mm，三次数控压边一体成型，无外露螺丝铆钉；上下双层承重板总厚度≥30mm， 单格均匀承压≥100kg 无永久变形； 3. 防腐工艺：板材表面静电粉末喷涂，附着力达标，盐雾测试≥480h 不起皮、不生锈；不限制独家喷涂配方，同等防腐工艺均可； 4. 底座、顶盖、立柱型材：国标铝合金型材，壁厚≥0.7mm，表面阳极氧化处理，承重部位加厚加强，底座整体高度≥120mm，顶盖屋檐造型； 5. 门板与装饰：门板铝塑板厚度≥3.0mm，配套 ABS 立体装饰角件，边角做防割圆角设计；金属子母防盗锁，单格独立锁具，配套统一管理万能钥匙； 6. 防火与配件：整体阻燃等级达到 B1 级；ABS 编号牌滑动遮挡锁孔，耐磨不变形； 不锈钢连接拉杆密封防尘； 7. 组装要求：模块化插接拼装，无需现场焊接，拆装便捷，整体拼接缝隙≤2mm，长期使用无松动、异响；	150	120000
	16.2	办公桌	1	制造商家：四川楷迪家具有限公司 规格型号：以现场实际规格型号为准 办公桌尺寸：1800*700*750 基材：采用优质橡木，含水率小于 10%，无发霉虫蛀现象，无活节，卯榫结构，先进油漆工艺， 不少于五底三面，采用优质环保水性底面漆，色泽一致五金配件：优质静音滑轨，滑轨金属表面耐腐蚀性强，优质五金连接件。 椅子：红胡桃椅子（材质：西皮杂木）	1950	1950
	16.3	档案柜	2	制造商家：四川楷迪家具有限公司 规格型号：以现场实际规格型号为准 尺寸 900*420*1800mm。柜体板材厚度 0.8mm	850	1700
十七、 值班室	16.1	电脑	1	电脑一套（主机、显示器、键盘、鼠标），处理器核心数≥十核，显示器屏幕尺寸≥23 英寸，内存≥16G，固态硬盘≥512G	5800	5800
	17.1	办公桌、椅子	2	制造商家：四川楷迪家具有限公司 规格型号：以现场实际规格型号为准 办公桌尺寸：1500*700*750 基材：采用优质橡木，含水率小于 10%，无发霉虫蛀现象，无活节，卯榫结构，先进油漆工艺， 不少于五底三面，采用优质环保水性底面漆，色泽一致五金配件：优质静音滑轨，滑轨金属表面耐腐蚀性强，优质五金连接件。 椅子：红胡桃椅子（材质：西皮杂木）	1950	3900
	17.2	值班床	2	制造商家：四川楷迪家具有限公司 规格型号：以现场实际规格型号为准 材质：实木 规格：1200mm*2000mm，配套床头柜、5cm 椰棕床垫，承重 200kg	2600	5200

十八、 殡葬综合办公室	17.3	资料柜	2		制造商家：四川楷迪家具有限公司 规格型号：以现场实际规格型号为准 尺寸 900*420*1800mm。柜体板材厚度 0.8mm	950	1900
	18.1	2P 挂机 空调	3		2 匹变频挂机，一级能效，电源 220V/50Hz，冷暖双制 带电辅热，低噪运行，内机噪音 41dB(A)，外机 53dB(A)，	4000	12000
	18.2	沙发、 茶几组 合	3		制造商家：四川楷迪家具有限公司 规格型号：以现场实际规格型号为准 沙发：尺寸：三人位：200*95cm1 个，单人位 100*90cm2 个 优质西皮，面料耐磨耐擦，有害物质限值符合国标防 氧化。 茶几：1200mm*600mm*450mm 优质 E1 级三聚氰胺板， 木材含水率 12%，耐磨耐刮，优质五金配件，缓冲液 压门铰，符合国家环保要求。	6500	19500
	18.3	办公 桌、椅	3		制造商家：四川楷迪家具有限公司 规格型号：以现场实际规格型号为准 办公桌尺寸：1800*800*750mm 基材：采用优质橡木， 含水率小于 10%，无发霉虫蛀现象，无活节，卯榫结构， 先进油漆工艺， 不少于五底三面，采用优质环保水性底面漆，色泽一 致五金配件：优质静音滑轨，滑轨金属表面耐腐蚀性 强，优质五金连接件。 椅子：红胡桃椅子（材质：西皮杂木）	1950	5850
十九、 殡葬超 市设备	18.4	实木文 件柜	3		制造商家：四川楷迪家具有限公司 规格型号：以现场实际规格型号为准 尺寸：1200mm×400mm×2000mm 采用优质橡木，含水率小于 10%，无发霉虫蛀现象，无 活节，卯榫结构，先进油漆工艺，不少于五底三面， 采用优质环保水性底面漆，色泽一致五金配件：优质 静音滑轨，滑轨金属表面耐腐蚀性强，优质五金连接 件。	1350	4050
	19.1	货架、 展示柜 台	4 组		制造商家：四川楷迪家具有限公司 规格型号：以现场实际规格型号为准 货架尺寸：120cm×90cm 五层， 承重与材质：立柱冷轧钢板厚度 1.5mm，整体高度适 配场地，层高 25~75mm 自由调节； 单层静态承重 50kg，加强型层板承重 100kg，满载 48h 无弯曲、变形； 表面除锈静电喷涂，中性盐雾测试 400h，无锈蚀掉漆； 底部配防滑承重脚垫 展示柜台 1. 外形尺寸：120cm×90cm 2. 整体框架铝合金型材，立柱壁厚 1.0mm，阳极氧化 防腐处理，无毛刺快口； 3. 层板采用阻燃铝塑板/加厚镀锌钢板 1.0mm，卡槽式 无螺丝组装，拆装简便； 4. 柜门钢化防爆玻璃厚度 4mm，合页开关顺滑，单格 独立缓冲门锁； 5. 单格展示空间净宽 400mm，层高自由调节，整组顶 部均匀承压 500kg 不变形； 6. 边角全部圆弧防撞设计，柜体无尖锐棱角，适配殡 葬用品陈列；	6500	26000

	19.2	收银系统及设备	一套	收银套装含：POS 收银一体机+手持/平台扫码器+热敏小票打印机+收银钱箱，各设备典型参数如下： 收银 POS 一体机 1. 屏幕：15.6 英寸，电容触摸屏，分辨率 1920×1080。 2. CPU：X86 架构 3. 内存 4G，固态硬盘 128G 接口：USB×4、RJ45 网口×1、RJ12 钱箱口×1、串口 (COM)×1、音频口 其他：支持微信/支付宝扫码付、刷脸支付（配摄像头模块），日均连续运行 14h 配套二维码扫码枪、80mm 热敏小票打印机、带锁收银钱箱；支持微信、支付宝扫码支付，连续稳定运行；	7500	7500
二十、集成供水设备(水泵、控制系统)	20.1	集成供水设备 (	2	制造商家：上海海德隆流体设备制造有限公司 规格型号：HDL-0D/M1-15-118-11/2 流量：15m³/h 扬程：118m 功率：11KW 控制系统：一控二（一对一变频器） 配：稳流罐，气压罐，机组附件等	145000	290000
二十一、标识标牌	21.1	殡仪服务中心、吊唁厅门匾字制作，规章制度牌，价格公示牌、服务流程牌、殡葬政策宣传栏、业务办理指示牌、业务科室门牌等标识标牌。	全套	制造商家：陕西创维电子有限公司 规格型号：以现场实际规格型号为准 现场定制 1、大门门头字尺寸：长 3.6m×高 0.5m。 2. 吊唁厅牌匾尺寸：长 1.5m×高 1.0m。 3. 制度牌尺寸：长 1.5m×宽 1.2m。 现场定制 1、大门门头字尺寸：长 3.6m×高 0.5m。 2. 吊唁厅牌匾尺寸：长 1.5m×高 1.0m。 3. 制度牌尺寸：长 1.5m×宽 1.2m。 4. 价格公示牌尺寸：长 2m×宽 1.6m。 5. 服务流程牌尺寸：长 1.0m×宽 0.6m。 6. 政策宣传栏尺寸：长 3.0m×宽 1.2m。 7. 业务办理窗口标识牌尺寸：长 0.8m×宽 0.5m。 8. 业务科室门牌尺寸：长 29cm×高 11cm。 9. 服务大厅牌子尺寸：长 2.5m×宽 0.7m。 10. 讣告公示牌尺寸：宽 0.6m×高 0.8m。 材质要求：室内铝合金框架制度牌；室外亚克力板宣传牌。	8600	8600

