政 府 采 购 合 同

合同编号：_____

项目名称：子洲县非物质文化遗产展览馆改造提升项目

采 购 人：子洲县文化和旅游文物广电局

中 标 人：陕西朗逸科技文化有限公司

签署日期：2026年9月22日

合同内容

采购人（全称）： 子洲县文化和旅游文物广电局

中标人（全称）： 陕西朗逸科技文化有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同，以便共同严肃遵守执行，并受法律约束和保护。

一、项目概况

1. 项目名称：子洲县非物质文化遗产展览馆改造提升项目

2. 交货地点：子洲县文化馆；

3. 项目内容：展陈及灯光系统、主题展板、多媒体设备及配套软件等；

4. 采购的标的物（名称、型号、规格、数量）：

序号	名称	品牌型号	描述	单位	数量
装饰部分					
1	吊顶	定制	1. 75型轻钢龙骨安装 2. 阻燃板造型制作 3. 石膏板造型放样制作 4. 石膏嵌缝、网格带布置 5. 腻子刮涂、打磨	平方	230
2	塑胶地板	定制	1. 原地面清理 2. 找平 3. 环氧地坪涂刷3遍	平方	230
3	顶部光源	定制	软膜天花 二层灯带	平方	60
4	艺术展板	定制	1. 展板定制（展板厚度：12mm） 2. 安装	个	32
5	展柜	定制	1. 定制、安装	米	11.4
6	置物台板	定制	1. 定制、安装	米	9
7	接待台	定制	1. 定制、安装 2. 实木烤漆	个	1
8	墙面基础	定制	1. 阻燃板 石膏板 轻钢龙骨 2. 界面剂滚涂 3. 局部网格带铺贴、阴阳角布置 4. 腻子刮涂、找平（三遍） 5. 腻子打磨 6. 浮雕	平米	75

9	亚克力烤漆发光字	七彩光-SZ-01	1.立体字规格：20mm厚 2.立体字定制、雕刻 3.字模定位、立体字安装 4.电源接线	厘米	500
10	宣绒布饰面装饰	瑞森/RS220	1.宣绒布定制 2.封闭底胶涂刷 3.糯米胶涂刷 4.宣绒布裁剪、铺贴	平方	75
12	照明装饰	定制	1.墙面开槽、修复 2.阻燃线管、线槽安装	平方	60
13	白色乳胶漆装饰	定制	1.现场防护 2.乳胶漆调制 3.喷涂（2至3遍）	平方	230
14	拆除	定制	1.拆除顶 墙面 2.垃圾清理，运输	项	1

多媒体部分

序号	名称		参数	数量	单位
1	工程投影机	视美乐/SML-ED800U	1.芯片尺寸≥0.8英寸DMD，显示方式：DLP芯片x1； 2.物理分辨率≥1920x1200，最高支持到4K 3840×2160@60hz； 3.光源：SLPL纯激光光源，光源寿命标准模式≥20,000H； 4.亮度（ISO21118）≥8000流明；亮度（中心）≥8500流明； 5.动态对比度≥5,000,000:1， 6.JBMA均匀度≥80%； 7.色域覆盖率≥90%REC.709， 8.镜头（标准）1.2-1.56：1，变焦倍率≥1.3倍，镜头调节：手动聚焦、变焦； 9.原厂可选配镜头： 0.4\0.52\0.58\0.65\0.75\0.6-1.0\0.98-1.56\1.2-1.56\1.32-2.16； 10.投影偏移：垂直≥±40%，水平≥±20%，镜头位移电动，镜头位置基本居中； 11.几何校正:水平和垂直方向梯形≥+/- 30度，支持四角调整 ； 12.扬声器≥10Wx1； 13.整机功耗 ≤ 400w±10%，待机功耗≤ 0.5w； 14.输入接口：VGA IN×1、AUDIO IN×1、HDMI×2 输出接口：VGA OUT×1、AUDIO OUT（mini-jack,3.5mm）×1、3D SYNC OUT×1、USB-A（5V）×1， 控制接口：RS232 IN×1、RS232 OUT×1、LAN网络接口(RJ45）×1、USB（Type mini 烧录FW）×1； 15.支持按键面板及遥控面板全中文显示。 16.提供投标产品提供具备CNAS/ilac MRA/CMA标志的检测报告，测试结果芯片尺寸、亮度（中心/ISO21118）、色域覆盖率、光源、适用镜头、投影偏移、接口等关键性能数据和功能完整。 17.投标产品必须是自主研发和生产的国内品牌	台	3
2	投影镜头	视美乐定制镜头	定制，根据现场采用0.65-0.78	只	2
3	投影镜头	视美乐定制镜头	定制，标准镜头	只	1

4	融合服务器	SML-ED800U	自带多机帧同步播放、支持锁屏、任意热插拔信号线信号不丢屏、不重组 运行电压：100-240V，50-60Hz 机箱规格：2U 19” rack mount钢琴烤漆可拆卸除尘面板 操作系统：Windows 10 Embedded 定制版系统 CPU处理器：Intel 酷睿 I5-11代 6核12线程 系统内存：16GB DDR4 3200 RAM 系统硬盘：NVME M.2 500G 显卡：NVIDIA Quadro A1000 接口4个miniDP（8GB显存） 机箱宽高深(mm)：482mm、90mm、375mm 风扇：铜芯温控散热静音风扇 无需拆机，一键重置BIOS 无需繁琐Bios设置，拨钮设置来电开机/来电不开机 无需设置默认支持网络唤醒，重置Bios也可一键唤醒 支持板载6个串口，支持各种工业设备联动控制 后置6个USB，高功率供电，支持各种互动摄像头远距离链接 主板内置USB，允许用户内置 Ukey 或其他关键 USB 部件 板载SPDIF接口，可支持DTS、PMC、杜比等各种5.1/7.1音频输出 双通道内存设计，最高支持64G 3200HMz高速处理； 采用笔记本内存设计，可达到A级抗震级别，防止长途发货内存松动问题。 采用NVME4.0协议，支持最高6000MB/s读取速度。 1个PCI-E 16x 4.0接口，最大限度的发挥显卡性能。 2个PCI- E 4x 3.0接口，可连接各种扩展卡。 具有独立WS开关跳针，可对接中控的开关卡，无需破坏机箱条线，简单、方便、稳定 码率支持：最高支持10Gbit码率视频 控制：支持通过网络控制设备开机、关机无需增加控制卡 运行环境要求： 温度：-20-65° C 湿度：5%-95% (non-condensing) 海拔高度:0-5000m	台	1
5	融合软件	MadLight 3 通道	1、边缘融合：支持自动产生叠加带像素羽化边缘融合； 2、停电保存功能：支持系统意外停电设置保存功能，保证下次开机后仍然运行相同配置和预案； 3、几何校正：支持任意曲面几何校正，达到40*40的网格精准调整显示（包括曲面几何校正和球面几何校正）； 4、色彩技术：支持投影仪颜色一致性，支持投影机亮度差调节； 5、远程控制：支持网络远程控制； 6.分辨率：单通道最大物理分辨率：4096*2160 也可自定义分辨率；帧率不小于每秒30帧； 7、多窗口显示：支持同屏多窗口显示（任意缩放、漫游、叠加、覆盖、分层），同时支持多窗口等比例分屏显示，节目播放功能； 8、亮度调节：支持黑暗场景下的黑亮度调节功能； 9、3D功能：支持主动3D，被动3D,桌面融合； 10、预案调用模式：支持预案调用模式，支持显示内容的脚本编辑功能，能够保证开机之后调用编辑好的脚本和预案进行预定内容的显示； 11、协议控制：支持通过TCP、UDP、串口等数据协议控制； 12、视频边缘剪切：支持视频边缘剪切功能，可见切成三角、梯形等形状； 13、异型抠像：支持异型任意抠像功能； 14、视角设定：支持单通道视角设定，可对每个通道调整相机角度； 15、多媒体技术：支持主动立体视频播放、桌面、采集、图片等媒体显示； 16、全屏或多窗口显示：支持Max、Maya、Sketchup、AutuCAD、PowerPoint、Word等各种应用程序的环幕全屏或者多窗口显示； 17、多台融合同步：支持256台融合主机视频同步； 18、多路采集融合：支持对多路采集信号融合； 19、任意大小融合带调整：支持任意大小融合带调整，多台投影可设置不同宽度融合带； 20、远程图片加载：支持远程图片加载，可将图片通过网络直接上	通道	3

			传到Media Server上面，同时立即显示，保证显示的时时性		
6	功放	帝赛斯 /LY-08	输出阻抗：8 ohm 频率响应：20Hz-48KHz 总谐波失真：≤0.21% 1KHz 电压要求：AC220V/50Hz 尺寸（mm）：420×128×330	台	1
7	音响	帝赛斯 /GF-250	额定功率：10-80W 灵敏度：92dB 定阻输入：8欧姆 频率响应：55-20KHz 喇叭单元：6寸同轴高音 外部尺寸：220mm 开孔尺寸：185mm	只	2
8	线材	定制	光纤HDMI线，15米	根	4
9	辅材	定制	电源线，网线，音响线，HDMI跳线、辅料	批	1
10	雷达	EAL/G4	1.信号接收器定位时采用透明玻璃滤光片，定位好后采用只过特定的红外波长的滤光片，整个滤光片的切换全自动化 2.360度激光雷达扫描测距，测距范围0.1-16m 3.激光安全等级1级 4.测距分辨率：实际距离的1% 水平角度360 5.扫描频率5-12HZ，激光器波长785nm 6.通讯接口：串口 7.工作电压5V 8.通讯速率230400 9. 重量214g 10.工作温度0-15℃ 11.含感应器继电器接口板电源控制板等	套	3
12	省级非遗沉浸式互动系统	定制	一、画面制作模块 1. 适配展厅三面非遗展示墙，匹配墙面浮雕异形造型，自带画面畸变校正，贴合墙体凹凸结构。 2. 内置子洲本地非遗动态场景素材：子洲石雕、子洲面花面塑、子洲传家秧歌、陕北窑洞民俗动画，帧率60fps。 3. 支持后台替换大理河、南丰寨、黄土高原等陕北实景画面，分层叠加动态特效。 二、感应播放控制模块 1. 分区识别：按墙面非遗文字划分独立感应区域，游客站对应区域仅播放对应非遗内容。 2. 自定义播放时长30-180秒，无人停留30秒自动切回静态底图；支持多人同时分区互动，防物品、光影误触发。 三、非遗内容资源管理 1. 分类存储子洲省级非遗素材：音频、非遗实拍短片、传承人图文介绍，支持WAV、MP4、图片格式。 2. 可视化简易后台，无需代码，直接拖拽上传替换音视频图文，可单独调节每个非遗分区音量、播放顺序。 四、墙面互动特效功能 1. 人触摸时叠加黄土扬尘、窗花、民俗花瓣动态光影，感应后浮现非遗介绍文字，离开自动消散。 五、系统运维软件功能 1. 7×24小时稳定运行，断电自动保存参数，上电自动启动互动程序。 2. 预留展厅中控对接接口，可联动展厅整体控制系统统一启停。	套	1
13	55寸拼接屏	柯视达 /PG5500	画面尺寸(对角线):55英寸(1,213x684x95mm)宽高比：16:9亮度：500cd/m2对比度：1400 ： 1动态对比度：500,000 ： 1液晶面板类型:IPS硬屏/ D-LED可视角度:(水平/垂直)178° /178° 响应时间:12ms (G to G)/8 ms(WOT)像素数:(水平×垂直)1,920×1,080像素拼接边缝：3.5mm（2.25 mm(左/上),1.25 mm(右/下)重量：约 30 Kg功耗：220W工作环境:温度：0℃至40℃（32 ℉至104℉）/ 湿度：10%～90%（无凝露）接口：HDMIx2,DVIx2,USBx1,VGAx1,RGBHV(分量、视频)x1，LANx1,RS-232 D-Sub9针x1(输入)/D-Sub9针x1(输出)	台	3
14	55寸支架	定制	前维护液压支架	套	3

15	HDMI线材	定制	1.采用HDBase-T技术，全数字，无 压缩、无延时传输； 2.传输速率高达10Gbps； 3.最高分辨率4K×2K； 4.支持HDMI1.4及3D； 5.支持HDCP标准； 6.兼容DVI信号；	条	3
16	融合服务器	定制	自带多机帧同步播放、支持锁屏、任意热插拔信号线信号不丢屏、不重组 运行电压：100-240V，50-60Hz 机箱规格：2U 19” rack mount钢琴烤漆可拆卸除尘面板 操作系统：Windows 10 Embedded 定制版系统 CPU处理器：Intel 酷睿 I5-11代 6核12线程 系统内存：16GB DDR4 3200 RAM 系统硬盘：NVME M.2 500G 显卡：NVIDIA Quadro A1000 接口4个miniDP（8GB显存） 机箱宽高深(mm)：482mm、90mm、375mm 风扇：铜芯温控散热静音风扇 无需拆机，一键重置BIOS 无需繁琐Bios设置，拨钮设置来电开机/来电不开机 无需设置默认支持网络唤醒，重置Bios也可一键唤醒 支持板载6个串口，支持各种工业设备联动控制 后置6个USB，高功率供电，支持各种互动摄像头远距离链接 主板内置USB，允许用户内置 Ukey 或其他关键 USB 部件 板载SPDIF接口，可支持DTS、PMC、杜比等各种5.1/7.1音频输出 双通道内存设计，最高支持64G 3200HMz高速处理； 采用笔记本内存设计，可达到A级抗震级别，防止长途发货内存松动问题。 采用NVME4.0协议，支持最高6000MB/s读取速度。 1个PCI-E 16x 4.0接口，最大限度的发挥显卡性能。 2个PCI- E 4x 3.0接口，可连接各种扩展卡。 具有独立WS开关跳针，可对接中控的开关卡，无需破坏机箱条线，简单、方便、稳定 码率支持：最高支持10Gbit码率视频 控制：支持通过网络控制设备开机、关机无需增加控制卡 运行环境要求： 温度：-20-65° C 湿度：5%-95% (non-condensing) 海拔高度:0-5000m	台	1
17	玻璃	定制	5毫米钢化超白玻璃，满足1*3拼接屏使用	块	1
18	红外触摸框	水金 /SJ-93H	触摸技术参数 结构参数 拼接方式 拼接大尺寸多点触摸框 常规尺寸 由46寸/47寸/49寸/55寸/65寸/75寸等尺寸拼接组成 结构件材质 铝合金拉丝 玻璃参数 8mm钢化玻璃(建议在项目地采购，以现场实际情况为准) 定制尺寸 支持自定义尺寸，四边方案-目前最大10米*3米 宽度+厚度 触摸框宽度:32mm;厚度:12mm.玻璃厚度:6mm-8mm 触摸性能 分辨率 32767(W)*32767 (D) 触摸点数 10点-128点 响应速度 7-16ms 扫描速度 50scans/s 输入方法 用手指或其他不透明的触摸感应介质即可 触摸次数 不受限 最小触摸体直径 3mm 光学、环境指标和电气特性 透光率 •>96%(如无玻璃透光率为100%) 温度范围 工作温度:-20℃~70℃;存储温度:-40℃~85℃ 湿度范围 工作/存储湿度:90%RH在40℃无结露 工作电压/电流/功率 5.0V(内部电压3.3V);250mA±10%;1.25W±10% 供电方式 USB供电 操作系统及软件 适用操作系统 WinXP/win7/winB/win10/Linux/Android(安卓系统	台	1

			)/MAC(苹果系统)		
19	功放	帝赛斯/LY-08	输出阻抗：8 ohm 频率响应：20Hz-48KHz 总谐波失真：≤0.21% 1KHz 电压要求：AC220V/50Hz 尺寸（mm）：420×128×330	台	1
20	音响	帝赛斯/GF-250	额定功率：10-80W 灵敏度：92dB 定阻输入：8欧姆 频率响应：55-20KHz 喇叭单元：6寸同轴高音 外部尺寸：220mm 开孔尺寸：185mm	只	2
21	子洲县非遗大事记触摸互动体验系统		一、页面设计功能 1. 适配展厅高清拼接大屏，整体采用陕北黄土国风视觉，搭配子洲石雕、窑洞、秧歌轻量化装饰元素，界面简洁大气。 2. 分栏布局：左侧年份时间轴、中间大事记图文主展示区、右侧非遗/活动分类标签栏，支持横屏整屏无缝显示。 3. 界面可自定义配色、背景底图，支持替换子洲本地实景、非遗纹样背景，字体大小、排版后台可调。 4. 图文自适应缩放，高清图片、文字无拉伸模糊，适配多块屏幕拼接无分割断层。 二、历年非遗大事记查阅功能 1. 时间轴检索：滑动年份轴，快速跳转对应年度子洲非遗发展记录，支持逐年翻阅、年份直达搜索。 2. 内容分类归档：收纳子洲面花、石雕、秧歌、道情等省级非遗传承、申报、保护、获奖全历程大事记。 3. 素材配套：每条大事记可关联对应老照片、历史视频、文字注解，点击弹窗放大查看高清史料。 三、子洲县域文旅活动展示功能 1. 专项活动资料库：收录历年秧歌汇演、非遗展演、民俗节庆、文化下乡、文旅赛事等官方活动记录。 2. 时间联动：点击对应年份，同步展示当年非遗大事记+同期举办的全部文旅活动。 四、后台管理与基础软件功能 1. 可视化简易后台，无需编程，可新增、修改、删除年份大事记、活动图文视频素材。 2. 支持设置自动轮播模式，无人操作时自动滚动播放历年大事记；触摸大屏可手动滑动翻阅。 3. 支持单独调节页面音量、轮播速度，断电自动保存所有素材与排版设置，开机自动运行。 4. 预留中控对接接口，可与展厅整体控制系统联动开关机、切换展示页面。	套	1
22	55寸触摸一体机	晶彩视/55寸	55寸高清屏落地式红外10点触摸一体机内置电脑I5-1035G4处理器8G内存+128G固态硬盘win10系统	台	1

23	子洲石雕飞屏互动体验系统	定制	一、页面设计与石雕文化介绍模块 1. 界面适配立式高清触控屏，整体融入黄土窑洞、石刻纹样国风视觉，搭配子洲本地山石背景，分区展示石雕文化板块。 2. 石雕文化介绍板块：完整展示子洲石雕历史起源、地域特色、省级非遗认证、传统雕刻技艺、历代匠人传承故事，配套文字、实拍工艺视频、老石刻史料图片。 3. 分类展示石雕品类：包含石狮、石磨、碑刻、窗花石刻、民俗摆件等传统石雕作品，逐条标注工艺特点、民俗寓意。 4. 飞屏推送交互：游客在触控一体机上选中石雕介绍、展品图片、工艺视频等任意内容，手指滑动拖拽，内容可平滑飞传到展厅拼接大屏同步展示。 5. 双向联动逻辑：一体机操作时大屏同步切换对应石雕专题页面，多人可轮流推送不同石雕内容到大屏公开展示。 6. 传输流畅无延迟，图文、视频均可完整跨屏推送，大屏自动适配画面比例，无裁切失真。 二、石雕展品详情查阅功能 素材支持图文、短视频、匠人采访音频，可切换普通话/陕北方言语音讲解，单独调节音量。 三、石雕互动体验小游戏功能 凿刻雕刻小游戏：选择空白石坯，触摸选用錾子、凿刀等工具，手动滑动雕刻简易石狮、窗花纹样，实时生成专属石雕成品。 四、后台基础运维功能 1. 可视化后台可新增、修改石雕图文视频、调整游戏难易度、更换界面背景。 2. 无人操作自动轮播石雕文化内容，触摸唤醒互动；断电自动保存全部素材参数，开机自启。 3. 预留展厅中控对接接口，可联动展厅总控系统统一管控开关机、页面切换。	套	1

合　　计	384754元
合　计（大写）：叁拾捌万肆仟柒佰伍拾肆圆	

5.投标人提供的标的物需要满足并符合双方有关标的物的要求，具体以【采购文件、投标/响应文件、技术协议、技术说明书，或产品、服务标准规范】约定的为准。

二、合同说明

1.本合同系采购人通过招标或采购谈判等采购程序而与中标人订立，对于本合同未尽约定的内容，应以双方之间往来的招标或采购文件、答疑纪要、中标通知书、投标书或谈判响应文件、报价单、技术协议、技术说明书、标准规范及有关采购合同的洽商、变更等书面协议约定为准。

2.本合同中的投标人包括通过采购谈判、多方比价等采购程序确定的供应商、服务商，中标价系指通过招标、采购谈判、多方比价等采购程序最终确定的采购价格。

三、签约金额

签约金额（大写）：叁拾捌万肆仟柒佰伍拾肆圆（￥384754）。

投标报价：合同价即中标价，投标人应在投标报价表中包含但不限于完成本次招标所要求的货物、服务且验收合格的所有费用，包括产品的报价及所发生的运杂费（含保险）

、现场指导安装、调试费及进口产品国家按现行税收政策征收的一切税费等其他一切相关费用。投标报价表中标明本次货物、服务的所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

四、结算方式：

（一）付款方式：

双方同意本合同项下合同价款按照以下方式予以支付：

（1）合同签订后，支付合同价款的40%，向供应商支付该款项，即人民币153901.6元。

（2）发货前，待完工后支付合同价款的30%，即人民币115426.2元。

（3）竣工验收合格后支付合同价款的30%，向供应商支付该款项，即人民币115426.2元。

（二）中标人的开户银行、账户名称、银行账号以本合同提供的为准，如有变更，中标人应在合同规定的相关付款期限十天之前以书面方式通知采购人并加盖财务专用章。如未正确依照上述规定执行而影响相关款项的支付，则由此产生的责任由中标人自负。

（三）采购人结算：在付款前，中标方必须开具全额（等额）发票给采购人

五、交货安装期和质保期

交货安装期：合同签订后 1个月内到货，采购人安装完毕具备调试条件后，中标人 1个月内调试完毕并验收合格。合同签订后90日历天内完工。

质保期：货到1个月或验收合格后1年，以先到为准。

六、双方承诺

1.中标人向采购人承诺，按照本合同约定提供相关服务。

2.采购人向中标人承诺，按照本合同约定支付设备及服务款项。

七、内容及要求：

即交付的产品（设备）、供货内容、数量与投标文件等所指明的，或者与本合同所指明的产品（设备）、供货内容相一致。

八、项目实施地点：子洲县文化馆

九、安装、调试要求：

1.由中标人负责派技术人员到现场进行指导安装、调试至验收合格。

2.中标人应在合同签订后一周内，向采购人提供生产制造的进度计划表。

十、技术支持：提供全年 7×24 小时的技术咨询服务。

十一、技术培训：

包括产品(设备)使用操作、保养、维修等培训内容。中标人需为采购人免费培训技术人员若干名，培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。在产品(设备)投入使用初期进行必要的跟踪指导，保障产品(设备)的稳定运行。

十二、质量保证：

中标人提供的产品(设备)及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品(设备)，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足采购文件的要求，采购文件未明确要求的内容 ，采购人须按招标产品(设备)主流标准配置或以采购人的补充要求为准。所供产品(设备)工艺质量应严格按合同约定及国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由中标人承担全部责任。

十三、验收：

由采购人和中标人共同对项目整体进行验收。其内容包括确认产品(设备)的产地、规格、型号和数量，对其产品(设备)技术指标、性能参数以及质量是否达到现行国家有关验收规范“合格 ”标准进行逐项检查。

1. 所验产品(设备)的指标、性能参数通过验收达不到采购文件要求和投标文件承诺的 ，或在使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为产品(设备)验收不合格，中标人应无条件免费更换或退货。

2. 验收标准：按采购文件、投标文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。

3. 验收合格后，填写验收单，双方签字生效。

4. 验收依据：

A) 合同文本及设备清单；

B) 投标文件及澄清函、采购文件；

C) 国家和行业制定的相应的标准和规范；

D) 产品(设备)验收清单（注明各部件的品名、数量、技术参数及要求和原产地或生产厂家）。

以上文件如有矛盾之处，应以最新日期版本的文件为准，或者双方另行协定。

十四、保密

双方须对工作中了解到的使用单位技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄漏。

十五、知识产权

中标人应保证投标设备及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由中标人承担全部责任。任何被中标人用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由中标人承担。

十六、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不

成一致时，可向榆林仲裁委员会提出仲裁。

十七、在发生不可抗力情况下的应对措施和解决办法。

十八、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应经双方协商后按规定履行相应的手续。

十九、违约责任：依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，中标人未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向中标人进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给中标人造成的经济损失。中标人如因非不可抗力的原因而造成不能交货的或逾期交货，中标人需承担相应违约责任，每延误一天须按合同总额的万分之五向采购人支付违约金。

二十、合同订立

1. 订立时间：2026 年 9 月 22 日。订立地点：子洲县文化和旅游文物广电局 。

2. 本合同一式 4 份，双方各执 2 份，自 各方签字盖章后生效，各份具有同等法律效力，留 监管部门备案壹份、采购代理机构存档壹份。

（以下无正文）

采购人：	子洲县文化和旅游文物广电局	供应商：	陕西朗逸科技文化有限公司
地址：	陕西省榆林市子洲县苗家坪镇王庄村颐和小区东	地址：	西安市莲湖区蔚蓝国际E座5F-B21
法定代表人或授权代表：	白新年	法定代表人或授权代表：	
邮政编码：	718499	邮政编码：	710003
联系方式：	0912-7221076	联系方式：	13022823558
开户银行名称：	中国农业股份有限公司子洲县支行	开户银行名称：	中国农业银行股份有限公司西安大兴东路支行
账号：	260404040104002877	账号：	26112301040012665
统一社会信用代码：	11610831016133633K	统一社会信用代码：	91610104MAB0YDBH72