

2026 年度产品质量监督抽检项目

合 同 书

委托单位(甲方):镇坪县市场监督管理局(本级)

承检单位(乙方):山东精准产品质量检测有限公司

签订地点:镇坪县市场监督管理局

委托单位(甲方): 镇坪县市场监督管理局(本级)

联系人: 郑凯 联系电话: 15102920193

承检单位(乙方): 山东精准产品质量检测有限公司

联系人: 苏红林 联系电话: 13853021717

邮箱: jzjc66666@163.com 传真: 0530-3133193

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规, 双方本着诚实信用、平等互利原则, 现就甲方辖区内生产领域、流通领域产品质量检验工作委托乙方承接事宜, 双方自愿达成如下协议:

一、委托期限:

1 2026 年 7 月 14 日至 2026 年 12 月 31 日。

二、合作项目

1、双方检测业务合作涵盖甲方年度抽检计划中的所有项目(见附件“抽检清单”)。

2、如甲方根据业务需要, 在合作期内委托检测领域及项目有增减的, 双方另行友好协商定价, 项目以及定价文件双方签章确认后可作为本协议的补充附件, 与本协议具备同等法律效力。

3、若部分委托产品以及项目在乙方检测认证授权项目之外的, 乙方可以联系具备合法检测认证资质的第三方机构外协检测, 但必须将外协项目以及相关情况提前告知甲方。

三、检验报告交付

1、乙方实验室应于接到样品后 20 个工作日内出具检验报告。

2、乙方出具检验结果当天以电子邮件形式发送 PDF 版检验报告, 随后以快递方式发送报告原件。

3、需检验报告检测合格一式三份; 检测不合格的一式四份。

四、检验总费用及支付方式

1、本次项目商品及油品抽检总计 108 批次, 费用总计 157680 元人民币。

2、合同签订后,甲方支付乙方合同金额的30%(¥47304.00元),乙方提供给甲方等金额的增值税发票;检验完毕并出具报告并开具发票给甲方后,甲方支付乙方剩余的70%(¥110376.00元)。

3、结算费用采用银行转账方式支付,甲方将款项转入乙方指定账户。

五、开票形式

项目验收结束后,乙方根据实际采样数量及合同约定总价为甲方开具增值税发票,甲方应在收到发票后15个工作日内办理付款手续。

六、双方的权利和义务

1、甲方

(1)甲方应在采样前7个工作日内通知乙方采样时间、采样地点及相关情况,以便于乙方提前安排采样物资以及人员车辆等。

(2)甲方应为乙方现场采样提供必要工作条件,协调好乙方与受检单位的工作配合关系。

(3)甲方应按本协议规定及时向乙方支付检验费用。

(4)甲方对检验结果若有异议,可于收到《检验报告》之日起十五日内向乙方提出复检。如甲方未在十五日内提出复检要求,视为甲方已经认可乙方的检验结果。

2、乙方

(1)乙方必须持有有效的经国家授权颁发的检验机构资质证书,应严格按照国家法律法规、标准进行现场采样和检验工作,确保检验结果的公正性、准确性。

(2)乙方应积极配合甲方的执法检查工作,按照协议规定完成检验任务,并在规定时间提交检验报告。

(3)乙方应对样品的检验技术要求、检验报告数据和原始记录保密,维护甲方利益。

(4)就检验报告的有关内容,接受甲方的咨询。

(5)乙方对样品进行检验后出具的报告仅对被检样品负责。

七、违约责任

1、甲、乙双方应遵守本协议各项条款，不得违约。

2、任何一方违反本合同条款的约定，应承担由此引起的一切经济损失及法律责任。

3、乙方在收取样品后如遇停电或仪器故障等不可抗力，不能在本协议约定的时

间内及时检测并出具检测报告，应提前小时通知甲方并说明原因。

八、争议解决及其他

1、凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商。若协商不成，应向所在地人民法院提起诉讼。

2、本协议一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方：镇坪县市场监督管理局（本级）

甲方代表（签字）：

地址：

日期：2026年7月14日

乙方：山东精准产品质量检测有限公司

乙方代表（签字）：

开户行：中国建设银行股份有限公司菏泽鲁西新区支行

账号：3705 0181 6801 0000 0047

行号：105475000203

固话：0530-3133183

地址：山东省菏泽市高新区中华西路
2059号西楼菏泽高新区金融总部经济
园区685室/九为产业园内

日期：2026年7月14日

附件“抽检清单”

序号	商品名称	检验项目	标准	批次数目	价格/批次	总价格(元)
1	车用汽油	研究法辛烷值、硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、氧含量、甲醇含量、密度	GB17930-2016《车用汽油》	10	1460	14600
		研究法辛烷值、硫含量、铜片腐蚀、机械杂质、乙醇含量、其他有机含氧化合物含量、密度	GB18351-2017《车用乙醇汽油(E10)》GB18351-2025《车用乙醇汽油》			
2	车用柴油	硫含量、铜片腐蚀、水含量、凝点、冷滤点、闪点(闭口)、密度	GB19147-2016《车用柴油》	5	1460	7300
3	散煤	全硫、灰分、挥发分、煤粉含量、磷含量	GB34169-2017《商品煤质量民用散煤》	10	1460	14600
4	化肥	总养分、总氮、有效磷、钾、氯离子、粒度	GB/T15063-2020《复合肥料》	3	1460	4380
		总养分、总氮含量、有效磷含量、钾含量、粒度、氯离子	GB/T21633-2020《掺混肥料(BB肥)》			
		总养分含量、总氮含量、有效五氧化二磷含量、总钾含量、有机质含量、氯离子含量	GB/T18877-2020《有机无机复混肥料》(含第1号修改单)			
		总养分的质量分数、总氮的质量分数、有效磷的质量分数、粒度	GB/T10205-2009《磷酸一铵、磷酸二铵》			
		大量元素含量、总氮含量、磷含量、钾含量、水不溶物含量	NY/T1107-2020《大量元素水溶肥料》			
		有效磷的质量分数、水溶性磷的质量分数、游离水的质量分数、粒度的质量分数、硫的质量分数	GB/T20413-2017《过磷酸钙》			
		氮(N)、硫(S)、游离酸(H ₂ SO ₄)、水分(H ₂ O)、水不溶物、氯离子(Cl ⁻)	GB/T535-2020《肥料级硫酸铵》(含第1号修改单)			
		总氮的质量分数、缩二脲的质量分数、粒度	GB/T2440-2017《尿素》			
5	有机肥料	总养分、总氮(N)、有效磷(P ₂ O ₅)、氧化钾(K ₂ O)、水溶性磷占有有效磷百分率、氯离子	GB/T10510-2023《硝酸磷肥、硝酸磷钾肥》	2	1460	2920
		有机质的质量分数、总养分的质量分数、总氮含量、总磷含量、总钾含量	NY/T525-2021《有机肥料》			
6	农用薄膜	厚度和厚度偏差、宽度极限偏差、拉伸负荷、断裂标称应变、直角撕裂负荷	GB13735-2017《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》	2	1460	2920
		厚度极限偏差、厚度平均偏差、拉伸强度、直角撕裂强度、透光率、雾度	GB/T4455-2019《农业用聚乙烯吹塑棚膜》			
7	电动自行车蓄电池	蓄电池结构(极性)、外形尺寸、外观、2hr容量、重量比能量、耐振动	T/ZJXDC001-2021《电动自行车用阀控式铅酸蓄电池》	3	1460	4380

	电池	能力、机械冲击				
		蓄电池结构（极性）、外形尺寸、外观、实际容量、质量比能量、绝缘电阻、机械冲击	GB/T22199.1-2025《电动助力车用阀控式铅酸蓄电池第1部分：技术条件》			
		外形尺寸、充放电接口、外观、极性标志、I2A 放电、自由跌落	GB/T36972-2018《电动自行车用锂离子蓄电池》			
		蓄电池外观、蓄电池极性、蓄电池外形尺寸、2h 率额定容量、过充电性能、大电流放电性能、耐振动性能	QB/T2947.1-2008《电动自行车用蓄电池及充电器第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器》			
8	电动自行车充电器	外壳冲击、内部布线、电气强度、触电保护、电源软线及输出线、接地措施	GB42296-2022《电动自行车用充电器安全技术要求》	3	1460	4380
9	燃气灶	气密性、燃烧工况、熄火保护装置、电点火装置、耐热冲击、结构-结构的一般要求、结构-燃气导管	GB16410-2020《家用燃气灶具》	2	1460	2920
10	燃气软管	波纹软管气密性、波纹软管耐压性、波纹软管柔软性、波纹软管耐冲击性、接头耐安装强度	GB41317-2024《燃气用具连接用不锈钢波纹软管》	2	1460	2920
		包覆管气密性、包覆管耐压性、包覆管柔软性、被覆层阻燃性、接头耐安装强度	GB44017-2024《燃气用具连接用金属包覆软管》			
		结构与尺寸、耐压性、气密性、耐燃烧性、耐热性	GB44023-2024《燃气用具连接内用橡胶复合软管》			
		软管耐冲击性、软管气密性、软管耐压性、软管阻燃性、管件气密性、管件耐压性	GB/T26002-2010《燃气输送用不锈钢波纹软管及管件》			
		软管耐冲击性、软管气密性、软管耐压性、软管被覆层阻燃性、管件气密性、管件耐压性	GB/T26002-2025《燃气输送用不锈钢波纹软管及管件》			
11	减压阀	结构一般要求、调压器的接头组件、外观、气密性、关闭压力、出口压力、机械强度-耐压性	GB35844-2018《瓶装液化石油气调压器》	5	1460	7300
12	消防产品	充装量、充装误差、20℃时喷射性能、瓶体爆破性能、瓶体充装口内径、灭火剂（磷酸二氢铵）	GB4351-2023《手提式灭火器》GB4066-2017《干粉灭火剂》	1	1460	1460
		结构、佩戴质量、金属材料表面质量、橡塑材料老化性能、包装材料强度（抗跌落性能）	GB21976.7-2012《建筑火灾逃生避难器材第7部分：过滤式消防自救呼吸器》			
		外观质量、内径、长度、单位长度质量、水压试验、爆破试验、附着强度	GB6246-2011《消防水带》			
		表面质量、使用环境温度-耐高温试验、使用环境温度-耐低温试验、密封性能、耐水压强度、抗跌落性能	GB8181-2005《消防水枪》			

		表面质量、使用环境温度-耐高温试验、使用环境温度-耐低温试验、密封性能、耐水压性能、抗跌落性能	GB8181-2025《消防水枪》			
		电气强度性能、电压波动性能、转换电压性能、设备内部接线、接地、绝缘	GB17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》			
		外观质量、基本尺寸与公差、手轮、阀杆升降性能、水压强度、密封性能、开启高度	GB3445-2018《室内消火栓》			
		外观与结构、尺寸、质量、材料性能、操作性能、柔软性能	XF1205-2014《灭火毯》			
		基本尺寸、外观质量、密封性能、水压性能、抗跌落性能、耐腐蚀性能	GB12514.1-2005《消防接口》			
13	电线电缆	导体电阻（20℃）、绝缘平均厚度、绝缘最薄点厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、护套老化前抗张强度、护套老化前断裂伸长率、护套热延伸试验	JB/T8734 系列 GB/T5023 系列 JB/T8735 系列 GB/T5013 系列 GB/T12706 系列 GB/T12527-2008 GB/T14049-2008 等（样品不同检测项目略有不同）	2	1460	2920
14	家用和类似用途插座	防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、机械强度（测 24.2）、耐热（测 25.2）、绝缘电阻和电气强度	GB/T2099.1-2021《家用和类似用途插头插座第 1 部分：通用要求》	3	1460	4380
15	延长线插座	普通延长线插座-尺寸要求、普通延长线插座-防触电保护要求、普通延长线插座-接地措施要求、普通延长线插座-结构要求（插孔的防触电措施、软缆、外壳要求）、普通延长线插座-耐热要求（仅测 GB/T2099.1-2021 中 25.2）	GB2099.7-2024《家用和类似用途延长线插座安全技术规范》	3	1460	4380
		防触电保护、标志、延长线插座的结构、尺寸检查、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	GB/T2099.7-2015《家用和类似用途插头插座第 2-7 部分：延长线插座的特殊要求》			
16	烟花爆竹	标志、包装、外观、部件、结构、材质、药量、燃放性能	GB10631-2025《烟花爆竹安全与质量》	2	1460	2920
17	钢筋	下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总延伸率、弯曲性能、表面质量、内径偏差、重量偏差	GB1499.2-2024《钢筋混凝土用钢第 2 部分：热轧带肋钢筋》	3	1460	4380
		直径偏差、实际重量与理论重量的偏差、下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总延伸率、冷弯试验 180°、表面质量	GB1499.1-2024《钢筋混凝土用钢第 1 部分：热轧光圆钢筋》			
		表面质量、重量偏差、规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率、最大	GB13788-2024《冷轧带肋钢筋》			

		力总延伸率、弯曲试验 180°				
18	水泥	不溶物、烧失量、三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、安定性、强度（3天）	GB175-2023《通用硅酸盐水泥》	2	1460	2920
		三氧化硫、氯离子、凝结时间、沸煮法安定性、细度（80 μm 方孔筛筛余）、强度（3天）	GB/T3183-2017《砌筑水泥》 GB/T3183-2025《砌筑水泥》			
19	防水材料	耐热性、低温柔性、不透水性、拉力、延伸率、渗油性	GB18242-2008《弹性体改性沥青防水卷材》	2	1460	2920
		耐热性、低温柔性、不透水性、拉力、延伸率	GB18243-2008《塑性体改性沥青防水卷材》			
		耐热性、低温柔性、不透水性、拉伸性能	GB/T18242-2025《弹性体/塑性体改性沥青防水卷材》			
		拉伸性能、热处理尺寸变化率、低温弯折性、不透水性、直角撕裂强度、吸水率	GB12952-2011《聚氯乙烯（PVC）防水卷材》			
		拉伸强度、拉断伸长率、撕裂强度、不透水性、低温弯折	GB/T18173.1-2012《高分子防水材料第1部分：片材》			
		外观、固体含量、表干时间、实干时间、挥发性有机化合物、游离甲醛	JC/T864-2023《聚合物乳液建筑防水涂料》 JC1066-2008《建筑防水涂料中有害物质限量》			
		外观、固体含量、表干时间、实干时间、挥发性有机化合物、游离甲醛	JC/T408-2005《水乳型沥青防水涂料》 JC1066-2008《建筑防水涂料中有害物质限量》			
		外观、固体含量、干燥时间、挥发性有机化合物、游离甲醛	JC/T2217-2014《环氧树脂防水涂料》 JC1066-2008《建筑防水涂料中有害物质限量》			
		外观、固体含量、挥发性有机化合物、游离甲醛	GB/T23445-2009《聚合物水泥防水涂料》 GB/T23445-2025《聚合物水泥防水涂料》 JC1066-2008《建筑防水涂料中有害物质限量》			
		容器中状态、不挥发物含量、pH值、挥发性有机化合物、游离甲醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和	JC/T1017-2020《建筑防水涂料用聚合物乳液》			
		挥发性有机化合物、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）	JC1066-2008《建筑防水涂料中有害物质限量》			
20	取暖器	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、稳定性和机械危险、机械强度（测 21.1）、内部布线、电源连接和	GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》	3	1460	4380

		外部软线、接地措施	GB4706.23-2007《家用和类似用途电器的安全第2部分：室内加热器的特殊要求》GB/T4706.1-2024《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》GB/T4706.23-2024《家用和类似用途电器的安全第23部分：室内加热器的特殊要求》			
21	老年用品	球镜主子午面一顶焦度偏差、球镜主子午面二顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、材料和表面的质量、可见光透射比、光学中心水平距离偏差、光学中心单侧水平偏差	GB13511.1-2011《配装眼镜第1部分：单光和多焦点》	4	1460	5840
		球镜主子午面一顶焦度偏差、球镜主子午面二顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、可见光透射比、中心点水平距离偏差、中心点单侧水平距离偏差	GB/T13511.1-2025《配装眼镜第1部分：单焦和多焦定配眼镜》			
		球镜主子午面一顶焦度偏差、球镜主子午面二顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、材料和表面的质量、可见光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、镜片和镜圈	GB/T13511.3-2019《配装眼镜第3部分：单光老视成镜》			
		耐折性能、外底耐磨性能、剥离强度、鞋帮拉出强度、外底与外中底粘合强度、衬里和内垫摩擦色牢度	QB/T2955-2017《休闲鞋》			
		剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、外底与外中底粘合强度、衬里和内垫耐摩擦色牢度	GB/T15107-2013《旅游鞋》			
		帮底剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、衬里和内垫摩擦色牢度、成型底鞋跟硬度	QB/T4329-2012《布鞋》			
		帮底剥离强度、外底与外中底黏合强度、鞋帮拉出强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、成型底鞋跟硬度、衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度	QB/T1002-2015《皮鞋》			
		条质量偏差、pH、杂质、可迁移性荧光物质、吸收速度、回渗量、渗漏量、外观质量	GB/T28004.2-2021《纸尿裤第2部分：成人纸尿裤》(产品失禁程度不同,检验项目不同)			
		纤维含量、甲醛含量、pH值、异味、耐水色牢度、耐皂洗色牢度、耐汗渍色牢度	FZ/T73020-2019GB/T22853-2019FZ/T73029-2019GB/T2660-2017GB/T2666-2017G			

			B/T2664-2017GB/T2665-2017FZ/T73026-2014FZ/T81004-2022GB/T22849-2024FZ/T81006-2017GB/T22700-2016FZ/T81010-2018FZ/T81007-2022FZ/T81008-2021GB18401-2010 标准不同, 检验项目不同			
22	卫生纸	定量、D65 亮度、横向吸液高度、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、柔软度、洞眼、尘埃度、可迁移性荧光物质	GB/T20808-2022《纸巾》	4	1460	5840
		可迁移性荧光物质、定量、D65 亮度、抗张指数、柔软度 (成品层纵横平均)、洞眼、尘埃度、横向吸液高度 (成品层)	GB/T20810-2018《卫生纸 (含卫生纸原纸)》			
		定量、亮度、荧光性物质、横向吸液高度、抗张指数、柔软度、洞眼、尘埃度	QB/T4509-2013《本色生活用纸》(产品不同, 检验项目不同)			
23	一次性筷子	感官要求、含水率、大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、霉菌、二氧化硫浸出量	GB/T19790.1-2021《一次性筷子第1部分: 木筷》 GB/T19790.2-2005《一次性筷子第2部分: 竹筷》(根据具体产品标准检测相应的项目)	4	1460	5840
		感官要求、总迁移量、二氧化硫、大肠菌群、沙门氏菌	GB4806.12-2022《食品安全国家标准食品接触用竹木材料及制品》			
24	洁厕灵 (净)	外观、气味、稳定性、总酸度 (以 HCl 计)、总有效物含量、总五氧化二磷含量	GB/T21241-2022《卫生洁具清洗剂》	4	1460	5840
25	电热水壶	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、稳定性和机械危险、机械强度 (测 21.1)、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施	GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分: 通用要求》 GB4706.19-2008《家用和类似用途电器的安全液体加热器的特殊要求》 GB/T4706.1-2024《家用和类似用途电器的安全第1部分: 通用要求》 GB/T4706.19-2024《家用和类似用途电器的安全第19部分: 液体加热器的特殊要求》	2	1460	2920

26	作业本	破页张数、封面、封底定量、内芯定量、内芯 D65 亮度、脏迹、断线、印刷、白页	QB/T1437-2023《课业簿册》	3	1460	4380
		纸张定量、纸张破洞、脏迹、白页、两面对线偏差、断线、内芯尺寸极限偏差、施胶度	QB/T1438-2007《簿册》			
		定量、平滑度、D65 亮度、D65 荧光亮度、印刷质量	GB40070-2021《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》			
27	儿童玩具	可预见的合理滥用、材料、小零件、边缘、尖端、突出部件、用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜、孔、间隙、机械装置的可触及性	GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》 GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》	3	1460	4380
		易燃性能、缝纫拼缝及布绒牢度、缝纫质量、成品外表、破洞、露底布、表情装饰线、填充物	GB/T9832-2007《毛绒、布制玩具》 GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》			
		工作温度下的电气强度、室温下的电气强度、机械强度、结构、软线和电线的保护、螺钉和连接、电气间隙和爬电距离	GB19865-2005《电玩具的安全》			
		电气强度、机械强度、结构（不测13.4、13.8）、软线和电线的保护、螺钉和连接、电气间隙和爬电距离	GB/T19865-2024《电玩具的安全》			
28	儿童及婴幼儿服装	纤维含量、甲醛含量、pH 值、耐皂洗色牢度、耐唾液色牢度、耐汗渍色牢度、耐水色牢度	FZ/T73025-2019《婴幼儿针织服饰》 GB/T33271-2016《机织婴幼儿服装》 GB/T31900-2015《机织儿童服装》 GB/T39508-2020《针织婴幼儿及儿童服装》 GB31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 标准不同，检验项目不同	5	1460	7300
29	一次性塑料餐饮具	异嗅、外观、结构、负重性能、跌落性能、耐温性能、漏水性	GB/T18006.1-2009《塑料一次性餐饮具通用技术要求》	3	1460	4380
		外观、结构、容积偏差、负重性能、跌落性能、盖体对折性能、弯折性能、耐热性能、漏水性	GB/T18006.1-2025《塑料一次性餐饮具通用技术要求》			
		感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以 Pb 计）、脱色试验	GB4806.7-2023《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》			
30	食品接触用纸	感官指标、容量偏差、渗漏性能、杯身挺度、重金属、荧光性物质、感官	GB/T27590-2022《纸杯》 GB4806.8-2022《食品安全	3	1460	4380

	容器	要求	国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品》			
		外观质量、容量偏差、耐温性能、感官要求、荧光性物质、重金属	GB/T27591-2025《纸餐具》 GB4806.8-2022《食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品》			
		感官要求、荧光性物质、重金属	GB4806.8-2022《食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品》			
31	食品用洗涤剂	气味、外观、稳定性、总有效物含量、pH	GB/T9985-2022《手洗餐具用洗涤剂》	3	1460	4380
		气味、外观、稳定性、总有效物含量、pH	GB/T24691-2022《果蔬清洗剂》			
32	学生校服	纤维含量、甲醛含量、pH值、耐皂洗色牢度、耐唾液色牢度、耐汗渍色牢度、耐水色牢度	GB/T31888-2015《中小学生校服》 GB31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》	2	1460	2920
合计				108	/	157680

备注：可以根据国家局一单一库项目甲乙双方可以沟通更改所抽产品项目。