

西安市林木病虫害防治检疫站
采购审批表

采购 项目 来源	依据市财发〔2024〕6号文件批准同意重大林业有害生物检疫防控项目——美国白蛾性诱捕器采购，核定采购限额36万元。							
采 购 明 细	序 号	项 目 名 称	规格技 术参数 及商务 要求	单 位	市场参 考单价	数 量	金 额（元）	采 购 方 式
	1	重大林 业有害 生物检 疫防控 项目—— 美国 白蛾性 诱捕器 采购	见附件1	套	300.00	1200	360000.00	竞争性 磋商
经办人： 孟惠荣					科室领导： 王超			
分管领导： 叶志远					单位负责人： 张建新			

注：规格技术参数及商务要求可以作为附件附后。

附件 1

一、主要技术指标及要求

1、桶形诱捕器组成：遮雨盖 1 个、火锅式连接件 1 个、集虫桶 1 个、诱芯安装片 1 个。

遮雨盖：圆形，直径大于链接件直径，四个可用于固定支撑漏斗的圆柱形孔，其中相对的两个可以穿通，用于固定铁丝，中心向下圆点处有用于悬挂、固定诱芯的带孔小圆柱体，与美国白蛾诱芯配套使用。

火锅式连接件：高 210mm，相对的两个支撑杆分别长 $30 \pm 1\text{mm}$ 和 $40 \pm 2\text{mm}$ ；上端内径 $95 \pm 1\text{mm}$ 、外径 $120 \pm 22\text{mm}$ ；下端内径 $30 \pm 2\text{mm}$ ，外径 $165 \pm 2\text{mm}$ ，漏斗高 $95 \pm 1\text{mm}$ 。

集虫桶：上端内径 $153 \pm 3\text{mm}$ 、外径 $166 \pm 3\text{mm}$ ；下端直径 $132 \pm 2\text{mm}$ 、桶高 $133 \pm 3\text{mm}$ 。

诱捕器耐性强度须满足：拉伸强度不小于 32MPa；筒支梁缺口冲击强度不小于 4.8KJ/m^2 ；经紫外老化后拉伸强度不小于 31MPa；筒支梁缺口冲击强度不小于 4.5KJ/m^2 。

诱捕器须提供国家级检测机构出具的耐性强度检测报告。

2、美国白蛾诱芯：

诱芯信息素成分：(1, Z3, Z6) -9S, 10R-环氧二十碳三烯, (Z3, Z6) -9S, 10R-环氧二一碳双烯, (Z9, Z12, Z15) -

十八碳三烯醛等。信息素含量 $\geq 5\text{mg}$;

缓释载体: 聚乙烯塑料片, 长 36-40mm, 宽 17-20mm;

缓释时间: 75-90 天

美国白蛾诱芯具有省级及省级以上信息素含量分析测试报告。

注: 货物原装合格且是正规合法渠道的产品。

二、服务要求

供应商签订合同后, 需按时供货, 保证质量。同时负责技术培训及指导服务。

三、商务要求

(一) 交付时间与地点

交付时间: 合同签订之日起 10 个工作日。

交付地点: 西安市林木病虫害防治检疫站(农林巷 7 号)

(二) 款项结算

合同签订后 10 个工作日内提交货物并经采购人验收合格后, 采购人向供货方一次性结清货款。