

延川县民政局
关于特殊困难老人适老化改造项目

政
府
采
购
合
同

采购单位（甲方）：延川县民政局

供应商（乙方）：南京福康通健康产业有限公司

见证单位（见证方）：延川县政府采购中心

2020 年 4 月 10 日



甲方：延川县公安局

乙方：南京福康健康产业有限公司

见证方：延川县政府采购中心

根据《中华人民共和国政府采购法》及法律法规规定，按照县财政局的安排，对延川县民政局关于特殊困难老人适老化改造所需物资采购项目，于2024年3月11日在陕西政府采购网发布采购公告，于2024年3月28日采用竞争性磋商的方式实施政府采购，确定南京福康健康产业有限公司为该项目成交供应商。为了增强甲、乙双方责任，依据《中华人民共和国民法典》和政府采购政策规定，按照评审结果，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条：采购项目具体情况，设备名称、规格型号；（后附延川县民政局关于特殊困难老人适老化改造所需物资采购项目）

第二条：甲方采购的货物成交价格：¥469800.00元，大写：肆拾陆万玖仟捌佰元整。本合同价款是指到交货地点的交货价。合同总价即中标价，它包括货物供应价、税费、运杂费、安装费等，合同价不受市场变化的影响，该价在合同执行过程中是固定不变的。

第三条：交货地点及时间

交货期限：签订合同10日内完成交货及安装。

交货地点：陕西省延安市延川县（甲方指定地点）。

第四条：合同价款结算

1、合同价款的支付：合同签订后，甲方向乙方支付合同总价40%即人民币187920.00元（大写：拾捌万柒仟玖佰贰拾元整），设备安



装调试完毕并最终验收合格后，支付合同总款价 60%，即人民币 281880.00 元（大写：贰拾捌万壹仟捌佰捌拾元整）乙方开具等额发票。

2、资金来源是本级预算资金，凭采购单位出具验收证明、乙方供货发票，甲方发起支付。

第五条：质量保证和售后服务承诺

1、本项目不得转包。

2、所投货物必须保证是全新的、未经使用过的货物，技术指标先进，质量可靠、货源渠道正常合法，满足甲方要求。

3、质量标准：国家强制质量技术标准执行、货物的质检、合格证。

4、保证是原产地生产的原装设备，否则按退货处理。

5、物品在免费保修期内，如果出现三次以上因质量问题引起的故障，乙方负责更换同类新的物品。

6、所有产品符合国家有关规范，确保设备达到最佳运行状态。

7、在接到用户报修通知后 2 小时内响应，必要时 12 小时内调派工程师到现场服务，自验收合格之日起，保修期 12 个月。保修期内所有更换零部件和人员费用等全部由供货方负责。

第六条：验收

1、验收由采购单位组织验收。全部货物到齐安装使用正常，验收内容包括货物名称、包装、型号、配置要求、数量、实际运行情况等。验收依据为双方所签合同要求及国家相关标准和规定。

2、货物验收报告应由需甲方签字盖章作为货物支付付款依据。

3、验收时间：甲方必须于乙方提出验收申请后 3 个工作日内组织



验收。甲方验收合格后应当出据验收报告。

第七条：违约责任

1、乙方不能按时交货的，每逾期一天向甲方偿付合同总价款千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

2、乙方所提供的产品设备不符合招标文件规定要求的，采购单位有权拒收，乙方应负责更换，并承担由此而造成的延误工程损失。

3、乙方严重违约后，采购单位有权单方终止合同。出现此类情况时，将依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》以及相关政策法规，视违约情形对乙方进行处罚。

4、甲方无正当理由拒收货物，应由甲方向乙方偿付合同总价款的千分之五违约金。

5、双方无正当理由终止合同，违约方将承担合同剩余部分价款的5%的违约金。

6、甲乙双方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失。

第八条：争议解决

1、因货物的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位或国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定，货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准，鉴定费由乙方承担，双方无条件服从该鉴定的结论。

2、执行本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。



第九条：监督和管理

合同订立后，双方经协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同的，应先征得见证方部门同意，并送其备案。

本合同一式陆份，甲方贰份、乙方贰份，延川县政府采购中心执贰份，本合同自签订之日起生效。

（此页以下无正文）





地 址: 延川县南大街与迎宾路交叉口西 100 米

电 话: 0911- 3719887

乙 方: 南京福康通健康产业有限公司

法定代表人:

委托代理人:



地 址: 南京市雨花台区软件大道 119 号 8 幢 2 层

开户银行: 兴业银行雨花支行

帐 号: 4095 8010 0100 0298 02

电 话: 025-83751911

见证方: 延川县政府采购中心

法定代表人:

电 话: 8331529



时间: 2024年4月10日



序号	服务项目	规格技术参数	单位	单价 (元)	数量	总金额
1	带吸盘防滑垫	300*300mm 带吸盘可拼接表面带有防滑按摩擦接触点，有效防滑，按摩脚部。底部有支撑柱和吸盘，抓地和支撑稳妥。安全，卫生。	片	15	54	810
2	双摇护理床	1、尺寸：长2040*宽960mm，整体承重可达≥300kg，背板动态载重≥70kg；2、调整角度：背部调节高度：0-70°/±5°，腿部调节高度：0-40°/±5°；3、床框采用30*60mm钢管，床面框30*20mm矩型碳素钢管焊接，整床采用机器人焊接，精度高、强度高、金属熔深大；（厚度1.0mm）4、床面板采用4mm优质钢网焊接而成，每段承重80kg，段与段之间留有间隙槽，透气防湿，有效预防压疮；5、优质网状钢丝结构，弹性大、透气性好，可避免床垫因潮湿而产生的霉变。四分段式结构，更符合人体工学原理；6、金属表面采用双重涂层技术：真正达到内外防锈，经静电喷涂处理工艺，抗酸碱腐蚀，防腐，耐褪色；7、摇杆系统：摇杆为含油带极限位置双向过营保护螺杆。采用高强度轴承钢制的螺杆，丝杆万向节采用45#精钢制成，双重保护，防滑丝，耐磨、轻便省力、无噪音；8、双侧可插式护栏，方便起身及坐卧助力，有效防止坠床，护栏尺寸：900*270mm（长*宽），护栏圆管直径：19mm；9、床腿采用优质钢管，底座采用防滑设计脚垫，耐磨延年，使整床支撑力更稳定。承重更牢固；10、摇手柄长90mm，操作半径180mm；摇手柄圆形设计，有防滑凹痕。手摇柄伸缩隐藏式拉杆系统，避免碰撞，护理人员双腿，更方便于护理操作，安全可靠；11、床头尾板及包围采用弧线形设计。双面贴三聚氰胺，耐划伤，抗氧化强，环保认证产品。床头尾实现快速拆卸，满足临床急救需求；12、床头尾板及包围采用弧线形设计，床头尾厚度40mm，床尾上弧形扶手35mmφ，床头尾实现快速拆卸，满足临床急救需求；13、床垫：与床尺寸配套，材质说明：20mm高密度海绵+40mm天然机压环保椰棕+防水布套，高温水消毒，防虫处理，防止变形，具透气、透湿、防霉、耐磨作用，带拉链可灵活拆卸，多折。	张	1980	5	9900
3	起身扶手	1、扶手采用无凉感的材质，底座采用稳固钢板材料，底座面积尺寸：≥500*600MM，产品净重量≥13.7KG，提高使用安全性。2、高度：750mm-850mm高度6挡可调；3、材料：扶手采用钢管材质，扶手套采用高密度橡塑 NBR 海绵套管；产品特点：1）、底座：3.75mm厚钢板，表面烤漆橡胶条包边处理，稳固安全。2）、固定立柱套管采用直径43mm 优质碳钢机加工而成，立柱壁厚4mm，立柱高度30cm，采用整体螺丝固定的方式，安全美观。3）、扶手内管均采用壁厚1.2mm 高强度碳钢。具有抗冲击，耐高温，耐低温，易清洁，不易滋生细菌的特性。”	个	573	4	2292



4	可移动床边扶手	座面积尺寸: $\geq 500 \times 600\text{MM}$, 产品净重量 $\geq 13.7\text{KG}$, 提高使用安全性。高度: $750\text{mm}-850\text{mm}$ 高度 6 挡可调; 材料: 扶手采用钢管材质, 扶手套采用高密度橡塑 NBR 海绵套管; 底座: 3.75mm 厚钢板, 表面烤漆橡胶条包边处理, 稳固安全。固定立柱套管采用直径 43mm 优质碳钢管机加工而成, 立柱壁厚 4mm , 立柱高度 30cm , 采用整体螺丝固定的方式, 安全美观。扶手内管均采用壁厚 1.2mm 高强度碳钢。具有抗冲击, 耐高温, 耐低温, 易清洁, 不易滋生细菌的特性。	个	573	2	1146
5	防褥疮坐垫	尺寸: $480 \times 480\text{mm}$ 材质: 优质 PVC 材质; 轻巧耐拉伸, 承重效果佳; 25 个 2.5cm 内径小孔, 均匀分布在坐垫上, 与气室交错形成波浪凹凸表层, 分散臀部、腿部的压力, 更加透气; 承重 100kg ; 配备专用打气筒, 充气方便快捷。	个	35	2	70
6	调节式靠背器	展开尺寸: $58 \times 55 \times 52\text{cm}$ 材质: 不锈钢靠背角度五档调节, 折叠设计方便携带, 承重 136 公斤	个	199	8	1592
7	靠垫	尺寸: $500 \times 250 \times 150\text{mm}$ 材质: 全棉布套+高密度海绵回弹性好, 柔软贴合舒适。	张	70	8	560
8	防褥疮床垫	尺寸: $2000 \times 900\text{mm}$ 材质: PVC 条形波动, 1、2、3 档为波动档, 带有微型喷气孔。间隔管 7 分钟交替充气。低噪音设计, 不大于 20 分贝。气条可单独拆卸, 方便更换。微电脑控制气囊换气。	张	580	7	4060
9	U 型上翻扶手 (马桶扶手)	颜色: 蓝白色 尺寸: $600 \times 700\text{MM}$, 外径 38MM 材质: 握杆外层为弹性 TPE, 邵氏硬度为 50 度-60 度; 芯材为高强度铝合金; 弯头连接件采用 ABS 两次注塑成型扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计, 皮纹表层, 安全防滑扶手承重力 $\geq 200\text{kg}$ 扶手握杆使用环保标准、抗老化、耐腐蚀弹性材料	个	468	2	936
10	L 型扶手 (淋浴扶手)	颜色: 蓝白色 尺寸: $420 \times 680\text{MM}$, 外径 38MM 材质: 握杆外层为弹性 TPE, 邵氏硬度为 50 度-60 度; 芯材为高强度铝合金; 弯头连接件采用 ABS 两次注塑成型扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计, 皮纹表层, 安全防滑扶手承重力 $\geq 200\text{kg}$ 扶手握杆使用环保标准、抗老化、耐腐蚀弹性材料	个	399	3	1197
11	移动马桶 扶手架	尺寸: $56-61 \times 56 \times 63-76\text{CM}$; PP 材质防纹扶手, 加厚钢材表面烤漆工艺, 两边夹片固定, 多角度调节, 稳固防侧翻, 无需打孔, 安装简单; 脚管高度 6 挡可调节, 宽度也可以调节。	个	562	10	5620
12	适老抽拉 台盆龙头	不锈钢编织软管不锈钢抽拉头 304 不锈钢材质表面拉丝处理	个	450	1	450



13	坐便椅	外形尺寸约：53*45*75-85CM，折叠后尺寸：53*15*75-87CM；座位高度：39-49CM，高低5档可调，座位宽度：46CM；安全承重：100KG。椅架：由优质高碳钢管焊接而成，抗冲击，韧性强，承重力高，钢管规格Φ22.2*1.2mm；采用可折叠结构，携带方便，占地面积小，免工具安装，方便使用，整体高度五档可调节。表面采用高温粉体烤漆处理。座便器：厕板马桶均采用HD-PE工程塑料。厕板为两层吹塑而成，强度高，触感舒适，易清洁。桶：圆形加厚光面桶，无异味，防裂。扶手：PE防水扶手。脚垫：采用弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料脚垫里面有铁，垫片防止穿透脚垫，耐用，防滑。	台	284	75	21300
14	收合式坐便沐浴椅	尺寸：56*60-67*80-89.5CM；铝合金材质，表面阳极亮面；可折叠，收合后可随意站立；高级防水皮质子母软坐垫；座位高度5档可调节，加大防滑坐垫。	个	899	31	27869
15	靠背带扶手洗澡椅	产品尺寸：50*43*（66-79CM全承重：100KG主架：由高强度铝合金管材组成，管的厚度是1.2mm，表面阳极氧化处理。采用交叉螺丝安装方式设计。座靠板：坐板和靠背板是采用PE吹塑成型，坐板表面设计有漏水孔和防滑纹。扶手：扶手采用的是塑胶8字管拆装稳定不晃，扶手表面安装有泡沫棉，防滑耐用。脚腿：四只脚腿高度6档可调节，可以根据不同的身高来调节舒适度，脚底配用大底斜形橡胶防滑脚垫，脚垫内有钢片经久耐用。	台	480	4	1920
16	折叠淋浴椅	展开：宽540*纵深560~685*高735~845MM；折叠：宽540*纵深140*高860~990MM；材质：椅架高强度铝合金，坐板、背板为白色吹塑件PE材质；扶手盖主体为白色注塑件PP材质，扶手垫采用二次注塑工艺防滑TPE材质；坐垫、靠垫为符合SGS环保要求的高弹性蓝色EVA材质，可拆卸清洗；脚垫为橡胶材质；产品最小折叠厚度140MM，且无需靠墙也可平稳站立；最大使用者体重：100KG。产品通过强度性能测试，能够承受25KG重量叠加75N力，保持5min，无破损，松动等异常现象；产品通过盐雾测试，无生锈，起泡，掉漆现象。	个	760	9	6840
17	加设中部柜	1. 尺寸：长1200*宽400*高600mm2. 材质：采用优质E1级实木多层板，健康免漆，环保美观；3. 台面设计挡条，防止东西滑落，方便老人。	个	890	1	890
18	感应小夜灯	尺寸：96*92*29mm 材质：ABS带6颗1ed灯珠、内置600mAh锂电池，暖光感应距离是正面100度，3米以内，天黑的时候，走到它的感应范围，就自动亮起，人离开感应范围，25秒正负5秒自动熄灭	个	58	9	522
19	换鞋凳	1、尺寸：长600*座面300*高600mm；2、框架：采用优质橡胶木实木；3、油漆：环保油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。4、软包：优质油科技布产品通过有害物质检测	个	499	46	22954



20	适老餐桌	1、尺寸：长 800*宽 800*高 750mm；2、框架：采用优质橡胶实木实木，3、台面：采用优质E1级实木多层板贴水曲柳实木皮，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺；4、油漆：采用国内环保油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。产品通过有害物质检测	张	1100	23	25300
21	适老波浪桌	1、尺寸：长 1600*宽 800*高 750mm；2、框架：采用优质橡胶实木实木，3、台面：采用优质E1级实木多层板贴水曲柳实木皮，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺；4、油漆：采用国内环保油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。	张	1298	5	6490
22	曲木适老餐椅	尺寸：550*630*830mm2、框架：弯曲木，靠背外框+扶手+前后脚为一个完整件，无榫接、胶粘等组装方式，具有较良好的强度性能和抗震力。3、海绵：采用高弹海绵4、面料：采用优质科技布；5、油漆：采用环保油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。产品通过有害物质检测	张	480	72	34560
23	实木适老餐椅	尺寸：520*520*830mm 半扶手椅，便于移位（到轮椅上）；实木框架：采用橡胶实木实木，扶手：弯曲半扶手设计，海绵：采用高密度、高弹海绵；面料：采用优质PU皮；油漆：采用环保油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。产品通过有害物质检测	张	560	29	16240
24	适老化床头柜	1、尺寸：长 400*宽 400*高 650mm；2、框架：采用优质E1级实木多层板贴水曲柳木皮，油漆：采用国内环保油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。产品通过有害物质检测	个	590	3	1770
25	居家适老床	1、尺寸：长 2000*宽 1200mm；2、材质/配置：全橡胶实木床头床尾，床边附有橡胶木实木扶手；3、环保油漆：3层底油及2层面漆，；4、软包：采用耐磨超纤皮；质感需柔和；5、粘合剂材：采用环保胶水；6、工艺：无尖角，四角需倒安全圆弧，倒菱角、圆角、圆形均匀一致。自装配、拆装产品零件结合应牢固严密。家具整体结构牢固、平衡，专业化适老设计。7、床垫：与床尺寸配套	张	1980	1	1980
26	单脚手杖	重量：0.51kg，适用身高 140-184cm 材质：环保塑胶、铝合金	个	80	18	1440
27	四脚手杖	材质：铝合金 T型拐杖头：塑料挽手带：绳厚度：1.2MM 底座尺寸：15*15CM 可调高度：73-91CM	个	135	17	2295
28	凳拐	1. 坐板开合顺滑 2. 螺丝处增加保护套堵头 3. 5档调节 4. 雾银色铝合金耐看耐用 5. 坐姿需注意，要面向拐杖面 2、座板：PVC 材质、整体结构铝合金 3、带 LED 照明灯，铝合金 ABS 塑料，重量 1kg，承重 200 斤。	把	158	45	7110



29	智能拐杖伞	尺寸: 700*157*38mm1. 高灵敏度 FM 调频收音机; 2. LED 手电筒照明, 闪光警示; 3. 超过 100 分贝声音报警; 4. 通过标准 5V USB 线可以给内置充电电池进行充电; 5. 灯头可 45° 角旋转, 提供远光, 近光照明; 6. 产品防溅水设计, 外形美观; 7. 产品配带挂绳, 方便携带及挂放; 8. 铝合金杆不可伸缩调节。	个	280	20	5600
30	放大镜指甲钳	尺寸: 130*42mm 材质: 碳钢+ABS+PP 带有放大镜, 使指甲尖部放大, 便于看清楚, 使用更加安全。本产品指甲钳和放大镜均为大尺寸, 使用更加舒适, 便捷。	个	28	21	588
31	耳背助听器	产品材质: ABS 产品尺寸: 40mmx36mmx10mm 档位调节: 按键式音量调节产品重量: 4.5g 使用电池: 内置锂电池最大饱和声压级 (dB): 129dB+3dB 输出声压级 (高频平均值) 118dB±4dB 平均满档声增益 (dB): 38dB±5dB 谐波失真: 不超过 10% 等效输入噪声 (dB): ≤ 29dB+3dB 频率响应 (Hz): 应不窄于 450Hz~3000Hz 额定电流: ≤10mA"	个	790	30	23700
32	吸水杯	容量: 350ml, 杯体: 食品级 PP, 内胆: 食品级 304 不锈钢 1、杯口广口设计, 方便使用; 2、食品级材质, 安全、密封好。	个	82	31	2542
33	燃气报警器	无线传输方式: NB-IoT 探测气体: 天然气 (CH4) 报警浓度: 8%LEL 探测量程: 0~25%LEL 报警音量: 大于 70dB 并小于 115dB (正前方 1 米处) 使用环境: 温度: -10℃~+55℃, 相对湿度≤95%, 不结露尺寸: 直径 90*厚 34mm	个	300	1	300
34	防滑垫	规格: 560*870mm 材质: PVC 正面小圆点按摩, 真空吸盘可轻松吸附于光滑地面, 不会偏移。吸附力强, 透水快	块	85	26	2210
35	镂空防滑垫	正面混纺圈绒面料, 快速吸水, 底部: pvc 硅胶底功能: 防水、防滑、耐磨。尺寸: 宽 1 米 (±0.02)	平方米	95	84.2	7999
36	不锈钢操作台	尺寸: 150*60*80, 层数: 双层材质: 优质 201 不锈钢板下衬密度板厚度: 钢材 0.8mm, 台面厚度 7cm, 中间层 5cm 台面承重: 500kg	个	818	77	62986
37	庭院太阳能灯	灯身材质: ABS+五金底盘 铝合金灯罩材质: 钢化玻璃照射面积: 200m²左右控制类型: 智能开关控制灯珠数量: 140 颗纳米灯珠电池容量: 100000 毫安灯头尺寸: 175*190MM 太阳能板尺寸: 260*350MM 升级聚光凹透镜, 天黑自动亮 阴雨天不断电, 四芯纳米灯珠, A 级航天光伏板, 远程遥控, 电量显示, 防水防雷 (每套太阳能灯包含配件: 6m 延长线*2、膨胀螺丝*4、5 号电池*2、遥控器*1)	个	346	56	19376



38	双人适老沙发	尺寸约: 1400*760*880mm1、框架: 橡胶木实木, 木质细腻、硬度高, 具有较良好的总体强度性能, 良好的抗震力; 2、扶手: 圆角木条设计, 无缝拼接边角处采用倒圆工艺; 3、靠背、坐垫: 薄背板靠软包采用阻燃软包达到防火等级要求材料制作而成的软包, 高密度海绵, 防止褥疮。背靠有挂扶手设计。4、采用优质超纤皮, 耐磨防水, 抗菌防霉、防火阻燃、耐用医疗消毒剂特性 5、油漆: 品牌净味环保漆。原木色	张	2752	1	2752
39	三脚手杖	1、高强度 A3 钢电镀下支三脚、铝合金上支经氧化后, 防锈能力强。2、适用于 1.55m-1.75m 的人群使用, 3、下支三脚管做支撑, 扩大受力面积, 使用起来更轻松、方便。4、下支三脚都套有耐磨防滑胶脚, 有弹性, 让使用者用得放心。5、PVC 把手: PVC 把手不吸汗、不易破损、变形, 且使用寿命长。	个	99	11	1089
40	铝合金轮椅	1、车架选用高强度铝合金材料焊接而成, 表面经氧化处理后不仅轻便美观、还具有不褪色防锈能力强。安全性能高, 坚固耐用。2、靠背架: 角度完全按人体腰部生理弯曲度来设计, 为人体提供最佳支撑。3、座垫/靠垫: 采用阻燃阻燃牛津尼龙布料做成, 质地柔软、透气防滑, 平整美观。座面平整, 靠背带双层加强带, 防止靠背下垂。4、活动后翻式扶手, 高度可调, 操作简单, 配置高品质 PU 扶手垫。5、脚踏可直接拆装, 方便快捷, 且可以节省包装面积, 脚踏板采用中空锁紧方式, 可直接松开螺丝, 方便高度调节。6、前轮: 8 英寸 (20cm) PVC 轮胎, 配高强度塑料轮毂, 前轮配置高强度金属前叉 7、后轮: 24 英寸 (60cm) 实心胎后轮, 减震功能卓越, 配手轮装置 (手直接驱动轮椅时使用) 8、肘节式刹车装置制动低于座位面, 方便快捷、安全 9、可折叠式方便携带出行	台	899	49	44051
41	高靠背座便轮椅	1、铝合金氧化车架不仅轻便美观、2、靠背角度完全按人体腰部生理弯曲度来设计, 为人体提供最佳支撑。3、可调节靠背架采用卡快式后躺调整倾斜角度, 调节角度范围可达 90-180 度, 最大角度达 180 度。活动长拆脚升降角度可调节至与座位相水平, 可供使用者选择最舒适的角度位置使用, 最大的角度可供使用者伸展身体平躺休息, 头肩部靠背部分可卸, 配置弧形软质地头枕。4、座垫及座背垫均为优质 PU 材质配有可拆装餐板; 内置 300d 以上的帆布。(配枕头), 加厚海绵软座垫: 面开口厕孔, 配有大容量 PVC 光面方厕桶。5、可拆加长扶手架, 可拆并易于操作, 安全可靠, 扶手垫采用优质 PU 材料, 可拆活动拆脚。拆脚可以调节角度, 最大角度调节达 88-90 度, 可与座位面平直, 配脚踏垫, 脚踏板可高	辆	1580	14	22120
42	电动轮椅	1、车架选 A3 钢焊接而成; 具有强度高; 重量轻的特性。2、座、靠软垫采用优质牛津布加海绵面料, 质地柔软、外表平整美观高档。3、前轮采用 9.5 寸 PU 胎。后轮采用 16 寸耐磨 PU 后轮组合。4、智能型控制器, 具用控制精准, 控制器时速为: 1~6 公里/小时可调节, 电量与速度显示功能, 可任意 360 度转向。	辆	3690	1	3690



99
11
1029

43	框式助行器	1、采用铝合金材质，永不生锈；2、腿部高度可调，适合不同身高；3、把手采用高密度PVC材质，防滑不断裂；4、双把手设计，适用不同环境使用5、加大加厚天然橡胶脚垫，更耐用、更防滑，内藏金属垫片，更加强其耐用性；6、不用时，折叠非常方便，占地面积小。7、橡胶脚垫8、承重：100kg，适合身高：150-190cm	个	280	4	1120
44	二轮框式助行器	1、尺寸：长49CM；宽52CM；高74~92CM；折叠后尺寸：52*10*(74-92)CM，轮子尺寸：5寸，承重：100KG；净重：2.55KG；2、以GB/T14728.1-2006《框式助行架》和CB/T14728.2-2008《轮式助行架》为设计生产执行标准，其结构特点如下：2.1、主架：采用6061F高强度加粗铝合金材质，管直径为25.4mm，厚度为1.2MM，表面采用阳极氧化处理，可折叠式结构，不占空间。脚管管直径为28.6mm，厚度为1.2mm，前杆加宽加厚设计；主架高度8档可调，交互式 and 固定式两种使用方式，通过弹珠实现一键式的切换和折叠。 2.2、握把：采用PVC软质握把，表面有花纹防滑性好，手感舒适，不吸汗，使用时间寿命长；采用上下两级扶手设计，增加了辅助起身的功能。2.3、垫材质为耐用，耐磨，有弹性，表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料。	个	520	5	2600
45	带坐助行器	1、车架选用航空高强度特种铝型材焊接而成；具有强度高；重量轻的特性。表面经喷涂处理后具有不掉色，抗老化、不生锈的特质。2、车架四脚配有伸缩管，可供用户随意调节适用高度。也适用于不同高度人群使用；3、座垫采用加厚海绵人造皮革，耐用、防水。4、PVC把手：不吸汗、不易破损、变形且使用寿命长。5、前置：2个5"PVC轮。后配：防滑耐磨胶脚，能让用户轻松安全方便前行。6、可折叠式车型，折叠轻便、操作方便、结构可靠的优点，能节省占用空间位置。	个	390	18	7020
46	适老餐具	1、记忆成人勺子：该产品手柄材质为形状记忆聚合物，勺头为不锈钢。结构：U形握柄的形状记忆餐勺，握柄可多次加热软化重新塑型，握柄的材质无毒、无害、抗菌环保、易于清洁、不易褪色；勺部边缘光滑，形状便于入口。2、助食筷：该产品可以帮助手部僵硬、中风、萎缩的人群自主进食。大大的减少了照顾人力。其独特的设计，解决了在使用过程中，因手部问题造成的不稳现象，也可较为轻松的夹起食物。3、成人防洒盘：尺寸：10寸（宽25cm）该产品由开口档板和盘子组成，开口档板具有三个吸盘。盘体材质为米纳米，开口档板为环保聚丙烯，吸盘为TRP塑料。使用者可触及表面均无外露锐边尖角，刃口和毛刺，注塑件表面光滑平整无毛边，无缺损、凹陷、色泽均匀。4、成人防洒碗：该产品材质为环保ABS塑料。底部带有吸盘，可固定于桌面等平面物体上，便于偏	套	524	1	524



		瘫或上肢截瘫等单手操作者自主进餐，防止洒出。5、记忆成人叉子：该产品手柄材质为形状记忆聚合物，勺头为不锈钢。结构：U型握柄的形状记忆餐勺，握柄可多次加热软化重新塑型，握柄的材质无毒、无害、抗菌环保、易于清洁、不易退色；勺部边缘光滑，形状便于入口。				
47	腕式血压计	基本功能 1. 用电监控要求支持实时采集电流、电压、线缆温度、剩余电流、有功功率、无功功率等用电参数。 2. 数据传输要求支持将采集到的用电参数及时间戳数据上传至平台。 3. 上报周期支持实时向平台发送监测数据，上报周期应不超过 5s 4. 固件升级要求支持固件/应用本地升级及远程升级。若支持升级失败时需具备回退机制。 5. 应用平台要求提供用电监控应用平台，支持 PC 端及移动端（微信小程序）。	台	280	84	23520
48	服务费	包括入户评估、系统审核、档案整理、资料印刷、指导培训（指导老人正确使用和维护器具方法）等费用	户	180	155	27900
合计（大写）		肆拾陆万玖仟捌佰元整 469800.00				

