采购合同

甲方：洋县绿色（有机）循环产业园区管理委员会

乙方：陕西迅畅信息科技有限公司

一、合同内容：中国•洋县绿色（有机）循环产业园区展示中心装修工程（合同包号 3）

（秦创原统战之家多媒体工程）

二、合同价款：

1、合同总价：小写：485708.00 元。大写：肆拾捌万伍仟柒佰零捌元整。

2、合同总价包括：设备费、运杂费（含保险费、装卸费）、安装及调试设备达到正常运行条件下所包含的一切费用。

三、合同结算：

1、付款：合同签订后付总工程款 20%，计 97141.6 元（大写：玖万柒仟壹佰肆拾壹元陆角）；工程竣工验收合格后付总工程款 50%，计 242854.00 元（大写：贰拾肆万贰仟捌佰伍拾肆元整）；工程结算审计完成后付总工程款 27%，计 131141.16（大写：壹拾叁万壹仟壹佰肆拾壹元壹角陆分）；留 3%（14571.24 元）为质保金，质保期满且无质量问题或缺陷处理完毕，后给予无息退还。如有质量问题需要维修时，一切费用由乙方承担，质保金的退换时间顺延。（注：质保期为自竣工验收日起三年）

2、结算方式：项目费用支付按照报账制形式支付，在项目完成验收合格后，由乙方提交合规发票及相关资料进行费用结算。

3、结算单位：由甲方负责结算，乙方开具合同总价数的全额发票交甲方。

四、交货地点及交货周期：

1、交货地点：洋县绿色（有机）循环产业园区。

2、交货周期：合同签订后 30 日历天，具体以甲方通知为准。

五、运输安装要求：

1、乙方负责所有设备运输。确保设备安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在内

扫描全能王 创建

总价内，包括设备从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费等。

2、乙方应对施工过程中所有环节的安全负责，如发生人身伤亡、财产损失的由供应商负责解决并承担全部责任。

六、质量保证：

1、乙方提供设备符合国家相关标准。

2、质保期为验收合格后3年，质保期内如出现产品质量问题，乙方应免费更换并安装到位，出现产品破损乙方应免费维修至合格，质保期后，只收取成本费用。

七、售后服务：

1、乙方在接收到甲方保修电话故障通知后在2小时内派出合格的维修人员到达现场进行维修服务，由乙方承担相应费用。

2、若乙方在收到通知后6小时内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

八、验收：

1、到货验收：货物到货后，由甲方、监理与乙方共同进行外观验收，验收内容包括，外包装的完好性，设备品牌、规格、数量及产地与合同要求的一致性。

2、货物运行验收：乙方安装及调试合格后，向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织验收，验收合格后出具使用验收合格证明。

3、验收依据：合同文本、设备清单。

九、违约责任：

（一）乙方的违约责任：

1、若乙方不能全部或部分交货，应向甲方赔付合同总价5%的违约金。同时，甲方有权终止合同。

2、若乙方逾期交货，应当及时将拖延交货的原因和期限书面通知甲方及监理方。甲方可以根据情况敦促乙方继续履行或者终止合同。

3、若乙方所供货物不符合合同约定的产品质量标准，乙方除退换货之外还应向甲方赔

扫描全能王 创建

付5%的违约金。

（二）甲方的违约责任：

1、甲方未按合同约定时间支付全部货款，乙方可在逾期后5个工作日内向甲方提出书面异议，甲方应在收到书面异议之后7个工作日内支付全部货款。若在指定期限甲方未及时支付货款，则乙方有权向市财政局提起投诉，追究甲方相关责任。

2、甲方无正当理由中途退货，应向乙方赔偿由此造成的直接经济损失。

3、甲方违反合同约定拒绝接货的，应当向乙方赔偿由此造成的直接经济损失。

十、解决合同的纠纷方式：

（一）由双方协商解决。

（二）协商不成时，可向甲方所在地仲裁部门提请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、合同生效及其它：

1、合同未尽事宜、由甲，乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等的法律效力。

2、本合同一式伍份，由甲方执叁份、乙方执贰份，甲乙双方盖章、签字后生效。

扫描全能王 创建

此页无正文

甲方：洋县绿色（有机）循环产业园区管理委员会

地址：洋县文明东路有机大厦

（公章）

签字人：

电话：

日期：2024年 2月 4日

乙方：陕西迅畅信息科技有限公司

地址：陕西省汉中市汉台区银滩路花苑巷3号汉中日报社511室

（公章）

签字人：

电话：18691689866

开户银行：中国农业银行股份有限公司汉中南团结街分理处

账号：26605401040003252

日期：2024年 2月 4日

扫描全能王 创建

分项工程名称：秦创原统战之家多媒体工程						
序号	品牌型号	名称	计量单位	工程量	金额	
					综合单价	合计
1	合视达 HSD-VN55HC ✓	1. 名称：秦创原媒体信息展示拼接墙 2. 参数：直下式 LED 背光源，亮度均匀，无边界暗影现象。 物理分辨率高达 1920 × 1080。 全高清显示，画面细腻，色彩丰富。 高清晰度、高亮度、高色域。 视角可达 178°，趋近于水平。 显示面积大、体积小、重量轻。 超窄边设计。 运行稳定，可 24 小时持续工作。 支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式。 多种拼接方式，能适应各种使用场所。 采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰。 实时监控设备温度，过温自保护，防止面板灼烧。 ▲显示尺寸 46 inch，物理拼缝 3.5 mm 屏幕可视区域 1018.08 (H) mm × 572.67 (V) mm 背光源类型 D-LED 像素间距 0.53 (H) mm × 0.53 (V) mm	单元	8	5500	44000
2	定制 ✓	拼接屏安装支架 (1. 规格：支持 46 英寸显示屏安装 (2. 液压伸缩结构支持前维护	支	8	520	4160

扫描全能王 创建

3	SEWOXI RH-204 √	名称：拼接屏服务器 运行电压：100-240V，50-60Hz *机箱规格：4U 19” *操作系统：Windows 10 Embedded *CPU 处理器：Intel 酷睿 I7 8 核 16 线程 睿频 4.9HZ *系统内存：DDR4 16GB RAM（双通道） *系统硬盘：NVME M.2 250G 机箱宽高深(mm)：430mm、90mm、380mm 显卡：NVIDIA Quadro T400 接口 3 个 miniDP（4GB 显存）	台	1	13200	13200
4	盛显 SX2000-16-16-H √	名称：拼接处理器 设备支持 4 路 HDMI 输入，支持 9 路 HDMI 输出。 单块 HDMI 输入板卡，可实现单链路和双链路输入模式，支持 4 路 2048x1152@60Hz 或 2 路 3840x2160@30Hz 的视频同时接入。单块 HDMI 输出板卡，支持 4 路 1920×1080@30/48/50/60Hz 、1600×900@48/50/60Hz、 1366×768@48/50/60Hz 、1280×720@48/50/60Hz 视频输出设置，输出视频宽度或高度最大支持 2560 像素，HDMI 输出口支持最大分辨率为 10240x972@60Hz 或 884x10240@60Hz。 输入卡 HDMI 接口支持 4096x2160@60Hz、RGB4:4:4、YCbCr4：4：4、YCbCr4：2：2 格式的视频图像： 输入输出分辨率自定义设置，可保存为 EDID 模板，并可导入导出，多种分辨率设置模式可选，包括：预设分辨率、自定义分辨率。 EDID 模板，自定义分排率最大支持 8192x1080@60Hz;支持高级时序(水平垂直总宽度、两侧、同步等）设置； 支持实时上屏和预编上屏两种模式，实时上屏模式可实现用户编辑实时上屏显示;预编上屏模式支持在软件端进行显示内容预编辑后上屏显示； 单个输出板卡最大支持 8 个图层;支持图层在输出接口间漫游，可进行图层参数设置，包括单像素缩放、图层画面截取、冻结、叠加、图层优先级，图层全屏缩放和自适应接口全屏缩放； 单拼接屏幕支持 1 个 OSD 文字叠加显示，最大尺寸支持 19200x3240，且透明度和位置可调，支持对字体间距、颜色、位置、透明度、运动特效等参数设置；	通道	8	1250	10000
5	定制 √	名称：视频信号传输器 HDMI 1. 高清视频信号传输 HDMI 线材 2. 长度 5 米-15 米-20 米	条	8	350	2800
7	定制 √	展示区内容制作 1. UI 界面设计制作 2. 展示内容定制开发	套	1	16000	16000

扫描全能王 创建

8	视通 STZN215BP-BA	1.名称：秦创原业务内容触控交换一体机 2.安装部位：大厅落地展台 3.参数： ▲屏幕尺寸：21.5英寸，分辨率1920*1080，系统为Android，内存2 G，存储16 G 设备支持电容触控 ★满足emc电磁兼容测试，静电放电抗扰度试验应符合GBT17626.2-2018的要求，浪涌（冲击）抗扰度试验应符合GBT17626.5-2019的要求；满足高低温工作试验、正弦振动试验和包装机械冲击试验； 设备有温度保护功能，从主板获取的温度高于设定温度时应自动关机，恢复到安全值时自动开机； 支持通过C/S端、B/S端、手机、平板移动端、设备本地等多重管理； 产品支持功能：添加素材、修改素材、删除素材、审核素材、素材预览，下载素材素材模糊搜索，素材精确搜索，替换素材； 支持素材类型：图片（bmp、jpg、png、动画（gif）、音频（mp3、wav、wma）、视频（rm、rmvb、asf、avi、mpg、3gp、mov、mkv、wmv、flv、mp4、文本（txt）、PDF、Word、PPT、Excel、网页（静态：html/htm:；动态：URL、APP、网络摄像机（IPC）、URL图片、流媒体服务器（过流媒体的取流链接）、通用数据（弹图、叫号、抓拍）、数据源（支持实时动态更新的图片、视频、文字）； 产品支持新建节目，修改节目（名称、分辨率、属性、描述口），删除节目，复制节目（复制节目模板和完全复制两种），节目预览，审核节日（通过、未通过），隐藏锁定窗口； 支持的节目分辨率：1920*1080、1080*1920、2160*3840、3840*2160、支持自定义分辨率（自定义分辨率最大支持3840*3840）； 节目支持多个页面（至少支持32个组成，页面包括多个窗口至少支持16个，同一个页面中的窗口类型可以不一样），支持一个页面不同的窗口播放不同的素材同时可以添加时钟窗口（时钟的样式可选）、倒计时窗口，也可以添加节目单背景图； 支持按日播放，按周播放，轮播，自定义播放（年365天自定义播放），垫片日程；支持日程按终端组和按终端方式发布，支持定时发布和预发布功能； 信息发布的硬件设备，出厂都为未激活状态到客户现场都必须要设置初始密码才能使用信息发布功能；	台	4	5145	20580
9	定制	查询交互软件 1.UI界面设计制作 2.业务查询交互软件定制开发	套	4	9200	36800
10	海佳彩亮 D1.86	1.名称：室内全彩LED显示屏 ▲投标产品LED像素点间距1.86mm； 像素密度≥288906点/㎡，每个像素点采用1纯红1纯绿1纯蓝三像素，表贴三合一封装。含电源、	㎡	18	13500	243000

扫描全能王 创建

		接收卡、处理器等一应设备； 投标产品支持前拆前维护和后拆后维护功能，支持用户级模组前维护方式，可在正面拆卸、安装，支持带电维护，热插拔，维护时间不超过 10 秒，支持单点维修更换； LED 显示屏整屏像素失控率小于 0.000001 且区域像素失控率小于 0.000003 LED 显示屏整屏平整度：≤0.05mm，单元平整度：≤0.05mm，模组间缝隙：≤0.10mm 18Bit，281 万亿色，达到广播级 1024 级灰度，色域覆盖率 100%，YLV(PAL)色域覆盖率≥170%，支持 BT.2020、DCI-P3、BT.709、SRGB 等多种色域转换 "投标产品的显示单元白平衡亮度≥600cd/㎡，对比度≥4000：1；色温 2000K~18000K 连续可调。 色温在 6500K 时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差＜100K； 投标产品水平和垂直视角≥170°；亮度均匀性≥99%，色度均匀性≤±0.001Cx、Cy 之内，产品出厂老化后送样测试，衰减率＜15%； 支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正； 支持多 bin 色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在 LED 控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点 14 位颜色校正 组成 LED 显示屏的显示模组的平均失效间隔工作时间 MTBF≥100000 小时，平均修复时间 MTTR≤5 分钟 LED 显示屏具有电源过流、短路、过压、欠压、断电保护功能，分布上电措施； LED 显示屏可以保证在高低温，恒定湿热的环境下正常运行；在高低温，恒定湿热下正常存储 投标产品可提供中国节能产品认证证书（CQC）				
11	定制	名称：智能分控电箱 1.支持远程控制开关电箱 2.满足手自一体开关电源功能 3.LED 电源控制多功能卡 4.功率 20KW 多路启动 5.单路负载 6.5KW 6.电压/频率 AC380V/50-60Hz 7.满足壁挂安装	台	1	2500	2500
12	SEWOXI RH-204	1.名称：LED 媒体服务器 2.参数：运行电压：100-240V，50-60Hz 机箱规格：4U 19" 操作系统：Windows 10 Embedded CPU 处理器：Intel 酷睿 I7 8 核 16 线程 睿频 4.9HZ 系统内存：DDR4 16GB RAM（双通道） 系统硬盘：NVME M.2 250G 机箱宽高深(mm)：430mm、90mm、380mm	台	1	18500	18500

扫描全能王 创建

		显卡：NVIDIA Quadro T400 接口3个miniDP（4GB显存）				
13	定制	展示区内容制作 （1.UI界面设计制作 （2.展示内容定制开发	套	1	16000	16000
14	视通 H5 55C	1.名称：网络发布一体机 2.安装部位：统战之家点 3.参数：落地式网络发布一体机 ▲显示尺寸：55 inch LED背光源 背光源类型：DLED 像素间距：0.105(H) × 0.315(V) mm 物理分辨率：3840 × 2160 @60 Hz 对比度：4500：1（Typ.） 响应时间：6.5 ms 色域：90% NTSC（CIE1931）（Typ.） 刷新率：60 Hz 可视角：178°（H)/178°（V) 连续使用时间：7*16小时 触摸方式：红外触控 玻璃：AF玻璃 触控点：20点 CPU：4核A73*2+A53*2，主频1.5 GHz 内存：3 GB 内置存储：32 GB 内部喇叭：2个内置10 W音箱 蓝牙：内置BLE低功耗蓝牙模块，支持5.0及以下蓝牙版本 电源：AC 100 V～240 V，50/60 Hz	台	1	7200	7200

扫描全能王 创建

15	定制	名称：统战查询内容制作 （1.查询机 UI 界面制作 （2.信息查询内容制作 （3.内容可更换 （4.具体参照设计要求	套	1	10000	10000
16	锐捷 RG-EAP212GV2	名称：吸顶 AP 室内放装型 AP，支持 wifi 6 协议，双频 4 流，整机接入速率最高可达 1.775Gbps。支持吸顶/壁挂。 推荐场景：办公室开间，空旷型室内。 接口数量：1 个 100/1000M 电口 支持 802.3af 供电	个	2	650	1300
17	锐捷 RG-EG105G-P-L	名称：无线控制器 默认自带管理 AP 数：16； 最大管理 AP 数：40 接口数量：WAN：2 * GE(其中一个 WAN 口可以被切换成 LAN 口) LAN： 7*GE POE+，1*SFP+ （总共有 8*PoE+ 口） PoE 输出功率 80W 管理端口：1 个 Console 口；1 个 USB 口 支持集中式转发、分布式转发、策略转发，提供灵活的数据转发方式	台	1	370	370
18	狮乐 T-601	名称：吸顶音箱 1. 5 寸全频定压吸顶音箱。 扬声器单元：5 寸纸盆喇叭 最大功率：6W 额定功率（PHC）：6W 灵敏度（1kHz,1 米） 90dB 有效频率范围：90-18kHz 额定电压 ：100V 输入接口 ：4-芯连接线 接线端颜色：黑色、红色×3	个	4	375	1500

扫描全能王 创建

19	狮乐 DV-80	名称：功放 支持蓝牙、U 盘、动圈式话筒、RCA 四种音源输入，操作灵活便捷； 内置蓝牙模块，支持蓝牙快速播放； 支持插接 U 盘，播放音源； 话筒音量独立控制，2 路分区音量控制； 支持 2 路混音输出； 采用高强度工程塑料，坚固耐用； 一体化的功能设计，方便可靠； 额定功率：60 W USB：支持 USB2.0 音频输入：6.35 mm 动圈式麦克风 × 1 USB 2.0 × 1 RCA × 1 蓝牙 音频输出：定压输出 × 2，100 V COM 失真度：≤1% 信噪比（A 记权）：≥100 dB	台	1	500	500
20	TCL	弱电网络综合布线工程	㎡	185	53	9805
21	小计					458215
措施费（安装、辅材、税金、机械、工具、保护）				6%		27493
合计						485708

扫描全能王 创建