

报价明细表

序号	名称	厂家/品牌	规格/型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	非机动车闯红灯抓拍摄像机 (正向电警及反向卡口)	浙江大华技术股份有限公司/大华	型号: DH-CP1402-YGSL; 规格: 电警抓拍单元(≥ 1200 万像素): 1. 采用 ≥ 1 英寸 1200 万像素高帧率彩色全局曝光 CMOS 高清智能摄像机 帧率 ≥ 25 帧。 2. 红绿灯信号检测方式支持: 红绿灯检测器, 视频检测。 ▲3. 支持非机动车违章: 非占机、载人、未戴头盔、逆行、闯红灯。 4. 通讯接口: ≥ 3 个 RS-485 接口, ≥ 1 个 RS-232 接口, ≥ 2 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口 5. 智能识别: 支持机动车和非机动车抓拍; ▲6. 目标跟踪功能检查: 支持检测并跟踪指定区域内 ≥ 240 个目标, 目标包括机动车、非机动车以及行人。	个	80	10500	840000	核心产品
2	摄像机镜头	浙江大华技术股份有限公司/大华	型号: OPT-110C55M; 规格: 电警卡口定焦镜头: 1. 像面尺寸: ≥ 1 英寸; 2. 镜头焦距: $\geq 25\text{mm}$	个	80	620	49600	
3	LED 频闪灯 (电警及卡口补光灯)	浙江大华技术股份有限公司/大华	型号: CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALE-060AA; 规格: 环保型灯型: LED 灯 1. 光源类型: ≥ 16 颗原装大功率 LED 2. 发光角度 $\geq 10^\circ$ 3. 覆盖范围: 单车道环境补光灯	台	80	810	64800	

			4. 最佳补光范围 15 米~25 米 5. 触发信号：频率 15~250HZ，响应时间小于≤20US。					
4	SD 卡	浙江大华技术股份有限公司/大华	型号：DH-TF-P100/256GB； 规格：1. SD 卡配置≥256G	张	80	750	60000	
5	万向节支架	连云港杰瑞电子有限公司/杰瑞	型号：定制； 规格：/	套	160	125	20000	
6	柱装支架	连云港杰瑞电子有限公司/杰瑞	型号：定制； 规格：1. 横杆安装-带钢带抱箍	个	160	185	29600	
7	扩声音柱	浙江大华技术股份有限公司/大华	型号：DH-IPCBJ-30W； 规格：扬声器单元:1. 功率:≥20W。 2. 支持 485 信号播放音柱内置音频文件 3. 支持音频信息自定义，音量大小可调节 ▲4. 可自定义播放文本，多种人声输出可调 5. 可通过串口控制固定语句音频输出	套	40	185	7400	
8	电源适配器	浙江大华技术股份有限公司/大华	型号：GM39-120300-D； 规格：/	套	40	185	7400	音柱配套电源适配器
9	智能终端管理盒	浙江大华技术股份有限公司/大华	型号：DH-ITSE1200-TA-N02； 规格：1. ≥具有 18 个 10M/100M/1000M 自适应 RJ45 接口，其中 P1~P16 与 G1 处于同一网段、G2 处于另一网段；2 个 1000M SFP 光端接口，分别与 G1、G2 处于同一网段。 2. 具有≥2 个 RS-232 接口、≥2 个 RS-485 接口、≥1 个 USB 3.0 接口、≥2 路报警输入接口、≥2 路报警输出接口、≥1 个音频输入接口、≥1 个音频输出接口、	个	10	9350	93500	

			≥4 个 SATA 接口、≥4 个状态指示灯、≥1 个接地端子。 ▲3. 支持 IP 地址过滤、SSH 开关自定义、视频水印等安全防护功能，具有 ARP 防攻击设置选项、具备强密码管理功能；支持数据传输加密、固件完整性等安全检验。 4. 设备均应具备权限管理、数据加密、运行日志功能 5. 设备应设置操作口令，宜有图像加密，防篡改、防非法复制等措施，以保证原始数据的完整性。重要的图像应加以保护，不被删除和覆盖。 6. 支持将 1 张、2 张、3 张、4 张、5 张、6 张图片合成，支持选择图片形状，修改顺序，支持原始图片去黑边。 7. 支持≥4 块 3.5 或 2.5 英寸硬盘接入，每块盘位最大兼容 12TB 硬盘，支持硬盘自动切换，当一块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储。支持 SSD, 机械硬盘和 SSD 可以混合使用。 8. 支持相同车牌号去重功能，多相机抓拍同一车牌号仅上传一条该车牌条记录到平台。 9. 可对 IP 通道进行图像虚焦、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰等类型视频质量进行诊断，可生成诊断信息并导出查看。					
10	抱杆机箱(含空开, 插板)	连云港杰瑞电子有限公司/杰瑞	型号：定制； 规格：1. 尺寸（宽 x 高 x 厚）：≥500×600×200mm 2. 防护等级：≥IP65	台	40	1245	49800	

11	电源避雷器	德力西电气有限公司 /德力西	型号: DZ47SY2402N; 规格: 1. E40/385/2	套	40	125	5000	抱杆机 箱内安 装
12	空气开关	德力西电气有限公司 /德力西	型号: DZ47SLES1C10 ; 规格: 1. 10A/1P+N/30mA	个	40	125	5000	抱杆机 箱内安 装
13	五插座电源	德力西电气有限公司 /德力西	型号: DZ47X510; 规格: 1. AC220V, 10A; 二、三孔插座	个	80	125	10000	抱杆机 箱内安 装
14	网线	汉信（广东）通信设 备股份有限公司/汉 信	型号: HSYVYP-5e ; 规格: 1. 屏蔽超五类双绞线	米	4000	6.5	26000	
15	电源线	安徽天康（集团）股 份有限公司/天康	型号: YJV-3*4; 规格: 1. YJV-3*4mm ²	米	4800	31	148800	
16	电源线	安徽天康（集团）股 份有限公司/天康	型号: BVR-2×4.0; 规格: 1. BVR-2×4.0mm ²	米	4000	10	40000	
17	电源线	安徽天康（集团）股 份有限公司/天康	型号: RVV-3×2.5; 规格: 1. RVV-3×2.5mm ²	米	4000	12	48000	
18	信号控制线	安徽天康（集团）股 份有限公司/天康	型号: RVVP 3×1.0; 规格: 1. RVVP 3×1.0mm ²	米	800	7.5	6000	
19	信号控制线	安徽天康（集团）股 份有限公司/天康	型号: RVVP 4×1.0; 规格: 1. RVVP 4×1.0mm ²	米	3200	10	32000	
20	光缆	汉信（广东）通信设 备股份有限公司/汉 信	型号: GXYTW-8B1.3; 规格: 1. 8 芯单模（含光缆熔接）	米	400	6	2400	

21	智能一体化行人信号灯	浙江大华技术股份有限公司/大华	型号: DH-ITASL-902D; 规格: ▲1. 支持行人闯红灯行为检测、取证及发布 ▲2. 内置≥37 英寸 LCD 高亮屏, 支持行人闯红灯违法行为发布、广告发布 3. 支持语音播报。 4. 通讯接口: ≥1 个 RS-485 接口; ≥1 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口 5. 图片分辨率: ≥4096*2160 6. 智能识别: 行人闯红灯抓拍、人员密度统计 ▲7. 内部组件: 抓拍机、显示播报系统、红绿灯灯盘 8. 视频分辨率: ≥4096*2160 9. 传感器类型: ≥1" Global shutter CMOS(*2)。	台	80	29000	2320000	核心产品
22	摄像机镜头	浙江大华技术股份有限公司/大华	型号: OPT-110C1640PE-IR; 规格: 1. 镜头焦距: ≥25mm;	个	80	620	49600	
23	一体化灯-电源线	安徽天康(集团)股份有限公司/天康	型号: YJV-3*4; 规格: 1. YJV-3*4mm ²	米	1500	31	46500	
24	一体化灯-控制电缆	安徽天康(集团)股份有限公司/天康	型号: RVVP-4X1.5; 规格: 1. RVVP-4X1.5	米	1500	12	18000	
25	监控-信号控制线	安徽天康(集团)股份有限公司/天康	型号: RVVP 3×1.0; 规格: 1. RVVP 3×1.0mm ²	米	1500	7.5	11250	
26	一体化灯基础	连云港杰瑞电子有限公司/杰瑞	型号: 定制; 规格: 1. 基础尺寸≥700×500×1200 (长*宽*深)	座	80	1900	152000	
27	信号灯防雷接地	连云港杰瑞电子有限公司/杰瑞	型号: 定制; 规格: 1. 50×50×5 L=2500	项	80	380	30400	
28	接地不锈钢扁钢	连云港杰瑞电子有限公司/杰瑞	型号: 定制; 规格: 1. -40×4	米	160	38	6080	

29	信息发布播放盒	浙江大华技术股份有限公司/大华	型号: DH-DS04-A0400; 规格: 1. 主处理器: 四核高性能嵌入式处理器; 2. 内存: ≥ 2 GB; 3. 内置存储: ≥ 16 GB; 4. 网络接口: $\geq 1000\text{M LAN} \times 1$; 5. 支持多种素材自由排版、分区显示; 支持多种播放方式, 按日、按周、轮播、自定义等。 6. 支持终端统一远程管理和控制, 定时开关机设置、一键开关机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等; 7. 支持网络远程下发节目和无网络本地 (U 盘) 节目更新。 8. 分级管理权限: 支持 ≥ 5 级组织管理素材、节目、终端、用户等资源; 支持创建自定义用户, 精确分配多种用户的权限, 多种权限模板可选。	个	20	2250	45000	
30	户外屏 (6 m ²)	连云港杰瑞电子有限公司/杰瑞	型号: JR-PH-SW; 规格: 1. 像素结构: 1R1G1B 三合一 2. 像素间距: ≤ 3.076 mm 3. 像素密度: ≥ 105625 点/m ² 4. 箱体材质: 钣金箱体 5. 维护方式: 完全后维护 6. 模组尺寸: ≤ 320 mm $\times$ 160 mm 7. 灯珠规格: SMD 1415 8. 白平衡亮度: $\geq 4500\text{cd/m}^2$ 9. 色温: 12000K-14000K 可调 10. 可视角: 160° (H)/140° (V)	套	20	80000	1600000	

			11. 对比度：3000：1 12. 亮度均匀性：≥ 97% 13. 驱动方式：恒流驱动 14. 换帧频率：50/60 Hz Hz 15. 刷新率：≥3800Hz 16. 十字路口非机动车闯红灯曝光屏（含配电箱、配套线缆、制冷风扇、接收卡、双立柱、装饰、包边、调试等）					
31	电源线	安徽天康（集团）股份有限公司/天康	型号：YJV-3*6； 规格：1. YJV-3*6mm ²	米	1000	36	36000	
32	信号控制线	安徽天康（集团）股份有限公司/天康	型号：RVVP-4X1.5； 规格：1. RVVP-4X1.5	米	1000	12	12000	
33	红绿灯信号检测器	浙江大华技术股份有限公司/大华	型号：DH-ITASD-020RA； 规格：1. ≥16 路信号灯交流信号输入接口 2. ≥4 个 RS485 输出接口 3. ≥1 路 100M 网口输出 4. ≥1 个 5VDC 输出接口 5. ≥5 路拨码开关，用来设置波特率、地址和上传模式 6. ≥16 路交通灯状态指示	个	10	2000	20000	
34	行人、机动车非法管控应用	浙江大华技术股份有限公司/大华	型号：DH-DSS-T9100-WFLD-MOD； 规格：1. 信息发布：围绕信息发布终端屏设备完成信息发布业务全流程，提供素材管理、内容制作，排期发布，终端巡检，设备管理、快速发布等功能。支持信息发布终端管理路数≥50 路。 2. 行人闯红灯管控：支持违法数据接入与存储、人脸	个	1	85000	85000	

			比对确认功能，支持多条件查询、自动/人工审核及审核参数配置，并提供曝光展示（支持信息脱敏、马赛克处理及轮播/插播模式）与曝光数据管理能力，实现违法行为的识别、审核与公示闭环处理。 3. 非机动车管控：支持非机动车违法的全流程管理，涵盖违法数据接入、当事人确认、多条件查询、审核处理、曝光展示、短信提醒、工作量统计及与集成指挥平台的对接，实现对非机动车违法的有效监管与处置。					
35	交警平台国产化通用硬件服务器	浙江大华技术股份有限公司/大华	型号：DH-DSS-T9000H-HW-ARM-M ； 规格：1. 2U 机架式服务器机箱； 2. 处理器：主频$\geq 2.5\text{GHz}$； 3. 内存：配置$\geq 64\text{G}$ 内存； 4. 硬盘：≥ 2 块 4TB3.5 英寸硬盘。 5. RAID 卡： Riad (0/1/10) ； 6. 网口：≥ 8 个千兆网口； 7. 接口：≥ 4 个 USB 接口，≥ 1 个 VGA 接口； 8. 电源：1+1 冗余热插拔电源模块； 9. 风扇：≥ 4 个热插拔；	套	1	75000	75000	
36	机动车信号灯-圆盘灯	连云港杰瑞电子有限公司/杰瑞	型号：JD400-3-13 ； 规格：1. 面罩规格：$\varnothing 400\text{mm}$ 2. 功率：红满盘$\leq 20\text{W}$、黄满盘$\leq 20\text{W}$、绿满盘$\leq 20\text{W}$； 3. 发光亮度：$\geq 800\text{cd}$ 4. 可视距离≥ 300 米；	组	6	2300	13800	
37	机动车信号灯-左转箭头	连云港杰瑞电子有限公司/杰瑞	型号：FX400-3-13 ； 规格：1. 面罩规格：$\varnothing 400\text{mm}$	组	4	2050	8200	

	灯		2. 功率：红箭头 $\leq 20\text{W}$ 、黄箭头 $\leq 20\text{W}$ 、绿箭头 $\leq 20\text{W}$ ； 3. 发光亮度： $\geq 800\text{cd}$ ； 4. 波长：红色 $(625 \pm 5\text{nm})$ 黄色 $(590 \pm 5\text{nm})$ 绿色 $(505 \pm 5\text{nm})$ ； 5. 可视距离 ≥ 300 米；					
38	机动车信号灯-左转掉头灯	连云港杰瑞电子有限公司/杰瑞	型号：DT400-3-13； 规格：1. 面罩规格： $\varnothing 400\text{mm}$ 2. 功率：红箭头 $\leq 20\text{W}$ 、黄箭头 $\leq 20\text{W}$ 、绿箭头 $\leq 20\text{W}$ ； 3. 发光亮度： $\geq 800\text{cd}$ ； 4. 波长：红色 $(625 \pm 5\text{nm})$ 黄色 $(590 \pm 5\text{nm})$ 绿色 $(505 \pm 5\text{nm})$ ； 5. 可视距离 ≥ 300 米；	组	2	2050	4100	
39	多功能倒计时显示屏	连云港杰瑞电子有限公司/杰瑞	型号：DX-3-TCG-1-540T-G14-D； 规格：1. 尺寸： $\geq 960 \times 800 \times 120\text{mm}$ 2. 通信接口：RS485 和 RJ45 3. 红光波长 620-625nm，绿光波长 520-530nm；或同等光学性能 LED 光源。 4. 整屏亮度： $\geq 4000\text{cd}/\text{m}^2$ ；	组	2	7400	14800	
40	非机动车信号灯	连云港杰瑞电子有限公司/杰瑞	型号：FJ400-3-13； 规格：1. 面罩规格： $\varnothing 400\text{mm}$ 2. LED 波长：红： $625 \pm 5\text{nm}$ ；黄： $590 \pm 5\text{nm}$ ；绿： $505 \pm 5\text{nm}$ ； 3. 发光亮度： $\geq 800\text{cd}$ 4. 可视距离： $\geq 300\text{m}$ 5. 功率：红自行车 $\leq 20\text{W}$ 、黄自行车 $\leq 20\text{W}$ 、绿自行车 $\leq 20\text{W}$	组	4	2050	8200	

41	倒计时器	连云港杰瑞电子有限公司/杰瑞	型号: DX-3-T-1-540 ; 规格: 1. 尺寸: $\geq 800 \times 600 \times 140\text{mm}$ 2. LED 波长: 红: $625 \pm 5\text{nm}$; 黄: $590 \pm 5\text{nm}$; 绿: $505 \pm 5\text{nm}$ 3. 可视距离: $\geq 300\text{m}$	组	4	2850	11400	
42	机动车信号灯-控制电缆	安徽天康(集团)股份有限公司/天康	型号: RVV-14X1.5; 规格: 1. RVV-14X1.5	米	850	43	36550	
43	机动车信号灯-控制电缆	安徽天康(集团)股份有限公司/天康	型号: RVV-5X1.5; 规格: 1. RVV-5X1.5	米	1300	14	18200	
44	机动车信号灯-控制电缆	安徽天康(集团)股份有限公司/天康	型号: RVV-4X1.5; 规格: 1. RVV-4X1.5	米	350	12	4200	
45	供电电缆	安徽天康(集团)股份有限公司/天康	型号: YJV-1kV-3 $\times$ 6; 规格: 1. YJV-1kV-3 $\times$ 6mm ²	米	450	36	16200	
46	机动车信号灯 L 杆	江苏卓仑交通科技有限公司/卓仑	型号: 定制; 规格: 1. 高度 ≥ 6.8 米, $\geq 6\text{m}$ 横臂	杆	2	8000	16000	
47	机动车信号灯 T 杆	江苏卓仑交通科技有限公司/卓仑	型号: 定制; 规格: 1. 高度 ≥ 6.5 米, $\geq (9\text{m}+4\text{m})$ 横臂	杆	4	15000	60000	
48	信号灯 L 杆基础	连云港杰瑞电子有限公司/杰瑞	型号: 定制; 规格: 1. 基础尺寸 $\geq 1000 \times 1000 \times 1500$	座	2	1250	2500	
49	信号灯 T 杆基础	连云港杰瑞电子有限公司/杰瑞	型号: 定制; 规格: 1. 基础尺寸 $\geq 1200 \times 1200 \times 1800$	座	4	1450	5800	
50	信号灯防雷接地	连云港杰瑞电子有限公司/杰瑞	型号: 定制; 规格: 1. $50 \times 50 \times 5$ L=2500	根	15	380	5700	
51	接地不锈钢扁钢	连云港杰瑞电子有限公司/杰瑞	型号: 定制; 规格: 1. -40×4	米	30	38	1140	

52	单面一体式面光源人行灯（3.5米三单元，含递减灯带）	连云港杰瑞电子有限公司/杰瑞	型号：RX300-3-53(V)-19D； 规格：1. 整灯包含：灯具、帽檐、一体化箱体 2. 面罩规格：Φ300mm 3. LED 波长：红：625±5nm；绿：505±5nm 4. 发光亮度：≥800cd。 5. 功率：红人≤15W、绿人≤15W	组	2	8750	17500	
53	双面互成 90 度一体式面光源人行灯（3.5米三单元，含递减灯带）	连云港杰瑞电子有限公司/杰瑞	型号：RX300-3-53(V)-19D(2)； 规格：1. 面罩规格：Ø300mm， 2. LED 波长：红：625±5nm；绿：505±5nm 发光亮度：≥800cd 3. 可视距离：≥300m 4. 功率：红人≤15W、绿人≤15W	组	1	15000	15000	
54	5 米一体式面光源车行灯（红黄绿满盘+倒计时三单元，含递减灯带）	连云港杰瑞电子有限公司/杰瑞	型号：JD400-3-53(V)-19D； 规格：1. 面罩规格：Φ400mm 2. LED 波长：红：625±5nm；黄：590±5nm；绿：505±5nm 3. 可视距离：≥300m 4. 功率：红满盘≤16W、黄满盘≤17W、绿满盘≤13W、红绿倒计时器≤15W	组	2	11500	23000	
55	双面互成 90 度一体式面光源人行灯（3.5米三单元）	连云港杰瑞电子有限公司/杰瑞	型号：RX300-3-53(V)-19(2)； 规格：1. 整灯包含：灯具、帽檐、一体化箱体 2. 面罩规格：Φ300mm 3. LED 波长：红：625±5nm；绿：505±5nm 4. 发光亮度：≥800cd。 5. 功率：红人≤15W、绿人≤15W	组	4	12000	48000	

56	一体式车行人行综合灯杆（5米）	连云港杰瑞电子有限公司/杰瑞	型号：JD400-3-53(V)-19； 规格：1. 整灯包含：灯具、帽檐、一体化箱体 2. 面罩规格：Φ400mm 3. LED 波长：红：625±5nm；黄：590±5nm；绿：505±5nm 4. 可视距离：≥300m 5. 可视角度：≥30° 6. 功率：红满盘≤16W、黄满盘≤17W、绿满盘≤13W、红绿倒计时器≤15W	组	1	11500	11500	
57	人行道信号灯基础	连云港杰瑞电子有限公司/杰瑞	型号：定制； 规格：1. 基础尺寸≥600×600×800	座	7	2500	17500	
58	车行信号灯基础	连云港杰瑞电子有限公司/杰瑞	型号：定制； 规格：1. 基础尺寸≥800×800×1200	座	3	3750	11250	
59	综合机箱（配电）	连云港杰瑞电子有限公司/杰瑞	型号：定制； 规格：智能信号机箱 1. 防护等级：IP65。 2. 前端管理主机、稳压电源、网络/电源防雷器、基础等	台	3	1900	5700	
60	综合机箱基础	连云港杰瑞电子有限公司/杰瑞	型号：定制； 规格：1. 尺寸≥1300×680×600	座	3	1100	3300	
61	电缆井	连云港杰瑞电子有限公司/杰瑞	型号：定制； 规格：1. 尺寸≥1000×1000×1200	座	18	1500	27000	
62	镀锌钢管	连云港杰瑞电子有限公司/杰瑞	型号：定制； 规格：1. ∅ 110 镀锌钢管	米	360	245	88200	
63	PE 管	连云港杰瑞电子有限公司/杰瑞	型号：定制； 规格：1. ∅ 90PE 管	米	480	62	29760	

64	交通信号控制机	连云港杰瑞电子有限公司/杰瑞	型号: XHJ-CW-GA-JRT300; 规格: 1. 防护等级: IP55; 2. 信号机需主要由外箱机柜、接线端子、手动面板、配电开关、黄闪控制器等组成。	台	3	48000	144000	
65	千兆单模单纤光模块	连云港杰瑞电子有限公司/杰瑞	型号: 定制; 规格: 1. 传输距离: $\geq 20\text{KM}$ 速率: $\geq 100\text{M}$	对	3	625	1875	
66	光纤熔接包及配套辅材	连云港杰瑞电子有限公司/杰瑞	型号: 定制; 规格: /	项	3	9500	28500	光纤熔接盒等
67	其他安装辅材	连云港杰瑞电子有限公司/杰瑞	型号: 定制; 规格: /	项	1	13000	13000	包含设备安装必要的其他辅材配件等
68	机动车闯红灯抓拍摄像机	浙江大华技术股份有限公司/大华	型号: DH-CP902-RU6G; 规格: 1. 电警抓拍单元(≥ 900 万像素) 2. 防护等级: IP66; 3. 支持扩展存储(配置 $\geq 256\text{G}$ SD卡); 4. 支持智能识别功能: 内置视频识别功能, 支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别, 通行车辆信息捕获和违章检测功能。	个	7	8000	56000	
69	反向高清卡口	浙江大华技术股份有限公司/大华	型号: DH-CP902-RU6G; 规格: 1. 卡口抓拍单元(≥ 900 万像素) 2. 防护等级: IP66; 3. 支持扩展存储(配置 $\geq 256\text{G}$ SD卡); 4. 支持智能功能, 目标检测: 具备人脸识别功能, 支	个	7	9400	65800	

			持机动车、非机动车、行人抓拍； 5. 违章检测：超速、压线、逆行、禁止大货车等违法行为； 6. 车辆特征检测：车牌识别（特别是新能源号牌）、车型识别、车身颜色识别（环境光有要求）、违章检测、车辆品牌等特征检；识别使用手机、未系安全带、遮阳板遮挡等。					
70	LED 补光灯	浙江大华技术股份有限公司/大华	型号：CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALE-060AA； 规格：1. 光源类型：≥16 颗原装大功率 LED 2. 发光角度：≥10° 3. 补光距离 15 米~25 米 4. 响应时间小于≤20us 5. 触发信号：频率 1~250HZ	个	14	810	11340	
71	环保补光灯 (爆闪)	浙江大华技术股份有限公司/大华	型号：DH-ITALF-300AE-F； 规格：1. 光源类型：LED 灯珠、气体灯管 2. 发光角度：LED：≥10°；气体灯：≥10° 3. 色温：LED<4000K，气体灯<7000K 4. 补光距离：15~25m 5. 光栅：内置 LED 光栅 6. 覆盖范围：单车道 7. 回电时间：小于 70ms 8. 响应时间：LED≤20us，爆闪≤50us	个	7	2500	17500	
72	SD 卡	浙江大华技术股份有限公司/大华	型号：DH-TF-P100/256GB； 规格：1. SD 卡配置≥256G	张	7	750	5250	
73	千兆以太网交换机	浙江大华技术股份有限公司/大华	型号：DH-IS4100-8GT2GT2GF； 规格：1. 工业级交换机（≥8 电口+1 光口）	套	3	625	1875	

74	电源适配器	浙江大华技术股份有限公司/大华	型号: GM39-120300-D; 规格: /	对	3	125	375	交换机 电源适 配器
75	交通终端服 务器	浙江大华技术股份有限公司/大华	型号: DH-ITSE1200-TA-N02; 规格: 1. 具有 ≥ 18 个 10M/100M/1000M 自适应 RJ45 接口, 其中 P1~P16 与 G1 处于同一网段、G2 处于另一网段; ≥ 2 个 1000M SFP 光端接口, 分别与 G1、G2 处于同一网段。 2. 具有 ≥ 2 个 RS-232 接口、 ≥ 2 个 RS-485 接口、 ≥ 1 个 USB 3.0 接口、 ≥ 2 路报警输入接口、 ≥ 2 路报警输出接口、 ≥ 1 个音频输入接口、 ≥ 1 个音频输出接口、 ≥ 4 个 SATA 接口、 ≥ 4 个状态指示灯、 ≥ 1 个接地端子。 3. 支持 IP 地址过滤、SSH 开关自定义、视频水印等安全防护功能, 具有 ARP 防攻击设置选项、具备强密码管理功能; 支持 WEB 回话 Session ID、数据传输加密、固件完整性等安全检验。 4. 摄像机与客户端分别连接样机的不同网段时, 客户端可以通过端口映射, 跨网段直接访问摄像机, 对摄像机进行操作, 包括进行参数配置、录像实时预览等 5. 支持将 1 张、2 张、3 张、4 张、5 张、6 张图片合成, 支持选择图片形状, 修改顺序, 支持原始图片去黑边。 6. 支持 ≥ 4 块 3.5 或 2.5 英寸硬盘接入, 每块盘位最大兼容 12TB 硬盘, 支持硬盘自动切换, 当一块硬盘损坏后, 能自动切换至其它硬盘进行存储。支持 SSD, 机	套	1	9300	9300	

			械硬盘和 SSD 可以混合使用。 7. 支持相同车牌号去重功能，多相机抓拍同一车牌号仅上传一条该车牌条记录到平台。 8. 可对 IP 通道进行图像虚焦、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰等类型视频质量进行诊断，可生成诊断信息并导出查看。					
76	电源避雷器	德力西电气有限公司 /德力西	型号：DZ47SY2402N； 规格：1. E40/385/2	套	3	125	375	
77	空气开关	德力西电气有限公司 /德力西	型号：DZ47SLES1C10； 规格：1. 10A/1P+N/30mA	套	3	125	375	
78	五插座电源	德力西电气有限公司 /德力西	型号：DZ47X510； 规格：1. AC220V, 10A；二、三孔插座	套	6	125	750	
79	电源线	安徽天康（集团）股份有限公司/天康	型号：YJV-3*6； 规格：1. YJV-3*6mm²	米	150	36	5400	
80	信号控制线	安徽天康（集团）股份有限公司/天康	型号：RVVP 3×1.0； 规格：1. RVVP 3×1.0mm²	米	450	7.5	3375	
81	光缆	汉信（广东）通信设备股份有限公司/汉信	型号：GXYTW-8B1.3； 规格：1. 8 芯单模（含光缆熔接）	米	450	6	2700	
82	高清球形摄像机	浙江大华技术股份有限公司/大华	型号：DH-SDT-8C1440-6P-GAZFJH-D3EFHV； 规格：全景一体化枪球型智能交通摄像机 1. 设备具备全景大视野监控 + 细节高速追踪一体化能力，全景水平视场角≥180°，可同步对目标放大抓拍； 2. 全景不低于 600 万像素，细节不低于 400 万像素 3. 智能交通智能：包括城市道路违章取证、交通数据	台	3	8000	24000	

			采集、道路事件检测、车辆布控跟踪 4. 支持 GB35114A 级安全加密 5. 支持雨刷、北斗卫星定位、光纤接口 6. 防护: $\geq$ IP67;					
83	球机支架	连云港杰瑞电子有限公司/杰瑞	型号: 定制; 规格: 1. 横杆吊装支架	套	3	62	186	
84	光纤收发器	武汉迈威通信股份有限公司/迈威	型号: IMC311G-GF-GT; 规格: 1. 端口: $\geq$ 1 千兆电口、1 千兆光口	对	5	625	3125	
85	抱杆机箱(含空开, 插板)	连云港杰瑞电子有限公司/杰瑞	型号: 定制; 规格: 1. 尺寸: $\geq 400 \times 500 \times 300$ mm (宽 x 高 x 深) 防护等级: IP65	台	3	1245	3735	
86	断路器	连云港杰瑞电子有限公司/杰瑞	型号: 定制; 规格: 1. 适配监管系统	个	3	185	555	放置在抱杆机箱内
87	稳压电源	连云港杰瑞电子有限公司/杰瑞	型号: 定制; 规格: 1. 适配监管系统	台	3	125	375	放置在抱杆机箱内
88	电源线	安徽天康(集团)股份有限公司/天康	型号: YJV-3*4; 规格: 1. YJV-3*4mm ²	米	210	31	6510	视频监控抱杆机箱至摄像机之间
89	信号控制线	安徽天康(集团)股份有限公司/天康	型号: KVV 3 $\times$ 1.5; 规格: 1. KVV 3 $\times$ 1.5mm ²	米	190	9	1710	视频监控抱杆机箱至摄像机

								之间
90	电源防雷保护器	连云港杰瑞电子有限公司/杰瑞	型号: DZ47SY2402N; 规格: 1. E40/385/2	台	3	125	375	放置在抱杆机箱内
91	光缆	汉信(广东)通信设备股份有限公司/汉信	型号: GXYTW-4B1.3; 规格: 1. 4 芯单模光缆	米	290	6	1740	
92	网线	汉信(广东)通信设备股份有限公司/汉信	型号: HSYVYP-6 ; 规格: 1. 超六类	米	80	10	800	
93	非机动车闯红灯抓拍摄像机 (正向电警及反向卡口)	浙江大华技术股份有限公司/大华	型号: DH-CP1402-YGSL; 规格: 电警抓拍单元(≥1200 万像素): 1. 采用≥1 英寸 1200 万像素高帧率彩色全局曝光 CMOS 高清智能摄像机, 帧率≥25 帧。 2. 红绿灯信号检测方式支持: 红绿灯检测器, 视频检测。 3. 支持非机动车违章: 非占机、载人、未戴头盔、逆行、闯红灯。 4. 通讯接口: ≥3 个 RS-485 接口, ≥1 个 RS-232 接口, ≥2 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口 5. 智能识别: 支持机动车和非机动车抓拍; 6. 目标跟踪功能检查: 支持检测并跟踪指定区域内≥240 个目标, 目标包括机动车、非机动车以及行人。	个	4	10500	42000	
94	摄像机镜头	浙江大华技术股份有限公司/大华	型号: OPT-110C25M-A ; 规格: 电警卡口定焦镜头:	个	4	620	2480	

			1. 像面尺寸: ≥ 1 英寸; 2. 镜头焦距: $\geq 25\text{mm}$					
95	LED 频闪灯 (电警及卡口补光灯)	浙江大华技术股份有限公司/大华	型号: CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALE-060AA; 规格: 环保型灯型: LED 灯 1. 光源类型: ≥ 16 颗原装大功率 LED 2. 发光角度 $\geq 10^\circ$ 3. 覆盖范围: 单车道环境补光灯 4. 最佳补光范围 15 米~25 米 5. 触发信号: 频率 15~250HZ, 响应时间 $\geq 20\text{US}$ 。	台	4	810	3240	
96	SD 卡	浙江大华技术股份有限公司/大华	型号: DH-TF-P100/256GB; 规格: 1. SD 卡配置 $\geq 256\text{G}$	张	4	750	3000	
97	万向节支架	连云港杰瑞电子有限公司/杰瑞	型号: 定制; 规格: 1. 万向节支架	套	8	125	1000	
98	柱装支架	连云港杰瑞电子有限公司/杰瑞	型号: 定制; 规格: 1. 横杆安装-带钢带抱箍	个	8	185	1480	
99	扩声音柱	浙江大华技术股份有限公司/大华	型号: DH-IPCBJ-30W; 规格: 扬声器单元: 1. 功率: $\geq 20\text{W}$ 。 2. 支持 485 信号播放音柱内置音频文件 3. 支持音频信息自定义, 音量大小可调节 4. 可自定义播放文本, 多种人声输出可调 5. 可通过串口控制固定语句音频输出	套	2	185	370	
100	电源适配器	浙江大华技术股份有限公司/大华	型号: GM39-120300-D; 规格: /	套	2	185	370	音柱配套电源适配器
101	智能终端管理盒	浙江大华技术股份有限公司/大华	型号: DH-ITSE1200-TA-N02; 规格: 1. $\geq$ 具有 18 个 10M/100M/1000M 自适应 RJ45 接	个	2	9350	18700	

			口，其中 P1~P16 与 G1 处于同一网段、G2 处于另一网段；2 个 1000M SFP 光端接口，分别与 G1、G2 处于同一网段。 2. 具有 ≥ 2 个 RS-232 接口、≥ 2 个 RS-485 接口、≥ 1 个 USB 3.0 接口、≥ 2 路报警输入接口、≥ 2 路报警输出接口、≥ 1 个音频输入接口、≥ 1 个音频输出接口、≥ 4 个 SATA 接口、≥ 4 个状态指示灯、≥ 1 个接地端子。 3. 支持 IP 地址过滤、SSH 开关自定义、视频水印等安全防护功能，具有 ARP 防攻击设置选项、具备强密码管理功能；支持 WEB 回话 Session.ID、数据传输加密、固件完整性等安全检验。 4. 设备均应具备权限管理、数据加密、运行日志功能 5. 设备应设置操作口令，宜有图像加密，防篡改、防非法复制等措施，以保证原始数据的完整性。重要的图像应加以保护，不被删除和覆盖。 6. 支持将 1 张、2 张、3 张、4 张、5 张、6 张图片合成，支持选择图片形状，修改顺序，支持原始图片去黑边。 7. 支持 ≥ 4 块 3.5 或 2.5 英寸硬盘接入，每块盘位最大兼容 12TB 硬盘，支持硬盘自动切换，当一块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储。支持 SSD, 机械硬盘和 SSD 可以混合使用。 8. 支持相同车牌号去重功能，多相机抓拍同一车牌号仅上传一条该车牌条记录到平台。 可对 IP 通道进行图像虚焦、亮度异常、图像偏色、雪					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			花干扰、条纹干扰等类型视频质量进行诊断，可生成诊断信息并导出查看。					
102	抱杆机箱(含空开,插板)	连云港杰瑞电子有限公司/杰瑞	型号: 定制; 规格: 1. 尺寸(宽 x 高 x 厚): $\geq 500 \times 600 \times 200\text{mm}$,	台	2	1245	2490	
103	电源避雷器	德力西电气有限公司/德力西	型号: DZ47SY2402N; 规格: 1. E40/385/2	套	2	125	250	抱杆机箱内安装
104	空气开关	德力西电气有限公司/德力西	型号: DZ47SLES1C10 ; 规格: 1. 10A/1P+N/30mA	个	2	125	250	抱杆机箱内安装
105	五插座电源	德力西电气有限公司/德力西	型号: DZ47X510; 规格: 1. AC220V, 10A; 二、三孔插座	个	4	125	500	抱杆机箱内安装
106	网线	汉信(广东)通信设备股份有限公司/汉信	型号: HSYVVP-5e ; 规格: 1. 屏蔽超五类双绞线	米	140	6.5	910	
107	电源线	安徽天康(集团)股份有限公司/天康	型号: YJV-3*4; 规格: 1. YJV-3*4mm ²	米	150	31	4650	
108	电源线	安徽天康(集团)股份有限公司/天康	型号: BVR-2*4.0; 规格: 1. BVR-2*4.0mm ²	米	140	10	1400	
109	电源线	安徽天康(集团)股份有限公司/天康	型号: RVV-3*2.5; 规格: 1. RVV-3*2.5mm ²	米	140	12	1680	
110	信号控制线	安徽天康(集团)股份有限公司/天康	型号: RVVP 3*1.0; 规格: 1. RVVP 3*1.0mm ²	米	40	7.5	300	
111	信号控制线	安徽天康(集团)股份有限公司/天康	型号: RVVP 4*1.0; 规格: 1. RVVP 4*1.0mm ²	米	140	10	1400	

