七、货物说明一览表

序号	设备（产品）名称	品牌/型号	规格参数	数量/单位	备注
1	多功能气体检测	中安/S316	可检测多种不同气体浓度可通过屏幕显示气体类型浓度变化 1 结构组成：由外壳、电池、电路板等组成 2 检测气体：一氧化碳 CO、硫化氢 H2S、氨气 NH3、苯 C6H6 3 检测范围： CO:0-500ppm,H2S:0-100ppm,NH3:0-100ppm,C6H6:0-50ppm 4 分辨率：0.01ppm,0.01ppm,0.01ppm,0.01ppm 5 最大允许误差值：±3%F.S 6 线性度：±2% 7 响应时间：T90 30 秒，重复性±2%，不确定度±2% 8 工作环境：温度：-40℃～+70℃，湿度：10～95%RH；恢复时间 30 秒 9 样气温度：-40℃~+70℃ 10 工作电源：3.7VDC	1个	无
2	不锈钢烟感温感枪仪	奥博斯/ABS-Q01	1. 电池电压：DC7.4V 2. 充电电压：DC5V 2A 3. 电池容量：3000mAh 4. 输出温度：71℃ 5.烟雾测试：301 次红色、350 次蓝色、400 次金色（满电） 6.加温测试：201 次（满电） 7.产品材质：不锈钢 8.枪头长度：295mm 9.延展长度：3m 红色和蓝色，4m 金色	1套	无
3	侦察无人机	大疆	1. 裸机重量：1219g； 2.最长飞行时间49 分钟；	1架	无

		/MATRIC4T	3.最大可抗风速12m/s； 4.最大上升速度10m/s； 5.最大下降速度4 m/s ； 6.最大水平飞行速度21m/s； 7.最大可倾斜角度： 35° 8.工作环境温度：-10℃至 40℃ 9.最大飞行海拔高度6000 米； 10.GNSS：具备 GPS + Galileo + BDS + GLONASS 11.具备三轴云台 ； 12.具备广角可见光和红外热成像相机； 13.具备广角相机 ，有效像素4800 万； 14.热成像传感器类型 ：非制冷氧化钒； 15.红外传感器分辨率640*512； 16.测温范围 ：高增益模式-20℃~150℃;低增益模式 0℃ ~500℃; 17.红外测温精度±3℃； 18.无人机电池容量6740mAh； 19.遥控器最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）10km； 20.支持喊话探照功能；		
4	便携式担架	朗和/S-2	材质：不锈钢 尺寸：200*53*18cm 折叠方式：2 折 布面材料：牛津面料 滚轮材质：加固橡胶滚轮 滚轮：4 个 保险带：4 个 承重：160kg	2个	无
5	应急电源	电小二/JE3000C	多功能逆变锂电池，产品尺寸40*30*30 厘米，最大支持峰值 3000 瓦以下的电器供电，充电时间：0--80% 3小时 USB 输出单口 5V/1A，AC 输出 220V/50HZ/3000W	1台	无
6	应急照明系统	华士光/HSG-2810	照明装置应由灯盘、发电机、控制面板、遥控器、升降杆、气泵、警示灯、及行走脚轮等组	1台	无

			成。 交流电源供电照明装置在198V-253V电压波动范围内应能正常工作。 照明装置外部带电端子与机壳之间以及电源接线端子与地之间的绝缘电阻 501MΩ。 照明装置工作噪声应82dB。 灯具水平转角：具有回转功能的照明装置，水平回转角应360° 。 俯仰角：具有俯仰功能的照明装置，俯仰角90° 。 发电机供电的照明装置，发电机应能在 5s 顺利启动。 照明装置的移动底盘应装有万向轮和定向轮，万向轮应有刹车装置。 照明装置应能通过遥控器或控制面板手动控制升降杆的升降及灯头的开关。		
7	便携式气象仪	佑测/UC-QY20	电池 3800mAh 通信 4G Cat1、Wifi、USB 存储6MB 存储(9 万条数据) 主机尺寸 160*62*40 mm 工作环境 -20° C~80° C; 5%RH~95%RH	1台	无
8	对讲机	东坤/DK-H6	防水等级/IP68 对讲类型/防水调频对讲机 通话距离/1-50 公里 功率配置/5W 频率范围/136-174MHZ/240-260MHZ /400-520MHZ 适合场所/船用/应急救援/帆船等涉水行业	8台	无
9	强光手电筒	华士光 /HSG1220	1.高硬度合金外壳，表面氧化处理，抗冲击及防腐蚀性能好，可在各种恶劣环境条件下使用。轻盈美观，可放在衣袋中携带，操作简单方便。 2.光源采用第四代绿色环保的大功率、高亮度白光LED，光源耗能少，使用寿命100000 小时。 3.反射器采用高科技表面处理工艺，反光效率	6个	无

			高，灯具照射距离200 米，可视距离2000 米。 4. 工作模式：多功能强光巡检电筒应具有强光、弱光、爆闪三种工作模式。 5. 外壳防护等级：多功能强光电筒的产品外壳防护等级应满足 IP68 的要求。 6. 强光放电时间：在电池充满电情况下，电筒的强光模式连续工作时间 8h。 7.高能无记忆锂电池，功率：5w。		
10	应急灯	华士光 /HSG-230	三种光源：前白光 / 侧红光 / 侧白光；续航500分钟；亮度1200 流明；射程800M；防水等级IP46。	2个	无
11	救援绳	杰尔曼 /FZL-S-Q9.5	1、外皮选用涤纶材料编制而成，纹路清晰，柔韧性高。 2、采用热缩管包裹扣，保护绳索，增加使用时间，实心钢扣，设计标准，合金并采用热处理调质。 3、绳粗：9.5mm 。 4、长度：100 米。 5、破断强度：25KN。 6、延伸率：2.7%。 7、线密度（g/m）：46。 8、经 48h 的漂浮性能实验，救生绳能始终漂浮在水面上。	4套	无
12	折叠梯	征成/L-5	1. 产品类型：铝合金伸缩梯； 2. 收缩后便于搬运收纳，最大伸展长度5m； 3. 主体材质：高强度铝合金； 4. 额定承重150kg； 5. 具备锁止保险机构，伸缩档位锁止可靠，防止使用过程意外回缩； 6. 梯脚配置防滑耐磨脚垫，提升作业安全性。	2架	无
13	安全绳	鼎固 /TZDINGGU/ FZL-S-Q10.5	1. 结构：包芯编织绳，锦纶材质，两端预制绳环 2. 直径：10.5mm 3. 破断强度：20kN	2套	无

			4. 延伸率：1%～10% 5. 耐温：200℃不熔融焦化 6. 规格：50m，配自锁安全钩 7. 用途：人员牵引、自救、防坠落		
14	雨具	智华/165＃-190＃	分体式雨衣、雨裤套装，纳米春亚纺 240T 环保面料，带反光条，背后定制标志、加厚加透气网格布。	8套	无
15	安全帽	盾守/ABS	外壳材质:玻璃钢 SMC 材质内衬材质:PE+针织物佩戴 头围:510-600mm 功能:耐高温、防腐蚀、电绝缘、防砸、抗冲击	8顶	无
16	防护服	捷瀚/JH-DGR	1.面料性能：采用单层结构织法，外层材料成分为芳 纶材料成分98%，抗静电纤维2%，颜色为桔红色；克重：180g/m2。具有防静电、阻燃、轻便、抗拉力强等性能。反光标志带采用高光反光带，部局统型款。 2.符合以下技术性能指标。 3.阻燃性能：续燃时间：0s，经、纬向损毁长度48mm，且无有熔融、滴落现象。 4.断裂强力：经向1000N，纬向1100N。 5.撕破强力：经向、纬向120N。接缝断裂强裂强力：600N 6.热稳定性能：经（180）℃热稳定性能试验后，变化率2%。 7.色牢度4 级。 8.水洗尺寸变化率：沿经向、纬向1%。 9.抗起球性能4 级。 10.抗静电性能：电荷量0.5μC。 11.硬质附件热稳定性能：在温度为（180）℃条件下，经 5 分钟后，硬质附件保持其原有功能。	8套	无
17	防护手套	捷瀚/JH-WXE	材质：芳纶隔热层芳纶多组份阻燃面料 防水材料 聚氨酯薄膜	8套	无

			隔热材料 芳纶隔热层 手套阻燃 手套掌心、背面、本体、衬里均阻燃 防水性能 静水压 7kPa 下 5min 不出现水滴		
18	防护靴	捷瀚/JH-XWD	1.用于扑救火灾和抢险救援过程中，保护脚部和小腿部安全。 2.款式和材质：钢头钢底抢险救援靴，采用高腰真皮和阻燃防水帆布组成 3.抢险救援靴在满足技术性能且透气性好。 4.高腰设计满足小腿足部的防护需求。 5.具备防刺、防滑、耐热、防砸等性能，穿着舒适、不磨脚。 6.靴底材质为双密度氯丁合成橡胶，一次成型。	8双	无
19	护目镜	盾守/HL-218	镜片材质 ：PC 聚碳酸酯 头带材质：弹性织物/橡胶 产品功能 防冲击、风沙、防尘、防雾、防飞溅，防烟。	8个	无
20	背包	杰尔曼 /JEMBB-3	规格:550*350*250mm 允许±10mm 制造公差 材质:600D 防水牛津布 颜色：桔红色	8个	无
21	防寒大衣	顺诚/L-XXXL	产品规格：长款加厚 产品颜色：藏蓝色，款式：开衫、连帽、毛领 服装口袋样式：侧缝插袋 成分：聚酯纤维，填充物：热熔棉，絮料：羊绒30%，涤纶70%， 尺码：165-185#，适合气温零下 5-15° 穿	8件	无
22	医疗急救箱	保科/A06	产品尺寸 36x20x22cm 允许±1cm 制造公差 材质铝合金、内置含 1.碘伏棉签、2.酒精棉片、3. 生理盐水冲洗液、4.无菌纱布块、5.弹力绷带、6.医用胶带、7.三角巾、8.止血带、9.防水创可贴、10. 普通创可贴、11.无菌敷贴、12.液体创可贴、13.医用剪刀、14.医用镊子、15.一次性医用手套、16.别针、17.烫伤膏、18.清凉油、19.风油精、20.退热贴、21.一次性冰袋、22.急救毯等	5个	无

23	机动链锯	卓沃/HUS372	排量54.6ml，功率2300W，动力：二次程风冷，净重5.7kg	1台	无
24	电动救援工具组	鑫朗/JHH-600	1、用于防盗门及汽车锁等的快速破拆。主要由专用特种钻头螺丝、锁芯拔除器、锁芯切断器、换向扳手、专用电钻、电池 2 个、充电器、锁舌转动器、除锈润滑剂、定位器、辅助工具、可锁防水防尘工程塑料箱等。 2、充电式电钻: (1)最大钻距45N/m; (2)钻夹头尺寸13mm; (3)钢材最大钻孔能力13mm; (4)木材最大钻孔能力45mm; (5)混凝土最大钻孔能力14mm; (6)电池类型:锂电池; (7)电池组:电压 20V，容量 2.0AH， (8)充电器:充电电池 20V DC，电压240VAC/50Hz	1套	无
25	正压空气呼吸器	海安特/RH2K6.8	1. 配置组成：全面罩、6.8L 碳纤维气瓶、瓶带组、肩带、报警哨、压力表、气瓶阀、减压总成、背托、腰带组、快速接头、供气阀； 2. 气瓶为碳纤维复合气瓶，额定工作压力30MPa； 3. 具备余气报警功能，气瓶压力低于报警阈值时报警哨可靠发出声响报警； 4. 面罩为正压式设计，佩戴气密良好，视野开阔，适合应急救援作业； 5. 背托、腰带组人机设计合理，佩戴稳固，长时间作业佩戴舒适性良好； 6. 全套设备各连接接头拆装便捷，密封可靠； 7. 设备应符合国家相关标准要求，提供相关有效检验资料。	2套	无
26	激光测距仪	欧尼卡/600AS	测量范围：4-600m 测距误差：±0.2m 分辨率：0.1m 测角范围：±90°	1台	无

			测角精度：±1° 倍率：8X 视度调节范围：±4 屈光度 显示方式：内置 LCD·外置 OLED 液晶显示屏 对焦方式：目镜手动调焦 测速范围：0-300km/H 测速精度：±5km/H 三脚架接口：标准 工作温度：-10℃一 50℃ 测量模式：测距测角、单点测高、两点测高、水平测距、高尔夫模式、测速、面积测量、体积测量、电池类型：3V 锂电 三脚架：1/4 螺纹孔（标准相机脚架）		
27	绳索救援套装	欣达/XD-9579	1. 产品组成：全身式救援吊带套装； 2. 织带材质：高强度涤纶；金属连接件材质：合金钢； 3. 额定静载荷15kN，满足高空救援作业安全要求； 4. 穿戴调节便捷，可适配不同体型人员穿戴； 5. 适用于救援、高空作业防护、攀岩等场景； 6. 整套部件连接牢固，无锐边毛刺，符合救援使用安全要求	1套	无
28	千斤顶套组	光耀/100T	1. 额定载荷100T； 2. 动力形式：液压式； 3. 工作高度区间：200- 400mm； 4. 具备可靠自锁防护，作业过程无自行泄压、下坠现象； 5. 适用于地质灾害现场重物顶升抢险作业；	1套	无
29	牵拉器	悍象/3T	1. 外壳材质：合金钢；链条材质：锰钢； 2. 额定起重量3T； 3. 有效起重高度1.5m； 4. 具备可靠自锁制动机构，作业过程防止重物意外滑落； 5. 链条抗冲击、耐磨性能良好。	1套	无

30	剪切钳	奥锐/24寸	1. 设备总长：600mm，允许 ±5mm 制造公差； 2. 钳头宽度：70mm，允许 ±3mm 制造公差； 3. 最大开口宽度：145mm，允许 ±3mm 制造公差； 4. 钳体采用高强度合金钢材质，刀口硬度高，剪切性能优良； 5. 适用于灾害现场金属构件、杆件破拆剪切作业； 6. 钳体操作省力，铰接部位转动灵活。	1个	无
31	钢筋速断器	荣陆/RL-22B	1. 设备用途：可实现钢筋护栏、护网等构件快速切割作业； 2. 最大剪切能力：20mm Q235 圆钢； 3. 机身头部可 360° 旋转，满足多角度切割作业； 4. 整机重量8Kg； 5. 配套配置：锂电池 2 块（容量3.6Ah）、充电器 1 台、专用工具 1 套； 6. 配备专用储运箱，具备防水、防尘、抗撞击防护性能。	1套	无
32	切割锯套装	荣陆/K780	1. 标准配置：锯片 4 片、专用工具箱、护目镜、防护手套、专用工具、中文说明书； 2. 使用电源：220V/50Hz； 3. 额定功率2.2KW； 4. 最大切割深度75mm； 5. 额定转速3800rpm； 6. 整机净重量6kg。	1套	无
33	防洪沙袋	万诺/WL-70	款式：抽绳式，4X4 加厚帆布 规格：30cmX70cm 允许±2cm 制造公差； 容沙量：20kg	100个	无
34	伸缩杆	亚斯安/6M	1. 伸缩杆：材质为超轻碳纤维；展开长度6m；折叠长度1.5m；整机重量0.9KG；各节伸缩锁止可靠，连接牢固，适配全套附件快速拆装； 2. 弧形套索：长度1101mm；宽度442mm；重量560G；	2套	无

			3. 三抓钩：长度311mm；重量580G； 4. 单钩：长度304mm；重量260G； 5. 浮球：高度280mm；重量1.22KG； 6. 浮力圈：直径545mm；浮力60N； 7. 整套套件适用于水域救援、高空打捞作业；配件与伸缩杆接口匹配； 8. 配备成套储运包装，便于搬运收纳。		
35	防水头灯	神火/HL91-S	1. 功能特点：支持智能感应控制，具备防水性能，适应野外潮湿、降雨环境使用； 2. 续航时间：照明续航8 小时； 3. 壳体材质：ABS 工程塑料； 4. 灯头可旋转角度90°，实现照明角度调节； 5. 佩戴结构适配头盔或者头部佩戴，佩戴稳固不易脱落；	8个	无
36	救生拉网	亚斯安/YS-JSLW	1. 主体材质：高强度涤纶材质，韧性强、抗撕裂、耐腐蚀 2. 产品尺寸：展开尺寸长10m、宽3m； 3. 结构性能：网体编织密实，受力均匀，拦截稳定性好 4. 全套配置：含救援拦截网 1 张、专用收纳包装袋1 个；	5套	无
37	水域救生衣	亚斯安/JJSY150	1.浮力：150N 2.净重：2kg 3.整体浮力采用优质泡沫 4.重型 500D 涤纶防水面料 5.填充侧板，增加保护和安全配合 6.配置快速释放装置（PFD） 7.双侧调节带和可调节腰带 8.配置可调节调肩带反光标记 9.2 个大容量置物口袋 10.多功能挂点 前×3，后×1，安全档带 11.SOLAS 认证的前后两面的反光条 12.可定制魔术贴。	2套	无
38	灭火机	傲航/HO-EVH	1.四冲程发动机；	2台	无

	(风力、风水泡沫)		2.排量75CC,转速7000RPM; 3.整机净重12kg。		
39	灭火水枪(脉冲水枪、高压水枪)	茂鑫 /QLD6.0/8	1、符合 GB8181-2005《消防水枪》标准; 2、枪体采用高强度耐腐蚀铝合金，表面经过硬质氧化处理；握把尼龙材质；接口：卡式 3、最大工作压力1Mpa 4、枪口具有直流、开花、喷雾等多种转换功能; 5、操作力矩7N.m; 6、进水口直径：40mm （1）质量1.8Kg; （2）档位4 个; （3）射程20m; （4）最大流量8L/s; 7、具有永久性标志及产品数据标识;	1个	无
40	森林消防单兵便携泵	东进 /JBQ4.0/9.0	重量58Kg,发动机为四冲程、单缸、风冷汽油机，最大功率7.2KW，拉绳和电双启动，旋片真空泵吸水，最大吸深7m，额定流量32.5T/h, 额定压力0.53Mpa，扬程56m，进出水口径 65mm。 配水带接口和水带	1台	无
41	森林消防水泵(套装)	林晟 /LS-396WP	1. 泵体类型：轻型铝合金单级离心泵，整机轻量化设计，耐腐蚀、便携耐用，适配野外应急抽水、输水救援作业; 2. 进出水口规格：吸水口 65mm（螺纹式），出水口65mm，接口标准通用，适配常规消防输水带; 3. 作业性能：额定流量540L/min，额定工作压力0.4Mpa，额定扬程60m，最大流量54m³/h，输水作业效率高、压力稳定; 4. 引水装置：配备碳纤维旋片真空泵，引水快速、密封性好，适配野外快速取水作业; 5. 吸水能力：最大吸水深度9m，可满足深井、低洼积水等复杂场景取水需求; 6. 动力型式：卧式单缸、25° OHV、强制风冷	1套	无

			四冲程发动机，运行稳定、散热性能优良，适合长时间野外作业； 7. 启动方式：支持手拉启动、电启动双启动模式，低温、潮湿环境均可可靠启动； 8. 动力参数：额定输出功率4.5kw，燃油类型为汽油，燃油箱容积7.0L		
42	割灌机	百锐/IE40F-5	1.肩挂式； 2.发动机功率2kW； 3.整机净重9 kg。	2台	无
43	组合工具	飞虎/组合-28	包含：内六角、卷尺、一字螺丝刀、螺丝刀手柄、十字螺丝刀、开口扳手、水平尺、羊角锤、棘轮扳手、批头组 1、批头组 2、套筒接杆、钟表螺丝刀、尖嘴钳、活动扳手、电工胶布、膨胀管套装、套筒组、批头组 3。	4套	无
44	点火器	开拓者/1.5L	1. 壳体材质：铝合金； 2. 燃料容积1.5L； 3. 点火启动可靠，操作简便，具备熄火安全防护结构； 4. 适用于野外应急点火作业； 5. 配备密封储放结构，储运不易渗漏；	2个	无
45	移动式储水装置（蓄水池、水囊）	傲航/HO-REN	外表面平整光滑，具有耐腐蚀、抗刺穿、易安装、携带便捷等特点。诸水容积/KL：1；制作标准： XF1204-2014；尺寸规格：上口径1400mm，下口径2500mm，高度1000mm；上浮圈样式：填充式；主体材料：PVC 双面涂层夹网布：材料厚度：1.0mm； 主体材料性能：抗刺穿力156N：外观颜色：军绿排水口：50mm，配消防管牙接口。储水装置所配的管路接口。	2个	无
46	微型消防车（皮卡车）	长城/CC1030UA63H	1. 整车类型：柴油四驱微型应急救援消防车，平厢结构，货箱内部无轮毂包凸起，底板全平整，满足物资装载、现场救援作业需求； 2. 动力系统：搭载2.0T 柴油发动机，额定功	1台	无

			率120kW，适配 0 号柴油，排放标准满足国六b； 3. 传动系统：配备手自一体变速箱，分时四驱驱动（支持 2H/4H/4L 模式），采用非承载式车身，越野通过性能优异； 4. 整车尺寸：整车长度5635mm、宽度1880mm、高度1870mm，轴距3410mm； 5. 货箱参数：平厢货箱内径长度1820mm、宽度1500mm、高度470mm，内部平整无轮包凸起； 6. 座位布局：4 门 5 座布局，满足多人应急出勤作业需求； 7. 通过性能：最小转弯半径6.4m，适配乡村、狭窄道路、复杂场地机动通行； 8. 悬架配置：前悬架采用双横臂独立悬架，后悬架采用 6 片钢板弹簧非独立悬架，承载性与减震性能兼顾； 注：到货验收必须提供工信部车辆公告、车辆一致性证书。		
47	机动泵	傲航/HO-LGX	工作方式 二冲程单缸强制风冷 排量 134CC 发动机 输出功率 8HP/7000r/min 燃料 汽油与二冲程机油混合 油箱容量 15L 启动方式 手拉反冲启动/电启动 型式 超轻铝合金离心泵 进水口径 50mm 出水口径 40mm 泵浦 流量 5.8L/s 压力1.7Mpa 最大扬程 150m 最大射程 30.2m 引水高度7m 引水器 型式 结构紧凑的铜质手动引水泵 引水时间 9s	1台	无

			净重15KG 整体外形尺寸 445X450X430mm		
48	水枪	恒泽/H2-YT01	可以水柱和雾状自由调节枪体材质:铜喷头 自重5KG 直射 9-13M 扇射 6-8M 水桶容量20L;	4台	无
49	阻燃防护头盔	开拓者/2017款	1. 材质：高强度阻燃复合材料盔壳，EPP 阻燃缓冲内衬 2. 重量：裸盔800g； 3. 头围：540～620mm，旋钮调节 4. 颜色：橘红色，带高可视反光条 5. 防护： - 冲击：峰值冲击力3750N - 穿刺：钢锥不触及头模 - 阻燃：离火自熄，无熔融滴落 - 隔热：3kW/m² 热辐射 30s，内温升25℃ - 绝缘：泄漏电流3mA 6. 附件：可翻折 PC 防护面罩、阻燃颈肩披肩、导轨（可装头灯/通讯）	4顶	无
50	阻燃防护面罩(防烟、尘毒)	开拓者/MPA331135	过滤式消防自救呼吸器 一氧化碳(CO)等有害气体 执行标准 ：GB 21976.7-2012 防护时长30 分钟 滤烟效率 ：99， 吸气阻力：800Pa 呼气阻力 ： 300Pa	4套	无
51	避火罩	林晟/LSBH-Z	功能：森林防火避火罩 阻燃性能 损毁长度4mm 无熔融滴落现象。 耐高温性能:260° C 经向纬向尺寸变化率<5% 表面结构无明显变化;抗辐射热渗透性 能:40kw/m 辐射热源下特性，照射 60s 后其内表面温升30° C。热防护性能: TPP801(kw.s/m)， 缝纫线耐高温性能:260'C5min 断裂强力300N 且无熔融烧焦现象 使用范围 森防扑火人员在执行扑火任务时使	4套	无

			用的应急自救防护装备 展开尺寸：SY2000×800×400mm。		
52	消防头盔	开拓者/20款	F2 抢险救援头盔适用于所有消防和救援领域。 性能：1、防护性能、抗冲击等性能符合GA633-2006标准。 2、头盔的外壳由尼龙制成 3、三点式悬挂系列由阻燃可选的 NOMEX 材料制成 4、头盔的前额有较大空间可作徽章或标， 具备防尖锐物品冲击,防腐蚀,防热辐射,反光,绝缘, 轻便等性能,半盔式设计。 该抢险救援头盔，头盔顶部为散热透气孔，头盔表面贴有醒目的反光标志，头盔侧面配有灯架，可佩戴强光手电筒。	4顶	无
53	绝缘剪断钳	鲁威/24寸	1. 设备用途：用于灾害现场带电线路切断作业，防范触电及易燃易爆物品引发二次事故； 2. 剪刃口硬度：55HRC，刃口锋利，剪切坚固，满足线缆剪切作业； 3. 适用工作电压380V； 4. 剪柄绝缘耐试验电压5000V，绝缘层牢固无开裂脱落风险； 5. 钳体操作省力，铰接部位转动灵活；	1把	无
54	干粉灭火器灭火毯	泽迅/MJT1200×1800	1. 材质：玻璃纤维不燃织物，不含石棉 2. 厚度：0.4mm 3. 规格：1.2m×1.8m（森林消防常用） 4. 耐热：短时耐温550℃，隔绝明火 5. 断裂强力400N，配有防滑拉手带 6. 总重4.5kg，	5个	无
55	排烟机	永能/HTF-3	1. 设备用途：适用于灾害现场、密闭空间、建筑物内部浓烟、粉尘快速排烟通风作业，改善现场救援作业环境； 2. 电机配置：采用纯铜芯电机，动力充足、散热性好、运行稳定、使用寿命长，可长时间连续作业；	1台	无

			3. 额定功率：电机功率1.5KW，作业动力充沛； 4. 风压性能：额定风压530Pa，送风穿透力强，可快速破除密闭空间烟雾堆积； 5. 通风风量：额定风量6524m³/h，排烟换气效率高，适配各类应急通风场景； 6. 整机结构紧凑，运行噪音低、震动小，便携性好，便于现场快速布设、移动作业； 7. 具备良好的防尘防护性能，适配野外复杂工况，运行安全稳定；		
56	消火栓扳手	永能/HT-63	1. 设备名称：多功能消防栓扳手； 2. 主体材质：钢质，强度高、抗冲击、不易变形； 3. 功能要求：多功能结构，可适配常规室外、室内消防栓开关操作，满足应急救援现场启闭消防栓作业； 4. 结构受力合理，操作力矩传递可靠，握持使用方便； 5. 表面做防锈处理，适应户外潮湿环境使用；	2个	无
57	化学防护服	海安特/RHF-11-11	1. 结构：连体半封闭，带帽，配防化手套、防化靴，面部外露 2. 面料：阻燃涂覆胶布，厚度0.45mm 3. 全套重量：5kg 4. 尺码：XXL 5. 防护：酸碱液体泼溅，30min 不渗透；耐汽油；阻燃，无熔滴 6. 力学：拉伸450N/5cm，撕裂32N 7. 耐温：- 25℃～125℃，低温折叠无裂纹 8. 用途：防酸碱喷溅、有毒液体，不防高浓度有毒气体	1套	无
58	防毒面具及过滤罐	海安特/HAT-T3	1. 接口：RD40 标准螺纹接口 2. 材质：ABS 外壳，内部活性炭+化学滤层，可选配滤烟层 3. 阻力：30L/min 气流，吸气阻力160Pa 4. 型号（消防 ABEK- 2 综合罐）：防护有机、	5套	无

			无机、酸性气体、氨气、烟雾 5. 防护级别：2 级（中等防护），气体浓度0.5%环境使用 6. 滤烟：带 P3 滤烟层，颗粒物过滤效率99.97%		
59	货物架	钢腾/SH-200	规格：200*60*200CM 4 层 板材厚度0.7mm 烤漆防锈蓝色	30套	无

注：1.本表须如实逐项填写，不得空缺。

2.此表可在不缺少表格中内容的情况下自行扩展。

投标供应商名称：十堰卫杰环卫设备有限公司（公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日　　期：2026 年 11 月 19 日