采购内容及要求

一、采购内容

序号	名称	单位	数量	技术参数
1	拖拉机	台	1	型式：四轮驱动 ▲发动机：增压中冷 ▲发动机功率（kW）：73.5 发动机排放标准：国四 ▲档位数（前进+后退）：≥12+12 转向形式：液压助力转向 轴距（mm）：≥2160 ▲动力输出轴转速（r/min）：540/720 前轮距（mm）：≥1300~1720 后轮距（mm）：≥1320~1720 轮胎规格：11.2-24/16.9-30 最小离地间隙（mm）：≥390 悬挂型式：后置液压三点悬挂 驾驶室：全封闭冷暖驾驶室 配重（kg）（前）:≥160 配重（kg）（后）:≥300
2	自走全喂入式谷物联合收割机	台	1	结构型式：轮式自走全喂入式 ▲配套发动机额定功率（kW）：≥147 配套发动机标定转速（r/min）：2300 发动机排放标准：国四 割台工作幅宽（mm）：≥3000 最小离地间隙（mm）：≥320 ▲喂入量（kg/s）：≥10 ▲总损失率:≤1.2% 破碎率:≤1.0% 含杂率：≤2.0% 制动器型式(前、后):制动钳(前)+制动毂(后) 驱动型式(前、后):液压驱动 导向轮轮胎规格:10/75-15.3 驱动轮轮胎规格:15-24 驾驶室:全封闭普通式 茎杆切碎器型式:旋转刀片式 卸粮方式:机械自动卸粮

3	液压翻转犁	台	1	结构形式：悬挂式 配套动力（kW）：≥102 ▲翻转机构型式：液压全翻转 犁体幅宽（cm）：50 耕幅（cm）：150 犁体数量（个）：3+3 犁壁类型：栅条式
4	玉米覆膜铺管播种一体机	台	1	结构型式：悬挂式 配套动力（kW）：25~45 行距（cm）：40~60 ▲排种器型式：种勺式精量穴播器 播种深度（cm）：3~5 播种行数：4 行 空穴率：≤3% ▲铺膜幅数：2 幅 适配地膜宽度（mm）750~900 可铺设滴灌带数：2 条 施肥器数量：4 个 施肥深度（cm）：5~9 施肥间距（cm）：≥5 亩最大化施肥量（kg）：50
5	旋耕机	台	1	结构形式：框架式，三点悬挂 配套动力（kW）：≥66 工作幅宽（mm）：2500 ▲配套动力输出轴转速（r/min）：540/760 传动方式：中间齿轮传动 旋耕力型号：IT245 总安装刀数（把）：≥68 ▲耕深（cm）：12~16

二、商务要求

1、交货期：自合同签订之日起 30 个日历日。

2、质保期：自验收合格之日起一年。

3、交货地点：采购人指定地点。

4、售后及其他要求：按国家农业机械三包政策，质保 1 年，易损件与人为损坏不在质保范围。三包期内设备出现故障，接到采购人故障通知后 2 小时内答复，36 小时内到达现场进行维修解决;设备安装交付后中标人必须上门对农机手进行为期 3 个月的操作培训，每月培训不少于 5 次，确保每名农机手能够熟练操作。