

三、分项报价表

项目名称：神木市2026年万镇镇武家湾村芝麻塄组粉条加工淀粉生产设备采购项目

项目编号：YGZB2026-SM024



币种：人民币

产品费用	序号	名称	型号	技术规格	品牌	产地	单位	数量	单价(元)	总价(元)
	一、生产设备									
	1	螺旋上料机	TH-SL	电压(V):380V 功率(kw):1.5KW 尺寸(cm):340×55×180(±2%) 材质:碳钢厚度2mm 产量:适配浆渣分离机的产量; 功能:1.用于薯类物料的输送。 2.用于薯类物料的清洗。	曲阜天诚	曲阜市	套	2	2900.00	5800.00
	2	清洗上料机	TH-QX	电压(V):380V 功率(kw):2.2KW 尺寸(cm):590×70×95(±2%)(鼠笼长3米) 材质:碳钢厚度2mm 产量:适配浆渣分离机的产量; 功能:1.用于薯类物料的清洗,兼具清洗、去石、提升传送功能。2.自动清洗、螺旋推进、涡轮调速、旋转喷水,加长清洗距离,鲜薯洗净度高,并可部分去皮。	曲阜天诚	曲阜市	套	2	5700.00	11400.00
	3	浆渣分离机	THFL-500	电压(V):380V 功率(kw):11KW 尺寸(cm):290×90×150(±2%) 材质:碳钢厚度2mm 产量:6000(kg/h) 功能:1.将薯类物料一次性完鲜薯的粗粉碎、细磨浆浆、渣分离三道工序。实现淀粉薯查的一次性快速分离。2.刺棍直径22c长质5ucm。3.罗筒直	曲阜天诚	曲阜市	套	1	7400.00	7400.00


			径60cm长度2米。4. 进料口长75cm。						
4	排渣机	TC-PZ	电 压 (V): 380V 功率 (kw): 1. 5kw 尺寸 (cm): 310×50×230 (±2%) 材质: 碳钢厚度2mm; 产量: 适配浆渣分离机的产量; 功能: 将淀粉机加工出来的淀粉渣子螺旋输送进车子方便运输或者输送进渣子挤干机中挤干水分。	曲阜天 诚	曲阜市	套	2	3000. 00	6000. 00
5	超细200目二 罗机	TCEL-300	电压 (V): 380V 功率 (kw): 2. 2KW 尺寸 (cm): 330×80×100 (±2%) (笼子长3米) 材质: 碳钢厚度2mm 产量: 适配浆渣分离机的产量; 功能: 采用200目过滤筛网, 对于提高淀粉纯度效果极好。此机器用于淀粉粉碎机之后, 过滤浆水中的细渣。	曲阜天 诚	曲阜市	套	1	4200. 00	4200. 00
6	旋流除沙机	TC-CS	电压 (V): 220V 尺寸 (cm): 90×20×180 (±2%) 材质: 不锈钢 产量: 适配浆渣分离机的产量; 功能: 1. 材质采用304不锈钢。2. 旋流除沙器是利用离心分离的原理进行沙浆分离, 结构简单操作简便, 使用安全可靠, 几乎不需维护。	曲阜天 诚	曲阜市	套	1	2800. 00	2800. 00

郭志

7	粉浆浓缩机	TCNS-150	电压(V):380V 功率(kw):7.5KW 尺寸(cm):150×650×75(±2%) 材质:碳钢厚度2mm 产量(m³/h):每台6方 功能:浓缩机把大部分水和粉浆中的蛋白、油脂、酚类物质去掉,出来糊状的次龄粉浆(相当于沉淀池沉淀完放掉上面的水剩下面的糊状浆),浓缩机和沉淀池的功能一样	曲阜天诚	曲阜市	套	2	13800.00	27600.00
8	真空抽水机	TCTS-800	电压(V):380V 功率(kw):5.5+1.5 尺寸(cm):265×150×185(±2%) 滚筒宽80cm 材质:碳钢厚度2mm 产量(kg/h):800kg/h 功能:1.淀粉真空脱水机,利用真空泵吸附原理,将淀粉浆脱去水份,得到含水率低的固体淀粉,方便进行二次贮运及烘干。2.该机工作时转动平稳,操作连续方便,密封效果好,脱水效率高。	曲阜天诚	曲阜市	套	1	12000.00	12000.00
9	打芡机	TCQ-60	电压(V):380V 功率(kw):3KW 尺寸(cm):桶直径50,深60(±2%) 材质:不锈钢 产量(kg/h):100 功能:用于淀粉热水搅拌成芡。	曲阜天诚	曲阜市	套	2	3000.00	6000.00
10	淀粉上料机	TCS-A	电压(V):380V 功率(kw):3KW 尺寸(m):2(±2%) 材质:不锈钢 功能:淀粉上料到和面机。			套	1	3500.00	3500.00

11	双箱和面机 (带提升)	TCH-1000	电压(V):380V 功率(kw):11.5 尺寸(m):258×66×97(+ 2%) 材质: 不锈钢 产量(kg/h):400 功能: 用于淀粉和面虚西团使用。	曲阜天 诚	曲阜市	套	1	22300.00	22300.00
12	压粉机头	TCY-160	电 压 (V):380V 功率(kw):5.5材质: 不锈钢 产量(kg/h):500 功能: 粉条挤压成型。	曲阜天 诚	曲阜市	套	1	5800.00	5800.00
13	蒸汽链条锅	TCG-1000	电压(V):380V 功率(kw):0.75 尺寸(m):680×60×150(±2%) 材质: 双层保温不 锈钢 功能: 粉条经热水槽熟化。	曲阜天 诚	曲阜市	套	1	37500.00	37500.00
14	冷却水槽	TCL-A	电压(V):220V 功率(kw):0.25 尺寸(m):长度2米(±2%) 材质: 不锈钢 功能: 粉条冷却输送。	曲阜天 诚	曲阜市	套	1	5300.00	5300.00
15	基础工装与仓 储	/	不锈钢工作台、推车、原料/成品货架等 功能: 辅 助生产、周转和仓储。	曲阜天 诚	曲阜市	套	1	42000.00	42000.00
16	半自动粉条 包装机 (含工作台)	TC-BP1000	尺寸: 2900×1000×1700m(±2%) 排气量每分钟0.6立方, 压力0.8兆帕 电压380v 功能: 人工放袋, 机器自动完成计量、充填、封口	曲阜天 诚	曲阜市	套	1	28000.00	28000.00

郭志

17	喷淋输送+拨条机	TCB-1000	电压(V):380V 功率(kw):0.75kw+0.75kw+0.75kw+0.38kw 尺寸(m)喷淋输送4米,拨条机长度5米,宽度3米,含拨床; 材质:不锈钢 产量(kg/h):适配 功能:粉条经过喷淋输送二次冷却洗粉,拨条机切断,通过拨板拨到抄床上,人工直接挂和。	曲阜天诚	曲阜市	套	1	30000.00	30000.00
18	空气能热泵多层烘干机	TC-GH3000	材质:彩钢不锈钢 干燥介质、热风、蒸汽 尺寸:2600×2100×1980(±2%)功率:适配 烘干机是通过将物料均匀地铺在链板或网带上,由传动装置拖动在干燥机内往返移动。热风在物料间穿流而过,水蒸气从排湿孔中排出,从而达到干燥的目的。	曲阜天诚	曲阜市	套	1	43000.00	43000.00
19	配电控制柜	400×600×600	尺寸:400×600×600 工程:适配整套加工设备;	曲阜天诚	曲阜市	套	2	2800.00	5600.00
20	安装及调试	/	所有设备的安装、调试工作。	曲阜天诚	曲阜市	项	1	30620.00	30620.00
二、冷库									
1	冷库	聚氨酯冷库板	TSPIR-100 冷库板:厚度100mm, 面板材质:镀锌板(厚度0.5mm) 芯材:聚氨酯发泡 密度:40±kg/m³ 导热系数:0.021kw(m·k) 抗压强度:185kpa	天顺	漯河	套	1	317000.00	317000.00

				闭孔率：90%(高保温、低吸水) 防火安全：B1级						
2		冷库机组	TS-P08	电机名义功率：25P/18.5KW 排气量：73.6L 油注入量：4.5L 电源：380v-420V 最大工作电流：45A 启动/堵转电流：116W/193W 曲轴箱加热器：140W 供油方式：油泵润滑	天顺	漯河				
3		冷库风机	DD-40	冷库风机名义产冷量：48400W 名义面积：250W 冷媒进/出管：28mm/54mm 风机数量：4台风扇直径：550mm 风机电压：380V 风机功率：4台X600W 风机风量：32000立方米/时，射程：15m翅片融霜 功率：16800w接水盘功率：48004w	天顺	漯河				
4		冷库配电柜	TS-DKL-80	一、基础电气参数 额定电压：AC 380V/220V三相四线+PE 额定频率：50Hz 额定绝缘电压：660V~1000V 防护等级：室内(机房/配电间)：IP54(防尘、防溅水) 潮湿/冷库内：IP55~IP65 二、额定电流(按常见负荷估算) 112.5 m² 冷库常用配置：	天顺	漯河				



				总装机容量：约30~75kW(高温库偏小，低温库偏大) 主母线额定电流：100A/160A/250A(主流选160A) 进线断路器：160A /250A(长延时整定0.8~0.9倍) 短时耐受电流：16kA/1s 峰值耐受电流：25kA(峰值) 三、保护功能 短路保护、过载保护(反时限)、缺相/错相保护、过/欠压保护、压缩机高低压联锁、油位保护、温度保护、漏电保护(RCD)、应急停止按钮(急停) 四、控制与仪表 温度控制器：数显，-45℃~+50℃,控温精度±0.5~1℃ 电压表/电流表：三相显示 运行指示灯、故障指示灯(高工/低压/过载/相序) 化霜控制：电热/热气化霜定时器或逻辑控制。						
5		紫铜联接管	TP2M Φ32*1.0	DN32mm外(OD):公制32mm(±0.12mm) 材质：TP2(磷脱氧铜)/C12200(制冷/给水首选) Cu+Ag 99.90%,P:0.015%~0.040% 供货状态：软态(M/退火):易弯、易焊接，制冷/空调专用 密度：8.9g/cm³ 导热系数：约401W/(m·K)(导热极好) 电阻率：约0.0172Ω·mm²/m 使用温度：-196℃~200℃(常规) 耐腐蚀性：优良，适合水、制冷剂、弱酸碱	天顺	漯河				

					工作压力：32×1.0mm(软态)：≈1.6～2.0Mpa 空调制冷：GB/T 17791-2017(R22/R410A)						
	6		冷库安 装及调 试	/	冷库安装及调试	天顺	漯河	项	1	31700.00	31700.00
其他费用				/							
.....											
.....											
合计：				大写：陆拾捌万伍仟伍佰贰拾元整 小写：685520.00元							
备注				保留小数点后两位。							

注: 1. 本表应按“分项报价表”规定的要求填写, 详细报出总价的各个组成部分的报价, 否则作无效投标响应文件处理。

2. “分项报价表”各分项报价合计应当与“报价表”报价合计相等。

3. “分项报价表”为多页的, 每页均须由供应商代表签字并盖供应商印章。

4. 供应商在本表中必须详细注明所投产品的“品牌”和“规格型号”, 自行承担填写错误 被视为无效响应文件的风险。

供应商代表签字:  (供应商单位公章) 陕西基业万昌建设工程有限公司

日 期: 2026年07月24日