3. 投标分项报价表

序号	产品名称	规格型号	品牌	数量	单位
1	防冻剂	350g，氨基酸 100.6g/L，Ca+Mg32.7g/L	瑞倍达	7500	瓶
2	磷酸二氢钾	500g，P_2O_5：52.23%，K_2O：35.4%，纯度：99%	瑞倍达	7500	袋
3	聚合硼	100ml，微量元素含量：30%	瑞倍达	7500	瓶
4	24-表芸苔素内酯	1000ml，可溶液剂，有效成分含量：0.01%	科辉	7500	瓶
5	石硫合剂（原液）★	18 波美度，无杂质	鼎盛通	130000	斤
6	竹竿	长度≥3.5m，小头≥2.5cm	朗庆	28000	根
7	防草布	全新 PE 料，1*500m，90g，	鑫锐	80000	㎡
8	地钉	1000 支/箱，20cm，全新 PE 料	鑫锐	125	箱
9	软体集雨窖（定制）	长、宽、深：6.8*3.8*3，窖面：9.8*6.8（钢钎 110 支），PVC 夹网布，厚度 0.9mm，水窖专用银灰色耐低温抗老化。	春霖	1	个
10		长、宽、深：14*3*2，窖面：17*6（钢钎 172 支），PVC 夹网布，厚度 0.9mm，水窖专用银灰色耐低温抗老化。	春霖	1	个
11		长、宽、深：12*3*2，窖面：15*6（钢钎 160 支），PVC 夹网布，厚度 0.9mm，水窖专用银灰色耐低温抗老化。	春霖	2	个
12		长、宽、深：12*3.5*2，窖面：15*6.5（钢钎 164 支），PVC 夹网布，厚度 0.9mm，水窖专用银灰色耐低温抗老化。	春霖	1	个
13		长、宽、深：45*20*2.5，窖面：48*23（钢钎 550 支），PVC 夹网布，厚度 0.9mm，水窖专用银灰色耐低温抗老化。	春霖	1	个
14		长、宽、深：6*4*1，窖面：9*7（钢钎 104 支），PVC 夹网布，厚度 0.9mm，水窖专用银灰色耐低温抗老化。	春霖	10	个
15		长、宽、深：13*8*2，窖面：16*11（钢钎 192 支），PVC 夹网布，厚度 0.9mm，水窖专用银灰色耐低温抗老化。	春霖	1	个
16		长、宽、深：8*8*2，窖面 11*11（钢钎 106 支），PVC 夹网布，厚度 0.9mm，水窖专用银灰色耐低温抗老化。	春霖	1	个
17		长、宽、深：6*2*2，窖面 9*5（钢钎 90 支），PVC 夹网布，厚度 0.9mm，水窖专用银灰色耐低温抗老化。	春霖	1	个
18		长、宽、深：4*2*2，窖面：7*5（钢钎 74 支），PVC 夹网布，厚度 0.9mm，水窖专用银灰色耐低温抗老化。	春霖	1	个
19		长、宽、深：14*3.25*2.63，窖面：17*6.25（钢钎 164 支），PVC 夹网布，厚度 0.9mm，水窖专用银灰色耐低温抗老化。	春霖	1	个
20		长、宽、深：7*3.5*2，窖面：10*6.5（钢钎 110 支），PVC 夹网布，厚度 0.9mm，水窖专用银灰色耐低温抗老化。	春霖	1	个
21		长、宽、深：9.7*3.3*2.7，窖面：12.7*6.3（钢钎 130 支），PVC 夹网布，厚度 0.9mm，水窖专用银灰色耐低温抗老化。	春霖	1	个

22		长、宽、深：8.1*3.6*2.3，密面：11.1*6.6（钢钎 119 支），PVC 夹网布，厚度 0.9mm，水密专用银灰色耐低温抗老化。	春霖	1	个
23		长、宽、深：7.1*4.1*2.6，密面：10.1*7.1（钢钎 115 支），PVC 夹网布，厚度 0.9mm，水密专用银灰色耐低温抗老化。	春霖	1	个
24		长、宽、深：7.2*3.6*2.1，密面 10.2*6.6（钢钎 [illegible] 支），PVC 夹网布，厚度 0.9mm，水密专用银灰色耐低温抗老化。	春霖	1	个
25		长、宽、深：8*4*2.5，密面：11*7（钢钎 4233 支），PVC 夹网布，厚度 0.9mm，水密专用银灰色耐低温抗老化。	春霖	1	个
26		长、宽、深：14*3.5*2，密面 17*6.5（钢钎 176 支），PVC 夹网布，厚度 0.9mm，水密专用银灰色耐低温抗老化。	春霖	1	个
27		长、宽、深：3*2*1，密面：5*4（钢钎 68 支），PVC 夹网布，厚度 0.9mm，水密专用银灰色耐低温抗老化。	春霖	1	个
28		长、宽、深：7*5*2，密面 10*8（钢钎 152 支），PVC 夹网布，厚度 0.9mm，水密专用银灰色耐低温抗老化。	春霖	1	个
29		集密面 10*10（钢钎 82 支），PVC 夹网布，厚度 0.9mm，水密专用银灰色耐低温抗老化。	春霖	8	个
30	裔兰网	30m/卷，28 公斤，网格 5cm	图嘉	200	卷
31	360 防霜机	防霜半径 80m，功率 10.74kw，采用逆温层+柴油加温，配安全检测、测温装置，火力分两档，水平旋转 0-360 度，380v 电源或 30kw 以上发电机，手机 APP 远程操控，监控数据。	秦风	4	台