采购内容及要求

品名	数量	技术参数
春秋执勤服	134 套	材料：弹力哔叽； 纤维含量：75%聚酯纤维（允差±5%）、23%粘纤 （允差±5%） 氨纶 2%（0＜氨纶≤5%） 单位面积质量：235 g/㎡ （允差±5%） 织物密度：经向 470 根/10cm、纬向 335 根/10cm（允差±15 根/10cm） 纱线线密度：经纱 25 tex、纬纱 24 tex（允差±5%） pH 值：4.0-8.5； 甲醛含量：≤75 mg/kg； 可分解致癌芳香胺染料：禁用（≤20 mg/kg） 耐水色牢度：≥4 级； 耐汗渍色牢度：≥4 级； 耐摩擦色牢度：干摩≥4 级、湿摩≥3-4 级； 耐皂洗色牢度：≥4 级； 耐干洗色牢度：≥4 级； 耐光色牢度：≥4 级； 起毛起球：≥4 级； 水洗尺寸变化率：-1.5～+1.5%； 缝子纰裂程度：≤0.6cm； 外观质量：按照 FZ/T 81007-2012 标准 一等品要求。
冬执勤服	134 套	材料：弹力哔叽； 纤维含量：78%聚酯纤维 （允差±5%）20%粘纤（允差±5%）、氨纶 2%（0＜氨纶≤5%） 单位面积质量：280 g/㎡ （允差±5%） 织物密度：经向 860 根/10cm、 纬向 330 根/10cm；（允差±15 根/10cm） 纱线线密度：经纱 32 tex、纬纱 25 tex；（允差±5%） pH 值：4.0-8.5； 甲醛含量：≤75 mg/kg； 可分解致癌芳香胺染料：禁用（≤20 mg/kg）； 耐水色牢度：≥4 级； 耐汗渍色牢度：≥4 级； 耐摩擦色牢度：干摩≥4 级、湿摩≥3-4 级； 耐皂洗色牢度：≥4 级； 耐干洗色牢度：≥4 级； 耐光色牢度：≥4 级； 起毛起球：≥4 级； 水洗尺寸变化率：-1.5～+1.5%； 缝子纰裂程度：≤0.6cm； 外观质量：按照 GB/T 2662-2017 标准一等品要求。

制式长袖衬衣	268 件	材料：涤棉防静电交织绸； 纤维含量：20%棉、80%聚酯纤维（含导电纤维）；（允差±5%） 单位面积质量：160 g/㎡ （允差±5%） 织物密度：经向 245 根/10cm、纬向 200 根/10cm；（允差±15 根/10cm） 纱线线密度： 经纱 32.3 tex、纬纱 17.1 tex*2；（允差±5%） pH 值：4.0-8.5； 甲醛含量：≤75 mg/kg； 可分解致癌芳香胺染料：禁用（≤20 mg/kg）； 耐水色牢度：≥4 级； 耐汗渍色牢度：≥4 级； 耐摩擦色牢度：干摩≥4 级、湿摩≥3-4 级； 耐皂洗色牢度：≥4 级； 耐干洗色牢度：≥4 级； 耐光色牢度：≥4 级； 水洗尺寸变化率：-1.5～+1.5%； 缝子纰裂程度：≤0.6cm； 外观质量：按照 gb/T 2660-2017 标准一等品要求。
棉皮鞋	134 双	男棉皮鞋 成鞋耐折性能（mm）：鞋底裂口≤8，不应出现新裂纹，鞋面折后不应出现裂浆裂面，帮底结合处不应出现开胶现象。 外底耐磨长度（mm）：≤10mm 外底硬度（邵尔 A）:60（允差±5） 粘合强度（N/mm）：≥2.5 或材破 剥离强度（N/cm）：≥70 材质：帮面：头层牛皮革、衬里：头层猪皮革（皮革部分） 女棉皮鞋 成鞋耐折性能（mm）：鞋底裂口≤8，不应出现新裂纹，鞋面折后不应出现裂浆裂面，帮底结合处不应出现开胶现象。 外底耐磨长度（mm）：≤10mm 外底硬度（邵尔 A）:60（允差±5） 粘合强度（N/mm）：≥2.5 或材破 剥离强度（N/cm）：≥50 材质：帮面：头层牛皮革、衬里：头层猪皮革（皮革部分） 外观质量：符合《综合行政执法制式服装和标志技术规范》-男、女棉皮鞋中结构和样式的要求。
注:本项目所投产品须按要求提供符合采购需求表中的男、女全套样衣及检测报告原件一并提交；所提交样衣的颜色必须与采购单位前期同款成衣颜色保持一致。投标人如需现场确认样衣颜色标准，可前往招标代理机构现场确认，确认时间为每日 XX 时至 XX 时（建议提前电话预约）。如不满足以上任一要求，均视为无效投标，按废标处理。		