采 购 合 同

项目编号：YGZB2026-SM021

项目名称：神木市大柳塔政府专职消防队特种车辆采购项目

采购人（全称）：神木市应急管理局

供应商（全称）：陕西熠宸数智科技有限公司

采购合同

采购人（全称）：神木市应急管理局

供应商（全称）：陕西熠宸数智科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1.项目名称：神木市大柳塔政府专职消防队特种车辆采购项目；

2.项目地点：神木市大柳塔；

3.项目规模：（详见招标文件）；

4.项目内容：

	序号	名称	型号	规格	品牌	产地	单位	数量	单价（元）	总价（元）
产品费用	1	前突消防车	QHV5030TXFQC10/FT6	轻型前突器材消防车	启敬	浙江	辆	1	368500.00	368500.00
	2	通信指挥消防车	HJZ5031XZHC6	轻型消防通信指挥车	中振汉江	湖北	辆	1	341500.00	341500.00
	……									
	……									
其他费用			无							
……			……							
……			……							
合计：			大写：柒拾壹万元整						小写：710000.00元	
备注			保留小数点后两位。							

二、组成本合同的文件

1.协议书；

2.成交通知书、响应文件、澄清、补充文件（或委托书）；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议、备忘录也是本合同文件的组成部分。

三、签约金额

签约金额（大写）：柒拾壹万元整（¥ 710000.00元）。

合同总价即成交价，合同总价为固定总价，不受市场价变化或实际工作量变化的影响，供应商（成交人）提供产品所发生的一切税（包括增值税）费等都已包含于合同价款中，供应商应在投标报价表中标明完成本次招标所要求的货物、服务、验收合格的所有费用，产品价（含税金），运杂费（含保险）、安装费（调试）、人员培训等相关费用。投标报价表中标明本次货物、服务、工程的所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

四、结算方式

4.1合同总价款：柒拾壹万元整（小写：710000.00元）

4.2支付方式

付款方式：结算方式：甲乙双方签订合同后，乙方所有货物发到甲方指定地点，经甲乙双方验收合格且安装调试并验收办理相关手续达到使用要求后，甲方第一次支付乙方采购款共计合同总价90%的货款，即人民币(大写)陆拾叁万玖仟元整(¥:639000.00元),第二次于标的运营9个月且货物无重大质量问题、乙方按约定履行既定义务后支付合同总价10%的货款，即人民币(大写)柒万壹仟元整(¥:71000.00元)。

五、期限

交货期：自合同签订之日起 3 个月内完成供货、安装并达到使用要求。

质保期：3 年，质保期自车辆最终验收合格之日起计算。质保期内，供应商应提供7×24小时技术支持服务，供应商接到采购人报修通知后应在12小时内指派专业技术人员到场处理；因非采购人人为原因导致的故障、损坏，供应商应免费维修并更换零部件，确保车辆恢复正常使用。

六、双方承诺

1.供应商向采购人承诺，按照本合同约定提供相关服务。

2.采购人向供应商承诺，按照本合同约定支付服务款项。

七、内容及要求

即交付的货物与磋商响应文件、招标文件等所指明的，或者与本合同所指明的货物内容相一致。（附清单）

八、项目实施地点：采购人指定地点。

九、验收

1、验收：供应商提交货物并完成安装调试达到使用要求后，向采购人提出验收申请，采购人接到供应商验收申请后组织验收，验收合格后，出具验收合格证明。验收不合格或验收中发现问题的，甲方有权向乙方出具书面整改通知，乙方应在甲方要求的期限内完成整改并重新提请验收。

2、最终验收：最终验收结果作为付款依据，供应商填写验收单，并向采购人提交实施过程中的所有资料，以便采购人日后管理。

3、验收依据：

3-1、合同文本、合同附件、磋商文件、响应文件。

3-2、国内相应的标准、规范。

十、培训服务

供应商应在车辆交付验收合格后3个工作日内，为采购人提供免费培训，培训内容包括车辆操作、系统使用、日常维护、常见故障排查等，确保参训人员能够独立熟练操作车辆及所有配套系统。

十一、保密

双方须对工作中了解到的使用单位技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄漏。

十二、知识产权

供应商应保证投标产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商承担全部责任。任何被供应商用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由供应商承但。

十三、合同争议的解决

合同的变更、续签及其他未尽事宜，由双方另行商定。如遇争议，协商不成的，任何一方均有权向采购人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十四、在发生不可抗力情况下的应对措施和解决办法。

十五、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

十六、违约责任：依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，成交供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向成交供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给成交供应商造成的经济损失。

（一）供应商发生下列任一情形的，采购人有权单方解除合同，并要求供应商按合同总价款的20%支付违约金；违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权继续追偿：

1. 逾期交货超过30日；

2. 交付的货物经两次验收仍不合格；

3. 擅自转包或分包；

4. 违反保密义务或知识产权保证义务。

（二）供应商逾期交货的，每逾期一日按合同总价款的千分之三向采购人支付违约金；逾期超过30日的，采购人有权解除合同并追究违约责任。

（三）供应商交付的货物不符合合同约定技术参数或验收标准的，应在采购人通知后10日内无条件更换或维修；逾期未完成的，每逾期一日按合同总价款的千分之五向采购人支付违约金；更换或维修后仍不符合要求的，采购人有权解除合同并要求供应商按合同总价款的20%支付违约金。

（四）供应商违反保密义务或知识产权保证义务的，应按合同总价款的20%向采购人支付违约金，并赔偿因此给采购人造成的全部损失（包括但不限于第三方索赔、行政罚款、律师费等）。

（五）质保期内，供应商未在接到报修通知后48小时内响应并解决问题的，每逾期一日按合同总价款的千分之三向采购人支付违约金。

十七、其他（在合同中具体明确）

十八、合同订立

1. 订立时间：2026 年 7 月 9 日。

2. 订立地点：神木市应急管理局。

3. 本合同一式陆份，具有同等法律效力，双方各执贰份，监管部门备案壹份、采购代理机构存档壹份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效（合同的服务承诺则长期有效）。

采购人名称（盖章）：神木市应急管理局　　供应商名称（盖章）：陕西熠宸数智科技有限公司

地址：

邮政编码：

法定代表人或其授权的

代理人（签字）：

开户银行：

帐号：

电话：

电子邮箱：

地址：陕西省西安市曲江新区雁翔路与南三环交汇处东北角处旺座曲江H座2905

邮政编码：

法定代表人或其授权的

代理人（签字）：

开户银行：工行西安北关支行

帐号：3700023709200150691

电话：

电子邮箱：

附件：

六、技术/服务偏差表

供应商名称：陕西榴宸数智科技有限公司　采购项目编号：YGZB2026-SM021

序号	招标文件要求技术参数	投标产品技术参数	偏离	说明
1. 前突消防车	一、功能要求 前突消防车配备灭火救援装备、水域救援装备、综合救援装备，适用于大中城市、乡镇、森林等灭火救援和自然灾害救援保障。	一、功能要求 前突消防车配备灭火救援装备、水域救援装备、综合救援装备，适用于大中城市、乡镇、森林等灭火救援和自然灾害救援保障。	等于	详见技术规格书第2页，文件100页
	二、整车主要性能参数 1.底盘 （1）轴距：≤3500mm ★（2）驱动形式：4×4 ★（3）变速箱：自动	二、整车主要性能参数 1.底盘 （1）轴距：3270mm ★（2）驱动形式：4×4 ★（3）变速箱：自动	优于	详见技术规格书第3页，文件101页
	2.发动机 ★（1）功率：≥120kW （2）燃油：柴油 （3）排放标准：国六	2.发动机 ★（1）功率：137kW （2）燃油：柴油 （3）排放标准：国六	优于	详见技术规格书第3页，文件101页
	3.整车参数 （1）满载总质量：≤3500kg	3.整车参数 （1）满载总质量：2985kg	等于	详见技术规格书第2页，文件100页
	（2）最高车速：≥120km/h	（2）最高车速：140km/h	优于	详见技术规格书第3页，文件101页
	（3）外型尺寸（长×宽×高）：≤6000mm×2200mm×2800mm	（3）外型尺寸（长×宽×高）：5370mm×1918mm×1980mm	等于	详见技术规格书第3页，文件101页
	（4）驾驶室：乘员人数：2+3（人），座椅设置3点式安全带	（4）驾驶室：乘员人数：2+3（人），座椅设置3点式安全带	等于	详见技术规格书第3页，文件101页
	（5）配备ABS防抱死系统、刹车辅助功能(EBA/BAS/BA)、车身稳定控制(ESP/DSC/ESC)、定速巡航、胎压监测、倒车影像、倒车雷达，铝合金轮毂、360行车记录仪（内存≥64G、屏幕尺寸≥7英寸）、车载电台。	（5）配备ABS防抱死系统、刹车辅助功能(EBA/BAS/BA)、车身稳定控制(ESP/DSC/ESC)、定速巡航、胎压监测、倒车影像、倒车雷达，铝合金轮毂、360行车记录仪（内存64G、屏幕尺寸7英寸）、车载电台。	等于	详见技术规格书第3页，文件101页
	（6）配备通讯指挥系统：车顶部配备仰俯角度≥60°，回转角度：≥360°摄像头，可实时记录救援现场情况，可存储；车内安装有指挥调度通讯主机	（6）配备通讯指挥系统：车顶部配备仰俯角度60°，回转角度：360°摄像头，可实时记录救援现场情况，可存储；车内安装有指挥调度通讯	等于	详见技术规格书第3页，文件101页

	可与消防救援队伍指挥中心进行可视化交互等功能，在指挥中心可实时显示车辆的运行状态，位置，现场情况。实现车载 DVR 的统一管理、视频监控、录像回放、GPS 信息显示。实现远程指挥，远程调度，实时了解现场情况。救援结束后，救援现场视频回放，作战全时段的信息采集，科学分析研究、比对作战数据，精确还原作战过程，辅助战评决策。	主机可与消防救援队伍指挥中心进行可视化交互等功能，在指挥中心可实时显示车辆的运行状态，位置，现场情况。实现车载 DVR 的统一管理、视频监控、录像回放、GPS 信息显示。实现远程指挥，远程调度，实时了解现场情况。救援结束后，救援现场视频回放，作战全时段的信息采集，科学分析研究、比对作战数据，精确还原作战过程，辅助战评决策。		
	三、主要结构 1.照明系统（救援照明） （1）电压：DC12V ★（2）灯具功率： ≥260W （3）灯具光源：LED 白光 ★（4）倒伏方式：电动 （5）旋转角度：水平 360 °，仰俯 360 ° （6）控制方式：无线遥控+驾驶内触摸远程控制	三、主要结构 1.照明系统（救援照明） （1）电压：DC12V ★（2）灯具功率：300W （3）灯具光源：LED 白光 ★（4）倒伏方式：电动 （5）旋转角度：水平 360°，仰俯 360° （6）控制方式：无线遥控及一键复位功能	等于	详见技术规格书第4页，文件102页
	2.牵引绞盘 ★（1）驱动型式：电动 ★（2）单绳最大牵引力： ≥25KN （3）钢丝绳尺寸： ≥ Φ6mm×25m，用于森林、山路等恶劣环境中进行自救和施救，并可在其它条件下，进行清障、拖拉物品、安装设施等作业	2.牵引绞盘 ★（1）驱动型式：电动 ★（2）单绳最大牵引力：30KN （3）钢丝绳尺寸：Φ8mm×32m，用于森林、山路等恶劣环境中进行自救和施救，并可在其它条件下，进行清障、拖拉物品、安装设施等作业	优于	详见技术规格书第4页，文件102页
	3.器材箱结构： （1）结构：除副梁采用防腐蚀优质碳钢骨架，其余部分采用高强度铝合金焊接；内部器材架采用铝合金型材搭接；外蒙皮及内饰板采用高强度铝板。 （2）取放机构：根据消防部队所需的器材进行设计布置，保证快捷取放器材、推拉轻便、锁止可靠。 （3）基本原则： 按战斗编成和战斗展开设计器材集成； 按人体工程学原理设计各种器材托架； 按使用逻辑关系和使用频率放置器材； 站在地面上2 个动作内取用任何	3.器材箱结构： （1）结构：车厢采用高强度铝合金材料制作而成，厢体做[illegible]保温处理，[illegible]好，质量轻，尺寸与车[illegible]匹配美观，密封性良好，改装原车斗基础上[illegible]快速拆装。器材箱左右两侧各设置 1 扇对开式铝合金结构的上翻门，后侧设置 1 扇 铝合金结构的上翻门，配合原厂车斗下翻板门可全部打开，启闭灵活、密封性好、外形美观、轻便可靠。 （2）取放机构：后部改装整体车厢，尾部上下翻门，两侧手动上翻门，左右两侧装配备普通灭火救援装备，尾部装备一	等于	详见技术规格书第5页，文件103页

	器材。 （4）可调节式层架：器材架部分空间需设计可调节式层架，采用洞洞板快速调节结构，通过专用固定支架，实现层板快速调节。 （5）多功能挂板：车辆配置的装备器材种类繁多，外形结构各异，对部分外形复杂的小型装备，采用挂板式安装，使装备存放整齐可靠，同时方便管理和识别，能够快速的存取。	个铝合金抽拉平拖板可放置手抬消防泵，可灵活从尾部取出使用，也可配备汽油发电机组；车厢内部其他空间可以放置消防器材。 （3）基本原则： 按战斗编成和战斗展开设计器材集成；按人体工程学原理设计各种器材托架；按使用逻辑关系和使用频率放置器材；站在地面上2 个动作内取用任何器材。 （4）可调节式层架：器材架部分空间需设计可调节式层架，采用洞洞板快速调节结构，通过专用固定支架，实现层板快速调节。 （5）多功能挂板：车辆配置的装备器材种类繁多，外形结构各异，对部分外形复杂的小型装备，采用挂板式安装，使装备存放整齐可靠，同时方便管理和识别，能够快速的存取。		
	四、电器系统 1、警灯：驾驶室顶部配备长排豪华红色警灯，功率≥80W，警报器、警灯电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内。 2、灯具：车辆两侧上方配有红色爆闪灯，配有后示廓灯，泵房内装有照明灯，并符合GB4785 规定。	四、电器系统 1、警灯：驾驶室顶部配备长排豪华红色警灯，功率≥80W，警报器、警灯电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内。 2、灯具：车辆两侧上方配有红色爆闪灯，配有后示廓灯，泵房内装有照明灯，并符合GB4785 规定。	等于	详见技术规格书第6页，文件104页
	五、总体技术要求 1、所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合规范的铭牌标志； 2、整车性能符合 GB7956.1-2014《消防车 第一部分：通用技术条件》的规定； 六、随车文件 底盘使用说明书、底盘号码拓印件、底盘维修手册、消防车使用说明书、底盘质量保修卡、消防车消防器材清单、底盘合格证 、整车合格证、发动机号码拓印件、交接清单	五、总体技术要求 1、所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合规范的铭牌标志； 2、整车性能符合 GB7956.1-2014《消防车 第一部分：通用技术条件》的规定； 六、随车文件 底盘使用说明书、底盘号码拓印件、底盘维修手册、消防车使用说明书、底盘质量保修卡、消防车消防器材清单、底盘合格证 、整车合格证、发动机号码拓印件、交接清单	等于	详见技术规格书第6页至第8页，文件104、106页
2通信指挥消防车	一、整车性能参数 1、外廓尺寸：≤5000×2000×2200mm；	一、整车性能参数 1、外廓尺寸：4750×1930×2260mm；	等于	详见技术规格书第3页，文件158页

	★2、车身结构：5 门 SUV	★2、车身结构：5 门 SUV	等于	详见技术规格书第3页，文件158页
	3、排放标准：国六	3、排放标准：国六	等于	详见技术规格书第3页，文件158页
	4、乘员人数： ≥5 人；	4、乘员人数： 5 人；	等于	详见技术规格书第3页，文件158页
	★5、燃油类型：汽油/电混合动力或汽油	★5、燃油类型：汽油	等于	详见技术规格书第3页，文件158页
	6、最高车速： ≥160km/h	6、最高车速：175km/h	优于	详见技术规格书第3页，文件158页
	二、底盘技术参数 ★1、发动机功率： ≥120kW；	二、底盘技术参数 ★1、发动机功率：167kW；	优于	详见技术规格书第3页，文件158页
	2、轴距：≤3000mm；	2、轴距：2750mm；	等于	详见技术规格书第4页，文件159页
	★3、驱动方式：4×4；	★3、驱动方式：4×4；	等于	详见技术规格书第4页，文件159页
	4、变速器操纵方式：6 档自动	4、变速器操纵方式：9 档手自一体变速箱（9AT）	优于	详见技术规格书第4页，文件159页
	5、轮胎规格：205/60 R16	5、265/65 R17、265/60 R18	优于	详见技术规格书第4页，文件159页
	三、指挥系统 通过专网快速建立与指挥中心现场的视频、音频、数据通道，实现可视化指挥，用于现场指挥、图像采集、处理和传输，为指挥人员提供直观的现场图像和相关，实现各类案事件现场指挥信息，实现各类案事件现场指挥。 1、视频采集设备(视频采集监控系统、车外云台摄像机辅助系统) ★（1）云台摄像机 车头选用变焦数字≥200 万清摄像头，车尾安装数字高清云台一体机，确保对周边标清晰捕捉能力。确保能在恶劣环境下可靠工作。 ★（2）车顶数字高清云台一体机≥210 万像素逐行扫描， 1/2.8”CMOS， ≥30 倍光学变倍，焦	三、指挥系统 通过专网快速建立与指挥中心现场的视频、音频、数据通道，实现可视化指挥，用于现场指挥、图像采集、处理和传输，为指挥人员提供直观的现场图像和相关信息，实现各类案事件现场指挥。 1、视频采集设备(视频采集监控系统、车外云台摄像机辅助系统) ★（1）云台摄像机 车头选用变焦数字≥200 万清摄像头，车尾安装数字高清云台一体机，确保对周边标清晰捕捉能力。确保能在恶劣环境下可靠工作。 ★（2）车顶数字高清云台一体机≥210 万像素逐行扫描，	等于	详见技术规格书第4页至第5页，文件159、160页

	距为 4.5-135mm 最低照度：彩色 0.05lux@F1.6 支持 ICR 红外滤片式自动切换，自动彩转黑功能，实现昼夜监控，红外夜视距离≥100 米。3D 数字降噪，面更加细腻。透雾使图像面更加通透。极低功耗，超强稳定。云台采用正装安装方式，配合减震器定点安装，可实现全天候车载监控。	1/2.8 ”CMOS， ≥30 倍光学变倍，焦距为 4.5-135mm 最低照度：彩色 0.05lux@F1.6 支持 ICR 红外滤片式自动切换， 自动彩转黑功能，实现昼夜监控，红外夜视距离≥100 米。3D 数字降噪，面更加细腻。透雾使图像面更加通透。极低功耗，超强稳定。云台采用正装安装方式，配合减震器定点安装，可实现全天候车载监控。		
	★2、车内音视频采集摄像头： 最高分辨率≥ 1920×1080 @ 25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 采用ROI 等视频压缩技术，压缩比高，且处理非常灵活，超低码率 支持 PoE 供电功能。Micro SD/SDHC/SDXC 卡 (128G)本地存储。可选配高效红外灯，使用寿命长，照射距离≥10 米 内置麦克风，支持音频输出，可支持双向音频(-S)、Wi- Fi 功能(-W)、3D 数字降噪，支持 120dB 超宽动态、三码流，支持手机监控、具有三轴调节功能,方便工程安装 符合 IP66 级防尘防水设计，可靠性高防暴： ≥IK08	★2、车内音视频采集摄像头： 最高分辨率≥ 1920×1080 @ 25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 采用ROI 等视频压缩技术，压缩比高，且处理非常灵活，超低码率 支持 PoE 供电功能。Micro SD/SDHC/SDXC 卡 (128G)本地存储。可选配高效红外灯，使用寿命长，照射距离≥10 米 内置麦克风，支持音频输出，可支持双向音频(-S)、Wi- Fi 功能(-W)、3D 数字降噪，支持 120dB 超宽动态、三码流，支持手机监控、具有三轴调节功能,方便工程安装 符合 IP66 级防尘防水设计，可靠性高防暴： ≥IK08	等于	详见技术规格书第4页，文件159页
	3、4G 硬盘一体机： 车载 4G 设备一体机结合车载视频采集、远程视频监控采用高速处理器 HI3521D 和嵌入式操作系统，结合 IT 领域中最先进的 H.264/H.265 视频压缩/解压缩技术、4G/3G 网络技术、GPS/BD 定位技术、WIFI 技术。可实现 1080P、720P、D1 分辨率录像，汽车行驶信息记录和远程视频上传，配合中心软件可实现报警联动的中央远程视频监控、车辆智能调度管理及基于中心数据库的回放分析。产品具有抗振能力强、外观简洁、安装灵活方便、功能全面、可靠性高等特点。全天候车载监控。	3、4G 硬盘一体机： 车载 4G 设备一体机结合车载视频采集、远程视频监控采用高速处理器 HI3521D 和嵌入式操作系统，结合 IT 领域中最先进的 H.264/H.265 视频压缩/解压缩技术、4G/3G 网络技术、GPS/BD 定位技术、WIFI 技术。可实现 1080P、720P、D1 分辨率录像，汽车行驶信息记录和远程视频上传，配合中心软件可实现报警联动的中央远程视频监控、车辆智能调度管理及基于中心数据库的回放分析。产品具有抗振能力强、外观简洁、安装灵活方便、功能全面、可靠性高等特点。全天候车载监控。	等于	详见技术规格书第4页，文件159页

	四、电器系统 1、驾驶室顶部配备红色警灯。 2、车辆两侧上方配有爆闪灯，下方安装安全标志灯，配有后示廓灯，泵房内装有照明灯，并符合GB4785 规定。 3、警报器功率为≥100W，警报器、警灯电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内。	四、电器系统 1、驾驶室顶部配备红色警灯。 2、车辆两侧上方配有爆闪灯，下方安装安全标志灯，配有后示廓灯，泵房内装有照明灯，并符合GB4785 规定。 3、警报器功率为≥100W，警报器、警灯电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内。	等于	详见技术规格书第5页，文件160页
	五、总体技术要求 1、所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合规范的铭牌标志； 2、整车性能符合 GB7956.1-2014《消防车 第一部分：通用技术条件》的规定； 3、所有粘接平整牢固，符合企业标准规定； 4、所有焊接牢固、焊后打磨光整。 六、随车文件 底盘使用说明书、底盘号码拓印件、底盘维修手册、使用说明书、 底盘质量保修卡、器材清单底盘相关证明文件、发动机号码拓印件、交接清单	五、总体技术要求 1、所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合规范的铭牌标志； 2、整车性能符合GB7956.1-2014《消防车 第一部分：通用技术条件》的规定； 3、所有粘接平整牢固，符合企业标准规定； 4、所有焊接牢固、焊后打磨光整。 六、随车文件 底盘使用说明书、底盘号码拓印件、底盘维修手册、使用说明书、底盘质量保修卡、器材清单底盘相关证明文件、发动机号码拓印件、交接清单	等于	详见技术规格书第5页至第6页，文件160、161页

声明：投标人针对招标文件技术参数条款编号进行逐条响应；“投标产品技术参数”供应商按照所投产品技术和功能如实填写（未如实填写和响应招标文件技术要求的按负偏离处理）。“偏离列”填写：优于、等于或低于，“说明列”填写：详见如**页至**页（如无说明投标人自行承担负偏离风险）。

供应商代表签字：[illegible]（供应商单位公章）陕西[illegible]智科技有限公司

日　　期：2026年6月17日

陕西银冠工程项目管理有限公司

中 标 通 知 书

陕西煜威数智科技有限公司：

神木市大柳塔政府专职消防队特种车辆采购项目（项目编号：YGZB2026-SM021）于 2026 年 6 月 17 日下午 13:30:00（北京时间）在榆林市公共资源交易中心 18 楼开标室 1805B 组织开标，经评审小组对各投标供应商的投标文件进行评审，本着公平、公正、公开的原则，并经采购人研究同意，确定贵公司为成交单位。在此我们表示热烈的祝贺。

成交金额：大写：柒拾壹万元整

小写：710,000.00 元

成交单位在接到本通知书后，十日内到招标人处签订合同。

陕西银冠工程项目管理有限公司

2026 年 7 月 1 日

备注：根据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采[2018] 23 号）相关规定，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同提出融资申请。（政府采购监管部门业务咨询电话：0912-8337229）

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）或中征平台（https://www.crcrfsp.com）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

榆林市“政采贷”业务办理银行联系表

序号	银行名称	产品名称	贷款额度	贷款期限	贷款利率	办理时效	联系人
1	长安银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	魏 众 15109123951
2	中信银行	政采E贷	1000万元	1-3年	3.45%起	24小时	高 明 18992218795
3	光大银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	艾雪宇 13609127997
4	交通银行	政采贷	1000万元	1年	3.45%	24小时	张 飞 15291296886
5	中国银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	李 浩 18691230007
6	招商银行	政采贷	3000万元	1-3年	3.45%起	24小时	马 烨 15596100007
7	浦发银行	政采E贷	1000万元	1年	3.45%起	72小时	朱 君 15629169158
8	农商银行	政采贷	1000万元	1-2年	3.45%-5.8%	24小时	王 娜 15529875056
9	农业银行	政采贷	1000万元	1年	3.45%以上	24小时	张晓洁 18966997666
10	民生银行	政采E贷	3000万元	1年	3.45%起	24小时	郭双双 15991225850
11	兴业银行	政采贷	1000万元	1年期	3.4%	72小时	任雨隆 18709258523
12	广发银行	政采通	1000万元	1年	3.45%起	24小时	李思豪 15191820101
13	建设银行	E政通	1000万元	1年	3.2%	72小时	张 宇 15929397838

备注：银行排名不分先后，如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。