2026年眉县水质检测项目合同

项目名称：2026年眉县水质检测项目

工程地点：眉县

合同编号：MX-（2026）NCSZ-JC-01

发 包 人：眉县城乡供水安全中心

承 包 人：眉县美阳检测服务有限公司

签订日期：2026年11月24日

中华人民共和国建设部监制

国家工商行政管理局

扫描全能王 创建

2026年眉县水质检测项目合同

甲方（采　购　人）：眉县城乡供水安全中心

乙方（成交单位名称）：眉县美阳检测服务有限公司

本合同甲方委托乙方就2026年眉县水质检测项目进行技术服务，并支付服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条、乙方进行技术服务的内容：

1.在60日历天内，对眉县7个镇1个街道办365处农村供水工程实现水质检测100%全覆盖，完成730份水样（出厂水、末梢水各1份）的采集、运输、检测和结果报送，检测全过程严格执行国家标准，检测结果准确可靠、检测报告规范权威、原始资料完整可溯，全面满足采购文件确定的各项要求，为保障全县农村居民饮水安全提供科学、真实、可靠的检测结果（水质检测点位详见设计文本）；

2.复检：对检测后不符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》的供水工程所采集的水样进行复检（不少于14份）。

第二条、采样、运输及质量控制要求

1.乙方负责按标准要求进行采样并填写采样信息单。

2.乙方负责将样品在甲方规定的时间内安全运至实验室进行检测。

3.乙方严格按照相关质量控制规范做好所检样品质量控制工作，保证检验结果准确可靠，所有检测原始资料，包括采样单，实验记录，检测报告等检验资料至少保存六年，方便委托方随时查询。

4.成果要求：检测机构完成检测任务后，检测报告（一正二副）三份加盖本单位检验专用章和CMA章，同时采用电子格式和书面格式将结果上报采购人。

第三条、甲方向乙方支付检测费用及支付方式为：

1.检测费用总额为：人民币（大写）：壹佰零捌万捌仟玖佰捌拾元整，¥（小写）1088980.00元。

扫描全能王 创建

2.检测费用支付方式

2.1预付款：签订合同后，7个工作日内，支付合同总金额的30.0%；

2.2进度款：按形象进度付款。根据常态化帮扶资金项目管理和县农业农村局会议安排，甲方按照检测实际进度申请支付检测服务费；

2.3乙方在每次办理付款申请时，应向甲方提供等额的发票。

2.4乙方开户银行名称、地址和帐号为

开户银行：工行眉县美阳街支行

地址：眉县安阳街与太白路交汇处北排向西100米。

帐号：2603046909100038565

第四条、双方责任：

1.甲方责任

1.1提供与项目相关的资料并对其真实性合法性负责；

1.2提供工作条件，为乙方在现场采样、检测提供协助与方便；

1.3甲方变更服务内容，或所提供资料有较大修改，以致造成乙方需返工时，双方除需另行协商签订补充合同，重新明确条款外，甲方应支付返工费；

1.4在协议履行期间，因甲方原因终止或解除协议，乙方已经开始工作的，甲方应根据乙方的实际工作量付费；

1.5甲方应按本合同经费及支付办法规定向乙方支付检测费用。

2.乙方责任

2.1按技术规范要求进行检测；

2.2需用规范的检测方法为甲方提供高效的技术服务，保证检测数据的真实、有效性，能客观反映甲方检测点位的实际情况；

2.3采样和检测期间所有安全工作由乙方自行负责。

本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执贰份。

附件：1水质检测项目

扫描全能王 创建

甲方（盖 章）

地址：

法定代表人或被授权代表：

电话：

开户银行：

日期：

乙方（盖章）

地址：

法定代表人或被授权代表：杜小春

电话：0917-5545069

开户银行：

日期：2026年11月24日

扫描全能王 创建

附件：1

眉县美阳检测服务有限公司

生活饮用水检验项目及检验依据

序号	项目	单位	检测方法
1	菌落总数	份	GB/T 5750.12-2023 （4.1 平皿计数法）
2	总大肠菌群	份	GB/T 5750.12-2023（5.2 滤膜法）
3	大肠埃希氏菌	份	GB/T 5750.12-2023(7.2 滤膜法)
4	砷	份	GB/T 5750.6-2023（9.1 氢化物原子荧光法）
5	镉	份	GB/T 5750.6-2023(12.1 无火焰原子吸收分光光度法)
6	铬(六价)	份	GB/T 5750.6-2023（13.1 二苯碳酰二肼分光光度法）
7	铅	份	GB/T 5750.6-2023（14.1 无火焰原子吸收分光光度法）
8	汞	份	GB/T 5750.6-2023(11.1 原子荧光法)
9	硒	份	GB/T 5750.6-2023（10.1 氢化物原子荧光法）
10	锑	份	GB/T 5750.6-2023（22.1 氢化物原子荧光法）
11	氰化物	份	GB/T 5750.5-2023 （7.1 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法）
12	氟化物	份	GB/T 5750.5-2023(6.2 离子色谱法)
13	硝酸盐（以 N 计）	份	GB/T 5750.5-2023 （6.2 离子色谱法）
14	三氯甲烷	份	GB/T 5750.8-2023(4.3 顶空毛细管柱气相色谱法)
15	一溴二氯甲烷	份	GB/T 5750.8-2023(4.3 顶空毛细管柱气相色谱法)
16	二溴一氯甲烷	份	GB/T 5750.8-2023(4.3 顶空毛细管柱气相色谱法)
17	三溴甲烷	份	GB/T 5750.8-2023(4.3 顶空毛细管柱气相色谱法)
18	三卤甲烷	份	GB/T 5750.8-2023(4.3 顶空毛细管柱气相色谱法)

扫描全能王 创建

序号	项目	单位	检测方法
19	色度	份	GB/T 5750.4-2023（4.1 铂-钴标准比色法）
20	浑浊度	份	GB/T 5750.4-2023（5.1 散射法-福尔马肼标准）
21	臭和味	份	GB/T 5750.4-2023(6.1 嗅气和尝味法)
22	肉眼可见物	份	GB/T 5750.4-2023(7.1 直接观察法)
23	pH	份	GB/T 5750.4-2023(8.1 玻璃电极法)
24	铝	份	GB/T5750.6-2023(4.1 铬天青 S 分光光度法)
25	铁	份	GB/T 5750.6-2023（7.2 火焰原子吸收分光光度法）
26	锰	份	GB/T 5750.6-2023（7.2 火焰原子吸收分光光度法）
27	铜	份	GB/T 5750.6-2023（7.2 火焰原子吸收分光光度法）
28	锌	份	GB/T 5750.6-2023（7.2 火焰原子吸收分光光度法）
29	氯化物	份	GB/T 5750.5-2023(6.2 离子色谱法)
30	硫酸盐	份	GB/T 5750.5-2023(6.2 离子色谱法)
31	溶解性总固体	份	GB/T 5750.4-2023(11.1 称量法）
32	总硬度（以 CaCO3 计）	份	GB/T 5750.4-2023（10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法）
33	高锰酸盐指数(以 O2 计）	份	GB/T 5750.7-2023(4.1 酸性高锰酸钾滴定法)
34	挥发性酚类	份	GB/T 5750.4-2023(12.1 4-氨基安替比林三氯甲烷萃取分光光度法)
35	阴离子合成洗涤剂	份	GB/T 5750.4-2023(13.2 二氮杂菲萃取分光光度法)
36	钼	份	GB/T 5750.6-2023（16.1 无火焰原子吸收分光光度法）
37	钡	份	GB/T 5750.6-2023（19.1 无火焰原子吸收分光光度法）
38	游离氯	份	GB/T 5750.11-2023（4.3 现场 N，N-二乙基对苯二胺（DPD）法）
39	总氯	份	GB/T 5750.11-2023（5.1 现场 N，N-二乙基对苯二胺（DPD）法）

扫描全能王 创建

序号	项目	单位	检测方法
40	二氧化氯	份	GB/T5750.5-2023 （8.4 现场 N，N-二乙基对苯二胺（DPD）法）
41	臭氧	份	GB/T 5750.5-2023（9.3 靛蓝现场测定法）
42	溴酸盐	份	GB/T 5750.10-2023 （22.2 离子色谱法——碳酸盐系统淋洗液）
			GB/T5750.10-2023(22.1 离子色谱法-氢氧根系统淋洗液)
43	甲醛	份	GB/T5750.10-2023（11.1 4-氨基-3-联氨-5-巯基-1,2,4-三氮杂茂 AHMT 分光光度法）
44	亚氯酸盐	份	GB/T5750.10-2023（20.2 离子色谱法）
45	氯酸盐	份	GB/T5750.10-2023（20.2 离子色谱法）
46	氨（以 N 计）	份	GB/T5750.5-2023(11.1 纳氏试剂分光光度法)
47	二氯乙酸	份	GB/T5750.10-2023(15.2 离子色谱-电导检测法)
48	三氯乙酸	份	GB/T5750.10-2023(16.2 离子色谱-电导检测法)
49	总α放射性	份	GB/T5750.13-2023(4.1 低本底总α检测法)
50	总β放射性	份	GB/T5750.13-2023(5.1 低本底总β检测法)
备注	1. 消毒剂指标依据消毒方式选择检测项目，仅提供数据，不作为判定依据。 2. 检验报告中“—”表示未检测此项内容。 3. 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按 500 MPN/mL 或 500 CFU/mL 执行，氟化物指标限值按 1.2mg/L 执行，硝酸盐（以 N 计）指标限值按 20mg/L 执行，浑浊度指标限值按 3 NTU 执行。		

扫描全能王 创建