

旬邑县政府采购中心

公开招标文件

项目名称：旬邑县消防救援大队接处警调度系统及配套
显示屏、监管系统及电话会议系统采购项目

项目编号：XYZC-2026GK03

采 购 人：旬邑县机关事务服务中心

代理机构：旬邑县政府采购中心

二〇二六年七月

目 录

第一章 投标邀请函

第二章 投标人须知

第三章 评审办法及标准

第四章 招标内容及采购要求

第五章 合同基本条款

第六章 投标文件构成及格式

第一章 投标邀请函

旬邑县消防救援大队接处警调度系统及配套显示屏、监管系统及电话会议系统采购项目的潜在投标人可在旬邑县北大街财政局办公楼四楼政府采购中心获取采购文件，并于 2026 年 8 月 12 日 14 时 30 分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目名称：旬邑县消防救援大队接处警调度系统及配套显示屏、监管系统及电话会议系统采购项目

二、项目编号：XYZC-2026GK03

三、采购人：旬邑县机关事务服务中心

地址：旬邑县中山街

联系人：王先生

联系方式：029-34421699

四、采购代理机构：旬邑县政府采购中心

地址：咸阳市旬邑县财政局四楼政府采购中心

联系人：胡女士

联系方式：13335404528

五、招标内容和要求

消防救援大队接处警调度系统及配套显示屏、监管系统及电话会议系统（详见招标文件第四章〈招标内容及采购要求〉）

六、采购预算：1448800 元

七、投标人资格要求

基本条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

特定条件：

1、营业执照等主体资格证明文件：提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

2、财务状况报告：提供递交投标文件截止之日前两年内任意一个年度经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前六个月内基本开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。

3、社保缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明文件。

4、税收缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的依法缴纳税收的完税证明，完税证明应有税务机关或代收机关的公章或业务章。依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件。

5、信用记录：参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。信用记录查询提供截图。

6、法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件（附在资格证明文件中）；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书。招标文件中凡是需要法定代表人盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。

法人的分支机构参与投标时，除提供《法定代表人授权委托书》外，还须同时提供法人给分支机构出具的授权书。

7、本项目不接受联合体投标，不允许分包。投标人提供《非联合体 不分包投标声明》，视为独立投标，不分包。

备注：1、以上资格要求均为必备资格，书面声明和法定代表人授权委托书应按招标文件给定的格式填写。

2、投标文件正本中的《投标人书面声明函》、《法定代表人授权委托书》必须附原件，其他资格证明文件提供复印件并加盖投标人公章（原件自带，以备查验）；投标文件副本中的全部资格证明文件仅需提供复印件。

八、执行的其他政府采购政策

1、《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）。

2、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

3、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）。财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。

4、《财政部农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）、《财政部农业农村部 国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发〈关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见〉的通知》（财库〔2021〕20 号）。

5、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）。

6、详见《投标人须知》中“落实的政府采购政策”有关内容。

九、招标文件领取时间及地点

1、领取时间：2026 年 07 月 22 日至 2026 年 07 月 29 日（节假日除外）（上午：8:30 至 11:30 下午：14:30 至 17:30）

2、标书售价:免费

3、发售地点：旬邑县北大街财政局办公楼四楼政府采购中心

注：1、获取文件时请携带加盖公章的以下资料：单位介绍信、身份证复印件、营业执照资料复印件一套。自带 U 盘拷贝文件电子版。

2、请投标人按照陕西省财政厅关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购投标人库。

十、提交投标文件截止时间及开标时间和地点

1、提交招标响应文件：本次投标需提交投标文件一正四副。招标响应文件应于开标当日提交招标响应文件截止时间前现场提交，逾期将被拒绝接收。

2、提交招标响应文件截止时间：2026 年 08 月 12 日 14:30

3、开标时间：2026 年 08 月 12 日 14:30

4、开标地点：咸阳市丽彩天祥酒店（秦都万达店）六楼 V3 厅

十一、采购代理机构收费标准：免费

十二、公告期自发布之日起五个工作日。

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

序号	内 容
1	采 购 单 位： 旬 邑 县 机 关 事 务 服 务 中 心 地 址： 旬 邑 县 中 山 街 电 话： 029-34421699
2	采购代理机构：旬邑县政府采购中心 地 址：咸阳市旬邑县财政局四楼政府采购中心
3	监督部门：旬邑县财政局
4	项目名称：旬邑县消防救援大队接处警调度系统及配套显示屏、监管系统及电话会议系统采购项目
5	项目编号：XYZC-2026GK03
6	采购预算：1448800 元
7	招标内容及要求： (详见第四章 招标内容及采购要求)
8	资格证明文件： 1、营业执照等主体资格证明文件：提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件。 2、财务状况报告：提供递交投标文件截止之日前两年内任意一个年度经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前六个月内基本开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函（以上三

	种形式的资料提供任何一种即可）。 3、社保缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明文件。 4、税收缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的依法缴纳税收的完税证明，完税证明应有税务机关或代收机关的公章或业务章。依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件。 5、信用记录：参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。信用记录查询提供截图。 6、法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件（附在资格证明文件中）；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书。招标文件中凡是需要法定代表人盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。 法人的分支机构参与投标时，除提供《法定代表人授权委托书》外，还须同时提供法人给分支机构出具的授权书。 7、本项目不接受联合体投标，不允许分包。投标人提供《非联合体 不分包投标声明》，视为独立投标，不分包。
9	投标有效期/授权有效期：提交招标响应文件递交截止之日起不少于90天。
10	响应文件份数： 本次投标需提交投标文件一正四副、开标一览表、电子版一份（U盘拷贝，电子版应为PDF（PDF文件为完整签字、盖

	章的正本扫描件)与 WORD 格式各一份,电子版与纸质版内容需一致)。招标响应文件应于开标当日提交招标响应文件截止时间前现场提交,逾期将被拒绝接收。
11	提交招标文件截止时间及开标时间和地点: 1、提交招标响应文件截止时间:2026 年 08 月 12 日 14:30 2、开标时间:2026 年 08 月 12 日 14:30 3、开标地点:咸阳市丽彩天祥酒店(秦都万达店)六楼 v3 厅
12	代理服务费: 免费

二、投标人注意事项

(一) 询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的,可以向采购人或旬邑县政府采购中心提出询问。采购人或旬邑县政府采购中心将在 3 个工作日内对投标人依法提出的询问做出答复。询问内容超出采购人对旬邑县政府采购中心委托授权范围的,投标人应当向采购人提出。

(二) 现场踏勘及标前答疑会

本项目不组织集中踏勘和标前答疑。

(三) 质疑和投诉

投标人如果认为采购文件中涉及的采购需求(包括投标人资格条件、评审要素及分值设置、采购内容和要求、合同条款等)使自身的合法权益受到损害,可以在法定期限内,以书面形式向采购人提出质疑;投标人如果认为采购程序、采购过程或成交结果使自身的合法权益受到损害,可以在法定期限内,以书面形式向旬邑县政府采购中心提出质疑。

1、投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料,并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写,范本下载详见【财政部国库司(gks.mof.gov.cn)】网站【首页·> 政府采购管理】栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。

《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：
http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm

2、质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。被授权代表办理质疑事项时，除提交质疑函外，还应当提交授权委托书及被授权代表的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

3、在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。陕西省省级单位政府采购中心或采购人将在收到书面质疑后 7 个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。

4、有下列情形之一的，属于无效质疑，旬邑县政府采购中心和采购人不予受理：

- (1) 质疑人不是参与本次政府采购项目的投标人或潜在投标人；
- (2) 质疑人与质疑事项不存在利害关系的；
- (3) 未在法定期限内提出质疑的；
- (4) 质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；
- (5) 质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；
- (6) 以非法手段取得证据、材料的；
- (7) 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

5、质疑人对旬邑县政府采购中心或采购人的答复不满意，以及旬邑县政府采购中心或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

6、投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

7、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）、《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的规定，投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，财政部门应当予以驳回，并将其列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

8、对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：《中华人民共和国刑法》第 243 条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。《中华人民共和国刑法》第 246 条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

（四）关于信用记录查询和使用

1、采购人将在资格审查阶段通过【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】、【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站对投标文件正本中的《投标人书面声明函》的信用情况进行甄别。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的第二条第（三）款规定，其投标或成交资格将被取消。

2、投标人在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但投标人应提供相关证明材料。

3、投标人信用记录及企业基本**信息查询的时间段**为“招标公告发布之日（含当日）至提交投标文件截止之日（含当日）”。信用记录及企业基本 信息查询的结果，可以纸质截图或将截图保存至电子介质的形式留存。投标人未如实填报《供应商信用记录书面声明函》的，视为“投标人提供虚假材料谋取中标、成交的”行为。

4、两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（五）落实的政府采购政策

1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，则参与政府采购活动时，货物和服务项目对小型和微型企业产品的价格给予 6%-10%的价格扣除，工程项目给予 3%-5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受政府采购价格扣除优惠政策。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，货物和服务项目可给予联合体或者大中型企业的报价 2%-3%的扣除，工程项目为 1%-2%的扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。根据《关于进一步加大政府采购支持

中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的有关规定，货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。参加政府采购活动的小微企业应提供《小微企业声明函》原件。未提供上述声明函原件的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

备注：小微企业划分标准参照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

2、监狱企业应符合《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于**监狱企业**的**证明文件**复印件，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。

3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

参加政府采购活动的残疾人单位应提供《残疾人福利性单位声明函》原件。未提供上述声明函原件，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

4、根据财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)有关要求,采购人拟采购的产品属于品目清单范围的,采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5、根据国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)有关要求,在技术、服务等指标满足采购需求的前提下,要优先采购节能产品,对部分节能效果、性能等达到要求的产品,实行强制采购。

6、节能产品政府采购品目清单详见财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)。

7、环境标志产品政府采购品目清单详见财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)。

8、国家确定的节能产品、环境标志产品认证机构详见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019年第16号)。

9、根据《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》(财库〔2021〕19号),自2021年起,各级预算单位应当按照不低于10%的比例预留年度食堂食材采购份额,通过脱贫地区农副产品网络销售平台采购脱贫地区农副产品。

10、根据《财政部农业农村部国家乡村振兴局中华全国供销合作总社关于印发〈关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见〉的通知》(财库〔2021〕20号),各级预算单位要

按照不低于 10%的预留比例在“832 平台”填报预留份额。鼓励各级预算单位工会组织通过“832 平台”采购工会福利、慰问品等，有关采购金额计入本单位年度采购总额。 11、根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）规定“有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。” 12、根据陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）规定“中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。”（陕西省政府采购信用融资平台：<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）。 **本项**

目采购标的对应的小微企业划分标准所属行业为工业。货物服务采购项目，对符合价格扣除条件的小微企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。工程项目，对符合价格扣除条件的小微企业报价给予 / %的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 / %（货物服务采购项目为 4%-6%，工程项目为 1%-2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审（如本项目接受联合体或允许分包），除此之外的其他情形均不适用本款规定。未提供中小企业声明函的不享受价格折扣。

备注：小微企业的定义参照本款第一至三条。

（六）关于产品和服务

1、所有产品必须具有在中国境内法定许可的生产及销售资格，且为全新原厂制造，其核心关键部分为近 10 个月内所生产的非淘汰类产品；属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，就不能提供超出此目录范畴外的替代品，此外，还须同时具备国家认监委颁布《中国强制认证》（CCC 认证）。

2、采购的产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

3、主机设备要有标准配置清单，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明；国内制造的产品必须同时具备出厂合格证和相关检测报告。购置的计算机设备必须配有正版合法的经采购人认可的操作系统和软件。

4、根据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号）与《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248 号）的有关规定，未经核准同意，投标人投标时必须提供本国产品，投标人以进口产品参与投标的，将作无效投标处理。

5、如招标文件中已说明，经政府采购管理部门审核同意，允许部分或全部产品采购进口产品，投标人既可提供本国产品，也可以提供进口产品。在提供的进口产品中，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。进口产品必须同时具备原产地证明、中国商检证明及合法进货渠道全套单证。

6、如采购的产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》（如目录有更新，以最新的为准）的网络安全专用产品的，投标人应当提供经安全检测或安全认证的产品或已经获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》且尚在有效期内的产品。

（七）关于同一品牌产品的处理

1、单一产品采购项目中，提供相同品牌的产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按以下处理：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且投标报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照技术方案、售后服务等内容确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2、非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等因素确定核心产品（可能不止一种），并在招标文件中载明。提供相同品牌的核心产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按以下处理：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌核心产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且投标报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照技术方案、售后服务等内容确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（3）核心产品为两个以上时，多家投标人提供的核心产品有部分采用或全部采用相同品牌的，按一家投标人计算。

（八）关于知识产权与保密事项

1、所有涉及知识产权的产品及设计，投标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由投标人承担。

2、由采购人向投标人提供的用户需求书、图纸、样品、模型、模件和所有资料，投标人获得后，应对其保密。除非采购人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

（九）投标人的投标费用自理

三、招标文件

（一）招标文件包括下列内容

第一章 投标邀请函

第二章 投标人须知

第三章 评审办法及标准

第四章 招标内容及采购要求

第五章 合同基本条款

第六章 投标文件构成及格式

（二）招标文件的检查及阅读

投标人获取招标文件后应仔细阅读检查招标文件中的所有内容，按照招标文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在投标文件中对招标文件做出全面的响应，并按招标文件的要求提交全部资料。

项目废标后重新组织招标的，旬邑县政府采购中心将重新编制、发布新版招标文件，投标人应按新版招标文件重新编制投标文件。原招标文件及投标文件失效。

投标文件封面、响应函以及法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段（项目未标段的除外）应当与最新发布的招标文件保持一致，否则将被视为无效投标文件。

（三）招标文件的修改、澄清

1、在提交投标文件截止之日前，旬邑县政府采购中心可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，旬邑县政府采购中心将在投标截止时间 15 日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上**发布变更公告**；不足 15 日，旬邑县政府采购中心将顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人对招标文件提出质疑的，应在招标文件获取之日起 7 个工作日内以书面形式提出，采购人或旬邑县政府采购中心以书面形式予以答复；在此之后提出的针对招标文件的质疑为无效质疑。答复的内容可能影响投标文件编制的，旬邑县政府采购中心将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上**发布更正公告**。

3、各投标人在提交投标文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的更正公告，旬邑县政府采购中心**不再单独通知**，因投标人**未及时关注**所造成的一切后果由投标人自行承担：

【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的〔**首页·> 市县级公告·> 更正公告**〕。

（四）招标文件的解释权归旬邑县政府采购中心。

四、招标报价

投标报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。投标人在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而投标人认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

（一）投标人应严格按照《投标文件构成及格式》中《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。

（二）投标报价货币：人民币；单位：元，保留到元。

（三）投标报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

（四）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。**修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。**

（五）因投标人对招标文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由投标人自己负责。

五、投标文件

（一）投标文件的式样

1、投标文件应依照招标文件《投标文件构成及格式》给定形式进行编制，在每页底部标明页码，并按**投标人须知**中规定的投标文件份数要求进行印刷，其正本及各副本分别装订成册。项目分标段的，应按所投标段分别准备投标文件。

投标文件正副本内容应当一致，若正本内容和副本内容不符，以正本为准。

2、投标文件的正本和全部的副本均须打印，**鼓励双面打印**，书脊应标注项目名称、项目编号、标段名称（如有）及投标人名称。因字迹潦草或编排混乱导致的不利后果，由投标投标人自行承担。

3、投标文件装订方式：**胶订**（图纸及特殊文件除外）。

4、招标活动的所有文件、资料、函电文字均使用**简体中文**，确需提交用其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文，如有差异，以简体中文为准。

5、投标文件的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，但招标文件另有规定的除外。

（二）投标文件签署

1、投标人应按照《招标公告》中“投标人资格要求”及《投标文件构成及格式》中指明的要求进行签署、盖章。

2、除对错、漏处作必要修改外，纸质投标文件不得行间插字、涂改和增删。所做修改处，必须有投标人的法定代表人或被授权人签字或盖章。

（三）投标文件的密封

（1）为方便开标唱标，**开标一览表**除投标文件内装订外，再制作一份**单独密封**在封袋中。封线处加贴封条并加盖投标人公章，封袋正面要粘贴标识，单独递交（该单独密封开标一览表的投标报价必须与投标文件正本中的开标一览表（报价表）的投标报价一致，若不一致，则按单独密封的开标一览表为准。）

（2）投标人准备一式五份投标书（一正四副），应将**投标文件正本、所有的副本、电子版本、开标一览表**分别单独密封装在封袋中（封袋不得有破损），且按招标文件《投标文件构成及格式》中“投标文件封袋标识式样”在封袋正面或背面加贴标识，标明“**正本**”“**副本**”“**电子版本**”“**开标一览表**”字样。封袋应加贴封条，并在封线处加盖投标人公章，封袋正面要标明投标人全称、项目名称、项目编号等标识。

（3）如果投标人未对投标文件按上述要求进行完好密封，由此产生的不利后果由投标人自行承担。

（四）投标文件有效期

投标文件有效期为自投标文件开标之日起 90 个日历日。如成交，延长至合同执行完毕时止。

（五）投标文件的提交

投标文件应当在开标当日，并于提交投标文件截止时间前送达开标地点，逾期将被拒绝接收。不接受电子邮件、传真及邮寄等方式递交的投标文件。

（六）投标文件的补充、修改和撤回

1、投标人在递交投标文件后，且在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回。

2、对投标文件进行补充、修改的，应以书面形式通知旬邑县政府采购中心。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。补充、修改或撤回的内容应按前述要求编制、签署、密封、标记，并在封套上加注“补充、修改”或“撤回”字样。

3、投标文件提交截止时间后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

（七）投标人提交投标文件时，出现下列情况之一的，其投标文件将被拒绝接收：

- 1、逾期提交投标文件；
- 2、未按照招标文件要求密封的投标文件
- 3、提交的投标文件与本项目不相符的。

六、拆封投标文件

（一）旬邑县政府采购中心在招标文件规定的时间和地点组织开标，接收投标文件，投标人须派法定代表人或授权代表参加，并签名报到。法定代表人参加的，须出示本人身份证原件；授权代表参加的，须出示法定代表人授权委托书（原件，按《投标文件构成及格式》中给定格式填写）和授权代表的身份证原件。

(二) 旬邑县政府采购中心对投标文件密封性进行审查后，拆封投标文件，并宣布投标文件份数。

(三) 投标文件开启过程由旬邑县政府采购中心指定专人记录。投标人对文件拆封开启有疑义，采购人、旬邑县政府采购中心应当及时处理。

七、组织开标

(一) 旬邑县政府采购中心组织开标、评标工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

(二) 旬邑县政府采购中心在招标文件规定的时间和地点组织开标，**投标投标人不足 3 家的，不得开标。**

(三) 开标过程由旬邑县政府采购中心指定专人记录，由参加开标的相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

(四) 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、旬邑县政府采购中心相关工作人员有需要回避情形的，应提出询问或回避申请，采购人、旬邑县政府采购中心应当及时处理。

(五) 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

八、资格审查

(一) 开标结束后，由采购人委派的资格审查小组按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）有关规定，对投标人资格证明文件进行审查。

(二) 出现下列情形的，投标文件将被视为无效：

(1) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

(2) 未按招标文件要求提供资格证明文件，或未按招标文件要求加盖公章的；

(3) 资格审查小组认为投标人的资格证明文件存在疑点，要求投标人提供更清晰有效的证明文件，投标人不能在规定时间内提供符合招标文件要求的证明文件的。

（三）资格审查结束后，资格审查小组成员应当对审查结果进行签字确认，并告知无效投标保证金资格审查未通过的原因。

（四）合格投标人不足3家的，不得评标，应予以废标。

九、组织评标

（一）采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1、核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

2、宣布评标纪律；

3、公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

4、组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5、在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰；

6、根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

7、维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8、核对评标结果；

9、评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10、处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

（二）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1、严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

2、招标文件内容违反国家有关强制性规定或者招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

3、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

5、对投标文件进行比较和评价；

6、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标投标人；

7、配合答复投标人的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

8、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

（三）组建评标委员会

1、为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立评标委员会。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为 5 人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为 7 人以上单数：

（1）采购预算金额在 1000 万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

2、评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

3、评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，旬邑县政府采购中心应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，旬邑县政府采购中心应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

旬邑县政府采购中心应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

（四）评标方法：本次评审采用综合评分法

评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

1、最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

技术、服务等标准统一的货物服务项目，应当采用最低评标价法。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

2、综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

（五）评标程序

分步评审，每一步评审不符合招标文件要求者，不得进入下一步评审，全部评审合格的投标人，进入最后的打分，最后按得分由高向低排序，推荐中标候选投标人。

1、投标文件的符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的全部实质性要求作出响应。

评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上没有响应招标文件要求的投标作无效投标处理，评标委员会应告知有关投标人未通过审查的原因，投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。

2、投标文件的澄清

(1) 评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者补正。

(2) 依照民法中的过失责任原则，澄清、说明或补正前评标委员会将按最不利于投标投标人的原则对投标文件做出评判。

(3) 评标委员会要求投标人澄清、说明或者补正投标文件应通过书面形式做出。投标人应当在规定的澄清时限内按评标委员会要求的方式，通过书面形式提交，投标人的澄清、说明或者补正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

(4) 投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重要依据。

3、综合比较与评价

采用综合评分法的，评标委员会按“评审要素及分值一览表”中规定的评标标准，对通过符合性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

出现下列情形的，投标人投标无效：

(1) 投标文件报价出现本章“五、投标报价”所列需要修正情形，但投标人对修正后的报价不予确认的；

(2)评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求投标人书面形式做出说明（必要时提交相关证明材料），投标人不能证明其报价合理性的。

4、推荐中标候选人

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5、编写评标报告

评标委员会根据评标情况编制评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。对拒绝说明理由的，须报政府采购监管部门处理，并将其评审情况如实计入考核表。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- (1) 分值汇总计算错误的；
- (2) 分项评分超出评分标准范围的；
- (3) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- (4) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

（六）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- 2、不同投标人的投标文件由同一台电脑编制；

- 3、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 4、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 5、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 6、不同投标人的投标文件相互混装；
- 7、政府采购法律法规及招标文件规定的其他情形。

十、中标

（一）旬邑县政府采购中心在评标工作结束后**2个工作日内**将评标报告送采购人。

（二）采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标投标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标投标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标投标人。

（三）旬邑县政府采购中心将在中标投标人确定之日起2个工作日内，在【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】上公告中标结果。

中标公告期限为1个工作日。

（四）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标投标人无正当理由不得放弃中标。

十一、签订政府采购合同

（一）自中标通知书发出之日起2日内，采购人与中标投标人应按招标文件和中标投标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标投标人的投标文件内容作实质性修改。

采购人不得向中标投标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

（二）中标投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标投标人，也可以重新开展政府采购活动。

（三）招标文件、中标投标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

（四）政府采购合同应当包括采购人与中标投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

（五）采购人与中标投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

（六）采购人应及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（七）采购人应当加强对中标投标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标投标人支付采购资金。对于中标投标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

十二、其他

（一）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者旬邑县政府采购中心沟通并作书面记录。采购人或者旬邑县政府采购中心确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（二）根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

- 1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 2、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 3、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由旬邑县政府采购中心发布废标公告。除采购任务取消外，本项目将重新组织招标。

（三）在递交投标文件阶段、资格审查阶段或评标委员会评标阶段，当出现有效投标投标人不足 3 家时，除采购任务取消外，按照以下方式处理：

1、招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

2、招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

（四）采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

（五）招标文件未明确的其他事项，按《政府采购法》及其相关法律法规执行。

十三、采购代理服务费：免费

第三章 评审办法及标准

一、资格性审查

序号	资格 审查项	通过条件
1	营业执照等主体资格证明文件	提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
2	财务状况报告	财务状况报告：提供 递交投标文件截止之日前两年内任意一个年度 经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前六个月内基本开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。
3	社保缴纳证明	社保缴纳证明：提供 递交投标文件截止之日前一年内任意一个月 的社会保险资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明文件。
4	税收缴纳证明	税收缴纳证明：提供 递交投标文件截止之日前一年内任意一个月 的依法缴纳税收的完税证明，完税证明应有税务机关或代收机关的公章或业务章。依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件。
5	信用记录	信用记录：参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的 书面声明 。信用记录查询提供 截图 。

6	法定代表人授权委托书	法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件（附在资格证明文件中）；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书。招标文件中凡是需要法定代表人盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。 法人的分支机构参与投标时，除提供《法定代表人授权委托书》外，还须同时提供法人给分支机构出具的授权书。
7	非联合体承诺	本项目不接受联合体投标，不允许分包。 非联合体承诺格式不限，证明非联合体投标即可。

二、符合性审查

序号	符合性审查项	通过条件
1	投标文件语言	投标文件语言符合招标文件要求。
2	投标文件封面、投标函、法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号	三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号一致。
3	投标文件签署、盖章	均按招标文件要求签字、盖章（评分标准中要求提供的证明材料除外）。
4	开标一览表	（1）投标报价符合唯一性要求； （2）开标一览表填写符合要求； （3）计量单位、报价货币均符合招标文件要求； （4）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价。
5	供应商承诺书	完全理解并接受《质量安全责任承诺书》、《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》。
6	技术服务要求	完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程或服务要求，根据投标人投标文件《技术服务偏差表》，结合招标文件第四章。
7	合同条款响应	有完全理解并接受招标文件合同基本条款要求的描述。
8	无其他招标文件或法规明确规定响应无效的事项	没有不符合招标文件规定的被视为无效响应的其他条款。

三、综合比较与评价

评审要素及分值一览表

项别		评审要素
名称	总分 值100	
报价	30分	有效投标人的最低报价（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）为基准价得 30 分，其他各投标人的报价得分按下列公式计算：（基准价/投标报价）×30%×100。
技术参数	40分	所投产品技术参数清楚、明确并能逐条响应招标文件第四章“技术参数表”中参数要求，全部响应得40分，▲每负偏离一个扣0.5分；其他指标，每负偏离一个扣0.1分；扣完为止。
样品演示	15分	一、评审内容 投标人需提供如下样品： ①视讯摄像机 ②联动控制器 ③视频会议会议室终端 ④视讯摄像机 ⑤IP话机 二、评审标准 1、外观款式及材质：所提供样品外观协调，具有非常好的整体性；所提供样品面料材质符合采购人需求； 2、产品性能：所提供样品安全、操作便捷，性能稳定，舒适性高； 3、制作工艺：样品制作工艺精细、整洁美观。 三、赋分依据（满15分） 每个样品完全满足一个评审标准得 1 分，满分 3 分；未提供样品，该项不得分。
实施方案	8分	一、评审内容 投标人需针对本项目提供完整的项目实施方案。内容包括：① 人员、物力配置方案②项目进度安排③验收方式与措施④应急处置措施。 二、评审标准 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分依据（满8分） ①人员、物力配置方案：每完全满足一个评审标准得1分，满分2分； ②项目进度安排：每完全满足一个评审标准得1分，满分2分； ③验收方式与措施：每完全满足一个评审标准得1分，满分2分； ④应急处置措施：每完全满足一个评审标准得1分，满分2分。

售后服务	4分	一、评审内容 根据项目实际需求提供售后服务方案。内容包括： ①售后服务范围②响应时间③故障处理及补救措施④产品维护和检修。 二、评审标准 1. 完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2. 可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分依据（满分 4分） ①售后服务范围：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1分； ②响应时间：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1分； ③故障处理及补救措施：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1分； ④产品维护和检修：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1分。
业绩	1分	投标人提供近年（2022年 1 月 1 日至今）内类似项目业绩， 每项得0.5分，满分1分。 【提供合同或者中标通知书复印件，否则不得分】
节能环保	1分	投标人所投产品为“节能产品、环境标志产品政府采购品目清单”内的，应提供所投产品由国家确定的认证机构出具的且处于有效期内的节能产品认证证书、中国环境标志产品认证证书各得 0.5 分，满分 1 分。 赋分依据：需提供证书复印件并加盖公章，不提供不得分。
其他承诺	1分	针对本项目的特点和需求等内容提供其他利于本项目开展的承诺（例如：增值服务、优惠条件、免费更换备品备件等承诺）。 每提供一项承诺，得 0.5 分，满分 1 分。无承诺不得分。
说明		1、评标委员会成员须按照本评审要素据实打分； 2、对小型和微型企业提供的本项货物的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，除此之外的其他情形均不适用本款规定；未提供《小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明文件或《关于符合本国产品标准的声明函》的不享受价格折扣。

第五章 合同基本条款

一、交货条件

(一) 交货地点：旬邑县消防救援大队。

★(二) 交货期：合同生效后 20 个日历日完成交付安装。

★(三) 质保期：终验合格后 1 年。

(四) 售后服务响应时间(质保期内)：即时响应(包括电话响应)；日间 1 小时，夜间 4 小时内到达现场(如电话响应无法解决)。修复时间(质保期内)：12 小时内解决；如在 12 小时内无法修复，则提供部件冗余服务或采取应急措施，提供相同产品或不低于故障产品规格档次的备用产品供采购人使用，以确保货物的正常使用。

二、合同价款

合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

★三、款项结算

付款方式：合同签订后 10 个工作日内支付合同总价款的 40%，全部货物终验合格且财政资金到位后，支付合同余款。

四、运输

1、中标人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由中标人承担。

2、保证按期交付。不得断货，因断货造成的损失由中标人负责赔偿。 3、货物到达采购人指定地点后，中标人应按有关技术规程和采购人要求进行存放和保管。

4、中标人提供的产品及相关快递服务的包装要求，按照《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》执行。

五、质量保证

1、中标人的产品质量应当符合国家行业规定的标准，并无任何瑕疵； 中标人应按配置清单要求提供原装全新产品（包括零部件），对该产品实行 三包（即包修、包退、包换）。

2、如交付品种、型号、规格不符合同约定的，由中标人负责退换，由 此产生的一切费用及给采购人造成的相关损失由中标人全部承担并赔偿相 应损失。

3、如不能修理或者不能调换的，按不能交货处理，因此给采购人造成 的所有经济损失中标人应予赔偿。

4、如因该产品本身的质量原因而在使用过程中造成的任何事故纠纷， 由中标人全额负责赔偿。

5、中标人在接到采购人的售后需求电话后，立即派技术人员进行相应 的检查与维修、损坏的产品如果不是人为造成的，必须免费维修或更换， 如果提供的货物存在严重的质量问题，采购人有权能提出退货。

★六、验收

验收依据：

- 1、招标文件、投标文件、澄清表（函）；
- 2、国家相应的标准、规范。

验收方法：

1、货物到达甲方 1 日内，乙方派出技术人员进行验货，发生费用包括在合同总金额内。

2、经现场甲方和乙方代表共同验收，并清点备品、备件及资料，签署验收证明单据。

七、违约责任

（一）按《合同法》中的相关条款执行。

(二) 未按合同要求提供服务或服务质量不能满足合同要求, 采购人有权依据《合同法》有关条款及合同约定终止合同, 并要求投标人承担违约责任。

★八、保密责任

双方均应遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》和其它相关规定, 妥善保管对方提供的资料, 保守对方的各项秘密, 保护对方的知识产权: 未经对方许可, 不得利用知悉的对方资料和成果为自己或第三方谋取利益。

九、争议解决

执行本合同中产生纠纷, 由采购人与中标投标人双方协商解决; 协商不成, 向采购人所在地的人民法院提起诉讼。

十、合同生效及其他

- 1、本合同自签订之日起生效。
- 2、合同一式四份, 采购人、中标投标人各一份、旬邑县政府采购中心两份。
- 3、未尽事宜由双方在签订合同时具体明确。

第四章 招标内容及采购要求

一、项目基本情况

- 1、项目名称：旬邑县消防救援大队接处警调度系统及配套显示屏、监管系统及电话会议系统采购项目
- 2、项目编号：XYZC-2026GK03
- 3、采购内容：接处警调度系统及配套显示屏、监管系统及电话会议系统
- 4、交货期：合同生效后 20 个日历日完成交付安装
- 5、交货地点：采购人指定

二、采购内容及要求

★本项目核心产品为 LED 显示屏，须提供该产品的中国国家强制性产品认证证书(3C)及中国节能产品认证证书。

序号	大类	设备名称	技术参数	数量	单位
1	显示屏	红门影院 LED 显示屏	1、★像素点间距： $\leq 1.86\text{mm}$ (提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造商公章) 2、单元板分辨率： ≥ 14792 Dots 3、封装方式：SMD 表贴三合一，灯芯键合线材质为铜线，五面黑灯，表面不反光（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造商公章） 4、白平衡亮度： $0-700\text{cd}/\text{m}^2$ 可调；亮度调节： $0-100\%$ 亮度可调，256 级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性： $\geq 99\%$ （提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造商公章） 5、色温 800K-18000K 可调；白平衡状态下色温在 6500K $\pm 5\%$ ；色温为 6500K 时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差 $\leq 100\text{K}$ 6、对比度 $\geq 9000:1$ 7、灰度等级 $\geq 14\text{bit}$ ，红绿蓝各 256 级，可达 16384 级； 8、▲在器具输入插座端与屏正面之间施加试验电压 3kv/50Hz，保持 1min，不应出现飞弧和击穿现象，产品能正常工作；在 5000 米海拔环境下，产品可正常工作；输入电压：支持宽压输入在 96-264VAC，支持窄压输入在 200-240VAC，在该范围内能正常工作（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”	14.64 (7.04*2.08)	m^2

			标志的检测报告复印件，加盖制造商公章) 9、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到 IP60（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造商公章) 10、▲为了所投 LED 显示屏产品的安全性和适应性，屏体内部所用排线需符合耐高温实验、耐压测试、折弯参数测试要求，耐燃等级符合 VW-1/UL94V-0（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的与显示屏同一品牌的排线检测报告复印件，加盖制造商公章)		
2	显示屏 2	一楼 LED 显示屏	1. ★像素点间距：≤2.0mm （提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造商公章) 2. 单元板分辨率：≥12800 Dots 3、封装方式：SMD 表贴三合一，灯芯键合线材质为铜线，五面黑灯，表面不反光（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造商公章) 4、白平衡亮度：0-700cd/m²可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256 级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性：≥99%（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造商公章) 5、色温 800K-18000K 可调；白平衡状态下色温在 6500K ±5%；色温为 6500K 时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K 6、对比度≥9000：1 7、灰度等级≥14bit，红绿蓝各 256 级，可达 16384 级； 8、▲在器具输入插座端与屏正面之间施加试验电压 3kv/50Hz，保持 1min，不应出现飞弧和击穿现象，产品能正常工作；在 5000 米海拔环境下，产品可正常工作；输入电压：支持宽压输入在 96-264VAC，支持窄压输入在 200-240VAC，在该范围内能正常工作（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造商公章) 9、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到 IP60（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造商公章) 10、▲为了所投 LED 显示屏产品的安全性和适应性，屏体内部所用排线需符合耐高温实验、耐压测试、折弯参数测试要求，耐燃等级符合 VW-1/UL94V-0（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的与显示屏同一品牌的排线检测报告复印件，加盖制造商公章)	21.2 (5.76*3.68)	m²

3	显示屏 3	指挥中心 LED 显示屏	1、★像素点间距：≤1.86mm (提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造商公章) 2、单元板分辨率：≥14792 Dots 3、封装方式：SMD 表贴三合一，灯芯键合线材质为铜线，五面黑灯，表面不反光(提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造商公章) 4、白平衡亮度：0-700cd/m²可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性：≥99%(提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造商公章) 5、色温 800K-18000K 可调；白平衡状态下色温在 6500K ±5%；色温为 6500K 时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K 6、对比度≥9000：1 7、灰度等级≥14bit，红绿蓝各 256 级，可达 16384 级； 8、▲在器具输入插座端与屏正面之间施加试验电压 3kv/50Hz，保持 1min，不应出现飞弧和击穿现象，产品能正常工作；在 5000 米海拔环境下，产品可正常工作；输入电压：支持宽压输入在 96-264VAC，支持窄压输入在 200-240VAC，在该范围内能正常工作(提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造商公章) 9、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到 IP60(提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造商公章) 10、▲为了所投 LED 显示屏产品的安全性和适应性，屏体内部所用排线需符合耐高温实验、耐压测试、折弯参数测试要求，耐燃等级符合 VW-1/UL94V-0(提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的与显示屏同一品牌的排线检测报告复印件，加盖制造商公章)	14.64 (7.04*2.08)	m ²
---	----------	--------------------	---	-------------------	----------------

4	显示屏4	接警通讯室LED显示屏	1、★像素点间距：≤1.86mm (提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造商公章) 2、单元板分辨率：≥14792 Dots 3、封装方式：SMD 表贴三合一，灯芯键合线材质为铜线，五面黑灯，表面不反光(提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造商公章) 4、白平衡亮度：0-700cd/m²可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性：≥99%(提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造商公章) 5、色温 800K-18000K 可调；白平衡状态下色温在 6500K ±5%；色温为 6500K 时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K 6、对比度≥9000：1 7、灰度等级≥14bit，红绿蓝各 256 级，可达 16384 级； 8、▲在器具输入插座端与屏正面之间施加试验电压 3kv/50Hz，保持 1min，不应出现飞弧和击穿现象，产品能正常工作；在 5000 米海拔环境下，产品可正常工作；输入电压：支持宽压输入在 96-264VAC，支持窄压输入在 200-240VAC，在该范围内能正常工作(提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造商公章) 9、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到 IP60(提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造商公章) 10、▲为了所投 LED 显示屏产品的安全性和适应性，屏体内部所用排线需符合耐高温实验、耐压测试、折弯参数测试要求，耐燃等级符合 VW-1/UL94V-0(提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的与显示屏同一品牌的排线检测报告复印件，加盖制造商公章)	7.99 (3.84*2.08)	m²
5	接警警	电铃 1	1、产品名称：消防警铃 2、工作电压：220V/50Hz+10% 3、铃盘规格：不小于 6 寸 4、驱动结构：内置双铜线圈驱动 5、表面处理：铃盘采用红色防锈漆涂装 6、背板材质：防尘绝缘背板	30	个
6	铃系统	电铃 2	1、产品名称：消防警铃 2、工作电压：220V/50Hz+10% 3、铃盘规格：不小于 10 寸 4、驱动结构：内置双铜线圈驱动 5、表面处理：铃盘采用红色防锈漆涂装 6、背板材质：防尘绝缘背板	4	个

7		电源线	1、国标 RVVP 两芯 2、导体材质：无氧铜芯， 3、规格：2*1.0 型 4、绝缘材质：聚氯乙烯	1200	米
8		安装费	安装调试费、系统对接、辅材（管槽、扎带、直通头、弯头、线耳、胶泥、螺丝、胶带、五金配件、密封胶、不锈钢管、接线盒、胶粒、底盒、标签等）等	1	项
9	车库门联动系统	车库门总控制器	1、▲支持手动独立开关控制车库门（含单独、所有）； 2、支持接入接处警系统联动控制设备，做到自动开启消防门；	1	套
10		控制线	1、2 对（即 4 芯）双绞、单支 0.5mm 直径的全铜电话线。 2、规格：HSYV 2×2×0.5 3、绝缘材质：聚氯乙烯	1000	米
11		辅材	管槽、扎带、直通头、弯头、线耳、胶泥、螺丝、胶带、五金配件、密封胶、不锈钢管、接线盒、胶粒、底盒、标签等。	1	项
12		安装费	安装调试费、系统对接、辅材（管槽、扎带、直通头、弯头、线耳、胶泥、螺丝、胶带、五金配件、密封胶、不锈钢管、接线盒、胶粒、底盒、标签等）等	1	项
13	“智慧消防” 出警系统	IP 话机	1、四线高性能彩屏桌面话机，不小于 2.8 英寸彩色显示屏，不低于 320 x 240 像素屏幕分辨率，支持话机屏幕显示消防救援总队/支队定制化壁纸； 2、提供不少于 4 个 SIP 账号，最多可配置 33 个编程键，支持本地 6 方及以上会议，支持 U 盘录音，支持录音本地上传，呼叫记录（1000 条，本地联系人（1000 条），XML&LDAP 通讯录； 3、音频编解码：Opus (NB and WB)、G.722、iLBC、G711 (A-law and u-law)、G.729AB；支持静音检测（VAD），舒适噪音（CNG），自动回声消除（AEC）；支持听力辅助（HAC），全双工免提通话，支持高清宽带手柄； 4、电源适配器：5V/2A 直流输出（可选）； 5、接口规格：RJ-45 双千兆交换式自适应网口，RJ-9 手柄接口，RJ-9 耳机接口，USB Type A 接口； 6、支持 Web 网页管理，支持话机配置、自动配置、抓包及日志导出等；支持中英文等多国语言。 7、★要求与总队配发的话务软交换接口保持统一。”	2	台

14	接警受理终端	1) 国产品牌商用台式机; 2) ★处理器: 国产 x86 架构, 主频 $\geq 2.7\text{GHz}$ 、核心 ≥ 8 个; 3) 配套与处理器相匹配芯片组主板, 主板具备故障报警装置, 可帮助运维人员快速判断故障原因; 4) ▲内存配置 $\geq 16\text{GB}$ DDR4 2666MHz 内存, 提供 ≥ 2 个内存扩展槽; 5) 硬盘配置 $\geq 512\text{GB}$ SSD+1TB SATA 硬盘; 6) 内置 DVDRW 光驱; 7) 提供处理器集成显卡或独立显卡, 支持 VGA+HDMI 视频接口; 8) 音频: 集成声卡或独立声卡, ≥ 2 个前置音频接口; 9) 网卡: 千兆网卡双网口; 10) I/O 扩展槽: ≥ 1 个 PCIe x16, ≥ 2 个 PCIe x1, ≥ 2 个 M.2; 11) I/O 扩展接口: ≥ 8 个 USB 接口且至少 4 个前置 USB 接口, ≥ 1 个串口, ≥ 2 个 PS/2 接口; 12) 键盘鼠标: USB 接口防泼溅键盘、光电鼠标; 13) 电源: $\geq 200\text{W}$ 电源; 14) BIOS: 简体中文 BIOS; 15) 机箱体积 $\leq 10\text{L}$ 机箱; 16) ▲预装正版国产统信 UOS 操作系统; 17) 配套提供 ≥ 27 英寸显示器*2, 不低于 1920*1080 分辨率; 18) 软件: 提供办公软件 wps, 数科 OFD, 杀毒等; 19) 符合国家级 GB/T 9813.1-2016、GB/T 34986-2017、GB/T 5080.7-1986 标准中的可靠性检验要求, MTBF 不低于 10 万小时; 20) 含 3 年操作系统、办公软件、版式软件、杀毒软件费用	2	套
15	室外音柱	1. 额定功率: $\geq 60\text{W}$ 2. 定压输入: 110V 3. 灵敏度: 92dB 4. 频率响应: 70-16KHz 5. 喇叭单元: 4"低音 $\times 4$ +高音*1	6	个
16	壁挂音箱	功能特点: 1. 室内壁挂音箱, 流线型外观; 2. 声音辐射角度大, 采用全频设计; 3. 使用于学校, 酒店, 宾馆, 超市等; 技术参数: 1. 功率 (100V): $\geq 10\text{W}$; 2. 功率 (70V): $\geq 5\text{W}$; 3. 最大功率: $\geq 20\text{W}$; 4. 灵敏度: 90dB $\pm 3\text{dB}$; 5. 阻抗: COM/1K Ω ; 6. 频率响应: 130-16KHz; 7. 喇叭单元: 5" $\times 1$; 8. 防护等级 IP $\times 5$ 防尘;	25	个

17	室内 音箱	设备概况 ▲1. 音箱内置 1 只 5 寸中低音单元和 1 只 25 芯丝膜高音单元，精准二分频设计，优化频率响应及人声部分的中频表现力。声音清晰，高音通透明亮，低频饱满富有弹性，中频圆润清晰。 2. 音箱采用聚苯乙烯材料注塑一体成型，外观设计新颖，简约时尚富有美感。 3. 网罩一体冲压成型，内贴声学透声网棉，有效阻止灰尘水滴损坏喇叭单元。 4. 主要应用于普通教室、多媒体教室以及阶梯教室等教学场所。 设备功能 1. 标称阻抗：8Ω 2. 最大声压级：114dB±3dB 3. 低频扬声器：5"低音×1 4. 高频扬声器：25 芯高音×1 5. 额定功率：≥60W 6. 最大功率：≥120W 7. 频率范围（-10dB）：80Hz-20kHz 8. 覆盖角度（-6dB）：100°（H）70°（V） 9. 尺寸：≥335×186×163（mm）	2	个
18	视讯 摄像机	1、▲摄像头支持不低于 12 倍光学+3 倍数码变焦，支持 4K30，1080p60/30，720p60/30 视频输出分辨率；支持云台和 PTZ 控制（须提供生产厂家的彩页或产品手册说明）。 2、摄像机水平视角≥80°，垂直视角≥50°（须提供生产厂家的彩页或产品手册说明）。 摄像机水平转动角度≥±100°；垂直转动角度≥±30°； 3、摄像机可以选择切换手动和自动模式，实现调整聚焦、曝光、白平衡功能。支持终端对多个摄像机进行自定义命名方便用户加以区分； 4、▲支持不低于 1 个 Internet 接口，可通过网口传输画面，具备可通过网口连接到设备管理平台进行管理，支持统一升级，简化 IT 运维成本（须提供生产厂家的彩页或产品手册说明）。 5、支持 USB2.0、USB3.0 输出接口、网络输出接口、HDMI 输出接口、3.5mm 线性输入/输出接口（须提供生产厂家的彩页或产品手册或背板接口图说明）。 6、支持安全锁孔，可防止设备坠落。 7、▲支持 AI 功能，如：自动框人像，可实时检测与会者，根据与会者位置自动调整呈现最佳画幅，免去手动调节摄像机操作（须提供生产厂家的彩页或产品手册说明）。 8、摄像头支持红外透传功能，实现终端遥控器通过摄像机控制机房内会议终端，方便调试。摄像头支持图像倒转功能，方便摄像机安装在天花板上。 9、摄像头支持本地软件升级和通过高清终端远程升级。	1	台

19	功放 1	功能特点: 2 路线路输入, 3 路 MIC 输入; 1 路 MIC 优先功能, 2 路线路紧急输出; ▲≥自带五分区, 每分区音量独立调节; - 可定阻定压两种输出方式; - 报警自动切换功能; 技术参数: - 功率: ≥650W; - 信噪比: ≥85dB; - 频响: 60~17KHz; - 输出电压: 70/100V; - 输出阻抗: 2~16Ω; - 失真率: ≤0.3%; - 灵敏度: 1V;	1	台
20	功放 2	▲1. 提供 2 路 RCA 线路输入, 3 路平衡麦带幻象电源输入。 2. 采用 DSP 处理器, 内置 8 种 MIC 效果器应用场景模式, 分别为: Room、Hall、Echo、Delay、KTV、Classical、MaiBa(麦霸)、ChangJiang(唱将)。 3. 话筒音量独立可调, 效果器可选, 音乐音量独立可调, 高中低音调节等。 4. 支持蓝牙功能, 可以手机, 电脑等设备连接。 5. 具备 USB、蓝牙、路线、麦克风等多路音源输入。 6. 输入灵敏度与阻抗: MIC1,2,3: ±2.5mV/600Ω-±200mV/10KΩ, 带幻象平衡输入); DVD: 350mV/10KΩ, (非平衡输入); VCD: 350mV/10KΩ, (非平衡输入); 7. 可以通过红外遥控、编码开关、按键等实现控制功能。 8. ▲每个话筒输入有增益调节功能, 话筒能最佳匹配功放输入状态。 9. 支持 USB 播放, 支持 MP3、WAV、APE、FLAC 等主流音乐格式。 10. 具有开关机软启动保护功能, 支持压限、短路、过载、过热保护。内置 48V 幻象开关控制功能。 设备功能 ▲RS485 接口: 1 路, 支持 RS485 通讯中控集成控制或通过 RS485 转串口来连接电脑配置软件。 - 面板: 铝合金材质; LCD 显示屏, 显示各种功能及工作状态。 - 支持连接配置工具 PC 软件: 调音师可根据现场场景对本机话筒效果器进行精细调节并下载配置到主机。 - 输出: 1V±50mv/470Ω - 供电电压: ~220V 50Hz - 整机功耗: 100W(依据 GB4943.1-2022 测试手法在 1kHz 正弦波额定负载 1/8 功率条件下测得) - 产品重量: 3.1kg - 话筒音调: 7 段参量均衡 (可用配置工具软件调节) - 音乐音调: 低频±10dBat100Hz; 中频: ±10dBat2KHz; 高频±10dBat10KHz;	1	台

			10. 谐波失真：功放额定输出功率 1Kz (1/8A 功率条件下) ≤0.1% 11. USB 播放：支持 MP3、WAV、APE、FLAC 12. 通讯：RS485 通讯中控集成控制能 13. 话筒效果器可配置：7 段参量均衡器、动态扩展器、压缩器、混响器、延时器、干湿声、相位调节、数字移频啸叫抑制器等音频处理功能。 14. 保护：过载、过压、短路、欠压保护 15. 指示灯：电源，输出电平 16. 产品尺寸(W×L×H)：209×484×44mm 17. 额定输出功率：2×150W@4R；2×95W@8R 18. 频率响应：DVD,VCD: 20Hz（±3dB）--20KHz（±3dB）；Mic: 50Hz（±3dB）--16KHz（±3dB） 19. 信噪比：Mic：≥85dB；音乐：≥85dB		
21	无线话筒（一拖四无线话筒）	▲采用 14mm 镀金振膜，强指向性设计，方杆，有效拾音距离≥40cm 具备防喷爆、内置防风罩结构 发射机 1. 工作频段：610-670MHz 2. 调制方式：宽带 FM 3. 可调信道：50 个 4. 信道间隔：300kHz 5. 频率稳定度：±0.005% 6. 动态范围：100dB 7. 频偏：±45kHz 8. 音频响应：60Hz-16kHz（±3dB） 9. 信噪比：>95dB 10. 失真度：≤0.5% 11. 工作距离：80 米（理想环境） 接收机 1. 载波频率：610-670MHz 2. 适配器输入：AC110V-230V 50Hz/60Hz 3. 直流输入：DC12-15V 1500mA 4. 功耗：13W 5. 信噪比：≥95dB 6. 失真度：<0.5% 7. 频率响应：60Hz-16kHz	1	套	
22	打印机	1、★国产激光打印机； 2、支持复印，扫描； 3、分辨率（dpi），600×600DPI； 4、支持网络打印，无线直连； 5、▲纸盒容量≥250 页，支持不休眠；	1	台	
23	联动控制器	1、用于联动控制，可控制声、光、电等设备，消防站调派单到达时进行声、光联动提示。 2、支持当系统故障时声、光告警，并预留其他设备接口用于其他自定义联动设备控制。 3、▲需包含不包含 16 通道控制盒×1、电源线×1、串口线×1、外部设备接口（接口参数：AC≤250V/3A，DC	1	套	

			≤30V/3A）。 4、支持网口或串口的方式进行联动控制信号传输，实现对警铃、警灯、车库门的开关量自动控制。 5、★要求与总队配发的话务软交换接口保持统一，且做过兼容测试。		
24	交换机	1. 基本规格要求： 采用标准机架式安装设计；电源规格：AC 220V±10%；平均无故障工作时间（MTBF）不低于 10 万小时 2. 端口配置要求： 10/100/1000BASE-T 自适应以太网端口数量不少于 24 个 所有端口应支持自动协商和自动 MDI/MDI-X 功能 3. 性能与功能要求： 交换容量不低于 32Gbps；包转发率不低于 23.8Mpps；支持存储转发交换方式；MAC 地址表容量不低于 8K 4. 管理与维护： 支持端口状态指示和系统状态指示；支持环路检测和广播风暴抑制 5. 安全要求： 应符合国家网络安全相关标准；支持端口安全特性；支持 802.1X 认证功能	1	台	
25	定时播放器	1、机器内存：内置 8G 内存 2、支持音频格式：MP3、WMA 3、收音方式：FM 88mhz--108mhz 4、定时编辑方式：电脑/主机菜单 5、输出：LINE 500mV Unbalanced 6、信噪比：≥80dB 7、整机失真度：<0.1%(1KHz) 8、频率响应：50Hz-20KHz±3dB 9、分区输出：2 入 6 出（最大容量 3500W） 10、外控电源：2 路 -220V/50Hz (MAX1600W) 11、消防报警：短路报警 12、机身尺寸：440X330X85mm	1	台	
26	机柜	1、 机柜高度：≥2000mm（2 米），符合 GB/T 3047.2 标准机柜尺寸规范 2、 机柜规格：标准 19 英寸，适配各类网络设备、服务器安装，兼容行业通用设备尺寸 3、 材质工艺：采用优质冷轧钢板，厚度≥1.2mm（立柱≥1.5mm），表面经脱脂、磷化、静电喷塑处理，防腐蚀、防刮擦，符合招投标设备材质标准 4、内部承重：配备可调节安装托盘，单托盘承重≥50kg，整体机柜承重≥300kg，保障设备安装安全	1	台	

27	时序电源 (8路)	功能特点 1. 设备采用标准 1U 机箱设计。 2. 8 通道电源时序打开/关闭。 3. 远程控制（上电+24V 直流信号）8 通道电源时序打开/关闭—当船型开关处于 off 位置时有效。支持配置 CH1 和 CH2 通道为受控或不受控状态。 4. 当远程控制有效时同时控制后板 ALARM（报警）端口导通以起到级联控制 ALARM（报警）功能。 5. 单个通道最大负载功率 2200W，所有通道负载总功率达 6000W。 6. 输入连接器：大功率线码式电源连接器。 7. 输出连接器：多用途电源插座。 8. USB 输出接口，可以接 LED 灯。 技术参数 1. 额定输出电压：AC~220V50Hz 2. 额定输出电流：≥30A 3. 可控制电源：≥8 路 4. 每路动作延时时间：1 秒 5. 供电电源：VAC，220V50/60Hz，30A 6. 单路额定输出电源：≥10A	2	个
28	视频矩阵	1. ▲具备≥8 路 HDMI 输入接口，具备≥8 路 HDMI 输出接口，输入、输出分辨率支持≥3840×2160P30Hz； 2. 支持视频无缝切换，无闪屏、无黑屏等过渡状态； 3. 输出支持亮度、对比度、饱和度、色调调节，并支持预案保持和调用； 4. 具备断电现场切换记忆保护功能，以及特有 ESD 静电保护功能； 5. ▲具备≥1 路 RS-232 接口、≥1 路 RS-485 接口以及≥1 路网络接口，支持通过 RS-232、RS-485、TCP/IP 指令控制，以及前面板具有实体按键控制，并支持红外遥控控制； 6. 具备 EDID 管理功能。	1	台
29	显示系统	1、刷屏率：不小于 288； 2、CPU 架构：不小于四核 A73； 3、存储内存：不小于 128G； 4、WIFI 频段：2.4G&5G； 5、背光方式直下式/DLED； 6、运行内存/RAM 不小于 4GB； 7、屏占比 ≥97%； 8、USB 接口数 不少 2 个，HDMI2.1 接口数 ≥3 个； 9、个屏幕分辨率 超高清 4K；屏幕尺寸 不小于 98 寸	1	台
30	显示器移动支架	1、冷轧钢板； 2、一体视听托盘 3、电动电视支架商用视频会议推车可移动电视落地挂架一体机支架；	1	个

31		技术服务费(系统集成费)	联动控制器(警灯、警铃、车库门)接警终端软件、网络等联合调试	1	项
32		音频线	国标 RVVP 两芯 1、导体材质: 无氧铜芯 2、规格: 2*1.0 型 3、绝缘材质: 聚氯乙烯	1200	米
33		辅材	一分二莲花线, 网线, 尾纤、HDMI 线等连接线及施工辅材(胶带, 线管, 线槽, 钉子等)	1	项
34		安装费	现场勘测、点位规划、系统方案深化; 设备安装指导、线路敷设对接; 音视频信号调试、设备互联互通联调; 系统整体试运行、操作培训及竣工交付	1	项
35	视频会议	视频会议室终端	1、▲支持多会议平台切换能力, 包含自有会议系统平台、腾讯 rooms、钉钉会议平台、H. 323/SIP 平台等, 切换时设备无需重启(须提供第三方权威机构检测报告证明, 加盖原厂公章); 2、采用国产自主的芯片/模块/模组, 以及国产自主的元器件(须提供第三方权威机构检测报告证明, 加盖原厂公章)。 3、支持 H. 265、H. 264SVC、H. 264HP、H. 264、H. 263、H.263+、多种国际通用视频编解码协议。支持 G. 711、G. 722、G722.1、G722.1C 等音频编解码协议。 4、支持 H. 323、SIP 国际标准通信协议, 支持 H. 235、SRTP 加密, 保证会议安全(须提供第三方权威机构检测报告证明, 加盖原厂公章)。 5、终端支持 HDMI 与 USB-C 接口以有线方式输入辅流, 支持通过无线网络方式(2.4GHz&5GHz 频段)输入辅流(须提供第三方权威机构检测报告证明, 加盖原厂公章)。 6、视频会议主流最大支持 4k@30fps 或 1080P30fps, 辅流最大支持 4k@15fps 或 1080P30fps(须提供第三方权威机构检测报告证明, 加盖原厂公章)。 7、支持三屏 4K 显示, 支持自定义屏幕显示本地、远端、辅流图像内容(须提供第三方权威机构检测报告证明, 加盖原厂公章)。 8、具备先进的网络丢包恢复机制, 可抗 30%视频丢包; 在网络出现 80%丢包情况下, 音频正常通话, 能够理解语句含义(须提供第三方权威机构检测报告证明, 加盖原厂公章)。 9、支持至少 2 路 HDMI 输入、3 路 USB 输入、3 路 HDMI 输出接口; 至少支持 1 组 3.5mm 线性输入、输出接口; 10、支持通过有线或无线配件连接终端的方式实现 USB 外设模式, 将终端外接的音视频配件作为 PC 的外设使	3	台

			用，令 PC 可以使用终端的音视频能力，方便用户个人电脑接入社会化云会议平台的会议室使用场景（须提供第三方权威机构检测报告证明，加盖原厂公章） 11、支持双网口配置：支持两个有线网口不同的网络配置，包含 LLDP、VLAN、端口连接速率、MTU 等，支持会议软件 APP 指定网络通道；（须提供第三方权威机构检测报告证明，加盖原厂公章）		
36	视讯摄像机	1、▲摄像头支持不低于 12 倍光学+3 倍数码变焦，支持 4K30，1080p60/30，720p60/30 视频输出分辨率；支持云台和 PTZ 控制（须提供生产厂家的彩页或产品手册说明）。 2、摄像机水平视角≥80°，垂直视角≥50°（须提供生产厂家的彩页或产品手册说明）。 摄像机水平转动角度≥±100°；垂直转动角度≥±30°； 3、摄像机可以选择切换手动和自动模式，实现调整聚焦、曝光、白平衡功能。支持终端对多个摄像机进行自定义命名方便用户加以区分； 4、▲支持不低于 1 个 Internet 接口，可通过网口传输画面，具备可通过网口连接到设备管理平台进行管理，支持统一升级，简化 IT 运维成本（须提供生产厂家的彩页或产品手册说明）。 5、支持 USB2.0、USB3.0 输出接口、网络输出接口、HDMI 输出接口、3.5mm 线性输入/输出接口（须提供生产厂家的彩页或产品手册或背板接口图说明）。 6、支持安全锁孔，可防止设备坠落。 7、▲支持 AI 功能，如：自动框人像，可实时检测与会者，根据与会者位置自动调整呈现最佳画幅，免去手动调节摄像机操作（须提供生产厂家的彩页或产品手册说明）。 8、摄像头支持红外透传功能，实现终端遥控器通过摄像机控制机房内会议终端，方便调试。摄像头支持图像倒转功能，方便摄像机安装在天花板上。 9、摄像头支持本地软件升级和通过高清终端远程升级。	4	台	
37	全向麦克风	1、内置不少于 3 麦阵列 2、不小于 6 米麦克风拾音半径，360 度全向拾音 3、支持 PoE 供电 4、▲支持星型连接 5、通过标准网口传输信号，为方便后期维护，麦克风不使用专用线缆。	2	台	
38	有线传屏器	1、有线辅流传屏器；支持通过网线传输高清 4K,1080P 信号； 2、硬件编码投屏； 3、支持 4k 无线投屏；	2	台	

39	一体化智能终端	1、▲终端设备必须为 CNAS 或 CMA 认证实验室认证过的一体式会议室终端 原生支持多会议 Rooms 平台（Rooms 平台不是 PC 或智能手机下载的常规个人应用软件），包含 H.323/SIP、腾讯会议、飞书会议、Zoom Rooms、设备模式等平台，各会议平台之间切换时设备无需重启 2、采用编解码器、摄像机、麦克风、扬声器四合一设计 3、采用嵌入式操作系统，非 Windows 系统 4、非 OEM，国产自主的芯片/模块/模组：音频/视频编解码芯片、CPU 处理单元、视频输出芯片、电源模块等 5、支持 H.265, H.264 High profile, H.264 SVC, H.264 多种国际通用视频编解码协议；最大编码分辨率不低于 4K30 帧 4K 30fps，音视频信号正常时，最低带宽为 2Mb/s 6、摄像机参数： 1/2.8 英寸 800 万像素 CMOS 支持不小于 4 倍数字变焦 对角线视角最大可达到 120° 摄像机镜头前有全自动隐私保护盖，摄像机关闭时，镜头盖自动关闭 摄像机带电子云台，支持 PTZ 遥控（PTZ 遥控：Pan/Tilt/Zoom 的简写，代表云台全方位（左右/上下）移动及镜头变倍、变焦控制） 摄像机分辨率可达 3840*2160P（4K UHD） 7、单个终端含 8 个 MEMS 麦克风阵列 音源距离 6 米，拾音范围水平方向 180° 拾音正常 8、自动框人像：支持智能识别镜头前的所有人物，并实时输出所有识别出的人像画面 9、语音追踪：支持实时自动追踪镜头前的发言者，并实时输出对应画面；小视角：支持将当前画面内容缩小区域显示 10、多分屏：支持多人会议中，将会议中的人物画面单独截取显示，实现多分屏人物效果	2	台
40	摄像机吊装支架	1、高度调节：通过电动控制，可以轻松调整摄像机/投影仪的高度，满足不同场景下的拍摄需求。 2、隐藏式设计：许多电动升降支架采用隐藏式设计，不使用时可以将摄像机/投影仪隐藏起来，管内走线，既美观又安全，安装也便捷。 3、多种控制方式：支持无线遥控、RS485 中控等多种控制方式，方便用户根据实际需求选择。	1	台

41	一拖四无线麦克风	▲采用 14mm 镀金振膜，强指向性设计，方杆，有效拾音距离$\geq 40\text{cm}$ 具备防喷爆、内置防风罩结构 发射机 1. 工作频段：610-670MHz 2. 调制方式：宽带 FM 3. 可调信道：50 个 4. 信道间隔：300kHz 5. 频率稳定度：$\pm 0.005\%$ 6. 动态范围：100dB 7. 频偏：$\pm 45\text{kHz}$ 8. 音频响应：60Hz-16kHz ($\pm 3\text{dB}$) 9. 信噪比：$>95\text{dB}$ 10. 失真度：$\leq 0.5\%$ 11. 工作距离：80 米（理想环境） 接收机 1. 载波频率：610-670MHz 2. 适配器输入：AC110V-230V 50Hz/60Hz 3. 直流输入：DC12-15V 1500mA 4. 功耗：13W 5. 信噪比：$\geq 95\text{dB}$ 6. 失真度：$< 0.5\%$ 7. 频率响应：60Hz-16kHz	2	套
42	视频矩阵	1. ▲具备≥ 8路 HDMI 输入接口，具备≥ 8路 HDMI 输出接口，输入、输出分辨率支持$\geq 3840 \times 2160\text{P}30\text{Hz}$； 2. 支持视频无缝切换，无闪屏、无黑屏等过渡状态； 3. 输出支持亮度、对比度、饱和度、色调调节，并支持预案保持和调用； 4. 具备断电现场切换记忆保护功能，以及特有 ESD 静电保护功能； 5. ▲具备≥ 1路 RS-232 接口、≥ 1路 RS-485 接口以及≥ 1路网络接口，支持通过 RS-232、RS-485、TCP/IP 指令控制，以及前面板具有实体按键控制，并支持红外遥控控制； 6. 具备 EDID 管理功能。	1	台

43	音频处理器	1. 处理器≥ 4核，主频$\geq 2.0\text{GHz}$。 2. 后面板具有≥ 4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥ 4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥ 1个拨码开关、≥ 1个RJ45接口、≥ 1个RS232接口、≥ 1个RS485接口、≥ 8个可编程GPIO控制接口、≥ 1个接地柱；前面板具有≥ 2.0英寸IPS真彩显示屏、≥ 1个编码旋钮、≥ 1个USB存储设备接口。 ▲3. 输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥ 12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥ 16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥ 24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。（提供功能截图佐证）（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 4. 具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72dB到12dB。 ▲5. 音频处理器具有跨平台软件，可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或Ubuntu桌面版操作系统。（提供功能截图佐证）（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 6. 设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 7. 音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供功能截图佐证）（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 8. 支持双机热备份；当主机出现故障时，备用主机自动承担服务，切换时间$\leq 2\text{s}$。 ▲9. 采用AI人工智能宽度学习算法进行噪声抑制，根据不同使用场景提供≥ 3个AI语音降噪档位可调整，有效降低甚至消除语言扩声系统中非人声类噪音信号，如拍掌、敲击桌子等非稳态噪声以及空调声、风扇声等稳态噪声，确保语音清晰度和可懂度（降噪能力$\geq 40\text{dB}$）。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）	1	台
----	-------	---	---	---

44	反馈抑制器	▲1. 处理器主频$\geq 1.3\text{GHz}$；配置≥ 2个完全独立的反馈抑制通道，每通道均支持自适应反馈抑制（AFC）功能，传声增益提升$\geq 6\text{dB}$，可分别处理不同声源信号（如主讲麦克风与观众席拾音），避免多麦克风场景下的交叉啸叫干扰。（提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件或复印件） 2. 支持声学校正按钮，按下可以预测声反馈回路。提供$\geq$高/中/低三档输入电平调节。 3. 具有≥ 2个独立通道，每通道均支持等同或宽于 0-99 级数字音量调节及静音开关功能。 ▲4. 前面板具有≥ 48个 LED 灯陷波状态指示灯（具有$\geq 2 \times 12$个静态点和$\geq 2 \times 12$个动态点）、≥ 2英寸 IPS 真彩显示屏、≥ 1个编码旋钮；后面板具有≥ 1个船形开关、≥ 2路 XLR 母座+2 路 TRS 母座模拟输入、≥ 2路 XLR 公座+2 路 TRS 母座模拟输出、≥ 1个 RJ45 接口。（提供设备接口图佐证）（提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件或复印件） 5 设备具有编码旋钮和≥ 2.0英寸 IPS 屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS 屏幕能够显示 IP 地址，输入和输出通道的实时电平。 6. 具有设备定位，PC 客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。 7. 设备具有统一集中控制功能，支持≥ 65535台设备通过软件集中控制。 ▲8. 反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件 IP 地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供功能界面截图佐证）（提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件或复印件）	1	台
45	调音台	1. 支持≥ 4路 Mic 输入兼容≥ 4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：$\geq +48\text{V}$，≥ 4组立体线性输入。 2. 具有≥ 1组立体声主输出、≥ 1组辅助输出、≥ 1路耳机监听输出、≥ 1组 CD/Tape 输出。 3. 每路单声道输入通道设有≥ 3段 EQ，设有峰值 LED 指示灯。 4. ▲内置≥ 24位 DSP 效果器，提供≥ 100种预设效果	1	台
46	音箱功放	1. 标准$\leq 1\text{U}$机箱设计，采用 D 类数字功放设计方案。 2. 标准 XLR 输入接口，和 LINK 输出口。 3. 电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4. ▲内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5. 具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6. ▲. 输出功率：立体声 $8\Omega : 200\text{W} \times 2$；立体声 $4\Omega : 400\text{W} \times 2$；桥接 $16\Omega : 400\text{W}$；桥接 $8\Omega : 750\text{W}$。	2	台

47	音箱	1. 阻抗 $\leq 8\Omega$ 2. 频响等同或优于 60Hz~20KHz 3. ▲额定 150W；最大 300W 4. 灵敏度 $\geq 96\text{dB/W/M}$ 5. 水平覆盖角 $\geq 80^\circ$ ，垂直覆盖角 $\geq 60^\circ$ 6. 高音 $\geq 1.4"$ 压缩高音单元 $\times 1$ 7. 低音 $\geq 8"$ 低音 $\times 1$	4	台
48	时序电源（8路）	1. ▲支持 ≥ 8 通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间： ≤ 1 秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于 off 位置时有效。支持配置 CH1 和 CH2 通道为受控或不受控状态。 2. 当远程控制有效时同时控制后板 ALARM（报警）端口导通以起到级联控制 ALARM（报警）功能。 3. ▲单个通道最大负载功率 $\geq 2200\text{W}$ ，所有通道负载总功率 $\geq 6000\text{W}$ 。输出连接器：多用途电源插座。 4. 具有 ≥ 1 路 USB 接口。	2	个
49	机柜	1、 机柜高度：2000mm（2米），符合 GB/T 3047.2 标准机柜尺寸规范 2、 机柜规格：标准 19 英寸，适配各类网络设备、服务器安装，兼容行业通用设备尺寸 3、 材质工艺：采用优质冷轧钢板，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ （立柱 $\geq 1.5\text{mm}$ ），表面经脱脂、磷化、静电喷塑处理，防腐蚀、防刮擦，符合招投标设备材质标准 4、内部承重：配备可调节安装托盘，单托盘承重 $\geq 50\text{kg}$ ，整体机柜承重 $\geq 300\text{kg}$ ，保障设备安装安全	1	个
50	显示器	1、刷屏率：不小于 288； 2、 CPU 架构：不小于四核 A73； 3、存储内存：不小于 128G； 4、WIFI 频段：2.4G&5G； 5、背光方式直下式/DLED； 6、运行内存/RAM 不小于 4GB； 7、屏占比 $\geq 97\%$ ； 8、USB 接口数 不少 2 个，HDMI2.1 接口数 ≥ 3 个； 9、个屏幕分辨率 超高清 4K；屏幕尺寸 不小于 98 寸	2	台
51	显示器移动支架	1、冷轧钢板； 2、一体视听托盘 3、电动电视支架商用视频会议推车可移动电视落地挂架一体机支架；	1	个
52	线材辅材	HDMI 线、尾纤、熔纤费、音箱线、其他音频连接线等	1	项

53	光缆	1、单模 4 芯光缆 2、衰减 ≤ 0.36 dB/km ≤ 0.36 dB/km1550nm 3、衰减 ≤ 0.22 dB/km ≤ 0.22 dB/km 4、光缆结构层绞式 + 中心加强件 + 铝带铠装层绞式 + 中心加强件 + 钢带铠装护套 PE 黑色聚乙烯护套 PE 黑色聚乙烯护套标	400	米
54	光纤收发器	1、传输速率 10/100/1000Mbps 2、自适应，全双工 / 半双工 3、光纤类型单模单纤（WDM） 4、传输距离 ≥ 3 km 5、光接口 SC 单工波长发送：1550nm；接收：1310nm 6、电接口 1 $\times$ RJ45（千兆电口） 7、网线类型 CAT5e 及以上 8、交换性能交换容量：4Gbps；包转发率：3Mpps；MAC 表：2K；缓存：512Kbit；转发时延： $< 100 \mu s$ 9、供电方式外置电源适配器	4	对
55	交换机	1. 基本规格要求： 采用标准机架式安装设计；电源规格：AC 220V $\pm 10\%$ ；平均无故障工作时间（MTBF）不低于 10 万小时 2. 端口配置要求： 10/100/1000BASE-T 自适应以太网端口数量不少于 24 个 所有端口应支持自动协商和自动 MDI/MDI-X 功能 3. 性能与功能要求： 交换容量不低于 32Gbps；包转发率不低于 23.8Mpps；支持存储转发交换方式；MAC 地址表容量不低于 8K 4. 管理与维护： 支持端口状态指示和系统状态指示；支持环路检测和广播风暴抑制 5. 安全要求： 应符合国家网络安全相关标准；支持端口安全特性；支持 802.1X 认证功能	1	台
56	系统集成费	包含会议大屏、会议终端、专业音响及配套音视频线路、控制信号的全系统一体化集成服务：包含现场勘测、点位规划、系统方案深化；设备安装指导、线路敷设对接；音视频信号调试、设备互联互通联调；系统整体试运行、操作培训及竣工交付	1	项

57	一短三快报警系统	三警情主机	1、RJ45 网口、10/100Mbps；传输速率：<10ms； ▲2、双网口设计，支持两个独立网络通讯传输工作； 3、具备三种警情+警情级别播报（报警内容自定义编辑，中文显示）； ▲4、支持五种警情级别推送功能，带时钟显示，可自定义白天/晚上不同出警时限； ▲5、无需依托电脑，自带自检终端设备通讯，异常自动故障报警提醒； 6、一键报警 35/45/60 秒倒计时自动复位（具体需要倒计时时钟可自定义）； ▲7、内嵌有液晶屏显示，当有警情触发时，自动亮屏显示内容； 8、带有 DC12V 信号输出，可用于输出接入关联其他设备； 9、支持测试响警，测试设备通讯状态（单独一种声音播报） 10、提供 RS485 端口，提供支持消防派单软件对接通讯服务； 11、工作电压：DC12V 另配有 220v 适配器 12、产品尺寸：不大于 210*120*30mm	1	台
58	一短三快报警系统	三警情倒计时联动终端（显时版）	1、RJ45 网口、10/100Mbps；传输速率：<10ms； 2、TCP/UDP、IP、ARP、ICMP、IPV4 网络协议通讯；支持静态 IP/DHCP； 3、具备接收局域网内各类报警信号，配备 LED 爆闪红灯/黄灯/蓝灯，根据警情不同，自动解析爆闪对应警情闪灯； ▲4、内置智慧声音组，自动解析警情，提供男声女声切换播报。 5、警情类型根据铃声长短不同可区分； 6、警情类型+级别语音播报（支持男声女声切换） 7、倒计时播报提醒，播报内容可自定义更改录入； ▲8、倒计时 35/45/60 秒自动响应切换，智能解析白天或晚上不同出警时效； ▲9、带时钟显示，当有警情出动时，自动切换为倒计时显示； 10、带有开关量信号输出，可用于输出接入关联其他设备； 11、提供 RS485 端口，支持产品二次开发，报警技术深度应用； 12、工作电压：AC220V 3A 13、产品尺寸：不大于 700*70*320mm	4	台

59		三警情接警终端	1、RJ45 网口、10/100Mbps；传输速率：<10ms； 2、TCP/UDP、IP、ARP、ICMP、IPV4 网络协议通讯；支持静态 IP/DHCP； 3、具备接收局域网内各类报警信号，配备 LED 爆闪红灯/黄灯/蓝灯，根据警情不同，自动解析爆闪对应警情闪灯； 4、内置智慧声音组，自动解析警情，提供男声女声切换播报。 ▲5、警情类型根据铃声长短不同可区分； 6、警情类型+级别语音播报（支持男声女声切换） 7、倒计时播报提醒，播报内容可自定义更改录入； ▲8、倒计时 35/45/60 秒自动响应切换，智能解析白天或晚上不同出警时效； 9、带有开关量信号输出，可用于输出接入关联其他设备； 10、提供 RS485 端口，支持产品二次开发，报警技术深度应用； 11、工作电压：AC220V 3A 12、产品尺寸：不大于 610*60*180mm	4	套
60		5 口交换机	每个端口可提供上限 2000Mbps 的双向传输速率，能够支撑千兆后组网，提供更高的宽带处理能力。	4	个
61		网线	国标六类	900	米
62		电源线	1、国标 RVVP 两芯 2、导体材质：无氧铜芯 3、规格：2*1.0 型 4、绝缘材质：聚氯乙烯	800	米
63		辅材	管槽、扎带、直通头、弯头、线耳、胶泥、螺丝、胶带、五金配件、密封胶、不锈钢管、接线盒、胶粒、底盒、标签等。	1	批
64		安装费	现场勘测、点位规划、系统方案深化； 设备安装指导、线路敷设对接； 音视频信号调试、设备互联互通联调； 系统整体试运行、操作培训及竣工交付	1	项
65	消防智慧管理系统	智能访客机	1、处理器四核，64 位 RAM 处理器 2、存储内存：≥1G 3、ROM：≥8G 4、LCD ≥ 15.6" HD，1280×800，IPS，触摸屏 5、摄像头红外摄像头、彩色摄像头，2M，1/2.7 寸 CMOS 6、WiFi IEEE 802.11b/g/n，2.4GHz 7、蓝牙 Bluetooth 4.0+LE 8、读卡器内置身份证读卡器 9、活体识别支持 10、识别距离 0.5 米 11、接口：RJ45 网口 12、支持与人脸识别设备信息联动	1	台

66	人脸 识别 酒精 检测 仪	1、显示：≥8 寸 IPS 电容触摸屏 2、系统：≥Android7.1 3、运行内存：≥2G 4、内置存储：≥8G 5、处理器：CPU 超强四核 Cortex-A55 6、主频：2.0GHz RK3568 7、分辨率：≥800*1280 8、相机：1080P，支持宽动态，自动补光降低环，境光污染支持 9、面部识别距离:0.3 - 2 10、识别率:≥99% 11、人脸识别功能：支持，双目动态摄像头，支持室内外逆光、暗光等各种复杂环境；活体检测防作弊； 12、网络通信：支持 WIFI、4G（可选）、以太网； 13、酒精测量模式：非接触酒精检测吹气模式，内置高精度酒精电池感应器，检测数据实时上传； 14、酒精测量范围：0.000mg/L~2.000mg/L； 15、酒精检测精度误差：0~0.040mg/L； 16、工作环境温度：10℃ to 30℃（超环温条件下 使用会影响精度，慎重使用） 17、测温范围：10℃-42℃ 18、测温距离：0.3-0.8 米 19、测温误差：≤0.3℃ 20、测温精度：0.1℃ 21、语音播报：支持语音播报提示。 22、电源输入：DC12V 3A（电源适配器支持：100V~240V） 23、报警与提示：检测异常自动语音播报，文字显示 24、本地人脸库：≥4 万 25、具备下发单位名称和单位 log 呈现功能，酒检全过程检测对比同一人功能 26、支持人脸自动下发，满足实名制抽检功能要求。	3	台
67	人脸 识别 设备 门禁 机	1、显示：8 寸 IPS 电容触摸屏 2、系统：Android7.1 3、运行内存：≥2G 4、内置存储：≥8G 5、处理器：CPU 超强四核 Cortex-A55 6、主频：≥2.0GHz RK3568 7、分辨率：800*1280 8、相机：1080P，支持宽动态，自动补光降低环，境光污染支持 9、面部识别距离:0.3 - 2 10、识别率:≥99% 11、人脸识别功能：支持，双目动态摄像头，支持室内外逆光、暗光等各种复杂环境；活体检测防作弊； 12、网络通信：支持 WIFI、4G（可选）、以太网 13、本地人脸库：≥4 万 14、支持人脸机管理和人员进出授权管理，可以统计进出人员的记录	2	台

68		人脸 电动 玻璃 门	1、定制框架 2、伺服电机 3、≥12 毫米普白钢化玻璃 4、3.6 米*2.8 米 5、无框玻璃门	1	套
69		人脸 识别 考勤 门禁 系统	1、考勤管理； 2、门禁管理； 3、人员管理； 4、数据查询； 5、访客管理	1	套
70		系统 服务 器	酷睿 13 代 i7-13645HX 16G 内存 512GB SSD 23.8 英寸	1	台
71		8 口 交换 机	每个端口可提供上限 2000Mbps 的双向传输速率，能够支撑千兆后组网，提供更高的宽带处理能力。	1	台
72		安 装 调 测 费	现场勘测、点位规划、系统方案深化； 设备安装指导、线路敷设对接； 音视频信号调试、设备互联互通联调； 系统整体试运行、操作培训及竣工交付	1	批
73	机 要 室 保 密 系 统	保 密 打 印 机	1、基本要求：A4 幅面，黑白激光一体机，支持 USB/RJ45 接口； 2、▲功能要求：支持黑白打印/复印，/灰度/黑白扫描； 3、支持自动双面打印、网络/USB 打印、支持 PC 端打印状态监控/作业管理/配置管理。 4、支持自动进稿器（ADF）及稿台（FB）扫描/复印，支持证件复印、逐份复印等功能； 5、安全增强功能要求：支持设备启动与完整性度量，内存、临时文件和缓存数据清除，设备接入控制，通讯接口控制，硒鼓信息清除，数据存储与流向管控，打印日志记录； 6、性能要求：打印速度≥30 页/分钟；打印准备时间≤4.1 秒；首页打印时间≤5.1 秒； 7、标配纸盒容量≥250 页，手动进纸盘容量≥10 页； 8、其他要求：※鼓粉分离耗材模式；标配墨粉≥3000 页。 9、★适配涉密专用计算机；	1	台
74		保 密 电 脑 （含 保 密 系 统）	电脑参数 1. ★处理器：采用国产 X86 架构处理器，≥8 核，主频≥2.7GHz。 2. 内存：≥16GB 2666MHz DDR4 内存，最大支持扩展到 32G 内存。 3. 显卡：集成显卡，接口 VGA+HDMI	1	台

		4. ▲硬盘：容量≥512G M.2 NVME 固态硬盘，≥1T SATA 机械硬盘。 5. IO 接口：总 USB 数量≥8 个（其中 USB3.0 数量≥4 个），1 个 COM 口，1 个千兆以太网接口；双路显示输出接口，前后音频接口各一组 6. 网口：≥1 个 10/100M/1000M 自适应以太网；随机提供同品牌网络防雷模块，提供检测报告（需提供相关证明材料复印件并加盖公章） 7. 电源：≥200 W 高效电源 8. 光驱：DVD 刻录光驱 9. 机箱：体积≥15L 微塔式机箱，M-ATX 立式防尘机箱，；易用性：免工具拆卸机箱、带顶置提手，便于维护，机箱侧面板支持防尘网，箱前面板自带防尘网设计，网络故障指示灯； 10. 与主机同品牌，显示屏尺寸≥23.8 英寸，显示屏刷新率≥100 Hz，显示屏响应时间≤8ms，分辨率 1920×1080，标配 VGA+HDMI 视频接口，支持低蓝光（提供相关证明材料）。 11. 键盘、USB 有线光电抗菌键盘及鼠标，键盘具备 IPX7 级及以上防水功能（需提供相关证明材料复印件并加盖公章）。 12. 软件：含国产操作系，版式软件 流式软件。 13. 售后服务：整机提供 3 年免费原厂质保。要求出具所投产品原厂售后服务承诺函。要求提供所投产品原厂 400 免费技术支持电话；厂家的售后服务经过 CCCS 钻石五星认证，提供证书扫描件；投标电脑品牌在当地设有专业维修站（提供售后服务网点清单并加盖公章）。 14. 产品安全可靠：具有产品可靠性检验证书，MTBF 不小于 100 万小时（提供第三方检验证书及报告复印件并加盖公章） 15. 产品认证：所投产品具有国家 3C 认证，中国节能、环境标志产品认证证书（节能产品、环境标志产品型号可在中国政府采购网查询到）； 16. 提供设备合法来源渠道证明材料(包括但不限于制造商授权销售合同、代理协议和售后服务承诺等)并加盖公章。) 17. 软件：提供办公软件 wps，数科 OFD 激活 1 年版 18. ★保密系统 安全保密套件；打印刻录监控与审计系统；微机视频保护器；产品提供相应国保测证书 19. ★红黑电源 >50Db(150KHz-30MHz) 电压:220V ± 50HZ 电流:10A 尺寸:240mm*100mm*45mm 孔数:4 子		
75	计算机终端保密检查系统	终端基本情况、文件内容、使用痕迹、系统安全众系统配置等进行全方位检查	1	套

76	防火墙	性能参数：网络层吞吐量$\geq 4G$，应用层吞吐量$\geq 2G$，防病毒吞吐量$\geq 600M$，IPS 吞吐量$\geq 600M$，并发连接数$\geq 200W$，HTTP 新建连接数$\geq 4.5W$。 硬件参数：规格：1U，内存$\geq 8G$，硬盘容量$\geq 128G$ SSD，接口：千兆电口≥ 6。 1、支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式 2、产品支持链路聚合功能，可以将多个物理链路组合成一个性能更高的逻辑链路接口，提高链路带宽和链路可靠性 3、产品支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持 BGP、RIP、OSPF 等动态路由协议 4、产品支持多条件的安全日志组合查询，查询条件包括但不限于日志类型、日志级别、生成时间 5、▲产品支持对不少于 9000 种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P 下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制。（需提供产品功能截图证明） 6、产品内置不低于 10000 种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞 ID、漏洞名称、危险等级、漏洞 CVE 标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义 IPS 规则。（需提供产品功能截图证明） 7、▲产品支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库不低于 128 万种，可识别主机的异常外联行为。（需提供产品功能截图证明）	1	台
77	交换机	1. 基本规格要求： 采用标准机架式安装设计；电源规格：AC 220V$\pm 10\%$；平均无故障工作时间（MTBF）不低于 10 万小时 2. 端口配置要求： 10/100/1000BASE-T 自适应以太网端口数量不少于 24 个 所有端口应支持自动协商和自动 MDI/MDI-X 功能 3. 性能与功能要求： 交换容量不低于 32Gbps；包转发率不低于 23.8Mpps；支持存储转发交换方式；MAC 地址表容量不低于 8K 4. 管理与维护： 支持端口状态指示和系统状态指示；支持环路检测和广播风暴抑制 5. 安全要求： 应符合国家网络安全相关标准；支持端口安全特性；支持 802.1X 认证功能	1	台

78	保密柜	1、双用户双重身份开锁电子保密柜密码柜档案柜钢制办公柜保密文件柜铁皮柜 2、保险柜开门方式:单开门开锁方式: 3、密码解锁报警功能:蜂鸣器报警 4、产品材质:精选冷轧钢板 一体铸造 5、其他颜色分类:白 6、支持不小于四种开锁模式 单指纹、单密码、指纹+密码、双指纹合开 7、配置: 不小于活动层板*2 活动机械抽*1 8、尺寸:不小于 H1800*W900*D430mm	1	个
79	防盗门	1、防盗级别 4 级 含门套 2、材质: 冷轧镀锌钢板+全水发泡环保填充 3、锁具: 至少包含天锁、地锁、副锁 4、规格尺寸: 不小于 1480*2050 5、包含旧门拆除和新门安装	1	套
80	不锈钢防盗窗	1、不锈钢设计 2、免焊 3、支持现场定制 4、1170*1460	1	套
注	1、表格中，技术参数重要性分为“★”、“▲”。★代表实质性指标，不满足该指标项将按无效投标处理，▲代表重要指标，没有标记的为其他指标；▲”和其他指标，负偏离（不满足要求）将导致技术得分的损失； 2、“★”、“▲”及其他指标技术参数均需提供佐证材料，按照表格中要求提供佐证评审依据，未按要求提供视为负偏离。表格中未明确佐证材料的，出具制造商技术规格确认函或代理商的承诺函；			

第六章 投标文件构成及格式

注释：

1、本章分为四部分，是为方便投标人制作投标文件设计。第一、二、四部分应按要求或给定格式选择填报。

2、第三部分响应方案格式仅供参考，投标人应根据项目特点，结合本次招标要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款作出变动。

封面格式

投 标 文 件

正本/副本

项目名称：

项目编号：

投标人： （公章）

时 间：

目录

第一部分 资格证明文件	X
一、营业执照等主体资格证明文件	X
二、财务状况报告	X
三、社保缴纳证明	X
四、税收缴纳证明	X
五、投标人书面声明函	X
六、法定代表人授权委托书	X
七、特定资格要求	X
第二部分 符合性证明文件	X
一、投标函格式	X
二、开标一览表	X
分项报价表	X
三、投标人承诺书	X
四、技术/服务偏差表	X
五、合同基本条款响应	X
第三部分 响应方案	
一、投标人概况	X
(一) 投标人基本信息	X
(二) 投标人性质	X
(三) 其他	X
二、技术服务方案	X
三、参考样表	X
四、投标人认为有利于成交的其他情况说明	X
第四部分 投标文件封袋标识式样	X

第一部分 资格证明文件

投标人应按照招标文件第一章第八项所列“投标人资格要求”逐一提供全部资格证明文件。缺少其中任何一项，其投标文件将被视为无效文件。

其中，《投标人书面声明函》、《法定代表人授权委托书》须按下文给定格式填写，否则按无效文件处理。特别说明，法定代表人亲自参加投标的，可不提供法定代表人授权委托书，但须提供其本人身份证（正反面）复印件。

一、营业执照等主体资格证明文件

二、财务状况报告

三、社保缴纳证明

四、税收缴纳证明

五、投标人书面声明函

投标人书面声明函

旬邑县政府采购中心：

我方作为《项目名称》（项目编号：）第 标段 的投标投标人，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前 3 年内的经营活动中_____（填“没有”或“有”）重大违法记录。投标人在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

投标人：名称（加盖公章）

日期： 年 月 日

备注：项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

六、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

旬邑县政府采购中心：

现委派（授权代表姓名）为本公司的授权代表，参加贵中心组织的《项目名称》（项目编号：）第_____标段政府采购活动，就该项目的投标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。本授权自开标之日起生效，有效期与投标文件有效期一致。

授权代表姓名：_____ 性别：_____

职务：_____ 电话：_____

通讯地址：_____ 邮政编码：_____

法定代表人身份证扫描件 (有人像面)	授权代表 身份证扫描件 (有人像面)
法定代表人身份证扫描件 (有国徽面)	授权代表 身份证扫描件 (有国徽面)

投标人：名称（加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年 月 日

备注：1、法定代表人亲自参加投标的，无需提供该授权委托书，但须提供法定代表人本人身份证（正反面）复印件。

2、项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

第二部分 符合性证明文件

一、投标函格式

投标函

旬邑县政府采购中心：

我方收到贵中心发布的《项目名称》（项目编号：）第____标段招标文件，经详细研究，我方决定参加该项目第____标段招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。

二、我方已悉知并关注了贵方在政府采购信息发布媒体（详见招标文件第二章第三条中的“招标文件的修改、澄清”）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

三、我方同意向贵方提供与本投标有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效。我方理解**最低报价**不是中标的唯一条件，并尊重招标小组的评审结果。

四、我方愿意按照招标文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。

五、我方提交的**投标文件一正____副**。

六、我方的投标文件在开标之日起____个日历日内有效，如成交，延长至合同执行完毕时止。

投标人：名称（加盖公章）

地址：

开户银行：

账号：

电话：

传真：

邮编：

电子邮箱：

日期： 年 月 日

备注：1、项目不分标段的，第__标段空白处填写“/”。

2、除可填报项目外，对本响应函的任何修改将被视为非实质性响应，在评审时将其视为无效响应。

二、开标一览表

项目编号：

项目名称：

	内容
招标报价	小写： 单位：元（保留到元） 大写：

备注：“招标报价”为招标总价。招标报价必须包括完成本项目的全部费用。

投标人：名称（加盖公章）

分项报价表（样表）

单位：元（保留到元）

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	单价	数量	小计	备注
1								
2								
....								
合计								

备注：1、本表“小计”金额应与“第一次招标报价表”中的“招标报价”一致；

2、本表为样表，仅供参考，投标人根据项目实际需求修改格式，进行填写。

投标人：名称（加盖公章）

三、供应商承诺书

未签署下列承诺书的，其责任由投标人自行承担。投标文件正本中须装订本承诺书原件，副本是否装订原件不做要求。

（一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标投标人，现郑重承诺：

1、我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

投标人：名称（加盖公章）

日期： 年 月 日

（二）拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（执行陕财办采管[2006]21号文件）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，
我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人：名称（加盖公章）

日期： 年 月 日

四、技术/服务偏差表

序号	招标文件要求	投标文件响应条款	偏离程度	偏离简述 或相关证明材料
1				
2				
3				
4				
5				
6				
.....				

备注：1、填写此表时以招标文件第四章“招标内容及采购要求”中的技术/服务要求为基本响应要求。

- a 满足招标文件要求的，“偏离程度”栏注明“0”。
- b 超出、不满足招标文件要求的，列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果“偏离程度”、“偏离简述或相关证明材料”未填写，将视为该项指标不响应。

2、招标文件《招标内容及技术要求》中采购要求必须逐条响应，如有缺漏将视为无效响应。

投标人：名称（加盖公章）

五、商务条款响应

完全理解并接受招标文件中“合同基本条款”要求。

投标人：名称（加盖公章）

商务偏离表

序号	商务条款	商务要求内容	响应文件响应商务内容	偏离情况	说明
1					
2					
3					
4					
...					

- 1、本表须按招标文件中“合同基本条款”中所列★条款进行逐条响应，且不允许负偏离；
- 2、该表可扩展。

供应商（单位名称及公章）：_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

第三部分 投标方案

一、投标人性质及概况

（一）投标人基本信息

如设立时间、隶属关系、经营范围、资质等级及单位人员情况。

（二）投标人性质

中小企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。未提供或未按给定格式提供**声明函**的，其投标产品中的小型、微型企业产品、残疾人福利性单位生产的产品将不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的**证明文件**（格式不做要求）。未提供证明文件的不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

投标人需在投标文件中如实完整提供本项目采购内容的关于符合本国产品标准的声明函，未提供或未按给定格式提供声明函的，其投标产品将不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

招标文件允许联合体投标的，联合体成员应分别提供上述声明函或证明文件，此外，还须按下文给定格式提供联合体协议书。投标联合体未提供联合体协议书的，其投标文件无效。

非中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业，也无联合体情况的，可不提供此项内容。

特别提醒：投标人性质（声明函或证明文件）将随中标公告一同公布，接受社会监督。

（三）其他

如：经营状况、相关产品、用户评价等。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）

行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）

行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加项目名称（项目编号：）第 标段采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：名称（加盖公章）

日 期： 年 月 日

备注：项目不分标段的，第 标段空白处填写“/”。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

监狱企业证明函

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称 1）¹，生产厂为（厂名）²，厂址为（生产厂址）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（产品名称 1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

二、技术服务方案

参照招标文件第三章《评审办法及标准》各条款的要求，结合第四章《招标内容及采购要求》编制技术服务方案。

以下内容仅供参考：

技术服务方案索引

- （一）实施方案：包括服务计划、管理制度、应急预案、保障措施、反馈机制；
- （二）人员：包括人员、管理人员；
- （三）业绩
- （四）服务承诺：包括接受监督、服务承诺、人员补充、其他承诺。

三、参考样表

（一）业绩合同样表（仅供参考，可根据项目需要修改格式）

：

序号	采购单位名称	合同名称	合同起止时间	合同金额 (万元)
1				
2				
...				
数量合计 (个)				

同类业绩证明文件（即合同或中标通知书复印件）。

（二）项目团队样表（仅供参考，可根据项目需要修改格式）

1、项目团队情况概述

概述内容包括但不限于为本项目提供服务的团队整体情况、团队负责人、联系人基本情况、背景、能力介绍等，具体内容自行编制。

2、项目团队人员清单

1、项目负责人/技术负责人						
姓名	年龄	执业资格及 证书编号	职称	在本行业从 业工作年限	主要工作经 历和业绩	当 前 分 工
2、技术人员						
姓名	年龄	执业资格及 证书编号	职称	在本行业从 业工作年限	主要工作经 历和业绩	当 前 分 工
3、辅助人员						
姓名	年龄	学历	职称	从事类似项 目工作年限	主要工作经 历和业绩	当 前 分 工
备注	表格空间不足时请自行扩展。					

四、投标人认为有利于本次招标的其他情况说明。

根据招标文件要求，若须附相关证明材料，则投标人应将相关证明材料附至此处，

如未按要求提供相关证明材料，将影响评分。

第四部分 投标文件封袋标识式样

致：旬邑县政府采购中心

项目名称：

项目编号：

投标文件（正本/副本/开标一览表/ 电子版）

（在规定的开标时间前不得启封）

投标人：_____ 名 称 _____（加盖公章）

通讯地址：_____ 邮编：_____

附件

验收证明

旬邑县政府采购中心：

我单位公开招标采购的_____已完成采购。经我单位验收合格，已投入使用，特此证明。

序号	产品名称	技术参数	数量（单位）	单价	总价（万元）
合计	大写：小写：				

验收人：

验收单位：（公章）

年 月 日

注：本单一式三份，一份政府采购中心，一份投标人，一份由验收单位留存。