二、分项报价表

项目名称：信息化工程建设项目　　项目编号：0617-2611HZ2519　　包号 1

序号	产品序号	名称	品牌	规格（或型号）	原产地及制造厂名	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
1	一	**其他计算机**							**397347.00**	
2	2	虚拟化服务器	天融信	型号：TopHC 1.处理器型号/数量：.Kunpeng92052202.6GHz，共 2 颗；单 CPU 核数/线程数：单颗 CPU32 核、32 线程 2.标配内存：DDR4512GB 3.硬盘盘位：配备 12 个硬盘盘位；系统盘配置：480GBSSD 系统盘×2 块(出厂 RAID1)；缓存盘配置：SSD 固态硬盘 2.5 寸 SATA 接口 960GB×2 块；数据盘配置：3.5 寸 4TB7200 转 SATA 硬盘/企业级×4 块 4.网络接口配置：4 个千兆电口、4 个万兆光口(含多模光模块) 5.服务器管理系统：支持自主可控管理芯片，支持中文 BIOS 界面。 6.电源规格：冗余电源。 7.I/O 接口：支持 4 个 PCIe4.0 标准插槽	广东省广州市&北京天融信网络安全技术有限公司	3	台	92000.00	276000.00	无
3	20	管理平台主服务器	中科可控	型号：天阔 W40P 1.处理器：配置 2 颗国产 X86 架构 CPU 海光 3350，每颗 CPU 物理核心数 8 核，每颗 CPU 主频 3.0GHz，最高加速频率智能频率可提升至 3.3GHz 2.内存：配置 4*16GBDDR43200MHzUIMM 内存 3.硬盘：1 块 2TBSATA3.5 寸硬盘 4.供电系统：配置 2*550W 静音电源 5.预装统信桌面操作系统，三年服务。支持凝思、Windows10，Ubuntu 及国产桌面 Linux 操作系统等主流操作系统	河南省安阳市&中科可控信息产业有限公司	1	台	18000.00	18000.00	无
4	21	工作站	中科可控	型号：天阔 T40P 1.处理器：配置 1 颗国产 C86 架构 CPU 海光 3350，每颗 CPU 物理核心数 8 核，每颗 CPU 主频 3.0GHz，最高加速频率智能频率可提升至 3.3GHz 2.内存：配置 16GBDDR43200MHzUDIMM 内存 3.硬盘：配置 1 块 256GBNVMeSSD 硬盘+1TBSATAHDD 4.显卡：配置 1 张独立显卡；显存 4GB	山西转型综合改革示范区&中科可控信息产业有限公司	1	台	7747.00	7747.00	无

序号	产品序号	名称	品牌	规格（或型号）	原产地及制造厂名	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
				5.预装统信桌面操作系统，三年服务。支持银河麒麟、UOS、方德等国产桌面操作系统，Centos、Ubuntu 等国外主流操作系统，支持安装双系统						
5	82	分布式服务器	海康威视	型号：DS-VM22R-CL/Edge/R2 1.处理器：配置 2 颗 C86 架构 HYGON3350 处理器，单处理器物理核心数≥8 核，主频≥3.0GHz，末级缓存容量≥16MB，线程数≥16 线程，支持内存的最高速率≥3200MHz，通道数≥2，位宽≥64 2.内存：配置 32GDDR4，8 根内存插槽	浙江省杭州市&杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	台	17000.00	17000.00	无
6	101	中控平板	华为	型号：BJS5-AL00 1.IPS 触摸式，HarmonyOS 系统，屏幕尺寸：11.5 英寸。 2.屏幕分辨率:2.2K(2200×1440)。 3.存储容量:128GB，运行内存:8GB。	江西省南昌市&华为终端有限公司	1	台	3400.00	3400.00	无
7	111	国产化终端	中科可控&中科苏码	型号：天阔 T40&WLCD-24FH25 1.处理器：配置 1 颗国产 C86 架构 CPU 海光 3350，每颗 CPU 物理核心数 8 核，每颗 CPU 主频 3.0GHz，最高加速频率智能频率可提升至 3.3GHz 2.内存：配置 16GBDDR43200MHzUDIMM 内存；硬盘：配置 1 块 256GBNvmeM.2SSD 硬盘+1TB3.5SATAHDD 3.显卡：配置 1 张独立显卡；显存 2GB；显示器：配置 23.8 寸液晶显示器。 4.预装统信桌面操作系统，三年服务，支持银河麒麟、UOS、方德等国产桌面操作系统，Centos、Ubuntu 等国外主流操作系统，支持安装双系统；WPS 三年服务	山西转型综合改革示范区/广东省东莞市&中科可控信息产业有限公司	6	台	6800.00	40800.00	无
8	112	国产化工作站	中科可控&中科苏码	型号：天阔 T40P&WLCD-24FH25 1.处理器：1 颗国产 C86 架构 CPU 海光 3350，每颗 CPU 物理核心数 8 核,每颗 CPU 主频 3.0GHz,最高加速频率智能频率可提升至 3.3GHz 2.内存：配置 16GBDDR43200MHzUDIMM 内存；硬盘：配置 1 块 256GBNVMeSSD 硬盘+1TBSATAHDD 3.显卡：配置 1 张独立显卡；显存 4GB；显示器：配置 23.8 寸液晶显示器 4.预装统信桌面操作系统，三年服务。支持银河麒麟、UOS、方德等国产桌面操作系统，Centos、Ubuntu 等国外主流操作系统，支持安装双系统。WPS 三年服务	山西转型综合改革示范区/广东省东莞市&中科可控信息产业有限公司	2	台	8500.00	17000.00	无

序号	产品序号	名称	品牌	规格（或型号）	原产地及制造厂名	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
9	118	工控机	研华	型号：IPC-610 1.处理器：配置 1 颗国产 C86 架构 CPU 海光 3350，每颗 CPU 物理核心数 8 核，每颗 CPU 主频 3.0GHz，最高加速频率智能频率可提升至 3.3GHz 2.内存：配置 8GBDDR43200MHzUDIMM 内存 3.硬盘：配置 1 块 256GB2.5SSD 硬盘 4.网卡：板载双口千兆网卡，1000/100/10M 自适应；唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性 5.前置接口：前置 2 个 USB2.0，支持前置音频接口 6.4 个串口 7.接口：2 个 HDMI、4 个 USB3.0、6*USB2.0 接口、板载双口千兆网卡，1000/100/10M 自适应。	江苏省昆山市&研华股份有限公司	1	套	7200.00	7200.00	无
10	120	平板电脑	华为	型号：BJS5-AL00 1.屏幕尺寸：11.5 英寸。 2.运行内存:8GB。 3.存储容量:128GB。 4.网络：4G+WiFi。	江西省南昌市&华为终端有限公司	3	台	3400.00	10200.00	无
11	二	其他信息安全设备							608000.00	
12	4	区域边界墙	天融信	型号：NGFW4000-UF(HG-A80)(万兆)V3 1.▲机箱规格：2U；防火墙吞吐量：80G；并发连接：2500 万；每秒新建连接：80 万。 2.IPSECVPN 吞吐：70Gbps，SSLVPN 吞吐：6Gbps。 3.接口配置：1 个 HA、1 个管理口、4 个千兆电口、4 个千兆光口、8 个万兆光口、4 个 40GE 以太网光接口(QSFP+)(满配万兆多模模块) 4.SSLVPN 并发数：2000；IPSECVPN 隧道数：60000，虚拟防火墙数量：128；电源规格：双电源。 5.可识别应用层协议数量：5000+种，支持识别国标 SIP 协议及主流安防厂家的私有协议。 6.内置预定义入侵规则库，IPS 规则库 8000+种；系统支持用户自定义签名入侵规则，支持自定义正则表达式规则；病毒库数量 400+万。 7.支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP 等）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL 等国产主流数据库）的口令暴力破	北京市海淀区&北京天融信网络安全技术有限公司	2	台	115000.00	230000.00	无

2026-10-09 23:52:49

序号	产品序号	名称	品牌	规格（或型号）	原产地及制造厂名	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
				解防护功能。 8.支持对 HTTPS，POP3S，SMTPS,IMAPS 加密流量代理解密后，并进行内容过滤，审计，安全防护。						
13	5	运维管理区交换机	华为	型号：CloudEngineS5755-S48T8Y 1.48 个 10/100/1000MBase-T 以太网端口,8 个 1/2.5/10/25GESFP28（含 4 个万兆多模光模块） 2.交换容量：2.4/24Tbps，包转发率:672Mpps 3.支持 Native-IPIFIT 检测，提供随流检测能力，可以真正做到实时监控业务流的时延、丢包等指标情况 4.支持 Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至华为 iMasterNCE 园区网络分析组件 CampusInsight，CampusInsight 通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题 5.MAC 地址表：支持最大 330000 个 MAC 条目；IP 路由：最大 256K 个 FIBv4 条目， 最大 128K 个 FIBv6 条目 6.S5755-S 交换机使用的 CPU 芯片和转发芯片为华为海思 SD5891 7.支持 VXLAN 特性，支持集中式网关和分布式网关部署方式，支持 BGP-EVPN 协议实现 VXLAN 隧道动态建立，并且可以通过 Netconf/YANG 进行配置；支持通过 Netconf 配置 VXLAN，支持基于 SDN 实现全网有线自动化部署	广东省东莞市&华为技术有限公司	2	台	10000.00	20000.00	无
14	6	日志审计	天融信	型号：TA-LOG(FT-A20) 1.日志采集处理均值：20000EPS。 2.支持对接第三方服务器密码机做国密完整性校验。 3.支持全智能范式化解析模式，通过配置原始日志标识库，系统自动识别原始日志，并匹配映射系统通用标准字段，支持解析字段的编辑和调整，确保日志解析的高精准度；支持复杂日志的嵌套解析，支持在一个解析插件多次引用正则、json、key-value 等解析方法。 4.支持对范式化字段进行枚举，范式化字段至少包括事件接收时间、用户名称、源地址、源端口、操作、目的地址、目的端口、对象、结果、持续时间、响应、归并条目、事件名称、事件内容摘要、事件分类、等级、原始等级、原始类型、产生时间、网络协议、网络应用协议、设备地址、设备名称、设备类型、程序名称、原始消息、	北京市海淀区&北京天融信网络安全技术有限公司	1	台	110000.00	110000.00	无

序号	产品序号	名称	品牌	规格（或型号）	原产地及制造厂名	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
				厂商、产品、解析关联等，字段名称支持自定义。 5.支持安全监测场景，包含恶意代码、可疑控制、入侵利用、违规行为、嗅探行为、关联审计等。 6.支持对资产 Web 访问和工具访问，访问工具支持 ping、telnet 和远程桌面等。 7.系统内置主机综合视图、路由器视图、交换机视图、IPS 视图、IDS 视图、防火墙视图、防病毒视图、WEB 应用视图。 8.支持拓扑维护工具，包含快速添加、连线、布局等功能。 9.支持双因子进行身份认证，双因子认证令牌支持绑定至具体用户；类型支持 Ukey 等。 10.▲日志审计授权数量：500 日志源。 11.CPU：飞腾 2000+64 核；产品形态：2U；冗余电源；固定接口：6 个千兆电口、4 个千兆光口、2 个万兆光口；数据盘：4T*4(raid5)。						
15	7	上网行为管理	天融信	型号：ACM-61338-F 1.▲网络吞吐量量：10G；最大并发数：100 万；最大新建数：100000。 2.支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式、支持镜像接口，部署模式切换无需重启设备。 3.支持服务器负载均衡，支持一个公网 IP 映射到内网多台服务器，服务器间支持连接和源地址 hash，支持针对服务器进行连通性探测，支持会话保持。 4.根据访问资源动态提示上网权限，上网用户一键式切换，认证随行隔离多网。 5.支持非法外联学习和防护，可自定义学习周期和范围，获得外联地址、行为和端口的信息，基于学习结果支持一键生成管理基线，降低运维成本； 6.产品形态：2U；固定接口：6 个千兆电口，4 个千兆光口，支持 2 对电口 Bypass，3 个扩展槽位 7.防翻墙管控，可有效的阻止翻墙行为，并可独立展示翻墙行为代理服务器所属地域、用户、用户组、应用等排行。	北京市海淀区&北京天融信网络安全技术有限公司	1	台	40000.00	40000.00	无
16	8	数据库审计	天融信	型号：TA-DB(HG-B20) 1.支持国产数据库，包括人大金仓、达梦、南大通用、神通、高斯、瀚高、巨杉、OceanBase 等数据库的审计，支持 MongoDB、redis、Hbase、hive、ES 等数据库的审计。	北京市海淀区&北京天融信网络安全技术有限公司	1	台	60000.00	60000.00	无

序号	产品序号	名称	品牌	规格（或型号）	原产地及制造厂名	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
				2.支持针对数据库的 SQL 注入、CVE 高危漏洞利用、口令攻击、缓冲区溢出等攻击行为进行审计。 3.审计字段包括访问数据库的时间，源/目的 IP，源/目的端口，源/目的 mac，资源账号，数据库名，规则名称，表名，命令，SQL 语句、级别，响应时间、错误码，影响行数，连接方式，客户端程序名，模式名，客户端用 户，SQL 执行结果等 70 多个维度，审计粒度细、维度多，可详细记录数据库操作行为，全面审计有效追踪。 4.支持审计 HTTP 协议的 URL、访问模式、cookie、页面内容、Post 内容。 5.支持 API 自学习业务操作特征，并生成业务 URL 树，针对关注的业务系统可细粒度配置审计规则。 6.支持自动建立数据库操作行为基线；数据库操作行为基线包括数据库账号、操作类型等行为特征。 7.支持基于网络流量的服务器自识别功能，能够发现流量中存在的协议类型、IP 地址、端口、版本、流量、识别方式、识别时间等信息，同时可配置自动开启全审计策略，无需人工干预，即可快速添加资产进行审计。 8.支持对敏感信息敏感级别进行定义，各级别可对应不同风险值，方便对敏感数据泄露进行风险进行评估。 9.CPU：海光 3250(2.8GHz，8 核)；产品形态：2U；冗余电源：标配模块化双电源；硬盘：4T；固定接口：6 千兆电口、4 千兆光口、2 个万兆光口(光口均自带光模块)，2 个扩展槽位；事件记录能力：5 万/秒。						
17	9	堡垒机	天融信	型号：NSAG-52410-G 1.支持国密加密：支持国密 HTTPS 通信，可通过国密浏览器访问堡垒机；支持国密身份认证，可配置国密动态口令卡实现双因认证；支持国密存储，对堡垒机主从帐号密码进行国密算法加密。 2.管理入口和运维入口分离：管理入口和运维入口分别使用不同的登录端口。 3.支持管理员帐号设置双因认证、IP/MAC 限制。 4.支持限定配置中可指定用户通过指定的应用发布服务器对资源进行访问。 5.支持 WEB 界面上传改密脚本，通过自定义脚本模式实现新增改密	北京市海淀区&北京天融信网络安全技术有限公司	1	台	50000.00	50000.00	无

序号	产品序号	名称	品牌	规格（或型号）	原产地及制造厂名	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
				类型，满足多种改密需求。 6.支持管理员通过 WEB 界面自定义上传用户手册，保证使用手册及时更新。 7.运维工具自动发现：支持扫描本地运维工具并进行配置保存，简化运维人员使用配置过程；支持 windows 终端调用国产化应用发布工具运维，支持国产化终端调用应用发布工具运维；支持国产化终端调用本地工具运维，无需安装单独的客户端工具。 8.网络设备配置备份:运维用户可以设置自动运维操作定时/周期执行，实现网络设备配置的自动备份、供用户查看、下载。 9.商用密码产品认证证书（证书编号：GM011112220240511） 10.授权数：500 点授权。 11.CPU：HG3250(8 核，2.8GHz)；产品形态：2U 机型；冗余电源；固定接口：2U，1 个 console 口，3 个 USB 口，1 个 HA 口，1 个管理口，4 个千兆电口，4 个千兆光口(已含千兆多模光模块)，2 个万兆光口(已含万兆多模光模块)，1 个可扩展槽位，1 个自研加密卡，自带液晶屏；硬盘：4T；并发：字符并发：2000，图形并发：600。 12.支持本地认证和现有三方认证服务器对接认证，如 AD 域、LDAP、Radius 等，另外同时支持短信、U-Key、动态令牌、数字证书等多种方式进行双因子强认证管理，基于不同的用户设置不同的双因子认证模式。						
18	10	WEB 防火墙	天融信	型号：TopWAF(FT-B20)(千兆) 1.▲HTTP 应用层的吞吐量：4Gbps；HTTP 最大请求速率：8 万/秒；HTTP 最大并发连接数：500 万。 2.支持透明模式、代理模式同时部署方式；支持 Web 应用识别，支持感知服务器的域名、操作系统、Web 服务器类型、编程语言、中间件、服务器 IP 及端口等。 3.具备 Web 恶意扫描防护的检测与防御能力，专利级别防护能力。 4.具备 CSRF 防护及自学习功能，能够有效防止 CSRF 攻击及通过自学习可减少 CSRF 配置；具备 TCP 协议检测，可对 TCP 层协议攻击进行检测与防护。 5.支持协议识别及解码能力，支持:URL 解码、XML 解码、JSON 解析、Base64 解码、Unicode 解码、十六进制转换、斜杠反转义、CHR 解码、UTF-7 解码，支持解析 7 层以上混合编解码能力，可实现对多层编码攻击的检测。	北京市海淀区&北京天融信网络安全技术有限公司	1	台	48000.00	48000.00	无

序号	产品序号	名称	品牌	规格（或型号）	原产地及制造厂名	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
				6.具备业务合规功能，可对业务进行恶意试探、恶意撞库、恶意登录等行为进行检测及拦截。 7.具备网站一键关停功能，客户网站异常之后可通过一键关停，把网站转为维护状态。 8.特征库授权：3 年。 9.CPU：飞腾腾锐 D2000(2.3GHz，8 核)；硬件尺寸：2U；冗余电源；接口数：1 个管理口、1 个 HA 口、4 个千兆电口(支持 2 组 BP)、4 个千兆光口(多模)和 2 个万兆光口(多模)，2 个扩展槽位						
19	12	SSLVPN	天融信	型号：TopVPN6000(HG-B20)HG-B20-62826-NV 1.整机吞吐量：5Gbps；国密 SSLVPN 吞吐率：1.2Gbps；国密 SSLVPN 并发用户数：2300，国密 IPSECVPN 吞吐率：3Gbps；国密 IPSECVPN 隧道数:8000；在 SSL 隧道下，最大并发用户数:2300，最大并发连接数:2300，每秒新建连接数：56，国密 SSLVPN 吞吐率：1.2Gbps。 2.客户端支持龙芯、兆芯、飞腾、鲲鹏、海光等国产化 CPU 平台，支持银河麒麟、统信 UOS、优麒麟、中科方德等国产化操作系统客户端。 3.支持多系统引导，即系统 A、系统 B 和备份系统，可在管理员界面直接配置启动顺序，支持两个操作系统，管理员可自由选择当前启动系统，每个系统拥有独立的配置文件，且配置文件分别支持加密导入导出。 4.支持 IPSec、SSL、PPTP、L2TPVPN 的统一用户管理和认证体系，实现用户名口令一次配置，即可适用于全部 VPN 类型接入，无需分别购买不同类型 VPN 接入授权。 5.支持密码自助找回功能。 6.应用虚拟化：在统信 UOS、银河麒麟等操作系统上支持远程应用发布 B/S 和 C/S 应用功能。 7.内置硬件商密加密卡，采用国家商用密码算法实现隧道加密，支持国家商用密码算法包括:SM2/SM3/SM4。 8.▲SSL 客户端许可数:500 个。 9.CPU：海光 C3250 处理器；产品形态：硬件 2U；冗余电源；固定接口：6 个千兆电口，4 个千兆光口，内置加密卡，配置 6 个国密 Ukey，2 个扩展槽位。	北京市海淀区&北京天融信网络安全技术有限公司	1	台	50000.00	50000.00	无

序号	产品序号	名称	品牌	规格（或型号）	原产地及制造厂名	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
20	三	其他机房辅助设备							10706269.00	
21	1	虚拟化平台接入交换机	博达通信	型号：S5800-48X8C 1.交换容量：4.8Tbps，包转发率：2000Mpps。 2.Vxlan：支持 VxLAN、BGPEVPN 特性；支持 VXLANmapping；满足数据中心 Overlay 网络构建需求和数据中心内部的大二层网络部署要求 3.支持跨设备链路聚合；支持 Telemetry，可精细监控设备和业务运行状况；超高精度的 BFD 双向链路检测机制。 4.芯片型号：CTC8148 5.支持 RIPv1/v2、OSPF、BGP、IS-IS、BEIGRP 等 IPv4 动态路由协议；支持 RIPng、OSPFv3、BGP4+等 IPv4 动态路由协议 6.支持 ERSPAN 增强，支持配置回滚。 7.本次配置要求：双电源，万兆 SFP+光接口≥48，100GEQSFP28 光接口≥6 个，万兆 SFP+多模模块≥10 个，40GQSFP+堆叠线缆一条。	上海自由贸易试验区&上海博达数据通信有限公司	2	台	45800.00	91600.00	无
22	13	微模块机房配套配电柜	艾特网能	型号：定制 总体要求： 1.进线柜：1*2500A/3PACB（低压总进），电子脱扣，三段式，65kA，1000mm 深，24000mm 高；维修旁路柜：1*2000A/3PACB，电子脱扣，三段式，1000mm 深，24000mm 高 2.维修旁路柜：1*2000A/3PACB，电子脱扣，三段式，1000mm 深，24000mm 高 3.2*250A/3PMCCB+6*160A/3PMCCB，抽屉开关，热磁脱扣，50kA，1000mm 深，24000mm 高 低压成套柜组件/辅材 1.进线柜:1*2500A/3PACB（低压总进），电子脱扣，三段式，65kA，1000mm 深，24000mm 高 2.维修旁路柜:1*2000A/3PACB，电子脱扣，三段式，1000mm 深，24000mm 高 3.ITUPS 馈线柜:2*250A/3PMCCB+6*160A/3PMCCB，抽屉开关，热磁脱扣，50kA，1000mm 深，24000mm 高 2.▲柜内母线选用国标 T1 电解铜材制造，导电率 99.8%，纯度 99.97%，母排载流量满足对应的 UPS 容量。	广东省深圳市&深圳市艾特网能技术有限公司	2	套	370000.00	740000.00	无

序号	产品序号	名称	品牌	规格（或型号）	原产地及制造厂名	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
				3.配置 UPS 输入和输出断路器，UPS 主机与输入输出柜的一次电气连接使用柜内铜排连接方式，铜排工厂内预制，含并机线。						
23	14	监控组件	艾特网能	型号：定制 1.大尺寸彩色触摸屏 2.具有实时监控链路中各个开关的电压、电流、电能等信息的功能。 3.具有全链温度检测功能，实时监测整个链路中铜排连接的关键节点温度。	广东省深圳市&深圳市艾特网能技术有限公司	2	套	48000.00	96000.00	无
24	15	微模块机房配套供电模块	艾特网能	型号：祁连 UM-6000TAL-FF/5-1 600kVA 主机机框 1.电力模块型 UPS 支持旁路主动均流，满载工况下均流精度不大于 10%。 2.功率模块、静态旁路模块、监控模块采用模块化且支持热插拔； 3.集中控制逻辑，功率模块、控制模块等均采用冗余设计 4.运行温度：0-40° C；存储温度：-25℃~70℃ 5.配置独立电池变换器 6.配置 7 英寸触摸屏，本地监控操作界面、远程监控管理界面均为全中文 7.配置交直流通用电容元件 8.输入功率因数 0.995。 9.▲原厂生产模块化 UPS 产品，已提供节能认证证书（证书编号：CQC22701345673），证书委托人名称与生产企业名称为同一法人机构。	广东省深圳市&深圳市艾特网能技术有限公司	4	台	170000.00	680000.00	无
25	16	功率模块	艾特网能	型号：UM-0500TFL-M 每台微模块机房配套供电模块配置不少于 300KVA 总容量的功率模块，系统的功率模块、监控模块和旁路模块具有热插拔功钱，模块插入和拔出后应不影响系统其它部件的正常工作。	广东省深圳市&深圳市艾特网能技术有限公司	4	套	160000.00	640000.00	无
26	17	锂电柜	太克电力	型号：AES-435100-04B-UH 1.结构要求 1)具备绝缘防护。 2)具备通风散热。 2.锂电池系统要求 1)锂电池柜由锂电池模组、电池管理系统、高压箱、显示单元及电池柜等组成。 2)锂电模组自带管理系统，负责电池采样、均压、通信等功能，可支持多个锂电模组串联，电池模组为自然散热。	福建省厦门市&太克电力技术（厦门）有限公司	4	套	320000.00	1280000.00	无

序号	产品序号	名称	品牌	规格（或型号）	原产地及制造厂名	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
				3.指标和性能要求 1)支持短时大电流放电。 2)锂电模块自带监控，负责电池采样、均压、通信等功能，支持多个锂电模块串联。电池模块为自然散热，单电池模块容量 100Ah。 3)每台微模块机房配套供电模块按照 300KVA 容量配置，备电不少于 15 分钟，电池模组采用模块化，支持可插拔。 4)通讯：信号接口包括：干接点、系统并机接口；通信接口包括：CAN、RS485 等； 5)监控：锂电柜配置 7 寸的 LCD 屏幕，且锂电柜可监控并显示单体电芯温度、电压、内阻、SOH/SOC 数据、电池模组数据、电池柜数据、系统数据等； 6)具备限流保护和断路器保护。 7)具有充电休眠功能。 8）具备抗震性能。 9）双供电。						
27	18	密集母线槽	远丰电力	型号：CMC 母线干线单元 InA=4000A～1600A，Icw=80kA；Ue=1000V，Ui=1000V；50Hz；防护等级 IP66、IP65、IP55、IP54、IP44、IP43、IP42、IP41、IP40；户内型；具备防止火焰蔓延特性	陕西省西安市&陕西远丰电力设备有限公司	40	米	7500.00	300000.00	无
28	19	封闭式镀锌桥架	风宝之星	型号：400mm*200mm*2000mm 400mm*200mm*2000mm	陕西省咸阳市&陕西风宝之星金属制品有限公司	100	米	300.00	30000.00	无
29	22	嵌入式数据采集器	思迈特	型号：C-SMT-A16B（B） 1.电源输入：200V～240VAC、50/60Hz。 2.通信接口：串口数量：4 路 RS232，16 路 RS485，过压过流：30V/500mA；DI 数量：12 路，过压过流：500mA(电源)；DO 数量：4 路，供电能力：DC12V，500mA 3.网络：4 路，10/100M 自适应，一个网卡(交换机功能) 4.WEB 界面：内置功能界面，可通过本地 HDMI 显示屏或 WEB 方式访问。 5.北向传输：支持透传或 Modbus/SNMP/MQTT 等北向接口。 6.可远程查看模块机房运行健康状态，可实时监控环境动态数据。	四川省成都市&成都思迈特信息科技有限公司	6	台	18000.00	108000.00	无
30	23	漏水检测装置	思迈特	型号：C-SMT-101LS 不定位漏水控制器，配 5 米水浸绳	四川省成都市&成都思迈特信息科技有限公司	7	个	1500.00	10500.00	无

序号	产品序号	名称	品牌	规格（或型号）	原产地及制造厂名	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
31	24	温湿度传感器	思迈特	型号：C-SMT-HT01（B） 1.输入电源：DC9~27V。 2.功耗：＜0.4W@12VDC 3.温度量程：-20℃~75℃；湿度量程：0～100%RH 4.温度精度：±0.3℃@25℃；湿度精度：±3%RH 在(5%RH-95%RH)	四川省成都市&成都思迈特信息科技有限公司	65	个	750.00	48750.00	无
32	31	8T 硬盘	希捷	型号：ST8000VX009 1.8TB 硬盘（3.5″） 2.监控级机械盘	江苏省无锡市&锡捷科技服务（上海）有限公司	16	块	4200.00	67200.00	无
33	32	24 口 POE 交换机	博达通信	型号：S3900-24P6X 业务端口:24 个千兆 POE 电口，6 个万/千兆 SFP+光口；POE 功率：370W；配置 2 个交流电源。	上海自由贸易试验区&上海博达数据通信有限公司	4	台	8500.00	34000.00	无
34	33	汇聚交换机	博达通信	型号：S2900-8S4C4X 8 个千兆光口复用 4 千兆电口+4 个万兆光口	上海自由贸易试验区&上海博达数据通信有限公司	2	台	5500.00	11000.00	无
35	34	24 口配线架	烽火	型号：TDU-S-24-00-1U-00-BS 非屏蔽 24 口配线架，满配模块	湖北省武汉市&烽火通信科技股份有限公司	125	个	1000.00	125000.00	无
36	35	理线器	烽火	型号：TMU-12-1U-00-BS 1U	湖北省武汉市&烽火通信科技股份有限公司	140	个	100.00	14000.00	无
37	36	光纤配线架	烽火	型号：V/ODU19RP-CSS12-D-00-CS-HYW1 1U,LC 光配线架，24 芯，单模	湖北省武汉市&烽火通信科技股份有限公司	117	个	220.00	25740.00	无
38	37	LC 双工耦合器	烽火	型号：V/AD-LU-D-Y1-HYW1 万兆，单模	湖北省武汉市&烽火通信科技股份有限公司	1404	个	10.00	14040.00	无
39	38	LC 单工尾纤	烽火	型号：V/OFC-12T-LC/UPC-09-1.5-HYW1 万兆，单模	湖北省武汉市&烽火通信科技股份有限公司	2808	条	12.00	33696.00	无

2026-10-09 23:52:49 福建榕基软件股份有限公司

序号	产品序号	名称	品牌	规格（或型号）	原产地及制造厂名	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
40	39	光纤配线架	烽火	型号：V/ODU19RP-CSS24-D-00-CS-HYW1 1U,LC 光配线架，48 芯，单模	湖北省武汉市&烽火通信科技股份有限公司	60	个	280.00	16800.00	无
41	40	LC 双工耦合器	烽火	型号：V/AD-LU-D-Y1-HYW1 万兆，单模	湖北省武汉市&烽火通信科技股份有限公司	1584	个	10.00	15840.00	无
42	41	LC 单工尾纤	烽火	型号：V/OFC-12T-LC/UPC-09-1.5-HYW1 万兆，单模	湖北省武汉市&烽火通信科技股份有限公司	3168	条	12.00	38016.00	无
43	42	室内光缆	烽火	型号：GJPFJH-12B1.3 12 芯单模千兆 OS2，低烟无卤	湖北省武汉市&烽火通信科技股份有限公司	2200	m	15.00	33000.00	无
44	43	室外光缆	烽火	型号：GYTZA-24B1.3 24 芯单模千兆 OS2，低烟无卤	湖北省武汉市&烽火通信科技股份有限公司	500	m	45.00	22500.00	无
45	44	光纤熔纤	榕基	型号：定制 严格按照招标文件要求开展实施，严格遵循通信行业相关施工规范、工艺标准完成全部芯数的光纤熔接工作	陕西省西安市&福建榕基软件股份有限公司	5616	芯	25.00	140400.00	无
46	45	24 口配线架	烽火	型号：TDU-S-24-00-1U-00-BS 非屏蔽 24 口配线架，满配模块	湖北省武汉市&烽火通信科技股份有限公司	4	个	1000.00	4000.00	无
47	46	理线器	烽火	型号：TMU-12-1U-00-BS 1U	湖北省武汉市&烽火通信科技股份有限公司	4	个	100.00	400.00	无
48	47	光纤配线架	烽火	型号：V/OFC-12T-LC/UPC-09-1.5-HYW1 1U,LC 光配线架，12 芯，多模	湖北省武汉市&烽火通信科技股份有限公司	3	个	200.00	600.00	无
49	48	LC 双工耦合器	烽火	型号：V/AD-LU-D-Y1-HYW1 万兆，多模	湖北省武汉市&烽火通信科技股份有限公司	36	个	10.00	360.00	无
50	49	LC 单工尾纤	烽火	型号：V/OFC-12T-M3-LU-09-1.5-HYW1 万兆，多模	湖北省武汉市&烽火通信科技股份有限公司	72	条	12.00	864.00	无

序号	产品序号	名称	品牌	规格（或型号）	原产地及制造厂名	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
51	50	光纤	烽火	型号：GJPFJH-24B1.3 24 芯单模万兆 OS2，低烟无卤	湖北省武汉市&烽火通信科技股份有限公司	520	米	45.00	23400.00	无
52	51	机柜	艾特网能	型号：BSRSX-061220 1.▲42U 标准机柜；包含 2 个 PDU，20U 盲板，1 个固定托盘，1 对轻载滑道，6 个束线圈，2 个 1U 水平理线架，2 条垂直理线板、1 套接地组件。 2.模块化机房有明确的状态指示，可支持状态指示灯，与门禁及告警等级联动，红色表示识别失败，绿色表示识别成功。门框采用告警联动指示灯，保证至少有 4 种颜色，且具备四种颜色指示灯灯光与告警指示联动功能，在微模块产生告警后可与灯光进行联动。能够与紧急告警、重要告警、一般告警、提示告警进行联动。 3.可靠多维度框架，侧横梁、顶底板、主框架承载结构及立柱厚度为 2.0mm	广东省深圳市&深圳市艾特网能技术有限公司	21	个	10400.00	218400.00	无
53	52	通道结构件	艾特网能	型号：BM 包含通道天窗、顶部线槽、通道门楣、机柜顶部以及底部密封挡板等 1.控制天窗上可安装水浸告警器、烟感、火感、门禁、门禁管理、监控屏、视频监控、气体消防组件（消防喷头）温湿度、照明红外传感等 2.通道上部天窗为活动天窗，开启后悬停位置要求确保冷通道的净高不少于 2000mm，开启角度能达到 90 度，并且可根据要求调节开启角度，固定型天窗和翻转型天窗透光材质使用钢化玻璃，厚度 8mm，天窗玻璃面积占比应≥90%。钢化玻璃透光率≥90% 3.每台机柜配置 1 套线槽。采用 A 级碳素冷轧钢板，侧板及托板厚度≥1.5mm。走线槽具有信号线和电源线隔离。 4.▲配置 43 英寸内嵌式触摸大屏。	广东省深圳市&深圳市艾特网能技术有限公司	1	套	90000.00	90000.00	无
54	53	电动门	艾特网能	型号：BSCAD-ZH20 电动推拉门 1.端门钢化玻璃厚度 12mm。 2.模块机门禁采用人脸识别门禁。 3.通道照明照度值：571LX。 4.状态指示灯 256 种颜色，模块化机房有明确的状态指示，可支持状态指示灯，与门禁及告警等级联动，红色表示识别失败，绿色表	广东省深圳市&深圳市艾特网能技术有限公司	2	扇	20000.00	40000.00	无

序号	产品序号	名称	品牌	规格（或型号）	原产地及制造厂名	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
				示识别成功。门框采用告警联动指示灯，保证至少有 4 种颜色，且具备四种颜色指示灯灯光与告警指示联动功能，在微模块产生告警后可与灯光进行联动。能够与紧急告警、重要告警、一般告警、提示告警进行联动。						
55	55	智能小母线	艾特网能	型号：IPL 1.250A，满足单柜 4kw，21 柜位 2.配电系统型式：TN-S，满足三相五线输入，配置独立的中线铜排和接地铜排。 3.额定工作电压：380VAC/400VAC/415VAC。 4.母智能母线-250A，内置 3 只施耐德 32A/1P 微断（带微断保护罩） 5.内置 3 只施耐德 32A/1P 微断（带微断保护罩） 6.▲母线导体采用铜排，铜排纯度大于 99.95%。	广东省深圳市&深圳市艾特网能技术有限公司	1	套	150000.00	150000.00	无
56	56	行间空调	艾特网能	型号：CR035EA&ACS72-A 1.总冷量：42kw，显冷量 42kw，风量：8200m3/h，加湿量：3kg/h，加热量：6kW，水平送风模式。 2.可以实现常温情况下最低 10%的 IT 负载（即制冷量的 10%）稳定除湿量功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的 IT 设备结露风险。 3.配置 7 英寸超大触摸显示器，显示器专用于精密空调的人机交互界面，可以实现对空调运行状态和运行参数的监视、设置、控制。 4.最多支持 31 台从机+1 台主机的群控逻辑。 5.室内风机：2 个。 6.支持空调机组 380V±15%，50Hz±2Hz 范围供电。 7.▲原厂生产行间空调，已提供节能认证证书（证书编号：CQC25701493532），证书委托人名称与生产企业名称为同一法人机构。	广东省深圳市&深圳市艾特网能技术有限公司	3	套	96000.00	288000.00	无
57	57	机柜	艾特网能	型号：BSRSX-061220 1.▲42U 标准机柜；包含 2 个 PDU，20U 盲板，1 个固定托盘，1 对轻载滑道，6 个束线圈，2 个 1U 水平理线架，2 条垂直理线板、1 套接地组件。 2.模块化机房有明确的状态指示，可支持状态指示灯，与门禁及告警等级联动，红色表示识别失败，绿色表示识别成功。门框采用告警联动指示灯，保证至少有 4 种颜色，且具备四种颜色指示灯灯光与告警指示联动功能，在微模块产生告警后可与灯光进行联动。能	广东省深圳市&深圳市艾特网能技术有限公司	30	套	10400.00	312000.00	无

序号	产品序号	名称	品牌	规格（或型号）	原产地及制造厂名	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
				够与紧急告警、重要告警、一般告警、提示告警进行联动。 3.可靠多维度框架，侧横梁、顶底板、主框架承载结构及立柱厚度为 2.0mm						
58	58	通道结构件	艾特网能	型号：BM 包含通道天窗、顶部线槽、通道门楣、机柜顶部以及底部密封挡板等 1.控制天窗上可安装水浸告警器、烟感、火感、门禁、门禁管理、监控屏、视频监控、气体消防组件（消防喷头）温湿度、照明红外传感等 2.通道上部天窗为活动天窗，开启后悬停位置要求确保冷通道的净高不少于 2000mm，开启角度能达到 90 度，并且可根据要求调节开启角度，固定型天窗和翻转型天窗透光材质使用钢化玻璃，厚度 8mm，天窗玻璃面积占比应≥90%。钢化玻璃透光率≥90% 3.每台机柜配置 1 套线槽。采用 A 级碳素冷轧钢板，侧板及托板厚度≥1.5mm。走线槽具有信号线和电源线隔离。 4.▲配置 43 英寸内嵌式触摸大屏。	广东省深圳市&深圳市艾特网能技术有限公司	1	套	90000.00	90000.00	无
59	59	电动门	艾特网能	型号：BSCAD-ZH20 电动推拉门 1.端门钢化玻璃厚度 12mm。 2.模块机门禁采用人脸识别门禁。 3.通道照明照度值：571LX。 4.状态指示灯 256 种颜色，模块化机房有明确的状态指示，可支持状态指示灯，与门禁及告警等级联动，红色表示识别失败，绿色表示识别成功。门框采用告警联动指示灯，保证至少有 4 种颜色，且具备四种颜色指示灯灯光与告警指示联动功能，在微模块产生告警后可与灯光进行联动。能够与紧急告警、重要告警、一般告警、提示告警进行联动。	广东省深圳市&深圳市艾特网能技术有限公司	2	扇	20000.00	40000.00	无
60	61	智能小母线	艾特网能	型号：IPL 1.250A，满足单柜 4kw，30 柜位 2.配电系统型式：TN-S，满足三相五线输入，配置独立的中线铜排和接地铜排。 3.额定工作电压：380VAC/400VAC/415VAC。 4.母智能母线-250A，内置 3 只施耐德 32A/1P 微断（带微断保护罩） 5.内置 3 只施耐德 32A/1P 微断（带微断保护罩） 6.▲母线导体采用铜排，铜排纯度大于 99.95%。	广东省深圳市&深圳市艾特网能技术有限公司	1	套	200000.00	200000.00	无

序号	产品序号	名称	品牌	规格（或型号）	原产地及制造厂名	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
61	62	行间空调	艾特网能	型号：CR035EA&ACS72-A 1.总冷量：42kw，显冷量 42kw，风量：8200m3/h，加湿量：3kg/h，加热量：6kW，水平送风模式。 2.可以实现常温情况下最低 10%的 IT 负载（即制冷量的 10%）稳定除湿量功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的 IT 设备结露风险。 3.配置 7 英寸超大触摸显示器，显示器专用于精密空调的人机交互界面，可以实现对空调运行状态和运行参数的监视、设置、控制。 4.最多支持 31 台从机+1 台主机的群控逻辑。 5.室内风机：2 个。 6.支持空调机组 380V±15%，50Hz±2Hz 范围供电。 7.▲原厂生产行间空调，已提供节能认证证书（证书编号：CQC25701493532），证书委托人名称与生产企业名称为同一法人机构。	广东省深圳市&深圳市艾特网能技术有限公司	4	套	96000.00	384000.00	无
62	63	布线机柜	卓恒	型号：LC6842 宽度*深度*高度：600mm*800mm*2045mm，含底座	陕西省西安市&西安卓恒金属制品有限公司	10	台	6000.00	60000.00	无
63	64	机柜	艾特网能	型号：BSRSX-061220 1.▲42U 标准机柜，含 2 个 PDU，20U 盲板，1 个固定托盘，1 对轻载滑道，6 个束线圈，2U 水平理线架，底座，2 条垂直理线板、1 套接地组件（接地线 6mm²）和 19 英寸安装接地铜排（3*15mm²）、4 个运输脚轮。 2.主框架、顶底板、侧横梁、内立柱的材料厚度 2.0mm。 3.该机柜为蓝光存储机柜。	广东省深圳市&深圳市艾特网能技术有限公司	64	台	10400.00	665600.00	无
64	65	智能小母线	艾特网能	型号：IPL 1.250A，满足单柜 4kw，30 柜位 2.配电系统型式：TN-S，满足三相五线输入，配置独立的中线铜排和接地铜排。 3.额定工作电压：380VAC/400VAC/415VAC。 4.母智能母线-250A，内置 3 只施耐德 32A/1P 微断（带微断保护罩） 5.内置 3 只施耐德 32A/1P 微断（带微断保护罩） 6.▲母线导体采用铜排，铜排纯度大于 99.95%。	广东省深圳市&深圳市艾特网能技术有限公司	1	套	80000.00	80000.00	无

序号	产品序号	名称	品牌	规格（或型号）	原产地及制造厂名	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
65	66	防雷接地	榕基	型号：定制 严格按照国家及行业相关规范标准实施，完整完成机房防雷接地整套工程施工建设	陕西省西安市&福建榕基软件股份有限公司	1	套	279925.00	279925.00	无
66	67	智慧运维中心配套可视化系统 1	海康威视	型号：DS-D4015BW-2FC 1.封装方式：倒装 COB；像素间距：1.5625mm；白平衡亮度：600cd/m²；刷新率：3840Hz；可视角：160°（H）/160°（V）。 2.使用环境为室内；箱体材质：压铸铝箱体；完全前维护：维护方式。 3.亮度均匀性：≥97%。对比度：10000:1。 4.换帧频率：50Hz&60Hz。 5.箱体平整度：0.5mm，箱体间隙：0.5mm；模组平整度：0.5mm，模组间隙：0.5mm，像素中心距水平/垂直相对偏差≤1%。 6.图像处理能力：具有视频降噪、动态图像自动补偿功能、色彩变换等图像处理功能；具有亮度/对比度调节，视觉修正等图像调整功能；LED 显示屏无图像失真现象。	浙江省杭州市&杭州海康威视数字技术股份有限公司	27.34	㎡	13300.00	363622.00	无
67	68	视频拼接卡	海康威视	型号：DS-DT90P-09HDPSI40NO/U 1.大带载（标准带载）模式整机最大带载 2600W，支持 11 个窗口显示 2.LED 带载接口数:40；LED 带载接口类型：RJ45 3.视频输入分辨率：HDMI2.0 接口：最大支持分辨率：4096*2160@60Hz；DP1.2 接口：最大支持分辨率：4096*2160@60Hz 4.带有液晶显示器，可以显示控制器的所有的输入和输出信号接口的状态信息。	浙江省杭州市&杭州海康威视数字技术股份有限公司	2	台	37000.00	74000.00	无
68	69	LED 落地式支架	榕基	型号：定制 依据工勘结果完成钢结构及包边的深化设计、生产及实施工作	陕西省西安市&福建榕基软件股份有限公司	35	㎡	4800.00	168000.00	无
69	71	LED 配电柜	海康威视	型号：DS-D40D20 1.LED 显示屏具有独立的配电系统，配电系统采用三相五线制供电，配备过流、短路、断路、过压、欠压、温度过高等防护装置。 2.电气柜中安装 PLC 装置，支持在电气柜操作面板上手动本地控制和远程信号控制两种控制方式，远程控制可做到显示屏系统的开关和分步加电。	广东省惠州市&杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	台	10000.00	10000.00	无

序号	产品序号	名称	品牌	规格（或型号）	原产地及制造厂名	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
70	72	视频线缆/电源线	威迅/迅道	型号：定制 视频线缆/电源线	浙江省象山县/广东省深圳市&宁波福茂通讯科技有限公司&深圳讯道实业股份有限公司	1	批	10000.00	10000.00	无
71	73	专用交换机	华为	型号：CloudEngineS5731I-L8T2SN 固定端口：8 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，PoE+，2 个 100M/1000MSFP，2 个 1/10GE SFP+；IP 防护等级：IP41	广东省东莞市&华为技术有限公司	1	台	5000.00	5000.00	无
72	74	智慧运维中心配套可视化系统 2	海康威视	型号：DS-D4015BW-2FC 1.封装方式：倒装 COB；像素间距：1.5625mm；白平衡亮度：600cd/m²；刷新率：3840Hz；可视角：160°（H)/160°（V)。 2.使用环境为室内；箱体材质：压铸铝箱体；完全前维护：维护方式。 3.亮度均匀性：≥97%。对比度：10000:1。 4.换帧频率：50Hz&60Hz。 5.箱体平整度：0.5mm，箱体间隙：0.5mm；模组平整度：0.5mm，模组间隙：0.5mm，像素中心距水平/垂直相对偏差≤1%。 6.图像处理能力：具有视频降噪、动态图像自动补偿功能、色彩变换等图像处理功能；具有亮度/对比度调节，视觉修正等图像调整功能；LED 显示屏无图像失真现象。	浙江省杭州市&杭州海康威视数字技术股份有限公司	29.16	㎡	13300.00	387828.00	无
73	75	视频拼接卡	海康威视	型号：DS-DT90P-09HDPSI40NO/U 1.大带载（标准带载）模式整机最大带载 2600W，支持 11 个窗口显示 2.LED 带载接口数:40；LED 带载接口类型：RJ45 3.视频输入分辨率：HDMI2.0 接口：最大支持分辨率：4096*2160@60Hz；DP1.2 接口：最大支持分辨率：4096*2160@60Hz 4.带有液晶显示器，可以显示控制器的所有的输入和输出信号接口的状态信息。	浙江省杭州市&杭州海康威视数字技术股份有限公司	2	台	37000.00	74000.00	无
74	76	LED 落地式支架	榕基	型号：定制 依据工勘结果完成钢结构及包边的深化设计、生产及实施工作	陕西省西安市&福建榕基软件股份有限公司	35	㎡	4800.00	168000.00	无

序号	产品序号	名称	品牌	规格（或型号）	原产地及制造厂名	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
75	78	LED 配电柜	海康威视	型号：DS-D40D20 1.LED 显示屏具有独立的配电系统，配电系统采用三相五线制供电，配备过流、短路、断路、过压、欠压、温度过高等防护装置。 2.电气柜中安装 PLC 装置，支持在电气柜操作面板上手动本地控制和远程信号控制两种控制方式，远程控制可做到显示屏系统的开关和分步加电。	广东省惠州市&杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	台	10000.00	10000.00	无
76	79	无线投屏器	海康威视	型号：DS-D5AW2S 1.支持分辨率：720P/1080P/2K/4K 2.USB：2 个	浙江省杭州市&杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	个	8000.00	8000.00	无
77	80	视频线缆/电源线	威迅/迅道	型号：定制 视频线缆/电源线/网线等	浙江省象山县/广东省深圳市&宁波福茂通讯科技有限公司&深圳讯道实业股份有限公司	1	批	10000.00	10000.00	无
78	83	HDMI 输入节点	海康威视	型号：DS-C40N-01HI 1.分布式输入节点具备≥1 路视频信号输入接口，≥1 路视频环出接口；设备独立供电。 2.视频输入分辨率：1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1360×768@60Hz、1440×900@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@60Hz、1280×720P@50Hz、1920×1080P@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1200@60Hz 以及 1280×720~1920×1200 范围的自定义分 辨率。 3.具备 1000MbpsSFP 光口和 1000Mbps 以太网电口，可实现多种形式的网络接入，支持光电热备 4.环通输出接口：1 路 HDMI1.4；音频输入接口：3.5mm 同轴音频插孔；1 路 USB2.0 接口、1 路 RJ-45 千兆网口；2 路 RS232。 5.支持≥128 路信号同步，即播放≥128 屏视频声像片时图像能保持同步。 6.分布式任意输入输出节点均具备可独立编程中控功能，具有中控编程接口，具备可编程存储能力，可在断电重启后完全恢复系统中的任意控制状态到断电以前：包括音量的大小、灯光的状态、调光的亮度、温度湿度等。	浙江省杭州市&杭州海康威视数字技术股份有限公司	16	路	3500.00	56000.00	无

序号	产品序号	名称	品牌	规格（或型号）	原产地及制造厂名	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
79	84	4K60HZ 输出节点	海康威视	型号：DS-C40N-01HO/4K 1.分布式输出节点，支持 1 路视频信号输出接口；具备 1000MSFP 光口和 1000M 以太网电口，可实现多种形式的网络接入，支持光电热备；供电方式：电源供电：AC100-240V/0.7A，POE 供电：802.3at 协议。 2.视频输出分辨率：4096×2160@60Hz,4096×2160@30Hz,3840×2160@60Hz,3840×2160@30Hz,3840×2160@30Hz,1920×1080@60Hz,1920×1080@50Hz,UXGA(1600×1200@60Hz),WUXGA(1920×1200@60Hz),SXGA3(1400×1050@60Hz),WSXGA(1680×1050@60Hz),XGA(1024×768@60Hz),SXGA(1280×1024@60Hz),1280×720@60Hz,1280×720@50Hz 3.具备 1000MSFP 光口和 1000M 以太网电口，可实现多种形式的网络接入，支持光电热备 4.视频输出接口：1 路 HDMI2.0，支持 HDCP 协议；1 路 485；1 路 232；1 路 1000M，SFP 接口；1 路 1000M 以太网口；1 个 USB2.0 接口。 5.1 路 8K 解码、支持 4K@60Hz 视频输出信号实时解码处理，确保图像清晰、流畅，分辨率和帧率向下兼容；支持 HDMI2.0，支持 HDCP 协议。 6.切换同步：支持 3D 模型内增加控制分布式节点进行切换，可通过拖拉的支持 3D 模型内增加控制分布式节点进行切换。	浙江省杭州市&杭州海康威视数字技术股份有限公司	2	路	4500.00	9000.00	无
80	85	4KHDMI 坐席输出节点	海康威视	型号：DS-C40K-01HO/4K 1.分布式坐席输出盒具备 1 路 HDMI2.0 视频信号输出接口；光口：1 路 10Gbps，SFP 接口；供电方式：电源供电：AC100~240V/0.7A，POE 供电：802.3at 协议。 2.视频输出最大分辨率：4K60；视频输出分辨率：1600×1200@60Hz,1920×1080@60Hz，1920×1200@60Hz，3840×2160@60Hz 3.具备万兆 SFP 光口和 10/100/1000Mbps 自适应电口，可实现多种形式的网络接入，支持光电热备 4.信号接口：1 路 HDMI2.0 视频信号输出接口；1 路 485、1 路 232，1 路 10Gbps，SFP 接口，1 路 RJ-45 千兆网口，4 个 USB2.0 接口。 5.支持通过悬浮 OSD 菜单实时预览回显权限范围内的拼接屏及其他席位显示画面及显示模式，并可采用拖拽方式将指定画面投放至拼	浙江省杭州市&杭州海康威视数字技术股份有限公司	12	路	5000.00	60000.00	无

序号	产品序号	名称	品牌	规格（或型号）	原产地及制造厂名	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
				接屏及其他席位指定位置。 6.支持批注部署功能，可在业务画面、超高分底图、监控信号等实时画面标注批注，满足指挥任务部署、沙盘模拟等多种指挥场景。						
81	86	4KHDMI 坐席输入节点	海康威视	型号：DS-C40K-01HI/4K 1.分布式坐席输入盒具备 1 路 HDMI2.0 视频信号采集接口；光口：2 路 10Gbps,SFP 接口;电源供电:AC100~240V/0.7A,POE 供电:802.3at 协议。 2.视频输入最大分辨率：4K60；视频输入分辨率：1024×768@60Hz，1280×720@60Hz，1280×720@50Hz，1280×1024@60Hz，1360×768@60Hz,1440×900@60Hz,1600×1200@60Hz,1920×1080@60Hz,1920×1080@50Hz,1920×1200@60Hz,3840×2160@30Hz,3840×2160@60Hz,4096×2160@30Hz,4096×2160@60Hz 以及 1920×1080~4092×2160 范围的自定义分辨率。 3.具备万兆 SFP 光口和 10/100/1000Mbps 自适应电口，可实现多种形式的网络接入，支持光电热备 4.USB 接口：3 个 USB2.0 接口。 5.1 路 HDMI2.0 视频输入接口;1 路 3.5mm 同轴音频输入/输出插孔;3 个 USB2.0 接口；1 个 RJ-45 千兆网口；1 路 10GbpsSFP 接口；1 路 RELAY 接口；1 路 IO/IRIN；1 路 IO/IROUT；1 路 232、1 路 485,1 路 IO/IRIN、1 路 IO/IROUT。 6.节点编码后码流满足在 1 条千兆网线或者千兆光纤上传输内容各不相同的 55 路 1080P@60 视频流、或者 20 路 4K@30 视频流、或者 10 路 4K@60 视频流,即编码处理后单路 1080P@60 码率低于 20Mbps，支持 200 路以上并发，实现 4:4:4 的全色域采集和输出，达到视觉无损。	浙江省杭州市&杭州海康威视数字技术股份有限公司	12	路	4500.00	54000.00	无
82	87	分布式系统交换机及配套光模块	博达通信	型号：S2900-24T4X 端口描述：24 个千兆电口，4 个万兆光口；交换容量：336Gbps（单向）/3.36Tbps（双向全双工）；包转发率：108Mpps	上海自由贸易试验区&上海博达数据通信有限公司	1	套	3200.00	3200.00	无
83	88	操作台及座椅	瑞克	型号：定制 1.操作台及座椅，座椅需采用电镀汽杆，椅脚配电镀脚，椅轮采用 pu 轮。 2.柜体钢板框架厚度 1.5mm，钢板门厚度 1.2mm。	陕西省西安市&陕西瑞克家具有限公司	12	套	5000.00	60000.00	无

序号	产品序号	名称	品牌	规格（或型号）	原产地及制造厂名	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
84	102	门口挂墙控制屏	ITC	型号：TV-7110B 1.触摸屏：10.1 英寸 G+FF，钢化屏全贴合 2.操作系统：Android11.0 3.硬件配置：内存≥2G，闪存≥8G。 4.功能：内置智能网关/中控主机对接程序，可自动同步编程控制指令。	广东省广州市&广东保伦电子股份有限公司	1	台	7178.00	7178.00	无
85	103	无线路由器	华为	型号：AX6Pro 1.无线频段：2.4GHz&5GHz，支持双频优选；天线：外置 4 根高增益天线 2.无线频段：2.4GHz&5GHz，支持双频优选；无线速率：2.4GHz 理论协商速率为 1376Mbps，5GHz 理论协商速率为 5765Mbps，理论协商速率总和 7141Mbps。 3.传输标准：支持 IEEE802.11ax/ac/n/a4x4，MIMO，支持 IEEE802.11ax/n/g/b4x4；MIMO 网口传输协议：802.3、802.3u、802.3ah	广东省东莞市&华为终端有限公司	1	台	800.00	800.00	无
86	104	电源时序器	ITC	型号：TS-820D 1.后板提供 8 路电源输出插座，前面板提供 2 路 10A 直通插座 2.全部通道为 10A 3.PC 界面控制、定时控制、手动控制、串口控制	广东省广州市&广东保伦电子股份有限公司	1	台	3200.00	3200.00	无
87	105	导轨式继电器模块	ITC	型号：TS-9101R 1.通讯方式：RS485/RS232 通讯总线，标准 Modbus-RTU 通讯协议 2.接口：DC12-24V 输出*1 3.电源：外置 12V-24V	广东省广州市&广东保伦电子股份有限公司	1	台	3000.00	3000.00	无
88	107	网络交换机	博达通信	型号：S2528H 端口形态;24 个千兆电口,4 个千兆 SFP 光口；交换容量 336Gbps/3.36Tbps；包转发率：336Gbps/3.36Tbps	上海自由贸易试验区&上海博达数据通信有限公司	1	台	2400.00	2400.00	无
89	108	42U 机柜	卓恒	型号：LC6842 宽度*深度*高度：600mm*800mm*2045mm，含挡板、层板、PDU 等标准配件	陕西省西安市&西安卓恒金属制品有限公司	1	台	6000.00	6000.00	无
90	113	室内空调	美的	型号：MDV-335(12)W/D2SN1-8U3&MDV-D112T2/BP3N1-E(B) 1.多联式空调室外机 1 台： 名义制冷量：33.5kW,名义制热量：37.5kW,额定制冷输入功率：8.09kW,额定制热输入功率：8.56kW。	广东省佛山市&广东美的暖通设备有限公司	1	项	65000.00	65000.00	无

序号	产品序号	名称	品牌	规格（或型号）	原产地及制造厂名	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
				2.多联式空调室内机 3 台: 额定制冷量：11.2kW,额定制热量：12.5kW,循环风量：1950m3/h, 额定功率：138W。						
91	119	接入交换机	博达通信	型号：S2510H 端口形态：8 个千兆电口，2 个千兆 SFP 光口；含 1 个千兆光模块； 交换容量 336Gbps/3.36Tbps；包转发率：336Gbps/3.36Tbps	上海自由贸易试验区&上海博达数据通信有限公司	2	台	2000.00	4000.00	无
92		**机房部分**								
93	1	小母线连接电缆	众邦	型号：WDZ-YJE0.6/1kV-4*120+1*70 WDZ-YJE0.6/1kV-4*120+1*70	陕西省西安市&众邦电缆集团有限公司	800	米	1200.00	960000.00	无
94	2	小母线连接电缆	众邦	型号：WDZ-YJE0.6/1kV-4*50+1*25 WDZ-YJE0.6/1kV-4*50+1*25	陕西省西安市&众邦电缆集团有限公司	200	米	650.00	130000.00	无
95	3	机柜电缆	众邦	型号：WDZ-BYJ450/750V-1*6 3*WDZ-BYJ450/750V-1*6	陕西省西安市&众邦电缆集团有限公司	800	米	100.00	80000.00	无
96	4	线缆辅材	爱谱华顿/讯道	型号：APG-60UUPV-B3/定制 网线、电源线、信号线等	江苏省盐城市/广东省深圳市&上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司/深圳讯道实业股份有限公司	1	项	30000.00	30000.00	无
97	5	光纤跳线	烽火	型号：V/OFC-GJFJBV-YE-LU-LU-20-2-HYW1 LC-LC 双工单模光跳线 2m	湖北省武汉市&烽火通信科技股份有限公司	441	条	30.00	13230.00	无
98	6	网线	爱谱华顿	型号：APG-60UUPV-B3 六类非屏蔽网线，纯铜线芯,单根实芯铜导体：软圆铜线、0.575mm±0.005mm	江苏省盐城市&上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司	75	箱	2000.00	150000.00	无

2026-10-09 23:52:49
福建[illegible]软件股份有限公司 2026-10-09 23:52:49

序号	产品序号	名称	品牌	规格（或型号）	原产地及制造厂名	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
99	7	光纤跳线	烽火	型号：V/OFC-GJFJBV-M3-AQ-LU-FA-20-2-HYW1 LC-LC50um 双工多模光跳线 2m	湖北省武汉市&烽火通信科技股份有限公司	6	条	30.00	180.00	无
100	8	配套线缆	讯道	型号：定制 成套功率线、信号线	广东省深圳市&深圳讯道实业股份有限公司	1	套	40000.00	40000.00	无
101	9	配套线缆	讯道	型号：定制 成套功率线、信号线	广东省深圳市&深圳讯道实业股份有限公司	1	套	42000.00	42000.00	无
102	10	配套线缆	讯道	型号：定制 成套功率线、信号线	广东省深圳市&深圳讯道实业股份有限公司	1	套	55000.00	55000.00	无
103	11	网线	爱谱华顿	型号：APG-60UUPV-B3 六类非屏蔽网线，纯铜线芯,单根实芯铜导体：软圆铜线、0.575mm±0.005mm	江苏省盐城市&上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司	1	批	20000.00	20000.00	无
104	12	线缆辅材	秋叶原	型号：定制 含视频线、音频线、音箱线、控制线、接插头，会议系统延长线，音箱安装支架等，满足现场使用要求。	广东省惠州市&广东秋叶原智能科技有限公司	1	批	20000.00	20000.00	无
105	**四**	**其他广播、电视、电影设备**							**612002.00**	
106	25	半球摄像机	海康威视	型号：DS-IPC-T12HV3-LA(POE) 200 万白光全彩海螺型网络摄像机；支持 H.265 视频压缩标准；支持 POE 供电	浙江省杭州市&杭州海康威视数字技术股份有限公司	36	台	1500.00	54000.00	无
107	30	NVR	海康威视	型号：DS-8864N-R8(C) 视频接入路数：64 路，盘位：8 个 SATA 口	浙江省杭州市&杭州海康威视数字技术股份有限公司	2	台	5500.00	11000.00	无
108	81	幕布系统	ITC	型号：TL-ME3501&TL-ML3101&TL-C001 1.尺寸约：高 5 米*宽 13.2 米。 2.幕布防火阻燃处理。	广东省广州市&广东保伦电子股份有限公司	1	项	99982.00	99982.00	无

序号	产品序号	名称	品牌	规格（或型号）	原产地及制造厂名	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
				3.大幕与檐幕均支持电动开合，双轨道、4 电机，并支持开合停止功能，对开速度：0.4m/s。						
109	89	主扩声扬声器	ITC	型号：KP-606A 1.2 单元 2 分频倒相式，定制化 6.5″低频单元加 3″纸盆高音单元搭配，实现更佳的高频响应。 2.额定功率：100W 3.灵敏度：96dB 4.最大声压级：118dB 5.覆盖角度(-6dB）：90° ±5° （H）90° ±5° （V） 6.频率范围：80Hz-20KHz	广东省广州市&广东保伦电子股份有限公司	2	只	2000.00	4000.00	无
110	90	双通道数字功放	ITC	型号：TC-X2200B 1.内置工业级专用网络音频解码芯片，采用开关电源与 D 类数字功放设计方案，支持宽电压，具备低失真、高效率特性。双通道立体声功放，支持立体声、单声道以及桥接三种使用模式。 2.输出功率*：立体声 8Ω：2×200W；立体声 4Ω：2×400W；桥接 16Ω：400W；桥接 8Ω：900W 3.THD+N(@1/8 功率下)：≤0.05% 4.产品为专业数字功放，内置高性能 DSP 音频处理器及网络传输协议，支持远距离音频传输，并集成中控远程监控设备状态及控制设备开关机等功能。集成 DSP 音频处理功能，具有 15 段参量均衡器、限幅器、噪声门、高低通滤波器、通道延时功能，通道延时可设置 0~2000ms；软件可根据现场延时距离自动计算需要的延时时间。 5.支持切换音频输入模式：包括混音输入模式、网络音频输入模式、本地音频输入模式；同时具有数模备份（网络优先模式下，优先播放网络音频，当网络音频断开，自动切换为模拟音频）、模数备份两种模式（模拟优先模式下，优先播放模拟音频，当模拟音频断开，自动切换为网络音频）。	广东省广州市&广东保伦电子股份有限公司	1	台	7500.00	7500.00	无
111	91	数字音频处理器	ITC	型号：TS-AI880 1.输入通道：8 路平衡式话筒/线路，采用凤凰端子接口，平衡接法；输出通道：8 路平衡式线路输出，采用凤凰端子接口，平衡接法； 2.高性能 ARMCorteX-A53 处理器（2.0GHz 主频），处理器 4 核处理器，内置 1Tops 算力，512MB 内存，4GEMMC 存储，32bit/48KHzAD/DA，专业 DSP 处理，提供卓越的高品质声音。	广东省广州市&广东保伦电子股份有限公司	1	台	8000.00	8000.00	无

序号	产品序号	名称	品牌	规格（或型号）	原产地及制造厂名	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
				3.具有 RS-485 接口，可对接中控系统、摄像跟踪系统，支持第三方控制，可对接中控系统，实现远程音量调节与模式切换。						
112	92	语音处理器	ITC	型号：TS-3400MIX 1.具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。 2.具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。具有 EQ 调节功能，输出具有 31 段图示均衡器调节。 3.支持话筒同时开麦数量：16 个有线单元+8 个无线单元	广东省广州市&广东保伦电子股份有限公司	1	台	5800.00	5800.00	无
113	93	数字会议系统主机	ITC	型号：TS-0300M 1.支持单路连接 40 只话筒，线路长度支持最大 150 米，同时支持多级扩展连接。 2.内置 DSP 自适应音频处理器，具有 16 路音频矩阵、自动反馈抑制、自动降噪、10 段 EQ 调节、音量 dB 值调节、延时器调节功能。 3.主电源：110-240V,宽压设计 4.具有 C/S、B/S 管控架构，包括客户端、WEB 端、本机全彩触摸屏、安卓手机/平板控制方式；通过客户端、WEB 端可调节音频矩阵参数（包括 EQ、音量、延时器、会议单元灵敏度等）、16 通道输出模式切换、开关会议单元、中、英、俄、法、繁体、西班牙、阿拉伯、葡萄牙八种语言切换、控制角色分离主机功能；使用本机全彩触摸屏可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编 ID、主机/从机设置、中、英、俄、法、繁体、西班牙、阿拉伯、葡萄牙八种语言切换、显示亮度/输出音量调节、显示剩余使用天数、输入注册码进行主机注册功能；使用安卓手机/平板可控制会议单元开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线会议单元功能，免 PC 操作。	广东省广州市&广东保伦电子股份有限公司	1	台	12000.00	12000.00	无
114	94	数字会议主席单元	ITC	型号：TS-0310D 1.采用 4.3 英寸全彩触摸屏。 2.拾音有效距离：可达 80cm 3.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限，支持多支主席单元同时在线。	广东省广州市&广东保伦电子股份有限公司	1	只	4500.00	4500.00	无
115	95	数字会议列席单元	ITC	型号：TS-0310DA 1.采用 4.3 英寸全彩触摸屏。 2.拾音有效距离：可达 80cm	广东省广州市&广东保伦电子股份有限公司	17	只	4500.00	76500.00	无

序号	产品序号	名称	品牌	规格（或型号）	原产地及制造厂名	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
116	96	会议延长线	ITC	型号：TS-20D 20 米延长线（一公一母）	广东省广州市&广东保伦电子股份有限公司	2	根	800.00	1600.00	无
117	97	无线手持麦克风	ITC	型号：T-592UH 1.采用 UHF 超高频数字导频技术，配合音码锁定与杂音静音控制机制，有效杜绝窜频和外部干扰，确保多机同时使用时信号稳定、语音清晰。 2.频率范围：640MHz-690MHz 3.具有 ID 码防串扰功能，采用 32 位唯一 ID 码，用于接收和发射配对，收发 ID 码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。	广东省广州市&广东保伦电子股份有限公司	1	套	5000.00	5000.00	无
118	98	双通道无线领夹麦克风	ITC	型号：T-592UL 1.具有多档位混响调节功能，预设 2 种混响模式，内置混响效果 15625 个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有 25 档调节方式。 2.基于数字 U 段的传输技术，采用双通道四接收真分集线路，pi/4-DQPSK 调制方式，采用国产主控芯片，传输距离 200 米；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 3.采用 UHF 超高频数字导频技术，配合音码锁定与杂音静音控制机制，有效杜绝窜频和外部干扰，确保多机同时使用时信号稳定、语音清晰。 4.频率范围：640MHz-690MHz 5.具有 ID 码防串扰功能，采用 32 位唯一 ID 码，用于接收和发射配对，收发 ID 码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。	广东省广州市&广东保伦电子股份有限公司	1	套	5000.00	5000.00	无
119	99	天线分配器及天线	ITC	型号：T-59FP&T-59TS 1.频率范围：470MHZ-950MHZ 2.具备 2 个天线输入接口，8 个天线输出接口，支持接收天线信号，实现分配多路射频信号的效果。 3.输入/出阻抗：50Ω 4.电源：AC100-240V（适配器） 5.直流输出接口：12VDC/3A（MAX）×4 组中央点为正极 6.天线供电：12V	广东省广州市&广东保伦电子股份有限公司	1	套	5200.00	5200.00	无

序号	产品序号	名称	品牌	规格（或型号）	原产地及制造厂名	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
120	100	智能控制系统主机	ITC	型号：TV-735A 1.支持可编程控制平台，这个系统支持音频、视频和周边设备控制集中于一个平台软件上控制，拖拽式操作达到人机交互功能，支持多设备间一键联动控制功能； 2.8 路 IR（内嵌智能红外学习功能模块），8 路弱继电器，8 个输入输出 I/O 接口 3.主机支持 2 路千兆网口；USB3.0：2xUSB3.0	广东省广州市&广东保伦电子股份有限公司	1	台	20000.00	20000.00	无
121	109	视频会议终端	ITC	型号：NT90MB 1.采用分体式结构，内置硬件视频处理单元，采用国产嵌入式 Linux 和 Android12 双操作系统设计，支持国产嵌入式 Linux 系统与安卓系统互相切换。视频输入：3 路 HDMI 视频输入接口；视频输出：2 路 HDMI 视频输出接口；支持 H.261、H.263、H.263+、H.264、H.264HP、H.265 视频编解码协议，支持 G.711A、G.711U、G.722、G.722.1、G.722.1C、OPUS、AAC 音频编解码协议，音质可达 48KHz；支持单屏双显、双屏双显应用功能，可实现多画面布局，支持画中画等多种常用布局类型,支持 1/2/4/9/13/16 多画面合屏显示模式。 2.2 路 10/100/1000M 自适应千兆网口，RJ45×2（网络与麦克风）；1 路 WIFI 网络（可选配为 5G 网络） 3.支持 ITU-TH.323、IETFSIP 标准协议，具有良好的兼容性；支持 H.239、BFCP 双流协议，主辅流最高可达到 4K60；同时主辅屏最高可输出 4K60 分辨率信号。 4.支持机柜安装与桌面式安装两种方式。	广东省广州市&广东保伦电子股份有限公司	1	台	22000.00	22000.00	无
122	110	超高清视频会议摄像机	ITC	型号：TV-612KM 1.全高清图像：采用 1/2.8 英寸 842 万像素高品质图像传感器，最大分辨率可达 3840x2160，输出帧率高达 30 帧/秒。 3.视频信号：HDMI 接口视频格式:4KP30、4KP25、1080P60、1080P50、1080P30、1080P25、720P60、720P50、1080P59.94、1080P29.97、720P59.94；SDI 接口视频格式:4KP30、4KP25、1080P60、1080P50、1080P30、1080P25、720P60、720P50、1080P59.94、1080P29.97、720P59.94；U3 支持 UVC；YUY2/NV12:1920×1080/1280×720/1024×576/800×600/800×448/640×360/640×480/480×270/320×180@30/25/20/15/10/5fps；MJPG/H264/H265:3840×2160/2560×1440/1920×1080/1600×896/1280×720/1024×576/960×540/800×600/800×448/720×576/720×480/640×360/640×480/480×	广东省广州市&广东保伦电子股份有限公司	2	台	8000.00	16000.00	无

序号	产品序号	名称	品牌	规格（或型号）	原产地及制造厂名	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
				270/352×288/320×240@30/25/20/15/10/5fps，1920×1080@60fps； 2.具备 HDMI、3G-SDI、USB3.0、有线 LAN 视频输出接口，支持 4 路视频接口同时输出。 3.配件：含壁挂安装支架						
123	115	安检门	海康威视	型号：ISD-SMG533MC-1/H 1.分体式相机：自动人脸识别，人脸抓拍；数据存储，USB 数据导出。 2.高清 LCD 屏，显示通过人数、异常人数，双立柱带有 LED 灯区位显示定位违禁物品。 3.红外传感器。6 区探测，0-255 灵敏度可调。 4.符合 EMC 电磁辐射标准采用弱磁场技术。	浙江省杭州市&杭州海康威视数字技术股份有限公司	2	套	40000.00	80000.00	无
124	116	闸机（4 进 2 出）	海康威视	型号：DS-K3BS4122 1.门体定位：伺服移动定位编码器。 2.断电通行：断电后门体可自由推动。 3.电机类型：直流无刷伺服电机。 4.开门方式：中分对摆 90 度。 5.门体行程：左右 180 度。 6.通道宽度：550-800mm。 7.通行速率：20-60 人/分钟，受人员情况和通行模式影响 8.设备无故障运行次数：500 万次。 9.红外对射：6 对。 10.功能要求： 1）工作模式：常开/常闭可供选择； 2）通行方式：单向； 3）运行速度：0.8S-1.2S（可设置）； 4）灯光提示：状态指示/通行方向指示； 5）具有防雷防漏电保护功能。 11.配套模块： 1）入口通道每个含一块身份证识别模块（身份证和 IC 卡二合一模组）； 2）外部接口：RS-485*4 个，RS-232*2 个（嵌入式安装专用）； 3）一块 7 寸 LED 工业级验票显示屏； 4）一个二维码读头。	浙江省杭州市&杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	套	130000.00	130000.00	无

2026-10-09 23:52:49

序号	产品序号	名称	品牌	规格（或型号）	原产地及制造厂名	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
125	117	核验终端	海康威视	型号：DS-MDT204/4&64/ID 1.显示屏：LCD 显示屏 720（W）×1440（H） 2.显示屏：5.5 英寸 LCD 显示屏，电容式触摸，支持手套模式 3.图像采集：前置 500 万像素摄像头；后置 1300 万像素摄像头，自动对焦带闪光灯。 4.待机时间：大于 500 小时 5.存储：4G+64GB。 6.操作系统：Android14.0 7.读卡距离：1-3cm。 8.支持识别中国居民二代身份证；采用公安部身份证模块，硬解码，识别居民身份证信息。	浙江省杭州市&杭州海康威视数字技术股份有限公司	6	台	7320.00	43920.00	无
126	**五**	**其他计算机软件**							**1641990.00**	
127	3	虚拟化软件	天融信	型号：V3 1.计算机软件著作权登记证书（证书号：软著登字第 3875711 号） 2.支持处理器双架构部署，可适配多架构业务部署场景 3.支持搭建高可用虚拟机集群，可自定义配置集群预留主机数量，保障集群稳定运行 4.支持通过文件夹对虚拟机进行逻辑分组管理，可对分组虚拟机批量执行启动、关闭、克隆等运维操作，提升运维效率 5.可兼容适配本次项目存储阵列产品及配套操作系统，运维系统可完整记录管理人员全流程操作日志，支持日志追溯审计 6.设备配套虚拟化授权点位可支持不少于 3 台物理服务器接入管理，各项功能、适配性及授权规格均符合项目建设标准，可全面支撑项目虚拟化平台部署与日常运维工作。	北京市海淀区&北京天融信网络安全技术有限公司	1	套	84000.00	84000.00	无
128	11	杀毒软件	天融信	型号：V1 1.系统支持通过管理中心对全网安装杀毒客户端的主机进行集中统一管理，可实现全局病毒检测与处置、自定义安全策略、统一隔离区管控、风险告警提示、全网日志审计、批量统一升级等精细化运维管控功能，运维管理高效合规；同时产品深度适配信创生态，可稳定兼容飞腾、龙芯、鲲鹏、兆芯等主流国产化硬件平台，以及银河麒麟、中标麒麟、中科方德、统信 UOS 等国产化操作系统 2.具备多维度的态势大屏，至少包括资产态势大屏、运维态势大屏、	北京市海淀区&北京天融信网络安全技术有限公司	1	台	9990.00	9990.00	无

序号	产品序号	名称	品牌	规格（或型号）	原产地及制造厂名	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
				威胁态势大屏。展示内容至少包括威胁告警统计、攻击阶段统计、威胁等级统计、漏洞信息 Top5、终端威胁告警 Top5、最新告警事件、威胁态势评分等信息。 3.具备对全网资产进行一键风险评估的能力，可一键完成漏洞风险、合规检查、弱密码检查、病毒查杀、Webshell 检测、内存马检测、反弹 shell 等体检项目；并根据终端威胁风险情况进行失陷终端分析、勒索风险评估、全网威胁统计、泄露防护统计等。 4.具备分析溯源的能力，支持对日志的威胁挖掘能力，内置威胁挖掘规则，并且提供图形化界面帮助用户生成自定义威胁挖掘规则；内置多种场景分析能力，包括勒索软件、WEB 服务器异常、失陷主机、挖矿软件、横向渗透等多种场景，应对复杂的安全威胁场景。 5.提供三年病毒库升级服务 6.▲产品可提供三年病毒库升级服务，配备授权总点数 200 个，其中服务器端授权 20 个，用户终端授权 180 个。						
129	26	基础软件平台	思迈特	型号：V1.0 1.基础软件平台可实现对机房动力系统（UPS、配电柜、锂电柜）、环境系统（温湿度、漏水检测、行间空调）、安防系统（视频监控、门禁）集中统一监控管理。 2.平台完整支持声光告警、语音播报、短信推送、电子邮件多种告警通知方式，告警方式可组合配置。 3.平台内置告警记录报表、告警统计报表、操作记录报表，支持用户自定义报表模板；支持单测点、多测点组合历史曲线查询，支持曲线对比分析。 4.平台告警管理模块支持自定义提示告警、一般告警、重要告警、紧急告警告警等级；具备告警阈值配置、告警事件查询、告警过滤、告警屏蔽、告警延时设定全部功能。 5.平台支持温度云图监测，以图形可视化方式直观展示机房热点分布。 6.系统完整记录操作人员、操作内容、操作时间、故障点位、故障内容、故障处置过程等日志信息，支持多条件智能组合检索查询。 7.平台可对接摄像头、NVR 硬盘录像机，支持监控视频实时浏览、历史录像回放查阅。 8.平台对各接入设备、子系统运行状态提供实时数据曲线，同时存储、调取历史运行曲线。	四川省成都市&成都思迈特信息科技有限公司	1	套	40000.00	40000.00	无

序号	产品序号	名称	品牌	规格（或型号）	原产地及制造厂名	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
				9.B/S 运行界面下，用户可直接对管理站、子系统、监控设备进行新增、编辑、删除操作，配置修改实时上传、即时生效，无需重启服务。 10.平台具备丰富协议库，兼容多品牌多型号动力、环境、安防、网络设备及第三方子系统接入。 11.▲产品配置 AI 安全预警助手，实现异常事件实时感知，内置智能绿色节能策略；告警触发后支持移动端多渠道推送通知；可联动空调、电力、消防相关设施自动处置，降低机房安全风险；投标文件内同步提供软件功能截图作为佐证材料。						
130	27	设备接入授权	思迈特	型号：V1.0 提供的设备接入授权，支持 220 个数据点位接入，可满足本项目机房动力、环境、安防、视频、各子系统点位采集接入需求。	四川省成都市&成都思迈特信息科技有限公司	1	套	20000.00	20000.00	无
131	28	南向设备集成管理授权	思迈特	型号：V1.0 提供完整南向标准协议授权，支持 Modbus- RTU、Modbus- TCP、SNMP、IEC- 61850、OPCUA 等主流南向标准协议，可对接机房 UPS、空调、配电柜、传感器、安防设备等各类下层硬件设备，协议授权无额外点位、数量二次收费限制。	四川省成都市&成都思迈特信息科技有限公司	3	项	15000.00	45000.00	无
132	29	北向系统接口授权	思迈特	型号：V1.0 提供北向标准协议接口全套授权，支持 HTTP/HTTPS、RESTfulAPI、SNMP、MQTT 等北向标准接口，支持向上对接第三方业务平台、运维平台，开放接口文档，无接口调用次数限制。	四川省成都市&成都思迈特信息科技有限公司	1	项	15000.00	15000.00	无
133	54	本地数字化视频安防管理系统	思迈特	型号：V1.0 交付包含本地动环监控软件的完整本地数字化视频安防管理系统，软件包含动环数据采集、告警管理、设备管理、报表曲线、视频联动等全套动环监控能力，为原厂正版软件授权，无阉割功能。	四川省成都市&成都思迈特信息科技有限公司	1	套	10000.00	10000.00	无
134	60	本地数字化视频安防管理系统	思迈特	型号：V1.0 交付包含本地动环监控软件的完整本地数字化视频安防管理系统，软件包含动环数据采集、告警管理、设备管理、报表曲线、视频联动等全套动环监控能力，为原厂正版软件授权，无阉割功能。	四川省成都市&成都思迈特信息科技有限公司	1	套	10000.00	10000.00	无
135	70	智能大屏管理软件	海康威视	型号：InfoComShowOS 视频拼接控制器配套软件，支持白平衡亮度调节，单点亮度校正，亮度、温度、烟雾检测与参数调节，支持逐点校正。	浙江省杭州市&杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	套	5000.00	5000.00	无

序号	产品序号	名称	品牌	规格（或型号）	原产地及制造厂名	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
136	77	智能大屏管理软件	海康威视	型号：InfoComShowOS 视频拼接控制器配套软件，支持白平衡亮度调节，单点亮度校正，亮度、温度、烟雾检测与参数调节，支持逐点校正。	浙江省杭州市&杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	套	5000.00	5000.00	无
137	106	现场中控程序定制	ITC	型号：V2.0 1.根据现场要求对声、光、电进行程序编写，系统逻辑排版 2.支持定制开发 APP 控制界面，提供 UI 选择	广东省广州市&广东保伦电子股份有限公司	1	套	70000.00	70000.00	无
138	114	公众自助管理系统	文武贝	型号：V1.0 本系统由个人预约、团队预约、讲解预约、活动预约、失物招领、捐赠报名、志愿者、展览模块、智能导览、馆区介绍、检票系统、管理后台等 12 个模块组成，功能要求如下。 一、个人预约 1.查看和管理所有个人参观预约记录，支持按状态、日期筛选，查看预约详情（含 AI 客流提示、节假日提醒、特展提示），配置实名制等相关规则，支持改签、取消、应急核销操作，设置可预约时段、预约名额上限。 2.选择时段后，访客填写个人预约的联系信息（姓名、手机号）、参观人数、是否需要讲解员，提交后生成预约记录。 3.用户在选择参观日期时，系统基于历史客流数据分析，主动推荐最优参观时段，并展示实时拥挤程度预测，对历史预约数据和实际入馆客流进行时序分析，建立客流预测模型。 4.拥挤程度文字标签（“空闲”、“一般”、“较忙”、“紧张”），用户选取高峰时段时，系统自动推荐优选时段，并展示推荐原因。 5.在节假日或举办特殊展览时，系统自动触发对应的专属提醒。 6.预约成功后可自助改约（日期/时段）最多 2 次，需提前 24 小时操作，名额暂满时自动引导进入候补队列，有人取消后按顺序自动递补并推送通知；候补未生效前，不占用预约名额。 7.老年人、残障人士、孕妇等特殊访客可在预约时标注需求(轮椅、专属停车位、助听器、无障碍通道指引);后台能看到客户提交的特殊关怀需求，提前通知对应工作人员做好接待准备，到场后主动对接服务。 二、团队预约 1.点击【预约管理】-【团队须知】，可以配置团队须知的信息，点击【团队管理】-【团队预约日容量管理】。可以配置和修改每日的	陕西省西安市&陕西文武贝信息科技有限公司	1	套	1000000.00	1000000.00	无

序号	产品序号	名称	品牌	规格（或型号）	原产地及制造厂名	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
				最大接待量，管理员通过管理后台，维护与设置允许预约的日期。 2.20 人以上的团队参观需使用团队预约功能，需要填写单位信息、参观时间、是否需要讲解、是否有无障碍需求等，比个人预约信息更丰富。 3.系统根据版本馆的容量和讲解员的可用情况，进行预约确认。如果容量和讲解员可用，就会提示团队预约成功，并给出预约码。 4.管理员在管理后台筛选预约清单，核实来访信息，确认成功后系统生成预约确认信息，并向用户发送通知。 5.支持上传团体名单 Excel：支持上传团体名单 Excel、填写负责人及联系方式。系统自动分配专属入馆批次号，团体到馆时可走集中核验入口快速通行。 6.无障碍与特殊关怀预约：老年人、残障人士、孕妇等特殊访客可在预约时标注需求（轮椅、专属停车位、助听器、无障碍通道指引）；系统提前通知对应工作人员做好接待准备，到场后主动对接服务。 三、讲解预约 1.访客填写参观信息（参观日期、时间段、人数、访客特征），由 AI 基于腾讯混元大模型自动分析并匹配最合适的讲解员，访客一键确认预约。系统综合考虑讲解员语言能力、擅长主题、年龄适配性、实时排班状态进行智能推荐。 2.访客填写参观信息（参观日期、时间段、人数、访客特征），由 AI 基于腾讯混元大模型自动分析并匹配最合适的讲解员，访客一键确认预约。AI 推荐综合考虑游客的历史浏览偏好、当前热点展品的实时热度、讲解员当前工作状态和档期安排，实现讲解员资源的智能化分担提升讲解服务的满意度和覆盖效率。AI 自动匹配最合适的讲解员。 3.预约成功:页面显示预约成功提示和预约编号，同时页面跳转到预约详情页面，并向用户发送通知，提示讲解预约成功。 4.访客填写参观信息（参观日期、时间段、人数、访客特征），由 AI 基于腾讯混元大模型自动分析并匹配最合适的讲解员，访客一键确认预约。系统综合考虑讲解员语言能力、擅长主题、年龄适配性、实时排班状态进行智能推荐。访客填写自己的游客类型（儿童/学生/老人/亲子）、兴趣方向、预计游览时长，AI 基于腾讯混元大模型自动生成个性化参观路线推荐，综合考虑最优观览顺序和时长分配。						

序号	产品序号	名称	品牌	规格（或型号）	原产地及制造厂名	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
				5.建立讲解员标签体系（语言、擅长主题、服务评分、适合年龄段等），AI 算法根据用户需求与讲解员标签进行多维度匹配，展示推荐理由，如"擅长儿童科普，近期评分 4.9"。在智能讲解预约界面，用户可以看到历史好评讲解员 Top5，方便选择评价高的讲解员。 四、活动预约 1.访客浏览博物馆发布的各类活动（讲座、临时展览、教育活动等），查看活动基本信息（时间、地点、剩余名额、费用类型），点击进入活动详情页。 2.管理博物馆的各类活动，支持 AI 一键创建活动（输入标题/主题/地点/时间等信息，自动生成海报效果图和公众号推文/短信模板文案），支持活动的增删改查。访客浏览博物馆发布的各类活动（讲座、临时展览、教育活动等），查看活动基本信息（时间、地点、剩余名额、费用类型），点击进入活动详情页。在小程序功能区点击【活动预约】图标，进入活动列表页面，选择感兴趣的活动进行预约。 3.需审核活动：如果活动标注为"需审核"，提交后显示"预约成功，等待审核"，状态为"待审核"，管理员审核通过后状态变更为"已确认"，系统发送微信通知告知访客。发送通知：活动预约通过审核后，系统会发送通知给用户 五、失物招领双端登记 1.填写物品名称（必填）、类别、颜色、品牌、尺寸、失物地点、存放位置、详细描述、联系人（必填）、联系电话（必填）、备注，可上传物品图片（最多 3 张）。失物登记提交后，系统自动从拾物数据库中寻找与失物在类别、名称、颜色、品牌等特征最相似的拾物记录进行匹配，匹配结果可在失物详情页查看。72 小时无人认领自动转入。 2.双端登记用户上传失物/认领物品照片，AI 自动提取颜色、品类、品牌、标识等关键特征，将特征转换为向量，与数据库中所有失物记录进行相似度检索，按相似度排序展示候选匹配结果，支持用户二次确认，同时以文字描述作为辅助输入，提高识别精度。 六、捐赠报名与全流程跟踪 支持用户进行捐赠报名，捐赠人在线预登记藏品信息（含图文描述），提交后生成唯一捐赠编号，后续流程——资料初审、实物核验、专家鉴定、入库登记——每一步均实时推送状态，完成捐赠后生成电						

序号	产品序号	名称	品牌	规格（或型号）	原产地及制造厂名	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
				子感谢函和捐赠公示墙展示。 七、志愿者报名 1.有意成为旅游景区志愿者的公众，填写个人基本信息（姓名、手机号、邮箱、性别、年龄、学历、职业）、志愿经历、意向服务岗位等资料，系统自动进行 AI 综合评分，通过审核后即可报名参加志愿者任务。 2.志愿者全流程线上管理：报名-审核-派岗-签到-时长统计-评价。 3.志愿者可查看个人志愿者档案（等级、累计服务时长、完成任务数、平均评分），以及已解锁和未解锁的权益礼包，了解自己的成长进度。按年度可生成志愿服务证明。查看等级进度条：进度条显示距离下一等级还需的服务时长（如"距「Lv.2 正式」还差 12 小时"），下方标注累计服务总时长/下一等级门槛。 4.审核管理社会公众提交的志愿者申请，支持 AI 智能评分（材料完整度/岗位匹配度/综合分）、异常标记（信息缺失/不合规/重点核查），支持通过/驳回审核操作。三维度评分面板（材料完整度分值/岗位匹配度分值/综合分），综合分彩色显示（≥80 绿色/60-79 蓝色/<60 红色），显示推荐岗位（AI 根据申请信息推荐最适合的岗位），如检测到缺失字段显示缺失字段列表（如缺少相关经历描述），如检测到风险点显示风险点列表。志愿者管理员在后台提交志愿者申请材料后，AI 自动对材料进行预审，评估材料完整度、岗位匹配度，给出综合评分、异常标记和推荐岗位，辅助管理员快速筛选。 5.审核管理社会公众提交的志愿者申请（经历、特长、意向岗位、可服务时间），支持 AI 智能评分（材料完整度/岗位匹配度/综合分）、异常标记（信息缺失/不合规/重点核查），支持通过/驳回审核操作。 八、展览模块 1.管理博物馆的各类展览，包括新增展览、编辑展览信息、上下架操作。在小程序功能区点击【展览】图标，进入展览列表页面。浏览活动列表：页面以卡片形式展示所有展览活动. 2.可收藏展览，收藏后就可以在个人中心我的收藏中查看。 九、智能导览 1.应用地理信息技术，制作景区地图，可以在后台配置点位、语音介绍、标签等信息，为读者提供智能导览功能，辅助用户在旅游景区内进行导览、定位以及路线规划，为读者提供更好的导览体验，为成人专业版、青少年科普版、亲子趣味版提供不同风格的图文+					

序号	产品序号	名称	品牌	规格（或型号）	原产地及制造厂名	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
				语音讲解内容，进入展区后可手动或自动触发讲解播放，支持按展览专题收藏讲解内容并生成个人观展清单。 2.在智能导览的各地图点位中，通过 AI 数字人视频和语音合成，提供虚拟讲解服务，突破真人讲解员资源限制。 3.使用数字人技术生成虚拟讲解员视频，嵌入导览点位详情页，支持多种受众版本（成人专业版/青少年科普版/亲子趣味版），管理员更新讲解词后，系统自动重新生成对应音视频内容。 十、馆区介绍 1.点击"首页"馆区介绍，进入馆区介绍详细页面。包括是否开馆和每日时间规划说明。 2.基础设施展示及特殊设施说明；交通信息基于定位展示，点击引导唤起地图。 3.联系方式，相关部门电话，点击调起拨号盘；媒体矩阵说明，展示网站、微信公众号、抖音、微博等媒体地址展示。 十一、检票系统 提供两种方式对入馆人员进行验证，包括闸机和手持机设备，闸机通常在大门口进行入馆核验，手持机用于活动预约、讲解预约、数字馆预约核销。核销设备进行核验时，设备提取参观者的预约信息，系统判断确认参观者的预约情况，并完成检票流程。 十二、管理后台 1.管理博物馆的各类活动，支持 AI 一键创建活动（输入标题/主题/地点/时间等信息，自动生成海报效果图和公众号推文/短信模板文案），支持活动的增删改查。 2.填写完毕后点击【一键 AIGC 生成海报+文案】按钮，系统调用腾讯混元大模型自动生成活动方案，包含四张不同的活动海报效果图供选择。 3.后台管理员在发布活动前，输入活动基本信息（标题/主题关键词/时间/地点/品牌风格），AI 自动生成 4 张不同风格宣传海报，供管理员选用或微调。海报基于 302.AIKling（可灵）文生图能力实现。 4.同时生成"活动简介"、"公众号推文"、"短信模板"三种不同用途的文案。用户选择满意的海报效果图后，确认保存活动。 5.按品牌风格模板映射。 6.查看统计概览：页面以图表形式展示关键业务指标，包括：今日						

序号	产品序号	名称	品牌	规格（或型号）	原产地及制造厂名	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
				预约数/已入馆数、累计志愿者服务时长、本周捐赠物品数量等核心数据。核心运营指标：访客来源地分布、活动报名转化率、志愿者出勤率、评价均分趋势、各时间段预约变化趋势对比、展区热度排行等核心运营指标。支持按日/周/月导出报表，在不同模式下可以点击【导出报表】。						
139	121	数据库	人大金仓	型号：KingbaseESV8 1.金仓数据库管理系统 KingbaseESV8 为国产数据库产品，具备分布式架构能力，支持水平扩展，可通过多副本机制实现业务高可用。 2.支持容器化部署模式，同时适配多云以及混合云部署场景 3.具备优秀的事务处理能力，复杂查询可实现毫秒级响应，支持 TB 级数据存储，可满足单表大容量数据存储需求。 4.具备强大的并发处理能力，单集群可承载不少于 10 万并发连接，高并发场景运行稳定，性能不会出现明显下降；内置死锁检测与记录处置能力，规避死锁、业务卡顿现象，保障高并发事务稳定执行。 5.拥有完善的高可用能力，支持业务在线扩容，可搭建同城双活、异地多活部署架构。 6.分布式事务可满足 ACID 特性，能够实现数据强一致性保障。 7.满足安全合规要求，支持细粒度 RBAC 权限管控，可输出 SQL 审计日志，并提供数据库实时性能监控能力。	北京市朝阳区&中电科金仓(北京)科技股份有限公司	2	套	110000.00	220000.00	无
140	122	Web 服务器软件	宝兰德	型号：宝兰德应用服务器软件 V3.1 1.提供权限控制机制，限制不同用户的权限。支持提供审计日志功能，完整的记录用户的操作，包含时间、操作人员、操作类型、操作内容等，审计追溯违规行为，有效保护系统的安全性。 2.支持可视化集中管理控制台，支持负载服务跨节点安装、部署、主备模式、多实例模式搭建、参数设置等生命周期管理，提升运维管理效率。 3.支持正向代理功能，进行外部服务代理，对内部客户进行安全隔离；支持反向代理功能，提供轮询、权重、IP 哈希、URL 哈希、响应时间、最小连接数多种负载均衡算法，用户根据自己的业务特别选择对应的负载算法，以达到最优的效果；支持图形页面方式快速设置正向代理外部服务的 IP 段及端口段，简化外部代理服务配置；支持 HTTPConnect 方法做正向代理；支持组合多个请求的反向代理策略。 4.支持熔断限流，基于监控内存、CPU 和请求的响应时间，达到设	北京市西城区&北京宝兰德软件股份有限公司	1	套	36000.00	36000.00	无

序号	产品序号	名称	品牌	规格（或型号）	原产地及制造厂名	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
				定的阈值时拒绝所有请求，支持自定义熔断后续动作。如被拒绝的请求会以日志的形式输出到日志文件中。 5.支持流量控制，支持多种流量控制策略包括不限于请求数、传输速率、系统保护、并发连接数等参数做流量限制，允许对单个 IP 请求处理速率、请求连接数量进行控制；支持针对每个请求限制下载速度。 6.支持功能模块动态编译及管理，在运行时动态选择加载或卸载某些模块，扩展起来更加方便快捷，对业务零影响。					
141	123	消息中间件	宝兰德	型号：宝兰德消息中间件软件 V2.0 1.管理平台具有节点管理功能，可以添加、删除节点，可以远程启停 broker 节点。通过控制台可以展示动态和静态集群的拓扑图，拓扑图实时反映出存活代理节点的架构。 2.支持 springboot 连接消息中间件收发消息。支持通过 springcloudstream 收发消息。 3.支持多种通讯协议和网络环境方式，支持 TCP、UDP、HTTP、MQTT、STOMP、HTTPS、Websocket 多种通信协议，满足不同网络环境要求。 4.支持桥接配置功能，可与同产品其他节点进行桥接。 5.当网络异常断开并恢复连接时，可以实现文件的断点续传，支持配置重发策略。 6.支持基于主题消息的发布订阅消息传递模式。支持路由传输。支持多目的地方式，层次订阅、组合订阅、组合主题、镜像队列和虚拟主题，支持死信队列。	北京市西城区&北京宝兰德软件股份有限公司	1	套	36000.00	36000.00	无
142	124	分布式缓存软件	宝兰德	型号：宝兰德分布式缓存软件 V3.2 1.支持提供远程 WebShell 功能，集成至统一管理界面，通过远端控制台完成相关命令行操作。 2.易于运维，支持在界面提供离开集群、故障转移、移动槽位、自平衡槽位、重新分片、修复槽位等的核心运维能力。 3.提供界面可视化命令行操作，支持缓存数据常见 Set、Get 操作，同时针对不同类型缓存数据，提供对应数据特定操作命令。支持 string(字符串)、hash(哈希)、list(列表)、set(集合)及 zset(sortedset:有序集合)多种缓存数据类型，以及四种特殊的数据类型:BitMap(位存储)、HyperLogLog(基数统计)、GEO(地理位置)、Stream(消息队列)的命令行操作。提供对应数据类型特定操作命令，满足各类业务系统数据缓存要求。	北京市西城区&北京宝兰德软件股份有限公司	1	套	36000.00	36000.00	无

序号	产品序号	名称	品牌	规格（或型号）	原产地及制造厂名	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
				4.保证缓存数据库的性能与开源缓存数据库的兼容性，兼容 Redis 相关命令及 RESP 协议，支持业务系统原有对接 Redis 集群服务平滑迁移至分布式缓存服务，降低业务系统迁移成本。						
合计（元）（即投标总价）									13965608.00	

2026-10-09 23:52:49
福建榕基软件股份有限公司 2026-10-09 23:52:49

备注：

1）本表仅作为参考，供应商可根据实际内容进行调整；

2）分项报价表合计金额应与报价表中的总报价一致。

供应商名称：福建榕基软件股份有限公司（公章）

法定代表人（或单位负责人）或其授权代理人（签字或盖章）：鲁峰

日　　期：2026 年 10 月 10 日