

七、分项报价表

投标分项报价表（格式）

投标人名称：西安航投医疗产业有限公司（投标人单位公章）

项目编号：HZGH-2026-015

序号	名称	品牌/型号	制造厂家	规格和说明	单位	数量	单价 (人民币： 元)	总价 (人民币： 元)	备注
1	DR（核 心产 品）	普利德 医疗/P LD5600 A	珠海普利德医 疗设备有限公 司	产品优势： 1. 最大功率：50KW，摄影管电流：630mA 2. 高压发生器、球管、平板探测器、床体等整机都是自主研发，设备兼容性极佳 3. 大尺寸触控屏，快速完成曝光准备 4. 工作系统高效，信息互联互通 5. 高品质影像链，带来至臻临床图像	台	6	250000.00	1500000.00	
2	胶片打 印机及 UPS（DR 配套设 备）	富士/D RYPIX6 000	富士胶片（中 国）投资有限 公司	1. 配备 UPS 不间断电源，工作时间≥30 分钟 2. 胶片打印机： 2.1 成像方式：干式激光成像 2.2 打印分辨率：≥500DPI 2.3 支持胶片尺寸：14X17 英寸、11X14 英寸、10X12 英寸、8X10 英寸 2.4 控制面板：≥5 英寸触摸显示屏 2.5 片盒容量：两个供片盒。每个片盒各容纳 100 张胶片	台	7	40000.00	280000.00	
3	B 超（核 心产 品）	深圳开 立/P15	深圳开立生物 医疗科技股份	包含基础软件包、高级软件包、科研软件包、自动测量软件包，凸阵探头、线阵探	套	14	260000.00	3640000.00	含远程会诊平台设备终端


	品)	Plus	有限公司	头、相控阵探头，远程超声影像中心系统等					
4	医用 X 射线计算机体层摄影设备 (CT) (核心产品)	北京万东/TurboTom3 SPRO	 北京万东医疗科技股份有限公司	球管阳极物理热容量：5MHU 最大球管电压：140KV 最小球管电压：70KV 最大输出管电流：10mA 最小输出管电流：420mA 高压发生功率：50KW 探测器 Z 轴排列数：32 排 单圈扫描获得层数：64 层 探测器 Z 轴最小尺寸：0.625mm 探测器 Z 轴总宽度：20mm 机架孔径：70cm 机架最快旋转扫描时间：0.49s 扫描床最大水平移动范围：1700mm 扫描床最大载重量：210kg 具备高级后处理工作站 具备肺结节智能自动识别功能 具备智能报告纠错功能 具备脑出血自动识别功能	台	1	1950000.00	1950000.00	不含房屋改造
5	巡回车 (整车装潢和铅防护)	中通/LCK5169XYL6、ORICH 邦盛/定制型	中通客车股份有限公司、邦盛医疗装备(天津)股份有限公司	1、整车规格：外形尺寸 10990×2550×3620mm，轴距 5700mm，满足城市及乡村道路通行限高要求。 2、整车功能分区：车内科学规划 DR 拍片区、心电检查区、B 超检查区、肺功能检查区、妇科检查区，各区互不干扰，动线合理。 3、X 射线机房防护：四周及顶地防护当量	台	1	850000.00	850000.00	

				≥3mm/Pb，配置 400×600mm 防辐射铅玻璃观察窗，推拉铅防护门。 4、防护标准：符合《放射诊断放射防护要求》（GBZ130—2020），可确保随车人员及公众辐射安全。					
6	车载 DR	ORICH 邦盛/D F-325H	邦盛医疗装备 (天津)股份有 限公司	1、高压发生装置：最大管电流 710mA，最长 X 线加载时间：10s，可满足高流量体检连续曝光需求； 2、平板探测器：非晶硅碘化铯平板探测器，有效面积 17" × 17"，空间分辨率 3.7LP/mm； 3、X 射线管：小/大焦点：0.6mm/1.2mm，阳极热容 350kHU，支持高频次连续体检作业，散热性能优异。 4、车载专用减震机架系统，可确保设备在移动环境下稳定运行。	台	1	320000.00	320000.00	
7	车载便携 B 超	迈瑞/M X7S	深圳迈瑞生物 医疗电子股份 有限公司	1、整机重量（带内置电池）：约 3.5kg； 2、成像模式：彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） 3、显示屏：高分辨率 LED 显示器 15.6 英寸； 4、应用场景：覆盖腹部、心脏、浅表、血管、妇产等全身应用，适配巡回医疗复杂场景。	台	1	350000.00	350000.00	
8	电测听仪	麦力声 /AD104	广州市麦力声 医疗器械有限 公司	1、通道数：两路独立的输出通道； 测试频率：气导 125~8000Hz，骨导 250~6000Hz； 2、测试强度范围：气导-10~120dB，骨	台	1	28000.00	28000.00	


				<p>导-10~70dB; 3、掩蔽强度范围: -10~110dB; 4、听力结果可按《声学听阈与年龄关系》(GB/T7582) 进行年龄性别修正, 适用于职业健康体检与流行病学调查。</p>					
9	血细胞分析仪	希森美康/XS-500ix	 <p>济南希森美康公司</p>	<p>一、血球产品第一品牌给您信心 a) 不论在全球还是在中国, SYSMEX 的血球产品市场占有率均高居第一。 b) 庞大的用户群和完善的售后维修、应用支持体系均给予足够的信心。 二、尖端核酸荧光染色技术 a) XS-500ix 采用基于 DNA/RNA 分析的专利核酸荧光染色技术进行细胞识别, 提高了异常细胞识别的灵敏度。 b) 同时有效的识别血小板聚集、细胞碎片、有核红细胞、难溶红细胞引起的检测干扰。定量提供幼稚粒细胞、异常淋巴、原始细胞等参数 三、高灵敏地定量检测幼稚细胞, 避免漏诊 a) XS-500ix 提供幼稚细胞定量参数 IG, 高灵敏的幼稚细胞定量检测功能较传统的异常提示大大减少避免血液病标本漏诊。异常细胞最低检测限能够达到 1% 以下, 有助于早期白血病的发现。 四、能够准确区分血小板聚集、有核红细胞、难溶红细胞和细胞碎片对检测的干扰, 避免医疗事故</p>	套	15	110000.00	1650000.00	

				<p>a) 三分类仪器和传统的五分类仪器在白 细胞计数和分类时候难以排除血小板聚 集、有核红细胞、难溶红细胞以及细胞碎 片的干扰。</p> <p>b) 造成病人检测结果的错误判断，从而导 致医疗事故和医患纠纷。XS-500ix 采用核 酸染色方法进行检测，形态辨识能力增强 因而可以准确区分。</p> <p>五、20ul 微量血实现完整的五分类结果</p> <p>a) 只需要 20ul 微量血，无论全血模式还 是末梢血模式都能得到完整的五分类结 果。解决了婴幼儿、肿瘤化疗病人、严重 烧伤创伤病人等难采血的问题。</p> <p>六、复片规则软件系统帮助提示异常标本 进行血涂片复查，提高实验室风险管理</p> <p>a) 仪器标配流程配管理软件 LABOMAN6. 0,。预设 ISLH 推荐的国际 41 条通用复片 规则供选择，内置 9 套经过多家医院评估 过的复检规则，可以由客户自由选择使 用。</p> <p>b) 自带异常标本复查血涂片的提示功能。 实验室可以自定义复片规则，包括项目规 则、IP 规则、历史规则。兼有统计和评估 功能帮助合理设定复片率。</p> <p>七、鞘流阻抗技术确保了红细胞/血小板 的准确检测</p> <p>a) 面对颗粒数最多的红细胞和血小板系 统，采用前鞘流和后鞘流的双鞘流技术，</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

				结合电阻抗技术，确保颗粒单个通过检测孔中央，完全避免了颗粒的重复通过和回流现象的发生					
10	全自动生化分析仪	中元汇吉/EXC400	中元汇吉生物技术股份有限公司	中元汇吉 EXC400 全自动生化分析仪，恒速 400T/H；100 个试剂位，支持 ≥100 项检测；样本加样量 1.4~40 μL，最小反应体积 90 μL；进口卤素灯光源，携带污染率 ≤0.005%；含主机、电脑，支持 LIS 双向通讯，注册证号渝械注准 20182220056 号	台	14	100000.00	1400000.00	
11	过氧化氢低温等离子灭菌器	新华/P S-150X	山东新华医疗器械股份有限公司	灭菌室采用铝合金材料，导热性好，灭菌室温度更均衡，灭菌性能更稳定。灭菌室采用矩形结构，有效使用容积更大。	台	1	220000.00	220000.00	
12	煮沸消毒器	新华/Z F800	山东新华医疗器械股份有限公司	管路有电磁阀，排污泵，电热管和温度探头，水位开关等，实现自动进出水，自动加热。	台	1	60000.00	60000.00	
13	普通干燥柜	新华// MDC-50 OXS	山东新华医疗器械股份有限公司	满载一次可处理 64 根麻醉/呼吸管道(适合不同口径/导管程序)或 38 个湿化瓶或 18 个器械托盘(480X250X50mm)	台	1	90000.00	90000.00	
14	低温真空干燥柜	新华/F EST-L1 00HS	山东新华医疗器械股份有限公司	碳钢白色烤漆外观:整体钣金折弯成型，结构简捷，表面易清洁，柜体采用优质铝合金防锈板。	台	1	100000.00	100000.00	
15	麻醉机	科曼/A X-400	深圳市科曼医疗设备有限公司	"1 整机通过 NMPA 认证。 2 主机部分:	台	1	120000.00	120000.00	


			<p>司</p> 	<p>1. ≥8.4 英寸彩色电阻屏，分辨率 800*600，内置一体化屏幕；</p> <p>2. 全中文操作系统，瀑布式菜单，设置操作两步到位；</p> <p>3. 电气一体化开关，具有开机自检、快速启动功能、待机功能，关机延迟；</p> <p>4. 后备锂电池，使用时间≥120 分钟；</p> <p>5. 具有 3 个以上辅助网电源插座，为围术期设备提供电源支持；</p> <p>6. 主机机身正面具备 1 个模块插槽，可与同品牌的插件式监护仪实现模块共享。</p> <p>3 气源部分</p> <p>1. 标配纯氧通气，可选配氧气、笑气或氧气、空气两气源、氧笑空三气源，工作压力为 0.28~0.6Mpa；</p> <p>2. 具备双管机械流量计，快速直观，调节范围：0-10L/min，调节精度 0.05 L/min，调节分辨率 10%，适合低微流量麻醉手术，辅助供氧流量计：0-15L/min；</p> <p>3. 具备机械的笑、氧保护装置，不受停电影响，保证任何流量下氧浓度≥25%；</p> <p>4. 快速充氧范围 25 - 75 l/min；</p> <p>4 麻醉呼吸机：</p> <p>1. 气动电控呼吸机；</p> <p>2. 适用范围：成人、小儿和婴幼儿；</p> <p>3. 具有回路泄漏、顺应性、新鲜气体自动补偿功能，保证潮气量所设即所得；</p> <p>4. 通气模式：标配 VCV、手动；</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


				<p>5. 控制通气模式下：</p> <p>5.1 VCV 模式下潮气量设定范围：15~150 0ml；</p> <p>5.2 PCV 模式下潮气量控制范围：5~1500 ml；</p> <p>5.3 呼吸频率设定范围：4~100 次/min；</p> <p>5.4 ★吸呼比设定范围：4:1~1:10；</p> <p>5.5 吸气压力设定范围：5~70 cmH20，步长 1 cmH20；</p> <p>5.6 PEEP 设定范围：OFF，3~30 cmH20，步长 1 cmH20；</p> <p>5.7 压力限制设定范围：10~100cmH20；</p> <p>5.8 吸气暂停设定范围：OFF，5%~60%；</p> <p>6. 同步和支持通气模式下：</p> <p>6.1 触发窗设定范围：5%~90%；</p> <p>6.2 吸气触发设定范围：触发流速 0.2~1 5L/min，步长 0.1L/min；触发压力-20 cm H20~-1cmH20，步长-0.5cmH20；</p> <p>6.3 压力斜坡：0s~2.0s；</p> <p>6.4 吸气时间：0.2~5s，步长 0.1s；</p> <p>6.5 支持压力设定范围：OFF，3~60 cmH2 0；</p> <p>6.6 吸气流速：0~120L/min；</p> <p>7. 重点参数监测范围：</p> <p>7.1 分钟通气量：0~100L/min；</p> <p>7.2 吸气和呼气潮气量：0~3000ml；</p> <p>7.3 顺应性：0~300mL/cmH20；</p> <p>7.4 气阻：0~600 cmH20 / (L/S) cmH20；</p>					
--	--	--	---	---	--	--	--	--	--

				<p>7.5 气道压力：-20~120 cmH2O；</p> <p>7.6 氧传感器浓度：18%-100%；</p> <p>7.7 氧浓度：18%-100%；</p> <p>8. 其他监测参数：呼吸频率、峰压、平均压、平台压、呼末正压、吸入和呼出氧浓度、吸呼比、， 可选配：吸入和呼末 CO2 浓度、吸入和呼末麻醉气体浓度、麻醉深度监测等；</p> <p>9. ★呼吸力学监测：标配压力波形、流速波形、容量波形，可选 CO2 波形、EEG 脑电波形，最多能够 5 道波形同屏显示；</p> <p>11. 具有体外循环模式。</p> <p>5 呼吸回路：</p> <p>1. 回路整体加温，避免冷凝水，拒绝冷凝方式；</p> <p>2. 标配双向流量传感器监测，流量传感器采样管内置在回路中，具有防水处理装置；</p> <p>3. 呼吸回路的进气端和出气端均位于麻醉机正前方，便于麻醉医生操作；</p> <p>4. 安全上升式风箱，便于观察泄漏，适用于成人、小儿和婴幼儿，用于各类病人时无需更换风箱；</p> <p>5. 集成式、一体化回路，无需工具可徒手拆卸，回路与主机无管路连接，回路容积 ≤2.5L；</p> <p>6. 一体化回路采用 PPSU 材料制作，回路整体可 134℃ 高温高压消毒；</p>					
--	--	--	---	---	--	--	--	--	--

				<p>7. 可选配有辅助新鲜气体出口 ACGO，辅助气路开关与辅助气路盖一体化设计，气路盖采用旋转卡扣式设计，方便开启和关闭辅助气路，能外接 Bain 回路、T 管回路等；</p> <p>8. 可选配智能化 Bypass 旁路功能，术中更换钠石灰，不影响麻醉机的运行，且无麻醉药泄漏，安全可靠；</p> <p>9. 标配 1 个钠石灰罐，安装时能使用单手操作、扣式安装，容量 $\geq 2L$；</p> <p>10. 具备用于排除呼气端积水的上提式排水阀，确保测量精确，排水阀采用无积水杯式设计，无需拆卸、支持术中排水，防止麻醉气体泄漏；</p> <p>11. 可选择氧气或空气作为机械通气驱动源；</p> <p>12. 回路泄漏量不应超过 65ml/min。</p> <p>6 蒸发罐：</p> <p>1. 单罐位，同品牌七氟醚蒸发罐，具有温度、压力、流量补偿功能，安全互锁功能；</p> <p>2. 挥发罐容量大于 360ml；</p> <p>7 报警性能：</p> <p>具备窒息、窒息 $\geq 2min$ 报警、持续气道压力高、压力受限报警、负压报警、气道压力上下限报警、吸入和呼出潮气量上下限报警、分钟通气量上下限报警、吸入和呼出氧浓度上下限报警、吸入和呼末 CO2 浓度上下限报警、吸入和呼末 N2O 浓度上下限报警、吸入和呼末麻醉气体浓度上下限</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--


				报警、BIS 信号质量弱等生理报警功能。 8 辅助功能 1. 机械刹车; 2. 一个抽屉; 3. 可选配辅助供氧, 流量计范围 0-15L/min。”					
16	超声雾化熏洗仪	健神/JSCS-WX-2	湖北健身医疗器械有限公司	1 触摸屏操作, 实时显示治疗温度/时间; 2 大设备使用无需外接管道, 无污水排放 3 雾化强度可调节 4 治疗时使用专人专用隔离透声膜。5 超声最大雾化率 $\geq 5.0\text{mL}/\text{min}$ 6 超声震荡频率: 1.7MHz (可以调整为: $\geq 1.5\text{MHz}$) 7 雾化颗粒直径: 5.2 μm (可以调整为: $\geq 5.0\mu\text{m}$ 误差不超过 $\pm 25\%$ 。	台	3	15000.00	45000.00	
17	结肠灌洗机	信诺/XN-SL	乐陵市信诺医疗器械有限公司	1. 技术参数 1.1 环境温度范围: 5 $^{\circ}\text{C}$ ——40 $^{\circ}\text{C}$ 1.2 相对湿度: $\leq 80\%$ 1.3 大气压力范围: 70kpa——106kpa 1.4 电源: 220 $\pm 10\%$, 50Hz $\pm 1\text{Hz}$ 1.5★灌洗水的压力: 0——25kpa 压力可调双限压双重保护: 自动感知肠内压力, 仪器自动停止。如果第一道保护没有进行, 第二道保护和第一道压力相差 0.5kpa, 第二道 0.5Kpa 的自动传感进行第二道保护。 1.6 臭氧自制功能, 臭氧水中臭氧的含量: $\leq 0.025\text{mg}\backslash\text{L}$ 1.7 有中医药冲洗功能, 可灌肠给药 1.8★灌洗温度 37 $^{\circ}\text{C}$ $\pm 3^{\circ}\text{C}$	台	1	90000.00	90000.00	

				<p>温度可调双限温双重保护：第一道水温高于设定温度未停止，第二道水温设定温度+0.5度，第二道自动保护就会停止加温。</p> <p>1.9 以大肠杆菌及自来水中的细菌、霉菌的杀菌率$\geq 60\%$</p> <p>1.10 12v 低电压控制操作，12V 低压控制，臭氧灭菌加活性炭过滤，自动进水，自动储水，无水报警，水量水温自动控制。</p> <p>1.11★三重六道安全保护专利技术</p> <p>(1) 设备为可移动式，使用安全可靠、符合环保要求。微电脑设计，及时显示参数变化。任意手动或自动操作模式，设有快捷键和紧急暂停键。</p> <p>(2) 独立式上下水，自备自储水箱，双温控、双显示、洗肠、水疗、保留灌肠多功能为一体。</p> <p>(3) 恒温控制系统，水电隔离加热，安全系数高能连续工作。设备外壳漏电电流≤ 0.1毫安。</p> <p>(4) 压力控制，由灌注压力和排泄压实时压力数值显示，压力检测误差 0.5kpa。</p> <p>(5) 治疗时间控制：任意设定治疗时间、灌注时间、间歇保留时间。</p> <p>1.12★通过 ISO9001 和 ISO13485 质量管理认证</p> <p>1.13★提供三重六道安全保护式结肠灌洗机专利证书、大肠水疗透析机专利证书</p>					
--	--	--	---	---	--	--	--	--	--

				<p>1.14 自带 20L 水箱，温度可调整，加热所需时间：约十分钟左右</p> <p>1.15 可移动，微电脑控制，臭氧消毒，自动给中药</p> <p>1.1612V 蠕动泵，流量可调 0-800ml/min</p>				
18	红蓝光治疗仪	普门/Caronation-71C	 <p>重庆普门创生物技术有限公 司</p>	<p>1. 产品注册登记表的适用范围适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进肉芽组织生长，加速愈合的作用。</p> <p>2. 光源材料半导体固态冷光源（点阵芯片集成式）</p> <p>3. 光源聚光设计灯筒式</p> <p>4. 峰值波长红光：640±10nm 蓝光：460±10nm</p> <p>▲5. 具有至少 3 种以上距离下光功率密度</p> <p>A. 光功率密度（光源表面测量）红光：≥4000mW/c m² 蓝光：≥4000mW/c m²</p> <p>B. 治疗距离下光功率密度最高光功率密度≥40mW/cm²</p> <p>C. 出光口最大光功率密度：≥180mW/c m²</p> <p>▲6. 具有脉率生物信息反馈功能，可提供脉率异常提示</p> <p>▲7. 光强检测：具有实时检测红光输出，当红光输出小于设定值时可提示。</p> <p>▲8. 具有皮温监测保护功能</p> <p>A. 可实时检测患者治疗区域皮肤温度。</p> <p>B. 具有过温保护功能：检测到照射区域皮肤温度超过限定值时，能停止光照治疗。</p> <p>C. 具有皮温检测功能，当检测到皮温超过</p>	台	1	75000.00	75000.00

				<p>设定温度时，可语音提示并自动降低光功率档位。</p> <p>▲9. 治疗仪最大治疗深度$\geq 12\text{cm}$</p> <p>10. 最大有效治疗面积$> 400\text{c m}^2$</p> <p>▲11. 光功率密度不稳定性$\leq 0.5\text{mW/c m}^2$</p> <p>▲12. 具有自定义治疗方案功能，自定义方案≥ 12种</p> <p>13. 能量调节方式五级能量调节</p> <p>14. 照射治疗模式持续/脉冲照射治疗可选</p> <p>15. 定时时间可从$1\text{min}\sim 99\text{min}$连续可调</p> <p>▲16. 支持 app 设置并下发治疗方案至仪器，支持查看治疗记录或本机操作记录</p> <p>17. 可选配平板，平板与设备有线连接后可控制设备启停。</p> <p>18. 支持联网功能</p> <p>19. 设备使用期限≥ 10年；(提供说明书证明)</p> <p>1. 产品注册登记表的适用范围适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进肉芽组织生长，加速愈合的作用。</p> <p>2. 光源材料半导体固态冷光源（点阵芯片集成式）</p> <p>3. 光源聚光设计灯筒式</p> <p>4. 峰值波长红光：$640\pm 10\text{nm}$ 蓝光：$460\pm 10\text{nm}$</p> <p>▲5. 具有至少 3 种以上距离下光功率密度</p> <p>A. 光功率密度（光源表面测量）红光：$\geq 4000\text{mW/c m}^2$ 蓝光：$\geq 4000\text{mW/c m}^2$</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--	--

				<p>B. 治疗距离下光功率密度最高光功率密度$\geq 40\text{mW}/\text{cm}^2$</p> <p>C. 出光口最大光功率密度：$\geq 180\text{mW}/\text{cm}^2$</p> <p>▲6. 具有脉率生物信息反馈功能，可提供脉率异常提示</p> <p>▲7. 光强检测：具有实时检测红光输出，当红光输出小于设定值时可提示。</p> <p>▲8. 具有皮温监测保护功能</p> <p>A. 可实时检测患者治疗区域皮肤温度。</p> <p>B. 具有过温保护功能：检测到照射区域皮肤温度超过限定值时，能停止光照治疗。</p> <p>C. 具有皮温检测功能，当检测到皮温超过设定温度时，可语音提示并自动降低光功率档位。</p> <p>▲9. 治疗仪最大治疗深度$\geq 12\text{cm}$</p> <p>10. 最大有效治疗面积$> 400\text{cm}^2$</p> <p>▲11. 光功率密度不稳定性$\leq 0.5\text{mW}/\text{cm}^2$</p> <p>▲12. 具有自定义治疗方案功能，自定义方案≥ 12种</p> <p>13. 能量调节方式五级能量调节</p> <p>14. 照射治疗模式持续/脉冲照射治疗可选</p> <p>15. 定时时间可从$1\text{min} \sim 99\text{min}$连续可调</p> <p>▲16. 支持 app 设置并下发治疗方案至仪器，支持查看治疗记录或本机操作记录</p> <p>17. 可选配平板，平板与设备有线连接后可控制设备启停。</p> <p>18. 支持联网功能</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--	--

				19. 设备使用期限≥10年；(提供说明书证明)					
19	微波治疗仪	翔宇医疗/XY-WB-CIV	 <p>河南翔宇医疗设备股份有限公司</p>	1、辐射器规格：Φ170mm，允差±15%。 2、辐射面积≥226cm ² 。 3、配有可旋转支臂，便于将辐射器多角度调节。 4、治疗时间：0~30min，连续可调，级差1min。 5、输出方式：连续式和脉冲式。 ▲6、显示方式：电容触控操作平台。 7、推车式设计。 8、工作频率：2450MHz±50MHz 9、输出功率：为0~150W连续可调，级差10W。 10、磁控管：采用优质磁控管。 ▲11、辐射器具有实时输出提示功能。 ▲12、辐射器驻波比≤2 16、设备具有预热功能，提高治疗效率。 17、具有超温报警功能、空载保护功能、过压、过流、闭锁等保护功能 18、符合GB9706.1-2020、GB9706.206-2020的要求。 19、附件符合YY0899-2020的要求。	台	1	55000.00	55000.00	
20	心电监护仪	科曼/N D12	深圳市科曼医疗设备有限公司	”外观设计 1. 主机集成附件收纳槽，方便附件进行收纳放置。 2. ≥12英寸彩色LED背光液晶屏，屏幕分辨率800*600。	台	2	12000.00	24000.00	

				<p>3. 标配锂电池工作时间≥ 4小时</p> <p>4. 安全规格：ECG, RESP、TEMP, SpO₂, NIBP 监测参数抗电击程度为防除颤CF型。</p> <p>5. 主机使用寿命≥ 10年。</p> <p>6. 整机防水等级 IPX1, SPO2 模块 IPX2。</p> <p>技术参数</p> <p>1. ▲标配 5 导心电；可升级 12 导心电，可升级 12 导心电静息分析功能。</p> <p>2. ▲具备 HRV 心率变异性分析功能。</p> <p>3. 具有多导同步分析功能。</p> <p>4. ▲共模抑制能力$> 106\text{db}$。</p> <p>5. ≥ 27 种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏、SVCs/min 等。</p> <p>6. 具有 ST 段分析和 ST View 功能，可实时监测 ST 段，评估心肌缺血情况。</p> <p>7. 具有 QT/QTc 测量功能。</p> <p>8. ▲支持升级 masimo/nellcor 血氧。</p> <p>9. 标配 PI 血氧灌注指数。</p> <p>10. NIBP 测量范围：10 mmHg-290mmHg。</p> <p>11. 具有 24 小时血压动态分析功能</p> <p>12. ▲具有辅助静脉穿刺功能。</p> <p>软件功能</p> <p>1. 支持计时器功能，可以同时显示最多 4 个计时器。</p> <p>2. 支持监测参数报警限一键自动设置功能。”</p>					
21	医用检查灯	德曼/Y DE120D	山东德曼医疗设备集团有限	<p>产品优势：</p> <p>1、采用 LED 冷光源，温升$\leq 2^{\circ}\text{C}$；灯珠显</p>	台	2	1500.00	3000.00	


			公司	<p>色指数≥ 90，色温：5000K</p> <p>2、与灯头连接的软管，方便弯曲，可实现多角度照明。</p> <p>3、灯头大把手设计操作方便；</p> <p>4、具有亮度可调节功能。40 厘米处最高照度可达 50000Lx；</p> <p>5、灯珠使用寿命≥ 50000H</p> <p>6、移动立式，设计新颖、造型美观、移动轻便、使用灵活，适应于耳鼻喉科、泌尿科，妇产科以及手术室作辅助照明使用</p> <p>产品参数： 底座尺寸：直径 540mm 软管长度：800mm 最高高度：1960mm 产品重量：6.2KG 包装重量：8.6KG 包装尺寸：1100*15*215 照度：（40CM）50000Lx （80CM）12000Lx 色温：5000K 照度调节：可调光 灯珠数量：7 颗 功率：10w 电源电压：220V/50Hz</p>					
22	电脑中频脉冲治疗仪	翔宇医疗/XYZ P-ID	河南翔宇医疗设备股份有限公司	1 使用电源：交流电压 220V \pm 22V，频率 50Hz \pm 1Hz。	台	2	16000.00	32000.00	

		(台式)		<p>2 尺寸（允差±20mm）：长 360mm，宽 340mm，高 205mm。3 显示方式：数码触摸显示。</p> <p>4 输出通道：四路中频加透热输出、四路离子导入直流输出、两路干扰电输出。即 1、2 两通道形成一组干扰；3、4 两通道形成一组干扰。</p> <p>5 中频频率为 1kHz~10kHz，单一频率允差±10%。</p> <p>6 低频调制频率为 0~150Hz，单一频率允差±10%或±1Hz 取大值。</p> <p>7 中频载波波形：双向方波，脉宽 50us~500us，允差±10%。调制波形有正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。</p> <p>8 调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。</p> <p>9 间歇调制：低频调制方波（载波）占空比为 50%，允差±20%。</p> <p>10 中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5%。</p>					
23	低频交变磁场治疗仪	翔宇医疗/HXY-B1	河南翔宇医疗设备股份有限公司	<p>1、额定输入功率：150VA。</p> <p>2、输出通道：一路磁场输出、一路小脑顶核电刺激输出和两路肢体电刺激输出。</p> <p>3、主机尺寸（长宽高）：570×620×990mm，允差±10%。</p> <p>4、治疗帽：由 9 个电磁体用导线连接而成，具有负载检测功能。</p>	台	1	60000.00	60000.00	

				<p>5、电极线：长 1800mm，允差±100mm。</p> <p>6、磁场输出性能：</p> <p>6.1、磁场输出波形：磁场输出波形随时间按照正弦波成周期变化。</p> <p>6.2、变频磁场频率：5Hz、10Hz、20Hz、30Hz、40Hz、50Hz 六种频率输出，允差±10%。</p> <p>6.3、定频模式：可在六种频率中选定任一频率输出。</p> <p>6.4、变频模式：可自动连续变频，自动切换一次需 10s 允差±1s。</p> <p>6.5、磁感应强度：每个电磁体磁感应强度分两档输出，弱档：3mT~13mT；强档：13mT~25mT。</p> <p>6.6、治疗时间：20min 和 30min 两档可选，允差±1min。</p> <p>7、小脑顶核电刺激性能：</p> <p>7.1、输出波形：连续波、疏密波、轻捶波、按摩波 E1、按摩波 E2、按摩波 E3。</p> <p>8.5、肢体电刺激处方：60 个。</p> <p>10、治疗帽配置九点治疗体输出。</p>					
24	经颅磁电疗仪	翔宇医疗/HXY-C3	河南翔宇医疗设备股份有限公司	<p>1、额定输入功率：80VA。</p> <p>2、输出通道：两路磁场输出。</p> <p>3、主机尺寸（长宽高）：475×500×860mm，允差±10%。</p> <p>4、治疗帽：由 9 个电磁体用导线连接而成，具有负载检测功能。</p> <p>5、电极线：长 1800mm，允差±100mm。</p>	台	1	55000.00	55000.00	

				<p>6、磁场输出性能：</p> <p>6.1、磁场输出波形：磁场输出波形随时间按照正弦波成周期变化。</p> <p>6.2、变频磁场频率：5Hz、10Hz、20Hz、30Hz、40Hz、50Hz 六种频率输出，允差±10%。</p> <p>6.3、定频模式：可在六种频率中选定任一频率输出。</p> <p>6.4、变频模式：可自动连续变频，自动切换一次需 10s 允差±1s。</p> <p>6.5、磁感应强度：每个电磁体磁感应强度分两档输出，弱档：3mT~13mT；强档：13mT~25mT。</p> <p>6.6、治疗时间：20min 和 30min 两档可选，允差±1min。</p> <p>▲7、治疗帽配置九点治疗体输出。</p>					
25	中医定向透药仪	翔宇医疗/XY-K-DTY-IV	河南翔宇医疗设备股份有限公司	<p>1、输出通道：四通道。</p> <p>2、外形尺寸（长宽高）：500×540×1140mm，允差±10%。</p> <p>3、额定输入功率：140VA。</p> <p>4、操作显示：10.1英寸液晶触摸屏。</p> <p>5、治疗模式：导药按摩、导药、按摩模式。</p> <p>6、中频载波频率：4000Hz，允差±10%。</p> <p>7、中频载波波形：非对称方波。</p> <p>8、调制频率范围：0~150Hz，单一频率允差±10%或±1Hz 取大值。</p> <p>9、调制波波形：方波、正弦波、三角波、</p>	台	1	30000.00	30000.00	

				梯形波、锯齿波。 10、调幅度：0%、100%，允差±5%。 11、电刺激强度：0~99级可调 15、电致孔强度10可调。 16、中频按摩处方：20个。				
26	红外热辐射治疗仪	翔宇医疗/XY-K-GNHW-II	 河南翔宇医疗设备股份有限公司	1、额定电压：AC220V。 2、额定频率：50Hz。 3、额定输入功率：900VA。 4、规格尺寸：760×800×1350mm。 5、外观形态：立式。 6、彩色触摸屏：≥5英寸。 7、操作方式：电容触摸。 8、工作模式：连续模式、脉冲模式。 9、治疗时间：1-99分钟可调。 10、能量调节方式：五级能量调节。 11、波长范围：560nm-1400nm。 12、光功率密度：最大能量4000mW/cm ² （距离光杯口表面）。 13、光功率密度：最大能量260mW/cm ² （距离光杯口25cm）。 14、有效辐照面积：≥850cm ² （距离光杯口25cm）。 15、出光口面积：≥70cm ² 。 16、提示功能：设置超过15分钟，界面弹框警示。具有时间设置安全提示功能。 17、治疗方案：5种自定义存储方案。 18、升降功能：电动升降，高度400mm。 19、光学透镜：反光杯聚光以及液体过滤	台	1	75000.00	75000.00

				系统。 20、自适应阻尼多角度治疗头设计，隐藏式线缆设计。				
27	自动两煎煎药机	北京东华原 YJ D20D-GL	 <p>北京东华原医疗设备有限责任公司</p>	<p>产品优势：</p> <p>1.符合《煎药机行业标准》的煎药效果有效成份煎出率不小于 50%，本机型检出率可达到 88.9%，以国家认可的相关检测机构出具的检验报告为准；</p> <p>2.*可预设不少于 12 种煎药方案，并具备联网通讯功能。可支持通讯协议自动设置及实现煎药单据传输等通讯协议；</p> <p>3.*符合中药煎药室管理规范的相关要求。具有常压煎药功能，自动完成一煎两煎的全过程，提高煎药药效。可实现二煎煎药，二煎时自动加水，自动清</p> <p>4.*先煎后下提示功能，可实现常压煎药、密闭煎药、循环煎药功能。</p> <p>5.*采用安全、卫生、自下往上、双滑道定位的电动机械挤压系统，实现药渣充分分离。</p> <p>6.*拉伸锅体设计，具有很高的机械强度和刚度，大副提高锅筒的安全性能。</p> <p>7.*有蒸汽循环回收功能，煎药蒸汽经风冷冷凝器回收，保障有效成份无损失，无味煎药，改善环境。</p> <p>8. 本机型被列入国家中医局首批中医诊疗设备推广目录。制造商被列入中医诊疗设备生产示范基地建设单位，国家火炬计</p>	台	24	20000.00	480000.00


				划重点高新技术企业。 产品参数： 1、型号：YJD20D-GL 2、容量：20000ml 3、功率：2940W 4、电压：AC220V 5、尺寸：630×620×1220（mm）				
28	中药汤剂自动灌装贴标设备	北京东华原 YB T50-25 0A	 北京东华原医疗设备有限责任公司	<p>产品优势：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 具备联网通讯功能。可实现煎药单数据传输等通讯协议，并支持包数、包装量通讯协议的自动设置； 2. 自动完成客户信息打印，自动取标、自动贴标。 3. 具有断电记忆功能； 4. 封合温度数字化控制，可以设定自动恒定。包装量为 50-250ML 无极变量可调包装。 5. 嵌入式打印机，收纸送纸与打印机集成一体，故障率更低。 6. 一体化设计，不再分离包装和贴标工序，配合更和谐，运转更稳定。 7. 采用新型滚压式贴标原理，完全由东华原自主研发。 8. 列入国家中医局首批中医诊疗设备推广目，制造商被列入中医诊疗设备生产示范基地建设单位；列入国家火炬计划重点高新技术企业名单 <p>产品参数：</p>	台	6	43000.00	258000.00

				<p>1、型号：YBT50-250A</p> <p>2、容量：20000ML</p> <p>3、功率：2900W</p> <p>4、电压：AC220V</p> <p>5、重量：约 120kg</p>					
29	膏方自动两煎煎药机	北京东华原 YJ D30-GL	 <p>北京东华原医疗设备有限公司</p>	<p>产品优势：</p> <p>1.符合《煎药机行业标准》的煎药效果有效成份煎出率不小于 50%，本机型检出率可达到 88.9%，以国家认可的相关检测机构出具的检验报告为准；</p> <p>2.*可预设不少于 12 种煎药方案，并具备联网通讯功能。可支持通讯协议自动设置及实现煎药单据传输等通讯协议；</p> <p>3.*符合中药煎药室管理规范的相关要求。具有常压煎药功能，自动完成一煎两煎的全过程，提高煎药药效。可实现二煎煎药，二煎时自动加水，自动清</p> <p>4.*先煎后下提示功能，可实现常压煎药、密闭煎药、循环煎药功能。</p> <p>5.*采用安全、卫生、自下往上、双滑道定位的电动机械挤压系统，实现药渣充分分离。</p> <p>6.*拉伸锅体设计，具有很高的机械强度和刚度，大副提高锅筒的安全性能。</p> <p>7.*有蒸汽循环回收功能，煎药蒸汽经风冷冷凝器回收，保障有效成份无损失，无味煎药，改善环境。</p> <p>8.本机型被列入国家中医局首批中医诊</p>	台	1	25000.00	25000.00	

				<p>疗设备推广目录。制造商被列入中医诊疗设备生产示范基地建设单位，国家火炬计划重点高新技术企业。</p> <p>产品参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、型号：YJD30-GL 2、容量：30000ml 3、功率：3100W 4、电压：AC220V 5、尺寸：725X660X1270（mm） 				
30	高效浓缩机	北京东华原 YZ N60	北京东华原医疗设备有限责任公司	<p>产品优势：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 具有高效快速浓缩和低温快速浓缩特点。 2. 具有自动报警提示功能。 3. 采用大功率双筒加热、抽真空及水冷凝冷却系统。 4. 防止浓缩液有效成分流失，保证浓缩效率。 5. 采用触摸屏控制，全新设计操作界面。 6. 具有防高温和防干烧功能。 7. 消泡方式：高效模式采用快速风压消泡，低温模式采用瞬时压差消泡。 8. 环保方面：采用蒸汽冷凝回收，无蒸汽污染。 9. 进料方式：具备负压自动吸料功能。 10. 清洗方式：具备管路自动清洗功能。 11. 通讯功能：可联网，预留有上位机通讯功能。 12. 列入国家中医局首批中医诊疗设备推 	台	1	55000.00	55000.00

				<p>广目录。制造商被列入中医诊疗设备生产示范基地建设单位。；国家火炬计划重点高新技术企业。</p> <p>产品参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、型号：YZN60 2、电压：AC220V 3、容量：60000ml 4、功率：9900W 5、浓缩量：12000-13000ml/h(高效模式)、8000ml/h-9000ml/h（真空模式） 6、尺寸：1000×500×1500（mm） 7、重量：150kg 8、真空率：-0.09Mpa 					
31	自动调膏机	北京东华原 ZD TG-6L	北京东华原医疗设备有限公司	<p>产品优势：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 整体结构紧凑、美观简洁。 2. 采用保温材料搭配特殊加热结构，提高热力效果，节能环保。 3. 调制容器可以与底座拆分，便于清洗。 4. 调剂时旋转速度能够实现无极变速，充分满足客户对调剂质量的需求。 5. 内置控温装置，加热平稳均匀，不易焦糊。 6. 制造商被列入中医诊疗设备生产示范基地建设单位。 <p>产品参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 型号：ZDTG-6L 2. 容积：6L 3. 电源：AC220V±10%50Hz±1Hz 	台	1	15000.00	15000.00	

				4. 额定功率：1950W 5. 外形尺寸：402*402*560 (mm) 6. 重量：27kg					
32	膏方包装机	北京东华原 YB10-50A	北京东华原医疗设备有限公司 	产品优势： 1. 自动包装，保质期长，易于携带，服用方便。 2. 包装温度、包装袋数自动显示。封合温度数字化控制。 3. 包装量为 10-50ML 无级变量可调整包装容量。 4. 适用于粘稠液和膏方包装。 5. 列入国家中医局首批中医诊疗设备推广目，制造商被列入中医诊疗设备生产示范基地建设单位；国家火炬计划重点高新技术企业。 产品参数： 1、型号：YB10-50A 2、包装量：10-50ml 3、功率：2900W 4、电压：AC220V 5、尺寸：560*560*1300 (mm) 6、重量：70kg	台	1	25000.00	25000.00	
33	煎药中心控制系统	北京东华原智能煎药管理控制系统 (V4.0)	北京东华原医疗设备有限公司	产品优势、参数： 1. 具备同时控制煎药、包装设备有效工作，并可与煎药、包装设备进行实时通讯的功能。 2. 具备提供煎药指纹（温度曲线）功能，可自动出具含有温度曲线的煎药报告。	套	1	400000.00	400000.00	含系统部署接口费，含服务器、交换机、防火墙、无线 AP、UPS、展示大屏等配套设备

				<p>3. 煎药方案及设备的物理控制，系统应能将每个不同处方的煎药方案发送到煎药设备，包装方案发送到包装机，煎药机和包装机要能够分别正确执行系统发过来的煎药方案和包装方案。</p> <p>4. 具备强制泡药功能，泡药时间不达标无法进行煎药，且具备煎药单的扫描输入，泡药监控功能。</p> <p>5. 具备煎药机、包装机的状态监控和状态维护功能，及煎药单的状态监控和维护功能。</p> <p>6. 具备煎药、包装操作人员注册功能。</p> <p>7. 支持提供接单、配方、泡药、煎药、包装、传送、发货、发药全流程管理功能。</p> <p>8. 支持煎药单状态信息的监控和查询，煎药工、煎药机、机组业绩统计功能。</p> <p>9. 成品管理：门诊支持成品一次扫描全部发货，并可以通过库存查询发货明细；住院支持成品一次扫描全部发货，并可以通过库存查询发货明细；住院支持成品按袋数发货和全部发货两种模式，并可以通过库存查询发货明细和剩余明细。</p> <p>10. 支持煎药报告互联网和微信查询及工牌打印功能。</p> <p>11. 支持 HIS 系统电子处方接口功能和电子处方导入功能。</p> <p>12. 具备煎药质量追溯、存储功能。</p> <p>13. 支持各种尺寸的大屏幕液晶电视通讯</p>					
--	--	--	---	---	--	--	--	--	--

				<p>功能。</p> <p>14. 支持泡药室、煎药室、发药室、中控室（支持煎药室所有煎药明细、支持人为调整煎药时间监控、支持所有处方泡药时间监控、支持员工业绩监控、支持机组业绩监控）监控功能。</p> <p>15. 包装标签打印要求：排液的同时自动打印标签，具备可即时打印煎药信息功能。</p> <p>16. 具备智能盘点功能，商品编码和商品数量无须人工录入可自动完成录入。</p> <p>17. 效率措施要求：煎药完成、排液、包装各环节均由设备自动生成和报告操作记录和状态信息，不能由 PDA 扫码来完成。</p> <p>18、配套升级现有煎药设备信息接收部件，保证软件系统正常运行。</p>					
34	电脑	戴尔 OptiPlex 3000mt	戴尔科技集团	<p>产品优势、参数：</p> <p>1. 型号：DELLOptiPlex3000mt</p> <p>2. 配置要求：CPU 酷睿 i5-10500，内存 8 GBDDR4，硬盘 256GBSSD+1TBHDD，显卡为集成显卡，满足办公、系统运行需求；</p> <p>3. 接口要求：配备 4 个 USB3.0 接口、1 个 HDMI 接口、1 个 VGA 接口、网络接口，支持外接打印机、扫描仪、大屏等设备；</p> <p>4. 系统要求：兼容医院 HIS 系统、煎药管理系统等各类软件；</p> <p>5. 显示器：配备 21.5 英寸高清液晶显示器，分辨率 1920×1080，支持护眼模式；</p>	台	2	4500.00	9000.00	

35	激光打印机	惠普/LaserMFP1188W	中国惠普有限公司 	产品优势、参数： 1. 型号:LaserMFP1188W 2. 打印速度：22 页/分 3. 纸张输入容量：150 页 4. 类型：黑白 5. 能效等级:二级能效 6. 扫描功能:：平板 7. 基础功能：复印、扫描、打印 8. 最大支持幅面：A4 9. 连接方式：Wi-Fi, USB 10. 打印功能：非自动双面 11. 内存:32M	个	2	1200.00	2400.00	
36	条码打印机	佳博/GP-3150TIN	珠海佳博科技有限公司	产品优势、参数： 1. 型号：GP-3150TIN 2. 分辨率：203DPI 3. 打印速度：3-5 英寸/秒 4. 内存：2MB 5. 尺寸：150×220×150mm 6. 打印字体：大字库	个	2	700.00	1400.00	
37	煎药 PDA	新大陆/NFT10	新大陆数字技术股份有限公司	产品优势、参数： 1. 符合医疗行业使用标准，具备工业级防护； 2. 硬件配置： ①处理器：八核 2.0GHz，操作系统 Android11； ②存储：4GBRAM+64GBROM，支持扩展至 256GB； ③显示：5.2-5.5 英寸工业级电容触控屏，	个	5	3500.00	17500.00	

				<p>支持戴手套触控，分辨率 1440×720；</p> <p>④电池：4500mAh 可更换锂离子电池，支持 QC3.0 快充，连续工作时间 16 小时；</p> <p>3. 数据采集：支持一维/二维码扫描（扫描引擎与设备同品牌，含专利）、GPS、800 万+1600 万像素摄像头、NFC、RFID、0 TG，扫描识别率≥99.99%，识别速度≤0.1 秒；</p> <p>4. 网络通信：</p> <p>①无线：支持 2.4G/5G 双频 Wi-Fi（IEEE 802.11a/b/g/n/ac），抗干扰能力强；</p> <p>②移动网络：4G 全网通，支持移动/联通/电信（TD-SCDMA/WCDMA/EVDO/TDD-LTE/FDD-LTE）；</p> <p>③有线：支持 USB、网口有线传输，数据交互实时稳定；</p> <p>5. 防护等级：IP68 及以上，可耐受 1.5 米水泥地面跌落，支持医用酒精、过氧化氢等消毒剂擦拭，外壳为医疗抑菌材质；</p> <p>6. 软件功能：</p> <p>①支持与煎药管理系统、处方系统、HIS 系统无缝对接，实现扫码审方、抓药、煎药、包装、配送全流程确认；</p> <p>②具备拍照、追溯、数据上传功能，支持批量配置、快速升级，兼容 MDM 移动设备管理平台；</p> <p>③支持指纹识别，实现操作人员身份验证，操作日志全程记录；</p>					
--	--	--	---	---	--	--	--	--	--


38	成品复核扫码枪	得力/无线条码扫描枪	得力集团有限公司	产品优势/参数:用是 CMOS 影像式扫描头, 精准识别一、二维码, 识读精度一维码 \geq 4mil, 二维码 \geq 7.5mil, 确保扫码准确性、效率	个	1	500.00	500.00	
39	成品复核摄像头	定制UC60	深圳云朗科技有限公司	产品优势、参数: 1. 型号: UC60 2. 颜色: 黑色 3. 接口: USB 4. 对焦: 自动对焦 5. 驱动: 免驱 6. 分辨率: 4K 以上	个	1	900.00	900.00	
40	区域消毒供应中心-区域消毒供应中心软件系统	思拓/V2.1	西安思拓信息技术有限公司	1. 部门信息: 实现对消毒供应中心部门信息的管理和维护 2. 条码信息: 实现对消毒供应中心条码信息的管理和维护 3. 角色权限: 实现对消毒供应中心角色权限信息的管理和维护 4. 厂商信息: 实现对消毒供应中心厂商信息的管理和维护 5. 设备信息: 实现对消毒供应中心设备信息的管理和维护 6. 物品申请: 提供手术室器械申请功能, 并可对申请做加急处理, 提醒供应室优先处理该申请; 提供临床科室器械和医疗物品的申请、更换和借用功能。 7. 物品发放: 支持一次性物品、无菌物品、手术器械的发放。 8. 物品使用: 手术室和临床科室使用治疗	套	1	700000.00	700000.00	含系统部署所需接口费, 部署点位: 区域消毒供应中心 1+中医院 1+妇幼保健院 1+铁路医院 1+基层分院 14

				<p>包前进行登记，并将二维码分别贴在病历本、手术记录单及回收器械筐上。同时进行扫描登记和检测。</p> <p>9. 物品回收：各科室使用后的器械或未使用但被污染的器械可以在消毒供应室的回收中心做回收处理，回收人员只需扫描工作牌二维码和器械包上面的二维码，核对实际器械包中的器械与系统中显示的器械包是否一致即可。</p> <p>10. 物品清洗消毒：物品清洗消毒分为手工清洗和机器清洗（全自动清洗机）两种方式。</p> <p>11. 物品打包：对于烘干完的物品即可开始打包，打包时，软件界面上会显示该治疗包中应包含的物品种类和数量，以及图片和文字显示该包的具体器械和物品，并自动为该物品生成条形码标签。在完成核包操作后，贴上标签。</p> <p>12. 物品灭菌：对于打包好的物品，根据物品的特性合理的区分放到高温灭菌器或低温灭菌器（环氧乙烷、等离子）里做灭菌处理，灭菌人员只需扫描工作牌号以及器械包和灭菌机器二维码。</p> <p>13. 物品存储：灭菌后的物品包属于无菌物品，存储在无菌区，提供给各科室使用。</p> <p>14. 消毒包申请：毒供应中心——消毒包打包——消毒包打包</p> <p>15. 申领与发放管理：包布申领和供应室</p>					
--	--	--	---	---	--	--	--	--	--

				确认。					
41	区域消毒供应中心-数据库服务器	定制	中国电信	CPU16 内存 32G 硬盘 2.4	套	1	35000.00	35000.00	可选用云端服务器部署，租赁服务期≥5年
42	区域消毒供应中心-应用服务器	定制	中国电信	CPU16 内存 32G 硬盘 2.4	套	1	25000.00	25000.00	
43	区域消毒供应中心-电脑	AOC/T100	艾德蒙科技(武汉)有限公司	1. 处理器:海光 3350/8 核/3.0GHz 2. 内存: 16GBDDR4 3. 固态: 512GM.2PCIeNVMe 固态硬盘 4. 显卡: 2G 独立显卡 5. 千兆网卡: RJ45 千兆网卡, 10/100/1000M 自适应 6. 电源: 220Vdc/3.0A/200W 7. 显示器: 显示器:配置 23.8 寸 LED 显示器分辨率 1920*1080, 8. 多 USB 接口: 前面板接口: 2xUSB2.0 (TypeA), 2xUSB3.2Gen1 (TypeA), 1xMic-In, 1xLine-Out; 后面板接口: 1xCOM (RS232-DB9), 7xUSB3.2Gen1, 1xLine-In, 1xLine-out, 1xMic-In, 1xRJ-45	台	21	4500.00	94500.00	区人民医院 4+ 中医院 1+妇幼保健院 1+铁路医院 1 基层分院 14
44	区域消毒供应	得实/DL-203	江门市得实计算机外部设备	打印宽度 108mm 打印速度 127mm/s	台	2	1300.00	2600.00	区人民医院 2

	中心-条码打印机		有限公司	分辨率 203dpi 条形码一维码，二维码 纸张规格纸厚：0.06-0.254mm 纸宽：25.4-120mm 外径：127mm 内径：25.4mm/38mm 碳带规格内径：12.7mm 外径：35mm 宽度：30-110mm 长度：74m 纸张传感器透过式，反射式 内存/缓存 SDRAM:32MB, Flash:8MB 接口标配：USB 接口(2.0 全速)选配：并口，蓝牙					
45	区域消毒供应中心-无线扫码枪	得实/D6100	江门市得实计算机外部设备有限公司	外观尺寸：长 165mm*宽 84mm*高 60mm 重量：382g 电压电流：5VDC±5%@500mA 图像传感器：640p*480p 电池容量：1800mAh 视场角：45° (H)×35° (V) 打印对比度：25% 接口支持：2.4G，蓝牙 运传输距离：100m 支持：一维码和二维码 扫描精度：最低 4mil	台	30	400.00	12000.00	区人民医院 13+中医院 1+妇幼保健院 1+铁路医院 1 基层分院 14
46	区域消毒供应中心-75寸显示器	创维/75BC20	深圳创维商用科技有限公司	玻璃类别:4K 整机亮度(典型值):300nits 亮度均匀性:≥60% 背光类型:直下式 色域(CIE1976-REC709):≥95% 对比度:5000:1 分辨率:3840*2160	台	1	6000.00	6000.00	区域消毒供应中心

				扫描频率:60HZ 扫描方式:逐行 屏幕比例:16:9 对角线尺寸(cm):189 动态响应:8ms 可视角度屏占比:97% 工作模式:7*24h 可视角度整机水平:178° (CR≥10) 可视角度整机垂直:178° (CR≥10) 电源电压输入范围:110V-240V					
47	区域检验中心-区域检验中心软件系统	金风易通/V3.0	北京金风易通科技有限公司	1、基础数据与标准字典管理功能： 1.1 用户、角色、权限管理：支持用户基本信息管理、角色管理、角色权限管理，支持角色对应用户、角色对应区域、用户对应区域。 1.2 医疗机构管理：支持区域基本信息管理、医院基本信息管理；可建立区域内统一的条码规则字典、标本类型标准库、申请项目标准库、报告项目标准库、抗生素项目标准库等。 1.3 接口标准化：支持提供区域内检验机构和平台对接的标准化接口，可实现机构间数据交互，支持医院标本类型上传、支持医院申请项目上传、支持医院报告项目上传等。 1.4 质控标准化：1.41 区域内医疗机构可利用平台由医学检验中心统一质控，支持各个医疗机构质控仪器数据上传，支持各	套	1	1070000.00	1070000.00	含系统部署所需接口费,部署点位:区域检验中心 1+中医院 1+妇幼院 1+铁路医院 1+基层分院 14

				<p>个医疗质控仪器、试剂、质控品与平台基础数据对照。1.42 可提供质控数据展示，支持按月或者按日展示所有医疗机构质控情况，包含各个医疗机构仪器数、项目数、质控结果数、失控数，支持显示单个医疗机构质控情况、单个仪器质控情况，具体到单个项目可显示对应项目的 Z 分数图、L-J 图等。1.43 支持质控数据比对，选择质控项目可以显示质控数据统计对比，可绘制质控累计频数分布直方图。1.44 支持质控数据多种条件查询统计、支持生成月报表。</p> <p>2、区域检验信息共享功能：</p> <p>2.1 各医疗机构可查看各自提交的检验标本状态、检验项目进度等，检验中心可查看全区检验标本状态、检验项目进度。</p> <p>2.2 各医疗机构可通过平台查看患者在区域内的检验报告，支持报告预览、打印。</p> <p>2.3 支持对各医疗机构 LIS 系统对接，实现区域内检验结果互通，针对基层分院预留接口以对接“三秦智医”项目部署后的基层 LIS。</p> <p>3、危急值管理功能：</p> <p>3.1 支持各个医疗机构危急值上传及反馈、支持危急值预警提醒、支持危急值查询、统计。</p> <p>3.2 检验中心可通过平台及时对基层反馈危急值情况。</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--


				 <p>4、数据安全功能：接口数据交互支持国密加密数据传输。</p> <p>5、试剂耗材统一管理功能：区域检验中心可通过平台对全区试剂库存、试剂效期实时监管，合理调配检验资源以提高总体利用率。</p> <p>6、智慧管理功能：通过数据可视化借助图形化手段清晰有效地传达与展示区域内的检验信息和检验质量指标，助力智能高效决策。</p> <p>7、平台建设部署及售后要求：本次系统部署与各医疗机构现用系统、硬件设备接口等对接所产生的对接费用均由投标人承担；本次医共体项目所有硬件质保及软件系统质保维保期限≥ 3年，软件维保期间需及时响应问题，承担政策性接口对接费用以及政策改变所带来的系统调整费用；所有信息平台可采用云端机房部署模式，租赁期限≥ 5年，服务器不可在公网部署，数据需通过医共体专线传输。</p>					
48	区域检验中心-数据库服务器	定制	中国电信	CPU16 内存 32G 硬盘 2.4	套	1	35000.00	35000.00	可选用云端服务器部署，租赁服务期 ≥ 5 年
49	区域检验中心-应用	定制	中国电信	CPU16 内存 32G 硬盘 2.4	套	1	25000.00	25000.00	

	服务器								
50	区域检验中心-条码打印机	得实/DL-203	江门市得实计算机外部设备有限公司 	打印宽度 108mm 打印速度 127mm/s 分辨率 203dpi 条形码一维码，二维码 纸张规格纸厚：0.06-0.254mm 纸宽：25.4-120mm 外径：127mm 内径：25.4mm/38mm 碳带规格内径：12.7mm 外径：35mm 宽度：30-110mm 长度：74m 纸张传感器透过式，反射式 内存/缓存 SDRAM:32MB, Flash:8MB 接口标配：USB 接口(2.0 全速)选配：并口，蓝牙	台	21	1300.00	27300.00	区人民医院 4+中医院 1+妇幼保健院 1+铁路医院 1+基层分院 14
51	区域检验中心-无线扫码枪	得实/D6100	江门市得实计算机外部设备有限公司	外观尺寸：长 165mm*宽 84mm*高 60mm 重量：382g 电压电流：5VDC±5%@500mA 图像传感器：640p*480p 电池容量：1800mAh 视场角：45° (H)x35° (V) 打印对比度：25% 接口支持：2.4G，蓝牙 运传输距离：100m 支持：一维码和二维码 扫描精度：最低 4mil	个	21	400.00	8400.00	区人民医院 4+中医院 1+妇幼保健院 1+铁路医院 1 基层分院 14
52	区域检验中心-电脑	AOC/T100	艾德蒙科技(武汉)有限公司	1. 处理器:海光 3350/8 核/3.0GHz 2. 内存: 16GBDDR4 3. 固态: 512GM. 2PC1eNVMe 固态硬盘 4. 显卡: 2G 独立显卡	台	21	4500.00	94500.00	区人民医院 4+中医院 1+妇幼保健院 1+铁路

				5. 千兆网卡: RJ45 千兆网卡, 10/100/1000M 自适应 6. 电源: 220Vdc/3.0A/200W 7. 显示器: 显示器: 配置 23.8 寸 LED 显示器分辨率 1920*1080, 8. 多 USB 接口: 前面板接口: 2xUSB2.0 (TypeA), 2xUSB3.2Gen1 (TypeA), 1xMic-In, 1xLine-Out; 后面板接口: 1xCOM (RS232-DB9), 7xUSB3.2Gen1, 1xLine-In, 1xLine-out, 1xMic-In, 1xRJ-45					医院 1+基层分院 14
53	区域检验中心-75寸显示器	创维/75BC20	深圳创维商用科技有限公司	玻璃类别: 4K 整机亮度 (典型值): 300nits 亮度均匀性: $\geq 60\%$ 背光类型: 直下式 色域 (CIE1976-REC709): $\geq 95\%$ 对比度: 5000:1 分辨率: 3840*2160 扫描频率: 60HZ 扫描方式: 逐行 屏幕比例: 16:9 对角线尺寸 (cm): 189 动态响应: 8ms 可视角度屏占比: 97% 工作模式: 7*24h 可视角度整机水平: 178° (CR ≥ 10) 可视角度整机垂直: 178° (CR ≥ 10) 电源电压输入范围: 110V-240V	台	1	6000.00	6000.00	区域检验中心

54	区域中心药房+区域审方中心-区域中心药房软件系统	合理用药监测系统 四川美康/V4.3	四川美康医药软件研究开发有限公司	合理用药监测、药物信息查询、统计分析、审查结果屏蔽、审查规则自定义、自定义工作量统计	套	1	300000.00	300000.00	含系统部署所需接口费,部署点位:区域中心药房和区域审方中心 1+中医院 1+妇幼院 1+铁路医院 1+基层分院 14
		PASS 处方点评系统 四川美康/V1.0	四川美康医药软件研究开发有限公司	处方点评	套	1	300000.00	300000.00	
		PASS 药品使用指标分析系统 四川美康/V1.0	四川美康医药软件研究开发有限公司	统计分析	套	1	270000.00	270000.00	
		PASS 药师审方干预系统 四川美康/V1.3	四川美康医药软件研究开发有限公司	审方干预、审方干预自定义、统计分析、任务分配、门诊（住院）查询、质量评价	套	1	280000.00	280000.00	
		易联阳光/中心药房系统 V2.0	南京易联阳光信息技术股份有限公司	1.1 基础设置 库房目录设置 机构与药房关联关系配置 基础数据维护管理 1.2 统一用药目录 统一管理医共体药品目录、价格、供货关系 目录支持增删改审、启停、检索、批量导	套	1	1400000.00	1400000.00	

				<p>入导出 维护药品基础档案与医保、分类、单位等业务信息 支持成员机构 HIS 系统对接同步目录</p> <p>1.3 供应商管理</p> <p>1.3.1 具备供应商对订单的管理功能</p> <p>1.3.2 支持查看出库信息</p> <p>1.4 统一采购</p> <p>1.4.1 具备供应商管理功能</p> <p>1.4.2 支持供应商资质证件进行过期预警管理；</p> <p>1.4.3 具备合同管理功能</p> <p>1.4.4 具备计划申请管理功能</p> <p>1.4.5 具备采购计划新增支持将各个机构采购计划申请汇总</p> <p>1.4.6 具备药品入库管理功能</p> <p>1.4.7 具备退货管理功能</p> <p>1.5 统一储备调配</p> <p>1.5.1 调拨管理</p> <p>(1) 具备调拨关系管理功能</p> <p>(2) 具备调拨申请管理功能</p> <p>(3) 具备调拨分配功能</p> <p>(4) 具备出库管理功能</p> <p>(5) 具备调拨入库管理功能</p> <p>1.5.2 库存管理</p> <p>(1) 具备其他入库管理功能</p> <p>(2) 具备其他出库管理功能</p> <p>(3) 具备报损管理功能</p>					
--	--	--	---	---	--	--	--	--	--


				<p>(4) 具备盘点管理功能 (5) 具备月结管理功能 (6) 支持查询中心药房库存中已有的药品库存信息 (7) 支持设置药品的存储限量; (8) 支持查看临效期药品和过期药品</p> <p>1.6 统一结算 (1) 具备和供应商的统一结算功能 (2) 支持中心药房和各个基层机构进行统一结算</p> <p>1.7 短缺应对 (1) 具备短缺药品填报登记功能 (2) 具备短缺应对处置功能</p> <p>1.8 缺药登记 (1) 支持患者或者基层机构人员进行缺药登记; (2) 支持管理员对缺药登记申请进行审核; (3) 支持根据已审核通过的药品制定临时采购计划</p> <p>1.9 药品运营分析 可针对药品使用、药品销售金额、药品分类等综合数据对区域内药品运营进行多角度分析, 向管理层提供采购计划、药占比等决策性辅助。</p> <p>1.10 陕西药品和医用耗材招采管理平台</p>					
--	--	--	---	---	--	--	--	--	--

				 <p>数据传输</p> <p>1. 10.1 支持订单信息提交省招采平台，支持从省招采平台获取订单数据，支持获取配送企业回填的配送数据。</p> <p>1. 10.2 支持下载省招采平台的药品和医用耗材目录信息</p> <p>1. 10.3 支持省招采平台最新价格信息与 HIS 目录同步</p> <p>1. 11 移动验收</p> <p>1. 11.1 支持采用 PDA 方式扫描随货同行的发票信息或者物流码进行验收</p> <p>1. 12 入库追溯码解析</p> <p>1. 12.1 支持对接“码上放心”等平台，可同步配送企业传输的追溯码信息</p> <p>1. 12.2 支持追溯码大小包装转换</p> <p>1. 12.3 支持追溯码和入库信息的关联</p> <p>1. 12.4 支持追溯码入库数据的各类报表</p>					
55	区域中心药房+区域审方中心-数据库服务器	定制	中国电信	CPU16 内存 32G 硬盘 2.4	套	2	35000.00	70000.00	可选用云端服务器部署，租赁服务期≥5年
56	区域中心药房	定制	中国电信	CPU16 内存 32G 硬盘 2.4	套	2	25000.00	50000.00	

	+区域 审方中 心-应 用服 务器								
57	区域中 心药房 +区域 审方中 心-无 线扫 码枪	得实/D 6100	 西安航凯医疗产业有限公司	外观尺寸：长 165mm*宽 84mm*高 60mm 重量：382g 电压电流：5VDC±5%@500mA 图像传感器：640p*480p 电池容量：1800mAh 视场角：45° (H)x35° (V) 打印对比度：25% 接口支持：2.4G, 蓝牙 传输距离：100m 支持：一维码和二维码 扫描精度：最低 4mil	台	21	400.00	8400.00	区人民医 院 4+中医 院 1+妇幼 院 1+铁路 医院 1+基 层分院 14
58	区域中 心药房 +区域 审方中 心-电 脑	AOC/T1 00	艾德蒙科技 (武汉)有限公 司	1. 处理器:海光 3350/8 核/3.0GHz 2. 内存: 16GBDDR4 3. 固态: 512GM. 2PCIeNVMe 固态硬盘 4. 显卡: 2G 独立显卡 5. 千兆网卡: RJ45 千兆网卡, 10/100/100 0M 自适应 6. 电源: 220Vdc/3.0A/200W 7. 显示器:显示器:配置 23.8 寸 LED 显示 器分辨率 1920*1080, 8. 多 USB 接口: 前面板接口: 2xUSB2.0(T ypeA), 2xUSB3.2Gen1 (TypeA), 1xMic-In, 1xLine-Out;	台	21	4500.00	94500.00	区人民医 院 4+中医 院 1+妇幼 院 1+铁路 医院 1+基 层分院 14

				后面板接口：1xCOM(RS232-DB9), 7xUSB3.2Gen1, 1xLine-In, 1xLine-out, 1xMic-In, 1xRJ-45					
59	区域中心药房+区域审方中心-A4激光打印机	惠普/LaserMFP1188W		<p>产品优势、参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 型号:LaserMFP1188W 2. 打印速度：22 页/分 3. 纸张输入容量：150 页 4. 类型：黑白 5. 能效等级：二级能效 6. 扫描功能：： 平板 7. 基础功能：复印、扫描、打印 8. 最大支持幅面： A4 9. 连接方式： Wi-Fi, USB 10. 打印功能： 非自动双面 11. 内存:32M 	台	21	1300.00	27300.00	区人民医院 4+中医院 1+妇幼保健院 1+铁路医院 1+基层分院 14
60	区域中心药房+区域审方中心-75英寸显示器	创维/75BC20	深圳创维商用科技有限公司	<p>玻璃类别:4K 整机亮度(典型值):300nits 亮度均匀性:≥60% 背光类型:直下式 色域(CIE1976-REC709): ≥95% 对比度:5000:1 分辨率:3840*2160 扫描频率:60HZ 扫描方式:逐行 屏幕比例:16:9 对角线尺寸(cm):189 动态响应:8ms 可视角度屏占比:97%</p>	台	3	6000.00	18000.00	区域中心药房 1+区域西药审方中心 1+区域中药审方中心 1

				工作模式:7*24h 可视角度整机水平:178° (CR≥10) 可视角度整机垂直:178° (CR≥10) 电源电压输入范围:110V-240V					
61	区域远程影像中心-区域远程影像中心软件系统	定制	 重庆中联信息 产业有限责任 公司	包含基层预约、远程审核、区域影像质控管理、影像统一标准等	套	1	850000.00	850000.00	含系统部署所需接口费, 部署点位: 区域远程影像中心 1+中医院 1+妇幼保健院 1+铁路医院 1+基层分院 14
62	区域远程影像中心-存储服务器	定制	中国电信	CPU16 内存 64G 硬盘 4.8	套	2	50000.00	100000.00	可选用云端服务器部署, 租赁服务期≥5年
63	区域远程影像中心-数据库服务器	定制	中国电信	CPU16 内存 32G 硬盘 2.4	套	1	35000.00	35000.00	
64	区域远程影像中心-	定制	中国电信	CPU16 内存 32G 硬盘 2.4	套	1	25000.00	25000.00	

	应用服务器								
65	区域远程影像中心-75寸显示器	创维/75BC20	 深圳创维商用科技有限公司	玻璃类别:4K 整机亮度(典型值):300nits 亮度均匀性:≥60% 背光类型:直下式 色域(CIE1976-REC709):≥95% 对比度:5000:1 分辨率:3840*2160 扫描频率:60HZ 扫描方式:逐行 屏幕比例:16:9 对角线尺寸(cm):189 动态响应:8ms 可视角度屏占比:97% 工作模式:7*24h 可视角度整机水平:178°(CR≥10) 可视角度整机垂直:178°(CR≥10) 电源电压输入范围:110V-240V	台	1	6000.00	6000.00	区域远程影像中心
66	其他费用(医共体平台专线网络)	定制	中国电信	电信网络专线	点位/3年	18	17000.00	306000.00	(区人民医院1+中医院1+妇幼保健院1+铁路医院1+基层分院14)各点位总计3年服务费用

总计（人民币：元）	20673200.00 元 贰仟零陆拾柒万叁仟贰佰元整	¥：20673200.00 元
-----------	-----------------------------	-----------------

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

日期：2026年6月10日



2026-06-10 19:44:33

西安航投医疗产业有限公司 2026-06-10 19:44:54