

采购清单

采购单位		洛川县住房和城乡建设局			备案函号		ZCSP-洛川县-2026-00091	
项目名称		洛川县住房和城乡建设局市政基础设施建设初步设计及施工图设计与南片区排水管网工程（一期）施工图设计服务项目						
政府预算资金		¥ 0.00			财政专户管理资金		¥ 0.00	
单位资金		¥ 670,000.00			保障性资金		¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数	
1	工程设计服务	工程设计服务	670,000.00	1	项	670,000.00	本次采购范围为项目工程设计服务，依据《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国建设工程质量管理条例》《城市道路工程设计规范》《城乡排水工程项目规范》《室外排水设计标准》等法律和规范要求，提供洛川县崇文路西段市政基础设施建设项目初步设计及施工图设计与洛川县中心大街南片区排水管网工程(一期)施工图设计。（一）洛川县崇文路西段市政基础设施建设项目，主要对洛川县崇文路进行提升改造，改造内容包括车行道和人行道的改扩建、雨污排水管网分流优化、路灯的拆除与更换、绿化及交通管理设施建设等；同时方案考虑强弱电预埋管敷设。1. 设计标准（1）道路等级：城镇次干路（2）路面设计标准轴载：双轮组单轴100kN（BZZ-100）（3）计算行车速度：40公里/小时（4）道路平面和纵断面设计标准应满足城镇道路设计规范的最小值和最大值控制要求。（5）设计使用年限≥15年。（6）交通标志、标线按国标要求设置。（二）洛川县中心大街南片区排水管网工程（一期），项目排水设计采用雨、污水分流的排水体制，充分利用地形，采用重力流排水，坚持因地制宜、分步实施、远近结合、适度超前的原则，协调好现状管道与规划管道的关系。雨、污水管道服务面积的划分，充分利用地形、规划用地布局及现状或规划排	

							水设施布置的基础上，结合地区内路网及重要障碍物分布情况进行确定。管材选用、施工方法选择应充分考虑本工程范围内地质条件及周边环境，保证施工安全同时减小对周边环境的影响。1. 结构安全指标（1）构筑物安全等级：二级（2）抗震设防烈度：6度（3）主体结构设计使用年限：50年（4）基坑支护安全等级：二级，使用年限1年。（5）地基承载力特征值： $f_{ak} \geq 120kPa$ 。2、安全管理指标（1）开挖深度 $\geq 3m$ 基坑、顶管工程为危大工程。（2）开挖深度 $\geq 5m$ 基坑、顶管工程为超过一定规模危大工程，需专家论证。（3）严格执行有限空间作业安全管理规定。要求：出具全套施工图设计（含各专业图纸、设计说明、工程量及概算编制）、图纸报审配合、施工全过程技术答疑、图纸变更优化、验收技术配合等全部服务内容。严格执行国家、行业设计规范及项目建设标准，所有图纸需满足报审、施工、验收要求；采购人对设计成果实行初审、复核双重管控，不合格图纸一律要求限期整改，确保无设计漏洞、无合规性问题。
2							
3							
4							
5							