

分项报价表

供应商名称： 陕西艾克斯通科技有限公司 （单位公章）

采购编号： ZHZB2026-014

| 序号 | 名称            | 型号参数                                                                                                                                                                                                                                                 | 制造厂家             | 单位 | 数量 | 单价<br>(人民币元) | 总价<br>(人民币元) | 备注 |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|----|--------------|--------------|----|
| 1  | 执法记录仪         | 型号：DSJ-HIKB1A1PF;<br>参数：<br>(1)支持北斗定位;<br>(2)具备通过 4G 无线通信方式传输视频;<br>(3)支持 1080P 高清录像;<br>(4)正常工作条件下，工作 4h 后，可触及零部件的温度不应超过该部件的允许温升值。<br>(5)采用内置电池供电，待机时间≥300h;<br>(6)可重复充电次数应大于 300 次，充放电 300 次时电池容量衰减不应大于 20%;<br>(7)在视频分辨率为 1280×720 下满足连续拍摄时间≥13h。 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 部  | 15 | 3880.00      | 58200.00     | 无  |
| 2  | 执法终端（手机终端）    | 型号：Mate80（政务定制版）<br>参数：<br>(1)屏幕尺寸：6.75 英寸;<br>(2)触摸屏支持多点触控，最多支持 10 点触控;<br>(3)运行内存：12GB;<br>(4)机身内存：512GB;<br>(5)电池容量：5750mAh（典型值），额定容量 5620mAh。                                                                                                    | 华为终端有限公司         | 部  | 15 | 5999.00      | 89985.00     | 无  |
| 3  | 多参数气体检测仪（便携式） | 型号：ZR-3150<br>参数：<br>(1)采用传感器技术原理，对 CO、CO <sub>2</sub> 、O <sub>2</sub> 、                                                                                                                                                                             | 青岛众瑞智能仪器股份有限公司   | 部  | 1  | 105500.00    | 105500.00    | 无  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  | <p>多功能气体检测仪（核心产品）</p> <p>NO<sub>x</sub>、VOCs、SO<sub>2</sub>、HCL、NH<sub>3</sub> 气体进行浓度检测。</p> <p>(2)单位自由切换，单位可选：PPM、mg/m<sup>3</sup>、Vol%、LEL%、PPHM、ppb；</p> <p>(3)采用 5 寸高清触摸彩屏，支持实体按键和触摸屏双操作，确保在各种复杂情况下能够正常完成检测工作；</p> <p>(4)检测方式：内置泵吸式测量；</p> <p>(5)内置锂电池无需外部电源即可连续工作 8 小时以上，主机采用 type-c 充电接口，具有反向充电功能，可以作为应急电源给手机和其他设备进行充电；</p> <p>(6)采用主机和防护箱一体设计，防护等级 IP68；</p> <p>(7)主机内置三个采样泵，采用三通道独立进气方式，配合三个传感器气室盒，避免气体传感器的交叉干扰；</p> <p>(8)三个传感器气室盒采用快速插拔设计，如任一通道采样泵在检测过程出现故障，现场可通过交换传感器气室盒完成检测任务；</p> <p>(9)具有人员跌倒报警功能，提高人员安全保障；</p> <p>(10)具有北斗定位和自动授时功能，可实时定位经纬度信息，可同步时钟；</p> <p>(11)主机取得防爆认证：Ex ia II C T6 Ga；</p> <p>(12)VOCs（PID 原理）：（0~2000）μmol/mol，最大误差±5% F.S.；</p> <p>(13)SO<sub>2</sub>：（0~200）μmol /mol，最大误差±3% F.S；</p> <p>(14)NH<sub>3</sub>：（0~100）μmol /mol，最大允许误差±6%；</p> <p>(15)HCL：（0~50）μmol/mol，最大允许误差±5% F.S.；</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |   |   |           |           |   |
|---|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|---|-----------|-----------|---|
|   |                   | <p>(16)CO: (0~1000) <math>\mu\text{mol /mol}</math> 最大允许误差 <math>\pm 2\%</math> FS;</p> <p>(17)SO<sub>2</sub>: (0~50)% 最大允许误差 <math>\pm 2\%</math> FS;</p> <p>(18)O<sub>2</sub>: (0~30)%最大允许误差 <math>\pm 5\%</math>;</p> <p>(19)NO: (0~500) <math>\mu\text{mol /mol}</math> 最大允许误差 <math>\pm 3\%</math>;</p> <p>(20)响应时间: <math>\leq 90\text{s}</math>。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |   |   |           |           |   |
| 4 | 便携式烟气分析仪（烟气综合分析仪） | <p>型号: ZR-3201</p> <p>参数:</p> <p>(1)配有皮托管、烟温传感器，自动测量烟温、流速。</p> <p>(2)主机一体化设计，便于现场携带和使用。</p> <p>(3)预热时间小于 10min，可以在现场快速达到测量要求。</p> <p>(4)主机的外接电源断开时，应可自动切换为仪器电池供电。</p> <p>(5)内置电池满电续航能力大于 3小时。</p> <p>(6)数据可蓝牙打印、U 盘导出。</p> <p>(7)设置有烟气浓度和工况参数同时测量功能，排放量计算更加准确。</p> <p>(8)内置冷凝除水模块，防止损坏传感器；蠕动泵自动排水。</p> <p>(9)烟气温度：参数范围（0~200）<math>^{\circ}\text{C}</math>；分辨率 <math>1^{\circ}\text{C}</math>；最大允许误差 <math>\pm 3.0^{\circ}\text{C}</math>；</p> <p>(10)烟气静压：参数范围（-30~30）kPa；分辨率 0.01kPa；最大允许误差 <math>\pm 2.0\%</math>；</p> <p>(11) 烟气动压：参数范围（0~2000）Pa；分辨率 1Pa；最大允许误差 <math>\pm 2.0\%</math>；</p> <p>(12)采样流量：参数范围 <math>\geq 0.5\text{L/min}</math>；分辨率 0.1L/min；最大允许误差 <math>\pm 2.5\%</math></p> <p>(13)大气压测量范围：（60~130）kPa；分辨率 0.01kPa；最大允许误差 <math>\pm 0.5\text{kPa}</math></p> <p>(14)伴热管伴热温度：（80~180）<math>^{\circ}\text{C}</math></p> | 青岛众瑞智能仪器股份有限公司 | 部 | 1 | 132000.00 | 132000.00 | 无 |

|   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |   |   |           |           |   |
|---|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|---|-----------|-----------|---|
|   |                    | <p>(15)采样泵负载能力: <math>\geq 40\text{kPa}</math></p> <p>(16)数据存贮能力: <math>&gt; 1000000</math> 组</p> <p>(17)工作温度: <math>(-20\sim 50)^{\circ}\text{C}</math></p> <p>(18)<math>\text{O}_2</math>: 参数范围 <math>(0\sim 25)\%</math>; 分辨率 <math>0.1\%</math>; 示值误差: <math>\pm 3\%</math>;</p> <p>(19)<math>\text{SO}_2</math>: 参数范围 <math>(0\sim 5700)\text{mg}/\text{m}^3</math>; 分辨率 <math>1\text{mg}/\text{m}^3</math>; 示值误差: <math>\pm 3\%</math>;</p> <p>(20)<math>\text{NO}</math>: 参数范围 <math>(0\sim 1300)\text{mg}/\text{m}^3</math>; 分辨率 <math>1\text{mg}/\text{m}^3</math>; 示值误差: <math>\pm 3\%</math>;</p> <p>(21)<math>\text{NO}_2</math>: 参数范围 <math>(0\sim 200)\text{mg}/\text{m}^3</math>; 分辨率 <math>1\text{mg}/\text{m}^3</math>; 示值误差: <math>\pm 3\%</math>;</p> <p>(22)<math>\text{CO}</math>: 参数范围 <math>(0\sim 5000)\text{mg}/\text{m}^3</math>; 分辨率 <math>1\text{mg}/\text{m}^3</math>; 示值误差: <math>\pm 3\%</math>。</p> |                |   |   |           |           |   |
| 5 | 便携式恶臭检测仪（手提式气体检测仪） | <p>型号: LB-MT6X</p> <p>参数:</p> <p>(1)恶臭监测仪采用泵吸式采样;</p> <p>(2)中英文界面可切换, 高清彩色显示屏 3.5寸, 同时显示、单项显示、曲线显示可调, 最大值、最小值、平均值可读;</p> <p>(3)大容量数据存储 100 万条数据, 可通过 USB 传到电脑端;</p> <p>(4)气体浓度单位可快速切换, 声、光、振动三级报警;</p> <p>(5)内置水尘过滤器及温度补偿功能;</p> <p>(6)内置大容量锂聚合物充电电池 7600mA;</p> <p>(7)本安电路设计要求抗静电, 抗电磁干扰;</p> <p>(8)搭配高温高湿预处理系统及手柄探杆;</p> <p>(9)搭配内置打印机, 可打印公司名称、时间、环境温湿度、气体名称及浓度;</p> <p>(10)支持 WIFI 远程无线传输;</p> <p>(11)检测气体: 恶臭 OU、氨气、硫化氢、三甲胺、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫醚、二硫化碳、苯乙烯、挥发性有机物</p> <p>(12)检测原理: 电化学、PID</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 青岛路博建业环保科技有限公司 | 部 | 1 | 124800.00 | 124800.00 | 无 |

|   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |   |   |           |           |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|-----------|-----------|---|
|   |  | <p>(13)检测量程范围:</p> <p>臭氧 O<sub>3</sub> 量程: 0-10000 无量纲 分辨率: 1</p> <p>氨气 NH<sub>3</sub> 量程: 0-100ppm 分辨率: 0.01ppm</p> <p>硫化氢 H<sub>2</sub>S 量程: 0-10ppm 分辨率: 0.01ppm</p> <p>三甲胺 C<sub>3</sub>H<sub>9</sub>N 量程: 0-10ppm 分辨率: 0.01ppm</p> <p>甲硫醇 CH<sub>4</sub>S 量程: 0-10ppm 分辨率: 0.01ppm</p> <p>硫醚 C<sub>2</sub>SH<sub>6</sub> 量程: 0-10ppm 分辨率: 0.01ppm</p> <p>二甲二硫醚 C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>S<sub>2</sub> 量程: 0-10ppm 分辨率: 0.01ppm</p> <p>二硫化碳 CS<sub>2</sub> 量程: 0-10ppm 分辨率: 0.01ppm</p> <p>苯乙烯 C<sub>8</sub>H<sub>8</sub> 量程: 0-10ppm 分辨率: 0.01ppm</p> <p>挥发性有机物 VOC 量程: 0-10ppm 分辨率: 0.01ppm;</p> <p>(14)采样流量: 0~800ml/min</p> <p>(15)精 度: ±1%FS</p> <p>(16)重 复 性: ≤±1%</p> <p>(17)线 性 度: ≤±1%</p> <p>(18)响应时间: T90&lt;10S</p> <p>(19)数据通讯: USB 数据接口或选 RS232 接口</p> <p>(20)防护等级: IP65</p> <p>(21)防爆等级: Ex iaIICT4 Gb</p> |              |   |   |           |           |   |
| 6 | 便携式β射线颗粒物直读式检测仪（便携式颗粒物监测仪）                                                        | <p>型号: XHPM2001</p> <p>参数:</p> <p>(1)采用 β 射线吸收原理直接测量颗粒物的质量, 全天候实时或周期在线监控;</p> <p>(2)通讯方式: 4G 无线传输;</p> <p>(3)标准采样流量, 恒流精度高;</p> <p>(4)采用智能加热湿度调控技术控制样品气体的湿度;</p> <p>(5)测量范围: (0~200、0~1000、0~2000、0~5000、0~10000) μg/m<sup>3</sup>, 可设置;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 河北先河环保科技有限公司 | 部 | 1 | 129600.00 | 129600.00 | 无 |

|   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |   |   |          |          |   |
|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|---|----------|----------|---|
|   |          | <p>(6)最小显示单位: 0.1<math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math>;</p> <p>(7)标准膜示值误差: <math>\pm 1\%</math>;</p> <p>(8)仪器平行性: <math>\leq 15\%</math>;</p> <p>(9)检测限: <math>\leq 1\mu\text{g}/\text{m}^3</math>;</p> <p>(10)温度测量示值误差: <math>\pm 0.5^\circ\text{C}</math>;</p> <p>(11)湿度测量示值误差: <math>\pm 2\%\text{RH}</math>;</p> <p>(12)工作条件: 环境温度 (<math>-20\sim 45</math>) <math>^\circ\text{C}</math>; 相对湿度 (<math>30\sim 100</math>) %, 无凝结。</p>                                                                                                                                                                                              |                |   |   |          |          |   |
| 7 | 便携式油烟检测仪 | <p>型号: ZR-3760</p> <p>参数:</p> <p>(1)整机选用钛合金材料, 一体式设计, 体积小、重量轻, 便携;</p> <p>(2)用激光法检测餐饮用及非餐饮(沥青烟、松香烟等)的油烟浓度, 实现浓度直读;</p> <p>(3)双操控模式, 支持高亮度触摸屏触摸和按键进行操作控制, 人机交互好;</p> <p>(4)集成含湿量、烟温和流速等工况的测量功能, 系统集成度高;</p> <p>(5)整机具备全程伴热功能, 伴热温度可设 (<math>60\sim 100^\circ\text{C}</math>), 避免低温环境下测量产生冷凝水或结冰的现象, 减少冷凝水对测量的影响;</p> <p>(6)油烟浓度实时显示(实时值、平均值、最大值、最小值), 无需进行实验室分析, 并自动换算且显示为标准干烟气下的油烟浓度;</p> <p>(7)具有鞘气保护, 提高了仪器光路抗污染能力, 延长了仪器的使用寿命;</p> <p>(8)采样时间可设, 自动进行烟气流速的实时跟踪并换算油烟小时排放量;</p> <p>(9)内置锂电池, 适合无 AC220V 交流电的现场测量, 满足快速监测需求;</p> <p>(10)具备过滤器、气密性检测、归零校正和清洗功能, 保证数据准确无误和提高使用寿命;</p> <p>(11)内置存储器, 至少保存 100000 组采样数据, 可以查询和导出数据;</p> | 青岛众瑞智能仪器股份有限公司 | 部 | 1 | 76300.00 | 76300.00 | 无 |

|   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |   |   |           |           |   |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|---|-----------|-----------|---|
|   |                                       | <p>(12)支持二维码扫码观看操作视频，可下载移动 APP 软件扫码观看，同时支持 PC 端视频查看；</p> <p>(13)油烟浓度：(0~30) mg/m<sup>3</sup>；分辨率 0.01 mg/m<sup>3</sup>；最大允许误差±10.0%；</p> <p>(14)采样流量：2.0L/min；分辨率 0.01 L/min；最大允许误差±2.5%；</p> <p>(15)烟气流速：(1~45)m/s；分辨率 0.1m/s；最大允许误差±4.0%；</p> <p>(16)烟气动压：(0~2000)Pa；分辨率 1 Pa；最大允许误差±2.0%；</p> <p>(17)烟气静压：(-30~+30)kPa；分辨率 0.01kPa；最大允许误差±2.0%；</p> <p>(18)烟气温度：(-40~125)°C；分辨率 0.1°C；最大允许误差±3.0°C；</p> <p>(19)电源适配器：输入AC100-240V 50/60HZ 输出 DC24V5A；</p> <p>(20)电池工作时间：&gt;2h；</p> <p>(21)数据存储：100000 组；</p> <p>(22)工作电源：AC220V±10%，50Hz；</p> <p>(23)功耗：&lt;50W。</p> |                         |   |   |           |           |   |
| 8 | <p>便携式碘吸附值检测仪（活性炭碘吸附值便携检测仪）（核心产品）</p> | <p>型号：CCBXI9100</p> <p>参数：</p> <p>(1)用于现场快速检测活性炭的碘吸附值，可以实现不同类型活性炭碘值检测；</p> <p>(2)比色法采用双光路设计，可完全消除滤液中剩余活性炭细颗粒对测量的影响；</p> <p>(3)仪器测量过程及结果数据应有自动计算功能；</p> <p>(4)内置热敏打印机，可对检测结果实时打印输出；</p> <p>(5)具有数据联网传输和定位功能，上传内容包括样本检测数据、检测时间、定位坐标、检测人员和样品名称等。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>河北先进环保产业创新中心有限公司</p> | 部 | 1 | 101500.00 | 101500.00 | 无 |

|           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |   |   |           |             |   |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|-----------|-------------|---|
|           |                 | (6)碘值检测范围：0-3000mg/g;<br>(7)示值误差：±10%;<br>(8)仪器体积小重量轻，一人即可可携带至现场进行检测作业，单次样品检测时间小于 15min;<br>(9)主机续机：≥50 个样品检测;<br>(10)线性误差：≤1%FS;<br>(11)环境温度变化影响：±0.5%FS/°C;<br>(12)重复性：≤0.1%;<br>(13)24小时零点漂移：≤1%FS;<br>(14)电压稳定性：≤0.2%FS;<br>(15)环境温度变化影响：≤0.5%FS;<br>(16)最低检出限：≤0.15%FS;<br>(17)示值误差：±10%。<br>(18)零点噪声：≤0.05%FS;<br>(19)量程噪声：≤0.05%FS。 |              |   |   |           |             |   |
| 9         | 设备运输/设备调试/培训等服务 | 定制，向采购人提供设备运输、设备调试、培训等技术服务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 陕西艾科斯通科技有限公司 | 项 | 1 | 100135.00 | 100135.00   | 无 |
| 总 计（人民币元） |                 | 大写：玖拾壹万捌仟零贰拾元整                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |   |   |           | ¥：918020.00 |   |

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_



日 期：2026 年 10 月 9 日