

2.2、分项报价表

序号	货物名称	制造商	品牌/规格/型号	数量	单位	单价（元）	总价（元）
一、会议室 LED 屏							
1	LED 显示屏	深圳利亚德光电有限公司	<p>利亚德、LUS0153</p> <p>1.像素构成表贴三合一，像素间距 1.538mm；模组尺寸：320×160mm；画面显示尺寸：4.16*1.76M；</p> <p>2.刷新率 3840Hz；换帧频率 50&60Hz；亮度 700 nits 支持通过配套软件 0-100%无级调节；</p> <p>3.屏幕对比度 5000:1，色温 3000-38000K 可调；</p> <p>4.模组平整度：0.05mm，模组间缝隙 0.05；</p> <p>5.峰值功耗 370W；平均功耗 120W；</p> <p>6.水平可视角度 160 °，垂直可视角 140 °；</p> <p>7.具备低亮高灰的图像处理及显示技术，支持 EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，支持软件实现不同亮度情况下灰度 8-18bit 任意设置：0-100%亮度时：8-16bits 任意灰度设置；100%亮度时，18bits 灰度；80%亮度时，16bits 灰度；20%亮度时，14bits 灰度；</p> <p>8.具有亮度、对比度、色度调节、视觉修正等图像调整功能，图像处理功能：高清显示、色温均匀性好、亮度均匀性好、对比度高、色域广；</p> <p>9.显示屏在点亮 5 分钟后的温度升幅 5℃，点亮 15 分钟后的温度升幅 10℃，点亮 30 分钟以上温度 15℃，亮度白色连续工作 2 小时，表面温升<20℃，符合 GB 4943.1-2022 要求；</p> <p>10.屏幕具备低延时设计，屏体依据视频源输出频率，低延时，延时 1 帧；</p> <p>11.模组电源接口采用 4P 接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为；采用集成 HUB 接收卡控制，支持通讯</p>	7.32	m²	12110.00	88645.20



		<p>状态监测；</p> <p>12.图像有低灰降噪、增强、运动补偿、色坐标变换处理、锐化处理、灰度非线性变换、色度校正、黑电平稳定处理、缩放平滑处理、高频白噪声滤波、梳状滤波处理等；无几何失真和非线性失真现象、消鬼影拖尾，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象；</p> <p>13.LED 显示屏具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命；LED 显示屏可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动报警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理；</p> <p>14.开机后自动检测长时间没有使用屏体，智能匹配相应时间的除湿模式，使屏体从 10%到 100%亮度逐步显示，无需人工定期手动维护，除湿功能可手动开启和关闭；</p> <p>15.带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能 45%以上；</p> <p>16.显示屏系统支持海量图像演示和多媒体控制，可对所有输入信号进行预览，通过平板进行信号切换、管理；</p> <p>17.按照 SJ/T 11590-2016LED 显示屏图像主观质量评价方法的要求，评价等价为优；</p> <p>18.屏体通过光生物安全防护等级认证，达到 RGO 无危害级别；</p> <p>19.设备通过盐雾试验，符合防护等级 IP65 级要求；</p>					
2	接收卡	<p>利亚德、LYD-7512S</p> <p>1、最大带载 512x512，最多支持 24 组并行数据</p> <p>2、无需转接板，单卡自带 HUB75 接口</p> <p>3、支持逐点亮度校正</p> <p>4、快速亮暗线调节</p> <p>5、支持 3D 功能</p> <p>6、支持 Mapping 功能开启</p>		26	张	230.00	5980.00

3	视频处理器	深圳利亚德光电有限公司	<p>利亚德、LYD-N6</p> <p>1、输入接口包括 1 路 HDMI2.0+LOOP,2 路 HDMI1.3, 1 路 USB3.0, 支持选配 1 路 3G-SDI (IN+LOOP), 最大支持 4096*2160@60HZ 信号输入;</p> <p>2、视频输出支持 6 个千兆网口输出, 1 路 10G-OPT 光口, 最大带载高达 390 万像素, 最宽支持 10240,最高 8192。</p> <p>3、最大可支持 6 个 2K 图层或 1 个 4K 图层+2 个 2K 图层, 全部图层大小和位置可单独调节。4K 接口输入 2K 信号, 按 2K 图层计算图层资源;</p> <p>4、集成发送卡和视频处理器功能, 连线更少, 设备集成度更高, 稳定性兼容性大大提升。</p> <p>5、支持 U 盘即插即播功能, 最大支持 4K 级 (3840*2160@60fps) 图片和视频的流畅播放, 播放列表及切换效果支持自定义编排, 最多支持 20 余种图片切换特效;</p>	1	台	8500.00	8500.00
4	HDMI 信号分配器	深圳市绿联科技股份有限公司	<p>国产、国标</p> <p>一进四出 HDMI 信号分配器</p>	2	台	500.00	1000.00
5	电源	常州市创联电源科技股份有限公司	<p>创联、LDK-200-5</p> <p>1、200W,4.5V--40A 内置 EML 滤波器, 100%负载老化具有过压、过滤及短路保护, 保修一年。</p> <p>2、输入电压---85-264V AC, 输入频率---47-63HZ</p> <p>输入电压调整范围---±10%, 输入过载保护---110-150%, 输入过压保护---115-150%</p> <p>3、耐压测试---输入对输出: 1.5K AC/1MIN ; 输入对地: 1.5K AC/1MIN</p> <p>4、开启时间: 50MS (典型值)、保持时间: 20MS</p> <p>5、工作温度: -10°C~ +50°C , 储存温度: -20°C~ +85°C</p> <p>6、安全标准: 根据 GB4943、UL60950、EN60950 设计</p> <p>7、EMC 标准: 根据 GB9254、EN55022 A 级设计</p> <p>9、平均无故障工作时间: >50, 000 HOURS</p>	24	台	136.00	3264.00

6	屏体结构搭建	陕西欣昌通信科技有限公司	欣昌、国标 屏体结构搭建、含极窄包边	7.92	m²	450.00	3564.00
7	大屏备件	深圳利亚德光电有限公司	利亚德、国标 含模组，电源，接收卡备品	1	套	1800.00	1800.00
8	主配电缆	安康市正泰机电设备有限公司	正泰、BV10 BV10	200	m	15.00	3000.00
9	配电柜	西安天畅电气设备有限公司	天畅、15KW 1. 三相配电系统，功率:15KW； 2. 具有过载、过流、过载保护； 3. 通过遥控或按钮控制	1	台	2500.00	2500.00
10	工程布线	陕西欣昌通信科技有限公司	欣昌、国标 屏体所需分支电源线、网线、屏体间连接排线等	1	项	1500.00	1500.00
11	设备运输费用	陕西欣昌通信科技有限公司	欣昌、国标 设备运输费用	1	项	2000.00	2000.00
12	施工辅材	陕西欣昌通信科技有限公司	欣昌、国标 施工所需的辅料辅材包含：线管、管件、卡钉、管卡、线管、扎带、水晶头、绝缘胶带、螺钉、螺丝、膨胀管、膨胀螺丝、线鼻卡头	1	项	500.00	500.00
13	安装调试费用	陕西欣昌通信科技有限公司	欣昌、国标 设备安装调试费用	7.92	m²	600.00	4752.00

二、会议扩声系统

1	一拖四无线方 管话筒	广东保伦电子股份有限公司	Itc、T-594UD 1.基于数字 U 段的传输技术，pi/4-DQPSK 调制方式，采用国产主控芯片，传输距离 80 米，接收机具有 4 路平衡输出、1 路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有 1 台接收主机、4 台桌面式短咪杆发射机；频率范围等同或优于 47	1	套	14850.00	14850.00
---	---------------	--------------	--	---	---	----------	----------

		<p>0MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz 四个频段使用。</p> <p>3.接收机前面板具有 4 个 LCD 显示屏、 4 个编码旋钮、 4 个频率扫描实体按键、 4 个红外对频实体按键、 1 个电源开关按键、 1 个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有 1 个 LINE-OUT 接口、4 个 XLR-OUT 接口、 4 个 BNC 接口、 1 个 DC 接口。桌面式发射机具有 1 个 TYPE-C 充电口、 1 个 3.5mm 耳麦输入接口、 1 个 LCD 显示屏、 1 个电源开关按键， 1 个触摸开关麦按键。</p> <p>4.具有多档位混响调节功能，混响效果 15625 个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有 25 档调节方式。</p> <p>5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节 2197 种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持 13 档调节。</p> <p>6.具有 ID 码防串扰功能，采用 32 位唯一 ID 码，用于接收和发射配对，收发 ID 码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。</p> <p>7.接收机具有 4 个 LCD 显示屏；发射机具有 LCD 显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率档位、静音状态、电量格数信息。</p> <p>8.桌面式发射机配置 1 颗锂电池，使用时长 15 小时；设备电池孔位 4 个，支持拓展电池数量，通过拓展连续使用时长 60 小时。</p>				
--	--	---	--	--	--	--

三、装修装饰

1	背景拆除	陕西欣昌通信科技有限公司	欣昌、定制 原背景墙吸音板拆除	1	项	1000.00	1000.00
2	LED 背景墙基层	陕西欣昌通信科技有限公司	欣昌、定制 OSB 欧松板基层制作	7	m²	220.00	1540.00
3	蓝色铝塑板	陕西欣昌通信科技有限公司	欣昌、定制 4mm 厚蓝色铝塑板	10.88	m²	386.00	4199.68

4	电路维修	陕西欣昌通信科技有限公司	欣昌、定制 原始线路电源检修	1	项	800.00	800.00
5	天花渗水修复	陕西欣昌通信科技有限公司	欣昌、定制 天花渗水修复，楼板隔温棉包裹，解决冷凝水问题	1	项	1500.00	1500.00
6	天花乳胶漆	陕西欣昌通信科技有限公司	欣昌、定制 天花刷乳胶漆	82.74	m²	62.00	5129.88
7	软膜清理及更换软膜照明	陕西欣昌通信科技有限公司	欣昌、定制 原软膜清理干净，拆卸及安装；原始照明拆除，更换高压灯珠照明	62.16	m²	360.00	22377.60
8	垃圾外运费	陕西欣昌通信科技有限公司	欣昌、定制 垃圾外运费	1	项	700.00	700.00
总 计				¥： 179102.36 元 (大写) 壹拾柒万玖仟壹佰零贰元叁角陆分			

注：1.投标报价以人民币为结算货币

2.此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

3.保留小数点后两位。

供应商（盖章）：  陕西欣昌通信科技有限公司

法定代表人或被授权委托人（签字或盖章）： 

日 期： 2026 年 10 月 16 日

