# 三、分项报价清单

项目名称：靖边县第九小学厨房和餐厅设施设备采购项目

项目编号：JBJY-TP-2026089

| 序号 | 内容 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 商用燃气双头大锅灶 | 型号：SDGT-2000<br>规格：商用燃气双头大锅灶，整机尺寸2000×1050×1200mm，双灶Φ720mm，304不锈钢材质，总火力40kW、一级能效，带熄火保护与全套安全配置 | 鑫泉厨业 | 山东省博兴县鑫泉厨业有限公司 | 2 | 台 | 8355.00 | 16710.00 |
| 2 | 商用燃气双炒双尾泥膛炒菜灶 | 型号：SCC-2000<br>规格：双炒双尾泥膛燃气炒菜灶，整机尺寸2000×1000×1200mm、双锅Φ500mm，304不锈钢材质、泥膛耐火结构，总功率36kW、带熄火保护 | 鑫泉厨业 | 山东省博兴县鑫泉厨业有限公司 | 1 | 台 | 7966.00 | 7966.00 |
| 3 | 商用36盘电热蒸饭柜（蒸车） | 型号：KZ-36<br>规格：36盘电热蒸饭车，整机尺寸1380×700×1850mm、380V/36kW，全 304不锈钢材质，智能定时、缺水防干烧、恒温节能 | 鑫泉厨业 | 山东省博兴县鑫泉厨业有限公司 | 2 | 台 | 12366.00 | 24732.00 |
| 4 | 双门高温商 | 型号：XDR650- GFA1 | 佛山顺德 | 佛山市顺德区南 | | | 5266.00 | 31596.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 用消毒柜 | 规格：双门商用消毒柜：650L 容量，220V/2400W，二星级120℃高温热风循环，304不锈钢材质，微电脑控温，尺寸1140×565×1820mm，具备消毒烘干功能。 | | 方电器有限公司 | 6 | 台 | | |
| 5 | 多功能切菜机 | 型号：YQC- 850<br>规格：整机尺寸1080 × 580 × 1250mm，产能600-900kg/h，机身304不锈钢+纯铜电机，功率2.4kW/220V，可切片切丝切丁切段，叶菜 1-50mm可调，球根标配 3mm片/3mm丝/15mm丁 | 鑫泉厨业 | 山东省博兴县鑫泉厨业有限公司 | 1 | 台 | 7566.00 | 7566.00 |
| 6 | 切肉机 | 型号：QJR- 400<br>规格：绞切机：220V双电机总功率1850W，全不锈钢机身，绞切分离，带急停保护，切肉产能约 500kg/h，可切片切丝切丁绞肉灌肠，外形尺寸780×450×850mm， | 鑫泉厨业 | 山东省博兴县鑫泉厨业有限公司 | 1 | 台 | 5486.00 | 5486.00 |
| 7 | 和面机 | 型号：HWY- 30<br>规格：和面量 30kg/次，功率2.2kW/380V，304食品级不锈钢桶体及搅拌部件，双动双速、数控变频调速、定时静音、自动翻缸，尺寸850×650×1200mm，重160kg | 鑫泉厨业 | 山东省博兴县鑫泉厨业有限公司 | 1 | 台 | 7363.00 | 7363.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 包子机 | 型号：XZ- 87S<br>规格：包子机，304食品级不锈钢、双斗仿手工，产能 500－6000个/小时、单只20－220g 可调，功率2.4kW/220V，尺寸1530×670×1650mm、净重250kg | 鑫泉厨业 | 山东省博兴县鑫泉厨业有限公司 | 1 | 台 | 15853.00 | 15853.00 |
| 9 | 三槽洗菜池 | 型号：非标定制<br>规格：三槽洗菜池，304不锈钢、1800×700×800mm、三槽独立下水、配摇摆龙头 | 鑫泉厨业 | 山东省博兴县鑫泉厨业有限公司 | 5 | 个 | 2236.00 | 11180.00 |
| 10 | 壁挂电热水器 | 型号：EQ400- 80<br>规格：壁挂电热水器，机身尺寸463×463×862mm，220V/2000W，一级能效，金圭内胆与加热棒，支持35-75℃调温、LED 触控、预约保温，配备 PS三级断电与安全隔电墙可无地线安装 | 云米 | 佛山市云米电器科技有限公司 | 4 | 台 | 6486.00 | 25944.00 |
| 11 | 油烟净化器 | 型号：KJ- 40K<br>规格：40000风量、304不锈钢1.2mm、静电+UV复合、低空排放、12kW/380V、尺寸2200×1300×1500mm | 双尼 SOUNINY | 深圳市科莱达环保设备有限公司 | 1 | 台 | 31653.00 | 31653.00 |
| 12 | 管道 | 型号：非标定制<br>规格：304不锈钢1.2mm、1200×800、共板法兰、适配11kW风机强排烟 | 鑫泉厨业 | 山东省博兴县鑫泉厨业有限公司 | 10 | 米 | 653.00 | 6530.00 |
| 13 | 全不锈钢低 | 型号：HKT- 40 | 鑫泉厨业 | 山东省博兴县鑫 | | | 17583.0 | 17583.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 噪柜式离心风柜 | 规格：全不锈钢柜式离心风柜：11kW/380V、双进风多翼叶轮、风量38000－42000m³/h、全压750－850Pa、转速960r/min、噪音68dB(A)、全304 不锈钢机身、纯铜IP55电机、带双层消音与减震底座、尺寸1350×1750×2100mm | | 泉厨业有限公司 | 1 | 台 | 0 | |
| 14 | 三通 | 型号：非标定制<br>规格：304不锈钢1.2mm、1200×800等径T型、带导流、分流两路排烟 | 鑫泉厨业 | 山东省博兴县鑫泉厨业有限公司 | 1 | 个 | 333.00 | 333.00 |
| 15 | 变节 | 型号：非标定制<br>规格：304不锈钢1.2mm、同心变径、风机口转主风管、过渡平滑、风阻50Pa | 鑫泉厨业 | 山东省博兴县鑫泉厨业有限公司 | 1 | 个 | 333.00 | 333.00 |
| 16 | 四人位餐桌椅 | 型号：CZ- 04<br>规格：四人尺寸：120*60*75cm。占地面积120*170<br>桌面:1200*600*1.2mm，材质为抗倍特桌面，颜色为暖白色，表面纹理为麻面；桌面架子样品颜色桌架:主架四腿为铁管，规格为直径50mm，管材厚度为1.5mm；桌面托架为铁管，规格为 25*50mm，厚度为1.2mm；转轴为铁管，规格为直径 38mm，厚度为1.5mm；旋转腿为椭圆管，规格为25*50mm，厚度为 | 鑫泉厨业 | 山东省博兴县鑫泉厨业有限公司 | 100 | 套 | 512.00 | 51200.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.5mm；座椅腿套筒为铁管，规格为直径48mm，厚度为1.5mm；座椅腿套筒内镶管材质为电镀，规格为直径28mm，厚度为2.0mm，内部结构为高压弹簧装置，塑料卡扣，座椅手动回弹；桌架整体静电喷塑工艺，灰色烤漆；凳面:直径320mm定制塑料圆座，采用工程新pp塑料一次冲压制成，颜色为青绿色，表面纹理为麻面；桌脚及凳脚配优质防滑耐磨橡胶脚套。 | | | | | | |
| 17 | 加厚不锈钢碗 | 型号：W- 150<br>规格：是316L不锈钢材质，耐摔抗冲击更耐用，适合食堂用，日常打饭更方便。尺寸外径15cm*内径14cm*高7cm | 鑫泉厨业 | 山东省博兴县鑫泉厨业有限公司 | 800 | 个 | 32.00 | 25600.00 |
| 18 | 平冷工作台 | 型号：PT- 180<br>规格：1、内外箱采用优质304#加厚不锈钢正材制作，坚固耐用；<br>2、自动回归铰链门，有效避免冷量流失；<br>3、易拆卸磁性门铰链条便于清洗，卫生健康；<br>4、电子式温控数显器，精准控温；<br>5、时尚隐藏式拉手设计，整体美观大方； | 鑫泉厨业 | 山东省博兴县鑫泉厨业有限公司 | 3 | 台 | 3156.00 | 9468.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6、层间高低自由调节。方便实用；<br>7、加厚发泡层，保温隔热性能好，能耗低；<br>8、采用绿色环保环戊烷发泡剂整体发泡，密度佳保温性能好<br>9、内向底板采用圆弧拉伸工艺，配合围板大圆弧设计，美观更易清洁；<br>11、温度范围：-5℃~+10℃。1800×800×800mm | | | | | | |
| 19 | 米面架 | 型号：非标定制<br>规格：材质：采用304不锈钢板（1)面板1.2mm，横格支撑及层板采用不锈钢板材厚度1.2mm，立柱Φ38*1.0不锈钢圆管；（2）所有层板下配补强撑，面板能承受500KG/㎡的平均荷载且不变形；（3）支架不锈钢管壁厚1.0mm，所有脚管安装子弹形不锈钢可调脚。 | 鑫泉厨业 | 山东省博兴县鑫泉厨业有限公司 | 3 | 个 | 913.00 | 2739.00 |
| 20 | 四层货架 | 型号：非标定制<br>规格：材质：采用304不锈钢板 （1)面板1.2mm，横格支撑及层板采用不锈钢板材厚度1.2mm，立柱Φ38*1.0不锈钢圆管；<br>（2）所有层板下配补强撑，面板能承受500KG/㎡的 | 鑫泉厨业 | 山东省博兴县鑫泉厨业有限公司 | 3 | 个 | 1066.00 | 3198.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 平均荷载且不变形（3）支架不锈钢管壁厚1.0mm，所有脚管安装子弹形不锈钢可调脚。 | | | | | | |
| 21 | 收餐台柜 | 型号：非标定制<br>规格：材质：采用304不锈钢板 （1)面板1.2mm，横格支撑及层板采用不锈钢板材厚度1.2mm，立柱Φ38*1.0不锈钢圆管；<br>（2）所有层板下配补强撑，面板能承受500KG/㎡的平均荷载且不变形（3）支架不锈钢管壁厚1.0mm，所有脚管安装子弹形不锈钢可调脚。 | 鑫泉厨业 | 山东省博兴县鑫泉厨业有限公司 | 2 | 台 | 2063.00 | 4126.00 |
| 22 | 台面立架 | 型号：非标定制<br>规格：材质：采用304不锈钢板 （1)面板1.2mm，横格支撑及层板采用不锈钢板材厚度1.2mm，立柱Φ38*1.0不锈钢圆管；<br>（2）所有层板下配补强撑，面板能承受500KG/㎡的平均荷载且不变形<br>（3）支架不锈钢管壁厚1.0mm，所有脚管安装子弹形不锈钢可调脚。 | 鑫泉厨业 | 山东省博兴县鑫泉厨业有限公司 | 3 | 个 | 1063.00 | 3189.00 |
| 23 | 洗手池柜 | 型号：非标定制<br>规格：板材均选用304磨纱贴塑不锈钢板； | 鑫泉厨业 | 山东省博兴县鑫泉厨业有限公司 | | | 1486.00 | 1486.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 台面厚度1.5mm,星盆厚度1.5mm；台面用不锈钢加强筋；<br>横通采用25*25x1.2mm不锈钢管；立柱采用38*38x1.2mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。 | | | 1 | 台 | | |
| 24 | 立式六门双温冰箱 | 型号：LS- 660<br>规格：机身尺寸1800×700×1950mm 的立式六门双温商用冰柜，配备双压缩机全铜管制冷系统，冷藏区（-5℃~10℃）与冷冻区（-20℃~0℃）支持电子独立控温，采用201不锈钢机身，额定功率380W。整体发泡， | 爱雪 | 浙江爱雪制冷电器有限公司 | 2 | 台 | 5066.00 | 10132.00 |
| 25 | 三门保鲜柜 | 型号：BC- 1300<br>规格：配备双压缩机全铜管制冷系统，冷藏区（-5℃~10℃）与冷冻区（-20℃~0℃）支持电子独立控温，采用201不锈钢机身，额定功率380W。整体发泡 | 爱雪 | 浙江爱雪制冷电器有限公司 | 1 | 台 | 4153.00 | 4153.00 |
| 26 | 铲子 | 型号：CC- 40<br>规格：不锈钢加长柄中式铲（40cm+），采用医用级316L不锈钢材质，搭配乌檀木柄，一体成型，耐腐蚀、易清洗、防烫耐用。 | 鑫泉厨业 | 山东省博兴县鑫泉厨业有限公司 | 12 | 把 | 103.00 | 1236.00 |
| 27 | 勺子 | 型号：SZ- 60 | 鑫泉厨业 | 山东省博兴县鑫 | | | 83.00 | 2739.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 规格：加长柄汤勺总长60cm，采用医用级316L不锈钢一体成型，搭配乌檀木柄，具备耐腐蚀、耐高温特性，为高端食堂优选厨具。 | | 泉厨业有限公司 | 33 | 把 | | |
| 28 | 圆形抗菌案板 | 型号：PE- Y50<br>规格：食品级纯PE圆形抗菌防霉案板，双面可用、实心加厚耐砍耐剁，适合食堂餐饮，通用型号可按直径/厚度命名（PE-Y50）直径50cm，厚度5cm | 鑫泉厨业 | 山东省博兴县鑫泉厨业有限公司 | 8 | 个 | 347.00 | 2776.00 |
| 29 | 厨师切片刀 | 型号：CD- 340<br>规格：采用40Cr13不锈钢材质，全长340mm、刃长205mm、刀柄115mm，重约230g，经手工V型开刃，搭配防滑分色手柄，适用于食堂切菜切肉切丝切片 | 鑫泉厨业 | 山东省博兴县鑫泉厨业有限公司 | 19 | 把 | 57.00 | 1083.00 |
| 30 | 不锈钢餐盆 | 型号：CP- 50<br>规格：不锈钢餐盆采用1.0mm无磁不锈钢材质，一体成型工艺制作，盆口直径50cm、高度约18cm，边缘做反边加固处理，坚固耐用不易变形， | 鑫泉厨业 | 山东省博兴县鑫泉厨业有限公司 | 39 | 个 | 107.00 | 4173.00 |
| 31 | 步进式开水器 | 型号：KS- 90<br>规格：步进式开水器，功率9kW、380V供电，每小时出开水90L，水箱容量90L，采用304不锈钢内胆，保温效果好，配备多个出水龙头，支持选配RO过滤， | 吉之美 | 青岛吉之美商用设备有限公司 | 4 | 台 | 5037.00 | 20148.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 具备防干烧、防漏电等安全保护 | | | | | | |
| 32 | 不锈钢餐盆 | 型号：CP- 70<br>规格：是316L不锈钢材质，耐摔抗冲击更耐用，适合食堂用<br>尺寸口径70cm，高度约25cm，反边加固，一体成型 | 鑫泉厨业 | 山东省博兴县鑫泉厨业有限公司 | 41 | 个 | 163.00 | 6683.00 |
| 33 | 风幕机 | 型号：FM- 2000<br>规格：尺寸2000x170x192cm功率210w | 鑫泉厨业 | 山东省博兴县鑫泉厨业有限公司 | 2 | 台 | 3157.00 | 6314.00 |
| 34 | 运输小三轮 | 型号：SY- 500<br>规格：整车重量达410kg，载重能力500kg，保温尺寸高1.65m,长1.8m功率1000W | 金博 | 山东金博电动车有限公司 | 1 | 台 | 7483.00 | 7483.00 |
| 35 | 保温桶 | 型号：BT- 120<br>规格：保温桶，120L容量、无龙头、304不锈钢内胆、双层发泡保温，尺寸Φ480×720mm、净重12kg | 裕豪 | 广东裕豪厨具电器有限公司 | 5 | 个 | 483.00 | 2415.00 |
| 36 | 保温餐车 | 型号：BCC- 800<br>规格：机身采用1.2mm厚304 不锈钢全焊接制作，尺寸800×650×1600mm，配备4个4寸静音万向轮（2个带刹车），推行灵活省力、静音不扰民，220V/1.5kW供电PU发泡保温可实现6小时长效锁温，满足80－100人份饭菜保温配送；配套8个530×325×150mm规 | 裕豪 | 广东裕豪厨具电器有限公司 | 4 | 台 | 7153.00 | 28612.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 格的304不锈钢GN1/1份数盆及对应密封盆盖 | | | | | | |
| 37 | 不锈钢带靠背平板推车 | 型号：TC- 8060<br>规格：不锈钢带靠背平板推车，采用1.0mm厚304食品级不锈钢，平台尺寸800×600mm，背板高300mm，配4寸PU静音万向轮（2个带刹车），额定承重300kg，符合食品接触安全标准 | 鑫泉厨业 | 山东省博兴县鑫泉厨业有限公司 | 3 | 台 | 1786.00 | 5358.00 |
| 38 | 六格保温售饭台 | 型号：SFT- 210<br>规格：采用304不锈钢（0.8mm/1.0mm可选），尺寸2100×700×800mm，6格设计每格配10L份数盆，波浪式加热管+40 - 90℃恒温+缺水报警，功率3600W/220V，拆装式结构带防尘盖 | 鑫泉厨业 | 山东省博兴县鑫泉厨业有限公司 | 2 | 台 | 6083.00 | 12166.00 |
| 39 | 不锈钢菜盆 | 型号：CP- 70B<br>规格：304食品级不锈钢尺寸 直径70cm | 鑫泉厨业 | 山东省博兴县鑫泉厨业有限公司 | 20 | 个 | 153.00 | 3060.00 |
| 40 | 调料车（含配套调料缸） | 型号：TLC- 8050<br>规格：主体采用1.0mm加厚304不锈钢全焊接制作，尺寸800×500×800mm，配备双层置物架与围栏，台面平整可放置汤桶、酱料盆，搭配4个4寸静音万向轮（2个带刹车），推行灵活且不扰民；配套12个Φ16cm×12cm规格的304食品级不锈钢调料缸，均带密 | 鑫泉厨业 | 山东省博兴县鑫泉厨业有限公司 | 2 | 个 | 1753.00 | 3506.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 封盖与专用勺，防潮防串味 | | | | | | |
| 41 | 移动收残车（双桶） | 型号：CSC- 8060<br>规格：尺寸800×600×850mm，采用1.0mm厚304不锈钢制作，配备沥水盘、2个60L垃圾桶及4个带刹车静音万向轮 | 鑫泉厨业 | 山东省博兴县鑫泉厨业有限公司 | 3 | 台 | 1753.00 | 5259.00 |
| 42 | 灭火毯 | 型号：MHT- 1.2<br>规格：玻璃纤维，油锅窒息灭火，耐高温，消防认证 | 安苏 | 苏州安苏消防器材有限公司 | 6 | 块 | 783.00 | 4698.00 |
| 43 | 收纳盒 | 型号：SN- 20L<br>规格：收纳盒，食品级PP5材质，20L容量，尺寸500×400×180mm，四面卡扣配硅胶圈密封，带标签位可堆叠，耐温-20℃~120℃，符合食品接触安全标准，适合食堂散装干货与留样存放。 | 鑫泉厨业 | 山东省博兴县鑫泉厨业有限公司 | 20 | 个 | 258.00 | 5160.00 |
| 44 | 筷子 + 勺子套装 | 型号：KS- 2419<br>规格：316不锈钢食品级<br>尺寸筷子24cm（防滑），勺子19cm | 鑫泉厨业 | 山东省博兴县鑫泉厨业有限公司 | 800 | 套 | 32.00 | 25600.00 |
| 45 | 削皮机 | 型号：XP- 880<br>规格：机身采用加厚201不锈钢外壳，所有接触食品内胆、毛刷轴，出料口均为食品级304级。 | 鑫泉厨业 | 山东省博兴县鑫泉厨业有限公司 | 1 | 台 | 15058.00 | 15058.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 尺寸(单位：mm)880×750×970mm | | | | | | |
| 46 | 砧板刀具消毒柜双门 | 型号：ZD- 800<br>规格：加厚不锈钢+大理石尺寸800ACM<br>功率600W | 佛山顺德 | 佛山市顺德区南方电器有限公司 | 1 | 台 | 2186.00 | 2186.00 |
| 47 | 食品添加剂专柜 | 型号：JG- 4540<br>规格：加厚201不锈钢柜体，304食品级不锈钢内层板，耐腐蚀易清洁。尺寸宽45cm×深40cm×40cm | 鑫泉厨业 | 山东省博兴县鑫泉厨业有限公司 | 1 | 台 | 1203.00 | 1203.00 |
| 48 | 双锁留样柜 | 型号：LYG- 55<br>规格：食品级304不锈钢内胆，喷涂钢板外壳，双层钢化玻璃门。<br>尺寸550×550×850mm<br>功率120W | 鑫泉厨业 | 山东省博兴县鑫泉厨业有限公司 | 1 | 个 | 2348.00 | 2348.00 |
| 49 | 粘捕式灭蝇灯 | 型号：MW- 15<br>规格：为粘捕式灭蝇灯，采用 365nm15W紫外灯管，覆盖面积60-80㎡，机身采用金属与食品级ABS材质，搭配食品级耐高温粘胶，抽屉式换纸设计，具备GB14881与ISO9001双认证，静音无二次污染，壁挂安装 | 飞扬 | 江阴市飞扬器械有限公司 | 19 | 台 | 910.00 | 17290.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 灶台自动灭火系统 | 型号：ZMT- 10<br>规格：为单瓶组灶台自动灭火系统，采用10LF类食用油专用水基药剂，183℃感温片机械启动，3秒响应、喷射不少于60秒，可自动切断燃气与风机电源 | 捷安 | 杭州捷安消防设备有限公司 | 1 | 台 | 5184.00 | 5184.00 |
| 51 | 壁挂消毒灯 | 型号：XD- 30<br>规格：整机304不锈钢管路，具备3C认证并符合GA498标准 | 飞扬 | 江阴市飞扬器械有限公司 | 3 | 台 | 954.00 | 2862.00 |
| 52 | 烤箱 | 型号：KX- 12<br>规格：三层六盘商用电烤箱：适配标准400×600mm烤盘，380V/12kW，室温至300℃分层独立控温，远红外加热+热风循环，304不锈钢机身加厚保温，数显控温0-120分钟定时并带过热保护，外形尺寸1250×820×1500mm | 鑫泉厨业 | 山东省博兴县鑫泉厨业有限公司 | 1 | 个 | 8545.00 | 8545.00 |
| 53 | 电饼铛 | 型号：DBC- 5<br>规格：双面加热、380V/5kW、50－300℃上下独立控温、数显+机械双控、0－60min定时、304不锈钢机身、悬浮可调、过热保护，尺寸780×680×900mm | 鑫泉厨业 | 山东省博兴县鑫泉厨业有限公司 | 1 | 个 | 3454.00 | 3454.00 |
| 54 | 立式空调 | 型号：LF12.5WQ<br>规格：立式空调，380V、制冷 | 志高 | 广东志高空调有限公司 | 5 | 台 | 7852.00 | 39260.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 12.55kW、适用53－88㎡、循环风量2150m³/h | | | | | | |
| 小计大写：伍拾柒万壹仟玖佰柒拾捌元整 | | | | | 小写：571978.00元 | | | |

供应商公章：陕西中恒信誉建设工程有限公司

法定代表人或被授权人（签章）：

日期：2026年10月21日