

产品质量安全监督抽检服务项目

采购需求

1、功能要求：按照渭南市临渭区 2026 年度产品质量安全抽检工作要求，委托第三方机构承担辖区成品油、商品煤安全抽检服务、工业产品生产许可证企业抽检及重点工业产品质量安全监督抽检，完成抽样、防护、检验、结果录入、信息汇总及分析总结等工作并出具检测报告，实现产品安全科学精准监管，防控产品安全风险，确保产品安全。

2、采购项目需要落实的政府采购政策：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；（2）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；（3）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；（4）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）；（5）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）；（6）《关于运用政府采购政策支持乡村振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；（7）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）；（8）其他需要落实的政府采购政策。

3、服务期限：自合同签订之日起一年（服务期满后，供应商服务经考核合格，同等条件下，经双方协商可续签一至两年）。

4、服务地点：渭南市临渭区

5、是否专门面向中小企业采购：是

3、本次采购预算 22.29 万元，包括抽样人工费、车辆运输费、样

品耗材、试剂仪器损耗、实验室检测费、系统录入、报告编制、档案打印、人员差旅、税费、管理费、复检配合、应急取证等全部费用，服务期内采购人不再支付任何额外费用。

序号	抽检分类	抽检产品	检验项目	抽检批次	单价 (元/批次)
1	成品油	车用汽油	研究法辛烷值、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、氧含量、甲醇含量、密度(20° C)	36	1200
		车用柴油	硫含量、运动黏度、凝点、冷滤点、闪点(闭口)、十六烷指数、馏程、馏程、馏程、密度(20° C)	36	1125
		车用尿素水溶液抽检	尿素含量(质量分数)、密度(20℃)、折光率(20 nD)。 杂质含量：碱度(以 NH ₃ 计)、缩二脲、醛类(以 HCHO 计)、不溶物、磷酸盐(以 PO ₄ 计)。 金属离子限量：钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾。	2	1500
2	无烟型煤/商品煤	无烟型煤/商品煤	挥发分、全硫、灰分、磷含量、氯含量、砷含量、汞含量、氟含量、碳酸盐、二氧化碳	1	975
说明	该批次为暂定批次，最终抽检的产品及批次以采购人下达的任务为准				

生产和流通领域产品质量监督抽检

序号	抽检分类	抽检产品		抽检批次	检验项目	预算金额 (元/批次)
1	工业产品生产许可证企业抽检	食品相关产品	塑料一次性餐具饮具	2	感官要求、高锰酸钾消耗量、重金属	1350
			聚酯(PET)瓶	4	感官、浸泡液、高锰酸钾消耗量、重金属	
			包装用塑料复合袋	2	高锰酸钾消耗量、重金属	
		水泥		2	不溶物、烧失量、三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性核素限量	1500

2	重点工业产品质量安全监督抽检	化肥	复合肥	15	总氮(N)、有效磷(P ₂ O ₅)、氧化钾(K ₂ O)、总养分(N+P ₂ O ₅ +K ₂ O)、水溶性磷占有有效磷百分率、硝态氮、粒度(1.00mm~4.75mm 或 3.35mm~5.60mm)、氯离子、总砷、总镉、总铅、总汞、总铊、缩二脲、包装标识(养分含量、含氯标识、警示语等)	1350
			氮肥	5	总氮、缩二脲、水分、粒度、包装标识	
			有机肥	5	有机质、总氮、五氧化二磷、氧化钾、总养分、水分、酸碱度、机械杂质、重金属、蛔虫卵死亡率、粪大肠菌群数	
			磷肥	5	有效磷、水溶性磷、游离酸、水分、粒度、包装标识	
		电线电缆	聚氯乙烯绝缘电缆电线	5	绝缘厚度、护套厚度、导体电阻、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验、护套老化前拉力试验、护套老化后拉力试验、曲挠试验、不延燃试验 a	2250
		电热毯		3	标志和说明、外部导线用接线端子、对触及带电部件的防护、耐潮湿、输入功率和电流、电源连接和外部软线、稳定性和机械危险、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	1500
		学生用品	学生用文具(美术用品)	1	可迁移元素的限量、可触及的塑料件 中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、笔套安全	1500
			学生用文具(橡皮擦)	1	可迁移元素的限量、可触及的塑料件 中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	
			课业簿册	2	可迁移元素的限量、D 65 亮度、D 65 荧光亮度	
			校服	2	甲醛含量、pH 值、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤	

			维含量	
节水器具(陶瓷片密封水嘴)		2	外观, 尺寸, 标志、包装, 涂、镀层附着强度, 螺纹, 表面耐腐蚀性能, 装配,	1500
燃气灶具类	家用燃气灶	2	气密性、热负荷、燃烧工况、温升、熄火保护装置、燃气导管、燃烧器的熄火保护装置、耐热冲击、耐重力冲击	2250
	燃气用具连接用不锈钢波纹软管	2	软管耐压性、软管气密性、软管弯曲性、接头耐安装性	1500
	液化石油气	3	蒸气压(37.8° C)、组分体积分数、1,3—丁二烯质量分数、二甲醚体积分数、残留物、铜片腐蚀(40° C, 1h)、硫含量、游离水	1875
消防产品	手提式干粉灭火器	2	20° C 时喷射性能、充装要求、瓶体、灭火剂(干粉灭火剂)、	1500
	消防水带	2	外观质量、内径、长度、设计工作压力、试验压力及最小爆破压力、湿水带渗水量、单位长度质量、延伸率和膨胀率及扭转方向、、可弯曲性、黏附性、附着强度、标志	
电动自行车配件	电动自行车用充电器	2	实际容量、大电流放电、质量比能量、不同温度下容量、快速充电能力	3000
	电动助力车用阀控式铅酸蓄电池	2	外壳冲击、跌落、工作温度下的泄漏电流、电气强度、防触电保护、超温保护、过充切断、耐热、灼热丝、编码	
可挥发性有机物	内墙面漆	3	VOC 含量、SVOC 含量、甲醛含量、苯系物总和含量、总铅(Pb)含量(限色漆)、总砷(As)含量、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、烷基酚聚氧乙烯醚(APEO)总和含量、甲基异噻唑啉酮(MIT)含量、低温稳定性(3 次循环)、低温成膜性、对比率(白色和浅色)(含铅粉、珠光颜料的涂料除外)、耐碱	1650

				性、耐洗刷性	
		外墙面漆	2	VOC 含量、SVOC 含量、甲醛含量、苯系物总和含量、总铅(Pb)含量(限色漆)、总砷(As)含量、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、烷基酚聚氧乙烯醚(APEO)总和含量、甲基异噻唑啉酮(MIT)含量、低温稳定性(3 次循环)、对比率(白色和浅色)(含铝粉、珠光颜料的涂料除外)、耐碱性、耐水性、耐洗刷性、耐沾污性(白色和浅色)(含铝粉、珠光颜料的涂料除外)	
		建筑保温材料	2	压缩强度/压缩性能、表观密度偏差、导热系数(平均温度 25° C)、吸水率、燃烧性能	1500
		卫生巾	2	pH 值、交货水分、产品销售标志及包装、全长偏差、可迁移性荧光物质、吸水倍率、外观质量、条质量偏差	1350
		纸尿裤（婴幼儿）	2	pH 值、交货水分、可分解致癌芳香胺染料、杂质、甲醛含量、防侧漏性能、面层附着物、邻苯二甲酸酯含量、重金属（铅、砷、铬、汞）	1350
		纸尿裤（成人）	4	吸收倍率 a、饱和吸收量 b、面层附着物、条质量偏差、杂质、可迁移性荧光物质、	1350
说明		该批次为暂定批次，最终抽检的产品及批次以采购人下达的任务为准			