2026年镇巴县赤南镇长滩社区经济合作社蚕桑用具建设项目采购清单

序号	名称	相关参数及说明	单位	数量	备注
1	**升降蚕台**	1.★电机功率：≥5KW，≥6档刹车自锁; 2. 蚕台层数:≥8层; 3. ▲蚕台单层有效面积（长m×宽m）:约28×1.2（实施时根据厂房净长度和宽度确定）; 4. ▲层间距（最大/最小）：每层20~35cm; 5. ▲最大升降高度:约3.5m(实施时根据厂房内的净高度而定); 6. ▲升降速度：0.25~1m/min; 7. 升降传动体系：链条、丝杆、吊带、钢丝连、吊带连接; 8. 整机额定载重:≥1吨; 9. 供电电源：380V、50Hz; 10. ▲升降控制:遥控和自动; 11.安全控制：配置上限位行程开关。漏电/过载保护、可靠接地、急停按钮 12.辅材 （1）.吊带;≥5厘米宽、≥3毫米厚; （2）.轴承座;定制轴承座; （3）.吊钩;承重≥1吨、带锁止结构; （4）.控制箱;长50厘米、宽35厘米、高50厘米; （5）.方管;4*6*2毫米厚; （6）.方管;2.5*2.5*2毫米厚; （7）.方管;8*8*3毫米厚; （8）.圆管;Φ60、3毫米厚; （9）.盖网：长度和宽度根据蚕台定制; （10）.垫网：长度和宽度根据蚕台定制; （11）.提蚕网：长度和宽度根据蚕台定制; （12）.蚕台网：根据蚕台定制; （13）.塑钢线：Φ2-3毫米	台	4	**核心产品**

2	塑料方格簇	1.▲孔数:≥180孔; 2.▲规格：长48厘米、宽37.5厘米、高5厘米，±0.5厘米; 3.▲材质：同等或优于PP塑料材质	片	6000	
3	自动采茧机	1.电动连续自动进料、自动摘茧、自动出料; 2.▲自动采茧机功率/电压：≥0.25kW、AC220V; 3.▲处理能力：产量200~300斤/h; 4.采出率：≥99%; 5.蚕茧破损率：≤1%; 6.前后端输送装置速度：15-20片/分;	台	4	

注：核心产品1个，★参数1个，▲参数10个