

N5 标段家具采购清单

西安交通大学附属中学榆林学校小学教室家具清单

序号	产品名称	产品规格（mm）	技术参数	数量	单位
小学普通教室（10 个班级）					
1	讲桌 （定制）	1200W*600D*900H	饰面： 采用优质防火板，环保、防滑、易擦洗、无异味，具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。 基材： 1、采用优质 E0 级刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。 ★2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。 封边条： 1、采用近色 PVC 热熔封边，封边厚度≥2mm，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻。 ★2、封边条符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 ★2、胶粘剂符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB 33372-2020 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。	10	张

			功能描述： 台面板材厚度≥25mm，木质台脚及落地前挡板，三边设挡水沿，对人两边侧板做倒圆处理，设双置物桌斗，尼龙材料压铸成型防滑脚垫，可根据地面高低调节。		
2	学生桌椅（定制）	桌 660W*460D*750H 椅 450W*495D*752H	课桌材质： 桌面： 1、饰面采用优质防火板，环保、防滑、易擦洗、无异味，具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。基材采用优质 E0 级刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。注塑封边，台面边部厚≥21mm。桌面前端长条状笔槽与台面板塑料边框一体注塑成型，规格为≥长 230×宽 30×内深 5mm。 2、刨花板符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》及《2024 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准。 桌架： 1、采用钢管折弯焊接成型。桌架上部：采用直径为 Φ 28mm，厚度≥1.5mm 和直径为 Φ 32mm，厚度≥2.0mm 经模具折弯焊接加工成型，用于固定台面、抽屉及桌架下部。桌脚下部：采用直径 Φ 38mm，厚度≥2.0mm 经模具折弯加工成型。桌架表面采用静电磨砂粉末喷涂，无气泡、无渣点、无裂缝、表面光洁，焊接处打磨平整，接口吻合，装配平整，稳定。桌架上下部分配有调节高度塑料套件，两侧配有书包挂钩。 ★2、抗菌喷涂粉末符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准。 抽屉：采用高强度改性 PP（聚丙烯）材料经模具压铸成型，长度为 540mm，深度为 370mm,内空高度为 140mm，抽屉顶部外边扣压并固定于桌架上部 C 型框及台面之间，牢固度倍增。 功能描述：台面高度五挡调节，调节高度：670mm/700mm/730mm/760mm/790mm。脚垫采用高强度改性 PP 材料经模具压铸成型。 课椅材质：	460	张

		椅座、椅背：采用 PP（聚炳稀）材料压铸成形，无毒、无臭、无味，力学性能良好，耐冲击，3D 造型，符合人体工程学，贴合背部，包裹性好，椅座前沿瀑布形，有利于腿部血液流通，线条流畅，座感舒适，两侧作加强加厚处理，最厚处厚度$\geq 15\text{mm}$，最薄处厚度$\geq 5.5\text{mm}$，椅背带双长镂空拉手，规格 215*50mm，椅面经耐高寒、防退色、抗老化等工艺处理。 椅座板规格 393mm$\times$380mm$\times$56mm，椅背板规格为 510mm$\times$275mm$\times$119mm。 椅架： 1、椅座板支撑组件采用直径$\geq 25\text{mm}$ 厚度$\geq 2.0\text{mm}$ 圆管折弯焊接成型，椅座板支撑组件焊接于上椅架立管，上椅架立管采用 34$\times$16mm，厚度$\geq 2.0\text{mm}$ 旦形钢管；下椅架采用 38$\times$20mm，厚度$\geq 1.5\text{mm}$ 的旦形钢管与直径 25mm 厚度$\geq 1.5\text{mm}$ 圆管折弯焊接成型，椅背上的扣手大小：78$\times$20mm。座板两侧设有连接卡槽，紧固于椅架支撑架上。卡槽半径 14mm。椅架表面采用静电磨砂粉末喷涂，无气泡、无渣点、无裂缝、表面光洁，焊接处打磨平整，接口吻合，装配平整，稳定。 2、抗菌喷涂粉末符合 HG/T 2006-2022 《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 35602-2017 《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2008 《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》标准。 连接方式： 1、椅座板与上椅架支撑组件连接方式：采用 $\phi 5\text{mm}\times 50\text{mm}$ 不锈钢自攻螺丝垂直将支撑组件和椅面板螺丝连接柱紧固连接。 2、椅背板与上椅架立管连接方式：椅背板底部两端插入上椅架立管，与立管平齐，两侧各有两枚螺丝将立管和椅背板预埋金属块紧固连接，并配有长条塑料转接块，螺丝头内沉于转接块，以防刮手。 3、上下椅架连接方式：上椅架立管插入下椅架立管内，可根据需要调节高度，椅架内侧各有两枚螺丝紧固，配有尺寸为 78x49x30mm 塑料调节套。 功能描述：椅座高度三挡调节，调节高度：430H、400H、370H。前后脚垫采用改性 PP 材料一次成型。座椅可方便放在桌面上，方便打扫卫生。椅座底部配有四个 PP 材料垫，当把椅子放在桌面上起到保护桌面的作用。		
--	--	--	--	--

西安交通大学附属中学榆林学校初中教室家具清单

序号	产品名称	产品规格	技术参数	数量	单位
初中普通教室					
1	讲桌 （定制）	1200W*600D*900H	饰面： 采用优质防火板，环保、防滑、易擦洗、无异味，具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。 基材： 1、采用优质 E0 级刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。 封边条： 1、采用近色 PVC 热熔封边，封边厚度≥2mm，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻。 2、封边条符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 功能描述：台面板材厚度≥25mm，木质台脚及落地前挡板，三边设挡水沿，对人两边侧板做倒圆	20	张

			处理，设双置物桌斗，尼龙材料压铸成型防滑脚垫，可根据地面高低调节。		
2	初中 学生 课桌 椅（定 制）	660W*460D*750H 532W*500D*770H	课桌材质： 桌面： 1、饰面采用优质防火板，环保、防滑、易擦洗、无异味，具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。基材采用优质 E0 级刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。台面板四周为弧线段，组成 3D 不规则形状，注塑封边，台面边部厚≥20mm。桌面前端长条状笔槽与台面板塑料边框一体注塑成型，规格为长 230×宽 30×内深 5mm。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。 桌架： 1、立管组件：立管采用直径为Φ50mm，厚度≥1.5mm 的 D 型钢管与Φ32mm，厚度≥1.5mm 圆管焊接成型，与桌架底脚及桌面支撑组件紧固连接，表面采用静电磨砂粉末喷涂，无气泡、无渣点、无裂缝、表面光洁，焊接处打磨平整，接口吻合，装配平整，稳定。 2、桌架底脚：采用铝合金材料经模具压铸成型，规格为 450x76x59mm，与立管组件紧固连接。 3、桌面支撑组件：采用 30×20mm，厚度≥2.0mm 方管焊接成型，前后端配有 PP 塑料装饰盖。 4、抗菌喷涂粉末符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准。 脚垫：采用改性 PP（聚丙烯）材料经模具压铸成型，半包围镶嵌连接于底脚前后端，长宽尺寸为 47×39mm×44mm，倍增受力面积。 书屉：采用高强度改性 PP（聚丙烯）材料经模具压铸成型，长度为 490mm，宽为 360mm,内空高度为 110mm。抽屉的前端两侧的加强面、底部回环形加强筋及五根内置式连接柱与壳体形成高强	1040	张

			度的框体式加强结构，可承重≥20kg。抽屉与台面板紧固连接，无螺丝外露。 课椅材质： 椅脚站管及钢架： 1、采用优质钢管，直径≥25mm，壁厚度≥1.5mm，金属表面采用静电磨砂粉末喷涂，无气泡、无渣点、无裂缝、表面光洁，焊接处打磨平整，接口吻合，装配平整，稳定。 2、抗菌喷涂粉末符合 HG/T 2006-2022 《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 35602-2017 《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2008 《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》标准。 3、椅脚站管和椅面底部钢架连接件：U 型，规格为 297W*34D*174H，壁厚≥4.5mm，采用铝合金一体压铸成型，金属表面经高温静电喷粉工艺处理，无气泡、无渣点、无裂缝、表面光洁。 ★4、铝材符合 GB/T 3325-2024 《金属家具通用技术条件》 QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 GB/T 6461-2002 《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 连体椅面：一体椅座椅面，采用 PP（聚炳稀）材料压铸成形，无毒、无臭、无味，力学性能良好，耐冲击，3D 造型，符合人体工程学，贴合背部包裹性好，椅座前沿呈瀑布形，有利于腿部血液流通，贴合背部包裹性好，弹性角度 10 度左右，线条流畅，座感舒适，符合人体工程学，椅背具备倾仰功能，弹性角度 10 度左右，连接处及两侧作加强加厚处理并带七根加强筋，最厚处厚度≥26mm，最薄处厚度≥4mm，椅背带高低顺序三孔拉手，规格 22*105mm，椅面底部设有四根 45 度角长度为 46 的加强受力柱和椅面一体压铸成型，耐高寒、防退色、抗老化。		
3	储物柜（定制）	根据现场尺寸 5000W*400D*1200H	饰面： 采用优质防火板，环保、防滑、易擦洗、无异味，具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。 基材： 1、采用优质 E0 级刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015 《刨花板》、GB18580-2025 《室内装饰装修材料人造板及其制品	30	组

			中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。 封边条： 1、采用近色 PVC 热熔封边，封边厚度≥2mm，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻。 2、封边条符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 功能描述：空格柜，纵向 12 格，横向 4 格，柜体按不同颜色分色已达到分组分区功能需要，金属底脚，下边装有防滑塑胶脚垫，结构稳固不晃动。		
中学合班教室（2 号楼）					
1	讲桌 （定制）	1200W*600D*900H	饰面： 采用优质防火板，环保、防滑、易擦洗、无异味，具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。 基材： 1、采用优质 E0 级刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》	1	套

			标准。 封边条： 1、采用近色 PVC 热熔封边，封边厚度$\geq 2\text{mm}$，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻。 2、封边条符合 QB/T4463-2013 《家具用封边条技术要求》、GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》标准。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB 33372-2020 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 功能描述：台面板材厚度$\geq 25\text{mm}$，木质台脚及落地前挡板，三边设挡水沿，对人两边侧板做倒圆处理，设双置物桌斗，尼龙材料压铸成型防滑脚垫，可根据地面高低调节。		
2	前排 固定 桌椅 （定制）	中心距 520	座板： 1、375*445*座面高：440$\pm 3\text{mm}$。采用优质 E0 级实木多层板热压成型，整体弧度及曲线符合人体工程学设计，强度高，抗老化，经久耐用，座高和座深合理，坐感舒适，座垫可自动回复，座椅外观简洁而美观；座板根据现场阶梯高低，可调节 220mm 每一个调节高度应符合国家规定 20mm；固定主梁采用 8M 螺丝使其更加稳定耐用。	15	位
3	中排 固定 桌椅 （定制）	中心距 520	★2、实木多层板符合 GB18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》及《2024 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准。 课桌前挡板、桌面： 1、规格：课桌前挡板 18*530*820mm（允许偏差$\pm 3\text{mm}$），桌面 350*厚 18mm*高 730mm$\pm 3\text{mm}$。饰面采用优质防火板，有环保、防滑、易擦洗、无异味等功能，具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能，基材采用优质 E0 级刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。封边条采用近色 PVC 热熔封边，封边厚度$\geq 2\text{mm}$，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻。	120	位
4	后排 固定 桌椅 （定制）	中心距 520		15	位

	制)	2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。 4、封边条符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准。 站脚架： 1、采用优质 ADC12 环保铝合金经模具压铸一体成型，尺寸：240mm×40mm×715mm±3mm，脚底长220mm±3mm；主架壁厚≥4.6mm；净重≥2.46KG；内设×型加强筋设计；脚架设计 5 度重心，加强产品承重力，符合人体工程学。站脚靠背面地面固定孔为隐藏式。所有五金均经打磨、抛光、除锈、磷化、静电喷粉、高温锡炉等工序处理精制而成，经久耐用。 2、铝材符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 写字板支架：采用优质 ADC12 环保铝合金，经模具压铸无缝连接脚架一体成型，所有五金均经打磨、抛光、除锈、磷化、静电喷粉、高温锡炉等工序处理精制而成，经久耐用。 书网：采用优质冷轧钢≥5mm-3mmØ冲压，焊接，精磨，表面再经防锈静电喷涂处理，使用轻盈方便。		
--	----	--	--	--

西安交通大学附属中学榆林学校高中教室家具清单

序号	产品名称	产品规格（mm）	技术参数	数量	单位
高中普通教室					
1	讲桌（定制）	1200W*600D*900H	饰面： 采用优质防火板，环保、防滑、易擦洗、无异味，具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。 基材： 1、采用优质 E0 级刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。 封边条： 1、采用近色 PVC 热熔封边，封边厚度≥2mm，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻。 2、封边条符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 功能描述：台面板材厚度≥25mm，木质台脚及落地前挡板，三边设挡水沿，对人两边侧板做倒圆处理，设双置物桌斗，尼龙材料压铸成型防滑脚垫，可根据地面高低调节。	7	张

3	高中学生课桌椅（定制）	660W*460D*750H 532W*500D*770H	课桌材质： 桌面： 1、饰面采用优质防火板，环保、防滑、易擦洗、无异味，具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。基材采用优质 E0 级刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。台面板四周为弧线段，组成 3D 不规则形状，注塑封边，台面边部厚≥20mm。桌面前端长条状笔槽与台面板塑料边框一体注塑成型，规格为长 230×宽 30×内深 5mm 2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。 桌架： 1、立管组件：立管采用直径为Φ50mm，厚度≥1.5mm 的 D 型钢管与 Φ32，厚度≥1.5mm 圆管焊接成型，与桌架底脚及桌面支撑组件紧固连接，表面采用静电磨砂粉末喷涂，无气泡、无渣点、无裂缝、表面光洁，焊接处打磨平整，接口吻合，装配平整，稳定。 2、桌架底脚：采用铝合金材料经模具压铸成型，规格为 450x76x59mm，与立管组件紧固连接。 3、桌面支撑组件：采用 30×20，厚度≥2.0mm 方管焊接成型，前后端配有 PP 塑料装饰盖。 4、抗菌喷涂粉末符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准。 脚垫：采用改性 PP（聚丙烯）材料经模具压铸成型，半包围镶嵌连接于底脚前后端，长宽尺寸为 47×39mm×44mm，倍增受力面积。 书屉：采用高强度改性 PP（聚丙烯）材料经模具压铸成型，长度为 490mm，宽为 360mm,内空高度为 110mm。抽屉的前端两侧的加强面、底部回环形加强筋及五根内置式连接柱与壳体形成高强度的框体式加强结构，可承重≥20kg。抽屉与台面板紧固连接，无螺丝外露。 课椅材质：	392	张
---	-------------	----------------------------------	--	-----	---

			椅脚站管及钢架： 1、采用优质钢管，直径 25mm，壁厚≥1.5mm，金属表面采用静电磨砂粉末喷涂，无气泡、无渣点、无裂缝、表面光洁，焊接处打磨平整，接口吻合，装配平整，稳定。 2、抗菌喷涂粉末符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准。 3、椅脚站管和椅面底部钢架连接件：U 型，规格为 297W*34D*174H，壁厚≥4.5mm，采用铝合金一体压铸成型，金属表面经高温静电喷粉工艺处理，无气泡、无渣点、无裂缝、表面光洁。 4、铝材符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 连体椅面：一体椅座椅面，采用 PP（聚炳稀）材料压铸成形，无毒、无臭、无味，力学性能良好，耐冲击，3D 造型，符合人体工程学，贴合背部包裹性好，椅座前沿瀑布形，有利于腿部血液流通，贴合背部包裹性好，弹性角度 10 度左右，线条流畅，座感舒适，符合人体工程学，椅背具备倾仰功能，弹性角度 10 度左右，连接处及两侧作加强加厚处理并带七根加强筋，最厚处厚度≥26mm，最薄处厚度≥4mm，椅背带高低顺序三孔拉手，规格 22*105mm，椅面底部设有四根 45 度角长度为 46 的加强受力柱和椅面一体压铸成型，耐高寒、防退色、抗老化。		
4	储物柜 (定制)	根据现场尺寸 5000W*400D*1200H	饰面： 采用优质防火板，环保、防滑、易擦洗、无异味，具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。 基材： 1、采用优质 E0 级刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家	7	组

			具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。 封边条： 1、采用近色 PVC 热熔封边，封边厚度≥2mm，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻。 2、封边条符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 功能描述：空格柜，纵向 12 格，横向 4 格，柜体按不同颜色分色已达到分组分区功能需要，金属底脚，下边装有防滑塑胶脚垫，结构稳固不晃动。		
中学合班教室（3 号楼）					
1	讲桌（定制）	1200W*600D*900H	饰面： 采用优质防火板，环保、防滑、易擦洗、无异味，具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。 基材： 1、采用优质 E0 级刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。 封边条： 1、采用近色 PVC 热熔封边，封边厚度≥2mm，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻。 2、封边条符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技	1	套

			术条件》标准。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB 33372-2020 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 功能描述：台面板材厚度$\geq 25\text{mm}$，木质台脚及落地前挡板，三边设挡水沿，对人两边侧板做倒圆处理，设双置物桌斗，尼龙材料压铸成型防滑脚垫，可根据地面高低调节。		
2	前排固定桌椅 (定制)	中心距 520	座板： 1、375*445*座面高：440$\pm 3\text{mm}$。采用优质优质 E0 级实木多层板热压成型，整体弧度及曲线符合人体工程学设计,强度高，抗老化，经久耐用,座高和座深合理，坐感舒适，座垫可自动回位，座椅外观简洁美观；座板根据现场阶梯高低，可调节 220mm 每一个调节高度应符合国家规定 20mm；固定主梁采用 8M 螺丝使其更加稳定耐用。 2、实木多层板符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》及《2024 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准。 课桌前挡板、桌面： 1、规格：课桌前挡板 18*530*820mm（允许偏差$\pm 3\text{mm}$），桌面 350*厚 18mm*高 730mm$\pm 3\text{mm}$。饰面采用优质防火板，环保、防滑、易擦洗、无异味，具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能，基材采用优质 E0 级刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。封边条采用近色 PVC 热熔封边，封边厚度$\geq 2\text{mm}$，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。	15	位
3	中排固定桌椅 (定制)	中心距 520		120	位
4	后排固定桌椅 (定制)	中心距 520		15	位

		4、封边条符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准。 站脚架： 1、采用优质 ADC12 环保铝合金经模具压铸一体成型，尺寸：240mm×40mm×715mm±3mm，脚底长220mm±3mm；主架壁厚≥4.6mm；净重≥2.46KG；内设×型加强筋设计；脚架设计 5 度重心，加强产品承重力，符合人体工程学。站脚靠背面地面固定孔为隐藏式。所有五金均经打磨、抛光、除锈、磷化、静电喷粉、高温铜炉等工序处理精制而成，经久耐用。 2、铝材符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验 (NSS)法》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。 写字板支架：采用优质 ADC12 环保铝合金，经模具压铸无缝连接脚架一体成型，所有五金均经打磨、抛光、除锈、磷化、静电喷粉、高温铜炉等工序处理精制而成，经久耐用。 书网：采用优质冷轧钢≥5mm-3mmØ冲压，焊接，精磨，表面再经防锈静电喷涂处理，使用轻盈方便。		
--	--	--	--	--

西安交通大学附属中学榆林学校小学功能教室家具清单

序号	产品名称	产品规格（mm）	技术参数	数量	单位
音乐教室					
1	讲桌（定制）	1200W*600D*900H （桌面的高度约750）	饰面： 采用优质防火板，环保、防滑、易擦洗、无异味，具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。 基材： 1、采用优质 E0 级刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。 封边条： 1、采用近色 PVC 热熔封边，封边厚度≥2mm，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻。 2、封边条符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB 33372-2020 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 功能描述：台面板材厚度≥25mm，木质台脚及落地前挡板，三边设挡水沿，对人两边侧板做倒圆处理，设双置物桌斗，尼龙材料压铸成型防滑脚垫，可根据地面高低调节。	1	张

劳技					
2	教师工作台(定制)	2400W*700D*760H	饰面: 采用优质防火板, 环保、防滑、易擦洗、无异味, 具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。 基材: 1、采用优质 E0 级刨花板, 经过防潮、防虫、防腐化学处理, 强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。 封边条: 1、采用近色 PVC 热熔封边, 封边厚度$\geq 2\text{mm}$, 不易变形开裂, 物理性能佳, 封边细腻。 2、封边条符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准。 胶粘剂: 1、采用绿色环保胶粘剂, 捏边不弹开, 防渗透, 耐热高, 开放时间长, 无刺激性气味, 无有机溶剂, 无挥发性物质, 无毒, 不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB 33372-2020 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 桌架: 1、采用回字型压铸一次成型金属钢制桌架, 采用 2.0MM 国标钢材, 管脚为 50*50mm, 桌底横梁采用 30mm*50mm 方形钢管, 管壁厚$\geq 1.5\text{mm}$, 钢脚与横梁用压铸接头连接, 表面采用静电磨砂粉末喷涂, 无气泡、无渣点、无裂缝、表面光洁, 焊接处打磨平整, 接口吻合, 装配平整, 稳定, 下边装有防滑塑胶脚垫, 结构稳固不晃动。 2、抗菌喷涂粉末符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品	1	张

			评价 涂料 、GB/T 21866-2008 《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果 》、GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》标准。 功能描述：桌面厚度≥50mm，桌面配置透明桌垫，防水防划防磨。		
2	学生制 作台(定 制)	2400W*1200D*760H	饰面： 采用优质防火板，环保、防滑、易擦洗、无异味，具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐 受各类化学品腐蚀性能。 基材： 1、采用优质 E0 级刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、纵横一致、 不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲 醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品 评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌 性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。 封边条： 1、采用近色 PVC 热熔封边，封边厚度≥2mm，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻。 2、封边条符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术 条件》标准。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶 剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB 33372-2020 《胶 粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 桌架： 1、采用回字型压铸一次成型金属钢制桌架，采用 2.0MM 国标钢材，管脚为 50*50mm，桌底横梁采用 30mm*50mm 方形钢管，管壁厚≥1.5mm，钢脚与横梁用压铸接头连接，表面采用静电磨砂粉末喷涂， 无气泡、无渣点、无裂缝、表面光洁，焊接处打磨平整，接口吻合，装配平整，稳定，下边装有防	1	张

			滑塑胶脚垫，结构稳固不晃动。 2、抗菌喷涂粉末符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准。 功能描述：桌面厚度$\geq 50\text{mm}$，桌面配置透明桌垫，防水防划防磨。		
3	学生凳	$\geq 350\text{W} \times 350\text{D} \times 430\text{H}$	椅身面料：采用灰色 PP（聚炳稀）材料压铸成形，一体成型，无毒、无臭、无味，力学性能良好，耐冲击，3 符合人体工程学，贴合背部包裹性好，柔性好，刚性好、冲击强度高、耐热、耐低温，尺寸稳定、表面光泽，椅座前沿瀑布形，有利于腿部血液流通，线条流畅，座感舒适，贴合背部包裹性好，按人体工程学设计，椅背具备倾仰功能，椅面经耐高寒、防退色、抗老化等工艺处理。 椅架： 1、钢制金属圆扁管四脚椅架，圆扁管规格为 $15\text{mm} \times 30\text{mm}$，管壁厚度$\geq 1.5\text{mm}$，所有钢件焊接点光亮平整，无缝焊接，无高低不平，表面采用银色静电磨砂粉末喷涂，无气泡、无渣点、无裂缝、表面光洁，全部焊接口平直，牢固，无焊接瑕疵，焊接处打磨平整，接口吻合，装配平整，稳定，椅座后沿上翻，带拉手，底部带防滑脚垫。 2、抗菌喷涂粉末符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准。	10	把

西安交通大学附属中学榆林学校中学功能教室家具清单

序号	产品名称	产品规格（mm）	技术参数	数量	单位
音乐教室					
1	讲桌 （定制）	1200W*600D*900H （桌面的高度约750）	饰面： 采用优质防火板，环保、防滑、易擦洗、无异味，具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。 基材： 1、采用优质 E0 级刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。 封边条： 1、采用近色 PVC 热熔封边，封边厚度≥2mm，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻。 2、封边条符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 功能描述：台面板材厚度≥25mm，木质台脚及落地前挡板，三边设挡水沿，对人两边侧板做倒圆	3	套

			处理，设双置物桌斗，尼龙材料压铸成型防滑脚垫，可根据地面高低调节。		
2	学生椅	≥330W*330D*400H	椅身面料：采用灰色 PP（聚炳稀）材料压铸成形，一体成型，无毒、无臭、无味，力学性能良好，耐冲击，符合人体工程学，贴合背部包裹性好，柔性好，刚性好、冲击强度高、耐热、耐低温，尺寸稳定、表面光泽，椅座前沿瀑布形，有利于腿部血液流通，线条流畅，座感舒适，贴合背部包裹性好，按人体工程学设计，椅背具备倾仰功能，椅面经耐高寒、防退色、抗老化等工艺处理。 椅架： 1、钢制金属圆扁管四脚椅架，圆扁管规格为 15*30mm，管壁厚度≥1.5mm，所有钢件焊接点光亮平整，无缝焊接，无高低不平，表面采用银色静电磨砂粉末喷涂，无气泡、无渣点、无裂缝、表面光洁，全部焊接口平直，牢固，无焊接瑕疵，焊接处打磨平整，接口吻合，装配平整，稳定，椅座后沿上翻，带拉手，底部带防滑脚垫。 2、抗菌喷涂粉末符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准。	120	把
3	合唱台 (定制)	1230W*1150D*625H	材料：采用高密度聚乙烯(HDPE)中空吹塑工艺制作，一体成型，材质轻，耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象，硬度和强度高，吸水性小，电绝缘性优良，耐寒； 工艺：内部为卡件和卯榫连接，外部为注塑链接和下沉螺丝固定，下立脚板厚度达到 50mm，其他部位≥28mm； 设计特点：符合国家标准和行业标准,既造型美观，同时兼顾便于安装、维护和管理，环保，硬度高，韧性强，表面耐磨、耐划伤、抗污抗老化、抗压抗冲击。机械强度测试可承重≥2000KG 以上，安全有保障。 功能描述：拼装合理，牢固，没有多余的凸出的钢构件，满足强度的前提，保障 安全，适合各个年龄段使用；采用不同方式拼接组成、三阶、二阶、一阶；中空配件侧面设计内陷抓手，底下有站脚，后面配有脚轮方便移动，可随手推出轻松转换位置，保护地面的同时，满足使用方便的要求；合唱台台阶可翻转设计，可调整为两层合唱台也可以变为一个整体的小舞台，侧面轮子设计方便推移，未使用时还可倒立放置收纳节省活动空间； 台面多条带防滑点的防滑条，每层梯面有四个音符，乐感俏皮。颜色多色可以选择（红 绿 黄 蓝 灰 橙）	9	个

美术教室					
1	讲桌 （定制）	1200W*600D*900H （桌面的高度约750）	饰面： 采用优质防火板，环保、防滑、易擦洗、无异味，具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。 基材： 1、采用优质 E0 级刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。 封边条： 1、采用近色 PVC 热熔封边，封边厚度≥2mm，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻。 2、封边条符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 功能描述：台面板材厚度≥25mm，木质台脚及落地前挡板，三边设挡水沿，对人两边侧板做倒圆处理，设双置物桌斗，尼龙材料压铸成型防滑脚垫，可根据地面高低调节。	2	套
2	美术桌 （定制）	900W*600D*720-940H	1、饰面采用优质天然木皮，木皮厚度≥0.8mm，纹理自然，颜色一致，美观大方，物理性能佳，不易变形及开裂。基材采用优质 E0 级实木多层板，做防腐防虫化学处理，承重力达 300kg 以上。采用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度>5mm。	35	张

		2、实木多层板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。 3、实木封边符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 桌架：采用优质榉木实木，纹理清晰，经蒸汽烘干处理，含水率在 10%~12%，并经防腐，防虫处理，拼接严密牢固，其木材无节子、无裂纹、无缺棱，重量、硬度适中，尺寸稳定，不易变形，抗腐能力强。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 水性漆： 1、采用绿色环保水性漆：经过多道底漆、面漆工艺处理，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，在抗撞击、抗划伤、抗烫伤、抗腐蚀、耐重压，手感良好； 2、水性漆符合 GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T35602-2017《绿色产品评价涂料》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、HG/T3950-2007《抗菌涂料》、GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T30648.1-2014《色漆和清漆 耐液体性的测定 第1部分：浸入除水之外的液体中》、GB/T9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。 配件：采用优质五金配件，结构牢固，经久耐用。 功能描述：中小学专用实木美术桌，实木人字形支撑脚，桌面配套金属倾斜角度可调配件，带塑料脚垫，结构稳固不晃动。		
美术架	≥500W*700D*1700H	材质：采用优质黄松实木，纹理清晰，经蒸汽烘干处理，含水率在 10%~12%，并经防腐、防潮、	73	个

			防虫处理，拼接严密牢固，其木材无节子、无裂纹、无缺棱，重量、 硬度适中，尺寸稳定，不易变形，抗腐能力强，承托力$\geq 250\text{KG}$，底部带防滑脚垫，结构稳固不晃动。 水性漆： 1、采用绿色环保水性漆；经过多道底漆、面漆工艺处理，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，在抗撞击、抗划伤、抗烫伤、抗腐蚀、耐重压，手感良好； 2、水性漆符合 GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T35602-2017《绿色产品评价涂料》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、HG/T3950-2007《抗菌涂料》、GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T30648.1-2014《色漆和清漆 耐液体性的测定 第1部分：浸入除水之外的液体中》、GB/T9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。 功能描述：边角打磨、倒角，可折叠收纳。		
3	美术凳	$\geq 330\text{W} \times 330\text{D} \times 400\text{H}$	椅身面料：采用灰色 PP（聚炳稀）材料压铸成形，一体成型，无毒、无臭、无味，力学性能良好，耐冲击，符合人体工程学，贴合背部包裹性好，柔性好，刚性好、冲击强度高、耐热、耐低温，尺寸稳定、表面光泽，椅座前沿瀑布形，有利于腿部血液流通，线条流畅，座感舒适，贴合背部包裹性好，按人体工程学设计，椅背具备倾仰功能，椅面经耐高寒、防退色、抗老化等工艺处理。 椅架： 1、钢制金属圆扁管四脚椅架，圆扁管规格为 15mm*30mm，管壁厚度$\geq 1.5\text{mm}$，所有钢件焊接点光亮平整，无缝焊接，无高低不平，表面采用银色静电磨砂粉末喷涂，无气泡、无渣点、无裂缝、表面光洁，全部焊接口平直，牢固，无焊接瑕疵，焊接处打磨平整，接口吻合，装配平整，稳定，椅座后沿上翻，带拉手，底部带防滑脚垫。 2、抗菌喷涂粉末符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准。	106	把
劳技教室					

1	教师工作台 (定制)	2400W*700D*760H	饰面: 采用优质防火板, 环保、防滑、易擦洗、无异味, 具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。 基材: 1、采用优质 E0 级刨花板, 经过防潮、防虫、防腐化学处理, 强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。 封边条: 1、采用近色 PVC 热熔封边, 封边厚度$\geq 2\text{mm}$, 不易变形开裂, 物理性能佳, 封边细腻。 2、封边条符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准。 胶粘剂: 1、采用绿色环保胶粘剂, 捏边不弹开, 防渗透, 耐热高, 开放时间长, 无刺激性气味, 无有机溶剂, 无挥发性物质, 无毒, 不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 桌架: 1、采用回字型压铸一次成型金属钢制桌架, 采用 2.0MM 国标钢材, 管脚为 50*50mm, 桌底横梁采用 30mm*50mm 方形钢管, 管壁厚$\geq 1.5\text{mm}$, 钢脚与横梁用压铸接头连接, 表面采用静电磨砂粉末喷涂, 无气泡、无渣点、无裂缝、表面光洁, 焊接处打磨平整, 接口吻合, 装配平整, 稳定, 下边装有防滑塑胶脚垫, 结构稳固不晃动。 2、抗菌喷涂粉末符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产	2	张
---	---------------	-----------------	--	---	---

			品评价 涂料 、GB/T 21866-2008 《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果 》、GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》标准。 功能描述：桌面厚度≥50mm，桌面配置透明桌垫，防水防划防磨。		
2	学生制作台 (定制)	2400W*1200D*760H	饰面： 采用优质防火板，环保、防滑、易擦洗、无异味，具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。 基材： 1、采用优质 E0 级刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。 封边条： 1、采用近色 PVC 热熔封边，封边厚度≥2mm，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻。 2、封边条符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB 33372-2020 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 桌架： 1、采用回字型压铸一次成型金属钢制桌架，采用 2.0MM 国标钢材，管脚为 50*50mm，桌底横梁采用 30mm*50mm 方形钢管，管壁厚≥1.5mm，钢脚与横梁用压铸接头连接，表面采用静电磨砂粉末	12	张

			喷涂，无气泡、无渣点、无裂缝、表面光洁，焊接处打磨平整，接口吻合，装配平整，稳定，下边装有防滑塑胶脚垫，结构稳固不晃动。 2、抗菌喷涂粉末符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准。 功能描述：桌面厚度$\geq 50\text{mm}$，桌面配置透明桌垫，防水防划防磨。		
3	学生凳	$\geq 330\text{W} \times 330\text{D} \times 400\text{H}$	椅身面料：采用灰色 PP（聚炳稀）材料压铸成形，一体成型，无毒、无臭、无味，力学性能良好，耐冲击，3 符合人体工程学，贴合背部包裹性好，柔性好，刚性好、冲击强度高、耐热、耐低温，尺寸稳定、表面光泽，椅座前沿瀑布形，有利于腿部血液循环，线条流畅，座感舒适，贴合背部包裹性好，按人体工程学设计，椅背具备倾仰功能，椅面经耐高寒、防退色、抗老化等工艺处理。 椅架： 1、钢制金属圆扁管四脚椅架，圆扁管规格为 15mm*30mm，管壁厚度$\geq 1.5\text{mm}$，所有钢件焊接点光亮平整，无缝焊接，无高低不平，表面采用银色静电磨砂粉末喷涂，无气泡、无渣点、无裂缝、表面光洁，全部焊接口平直，牢固，无焊接瑕疵，焊接处打磨平整，接口吻合，装配平整，稳定，椅座后沿上翻，带拉手，底部带防滑脚垫。 2、抗菌喷涂粉末符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准。	120	把

西安交通大学附属中学榆林学校学校办公家具清单

序号	产品名称	产品规格（mm）	材质说明	数量	单位
副校长办公室（3间）					
1	办公桌 （定制）	1800W*1800D*750H	饰面： 采用优质防火板，环保、防滑、易擦洗、无异味，具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。 基材： 1、采用优质 E0 级刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。 封边条： 1、采用近色 PVC 热熔封边，封边厚度≥2mm，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻。 2、封边条符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 五金：	3	张

			1、采用优质锁具、缓冲铰链、缓冲导轨，优质三合一链接件等五金，所有五金配件全部经过防锈防腐处理。 ★2、锁具符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 2423. 34-2024《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Z/AD:温度/湿度组合循环试验》标准。 ★3、缓冲铰链符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验 (NSS)法》标准。 ★4、缓冲导轨符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 GB/T 2423. 34-2024《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Z/AD:温度/湿度组合循环试验》标准。 功能描述：含主桌、固定边柜、木制前挡板，台面及侧脚板厚度≥50MM，45 度斜切边拉手，桌面金属翻转线盒，内置强弱电模块，边柜配置主机位+掩门柜，可内置电脑主机，含主机散热排气风扇及走线功能，柜底配可调节尼龙柱脚支撑，结构稳固不晃动。		
2	文件柜 （定制）	800W*400D*2000H	饰面： 采用优质防火板，环保、防滑、易擦洗、无异味，具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。 基材： 1、采用优质 E0 级刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。	9	组

			封边条: 1、采用近色 PVC 热熔封边, 封边厚度$\geq 2\text{mm}$, 不易变形开裂, 物理性能佳, 封边细腻。 2、封边条符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准。 胶粘剂: 1、采用绿色环保胶粘剂, 捏边不弹开, 防渗透, 耐热高, 开放时间长, 无刺激性气味, 无有机溶剂, 无挥发性物质, 无毒, 不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 五金: 1、采用优质锁具、缓冲铰链, 优质三合一链接件等五金, 所有五金配件全部经过防锈防腐处理。 2、锁具符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS) 法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》GB/T 2423.34-2024《环境试验 第2部分: 试验方法 试验 Z/AD: 温度/湿度组合循环试验》标准。 3、缓冲铰链符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS) 法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验 (NSS) 法》标准。 功能描述: 与班台款式配套, 含木掩门、空格、抽屉, 内置挂衣杆及置物层板, 层板、顶板厚度$\geq 25\text{mm}$, 下边装有防滑塑胶脚垫, 结构稳固不晃动。		
3	办公椅 1	$\geq 630\text{W} \times 700\text{D} \times 1140\text{H}$	面料: 1、采用优质超纤皮, 经液态浸色及防潮、防污等工艺处理, 皮面光泽度好、柔软舒适、透气性强, 无划痕、无色污、无油污, 表面平复饱满, 松紧均匀, 无明显褶皱。 ★2、超纤皮符合 GB/T 22889-2021《皮革 物理和机械试验 表面涂层厚度的测定》GB/T 16799-2018《家具用皮革》GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》GB/T 38408-2019《皮革 材质鉴别 显微镜法》标准。 海绵:	3	把

		1、采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉，模具定型，表面有一层保护面，可防氧化、防碎、经过 HD 测试永不变形，回弹力强，座位软硬适中。 ★2、阻燃海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》标准。 座底板： 1、采用优质 E0 级实木多层板，做防腐防虫化学处理，承重力达 300kg 以上。 2、实木多层板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。 气压棒： 1、采用优质气压棒，SGS 国际认证，采用优质无缝钢管制作，左右晃动测试，无偏载降落现象，使用环境-40℃--+50℃，升降 30 万次以上。 ★2、气压棒符合 GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准。 底盘： 1、采用优质多段位滑板锁定机构，自载重底盘，具备多段位倾仰及锁定功能，底盘扳杆可控制座垫高低。 ★2、转椅底盘符合 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准。		
--	--	--	--	--

			五星脚: 1、采用优质铝合金五星脚爪，模具一次成型，净压承重约 1136KG，表面抛光处理； ★2、五星脚符合 GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准； 脚轮: 1、360 度黑色静音尼龙万向脚轮采用优质尼龙+PU 材质,直径≥60mm，不易变形，高韧性，耐磨，燥间小，连接牢固。 ★2、脚轮符合 QB/T 4765-2014《家具用脚轮》 GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准。 功能描述: 铝合金扶手，表面皮面软包，坐垫及靠背填充丝绵，带头枕，高靠背。		
4	办公椅 2	≥520W*620D*930H	面料: 1、采用优质超纤皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面光泽度好、柔软舒适、透气性强，无划痕、无色污、无油污，表面平复饱满，松紧均匀，无明显褶皱。 2、超纤皮符合 GB/T 22889-2021《皮革 物理和机械试验 表面涂层厚度的测定》 GB/T 16799-2018《家具用皮革》 GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》 GB/T 38408-2019《皮革 材质鉴别 显微镜法》标准。 海绵: 1、采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉，模具定型，表面有一层保护面，可防氧化、防碎、经过 HD 测试永不变形，回弹力强，座位软硬适中。 2、阻燃海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》标准。 座底板:	6	把

			1、采用优质 E0 级实木多层板，做防腐防虫化学处理，承重力达≥300kg 以上。 2、实木多层板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。 功能描述：与班椅配套，金属扶手表面软包，坐垫及靠背填充丝绵，中背。		
5	三人位沙发（定制）	2100W*770D*770H	面料： 1、采用优质超纤皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面光泽度好、柔软舒适、透气性强，无划痕、无色污、无油污，表面平复饱满，松紧均匀，无明显褶皱。 2、超纤皮符合 GB/T 22889-2021《皮革 物理和机械试验 表面涂层厚度的测定》GB/T 16799-2018《家具用皮革》GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》GB/T 38408-2019《皮革 材质鉴别 显微镜法》标准。 海绵： 1、采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉，模具定型，表面有一层保护面，可防氧化、防碎、经过 HD 测试永不变形，回弹力强，座位软硬适中。 2、阻燃海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》标准。 沙发内架：内置天然硬杂木实木框架，钉架结构，材料为落叶松及 E0 级夹板，木材含水率 9-12%，木材经四面抛光处理，结合部位无松动，无裂缝、无树节、无虫蚀，木材表面光滑，经防潮、防腐、防虫处理，承重力≥300 kg，高强度蛇形弹簧及强力绷带，蛇簧和绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫，增强沙发整体强度。所有内部填充物清洁无异味。 功能描述：整体厚重大气，高靠背，皮面软包扶手，坐垫填充丝绵层，金属支撑底脚，下边装有防滑塑胶脚垫，结构稳固不晃动，便于打扫卫生。	3	套
6	长茶几（定	1200W*600D*450H	饰面： 采用优质防火板，环保、防滑、易擦洗、无异味，具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击	3	张

	制)		及耐受各类化学品腐蚀性能。 基材： 1、采用优质 E0 级刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。 封边条： 1、采用近色 PVC 热熔封边，封边厚度≥2mm，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻。 2、封边条符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 五金： 1、采用优质缓冲铰链，优质三合一链接件等五金，所有五金配件全部经过防锈防腐处理。 2、缓冲铰链符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS) 法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验 (NSS) 法》标准。 功能描述： 双层，几面厚度≥25mm，含掩门、背板，下边装有防滑塑胶脚垫，结构稳固不晃动。		
7	茶水柜 (定	1200W*400D*800H	饰面： 采用优质防火板，环保、防滑、易擦洗、无异味，具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击	3	个

	制)	及耐受各类化学品腐蚀性能。 基材： 1、采用优质 E0 级刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。 封边条： 1、采用近色 PVC 热熔封边，封边厚度≥2mm，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻。 2、封边条符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 五金： 1、采用优质缓冲铰链，优质三合一链接件等五金，所有五金配件全部经过防锈防腐处理。 2、缓冲铰链符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS) 法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验 (NSS) 法》标准。 功能描述： 三门，含木掩门及空格，顶板厚度≥25mm，45 度斜边拉手，带挡水沿，下边装有防滑塑胶脚垫，结构稳固不晃动。		
主任办公室				

1	班台 (定制)	1600W*1600D*750H	饰面: 采用优质防火板, 环保、防滑、易擦洗、无异味, 具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。 基材: 1、采用优质 E0 级刨花板, 经过防潮、防虫、防腐化学处理, 强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。 封边条: 1、采用近色 PVC 热熔封边, 封边厚度$\geq 2\text{mm}$, 不易变形开裂, 物理性能佳, 封边细腻。 2、封边条符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准。 胶粘剂: 1、采用绿色环保胶粘剂, 捏边不弹开, 防渗透, 耐热高, 开放时间长, 无刺激性气味, 无有机溶剂, 无挥发性物质, 无毒, 不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 桌架: 1、采用门字型压铸一次成型金属钢制桌架, 采用 2.0MM 国标钢材, 管脚为 40MM*40MM 主管配下管内套管结构, 上下分色跳色处理, 高度可调节, 桌底横梁采用 25MM*40MM 方形钢管, 管壁厚$\geq 1.5\text{mm}$, 钢脚与横梁用压铸接头连接, 表面采用静电磨砂粉末喷涂, 无气泡、无渣点、无裂缝、表面光洁, 焊接处打磨平整, 接口吻合, 装配平整, 稳定, 下边装有防滑塑胶脚垫, 结构稳固不晃动。	6	张
---	------------	------------------	---	---	---

			2、抗菌喷涂粉末符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准。 五金： 1、采用优质锁具、缓冲铰链、缓冲导轨，优质三合一链接件等五金，所有五金配件全部经过防锈防腐处理。 2、锁具符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 2423.34-2024《环境试验 第2部分：试验方法 试验Z/AD:温度/湿度组合循环试验》标准。 3、缓冲铰链符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》标准。 4、缓冲导轨符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 GB/T 2423.34-2024《环境试验 第2部分：试验方法 试验Z/AD:温度/湿度组合循环试验》标准。 功能描述：含主桌、平桌面固定边柜，木制前挡板及钢制桌架，台面及副柜顶板厚度≥25mm，木质前挡板与金属桌架一体连接，配铝合金吊式连接件，桌面金属翻转线盒，内置强弱电模块，实现有效的线路管控走线功能，边柜配置主机位+掩门柜+三抽屉，可内置电脑主机，含主机散热排气风扇及走线功能，内嵌椭圆形铝合金长条拉手，柜底配可调节尼龙柱脚支撑，结构稳固不晃动。		
2	文件柜 (定制)	800W*400D*2000H	饰面： 采用优质防火板，环保、防滑、易擦洗、无异味，具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。 基材： 1、采用优质 E0 级刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、纵横一	12	组

		致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。 封边条： 1、采用近色 PVC 热熔封边，封边厚度≥2mm，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻。 2、封边条符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 五金： 1、采用优质锁具、缓冲铰链、缓冲导轨，优质三合一链接件等五金，所有五金配件全部经过防锈防腐处理。 2、锁具符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS) 法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 2423. 34-2024《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Z/AD:温度/湿度组合循环试验》标准。 3、缓冲铰链符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS) 法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验 (NSS) 法》标准。 功能描述：二门，含木掩门、玻璃门，内置挂衣杆及置物层板，顶板、层板、底板板材厚度≥25mm，内嵌椭圆形铝合金长条拉手，柜底配高度可调节尼龙柱脚支撑，防水渍污染，结构稳固		
--	--	---	--	--

			不晃动。		
2	班椅	≥640W*700D*1150H	面料: 1、椅背面料采用优质高科技尼龙网布,椅座面料采用防静电阻燃布料,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,柔软舒适、透气性强,游离甲醛含量符合有关标准,无偶氮染料,表面平复饱满,松紧均匀。 ★2、阻燃布料符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》、GB/T 30159.1-2013《纺织品 防污性能的检测和评价 第1部分:耐沾污性》标准。 海绵: 1、采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉,模具定型,表面有一层保护面,可防氧化、防碎、经过 HD 测试永不变形,回弹力强,座位软硬适中。 2、阻燃海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》标准。 座底板: 1、采用优质 E0 级实木多层板,做防腐防虫化学处理,承重力达≥300kg 以上。 2、实木多层板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。 气压棒: 1、采用优质气压棒,SGS 国际认证,采用优质无缝钢管制作,左右晃动测试,无偏载降落现象,使用环境-40℃~+50℃,升降 30 万次以上。 2、气压棒符合 GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试	6	把

		验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准。 底盘： 1、采用优质原位锁定机构，具备倾仰及锁定功能，底盘扳杆可控制座垫高低。 2、转椅底盘符合 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准。 五星脚： 1、采用优质尼龙五星脚爪，模具一次成型，表面抛光处理； 2、五星脚符合 GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准； 脚轮： 1、360 度黑色静音尼龙万向脚轮采用优质尼龙+PU 材质,直径 60mm，不易变形，高韧性，耐磨，燥间小，连接牢固。 2、脚轮符合 QB/T 4765-2014《家具用脚轮》 GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准。 功能描述：T 型 PU 升降 3D 调节扶手，扶手可以根据使用需求升降，前后，角度的调节，尼龙+玻璃纤维一体成型背框，椅背上下分体设计，腰，背，分区域支撑，上部象形翅膀设计，有效提供后背支撑力，下部下腰采用腰枕设计，背框及背框连接杆采用 PP 材质，带底壳，3D 可调节头枕，可上下调节，角度调节，前后 3D 调节，尼龙+玻璃纤维一体成型框架，优质网布包裹，高背，座下配双金属杆塑胶脚踏，可以伸缩折叠，可手动伸缩，为午休提供强有力的腿部支撑，椅背带伸缩椅架。		
--	--	--	--	--

3	班前椅	≥600W*580D*1015H	面料： 1、椅背面料采用优质高科技尼龙网布，椅座面料采用防静电阻燃布料，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，柔软舒适、透气性强，游离甲醛含量符合有关标准，无偶氮染料，表面平复饱满，松紧均匀。 2、阻燃布料符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》、GB/T 30159.1-2013《纺织品 防污性能的检测和评价 第1部分：耐沾污性》标准。 海绵： 1、采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉，模具定型，表面有一层保护面，可防氧化、防碎、经过 HD 测试永不变形，回弹力强，座位软硬适中。 2、阻燃海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》标准。 座底板： 1、采用优质 E0 级实木多层板，做防腐防虫化学处理，承重力达 300kg 以上。 2、实木多层板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。 椅架：采用优质金属弓形椅架，所有钢件焊接点光亮平整，无缝焊接，无高低不平，下边装有防滑塑胶脚垫，结构稳固不晃动。 功能描述：L 型固定扶手，背框及背框连接杆采用 PP 材质，带腰靠及底壳，中背。	6	把
3	沙发 (定制)	2100W*850D*850H	面料： 1、采用优质超纤皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面光泽度好、柔软舒适、透气性强，无划痕、无色污、无油污，表面平复饱满，松紧均匀，无明显褶皱。 2、超纤皮符合 GB/T 22889-2021《皮革 物理和机械试验 表面涂层厚度的测定》GB/T 16799-2018	3	套

			《家具用皮革》GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》 GB/T 38408-2019《皮革 材质鉴别 显微镜法》标准。 海绵： 1、采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉，模具定型，表面有一层保护面，可防氧化、防碎、经过 HD 测试永不变形，回弹力强，座位软硬适中。 2、阻燃海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》标准。 沙发内架：内置天然硬杂木实木框架，钉架结构，材料为落叶松及 E0 级夹板，木材含水率 9-12%，木材经四面抛光处理，结合部位无松动，无裂缝、无树节、无虫蚀，木材表面光滑，经防潮、防腐、防虫处理，承重力≥300 kg，高强度蛇形弹簧及强力绷带，蛇簧和绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫，增强沙发整体强度。所有内部填充物清洁无异味。 功能描述：高背，皮面软包低扶手，便于午休，坐垫填充丝绵层，回字形金属钢制底脚，下边装有防滑塑胶脚垫，结构稳固不晃动，高脚便于打扫卫生。		
4	长茶几 (定制)	1200W*600D*450H	饰面： 采用优质防火板，环保、防滑、易擦洗、无异味，具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。 基材： 1、采用优质 E0 级刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。 封边条：	3	张

			1、采用近色 PVC 热熔封边，封边厚度$\geq 2\text{mm}$，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻。 2、封边条符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 几架： 1、采用门字型压铸一次成型金属钢制几架，1.5mm 国标钢材，管脚为 25*25mm，桌底横梁采用 30mm*25mm 方形钢管，管壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，钢脚与横梁用压铸接头连接，表面采用静电磨砂粉末喷涂，无气泡、无渣点、无裂缝、表面光洁，焊接处打磨平整，接口吻合，装配平整，稳定，下边装有防滑塑胶脚垫，结构稳固不晃动。 2、抗菌喷涂粉末符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准。 功能描述：长方形，台面厚度$\geq 25\text{mm}$，单层。		
办公室					
1	L 型屏风工作位（定制）	1500W*600D/1500W*600D*1200H	屏风： 1、屏风厚度$\geq 42\text{mm}$，铝合金框架，采用国标 6063 铝材挤压成型，纯度达 93%，厚度$\geq 1.5\text{mm}$，表面阳极氧化工艺，不生锈、脱层，方形堵头设计，可六向连接，底部配可调节高低脚；屏风踢脚及桌上走线槽具备走线分线管理功能，内置分线勾，强弱电分离，按需求开线盒孔（86 孔、集成面板等），桌上挂槽具备小型办公收纳管理功能。 2、铝材符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。	160	套

		板材： 1、饰面采用优质防火板，环保、防滑、易擦洗、无异味，具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能，基材采用优质 E0 级刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。封边条采用近色 PVC 热熔封边，封边厚度≥2mm，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。 4、封边条符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 五金： 1、采用优质锁具、缓冲导轨，优质三合一链接件等五金，所有五金配件全部经过防锈防腐处理。 2、锁具符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS) 法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》GB/T 2423. 34-2024《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Z/AD:温度/湿度组合循环试验》标准。 3、缓冲导轨符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS) 法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》GB/T 2423. 34-2024《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Z/AD:温度/湿度组合循环试验》标准。 功能描述：每个位含一块台面板，一块横向屏风，材质为：踢脚+板+板+磨砂玻璃，一块纵向屏		
--	--	--	--	--

			风，材质为：踢脚+板+桌上走线槽+板+挂槽，屏风具备纵向及横向走线配件，带三抽柜，台面及双侧脚厚度≥25mm，45 度斜边暗扣拉手，桌面金属翻转线盒，实现有效的线路管控走线功能。		
2	办公椅	≥620W*650D*1120H	面料： 1、椅背面料采用优质高科技尼龙网布，椅座面料采用防静电阻燃布料，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，柔软舒适、透气性强，游离甲醛含量符合有关标准，无偶氮染料，表面平复饱满，松紧均匀。 2、阻燃布料符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》、GB/T 30159.1-2013《纺织品 防污性能的检测和评价 第1部分：耐沾污性》标准。 海绵： 1、采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉，模具定型，表面有一层保护面，可防氧化、防碎、经过 HD 测试永不变形，回弹力强，座位软硬适中。 2、阻燃海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》标准。 座底板： 1、采用优质 E0 级实木多层板，做防腐防虫化学处理，承重力达≥300kg 以上。 2、实木多层板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。 气压棒： 1、采用优质气压棒，SGS 国际认证，采用优质无缝钢管制作，左右晃动测试，无偏载降落现象，使用环境-40℃-+50℃，升降 30 万次以上。 2、气压棒符合 GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》QB/T 3832-1999《轻工产品金	160	把

			属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准。 底盘： 1、采用优质原位锁定机构，具备倾仰及锁定功能，底盘扳杆可控制座垫高低。 2、转椅底盘符合 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准。 五星脚： 1、采用优质尼龙五星脚爪，模具一次成型，表面抛光处理； 2、五星脚符合 GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准； 脚轮： 1、360 度黑色静音尼龙万向脚轮采用优质尼龙+PU 材质, 直径 60mm，不易变形，高韧性，耐磨，燥间小，连接牢固。 2、脚轮符合 QB/T 4765-2014《家具用脚轮》 GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准。 功能描述： T 型 PU 扶手，背框及背框连接杆采用 PP 材质，带可调节腰靠，带底壳，3D 可调节头枕，尼龙+玻璃纤维一体成型框架，优质绒布包裹，高背，座下配双金属杆塑胶脚踏，可以伸缩折叠，可手动伸缩，为午休提供强有力的腿部支撑。		
4	文件柜 (定	800W*400D*2000H	饰面： 采用优质防火板，环保、防滑、易擦洗、无异味，具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击	160	组

	制)	及耐受各类化学品腐蚀性能。 基材： 1、采用优质 E0 级刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。 封边条： 1、采用近色 PVC 热熔封边，封边厚度≥2mm，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻。 2、封边条符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 五金： 1、采用优质锁具、缓冲铰链、缓冲导轨，优质三合一链接件等五金，所有五金配件全部经过防锈防腐处理。 2、锁具符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS) 法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 2423. 34-2024《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Z/AD:温度/湿度组合循环试验》标准。 3、缓冲铰链符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS) 法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 QB/T 3826-1999		
--	----	--	--	--

			《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》标准。 功能描述：二门，上木框玻璃掩门，下木掩门，顶板、层板、底板厚度≥25mm，内嵌椭圆形铝合金长条拉手，柜底配可调节尼龙柱脚支撑，防水渍污染，结构稳固不晃动。		
6	储物柜 (定制)	800W*500D*2000H	饰面： 采用优质防火板，环保、防滑、易擦洗、无异味，具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。 基材： 1、采用优质 E0 级刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。 封边条： 1、采用近色 PVC 热熔封边，封边厚度≥2mm，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻。 2、封边条符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 五金： 1、采用优质锁具、缓冲铰链、缓冲导轨，优质三合一链接件等五金，所有五金配件全部经过防锈防腐处理。	42	组

			2、锁具符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 2423.34-2024《环境试验 第2部分：试验方法 试验Z/AD:温度/湿度组合循环试验》标准。 3、缓冲铰链符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》标准。 功能描述：二门，上下木掩门，带中竖板，分区存放，内置挂衣杆，顶板、层板、底板厚度≥25mm，内嵌椭圆形铝合金长条拉手，柜底配可调节尼龙柱脚支撑，防水渍污染，结构稳固不晃动。		
11#行政楼四层会见室					
1	接待沙发（定制）	970W*780D*820H	面料： 1、采用优质超纤皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面光泽度好、柔软舒适、透气性强，无划痕、无色污、无油污，表面平复饱满，松紧均匀，无明显褶皱。 2、超纤皮符合 GB/T 22889-2021《皮革 物理和机械试验 表面涂层厚度的测定》 GB/T 16799-2018《家具用皮革》 GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》 GB/T 38408-2019《皮革 材质鉴别 显微镜法》标准。 海绵： 1、采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉，模具定型，表面有一层保护面，可防氧化、防碎、经过 HD 测试永不变形，回弹力强，座位软硬适中。 2、阻燃海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》标准。 沙发内架：内置天然硬杂木实木框架，钉架结构，材料为落叶松及 E0 级夹板，木材含水率 9-12%，木材经四面抛光处理，结合部位无松动，无裂缝、无树节、无虫蚀，木材表面光滑，经防潮、防腐、防虫处理，承重力≥300 kg，高强度蛇形弹簧及强力绷带，蛇簧和绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫，增强沙发整体强度。所有内部填充物清洁无异味。	12	个

			水性漆： 1、采用绿色环保水性漆；经过多道底漆、面漆工艺处理，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，在抗撞击、抗划伤、抗烫伤、抗腐蚀、耐重压，手感良好； ★2、水性漆符合 GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T35602-2017《绿色产品评价涂料》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、HG/T3950-2007《抗菌涂料》、GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T30648.1-2014《色漆和清漆 耐液体性的测定 第1部分：浸入除水之外的液体中》、GB/T9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。 功能描述：木质面盖扶手，造型新颖时尚，坐垫填充丝绵，坐感柔软舒适，实木油漆底座。		
2	接待茶几（定制）	700W*500D*560H	饰面： 1、采用优质天然木皮，木皮厚度≥0.8mm，纹理自然，颜色一致，不易变形及开裂。 ★2、木皮符合 LY/T 1599-2011《旋切单板》 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 基材： 1、采用优质环保 E0 级中密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、承重性强、不变形、不开裂、握钉力好。 ★2、中密度纤维板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。 实木封边： 1、采用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度≥5mm。 ★2、实木封边符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 水性漆：	9	张

			1、采用绿色环保水性漆；经过多道底漆、面漆工艺处理，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，在抗撞击、抗划伤、抗烫伤、抗腐蚀、耐重压，手感良好； 2、水性漆符合 GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T35602-2017《绿色产品评价涂料》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、HG/T3950-2007《抗菌涂料》、GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T30648.1-2014《色漆和清漆 耐液体性的测定 第1部分：浸入除水之外的液体中》、GB/T9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 功能描述：单层，全封闭侧脚。		
3	茶水柜 (定制)	1200W*400D*800H	饰面： 1、采用优质天然木皮，木皮厚度≥0.8mm，纹理自然，颜色一致，不易变形及开裂。 2、木皮符合 LY/T 1599-2011《旋切单板》GB/T 13010-2020《木材工业用单板》GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 基材： 1、采用优质环保 E0 级中密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、承重性强、不变形、不开裂、握钉力好。 2、中密度纤维板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。	1	个

		实木封边： 1、采用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度$\geq 5\text{mm}$。 2、实木封边符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 水性漆： 1、采用绿色环保水性漆；经过多道底漆、面漆工艺处理，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，在抗撞击、抗划伤、抗烫伤、抗腐蚀、耐重压，手感良好； 2、水性漆符合 GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T35602-2017《绿色产品评价涂料》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、HG/T3950-2007《抗菌涂料》、GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T30648.1-2014《色漆和清漆 耐液体性的测定 第1部分：浸入除水之外的液体中》、GB/T9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 五金： 1、采用优质缓冲铰链、缓冲导轨，优质三合一链接件等五金，所有五金配件全部经过防锈防腐处理。 2、缓冲铰链符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》标准。 3、缓冲导轨符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》GB/T 2423.34-2024		
--	--	---	--	--

			《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Z/AD:温度/湿度组合循环试验》标准。 功能描述：三门，一边上木框玻璃掩门下两抽屉一边单开木门，金属长拉手，带挡水沿及踢脚，下边装有防滑塑胶脚垫，结构稳固不晃动。		
11#行政楼三层、四层会议室					
1	会议桌 （定制）	6000W*1800D*750H	饰面： 采用优质防火板，环保、防滑、易擦洗、无异味，具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。 基材： 1、采用优质 E0 级刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。 封边条： 1、采用近色 PVC 热熔封边，封边厚度≥2mm，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻。 2、封边条符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 功能描述：长方形，台面及侧脚采用四周加厚工艺，结合氧化原色铝合金四周包边处理，厚度≥50MM，四角 R3 安全角设计，侧脚特有的 78 度内斜内缩脚无障碍设计，钢制框架连接方式，	2	张

			结构稳固不晃动，内置金属多功能一体走线盒，实现有效的线路管控含走线功能。		
2	会议椅	≥580W*600D*900H	面料： 1、椅背面料采用优质高科技尼龙网布，椅座面料采用防静电阻燃布料，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，柔软舒适、透气性强，游离甲醛含量符合有关标准，无偶氮染料，表面平复饱满，松紧均匀。 2、阻燃布料符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》、GB/T 30159.1-2013《纺织品 防污性能的检测和评价 第1部分：耐沾污性》标准。 海绵： 1、采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉，模具定型，表面有一层保护面，可防氧化、防碎、经过 HD 测试永不变形，回弹力强，座位软硬适中。 2、阻燃海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》标准。 座底板： 1、采用优质 E0 级实木多层板，做防腐防虫化学处理，承重力达≥300kg 以上。 2、实木多层板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。 气压棒： 1、采用优质气压棒，SGS 国际认证，采用优质无缝钢管制作，左右晃动测试，无偏载降落现象，使用环境-40℃--+50℃，升降 30 万次以上。 2、气压棒符合 GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试	36	把

			验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准。 底盘： 1、采用优质原位锁定机构，具备倾仰及锁定功能，底盘扳杆可控制座垫高低。 2、转椅底盘符合 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准。 五星脚： 1、采用优质铝合金五星脚爪，模具一次成型，净压承重≥1136KG，表面抛光处理； 2、五星脚符合 GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准； 脚轮： 1、360 度黑色静音尼龙万向脚轮采用优质尼龙+PU 材质, 直径 60mm，不易变形，高韧性，耐磨，燥间小，连接牢固。 2、脚轮符合 QB/T 4765-2014《家具用脚轮》 GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准。 功能描述： T 型 PU 升降 4D 调节扶手，扶手可以根据使用需求升降，前后，角度的调节，尼龙+玻璃纤维一体成型背框，背框及背框连接杆采用 PP 材质，带底壳，带底壳，中背。		
4	茶水柜 (定制)	1200W*400D*850H	饰面： 采用优质防火板，环保、防滑、易擦洗、无异味，具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。 基材：	2	个

			1、采用优质 E0 级刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。 封边条： 1、采用近色 PVC 热熔封边，封边厚度≥2mm，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻。 2、封边条符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 功能描述：与会议桌配套，三门，木掩门+木框玻璃掩门，金属长拉手，带挡水沿及踢脚，下边装有防滑塑胶脚垫，结构稳固不晃动。		
11#行政楼三层会议室					
1	会议桌 (定制)	6000W*1800D*750H	饰面： 1、采用优质天然木皮，木皮厚度≥0.8mm，纹理自然，颜色一致，不易变形及开裂。 2、木皮符合 LY/T 1599-2011《旋切单板》 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 基材： 1、采用优质环保 E0 级中密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细	1	张

		密、承重性强、不变形、不开裂、握钉力好。 2、中密度纤维板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。 实木封边： 1、采用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度$\geq 5\text{mm}$。 2、实木封边符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 水性漆： 1、采用绿色环保水性漆；经过多道底漆、面漆工艺处理，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，在抗撞击、抗划伤、抗烫伤、抗腐蚀、耐重压，手感良好； ★2、水性漆符合 GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T35602-2017《绿色产品评价涂料》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、HG/T3950-2007《抗菌涂料》、GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T30648.1-2014《色漆和清漆 耐液体性的测定 第1部分：浸入除水之外的液体中》、GB/T9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 功能描述：长方形，双层加厚台面，台面底部四边镶嵌铝合金装饰条，台面中置内嵌银色仿皮漆花槽，花槽四周上翻斜边设计，高于桌面，宽度 300MM，花槽两头设毛刷翻转线盒，内含强弱电走线模块，保证两人共用，具备穿线引线设施，实现有效的线路管控含走线功能，会议桌脚两头为坐地箱体结构，内外跳色造型，氧化银色铝合金型材内包边，中间双挡板。		
--	--	---	--	--

2	会议椅	≥600W*630D*1130H	面料： 1、椅背面料采用优质高科技尼龙网布，椅座面料采用防静电阻燃布料，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，柔软舒适、透气性强，游离甲醛含量符合有关标准，无偶氮染料，表面平复饱满，松紧均匀。 2、阻燃布料符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》、GB/T 30159.1-2013《纺织品 防污性能的检测和评价 第1部分：耐沾污性》标准。 海绵： 1、采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉，模具定型，表面有一层保护面，可防氧化、防碎、经过 HD 测试永不变形，回弹力强，座位软硬适中。 2、阻燃海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》标准。 座底板： 1、采用优质 E0 级实木多层板，做防腐防虫化学处理，承重力达≥300kg 以上。 2、实木多层板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。 气压棒： 1、采用优质气压棒，SGS 国际认证，采用优质无缝钢管制作，左右晃动测试，无偏载降落现象，使用环境-40℃-+50℃，升降 30 万次以上。 2、气压棒符合 GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方	18	把
---	-----	------------------	---	----	---

			法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准。 底盘： 1、采用优质原位锁定机构，具备倾仰及锁定功能，底盘扳杆可控制座垫高低。 2、转椅底盘符合 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准。 五星脚： 1、采用优质尼龙五星脚爪，模具一次成型，表面抛光处理； 2、五星脚符合 GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准； 脚轮： 1、360 度黑色静音尼龙万向脚轮采用优质尼龙+PU 材质,直径 60mm，不易变形，高韧性，耐磨，燥间小，连接牢固。 2、脚轮符合 QB/T 4765-2014《家具用脚轮》 GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准。 功能描述： T 型 PU 升降 3D 调节扶手，扶手可以根据使用需求升降，前后，角度的调节，尼龙+玻璃纤维一体成型背框，椅背上下分体设计，腰，背，分区域支撑，上部象形翅膀设计，有效提供后背支撑力，下部下腰采用腰枕设计，背框及背框连接杆采用 PP 材质，带底壳，3D 可调节头枕，可上下调节，角度调节，前后 3D 调节，尼龙+玻璃纤维一体成型框架，优质网布包裹，高背，椅背带伸缩衣架。		
4	茶水柜 (定	1200W*400D*850H	饰面： 1、采用优质天然木皮，木皮厚度$\geq 0.8\text{mm}$，纹理自然，颜色一致，不易变形及开裂。	1	个

	制)	2、木皮符合 LY/T 1599-2011《旋切单板》 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 基材： 1、采用优质环保 E0 级中密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、承重性强、不变形、不开裂、握钉力好。 2、中密度纤维板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。 实木封边： 1、采用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度$\geq 5\text{mm}$。 2、实木封边符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 水性漆： 1、采用绿色环保水性漆；经过多道底漆、面漆工艺处理，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，在抗撞击、抗划伤、抗烫伤、抗腐蚀、耐重压，手感良好； 2、水性漆符合 GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T35602-2017《绿色产品评价涂料》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、HG/T3950-2007《抗菌涂料》、GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T30648.1-2014《色漆和清漆 耐液体性的测定 第1部分：浸入除水之外的液体中》、GB/T9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB 33372-2020《胶		
--	----	---	--	--

			粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 五金： 1、采用优质缓冲铰链、优质三合一链接件等五金，所有五金配件全部经过防锈防腐处理。 2、缓冲铰链符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验 (NSS)法》标准。 功能描述：三门，含木掩门、空格，镀珍珠铬色铅笔拉手，带底座，下边装有防滑塑胶脚垫，结构稳固不晃动。		
11#行政楼三层会议室					
1	会议桌 (定制)	13000W*2600D*750H	饰面： 1、采用优质天然木皮，木皮厚度$\geq 0.8\text{mm}$，纹理自然，颜色一致，不易变形及开裂。 2、木皮符合 LY/T 1599-2011《旋切单板》 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 基材： 1、采用优质环保 E0 级中密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、承重性强、不变形、不开裂、握钉力好。 2、中密度纤维板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。 实木封边： 1、采用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度$\geq 5\text{mm}$。 2、实木封边符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 水性漆： 1、采用绿色环保水性漆；经过多道底漆、面漆工艺处理，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，	1	张

			在抗撞击、抗划伤、抗烫伤、抗腐蚀、耐重压，手感良好； 2、水性漆符合 GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T35602-2017《绿色产品评价涂料》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、HG/T3950-2007《抗菌涂料》、GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T30648.1-2014《色漆和清漆 耐液体性的测定 第1部分：浸入除水之外的液体中》、GB/T9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 功能描述：长方形，加厚台面，木纹套浅灰色跳色，台面四边做斜切圆边工艺造型，会议桌台脚四周及挡板底部采用钻石切割，台面中置内嵌灰色生态皮花槽，花槽四周上翻斜边设计，宽度410MM，全封闭木质落地箱体桌脚，两端设检修门，台面中置内嵌深色走线槽，设金属翻转线盒，内含强弱电走线模块，保证两人共用，桌面底部具备穿线引线设施，实现有效的线路管控含走线功能。		
2	会议条桌（定制）	1500W*450D*750H	饰面： 1、采用优质天然木皮，木皮厚度≥0.8mm，纹理自然，颜色一致，不易变形及开裂。 2、木皮符合 LY/T 1599-2011《旋切单板》GB/T 13010-2020《木材工业用单板》GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 基材： 1、采用优质环保 E0 级中密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、承重性强、不变形、不开裂、握钉力好。 2、中密度纤维板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、	16	张

			GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。 实木封边： 1、采用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度$\geq 5\text{mm}$。 2、实木封边符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 水性漆： 1、采用绿色环保水性漆；经过多道底漆、面漆工艺处理，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，在抗撞击、抗划伤、抗烫伤、抗腐蚀、耐重压，手感良好； 2、水性漆符合 GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T35602-2017《绿色产品评价涂料》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、HG/T3950-2007《抗菌涂料》、GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T30648.1-2014《色漆和清漆 耐液体性的测定 第1部分：浸入除水之外的液体中》、GB/T9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 功能描述：木纹套浅灰色跳色，木质台脚及全落地前挡板，设金属线孔，桌底部具备穿线引线设施，实现有效的线路管控，台面设挡水条，设置物桌斗。		
3	会议椅	$\geq 580\text{W} \times 640\text{D} \times 1020\text{H}$	面料： 1、采用优质超纤皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面光泽度好、柔软舒适、透气性强，无划痕、无色污、无油污，表面平复饱满，松紧均匀，无明显褶皱。 2、超纤皮符合 GB/T 22889-2021《皮革 物理和机械试验 表面涂层厚度的测定》GB/T 16799-2018	36	把

		《家具用皮革》GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》 GB/T 38408-2019《皮革 材质鉴别 显微镜法》标准。 海绵： 1、采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉，模具定型，表面有一层保护面，可防氧化、防碎、经过 HD 测试永不变形，回弹力强，座位软硬适中。 2、阻燃海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》标准。 座底板： 1、采用优质 E0 级实木多层板，做防腐防虫化学处理，承重力达≥300kg 以上。 2、实木多层板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。 气压棒： 1、采用优质气压棒，SGS 国际认证，采用优质无缝钢管制作，左右晃动测试，无偏载降落现象，使用环境-40℃-+50℃，升降 30 万次以上。 2、气压棒符合 GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准。 底盘： 1、采用优质多段位滑板锁定机构，自载重底盘，具备多段位倾仰及锁定功能，底盘扳杆可控制座垫高低。 2、转椅底盘符合 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐	
--	--	---	--

			雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准。 五星脚: 1、采用优质铝合金五星脚爪，模具一次成型，净压承重$\geq 1136\text{KG}$，表面抛光处理； 2、五星脚符合 GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准； 脚轮: 1、360 度黑色静音尼龙万向脚轮采用优质尼龙+PU 材质,直径 60mm，不易变形，高韧性，耐磨，燥间小，连接牢固。 2、脚轮符合 QB/T 4765-2014《家具用脚轮》 GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准。 功能描述: 款式厚重大气，独立三角形金属扶手连接椅座椅背，扶手表面软包面盖包裹，坐垫及靠背填充丝绵，带头枕，高靠背。		
4	列席椅	$\geq 580\text{W} \times 640\text{D} \times 950\text{H}$	面料: 1、采用优质超纤皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面光泽度好、柔软舒适、透气性强，无划痕、无色污、无油污，表面平复饱满，松紧均匀，无明显褶皱。 2、超纤皮符合 GB/T 22889-2021《皮革 物理和机械试验 表面涂层厚度的测定》 GB/T 16799-2018《家具用皮革》 GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》 GB/T 38408-2019《皮革 材质鉴别 显微镜法》标准。 海绵: 1、采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉，模具定型，表面有一层保护面，可防氧化、防碎、经过 HD 测试永不变形，回弹力强，座位软硬适中。	32	把

			2、阻燃海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》标准。 座底板： 1、采用优质 E0 级实木多层板，做防腐防虫化学处理，承重力达 300kg 以上。 2、实木多层板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。 椅架：电镀金属弓形椅架，圆管直径 25mm，壁厚≥2.0mm，耐久性高，耐高温，不变形，耐冲击。 功能描述：款式厚重大气，独立三角形金属扶手连接椅座椅背，扶手表面软包面盖包裹，坐垫及靠背填充丝绵，中靠背，带头枕。		
6	茶水柜 (定制)	1200W*400D*850H	饰面： 1、采用优质天然木皮，木皮厚度≥0.8mm，纹理自然，颜色一致，不易变形及开裂。 2、木皮符合 LY/T 1599-2011《旋切单板》 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 基材： 1、采用优质环保 E0 级中密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、承重性强、不变形、不开裂、握钉力好。 2、中密度纤维板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。 实木封边：	1	个

			1、采用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度$\geq 5\text{mm}$。 2、实木封边符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 水性漆： 1、采用绿色环保水性漆；经过多道底漆、面漆工艺处理，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，在抗撞击、抗划伤、抗烫伤、抗腐蚀、耐重压，手感良好； 2、水性漆符合 GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T35602-2017《绿色产品评价涂料》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、HG/T3950-2007《抗菌涂料》、GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T30648.1-2014《色漆和清漆 耐液体性的测定 第1部分：浸入除水之外的液体中》、GB/T9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 五金： 1、采用优质缓冲铰链、优质三合一链接件等五金，所有五金配件全部经过防锈防腐处理。 2、缓冲铰链符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》标准。 功能描述：三门，含木掩门、空格，镀珍珠铬色铅笔拉手，带底座，下边装有防滑塑胶脚垫，结构稳固不晃动。		
11#行政楼三层会议室					
1	会议桌 (定	13000W*2600D*750H	饰面： 1、采用优质天然木皮，木皮厚度$\geq 0.8\text{mm}$，纹理自然，颜色一致，不易变形及开裂。	1	张

	制)	2、木皮符合 LY/T 1599-2011《旋切单板》 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 基材： 1、采用优质环保 E0 级中密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、承重性强、不变形、不开裂、握钉力好。 2、中密度纤维板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。 实木封边： 1、采用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度$\geq 5\text{mm}$。 2、实木封边符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 水性漆： 1、采用绿色环保水性漆；经过多道底漆、面漆工艺处理，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，在抗撞击、抗划伤、抗烫伤、抗腐蚀、耐重压，手感良好； 2、水性漆符合 GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T35602-2017《绿色产品评价涂料》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、HG/T3950-2007《抗菌涂料》、GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T30648.1-2014《色漆和清漆 耐液体性的测定 第1部分：浸入除水之外的液体中》、GB/T9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB 33372-2020《胶		
--	----	---	--	--

			粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 功能描述：长方形，加厚台面，浅木纹套浅灰色跳色，台面四边 45 度下斜切工艺，全封闭木质落地箱体桌脚，两端设检修门，台面中置内嵌深色走线槽，宽度 350MM，设金属翻转线盒，内含强弱电走线模块，保证两人共用，桌面底部具备穿线引线设施，实现有效的线路管控含走线功能。		
2	会议条桌（定制）	1500W*450D*750H	饰面： 1、采用优质天然木皮，木皮厚度≥0.8mm，纹理自然，颜色一致，不易变形及开裂。 2、木皮符合 LY/T 1599-2011《旋切单板》 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 基材： 1、采用优质环保 E0 级中密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、承重性强、不变形、不开裂、握钉力好。 2、中密度纤维板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。 实木封边： 1、采用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度≥5mm。 2、实木封边符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 水性漆： 1、采用绿色环保水性漆；经过多道底漆、面漆工艺处理，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，在抗撞击、抗划伤、抗烫伤、抗腐蚀、耐重压，手感良好； 2、水性漆符合 GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T35602-2017《绿色产品评价涂料》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、HG/T3950-2007《抗菌涂料》、GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性	16	张

			测定法和抗菌效果》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T30648.1-2014《色漆和清漆 耐液体性的测定 第1部分：浸入除水之外的液体中》、GB/T9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 功能描述：木纹套浅灰色跳色，木质台脚及全落地前挡板，设金属线孔，桌底部具备穿线引线设施，实现有效的线路管控，台面设挡水条，设置物桌斗。		
3	会议椅	≥580W*620D*1020H	面料： 1、椅背面料采用优质高科技尼龙网布，椅座面料采用防静电阻燃布料，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，柔软舒适、透气性强，游离甲醛含量符合有关标准，无偶氮染料，表面平复饱满，松紧均匀。 2、阻燃布料符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》、GB/T 30159.1-2013《纺织品 防污性能的检测和评价 第1部分：耐沾污性》标准。 海绵： 1、采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉，模具定型，表面有一层保护面，可防氧化、防碎、经过 HD 测试永不变形，回弹力强，座位软硬适中。 2、阻燃海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》标准。 座底板： 1、采用优质 E0 级实木多层板，做防腐防虫化学处理，承重力达 300kg 以上。 2、实木多层板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、	36	把

		GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。 气压棒： 1、采用优质气压棒，SGS 国际认证，采用优质无缝钢管制作，左右晃动测试，无偏载降落现象，使用环境-40℃-+50℃，升降 30 万次以上。 2、气压棒符合 GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准。 底盘： 1、采用优质原位锁定机构，具备倾仰及锁定功能，底盘扳杆可控制座垫高低。 2、转椅底盘符合 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准。 五星脚： 1、采用优质铝合金五星脚爪，模具一次成型，净压承重≥1136KG，表面抛光处理； 2、五星脚符合 GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准； 脚轮： 1、360 度黑色静音尼龙万向脚轮采用优质尼龙+PU 材质,直径 60mm，不易变形，高韧性，耐磨，		
--	--	--	--	--

			燥间小，连接牢固。 2、脚轮符合 QB/T 4765-2014《家具用脚轮》 GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准。 功能描述： T 型 PU 升降 4D 调节扶手，扶手可以根据使用需求升降，前后，角度的调节，尼龙+玻璃纤维一体成型背框，背框及背框连接杆采用 PP 材质，带底壳，3D 可调节头枕，可上下调节，角度调节，前后 3D 调节，高背。		
4	列席椅	≥580W*600D*950H	面面料： 1、椅背面料采用优质高科技尼龙网布，椅座面料采用防静电阻燃布料，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，柔软舒适、透气性强，游离甲醛含量符合有关标准，无偶氮染料，表面平复饱满，松紧均匀。 2、阻燃布料符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、 GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》、 GB/T 30159.1-2013《纺织品 防污性能的检测和评价 第1部分：耐沾污性》标准。 海绵： 1、采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉，模具定型，表面有一层保护面，可防氧化、防碎、经过 HD 测试永不变形，回弹力强，座位软硬适中。 2、阻燃海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》标准。 座底板： 1、采用优质 E0 级实木多层板，做防腐防虫化学处理，承重力达≥300kg 以上。 2、实木多层板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。 椅架： 电镀金属弓形椅架，圆管, 直径为 28mm，壁厚≥2.0mm，壁厚耐久性高，耐高温，不变形，	32	把

			耐冲击。 功能描述：T 型 PU 升降 4D 调节扶手，扶手可以根据使用需求升降，前后，角度的调节，尼龙+玻璃纤维一体成型背框，背框及背框连接杆采用 PP 材质，带底壳，中背。		
6	茶水柜 （定制）	1200W*400D*850H	饰面： 1、采用优质天然木皮，木皮厚度$\geq 0.8\text{mm}$，纹理自然，颜色一致，不易变形及开裂。 2、木皮符合 LY/T 1599-2011《旋切单板》 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 基材： 1、采用优质环保 E0 级中密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、承重性强、不变形、不开裂、握钉力好。 2、中密度纤维板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。 实木封边： 1、采用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度$\geq 5\text{mm}$。 2、实木封边符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 水性漆： 1、采用绿色环保水性漆；经过多道底漆、面漆工艺处理，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，在抗撞击、抗划伤、抗烫伤、抗腐蚀、耐重压，手感良好； 2、水性漆符合 GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T35602-2017《绿色产品评价涂料》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、HG/T3950-2007《抗菌涂料》、GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T30648.1-2014《色漆和清漆 耐液体性的测定 第 1 部分：浸入除水之外的液体中》、GB/T9286-2021《色漆和清漆 划格	1	个

			试验》标准。 胶粘剂: 1、采用绿色环保胶粘剂,捏边不弹开,防渗透,耐热高,开放时间长,无刺激性气味,无有机溶剂,无挥发性物质,无毒,不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB 33372-2020 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 五金: 1、采用优质缓冲铰链、优质三合一链接件等五金,所有五金配件全部经过防锈防腐处理。 2、缓冲铰链符合 QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS)法》 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验 (NSS)法》标准。 功能描述: 三门,含木掩门、空格,镀珍珠铬色铅笔拉手,带底座,下边装有防滑塑胶脚垫,结构稳固不晃动。		
11#行政楼四层报告厅					
1	弧形主席条桌 (定制)	1600W*600D*750H	饰面: 1、采用优质天然木皮,木皮厚度$\geq 0.8\text{mm}$,纹理自然,颜色一致,不易变形及开裂。 2、木皮符合 LY/T 1599-2011《旋切单板》 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 基材: 1、采用优质环保 E0 级中密度纤维板,经过防潮、防虫、防腐化学处理,强度高、结构均匀细密、承重性强、不变形、不开裂、握钉力好。 2、中密度纤维板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。	6	张

			实木封边： 1、采用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度$\geq 5\text{mm}$。 2、实木封边符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 水性漆： 1、采用绿色环保水性漆；经过多道底漆、面漆工艺处理，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，在抗撞击、抗划伤、抗烫伤、抗腐蚀、耐重压，手感良好； 2、水性漆符合 GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T35602-2017《绿色产品评价涂料》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、HG/T3950-2007《抗菌涂料》、GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T30648.1-2014《色漆和清漆 耐液体性的测定 第1部分：浸入除水之外的液体中》、GB/T9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 功能描述：圆弧形，规格尺寸根据现场实际情况设计确定，款式厚重大气，加厚台面，木纹套深灰色跳色，木质台脚及全落地前挡板，设金属线孔，桌底部具备穿线引线设施，实现有效的线路管控，台面设挡水条，设置物桌斗。		
2	主席椅	$\geq 580\text{W} \times 640\text{D} \times 1020\text{H}$	面料： 1、采用优质超纤皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面光泽度好、柔软舒适、透气性强，无划痕、无色污、无油污，表面平复饱满，松紧均匀，无明显褶皱。 2、超纤皮符合 GB/T 22889-2021《皮革 物理和机械试验 表面涂层厚度的测定》GB/T 16799-2018《家具用皮革》GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》GB/T 38408-2019《皮革 材质鉴别 显微镜法》标准。	12	把

		海绵： 1、采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉，模具定型，表面有一层保护面，可防氧化、防碎、经过 HD 测试永不变形，回弹力强，座位软硬适中。 2、阻燃海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》标准。 座底板： 1、采用优质 E0 级实木多层板，做防腐防虫化学处理，承重力达 300kg 以上。 2、实木多层板符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》及《2024 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准。 气压棒： 1、采用优质气压棒，SGS 国际认证，采用优质无缝钢管制作，左右晃动测试，无偏载降落现象，使用环境-40℃--+50℃，升降 30 万次以上。 2、气压棒符合 GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准。 底盘： 1、采用优质多段位滑板锁定机构，自载重底盘，具备多段位倾仰及锁定功能，底盘扳杆可控制座垫高低。 2、转椅底盘符合 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准。		
--	--	--	--	--

			五星脚: 1、采用优质铝合金五星脚爪，模具一次成型，净压承重≥1136KG，表面抛光处理； 2、五星脚符合 GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准； 脚轮: 1、360 度黑色静音尼龙万向脚轮采用优质尼龙+PU 材质,直径 60mm，不易变形，高韧性，耐磨，燥间小，连接牢固。 2、脚轮符合 QB/T 4765-2014《家具用脚轮》 GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准。 功能描述: 款式厚重大气，独立三角形金属扶手连接椅座椅背，扶手表面软包面盖包裹，坐垫及靠背填充丝绵，带头枕，高靠背。		
3	演讲台	≥560W*450D*1150H	饰面: 1、采用优质天然木皮，木皮厚度≥0.8mm，纹理自然，颜色一致，不易变形及开裂。 2、木皮符合 LY/T 1599-2011《旋切单板》 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 基材: 1、采用优质环保 E0 级中密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、承重性强、不变形、不开裂、握钉力好。 2、中密度纤维板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。	3	个

			实木封边： 1、采用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度$\geq 5\text{mm}$。 2、实木封边符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 水性漆： 1、采用绿色环保水性漆；经过多道底漆、面漆工艺处理，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，在抗撞击、抗划伤、抗烫伤、抗腐蚀、耐重压，手感良好； 2、水性漆符合 GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T35602-2017《绿色产品评价涂料》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、HG/T3950-2007《抗菌涂料》、GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T30648.1-2014《色漆和清漆 耐液体性的测定 第1部分：浸入除水之外的液体中》、GB/T9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 功能描述：款式厚重大气，木纹套深灰色跳色，木质台脚及全落地前挡板，台面设金属线孔，桌底部具备穿线引线设施，实现有效的线路管控，台面三边设挡水条，设置物桌斗。		
4	弧形会议条桌 (定制)	1200W*400D*750H	饰面： 1、采用优质天然木皮，木皮厚度$\geq 0.8\text{mm}$，纹理自然，颜色一致，不易变形及开裂。 2、木皮符合 LY/T 1599-2011《旋切单板》GB/T 13010-2020《木材工业用单板》GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 基材： 1、采用优质环保 E0 级中密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细	13	张

		密、承重性强、不变形、不开裂、握钉力好。 2、中密度纤维板符合 GB18580-2025 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012 《家具抗菌性能的评价》标准。 实木封边： 1、采用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度≥5mm。 2、实木封边符合 QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》标准。 水性漆： 1、采用绿色环保水性漆；经过多道底漆、面漆工艺处理，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，在抗撞击、抗划伤、抗烫伤、抗腐蚀、耐重压，手感良好； 2、水性漆符合 GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》、GB/T35602-2017 《绿色产品评价涂料》、HJ2537-2014 《环境标志产品技术要求 水性涂料》、HG/T3950-2007 《抗菌涂料》、GB/T21866-2008 《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T30648.1-2014 《色漆和清漆 耐液体性的测定 第1部分：浸入除水之外的液体中》、GB/T9286-2021 《色漆和清漆 划格试验》标准。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB 33372-2020 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 功能描述：圆弧形，规格尺寸根据现场实际情况设计确定，款式厚重大气，木纹套深灰色跳色，木质台脚及全落地前挡板，设金属线孔，桌底部具备穿线引线设施，实现有效的线路管控，台面设挡水条，设置物桌斗。			
5	会议椅	≥570W*600D*820H	面料：	26	把

	1		1、采用防静电阻燃布料，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，柔软舒适、透气性强，游离甲醛含量符合有关标准，无偶氮染料，表面平复饱满，松紧均匀。 2、阻燃布料符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》、GB/T 30159.1-2013《纺织品 防污性能的检测和评价 第1部分：耐沾污性》标准。 海绵： 1、采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉，模具定型，表面有一层保护面，可防氧化、防碎、经过 HD 测试永不变形，回弹力强，座位软硬适中。 2、阻燃海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》标准。 座背一体底板： 1、采用优质 E0 级实木多层板，做防腐防虫化学处理，承重力达≥300kg 以上。 2、实木多层板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。 功能描述：金属雪橇形椅架，左右两边口字型落地扶手架，座背中置金属横梁固定，扶手表面软包面盖包裹，一体椅身，座背一体底板，坐垫及靠背硬质海绵填充，座感柔软舒适，中靠背，椅脚底部设置金属卡扣连接，座椅可整排连接固定。		
5	会议椅 2	≥570W*600D*820H	面料： 1、采用防静电阻燃布料，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，柔软舒适、透气性强，游离甲醛含量符合有关标准，无偶氮染料，表面平复饱满，松紧均匀。 2、阻燃布料符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》、GB/T 30159.1-2013《纺织品 防污性能的检测和评价 第1部分：耐沾污性》标准。	312	把

			海绵: 1、采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉，模具定型，表面有一层保护面，可防氧化、防碎、经过 HD 测试永不变形，回弹力强，座位软硬适中。 2、阻燃海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》标准。 座背一体底板: 1、采用优质 E0 级实木多层板，做防腐防虫化学处理，承重力达 300kg 以上。 2、实木多层板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。 功能描述: 金属雪橇形椅架，左右两边口字型落地扶手架，座背中置金属横梁固定，扶手表面软包面盖包裹，一体椅身，座背一体底板，坐垫及靠背硬质海绵填充，座感柔软舒适，中靠背，椅脚底部设置金属卡扣连接，座椅可整排连接固定，扶手连接可翻转实木写字板。		
6	茶水柜 (定制)	1200W*400D*850H	饰面: 1、采用优质天然木皮，木皮厚度≥0.8mm，纹理自然，颜色一致，不易变形及开裂。 2、木皮符合 LY/T 1599-2011《旋切单板》 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 基材: 1、采用优质环保 E0 级中密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、承重性强、不变形、不开裂、握钉力好。 2、中密度纤维板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的	2	个

		评价》标准。 实木封边： 1、采用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度≥5mm。 2、实木封边符合 QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》标准。 水性漆： 1、采用绿色环保水性漆；经过多道底漆、面漆工艺处理，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，在抗撞击、抗划伤、抗烫伤、抗腐蚀、耐重压，手感良好； 2、水性漆符合 GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》、GB/T35602-2017 《绿色产品评价涂料》、HJ2537-2014 《环境标志产品技术要求 水性涂料》、HG/T3950-2007 《抗菌涂料》、GB/T21866-2008 《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T30648.1-2014 《色漆和清漆 耐液体性的测定 第1部分：浸入除水之外的液体中》、GB/T9286-2021 《色漆和清漆 划格试验》标准。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB 33372-2020 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 五金： 1、采用优质缓冲铰链、优质三合一链接件等五金，所有五金配件全部经过防锈防腐处理。 2、缓冲铰链符合 QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS)法》 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验 (NSS)法》标准 功能描述：三门，含木掩门、空格，镀珍珠铬色铅笔拉手，带底座，下边装有防滑塑胶脚垫，结构稳固不晃动。		
12#公共教学楼三层会议室				

1	会议桌 (定制)	9000W*2400D*750H	饰面: 1、采用优质天然木皮，木皮厚度$\geq 0.8\text{mm}$，纹理自然，颜色一致，不易变形及开裂。 2、木皮符合 LY/T 1599-2011《旋切单板》 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 基材: 1、采用优质环保 E0 级中密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、承重性强、不变形、不开裂、握钉力好。 2、中密度纤维板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。 实木封边: 1、采用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度$\geq 5\text{mm}$。 2、实木封边符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 水性漆: 1、采用绿色环保水性漆；经过多道底漆、面漆工艺处理，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，在抗撞击、抗划伤、抗烫伤、抗腐蚀、耐重压，手感良好； 2、水性漆符合 GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T35602-2017《绿色产品评价涂料》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、HG/T3950-2007《抗菌涂料》、GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T30648.1-2014《色漆和清漆 耐液体性的测定 第1部分：浸入除水之外的液体中》、GB/T9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。 胶粘剂: 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机	1	张
---	-------------	------------------	---	---	---

			溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB 33372-2020 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 功能描述：长方形，加厚台面，浅木纹套浅灰色跳色，台面四边 45 度下斜切工艺，全封闭木质落地箱体桌脚，两端设检修门，台面中置内嵌深色走线槽，宽度 350MM，设金属翻转线盒，内含强弱电走线模块，保证两人共用，桌面底部具备穿线引线设施，实现有效的线路管控含走线功能。		
2	会议条桌（定制）	1500W*450D*750H	饰面： 1、采用优质天然木皮，木皮厚度≥0.8mm，纹理自然，颜色一致，不易变形及开裂。 2、木皮符合 LY/T 1599-2011《旋切单板》 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 基材： 1、采用优质环保 E0 级中密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、承重性强、不变形、不开裂、握钉力好。 2、中密度纤维板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。 实木封边： 1、采用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度≥5mm。 2、实木封边符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 水性漆： 1、采用绿色环保水性漆；经过多道底漆、面漆工艺处理，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，在抗撞击、抗划伤、抗烫伤、抗腐蚀、耐重压，手感良好； 2、水性漆符合 GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB 18581-2020《木器涂	11	张

			料中有害物质限量》、GB/T35602-2017《绿色产品评价涂料》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、HG/T3950-2007《抗菌涂料》、GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T30648.1-2014《色漆和清漆 耐液体性的测定 第1部分：浸入除水之外的液体中》、GB/T9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 功能描述：浅木纹套浅灰色跳色，款式厚重大气，木质台脚及全落地前挡板，设金属线孔，桌底部具备穿线引线设施，实现有效的线路管控，台面设挡水条，设置物桌斗。		
3	会议椅	≥580W*640D*1020H	面料： 1、采用优质超纤皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面光泽度好、柔软舒适、透气性强，无划痕、无色污、无油污，表面平复饱满，松紧均匀，无明显褶皱。 2、超纤皮符合 GB/T 22889-2021《皮革 物理和机械试验 表面涂层厚度的测定》GB/T 16799-2018《家具用皮革》GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》GB/T 38408-2019《皮革 材质鉴别 显微镜法》标准。 海绵： 1、采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉，模具定型，表面有一层保护面，可防氧化、防碎、经过 HD 测试永不变形，回弹力强，座位软硬适中。 2、阻燃海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》标准。 座底板： 1、采用优质 E0 级实木多层板，做防腐防虫化学处理，承重力达 300kg 以上。	24	把

		2、实木多层板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。 气压棒： 1、采用优质气压棒，SGS 国际认证，采用优质无缝钢管制作，左右晃动测试，无偏载降落现象，使用环境-40℃~+50℃，升降 30 万次以上。 2、气压棒符合 GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准。 底盘： 1、采用优质多段位滑板锁定机构，自载重底盘，具备多段位倾仰及锁定功能，底盘扳杆可控制座垫高低。 2、转椅底盘符合 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准。 五星脚： 1、采用优质铝合金五星脚爪，模具一次成型，净压承重≥1136KG，表面抛光处理； 2、五星脚符合 GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准；		
--	--	--	--	--

			脚轮: 1、360 度黑色静音尼龙万向脚轮采用优质尼龙+PU 材质, 直径 60mm, 不易变形, 高韧性, 耐磨, 燥间小, 连接牢固。 2、脚轮符合 QB/T 4765-2014《家具用脚轮》 GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准。 功能描述: 款式厚重大气, 独立 L 形金属扶手连接椅座椅背, 扶手表面软包面盖, 坐垫及靠背填充丝绵, 带头枕, 高靠背。		
4	列席椅	≥580W*640D*950H	面料: 1、采用优质超纤皮, 经液态浸色及防潮、防污等工艺处理, 皮面光泽度好、柔软舒适、透气性强, 无划痕、无色污、无油污, 表面平复饱满, 松紧均匀, 无明显褶皱。 2、超纤皮符合 GB/T 22889-2021《皮革 物理和机械试验 表面涂层厚度的测定》 GB/T 16799-2018《家具用皮革》 GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》 GB/T 38408-2019《皮革 材质鉴别 显微镜法》标准。 海绵: 1、采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉, 模具定型, 表面有一层保护面, 可防氧化、防碎、经过 HD 测试永不变形, 回弹力强, 座位软硬适中。 2、阻燃海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》标准。 座底板: 1、采用优质 E0 级实木多层板, 做防腐防虫化学处理, 承重力达 300kg 以上。 2、实木多层板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。 椅架: 电镀金属弓形椅架, 扁圆管, 规格为 40mm*20mm, 壁厚≥2.0mm, 壁厚耐久性高, 耐高温,	22	把

			不变形，耐冲击。 功能描述：款式厚重大气，独立 L 形金属扶手连接椅座椅背，扶手表面软包面盖，坐垫及靠背填充丝绵，高背，带头枕。		
6	茶水柜 (定制)	1200W*400D*850H	饰面： 1、采用优质天然木皮，木皮厚度$\geq 0.8\text{mm}$，纹理自然，颜色一致，不易变形及开裂。 2、木皮符合 LY/T 1599-2011《旋切单板》 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 基材： 1、采用优质环保 E0 级中密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、承重性强、不变形、不开裂、握钉力好。 2、中密度纤维板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。 实木封边： 1、采用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度$\geq 5\text{mm}$。 2、实木封边符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 水性漆： 1、采用绿色环保水性漆；经过多道底漆、面漆工艺处理，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，在抗撞击、抗划伤、抗烫伤、抗腐蚀、耐重压，手感良好； 2、水性漆符合 GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T35602-2017《绿色产品评价涂料》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、HG/T3950-2007《抗菌涂料》、GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T30648.1-2014《色漆和清漆 耐液体性的测定 第 1 部分：浸入除水之外的液体中》、GB/T9286-2021《色漆和清漆 划格	1	个

			试验》标准。 胶粘剂: 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB 33372-2020 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 五金: 1、采用优质缓冲铰链、优质三合一链接件等五金，所有五金配件全部经过防锈防腐处理。 2、缓冲铰链符合 QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS) 法》 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验 (NSS) 法》标准。 功能描述: 三门，含木掩门、空格，镀珍珠铬色铅笔拉手，带底座，下边装有防滑塑胶脚垫，结构稳固不晃动。		
12#楼一层考务办					
1	会议条桌（定制）	1400W*450D*750H	饰面: 采用优质防火板，环保、防滑、易擦洗、无异味，具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。 基材: 1、采用优质 E0 级刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015 《刨花板》、GB18580-2025 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012 《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012 《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。 封边条:	50	张

			1、采用近色 PVC 热熔封边，封边厚度$\geq 2\text{mm}$，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻。 2、封边条符合 QB/T4463-2013 《家具用封边条技术要求》标准。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB 33372-2020 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 桌架： 1、采用 Y 字型金属翻转桌架，2.0MM 国标钢材，表面采用静电磨砂粉末喷涂，无气泡、无渣点、无裂缝、表面光洁，焊接处打磨平整，接口吻合，装配平整，稳定，带尼龙活动轮，可移动，可锁定。 2、抗菌喷涂粉末符合 HG/T 2006-2022 《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 35602-2017 《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2008 《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》标准。 功能描述：桌面厚度$\geq 25\text{mm}$，带木质前挡板，挡板与桌架连接，旋转式折叠开关，桌架配置金属水杯挂架及手提包挂勾配件，台面与台面之间可由子母扣调节水平及连接，双层，带钢制置物桌斗。		
2	培训椅	$\geq 500\text{W} \times 500\text{D} \times 800\text{H}$	椅背面料：采用 PP（聚炳稀）材料压铸成形，椅背设计 6 条透气槽，槽长 360mm，槽宽 6mm，靠背上宽度 440mm，下宽度 480mm，厚度$\geq 7\text{mm}$。一体成型，无毒、无臭、无味，力学性能良好，耐热、耐冲击、耐低温，尺寸稳定、表面光泽，符合人体工程学，贴合背部包裹性好。 椅座面料： 1、采用防静电阻燃布料，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，柔软舒适、透气性强，游离甲醛含量符合有关标准，无偶氮染料，表面平复饱满，松紧均匀。 2、阻燃布料符合 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927-2024 《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 24346-2009 《纺织品 防霉性能的评价》、GB/T 30159.1-2013 《纺织品 防污性能的检测和评价 第 1 部分：耐沾污性》标准；	100	把

			海绵： 1、采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉，模具定型，表面有一层保护面，可防氧化、防碎、经过 HD 测试永不变形，回弹力强，座位软硬适中。 2、阻燃海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》标准。 座底板： 1、采用优质 E0 级实木多层板，做防腐防虫化学处理，承重力达 300kg 以上。 2、实木多层板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。 椅架：采用优质金属四脚椅架，椅架上粗下细，最粗部位直径 25mm，最细部位直径 17mm，管壁厚≥1.5mm；所有钢件焊接点光亮平整，无缝焊接，无高低不平，下边装有防滑塑胶脚垫，结构稳固不晃动。 功能描述：中背。		
6#楼三层多功能厅					
1	条桌 (定制)	1400W*450D*750H	饰面： 采用优质防火板，环保、防滑、易擦洗、无异味，具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。 基材： 1、采用优质 E0 级刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012	35	张

			《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。 封边条： 1、采用近色 PVC 热熔封边，封边厚度$\geq 2\text{mm}$，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻。 2、封边条符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 桌架： 1、采用 Y 字型金属翻转桌架，2.0MM 国标钢材，表面采用静电磨砂粉末喷涂，无气泡、无渣点、无裂缝、表面光洁，焊接处打磨平整，接口吻合，装配平整，稳定，带尼龙活动轮，可移动，可锁定。 功能描述：桌面厚度$\geq 25\text{mm}$，带木质前挡板，挡板与桌架连接，旋转式折叠开关，桌架配置金属水杯挂架及手提包挂勾配件，台面与台面之间可由子母扣调节水平及连接，双层，带钢制置物桌斗。		
2	会议椅	$\geq 500\text{W} \times 500\text{D} \times 800\text{H}$	椅背面料：采用 PP（聚炳稀）材料压铸成形，椅背设计 6 条透气槽，槽长 360mm，槽宽 6mm，靠背上宽度 440mm，下宽度 480mm，厚度$\geq 7\text{mm}$。一体成型，无毒、无臭、无味，力学性能良好，耐热、 耐冲击、耐低温，尺寸稳定、表面光泽，符合人体工程学，贴合背部包裹性好。 椅座面料： 1、采用防静电阻燃布料，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，柔软舒适、透气性强，游离甲醛含量符合有关标准，无偶氮染料，表面平复饱满，松紧均匀。 2、阻燃布料符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、 GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》、 GB/T 30159.1-2013《纺织品 防污性能的检测和评价 第 1 部分：耐沾污性》标准；	70	把

		海绵： 1、采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉，模具定型，表面有一层保护面，可防氧化、防碎、经过 HD 测试永不变形，回弹力强，座位软硬适中。 2、阻燃海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》标准。 座底板： 1、采用优质 E0 级实木多层板，做防腐防虫化学处理，承重力达 300kg 以上。 2、实木多层板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。 椅架：采用优质金属四脚椅架，椅架上粗下细，最粗部位直径 25mm，最细部位直径 17mm，管壁厚≥1.5mm；所有钢件焊接点光亮平整，无缝焊接，无高低不平，下边装有防滑塑胶脚垫，结构稳固不晃动。 功能描述：中背。		
--	--	--	--	--

西安交通大学附属中学榆林学校高新学校宿舍家具清单

序号	产品名称	产品规格（mm）	材质说明	数量	单位
两人间宿舍楼（60）					
1	木质床（定制）	1200W*2116D*1000H	饰面： 采用优质防火板，环保、防滑、易擦洗、无异味，具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。 基材： 1、采用优质 E0 级刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。 封边条： 1、采用近色 PVC 热熔封边，封边厚度≥2mm，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻。 2、封边条符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 弹簧床垫：面料采用锦纹提花全棉面料，透气性好，经过抗菌、防虫、防火处理，内部采用内	120	张

			衬高温环保热熔棉，独立套袋簧，弹簧采用优质精钢弹簧，人体工程学设计，弹性持久耐用，不易变型，承托力特别均匀，准确回应任何压力，外带拉链可拆卸舒适乳胶 3D 透气软垫，纳米舒适海绵加乳胶，整体厚度≥200mm。 功能描述：独立落地加厚床屏，床屏≥1000mm，上薄下厚，床屏底部厚度≥120mm，上部厚度≥80mm，两顶角倒圆工艺，可与床箱连接，床屏内嵌皮质软包，软包厚度≥30mm，床箱高度≥350mm，具备储物功能，床箱带金属可调节防潮底脚，床板板材厚度≥25mm，含弹簧床垫。		
2	床头柜（定制）	400W*400D*500H	饰面： 采用优质防火板，环保、防滑、易擦洗、无异味，具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。 基材： 1、采用优质 E0 级刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。 封边条： 1、采用近色 PVC 热熔封边，封边厚度≥2mm，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻。 2、封边条符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。	120	个

			五金： 1、采用优质锁具、缓冲铰链、缓冲导轨，优质三合一链接件等五金，所有五金配件全部经过防锈防腐处理。 2、锁具符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS) 法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》GB/T 2423. 34-2024《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Z/AD:温度/湿度组合循环试验》标准。 3、缓冲导轨符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS) 法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》GB/T 2423. 34-2024《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Z/AD:温度/湿度组合循环试验》标准。 功能描述：二抽屉，柜顶三边带挡水沿，金属拉手，柜底配可调节尼龙柱脚支撑，直径 50mm*高度 30mm，防水渍污染，顶板厚度≥25mm，结构稳固不晃动。		
3	储物柜 1（定制）	900W*600D*2000H	饰面： 采用优质防火板，环保、防滑、易擦洗、无异味，具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。 基材： 1、采用优质 E0 级刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。 封边条： 1、采用近色 PVC 热熔封边，封边厚度≥2mm，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻。 2、封边条符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用	120	组

			技术条件》标准。 胶粘剂: 1、采用绿色环保胶粘剂,捏边不弹开,防渗透,耐热高,开放时间长,无刺激性气味,无有机溶剂,无挥发性物质,无毒,不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 五金: 1、采用优质锁具、缓冲铰链、缓冲导轨,优质三合一链接件等五金,所有五金配件全部经过防锈防腐处理。 2、锁具符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》GB/T 2423.34-2024《环境试验 第2部分:试验方法 试验Z/AD:温度/湿度组合循环试验》标准。 3、缓冲导轨符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》GB/T 2423.34-2024《环境试验 第2部分:试验方法 试验Z/AD:温度/湿度组合循环试验》标准。 4、缓冲铰链符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》标准。 功能描述: 二门,双开木掩门,顶板、层板厚度≥25mm,内含挂衣架、置物抽屉及层板,金属长拉手,门板带金属拉直器,防止长门板变形,下边装有防滑塑胶脚垫,结构稳固不晃动。		
4	写字桌(定制)	1200W*600D*750H	饰面: 采用优质防火板,环保、防滑、易擦洗、无异味,具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。 基材: 1、采用优质 E0 级刨花板,经过防潮、防虫、防腐化学处理,强度高、结构均匀细密、纵横一	120	张

		致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。 封边条: 1、采用近色 PVC 热熔封边，封边厚度$\geq 2\text{mm}$，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻。 2、封边条符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准。 胶粘剂: 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 五金: 1、采用优质锁具、缓冲导轨，优质三合一链接件等五金，所有五金配件全部经过防锈防腐处理。 2、锁具符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS) 法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 2423. 34-2024《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Z/AD:温度/湿度组合循环试验》标准。 3、缓冲导轨符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS) 法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 GB/T 2423. 34-2024《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Z/AD:温度/湿度组合循环试验》标准。 功能描述: 双抽屉，木质侧脚及落地前挡板，45 度内扣斜拉手，台面、侧脚厚度$\geq 25\text{mm}$，桌		
--	--	--	--	--

			面设金属出线盒，具备隐蔽走线功能。		
5	办公椅	≥580W*600*940H	面料： 1、椅背面料采用优质高科技尼龙网布，椅座面料采用防静电阻燃布料，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，柔软舒适、透气性强，游离甲醛含量符合有关标准，无偶氮染料，表面平复饱满，松紧均匀。 2、阻燃布料符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》、GB/T 30159.1-2013《纺织品 防污性能的检测和评价 第1部分：耐沾污性》标准。 海绵： 1、采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉，模具定型，表面有一层保护面，可防氧化、防碎、经过 HD 测试永不变形，回弹力强，座位软硬适中。 2、阻燃海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》标准。 座底板： 1、采用优质 E0 级实木多层板，做防腐防虫化学处理，承重力达 300kg 以上。 2、实木多层板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。 气压棒： 1、采用优质气压棒，SGS 国际认证，采用优质无缝钢管制作，左右晃动测试，无偏载降落现象，使用环境-40℃~+50℃，升降 30 万次以上。 2、气压棒符合 GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀	120	把

			试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准； 底盘： 1、采用优质原位锁定机构，具备倾仰及锁定功能，底盘扳杆可控制座垫高低。 2、转椅底盘符合 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准。 五星脚： 1、采用优质尼龙五星脚爪，模具一次成型，表面抛光处理； 2、五星脚符合 GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准； 脚轮： 1、360 度黑色静音尼龙万向脚轮采用优质尼龙+PU 材质, 直径 60mm，不易变形，高韧性，耐磨，燥间小，连接牢固。 2、脚轮符合 QB/T 4765-2014《家具用脚轮》 GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准。 功能描述：全灰框架，优质四挡调节底盘，具备四级倾仰功能，椅背具有拉力调教功能，PU 软扶手，背框及背框连接杆采用 PP 材质，背框连接 PP 腰部可调节支撑垫，带底壳，中背。		
四人间宿舍楼（30）					
1	木质床（定制）	1200W*2200D*1000H	饰面： 采用优质防火板，环保、防滑、易擦洗、无异味，具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。	120	张

			基材： 1、采用优质 E0 级刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。 封边条： 1、采用近色 PVC 热熔封边，封边厚度≥2mm，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻。 2、封边条符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 席梦思床垫:面料采用锦纹提花全棉面料，透气性好，经过抗菌、防虫、防火处理，内部采用内衬高温环保热熔棉，独立套袋簧，弹簧采用优质精钢弹簧，人体工程学设计，弹性持久耐用，不易变型，承托力特别均匀，准确回应任何压力，外带拉链可拆卸舒适乳胶 3D 透气软垫，纳米舒适海绵加乳胶，整体厚度≥200mm。 功能描述：含床屏、床箱、席梦思床垫，落地箱式床屏，≥1000mm，上薄下厚，床屏底部厚度≥200mm，上部厚度≥120mm，两顶角倒圆工艺，可与床箱连接，床屏上部具备置物功能，结构为上置物层板+中间 3 空格柜，床箱高度≥350mm，内框架结构，具有置物功能，床箱带金属可调节防潮底脚，床板板材厚度≥25mm，其余板厚≥16mm。		
2	储物	1000W*600D*2000H	饰面：	60	组

	柜 2 (定制)	采用优质防火板，环保、防滑、易擦洗、无异味，具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。 基材： 1、采用优质 E0 级刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。 封边条： 1、采用近色 PVC 热熔封边，封边厚度$\geq 2\text{mm}$，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻。 2、封边条符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 五金： 1、采用优质锁具、缓冲铰链、缓冲导轨，优质三合一链接件等五金，所有五金配件全部经过防锈防腐处理。 2、锁具符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS) 法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 2423. 34-2024《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Z/AD:温度/湿度组合循环试验》标准。 3、缓冲铰链符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐	
--	-------------	---	--

			雾试验(ASS)法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》标准。 功能描述: 二门, 二人分别独立使用, 上双开木掩门, 带中竖板, 内置挂衣杆及置物层板, 下双层空格, 带中竖板, 45 度斜边拉手, 顶板、层板厚度≥25mm, 带踢脚, 下边装有防滑塑胶脚垫, 结构稳固不晃动。		
六人间学生宿舍(一共 169 间 26 年配置 80 间)					
1	学生 钢木 床(定制)	整体规格: 4450W*900D*2150H 书桌规格: 1900W*600D*750H 书架规格: 1900W*300D*900H 踏步楼梯规格: 450W*900D*1750H	床架: 1、钢制框体结构, 管材采用优质冷轧钢板, 经高频焊接而成的闭合型管材, 床立柱采用 50mm*50mm 方管, 壁≥厚 1.5mm, 立柱之间 30mm*30mm 方管焊接固定, 床板钢架主横梁采用 25mm*50mm 扁方管, 壁≥厚 1.5mm, 床板主横梁和床立柱连接方式为 U 型套件连接, 床板支撑杆采用五根 20mm*30mm 扁方管, 壁≥厚 1.5mm, 与床主横梁扁方管焊接, 上床护栏一体钢架, 采用三根横向与两根纵向 20mm*20mm 方管整体焊接而成, 所有钢件焊接点光亮平整, 无缝焊接, 无高低不平, 表面采用静电磨砂粉末喷涂, 无气泡、无渣点、无裂缝、表面光洁, 立柱下边装有防滑塑胶脚垫, 结构稳固不晃动。 2、抗菌喷涂粉末符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准; 板材: 1、饰面采用优质防火板, 环保、防滑、易擦洗、无异味, 具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能, 基材采用优质 E0 级刨花板, 经过防潮、防虫、防腐化学处理, 强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。封边条采用近色 PVC 热熔封边, 封边厚度≥2mm, 不易变形开裂, 物理性能佳, 封边细腻。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012	160	套

			《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。 3、封边条符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准。 胶粘剂: 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 五金: 1、采用优质缓冲导轨，优质三合一链接件等五金，所有五金配件全部经过防锈防腐处理。 2、缓冲导轨符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 GB/T 2423.34-2024《环境试验 第2部分：试验方法 试验 Z/AD:温度/湿度组合循环试验》标准。 功能描述: 三人使用，共用四阶踏步楼梯，每阶带缓冲下翻门，内部可封闭储物，一边上下床，一边上床下独立桌柜组合，书桌三人使用，带三抽屉及桌面挡水沿，由四块板脚支撑，外侧两块中间两块，落地前挡板，桌上为三层三分格书架，桌面、板脚、层板厚度$\geq 25\text{mm}$，门板、书架背板、中竖板、侧板、前挡板厚度$\geq 16\text{mm}$，所有柜体门板拉手采用铝合金内扣手，带锁，床底带三格储物钢架，规格：1900W*900D*400H，带竖挡板，三人分区独立使用，具备大容量储物功能，配尼龙柱脚支撑，防水渍污染，结构稳固不晃动，床护栏外侧固定隐私挡板，四块床立钢架钢框内置通体$\geq 16\text{mm}$厚挡板，挡板规格：880*2100，床板采用实木板，厚度$\geq 18\text{mm}$。		
2	学生椅	420W*430D*820H	椅身: 采用高强度改性 PP（聚丙烯）材料经模具压铸成形，一体成型，椅背厚度 1-2.2cm(椅身)，座厚 3-4cm,背宽 320mm，椅高 420mm，对背部支持作用更好，包裹性更强，符合人体工学概念；结构稳定，按照美国 BIFMA 测试标准，可承重$\geq 130\text{KG}$，胶背$\geq 34\text{KG}$，≥ 12 万次循环推背测试（≥ 6 色）。	480	把

			椅领: 为蝴蝶背设计, 上部两边高中间低, 加上腰身部分手提式设计, 中间带镂空扣手, 便于手提搬运, 方便不同人群移动椅子, 座椅背部顶端设计了手提式口, 方便移动椅子与堆叠, 手提口处胶厚度$\geq 1\text{cm}$, 上下间距 3.1cm, 左右两侧间距 $8-9.5\text{cm}$, 背顶边角圆弧, 防止尖锐棱角滑伤与磕碰, 椅背中心设计了透气槽高 22CM, 宽 11.5CM, 椅背下方口长 9CM. 宽 6.5CM, 椅背部共有 6 条加强承重线, 天气热靠在椅背的贴合有效的起到了阻隔透气, 一定程度增加背部支撑力。椅座采用一体成型。 椅脚: 雪橇型金属椅脚, 由直径$\geq 1.1\text{mm}$ 厚优质实心钢筋制成, 表面经酸洗、磷化等防锈处理, 流水线静电喷涂, 具有耐磨, 防腐, 抗老化等性能。 脚垫: 高度 30MM*厚度 2mm。全新聚丙烯加玻璃纤维制作, 抗磨损性强。采用配套的耐磨塑料材质, 能使整椅稳定性更强, 使用时不会翻倒; 产品在堆叠时, 可以保护产品不会碰伤; 防滑性好, 不会刮花木地板; 功能描述: 整体造型设计符合人体工学, 坐感舒适, 椅座前沿带瀑布式下沿, 有利于腿部血液循环。		
6	学生 置物 柜(定 制)	600W*600D*2200H	饰面: 采用优质防火板, 环保、防滑、易擦洗、无异味, 具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。 基材: 1、采用优质 E0 级刨花板, 经过防潮、防虫、防腐化学处理, 强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。 封边条: 1、采用近色 PVC 热熔封边, 封边厚度$\geq 2\text{mm}$, 不易变形开裂, 物理性能佳, 封边细腻。	160	组

			2、封边条符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 五金： 1、采用优质缓冲铰链，优质三合一链接件等五金，所有五金配件全部经过防锈防腐处理。 2、缓冲铰链符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS) 法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验 (NSS) 法》标准。 功能描述：三门，三人使用，单开木掩门，内含置物层板，每门带锁鼻扣，可配挂锁，顶板、层板厚度≥25mm，门板拉手采用铝合金内扣手，柜底配可调节尼龙柱脚支撑，直径 50mm*高度 30mm，防水渍污染，结构稳固不晃动。		
7	钢木 洗漱 用品 柜（定 制）	800W*600D*1600H	饰面： 采用优质防潮防火板，环保、防滑、易擦洗、无异味，具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。 基材： 1、采用优质 E0 级刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。	80	个

			封边条: 1、采用近色 PVC 热熔封边，封边厚度$\geq 2\text{mm}$，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻。 2、封边条符合 QB/T4463-2013 《家具用封边条技术要求》、GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》标准。 胶粘剂: 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB 33372-2020 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 功能描述: 六人独立使用，两列四层，顶板、外侧板、背板及中竖板板材厚度$\geq 16\text{mm}$，金属不锈钢层板，采用 25*25mm 方钢管，壁厚$\geq 1.2\text{mm}$，每格带毛巾挂钩，下边装有防滑塑胶脚垫，结构稳固不晃动。		
8	床垫 (定制)	1900W*900D	与学生公寓床配套，软棕垫，面料采用锦纹提花面料，透气性好，经过抗菌、防虫、防火处理，芯材采用环保 3E 橡胶棕，优质天然棕树棕衣，环保粘合剂，防潮、防菌、透气性好，人体工程学设计，弹性持久耐用，不易变型，承托力特别均匀，厚度 $\geq 60\text{mm}$ ，具备可拆功能。	480	张
无障碍房					
3	木质 床(定制)	1200W*2032D*1000H	饰面: 采用优质防火板，环保、防滑、易擦洗、无异味，具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。 基材: 1、采用优质 E0 级刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015 《刨花板》、GB18580-2025 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012 《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012 《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱	8	个

			法》标准。 封边条： 1、采用近色 PVC 热熔封边，封边厚度$\geq 2\text{mm}$，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻。 2、封边条符合 QB/T4463-2013 《家具用封边条技术要求》、GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》标准。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB 33372-2020 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 棕垫：软棕垫，面料采用锦纹提花面料，透气性好，经过抗菌、防虫、防火处理，芯材采用环保 3E 橡胶棕，优质天然棕树棕衣，环保粘合剂，防潮、防菌、透气性好，人体工程学设计，弹性持久耐用，不易变型，承托力特别均匀，厚度$\geq 100\text{mm}$，具备可拆功能。 功能描述：含床屏、床箱、棕垫，落地床屏，可与床箱连接，$\geq 1000\text{mm}$，床屏板厚$\geq 40\text{mm}$，两顶角倒圆，床箱板高度 400mm，内框架结构，具有置物功能，床箱带金属可调节防潮底脚，床板板材厚度$\geq 25\text{mm}$，其余板厚$\geq 16\text{mm}$。		
4	床头柜（定制）	400W*400D*500H	饰面： 采用优质防火板，环保、防滑、易擦洗、无异味，具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。 基材： 1、采用优质 E0 级刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015 《刨花板》、GB18580-2025 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012 《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012 《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱	8	个

			法》标准。 封边条： 1、采用近色 PVC 热熔封边，封边厚度≥2mm，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻。 2、封边条符合 QB/T4463-2013 《家具用封边条技术要求》、GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》标准。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB 33372-2020 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 五金： 1、采用优质锁具、缓冲铰链、缓冲导轨，优质三合一链接件等五金，所有五金配件全部经过防锈防腐处理。 2、锁具符合 QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS) 法》 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 2423. 34-2024 《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Z/AD:温度/湿度组合循环试验》标准。 3、缓冲导轨符合 QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS) 法》 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002 《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 GB/T 2423. 34-2024 《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Z/AD:温度/湿度组合循环试验》标准。 功能描述：二抽屉，45 度内扣斜拉手，顶板厚度≥25mm，带踢脚，下边装有防滑塑胶脚垫，结构稳固不晃动。		
5	写字桌（定制）	1200W*600D*750H	饰面： 采用优质防火板，环保、防滑、易擦洗、无异味，具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。 基材：	8	个

		1、采用优质 E0 级刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。 封边条： 1、采用近色 PVC 热熔封边，封边厚度$\geq 2\text{mm}$，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻。 2、封边条符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 五金： 1、采用优质锁具、缓冲铰链、缓冲导轨，优质三合一链接件等五金，所有五金配件全部经过防锈防腐处理。 2、锁具符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS) 法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 2423. 34-2024《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Z/AD:温度/湿度组合循环试验》标准。 3、缓冲导轨符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS) 法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 GB/T 2423. 34-2024《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Z/AD:温度/湿度组合循环试验》标准。	
--	--	---	--

			功能描述: 双抽屉, 木质侧脚及落地前挡板, 45 度内扣斜拉手, 台面、侧脚厚度≥25mm, 桌面设金属出线盒, 具备隐蔽走线功能。		
活动室					
1	高脚 吧台 桌（定 制）	1200W*500D*1100H	饰面: 采用优质防火板, 环保、防滑、易擦洗、无异味, 具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。 基材: 1、采用优质 E0 级刨花板, 经过防潮、防虫、防腐化学处理, 强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。 封边条: 1、采用近色 PVC 热熔封边, 封边厚度≥2mm, 不易变形开裂, 物理性能佳, 封边细腻。 2、封边条符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准。 胶粘剂: 1、采用绿色环保胶粘剂, 捏边不弹开, 防渗透, 耐热高, 开放时间长, 无刺激性气味, 无有机溶剂, 无挥发性物质, 无毒, 不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 桌架: 1、采用门字型压铸一次成型金属钢制桌架, 采用 2.0MM 国标钢材, 管脚为 40MM*40MM 主管配下管内套管结构, 上下分色跳色处理, 高度可调节, 桌架下端横梁采用 40MM*40MM, 桌底横梁	10	张

			采用 25MM*40MM 方形钢管，管壁厚≥1.5mm，钢脚与横梁用压铸接头连接，表面采用静电磨砂粉末喷涂，无气泡、无渣点、无裂缝、表面光洁，焊接处打磨平整，接口吻合，装配平整，稳定，下边装有防滑塑胶脚垫，结构稳固不晃动。 2、抗菌喷涂粉末符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准。 功能描述：长方形，带金属横梁脚踏，台面板厚度≥25mm。		
2	高脚 吧椅	≥400W*400D*750H	椅身面料：采用灰色 PP（聚炳稀）材料压铸成形，一体成型，无毒、无臭、无味，力学性能良好，耐冲击，符合人体工程学，贴合背部包裹性好，柔性好，刚性好、冲击强度高、耐热、耐低温，尺寸稳定、表面光泽，椅座前沿瀑布形，有利于腿部血液流通，线条流畅，座感舒适，贴合背部包裹性好，按人体工程学设计，椅背具备倾仰功能，椅面经耐高寒、防退色、抗老化等工艺处理。 椅架： 1、底框及四脚椅架采用优质白蜡木，纹理清晰，经蒸汽烘干处理，含水率在 10%~12%，并经防腐、防潮、防虫处理，拼接严密牢固，其木材无节子、无裂纹、无缺棱，重量、硬度适中，尺寸稳定，不易变形，抗腐能力强，承托力达≥250KG，底部带防滑脚垫，结构稳固不晃动。 2、白蜡木实木符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB/T 1927.9-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第 9 部分：抗弯强度测定》 GB/T 1927.17-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第 17 部分：冲击韧性测定》 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》 GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》 GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》标准。 水性漆： 1、采用绿色环保水性漆：经过多道底漆、面漆工艺处理，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点，在抗撞击、抗划伤、抗烫伤、抗腐蚀、耐重压，手感良好； 2、水性漆符合 GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T35602-2017《绿色产品评价涂料》、HJ2537-2014《环境标志产品	20	把

			技术要求 水性涂料》、HG/T3950-2007《抗菌涂料》、GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T30648.1-2014《色漆和清漆 耐液体性的测定 第1部分:浸入除水之外的液体中》、GB/T9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。 功能描述: PP 椅身面料, 实木四脚椅架, 椅架底部四边带金属横梁脚踏。		
3	休闲咖啡桌(定制)	1400W*1000D*750H	饰面: 采用优质防火板, 环保、防滑、易擦洗、无异味, 具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。 基材: 1、采用优质 E0 级刨花板, 经过防潮、防虫、防腐化学处理, 强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。 封边条: 1、采用近色 PVC 热熔封边, 封边厚度$\geq 2\text{mm}$, 不易变形开裂, 物理性能佳, 封边细腻。 2、封边条符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准。 胶粘剂: 1、采用绿色环保胶粘剂, 捏边不弹开, 防渗透, 耐热高, 开放时间长, 无刺激性气味, 无有机溶剂, 无挥发性物质, 无毒, 不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 桌架:	13	张

			1、采用门字型压铸一次成型金属钢制桌架，采用 2.0MM 国标钢材，管脚为 40MM*40MM 主管配下管内套管结构，上下分色跳色处理，高度可调节，桌底横梁采用 25MM*40MM 方形钢管，管壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，钢脚与横梁用压铸接头连接，表面采用静电磨砂粉末喷涂，无气泡、无渣点、无裂缝、表面光洁，焊接处打磨平整，接口吻合，装配平整，稳定，下边装有防滑塑胶脚垫，结构稳固不晃动。 2、抗菌喷涂粉末符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准。 功能描述：长方形，台面板厚度$\geq 25\text{mm}$。		
4	休闲椅	$\geq 530\text{W}*450\text{D}*750\text{H}$	面料： 1、采用防静电阻燃布料，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，柔软舒适、透气性强，游离甲醛含量符合有关标准，无偶氮染料，表面平复饱满，松紧均匀。 2、阻燃布料符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》、GB/T 30159.1-2013《纺织品 防污性能的检测和评价 第1部分：耐沾污性》标准。 海绵： 1、采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉，模具定型，表面有一层保护面，可防氧化、防碎、经过 HD 测试永不变形，回弹力强，座位软硬适中。 2、阻燃海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》标准。 椅架： 1、底框及四脚椅架采用优质白蜡木，纹理清晰，经蒸汽烘干处理，含水率在 10%~12%，并经防腐、防潮、防虫处理，拼接严密牢固，其木材无节子、无裂纹、无缺棱，重量、硬度适中，尺寸稳定，不易变形，抗腐能力强，承托力$\geq 250\text{KG}$，底部带防滑脚垫，结构稳固不晃动。 2、白蜡木实木符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》GB/T 1927.9-2021《无疵小试	52	把

			样木材物理力学性质试验方法 第 9 部分：抗弯强度测定》 GB/T 1927.17-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第 17 部分：冲击韧性测定》 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》 GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》 GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》标准； 水性漆： 1、采用绿色环保水性漆；经过多道底漆、面漆工艺处理，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点,在抗撞击、抗划伤、抗烫伤、抗腐蚀、耐重压，手感良好； 2、水性漆符合 GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T35602-2017《绿色产品评价涂料》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、HG/T3950-2007《抗菌涂料》、GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T30648.1-2014《色漆和清漆 耐液体性的测定 第 1 部分：浸入除水之外的液体中》、GB/T9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准； 功能描述：弧形一体座背，座感柔软舒适。		
值班室					
1	值班室桌（定制）	1400W*700D*750H	饰面： 采用优质防火板，环保、防滑、易擦洗、无异味，具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。 基材： 1、采用优质 E0 级刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。	2	张

		封边条： 1、采用近色 PVC 热熔封边，封边厚度$\geq 2\text{mm}$，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻。 2、封边条符合 QB/T4463-2013 《家具用封边条技术要求》、GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》标准。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB 33372-2020 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 桌架： 1、采用回字型压铸一次成型金属钢制桌架，采用 2.0MM 国标钢材，管脚为 40MM*40MM 主管配下管内套管结构，上下分色跳色处理，高度可调节，桌底横梁采用 25MM*40MM 方形钢管，管壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，钢脚与横梁用压铸接头连接，表面采用静电磨砂粉末喷涂，无气泡、无渣点、无裂缝、表面光洁，焊接处打磨平整，接口吻合，装配平整，稳定，下边装有防滑塑胶脚垫，结构稳固不晃动。 2、抗菌喷涂粉末符合 HG/T 2006-2022 《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 35602-2017 《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2008 《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》标准。 五金： 1、采用优质锁具、缓冲导轨，优质三合一链接件等五金，所有五金配件全部经过防锈防腐处理。 2、锁具符合 QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS) 法》 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 2423. 34-2024 《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Z/AD:温度/湿度组合循环试验》标准。 3、缓冲导轨符合 QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS) 法》 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002		
--	--	---	--	--

			《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 GB/T 2423.34-2024《环境试验 第2部分：试验方法 试验Z/AD:温度/湿度组合循环试验》标准。 功能描述：含主桌、三抽固定小柜+主机位，木制前挡板及钢制桌架，木纹色套白色跳色，台面厚度≥25mm，木质前挡板与金属桌架一体连接，配铝合金吊式连接件，桌面设铝合金翻转线盒，带底盒，内置多功能插座，实现有效的线路管控走线功能。		
2	值班椅	≥500W*500D*800H	椅背面料：采用PP（聚炳稀）材料压铸成形，椅背设计6条透气槽，槽长360mm，槽宽6mm，靠背上宽度440mm，下宽度480mm，厚度≥7mm。一体成型，无毒、无臭、无味，力学性能良好，耐热、耐冲击、耐低温，尺寸稳定、表面光泽，符合人体工程学，贴合背部包裹性好。 椅座面料： 1、采用防静电阻燃布料，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，柔软舒适、透气性强，游离甲醛含量符合有关标准，无偶氮染料，表面平复饱满，松紧均匀。 2、阻燃布料符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》、GB/T 30159.1-2013《纺织品 防污性能的检测和评价 第1部分：耐沾污性》标准。 海绵： 1、采用优质PU成型高密度高弹定型阻燃海棉，模具定型，表面有一层保护面，可防氧化、防碎、经过HD测试永不变形，回弹力强，座位软硬适中。 2、阻燃海绵符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》标准。 座底板： 1、采用优质E0级实木多层板，做防腐防虫化学处理，承重力达≥300kg以上。 2、实木多层板符合GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。	2	把

			椅架：采用优质金属四脚椅架，椅架上粗下细，最粗部位直径 25mm，最细部位直径 17mm，管壁厚≥1.5mm；所有钢件焊接点光亮平整，无缝焊接，无高低不平，下边装有防滑塑胶脚垫，结构稳固不晃动。 功能描述：中背。		
更衣室					
1	储物柜 4（定制）	900W*500D*2000H	饰面： 采用优质防火板，环保、防滑、易擦洗、无异味，具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。 基材： 1、采用优质 E0 级刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。 封边条： 1、采用近色 PVC 热熔封边，封边厚度≥2mm，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻。 2、封边条符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 五金： 1、采用优质锁具、缓冲铰链，优质三合一链接件等五金，所有五金配件全部经过防锈防腐处	29	组

			理。 2、锁具符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》GB/T 2423.34-2024《环境试验 第2部分：试验方法 试验Z/AD:温度/湿度组合循环试验》标准。 3、缓冲铰链符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》标准。 功能描述：上下四门，木掩门，门板设长方形铝合金透气孔，带锁，内置挂衣杆及置鞋层板，顶板、层板厚度≥25mm，柜底配可调节尼龙柱脚支撑，直径50mm*高度30mm，防水渍污染，结构稳固不晃动。		
2	更衣 凳（定制）	500W*400D*450H	面料： 1、采用优质超纤皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面光泽度好、柔软舒适、透气性强，无划痕、无色污、无油污，表面平复饱满，松紧均匀，无明显褶皱。 2、超纤皮符合 GB/T 22889-2021《皮革 物理和机械试验 表面涂层厚度的测定》GB/T 16799-2018《家具用皮革》GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》GB/T 38408-2019《皮革 材质鉴别 显微镜法》标准。 海绵： 1、采用优质PU成型高密度高弹定型阻燃海棉，模具定型，表面有一层保护面，可防氧化、防碎、经过HD测试永不变形，回弹力强，座位软硬适中。 2、阻燃海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》标准。 沙发内架：内置天然硬杂木实木框架，钉架结构，材料为落叶松及E0级夹板，木材含水率9-12%，木材经四面抛光处理，结合部位无松动，无裂缝、无树节、无虫蚀，木材表面光滑，经防潮、防腐、防虫处理，承重力≥300kg，高强度蛇形弹簧及强力绷带，蛇簧和绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫，增强沙发整体强度。所有内部填充物清洁无异味。	12	张

			功能描述: 坐垫填充丝绵, 坐感柔软舒适, 圆柱形金属支撑脚, 下边装有防滑塑胶脚垫, 结构稳固不晃动。		
休闲区					
1	L 形休闲组合沙发 (定制)	2000W*700D/3250W*700D*780H	面料: 1、采用优质超纤皮, 经液态浸色及防潮、防污等工艺处理, 皮面光泽度好、柔软舒适、透气性强, 无划痕、无色污、无油污, 表面平复饱满, 松紧均匀, 无明显褶皱。 2、超纤皮符合 GB/T 22889-2021《皮革 物理和机械试验 表面涂层厚度的测定》GB/T 16799-2018《家具用皮革》GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》GB/T 38408-2019《皮革 材质鉴别 显微镜法》标准。 海绵: 1、采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉, 模具定型, 表面有一层保护面, 可防氧化、防碎、经过 HD 测试永不变形, 回弹力强, 座位软硬适中。 2、阻燃海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定 (压陷法)》标准。 沙发内架: 内置天然硬杂木实木框架, 钉架结构, 材料为落叶松及 E0 级夹板, 木材含水率 9-12%, 木材经四面抛光处理, 结合部位无松动, 无裂缝、无树节、无虫蚀, 木材表面光滑, 经防潮、防腐、防虫处理, 承重力≥300 kg, 高强度蛇形弹簧及强力绷带, 蛇簧和绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫, 增强沙发整体强度。所有内部填充物清洁无异味。 功能描述: 背座分色跳色设计, 中背, 坐垫填充丝绵层, 金属底脚, 下边装有防滑塑胶脚垫, 结构稳固不晃动。	2	组
2	茶几 (定制)	600W*600D*450H	饰面: 采用优质防火板, 环保、防滑、易擦洗、无异味, 具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。 基材: 1、采用优质 E0 级刨花板, 经过防潮、防虫、防腐化学处理, 强度高、结构均匀细密、纵横一	4	张

		致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。 封边：采用下切斜边油漆工艺封边，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻；检测依据 QB/T4463-2013。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 几架：金属钢制支撑脚，底部为四边圆弧方形底盘，四角倒 R108 圆角，钢板板厚度$\geq 8\text{mm}$，规格为 493W*493D，圆柱形支撑柱为缩管造型，上粗中间细下粗，最粗部位直径为 70mm，最细部位直径为 36mm，管壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，表面采用白色静电磨砂粉末喷涂，无气泡、无渣点、无裂缝、表面光洁，全部焊接口平直，牢固，无焊接瑕疵，焊接处打磨平整，接口吻合，装配平整，稳定，下边装有防滑塑胶脚垫，结构稳固不晃动。 功能描述：加厚方形几面，几面四边圆弧造型。		
--	--	--	--	--

西安交通大学附属中学榆林学校阅览室家具清单

序号	产品名称	产品规格（mm）	材质说明	数量	单位
书籍阅览区					
1	期刊柜 （定制）	3200**500D*2000H	饰面： 采用优质防火板，环保、防滑、易擦洗、无异味，具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。 基材： 1、采用优质 E0 级刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。 封边条： 1、采用近色 PVC 热熔封边，封边厚度≥2mm，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻。 2、封边条符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 功能描述：双面使用，五层，顶板、中竖板及侧板板材厚度≥40mm，层板板材厚度≥25mm，背	12	组

			板厚度≥16mm，四列连接固定为一排，层板外沿带挡书条，层格背板斜面造型，便于期刊取阅及放置，带长方形铝合金书架标签牌，规格：130W*90Dmm，柜底带圆形防潮塑胶柱脚垫。		
2	图书架 （定制）	2400*500D*2000H	饰面： 采用优质防火板，环保、防滑、易擦洗、无异味，具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。 基材： 1、采用优质 E0 级刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。 封边条： 1、采用近色 PVC 热熔封边，封边厚度≥2mm，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻。 2、封边条符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 功能描述：双面使用，五层，顶板、中竖板及侧板板材厚度≥40mm，层板板材厚度≥25mm，背板厚度≥16mm，三列连接固定为一排，带长方形铝合金书架标签牌，规格：130W*90Dmm，四角铆钉与柜体连接，柜底带圆形防潮塑胶柱脚垫。	10	组
3	图书架	6400*500D*2000H	饰面：	23	组

	(定制)		采用优质防火板，环保、防滑、易擦洗、无异味，具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。 基材： 1、采用优质 E0 级刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。 封边条： 1、采用近色 PVC 热熔封边，封边厚度≥2mm，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻。 2、封边条符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 功能描述：双面使用，五层，顶板、中竖板及侧板板材厚度≥40mm，层板板材厚度≥25mm，背板厚度≥16mm，八列连接固定为一排，带长方形铝合金书架标签牌，规格：130W*90Dmm，四角铆钉与柜体连接，柜底带圆形防潮塑胶柱脚垫。		
4	图书架 (定制)	6400*350D*2000H	饰面： 采用优质防火板，环保、防滑、易擦洗、无异味，具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。 基材：	1	组

			1、采用优质 E0 级刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。 封边条： 1、采用近色 PVC 热熔封边，封边厚度≥2mm，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻。 2、封边条符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准。 功能描述：单面使用，五层，顶板、中竖板及侧板板材厚度≥40mm，层板板材厚度≥25mm，背板厚度≥16mm，八列连接固定为一排，带长方形铝合金书架标签牌，规格：130W*90Dmm，四角铆钉与柜体连接，柜底带圆形防潮塑胶柱脚垫。		
5	阅览桌 （定制）	1400W*1000D*750H	饰面： 采用优质防火板，环保、防滑、易擦洗、无异味，具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。 基材： 1、采用优质 E0 级刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。 封边条：	26	张

			1、采用近色 PVC 热熔封边，封边厚度$\geq 2\text{mm}$，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻。 2、封边条符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 金属灯架：采用优质铝合金压铸成型金属支撑架，尺寸：1300*90*525mm，立柱带四个 5 孔插座面板带，2 个 USB，1 个 ON/OFF 开关。 功能描述：台面及侧脚厚度$\geq 40\text{mm}$，配隐藏式纵向走线脚管，桌面配置成套阅览电源照明装置，含长条多功能铝合金线槽，带多功能强弱电插座，带两组阅读灯，金属表面采用静电磨砂粉末喷涂，无气泡、无渣点、无裂缝、表面光洁。		
6	阅览椅	$\geq 450\text{W} \times 440\text{D} \times 750\text{H}$	椅身面料：采用 PP（聚炳稀）材料压铸成形，一体成型，无毒、无臭、无味，力学性能良好，耐热、耐冲击、耐低温，尺寸稳定、表面光泽，符合人体工程学，贴合背部包裹性好。 椅座面料： 1、采用防静电阻燃布料，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，柔软舒适、透气性强，游离甲醛含量符合有关标准，无偶氮染料，表面平复饱满，松紧均匀。 2、阻燃布料符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》、GB/T 30159.1-2013《纺织品 防污性能的检测和评价 第 1 部分：耐沾污性》标准。 海绵： 1、采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉，模具定型，表面有一层保护面，可防氧化、防碎、经过 HD 测试永不变形，回弹力强，座位软硬适中。 2、阻燃海绵符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第 1 部分：阴燃的香烟》。	104	把

			椅架: 1、底框及四脚椅架采用优质白蜡木，纹理清晰，经蒸汽烘干处理，含水率在 10%~12%，并经防腐、防潮、防虫处理，拼接严密牢固，其木材无节子、无裂纹、无缺棱，重量、硬度适中，尺寸稳定，不易变形，抗腐能力强，承托力≥250KG，底部带防滑脚垫，结构稳固不晃动。 2、白蜡木实木符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 GB/T 1927.9-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第 9 部分：抗弯强度测定》 GB/T 1927.17-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第 17 部分：冲击韧性测定》 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》 GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》 GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》标准。 水性漆: 1、采用绿色环保水性漆；经过多道底漆、面漆工艺处理，表面平整，无颗粒、无气泡、无渣点,在抗撞击、抗划伤、抗烫伤、抗腐蚀、耐重压，手感良好； 2、水性漆符合 GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T35602-2017《绿色产品评价涂料》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、HG/T3950-2007《抗菌涂料》、GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T30648.1-2014《色漆和清漆 耐液体性的测定 第 1 部分：浸入除水之外的液体中》、GB/T9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。 功能描述: PP 椅身面料，软包椅座垫，木质椅架。		
11#楼二层图书阅览室					
1	圆形多媒体电子阅览桌（定制）	Φ1500*950H	饰面: 采用优质防火板，环保、防滑、易擦洗、无异味，具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。 基材: 1、采用优质 E0 级刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。	38	张

			2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。 封边条： 1、采用近色 PVC 热熔封边，封边厚度≥2mm，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻。 2、封边条符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 功能描述：双层，圆形，台面厚度≥40mm，方形金属箱体支撑脚，箱体带掩门，内置主机位，内嵌椭圆形铝合金长条拉手，门板设长方形铝合金透气孔，带锁，开五孔插座孔位，防水渍污染，结构稳固不晃动，桌面配四块双面绒布屏风，配铝合金屏风固定夹，将桌面均分为四个独立阅读位，桌面设铝合金线盒，桌面中置圆形走线岛，高度 400mm，四面设金属出线设施，内置强弱电模块，方便电器使用，带隐蔽走线功能。		
2	直型多媒体电子阅览桌（定制）	1400W*700D*750H	饰面： 采用优质防火板，环保、防滑、易擦洗、无异味，具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。 基材： 1、采用优质 E0 级刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制	13	张

			品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、SN/T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。 封边条: 1、采用近色 PVC 热熔封边，封边厚度$\geq 2\text{mm}$，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻。 2、封边条符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准。 胶粘剂: 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 桌架: 1、采用工字形压铸一次成型金属钢制桌架，采用 2.0MM 国标钢材，立管规格为 60MM*60MM，横梁宽度大于 100MM，兼具走线槽功能，钢脚与横梁用压铸接头连接，表面采用静电磨砂粉末喷涂，无气泡、无渣点、无裂缝、表面光洁，焊接处打磨平整，接口吻合，装配平整，稳定，下边装有防滑塑胶脚垫，结构稳固不晃动。 2、抗菌喷涂粉末符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准； 功能描述: 台面厚度$\geq 25\text{mm}$，配蛇形管走线管，桌面设铝合金翻转线盒，带底盒，内置多功能插座，实现有效的线路管控走线功能，方便电器使用，带隐蔽走线功能，台面直边四角倒角 R30，便于安装隔音棉桌屏，桌面三边搭配$\geq 9\text{mm}$厚硬质隔音棉桌屏，高度 600H，桌底采用铝合金屏风固定夹固定。		
3	阅览椅	$\geq 500\text{W} \times 500\text{D} \times 800\text{H}$	椅背面料: 采用 PP（聚炳稀）材料压铸成形，椅背设计 6 条透气槽，槽长 360mm，槽宽 6mm，	178	把

		靠背上宽度 440mm，下宽度 480mm，厚度≥7mm。一体成型，无毒、无臭、无味，力学性能良好，耐热、 耐冲击、耐低温，尺寸稳定、表面光泽，符合人体工程学，贴合背部包裹性好。 椅座面料： 1、采用防静电阻燃布料，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，柔软舒适、透气性强，游离甲醛含量符合有关标准，无偶氮染料，表面平复饱满，松紧均匀。 2、阻燃布料符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》、GB/T 30159.1-2013《纺织品 防污性能的检测和评价 第1部分：耐沾污性》标准 海绵： 1、采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉，模具定型，表面有一层保护面，可防氧化、防碎、经过 HD 测试永不变形，回弹力强，座位软硬适中。 2、阻燃海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》标准 座底板： 1、采用优质 E0 级实木多层板，做防腐防虫化学处理，承重力达 300kg 以上。 2、实木多层板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准 椅架：采用优质金属四脚椅架，椅架上粗下细，最粗部位直径 25mm，最细部位直径 17mm，管壁厚≥1.5mm；所有钢件焊接点光亮平整，无缝焊接，无高低不平，下边装有防滑塑胶脚垫，结构稳固不晃动。 功能描述：中背。			
4	阅览室 值班桌	1400W*700D*750H	饰面： 采用优质防火板，环保、防滑、易擦洗、无异味，具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击	3	张

	(定制)	及耐受各类化学品腐蚀性能。 基材: 1、采用优质 E0 级刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。 封边条: 1、采用近色 PVC 热熔封边，封边厚度$\geq 2\text{mm}$，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻。 2、封边条符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准。 胶粘剂: 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 桌架: 1、采用回字型压铸一次成型金属钢制桌架，采用 2.0MM 国标钢材，管脚为 40MM*40MM 主管配下管内套管结构，上下分色跳色处理，高度可调节，桌底横梁采用 25MM*40MM 方形钢管，管壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，钢脚与横梁用压铸接头连接，表面采用静电磨砂粉末喷涂，无气泡、无渣点、无裂缝、表面光洁，焊接处打磨平整，接口吻合，装配平整，稳定，下边装有防滑塑胶脚垫，结构稳固不晃动。 2、抗菌喷涂粉末符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T		
--	------	--	--	--

			1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准。 五金： 1、采用优质锁具、缓冲导轨，优质三合一链接件等五金，所有五金配件全部经过防锈防腐处理。 2、锁具符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》GB/T 2423.34-2024《环境试验 第2部分：试验方法 试验Z/AD:温度/湿度组合循环试验》标准。 3、缓冲导轨符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》GB/T 2423.34-2024《环境试验 第2部分：试验方法 试验Z/AD:温度/湿度组合循环试验》标准。 功能描述：含主桌、三抽固定小柜+主机位，木制前挡板及钢制桌架，木纹色套白色跳色，台面厚度≥25mm，木质前挡板与金属桌架一体连接，配铝合金吊式连接件，桌面设铝合金翻转线盒，带底盒，内置多功能插座，实现有效的线路管控走线功能。		
5	阅览室 值班椅	≥620W*650D*1120H	面料： 1、椅背面料采用优质高科技尼龙网布，椅座面料采用防静电阻燃布料，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，柔软舒适、透气性强，游离甲醛含量符合有关标准，无偶氮染料，表面平复饱满，松紧均匀。 2、阻燃布料符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》、GB/T 30159.1-2013《纺织品 防污性能的检测和评价 第1部分：耐沾污性》标准； 海绵： 1、采用优质PU成型高密度高弹定型阻燃海棉，模具定型，表面有一层保护面，可防氧化、防碎、经过HD测试永不变形，回弹力强，座位软硬适中。 2、阻燃海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、	3	把

		GB/T10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》标准。 座底板: 1、采用优质 E0 级实木多层板, 做防腐防虫化学处理, 承重力达 300kg 以上。 2、实木多层板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。 气压棒: 1、采用优质气压棒, SGS 国际认证, 采用优质无缝钢管制作, 左右晃动测试, 无偏载降落现象, 使用环境-40℃~+50℃, 升降 30 万次以上。 2、气压棒符合 GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准。 底盘: 1、采用优质原位锁定机构, 具备倾仰及锁定功能, 底盘扳杆可控制座垫高低。 2、转椅底盘符合 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准。 五星脚: 1、采用优质尼龙五星脚爪, 模具一次成型, 表面抛光处理; 2、五星脚符合 GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐		
--	--	--	--	--

		蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准； 脚轮： 1、360 度黑色静音尼龙万向脚轮采用优质尼龙+PU 材质, 直径 60mm，不易变形，高韧性，耐磨，燥间小，连接牢固。 2、脚轮符合 QB/T 4765-2014《家具用脚轮》 GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准； 功能描述： T 型 PU 扶手，背框及背框连接杆采用 PP 材质，带可调节腰靠，带底壳，3D 可调节头枕，尼龙+玻璃纤维一体成型框架，优质绒布包裹，高背，座下配双金属杆塑胶脚踏，可以伸缩折叠，可手动伸缩，为午休提供强有力的腿部支撑。		
--	--	--	--	--

西安交通大学附属中学榆林学校其他区域家具清单

序号	产品名称	产品规格（mm）	材质说明	数量	单位
6#综合楼二层自习室					
1	方形多功能组合桌（定制）	1400W*500D*750H	饰面： 采用优质防火板，环保、防滑、易擦洗、无异味，具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。 基材： 1、采用优质 E0 级刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。 封边条： 1、采用近色 PVC 热熔封边，封边厚度≥2mm，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻。 2、封边条符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 桌架：	16	张

			1、采用异型压铸一次成型金属钢制四脚桌架，采用 2.0MM 国标钢材，管脚为上粗下细，采用优质高精度一级锥形管，规格 613*Ø50，桌底横梁采用 25MM*40MM 方形钢管，钢脚与横梁压铸一体成型铝接头连接，表面采用静电磨砂粉末喷涂，无气泡、无渣点、无裂缝、表面光洁，焊接处打磨平整，接口吻合，装配平整，稳定，带万向活动轮，便于移动。 2、抗菌喷涂粉末符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准。 脚轮： 1、360 度黑色静音尼龙万向脚轮采用优质尼龙+PU 材质,直径 60mm，不易变形，高韧性，耐磨，燥间小，连接牢固。 功能描述：长方形，桌面厚度≥25mm，四脚桌架，桌脚底部带万向轮，可移动可锁定。		
2	自习椅	≥500W*500D*800H	椅背面料：采用 PP（聚炳稀）材料压铸成形，椅背设计 6 条透气槽，槽长 360mm，槽宽 6mm，靠背上宽度 440mm，下宽度 480mm，厚度≥7mm。一体成型，无毒、无臭、无味，力学性能良好，耐热、耐冲击、耐低温，尺寸稳定、表面光泽，符合人体工程学，贴合背部包裹性好。 椅座面料： 1、采用防静电阻燃布料，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，柔软舒适、透气性强，游离甲醛含量符合有关标准，无偶氮染料，表面平复饱满，松紧均匀。 2、阻燃布料符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》、GB/T 30159.1-2013《纺织品 防污性能的检测和评价 第 1 部分：耐沾污性》标准。 海绵： 1、采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉，模具定型，表面有一层保护面，可防氧化、防碎、经过 HD 测试永不变形，回弹力强，座位软硬适中。 2、阻燃海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》标准。	32	把

			座底板: 1、采用优质 E0 级实木多层板，做防腐防虫化学处理，承重力达 300kg 以上。 2、实木多层板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。 椅架: 采用优质金属四脚椅架，椅架上粗下细，最粗部位直径 25mm，最细部位直径 17mm，管壁厚≥1.5mm；所有钢件焊接点光亮平整，无缝焊接，无高低不平，下边装有防滑塑胶脚垫，结构稳固不晃动。 功能描述: 中背。		
1#楼一层、3#楼一层保健室					
1	医用诊桌（定制）	1400W*700D*750H	饰面: 采用优质防火板，环保、防滑、易擦洗、无异味，具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。 基材: 1、采用优质 E0 级刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。 封边条: 1、采用近色 PVC 热熔封边，封边厚度≥2mm，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻。 2、封边条符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准。	2	张

		胶粘剂: 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB 33372-2020 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 桌架: 1、采用回字型压铸一次成型金属钢制桌架，采用 2.0MM 国标钢材，管脚为 40MM*40MM 主管配下管内套管结构，上下分色跳色处理，高度可调节，桌底横梁采用 25MM*40MM 方形钢管，管壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，钢脚与横梁用压铸接头连接，表面采用静电磨砂粉末喷涂，无气泡、无渣点、无裂缝、表面光洁，焊接处打磨平整，接口吻合，装配平整，稳定，下边装有防滑塑胶脚垫，结构稳固不晃动。 2、抗菌喷涂粉末符合 HG/T 2006-2022 《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 35602-2017 《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2008 《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》标准。 五金: 1、采用优质锁具、缓冲导轨，优质三合一链接件等五金，所有五金配件全部经过防锈防腐处理。 2、锁具符合 QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS) 法》 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 2423.34-2024 《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Z/AD: 温度/湿度组合循环试验》标准。 3、缓冲导轨符合 QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS) 法》 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002 《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 GB/T 2423.34-2024 《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Z/AD: 温度/湿度组合循环试验》标准。 功能描述: 含主桌、三抽固定小柜+主机位，木制前挡板及钢制桌架，木纹色套白色跳色，台面厚度$\geq 25\text{mm}$，木质前挡板与金属桌架一体连接，配铝合金吊式连接件，桌面设铝合金翻		
--	--	--	--	--

			转线盒，带底盒，内置多功能插座，实现有效的线路管控走线功能。		
2	办公椅	≥620W*650D*1120H	面料： 1、椅背面料采用优质高科技尼龙网布，椅座面料采用防静电阻燃布料，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，柔软舒适、透气性强，游离甲醛含量符合有关标准，无偶氮染料，表面平复饱满，松紧均匀。 2、阻燃布料符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》、GB/T 30159.1-2013《纺织品 防污性能的检测和评价 第1部分：耐沾污性》标准。 海绵： 1、采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉，模具定型，表面有一层保护面，可防氧化、防碎、经过 HD 测试永不变形，回弹力强，座位软硬适中。 2、阻燃海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》标准。 座底板： 1、采用优质 E0 级实木多层板，做防腐防虫化学处理，承重力达 300kg 以上。 2、实木多层板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。 气压棒： 1、采用优质气压棒，SGS 国际认证，采用优质无缝钢管制作，左右晃动测试，无偏载降落现象，使用环境-40℃~+50℃，升降 30 万次以上。 2、气压棒符合 GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层	2	把

			经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准。 底盘： 1、采用优质原位锁定机构，具备倾仰及锁定功能，底盘扳杆可控制座垫高低。 2、转椅底盘符合 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准。 五星脚： 1、采用优质尼龙五星脚爪，模具一次成型，表面抛光处理； 2、五星脚符合 GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准； 脚轮： 1、360 度黑色静音尼龙万向脚轮采用优质尼龙+PU 材质,直径 60mm，不易变形，高韧性，耐磨，燥间小，连接牢固。 2、脚轮符合 QB/T 4765-2014《家具用脚轮》 GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准； 功能描述：T 型 PU 扶手，背框及背框连接杆采用 PP 材质，带可调节腰靠，带底壳，3D 可调节头枕，尼龙+玻璃纤维一体成型框架，优质绒布包裹，高背，座下配双金属杆塑胶脚踏，可以伸缩折叠，可手动伸缩，为午休提供强有力的腿部支撑。		
3	药品柜 (定制)	850W*390D*1850H	材料：采用厚度$\geq 0.8\text{mm}$的 304 不锈钢。采用整板数控剪裁，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出现凹凸不平的焊疤，也保证不会破坏不锈钢拉丝等各种印花表面。	2	个

			功能描述: 上不锈钢框玻璃门, 中间两抽屉、下掩门, 内扣拉手, 下边装有防滑塑胶脚垫, 结构稳固不晃动。		
4	床 (定制)	960W*2130D*500	床框: 加厚用材, 采用 40×80mm, 厚度≥1.5mm 矩型钢管, 床体最大载重≥400kg; 摇杆: 采用 45#钢双丝挤压成型, 有过盈保护、双向限位功能, 摇动灵活, 无噪音, 带 ABS 防尘罩, 保证传动系统的稳定性, 确保不断裂。 摇手: 采用不锈钢摇手, 防滑设计, 具备两级到位开合防夹手设计; 床头床尾: 采用直径 38mm, 厚度≥1.2mm 优质不锈钢管握弯成型, 与地面接触处带防滑脚套, 床尾配病历卡插座; 床框: 两侧配备钢制翻转护栏, 不用时可放下; 床面板: 采用碳钢金属厚度≥0.8mm 以上厚的优质冷轧钢板经整板一次性机压成型。 工艺: 1、金属表面处理采用全自动静电粉末喷涂流水线一次性完工, 喷涂前经过高速抛丸机除锈, 然后经水洗、除油、酸洗、二度磷化等处理, 再进行静电粉末喷涂, 能延长病床的使用寿命。所有粉末为抗菌粉末; 2、抗菌喷涂粉末符合 HG/T 2006-2022 《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 35602-2017 《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2008 《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》标准。 功能描述: 双摇系统实现各种体位, 背部升降: 0-70° ±5°, 腿部升降: 0-50° ±5°; 四个点滴架插座, 钢板成型; 四个引流袋挂钩。	4	个
5	床头柜 (定制)	500W*500D*700H	材料: 采用 ABS 医用塑胶注塑而成, 无毒、无臭、无味, 力学性能良好, 耐冲击, 柔性好, 刚性好、冲击强度高、耐热、耐低温, 经耐高寒、防退色、抗老化等工艺处理, 耐热、耐冲击、尺寸稳定、表面光泽, 涂层均匀, 易清洁和消毒。 五金配件: 采用优质三节静音滑轨, 开闭推拉力最大为 50N, 耐久性开闭次数不少于 30000 次, 加热耐盐水 1H。 功能描述: 颜色与床搭配, 三层结构设计, 上层治疗隔板、中间抽屉、下面单开掩门, 柜体两侧均配有隐藏式抽拉不锈钢毛巾架。	4	个

6	陪护椅	≥500W*500D*800H	椅背面料:采用 PP（聚炳稀）材料压铸成形,椅背设计 6 条透气槽,槽长 360mm,槽宽 6mm,靠背上宽度 440mm,下宽度 480mm,厚度≥7mm。一体成型,无毒、无臭、无味,力学性能良好,耐热、耐冲击、耐低温,尺寸稳定、表面光泽,符合人体工程学,贴合背部包裹性好。 椅座面料: 1、采用防静电阻燃布料,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,柔软舒适、透气性强,游离甲醛含量符合有关标准,无偶氮染料,表面平复饱满,松紧均匀。 2、阻燃布料符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》、GB/T 30159.1-2013《纺织品 防污性能的检测和评价 第 1 部分:耐沾污性》标准。 海绵: 1、采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉,模具定型,表面有一层保护面,可防氧化、防碎、经过 HD 测试永不变形,回弹力强,座位软硬适中。 2、阻燃海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》标准 座底板: 1、采用优质 E0 级实木多层板,做防腐防虫化学处理,承重力达 300kg 以上。 2、实木多层板符合 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。 椅架:采用优质金属四脚椅架,椅架上粗下细,最粗部位直径 25mm,最细部位直径 17mm,管壁厚≥1.5mm;所有钢件焊接点光亮平整,无缝焊接,无高低不平,下边装有防滑塑胶脚垫,结构稳固不晃动。 功能描述:中背。	10	把
11#楼二层体育活动室					

1	休闲组合沙发 (定制)	1850W*770D*820H	面料: 1、采用优质超纤皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面光泽度好、柔软舒适、透气性强，无划痕、无色污、无油污，表面平复饱满，松紧均匀，无明显褶皱。 2、超纤皮符合 GB/T 22889-2021《皮革 物理和机械试验 表面涂层厚度的测定》 GB/T 16799-2018《家具用皮革》 GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》 GB/T 38408-2019《皮革 材质鉴别 显微镜法》标准。 海绵: 1、采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉，模具定型，表面有一层保护面，可防氧化、防碎、经过 HD 测试永不变形，回弹力强，座位软硬适中。 2、阻燃海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》标准。 沙发内架: 内置天然硬杂木实木框架，钉架结构，材料为落叶松及 E0 级夹板，木材含水率 9-12%，木材经四面抛光处理，结合部位无松动，无裂缝、无树节、无虫蚀，木材表面光滑，经防潮、防腐、防虫处理，承重力≥300 kg，高强度蛇形弹簧及强力绷带，蛇簧和绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫，增强沙发整体强度。所有内部填充物清洁无异味。 金属底架: 金属钢制四脚支撑底架，Φ30mm 圆管，高度 290mm，上部带钢封板，高度 100mm，壁厚≥1.5mm，下边装有防滑塑胶脚垫，结构稳固不晃动。 功能描述: 高背，软包斜扶手，坐垫填充丝绵层，	8	件
2	长茶几 (定制)	1200W*600D*450H	饰面: 采用优质防火板，环保、防滑、易擦洗、无异味，具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。 基材: 1、采用优质 E0 级刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其	4	张

			制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。 封边：采用下切斜边油漆工艺封边，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻；检测依据QB/T4463-2013。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 几架：金属钢制支撑脚，底部为四边圆弧方形底盘，四角倒 R108 圆角，钢板板厚度≥8mm，规格为 983W*493Dmm，两根圆柱形支撑柱为缩管造型，上粗中间细下粗，最粗部位直径为 70mm，最细部位直径为 36mm，管壁厚≥1.5mm，表面采用白色静电磨砂粉末喷涂，无气泡、无渣点、无裂缝、表面光洁，全部焊接口平直，牢固，无焊接瑕疵，焊接处打磨平整，接口吻合，装配平整，稳定，下边装有防滑塑胶脚垫，结构稳固不晃动。 功能描述：加厚方形台面，台面四边圆弧造型。		
3	方茶几 (定制)	600W*600D*550H	饰面： 采用优质防火板，环保、防滑、易擦洗、无异味，具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。 基材： 1、采用优质 E0 级刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、	8	张

			QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。 封边：采用下切斜边油漆工艺封边，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻；检测依据QB/T4463-2013。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。 2、胶粘剂符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 桌架：金属钢制支撑脚，底部为四边圆弧方形底盘，四角倒 R108 圆角，钢板板厚度 8mm，规格为 493W*493D，圆柱形支撑柱为缩管造型，上粗中间细下粗，最粗部位直径为 70mm，最细部位直径为 36mm，管壁厚≥1.5mm，表面采用白色静电磨砂粉末喷涂，无气泡、无渣点、无裂缝、表面光洁，全部焊接口平直，牢固，无焊接瑕疵，焊接处打磨平整，接口吻合，装配平整，稳定，下边装有防滑塑胶脚垫，结构稳固不晃动。 功能描述：加厚方形台面，台面四边圆弧造型。		
4	休闲沙发（定制）	≥620W*620D*790H	面料： 1、采用优质超纤皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面光泽度好、柔软舒适、透气性强，无划痕、无色污、无油污，表面平复饱满，松紧均匀，无明显褶皱。 2、超纤皮符合 GB/T 22889-2021《皮革 物理和机械试验 表面涂层厚度的测定》 GB/T 16799-2018《家具用皮革》 GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》 GB/T 38408-2019《皮革 材质鉴别 显微镜法》标准。 海绵： 1、采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉，模具定型，表面有一层保护面，可防氧化、防碎、经过 HD 测试永不变形，回弹力强，座位软硬适中。 2、阻燃海绵符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》、GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术	24	把

			规范》、GB/T10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》标准。 椅架: 1、底框及四脚椅架采用优质白蜡木,纹理清晰,经蒸汽烘干处理,含水率在10%~12%,并经防腐、防潮、防虫处理,拼接严密牢固,其木材无节子、无裂纹、无缺棱,重量、硬度适中,尺寸稳定,不易变形,抗腐能力强,承托力≥250KG,底部带防滑脚垫,结构稳固不晃动。 2、白蜡木实木符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》GB/T 1927.9-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第9部分:抗弯强度测定》GB/T 1927.17-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第17部分:冲击韧性测定》GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》标准。 水性漆: 1、采用绿色环保水性漆;经过多道底漆、面漆工艺处理,表面平整,无颗粒、无气泡、无渣点,在抗撞击、抗划伤、抗烫伤、抗腐蚀、耐重压,手感良好; 2、水性漆符合GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T35602-2017《绿色产品评价涂料》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、HG/T3950-2007《抗菌涂料》、GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T30648.1-2014《色漆和清漆 耐液体性的测定 第1部分:浸入除水之外的液体中》、GB/T9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。 功能描述:座背及扶手一体成型,软包扶手,高靠背,坐垫及靠背填充丝绵,座感柔软舒适。		
11#行政楼保密室					
1	密码柜	900W*420D*1850H	材料: 1、采用喷涂冷轧钢板制作全钢结构,使用数控机械设备锻压成型。采用优质一级冷轧钢板,厚度≥1.0mm,隔板底部梯形支撑梁为8根,规格上30mm,下50mm,高度30mm,钢板在涂覆前均应进行清洗、除油、脱脂、防锈、表调、磷化等工序,所用焊件牢固,焊痕光滑、平	48	个

			整。金属喷漆（塑）涂层的硬度、耐腐蚀性、冲击强度符合标准要求。中性盐雾试验（NSS），乙酸盐雾（ASS）防蚀能力和耐蚀能力 10 级。 2、冷轧钢板符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准； 工艺： 1、表面采用环保环氧树脂静电粉末喷涂、无甲醛、无气味、环保健康。总铅含量未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子 and 醇酸清漆）/（mg/kg）镉、铬、汞未检出。涂层膜厚度均匀，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能高，表面喷粉具有环保、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等。 2、抗菌喷涂粉末符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准。 焊接部分：采用高标准熔接焊，表面平整光滑，各零件、组合件表面应光滑、平整、不得有尖角、突起、无裂痕。 功能描述：上下四门，超薄边框工艺，一体窝边内扣拉手，密码锁，层板采用勾挂式装配，提高柜体整体强度。		
11#行政楼档案室、总务仓库、货架					
1	档案柜	900W*400D*1850H	材料： 1、采用喷涂冷轧钢板制作全钢结构，使用数控机械设备锻压成型。采用优质一级冷轧钢板，厚度≥0.8mm，隔板底部梯形支撑梁为 8 根，规格上 30mm，下 50mm，高度 30mm，钢板在涂覆前均应进行清洗、除油、脱脂、防锈、表调、磷化等工序，所用焊件牢固，焊痕光滑、平整。金属喷漆（塑）涂层的硬度、耐腐蚀性、冲击强度符合标准要求。中性盐雾试验（NSS），乙酸盐雾（ASS）防蚀能力和耐蚀能力 10 级。 2、冷轧钢板符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀	261	个

			试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准 工艺: 1、表面采用环保环氧树脂静电粉末喷涂、无甲醛、无气味、环保健康。总铅含量未检出,可溶性重金属含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)/(mg/kg) 镉、铬、汞未检出。涂层膜厚度均匀,经高温流平、固化等工序,使喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能高,表面喷粉具有环保、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等。 2、抗菌喷涂粉末符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准。 焊接部分:采用高标准熔接焊,表面平整光滑,各零件、组合件表面应光滑、平整、不得有尖角、突起、无裂痕。 功能描述:上玻璃门下掩门,超薄边框工艺,一体窝边内扣拉手,带锁,层板采用勾挂式装配,提高柜体整体强度。		
2	货架(定制)	2000W*600D*2000H	材料: 1、采用喷涂冷轧钢板制作全钢结构,使用数控机械设备锻压成型。采用优质一级冷轧钢板,立柱规格为 40*80mm,壁厚≥1.0mm,横向横梁规格为 50*80mm,壁厚≥1.2mm,纵向横梁及斜支撑杆规格为 50*25mm,壁厚≥1.0mm,隔板厚度≥0.7mm,隔板底部梯形支撑梁为 8 根,规格上 30mm,下 50mm,高度 30mm,钢板在涂覆前均应进行清洗、除油、脱脂、防锈、表调、磷化等工序,所用焊件牢固,焊痕光滑、平整。金属喷漆(塑)涂层的硬度、耐腐蚀性、冲击强度符合标准要求。中性盐雾试验(NSS),乙酸盐雾(ASS)防蚀能力和耐蚀能力 10 级。 2、冷轧钢板符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准, 工艺: 1、表面采用环保环氧树脂静电粉末喷涂、无甲醛、无气味、环保健康。总铅含量、可溶性重金属含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)/(mg/kg) 镉、铬、汞符合国家标准要求。涂层膜厚	32	个

			度均匀，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能高，表面喷粉具有环保、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等。 2、抗菌喷涂粉末符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准。 焊接部分：采用高标准熔接焊,表面平整光滑，各零件、组合件表面应光滑、平整、不得有尖角、突起、无裂痕。 功能描述：含顶四层，自重≥86kg，每层承重≥150KG。耐重、耐压力。		
6#二层更衣室					
1	储物柜 4 (定制)	900W*500D*2000H	饰面： 采用优质防火板，环保、防滑、易擦洗、无异味，具有耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。 基材： 1、采用优质 E0 级刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高、结构均匀细密、纵横一致、不变形、承重性强、刚性好、不变形、不开裂、握钉力好。 2、刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、SN / T 3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》标准。 封边条： 1、采用近色 PVC 热熔封边，封边厚度≥2mm，不易变形开裂，物理性能佳，封边细腻。 2、封边条符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 胶粘剂： 1、采用绿色环保胶粘剂，捏边不弹开，防渗透，耐热高，开放时间长，无刺激性气味，无有机溶剂，无挥发性物质，无毒，不含对人体有害化学成分。	24	组

			2、胶粘剂符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB 33372-2020 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。 五金: 1、采用优质锁具、缓冲铰链，优质三合一链接件等五金，所有五金配件全部经过防锈防腐处理。 2、锁具符合 QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS) 法》 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 GB/T 2423.34-2024 《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Z/AD: 温度/湿度组合循环试验》标准。 3、缓冲铰链符合 QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS) 法》 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验 (NSS) 法》标准。 功能描述: 上下四门，木掩门，门板设长方形铝合金透气孔，带锁，内置挂衣杆及置鞋层板，顶板、层板厚度≥25mm，柜底配可调节尼龙柱脚支撑，直径 50mm*高度 30mm，防水渍污染，结构稳固不晃动。		
2	更衣凳 (定制)	500W*400D*450H	面料: 1、采用优质超纤皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面光泽度好、柔软舒适、透气性强，无划痕、无色污、无油污，表面平复饱满，松紧均匀，无明显褶皱。 2、超纤皮符合 GB/T 22889-2021 《皮革 物理和机械试验 表面涂层厚度的测定》 GB/T 16799-2018 《家具用皮革》 GB 20400-2006 《皮革和毛皮 有害物质限量》 GB/T 38408-2019 《皮革 材质鉴别 显微镜法》标准。 海绵: 1、采用优质 PU 成型高密度高弹定型阻燃海棉，模具定型，表面有一层保护面，可防氧化、防碎、经过 HD 测试永不变形，回弹力强，座位软硬适中。 2、阻燃海绵符合 GB/T10802-2023 《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016 《办公家具办公椅》、QB/T1952.1-2023 《软体家具沙发》、GB17927-2024 《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T10807-2006 《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》标准。	6	张

			沙发内架：内置天然硬杂木实木框架，钉架结构，材料为落叶松及 E0 级夹板，木材含水率 9-12%，木材经四面抛光处理，结合部位无松动，无裂缝、无树节、无虫蚀，木材表面光滑，经防潮、防腐、防虫处理，承重力≥ 300 kg ，高强度蛇形弹簧及强力绷带，蛇簧和绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫，增强沙发整体强度。所有内部填充物清洁无异味。 功能描述：坐垫填充丝绵，坐感柔软舒适，圆柱形金属支撑脚，下边装有防滑塑胶脚垫，结构稳固不晃动。		
--	--	--	---	--	--

西安交通大学附属中学榆林学校窗帘采购清单

序号	名称	规格 W*D*H (MM)	技术要求	单位	数量
1	窗帘 1		布帘：高精密棉麻布，遮光率≥95% 1、防火标准：GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》窗帘幕布、家具制品装饰用织物燃烧性能 B1 级； 2、克重：≥403g/m²； 3、厚度：≥0.88mm ； 4、成分：聚酯纤维 100%，门幅≥2.8cm； 5、甲醛含量：无； 6、PH 值：4.0-8.5； 7、异味：无异味； 8、可分解致癌芳香胺染料：禁用； 9、可萃取重金属：应符合 GB/T17593.2-2007 砷：无、镉：无、钴：无、铬：无、铅：无、汞：无、六价铬：无； 辅料及加工要求： 1、辅料要求：含折 8 公分有纺布带、90%聚酯纤维，10%棉，纳米可调节一字单钩。 2、制作要求：窗帘布底边≥8 公分，两侧边≥2.5 公分，高温除菌定性，窗帘对开中间交叉处重合宽度 150mm±3mm。 3、窗帘的折皱系数为 1:2（实际宽度与窗帘布用料之比）；布帘需记忆定型，成品含挂绑 1 对。	米	17739.2
2	窗帘 2		纱帘： 透景纱帘，高密高支，带状纬面斜纹织法。表面经过高温，高压，防静电处理，具有耐用耐磨，透光透气不透人。 1、防火标准：GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》窗帘幕布、家具制品装饰用织物燃烧性能 B1 级；	米	63.7

		2、克重：$\geq 121\text{g/m}^2$； 3、成分：聚酯纤维 100%，门幅$\geq 2.8\text{cm}$； 4、甲醛含量：无； 5、PH 值：4.0-8.5； 6、异味：无异味； 7、可分解致癌芳香胺染料：禁用； 8、可萃取重金属：砷：无、镉：无、钴：无、铬：无、铅：无、汞：无、六价铬：无 极限氧指数：经向：约 36.5%、纬向：约 35.9%； 1、辅料要求：含折 8 公分有纺布带、90%聚酯纤维，10%棉，纳米可调节一字单钩。 2、制作要求：窗帘布底边≥ 8 公分，两侧边≥ 2.5 公分，高温除菌定性，窗帘对开中间交叉处重合宽度 $150\text{mm} \pm 3\text{mm}$。 3、窗帘的折皱系数为 1:2（实际宽度与窗帘布用料之比），成品底边加铅绳。		
3	轨道	1、采用优质 6063 铝材，加厚用料，不怕磨损，外观质量：色泽均匀，内外壁光滑平整，轨道内壁加消音条，纳米静音轮材质，降低滑动响声，材质表面光滑无裂纹及影响使用的杂质和凹凸不平的缺陷。 2、轨道承重跨距 $1000\text{mm} \pm 3\text{mm}$：承重$\geq 85\text{kg}$。 3、轨道规格（宽 21MM，高 21MM，）规格及以上，截面为 U 型；安装码 2 个/米；表面处理：电泳工艺，吊轮：HDPE 轮 304 不锈钢环；封口：锌合金电镀，304 不锈钢环，一米轨道配 8 个轮子。	米	8869.6