分项报价表

项目名称：子洲县城区低氮锅炉改造项目

项目编号：LXYS2026-ZFCG-052

子洲县实验小学锅炉

序号	名称	技术参数要求	生产厂家	品牌	型号	数量	单价（元）	合计（元）	备注
1	低氮冷凝模块炉▲	单台输出功率：1750kw。 供暖面积：15000-18000。 进出口尺寸：DN100。 天然气管道口径：DN65。 全预混高效冷凝铸铝燃气热水锅炉。 热效率 103%。 ★低温运行热效率 108%（50/30℃）。 设计供回水温度 85/60。 电源 380V/50Hz。 适用燃料：天然气。 燃气消耗量：175m³/h。 燃气压力：3-5Kpa， ★NOx≤30mg/m³。 排烟温度<50℃。 ★单台运行噪音：≤45dB 外形尺寸:2650*1100*1600。 运行重量 1000kg	河南博威热能科技有限公司	博威	BWCC-1750	1台	193600	193600	
2	不锈钢水箱	1.材质：不锈钢高位水箱 2.规格:1000*1000*1000(H)mm(±20mm) 底板厚度 2.5mm，侧板二段厚度内 2mm 外 1.5mm，盖 1mm，10#槽钢底座，保温用 5 公分聚氨酯外包不锈钢	/	/	现场制作	2台	2600	5200	

3	锅炉循环泵▲	流量 89m³/h，扬程 16m 功率 5.5kw 进出口尺寸：DN100。	普轩特泵业股份有限公司	普轩特	PGL80-160	2台	3000	6000	
4	板式换热器▲	口径：DN100 整体尺寸(mm):1100*450*1045 承压：1.0Mpa ★换热面积：40 ㎡ 板片材质：不低于 304 不锈钢 ★板片厚度：0.5mm 框架：碳钢 胶垫材质：三元乙丙橡胶 重量：420KG	新乡市鑫辉机械设备有限公司	鑫辉	BR035-40	1台	12000	12000	
5	供暖循环泵▲	流量 130m³/h 扬程 24m 功率 15kw 进出口尺寸：DN100	普轩特泵业股份有限公司	普轩特	PGL100-160	2台	6500	13000	
6	软	全自动软水器处理量 Q=2t/h,	陕	康		1	3200	3200	

	水设备	流量型，单阀单罐。	西康滴水处理有限公司	滴		台			
7	控制柜	380V 低压断路器、熔断器、负荷开关、接触器、继电器。	陕西曼高电气集团有限公司	曼高	国标	1台	3600	3600	
8	安装材料费	/				1项	8600	8600	
9	安装调试费	/				1项	18000	18000	
10	辅材	根据项目实际情况提供				1项	6000	6000	
11	运费	/				1项	4300	4300	

	、吊装费								
12	拆除费	/				1项	2800	2800	
合计（元）							276300		

子洲县政府锅炉

序号	名称	技术参数要求	生产厂家	品牌	型号	数量	单价（元）	合计（元）	备注
1	低氮冷凝模块炉▲	单台输出功率：350kw。 供暖面积：3000-5000。 进出口尺寸：DN50。 天然气管道口径：DN40。 全预混高效冷凝铸铝燃气热水锅炉。 热效率 103%。 ★低温运行热效率 108%（50/30℃）。 设计供回水温度 85/60。 电机功率 0.5kw。 电源 220V/50Hz。 适用燃料：天然气。 燃气消耗量：35m³/h。 燃气压力：3-5Kpa， ★NOx30mg/m³。 ★单台运行噪音：45dB	河南博威热能科技有限公司	博威	BWCC-350	1台	68000	68000	

		排烟温度<50℃。 外形尺寸 (mm):1300*700*1200。 运行重量 300kg。							
2	不锈钢水箱	1.材质：不锈钢高位水箱 2.规格（mm）： 1000*1000*1000 (H)(±20mm) 底板厚 2.5mm，侧板二段厚度内 2mm 外 1.5mm，盖 1mm， 10#槽钢底座，保温用 5 公分聚氨酯外包不锈钢。	/	/	现场制作	2 台	2200	4400	
3	锅炉循环泵▲	流量 22m³/h，扬程 10m，功率 1.1kw，进出口尺寸：DN50	普轩特泵业股份有限公司	普轩特	PGL40-160	2 台	2500	5000	
4	板式换热器▲	口径：DN65 整体尺寸 (mm):900*320*840 承压：1.0Mpa ★换热面积：20 ㎡ 板片材质：不低于 304 不锈钢 ★板片厚度：0.5mm 框架：碳钢 胶垫材质：三元乙丙橡	新乡市鑫辉机械设备有	鑫辉	BR018-20	1 台	5600	5600	

		胶 重量：200K	限公司						
5	供暖循环泵▲	流量 43m³/h， 扬程 24m 功率 5.5kw， 进出口尺寸：DN65	普轩特泵业股份有限公司	普轩特	PGL65-160	2台	3800	7600	
6	软化水设备	全自动软水器处理量 Q=1t/h,流量型，单阀单罐。	陕西康滴水处理有限公司	康滴		1台	2500	2500	
7	控制柜	380V 低压断路器、熔断器、负荷开关、接触器、继电器	陕西曼高电气集团有限公	曼高	国标	1台	3000	3000	

			司						
8	安装材料费	/				1项	5600	5600	
9	安装调试费	/				1项	9600	9600	
10	辅材	根据项目实际情况提供				1项	3500	3500	
11	运费、吊装费	/				1项	3000	3000	
12	拆除费	/				1项	2000	2000	
合计（元）								119800	

子洲县职业技术学校锅炉

序号	名称	技术参数要求	生产厂家	品牌	型号	数量	单价（元）	合计（元）	备注
1	低氮开水炉▲	单台输出功率：300kw 出水温度：90℃ 进出口尺寸：DN50 天然气管道口径：DN40 电源220V/50Hz。 适用燃料：天然气。 燃气消耗量：40m³/h。	山东华泰锅炉热电设备有限公	华泰	CYS-3000	1台	52000	52000	

		燃气压力：2-3Kpa，NOx30mg/m³。外形尺寸（mm）:1600*1200*2400。重量 1400kg。	司						
2	食品级软化水设备	全自动软水器处理量 Q=2t/h,流量型，单阀单罐	陕西康滴水处理有限公司榆林拓暖商贸有限公司	康滴	KD-01	1台	4500	4500	
3	热水保温水箱	2m³，不锈钢保温		拓暖	TN-2 2m³	1台	7200	7200	
4	补水泵▲	流量 3m³/h，扬程 33m 功率 0.55kw，进出口尺寸：DN25	普轩特泵业股份有	普轩特	PGL25-160	1套	6800	6800	

			限公司						
5	控制柜	380V 低压断路器、熔断器、负荷开关、接触器、继电器。	陕西曼高电气集团有限公司	曼高	国标	1台	2600	2600	
6	安装材料费	/				1项	4600	4600	
7	安装调试费	/				1项	8600	8600	
8	辅材	根据项目实际情况提供				1项	1300	1300	
9	运费、吊装费	/				1项	1800	1800	
10	拆除费	/				1项	2000	2000	

合计（元）	91400	

子洲县电信局锅炉

序号	名称	技术参数要求	生产厂家	品牌	型号	数量	单价（元）	合计（元）	备注
1	低氮冷凝模块炉▲	单台输出功率：1100kw。 供暖面积：10000-12000。 最高出水温度：80℃。 进出口尺寸：DN100。 天然气管道口径：DN65。 全预混高效冷凝铸铝燃气热水锅炉。 热效率 103%。 ★低温运行热效率 108%（50/30℃）。 设计供回水温度 85/60。 电源 380V/50Hz。 适用燃料：天然气 燃气消耗量：110m³/h。 燃气压力：3-5Kpa， ★NOx30mg/m³。 ★单台运行噪音：≤45dB 排烟温度<50℃。 外形尺寸(mm):2200*1000*1500。运行重量 900kg。	河南博威热能科技有限公司	博威	BWCC-1100	1台	134000	134000	
2	不锈钢水箱	材质：不锈钢高位水箱 规格（mm）：1000*1000*1000(H)(±20mm)。 底板厚 2.5mm，侧板二段厚度内 2mm 外 1.5mm，盖 1mm，10#槽钢底座，保温用 5 公分	/	/	现场制作	2台	2600	5200	

		聚氨酯外包不锈钢。							
3	锅炉循环泵▲	流量 45m³/h，扬程 16m 功率 3kw， 进出口尺寸：DN80	普轩特泵业股份有限公司	普轩特	PGL65-160	2台	4200	8400	
4	板式换热器▲	口径：DN100 整体尺寸（mm）:1000*450*1045 承压：1.0Mpa ★换热面积：35 ㎡ 板片材质：不低于 304 不锈钢 ★板片厚度：0.5mm 框架：碳钢 胶垫材质：三元乙丙橡胶 重量：400KG	新乡市鑫辉机械设备有限公司	鑫辉	BR035-35	1台	11000	11000	
5	供暖循环泵▲	流量 93m³/h，扬程 28m 功率 11kw，进出口尺寸：DN80	普轩特泵业股份有限公司	普轩特	PG80-160	2台	5800	11600	

6	软化水设备	全自动软水器处理量 Q=1t/h,流量型，单阀单罐。	陕西康滴水处理有限公司	康滴	1t	1台	2400	2400	
7	控制柜	380V，低压断路器、熔断器、负荷开关、接触器、继电器	陕西曼高电气集团有限公司	曼高	国标	1台	2700	2700	
8	安装材料费	/				1项	9600	9600	
9	安装调试费	/				1项	13000	13000	
10	辅材	根据项目实际情况提供				1项	4500	4500	
1	运	/				1	3000	3000	

1	费、吊装费					项			
12	拆除费	/				1项	4500	4500	
合计（元）							209900		
总合计 （元）							697400.00		

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（公章）：榆林拓暖商贸有限公司

日　　期：2026 年 10 月 15日

注：1、供应商须按照采购文件中涉及的所有内容进行报价。

2、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3、“分项报价表”报价最多保留小数点后两位。

4、所有货物必须标明品牌、规格型号、生产厂家，否则按无效投标处理。