

十二、分项报价表

项目编号：2026-（117）1568-CG-（16）108

项目名称：2026 年勉县元墩镇喇家寨社区海勉农业产业园区


二期配套建设项目（设备）

序号	产品名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	数量	单价	小计	备注
1	料塔	养殖料塔及塞盘输料系统技术参数 一、料塔主体参数(共2台) ▲1. 单塔有效装载量为 45 吨,有效总容积为 64.3m³; 塔体上下一体镀锌板成型, 配套镀锌钢结构支架、爬梯、镀锌螺丝、顶盖、圆变方接口; 接口直径为 4.58 米,塔体高度 8.6 米; 配套加厚版 60 双管料靴 2 台。 2. 材质: 整体镀锌防腐, 适配户外露天养殖环境, 防雨防潮、耐饲料酸碱腐蚀。 二、动力驱动单元 ▲1. 料线主机 3 台, 外壳加厚款, 单机功率为 2.2kW; 2. 主机外壳加强不锈钢材质, 板材厚度为 2.25mm; 3. 主动轮、被动轮采用球墨铸铁材质, 耐磨抗冲击; 4. 配置 1 个行程开关, 实现料线满料自动停机保护。 三、箱体、塞盘与链条配件 1. 箱体内部全部	和协集团	新乡市和协智能畜牧设备有限公司	河南	2 套	89492.00	178984.00	

	零部件采用不锈钢制作，配套支架、透视观察窗、防雨罩； 2. 输料方式：塞盘塞片传动，支持 90 度转角输送； 3. 塞盘塞片共 48 个，不锈钢材质；塞盘外壳不锈钢、铸钢内轮，内部配件均为不锈钢； 4. 塞盘链条总长 580 米，高强尼龙注塑，链条规格为 Φ 45mm；内长 35mm、内宽 9mm、链径 6mm，带锯齿防滑槽；20 锰 2 焊接接口，单条链条可承受 4.5T 拉力；圆环外径 45mm、环距 70mm，PA 尼龙材质。 四、输料管路及配套管件 1. 主输送料管总长 580 米，不锈钢管材，外径 60mm，管壁厚度为 1.1mm；管口打磨去毛刺，专用料线管道；链条接头为 60 不锈钢防退螺栓，配套 300 个不锈钢管箍； 2. 配套 3 条 3m$\times$25mm 不锈钢单边螺丝一体成型 60U 型卡，搭配 280 个热镀锌底座； 3. 下料三通 24 个，60 管聚丙纯原材料；伸缩套 48 个聚丙烯材质； 4. 下料软管：63PVC 管 18 根（单根 4 米）、75PVC 管 28 根（单根 4 米）；配套 76 喉箍 96 个；						
--	---	--	--	--	--	--	--

2026-08-26 15:19:~


2026-08-26 15:19:34



		5. 回料三通 3 个，聚丙烯材质，带片三通适配 60mm 管路，分别用于正常下料、回料放料。 五、电气控制配套(2 台一拖一不锈钢控制柜) 1. 控制柜外壳为不锈钢箱体，单台控制一条输料线路； ▲2. 全自动控制功能：内置定时器、漏电保护器、相序保护、延时保护、电机热保护等全套安全电器元件； 3. 配套线缆：3 芯电缆线 200 米、2 芯电缆线 400 米； 4. 安装辅材：40 热镀锌万能角铁 95 根、膨胀螺丝 10×10 规格共 500 颗。						
2	风机	▲1. 纯铜电机功率为 1.5kw； 2. SMC 外壳，铸铝扇叶，采用 304 不锈钢支架， 3. 白叶窗：扇叶材质，铸铝扇叶，含喷塑护网； 4. 扇叶数量为 3 片 5. 扇叶直径为 1270mm； 6. 驱动方式：直驱 7. 支架结构：x 型 8. 支架材质：304 不锈钢 9. 百叶窗 PVC 材质； 10. 护网材质：镀锌喷塑 11. 电压：380V ▲12. 功率为 1500W 13. 额定电流 (A)：	山东活力 扇叶型号：HLB-1460 风机型号：1460 电机型号：HLB-1460TZL 规格：直径 1270mm	山东活力机械科技有限公司	24	1980.00	47520.00	


		3. 9A 14. 扇叶转速为 720rpm 15. 电机转速为 720rpm 16. 风量为 42500m³/h 17. 电机保护等级为 IP55						
3	除臭机	1. 名称:养殖除臭机 2. 参数为 2000(含接风□长度)*1560*1850mm; ▲ 3. 水箱容积为 200L 4. 材质:PP 外壳(低风阻型)、FRP(玻璃钢)接风口、全不锈钢螺丝 5. 水洗系统:矩形 PVC 喷管、污水污物潜水泵为 0.55kw、玻璃钢水箱、pp 除臭湿帘(共聚 PP 高分子材料)、蜂窝吸水纸	山东活力 型号: 定制 规格: 2000× 1560× 1850mm	山东活力机械科技有限公司	山东	24 台	5985.00	143640.00
4	水帘	1. 名称:养殖专业水帘墙双面不锈钢防鼠网 2. 型号:150 铝合金内循环湿帘型 ▲3. 材质:铝合金厚度为 1.2mm, 双面不锈钢防鼠网, 木浆纸日照华泰为 95 克, 圣泉 9100 新胶水, 7090 型水帘纸芯。 ▲4. 每 60CM 为 85 张纸; 5. 标准厚度为 150mm; 6. 单片模数宽 600mm; 高度 2000mm, 通高拼接无漏风。 7. 防鼠网: 不锈钢防鼠网.	山东活力 型号: 150 铝合金内循环湿帘型 规格: 1.5 × 3m	山东活力机械科技有限公司	山东	22 台	1667.00	36674.00

		8. 设计过帘风速： 1.5~2.0 m/s 9. 空气阻力：20~40 Pa 10. 单位布水量：4~5 L/(m²·min)，全域均匀布水无干区、无滴水， 11. 单个水帘高 1.5 米*宽 3 米。						
5	自动温控控制箱	▲1、箱体采用 201 不锈钢材质； ▲2、中文电子控制屏幕，为 6 路路带相序，延时启动 防止电流冲击 每路按顺序可以自由设置延时启动时间，防止多路同时启动，造成电流冲击。 3、过载保护，10 米 5 探头，温控湿控循环控制，高温低温断电报警，故障声光报警直流 12V 报警，每路独立控制；相序保护器，相序保护器屏蔽开关，电源空开，零线排，温度传感器，温控器，指示灯，交流接触器，热过载保护器，三档旋钮开关，功率 1.5KW 三相四线供电控制箱 ▲4. 功率为 1.5KW，380V 5. 空气开关；热过载保护器；交流接触器 6. 温控、时控 自由切换温控和时控自由切换，循环启动，间隔排风，操作简单，使用方便。 7. 双传感器控温更广更精准；应急处置功能；操作更简易；	和协集团 型号：定制 规格：40 × 50cm	新乡市和协智能畜牧设备有限公司	河南	7 个	2548.00	17836.00



		间隔排氨气;高低温报警功能;智能控温,最小控温单位 0.1°C;温控时控,循环工作,恒温通风;独立输出,每路加热、制冷单独设置;顺序启动,间隔可调,防止负荷冲击;优质变压器,供电电压波动不会损坏 8、可联动除臭机、风机,水帘; 9、控温精度:±0.1°C;							
6	育肥围栏	育肥围栏技术参数 一、立柱规格参数 ▲1. 猪门立柱为 59mm×900mm。 ▲2. 转角立柱为 95mm×900mm。 ▲3. 穿管立柱为 65mm×900mm。 ▲4. 靠墙立柱: 58mm×900mm。 二、板材与防腐工艺 围栏主体采用厚度为 5mm 碳钢板制作,整体经过热镀锌防腐处理,配套镀锌 U 型件、镀锌固定螺丝,适配养殖舍高湿、粪污腐蚀环境,不易生锈。 三、横撑管材要求 ▲横向支撑采用 6 分热镀锌圆管,管材壁厚为 2.5mm,结构强度高,抗猪只冲撞变形。 四、围栏整体尺寸与栏柱间距 ▲1. 围栏总高度为 900mm。 ▲2. 栏柱间距设计为上宽下窄:上栏柱间距 165mm,下栏	和协集团	型号:定制 规格:高度 900mm,上栏柱间距 165mm,下栏柱间距 85mm	新乡市和协智能畜牧设备有限公司	河南	636.2 米	287.00	182589.40

		柱间距 85mm，可防止猪只卡头、卡肢，保障饲养安全。							
7	防粪饮水盆	防粪饮水盆技术参数 一、管路配件规格 1. 出水软管：长度为 80cm，内置钢丝加强软管，抗拉扯不易弯折堵水； 2. 引水管：总长 1.2 米，管材为不锈钢材质，管壁厚度为 1.4mm，耐腐蚀、抗水压。 二、水位控制核心组件 ▲1. 水位仪壳体材质：ABS 或 PA 高分子材质，全自动水位感应控制，自动补水、停水； 2. 密封配件：阀芯内置进口硅胶密封圈，密封性能强，长期使用不渗水、不漏水； 3. 适配水压：工作压力区间 2.07bar（0.21Mpa），适配养殖场常规供水压力。 三、盆体防护材质配置 1. 饮水盆主体采用 304 不锈钢一体成型水盆，耐啃咬、耐酸碱粪污腐蚀，易冲洗消毒； 2. 配套防护件搭配 201 不锈钢防粪罩，阻挡猪只粪便、饲料残渣落入水盆，保持饮水洁净，减少水资源浪费。	和协集团 型号：定制 规格：340 × 245 × 95mm 290 × 185 × 80mm	新乡市和协智能畜牧设备有限公司	河南	60套	398.00	23880.00	



8	不锈钢双面料槽	不锈钢双面料槽技术参数 一、材质厚度要求 ▲1、整体板材采用 201 不锈钢，板材厚度为 1.2mm； 2、耐腐蚀、抗形变，适配养殖舍潮湿、酸碱粪污环境。 二、采食孔配置 双侧面采食设计，每面开设采食孔，合计双面 18 孔，满足多头畜禽同时采食，采食均匀无抢食死角。 三、外形尺寸规格及要求 ▲1. 整体外形尺寸：长 2400mm × 宽 750mm × 高 900mm。 2. 外观无毛刺、焊缝平整光滑，无漏水漏料缝隙。	和协集团 型号：育肥双 面十八孔 规格：2400 × 750 × 900mm	新乡市和协智能畜牧设备有限公司	河南	18 个	1486.00	26748.00	
9	猪圈门	▲ 1 、 尺 寸 为 800mm*800mm ▲2、整体 6 分圆管焊接，厚度为 2.5mm，立柱之间间隙为 5 公分； 3、整体热镀锌处理；；	和协集团 型号：定制 规格：800 × 800mm	新乡市和协智能畜牧设备有限公司	河南	36 个	240.00	8640.00	
10	自动刮粪系统（核心产品）	自动刮粪系统技术参数 一、设备整体配置与功率 ★1. 成套设备包含自动刮粪机 2 台； ★2. 整套系统总装机功率为 3kW。 二、核心机械配件明	和协集团 型号：兴烁 100L2-4 规格：850 ×	新乡市和协智能畜牧设备有限公司	河南	2 台	8576.00	17152.00	

	细	550 × 450mm						
	1. 动力单元: 配套电机 2 台、减速机 2 台;							
	2. 导向牵引部件: 转角轮 12 个、牵引钢丝绳总长 280 米;							
	3. 清粪执行部件: 3 块 304 不锈钢材质刮粪板, 单块刮粪板长度 2.76 米;							
	4. 控制单元: 采用 304 不锈钢材质控制柜 1 台, 配套控制探头 2 个;							
	5. 辅材全套配齐: 转角轮、牵引钢丝绳及安装配套零配件。							
	三、材质与工况适配说明							
	1. 刮粪板、控制柜均采用 304 不锈钢, 耐养殖粪污酸碱腐蚀, 适配舍内高湿、高氨气环境;							
	2. 双机独立驱动, 可分栏分段自动清粪, 配合控制探头实现限位启停、自动往返刮粪;							
	3. 可与前述养殖温控箱联动, 实现通风、降温、清粪全流程自动化管理。							
合计							683663. 40	

供应商（盖章）：汉中大汉畜牧技术服务股份有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：虎彭印文

日期：2026 年 8 月 25 日

