

磋商文件

(工程类)

采购项目名称：工业机器人综合实训室改迁建项目

采购项目编号：ZJZBSX-260807-0193

陕西邮电职业技术学院

陕西中经招标有限公司共同编制

2026年08月14日

第一章 竞争性磋商邀请

陕西中经招标有限公司（以下简称“代理机构”）受陕西邮电职业技术学院委托，拟对工业机器人综合实训室改迁建项目采用竞争性磋商采购方式进行采购，兹邀请供应商参加本项目的竞争性磋商。

一、采购项目编号：ZJZBSX-260807-0193

二、采购项目名称：工业机器人综合实训室改迁建项目

三、磋商项目简介

工业机器人综合实训室改迁建项目

四、邀请供应商

本次采购采取公告征集邀请磋商的供应商。

公告征集：本次竞争性磋商在“陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）”上以公告形式发布，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

落实政府采购促进中小企业发展的相关政策：

采购包1（工业机器人综合实训室改迁建项目）：属于专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、主体资格：供应商为响应招标并参加投标的合法注册的企业法人或其他组织。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；其他组织应提供合法登记证明文件；供应商需在项目电子化交易系统中按要求进行电子签章。

2、授权委托书：供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人/负责人直接投标，须提交法定代表人/负责人身份证明书原件。法定代表人/负责人授权代表参加投标的，须出具法定代表人/负责人授权书原件；供应商需在项目电子化交易系统中按要求进行电子签章。

3、财务状况报告：供应商提供2025年度经审计的完整财务审计报告（审计报告应当包含报告正文、资产负债表、利润表、现金流量表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章，2个注册会计师的证书、签字和盖章）或开标前三个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；供应商需在项目电子化交易系统中按要求进行电子签章。

4、社会保障资金缴纳证明：供应商提供2025年08月至投标文件递交截止日已缴存的任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；供应商需在项目电子化交易系统中按要求进行电子签章。

5、税收缴纳证明：供应商提供2025年08月至投标文件递交截止日已缴存的任意一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的供应商应提供相关文件证明；供应商需在项目电子化交易系统中按要求进行电子签章。

6、书面声明（信用记录）：参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明原件；供应商需在项目电子化交易系统中按要求进行电子签章。

7、承诺函：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件；供应商需在项目电子化交易系统中按要求进行电子签章。

六、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章在政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线服务进行咨询。

技术服务电话：029-96702。

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务查看CA办理流程。

七、竞争性磋商文件获取时间、方式及地址

（一）磋商文件获取时间：详见采购公告或邀请书

（二）在磋商文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目磋商文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取磋商文件。成功获取磋商文件的，供应商将收到已获取磋商文件的回执函。未成功获取磋商文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对磋商文件提起质疑。

成功获取磋商文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的磋商文件，供应商应当重新获取磋商文件；澄清或者修改后的磋商文件发布日期距提交响应文件截止日期不足5日的，采购人或代理机构顺延提交响应文件的截止时间。供应商未重新获取磋商文件或者未按照澄清或者修改后的磋商文件编制响应文件进行响应的，自行承担不利后果。

注：获取的磋商文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

八、提交首次响应文件截止时间及开启时间、地点、方式

（一）提交首次响应文件截止时间及开启时间：详见采购公告或邀请书。

（二）响应文件提交方式、地点：供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统提交响应文件。成功提交的，供应商将收到已提交响应文件的回执函。

九、磋商方式

本项目磋商小组与供应商通过项目电子化交易系统以在线方式进行磋商。磋商会议由磋商小组在线主持，供应商代表在线

参加。供应商应随时关注项目电子化交易系统信息，及时参与在线磋商。供应商登录项目电子化交易系统，与磋商小组进行在线磋商、提交供应商响应表，供应商响应表应加盖供应商（法定名称）电子印章。

十、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的问题，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十一、联系方式

采购人：陕西邮电职业技术学院

地址：陕西省咸阳市文林路中段

邮编：712000

联系人：陕西邮电职业技术学院经办

联系电话：029-33354702

代理机构：陕西中经招标有限公司

地址：陕西省西安市碑林区长安北路8B高速经纬大厦16层

邮编：710000

联系人：王佼、祝清江、马浩博

联系电话：029-87888601-8001

采购监督机构：财政厅政府采购管理处

联系人：柴老师、杨老师

联系电话：029-68936409、029-68936410

第二章 供应商须知

2.1 供应商须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：900,000.00元 供应商采购包报价高于采购包采购预算的，其响应文件将按无效处理。
2	最高限价（实质性要求）	详见第三章。 供应商的采购包响应报价高于最高限价的，其响应文件将按无效处理。
3	评审方法	综合评分法(详见第六章)
4	是否接受联合体	采购包1：不接受 如以联合体响应的，联合体各方均应当具备本磋商文件要求的资格条件和能力。 1.两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 2.参加联合体的供应商均应当具备本法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 3.联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
5	落实节能、环保产品政策	1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购/产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当按照第六章强制、优先采购产品承诺函格式进行承诺，否则作无效响应处理。 3.本项目采购/产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购/产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，供应商可根据第六章强制、优先采购产品承诺函格式要求承诺提供经认证的节能、环境标志产品。
6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第六章。 （其他情形）不适用。

7	本国产品价格扣除（若采购项目适用本国产品标准）	本项目应执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）的要求，本项目采购包中执行本国产品价格扣除情况，具体扣除比例及规则见采购文件第六章。
8	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；最后评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组采取随机抽取方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。核心产品清单详见第三章。在符合性审查、有效报价环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效响应供应商不足3家。
9	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在磋商过程中，磋商小组认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商提交的书面说明和相关证明材料，应当加盖供应商公章，在磋商小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关材料无效，视为不能证明其响应报价合理性。供应商不能证明其响应报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。
10	异常低价审查	本项目应执行财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，具体内容见采购文件第六章。
11	磋商保证金	采购包1保证金金额：18,000.00元 缴交渠道：电子保函,转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息） 开户名称：陕西中经招标有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司大雁塔支行 银行账号：3700022319200103385 注：电子保函可通过陕西省政府采购金融服务平台申请办理。
12	标书费信息	免费获取
13	履约保证金（实质性要求）	采购包1：不缴纳
14	质量保证金	采购包1：不缴纳
15	响应有效期（实质性要求）	从提交首次响应文件截止之日起，不少于90天。
16	代理服务费（实质性要求）	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：招标代理服务费（即中标服务费）由成交单位支付，收费标准 参照中华人民共和国国家计划委员会计价格[2002]1980号文计算收取，代理费不足伍仟元按伍仟元收取。本项目涉及的相关论证费用由中标人承担，本项目论证费按定额收取为人民币1000元。
17	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
18	成交通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向成交供应商发出成交通知书；成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。
19	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在陕西省政府采购网予以公告； 政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。

20	进口产品	不允许
21	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：是 踏勘时间：2026-08-23 10:30:00 踏勘地点：陕西邮电职业技术学院（采购代理机构不组织统一踏勘、各单位领取磋商文件后，统一前往采购人处实地踏勘。相关费用及安全由供应商自行承担，现场踏勘中如有疑问请在规定的时间内以书面形式向代理机构提出，代理机构统一向所有潜在供应商回复。凡因对本项目现场及环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，或因供应商对磋商文件阅读疏忽或误解，均由供应商负责） 联系人：孟老师 联系电话号码：18729278841
22	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。
23	其他说明	本磋商文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。

2.2总则

2.2.1适用范围

- 一、本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商采购项目。
- 二、本磋商文件的最终解释权由陕西邮电职业技术学院和陕西中经招标有限公司享有。对磋商文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，磋商项目技术、服务、商务及其他要求，评审细则及标准由陕西邮电职业技术学院负责解释。除上述磋商文件内容，其他内容由陕西中经招标有限公司负责解释。

2.2.2有关定义

- 一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次磋商的采购人是陕西邮电职业技术学院。
- 二、“供应商”是指在按照磋商公告规定获取磋商文件，拟参加响应和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或自然人。
- 三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西中经招标有限公司。
- 四、“网上开启”是指供应商通过项目电子化交易系统在线完成签到、响应文件解密后，采购人或者采购代理机构通过项目电子化交易系统在线完成已解密响应文件的开启工作。
- 五、“电子评审”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组、磋商小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具磋商报告、推荐成交候选供应商等活动。

2.3磋商文件

2.3.1磋商文件的构成

一、磋商文件是本次采购活动的基本依据，也是供应商准备响应文件、参加采购活动的依据。磋商文件包括资格预审文件、磋商邀请、采购方式、采购预算、采购需求、政府采购政策要求、评审程序、评审方法、评审标准、价格构成或者报价要求、响应文件编制要求、磋商过程中可能实质性变动内容、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点以及合同草案条款等。本磋商文件包括以下内容：

- （一）竞争性磋商邀请；
- （二）供应商须知；
- （三）磋商项目技术、服务、商务及其他要求；
- （四）资格审查；
- （五）磋商过程中可实质性变动的内容；
- （六）磋商办法；
- （七）响应文件格式；
- （八）拟签订采购合同文本。

二、供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对磋商文件全面作出实质性响应所产生的风险由供应商承担。

2.3.2磋商文件的澄清和修改

一、在提交首次响应文件截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，供应商应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的磋商文件，供应商应依据更正后的磋商文件编制响应文件。若供应商未按前述要求进行响应的，自行承担不利后果。

2.4响应文件

2.4.1响应文件的语言

一、供应商提交的响应文件以及供应商与磋商小组在磋商过程中的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，磋商小组将视其为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

2.4.2计量单位

除磋商文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3响应货币

本项目均以人民币报价。

2.4.4知识产权

一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，采购项目涉及采购标的的知识产权相关事宜由采购人结合项目实际自主确认或协商约定，具体如下：

按照采购文件及合同要求执行。

三、如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

四、构成本磋商文件的各组成部分，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印或用于非本磋商项目所需的其它目的。

2.4.5响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。

响应文件具体内容详见第七章。

2.4.6响应文件格式

一、供应商应按照磋商文件第七章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

2.4.7响应报价（实质性要求）

一、供应商应认真核实本项目的工程量清单。

二、供应商的报价是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

三、本项目合同价格形式为如下：

采购包1：项目包干价

项目包干价。适用于设计施工图纸详尽完善（即工程量固定），投资规模较小、施工工期较短且施工内容相对简单的工程项目。

参加采购活动的供应商应当全部响应采购人提供的工程量清单，供应商直接给出其完成本项目全部工作内容所需的总价，不再提供已标价工程量清单。

说明：采购人选择采用此种报价方式的，应当科学测算项目工程量，避免工程量调整造成履约纠纷。

2.4.8响应有效期（实质性要求）

响应有效期详见第二章“供应商须知前附表”，响应文件未明确响应有效期或者响应有效期小于“供应商须知前附表”中响应有效期要求的，其响应文件按无效处理。

2.4.9响应文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、响应文件应当根据磋商文件进行编制，供应商应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制响应文件。

二、供应商应按照客户端操作要求，对应磋商文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合磋商文件对应项的要求的，其响应文件作无效处理。

三、供应商完成响应文件编制后，应按照磋商文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对响应文件进行电子签章和加密。

四、磋商文件澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的磋商文件，供应商应重新获取澄清或者修改后的磋商文件，按照澄清或者修改后的磋商文件进行响应文件编制、签章和加密。

2.4.10响应文件的提交（实质性要求）

一、供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统完成响应文件提交。

二、在提交首次响应文件截止时间后，代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在提交首次响应文件截止时间前完成提交。

2.4.11响应文件的补充、修改（实质性要求）

响应文件提交截止时间前，供应商可以补充、修改或者撤回已成功提交的响应文件；对响应文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。

供应商响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。

2.5开启、资格审查、磋商和确定成交供应商

2.5.1磋商开启程序

一、本项目为竞争性磋商项目。网上开启的开始时间为响应文件提交截止时间。成功提交或解密电子响应文件的供应商不足3家的，不予开启，采购人或代理机构将终止采购活动。

二、磋商开启准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密响应文件（实质性要求）

响应文件提交截止时间后，成功提交响应文件的供应商符合响应文件规定数量的，代理机构将启动响应文件解密程序，解密时间为30分钟；供应商应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行响应文件解密。供应商未在规定的解密时间内完成解密的，按无效响应处理。

开启过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。供应商对开启过程和开启记录有疑问，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对供应商提出的询问或者回避申请应当及时处理。

2.5.2查询及使用信用记录

开启结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询供应商在响应文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3资格审查

详见磋商文件第四章。

2.5.4磋商

详见磋商文件第六章

2.5.5成交通知书

一、采购人或者磋商小组确认成交供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布成交结果公告、通过项目电子化交易系统发出成交通知书，成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。

二、成交通知书是采购人和成交供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，成交通知书将自动失效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

三、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。

2.6签订及履行合同和验收

2.6.1签订合同

一、采购人应在成交通知书发出之日起三十日内与成交供应商签订采购合同。

二、采购人和成交供应商签订的采购合同不得对磋商文件确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改。

2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1合同分包

一、供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将采购项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。履行分包项目事项应当具备法定资质规定要求的，分包供应商应当具备相应资质。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小

型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

2.6.2.2合同转包

一、严禁成交供应商将本采购项目采购合同转包。本项目所称转包，是指成交供应商签订政府采购合同后，不履行合同约定的责任和义务，将其全部工程转给他人或者将其全部工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包的行为。

二、成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.6.4合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同报同级财政部门备案。

2.6.5采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.6履行合同

一、成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.7履约验收方案

一、本项目采购人或其委托的代理机构将按照合同约定，依据政府采购相关法律法规、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求及国家行业主管部门规定的标准、方法和内容组织验收：

采购包1：

按照采购文件及合同要求执行。

二、交付竣工验收的工程，必须符合规定的工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用

三、验收结果合格的，采购人应向成交供应商出具履约验收报告，成交供应商凭验收报告办理相关手续。

四、验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，应当对采购人的损失承担赔偿责任。

2.6.8资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。

2.7纪律要求

2.7.1磋商活动纪律要求

采购人、代理机构应保证磋商活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、供应商和磋商小组成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目磋商文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响磋商过程和结果。

对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

2.7.2供应商不得具有的情形（实质性要求）

供应商参加响应不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为供应商串通响应：

（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

- (二) 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
- (三) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (四) 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
- (五) 不同供应商的响应文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取成交；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

四、与采购人或代理机构、其他供应商恶意串通；

五、向采购人或代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在磋商过程中与采购人或代理机构进行协商磋商；

七、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十三条情形之一的，其响应文件无效，或取消被确认为成交供应商的资格或认定成交无效。

2.7.3 采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- (一) 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- (二) 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- (三) 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (四) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (五) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对采购文件的询问、质疑由 陕西中经招标有限公司 负责答复；供应商对采购过程的询问、质疑由陕西中经招标有限公司 负责答复；供应商对采购结果的询问、质疑由 陕西中经招标有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响响应文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、成交或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- (一) 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

(二) 对采购过程提出质疑的, 为各采购程序环节结束之日;

(三) 对中标或者成交结果提出质疑的, 为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑, 供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料:

(一) 质疑函正本1份(政府采购供应商质疑函范本详见附件);

(二) 法定代表人或主要负责人授权委托书1份(委托代理人办理质疑事宜的需提供);

(三) 法定代表人或主要负责人身份证复印件1份;

(四) 委托代理人身份证复印件1份(委托代理人办理质疑事宜的需提供);

(五) 针对质疑事项必要的证明材料(针对磋商文件提出的质疑, 需提交从项目电子化交易系统获取的磋商文件回执单)。

答复主体: 代理机构

联系人: 王佼

联系电话: 029-87888601-8001

地址: 陕西省西安市碑林区长安北路8B陕西高速大厦16楼

邮编: 710000

注: 根据《中华人民共和国政府采购法》的规定, 供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意, 或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的, 供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位: 本采购项目同级财政部门(政府采购供应商投诉书范本详见附件)。

第三章 磋商项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

3.1技术、服务标准和要求

采购包1：
采购包预算金额（元）：900,000.00
采购包最高限价（元）：900,000.00

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业
1	工业机器人综合实训室改迁建项目	1.00	900,000.00	项	建筑业

一、技术、服务标准和要求：
采购包1：
标的名称：工业机器人综合实训室改迁建项目

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		一、采购清单				
		序号	产品名称	数量	计量单位	
		1	PLC综合实训平台（含电气安装与调试仿真软件和定制化终端） 核心产品	2	套	
		2	工业机器人数字孪生综合实训平台（含智能产线仿真软件和定制化终端） 核心产品	2	套	
		3	工业机器人机器视觉综合实训平台（含视觉教学系统软件和定制化终端）	2	套	
		4	工业机器人系统操作员综合实训平台（含工业互联网软件和定制化终端） 核心产品	1	套	
		5	教学一体机及红外音响系统	1	套	
		6	移动实训示教推车	1	套	
		7	仪器柜	4	个	
		8	实验凳	60	套	
		9	温度控制器	1	台	
		10	实训室大门	1	套	
		11	电脑升级维护	1	项	
		12	实训室整备（设备、电脑、桌凳等拆装搬运）	1	项	
		13	综合布线及实训室内部的升级改造	1	项	
		14	实训室文化建设等	1	项	
		注：本项目采购的产品如有属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。				
		二、技术参数要求				
		序号	产品名称	技术参数	数量	单位
				PLC实训平台应包括主控系统、人机交互系统、电源控制模块、工业以太网交换机、按钮指示灯模块、三相异步电机变频控制模块、温度控制模块、天塔之光模块、水塔水位多种液体混合模块、伺服驱动器模块、伺服丝杆模块及编程工作站。能够根据任务类型选择相应模块，将该模块安装在指定快换工装上，且可利用现场总线、计算机网络等通讯方式进行连接，从而建立具有多层网络的实验软硬件平台。 1.主控系统 1) 用户存储器：≥150KB工作存储器，≥4MB装载存储器，≥14KB保持性存储器； 2) 本体集成数字I/O：≥14点输入/10点输出； 3) 过程映像大小：≥1024字节输入，≥1024字节输出； 4) 脉冲输出：100KHz输出Qa.0到Qa.3，20kHz输出Qa.4		

					到Qb.1；； 5) 通信端口：≥1个以太网通信端口，支持PROFINET； 2. 数字量模块 1) 数字输入点数：≥16点； 2) 数字输出点数：≥16点； 3) 数字输出类型：继电器。 3. 配件 1) 通信下载线：≥3M； 二、人机交互系统 1.显示屏：TFT 宽屏显示，≥65536色； 2.显示屏：≥7英寸； 3.分辨率：≥800×480； 4.工业以太网接口：≥1个，需支持PROFINET协议； 三、电源控制模块 1. 空气开关： （1）电极规格：≥2P； （2）脱扣特性级别：D； （3）电压类型 工作电压：AC； （4）防火等级：≥IP20。 2. 开关电源： 1) 工作电源：单向三线制供电； 2) 接入电源：220VAC±10%，50Hz； 3) 安装方式：导轨安装； 4) 输出电源：DC24V±10%； 5) 保护措施：过负载、过电压、过温度保护。 四、工业以太网交换机 1. 输入电源：DC24V； 2. RJ45接口数量：≥8； 3. 安装方式：卡导轨安装。 五、按钮指示灯模块 按钮指示灯模块由钣金壳体、按钮、指示灯等组成，可以实现按钮与快插自由控制组合的功能。 1.按钮数量：≥3个； 2.指示灯数量：≥3个； 六、三相异步电机变频控制模块 1. 变频器控制单元： 1) 运行电压：DC24V±10%； 2) 最大消耗电流：≤0.5A； 3) 最大损耗功率：≤5W； 4) 数字量输入：≥6路； 5) 数字量输出：≥3路；			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				6) 模拟量输入：≥2路； 7) 模拟量输出：≥2路； 8) 集成总线接口：PROFINET； 9) 集成安全技术：STO； 10) 防护等级：IP20。 2. 操作面板： 1) 防护等级：IP54； 2) 类型：基本型BOP。 3. 功率单元： 1) 输入电压：1AC, 200-240V； 2) 功率：≤0.55kW。 4. 三相异步电机： 1) 输入电压：200-240V； 2) 类型：三相异步电机； 3) 功率：≤40W。 5. 增量式编码器： 1) 外圆直径：≥38mm； 2) 轴径：≥8mm； 3) 电压：DC5-24V； 4) 脉冲数：≥1200P/R； 七、温度控制模块 该模块由透明有机玻璃温箱、温箱底座、接线端子、直流加热灯泡、排风扇、温度传感器等组成。具备模拟量输入接收传感器温度，模拟量输出调节风扇转速的功能。 1. 具备PID调节控制温箱恒温功能； 2. 能够把温度调节到设定温度，达到恒温控制效果； 八、天塔之光模块 该模块具备模拟电视发射塔的装饰灯光，通过对灯光进行控制，使灯按照一定的规律实现不同点亮效果的功能，由钣金壳体、亚克力面板和电路板等组成。 1. 供电电压：DC24V±10%； 2. 逻辑点数：≥9； 3. 支持模块快换功能。 九、水塔水位多种液体混合模块 该模块具备模拟两种不同的液体通过控制进行流入、混合、混合比例、加工搅拌、流出等工序的功能。 由亚克力板、香蕉头、指示灯、电路板等组成。 1. 供电电压：DC24V±10%； 2. 逻辑点数：≥14； 3. 支持模块快换功能。 十、伺服驱动器模块		
--	--	--	--	---	--	--

				伺服驱动器模块由伺服驱动器组成，通过编程完成伺服电机的控制操作。与伺服丝杆模块配合使用。 1.伺服驱动器： 1）输入电压：1AC，200-240V； 2）最大负载电机功率：0.1kW； 3）控制模式：速度控制模式；基本定位器控制； 十一、伺服丝杆模块 伺服丝杆模块由伺服电机和限位传感器、霍尔传感器、光电传感器等组成，与伺服驱动模块配合使用，通过编程完成伺服电机的控制操作。 1.电机： 1）类型：低惯量伺服电机； 2）额定功率：≥0.1kW； 2.机械式限位开关：≥2个； 3.接近传感器：≥2个； 十二、编程工作站 1.CPU≥12核20线程； 2.主频≥2.1GHz； 3.内存≥16G； 4.硬盘≥1TSSD； 5.显示器≥21.5英寸； 6.预装操作系统。 十三、虚拟现代电气安装与调试仿真软件 需根据实际机械设备操作进行理虚实一体化设计，支持用户以第一人称视角，通过三维可视化交互操作方式进行自主学习、实验练习、实验考核； ▲1.仿真练习及考核项目包括PLC案例≥10个。 案例包括:控制电动机连续运行、控制三台电机顺序启停--顺序启动、逆序停止、变频器控制电机正反转、HMI基本应用、天塔之光、十字路口交通灯、控制两台电动机连续运行、控制三台电机连续运行、四层双部电梯联动控制实训。供应商或生产厂家需在投标文件中提供满足此条功能描述的截图作为佐证材料，每个案例截图不少于5张； 2.实训流程及功能： （1）控制要求:对案例的实现功能及过程进行叙述； （2）实训操作步骤：使用元器件介绍 -电路连接-电路检查-下载程序-运行调试； _ （3）能够根据理论电气原理图完成接线，软件自动验证程序的正确性； （4）能够以真实PLC控制案例完成程序验证，可与设备通讯实现数字孪生； _		
			PLC综合实训平台			

				（含电气 安装与调 试仿真软 件和定制 化终端） 核心产品	3.软件界面及交互方式： 平台界面设计需合理、美观，目录清晰、层次分明。所有案例中的步骤均应有交互操作，并且都有分值配比；用户在场景中，可通过鼠标、键盘的交互操作，实现视角旋转、近距离观察场景元素等功能； 包括登录窗口、模式选择、实操训练3个层级 （1）登录窗口，用户可通过输入账号及密码进行登录使用； （2）模式选择，包括实操训练和理论知识； （3）实操训练，可选择想养进行操作的案例； 4.智能考核： 可对学生的每一步操作的正确性、规范性、安全性进行自动记录、评估、计分；每个案例模型具有单独的评分功能，均可独立执行考核任务； 十四、数字孪生仿真软件 可通过主控PLC实训系统，控制软件中的已有模型或自建立的模型及工作场景，包含了大量的模型库，可实现数字孪生功能开发应用。 （1）具备文件功能，涵盖模型导入/导出、功能组件加载/保存、等功能，能够导入包括stl、step、stp、obj、dxf等十种以上标准格式CAD文件的导入，并能够对导入模型的角度、曲率、网格等参数的精度进行预处理。 （2）具备仿真场景配置功能，能够动态改变仿真场景的渲染质量；能够显示关节的当前姿态；能够在场景中实时显示仿真运行的时间和传动模块各轴的关节数据；能够以传动模块的基坐标/工具坐标为参考，在场景中显示传动模块的运行轨迹。 （3）具备仿真录制功能，可输出html、video等格式的视频文件。 （4）具备布局功能，能够通直接调整传动模块的基坐标、工具坐标的位置、角度以及各轴的限位，使其与真实设备的数据相吻合。（5）具备欧拉角计算功能，能够进行欧拉角及四元数之间的计算。 （6）配备帮助文档，帮助文档能够离线查看，文档中包含从软件安装到功能操作的所有详细说明。 （7）具备平移旋转功能，能够通过坐标拖拽、旋转等方式移动场景中的模块；能够通过一点定位、三点定位、坐标轴定位、圆心定位等方式将模型直接定位到选定位置；能够通过输入数值调整模块的世界位置/角度、自身位置/角度、上级相对位置/角度，根据不同的定位需求对模块进行精准定位。 （8）具备运动学正逆解功能，能够在示教界面通过调整传动模块角度，改变场景中传动模块的姿态；也能够通过拖动传动	2	套
--	--	--	--	--	--	---	---

				模块末端直接改变机器人的姿态并实时查看传动模块各角度的变化；能够记录传动模块的当前姿态并通过回原功能将传动模块复原到所记录的姿态，使仿真场景的搭建更加便捷。 （9）具备测量功能，通过点到点、点到面、点到线等测量模式，选择线体、平面、任意点、圆心等作为参考对象，进行距离和角度的测量，测量精度以毫米为单位，需精确到小数点后三位。 （10）具备支架功能，能够通过设置板材厚度、支架高度、底板留边等关键参数生成工件支架，能够一键创建支架模型，并直接导出DXF格式的支架模型文件。 （11）提供仿真模型库，需包含ABB、KUKA、FANUC、YASKAWA、EFORT、AUBO等国内外二十种以上主流品牌的机器人，三轴、五轴等各种类型的机床模型，传送带、变位机、工作台等外围模块的模型；井式供料、旋转供料、皮带输送、立体仓储、伺服变位、机械手、转运单元等教学所需的各种模块的模型。模型库实时更新，并能够从云端下载到本地。 （12）具备模型处理功能，能够对导入的模型进行拆分、合并、组合、染色、添加材质等处理；能够在场景中显示各模型和组件的从属关系。 （13）能够建立模型运动属性，通过平移、旋转等关节创建机器人/关节控制器，可创建包含直角坐标、线性、五轴、六轴等各种类型的机器人控制器；并能够创建滑轨、变位机等外部轴控制器，支持十几个以上轴的联动。 （14）具备容器、传送带、供料机等功能，能够在仿真过程中对物料进行生成、传送、拆分、组合、变色、删除等操作。 （15）具备拆码垛功能，能够通过设定参考点、偏移量、码垛次数、线速度、角速度等参数建立拆码垛仿真路径。 （16）具备节拍分析功能，可统计仿真场景中各单元的运行时间、执行内容等，实时生成节拍数据，并能过够生成饼状图和柱状图等分析结果，可输出为 Excel表格。 （17）需支持OPCUA 等标准的通信协议，可与如Codesys，PLC进行互联互通，实现真实设备与仿真场景的虚拟联调。 （18）具备二次开发功能，需提供二次开发函数库、案例、脚本库、用户手册等。 （19）提供PLC智能控制仿真模型，能够完成PLC基础编程实训，需配备智能控制、智能分拣、立体仓储等单元，智能分拣单元：可通过PLC程序控制仿真场景中的推料气缸、传送带以及分拣气缸，完成井式供料、物料传送、颜色识别以及物料分拣等步骤；立体仓储单元：可通过PLC程序控制仿真场景中的三轴机械手完成汽车模型的出入库。 （20）需提供教学案例库，包括但不限于PLC控制的装配生产		
--	--	--	--	--	--	--

				线、PLC数字化生产、PLC物流检测、PLC智能汽车生产线、工业4.0智能生产线，满足PLC数字孪生的教学需求。 十五、教学资源 1.实训指导书≥1套，指导书内容应当采取项目制，以项目作为章节，每个章节需包含学习目标、任务描述、实践操作等板块； 2.在线教学平台 （1）教育平台内具有与触摸屏应用相匹配的教学视频课程，且需≥5课时，需包含参数设置、组态、图形按钮、报警、趋势图等； （2）教学平台内具有PLC主控制器教学相关视频课程：≥12个,需包含编程软件基本介绍、组态、编程指令、以太网通信、modbus通信、变频器控制等内容； 3.PLC考核管理系统（实训室共配置一套） 由权限管理模块、培训管理模块、PLC考核管理模块、证书管理等模块组成； （1）权限管理模块应具备以下功能： 1）支持考核人员通过个人信息录入注册，所有注册信息均需要管理员审批后方才有效； 2）支持考核人员角色注册时自行选择（包含学员、指导教师、考核教师、证书管理员和管理员）也可以通过系统动态任意指定；管理员可以管理所有信息。 3）支持审核信息回溯功能，未通过的审核信息统一管理，并可继续进行操作； （2）培训管理模块应具备以下功能： 1）支持指导教师创建培训申请(需要管理员审核)； 2）支持教师的课程添加； 3）支持学员查看培训信息并报名参加（可以报考初级，中级和高级，需要管理员审核）； 4）支持教师与学员上传与下载作业；教师查看本期培训学员作业信息； （3）证书管理模块应具备证书的颁发与打印（证书管理员颁发证书，学员可自行查看打印）； （4）PLC考核管理模块应具备以下功能： 1）支持考核老师一键创建考试（分为理论考核与实操考核）； 2）支持学员查看考试信息参加线上考试(理论考核)，提交试卷即出成绩并记录到系统； 3）支持考核老师手动录入实操考核的成绩，管理员可以修改考核成绩(理论和实操都可以修改)，学员可自行查看； 4）支持录入理论试题，包含手动录入与批量(excel 表格)导		
--	--	--	--	---	--	--

			入（支持单选题，多选题和判断题），对理论题库进行信息管理。 5）支持录入实操试卷(试卷难度分为初、中、高)； 6）一键创建考核，创建PLC理论考核，考场配置，配置考试时间和考试场地，可以查看并打印组出的理论考核试卷，配置理论考核试卷（试卷难度分为初，中，高），学生未到考试时间不允许参加考试，学生在考试时间内可以提交试卷，自动结算考试成绩；创建实操考核时，根据考试机器数自动创建考试和分配考场，考生规定时间内只能参加一次考核，并且考试通过后可以查看自己的考试信息和分数，考试到达结束后考核老师结束考试，考核老师根据试卷分数录入成绩； ▲（7）为避免知识产权纠纷，供应商或生产厂家需在投标文件中提供《考核管理系统》相关知识产权证书扫描件和版权保护中心官网的查询截图作为辅助证明材料。 ▲（8）为保证软件的稳定性，供应商或生产厂家需在投标文件中提供《考核管理系统》相关产品软件测试报告扫描件作为佐证材料。		
			工业机器人数字孪生实训平台包含瓶子供料单元、传输生产单元等，物理对象系统以灌装生产线为应用场景，通过物理对象数字孪生模型场景导入，物理对象数字孪生模型系统配置与调试，虚拟产线数字孪生模型布置与调试，数字孪生物理对象系统装调，数字孪生系统虚实映射与应用功能验证等五个任务实现典型液体灌装生产线从瓶子供料、搬运、液体灌装、装盖等 workflows 的数字孪生系统虚实联调与仿真应用通过数字孪生技术在智能制造中的应用。 一、瓶子供料单元 瓶子供料单元由工作台A、瓶子供料模块、搬运机械手、扫码器、电源控制系统、可编程逻辑控制器、人机交互系统、工业以太网交换机等构成。 1.工作台A 1）组成：工作台整体需由钣金、型材、地脚轮等组成。 2）外形尺寸：≥690×950×800mm（长×宽×高）。 2.瓶子供料模块 瓶子供料模块由推料气缸、料仓、供料底座和对射光电传感器等组件组成，主要功能是利用气缸将存放在料仓中的物料推送到指定位置，并通过两个对射光电传感器分别检测料仓中是否有物料以及物料是否被成功推送到位。 主要元件： 1）推料气缸：≥1个。 2）对射光电传感器：≥1个。 3.搬运机械手		

				搬运机械手由吸盘、升降气缸、线性模组、导轨和槽型光电传感器等组成，主要功能是将推出的物料搬运到传输生产单元的传输带上。由吸盘吸起物料，气缸带动吸盘升降，使用伺服电机驱动线性模组实现移动。 主要元件参数： 1) 伺服电机： (1) 功率：≥0.1KW； (2) 编码器：增量式编码器； 2) 伺服驱动器： (1) 输入电压：1AC,200-240V； (2) 最大负载电机功率：≥0.1Kw； (3) 控制模式：速度控制模式；基本定位器控制。 3) 线性模组：≥1套； 4) 槽型光电传感器：≥3个。 5) 升降气缸：≥1套； 6) 吸盘系统： (1) 吸盘：≥1套； (2) 吸盘压力检测传感器：1套。 4.扫码器 设备配套扫码器，用于进行产品的条形码、二维码的检测。 1) 供电：5-30VDC。 2) 分辨率：1280*800。 3) 视场角度：40°。 4) 通信接口：RS232、以太网。 5) 识读码制（二维码）： QRCode,PDF417,DataMatrix,Aztec。 6) 外部输入：1路光电隔离输入，可接NPN/PNP/继电器。 7) 外部输出：1路光电隔离输出。 5.电源控制系统 1) 配套空气隔离开关：≥1个。 2) 配套电流型漏电保护器：≥1个。 3) 配套24V开关电源：≥1个。 4) 配套上电、断电等按钮：≥1套。 6.可编程逻辑控制器 1) 用户存储器：≥150KB工作存储器，≥4MB装载存储器，≥14KB保持性存储器； 2) 本体集成数字I/O：≥14点输入/10点输出； 3) 过程映像大小：≥1024字节输入，≥1024字节输出； 4) 脉冲输出：100KHz输出Qa.0到Qa.3，20kHz输出Qa.4到Qb.1； 5) 通信端口：≥1个以太网通信端口，支持PROFINET；		
--	--	--	--	--	--	--

					7.人机交互系统 1) 显示屏：TFT 宽屏显示，≥65536 色； 2) 显示屏：≥7英寸； 3) 分辨率：≥800×480； 4) 工业以太网接口：≥1个，需支持PROFINET协议； 8.工业以太网交换机 1) 宽电压输入：9.6V-60VDC。 2) 网口：≥8个10/100M自适应RJ45端口。 3) 材质：铝合金外壳。 二、传输生产单元 传输生产单元由工作台B、灌装装置、传输生产模块、装盖装置、电源控制系统、可编程逻辑控制器、人机交互系统、工业以太网交换机、生产信息化管理系统等组成，主要功能是将物料传送至灌装位置，完成灌装后再传送至装盖位置，传输带上配有定位传感器来确定物料传输的位置。 1.工作台B 1) 组成：工作台整体需由钣金型材、地脚轮等组成。 2) 外形尺寸：≥690×950×800mm（长×宽×高）。 2.灌装装置 灌装装置由灌装气缸组成，可模拟物料的灌装工作。 1) 灌装气缸：≥2个。 2) 检测传感器：≥2个。 3.传输生产模块 传输生产模块包括：传输带、伺服电机、漫反射光电传感器，负责将物料传送至目标位置。 1) 伺服电机： （1）功率：≥0.1KW； （2）编码器：增量式编码器； 2) 伺服驱动器： （1）输入电压：1AC,200-240V； （2）最大负载电机功率：≥0.1Kw； （3）控制模式：速度控制模式；基本定位器控制。 3) 漫反射光电传感器：≥4个。 4.装盖装置 装盖装置是由推盖气缸、检测传感器、压盖气缸等组成，可进行物料瓶的装盖工作。 1) 推料气缸：≥1套。 2) 压盖气缸：≥1套。 3) 检测传感器：≥1套。 5.电源控制系统		
--	--	--	--	--	---	--	--

				1) 配套空气隔离开关：≥1个。 2) 配套电流型漏电保护器：≥1个。 3) 配套24V开关电源：≥1个。 4) 配套上电、断电等按钮：≥1套。 6.可编程逻辑控制器 1) 用户存储器：≥150KB工作存储器，≥4MB装载存储器，≥14KB保持性存储器； 2) 本体集成数字I/O：≥14点输入/10点输出； 3) 过程映像大小：≥1024字节输入，≥1024字节输出； 4) 脉冲输出：100KHz输出Qa.0到Qa.3，20kHz输出Qa.4到Qb.1；； 5) 通信端口：≥1个以太网通信端口，支持PROFINET； 7.人机交互系统 1) 显示屏：TFT 宽屏显示，≥65536 色； 2) 显示屏：≥7英寸； 3) 分辨率：≥800×480； 4) 工业以太网接口：≥1个，需支持PROFINET协议； 8.工业以太网交换机 1) 宽电压输入：9.6V-60VDC。 2) 网口：≥8个10/100M自适应RJ45端口。 9.生产信息化管理系统 系统需覆盖生产计划与调度、实时生产监测控制、质量管理、人员与设备管理等核心业务流程，通过对平台进行生产排产及工单下发，可以监测控制加工过程中各工序生产进度，同时可以实时采集生产过程数据，在可视化大屏界面进行集中展示。 主要功能如下： （1）组织架构： 1) 实现对部门、岗位、角色、用户的管理； 2) 在部门管理界面，通过部门名称及状态对部门进行搜索，展示部门信息，查看部门名称、排序、状态、创建时间等信息，对部门信息展开/折叠，对部门进行修改、新增、删除等操作； 3) 在岗位管理界面，通过岗位编码、岗位名称、状态等条件对岗位进行搜索，对岗位进行新增、修改、删除等操作，支持批量导出； 4) 具备角色管理界面，需满足以下功能：通过角色名称、权限字符、状态、创建时间等条件对角色信息进行搜索，对角色进行新增、修改、删除等操作，支持批量导出角色信息，新增角色时可以填写角色名称、权限字符、角色顺序，选择正常或停用状态，对菜单权限勾选功能名称，填写备注； 5) 具备用户管理界面，需满足以下功能：展示部门信息，通		
--	--	--	--	---	--	--

				过用户名称、手机号码、状态、创建时间等条件对用户进行搜索，对用户进行新增、修改、删除等操作，支持批量导入、导出，支持修改用户状态； （2）系统管理 1）具备菜单管理、字典管理、参数设置、日志管理、编码规则等功能； 2）具备菜单管理界面，需满足以下功能：展示菜单功能信息，并具有修改、新增、删除、展开/折叠菜单的功能，修改功能中包括修改菜单的上级菜单、菜单类型、菜单图标、菜单名称、显示排序、路由地址、是否外链、显示状态、菜单状态等信息； 3）具备字典管理界面，需满足以下功能：通过字典名称、字典类型、状态、创建时间等条件进行搜索，对字典信息进行新增、修改、删除等操作，支持批量导出、刷新缓存功能； 4）具备参数设置界面，需满足以下功能：通过参数名称、参数键名、系统内置、创建时间等条件进行搜索，对参数信息进行新增、修改、删除等操作，支持批量导出、刷新缓存功能； 5）具备日志界面，需满足以下功能：通过系统模块、操作人员、类型、状态、操作时间等条件进行搜索，查看日志编号、系统模块、操作类型、请求方式、操作人员、操作地址、操作地点、操作状态、操作日期等日志信息，可对日志进行删除和清空等操作，支持批量导出； 6）具备日志界面，需满足以下功能：通过登录地址、用户名称、状态、登录时间等条件搜索，查看访问编号、用户名称、登录地址、登录地点、浏览器、操作系统、登陆状态、操作信息以及登录日期等日志信息，可对日志进行删除和清空等操作，支持批量导出； 7）具备编码规则界面，需满足以下功能：通过规则名称、规则编码、启用状态等条件搜索，可查看规则编号、规则名称、最大长度、是否补齐、是否启用、备注、创建时间等编码信息，支持新增、修改、删除等操作； （3）具备大屏设计功能，需满足以下功能：在界面可查看现有项目大屏并进行编辑；编辑界面应具有20种以上图表，10种以上信息组件，25种以上小组件，100种以上图标，500种以上主题颜色；可设置大屏背景颜色、应用类型、适配方式、滤镜等，支持预览功能； （4）系统监测控制 1）具有在线用户、定时任务、数据监测控制、服务监测控制、缓存监测控制等功能； 2）具有在线用户界面，需满足以下功能：可查看序号、会话编号、登录名称、部门名称、主机、登录地点、浏览器、操作		
--	--	--	--	---	--	--

				系统、登陆时间等信息，可以对在线用户执行强退操作； 3) 具有定时任务界面，需满足以下功能：可查看任务编号、任务名称、任务组名、调用目标字符串、cron执行表达式、状态等信息，可对任务进行新增、修改、删除等操作，支持批量导出，可点击日志按钮进入掉调度日志界面； 4) 具有服务监测控制界面，需满足以下功能：可查看CPU、内存、服务器信息、Java虚拟机信息、磁盘状态等信息； 5) 具有缓存监测控制界面，需满足以下功能：可查看基本信息、命令统计、内存信息等； (5) 主数据： 1) 物料产品管理：需展示物料产品分类，应能够查看物料编码、物料产品ID、物料名称、规格型号、单位、物料/产品、所属分类、是否启用等信息，可对物料进行新增、修改、删除等操作，支持批量导入和导出； 2) 物料产品分类：需展示物料产品分类数据，应能够在节点下新增物料产品，可查看分类、排序、物料/产品、是否启用、创建时间等信息，可进行修改、新增、删除操作； 3) 需满足计量单位功能：应能够查看单位编码、单位名称、是否是主单位、与主单位换算比例、是否启用等信息，可以进行新增、修改、删除等操作，支持批量导出； 4) 需满足客户管理功能：应能够查看客户编码、客户名称、客户简称、客户类型、客户电话、联系人、联系人电话、是否启用等信息，需满足新增、修改、删除等操作，支持批量导出，添加客户信息时，应能够填写客户编码（支持自动生成），客户名称，客户简称，客户英文名称，客户类型，客户简介，客户地址，客户官网地址，客户邮箱地址，客户电话，客户logo，联系人1，联系人1-电话，联系人1-邮箱，联系人2，联系人2-电话，联系人2-邮箱，社会信用代码，选择是否有效等信息； 5) 具备供应商管理界面，需满足以下功能：可查看供应商编码、供应商名称、供应商简称、供应商等级、供应商评分、供应商电话、是否启用等信息，可以进行新增、修改、删除等操作，支持批量导出，添加供应商信息时，可填写供应商编码（支持自动生成），供应商名称，供应商简称，供应商英文名称，供应商简介，供应商地址，供应商等级（需包含优质供应商、正常、重点关注、劣质供应商、黑名单），供应商评分，供应商官网地址，供应商邮箱地址，供应商电话，联系人1，联系人1-电话，联系人1-邮箱，联系人2，联系人2-电话，联系人2-邮箱，社会信用代码，供应商LOGO地址，选择是否有效等信息； 6) 具备车间设置界面，需满足以下功能：可查看车间编码、		
--	--	--	--	---	--	--

				车间名称、面积、负责人、是否启用等信息，可进行新增、修改、删除操作； 7) 具备工作站界面，需满足以下功能：可通过工作站编码、工作站名称、所在车间名称、所属工序等条件进行搜索，可查看工作站编号、工作站名称、工作站地点、所在车间名称、所属工序、是否启用等信息，可对工作站进行新增、修改、删除等操作，支持批量导出，修改工作站信息时，可修改工作站编号（支持自动生成），工作站名称，工作站地点，所在车间，所属工序，是否启用等信息，同时在工作站下可绑定人力资源、设备资源、工装夹具等信息； （6）仓储管理： 1) 满足仓库设置、库存现有量、采购入库、供应商退货、生产领料、生产退料、产品入库、销售出库、销售退货、转移调拨、赋码管理、装箱管理、SN码、外协发料、外协入库等功能； 2) 仓库设置：应能够通过仓库编码、仓库名称等条件进行搜索，应能够查看仓库编码、仓库名称、位置、面积、负责人等信息，支持对仓库的新增、修改、删除等操作，支持点击库区应能够查看仓库各库区信息，包括库区编码、库区名称、面积等信息，在库区界面可点击库位查看库位信息，包括库位编码、库位名称、面积、最大载重量、库位位置x、库位位置y，库位位置z，是否启用等信息； 3) 具备库存现有量界面，需满足以下功能：展示物料产品分类，可通过产品物料编码、产品物料名称、入库批次号、仓库名称、供应商编号、供应商名称、库存有效期等条件进行搜索，可查看产品物料编码，产品物料名称，规划型号，在库数量，单位，入库批次号，仓库，库区，库位，供应商编号，供应商名称，供应商简称，生产工单，入库日期，库存有效期等信息，支持批量导出； 4) 具备赋码管理界面，需满足以下功能：可查看条码格式、条码类型、条码内容、业务编码、业务名称、是否生效等信息，可以进行新增、编辑、删除等操作，支持条码设置、批量打印等功能； （7）设备管理： 1) 具备设备类型设置界面，需满足以下功能：可展示设备类型信息，可通过类型名称、是否启用等条件对设备类型进行搜索，并可对设备类型进行修改、新增、删除等操作； 2) 具备设备台账界面，需满足以下功能：可展示设备分类，可根据设备编码、设备名称等条件对设备进行搜索，可查看设备编码、设备名称、品牌、规格型号、所属车间、发布主题、		
			工业机器			

				人数字孪生综合实训平台（含智能产线仿真软件和定制化终端） 核心产品	订阅主题、设备状态、创建时间等信息；可通过查看设备状态功能打开生产管理设备监测控制大屏监测控制设备数据信息； 3）具备维修单功能，需满足以下功能：可根据维修单编号、维修单名称、设备编码、设备名称、维修结果、单据状态等条件进行搜索，可查看维修单编号，维修单名称，设备编码，设备名称，报修日期，维修完成日期，验收日期，维修结果，维修人员，验收人员，单据状态等信息，支持对维修单新增、修改、删除等操作； （8）工装夹具管理 1）具备类型设置界面，需满足以下功能：可查看类型编码、类型名称、是否编码管理、保养维护类型、保养周期等信息，可以进行新增、修改、删除、导出等操作； 2）具备工装夹具台账界面，需满足以下功能：可通过工装夹具编码、工装夹具名称、工装夹具类型、品牌、型号、状态等条件对工装夹具进行搜索，可查看编号、名称、品牌、型号、类型、库存数量、可用数量、保养维护类型、下次保养周期、下次保养日期、状态等信息，支持对工装夹具进行新增、修改、删除、导出等操作； ▲（9）生产管理：供应商或生产厂家需在投标文件中提供满足以下功能描述的截图作为佐证材料： 1）具备生产工单功能，需满足以下功能：可对生产工单进行新增、修改、删除、导出等操作，添加生产工单时，可填写工单编号（支持自动生成），工单名称，选择来源类型（包含客户订单、库存备货），当来源类型选择库存备货时，可选择工单类型（包含自产、外协、外购），产品编号，工单数量，需求日期，批次号等信息，当工单类型选择外协时，还可填写供应商编码、供应商名称信息；当来源类型选择客户订单时，还可以再填写订单编号，客户编码，客户名称等信息； 2）具备工序设置功能，需满足以下功能：可通过工序编码、工序名称、是否启用等条件对工序进行搜索，可对工序进行新增、修改、删除、导出等操作，添加生产工序时支持自动生成工序编码，修改生产工序时支持对操作步骤新增、修改、删除、导出等操作； 3）具备工艺流程功能，需满足以下功能：支持展示工艺路线数据，工艺路线由工序组成，支持对工序的新增、修改、删除操作；添加工艺组成时，需填写序号，选择工序，与下一道工序关系（包含S-to-S、F-to-F、S-to-F、F-to-S），甘特图显示颜色，是否关键工序，是否需要质检确认，准备时间，等待时间等信息；工艺路线可关联产品，并支持对关联的产品新增、修改、删除、导出等操作；	2	套
--	--	--	--	---	--	---	---

				4) 具备生产排产界面，需满足以下功能：可通过甘特图方式查看生产工单的名称及完成比例，支持排产、工单下发功能；排产时支持展示产品配套工艺流程中的所有工序；通过选择工序，可以新增、修改、删除生产任务，并可支持导出生产任务；添加生产任务时，可以选择工作站，甘特图显示颜色，排产数量，开始时间，生产时长等信息； 5) 具备生产状态监测控制界面，需满足以下功能：可通过生产状态监测控制看板查看工单编码、工单状态、产品名称、工作站，排产、已生产、当前工序等信息，通过环形图展示生产状态信息，折线图展示近7日产品生产情况，以及展示设备在线率、设备利用率、设备故障率等信息； 6) 具备生产报工界面，需满足以下功能：可查看报工类型、工作站、生产工单编号、产品物料编码、产品物料名称、规格型号、报工数量、报工人、报工时间、审核人、状态等报工信息，添加生产报工记录时可以选择报工类型（支持自行报工、统一报工），选择生产工单，生产任务，可以填写产品编码，产品名称，单位，规划型号，报工数量，待检测数量，报工人，报工时间，审核人等信息。 （10）具备质量管理，界面需满足常见缺陷、检测项设置、检测模板、待检任务、来料检验、过程检验、出货检验等功能。 （11）具备排班管理界面，需满足班组设置、排班计划、节假日设置、排班日历等功能。 （12）绘图工具 通过绘图应用进行平台架构设计，完成平台架构图的绘制。 1) 需支持60种以上基本图形、40种以上通用图形、40种以上高级图形、30种以上流程图图形，需支持通过快捷键快速插入矩形、椭圆形、菱形、线条、备注、文本等内容，需支持对外观、主题、自适应颜色等进行设置； 2) 在绘图区域支持对网格、页面视图、背景色、阴影、连接箭头、连接点、参考线等进行勾选，支持背景更改，选择页面尺寸等操作；在样式区域可选择20种以上样式； 3) 支持导出PNG、JPEG、SVG等格式文件； 4) 支持对布局进行设置，包括水平流、垂直流、水平树、垂直树、径向树、力导向图、组织结构图等； ◆5) 供应商或生产厂家需提供满足以上功能的演示视频作为佐证材料； ▲（13）为避免知识产权纠纷，供应商或生产厂家需在投标文件中提供《生产信息化管理系统》相关知识产权证书扫描件和版权保护中心官网的查询截图作为辅助证明材料。 ▲（14）为保证软件的稳定性，供应商或生产厂家需在投标文		
--	--	--	--	---	--	--

				件中提供《生产信息化管理系统》相关产品软件测试报告扫描件作为佐证材料。 三、仿真工作站 1.CPU≥12核20线程 2.主频≥2.1GHz 3.内存≥16GB 4.硬盘≥1TSSD 5.显示器≥21.5英寸 6.预装操作系统。 7.配套实验桌。 1)尺寸：700*500*750（长*宽*高）； 2) 颜色：黑色； 3) 类型：可折叠。 可视化系统功能 需能够呈现工业互联网数据，包括传感器数据统计、设备状态等，配套终端支架。 1.显示终端参数：≥43英寸。 2.显示终端支架：≥1套。 五、智能产线规划与数字孪生仿真软件 （一）智能产线规划 1. 支持1:1比例还原工厂物理空间（含车间、仓储区、通道等），可模拟设备布局、物料流转路径、AGV调度等场景。 2. 能构建三维数字化车间或工厂的资源布局，涵盖各类设备、机器人等组件，支持对自动化装配产线的产能、瓶颈等进行分析评估，可输出多种图表及数据报表。 3. 能模拟物料在工厂内的流转路径，支持AGV、传送带等多种运输方式的设置；仿真自动计算物料周转时间、设备利用率等物流效率指标，提供多方案对比分析功能，可直观展示不同布局或调度策略下的物流差异。 4. 具备仿真场景配置功能，能够动态改变仿真场景的渲染质量；能够显示机器人的当前姿态、加工方向、加工引线 and 加工路径；能够进行机器人基坐标和工具坐标的切换；能够在仿真场景中实时显示仿真场景的仿真运行的时间和机器人各轴的关键数据。 5.具备机器人的后置输出功能，需包含设备仿真场景中的机器人、协作机器人程序的后置输出；能够对机器人的直线速度、关节速度、加速度、减速度、平滑度、圆滑过渡、轨迹加速等关键参数进行配置，并输出机器人程序至指定文件夹，输出的程序可直接导入实际设备中的机器人示教器进行编辑和使用。 6. 具备仿真录制功能，能够录制仿真场景的运行过程，并输出html、video等格式的视频文件。		
--	--	--	--	---	--	--

				7.具备开放的数据接口，可与配套的MES、WMS、云平台等系统进行数据交互，实时获取工单、库存等信息，优化物流规划。 8.具备三维组件建模能力，支持主流的三维模型文件1：1的导入及二次开发。能根据导入的模型文件构建1:1比例的工厂物理空间三维模型，包含车间、仓储区、通道等；可自定义添加设备、货架、运输工具等模型，具备模型库，涵盖常见工业设备类型。 （二）智能产线仿真 1. 可在三维可视化环境下进行装配工艺规划，搭建装配结构，针对各工序指定相关要素，还能实现装配过程中的干涉分析、顺序规划等。 2. 提供可装配性验证等方案，支持物理行为仿真、干涉分析、装配顺序及节拍规划等，能优化装配过程并输出相关数据。 3. 可在虚拟环境中搭建完整的智能产线模型，包含加工设备、输送线、检测装置等，支持对设备参数（如运行速度、负载能力、加工精度）进行自定义设置，设备模型符合行业标准。 4. 具备平移旋转功能，能够快速对仿真场景中的各模块进行摆放和调整。能够通过坐标拖拽、旋转等方式移动场景中的模块；能够通过一点定位、三点定位、坐标轴定位、圆心定位等方式将模型直接定位到选定位置；根据实际设备的尺寸和各模块间的距离，通过输入数值调整模块的世界位置/角度、自身位置/角度、上级相对位置/角度，对模块进行精准定位。 5.具备运动学正逆解功能，能够进行仿真场景中机器人的示教及仿真路径的规划，能够在示教界面通过调整机器人角度，改变场景中机器人的姿态；也能够通过拖动或转动机器人六轴末端直接改变机器人的姿态并实时查看机器人各角度的变化，并实时通过MOVEJ和MOVEL两种方式记录路径点，生成机器人的虚拟仿真路径。能够对机器人的初始姿态和关键点姿态进行记录，在仿真路径规划过程中可通过回原功能将机器人还原到所记录的姿态。 6. 基于设备参数自动生成产能统计报告，可关联工单数据评估产能，根据工单需求调整产线配置，产生新的产能方案。 （三）PLC与机器人程序虚拟调试 1. 兼容主流PLC品牌，如OPC UA协议的PLC，提供在线编辑与单步调试功能，调试过程中的变量监测控制、状态切换等操作与实际物理设备一致。支持通过多种协议与现场设备交互及虚拟调试。 2. 为满足机器人虚拟仿真以的教学和实训需求，应提供仿真模型库，三轴、五轴等各种类型的机床模型，传送带、变位机		
--	--	--	--	---	--	--

- 、工作台等常用外围模块的模型；井式供料、旋转供料、皮带输送、立体仓储、伺服变位、机械手、转运单元、三轴机械手、分拣模块、盖盖机构、灌装机构、快换模块、传感器等教学所需的各种模块的模型。模型库实时更新，并能够从云端下载到本地。可模拟机器人关节运动、路径规划，具备碰撞检测与轨迹优化功能，确保机器人操作安全、高效。还支持主流机器人的离线编程、轨迹规划等，内置多种机器人组件及协议。
- 3.具备模型处理功能，使仿真场景更加还原实际设备的原貌，能够对导入的模型进行拆分、合并、组合、染色、添加材质等处理，材质中包含玻璃、漆、铝、不锈钢、铁等与实际设备材质相同的材质球，且能够调整模块材质的三原色、透明度等参数，能够在场景中显示各模块和组件的从属关系。
- 4. 具备支架功能，能够通过设置板材厚度、支架高度、底板留边等关键参数生成待加工工件的支架，能够一键创建支架模型，并直接导出DXF格式的支架模型文件。
- 5. 具备抓线功能，可通过手动抓取绘图板、焊接模块、涂胶工件的线体，或自动识别工件线体，生成工件的加工线体；可通过法向、相贯线、平行轴向、角平分线等常见的加工姿态结合抓线生成的加工线体直接生成加工路径，并能够直接导入到机器人中。
- 6. 具备节拍分析功能，可统计仿真场景中SCARA机器人、六轴机器人等各单元的运行时间、执行内容等，实时生成节拍数据，能够生成饼状图和柱状图等分析结果，并能够将分析结果输出为Excel表格。
- 7. 支持碰撞检测功能，在机器人发生碰撞时，发生碰撞的关节轴会发生颜色变化显示。
- 8. 具备程序逆向输入功能，能够修改调整仿真检查碰撞，还可以连接控制器虚拟机，让调试过程与物理设备操作流程一致。

（四）数字孪生系统开发

- 1. 与实训基地物理设备实现实时数据交互，支持传感器数据、设备运行状态的双向同步，数据传输准确率≥99.9%；支持多种数据传输协议，如OPC UA。还能输出高清渲染视频和可视化文件。
- 2. 虚实同步信号时延达到工业级要求，确保虚拟操作与物理设备动作高度一致，例如在虚拟场景中触发按钮后，物理设备在100毫秒内响应动作。
- 3. 支持在虚拟场景中对物理设备进行远程监测控制与应急操作，如紧急停机、设备参数调整等，操作指令响应时间≤500毫秒，保障生产安全与灵活控制。
- 4.提供配套的仿真模型，可完成流程：物料转运单元从托盘供

				料单元取出托盘，放置到托盘传输线A上，托盘传输线A将托盘运送到放料位置。瓶子供料模块推出瓶子，搬运机械手抓取瓶子，到达扫码点等待，然后搬运机械手将瓶子放到传送带上，传送带运送瓶子到盖盖处，推盖气缸将瓶盖推出，压盖气缸将瓶盖压下与瓶子结合，结合后传送带将瓶子运送至拧盖模块处，拧盖模块对瓶子进行模拟拧盖，机器人抓取成品放置到托盘上，传输线A传送到出料位置，物料转运单元取瓶子和托盘，将其运送给立体仓库，立体仓库三轴机械手抓取托盘将其运送到库位中。 （五）软件系统功能 1. 全界面采用简体中文显示，包括菜单、资源库、操作指引、错误提示、参数说明等；界面布局符合通用使用习惯，支持自定义快捷操作栏，响应延迟≤500ms，适配1920×1080及以上分辨率显示设备。 2. 能在同一平台实现虚拟产线场景的数字建模、虚拟仿真、虚拟调试、虚实互控、孪生可视化等多个需求，且各虚拟仿真流程仅需一种软件格式保存、读取和使用。 3. 系统需要自带多种成熟的组件库，涵盖ABB、KUKA、安川、川崎等主流机器人，同时包含传送带、CNC加工机床、龙门架、外围、人机协作元素等常见应用组件，且可快速自建非标设备组件库。组件可通过参数设置调整各种（如尺寸、颜色、运行速度、规则、逻辑等）属性，且组件库免费提供并随时联网更新。 4. 模拟数字工厂场景时能实时采集数据生成图表并通过API导出Excel用于数据分析等，自带基于工业工艺的人性化操作界面、帮助文件，采用主流UI方案，支持PnP即插即用和拖拽搭建布局，提供多套示范解决方案以降低学习难度。 5. 支持快速自建非标设备组件库，可拖动导入IGES、STEP/STP等主流中间格式，能实现模型轻量化、组件逻辑定义等，能快速添加参数化尺寸、颜色等静态属性，能定义运行逻辑、运动规则等动态属性，助力基地建立数字化工厂/知识库并按权限访问迭代。 6.具备二次开发定制环境，包括基于Python的逻辑编辑器和不低于2000+API，支持深度个性化开发，可更新编写内置组件及物流逻辑，实现复杂仿真，且授权虚拟仿真基地打造自己的仿真平台； （六）教学产线案例 软件系统界面包含案例库模块，包含成熟案例应用不少于15个，应包含以下案例： 1.电弧焊接工艺虚拟仿真教学场景 2.激光焊接工艺虚拟仿真教学场景		
--	--	--	--	---	--	--

			3.激光熔覆工艺仿真教学场景 4.激光切割工艺仿真教学场景 5.激光清洗工艺仿真教学场景 6.打磨抛光工艺虚拟仿真教学场景 7.喷砂工艺虚拟仿真教学场景 8.喷丸工艺仿真教学场景 9.喷涂工艺仿真教学场景 10.扫描检测工艺虚拟仿真教学场景 11.汽车行业仿真教学场景 12.物流行业仿真教学场景 13.航空航天行业仿真教学场景 14.复合材料行业仿真教学场景 15.虚拟调试仿真教学场景 ◆16.供应商或生产厂家需提供满足以上仿真教学场景案例的演示视频作为佐证材料； （七）软件需为国产正版软件，软件界面为中文，须为自主开发引擎； ▲（八）为避免知识产权纠纷，供应商或生产厂家需在投标文件中提供与《智能产线规划与数字孪生仿真》相关知识产权证书扫描件和版权保护中心官网的查询截图作为辅助证明材料。 ▲（九）为保证软件的稳定性，供应商或生产厂家需在投标文件中提供与《智能产线规划与数字孪生仿真》相关软件测试报告扫描件作为佐证材料。 六、教学资源 1.实训指导书≥1套，指导书内容应当采取项目制，以项目作为章节，每个章节需包含学习目标、任务描述、实践操作等板块； 2.教学平台内具有数字孪生软件相关课程≥15节，且需包含数字孪生概念认知、虚拟仿真场景、仿真路径规划、机器人工作站虚实联调等内容；		
			工业机器人机器视觉实训平台是基于视觉开发的基本软硬件配平台，由智能机器人、智能工业相机、相机镜头、机器视觉软件（MVS）、光源系统、视觉教学系统、视觉学习工件以及光源组成，配有七巧板、搬运等多种物料，能够满足视觉定位、测量、检测个识别、逻辑控制、通信等基础训练项目等视觉应用需求可适配多系列协作机器人等产品。 主要参数如下： 一、智能机器人： 1、轴数：≥4； 2、有效荷重：≥500 g； 3、最大伸展距离：≥320 mm；		

			件提供《视觉教学系统》相关产品软件测试报告扫描件作为佐证材料。 六、视觉学习工件 由七巧板模块、搬运模块组成，通过机器人末端吸盘吸取物料来进行搬运满足实训内容。 七、供气系统 智能机器人配备专属桌面式小型电子气泵，给智能机器人提供稳定气源。 八、编程工作站 1.CPU≥12核20线程 2.主频≥2.1GHz 3.内存≥16G 4.硬盘≥1TSSD 5.显示器≥21.5英寸 6.预装操作系统。 九、配套资源 1.实训指导书≥1套，指导书内容应当采取项目制，以项目作为章节，每个章节需包含学习目标、任务描述、实践操作等板块； 2.教学平台内具有视觉软件相关课程视频≥12节，且需包含图像获取、图像处理、测量工具等内容；		
			工业机器人系统操作实训平台由工业机器人、实训台、码垛模块、搬运模块、涂胶模块、快换夹具模块、激光雕刻模块、轨迹模块、人机交互系统、PLC控制器的那个组成。采用模块化设计，可按照培训和考核要求灵活配置，可完成工业机器人应用编程初级职业技能等级的培训考核。 一、工业机器人 1.工业机器人本体 1) 有效负载：≥4kg； 2) 工作范围：≥580mm； 3) 轴数量：≥6； 4) 重复定位精度：≤0.01mm； 5) 重复路径精度：≤0.05mm； 6) 集成信号和电源：手腕上8路信号； 7) 集成气源：手腕上四路气源（最大6Bar）； 8) 配套工业机器人系统； 9) 配套机器人示教器。 2.配套机器人控制系统 可以通过语音完成对机器人的控制。 （1）可实现唤醒词设置，通过设置好的唤醒词唤醒系统，系统接收到唤醒指令后可自动进行语音回复；		

				（2）需支持语音关键词设置，系统预置机器人恢复初始姿态、机器人运动到抓取姿态等关键词，支持不少于20种关键词的自定义设置； （3）具备语音指令识别控制功能； ▲（4）为避免知识产权纠纷，供应商或生产厂家需在投标文件中提供《机器人控制系统》相关知识产权证书扫描件和版权保护中心官网的查询截图作为辅助证明材料； ▲（5）为保证软件的稳定性，供应商或生产厂家需在投标文件中提供《机器人控制系统》相关产品软件测试报告扫描件作为佐证材料。 二、实训台 铝合金型材搭建，前后为半透明有机玻璃门板，实训台底部铺设钣金，侧面采用铝塑板密封，底部安装福马轮，便于移动与固定位置，实训台正面张贴有安全操作规范流程图，方便操作前查看。 主要技术参数： 1. 模块存储柜： 采用铝合金、喷塑钢板、有机玻璃门制成，可存储系统模块或收纳其他工件； 存储柜：≥两层。 2. 外形尺寸：≥1300×1200×800mm（长×宽×高）。 三、快换工具模块 配备快换夹具，使用凸轮结构和大口径气缸，可实现机器人侧与工具侧信号的连接。 1. 配备数量： 1) 机器人侧：≥1个； 2) 工具侧：≥5个。 2. 额定负载：≥6kg； 3. 静力矩x.y：≥16.8Nm； 4. 静力矩z：≥27.6Nm； 5. 锁紧力（6bar）N时：≥980N； 6. 位置重复精度：≤±0.025mm； 7. 电子信号芯数：≥12位； 8. 空气出口数：≥6个； 9. 工具侧快换夹具种类：≥5套； 1) 气动末端夹持工具： （1）数量：≥1套； 2) 激光笔工具： （1）数量：≥1套； 3) 真空吸附工具： （1）数量：≥1套；		
--	--	--	--	--	--	--

				4) 模拟焊接工具： （1）数量：≥1套； 5) 绘图笔工具： （1）数量：≥1套； 10. 工具放置架： 由铝合金结构件、把手、定位销等组成，外形尺寸≥300×180×241mm（长×宽）。 11. 电气信号交互组件： 电气信号交互组件配备快速插拔接口，用于信号交互，与通用电气接口套件配合使用。 1) 指示灯数量：≥4个； 2) 信号数量≥4路。 四、原料仓储模块 由铝合金面板、底板、把手和定位销组成，用于存放柔轮、波发生器、轴套，机器人末端夹爪分别拾取至旋转供料模块进行装配。 1. 外形尺寸：≥300×180×175mm； 2. 仓位数量：≥3行6列18个； 3. 仓位承重：≥2kg； 4. 存储工件种类：3种； 五、轨迹模块 由立体轨迹示教面板、可旋转支架、安装底板、把手组成，工业机器人通过末端笔型工具进行轨迹示教任务，训练机器人基本的点、直线、曲线运动的循迹任务。 1. 轨迹种类：≥6种； 2. 外形尺寸：≥270×180×39mm（长×宽×高）； 3. 训练坐标：工件坐标。 六、绘图模块 与轨迹模块共用立体示教面板、可旋转支架及安装底板，铺设纸张后，工业机器人通过末端绘图笔进行绘图示教任务，可完成不同角度指定图形的绘制任务。 七、码垛模块 由铝合金结构件、定位销、把手及码垛工件组成，工业机器人按程序要求对工件进行码垛实训，工件上下表面设有定位孔，可精确完成工件的码垛/解垛。 1. 外形尺寸：≥260×180×36 mm（长×宽×高）。 八、涂胶模块 由铝合金结构件、定位销、把手及待涂胶工件组成，工业机器人可通过快换工具更换成涂胶工具，完成工件模拟涂胶工序。 1. 外形尺寸：≥260×180×55mm（长×宽×高）。 九、雕刻模块		
--	--	--	--	---	--	--

				由铝合金结构件、定位销、把手及待雕刻曲面钣金件组成，工业机器人通过快换工具更换成雕刻工具，完成工件雕刻工序。 1. 外形尺寸：≥260×180×92mm（长×宽×高）。 十、快换底座 由铝合金结构件、定位销、把手组成，定位销可实现模块的快速更换,方便不同工艺模块的切换。 1. 外形尺寸：≥260×180×141mm（长×宽×高）。 十一、样件套装 包含装配组件和码垛组件，装配组件包括柔轮、波发生器、轴套；码垛组件为方形工件与矩形工件。 主要技术参数： 1. 装配组件数量：≥6个； 2. 码垛组件数量：≥4个； 3. 颜色种类：≥3种； 4. 安装方式：全部组装或选择性组装； 5. 方形工件外形尺寸：≥50×50×8mm（长×宽×高）； 6. 矩形工件外形尺寸：≥100×50×8mm（长×宽×高）。 十二、主控系统 1. 主控制器： 1) 用户存储器：≥150KB工作存储器，≥4MB装载存储器，≥14KB保持性存储器； 2) 本体集成数字I/O：≥14点输入/10点输出； 3) 过程映像大小：≥1024字节输入，≥1024字节输出； 4) 脉冲输出：100KHz输出Qa.0到Qa.3，20kHz输出Qa.4到Qb.1；； 5) 通信端口：≥1个以太网通信端口，支持PROFINET； 2. 扩展模块： 1) 电源：24VDC； 2) 数字量I/O：≥32路输入/16路输出。 3. RS485通信模块： 1) 接口数量：≥1个。 4.工业以太网交换机 1) 输入电源：DC24V； 2) RJ45接口数量：≥8； 3) 安装方式：卡导轨安装。 十三、外围控制套件 1. 配备安全警示三色灯≥1个； 2. 气源套件： 1) 调压过滤器≥1个； 2) 手滑阀≥1个； 3) 气路汇流排≥1个。		
--	--	--	--	---	--	--

				十四、人机交互系统 人机交互系统包含触摸屏和按钮指示灯和指纹管理系统，其中按钮指示灯具有设备开关机，模式切换、电源状态指示、设备急停等功能，用于设备的数据监测控制操作。 1. 触摸屏： 1) 显示屏：TFT 宽屏显示，≥65536 色； 2) 显示屏：≥7英寸； 3) 分辨率：≥800×480； 4) 工业以太网接口：≥1个，需支持PROFINET协议； 5) 背光平均故障间隔时间（25℃）：≥20000h。 2. 按钮指示灯： 1) 数量：≥4个 2) 分类：急停按钮≥1个，绿色带灯按钮≥1个，红色带灯按钮≥1个，旋钮开关≥1个； 3.指纹管理系统： 本系统由指纹采集控制器、通讯模块、电源控制模块、上位机人机交互系统等组成。指纹采集控制器具有指纹采集、处理、存储、指纹比对等功能，通过指纹采集控制器可录入学生人员的身份信息，实现身份识别验证功能，验证结果可上传到上位机人机交互系统；通过识别身份可以实现平台使用授权功能。通过上位机人机交互系统可监测控制设备运行状态，统计设备运行情况，还可以实现对学生分数的录入和管理。 具有如下功能： 1) 可通过指纹控制器，完成用户指纹信息的采集、处理、存储、比对等功能； 2) 上位机人机交互系统与指纹控制器结合，实现基于指纹的设备使用授权； 3) 通过上位机人机交互系统的设备监测控制功能可实时监测控制设备运行状态； 4) 上位机人机交互系统学生端可通过指纹控制器自动验证学生信息； 5) 教师可通过上位机人机交互系统学生端分数录入功能进行该学生的分数录入； 6) 通过上位机人机交互系统教师端的成绩管理功能，可根据考试信息筛选并查看学生成绩，系统可自动统计不同分数段的学生数量并以可视化柱状图表展示，此外，可将筛选出的学生成绩一键导出到Excel。 7) 教师可通过上位机人机交互系统教师端创建新考试、修改或删除已创建的考试、并可灵活设置选中的考试是否为当前考试；		
--	--	--	--	---	--	--

					8) 教师可通过上位机教师端的用户管理功能实现新用户添加、用户信息的修改与删除、用户登录复位等功能。 十五、语音教学模块 1.扩拾音终端 需内置回声消除（AEC）、智能降噪（ANS）、自动增益（AGC）等3A算法，拾音距离：≥3m，阵列数量：≥4mic，扬声范围：≥5m； 2.语音教学系统 为将机器人控制系统语音控制功能更好的应用在平台，需要通过语音教学系统学习语音交互的基础知识，以便通过更多的方式使用语音与平台交互，拓展平台功能，支持离线语音交互。 ▲3.为避免知识产权纠纷，供应商或生产厂家需在投标文件中提供《语音教学系统》相关知识产权证书扫描件和版权保护中心官网的查询截图作为辅助证明材料。 ▲4.为保证软件的稳定性，供应商或生产厂家需在投标文件中提供《语音教学系统》相关产品软件测试报告扫描件作为佐证材料。 十六、编程工作站 1.CPU≥12核20线程； 2.主频≥2.1GHz； 3.内存≥16G； 4.硬盘≥1TSSD； 5.显示器≥21.5英寸； 6.预装操作系统。 7. 配套实验桌： 1)尺寸：700*500*750（长*宽*高）； 2) 颜色：黑色； 3) 类型：可折叠。 十七、供气系统 1. 气泵输出压力：≥0.7Mpa； 2. 储气罐容量：≥29L； 3. 噪音量：≤66dB； 4. 压缩机：220V/50Hz、0.75kW。 十八、数字孪生仿真软件 （1）具备仿真场景配置功能，能够动态改变仿真场景的渲染质量；能够显示机器人的当前姿态、加工方向、加工引线和加工路径；能够进行机器人基坐标和工具坐标的切换；能够在仿真场景中实时显示仿真场景的仿真运行的时间和机器人各轴的关节数据。 （2）具备机器人、机床的后置输出功能，需包含设备仿真场景中的机器人程序的后置输出；能够对机器人的直线速度、关
--	--	--	--	--	--

				节速度、加速度、减速度、平滑度、圆滑过渡、轨迹加速等关键参数进行配置，并输出机器人程序至指定文件夹，输出的程序可直接导入实际设备中的机器人示教器进行编辑和使用； （3）具备仿真录制功能，能够录制仿真场景的运行过程，并输出html、video等格式的视频文件。 （4）具备平移旋转功能，能够快速对仿真场景中的各模块进行摆放和调整。能够通过坐标拖拽、旋转等方式移动场景中的模块；能够通过一点定位、三点定位、坐标轴定位、圆心定位等方式将模型直接定位到选定位置；根据实际设备的尺寸和各模块间的距离，通过输入数值调整模块的世界位置/角度、自身位置/角度、上级相对位置/角度，对模块进行精准定位。 （5）具备运动学正逆解功能，能够更便捷的进行仿真场景中工业机器人的示教及仿真路径的规划，能够在示教界面通过调整工业机器人角度，改变场景中工业机器人的姿态；也能够通过拖动或转动工业机器人六轴末端直接改变机器人的姿态并实时查看机器人各角度的变化，并实时通过MOVEJ和MOVEJ两种方式进行记录路径点，生成机器人的虚拟仿真路径。能够对机器人的初始姿态和关键点姿态进行记录，在仿真路径规划过程中可通过回原功能将机器人还原到所记录的姿态； （6）为满足工业机器人虚拟仿真以的教学和实训需求，应提供仿真模型库，需包含ABB、KUKA、FANUC、YASKAWA、EFORT、AUBO等国内外二十种以上主流品牌的机器人，三轴、五轴等各种类型的机床模型，传送带、变位机、工作台等常用外围模块的模型；井式供料、旋转供料、皮带输送、立体仓储、伺服变位、机械手、转运单元、三轴机械手、分拣模块、盖盖机构、灌装机构、快换模块、传感器等教学所需的各种模块的模型。模型库实时更新，并能够从云端下载到本地。 （7）具备模型处理功能，使仿真场景更加还原实际设备的原貌，能够对导入的模型进行拆分、合并、组合、染色、添加材质等处理，材质中包含玻璃、漆、铝、不锈钢、铁等与实际设备材质相同的材质球，且能够调整模块材质的三原色、透明度等参数，能够在场景中显示各模块和组件的从属关系。 （8）具备支架功能，能够通过设置板材厚度、支架高度、底板留边等关键参数生成待加工工件的支架，能够一键创建支架模型，并直接导出DXF格式的支架模型文件； （9）具备抓线功能，可通过手动抓取绘图板、焊接模块、涂胶工件的线体，或自动识别工件线体，生成工件的加工线体；可通过法向、相贯线、平行轴向、角平分线等常见的加工姿态结合抓线生成的加工线体直接生成加工路径，并能够直接导入到机器人中；（10）具备节拍分析功能，可统计仿真场景中工业机器人等各单元的运行时间、执行内容等，实时生成节拍		
			工业机器人系统操作员综合实训平台（含工业互联网软件和定制化终端）核心产品		1	套

				数据，能够生成饼状图和柱状图等分析结果，并能够将分析结果输出为Excel表格； （11）支持碰撞检测功能，在机器人发生碰撞时，发生碰撞的关节轴会发生颜色变化显示。 （12）需支持OPC UA等标准的通信协议，可与如PLC进行互联互通，实现真实设备与仿真场景的虚拟联调。 ▲（13）需提供与设备配套的虚拟仿真和数字孪生场景，满足工业机器人应用编程、PLC应用编程、工业机器人虚拟仿真、工业机器人平台数字孪生的教学和实训需求。供应商或生产厂家需在投标文件中提供满足以下工艺流程描述的截图作为佐证材料； 工艺流程：工业机器人末端移动到快换工具模块上方→工业机器人末端向下移动，取绘图笔工具→机器人拿出绘图笔→机器人移动末端到绘图模块上方→机器人在绘图模块上模拟绘图→机器人移动末端至快换工具模块上方→机器人将绘图笔放回原位→机器人取吸盘工具→机器人末端移动至码垛模块上方→机器人抓取码垛模块上的码垛块进行码垛→机器人末端移动至快换工具模块→机器人放回吸盘工具→机器人取焊枪→机器人末端移动到焊接模块上方→机器人模拟焊接→机器人末端移动至快换工具模块→机器人放回焊枪→机器人取平口夹爪→机器人末端移动至装配模块上方→机器人抓取波发生器→机器人将波发生器放到轴套中→机器人抓取轴套→机器人将轴套放到柔轮中完成装配→机器人装配移动至快换工具模块→机器人放回平口夹爪→机器人取涂胶工具→机器人装配移动至涂胶模块上方→机器人模拟涂胶→机器人装配装配移动至快换工具模块上方→机器人放回涂胶工具→机器人回到初始姿态；（供应商或生产厂家需在投标文件中提供满足此条功能描述的截图作为佐证材料） （14）满足工业机器人虚拟仿真及数字孪生得教学需求，使学生能够更深入了解机器人的常见应用场景，需提供虚拟仿真教学拓展案例库，包括但不限于机器人焊接、机器人码垛、机器人雕刻、机器人抛磨、机器人喷涂、机器人涂胶、机器人减速器装配、机器人轴承装配、机器人灌装生产线、机器人分拣生产线、机器人盖盖、工业机器人物流检测生产线等工业和生活中常见的机器人仿真场景的。 十九、工业互联网云平台 能够提供能够提供设备接入、设备数据上报、数据存储等功能，可以实时采集平台中的数据信息，并且可以通过组态方式对数据进行界面设计，更直观展示平台数据。 （1）数据采集终端 1）网络接入：以太网宽带，WIFI，国内三大运营商4G全网通		
--	--	--	--	---	--	--

					； 2) 存储：128MB内存+256MB Flash，支持TF卡； 3) 以太网：≥2路10M/100M自适应端口； 4) 串口：COM1:RS232，COM2:RS485； 5) 移动网络频段： LTEFDD:B1/B3/B5/B8，LTETDD:B38/B39/B40/B41，WCDMA:B1/B8，TD-SCDMA:B34/B39，CDMA:BC0，GSM:900/1800MHz； 6) RTC:实时时钟内置； 7) 配件4G吸盘天线； 8) 软件功能： ①联网模式功能应包含三种模式应用不同场景，分别为网口模式、4G 模式、Wi-Fi模式； ②软件需支持配置网关Wi-Fi信息，可自由选择网关Wi-Fi是否开启，在Wi-Fi列表 显示Wi-Fi强度；软件支持安全链路配置，可配置服务地址及透传服务；透传串口设置包含采集模式和编程模式可自由转换，支持网络共享、动态伪装功能的启用、禁用，可通过防火墙设置查看通信规则(名称、匹配规则、类型、动作及操作等)； ③软件需支持网络诊断功能，通过地址信息判断通信是否连接；软件可配置系统时间及网关名称，支持边缘计算启动、禁用；软件支持应用升级功能及恢复出厂设置功能；软件支持通过规约管理功能自由配置集成规则及协议信息； ④需满足以下功能：通过网关状态实时查看网关硬件状态及网关内存应用情况；通过网络状态功能可查询WAN口状态、Wi-Fi状态、通道状态，同时可查询网关是否接入互联网； (2) 云平台 1) 监测控制中心： ①系统应具备设备监测控制、项目监测控制、系统日志功能； ②需满足以下功能：通过设备监测控制功能可查看所有设备数据点信息，显示数据更新时间； ③需满足以下功能：可监测控制项目下所有设备在线状态，通过点击设备监测控制中的详情功能可查看包括数据点名称、单位、时间等历史数据点信息； ④需满足以下功能：通过系统日志功能监测控制用户行为，可清晰查看用户名、IP、描述、方法名称、参数、异常详细、请求耗时、日志类型、创建时间等信息。 2) 大屏管理： ①系统需提供项目大屏及设备大屏功能；设备大屏界面应划分为多个区域，应具有全部设备、在线设备、报警设备三种查看		
--	--	--	--	--	--	--	--

				方式，可查看设备总数、在线设备数量、离线设备数量、报警设备数量；显示设备在线率、设备报警率和产品使用率及类型分布统计，点击设备可加载对应的组态大屏界面，在界面上可显示云组态、实时曲线、视频监控控制、历史曲线、历史数据、最新数据、当月检修统计、近期报警等信息； ②项目大屏界面应显示相关数据信息，包括项目总数、项目名称、负责人、参与人、类型分布统计、报警数据量、设备在线率、设备报警率、产品使用率排行，点击项目可加载对应组态大屏界面，在组态大屏界面需显示该项目的云组态、全部设备、在线设备、报警设备、设备类型统计、设备在线率、设备报警率、近期报警数据； 3) 权限管理： ①具备权限管理功能，包括机构维护、用户列表、菜单管理、角色管理、功能管理等功能； ②机构维护界面需展示组织架构（根节点只能是一个），机构信息应包含名称、描述、拥有项目、拥有设备数等信息，超级管理员可对名称、描述进行编辑； ③用户列表界面应显示用户的ID、用户名、姓名、头像、手机号、邮箱以及状态等信息，支持新增、编辑、删除、重置密码等操作，具有设定用户角色及所属机构，支持批量导出等功能； ④菜单管理界面应显示名称、排序、链接地址、组件路径等信息，应具备对菜单进行新增、编辑、删除等操作功能； ⑤角色管理界面应显示ID、名称、描述、创建日期；超级管理员应具有通过权限配置功能配置每个角色的各项权限等功能，包括新增、修改、创建、删除等权限，并且支持对权限进行全选/反选； 4) 项目管理： ①系统应具备产品维护、项目维护、系统品牌、设备维护和公式计算功能； ②产品维护界面应显示产品名称、产品描述等信息，并可通过编辑和删除功能对产品信息进行操作； ③需满足以下功能：项目维护界面可通过点击机构名称，查看该机构下的项目清单，项目信息应包含序号、项目名称、负责人、参与人、所属公司等信息，支持新增、编辑、绑定组态图、删除等操作； ④需满足以下功能：设备维护界面可通过点击机构名称，查看该机构下的设备清单，可通过项目、名称搜索对应设备，设备信息应包含序号、设备编号、设备名称、描述、协议类型、产品名称、品牌名称、状态、启停状态等信息，可通过启停状态列的开关按钮对设备进行启用/停用，可对设备信息进行编辑		
--	--	--	--	---	--	--

、绑定组态图、查看设备模型、删除等操作；点击设备可查看设备数据点的详细信息，包括数据点名称、所属设备、从机地址、寄存器地址、寄存器类型、最近通信时间、新增时间等信息，可通过采集状态列的开关按钮对该数据点进行采集状态的启用/停用，可对数据点进行编辑、删除、复制等操作；

5) 数据管理：

①系统应具备历史数据、历史数据点、趋势分析等功能；

②具有历史数据功能，点击机构名称后，通过项目、设备、时间等条件进行查询，支持导出功能，数据列表需显示数据点名称、数据、单位、时间等信息，支持导出功能；

③具有趋势分析功能，在点击机构名称后，按照项目、设备、数据点和时间等条件通过折线图方式显示数据变化情况。

6) 报警管理：

①系统应具备报警数据、触发器列表、新增触发器功能；

②应具有新增触发器功能，在点击机构名称后，通过填写触发器名称、触发器描述，下拉选择所属项目、所属设备、关联数据点、触发条件类型（大于x值，小于x值，大于x值且小于y值（ $x < y$ ），大于y值且小于x值（ $y < x$ ），等于x值）、是否报警、是否启用等信息，完成触发器创建；

7) 组态管理：

◆①应具备组态设计功能，在组态设计界面应具有对组态的设计、预览、发布、编辑及删除功能，设计界面应提供拖放式界面设计工具，支持80种以上基础组件（至少包括方形、圆形、椭圆、楔形、多边形、星形、多边形、表格、文本、线段、旋转、开关、流动条、按钮、仪表盘、温度计、折线图、柱状图、饼图、环形图、液位、天气、时间、避雷器、电流互感、电容、断路器、熔断器、接触器、二极管、电阻等）、300种以上图元图库（至少包括电力、风机、隔栏、给排水、管道、罐体搅拌装置、锅炉、仪表、加热器、冷热源、流量计、送排风、制程加热、制程冷却、智能仪表等图元分类）、300种以上画面装饰（至少包括画面头部装饰、装饰框—圆、装饰框—方、装饰框—其他、文字背景和气泡标注等装饰分类），支持画面模板功能，可对我的模板进行新建、应用、删除操作，支持我的图库功能，可以上传本地jpg, jpeg, png, gif等格式图片；（**供应商或生产厂家需提供满足此条功能的演示视频作为佐证材料；**）

②需支持在组件属性中选择数据点进行数据绑定，支持通过项目、设备筛选要绑定的数据点，支持在画布属性中设置画布分辨率、画布辅助线、背景颜色、背景图片等，支持配置条件弹框，配置条件需包含选择数据点、 $>=$ 、 $<=$ 、弹框url、弹框宽度、弹框高度、弹框自动关闭时间等；

			二十、教学资源 1.配套机器人、PLC、触摸屏、视觉等相关方面的教材、教学PPT、教学视频等内容。 2.配套教材≥3套 1) 提供由出版社正式出版的配套教材，内容包含：工业机器人应用编程创新平台认知、工业机器人涂胶应用编程、工业机器人焊接应用编程、工业机器人激光雕刻应用编程、工业机器人搬运应用编程、工业机器人码垛应用编程、工业机器人装配应用编程。 2) 提供由出版社正式出版的配套教材，内容包含：工业机器人应用编程创新平台认知、工业机器人产品出入库、工业机器人视觉分拣与定位、工业机器人谐波减速器装配、工业机器人离线仿真应用编程、工业机器人创新平台虚拟调试、工业机器人双机协作应用编程、工业机器人实训平台二次开发。 3) 提供由出版社正式出版的配套教材，内容包含：绪论、工业机器人的本体结构、工业机器人的常用传动机构与维护、谐波减速器的结构与维护、RV减速器的结构与维护、工业机器人末端执行器、工业机器人的维护与保养。（投标文件中需提供相关教材封面、前言、目录的截图作为佐证材料） 3. 教学PPT≥28个，包含工业机器人应用编程创新平台认知、工业机器人涂胶应用编程、工业机器人焊接应用编程、工业机器人激光雕刻应用编程、工业机器人搬运应用编程、工业机器人码垛应用编程、工业机器人装配应用编程、工业机器人产品出入库、工业机器人视觉分拣与定位、工业机器人谐波减速器装配、工业机器人离线仿真应用编程、工业机器人创新平台虚拟调试、工业机器人双机协作应用编程、工业机器人实训平台二次开发、工业机器人认知、工业机器人的基本操作、离线编程、工业机器人搬运编程与操作、工业机器人涂胶装配编程与操作、工业机器人码垛编程与操作、工业机器人焊接编程与操作、机器人工业网络通信、直角坐标码垛机器人、四自由度SCARA机器人、六自由度关节机器人、并联机器人、AGV小车、柔性制造系统等内容。 4.工业机器人在线教学平台 1) 教学资源网内机器人相关课程需不少于23套课程； 2) 教育资源网内具有与设备相匹配的教学视频课程，且需≥15课时，需包含工业机器人视频7个、可编程控制器视频9个、触摸屏视频6个；	
--	--	--	--	--

				一、整机要求 1. 整机屏幕采用86英寸液晶显示器。整机液晶屏显示分辨率为3840*2160。可视角度≥178° 2. 整机采用≥12核芯片，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，存储空间≥32GB。 3. 整机设备内置2.2声道扬声器，前朝向发声≥2个，最大功率≥60W。 4. 整机内置非独立外扩展的≥4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥10米。 5. 整机听力模式下具备AI人声语言增强功能； 6. 整机内置语音助手 7. 整机内置WiFi6无线网卡。 8. 整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，支持输出4:3、16:9比例的照片和视频，支持拍摄≥1600 万像素数的照片和视频，支持输出 4k 分辨率的视频。整机摄像头对角线视场角≥120度。 9. 整机采用红外触控技术，支持≥40点触控及书写划线。 10. 电脑模块配置：CPU≥6核12线程，主频≥2.5GHz,内存≥8GB,硬盘≥256G SSD。 二、内置教学软件 1.软件互动教学：通过软件端可实现学生手机、平板等与教师端授课工具进行连接，实现线上、线下混合互动教学。 2.直播授课：老师可利用教学软件一键开启直播，声音、影像实时同步；学生可通过网页端或者移动端APP实时加入课堂，课后支持学生在课堂报告查看直播回放。 3.云盘存储：为每位教师可提供≥4GB的个人云空间。 5.支持无线传屏和随堂测验功能。 三、红外音响系统 1、红外无线扩声一体机集成：D类数字功放，红外无线接收模块，反馈抑制模块，扬声器于一体。采用红外光线进行音频传输。 2、二分频音箱频率响应：80Hz-20KHz（±3dB），单元为：高音3.5”×1；低音6.5”×1。 3、红外线颈挂式水滴形话筒无线传输制式：红外线(波长850nm)，高灵敏度红外线发射管≥6颗。 4、组合式双路充电座标配两个充电位，可根据话筒型号自由组合充电孔位，同时支持桌面放置和嵌入式安装两种方式，同时支持两种不同形状话筒充电（颈挂式、手持式）且两种话筒可以互换充电位充电		
			教学一体机及红外音响系统		1	套
			软件部分			

				1、系统须采用 C/S 架构，支持有线以太网、无线网络双模式适配。由服务端、操作端、客户端三部分组成。 2、自动运行功能：服务端支持开机自启、断网重连后自动恢复运行，无需人工干预。 教师控制端通过有线网络或无线网络一键画面强制投屏，画面延时小于0.2秒； 3、系统提供两种签到模式：①手动点击签到（支持已到/未到状态切换，已到标为绿色、未到标为红色）；②语音识别签到（支持念出学生姓名自动标记），签到结束后可自动导出含签到时间的Excel考勤表。 4、AI辅助教学功能：语音指令覆盖考勤、抽人、分组、积分、答疑6类核心场景，支持自定义指令扩展；文字交互响应延迟≤0.5秒，支持 1000 字以内长文本问答。 5、实操画面投屏教师点击“开始直播”按钮后，接收端无需浏览器/账号登录自动接收实时实训画面，支持单屏/多屏分组投屏控制。 教学场景可自由定义：教师示范、学生示范、小组示范、小组PK、视频回放、教师点评、课堂检测。 6、推流成功后，须支持可实时监测控制直播流状态，并操作其断开或阻止。 7、直播与资源管理融合：系统支持直播功能与实训资源管理紧密结合，直播教学时视频流推送到流媒体服务器，直播结束后，相关内容自动保存至实训资源平台并生成点播资源。 8、系统支持通过“资源加载”接入在线考试平台，学生可利用微信、钉钉第三方应用扫描二维码或点击随堂作业测评链接参与在线测评。 9、平台针对主观题提供自动判分功能。填空题可自定义关键字得分，问答题可设定关键词和得分比例实现自动判分。 硬件部分 1、推车采用模块化设计，包含实训示教主机、特写摄像机、多功能万向臂、把手、托板、箱体、移动电源、移动底座、底座万向轮、无线网络，各模块可独立拆卸、组合。 2、采用金属结构底座，承载能力≥100kg。配备超静音防缠绕万向轮≥4个。 3、多功能万向臂可折叠收缩，支持水平360度旋转，两节转臂垂直调节角度≥45度。立柱采用高强度铝合金材质，推车整体高度≥1800mm。 4、箱体尺寸为400mm (L±5%)×420mm (W±5%)×400mm (H±5%)，尺寸偏差需在允许范围内。 5、采用低电压安全设计，整车工作电压≤19V，配备电源总开关，支持一键控制所有设备启停。电池容量≥80AH，标称	1	套
--	--	--	--	--	---	---

			电压 12V。移动电源,可支持特写摄像机、实训示教主机连续正常运行≥10小时。 6、摄像机搭载 1/2.8 英寸 4K 分辨率 CMOS 成像器,有效像素≥828 万。镜头支持≥12倍光学变焦, 7、≥23.8英寸电容触摸屏, CPU:主频≥2.9GHz, ≥8G内存, ≥256G固态硬盘, 千兆网卡, 须支持WIFI6。		
		仪器柜	规格: 1850*900*400mm; 钢柜: (1)材质: 采用冷轧钢板, 厚≥0.6mm, 表面经防锈、静电自动喷涂工艺处理, 表面硬度≥2H, 耐酸雾性≥300小时无变化; (2)五金配件: 所有五金件作防锈、防腐处理。	4	个
		实验凳	1、凳面: 采用25mm厚三聚氰胺板,1.5mm厚PVC本色封边。 2、凳架: 立腿采用25*1.1mm方管, 凳架四周加强管采用20*1.0方管, 立腿脚底安装优质塑胶方管内塞外层安装方管塑胶外套。 3、涂装: 钢制件采用酸洗、磷化静电喷涂工艺。	60	套
		温度控制 器	1.冷暖类型: 冷暖两用 (含电辅加热) 2 额定制冷量: ≥7200W 3 额定制冷功率: ≤2400W 4.额定制热量: ≥8000W 5.能耗等级: ≥2级 6.壁挂式	1	台
		实训室大门	旧大门拆除清运、新大门供货、安装、门框修整	1	套
		电脑升级 维护	需完成30台电脑外设打包、搬运、点位迁移、上电调试, 升级维护后保证: 内存≥16G, 硬盘≥1TSSD, 保证能够正常使用。	1	项
		实训室整 备 (设备 、电脑、 桌椅等拆 装搬运)	桌椅拆卸、分类、搬运、现场防护、废料清理	1	项
		综合布线 及实训室 内部的升 级改造	保证搬迁工业机器人仿真实训室和工业机器人综合实训室两个实训室的正常使用, 保证实训室内部环境升级改造, 实训室内部玻璃格挡拆除。	1	项
		实训室文 化建设等	实训室文化展板、标识标牌、安全标语设计、制作、安装	1	项

3		三、商务要求 1.付款方式及条件 1.1设备部分：设备安装、调试完成后，经采购单位验收合格后支付设备总价款的100%。 1.2工程部分：项目完工经采购单位工程审计，支付至审定价的97%，剩余3%为质保金，质保金待质保期满一年后无质量问题一次性支付。 2.质量及质保期 2.1工程质量：合格。 2.2整个项目质保期：工程部分自验收合格之日起不得少于<u> 1 </u>年，设备部分自验收合格之日起不得少于<u> 1 </u>年。 3.施工工期 自签订合同之日起 <u> 60 </u>日历天完成并交付（含设备供货、安装、调试等时间）。
---	--	---

二、供应商针对本项目的施工，必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准：

采购包1：

按照采购文件及合同要求执行。

三、针对本项目的其他技术服务要求：

按照采购文件及合同要求执行。

四、工程量清单（详见附件）

（说明：工程量清单应当结合《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）第六条第二款规定，明确相关性能、材料、结构、外观、安全、标准等。）

3.2商务要求（说明：由采购人依据项目具体需求制定）

序号	项目	要求
1	项目负责人（项目经理）	具体要求详见资格审查条款

说明：

1.对于不允许偏离的实质性要求和条件，采购人或者代理机构应当在磋商文件中规定，并以醒目的方式标明。

2.除相关法律或行政法规或规章要求供应商在响应或磋商阶段提供检测报告的，不得要求供应商在响应、磋商阶段提供检测报告，如确实需要检测报告，可要求供应商承诺在签订合同阶段或项目实施阶段提供。

3.若要求供应商提供相关人员的职业资格的，不得要求提供除现行《国家职业资格目录》以外的职业资格，不得以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视性待遇。

3.3其他要求

为顺利推进政府采购电子化交易平台应用工作，供应商需要在线提交所有通过电子化交易平台实施的政府采购项目的响应文件，同时，线下提交响应文件贰份，纸质响应文件建议A4纸双面打印，装订成册并编制目录和页码（生成 PDF 电子文件时，先将各分册合并为完整一册，再统一在响应文件右下角编制连续页码，确保页码连贯、位置统一、文件完整），密封并加盖公章。邮寄（仅接收顺丰快递，勿寄顺丰同城）或现场提交均可。若电子响应文件与纸质响应文件不一致的，以电子响应文件为准。联系人：马浩博；联系电话：029-87888601-8001。

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1 一般资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。	响应函
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料。	供应商提供2025年度经审计的完整财务审计报告（审计报告应当包含报告正文、资产负债表、利润表、现金流量表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章，2个注册会计师的证书、签字和盖章）或开标前三个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	1资格证明文件.docx
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。	响应函

4.2 落实政府采购政策资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

4.3特殊资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	主体资格	供应商为响应招标并参加投标的合法注册的企业法人或其他组织。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；其他组织应提供合法登记证明文件；供应商需在项目电子化交易系统中按要求进行电子签章。	1资格证明文件.docx
2	授权委托	供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人/负责人直接投标，须提交法定代表人/负责人身份证明书原件。法定代表人/负责人授权代表参加投标的，须出具法定代表人/负责人授权书原件；供应商需在项目电子化交易系统中按要求进行电子签章。	1资格证明文件.docx
3	财务状况报告	供应商提供2025年度经审计的完整财务审计报告（审计报告应当包含报告正文、资产负债表、利润表、现金流量表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章，2个注册会计师的证书、签字和盖章）或开标前三个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；供应商需在项目电子化交易系统中按要求进行电子签章。	1资格证明文件.docx
4	社会保障资金缴纳证明	供应商提供2025年08月至投标文件递交截止日已缴存的任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；供应商需在项目电子化交易系统中按要求进行电子签章。	1资格证明文件.docx

5	税收缴纳证明	供应商提供2025年08月至投标文件递交截止日已缴存的任意一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的供应商应提供相关文件证明；供应商需在项目电子化交易系统中按要求进行电子签章。	1资格证明文件.docx
6	书面声明（信用记录）	参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明原件；供应商需在项目电子化交易系统中按要求进行电子签章。	1资格证明文件.docx
7	承诺函	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件；供应商需在项目电子化交易系统中按要求进行电子签章。	1资格证明文件.docx

第五章 磋商过程中可实质性变动的内容

磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动第三章“磋商项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

在磋商过程中，磋商小组根据项目实际需要制定磋商内容，在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时通知所有参加磋商的供应商。

注：工程量清单不属于磋商过程中可以实质性变动的内容。

第六章 磋商办法

6.1 总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本竞争性磋商评审方法。

二、评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的磋商小组负责。

三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，并以相同的磋商程序 and 标准对待所有的供应商。

四、本项目采取电子评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。磋商小组成员、采购人、代理机构和供应商应当按照本磋商文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评审活动。

五、评审过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，供应商通过证书加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评审委员会成员可以线下签署评审报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。供应商非法干预评审活动的，其响应文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评审活动的，将依法追究其责任。

6.2 磋商小组

评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

一、磋商小组成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐磋商小组组长。

二、磋商小组成员获取解密后的响应文件，开展评审活动。出现应当回避的情形时，磋商小组成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商响应文件，按规定重新组建磋商小组，解封响应文件后，开展评审活动。

三、磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解磋商文件；

（二）审查供应商响应文件等是否满足磋商文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对磋商文件作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（五）起草评审报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

6.3评审程序

6.3.1熟悉和理解磋商文件和停止评审

一、磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

二、本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

- （一）磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷，导致评审无法进行的；
- （二）磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- （三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- （四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- （五）磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；
- （六）磋商文件载明的成交原则不合法的；
- （七）磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评审情形的，磋商小组应当通过项目电子化交易系统向采购人提交情况说明。除上述情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

出现上述应当停止评审情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为磋商小组不应当停止评审的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

6.3.2符合性审查

一、磋商开始前，磋商小组对供应商首次提交的响应文件（包括报价）进行审查，审查内容为磋商文件不允许实质性变动的实质性要求，不符合实质性要求或应当作无效响应处理的，作无效响应处理。

二、磋商小组对供应商已标价工程量清单进行算术性复核，如果出现下列不一致的，按以下原则进行修正：

（一）报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（二）总价金额与依据单价（或费率）计算出的结果不一致的，以单价（或费率）为准修正总价，但单价（或费率）小数点有明显错误的除外（包括但不限于工程量清单、单位工程汇总表、单项工程汇总表、报价汇总表）。

修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面方式并经供应商授权代表签字。磋商小组不得未经书面形式要求供应商确认，直接将供应商响应文件作为无效处理。

三、在符合性审查过程中，如果出现磋商小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和磋商文件规定。

四、磋商小组对所有响应文件进行审查后，确定参加磋商的供应商名单。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.磋商小组认为供应商的报价明显低于其他实质性响应的供应商报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。2.供应商通过项目电子化交易系统在磋商小组要求的合理时间内提交说明，否则无效。	报价函 标的清单
2	供应商名称字章	供应商名称字章是否一致	中小企业声明函 2评审细则及标准相关对应内容.docx 技术服务合同条款及其他商务要求应答表 供应商应提交的相关资格证明材料 强制优先采购产品承诺函 4技术响应表.docx 响应文件封面 残疾人福利性单位声明函 报价函 3分项报价表.docx 标的清单 供应商类似项目业绩一览表 响应函 主要人员简历表 监狱企业的证明文件 1资格证明文件.docx

3	磋商响应文件的签字盖章	磋商响应文件的签字盖章是否按照磋商文件要求进行的	中小企业声明函 2 评审细则及标准相关对应内容.docx 技术服务合同条款及其他商务要求应答表 供应商应提交的相关资格证明材料 强制优先采购产品承诺函 4 技术响应表.docx 响应文件封面 残疾人福利性单位声明函 报价函 3 分项报价表.docx 标的清单 供应商类似项目业绩一览表 响应函 主要人员简历表 监狱企业的证明文件 1 资格证明文件.docx
4	磋商有效期	磋商有效期是否满足磋商最低要求90天的	响应函
5	磋商报价有效性	磋商报价是否唯一有效的或磋商报价是否超过采购预算	3 分项报价表.docx 标的清单
6	技术、商务要求是否满足实质性要求	技术、商务要求是否满足实质性要求的	技术服务合同条款及其他商务要求应答表 4 技术响应表.docx

6.3.3磋商

一、磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序由磋商小组组长以在线抽签的方式确定。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

二、每轮磋商开始前，磋商小组应根据磋商文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定磋商内容。

三、在磋商过程中，磋商小组在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商文件第三章“磋商项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订的合同文本”规定的可实质性变动内容和磋商情况实质性变动磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。

四、对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应通过项目电子化交易系统，将变动情况同时通知所有参加磋商的供应商。

五、磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求就磋商文件变动部分，以“供应商响应表”形式在线提交磋商小组。“供应商响应表”作为响应文件的组成部分，响应文件应加盖供应商（法定名称）电子印章，否则无效。

六、经最终磋商后，响应文件仍有下列情况之一的，应按照无效响应文件处理：

- （一）响应文件仍不能实质响应磋商文件可实质性变动的实质性要求的；
- （二）响应文件中仍有磋商文件规定的其他无效响应情形的。

七、磋商小组对供应商在磋商、评审过程中的书面交换材料，未按要求加盖电子印章或签字的，视同未提交书面交换材料。

八、磋商小组在最终磋商后，对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，确定最后报价的供应商名单。

九、磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

十、磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法行为的，应当磋商报告中予以记录，并向本级财政部门报告，依法将该供应商响应文件作无效处理的，应当作无效处理。

6.3.4最后报价

一、方案评审

采购包1：磋商/谈判/协商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求，磋商/谈判/协商结束后，磋商/谈判/协商小组可以根据磋商/谈判/协商情况要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

二、磋商小组开启报价后，供应商应随时关注项目电子化交易系统信息或短信提醒，登录项目电子化交易系统，通过“评审等候大厅”进行报价并签章后提交。

三、供应商在未提高响应文件中承诺的标准情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件作无效处理，不允许进入综合评分，并通过项目电子化交易系统告知供应商，说明理由。

四、供应商最后报价属于明显低价不正当竞争的，磋商小组应按照“供应商须知前附表”第8项规定处理。

五、供应商未在响应文件提交截止时间内提交报价或未按要求进行报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。

六、供应商未按磋商小组要求在规定时间内提交最后报价的，视为其退出磋商。

七、最后报价一旦提交后，供应商不得以任何理由撤回。

八、最后报价为有效报价应符合下列条件：

（一）供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。

（二）供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子印章。

（三）供应商的最后报价应符合磋商文件的要求。

（四）最后报价唯一，且不高于最高限价。

（五）若采用项目包干价的，供应商直接给出其完成本项目全部工作内容所需的总价，不再提供已标价工程量清单（报价格式要求见第七章）。

（六）若采用项目单价的，首次响应文件中的报价以已标价工程量清单报价。供应商最后报价采用基于首次响应文件的报价下浮一定比例的方式进行报价。

（七）若采用采购人固定价的，供应商的报价应当按照磋商文件中确定了采购项目采购价格进行报价，不得增加或者减少，否则其报价无效，其响应文件应当作为无效处理。供应商最后报价应当以全部响应磋商文件及磋商过程中变更的实质性要求为前提，最后报价应当与首次报价一致，否则作为无效处理（报价格式要求见第七章）。

九、最后报价出现下列情况的，不需要供应商澄清，按以下原则处理：

（一）报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价经加盖供应商（法定名称）电子印章后产生约束力，供应商不确认的，其最后报价无效。

6.3.5解释、澄清有关问题

一、评审过程中，磋商小组认为磋商文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变磋商文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及供应商权益的以有利于供应商的原则进行解释。

二、对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。供应商应当按磋商小组的要求进行澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是响应文件的组成部分。

三、供应商的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出响应文件的范围、不实质性改变响应文件的内容、不影响供应商的公平竞争、不导致响应文件从不响应磋商文件变为响应磋商文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）供应商响应文件中不响应磋商文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）供应商响应文件中未提供的证明其是否符合磋商文件资格、符合性规定要求的相关材料；
- （三）供应商响应文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、响应文件报价出现前后不一致的情形，按照本章前述规定予以处理，不需要供应商澄清。

五、代理机构宣布评审结束前，供应商应通过项目电子化交易系统随时关注评审消息提示，及时响应磋商小组发出的澄清、说明或更正要求。供应商未能及时响应的，自行承担不利后果。

六、磋商小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

6.3.6比较与评价

磋商小组应当按照磋商文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

6.3.7复核

评标结果汇总完成后、评审报告签署前，采购人及代理机构应严格依照《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）》《政府采购非招标采购方式管理办法（财政部令第74号）》及《陕西省财政厅关于规范政府采购项目评审主观赋分有关事项的通知》（陕财办函〔2026〕10号）等文件要求，对评审数据进行全面校对与核对，重点核查各评审专家主观分项评分与全体评委对应分项平均分的偏离情况，确保评审数据准确无误、流程合规。

6.3.8推荐成交候选供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐如下成交候选供应商，并编写磋商报告。

采购包1：3家；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标得分均相同的，成交候选供应商并列。

6.3.9编写磋商报告

磋商小组推荐成交候选供应商后，应向代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

- （一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；
- （二）响应文件开启日期和地点；
- （三）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；
- （四）评审情况记录和说明，包括对供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等；
- （五）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字或加盖电子签章认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组记录相关情况。磋商小组成员拒绝在磋商报告上签字或加盖电子签章又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

6.3.10评审争议处理规则

磋商小组在评审过程中，对于资格审查、符合性审查、对供应商响应文件做无效处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和磋商文件规定。有不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当在磋商报告中予以反映。

6.3.11终止磋商采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- 一、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算及最高限价的供应商不足3家的；
- 四、法律法规规定的其他情形。

6.4 评审办法及标准

- 一、磋商小组根据磋商文件的要求采用相同的评审程序、评分办法及标准进行评价和比较。
- 二、磋商小组成员应依据磋商文件规定的评分标准和方法独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.4.1 评分办法

本次评审采用综合评分法，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

6.4.2 评分标准

- 一、本次综合评分的因素详见综合评分明细表。
- 二、综合评分明细表
 - （一）综合评分明细表的制定以科学合理、降低磋商小组自由裁量权为原则。
 - （二）综合评分明细表中的报价应先按供应商须知附表中的相关要求进行调整，再进行报价评分。
 - （三）综合评分明细表：

（说明：采购人根据项目实际需要设置评审因素和标准，评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。）

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	技术指标响应	响应招标文件全部技术指标、参数要求的得35分。其中带“▲”项（共计15项）为重要技术指标参数，满分 30 分，未带标识的为一般参数，满分 5 分。1、重要参数评审：▲项参数条款响应得分=（投标人满足▲项技术参数条款的数量÷▲项技术参数条款的总数量）×30分；2、一般参数评审：一般参数条款响应得分=（投标人满足的一般技术参数条款的数量÷一般技术参数条款的总数量）×5分；3、技术指标总得分=重要参数评审得分+一般参数评审得分。注：①参数条款计数以表格中“技术参数与性能指标”列的连续序号数字（如1、2、3、...）为一项（标题除外）。②标注“▲”号条款技术参数，供应商须提供相关佐证材料（如投标产品生产厂家的公开发布的资料、说明书或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告等资料）（若“技术要求”中对证明材料已有要求的，则按要求提供）。③一般参数条款技术参数，供应商须自主响应，未响应或响应不全的则不得分。④得分保留小数点后两位小数，四舍五入。	35.0000	客观	4技术响应表.docx

现场演示	加“◆”项参数需进行现场演示，演示内容包括：①绘图工具、②教学产线案例、③组态设计功能。须按照招标要求提供满足上述3项功能的现场视频演示，每提供一项得1分，共3分。演示过程中出现功能缺失、参数不达标、流程断层等未满足技术要求，该项得0分。不演示不得分。注：现场演示时间不超过15分钟（不含现场提问及解答时间）；演示要求投标人自备笔记本电脑及相关设备，演示时网络连接由投标人自行解决。演示地点同线下递交文件地点，演示时间同开标时间。	3.0000	客观	2评审细则及标准相关对应内容..docx
设备部分产品合法来源	供应商需提供所投产品中“①PLC综合实训平台（含电气安装与调试仿真软件和定制化终端）、②工业机器人数字孪生综合实训平台（含智能产线仿真软件和定制化终端）、③工业机器人系统操作员综合实训平台（含工业互联网软件和定制化终端）”的合法来源渠道证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、制造商授权书等），以上要求的产品全部提供计3分，有缺项不得分。	3.0000	客观	2评审细则及标准相关对应内容..docx

详细评审	设备部分项目实施计划和保证措施	供应商需提供针对本项目设备部分实施计划方案及保证措施。内容包括：①项目实施方案计划②进度保证措施③人员配置方案④供货、安装、调试方案。提供的上述4项内容完整、切合项目实际情况得6分；每有一项未提供扣1.5分，每有一处有缺陷扣0.5分，扣完为止。 （缺陷是指内容缺项、不完整或缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任何一种情形。）	6.0000	主观	2评审细则及标准相关对应内容..docx
	设计方案	供应商根据现场踏勘自行设计，制定①实训室设计建设方案、②提供设计效果图。提供的上述2项内容完整、切合项目实际情况得6分；每有一项未提供扣3分，每有一处有缺陷扣1分，扣完为止。（缺陷是指内容缺项、不完整或缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任何一种情形。）	6.0000	主观	2评审细则及标准相关对应内容..docx

工程施工方案	针对本项目的施工方案，内容包括：①施工组织设计、②施工计划、③质量和安全措施等施工方案、④安全管理体系与措施、⑤安全文明施工措施、⑥环境保护管理体系与措施、⑦项目成员及架构、⑧保证工期实施措施。提供的上述8项内容完整、切合项目实际情况得4分；每有一项未提供扣0.5分，每有一处有缺陷扣0.3分，扣完为止。（缺陷是指内容缺项、不完整或缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。）	4.0000	主观	2评审细则及标准相关对应内容..docx
售后服务	根据项目实际需求提供售后服务方案。内容包括：①售后服务范围及保障措施②响应时间③故障处理及补救措施④定期回访及维护。提供的上述4项内容完整、切合项目实际情况得6分；每有一项未提供扣1.5分，每有一处有缺陷扣1分，扣完为止。（缺陷是指内容缺项、不完整或缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。）	6.0000	主观	2评审细则及标准相关对应内容..docx

验收方案	供应商针对本项目提供验收方案。 验收方案包括：①验收计划②验收内容方式。提供的上述2项内容完整、切合项目实际情况得4分；每一项未提供扣2分，每有一处有缺陷扣1分，扣完为止。（缺陷是指内容缺项、不完整或缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。）	4.0000	主观	2评审细则及标准相关对应内容..docx
业绩要求	供应商提供自2023年1月1日起（以合同签订日为准）至今承担过类似业绩，每提供1个完整业绩合同得1分，最高得3分。	3.0000	客观	供应商类似项目业绩一览表

异常低价 审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	0.0000	客观	标的清单 3分项报价表.docx
价格分	价格分	以合格供应商有效磋商总报价中的最低价为基准价，基准价为30分。磋商报价得分=（评标基准价/磋商报价）×30%×100（小数点后保留2位小数）	30.0000	客观	报价函 标的清单 3分项报价表.docx

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文 件格式文件
无					

6.5确定成交供应商

- 一、评审结束后，代理机构在评审结束之日起2个工作日内将磋商报告及有关资料送交采购人。
- 二、采购人在收到磋商报告后5个工作日内，在磋商报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定成交供应商。
- 三、采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
- 四、根据采购人确定的成交供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

6.6评审专家在政府采购活动中承担以下义务

- （一）遵守评审工作纪律；
- （二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
- （三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
- （四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；
- （五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；
- （六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；
- （七）法律、法规和规章规定的其他义务。

6.7评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

- （一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。
- （二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。
- （三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。
- （四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化磋商文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。
- （五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容。
- （六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。
- （七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第七章 响应文件格式

- 一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，不具有强制性。
- 二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：响应文件封面

详见附件：响应函

详见附件：报价函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：技术服务合同条款及其他商务要求应答表

详见附件：供应商类似项目业绩一览表

详见附件：主要人员简历表

详见附件：强制优先采购产品承诺函

详见附件：供应商应提交的相关资格证明材料

详见附件：标的清单

详见附件：1资格证明文件.docx

详见附件：2评审细则及标准相关对应内容..docx

详见附件：3分项报价表.docx

详见附件：4技术响应表.docx

第八章 拟签订采购合同文本

详见附件：合同模版.docx