

陕西省省级单位政府采购中心

公开招标文件

(非专门面向中小企业项目)

项目名称：陕西省中医药研究院沔东院区实验家具
采购项目

项目编号：SNCG-FM-2026174

采 购 人：陕西省中医药研究院

采购代理机构：陕西省省级单位政府采购中心

2026 年 8 月 12 日

目录

第一章	投标邀请函	1
第二章	投标人须知	5
第三章	评审办法及标准	33
第四章	招标内容及采购要求	40
第五章	合同基本条款	105
第六章	投标文件构成及格式	110

第一章 投标邀请函

陕西省中医药研究院沔东院区实验家具采购项目潜在的投标人可在全国公共资源交易中心平台（陕西省）政府采购交易系统获取招标文件，并于 2026-9-2 09:30:00 前递交投标文件。

一、项目名称：陕西省中医药研究院沔东院区实验家具采购项目

二、项目编号：SNCG-FM-2026174

三、采购人：陕西省中医药研究院

地址：西安市莲湖区西华门 2-4 号

联系人：曹老师

联系方式：029-87252581

四、采购代理机构：陕西省省级单位政府采购中心

地址：西安市碑林区长安北路 14 号

联系人：贺老师

联系方式：029-88661294

五、招标内容和要求

本项目为陕西省中医药研究院沔东院区实验家具采购项目。（详见招标文件第四章〈招标内容及采购要求〉）

六、资金来源：预算内

七、采购预算：288 万元

八、所属行业：工业

九、项目属性：货物类

十、投标人资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供下列材料：

（一）营业执照等主体资格证明文件：提供有效存续的企业营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书。

（二）财务状况报告（以下两种资料提供任意一种即可）

1、提供递交投标文件截止之日前两年内任意一个年度经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，符合《中小企业划型标准规定》的小型企业按照《小企业会计准则》执行。成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），审计报告须具有注册会计师行业统一监管平台赋予的验证码；

2、其开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明。

（三）社保缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明。

（四）税收缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的依法缴纳税收的完税证明，完税证明应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件。

（五）信用记录：提供《投标人信用记录书面声明函》。经查，投标人未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间。

（六）控股管理关系：提供直接控股和管理关系清单。若与其他投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，则投标无效。

（七）书面声明：提供书面声明，包括声明具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（八）法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件（附在资格证明文件中）；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书。招标文件中凡是需要法定代表人盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。

法人的分支机构参与投标时，除提供《法定代表人授权委托书》外，还须同时提供法人给分支机构出具的授权书。

（九）本项目不接受联合体投标，不允许分包。投标人应提供《非联合体不分包投标声明》，视为独立投标，不分包。

备注：

1、以上资格要求均为必备资格，需提供相关证明文件并加盖投标人公章（如相关证明材料由第三方出具，应有第三方公章），缺少其中任何一项，其投标文件视为无效文件。

2、如果投标人提供的资信证明不能证实是其基本开户银行出具的，应另附开户许可证或基本账户存款信息。

3、《投标人信用记录书面声明函》《控股管理关系》《书面声明》《法定代表人授权委托书》《非联合体不分包投标声明》应按招标文件第六章第一部分给定的格式填写。

4、法人的分支机构参与投标时，投标文件中应附法人给分支机构出具的授权书。授权书附在《法定代表人授权委托书》后，如无授权，将被视为无效文件。法人只能授权一家分支机构参与投标，且不能与分支机构同时参与投标。

5、事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告和社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。

十一、执行其他政府采购政策

（一）《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）。

（二）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（三）国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

（四）《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）、《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发〈关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见〉的通知》（财库〔2021〕20号）。

（五）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、陕西省财政厅关于印发《陕西

省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

（六）详见《投标人须知》中“落实的政府采购政策”有关内容。

十二、获取招标文件的时间及方式

（一）获取方式：投标人可登录全国公共资源交易平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面后，选择有意向的项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在【我的项目】中点击“项目流程>交易文件下载”免费下载电子招标文件。

（二）投标人初次使用交易平台，须先完成诚信入库登记、数字认证证书（CA锁）认证及企业信息绑定。相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·>服务指南·>下载专区】中的《陕西省省级单位电子化政府采购项目投标指南》。

（三）数字认证证书（CA锁）办理详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·>服务指南·>常见问题解答>CA证书办理】中的《CA办理常见问题解答》，网址：<http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004002/004002007/20250108/efdc53a2-c250-44b1-876c-c44ab6c5e66d.html>。现场办理地址：西安市碑林区长安北路14号省公共资源交易中心一楼办理大厅3、4号窗口，咨询电话：029-88661241。

（四）获取时间：2026年8月13日至2026年9月1日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午12:00:00至18:00:00（北京时间，法定节假日除外）

十三、投标保证金的交纳

本项目不收取投标保证金。

十四、提交投标文件截止时间及开标时间和地点

（一）提交投标文件：电子投标文件一份。

电子投标文件（*.SXSTF）可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站进行提交，逾期系统将拒绝接收。

（二）提交投标文件截止时间：2026年9月2日09:30

（三）开标时间：同提交投标文件截止时间

（四）开标地点：西安市碑林区长安北路 14 号陕西省公共资源交易中心 405 室（见面开标）。

（五）开标形式：本项目采用电子化投标方式。陕西省省级单位政府采购中心在招标文件规定的时间和地点组织开标，投标人须派法定代表人或被授权代表参加，携带 CA 锁（开标时需在现场的自助解密机上使用 CA 锁统一自行解密投标文件）。

如因投标人自身原因，在规定时间内未完成投标文件解密，按无效投标对待（“规定时间”由现场工作人员具体确定）。

十五、样品递交

（一）样品规格（参照第四章样品要求）

（二）样品递交要求

1、样品递交时应统一密封装箱、封存完好，箱内装有所有样品的详细清单。

2、箱体内每件样品应注明投标人及样品名称。

3、箱体外包装应注明：投标人、项目名称、项目编号、样品数量。

（三）提交样品截止时间：2026 年 9 月 2 日 09:30

（四）样品递交地点：陕西省公共资源交易中心 4 楼 405 室

（五）样品退还：评审结束后，由采购人将所有样品统一封存保管。中标公告发布后一周内，未中标人的被授权代表携带本公司法人授权委托书及本人身份证自行联系采购人自取，逾期未取，样品不予保留。中标人样品由采购人保存并作为验收的依据。

十六、采购代理机构收费标准：免费

十七、公告期自发布之日起 5 个工作日。

陕西省省级单位政府采购中心联系电话：029-88661294

特别提醒：

1、本项目采用电子化投标方式。投标人须使用数字认证证书（CA 锁）对电子投标文件进行签

章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标时，陕西省省级单位政府采购中心现场工作人员将根据项目投标人数约定解密时长，投标人应在规定时间内，使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）在开标室的解密机上自行解密电子投标文件。如因投标人自身原因（如迟到、未携带数字认证证书等原因）未在规定时间内解密的，视为投标无效。

2、制作电子投标文件。投标人须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。”

3、递交电子投标文件。登录全国公共资源交易中心平台(陕西省)(<http://www.sxggzyjy.cn/>)，选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目—项目流程—上传投标文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

第二章 投标人须知

一、定义

- (一) 采购人：陕西省中医药研究院
- (二) 监督机构：陕西省财政厅
- (三) 采购代理机构：陕西省省级单位政府采购中心
- (四) 投标人：拟向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人

二、投标人注意事项

(一) 询问

投标人针对招标文件（包括采购需求、投标人资格条件、商务条款等）和公开/邀请招标资格审查结果依法提出书面询问的，采购人应在三个工作日内书面答复；投标人向陕西省省级单位政府采购中心提出书面询问的，陕西省省级单位政府采购中心应告知采购人并协助采购人做出答复。

投标人对采购过程（不含公开/邀请招标资格审查结果）、中标（成交）结果，向陕西省省级单位政府采购中心提出书面询问的，陕西省省级单位政府采购中心应在三个工作日内书面答复。

(二) 现场踏勘及标前答疑会

采购项目安排现场考察和标前答疑的，采购人应尽量在现场予以解答（口头提问可口头答复），现场不能做出解答的，应在三个工作日内书面答复，并交由陕西省省级单位政府采购中心在财政部门指定的媒体上发布。

答复内容可能影响投标文件编制的，应当顺延开标时间。凡未参加现场踏勘和标前答疑的投标人，由此造成的偏差由各投标人自行负责。

本项目由采购人组织现场踏勘和标前答疑，具体事宜如下：

踏勘地点：陕西省中医医院沣东院区（西安市未央区沣东新城太平路与征和八路交汇处西南角）

踏勘时间：2026年8月19日上午9点

联系人：王老师

联系电话：029-87253521

（三）质疑和投诉

投标人如果认为招标文件（包括采购需求、投标人资格条件、商务条款等）使自身的合法权益受到损害，可以在获取招标文件之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑；投标人如果认为采购过程（不含公开/邀请招标资格审查结果）或中标结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向陕西省省级单位政府采购中心提出质疑。

1、投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站【首页·> 政府采购管理】栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。

《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm

2、质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。被授权代表办理质疑事项时，除提交质疑函外，还应当提交授权委托书及被授权代表的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

3、在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。陕西省省级单位政府采购中心或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。

4、有下列情形之一的，属于无效质疑，陕西省省级单位政府采购中心和采购人不予受理：

- （1）质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商或潜在投标人；
- （2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；
- （3）未在法定期限内提出质疑的；

(4) 质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；

(5) 质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

(6) 以非法手段取得证据、材料的；

(7) 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

5、质疑人对陕西省省级单位政府采购中心或采购人的答复不满意，以及陕西省省级单位政府采购中心或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

6、投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

7、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）、《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的规定，投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，财政部门应当予以驳回，并将其列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

8、对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第 243 条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第 246 条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

9、质疑函递交地址：陕西省公共资源交易中心交易受理处

联系电话：029-88661248

投诉书递交地址：西安市莲湖区冰窖巷 6 号陕西省财政厅 509 室

联系电话：029-68939222

（四）关于信用记录查询和使用

1、采购人将在资格审查阶段通过【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】、【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站对投标文件中的《投标人信用记录书面声明函》的信用情况进行甄别。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的第二条第（三）款规定，其投标或成交资格将被取消。

2、投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但投标人应提供相关证明材料。

3、投标人信用记录及企业基本信息查询的时间段为“招标公告发布之日（含当日）至提交投标文件截止之日（含当日）”。信用记录及企业基本信息查询的结果，可将截图保存至电子介质的形式留存。投标人未如实填报《投标人信用记录书面声明函》的，视为“投标人提供虚假材料谋取中标、成交的”行为。

4、两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（五）落实的政府采购政策

1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，则参与政府采购活动时，货物和服务

项目对小型和微型企业产品的价格给予 6%-10%的价格扣除，工程项目给予 3%-5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受政府采购价格扣除优惠政策。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，货物和服务项目可给予联合体或者大中型企业的报价 2%-3%的扣除，工程项目为 1%—2%的扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19 号)的有关规定，货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46 号文件规定的 6%—10%提高至 10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由 2%—3%提高至 4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46 号文件的规定执行。

参加政府采购活动的小微企业应提供《小微企业声明函》原件。未提供上述声明函原件的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

备注：小微企业划分标准参照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）执行。

2、监狱企业应符合《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）文件规定，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于**监狱企业的证明文件**复印件，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。

3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性

单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

参加政府采购活动的残疾人单位应提供《残疾人福利性单位声明函》原件。未提供上述声明函原件，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

4、根据国务院办公厅《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）以及财政部 工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）有关要求，明确要求投标人对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》，对出具符合要求的《声明函》的本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

政府采购活动中，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者标段中含有多产品，投标人为该采购项目或者标段中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到 80%及以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到 80%的，不享受价格评审优惠。

备注：本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

5、根据财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财

库〔2019〕9号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6、根据国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购。

7、节能产品政府采购品目清单详见财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

8、环境标志产品政府采购品目清单详见财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）。

9、国家确定的节能产品、环境标志产品认证机构详见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）。

10、根据《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号），自2021年起，各级预算单位应当按照不低于10%的比例预留年度食堂食材采购份额，通过脱贫地区农副产品网络销售平台采购脱贫地区农副产品。

11、根据《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发〈关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见〉的通知》（财库〔2021〕20号），各级预算单位要按照不低于10%的预留比例在“832平台”填报预留份额。鼓励各级预算单位工会组织通过“832平台”采购工会福利、慰问品等，有关采购金额计入本单位年度采购总额。

12、根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）规定“有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选

择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。”

13、根据陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）规定“中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。”（陕西省政府采购信用融资平台：<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）。

本项目采购标的对应的小微企业划分标准所属行业为工业。

货物服务采购项目，对符合价格扣除条件的小微企业报价给予 **10%** 的扣除，用扣除后的价格参加评审。工程项目，对符合价格扣除条件的小微企业报价给予 % 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 %（货物服务采购项目为 4%-6%，工程项目为 1%-2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审（如本项目接受联合体或允许分包），除此之外的其他情形均不适用本款规定。未提供中小企业声明函的不享受价格折扣。

备注：小微企业的定义参照本款第一至三条。

当涉及政府采购政策叠加适用，统一在原投标报价的基础上进行价格扣除。

（六）关于产品和服务

1、所有产品必须具有在中国境内法定许可的生产及销售资格，且为全新原厂制造，其核心关键部分为近 10 个月内所生产的非淘汰类产品；属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，就不能提供超出此目录范畴外的替代品，此外，还须同时具备国家认监委颁布《中国强制认证》（CCC 认证）。

2、采购的产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

3、主机设备要有标准配置清单，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明；国内制造的产品必须同时具备出厂合格证和相关检测报告。购置的计算机设备必须配有正版合法的经采购人认可的操作系统和软件。

4、根据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）与《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的有关规定，未经核准同意，投标人投标时必须提供本国产品，投标人以进口产品参与投标的，将作无效投标处理。

5、如招标文件中已说明，经政府采购管理部门审核同意，允许部分或全部产品采购进口产品，投标人既可提供本国产品，也可以提供进口产品。在提供的进口产品中，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。进口产品必须同时具备原产地证明、中国商检证明及合法进货渠道全套单证。

6、如采购的产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》（如目录有更新，以最新的为准）的网络安全专用产品的，投标人应当提供经安全检测或安全认证的产品或已经获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》且尚在有效期内的产品。

（七）关于同一品牌产品的处理

1、单一产品采购项目中，提供相同品牌的产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按以下处理：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且投标报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照技术方案、售后服务等内容确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，

评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2、非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等因素确定核心产品（可能不止一种），并在招标文件中载明。提供相同品牌的核心产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按以下处理：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌核心产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且投标报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照技术方案、售后服务等内容确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（3）核心产品为两个以上时，多家投标人提供的核心产品有部分采用或全部采用相同品牌的，按一家投标人计算。

（八）知识产权与保密事项

1、所有涉及知识产权的产品及设计，投标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由投标人承担。

2、由采购人向投标人提供的用户需求书、图纸、样品、模型、模件和所有资料，投标人获得后，应对其保密。除非采购人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

（九）投标人的投标费用自理

三、招标文件

（一）招标文件包括下列内容

第一章 投标邀请函

第二章 投标人须知

第三章 评审办法及标准

第四章 招标内容及采购要求

第五章 合同基本条款

第六章 投标文件构成及格式

（二）招标文件的检查及阅读

投标人下载招标文件后应仔细阅读检查招标文件中的所有内容，按照招标文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在投标文件中对招标文件做出全面的响应，并按招标文件的要求提交全部资料。

项目废标后重新组织招标的，陕西省省级单位政府采购中心将重新编制、发布新版招标文件，投标人应按新版招标文件重新编制投标文件。原招标文件及投标文件失效。

投标文件封面、投标函以及法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段（如有）应当与最新发布的招标文件保持一致，否则将被视为无效投标文件。

（三）招标文件的修改、澄清

1、在提交投标文件截止之日前，陕西省省级单位政府采购中心可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，陕西省省级单位政府采购中心将在投标截止时间 15 日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告；不足 15 日，陕西省省级单位政府采购中心将顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人对招标文件提出质疑的，应在招标文件获取之日起 7 个工作日内以书面形式提出，采购人以书面形式予以答复；在此之后提出的针对

招标文件的质疑为无效质疑。答复的内容可能影响投标文件编制的，陕西省省级单位政府采购中心将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

3、各投标人在提交投标文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的更正公告，也可登录全国公共资源交易平台（陕西省）政府采购交易系统查看左上角的信息提醒，陕西省省级单位政府采购中心不再单独通知，因投标人未及时关注所造成的一切后果由投标人自行承担：

（1）【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的〔首页·〉省级公告·〉更正公告〕；

（2）【全国公共资源交易平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）】中的〔首页·〉交易大厅·〉政府采购〕。

（四）招标文件的解释权归陕西省省级单位政府采购中心

四、投标报价

投标报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。投标人在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而投标人认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

（一）投标人应严格按照《投标文件构成及格式》中《开标一览表》中的相关要求填写。

（二）投标报价货币：人民币；单位：元（报价最多保留至小数点后两位）。

（三）《开标一览表》中的投标报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

（四）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。**修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。**

（五）因投标人对招标文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由投标人自己负责。

五、投标文件

（一）投标文件形式

本项目采用电子投标文件的形式。

编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA 锁）对电子投标文件进行签署、加密、递交及解密等相关操作。

1、电子招标文件下载。投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·> 电子交易平台·> 企业端】后，在【招标公告/出让公告】模块中选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在【我的项目】中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子招标文件（*.SXSZF）。

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

2、电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览。投标人可在全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·> 服务指南·> 下载专区】免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公

公共资源交易平台（陕西省）网站〔首页·〉服务指南·〉下载专区〕中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》。

3、制作电子投标文件。电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。
技术支持热线：0512-58188039。

（二）投标文件语言及有效期

1、投标活动的所有文件、资料、函电文均使用**简体中文**，确需提交其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文，如有差异，以简体中文为准。

2、投标文件有效期为**自开标之日起 90 个日历日**。如中标，延长至合同执行完毕时止。

（三）投标文件的提交

电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，投标人应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传投标文件”，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF）。上传成功后，电子化平台将予以记录。

（四）投标文件的补充、修改和撤回

1、投标人在递交投标文件后，且在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回。

2、对电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版。

3、投标文件提交截止时间后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

（五）投标人提交投标文件时，出现下列情况之一的，其投标文件将被拒绝接收：

- 1、逾期提交电子投标文件；
- 2、提交的电子投标文件与本项目不相符的。

六、组织开标

(一) 陕西省省级单位政府采购中心组织开标、评审工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

(二) 本项目采用见面开标方式。

不见面开标: 供应商需在开标前最少一个小时登录全国公共资源交易平台(陕西省) 首页选择“不见面开标-陕西省本级”自行调试, 并按照工作人员要求进行响应文件解密, 远程观看开标直播。及时加入网络开标大厅公布的腾讯 QQ 号, 以便澄清等情况处理。如遇困难, 请拨打系统平台技术支持电话: 0512-58188039。

见面开标: 陕西省省级单位政府采购中心在招标文件规定的时间和地点组织开标, 投标人须派法定代表人或被授权代表参加。

参加磋商的供应商不足 3 家的, 不得开启。

(三) 开标时, 陕西省省级单位政府采购中心现场工作人员将根据项目供应商数约定解密时长, 供应商应在规定时间内, 使用电子响应文件加密时所用的数字认证证书(CA 锁) 自行解密电子响应文件(如为见面开标, 应在开标室解密机上解密)。未在规定时间内解密的, 视为响应无效。

(四) 供应商对开启过程有疑义, 以及认为采购人、陕西省省级单位政府采购中心相关工作人员有需要回避情形的, 应在网络开标大厅(不见面开标)/开标现场(见面开标) 提出询问或回避申请, 采购人、陕西省省级单位政府采购中心应当及时处理。

(五) 投标人未参加开标的, 视同认可开标结果。

(六) 在开标环节出现下列情况之一的, 其投标文件视为无效文件:

- 1、投标人拒绝对电子投标文件进行解密的;
- 2、因投标人自身原因(如解密时使用的 CA 锁与制作电子投标文件使用的 CA 锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形), 导致在规定时间内无法解密投标文件的;
- 3、上传的电子投标文件无法打开的;
- 4、政府采购法律法规规定的其他无效情形。

（七）特殊情形下的应急处置

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评审无法正常进行时，将视电子投标文件解密情况特殊处理。

1、开标时投标文件未解密的，将另行确定时间继续完成开标程序；

2、开标后投标文件已解密但评审结论未形成的，将发布废标公告，重新组织采购活动；

3、开标后投标文件已解密且评审结论已形成的，待特殊情况排除后，继续完成评审活动。

七、资格审查

（一）开标结束后，由采购人委派的资格审查小组按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）有关规定，对电子投标文件中的投标人资格证明文件进行审查。

（二）出现下列情形的，投标文件将被视为无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）未按招标文件要求提供资格证明文件，或未按招标文件要求加盖公章的；

（3）资格审查小组认为投标人的资格证明文件存在疑点，要求投标人通过公共资源电子交易平台（以下简称“平台”）或电子邮件（在平台无法支持的情况下）等形式提供更清晰有效的证明文件，投标人不能在规定时间内提供符合招标文件要求的证明文件的。

（三）资格审查结束后，资格审查小组成员应当对审查结果进行签字确认，并告知无效投标人资格审查未通过的原因。

（四）合格投标人不足 3 家的，不得评标，应予以废标。

八、组织评标

（一）采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1、核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门

报告；

- 2、宣布评标纪律；
- 3、公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
- 4、组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
- 5、在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰；
- 6、根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
- 7、维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
- 8、核对评标结果；
- 9、评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
- 10、处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

（二）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 1、严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
- 2、招标文件内容违反国家有关强制性规定或者招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；
- 3、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
- 4、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
- 5、对投标文件进行比较和评价；
- 6、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

7、配合答复投标人的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密;

8、向采购人、陕西省省级单位政府采购中心或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

(三) 组建评标委员会

1、为了确保评标工作的公平、公正,依据政府采购法和政府采购相关法规、规章,成立评标委员会。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为5人以上单数。其中,评审专家不少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的,评标委员会成员人数应当为7人以上单数:

- (1) 采购预算金额在1000万元以上;
- (2) 技术复杂;
- (3) 社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。陕西省省级单位政府采购中心工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

2、评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目,通过随机方式难以确定合适评审专家的,经主管预算单位同意,采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的,应当优先选择本单位以外的评审专家。

3、评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的,陕西省省级单位政府采购中心应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的,陕西省省级单位政府采购中心应当停止评标活动,封存所有投标文件和开标、评标资料,依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

陕西省省级单位政府采购中心应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。

（四）评标方法：本次评审采用综合评分法

评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

1、最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

技术、服务等标准统一的货物服务项目，应当采用最低评标价法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

2、综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

（五）评标程序

分步评审，每一步评审不符合招标文件要求者，不得进入下一步评审，全部评审合格的投标人，进入最后的打分，最后按得分由高到低排序，推荐中标候选人。

1、投标文件的符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的全部实质性要求作出响应。

评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上没有响应招标文件要求的投标作无效投标处理，评标委员会应告知有关投标人未通过审查的原因，投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。

2、投标文件的澄清

（1）评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者补正。

(2) 依照《中华人民共和国民法典》的过失责任原则，澄清、说明或补正前评标委员会将按最不利于投标人的原则对投标文件做出评判。

(3) 评标委员会要求投标人澄清、说明或者补正投标文件应通过书面形式做出。投标人应当在规定的澄清时限内按评标委员会要求的方式，通过书面形式提交，投标人的澄清、说明或者补正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

(4) 投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重要依据。

(5) 评标委员会对投标人所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》的完整性、准确性进行审查，评审中发现《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

3、异常低价审查

政府采购评标中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

(1) 投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值 50%的，即 $\text{投标报价} < \text{全部通过符合性审查投标人投标报价平均值} \times 50\%$ ；

(2) 投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价 50%的，即 $\text{投标报价} < \text{通过符合性审查的次低报价投标人投标报价} \times 50\%$ ；

(3) 投标报价低于采购项目最高限价 45%的，即 $\text{投标报价} < \text{采购项目最高限价} \times 45\%$ （未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）；

(4) 评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。

4、综合比较与评价

采用最低评标价法的，评标委员会对通过符合性审查的投标文件的投标报价由低到高顺序排列。

采用综合评分法的，评标委员会按“评审要素及分值一览表”中规定的评标标准，对通过符合性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

出现下列情形的，投标人投标无效：

（1）投标文件报价出现本章“四、投标报价”所列需要修正情形，但投标人对修正后的报价不予确认的；

（2）评标委员会启动异常低价投标审查后，要求相关投标人在评标现场规定的时间内（一般不少于 30 分钟）对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料（包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等），投标人不能在规定的时间内提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的（“规定时间”由评标委员会具体确定）。

5、评审专家赋分说明及核实

（1）根据《陕西省财政厅关于规范政府采购项目评审主观分赋分有关事项的通知》（陕财办采函〔2026〕10 号）中强化评审专家赋分说明及核实义务的要求，对评审数据进行全面校对、核对，重点核查各评审专家主观分项评分与全体评委对应分项平均分的偏离情况，确保评审数据准确、流程合规。

（2）经核对存在以下情形之一的，采购人、采购代理机构应当要求评标委员会根据政府采购法律法规及采购文件载明的评审方法、标准进行再次校对、核对：

1) 主观分总分值在 15 分以下的, 评审专家主观分评分偏离全体评委对应主观分平均分 20%以上(含本数);

2) 主观分总分值在 15 分(含)至 30 分的, 评审专家主观分评分偏离全体评委对应主观分平均分 15%以上(含本数);

3) 主观分总分值在 30 分(含)以上的, 评审专家主观分评分偏离全体评委对应主观分平均分 10%以上(含本数)。

(3) 核对后, 评标委员会未确认属于畸高、畸低情形的, 采购人、采购代理机构应当场要求各评审专家逐项书面说明扣分理由, 说明理由应当充分、明确、有据可查, 并完整保存至采购档案。

评标委员会确认属于畸高、畸低情形, 在评标报告签署前发现的, 评标委员会应当场修改评标结果, 并在评标报告中详细记载修改原因及过程; 在评标报告签署后发现, 采购人、采购代理机构应当组织原评标委员会重新评审, 重新评审改变评标结果的, 须书面报告本级财政部门。

(4) 如评审专家未确认属于畸高、畸低情形且未提供充分、合理理由, 对该评审专家不予支付评审劳务报酬。

(5) 出现下列情形, 采购人、采购代理机构应当及时向同级财政部门移交问题线索:

1) 评审专家主观分评分偏离上述情形, 经复核后评审专家未认定为畸高、畸低情形的。

2) 评审专家在现场复核过程中不予配合、拒绝说明评分理由的。

3) 其他涉嫌畸高、畸低情形的。

6、推荐中标候选人

采用最低评标价法的, 评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的, 投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

采用综合评分法的, 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的, 按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投

标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

备注:每个项目/标段推荐的中标候选人应不少于 3 家，如不足 3 家，则该项目/标段废标。

7、编写评标报告

评标委员会根据评标情况编制评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。对拒绝说明理由的，须报政府采购监管部门处理，并将其评审情况如实计入考核表。

评标委员会如果启动异常低价投标审查，应当将启动原因、审查意见和审查结果在评标报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

评标委员会确认属于畸高、畸低情形，应当在评标报告中详细记载修改原因及过程。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- (1) 分值汇总计算错误的；
- (2) 分项评分超出评分标准范围的；
- (3) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- (4) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

(六) 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- 2、不同投标人的投标文件由同一台电脑编制；
- 3、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 4、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 5、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 6、不同投标人的投标文件相互混装；
- 7、政府采购法律法规及招标文件规定的其他情形。

九、中标

（一）陕西省省级单位政府采购中心在评标工作结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。

（二）本项目采用第 1 种方式确定中标人。

1、采购人在收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

2、采购人可以书面授权评标委员会直接确定中标人。

采购人在评审前提供《委托评审小组定标授权书》，评标委员会将根据采购人授权直接确定中标人。

（三）陕西省省级单位政府采购中心将在中标人确定之日起 2 个工作日内，在【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】、【全国公共资源交易平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）】上公告中标结果。

中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

中标公告期限为 1 个工作日。

（四）在公告中标结果的同时，陕西省省级单位政府采购中心向中标人发出中标通知书；采用综合评分法评审的，陕西省省级单位政府采购中心将通过全国公共资源交易平台（陕西省）告知未中标人本人的评审最终得分与排序。

（五）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

十、签订政府采购合同

（一）自中标通知书发出之日起 25 日内，采购人与中标人应按招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标人的投标文件内容作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

（二）中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

（三）招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

（四）政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

（五）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

（六）采购人应及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（七）采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

十一、其他

（一）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者陕西省省级单位政府采购中心沟通并作书面记录。采购

人或者陕西省省级单位政府采购中心确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（二）根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

- 1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 2、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 3、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由陕西省省级单位政府采购中心发布废标公告。除采购任务取消外，本项目将重新组织招标。

（三）在递交投标文件阶段、资格审查阶段、符合性审查阶段以及评标委员会评标阶段，当出现有效投标人不足3家时，除采购任务取消外，按照以下方式处理：

1、招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

2、招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

（四）采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员应对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

（五）招标文件未明确的其他事项，按《政府采购法》及其相关法律法规执行。

（六）陕西省省级单位政府采购中心应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十二、采购代理服务费用：免费

第三章 评审办法及标准

一、资格审查

资格审查表

序号	资格审查项	通过条件	结论	不通过原因
1	营业执照等主体资格证明文件	提供有效存续的企业营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书。		
2	财务状况报告	以下两种资料提供任意一种即可： （1）提供递交投标文件截止之日前两年内任意一个年度经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，符合《中小企业划型标准规定》的小型企业按照《小企业会计准则》执行。成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），审计报告需具有注册会计师行业统一监管平台赋予的验证码； （2）其开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明。		
3	社保缴纳证明	提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明。		
4	税收缴纳证明	提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的依法缴纳税收的完税证明，完税证明应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件。		
5	信用记录	提供《投标人信用记录书面声明函》。经查，投标人未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人”名单；不处于“中国政府采		

		购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间。		
6	控股管理关系	提供直接控股和管理关系清单。若与其他投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，则投标无效。		
7	书面声明	提供书面声明，包括声明具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。		
8	法定代表人授权委托书	法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件（附在资格证明文件中）；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书。招标文件中凡是需要法定代表人盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。 法人的分支机构参与投标时，除提供《法定代表人授权委托书》外，还须同时提供法人给分支机构出具的授权书。		
9	本项目不接受联合体投标，不允许分包	投标人应提供《非联合体不分包投标声明》，视为独立投标，不分包。		
资格审查小组成员：（签字或盖章）				

二、符合性审查

符合性审查表

序号	符合性审查项	通过条件	结论	未通过原因
1	投标文件语言及有效期	投标文件语言及有效期符合招标文件要求。		
2	投标文件封面、投标函、法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段（如有）	三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号、标段（如有）一致。		
3	投标文件签署、盖章	均按招标文件要求签字、盖章（评分标准中要求提供的证明材料除外）。		
4	开标一览表	（1）投标报价符合唯一性要求； （2）开标一览表填写符合要求； （3）计量单位、报价货币均符合招标文件要求； （4）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价。		
5	投标人承诺书	完全理解并接受《质量安全责任承诺书》、《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》。		
6	技术服务要求	投标人投标文件中的《技术服务偏差表》符合招标文件第四章“★”标识的实质性要求。		
7	合同条款响应	有完全理解并接受招标文件合同基本条款要求的描述。		
8	无其他招标文件或法规明确规定响应无效的事项	没有不符合招标文件规定的被视为无效响应的其他条款。		
评标委员会成员：（签字或盖章）				

三、综合比较与评价

评审要素及分值一览表

名称	分值	评审要素	主客观分
投标价格	30	有效投标人的最低报价（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）为评标基准价得 30 分，其他各投标人的报价得分按下列公式计算： （评标基准价/投标报价）×30%×100。	客观分
技术参数响应	21	所投产品技术参数清楚、明确并能逐条响应招标文件第四章“技术参数表”中所有▲项（42项）参数要求，每满足一项得0.5分，满分21分。 备注：▲项参数需按照第四章《技术参数表》中该参数要求提供证明材料。	客观分
其他参数响应	4	投标人承诺：本项目其他未标注项参数全部满足招标文件要求，得4分。 赋分依据：投标人需提供加盖公章的承诺函，格式自拟，无承诺不得分。	客观分
来源渠道	5	投标人提供所投第四章《采购清单》中第 22、26、27、31、32 项，共 5 项产品的合法来源渠道证明文件或情况说明，每提供一项产品的证明材料得 1 分，满分 5 分，不提供不得分。投标人可根据自身情况提供以下资料中的任意一种： 1、如投标人为所投产品代理商：提供货物的合法来源渠道证明文件（例如：产品制造商授权、销售协议、代理协议等证明文件）。 2、如投标人为所投产品的制造商：需提供情况说明（说明某一项产品为制造商自己生产）。 备注：以加盖投标人公章的证明材料为计分依据。	客观分
业绩	10	提供 2023 年 1 月 1 日以来包含核心产品的项目业绩（以合同签订日期为准），每份合格业绩合同计 2 分，满分 10 分。 备注：需提供业绩完整合同及对应货款发票复印件（任意一张），并加盖投标人公章，以上两种证明材料同时提供方可得分，否则不得分。	客观分

环保产品	4.5	投标人所投产品为“环境标志产品政府采购品目清单”内的，需提供该产品经国家确定的认证机构出具的且处于有效期内的中国环境标志产品认证证书，提供一个产品的认证证书得 1.5 分，满分 4.5 分。 备注：以加盖投标人公章的证明材料为计分依据。	客观分
质保期	3	承诺：质保期高于招标文件要求（3 年）的，每增加一年原厂质保得 1 分，最高得 3 分。 赋分依据：投标人提供加盖公章的承诺函（承诺须明确具体质保期），格式自拟，不承诺不得分。	客观分
其他承诺	3	投标人可根据自身情况，提供其他有利于本项目开展的承诺（例如：增值服务、优惠条件等），每提供一条得 1 分，满分 3 分。不承诺不得分。	客观分
样品	7.5	一、评审内容 根据本项目要求，提供以下样品：①双向导流防滑沥水槽碟型陶瓷台面小样块②实验台陶瓷台面小样块③钢制柜体喷涂后的柜体钢板小样块④抽屉滑轨一副、柜门铰链一副⑤防溢水 PP 水盆局部样块，含 PP 防虹存水器和 PP 下水管。 二、评审标准 1、产品外观及性能：所提供样品协调美观，具有非常好的整体性、视觉效果，体感舒适； 2、材质：所提供样品材质满足符合采购人需求； 3、工艺：样品制作工艺精细、整洁美观。 三、赋分依据（满分 7.5 分） ①双向导流防滑沥水槽碟型陶瓷小样块：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1.5 分； ②实验台陶瓷台面小样块：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1.5 分； ③钢制柜体喷涂后的柜体钢板小样块：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1.5 分； ④抽屉滑轨一副、柜门铰链一副：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1.5 分； ⑤防溢水 PP 水盆局部样块，含 PP 防虹存水器和 PP 下水管：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1.5 分。	主观分
实施方案	4.5	一、评审内容 根据项目实际需求，提供完整详细的项目实施方案。内容包含：①供货组织及进度安排②对接及运输方案③安装调试	主观分

		试及人员、物力调配安排。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分依据（满分 4.5 分） ①供货组织及进度安排：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1.5 分； ②对接及运输方案：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1.5 分； ③安装调试及人员、物力调配安排：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1.5 分。	
质量保证方案	3	一、评审内容 根据项目实际需求，提供质量保证方案。内容包括：①质量目标②质量控制措施。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分依据（满分 3 分） ①质量目标：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1.5 分； ②质量控制措施：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1.5 分。	主观分
售后服务方案	4.5	一、评审内容 根据项目实际需求提供售后服务方案。内容包括：①售后服务内容及保障措施②响应时间及方式③故障处理及补救措施。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求描述详细； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分依据（满分 4.5 分） ①售后服务内容及保障措施：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1.5 分；	主观分

	②响应时间及方式：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1.5 分； ③故障处理及补救措施：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1.5 分。	
说明	1、评标委员会成员须按照本评审要素据实打分。 2、对小型和微型企业提供的本项货物的价格给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，除此之外的其他情形均不适用本款规定；未提供《小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明文件的不享受价格扣除。 3、对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或不符合政策规定要求的，不享受价格折扣。 4、当涉及政府采购政策叠加适用，统一在原投标报价的基础上进行价格扣除，计算公式：投标报价得分=评标基准价/（投标报价-投标报价×小微企业折扣率-投标报价×本国产品折扣率）×30%×100。	

第四章 招标内容及采购要求

一、项目概况

本项目为陕西省中医药研究院沔东院区实验家具采购项目，采购实验边台、中央实验台、仪器台、试剂架、器皿柜等共计 55 类家具，用于沔东院区实验楼等区域使用。所有家具需满足医院院感消杀、实验耐久、环保阻燃、耐腐蚀要求，中标人负责运输、现场安装、调试、售后维保，货物清单数量为预估数量，最终以实际发生数量为准据实结算。

二、采购内容

（一）货物采购清单

序号	货物名称	数量	核心产品
1	边台 1（无柜）	23 套	
2	边台 2(满柜)	400 米	
3	边台 3(满柜)	2 套	
4	边台 4(满柜)	2 套	
5	中央实验台 1(满柜)	55 套	是
6	中央实验台 2(满柜)	4 套	
7	中央实验台 3(满柜)	4 套	
8	中央实验台 4(满柜)	1 套	
9	中央实验台 5(满柜)	1 套	
10	水槽柜	58 套	是
11	带后背板仪器台 1	9 套	
12	带后背板仪器台 2	11 套	
13	带后背板仪器台 3	4 套	
14	带后背板仪器台 4	3 套	
15	带后背板仪器台 5	1 套	
16	试剂架 1	3 套	
17	试剂架 2	53 套	
18	防溢水 PP 水盆/感应龙头	4 套	
19	防溢水 PP 水盆/台式鹅颈三口水龙头 1	73 套	
20	防溢水 PP 水盆/台式鹅颈三口水龙头 2	8 套	
21	滴水架	70 个	

序号	货物名称	数量	核心产品
22	桌上型洗眼器	69 个	
23	插座电源盒（十孔）	860 个	
24	插座电源盒（六孔）	35 个	
25	高温台	8 个	
26	带乙炔报警气瓶柜	1 个	
27	带氢气报警气瓶柜	1 个	
28	普通气瓶柜	3 个	
29	钢制器皿柜	38 个	
30	钢制试剂柜	46 个	
31	组合式易燃品毒害品储存柜	3 个	
32	危化品储存柜	13 个	
33	实验凳	382 个	
34	三级减震天平台	16 个	
35	植物光照培养架 1	17 个	
36	植物光照培养架 2	3 个	
37	不锈钢边台 1	2 个	
38	不锈钢边台 2	2 个	
39	不锈钢边台 3	1 个	
40	不锈钢可移动试验台 1	22 个	
41	不锈钢可移动试验台 2	7 个	
42	不锈钢水槽	1 个	
43	转角柜	20 个	
44	不锈钢转角柜	1 个	
45	不锈钢货架 1	9 个	
46	不锈钢货架 2	2 个	
47	热水宝	56 个	
48	不锈钢药材货架 1	4 个	
49	不锈钢药材货架 2	11 个	
50	不锈钢药材货架 3	18 个	
51	吊柜 1	135 米	
52	吊柜 2	2 套	
53	不锈钢塔电	164 米	
54	双层不锈钢小推车	12 个	

序号	货物名称	数量	核心产品
55	紫外灯	12 个	

备注：以上清单中数量为预估数量，最终以实际发生数量为准据实结算。

（二）技术参数表

序号	货物名称	产品图片	技术参数
1	边台 1 (无柜)		1. 整体尺寸: 4200*750*850mm; 实验台面说明: 选用$\geq 20\text{mm}$ 厚实芯陶瓷板, 倒角 R90, 防火阻燃, 耐腐蚀污染。釉面和坯体(非后期染色处理)经高温烧结而成, 釉面与坯体结合后不脱落, 不脱层。 ▲2. 理化性能、抗污性能符合国家相关要求。检测项目需包含正面、截面, 试件正面和截面的测试对象为同一块样品。(需提供国家认可的检测机构出具的检测报告)。 ▲3. 重金属含量符合国家相关要求, 检测项目为: 铅溶出量、镉溶出量, 提供相关检测报告的检测结果为: 未检出。(需提供国家认可的检测机构出具的检测报告)。 ▲4. 抗冲击性符合要求 (≥ 0.55)。(需提供国家认可的检测机构出具的检测报告)。 ▲5. 抗菌性符合要求, 大肠埃希氏菌抗菌率≥ 90、金黄色葡萄球菌抗菌率≥ 90 (需提供国家认可的检测机构出具的检测报告)。 ▲6. 承荷重量$\geq 400\text{kg}$; 保载时间$\geq 900\text{h}$ (需提供国家认可的检测机构出具的检测报告)。 ▲7. 吸水率符合标准要求。(需提供

			供国家认可的检测机构出具的检测报告)。 8. 主体质量标准要求符合:《实验室家具通用技术条件》。无柜体、无抽屉、含侧板和半背板。 ★9. 主体结构要求: 主体采用$\geq 1.0\text{mm}$厚(裸板)优质冷轧钢板加工而成。 10. 调整脚: 螺杆采用$\Phi 12\text{mm}$(及以上)的镀锌材质制作, 底部具有防滑橡胶垫。 11. 表面喷涂层: 采用静电粉末喷塑处理。 ▲12. 耐腐蚀化学试剂痕迹试验、抗冲击、柜体漆膜硬度、漆膜附着力等。(需提供国家认可的检测机构出具的检测报告)。
2	边台 2(满柜)		13. 整体尺寸: $1000*750*850\text{mm}$; 实验台面说明: 选用$\geq 20\text{mm}$厚实芯陶瓷板, 倒角 R90, 防火阻燃, 耐腐蚀污染。釉面和坯体(非后期染色处理)经高温烧结而成, 釉面与坯体结合后不脱落, 不脱层。 ▲14. 理化性能、抗污性能符合要求。检测项目需包含正面、截面, 试件正面和截面的测试对象为同一块样品(需提供国家认可的检测机构出具的检测报告)。 ▲15. 重金属量符合国家要求, 检测项目为: 铅溶出量、镉溶出量, 提供相关检测报告的检测结果为: 未检出(需提供国家认可的检测机构出具的检测报告)。 ▲16. 抗冲击性符合要求(≥ 0.5

		5) (需提供国家认可的检测机构出具的检测报告)。 ▲17. 抗菌性符合要求, 大肠埃希氏菌抗菌率≥ 90、金黄色葡萄球菌抗菌率≥ 90 (需提供国家认可的检测机构出具的检测报告)。 ▲18. 承荷重量$\geq 400\text{kg}$; 保载时间$\geq 900\text{h}$ (需提供国家认可的检测机构出具的检测报告)。 ▲19. 吸水率符合标准要求 (需提供国家认可的检测机构出具的检测报告)。 20. 结构: 整体焊接落地式柜体, 不接受现场拼接柜体。安装于 7 层、11 层的柜体和抽屉需要配锁。工位空隙范围 55cm-65cm。 ▲21. 柜体质量标准要求符合《实验室家具通用技术条件》。底柜、抽屉、门板、背板、活动层板等表面均采用静电粉末喷塑处理 (需提供国家认可的检测机构出具的检测报告)。 22. 底柜: 采用裸板$\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板, 所有钣金的表面接缝均应满焊。 ▲23. 抽屉: 采用裸板$\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板, 抽屉面板为双层结构, 内部填充消材料, 抽屉能抽出$\geq 350\text{mm}$。抽屉面板与拉手为模具一体成型结构 (需提供国家认可的检测机构出具的检测报告, 检测至少包括: 抽屉静载试验、抽屉冲击试验、抽屉循环试验等检测项)。 ▲24. 门板: 采用$\geq$裸板 1.0mm 冷
--	--	--

		轧钢板，门板为双层结构，内部填充消音材料，内侧设有防撞橡胶垫。柜门拉手与柜门面板为模具一体成型结构（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告，检测至少包括：门冲击试验和门循环试验等检测项）。 25. 活动层板：每个底柜设活动层板一块，材料同柜体，宽度与底柜内宽度相当，柜内设有层板托架，上下调节间距每格$\leq 20\text{mm}$。活动层板 4 个支撑扣采用厚度$\geq 1.2\text{mm}$ 304#不锈钢制作。 ▲26. 柜体：柜体深度$\geq 520\text{mm}$，高度(含调整脚及台面厚度)为 $850\text{mm}(\pm 2\%)$（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告，检测至少包括：柜加载试验、柜集中加载试验等检测项）。 27. 背板：底柜后方应具备容易拆装的活动的背板，方便检修。所有部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树脂涂层。所有双开门款式底柜两片门间无中央垂直支柱阻挡。 28. 装饰封板：中央桌背对背柜体中间空档，底柜与底柜之间，不靠墙的仪器桌柜体后侧，及靠边桌柜体与墙面中间空档的外侧，须使用钢制装饰封板遮盖，封板的颜色应与柜体相同；所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝不可外露。 ▲29. 表面喷涂层：采用静电粉末
--	--	--

			喷塑处理（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告，检测至少包括：耐腐蚀化学试剂痕迹试验、抗冲击、柜体漆膜硬度、漆膜附着力等检测项）。 30. 合页或铰链：铰链为阻尼镀锌铰链。 ▲31. 导轨（滑轨）：采用重型三节静音轨道，长度不低于 400mm，符合相关防腐标准（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告）。 32. 调整脚：螺杆采用 $\Phi 12\text{mm}$（及以上）的镀锌材质制作，底部具有防滑橡胶垫。
3	边台 3（满柜）		33. 整体尺寸：4200*750*850mm；实验台面说明：选用$\geq 20\text{mm}$ 厚实芯陶瓷板，倒角 R90，防火阻燃，耐腐蚀污染。釉面和坯体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与坯体结合后不脱落，不脱层。 34. 理化性能、抗污性能符合要求。检测项目需包含正面、截面，试件正面和截面的测试对象为同一块样品。 35. 重金属含量、抗冲击性、抗菌性、承载测试（承荷重量$\geq 400\text{kg}$；保载时间$\geq 900\text{h}$）、吸水率符合国家标准要求。 36. 结构：整体焊接落地式柜体，不接受现场拼接柜体。安装于 7 层、11 层的柜体和抽屉需要配锁。工位空隙范围 55cm-65cm。 37. 柜体质量标准要求符合《实验

		室家具通用技术条件》。底柜、抽屉、门板、背板、活动层板等表面均采用静电粉末喷塑处理。 38. 底柜：采用裸板$\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板，所有钣金的表面接缝均应满焊。 39. 抽屉：采用裸板$\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板，抽屉面板为双层结构，内部填充消材料，抽屉能抽出$\geq 350\text{mm}$。抽屉面板与拉手为模具一体成型结构。 40. 门板：采用$\geq$裸板 1.0mm 冷轧钢板，门板为双层结构，内部填充消音材料，内侧设有防撞橡胶垫。柜门拉手与柜门面板为模具一体成型结构。 41. 活动层板：每个底柜设活动层板一块，材料同柜体，宽度与底柜内宽度相当，柜内设有层板托架，上下调节间距每格$\leq 20\text{mm}$。活动层板 4 个支撑扣采用厚度$\geq 1.2\text{mm}$ 304#不锈钢制作。 42. 柜体：柜体深度$\geq 520\text{mm}$，高度（含调整脚及台面厚度）为 850mm（$\pm 2\%$）。 43. 背板：底柜后方应具备容易拆装的活动的背板，方便检修。 所有部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树脂涂层。所有双开门款式底柜两片门间无中央垂直支柱阻挡。 44. 装饰封板：中央桌背对背柜体中间空档，底柜与底柜之间，不靠墙的仪器桌柜体后侧，及靠边桌
--	--	---

			柜体与墙面中间空档的外侧，须使用钢制装饰封板遮盖，封板的颜色应与柜体相同；所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝不可外露。 45. 合页或铰链：铰链为阻尼镀锌铰链。 46. 导轨（滑轨）：采用重型三节静音轨道，长度不低于 400mm 杆采用 $\phi 12\text{mm}$（及以上）的镀锌材质制作，底部具有防滑橡胶垫。
4	边台 4(满柜)		48. 整体尺寸：6000*750*850mm； 实验台面说明：选用$\geq 20\text{mm}$厚实芯陶瓷板，倒角 R90，防火阻燃，耐腐蚀污染。釉面和坯体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与坯体结合后不脱落，不脱层。 49. 理化性能、抗污性能符合要求。检测项目需包含正面、截面，试件正面和截面的测试对象为同一块样品。 50. 重金属含量、抗冲击性、抗菌性、承载测试（承重重量$\geq 400\text{kg}$；保载时间$\geq 900\text{h}$）、吸水率符合国家标准要求。 51. 结构：整体焊接落地式柜体，不接受现场拼接柜体。安装于 7 层、11 层的柜体和抽屉需要配锁。工位空隙范围 55cm-65cm。 52. 柜体质量标准要求符合《实验室家具通用技术条件》。底柜、抽屉、门板、背板、活动层板等表面均采用静电粉末喷塑处理。 53. 底柜：采用裸板$\geq 1.0\text{mm}$冷轧

		钢板，所有钣金的表面接缝均应满焊。 54. 抽屉：采用裸板$\geq 1.0\text{mm}$冷轧钢板，抽屉面板为双层结构，内部填充消材料，抽屉能抽出$\geq 350\text{mm}$。抽屉面板与拉手为模具一体成型结构。 55. 门板：采用$\geq$裸板 1.0mm 冷轧钢板，门板为双层结构，内部填充消音材料，内侧设有防撞橡胶垫。柜门拉手与柜门面板为模具一体成型结构。 56. 活动层板：每个底柜设活动层板一块，材料同柜体，宽度与底柜内宽度相当，柜内设有层板托架，上下调节间距每格$\leq 20\text{mm}$。活动层板 4 个支撑扣采用厚度$\geq 1.2\text{mm}$ 304#不锈钢制作。 57. 柜体：柜体深度$\geq 520\text{mm}$，高度（含调整脚及台面厚度）为 850mm（$\pm 2\%$）。 58. 背板：底柜后方应具备容易拆装的活动背板，方便检修。所有部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树脂涂层。所有双开门款式底柜两片门间无中央垂直支柱阻挡。 59. 装饰封板：中央桌背对背柜体中间空档，底柜与底柜之间，不靠墙的仪器桌柜体后侧，及靠边桌柜体与墙面中间空档的外侧，须使用钢制装饰封板遮盖，封板的颜色应与柜体相同；所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝
--	--	---

			不可外露。 60. 合页或铰链：铰链为阻尼镀锌铰链。 61. 导轨（滑轨）：采用重型三节静音轨道，长度不低于 400mm，符合相关防腐标准。 62. 调整脚：螺杆采用 $\phi 12\text{mm}$（及以上）的镀锌材质制作，底部具有防滑橡胶垫。
5	中央实验台 1(满柜)		63. 整体尺寸：4200*1500*850mm；实验台面说明：选用$\geq 20\text{mm}$ 厚实芯陶瓷板，倒角 R90，防火阻燃，耐腐蚀污染。釉面和坯体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与坯体结合后不脱落，不脱层。 ▲64. 理化性能、抗污性能符合要求。检测项目需包含正面、截面，试件正面和截面的测试对象为同一块样品（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告）。 ▲65. 重金属含量、抗冲击性、抗菌性、承载测试（承荷重量$\geq 400\text{kg}$；保载时间$\geq 900\text{h}$）、吸水率符合国家标准要求（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告）。 66. 结构：整体焊接落地式柜体，不接受现场拼接柜体。安装于 7 层、11 层的柜体和抽屉需要配锁。工位空隙范围 55cm-65cm。 ▲67. 柜体质量标准要求符合《实验室家具通用技术条件》。底柜、抽屉、门板、背板、活动层板等表面均采用静电粉末喷塑处理（需

		提供国家认可的检测机构出具的检测报告，检测至少包括：板材、柜加载试验、柜集中加载试验等检测项）。 68. 底柜：采用裸板$\geq 1.0\text{mm}$冷轧钢板，所有钣金的表面接缝均应满焊。 ▲69. 抽屉：采用裸板$\geq 1.0\text{mm}$冷轧钢板，抽屉面板为双层结构，内部填充消材料，抽屉能抽出$\geq 350\text{mm}$。抽屉面板与拉手为模具一体成型结构（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告，检测至少包括：抽屉静载试验、抽屉冲击试验、抽屉循环试验等检测项）。 ▲70. 门板：采用$\geq$裸板 1.0mm 冷轧钢板，门板为双层结构，内部填充消音材料，内侧设有防撞橡胶垫。柜门拉手与柜门面板为模具一体成型结构（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告，检测至少包括：门冲击试验和门循环试验等检测项）。 71. 活动层板：每个底柜设活动层板一块，材料同柜体，宽度与底柜内宽度相当，柜内设有层板托架，上下调节间距每格$\leq 20\text{mm}$。活动层板 4 个支撑扣采用厚度$\geq 1.2\text{mm}$ 304#不锈钢制作。 ▲72. 柜体：柜体深度$\geq 520\text{mm}$，高度(含调整脚及台面厚度)为 850mm ($\pm 2\%$)（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告，检测至少包括：柜加载试验、柜集中加载
--	--	---

		试验等检测项）。 73. 背板：底柜后方应具备容易拆装的活动背板，方便检修。所有部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树脂涂层。所有双开门款式底柜两片门间无中央垂直支柱阻挡。 74. 装饰封板：中央桌背对背柜体中间空档，底柜与底柜之间，不靠墙的仪器桌柜体后侧，及靠边桌柜体与墙面中间空档的外侧，须使用钢制装饰封板遮盖，封板的颜色应与柜体相同；所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝不可外露。 ▲75. 表面喷涂层：采用静电粉末喷塑处理（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告，检测至少包括：耐腐蚀化学试剂痕迹试验、抗冲击、柜体漆膜硬度、漆膜附着力等检测项。）。 76. 合页或铰链：铰链为阻尼镀锌铰链。 ▲77、导轨（滑轨）：采用重型三节静音轨道，长度不低于 400mm，符合相关防腐标准（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告）。 78. 调整脚：螺杆采用 $\phi 12\text{mm}$ (及以上) 的镀锌材质制作，底部具有防滑橡胶垫。
--	--	---

6	中央实验台 2(满柜)		79. 整体尺寸：3000*1500*850mm；实验台面说明：选用$\geq 20\text{mm}$ 厚实芯陶瓷板，倒角 R90，防火阻燃，耐腐蚀污染。釉面和坯体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与坯体结合后不脱落，不脱层。 80. 理化性能、抗污性能符合要求。检测项目需包含正面、截面，试件正面和截面的测试对象为同一块样品。 81. 重金属含量、抗冲击性、抗菌性、承载测试（承荷重量$\geq 400\text{kg}$；保载时间$\geq 900\text{h}$）、吸水率符合国家标准要求。 82. 结构：整体焊接落地式柜体，不接受现场拼接柜体。安装于 7 层、11 层的柜体和抽屉需要配锁。工位空隙范围 55cm-65cm。 83. 柜体质量标准要求符合《实验室家具通用技术条件》。底柜、抽屉、门板、背板、活动层板等表面均采用静电粉末喷塑处理。 84. 底柜：采用裸板$\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板，所有钣金的表面接缝均应满焊。 85. 抽屉：采用裸板$\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板，抽屉面板为双层结构，内部填充消材料，抽屉能抽出$\geq 350\text{mm}$。抽屉面板与拉手为模具一体成型结构。 86. 门板：采用$\geq$裸板 1.0mm 冷轧钢板，门板为双层结构，内部填充消音材料，内侧设有防撞橡胶垫。柜门拉手与柜门面板为模具一体
---	-------------	--	--

		成型结构。 87. 活动层板：每个底柜设活动层板一块，材料同柜体，宽度与底柜内宽度相当，柜内设有层板托架，上下调节间距每格$\leq 20\text{mm}$。活动层板 4 个支撑扣采用厚度$\geq 1.2\text{mm}$ 304#不锈钢制作。 88. 柜体：柜体深度$\geq 520\text{mm}$，高度（含调整脚及台面厚度）为 850mm（$\pm 2\%$）。 89. 背板：底柜后方应具备容易拆装的活动的背板，方便检修。 所有部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树脂涂层。所有双开门款式底柜两片门间无中央垂直支柱阻挡。 90. 装饰封板：中央桌背对背柜体中间空档，底柜与底柜之间，不靠墙的仪器桌柜体后侧，及靠边桌柜体与墙面中间空档的外侧，须使用钢制装饰封板遮盖，封板的颜色应与柜体相同；所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝不可外露。 91. 合页或铰链：铰链为阻尼镀锌铰链。 92. 导轨（滑轨）：采用重型三节静音轨道，长度不低于 400mm，符合相关防腐标准 93. 调整脚：螺杆采用 $\phi 12\text{mm}$（及以上）的镀锌材质制作，底部具有防滑橡胶垫。
--	--	---

7	中央实验台 3(满柜)		94. 整体尺寸：3600*1500*850mm；实验台面说明：选用$\geq 20\text{mm}$ 厚实芯陶瓷板，倒角 R90，防火阻燃，耐腐蚀污染。釉面和坯体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与坯体结合后不脱落，不脱层。 95. 理化性能、抗污性能符合要求。检测项目需包含正面、截面，试件正面和截面的测试对象为同一块样品。 96. 重金属含量、抗冲击性、抗菌性、承载测试（承荷重量$\geq 400\text{kg}$；保载时间$\geq 900\text{h}$）、吸水率符合国家标准要求， 97. 结构：整体焊接落地式柜体，不接受现场拼接柜体。安装于 7 层、11 层的柜体和抽屉需要配锁。工位空隙范围 55cm-65cm。 98. 柜体质量标准要求符合《实验室家具通用技术条件》。底柜、抽屉、门板、背板、活动层板等表面均采用静电粉末喷塑处理。 99. 底柜：采用裸板$\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板，所有钣金的表面接缝均应满焊。 100. 抽屉：采用裸板$\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板，抽屉面板为双层结构，内部填充消材料，抽屉能抽出$\geq 350\text{mm}$。抽屉面板与拉手为模具一体成型结构。 101. 门板：采用$\geq$裸板 1.0mm 冷轧钢板，门板为双层结构，内部填充消音材料，内侧设有防撞橡胶垫。柜门拉手与柜门面板为模具
---	-------------	--	--

		一体成型结构 102. 活动层板：每个底柜设活动层板一块，材料同柜体，宽度与底柜内宽度相当，柜内设有层板托架，上下调节间距每格$\leq 20\text{mm}$。活动层板 4 个支撑扣采用厚度$\geq 1.2\text{mm}$304#不锈钢制作。 103. 柜体：柜体深度$\geq 520\text{mm}$，高度(含调整脚及台面厚度)为 850mm($\pm 2\%$)。 104. 背板：底柜后方应具备容易拆装的活动背板，方便检修。所有部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树脂涂层。所有双开门款式底柜两片门间无中央垂直支柱阻挡。 105. 装饰封板：中央桌背对背柜体中间空档，底柜与底柜之间，不靠墙的仪器桌柜体后侧，及靠边桌柜体与墙面中间空档的外侧，须使用钢制装饰封板遮盖，封板的颜色应与柜体相同；所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝不可外露。 106. 合页或铰链：铰链为阻尼镀锌铰链。 107. 导轨(滑轨)：采用重型三节静音轨道，长度不低于 400mm，符合相关防腐标准 108. 调整脚：螺杆采用 $\Phi 12\text{mm}$(及以上)的镀锌材质制作，底部具有防滑橡胶垫。
--	--	---

8	中央实验台 4(满柜)		109. 整体尺寸：4750*1500*850mm；实验台面说明：选用$\geq 20\text{mm}$ 厚实芯陶瓷板,倒角 R90,防火阻燃,耐腐蚀污染。釉面和坯体(非后期染色处理)经高温烧结而成,釉面与坯体结合后不脱落,不脱层。 110. 理化性能、抗污性能符合要求。检测项目需包含正面、截面,试件正面和截面的测试对象为同一块样品。 111. 重金属含量、抗冲击性、抗菌性、承载测试(承荷重量$\geq 400\text{kg}$; 保载时间$\geq 900\text{h}$)、吸水率符合国家标准要求, 112. 结构:整体焊接落地式柜体,不接受现场拼接柜体。安装于 7 层、11 层的柜体和抽屉需要配锁。工位空隙范围 55cm-65cm。 113. 柜体质量标准要求符合《实验室家具通用技术条件》。底柜、抽屉、门板、背板、活动层板等表面均采用静电粉末喷塑处理。 114. 底柜:采用裸板$\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板,所有钣金的面接缝均应满焊。 115. 抽屉:采用裸板$\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板,抽屉面板为双层结构,内部填充消材料,抽屉能抽出$\geq 350\text{mm}$。抽屉面板与拉手为模具一体成型结构。 116. 门板: 采用$\geq$裸板 1.0mm 冷轧钢板,门板为双层结构,内部填充消音材料,内侧设有防撞橡胶垫。柜门拉手与柜门面板为模具
---	-------------	--	---

		一体成型结构 117. 活动层板：每个底柜设活动层板一块，材料同柜体，宽度与底柜内宽度相当，柜内设有层板托架，上下调节间距每格$\leq 20\text{mm}$。活动层板 4 个支撑扣采用厚度$\geq 1.2\text{mm}$304#不锈钢制作。 118. 柜体：柜体深度$\geq 520\text{mm}$，高度(含调整脚及台面厚度)为 $850\text{mm}(\pm 2\%)$。 119. 背板：底柜后方应具备容易拆装的活动背板，方便检修。所有部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树脂涂层。所有双开门款式底柜两片门间无中央垂直支柱阻挡。 120. 装饰封板：中央桌背对背柜体中间空档，底柜与底柜之间，不靠墙的仪器桌柜体后侧，及靠边桌柜体与墙面中间空档的外侧，须使用钢制装饰封板遮盖，封板的颜色应与柜体相同；所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝不可外露。 121. 柜体板材硬度，表面喷涂、抗污染、环保符合国家相关规定 122. 合页或铰链：铰链为阻尼镀锌铰链。 123. 导轨（滑轨）：采用重型三节静音轨道，长度不低于 400mm，符合相关防腐标准 124. 调整脚：螺杆采用 $\Phi 12\text{mm}$ (及以上)的镀锌材质制作，底部具有防滑橡胶垫。
--	--	--

9	中央实验台 5(满柜)		125. 整体尺寸：5400*3000*850mm；实验台面说明：选用$\geq 20\text{mm}$ 厚实芯陶瓷板,倒角 R90,防火阻燃,耐腐蚀污染。釉面和坯体(非后期染色处理)经高温烧结而成,釉面与坯体结合后不脱落,不脱层。 126. 理化性能、抗污性能符合要求。检测项目需包含正面、截面,试件正面和截面的测试对象为同一块样品。 127. 重金属含量、抗冲击性、抗菌性、承载测试(承荷重量$\geq 400\text{kg}$; 保载时间$\geq 900\text{h}$)、吸水率符合国家标准要求, 128. 结构:整体焊接落地式柜体,不接受现场拼接柜体。安装于 7 层、11 层的柜体和抽屉需要配锁。工位空隙范围 55cm-65cm。 129. 柜体质量标准要求符合《实验室家具通用技术条件》。底柜、抽屉、门板、背板、活动层板等表面均采用静电粉末喷塑处理。 130. 底柜:采用裸板$\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板,所有钣金的面接缝均应满焊。 131. 抽屉:采用裸板$\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板,抽屉面板为双层结构,内部填充消材料,抽屉能抽出$\geq 350\text{mm}$。抽屉面板与拉手为模具一体成型结构。 132. 门板: 采用$\geq$裸板 1.0mm 冷轧钢板,门板为双层结构,内部填充消音材料,内侧设有防撞橡胶垫。柜门拉手与柜门面板为模具
---	-------------	--	---

		一体成型结构。 133. 活动层板：每个底柜设活动层板一块，材料同柜体，宽度与底柜内宽度相当，柜内设有层板托架，上下调节间距每格$\leq 20\text{mm}$。活动层板 4 个支撑扣采用厚度$\geq 1.2\text{mm}$304#不锈钢制作。 134. 柜体：柜体深度$\geq 520\text{mm}$，高度(含调整脚及台面厚度)为 $850\text{mm}(\pm 2\%)$。 135. 背板：底柜后方应具备容易拆装的活动背板，方便检修。 所有部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树脂涂层。所有双开门款式底柜两片门间无中央垂直支柱阻挡。 136. 装饰封板：中央桌背对背柜体中间空档，底柜与底柜之间，不靠墙的仪器桌柜体后侧，及靠边桌柜体与墙面中间空档的外侧，须使用钢制装饰封板遮盖，封板的颜色应与柜体相同；所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝不可外露。 137. 合页或铰链：铰链为阻尼镀锌铰链。 138. 导轨（滑轨）：采用重型三节静音轨道，长度不低于 400mm，符合相关防腐标准。 139. 调整脚：螺杆采用 $\phi 12\text{mm}$ (及以上)的镀锌材质制作，底部具有防滑橡胶垫。
--	--	--

10	水槽柜		★140. 整体尺寸：1500*750*850mm；台面：水槽台台面与试验台台面为同一品牌产品，需采用 25mm 厚的一体实芯黑色坯体碟型陶瓷台面（一体实芯坯体，一体烧成釉面，非后期加厚、贴边或开槽），单槽或双槽。 ★141. 台面正面表面及台面截面表面需耐酸碱、耐溶剂、耐污染、不易变色、耐磨损、易清洁。台面转角处采用不小于 R10mm 以上圆弧处理。水槽采用隐藏式凹凸嵌入式台下盆的安装方式，采用卡条及托架支撑固定。使用水槽时水不接触水槽口和固定胶水而直接流入水槽内，耐污防霉，安全环保。其中碟型台面双水槽孔，双水槽孔配备单向且独立（非连通）的防滑沥水槽；以上所有工艺要求一次烧制成型工艺，不可出现二次加工。（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告，检测内容至少包括：台面正面、截面耐污染性能，碟型陶瓷水槽台面防滑性能，沥水导流性能） 142. 结构：整体焊接落地式柜体，不接受现场拼接柜体。 ▲143. 柜体质量标准要求符合《实验室家具通用技术条件》，（需提供国家认可的检测机构出具的板材检测报告，至少包括：柜加载试验、柜集中加载试验、柜扭曲实验等检测项）。 144. 底柜：采用裸板$\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧
----	-----	--	---

			钢板，所有钣金的面接缝均应满焊。 ▲145. 门板：采用$\geq$裸板 1.0mm 冷轧钢板，门板为双层结构，内部填充消音材料，内侧设有防撞橡胶垫。柜门拉手与柜门面板为模具一体成型结构（需提供国家认可的检测机构出具的板材检测报告，检测内容至少包括：门冲击试验、门循环试验等检测项）。 ▲146. 表面喷涂层：采用静电粉末喷塑处理（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告，至少包括：耐腐蚀化学试剂痕迹试验、抗冲击、柜体漆膜硬度、漆膜附着力等检测项）。 147. 合页或铰链：铰链为阻尼镀锌铰链。 148. 调整脚：螺杆采用 $\Phi 12\text{mm}$（及以上）的镀锌材质制作，底部具有防滑橡胶垫。 149. 部分水槽柜需按要求配备热水宝。
11	带后背板 仪器台 1	正面 	150. 整体尺寸：5000*900*850mm；实验台面说明：选用$\geq 20\text{mm}$ 厚实芯陶瓷板，倒角 R90，防火阻燃，耐腐蚀污染。釉面和坯体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与坯体结合后不脱落，不脱层。 151. 理化性能、抗污性能符合要求。检测项目需包含正面、截面，试件正面和截面的测试对象为同一块样品。 152. 重金属含量、抗冲击性、抗菌

		背面 	性、承载测试(承荷重量$\geq 400\text{kg}$; 保载时间$\geq 900\text{h}$)、吸水率符合国家标准要求。 153. 结构: 整体焊接落地式柜体, 不接受现场拼接柜体。安装于 7 层、11 层的柜体和抽屉需要配锁。 154. 柜体质量标准要求符合《实验室家具通用技术条件》。底柜、抽屉、门板、背板、活动层板等表面均采用静电粉末喷塑处理。 155. 底柜: 采用裸板$\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板, 所有钣金的面接缝均应满焊。 156. 抽屉: 采用裸板$\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板, 抽屉面板为双层结构, 内部填充消材料, 抽屉能抽出$\geq 350\text{mm}$。抽屉面板与拉手为模具一体成型结构。 157. 轧钢板, 门板为双层结构, 内部填充消音材料, 内侧设有防撞橡胶垫。柜门拉手与柜门面板为模具一体成型结构。 158. 活动层板: 每个底柜设活动层板一块, 材料同柜体, 宽度与底柜内宽度相当, 柜内设有层板托架, 上下调节间距每格$\leq 20\text{mm}$。活动层板 4 个支撑扣采用厚度$\geq 1.2\text{mm}$304#不锈钢制作。 159. 柜体: 柜体深度$\geq 520\text{mm}$, 高度(含调整脚及台面厚度)为 850mm($\pm 2\%$)。背板: 底柜后方应具备容易拆装的活动背板, 方便检修。所有部件不得于安装现场焊接加工, 以避免破坏表面环氧树脂涂
--	--	---	--

			层。所有双开门款式底柜两片门间无中央垂直支柱阻挡。 160. 装饰封板：中央桌背对背柜体中间空档，底柜与底柜之间，不靠墙的仪器桌柜体后侧，及靠边桌柜体与墙面中间空档的外侧，须使用钢制装饰封板遮盖，封板的颜色应与柜体相同；所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝不可外露。 161. 合页或铰链：铰链为阻尼镀锌铰链。 162. 导轨（滑轨）：采用重型三节静音轨道，长度不低于 400mm，符合相关防腐标准。 163. 调整脚：螺杆采用 $\Phi 12\text{mm}$（及以上）的镀锌材质制作，底部具有防滑橡胶垫。
12	带后背板 仪器台 2	正面  背面 	164. 整体尺寸：6000*900*850mm；实验台面说明：选用$\geq 20\text{mm}$厚实芯陶瓷板，倒角 R90，防火阻燃，耐腐蚀污染。釉面和坯体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与坯体结合后不脱落，不脱层。 165. 理化性能、抗污性能符合要求。检测项目需包含正面、截面，试件正面和截面的测试对象为同一块样品。 166. 重金属含量、抗冲击性、抗菌性、承载测试（承荷重量$\geq 400\text{kg}$；保载时间$\geq 900\text{h}$）、吸水率符合国家标准要求， 167. 结构：整体焊接落地式柜体，不接受现场拼接柜体。安装于 7

		层、11 层的柜体和抽屉需要配锁。 168. 柜体质量标准要求符合《实验室家具通用技术条件》。底柜、抽屉、门板、背板、活动层板等表面均采用静电粉末喷塑处理。 169. 底柜：采用裸板$\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板，所有钣金的表面接缝均应满焊。 170. 抽屉：采用裸板$\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板，抽屉面板为双层结构，内部填充消材料，抽屉能抽出$\geq 350\text{mm}$。抽屉面板与拉手为模具一体成型结构。 171. 门板：采用$\geq$裸板 1.0mm 冷轧钢板，门板为双层结构，内部填充消音材料，内侧设有防撞橡胶垫。柜门拉手与柜门面板为模具一体成型结构。 172. 活动层板：每个底柜设活动层板一块，材料同柜体，宽度与底柜内宽度相当，柜内设有层板托架，上下调节间距每格$\leq 20\text{mm}$。活动层板 4 个支撑扣采用厚度$\geq 1.2\text{mm}$304#不锈钢制作。 173. 柜体：柜体深度$\geq 520\text{mm}$，高度(含调整脚及台面厚度)为 $850\text{mm}(\pm 2\%)$。 174. 背板：底柜后方应具备容易拆装的活动背板，方便检修。 所有部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树脂涂层。所有双开门款式底柜两片门间无中央垂直支柱阻挡。 175. 装饰封板：中央桌背对背柜
--	--	--

			体中间空档,底柜与底柜之间,不靠墙的仪器桌柜体后侧,及靠边桌柜体与墙面中间空档的外侧,须使用钢制装饰封板遮盖,封板的颜色应与柜体相同;所有装饰封板为可拆装式设计,其组装螺丝不可外露。 176. 合页或铰链:铰链为阻尼镀锌铰链。 177. 导轨(滑轨):采用重型三节静音轨道,长度不低于 400mm,符合相关防腐标准 178. 调整脚:螺杆采用 $\Phi 12\text{mm}$(及以上)的镀锌材质制作,底部具有防滑橡胶垫。
13	带后背板 仪器台 3	正面  背面 	179. 整体尺寸: 3000*900*850mm;实验台面说明:选用$\geq 20\text{mm}$厚实芯陶瓷板,倒角 R90,防火阻燃,耐腐蚀污染。釉面和坯体(非后期染色处理)经高温烧结而成,釉面与坯体结合后不脱落,不脱层。 180. 理化性能、抗污性能符合要求。检测项目需包含正面、截面,试件正面和截面的测试对象为同一块样品。 181. 重金属含量、抗冲击性、抗菌性、承载测试(承荷重量$\geq 400\text{kg}$;保载时间$\geq 900\text{h}$)、吸水率符合国家标准要求。 182. 结构:整体焊接落地式柜体,不接受现场拼接柜体。安装于 7 层、11 层的柜体和抽屉需要配锁。 183. 柜体质量标准要求符合《实验室家具通用技术条件》。底柜、

		抽屉、门板、背板、活动层板等表面均采用静电粉末喷塑处理， 184. 底柜：采用裸板$\geq 1.0\text{mm}$冷轧钢板，所有钣金的表面接缝均应满焊。 185. 抽屉：采用裸板$\geq 1.0\text{mm}$冷轧钢板，抽屉面板为双层结构，内部填充消材料，抽屉能抽出$\geq 350\text{mm}$。抽屉面板与拉手为模具一体成型结构。 186. 门板：采用$\geq$裸板 1.0mm 冷轧钢板，门板为双层结构，内部填充消音材料，内侧设有防撞橡胶垫。柜门拉手与柜门面板为模具一体成型结构。 187. 活动层板：每个底柜设活动层板一块，材料同柜体，宽度与底柜内宽度相当，柜内设有层板托架，上下调节间距每格$\leq 20\text{mm}$。活动层板 4 个支撑扣采用厚度$\geq 1.2\text{mm}$304#不锈钢制作。 188. 柜体：柜体深度$\geq 520\text{mm}$，高度(含调整脚及台面厚度)为 $850\text{mm}(\pm 2\%)$。 189. 背板：底柜后方应具备容易拆装的活动背板，方便检修。 所有部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树脂涂层。所有双开门款式底柜两片门间无中央垂直支柱阻挡。 190. 装饰封板：中央桌背对背柜体中间空档，底柜与底柜之间，不靠墙的仪器桌柜体后侧，及靠边桌柜体与墙面中间空档的外侧，
--	--	--

			须使用钢制装饰封板遮盖，封板的颜色应与柜体相同；所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝不可外露。 191. 合页或铰链：铰链为阻尼镀锌铰链。 192. 导轨（滑轨）：采用重型三节静音轨道，长度不低于 400mm，符合相关防腐标准。 193. 调整脚：螺杆采用 $\phi 12\text{mm}$（及以上）的镀锌材质制作，底部具有防滑橡胶垫。
14	带后背板 仪器台 4	正面  背面 	194. 整体尺寸：3600*900*850mm；实验台面说明：选用$\geq 20\text{mm}$ 厚实芯陶瓷板，倒角 R90，防火阻燃，耐腐蚀污染。釉面和坯体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与坯体结合后不脱落，不脱层。 195. 理化性能、抗污性能符合要求。检测项目需包含正面、截面，试件正面和截面的测试对象为同一块样品。 196. 重金属含量、抗冲击性、抗菌性、承载测试（承荷重量$\geq 400\text{kg}$；保载时间$\geq 900\text{h}$）、吸水率符合国家标准要求。 197. 结构：整体焊接落地式柜体，不接受现场拼接柜体。安装于 7 层、11 层的柜体和抽屉需要配锁。 198. 柜体质量标准要求符合《实验室家具通用技术条件》。底柜、抽屉、门板、背板、活动层板等表面均采用静电粉末喷塑处理。采用裸板$\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板，所有钣金的面接缝均应满焊

		199. 抽屉:采用裸板$\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板,抽屉面板为双层结构,内部填充消材料,抽屉能抽出$\geq 350\text{mm}$。抽屉面板与拉手为模具一体成型结构。 200. 门板: 采用$\geq$裸板 1.0mm 冷轧钢板,门板为双层结构,内部填充消音材料,内侧设有防撞橡胶垫。柜门拉手与柜门面板为模具一体成型结构 201. 活动层板: 每个底柜设活动层板一块,材料同柜体,宽度与底柜内宽度相当,柜内设有层板托架,上下调节间距每格$\leq 20\text{mm}$。活动层板 4 个支撑扣采用厚度$\geq 1.2\text{mm}$304#不锈钢制作。 202. 柜体: 柜体深度$\geq 520\text{mm}$,高度(含调整脚及台面厚度)为 $850\text{mm}(\pm 2\%)$。 203. 背板: 底柜后方应具备容易拆装的活动背板,方便检修。所有部件不得于安装现场焊接加工,以避免破坏表面环氧树脂涂层。所有双开门款式底柜两片门间无中央垂直支柱阻挡。 204. 装饰封板: 中央桌背对背柜体中间空档,底柜与底柜之间,不靠墙的仪器桌柜体后侧,及靠边桌柜体与墙面中间空档的外侧,须使用钢制装饰封板遮盖,封板的颜色应与柜体相同;所有装饰封板为可拆装式设计,其组装螺丝不可外露。 205. 合页或铰链: 铰链为阻尼镀
--	--	--

			锌铰链。 206. 导轨（滑轨）：采用重型三节静音轨道，长度不低于 400mm，符合相关防腐标准。 207. 调整脚：螺杆采用 $\phi 12\text{mm}$（及以上）的镀锌材质制作，底部具有防滑橡胶垫。
15	带后背板 仪器台 5	正面  背面 	208. 整体尺寸：7200*900*850mm；实验台面说明：选用$\geq 20\text{mm}$厚实芯陶瓷板，倒角 R90，防火阻燃，耐腐蚀污染。釉面和坯体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与坯体结合后不脱落，不脱层。 209. 理化性能、抗污性能符合要求。检测项目需包含正面、截面，试件正面和截面的测试对象为同一块样品。 210. 重金属含量、抗冲击性、抗菌性、承载测试（承荷重量$\geq 400\text{kg}$；保载时间$\geq 900\text{h}$）、吸水率符合国家标准要求。 211. 结构：整体焊接落地式柜体，不接受现场拼接柜体。安装于 7 层、11 层的柜体和抽屉需要配锁。 212. 柜体质量标准要求符合《实验室家具通用技术条件》。底柜、抽屉、门板、背板、活动层板等表面均采用静电粉末喷塑处理。 213. 底柜：采用裸板$\geq 1.0\text{mm}$冷轧钢板，所有钣金的面接缝均应满焊。 214. 抽屉：采用裸板$\geq 1.0\text{mm}$冷轧钢板，抽屉面板为双层结构，内部填充消材料，抽屉能抽出$\geq 350\text{mm}$


		m。抽屉面板与拉手为模具一体成型结构。 215. 门板：采用$\geq$裸板 1.0mm 冷轧钢板，门板为双层结构，内部填充消音材料，内侧设有防撞橡胶垫。柜门拉手与柜门面板为模具一体成型结构。 216. 活动层板：每个底柜设活动层板一块，材料同柜体，宽度与底柜内宽度相当，柜内设有层板托架，上下调节间距每格$\leq$20mm。活动层板 4 个支撑扣采用厚度$\geq$1.2mm304#不锈钢制作。 217. 柜体：柜体深度$\geq$520mm，高度(含调整脚及台面厚度)为 850mm($\pm$2%)。 218. 背板：底柜后方应具备容易拆装的活动背板，方便检修。 所有部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树脂涂层。所有双开门款式底柜两片门间无中央垂直支柱阻挡。 219. 装饰封板：中央桌背对背柜体中间空档，底柜与底柜之间，不靠墙的仪器桌柜体后侧，及靠边桌柜体与墙面中间空档的外侧，须使用钢制装饰封板遮盖，封板的颜色应与柜体相同；所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝不可外露。 220. 合页或铰链：铰链为阻尼镀锌铰链。 221. 导轨(滑轨)：采用重型三节静音轨道，长度不低于 400mm，符
--	--	--

			合相关防腐标准。 222. 调整脚：螺杆采用 $\phi 12\text{mm}$ (及以上) 的镀锌材质制作，底部具有防滑橡胶垫。
16	试剂架 1		223. 试剂架：尺寸 $3000*400*850\text{mm}$，采用台面安装式设计，以方便配置增减拆装；按需求配置单面型或双面型两种式样以方便边台及中央实验台使用试剂架；试剂架立柱具整排挂孔供活动层板悬挂用，层板上下调节间距每格应 $\leq 30\text{mm}$；试剂架分上下 2 层，高低可调活动式；层板边缘应平顺不割手；试剂架立柱内侧应按要求配置插座安装孔，立柱内夹层应有足够空间供插座配线隐藏铺设。试剂架配置专用照明灯带/灯管，与试剂架一体化安装。 224. 立柱：钢材厚度应达到 1.2mm。 225. 层板护栏：活动层板外沿均应加设有耐腐蚀高强度非金属材料制作的护栏。 226. 层板为采用 2.0mm 厚冷轧钢板，可任意在立柱上下移动调整层板高度； 227. 上层层板的两侧配备具有独立开关护眼灯带，灯带强度可调。
17	试剂架 2		228. 试剂架：尺寸 $4200*400*850\text{mm}$，采用台面安装式设计，以方便配置增减拆装；按需求配置单面型或双面型两种式样以方便边台及中央实验台使用试剂架；试剂架立柱具整排挂孔供活动层板悬

		挂用，层板上下调节间距每格应$\leq 30\text{mm}$；试剂架分上下2层，高低可调活动式；层板边缘应平顺不割手；试剂架立柱内侧应按要求配置插座安装孔，立柱内夹层应有足够空间供插座配线隐藏铺设。试剂架配置专用照明灯带/灯管，与试剂架一体化安装。 229. 立柱：钢材厚度应达到1.2mm。 230. 层板护栏：活动层板外沿均应加设有耐腐蚀高强度非金属材料制作的护栏。 231. 层板为采用2.0mm厚冷轧钢板，可任意在立柱上下移动调整层板高度。 232. 上层层板的两侧配备具有独立开关的护眼灯带，灯带强度可调。
--	--	--

18	防溢水 PP 水盆/感应龙头		233. 防溢水 PP 水盆：尺寸：550*450*310mm；材质采用高品质 PP 新材料，水盆与溢水装置一体注塑成型，溢水装置配有 PP 阻水盖，溢水盖和连接链；水盆底部无设置导水槽（拼缝线）。 ▲234. 球压痕检测：符合 GB/T 3398.1-2008 塑料 硬度测定 第 1 部分：球压痕法测试标准（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告）。 235. 全套水盆配置：包括水盆和高强度 PP 去水，含阻水盖、PP 过滤提笼、防虹吸瓶式存水器（防止下水管道中臭气回流）和 PP 下水管。 236. 感应龙头：材质：主体加厚铜质；表面处理：喷塑高亮度环氧树脂涂层；阀体：电磁阀；适用水压：0.03-0.80Mpa；电源：DC6V（AC220V）；感应时间：0.6s；感应距离：10-30cm 可调；感应方式：二次感应（一次开，二次关）；防护等级：Ip56；台面开孔：32mm；进出水管径：G1/2"；鹅颈管：可 360° 旋转使用环境温度：0-45℃；
-----------	-----------------------	--	--

19	防溢水 PP 水盆/台式鹅颈三口水龙头 1		237. 防溢水 PP 水盆：尺寸：800*460*320mm；材质采用高品质 PP 新材料，水盆与溢水装置一体注塑成型，溢水装置配有 PP 阻水盖，溢水盖和连接链；水盆底部无设置导水槽（拼缝线）。 238. 球压痕检测：符合国家塑料硬度测定的球压痕法测试标准， 239. 全套水盆配置：包括水盆和高强度 PP 去水，含阻水盖、PP 过滤提笼、防虹吸瓶式存水器（防止下水管道中臭气回流）和 PP 下水管。 ▲240. 台式鹅颈三口水龙头：主体材质优质铜材，底座及固定方件 H59 铜，鹅颈管 H63 铜，采用锻造工艺；陶瓷阀芯，可 90° 旋转，使用寿命开关不少于 60 万次；水嘴可拆卸，高亮度环氧树脂涂层；进水口配备塑料过滤网，旋钮/肘动把手采用高强度 PP 材质。产品硬度、耐腐蚀、重金属、附着力，符合相关国家标准要求（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告）。
20	防溢水 PP 水盆/台式鹅颈三口水龙头 2		241. 防溢水 PP 水盆：尺寸：550*450*310mm；材质采用高品质 PP 新材料，水槽与溢水装置一体注塑成型，溢水装置配有 PP 阻水盖，溢水盖和连接链；水槽底部无设置导水槽（拼缝线）。 242. 球压痕检测：符合 GB/T 3398.1-2008 塑料 硬度测定 第 1 部分：球压痕法测试标准。

			243. 全套水盆配置：包括水盆和高强度 PP 去水，含阻水盖、PP 过滤提笼、防虹吸瓶式存水器（防止下水管道中臭气回流）和 PP 下水管。 244 台式鹅颈三口水龙头：主体材质优质铜材，底座及固定方件 H59 铜，鹅颈管 H63 铜，采用锻造工艺；陶瓷阀芯，可 90° 旋转，使用寿命开关不少于 60 万次；水嘴可拆卸，高亮度环氧树脂涂层；进水口配备塑料过滤网，旋钮/肘动把手采用高强度 PP 材质。产品硬度、耐腐蚀、重金属、附着力，符合相关国家标准要求。
21	滴水架		245. 尺寸 550*700mm，材质为 PP 新料，一体成型，配置钢制背板； 246. 滴水棒：可拆卸、锁扣功能，拆卸后可盖上孔塞； 247. 底部设有排集水盘，滴水棒底部卡扣与滴水板卡槽锁紧结构； 248. 可由两个滴水架组合拼接组合成双面滴水架。
22	桌上型洗眼器		249. 主体材质黄铜，外壳 PP 材质；洗眼喷头铜质，外加软性橡胶，出水经缓压处理避免二次伤害；洗眼推手板 304 不锈钢材质；环氧树脂涂层；控水阀为限流型止逆阀门，防止管道里可能存在的污水回流到洗眼器管件里，造成污水污染眼睛的二次伤害；防尘盖 PP 材质，使用时自动被水冲开；供水软管长 1.5 米的软性 PVC 管，

			外覆 304 不锈钢编织网。 ▲250. 软管耐压测试、力学性能、密封性：符合相关国家标准要求（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告）。
23	插座电源盒（十孔）		251. 十孔多功能/10A； 外壳采用$\geq 1.0\text{mm}$ 优质冷轧钢板，定位打孔、后折弯焊接后成型。表面静电粉末喷塑处理。
24	插座电源盒（六孔）		252. 六孔多功能/16A； 外壳采用$\geq 1.0\text{mm}$ 优质冷轧钢板，定位打孔、后折弯焊接后成型。表面静电粉末喷塑处理。
25	高温台		253. 尺寸 4000*900*500mm，实验台面说明：选用$\geq 20\text{mm}$ 厚实芯陶瓷板，倒角 R90，防火阻燃，耐腐蚀污染。釉面和坯体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与坯体结合后不脱落，不脱层。 254. 抗冲击性、承载测试（承荷重量$\geq 400\text{kg}$；保载时间$\geq 900\text{h}$）、主体质量标准要求符合：《实验室家具通用技术条件》。无柜体、无抽屉、含侧板和半背板。 255. 主体结构要求：主体采用$\geq 1.0\text{mm}$ 厚（裸板）优质冷轧钢板加工而成。 256. 调整脚：螺杆采用 $\Phi 12\text{mm}$（及以上）的镀锌材质制作，底部具有防滑橡胶垫。

26	带乙炔报警气瓶柜		257. 整体尺寸 900*500*1800mm 材质：≥1.2mm 双层优质冷轧钢。 258. 表面：静电粉末喷塑处理。 259. 规格：双门，手动；安全锁+挂锁。 260. 尺寸：1800*900*450（H*W*D /MM）。 261、备注：带常规可燃报警器及排风系统。 262. 柜体：由≥1.2mm 双层冷轧钢板做成，全部双层防火钢板构造，采用优质冷轧钢，增加强度，防火性能更好两层钢板之间相隔有 38 mm 的绝缘层；柜体采用全焊接，非铆结构。 263. 柜体两侧各有一个防火透气孔，保证柜内空气流通，PASS 孔：柜体背面设有 PASS 孔，保证柜内气体流动。 264. 防静电装置，将静电荷导入大地，降低静电火花造成火灾风险。 265. 固定链条：内部采用固定式链条，防止气瓶倾倒。 266. 踏板：柜体底部设有可调节踏板，方便气瓶装卸。 267. 报警器：可选用专用报警装置。报警装置可识别：可燃式气体如甲烷、乙炔、煤气等。 268. 声光报警系统：当柜内传感器检测到气体泄漏时，会自动触发报警轰鸣声，同时自动排风。 269. 自动排风系统：当柜内传感器检测到气体泄漏并报警的同时，顶部风机会自动工作，将气体
----	----------	--	--

			通过排风管排出室外，保证工作区域的人身安全。
27	带氢气报警气瓶柜		270. 整体尺寸 900*500*1800mm， 材质：≥1.2mm 双层优质冷轧钢 271. 表面：静电粉末喷塑处理。 272. 规格：双门，手动；安全锁+挂锁。 273. 尺寸：1800*900*450（H*W*D /MM）。 274. 备注：带常规可燃报警器及排风系统 275. 柜体：由≥1.2mm 双层冷轧钢板做成，全部双层防火钢板构造，采用优质冷轧钢，增加强度，防火性能更好两层钢板之间相隔有 38 mm 的绝缘层；柜体采用全焊接，非铆结构。 276. 柜体两侧各有一个防火透气孔，保证柜内空气流通，PASS 孔：柜体背面设有 PASS 孔，保证柜内气体流动 277. 防静电装置，将静电荷导入大地，降低静电火花造成火灾风险。 278. 固定链条：内部采用固定式链条，防止气瓶倾倒。 279. 踏板：柜体底部设有可调节踏板，方便气瓶装卸。 280. 报警器：可选用专用报警装置。报警装置可识别：可燃式气体如甲烷、乙炔、煤气等。 281. 声光报警系统：当柜内传感器检测到气体泄漏时，会自动触发报警轰鸣声，同时自动排风。 282. 自动排风系统：当柜内传感

			器检测到气体泄漏并报警的同时,顶部风机会自动工作,将气体通过排风管排出室外,保证工作区域的人身安全。
28	普通 气瓶柜		283. 柜体尺寸 900*500*1800mm: 柜体外壳采用 1.0mm 优质冷轧钢板,表面静电粉末喷塑。 284. 柜门:柜门为双开门、带锁,门板上开设有可视窗口,窗口玻璃采用 5mm 厚的钢化玻璃,门板全钢结构。采用 1.0mm 优质冷轧钢板,无焊连接可拆卸带减震垫。 285. 内部设置气瓶防倒装置,另可配置气体自动检测报警装置和排风系统。 286. 五金件:采用不锈钢合页式,开启 180 度,防锈、耐腐蚀性能力强,达到国家及行业标准。 287. 调整脚说明:采用直径ϕ10mm 注塑调整脚,防震、防潮、耐腐蚀,可根据室内地坪适当调整柜体高度,最大调节为 0-30mm。

29	钢制器皿柜		288. 柜体尺寸 900*450*1800mm； 结构：冷轧钢板，厚度$\geq 1.0\text{mm}$。 289. 侧板：可固定铰链、滑轨及层板挂钩，前后设有排孔可上下调整层板。 290. 柜门：结构稳定，不变形，门面板内侧设防缓冲减震装置，结构为双层中空加静音材质。 291、层板：四层活动层板，每层可负重$\geq 30\text{k}$，上下双开门，中间配 5mm 厚钢化玻璃，底部配 PP 托水盘。 292. 高低调整脚：采用 M10 螺丝压模成型，底衬防水黑色 PVC 六角套环，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。 293. 玻璃件外观：$\geq 5\text{mm}$ 钢化玻璃，检验依据 B24820-2009。 294. 安全性：人体接触的零部件无毛刺、刀口、棱角，固定部位结合牢固无松动、无少件、透钉、漏钉（预留孔、选择孔除外）。
----	-------	--	---

30	钢制试剂柜		295. 柜体尺寸 900*450*1800mm, 全钢结构, 柜体为厚度$\geq 1.0\text{mm}$ 的冷轧钢板。 296. 侧板: 可固定铰链、滑轨及层板挂钩, 前后设有排孔可上下调整层板。 297. 柜门: 结构稳定, 不变形, 门面板内侧设防缓冲减震装置, 结构为双层中空加静音材质。 298. 层板: 四层活动层板, 每层可负重$\geq 30\text{k}$, 上下双开门, 中间配 5mm 厚钢化玻璃。 ▲299. 表面静电粉末喷塑符合国家标准 (需提供国家认可的检测机构出具的环保检测报告) 300. 玻璃件外观: $\geq 5\text{mm}$ 钢化玻璃, 检验依据 B24820-2009。 安全性: 人体接触的零部件无毛刺、刀口、棱角, 固定部位结合牢固无松动、无少件、透钉、漏钉 (预留孔、选择孔除外)。
31	组合式易燃品毒害品储存柜		301. 整体尺寸: 1510*860*570mm; 外部尺寸$\geq H1510*W860*D570\text{mm}$; 空间: 4 个独立空间; 层板: 两块 PP 托盘/每个空间; 锁具: 双机械防盗锁各 1 套/格; 颜色: 黄色/蓝色/白色/红色 (可根据实验室化学品选择); 配置: 初效 1 层, 过滤器双层, 单门/手动, 离心风机 1 个; 存储容量: ≥ 72 瓶 500ml 试剂。 302. 设计符合 GB24820(实验室家具通用技术条件)、JB/T 10324 (电气设备机柜通用技术条件)

		标准、GB50019（采暖通风与空气调节设计规范）。 ▲303. 柜体双层结构，柜体外壳≥1.0mm 优质冷轧钢板；内箱需为白色耐腐蚀 PP 材质，模具化一次注塑成型并含有加强筋结构，内壁预留可拆式通风口，整体设计具耐腐蚀性、通用性（需提供国家认可的检测机构出具的 PP 材质检测报告）。 ▲304. 柜体表面采用环氧树脂静电喷涂工艺（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告）。 305. 预留通风孔，可外接排风系统，符合 GB50019 采暖通风与空气调节设计规范。 ▲306. 柜体层板为防泄漏 PP 托盘，能有效防范泄漏及试剂瓶滑落及倾倒风险（需提供国家认可的检测机构出具的层板托盘承重测试检测报告，报告中需体现产品型号及图片）。 307. 配备可拆卸式底座，Ø64 尼龙脚轮，箱体可整体移动。 ▲308. 锁具：锁具需采用三点联动式结构，两把 B 级机械锁设置在同一面板上，锁具内置弹簧把手。锁具及柜体结构应符合《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》（GA1511-2018）以及公安部门关于易爆危险化学品专项检查要求（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告）。 309. 柜门贴警示标识，每个柜体
--	--	--

		张贴整套警示标识，在火灾或黑暗环境中具有高可见度，高温下不起泡，耐腐蚀等。 310. 需采用加厚钢琴页合页设计，柜门能开 180 度，需长久使用不变型。 311. 柜体预留接地装置及配备接地线。 312. 柜体预留安装通风、过滤、净化、锁控等结构。 313. 标准化可拆卸式钣金结构。 314. 风机噪音、过压保护、排风量、运行寿命符合相关国家标准要求。 315. 模块式结构，多品种过滤器选择（有机、无机、氨气、HEPA、甲醛类），可自由组合；可过滤净化处理甲醛、二氧化氮、硫化氢、氨气、氯气、TVOCs 等多种刺激性、气味性以及腐蚀性有毒有害气体态污染物，具有不可逆转，无异味，吸附量大。分子过滤装置采用双层。 ▲316. 智能控制系统：七英寸液晶触摸屏微电脑控制系统，实时温湿度环境监控，风机监控，VOC 浓度环境监测系统及一体化报警系统，同时具备时间控制功能，按时段启动过滤系统。（需提供国家认可的检测机构出具的电器部件国家防爆认证检测报告） 317. 控制系统上显示过滤耗材饱和程度及使用进度数据，可实时观测耗材使用情况。
--	--	---

32	危化品储存柜		318. 整体尺寸 1120*1090*460mm；规格尺寸$\geq$H1120*W1090*D460mm, 机械双锁, 符合五双管理制度。存储柜符合中国《危险化学品安全管理条例》的规定。 ▲319. 壳体全部采用不低于 1.0mm 的一级优质冷轧钢板, 抗拉强度试验符合规定。柜体底座采用 2.0mm 的一级优质冷轧钢板, 内外表面静电粉末喷塑, 烘热固化处理, 喷涂附着力不低于 2 级, 盐雾试验 48 小时。(需提供国家认可的检测机构出具的检测报告) ▲320. 安全柜柜体框架和柜门之间的缝隙需安装防火膨胀材料, 火灾发生时能够迅速封堵缝隙, 阻隔外部热量进入到柜内。(需提供国家认可的检测机构出具的防火材料检测报告)。 321. 柜体配有 1 块可调层板, 柜体分为二个存储空间, 柜体两侧设有防避火装置的双透气孔。 322. 柜体内部最下层留有不少于 50mm 厚漏液槽, 柜底装有四个可调节地脚。 323. 铰链: 钢琴式铰链, 确保门能开 180 度。芯柱采用 2.0mm, 其他部分采用 1.5mm, 确保双层门长期开关, 不下垂。 324. 锁具: 机械锁双锁, 实现双人双锁管理, 符合公安部危险品毒害品储存要求。机械锁采用三点联动式门锁, 锁口位置做防爆处理, 锁舌采用一体浇筑锌合金锁
----	--------	--	---

			舌，无需转动把手可保证完全闭合，最大程度保证防火、防盗安全。锁具符合国家要求。 325. 层板：采用$\geq 1.2\text{mm}$ 防锈无花镀锌层板，层板做加固处理，承重可达 120KG 以上。 326. 设备可通过客服平台系统对设备进行管理，编辑和查看设备详情(包括设备编号、设备名称、型号、类别、规格、颜色、设备类型；设备状态、生产时间、启用时间、设备位置等)。 327. 柜门贴有醒目的警示标识，每个柜体张贴整套警示标识，在火灾或黑暗环境中具有高可见度，高温下不起泡，耐腐蚀等，柜门配有危险化学品禁忌查询。提供全套警示标识方案。
33	实验凳		328. 圆形金属框架+PU 软垫圆凳，采用一体式结构设计，兼具耐用性、易清洁性与使用舒适性 329. 凳面材质：高弹海绵+耐磨 PU 皮革（黑色），边缘车缝工艺，厚度约 30mm。 330. 凳面直径：$\Phi 300\text{--}350\text{mm}$；凳子高度：450–500mm。
34	三级减震天平台		331. 尺寸 900*750*750mm, 结构形式：全钢结构，整体焊接框架。 332. 台面材质：20mm 厚陶瓷板。 333. 柜体与支架：全钢结构，采用裸板$\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板。

35	植物光照培养架 1		334. 外形尺寸:长 1200/1400mm×宽 600mm×高约 2400mm。 层数: 5 层结构, 4 层有效培养层和 7 层结构, 6 层有效培养层; 层高: 有效层净高 600mm (4 层) 和 400mm (6 层); 立柱为 C 型, 采用$\geq 1.2\text{mm}$ 厚钢板, 经冲压组合整体焊接为 H 型侧架, 含加强筋; 板采用$\geq 0.8\text{mm}$ 厚钢板, 四周双重折边防止人员及物体损伤; 横梁采用$\geq 1.2\text{mm}$ 厚钢板, 经数控一体折边为梯形; 挂片采用$\geq 1.2\text{mm}$ 厚钢板, 经模具冲压成 L 型; 所有金属表面经环氧树脂粉末静电喷涂, 高温固化, 抗冲击, 耐腐蚀; 承重性能每层层板承重力$\geq 100\text{ k}$; 结构: 拆装式, 结构稳固, 布线隐蔽; 光源: T8LED 全波段植物照明灯管, 长 1.2m, 18W/支; 配置: 每层 6 支。 335. 控制方式: 每层独立调光+独立开关; 光照强度: 满足组培常规使用需求, 低发热供电: AC220V50Hz。 336. 控制: 配置微电脑时控开关, 可设置多时段自动启停; 保护: 具备过载、短路保护, 线路规范安全。
----	-----------	--	---

36	植物光照培养架 2		337. 外形尺寸:长 1200/1400mm×宽 600mm×高约 2400mm; 层数: 5 层结构,4 层有效培养层和 7 层结构, 6 层有效培养层; 层高: 有效层净高 600mm (4 层) 和 400mm (6 层); 立柱为 C 型, 采用$\geq 1.2\text{mm}$ 厚钢板, 经冲压组合整体焊接为 H 型侧架, 含加强筋; 层板采用$\geq 0.8\text{mm}$ 厚钢板, 四周双重折边防止人员及物体损伤; 横梁采用$\geq 1.2\text{mm}$ 厚钢板, 经数控一体折边为梯形; 挂片采用$\geq 1.2\text{mm}$ 厚钢板, 经模具冲压成 L 型; 所有金属表面经环氧树脂粉末静电喷涂, 高温固化, 抗冲击, 耐腐蚀; 承重性能每层层板承重力$\geq 100\text{k}$ 结构: 拆装式, 结构稳固, 布线隐蔽; 光源: T8LED 全波段植物照明灯管, 长 1.2m, 18W/支; 配置: 每层 6 支。 338. 控制方式: 每层独立调光+独立开关; 光照强度: 满足组培常规使用需求, 低发热供电: AC220V 50Hz。 339. 控制: 配置微电脑时控开关, 可设置多时段自动启停; 保护: 具备过载、短路保护, 线路规范安全。
----	-----------	--	---

37	不锈钢边 台 1		340. 尺寸 1200*750*850mm, 设备主体整体采用国标 SUS304 医用级不锈钢板制作, 台面整体结构: 双面包覆结构, 内部基材为 18mm 优质实木多层木工板, 上下双面包覆 1.0mm 厚 304 不锈钢板, 整体压制贴合, 无空鼓、无翘曲, 接缝处满焊打磨抛光, 耐腐蚀、易清洁, 不锈钢材质: 采用 SUS304 不锈钢, 厚度$\geq 1.0\text{mm}$, 表面拉丝处理, 耐酸碱、耐氧化, 防锈。 341. 台面工艺: 不锈钢与木工板采用专用环保胶整体贴合, 四周折边收口, 无尖锐棱角, 防水防潮, 整体强度高。整体表面精细拉丝哑光处理。整体无毛刺、无凸起、无卫生死角, 耐酸碱、耐腐蚀, 可长期耐受医用消毒剂反复擦拭消杀, 满足洁净区域使用标准。 342. 工艺处理: 柜体表面拉丝处理, 耐腐蚀、防水防潮, 适应潮湿实验室环境, 不易生锈变形。 343. 五金件配置: 不锈钢铰链、不锈钢拉手、可调不锈钢支撑脚, 调节范围 0~50mm, 水平可调。
38	不锈钢边 台 2		344. 尺寸 3000*750*850mm, 设备主体整体采用国标 SUS304 医用级不锈钢板制作, 台面整体结构: 双面包覆结构, 内部基材为 18mm 优质实木多层木工板, 上下双面包覆 1.0mm 厚 304 不锈钢板, 整体压制贴合, 无空鼓、无翘曲, 接缝处满焊打磨抛光, 耐腐蚀、易清洁。不锈钢材质: 采用 SUS304 不

			锈钢，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，表面拉丝处理，耐酸碱、耐氧化，防锈。 345. 台面工艺：不锈钢与木工板采用专用环保胶整体贴合，四周折边收口，无尖锐棱角，防水防潮，整体强度高。整体表面精细拉丝哑光处理。整体无毛刺、无凸起、无卫生死角，耐酸碱、耐腐蚀，可长期耐受医用消毒剂反复擦拭消杀，满足洁净区域使用标准。 346. 工艺处理：柜体表面拉丝处理，耐腐蚀、防水防潮，适应潮湿实验室环境，不易生锈变形。 347. 五金件配置：不锈钢铰链、不锈钢拉手、可调不锈钢支撑脚，调节范围 $0\sim 50\text{mm}$，水平可调。
39	不锈钢边 台 3		348. 尺寸 $2000*750*850\text{mm}$，设备主体整体采用国标 SUS304 医用级不锈钢板制作，台面整体结构：双面包覆结构，内部基材为 18mm 优质实木多层木工板，上下双面包覆 1.0mm 厚 304 不锈钢板，整体压制贴合，无空鼓、无翘曲，接缝处满焊打磨抛光，耐腐蚀、易清洁。不锈钢材质：采用 SUS304 不锈钢，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，表面拉丝处理，耐酸碱、耐氧化，防锈。 349. 台面工艺：不锈钢与木工板采用专用环保胶整体贴合，四周折边收口，无尖锐棱角，防水防潮，整体强度高。整体表面精细拉丝哑光处理。整体无毛刺、无凸起、无卫生死角，耐酸碱、耐腐蚀，可长期耐受医用消毒剂反复擦拭

			消杀，满足洁净区域使用标准。 350. 工艺处理：柜体表面拉丝处理，耐腐蚀、防水防潮，适应潮湿实验室环境，不易生锈变形。 351. 五金件配置：不锈钢铰链、不锈钢拉手、可调不锈钢支撑脚，调节范围 0~50mm，水平可调。
40	不锈钢可移动试验台 1		352. 尺寸 1500*750*850mm，设备主体整体采用国标 SUS304 医用级不锈钢板制作，台面整体结构：双面包覆结构，内部基材为 18mm 优质实木多层木工板，上下双面包覆 1.0mm 厚 304 不锈钢板，整体压制贴合，无空鼓、无翘曲，接缝处满焊打磨抛光，耐腐蚀、易清洁。不锈钢材质：采用 SUS304 不锈钢，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，表面拉丝处理，耐酸碱、抗氧化，防锈。 353. 台面工艺：不锈钢与木工板采用专用环保胶整体贴合，四周折边收口，无尖锐棱角，防水防潮，整体强度高。整体表面精细拉丝哑光处理。整体无毛刺、无凸起、无卫生死角，耐酸碱、耐腐蚀，可长期耐受医用消毒剂反复擦拭消杀，满足洁净区域使用标准。 354. 工艺处理：柜体表面拉丝处理，耐腐蚀、防水防潮，适应潮湿实验室环境，不易生锈变形。 355. 五金件配置：不锈钢铰链、不锈钢拉手、可调不锈钢支撑脚，调节范围 0~50mm，水平可调。 356. 聚氨酯静音 PU 轮，轮架为 304 不锈钢材质，耐磨静音，配置方

			式：2 个万向轮+2 个带刹车万向轮。
41	不锈钢可移动试验台 2		357. 尺寸 2000*750*850mm，设备主体整体采用国标 SUS304 医用级不锈钢板制作，台面整体结构：双面包覆结构，内部基材为 18mm 优质实木多层木工板，上下双面包覆 1.0mm 厚 304 不锈钢板，整体压制贴合，无空鼓、无翘曲，接缝处满焊打磨抛光，耐腐蚀、易清洁. 不锈钢材质：采用 SUS304 不锈钢，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，表面拉丝处理，耐酸碱、耐氧化，防锈。 358. 台面工艺：不锈钢与木工板采用专用环保胶整体贴合，四周折边收口，无尖锐棱角，防水防潮，整体强度高。整体表面精细拉丝哑光处理。整体无毛刺、无凸起、无卫生死角，耐酸碱、耐腐蚀，可长期耐受医用消毒剂反复擦拭消杀，满足洁净区域使用标准。 359. 工艺处理：柜体表面拉丝处理，耐腐蚀、防水防潮，适应潮湿实验室环境，不易生锈变形。 360. 五金件配置：不锈钢铰链、不锈钢拉手、可调不锈钢支撑脚，调节范围 0~50mm，水平可调。 361. 聚氨酯静音 PU 轮，轮架为 304 不锈钢材质，耐磨静音，配置方式：2 个万向轮+2 个带刹车万向轮。

42	不锈钢水槽		362. 尺寸：2000*750*850mm 设备主体整体采用国标 SUS304 医用级不锈钢板制作，台面及背板板材厚度$\geq 1.2\text{mm}$，水池内胆及柜体板材厚度$\geq 1.0\text{mm}$，满足洁净区域使用标准。 363. 设备整体外观为一体式通长结构，整体外形尺寸：长 2000mm、深 600mm、高 850mm。设备内部采用对称双单元独立柜体组合设计，分为左侧水池单元 1000mm、右侧水池单元 1000mm，双单元结构一致、对称分布，柜体门板采用内嵌式双层加强结构，整体外观规整统一，满足双人同时开展器皿清洗作业需求。 364. 左右两组独立柜体内部均预留多档位层板调节孔位，每组柜体各配置一块可上下调节活动层板，可根据现场给排水管路、设备安装尺寸自由调整层板高度，适配管路排布、设备收纳及后期检修维护需求。 365. 每组水池单元内置一体式拉伸成型独立水池，配套不锈钢医用感应水龙头；单盆内槽净尺寸为 $800 \times 450 \times 300\text{mm}$，设备共配置 2 组独立水盆。水盆内角全部采用 $R \geq 10\text{mm}$ 圆弧过渡设计，无直角死角、不易积水积污，便于日常清洁与院感消杀。双盆采用完全独立给排水结构，互不串水、互不干扰，符合洁净室标准化建设及院感管控要求。
----	-------	--	--

		366. 设备台面采用整板加厚 304 不锈钢一体制作，台面四周一体折弯成型防水防渗边，杜绝污水渗漏、漫流；台面总深度 600mm，可同时满足双人同步清洗、预处理作业需求。 367. 设备柜门双层结构，配置 304 不锈钢一体折弯成型专用拉手，无外露焊点、无清洁死角，整体抗氧化、防锈耐腐蚀，适配洁净区域高频消毒、潮湿作业环境。柜门配备优质阻尼缓冲铰链。 368. 设备柜体内预留专属设备安装空间，内置小型恒温热水器，热水器外形尺寸$\leq$长 247mm、宽 250mm、高 300mm，设备防水等级 IPX4 级，工作电压 220V，满足洗手恒温供水需求，安装隐蔽、不占用操作空间，设备整体底部配置 8mm 加粗承重调节螺杆，搭配高强度尼龙防滑地脚，具备防水、防潮、防腐蚀、高强度承重性能，可根据地面平整度微调设备水平，保证设备整体放置稳固、无晃动、不变形。 369. 每组水池独立配置医用级深水封防臭下水总成，配备可拆卸式存水弯结构，可定期拆解清洗排污，有效防止管道堵塞、异味回流及细菌滋生，排水顺畅无残留，满足医院洁净区域院感验收标准。
--	--	--


43	转角柜		370. 尺寸：1000*1000*850mm；结构形式：全钢结构，整体焊接框架 371. 台面材质：20mm 厚陶瓷板，具体要求与中央实验台台面保持一致。 372. 柜体与支架：材料、框架、承重等具体要求均与中央实验台保持一致。
44	不锈钢转角柜		373. 尺寸：1000*1000*850mm 设备主体整体采用国标 SUS304 医用级不锈钢板制作，台面整体结构：双面包覆结构，内部基材为 18mm 优质实木多层木工板，上下双面包覆 1.0mm 厚 304 不锈钢板，整体压制贴合，无空鼓、无翘曲，接缝处满焊打磨抛光，耐腐蚀、易清洁。不锈钢材质：采用 SUS304 不锈钢，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，表面拉丝处理，耐酸碱、抗氧化，防锈。 374. 台面工艺：不锈钢与木工板采用专用环保胶整体贴合，四周折边收口，无尖锐棱角，防水防潮，整体强度高。整体表面精细拉丝哑光处理。整体无毛刺、无凸起、无卫生死角，耐酸碱、耐腐蚀，可长期耐受医用消毒剂反复擦拭消杀，满足洁净区域使用标准。 375. 工艺处理：柜体表面拉丝处理，耐腐蚀、防水防潮，适应潮湿实验室环境，不易生锈变形。 376. 五金件配置：不锈钢铰链、不锈钢拉手、可调不锈钢支撑脚，调节范围 0~50mm，水平可调。

45	不锈钢货架 1		377. 尺寸:3000*600*2200mm 立柱为 C 型,采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚钢板,经冲压组合整体焊接为 H 型侧架,含加强筋;层板采用 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚钢板,四周双重折边防止人员及物体损伤;横梁采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚钢板,经数控一体折边为梯形;挂片采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚钢板,经模具冲压成 L 型;所有金属表面经环氧树脂粉末静电喷涂,高温固化,抗冲击,耐腐蚀;承重性能每层层板承重 $\geq 200\text{kg}$ 。
46	不锈钢货架 2		378. 尺寸:2000*600*2200mm 立柱为 C 型,采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚钢板,经冲压组合整体焊接为 H 型侧架,含加强筋;层板采用 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚钢板,四周双重折边防止人员及物体损伤;横梁采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚钢板,经数控一体折边为梯形;挂片采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚钢板,经模具冲压成 L 型;所有金属表面经环氧树脂粉末静电喷涂,高温固化,抗冲击,耐腐蚀;承重性能每层层板承重 $\geq 200\text{kg}$ 。
47	热水宝		379. 一级能耗,外型大小:250mm*250mm*330mm, $\pm 5\text{mm}$,防水等级 $\geq \text{IPX4}$

48	不锈钢药材货架 1		380. 尺寸: 5000*600*2200mm, 立柱为 C 型, 采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚钢板, 经冲压组合整体焊接为 H 型侧架, 含加强筋; 层板采用 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚钢板, 四周双重折边防止人员及物体损伤; 横梁采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚钢板, 经数控一体折边为梯形; 挂片采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚钢板, 经模具冲压成 L 型; 所有金属表面经环氧树脂粉末静电喷涂, 高温固化, 抗冲击, 耐腐蚀; 承重性能每层层板承重 $\geq 200\text{kg}$ 。
49	不锈钢药材货架 2		381. 尺寸: 4000*600*2200mm 立柱为 C 型, 采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚钢板, 经冲压组合整体焊接为 H 型侧架, 含加强筋; 层板采用 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚钢板, 四周双重折边防止人员及物体损伤; 横梁采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚钢板, 经数控一体折边为梯形; 挂片采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚钢板, 经模具冲压成 L 型; 所有金属表面经环氧树脂粉末静电喷涂, 高温固化, 抗冲击, 耐腐蚀; 承重性能每层层板承重 $\geq 200\text{kg}$ 。
50	不锈钢药材货架 3		382. 尺寸: 2000*600*2200mm 立柱为 C 型, 采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚钢板, 经冲压组合整体焊接为 H 型侧架, 含加强筋; 层板采用 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚钢板, 四周双重折边防止人员及物体损伤; 横梁采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚钢板, 经数控一体折边为梯形; 挂片采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚钢板, 经模具冲压成 L 型; 所有金属表面经环氧树脂粉末静电喷涂, 高温固化, 抗冲击, 耐腐蚀; 承重性能每层层板承重 $\geq 200\text{kg}$ 。

			击,耐腐蚀;承重性能每层层板承重力 $\geq 200\text{kg}$ 。
51	吊柜 1		383. 尺寸: $1000*300*600\text{mm}$; 柜体: 冷轧钢板, 厚度$\geq 1.0\text{mm}$。 384. 侧板: 可固定铰链、滑轨及层板挂钩, 前后设有排孔可上下调整层板。 385. 柜门: 结构稳定, 不变形, 门面板内侧设防缓冲减震装置, 结构为双层中空加静音材质。 ▲386. 承重性能: 每层搁板和柜顶及柜底上均匀加载实验。柜底、柜顶及隔板每层最大承重不低于 90Kg。整个柜体最大载荷$\geq 270\text{Kg}$, 检测范围包括底部、顶部、及两层隔板(需提供国家认可的检测机构出具的检测报告)。 387. 外观性能: 管材无裂缝、叠缝, 外露管口端面封闭; 焊接件焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位, 焊接处无夹渣、焊丝头、咬边、飞溅, 焊接处表面波纹均匀, 冲压件无脱层、裂缝; 388. 安全性: 人体接触的零部件无毛刺、刀口、棱角, 固定部位结合牢固无松动、无少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外)。 389. 铰链为阻尼镀锌铰。
52	吊柜 2		390. 尺寸: $4200*300*600\text{mm}$ 柜体: 冷轧钢板, 厚度$\geq 1.0\text{mm}$。 391、侧板: 可固定铰链、滑轨及层板挂钩, 前后设有排孔可上下调整层板。 392. 柜门: 结构稳定, 不变形, 门

			面板内侧设防缓冲减震装置，结构为双层中空加静音材质。 393. 承重性能：每层搁板和柜顶及柜底上均匀加载实验。柜底、柜顶及隔板每层最大承重不低于 90 Kg。整个柜体最大载荷$\geq 270\text{Kg}$，检测范围包括底部、顶部、及两层隔板。 394. 外观性能：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭；焊接件焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处无夹渣、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹均匀，冲压件无脱层、裂缝； 395. 安全性：人体接触的零部件无毛刺、刀口、棱角，固定部位结合牢固无松动、无少件、透钉、漏钉（预留孔、选择孔除外），符合 GB/T 3325-2017。 396. 铰链为阻尼镀锌铰。
53	不锈钢塔电		397. 产品规格 材质：采用$\geq 1.0\text{mm}$ 优质冷轧钢板冲压成型，表面静电喷塑，边角圆弧处理，无毛刺，防腐、美观安全。 安装方式：明装台式。 尺寸：135$\times$100$\times$90mm（长$\times$高$\times$深） 398. 配置参数 面板配置：每米装 2 个国标五孔插座 插座位数：国标五孔 额定电压：AC 220V 50Hz 额定电流：10A/16A 进线方式：底部/背部敲落孔进线

			防护等级：IP40 以上，防尘、防溅水。
54	双层不锈钢小推车		399. 主体板材：SUS304 不锈钢，板厚$\geq 1.5\text{mm}$. 支撑框架：304 不锈钢方管，规格 $30\times 30\text{mm}$，壁厚$\geq 1.2\text{mm}$ 表面处理：拉丝哑光处理 400. 层数：双层结构外形尺寸（长$\times$宽$\times$高）：$1000\text{mm}\times 600\text{mm}\times 850\text{mm}$ 层板四周一体折弯成型，带$\geq 50\text{mm}$ 挡水沿。整体采用圆弧过渡设计，无死角、无藏污结构。一侧配置一体式 304 不锈钢推手，高度适宜。 401. 脚轮类型：聚氨酯静音 PU 轮，轮架为 304 不锈钢材质，耐磨静音，配置方式：2 个万向轮+2 个带刹车万向轮。单轮额定承重$\geq 80\text{kg}$，整车额定总载重$\geq 200\text{kg}$。 402. 焊接：氩弧焊满焊，焊缝打磨抛光处理，平整光滑。所有边角圆弧过渡，无锋利边缘，防止划伤人员及损坏样品。
55	紫外灯		403. 功率 $\geq 30\text{w}$ ，防爆， $600\times 600\text{mm}$ 。

（三）通用技术总则

1、本表格强制性安全、环保、耐腐蚀指标为最低合格标准，投标人产品材质、尺寸、工艺、性能优于或等效本要求，气压杆安全、阻燃、板材环保关键指标。

2、实验台、边台、仪器台承重、板材、重金属超标等关键指标，小型家具、办公椅等家具耐久、疲劳类指标仅需投标人书面质保承诺，无需专项检测报告，不判定技术负偏离（验收抽检可随机抽取样品送第三方复测，

不合格全额退换并承担检测费用）。

3、所有材料误差执行国家现行标准。

4、附图仅款式参考，材质、承重、防腐、阻燃等全部以正文文字+检测报告为准。

（四）需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

- 1、木家具：GB/T3324、GB18580、GB18581、GB18584；
- 2、金属医用家具：GB/T3325-2017；
- 3、软体家具海绵：GB/T10802；
- 4、阻燃标准：GB8624 B1 级、GB20286；
- 5、办公椅：QB/T2280-2016；钢制文件柜：QB/T1097；
- 6、院感规范：WS/T860—2025 医疗机构重点部门感染预防与控制通用标准。

备注：如上述标准在开标前有更新版本，以最新版本为准。

▲三、样品要求

序号	样品名称	样品规格	样品数量
1	双向导流防滑沥水槽碟型陶瓷台面样品（样品需有品牌激光 logo）	100*100*25mm 一次烧制成型陶瓷碟型带挡水边台面	1 块
2	陶瓷实验台样品（样品需有品牌激光 logo）	含蓝色系，白色系，绿色系，黄色系，紫色系，黑色系，橙色系，灰色系等色系尺寸为 100mm*100mm*20mm 的陶瓷台面小样	1 块
3	钢制柜体喷涂后的柜体钢板小样块	喷涂后的柜体钢板小样块 130*130*1.0mm	1 块
4	抽屉滑轨、柜门铰链样品	常规	1 套
5	防溢水 PP 水盆样块样品	水盆样块 270mm*225mm*300mm。含 PP 防虹存水器和 PP 下水管	1 套

备注：投标人提交的所有样品须满足以上数量和尺寸要求，样品详细参数按照《技术参数表》要求提供，否则在评审时将影响样品得分。

四、总体要求

▲（一）来源渠道：投标人提供所投第四章《货物采购清单》中第22、26、27、31、32项，共5项产品的合法来源渠道证明文件或情况说明。

▲（二）业绩：提供 2023 年 1 月 1 日以来包含核心产品的项目业绩（以合同签订日期为准）。

▲（三）环保产品：投标人所投产品为“环境标志产品政府采购品目清单”内的，应提供该产品的中国环境标志产品认证证书。中国环境标志产品认证证书需由国家确定的认证机构出具且处于有效期内。

▲（四）其他承诺：投标人可根据自身情况，提供其他有利于本项目开展的承诺（包括但不限于增值服务、优惠条件等）。

▲（五）实施方案：投标人需针对本项目提供完整的项目实施方案。内容包含：①供货组织及进度安排②对接及运输方案③安装调试及人员、物力调配安排。

▲（六）质量保证方案：根据项目实际需求，提供质量保证方案。内容包含：①质量目标②质量控制措施。

▲（七）售后服务方案：根据项目实际需求提供售后服务方案。内容包含：①售后服务内容及保障措施②响应时间及方式③故障处理及补救措施。

五、其他要求

（一）运输要求

1、运输由中标人负责，运杂费已包含在合同总价内。包括但不限于从货物供应地点运送至交付地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。

2、运输方式由中标人自行选择，包装必须符合国家标准行业标准，满足航空、铁路或公路运输以及货物装卸要求，保证采购人收到的是无任何损伤的货物，否则，因此造成的损失由中标人自行承担。同时，中标人必须保证如期交付，不得断货，否则，因断货造成的损失由中标人负责赔偿。

3、所有家具分件独立防水防尘包装，金属件防磕碰泡沫护角，软体家具密封防潮膜，玻璃、不锈钢件单独木架防护，包装标识产品名称、楼层、

安装区域，避免现场错发。包装、运输、上楼、安装全部费用由中标人承担。

4、中标人自行配备货车、叉车、搬运工人，承担垂直上楼搬运，保护楼宇内墙面、地砖、电梯、门窗，运输造成损坏由中标人无偿更换修复。

（二）备品备件要求

1、3 年质保期内免费提供损坏五金、气压杆、脚轮、皮革、海绵、门锁、玻璃等替换配件。

2、中标人提供的货物及配套产品必须等同或优于合同技术指标要求，并能按国家标准或行业标准供应、检测、调试，确保产品技术指标满足使用要求。

（三）安装及质保要求

1、中标人自备安装工具、密封胶、防滑垫、五金配件，现场开孔、微调、拼接；完工清理包装垃圾、粉尘。

2、药品阴凉柜到场完成通电调试、温湿度校准，导出测试记录；边台、实验台稳固调试；所有柜体调平、门锁、滑轨调试顺畅；

3、整体质保 3 年，质保期内非人为损坏免费上门维修、更换全新成品。

（四）售后技术保障

1、中标后提供原厂合格证、材质光谱报告、盐雾检测报告。

2、主城区报修 2 小时抵达，郊区县域 6 小时抵达；12 小时完成维修；无法修复 24 小时内提供同规格全新临时替换件。

★六、实质性条款(须提供承诺函，格式自拟，未提供承诺函则视为无效投标)：

（一）投标人须承诺：完全满足本项目全部采购货物数量要求。

（二）投标人须承诺：所供产品为制造商原厂生产的全新、未经使用符合要求的产品。

（三）投标人须承诺：具备足额生产、供货能力，在本项目预算及采购人实际需求范围内，按清单单品规格足额供应；清单所列数量为预估量，最终供货数量以采购人现场实际需求据实结算，投标人不得因实际采购量

少于预估量拒绝供货、降低产品标准或单方面提高供货单价（投标报价为固定包干单价，供货周期内无论实际采购数量增减、原材料价格波动，均不调整单品供货单价）。

备注：

1、“★”内容

（1）“★”内容项为实质性条款，投标人应在第六章“投标文件构成及格式”中的“技术服务偏差表”处逐条响应“★”内容项，未逐条响应、有缺漏将被视为无效投标；

（2）根据招标文件要求，若“★”内容项须附相关证明材料，则投标人应将相关证明材料附至第六章“技术服务偏差表”（二）其他材料，如未按要求提供相关证明材料，将被视为无效投标；

2、“▲”内容项为重要要求，投标人未达到这些要求或未响应将影响评分。

第五章 合同基本条款

一、交货条件

- (一) 交货地点：陕西省中医药研究院沔东院区实验楼
- (二) 交货时间：合同签订后 45 天内完成送货、安装、验收
- (三) 质保期：验收合格后三年

二、合同价款

合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

三、款项结算

- (一) 支付方式：银行转账
- (二) 货币单位：人民币
- (三) 结算方式：

1、若中标人为非中小企业：项目验收合格后，自收到发票（增值税专用发票）之日起 10 个工作日，支付全部合同价款（具体支付事宜由采购人与中标人商定）；

2、若中标人为中小企业：合同签订后 5 个工作日内，采购人支付合同价款 40%的预付款，项目验收合格后，自收到发票（增值税专用发票）之日起 10 个工作日内支付剩余合同款项（具体支付事宜由采购人与中标人商定）。

（四）履约保证金

1、履约保证金的收取

中标后，中标人须向采购人交纳足额履约保证金（履约保证金应采取支票、本票、汇票、保函等非现金形式提交），数额为总额的 4%（取整）。履约保证金用于补偿采购人因中标人不能履行合同义务而蒙受的损失，超出履约保证金外所有的费用均由中标人承担。

2、退还的时间及方式

- (1) 项目验收合格后，15 个日历日内采购人无息退还履约保证金。
- (2) 退还方式：银行转账

3、不予退还的情形和逾期退还的违约责任由采购人与中标人在政府采

购合同中进一步明确。

备注：履约保证金的相关事宜，按照《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）的有关规定执行。

四、在签订合同前，中标人应按照招标文件第四章《招标内容及采购要求》中所有承诺事项要求落实，如未在规定时间内按要求完成所承诺事项的，则视为主动放弃中标资格。

五、包装运输

（一）运输由中标人负责，运杂费已包含在合同总价内。包括但不限于从货物供应地点运送至交付地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。

（二）运输方式由中标人自行选择，包装必须符合国家标准行业标准，满足航空、铁路或公路运输以及货物装卸要求，保证采购人收到的是无任何损伤的货物，否则，因此造成的损失由中标人自行承担。同时，中标人必须保证如期交付，不得断货，否则，因断货造成的损失由中标人负责赔偿。

（三）除合同另有规定外，中标人提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵项目现场。

六、产品保修期（三包期）

（一）质保期内所有非人为损坏免费上门维修、更换配件；同一故障维修2次仍无法正常使用，24小时内更换全新成品；

（二）若产品材质、参数与投标文件不符、偷工减料，采购人有权整批退货，中标人承担全部损失；

（三）人为损坏仅收取配件成本费，免收上门服务费。

七、验收

（一）验收依据

- 1、招标文件、投标文件、澄清表（函）；
- 2、国家相应的标准、规范。

（二）验收标准

1、到货初验：核对产品型号、数量、外观、合格证、检测报告、原厂授权；检查板材厚度、管材壁厚、喷涂、皮革、海绵有无破损、色差、变形。

2、安装完工整体验收：尺寸误差符合国标，所有外露边角圆弧钝化无尖锐棱角；金属喷涂厚度 $\geq 60\mu\text{m}$ 、硬度H级，无掉漆、锈蚀、毛刺；E0板材甲醛释放 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ，无刺鼻异味；医用皮革耐84消毒液、75%酒精反复擦拭，防水防渗、阻燃达标；钢架承重、升降、推拉、旋转功能满足技术参数；不锈钢产品焊缝打磨光滑，无药液残留死角，符合院感标准；药品阴凉柜温湿度控制、数据存储、报警、GSP资质齐全；所有五金开合顺畅、静音缓冲，无松动异响；整体布局、款式、颜色与投标效果图、设计方案一致。

3、抽样复检：采购人可随机抽取样品送第三方复测，检测不合格，中标人全额退换并承担全部检测费用。

4、资料验收：交付全套竣工资料：包括但不限于设计方案、CAD布局图、每层效果图、产品检测报告、厂家授权、合格证、质保承诺、售后联系方式等。

（三）验收方案

1、验收主体：采购人医疗、护理、后勤、资产、财务、监审联合验收小组。

2、验收程序：分批次到货初验→全部安装完成整体初验→资料审核→抽样复检（如需）→出具验收合格单。

3、验收内容：数量、外观、尺寸、材质、功能、环保阻燃、检测资料、售后承诺、现场清理。

4、验收标准：本需求书、招标技术参数、国家/行业标准、院感规范。

八、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）中标人未按合同约定的交货日期交货的，每逾期一日，向采购

人支付逾期交付货物价款的 0.05%的违约金，但不超过合同总金额的 10%。中标人支付逾期交货违约金并不免除其交货的责任。

（三）如中标人在政府采购合同规定的交货日期后 10 天内仍未能交货，则视为中标人不能交货，采购人有权解除政府采购合同，中标人除退还已收取的货款外，还应向采购人偿付政府采购合同总金额 10%的违约金。

（四）中标人所交付货物及伴随的工程或服务不符合其投标承诺，存在偷工减料、以次充好情形的，采购人要求更换一次后仍不符合约定的，采购人有权解除政府采购合同，没收履约保证金，并将有关情况上报政府采购监管部门处理。

（五）售后超时未响应、未按时限维修，每次扣除合同总金额 0.3%作为违约金。

（六）运输、安装损坏院内设施，中标人全额赔偿修复。

九、甲乙双方的权利义务（甲方:采购人；乙方：中标人）

（一）采购人的权利和义务

- 1、提供现场堆放区域、电梯使用便利，配合现场尺寸复核。
- 2、按合同约定及时组织验收、支付款项。
- 3、质保期内故障及时书面/电话通知乙方上门维保。

（二）中标人的权利和义务

- 1、严格按照招标参数、设计方案提供全新原厂合格产品，不得转包、分包；
- 2、自行承担运输、搬运、安装、垃圾清运全部费用；
- 3、按承诺时限提供售后维保，落实临时替换机制；
- 4、配合采购人完成验收、抽样复检，提供全套资质检测文件；
- 5、遵守医院院内施工管理、院感消毒、消防安全规定。

十、争议解决

执行本合同中产生纠纷，由采购人与中标人双方协商解决；协商不成，向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、合同生效及其他

- (一) 本合同自签订之日起生效。
- (二) 合同份数由采购人和中标人具体商定。
- (三) 未尽事宜由双方在签订合同时具体明确。

第六章 投标文件构成及格式

注释：

1、本章分为三部分，是为方便投标人制作投标文件设计。第一、二部分应按要求或给定格式选择填报。

2、第三部分投标方案格式仅供参考，投标人应根据项目特点，结合本次招标要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款作出变动。

封面格式

陕西省政府采购货物项目

投 标 文 件

项目名称：_____

项目编号：_____

投 标 人：（公章）_____

时 间：_____

目 录

第一部分 资格证明文件-----	X
一、营业执照等主体资格证明文件-----	X
二、财务状况报告-----	X
三、社保缴纳证明-----	X
四、税收缴纳证明-----	X
五、信用记录-----	X
六、控股管理关系-----	X
七、书面声明-----	X
八、法定代表人授权委托书-----	X
九、本项目不接受联合体投标，不允许分包-----	X
第二部分 符合性证明文件-----	X
一、投标函格式-----	X
二、开标一览表-----	X
分项报价表-----	X
三、投标人承诺书-----	X
（一）质量安全责任承诺书-----	X
（二）拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书-----	X
四、技术服务偏差表-----	X
五、合同条款响应-----	X
第三部分 投标方案-----	X
一、投标人性质以及对本国产品的支持政策-----	X
二、投标方案-----	X
三、参考样表-----	X

第一部分 资格证明文件

投标人应按照招标文件第一章第十项所列“投标人资格要求”逐一提供全部资格证明文件。缺少其中任何一项，其投标文件将被视为无效文件。其中，《投标人信用记录书面声明函》《控股管理关系》《法定代表人授权委托书》《书面声明》《非联合体不分包投标声明》须按下文给定格式填写。特别说明，法定代表人亲自参加投标的，可不提供法定代表人授权委托书，但须提供其本人身份证（正反面）复印件。

一、营业执照等主体资格证明文件

二、财务状况报告

三、社保缴纳证明

四、税收缴纳证明

五、信用记录

投标人信用记录书面声明函（格式）

陕西省省级单位政府采购中心：

我方作为《项目名称》（项目编号：_____）第__标段的投标人，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中_____（填“没有”或“有”）重大违法记录。投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失

信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

投标人：名称（加盖公章）

日期： 年 月 日

备注：项目不分标段的，第__标段空白处填写“/”。

六、控股管理关系

控股管理关系（格式）

陕西省省级单位政府采购中心：

我方与以下投标人存在直接控股、管理关系：

存在直接控股、管理关系的相关投标人			
序号	直接控股股东名称及出资比例	直接管理关系单位名称	备注
1			
2			
3			
.....			

投标人： 名称（加盖公章）

日期： 年 月 日

备注：

1、直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2、管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

3、本表所指的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接的控股或管理关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

4、投标人如不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称及出资比例”处填写“无”或“/”。投标人不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”或“/”。

七、书面声明

书面声明（格式）

陕西省省级单位政府采购中心：

我方作为项目名称（项目编号： ）第 标段的投标人，在此郑重声明：

1、我方具备履行合同所必须的设备和专业技术能力。

2、我方未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

投标人：名称（加盖公章）

日期： 年 月 日

备注：项目不分标段的，第 标段空白处填写“/”。

八、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书（格式）

陕西省省级单位政府采购中心：

现委派（被授权代表姓名）（身份证号：_____）为本公司的被授权代表，参加贵中心组织的《项目名称》（项目编号：_____）第__标段政府采购活动，就该项目的投标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。本授权自开标之日起生效，有效期与投标文件有效期一致。

被授权代表姓名：_____ 性别：_____

电话：_____ 通讯地址：_____

法定代表人身份证复印件 (有人像面)	被授权代表身份证复印件 (有人像面)
法定代表人身份证复印件 (有国徽面)	被授权代表身份证复印件 (有国徽面)

投标人：名称（加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

备注：

- 1、项目不分标段的，第__标段空白处填写“/”。
- 2、法定代表人亲自参加投标的，无需提供该委托授权书，但须提供法定代表人本人身份证（正反面）复印件，并在复印件中注明联系方式。
- 3、法定代表人签字或盖章可采用纸质签字或盖章后，上传至电子投标文件，也可使用法定代表人CA锁在电子投标文件制作软件中签章。
- 4、法人的分支机构参与投标时，除提供《法定代表人授权委托书》外，还须同时提供法人给分支机构出具的授权书。授权书附此处。

九、本项目不接受联合体投标，不允许分包

非联合体不分包投标声明（格式）

本单位郑重声明，参加陕西省省级单位政府采购中心的项目名称（项目编号： ）第 标段采购活动，为非联合体投标，本项目实施过程由本单位独立承担。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：名称（加盖公章）

日期： 年 月 日

备注：项目不分标段的，第 标段空白处填写“/”。

第二部分 符合性证明文件

一、投标函格式

投标函

陕西省省级单位政府采购中心：

我方收到贵中心发布的《项目名称》（项目编号：_____）第__标段招标文件，经详细研究，我方决定参加该项目第__标段招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。

二、我方已悉知并关注了贵方在政府采购信息发布媒体（详见招标文件第二章第三条中的“招标文件的修改、澄清”）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

三、我方同意向贵方提供与本投标有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效。我方理解最低价不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结果。

四、我方愿意按照招标文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。

五、按招标文件的规定，完成本项目采购内容并验收合格的投标报价以开标一览表为准。

六、我方提交的电子投标文件 1份。

七、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

八、我方的投标文件在开标之日起90个日历日内有效，如中标，延长至合同执行完毕时止。

九、所有关于此次招标活动的函电，请按下列地址联系：

投标人：名称（加盖公章）

地址：

开户银行：

账号：

电话：

传真：

邮编：

电子邮箱：

日期： 年 月 日

备注：

- 1、项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。
- 2、除可填报项目外，对本投标函的任何实质性内容修改将被视为非实质性响应，在评审时将其视为无效响应。

二、开标一览表

项目编号：

项目名称：

标题	内容
投标报价	小写： 单位：元（报价最多保留到小数点后两位）

备注：“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括本项目所需全部费用。

投标人：名称（加盖公章）

日期： 年 月 日

分项报价表

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	数量	单价	金额
合计（元）：							
投标报价		小写： 单位：元（报价最多保留至小数点后两位）					

备注：1、本表“投标报价”金额应与“开标一览表”中的“投标报价”一致；

2、本表为样表，仅供参考，投标人根据项目实际需求进行填写。

投标人：名称（加盖公章）

日期： 年 月 日

三、投标人承诺书

未签署下列承诺书的，其责任由投标人自行承担。

（一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标人，现郑重承诺：

1、我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

投标人：名称（加盖公章）

日期： 年 月 日

（二）拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（执行陕财办采管[2006]21号文件）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人：名称（加盖公章）

日期： 年 月 日

四、技术服务偏差表

（一）实质性条款响应表

序号	招标文件实质性条款	投标文件响应条款	是否完全响应
1			
2			
3			
4			
5			
6			
.....			

备注：

1、上表填写以第四章“招标内容及采购要求”中“★”内容项为基本响应要求，须逐条响应，未逐条响应、有缺漏将被视为无效投标。

2、“是否完全响应”一栏根据“投标文件响应条款”与招标文件逐项对照的结果填写，填写“是”或者“否”（如填写“否”将被视为无效投标）。

投标人：名称（加盖公章）

日期： 年 月 日

（二）其他材料

根据招标文件要求，若“★”内容项须附相关证明材料，则投标人应将相关证明材料附至此处，如未按要求提供相关证明材料，将被视为无效投标。

五、合同条款响应

完全理解并接受招标文件中“合同基本条款”要求。

投标人：名称（加盖公章）

日期： 年 月 日

第三部分 投标方案

一、投标人性质以及对本国产品的支持政策

（一）投标人性质

投标人所投产品的制造商为小型、微型企业的，提供《小微企业声明函》，且小型、微型企业的划分标准所属行业为**工业**；投标人所投产品的制造商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；投标人所投产品的制造商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。未提供相关证明文件的不能享受招标文件规定的价格扣除。

各投标人可根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，按照招标文件约定的采购标对应的中小企业划分标准所属行业和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）进行自测，判断属于小型还是微型企业。也可在微信小程序中搜索中小企业规模类型自测小程序进行测算。

特别提醒：中标人享受小微企业扶持政策的，中标人的《小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明文件将随中标结果公告一同公布，接受社会监督。

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加陕西省省级单位政府采购中心组织的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。相关企业的具体情况如下：

1、（标的名称），属于 （招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （小型企业、微型企业）。

2、（标的名称），属于 （招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （小型企业、微型企业）。

3、.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：名称（加盖公章）

日期： 年 月 日

备注：

1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）相关规定。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、请各投标人按照招标文件第四章《货物采购清单》中实际采购货物清单（第1-55项）标的数量，按标的数量填写，可自行向下延续序号。

4、若投标人所投产品中有一项货物不是由小微企业制造，则不能享受相应的价格扣除，同时也不用填写此表。

5、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目所属行业中小企业划型标准具体如下：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

监狱企业证明函

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（项目名称）（项目编号： ）第 标段采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：名称（加盖公章）

日期： 年 月 日

备注：非残疾人福利性单位不用填写此表。

项目不分标段的，第 标段空白处填写“/”。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（二）对本国产品的支持政策

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）参与的项目名称（项目编号： ）第 标段采购项目，提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。

.....

当采购项目或者标段中含有多种产品，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占所提供全部产品成本之和的比例 $\geq 80\%$ 。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人：名称（盖章）

日期： 年 月 日

备注：

1、项目不分标段的，第 标段空白处填写“/”。

2、产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

3、生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

4、填写前，请认真阅读《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、财政部 工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）。

5、请各投标人按照招标文件第四章《货物采购清单》中实际采购货物清单（第1-55项）标的数量，按标的数量填写，可自行向下延续序号。

特别提醒：中标人享受对本国产品的支持政策的，中标人的《关于符合本国产品标准的声明函》将随中标结果公告一同公布，接受社会监督。

二、投标方案

参照招标文件第二章第八项《组织评标》各条款的要求，结合第四章《招标内容及采购要求》中“技术参数表”填写下表。

（一）技术参数响应表

序号	招标文件要求	投标文件响应条款	偏离程度	偏离简述
1				
2				
3				
.....				

备注：

1、填写此表时以第四章“招标内容及采购要求”中“技术参数表”中“▲”项为基本响应要求，如未按要求响应，将影响评分。

2、“投标文件响应条款”必须与投标文件中提供的证明材料的响应情况相一致，若不一致，将影响评分。

3、“偏离程度”满足招标文件要求的填写“0”，无需填写“偏离简述”；超出招标文件要求的填写“+”，不满足招标文件要求的填写“-”；“+”或“-”均须在“偏离简述”做出详细说明。

投标人：名称（加盖公章）

日期： 年 月 日

（二）其他材料

根据招标文件要求，若第三章《评审要素及分值一览表》中“▲”中内容须附相关证明材料，则投标人应将相关证明材料附至此处，如未按要求提供相关证明材料，将影响评分。

三、参考样表

业绩合同样表

序号	采购单位名称	合同名称	合同起止时间	合同金额（万元）
1				
.....				
数量合计（个）：				