

采购需求

1、采购清单

序号	产品名称	预估数量	所属行业属性	备注
1	中药汤剂包装复合膜	260 套	工业	核心产品
2	一次性无纺布过滤袋 55×60cm	1000 个		
3	一次性无纺布过滤袋 45×50cm	25000 个		
4	一次性无纺布过滤袋 35×40cm	500 个		
5	一次性无纺布过滤袋 15×20cm	3000 个		
6	一次性无纺布过滤袋 10×15cm	1500 个		
7	一次性无纺布过滤袋 8×10cm	2000 个		
8	热轧无纺布包装卷	360KG		
9	聚乙烯手提背心袋	30000 个		
10	聚乙烯特厚自封袋大号	15000 个		
11	聚乙烯特厚自封袋小号	5000 个		
12	聚乙烯包装卷膜	50kg		
13	玻璃罐大号	60 个		
14	玻璃罐小号	30 个		
15	铝箔包装卷	800KG		

16	外用液体药用聚酯瓶（带喷雾剂泵）	25000 套		
17	喷雾剂瓶装纸盒	25000 个		
18	喷雾剂瓶装纸盒（中盒）	2000 个		
19	颗粒剂纸盒	5000 个		
20	颗粒剂纸盒（中盒）	2000 个		
21	外包装纸箱	1000 个		
22	标签贴	25000 张		

注：1、本项目属于货物类，货物类对应的标的的所属行业属性在上表已列出。

★2、成交供应商需负责提供煎药机、包装机等相关设备维修服务，费用包含在投标报价中。更换的配件须为原厂原装全新配件，成交供应商需负责低值易耗配件更换，配件价格 500 元以内免费结算，配件价格在 500 元以上据实结算，该费用不涵盖在本次项目预算内，根据采购人需求另行结算。须提供供应商加盖公章的书面承诺，未提供按无效文件处理。

2、技术参数

本项目为陕西省人民医院 2026 年度药剂包装材料招标采购项目，本次招标 22 个产品，划分为 1 个采购包，预算总金额 30.532 万元。

序号	产品名称	★技术标准	★配置要求	预估数量	单价限价 (元)	备注
1	中药汤剂包装复合膜	国家食品药品监督管理局药品包装材料和容器国家标准 YBB00132002-2015	1. 型号：药包材一等卷。 ▲2. 规格：重量≥9Kg/套，宽度 100mm，厚度 115-130 μ m。 3. 材质：PE/PET 塑料材质（原生料颗粒），水性油墨印刷耐高温、无味、卫生健康。 4. 熔点： 120℃~170℃，要求耐高温塑料材质，卫生健康。 5. 用途：用于普通汤剂的包装。 6. 材质为超厚薄膜，抗压强度高，不易破损，携带方便，加热方便，可适用 50-250ml 任意包装量。 7. 可根据采购人要求印制宣传文字、图案。 8. 通过国家药品监督总局认证并取得药包材登记号，按批次提供检验报告。	260 套	300	提供国家食品药品监督管理局药品包装材料认证登记证明材料，及每批次检验报告
2	一次性无纺布过滤袋 55×60cm	GB 4806.7-2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品	1. 材质：克重≥30g 亲水无纺布材质。 2. 外观：颜色为树脂本色或白色；不得有异臭和异味；表面洁净，无异物，无破洞，烂边。 3. 性能：耐高温，透水性好挤压不漏包烂包。	1000 个	1.5	
3	一次性无纺布过滤袋 45×			25000 个	1.4	

	50cm					
4	一次性无纺布 过滤袋 35× 40cm			500 个	1	提供国家最新标准检测报告
5	一次性无纺布 过滤袋 15× 20cm			3000 个	0.3	
6	一次性无纺布 过滤袋 10× 15cm			1500 个	0.2	
7	一次性无纺布 过滤袋 8× 10cm			2000 个	0.15	
8	热轧无纺布包装卷	GB 4806.7-2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品	1. 材质：克重≥30g 的热轧无纺布。 2. 外观：颜色为树脂本色或白色；不得有异臭和异味；表面洁净，无异物，无破洞，烂边。 3. 性能：热轧封和牢固不漏粉。 ▲4. 规格尺寸：5-6kg/每卷-宽 200mm。	360KG	38	提供国家最新标准检测报告
9	聚乙烯手提背心袋	GB 4806.7-2023《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》	1. 材质：食品级密度聚乙烯 2. 性能：结实耐用小号承重不低于 3kg，大号承重不低于 5kg。 ▲3. 规格：250×450mm 5 丝	30000 个	0.5	提供国家最新标准检测报告
10	聚乙烯特厚自封袋大号	GB 4806.7-2023《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》	1. 材质：食品级密度聚乙烯 2. 性能：结实耐用，不易破损，封口不易开口。 ▲3. 规格：220×320mm 16 丝	15000 个	0.35	提供国家最新标准检测报告
11	聚乙烯特厚自封袋小号	GB 4806.7-2023《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》	1. 材质：食品级密度聚乙烯 2. 性能：结实耐用，不易破损，封口不易开口。	5000 个	0.25	提供国家最新标准检测报告

		全国家标准食品接触用塑料材料及制品》	▲3. 规格：180×250mm 12 丝			新标准检测报告
12	聚乙烯包装卷膜	GB 4806.7-2023《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》	1. 材质：食品级密度聚乙烯 2. 性能：结实耐用，不易破损，封口不易开口。 ▲3. 规格：200mm 5 丝	50kg	38	提供国家最新标准检测报告
13	玻璃罐大号	GB/T26572-2011 对管控元素的 XRF 扫描	1. 材质：食品级无铅玻璃 ▲2. 规格：1000ml	60 个	55	
14	玻璃罐小号		1. 材质：食品级无铅玻璃 ▲2. 规格：500ml	30 个	38	
15	铝箔包装卷	国家食品药品监督管理局药品包装材料和容器国家标准 YBB00132002-2015	1、材质：PET/AL/PE； ▲2、规格：厚度 8 丝，宽度 14CM。 3、要求：符合国家药品包装材料相关要求； 4、通过国家药品监督总局认证并取得药包材登记号，按批次提供检验报告。	800KG	45	提供国家食品药品监督管理局药品包装材料认证登记证明材料，及每批次检验报告
16	外用液体药用聚酯瓶（带喷雾剂泵）	《药品包装用塑料材料和容器指导原则》、CNPPA T/5303《外用液体药用塑料瓶及组件》、T/UNP 664-2025《外用喷雾泵》	外用液体药用聚酯瓶 1、外观：应具有均匀一致的色泽，不得有明显色差。瓶的表面应光洁、平整，不得有变形和明显的擦痕。不得有砂眼、油污、气泡。瓶口应平整、光滑。	25000 套	2	提供国家食品药品监督管理局药品包装材料认证登记证明

		▲2、规格：50ml。 3、密封性：瓶内均不得有进水或持续冒泡现象。 4、脱色试验：浸泡液颜色不得深于空白液(着色瓶)。 5、通过国家药品监督总局认证并取得药包材登记号，按批次提供检验报告。 罩子 1、外观：具有均匀一致的色泽，表面应光洁、平整，不得有变形和明显的擦痕。不得有砂眼、油污、气泡。 ▲2、规格：高度(52.0±0.5)mm、上直径(33.0+0.5) mm、下直径(35.0±0.5)mm、重量(5.8+0.5)g。 药用喷雾剂泵 1、外观：各部件应无缺损、凹痕、锋棱、毛刺，不应有变形和明显擦痕。表面应洁净，不应有杂质、油污，固定盖应具有均匀一致的色泽，不应有明显色差。按下或放开喷雾剂泵时，喷雾剂泵起落应轻松，应无明显障碍感和响声。 ▲2、规格：Φ24（管长 109±1mm） 3、密封性：喷雾剂泵与瓶应配合适宜，不得滑牙，不得泄漏。 4、喷雾性能：喷雾剂泵正常喷射后，其喷出液应呈均匀的			材料，及每批次检验报告
--	--	---	--	--	-------------

			雾状。 5、耐腐蚀性能：应达到或优于 YY/T0149-2006，6.6 中 b 级评价。			
17	喷雾剂瓶装纸盒		1、材质：300 克以上白卡纸。 ▲2、规格：4*4*11CM。 3、要求：彩色覆膜印刷，不易受潮、变形。	25000 个	0.8	
18	喷雾剂瓶装纸盒（中盒）		1、材质：300 克以上白卡纸。 ▲2、规格：41*4.2*11.2CM。 3、要求：彩色覆膜印刷，不易受潮、变形。（喷雾剂可装 10 盒）	2000 个	4	
19	颗粒剂纸盒		1、材质：300 克以上白卡纸 。 ▲2、规格：10*7*7CM。 3、要求：彩色覆膜印刷，不易受潮、变形。	5000 个	1	
20	颗粒剂纸盒（中盒）		1、材质：300 克以上白卡纸。 ▲2、规格：10.3*7.3*28.5CM。 3、要求：彩色覆膜印刷，不易受潮、变形。（颗粒剂每箱可装 4 盒）	2000 个	4	
21	外包装纸箱		1、材质：五层瓦楞纸箱。 ▲2、规格：41.5*29*16CM。 3、要求：结实耐用不易破损（颗粒剂每箱可装 32 盒，喷	1000 个	7.8	

			雾剂可装 90 盒)			
22	标签贴		1、材质：覆膜不干胶。 ▲2、规格：6*5CM。 3、要求：彩色印刷粘贴牢固不易破损脱落。	25000 张	0.5	

注：★技术参数中，其中“▲”为非实质性指标，允许偏离外，其余指标均为实质性响应参数，不允许负偏离。

附表：现有设备清单

序号	产品名称	规格型号	品牌	数量	维保内容
1	功能煎药机	YJD20D-GL	北京东华原	9	耐高温密封圈每 3 个月检查一次，如有漏气及时更换； 定期清理管路，防止药渣残留堵塞管道； 校准压力传感器和温控系统使其互相匹配，确保煎药过程符合《医疗机构煎药室管理规范》
2	密闭两煎煎药机	YJ20-GL	北京东华原	2	
3	密闭两煎煎药机	YJ13-GL	北京东华原	1	
4	中药汤剂包装机	YB50-250E	北京东华原	4	每月检查热封刀平整度及热封加热管，防止复合膜封口不严； 校准灌装量误差（ $\leq \pm 2\%$ ），检查电磁阀是否老化，确保适配 50-250ml 包装量；
5	商用电磁炉	平面 8KW	厨禾电器	2	每月检查设备散热性能，清理风扇及散热口，防止过热烧毁； 每季度校准温度传感器，确保加热温度误差 $\leq \pm 5^{\circ}\text{C}$ ； 检查电源线及接线端子绝缘性，避免漏电风险（符合 GB 4706.1-2005 标准）； 更换损坏的微晶面板（若因操作不当导致破裂，需提供应急备件）。
6	小型粉碎机	1000g	磨匠	1	刀具每 3 个月检查锋利度，钝化后需立即更换； 清理电机散热口粉尘，防止过热损坏；
7	小型粉碎机	500g	磨匠	1	
8	全自动封口机	SF-150	西安永兴	1	每月清理封口槽残留塑料碎屑，防止粘连； 每季度调整压力传感器，确保封口均匀无破损；
9	对辊粉碎机	304 定制	西安永兴	1	刀具每 3 个月检查磨损度，钝化后需立即更换； 清理电机散热口粉尘，防止过热损坏；
10	中草药烘干机	CT-C-非标	南京鑫飞	1	每运行 2000 小时清理热风循环过滤网，防止粉尘堆积影响烘干效率； 校准温湿度传感器，确保烘干温度均匀性（波动 $\leq \pm 3^{\circ}\text{C}$ ）；
11	槽型混合机	DG-C50	广州德工	1	每次使用前检查搅拌桨螺栓紧固性，防止松动导致混合不均； 每 3 个月检查桨轴密封圈如有需要及时更换，避免润滑剂渗入混合仓； 清理仓内残留药粉，确保符合 GMP 卫生标准（每次使用后）； 校准电机负载电流，防止超载烧毁（误差 $\leq$ 额定值 $\pm 10\%$ ）。
12	颗粒包装机	S1 型	温岭奥	3	定期检查热轧辊表面清洁度，防止无纺

序号	产品名称	规格型号	品牌	数量	维保内容
			力机械		布粘连； 校准裁切精度（误差 $\leq \pm 1\text{mm}$ ），避免包装尺寸偏差； 每6个月检查加热元件，确保封合温度稳定性，如果温度偏差过大及时更换。

3、其他配件更换要求及最高限价表

成交供应商需负责低值易耗配件更换，配件价格 500 元以内免费结算，配件价格在 500 元以上据实结算，该费用不涵盖在本次项目预算内，根据采购人需求另行结算。

配件最高限价表如下：

序号	物料编号	物料名称	单位	最高限价（元）	备注
1	10000006	机组控制器 BMUC-01	套	4000	
2	20002067	加热盘组件（左右），YJD20-GL， YFDX20-03-06-02	块	1200	
3	20002070	涡轮电动挤压组件（双杆挤压），YJD20D-GL， YJD20D-GL-02-04	套	4500	含电机
4	20002071	内套组件，YJD20D-GL，20L 功能	根	1000	
5	30001059	切刀轴，YB150，调质，镀铬，抛光，45， YB150-16-17（新型）	根	800	
6	30001060	切刀，YB150，热处理 HRC62-65，W18Cr4V， YB150-16-16	根	750	
7	30001271	线路板（联网），250 包装机	块	1800	
8	30008456	丝杠，YJD20D-GL，45，20L 功能	根	600	
9	30008648	加热盘组件，YJX40B-G，组件，YFYX40-03-08，	块	1600	
10	40001028	齿轮减速电机，30W，J8088G10	个	800	
11	40001168	电机涡轮减速机，电机 120W，220V，可逆， 1.4Kr/分，NMRV030-25-F-52K90A1-CF	个	1600	
12	40003619	齿轮减速电机（带阻尼）， 台州电机工业集团有限公司，30W，J8088G10	个	900	
13	40008468	电机涡轮减速机，电机 90W，220V，可逆， 1.4Kr/分，NMRV030-25-F-52K90A1-CF	个	1500	
14	40008488	2 分高温电磁阀（常闭）直角， AC220V，ZCZPB-8-ZZCr 直角 304	个	480	
15	40008496	20L 密封圈	个	100	
16	20002180	电动球阀执行器	个	600	
17	20000213	加热环组件，YB150，YB150-07-02，	个	450	
18	20000214	（机头）温度传感器组件，	根	150	

序号	物料编号	物料名称	单位	最高限价（元）	备注
		YB150,YB150-16-18-00			
19	20000215	加热管组件（2线）,YB150,YB150-16-21-00	根	260	
20	20000216	探针组件,YB150,YB150-16-22-00	套	180	
21	20000221	扁嘴喷头,YB150,YB150-19-03-00	个	150	
22	20000247	金属软管 1.5M	根	150	
23	20000258	金属软管 2M	根	200	
24	20000259	金属软管 2.5M	根	240	
25	20000260	金属软管 3M	根	300	
26	20000261	对辊滚轴	个	1000	
27	30001002	玻璃筒,YB150,透明,高硼硅玻璃,YB150-04	个	800	
28	30001004	玻璃筒下密封圈,YB150,硬度 50 绍尔, 硅橡胶,YB150-06	根	150	
29	30001049	导热环,YB150,表面白色氧化, LY12,YB150-16-15	个	260	
30	30001054	传动齿轮（29 齿）,YB150,45,YB150-16-11	个	180	
31	30001073	调节块,YB150,镀铬,45,YB150-16-04（新型）	个	180	
32	30001078	小介轮 20 齿,YB150,调质 HB229-286, 法兰,45,YB150-16-20-01	个	120	非组件
33	30001079	启动电容	个	60	
34	30001080	颗粒机成型器	套	620	
35	30001124	颗粒机主板	块	800	
36	30001125	粉碎机刀片	个	100	
37	30001189	功能显示板（1.3 万、2 万、3 万通用）	块	1600	
38	30001216	功能控制板（联网）,30L 功能	块	1900	
39	30001393	加热管（4 线）	根	260	
40	40008475	压力表,2.5 级 Φ60 0.4MPa	个	130	
41	40008481	轴承	个	100	
42	40008485	冷凝器,230*200*50,（带三通）	个	400	
43	40008486	风扇,Φ172*150*51,BT15050S2H （含网罩#150 镀铬,钢）	个	500	
44	40008489	颗粒机 V 型切刀	个	450	
45	40008492	进水电磁阀,AC220,FPD180G3	个	300	
46	40008500	硅胶管,Φ14*Φ8,硅橡胶	米	120	

4、样品：

4.1 样品清单：

序号	样品名称	数量	技术参数及要求
1	中药汤剂包装复合膜	2 套（带包装）	根据技术参数要求提供,附质量验收报告,招标结束样品退

2	热轧无纺布包装卷	2 卷(可不带包装)	回
3	聚乙烯包装卷膜	2 卷(可不带包装)	

4.2 样品不配带任何标识，各供应商的样品必须满足采购人的要求：

4.3 样品（含包装等）均不得明示任何商标、厂家及品牌标识或其他特殊标记等信息

4.3.1 样品的递交

4.3.2 递交样品截止时间：同提交响应文件截止时间，随响应文件一起递交。

4.3.3 递交地点：西安市莲湖区环城西路南段元晟合中心6层。

4.3.4 供应商代表必须在递交样品截止时间前将样品送达指定地点，逾期不予受理。

4.3.5 采购人、采购代理机构对递交的样品进行检查，统一编号并封样留存，作为产品检验的依据，如质量下降，将依法追究成交供应商的责任。

4.3.6 样品退还办法：无效供应商样品开标当天退还，未中标人样品在中标公告发出后五个工作日内自行领取，如未在规定时间内领取样品，则样品由采购代理机构代为处理，后期不得有任何异议。成交供应商样品在全部产品验收合格后由采购人退还。

4.3.7 各供应商自行承担样品搬运过程中发生的损失。

4.3.8 未提供样品或提供样品不全的按无效文件处理。

5、履约验收标准

5.1 货物到货后，甲、乙双方共同开箱验收。在检查货物原产地、型号、规格、配置符合合同要求后，由乙方协助甲方使用单位负责技

术验收，验收以国内行业标准或合同文本货物供货配置清单中描述的有关技术要求为准。

5.2 在产品质保期内，成交供应商对任何有缺陷的产品应实施退换，并承担需要退换的产品所需费用，退换时间不得超过 1 周。