

西安市小王涧国有生态林场2026年中央财政 林业草原生态保护恢复资金森林生态保护项目

冠程设计咨询有限公司

二零二六年六月

图纸目录

序号	图号	图名	图幅	比例	备注
1	LN-00	目录	A3	图示	
2	LN-01	设计说明	A3	图示	
3	ML-01	整体说明	A3	图示	
4	LP-01	管护站整体平面图	A3+1/2	图示	
5	LD-1.01	管护站前院沿河挡墙护坡C段	A3	图示	
6	LD-1.02	管护站前院沿河挡墙护坡D段	A3	图示	
7	LD-1.03	管护站前院沿河挡墙护坡D段断面	A3	图示	
8	LD-1.05	22米围墙节点图	A3	图示	
9	LD-1.06	新建导流墩	A3	图示	
10	LD-2.01	宿办用房一层原始平面图	A3	图示	
11	LD-2.02	宿办用房一层原始吊顶平面图	A3	图示	
12	LD-2.03	宿办用房一层拆除平面图	A3	图示	
13	LD-2.04	宿办用房一层拆除吊顶平面图	A3	图示	
14	LD-2.05	宿办用房一层方案平面图	A3	图示	
15	LD-2.06	宿办用房一层铺装平面图	A3	图示	
16	LD-2.07	宿办用房一层吊顶平面图	A3	图示	
17	LD-2.08	宿办用房二层原始平面图	A3	图示	
18	LD-2.09	宿办用房二层原始吊顶平面图	A3	图示	
19	LD-2.10	宿办用房二层拆除平面图	A3	图示	
20	LD-2.11	宿办用房二层拆除吊顶平面图	A3	图示	
21	LD-2.12	宿办用房二层方案平面图	A3	图示	
22	LD-2.13	宿办用房二层铺装平面图	A3	图示	
23	LD-2.14	宿办用房二层吊顶平面图	A3	图示	
24	LD-2.15	宿办用房一层卫生间、洗漱间、标准间平面图	A3	图示	
25	LD-2.16	宿办用房二层卫生间、标准间平面图	A3	图示	
26	LD-3.01	宿办用房一层立面图	A3	图示	
27	LD-3.02	宿办用房二层立面图	A3	图示	
28	LD-3.03	宿办用房一、二层卫生间立面图	A3	图示	
29	LD-3.04	宿办用房一、二层卫生间立面图	A3	图示	
30	LD-3.05	宿办用房一层洗漱间立面图	A3	图示	
31	LD-4.01	附属管理用房室内拆除平面图	A3	图示	
32	LD-4.02	附属管理用房室内平面图	A3	图示	
33	LD-4.03	厨房室内方案平面图	A3	图示	
34	LD-4.04	餐厅室内立面图	A3	图示	

图纸目录

序号	图号	图名	图幅	比例	备注
1	LD-4.05	餐厅室内立面图	A3	图示	
2	LD-4.06	仓库室内立面图	A3	图示	
3	LD-4.07	库房室内立面图	A3	图示	
4	LD-5.01	附属管理用房建筑原始平面图	A3	图示	
5	LD-5.02	附属管理用房建筑拆除平面图	A3	图示	
6	LD-5.03	附属管理用房建筑原始立面图	A3	图示	
7	LD-5.04	附属管理用房建筑新建平面、剖面图	A3	图示	
8	LD-5.05	附属管理用房建筑新建平面、立面图	A3	图示	
9	LD-5.06	附属管理用房建筑新建立面图	A3	图示	
10	LD-5.07	附属管理用房建筑钢结构屋面设计说明图	A3	图示	
11	LD-5.08	附属管理用房建筑屋顶钢结构平面图	A3	图示	
12	LD-5.09	附属管理用房建筑屋顶钢结构剖面图	A3	图示	
13	YT-01	通用详图一	A3	图示	
14	YT-02	通用详图一	A3	图示	
15	YT-03	通用详图一	A3	图示	
16	LE-6.01	电气设计说明	A3	图示	
17	LE-6.02	宿办用房总配电系统图	A3	图示	
18	LE-6.03	宿办用房一层插座平面布置图	A3	图示	
19	LE-6.04	宿办用房一层照明平面布置图	A3	图示	
20	LE-6.05	宿办用房二层插座平面布置图	A3	图示	
21	LE-6.06	宿办用房二层照明平面布置图	A3	图示	
22	LE-6.07	附属管理用房配电箱系统图	A3	图示	
23	LE-6.08	附属管理用房电气平面布置图	A3	图示	
24	LW-7.01	给排水说明一	A3	图示	
25	LW-7.02	给排水说明二	A3	图示	
26	LW-7.03	宿办用房一层给排水	A3	图示	
27	LW-7.04	宿办用房二层给排水	A3	图示	
28	LW-7.05	附属管理用房给排水	A3	图示	
29	LH-8.01	暖通设计说明一	A3	图示	
30	LH-8.02	暖通设计说明二	A3	图示	
31	LH-8.03	暖通设计说明三	A3	图示	
32	LH-8.04	宿办用房一层暖通	A3	图示	
33	LH-8.05	宿办用房二层暖通	A3	图示	
34	LH-8.06	附属管理用房暖通	A3	图示	

设计说明

一. 设计依据		附属管理用房门窗表						
1. 业主提供的建筑信息；		类型		设计编号	窗洞尺寸	安装位置	数量	备注
2. 业主提供的相关设计依据性文件, 包括会议纪要, 工程联系单, 设计修改, 调查意见等。		断桥铝窗户		C1515	1500*1500	餐厅	10	详见图纸
3. 根据现状建筑及场地勘察、测量等信息。（因老旧建筑没有原始图纸依据）。				C1215	1200*1500	厨房	1	详见图纸
二. 室内精装修主要引用规范标准		普通防盗双开门		M1525	1500*2500	餐厅	1	详见图纸
《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2015				M1520	1500*2200	厨房	1	详见图纸
《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-2017		普通防盗门		M1022	1000*2200	厨房	1	详见图纸
《民用建筑工程室内环境污染控制标准》 GB50325-2020				M1222	1200*2200	厨房	1	详见图纸
《建筑装饰装修工程质量验收标准》 GB50210-2018		铝合金推拉门		M1220	1200*2000	餐厅	1	详见图纸
《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB 50354-2005								
《环氧树脂自流平地面工程技术规范》GB/T 50589-2010		七、施工注意事项						
《建筑设计防火规范》GB55037-2022		1. 施工中应严格执行国家现行的有关施工及验收规范。						
《民用建筑设计统一标准》 GB50352-2019		2. 不得任意变更设计图纸及选材和用料。必须更改时，可根据甲方要求及时与设计人员联系。						
		3. 协调解决：图中未详尽处由设计人员现场协调。						
		4. 为确保设计效果，重要材料选择需要根据设计要求，施工中须严格遵守国家有关防火规范的要求。						
三. 工程概况		隐蔽工程须经有关部门验收合格后方可封闭。						
工程名称： 西安市小王润国有生态林场2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金森林生态保护项目		5. 为便于施工，在保证设计装饰效果不变的前提下，内部构造可根据施工方常用做法作适当调整，但						
工程地点： 西安市小王润国有生态林场黄草坡管护站		必须确保安全、可靠。						
四. 设计范围		八、图纸说明：						
如图中所示： 两层宿办用房、一层附属管理用房，进行室内装修及水、电、暖通等专业进行同步改造，		1. 家具、灯饰在选择中, 具体加工时由专业厂家出详图, 且必须经过现场放样方能施工。						
对附属管理用房建筑的外立面进行装修。		2. 图纸上标注的材料与清单有矛盾时，以清单为准。						
五. 标注单位及尺寸		3. 图纸上出现钢结构部分必须经过专业公司设计或审核后方能施工，本图所有钢结构仅供参考。						
1. 图中所注标高均以原建筑设计该楼层标高为±0. 000而设定。		4. 由于现场不定因素较多，如此图与现场出入较大，以施工过程中设计师现场调整或发变更通知为准。						
2. 本施工图所注尺寸除标高以“米”为单位外，其余均以“毫米”为单位。								
3. 本施工图所注尺寸以图上标注尺寸为准，不可以图纸比例量度测算。								
六. 材料与工艺说明								
1. 天花								
1. 1吊顶基底								
本项目吊顶基底在卫生间，洗漱间，淋浴间、厨房等采用轻钢吊顶龙骨。								
a. 吊灯所用龙骨、吊杆、连接件必须符合产品组合要求。安装位置、造型尺寸必须准确，龙骨构架排列整齐顺直，表面必须平整。								
b. 龙骨架构连接必须牢固，拼缝严密无松动，安全可靠。								
c. 个别特殊造型局部采用木结构基底，木结构须按防火规范进行防火处理。								
d. 吊顶用轻钢龙骨除本施工图中已注明外，均采用符合国家规范要求的轻钢龙骨：主龙骨的型号必须满足承受吊顶荷载的要求，主龙骨的间距应在 800~1200之间，次龙骨间距不得大于400×600。								
2. 地坪饰面								
2. 1. 防水处理								
a. 防水工程必须符合相应规范，无特殊要求，均采用柔性防水做法								
b. 平整基层表面, 修补气孔, 凹凸不平、蜂窝、缝隙、起砂等								
2. 2. 石块材地面：								
A. 块料面层所用板块的品种、规格、级别、形状、光洁度、颜色和图案必须符合设计要求。								
B. 面层与基层必须结合牢固，无空鼓。								
C. 块面层表面的质量应是板块齐靠严密、无错缝、表面平整洁净、图案清晰、周边顺直。								
3. 墙面基底：								
A. 基底工程必须表面平整，立面垂直，接缝顺平，边角方正，尺寸精确。								
B. 钢、木龙骨（搁棚立筋）线槽安装位置必须正确，连接牢固，安全可靠，不得弯曲、变形，木件无劈裂，符合安全使用要求。								
C. 以涂料、裱糊为饰面的以抹灰面为基底的质量要求：抹灰面达到高级抹灰面标准。灰表面色泽一致，当使用遮盖力不强的面料时，灰面应为纯白色。								

冠程设计咨询有限公司

西安市小王润国有生态林场2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金森林生态保护项目

设计说明

设计

陈新泉

复核

魏明华

审核

魏明华

图号

LN-01

日期

2026. 06