

二、开标一览表（格式）

2.1 开标一览表

投标人名称：安康智恒科技工程有限公司

项目编号：JCZC-2026-044

项目名称	投标报价（元）	交货期限	质保期
执法办案管理中心提升设备采购	大写：贰佰肆拾伍万捌仟捌佰肆拾元整 小写：2458840.00元	自合同签订之日起55日历日内交货安装调试完毕	自终验合格之日起，①所投产品的质保期符合国家、行业相关强制规范标准要求；②若产品技术参数中有售后质保要求的，按其要求执行；③若无国家或行业强制要求或技术参数中无质保要求的，所投产品的质保期贰年。软件终身免费维护升级，质保期外，维修保养只收取成本费用。

注：报价精确到小数点后两位。

法定代表人：（盖法定代表人私章）

投标人单位：安康智恒科技工程有限公司（公章）

日 期：2026年9月14日

2.2 投标分项明细表

项目名称：执法办案管理中心提升设备采购

项目编号：JCZC-2026-044

序号	名称	品牌/型号	制造厂家	规格和说明	单位/数量	单价（人民币元）	总价（人民币元）	备注
一、执法办案中心设备								
1	虚拟化软件	华为/FusionSphere虚拟化套件	华为技术有限公司	1、虚拟化软件：按物理 CPU 插槽授权，提供 8 颗物理 CPU 永久授权，无虚拟机数量上限。虚拟化支持双架构部署，可直接安装在基于 x86 架构或 ARM 架构的物理服务器上，可利用旧网x86 设备，统一管理；支持虚拟机规格的在线或离线调整，包括 CPU、内存、硬盘、网卡等资源，支持重启生效；可通过模板创建虚拟机时，用户可指定虚拟机的 CPU、内存规格以及主机名、账户密码、虚拟机 IP 等信息；支持虚拟机启动阶段的负载均衡策略，虚拟机启动时根据集群内主机的实时 CPU、内存负载情况动态选择运行的主机；为提升数据安全性，对接远端存储时，要求指定对接存储时的 CHAP 信息，支持配置对接存储的存储 IP 以及端口号；支持以集群为单位设置跨代 CPU 虚拟机热迁移属性。支持同一 CPU 厂商不同CPU 型号服务器组建在同一逻辑集群中,并且支持虚拟机在不同CPU 型号服务器之间进行业务不中断热	台/1	189000.00	189000.00	无

				迁移;提供8CPU 授权许可;2、万兆 IPSAN 交换机:交换机(24*10GE SFP+, 6*100GE QSFP28, 2*交流电源, 4*风机盒, 端口侧出风); 3、万兆多模模块:光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm, 0.3km, LC): 20 个; 4、服务:虚拟化解决方案实施服务、交换机存储实施服务: 1 例。				
2	轨迹 视频 专用 存储 主机 (核 心产 品)	海康威 视 /DS-96 128N-X 16R	杭州海 康威视 数字技 术股份 有限公 司	3U机架式16盘位网络硬盘录像机,采用存算一体架构,内置高性能AI处理器,搭载1+1冗余电源【硬件规格】存储接口:16个SATA接口,支持硬盘热插拔,可满配20TB硬盘;视频接口:2×HDMI, 2×VGA网络接口:2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口;报警接口:16路报警输入,9路报警输出(其中第9路支持CTRL 12V) 反向供电:1路DC12V 1A 串行接口:1路RS-232接口,1路全双工RS-485接口 USB接口:2×USB 2.0, 2×USB 3.0 扩展接口:1×eSATA 具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、1 个 CVBS 接口, 2 个 RJ45 千兆网络接口、2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口、1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接口(可接入RS485 键盘)、1 个 eSata 接口; 1+1 冗余电源,1+1 冗余风扇; 具有1 路音频输入接口、2 路音频输出接口,16 路报警输入接口、9 路报警输出接口;	台/1	29000.00	29000.00	无

			具有1 路直流 12V 输出接口； 可内置16 个 SATA 接口硬盘； HDMI1 和 HDMI2 支持最大单路 8K（7680×4320）和 1080P（1920×1080）异源输出； 支持 WEB 或平台通过网络接口来调用设备文搜板块，进行文搜及页面展示。设备支持文搜内容合规性检测，可自动过滤敏感内容，且合规检测算法支持在线升级。文搜检索结果支持选中查看关联录像/图片，录像片段内显示关联目标跟踪框，支持对录像关联目标及其周围目标进行二次精准检索；设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位； 支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10 条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围；设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等；支持16 路视频流人脸识别，支持48 路图片流人脸识别；支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放				
--	--	--	--	--	--	--	--

			支持目标检索快速入口；支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段；支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡；支持在线用户信息查看，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息；支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大支持16 路音频设备管理；支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码；支持前端 IPC 证书二次校验机制，未通过证书校验的 IPC 不允许添加到 NVR；设备支持对登入 IP 安全性检测，检测到上一次登录与本次登录的 IP 地址不在同一个网段时，会提示上一次登录信息（IP 和时间）并有日志记录；支持自动跳转 https 功能，设备启用自动跳转 https 功能后不支持 http 协议访问，http 访问入口连接会自动重定向到 https 入口。 输入带宽：384Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：128路H. 264、H. 265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘				
--	--	--	---	--	--	--	--

			整机搭载高性能AI处理器，搭配智能相机，支持全路数以文搜图应用 一、以文搜图应用 内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标； 支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图； 以文搜图能力：128路 以图搜图能力：128路 二、目标识别应用 目标识别：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 目标名单库：支持32个名单库，总库容10万张 支持交直流供电，交流输入范围AC200V-240V，直流输入范围DC240V-300V 平台对接协议：ISUP/萤石/GB28181/GA/T1400视图库协议/SDK 装箱清单：主机×1，快速入门指南×1，电源线×2，网线×1，鼠标×1，硬盘拉手包×2，机箱固定支架×2，钥匙×2，接线端子若干，螺丝若干 机箱尺寸：442mm（宽）×498mm（深）×146mm（高）				
--	--	--	---	--	--	--	--

3	20T 硬盘	海康威 视 /WD200 HKAI-7 8	杭州海 康威视 数字技 术股份 有限公 司	20TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM 氦气盘，CMR传统磁记录 传输速率285 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 适用海拔高度范围-305m至3050m 标称容量：20TB 外形规格：3.5-inch 接口类型：SATA 刻录技术：CMR 转速：7200RPM 缓存：512MB 最大读取速度：285MB/s 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 平均读写功率（W）：6.40W 加载/卸载周期：600,000 MTBF：2,500,000 年负荷（TB/年）：550TB 工作状态温度（°C）：0-65℃ 尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H)	块 /16	9800.00	156800.00	无
---	-----------	-----------------------------------	--------------------------------------	---	----------	---------	-----------	---

4	执法 办案 综合 管理 平台 （核 心产 品）	海康威 视/海 康威视 执法监 管综合 应用平 台	杭州海 康威视 数字技 术股份 有限公 司	（一）、系统管理 系统管理提供目录资源管理、物联网设备管理、组织机构管理、用户权限管理、办案场所管理、门户管理等功能。 一、目录资源管理 1、支持目录基础信息的添加、修改、删除，支持区域信息添加、修改、删除及导入、导出等功能。 2、支持配置多个业务目录。 二、物联网设备管理 1、提供设备统一接入管理，包括：视频设备、报警设备、人证设备、审讯主机等。 三、组织机构管理 1、支持单位信息管理，管理单位编码、单位通称、单位全称、单位简称等信息。 2、支持部门信息管理，管理部门编码、部门名称、部门简称、部门类型等信息。 四、用户权限管理 1、支持用户信息的增删改查、导入、导出。 2、支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码。 3、提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置。	套/1	672000.00	672000.00	无
---	--	---	--------------------------------------	---	-----	-----------	-----------	---

			4、支持人员基础信息采集，支持人员的批量导入。 5、支持添加人员时用户账号自动创建。 6、支持自定义添加角色，分配角色可使用菜单、可使用设备资源、可管理区域等。 7、支持用户绑定角色。 五、办案场所管理 1、支持办案区增删改查。 2、支持办案区功能室增删改查。 六、平台门户 1、支持用户自定义快捷入口；支持支持自定义菜单内容。 2、支持页面元素设置，支持上传页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接。 （二）、房间数量 房间数量提供讯（询）问房间管理功能，按房间数量授权，满足本次招标实际需求。 一、讯（询）问房间管理： 1、支持讯问室、询问室、特审室、远程提讯室、讯问（远程提讯）室的添加、修改、删除等。 2、支持添加的讯（询）问房间数量控制。 （三）、视频监控				
--	--	--	--	--	--	--	--

			视频监控应用提供视频管理服务，包括视频预览、录像回放、视频上墙、浓缩播放、预案、收藏夹和播放历史等能力。 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换和全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、画面旋转、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲能力； 3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 4、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式。 二、录像回放 1、支持录像回放能力，录像回放窗口布局切换和全屏切换； 2、支持多画面同步回放和异步回放切换、倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图、向前定位15秒、画面旋转。 三、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切				
--	--	--	--	--	--	--	--

			换、监控点上下墙、轮巡控制操作。 四、浓缩播放 1、支持点位录像回放时开启，开启后时识别录像画面中是否有活动目标以实现智能变速播放，即画面中无活动目标出现时，视频高倍速播放，当画面中出现活动目标时，视频恢复1倍速进行播放，最高倍速可配置，无需对视频进行预处理； 2、支持绘制矩形区域进行区域浓缩，只关注区域内的活动目标； 3、开启浓缩播放时支持叠加目标框，实时展示活动目标的位置； 4、支持在录像时间轴高亮展示目标出现的时间段，可以随时定位到指定时间播放。 五、预案 1、支持以预案形式管理监控点；支持创建预案，添加视频点位、设置窗口布局，形成视频轮巡预案； 2、预案类型包含公有预案和私有预案。 六、收藏夹 1、支持以收藏夹方式管理监控点；支持新建收藏夹，添加视频点位； 2、支持一键播放某个收藏夹内的所有点位视频； 3、支持将我的收藏夹分享给其他用户； 4、支持查看其他用户分享的收藏夹并播放视频；				
--	--	--	---	--	--	--	--

			5、支持一键导出收藏夹内的点位信息表格至本地； 6、支持按模版一键导出本地表格内的点位信息至收藏夹。 七、播放历史 1、支持记录播放历史。 性能参数： 1. 最大本级视频通道管理能力：10万 2. 最大设备管理能力：10万 （四）、视频联网 提供视频点位联网服务能力，用于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011, GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现平台视频资源点位推送等操作控制。 1、支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联； 2、支持资源同步能力； 3、支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力； 4、支持级联视频点位设备操作控制能力； 规格参数： 1、最大级联监控点数量20W个； 2、单个NCG信令节点：最大支持5个上级域平台、15个下级域平台；				
--	--	--	--	--	--	--	--

			3、支持并发取流带宽2000M，例如以2M/路计算最大并发路数为1000路。 （五）、设备网络管理 设备网络管理应用主要提供视频网络管理、门禁运维管理功能。 一、视频网络管理 1、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联网设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。 2、支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。 3、支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云存储、门禁设备、门禁点、读卡器的告警阈值进行配置。 4、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。 5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 6、支持海康SDK、大华SDK、ehome、isup5.0、GB28181、Open Network Video Interface、ISAPI协议。 二、门禁运维管理				
--	--	--	---	--	--	--	--

			1、提供门禁设备在线状态监测能力； 2、提供门禁设备运维报表统计能力； 性能参数 1、单节点在线状态巡检效率不低于1000路/小时； 2、单节点录像情况巡检效率不低于1000路/小时 （六）、门禁管理 基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份辨别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。按50个门禁设备数量授权。 一、提供门禁权限管理应用 1、支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限； 2、支持设置权限有效期、计划模板、假日计划； 3、支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等； 4、支持权限增量下发、初始化下发； 5、支持按时段配置门的常开常闭状态； 6、支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹； 7、支持首卡常开，刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束，若				
--	--	--	--	--	--	--	--

			此期间再次刷首卡，门恢复正常状态； 8、支持特殊卡设置，包括残疾人卡（可延长开门时间）、黑名单卡（无法开门）、胁迫卡（正常开门并上报胁迫报警）、超级卡（不受限于门常闭、刷卡+密码认证需要密码确认的规则，刷卡直接开门）； 9、针对刷卡开门方式，即使卡片权限未同步到设备，也可通过中心平台完成权限认证开门。 10、支持调整已超出或即将超出设备容量的人员生物信息； 11、支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息； 二、提供门禁事件管理应用 1、支持配置平台接收到事件类型； 2、支持配置事件保存时长； 3、支持查询人员出入事件和设备事件； 三、提供门禁状态查看及远程控制应用 1、支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态； 2、支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作； 3、支持远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，cs客户端弹窗显示一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门；				
--	--	--	---	--	--	--	--

			四、提供人员出入记录实时展示应用 1、支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示 规格参数： 1、支持最大门禁点数量2万个； 2、门禁权限下发的性能（单个门禁点）： 卡片：15-35张/秒； 人脸：1-2张/秒； 人脸模型：100张/秒；（依赖中心建模服务器）； 3、权限并发下载路数：单台服务器50路，最大可扩展至1000路； 4、门禁事件处理（单台服务器）： 带图片：100条/秒； 不带图片：1000条/秒； 5、事件最大存储数量：5000万条。 （七）、讯问同录应用 讯问同录提供同录控制、案件管理、讯（询）问记录、讯（询）问录像备份、讯（询）问预约、办案人员工作台等功能。 一、同录控制 1、利用同录主机进行画面合成，对被讯（询）问人特写镜头、讯（询）问人特写镜头、全景及拾音器接入的声音，叠加显示时间、				
--	--	--	--	--	--	--	--

			温湿度信息进行“三合一”音视频合成。 2、支持同录音视频预览。 3、支持控制同录主机进行光盘刻录。 4、支持控制集中存储进行讯问录像的开启和结束。 二、案件管理 1、支持案件列表查看，支持根据案件名称、案件编号、案件类型等条件查询案件。 2、支持案件新增、修改、删除。 3、支持添加案件关联的涉案人员信息，支持案件关联涉案人员信息查看。 三、讯（询）问记录 1、支持讯（询）问记录的查询，包括办案信息、涉案人员信息、视频、笔录、文书附件等。 2、支持讯（询）问记录的编辑，可修改办案信息、涉案人员信息，可上传文书附件、其他附件等。 3、支持讯（询）问记录刻录及光盘封面打印。 4、支持讯（询）问记录笔录导出、视频导出。 5、支持补录讯（询）问记录。 6、支持权限控制，办案人员只能查询自己有权限的讯问记录。 四、讯（询）问录像备份				
--	--	--	---	--	--	--	--

			1、支持将讯（询）问录像备份至云存储。 2、支持备份任务管理，查看备份任务状态等。 五、讯（询）问预约 1、预约时支持填写案件信息、涉案人员信息、办案信息，支持选择预约房间、开始时间和结束时间。 2、支持查看办案预约记录，包括办案日期、办案类型、办案地点、办理案件及执行状态等。支持查看详情、支持删除预约记录。针对待执行的预约记录可进行取消和编辑。 3、办案预约记录查看支持权限控制，可根据角色配置只能查看自己作为承办人的记录或者本部门的记录或者所有的记录。 六、办案人员工作台 1、提供常用应用入口，可设置常用应用快捷方式，可拖动调节前后顺序。 2、可进行快速讯（询）问，可填写案件信息、涉案人员信息、办案信息、刻录信息后开启讯（询）问。 3、可查看近期办案记录，显示当事人、案件名称、时间、操作（详情）字段。可跳转查看办案记录详情，可跳转查看全部办案记录。 4、支持以月历形式可视化展示当前用户预约记录。支持查看预约详情、编辑预约记录、取消预约记录。				
--	--	--	--	--	--	--	--

			5、支持展示当前用户今日办案信息，展示今日待执行和已完成的办案记录。 （八）、人员定位（ReID） 人员定位（ReID）提供实时定位、轨迹查询、轨迹下载、轨迹备份等功能。 一、实时定位 1、支持卡片展示所有在区人员信息，包括头像、姓名、证件号、停留时长，并支持根据姓名、证件号、人员类型等快速搜索； 2、支持展示办案场所地图并支持放大、缩小、还原； 3、支持接收ReID无感人员定位数据，经分析处理后展示在区人员位置信息；同时可查看人员所在位置视频； 4、支持展示地图上配置的监控点，并支持预览监控点视频； 5、支持人员变动弹窗提醒，包括人员进入、离开，并支持语音播报； 二、轨迹查询 1、支持展示所有出入区人员列表，包括人员姓名、性别、证件类型、证件号、出生年月、人员类型、进入时间、离开时间。 2、支持查看人员历史轨迹，展示人员经过的所有区域、进入该区域的时间及停留时长，展示人员在地图上的行动轨迹；支持轨迹和视频同步回放。				
--	--	--	--	--	--	--	--

				三、轨迹下载 1、支持将人员所有的历史轨迹视频下载到本地。 四、轨迹备份 1、支持将人员历史轨迹视频备份到对象存储，做长久保存；支持轨迹视频拼接合并。 （九）、定位场所数 定位场所数主要提供定位场所管理、场所地图管理等功能，按定位场所数量授权，满足本次招标实际需求。 一、定位场所管理 1、支持添加定位场所信息，包括场所名称、场所编码、关联目录、关联名单库、关联分析服务器登。支持修改和删除。 2、支持上下调整定位场所顺序。 3、支持添加的定位场所数量控制。 二、场所地图管理 1、支持添加场所地图信息，包括地图名称、所属场所、地图文件等。支持修改和删除。 2、支持上下调整场所地图顺序。 3、支持在地图上添加区域/定位点、监控点等信息。				
5	物联网管控	威灿科技/物	杭州威灿科技	一、工作台1、支持通过调用省级平台提供的能力接口，获取人员信息、物品信息、功能室分配等信息。	套/1	210000.00	210000.00	无

	平台 (微 服务)	联管控 平台 V1.0	有限公 司	2、人员信息展示：支持展示涉案人员姓名、人员类型、入区原由等字段。 3、快捷入口配置：支持在页面中根据人员角色类型展示对应的快捷入口，支持用户对快捷入口进行自定义配置。 4、数据统计看板：支持在页面中对人员处理情况、检查情况、在区特殊人员等数据进行统计分析。 5、常用事项办理：支持在工作台首页对人员相关的预警信息、待办事项进行展示，支持用户对该类事项进行快捷办理。 6、办案场所切换：支持根据用户账号权限，对办案区进行切换。支持切换办案区后系统内所有设备数据进行同步。 二、办案区一体化终端管控 1、支持集成省级平台提供的登记页面接口，赋能设备对进入办案区的人员信息进行录入填充调用；支持集成省级平台提供的安全检查、伤情拍照、随身物品登记能力接口，赋能设备开展相关业务登记调用。 2、支持集成省级平台提供的办案区人员信息查询接口，集成省级平台提供的等候室、审讯室分配能力页面，赋能设备通过读取手环/人脸实现在区人员等候室、讯询问室分配调用。 3、支持通过读取手环或刷人脸，调用省级平台提供的嫌疑人信息查询接口，赋能设备自动绑定尿检样本与嫌疑人身份，完成尿检相				
--	---------------------	-------------------	----------	---	--	--	--	--

			关调用。4、支持人员人像采集，调用人像识别接口，赋能设备进行身份验证调用。 5、支持物联协议完成联网接入流程，具备设备身份与接入安全管理，发送远程指令与管控，监控终端在线状态、异常等情况。 三、信息登记终端管控 1、支持集成省级平台提供的登记页面接口，赋能设备对进入办案区的人员信息进行录入填充调用。 2、支持物联协议完成联网接入流程，具备设备身份与接入安全管理，发送远程指令与管控，监控终端在线状态、异常等情况。 四、随身物品柜终端管控 1、支持集成省级平台提供的办案区人员信息查询接口，赋能设备进行入区人员关联与随身物品柜分配调用；支持集成开柜控制接口，赋能设备通过刷手环/人脸实现开柜临时存储随身物品调用。 2、支持集成省级平台下发的数据接口，赋能设备调取人员入所时的随身物品信息、照片信息，开展出区取物事项调用；支持集成 USB 或网络摄像头接口，赋能设备对出区取出的随身物品拍照调用。 3、支持物联协议完成联网接入流程，具备设备身份与接入安全管理，发送远程指令与管控，监控终端在线状态、异常等情况。 五、流程管控终端管控 1、支持集成省级平台提供的办案区人员信息、功能室信息查询接				
--	--	--	--	--	--	--	--

			口，赋能设备实现审讯室使用情况、人员信息展示调用。2、支持集成功能室电源控制接口，赋能设备实现一键关闭电源调用。 3、支持物联协议完成联网接入流程，具备设备身份与接入安全管理，发送远程指令与管控，监控终端在线状态、异常等情况。 六、出区核验终端管控 1、支持调用省级平台人员信息、随身物品信息、一体化采集信息及出区审批信息查询接口，赋能设备获取相关信息调用。 2、支持集成信息展示接口，赋能设备在人员出区环节展示相关人员在区期间各环节工作完成情况调用。 3、支持物联协议完成联网接入流程，具备设备身份与接入安全管理，发送远程指令与管控，监控终端在线状态、异常等情况。 七、支持人员人像采集，调用人像识别接口，赋能设备进行身份验证调用。 1、刻录设备集成：支持集成专用刻录设备接口，赋能刻录设备操作调用。 2、刻录参数配置调用：支持参数配置接口，赋能设备实现刻录文件路径设置、刻录封面文件位置设置、刻录光盘份数设定、刻录监控设备关联配置等操作调用。 3、刻录封面设置调用：支持集成封面编辑接口，赋能设备对刻录光盘封面进行配置调用，包括封面图片上传、封面文字信息（如案				
--	--	--	--	--	--	--	--

			件信息、刻录单位）录入与排版设置。 4、刻录任务管理调用：赋能设备展示已完成刻录任务信息（含刻录时间、刻录人、案件编号、人员编号、刻录单位、刻录状态等）；支持集成任务操作接口，赋能设备实现重新刻录的调用操作，任务变更记录同步至平台。 5、同步刻录调用：审讯过程中，支持调用省级平台案件、嫌疑人、审讯房间信息查询接口，赋能设备选择对应信息后启动同步刻录任务。 八、对智能化办案单位进行 2.5D 建模，展示人员定位数据及办案区人员、预警、随身物品等相关统计情况，包括： 1、2.5D 模型/视频巡查：通过办案区 2.5D 模型地图展示人员定位情况，同时支持点击对应人员定位，展示人员信息及实时视频情况。 2、检查概貌：对办案区的尿检情况、一体化采集情况进行统计，展示对应的异常数目。 3、审讯室使用情况：实时展示当前办案区审讯室使用情况，并支持点击查看实时审讯视频。 4、区域压力统计：统计检测区、看管区、讯问区相关人员数量，展示区域压力情况。 5、临时出区人员：展示办案区临时出区人员信息，以及相应的出				
--	--	--	--	--	--	--	--

				区计时情况，支持查看临时出区视频片段。 6、预警信息：展示办案区内对应的预警信息条目，以及未处理的预警数。				
二、执法办案区配套设备								
序号	名称	品牌/型号	制造厂家	规格和说明	单位/数量	单价（人民币元）	总价（人民币元）	备注
1. 智能寻踪定位设备								
1	数据轨迹挖掘服务器	海康威视/DS-IP2801-A4U/PL	杭州海康威视数字技术股份有限公司	【产品功能】 1、支持接入倾斜场景下的动线分析相机，接入目标人脸、人体图片，世界坐标轨迹 2、支持对人脸进行属性提取、建模、比对、聚类分析 3、支持对人体进行建模分析 4、支持将同一目标在不同相机下的运动轨迹进行合并 5、支持按需检索目标完整的运动轨迹 【产品性能】 1支持100路 IPC 接入，进行布控设置后可输出目标人体的轨迹数据； 2支持合并同一人在不同 IPC 的运动轨迹，可查询指定人员在指定时间、区域的轨迹信息；	台/1	222000.00	222000.00	无

			3支持支持30 万条人员轨迹信息存储，支持存储支持60 天轨迹信息； 4支持人员进出指定区域事件检测、存储和查询； 5支持支持2500 条/秒的轨迹数据入库； 6支持每秒支持120 张人脸图片分析建模；支持支持30 万张人脸布控报警； 7支持识别人脸，支持检出性别、年龄段、表情、是否戴眼镜、是否微笑、是否戴口罩； 8支持支持16 个名单库，可分别进行管理，每个库可设置不同发报警阈值； 9支持每秒支持50 张人体图片建模分析； 10支持抓拍人脸聚类，包括实名库和未实名库； 11支持支持200 万人脸抓拍信息存储； 12支持人脸评分过滤功能，可设置人脸评分阈值，过滤低评分人脸； 13支持导入坐标地图； 14支持坐标地图信息修改； 15支持在坐标地图上同时展示多人轨迹。 【集成模块】 1、相机接入模块				
--	--	--	--	--	--	--	--

				2、AI图片智能分析模块 3、图片、轨迹存储模块 4、轨迹合成系统模块 【硬件规格】 CPU：1颗24核CPU（48线程，2.20GHz） CPU：1张GPU卡，单卡提供64T0PS INT8算力 系统内存：128GB DDR4 系统盘：2×480GB SSD，3×4TB HDD 网络接口：2×千兆电口 其它接口：4×USB，2×VGA 整机电源：800W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 散热模块：最大4个热插拔冗余风扇 工作温度：工作5℃-40℃ 工作湿度：35% - 90%相对湿度 机箱规格：2U 机架式服务器机箱 机箱尺寸：87.5mm（高）× 446.6mm（宽）×835mm（深）				
2	空间定位相机	海康威视/DS-2XD8147H	杭州海康威视数字技术股份	400万室内轨迹行为分析半球型摄像机 图像相关：最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出30fps实时图像，图像更流畅；支持透雾；支持宽动态120 dB 系统功能：支持开放型网络视频接口（profile S/profile G）、	台/40	5980.00	239200.00	无

		/RD-IZ S(4/6/ 8mm) (B)	有限公 司	ISAPI、GB/T28181和ISUP接入；支持三码流技术，支持同时20路取流 接口功能：支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储；支持10 M/100 M/1000 M自适应网口；2路音频输入，1路音频输出，3路报警输入，2路报警输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 支持行人位置分析功能，可实时分析监控区域内的行人的 3D 位置信息。当检测到目标时，可在预览画面中实时框选出目标的位置及大小，支持在抓图、录像中叠加规则和目标信息； 支持2个内置麦克风，1个内置扬声器 电源供应：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；PoE：802.3at，Type 2，Class 4 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 内置 GPU 芯片； 最低照度彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx； 宽动态：120 dB 调节角度：水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° 焦距&视场角：4mm：水平视场角：107.4；垂直视场角：56；对角视场角：130.1 6mm：水平视场角：73.8；垂直视场角：40.3；对角视场角：86.1				
--	--	----------------------------------	----------	---	--	--	--	--

			8mm: 水平视场角: 54.5; 垂直视场角: 30.3; 对角视场角: 62.8 补光灯类型: 红外灯, 850 nm 补光距离: 4/6/8 mm: 普通监控: 30 m, 人脸抓拍/识别: 3 m 防补光过曝: 支持防补光过曝开启和关闭 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 接口类型: 外甩线 视频输出: 1 Vp-p复合输出 (75 Ω /CVBS) 网络: 1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 SD卡扩展: 内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽, 最大支持256 GB 音频: 2路输入 (Line in), 1路输出 (Line out), 2个内置麦克风, 1个内置扬声器 报警: 3路输入, 2路输出 (报警输入支持开关量, 报警输出最大支持DC12 V, 30 mA) RS-485: 1路RS-485接口, 半双工模式, 支持自适应HIKVISION, PELCO-P和PELCO-D协议 复位: 支持 电源输出: 支持DC12 V, 100 mA输出 产品尺寸: Ø144.3 × 114.1 mm				
--	--	--	--	--	--	--	--

				包装尺寸：244 × 174 × 173 mm 设备重量：930 g 带包装重量：1350 g 存储温湿度：-30 ° C~60 ° C，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 ° C~60 ° C，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 在线升级：支持 文件系统双备份：支持 电流及功耗：DC：12 V，0.8 A，最大功耗：9.5 W PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.26 A~0.16 A，最大功耗：11.2 W 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3at，Type 2，Class 4 电源接口类型：2芯接口 线缆长度：25 cm 防护：IP67				
3	摄像机电源适配器	海康威视/DS-2FA1220-LL-H	杭州海康威视数字技术股份有限公司	本产品为通用交流全电压输入稳压开关电源 具备短路保护、过流保护、输出过压保护等多种保护功能 符合信息技术类认证标准，并取得 3C 认证，良好的 EMC 性能，符合 RoHS2.0 体积小巧，外观新颖，应用于摄像机、路由器等音视频、数据	个/40	30.00	1200.00	无

			司	通讯类产品 桌面式外壳设计，带双挂耳，可用于室内、机柜、配电柜等场合 安装方式：壁挂式 颜色：黑色 线长：800mm 纹波/噪声：150mVp-p 输入接口：3C 插头 输入规格：最大输入电压范围：AC176V~260V 额定输入电压范围：AC200V~240V 50/60Hz，0.8A 输出接口形式：裸线输出 输出规格：额定 DC12V /1.5A 最大 DC12V / 2A 输出功率：24W Max 产品尺寸（mm）：75.0(L)*35.0(W)*28.0(H) 工作温度和湿度：0℃~40℃, 湿度 10%~90%(无凝结)				
4	点位 标定	海康威 视/定	杭州海 康威视	本次项目涉及空间定位相机和数据轨迹挖掘服务器，需要提供对提供点位数据治理和空间坐标体系的标定服务。视频智能寻踪系统基	项/1	22000.00	22000.00	无

	服务	制服务	数字技术股份有限公司	于ATK、DT、ReID等多项技术，利用室内动线分析摄像机捕捉办案区内的人员轨迹，通过后端智能分析单元、轨迹挖掘系统进行人员识别、轨迹合并，并通过应用平台关联轨迹录像。在使用中，民警只需要完成嫌疑人的正常的身份登记步骤，系统便能够自动对嫌疑人实现跨镜头接力追踪，形成全流程的音视频和轨迹系统，无需嫌疑人配合带手环或者刷脸打卡，方便快捷。				
5	方格标定画布	海康威视/方格标定画布	杭州海康威视数字技术股份有限公司	标定辅料，黑白格相间，格子尺寸200mm*200mm，总体大小1040mm*2040mm。	张/1	2000.00	2000.00	无
6	2.5D地图	海康威视/定制服务	杭州海康威视数字技术股份有限公司	依托执法办案区现有 CAD 施工图纸，构建办案区 2.5D 可视化地图，为室内人员定位展示、监控视频点位上图功能提供地图底座支撑。	套/1	20000.00	20000.00	无
2. 门禁系统								
1	人脸	海康威	杭州海	国密智能门禁一体机	台	2280.00	25080.00	无

识别 一体 机	视 /DS-K1 T673M(GM)	康威视 数字技 术股份 有限公 司	人脸认证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假 组合认证：卡片+人脸，卡片+密码 多重认证：设备支持本地认证、本地+远程开门认证、本地+超级密码认证三种认证模式。每种模式最大支持20个认证组，每个认证组最多支持128人多重认证（每个认证组支持8个群组，每个群组支持16个人） 门禁计划配置：支持计划模板管理，支持常开、常闭时段管理 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现7*24H视频监控录像 口罩检测：支持戴口罩检测，可配置提醒戴口罩、强制戴口罩（未戴口罩不开门） 支持状态栏显示配置：支持姓名、工号、人脸图片、认证结果的自定义配置（位置、大小、字体颜色） 提示音自定义：集成TTS文字转语音，可自定义配置认证成功和认证失败的提示音及内容。可叠加播报姓名/称呼 读卡器模式：支持通过RS-485接入(GM)型号门禁控制器，作为读卡器使用 胁迫开门：支持配置胁迫卡后，遇到胁迫后，输入刷胁迫卡后立即开门，同时上报胁迫事件 非授权人员管理：支持对非授权人员进行开门管理、报警联动	/11			
---------------	------------------------------	-------------------------------	--	-----	--	--	--

			报警功能：支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、事件联动报警等 联动配置：支持事件联动、卡号联动、工号联动，可配置联动门开关、联动报警输出、联动抓拍等功能 Web端管理：可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作 屏幕参数：7 英寸触摸显示屏，屏幕分辨率支持600*1024； 国密加密内置国密 SE 密码模块，支持 SM1、SM4 加密方式加密处理； 前面板防破坏能力支持IK07 的要求；结构后壳防破坏能力支持IK10 的要求；防水等级支持IP65； 在支持0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸验证，可在强光、逆光、暗光环境条件的人脸验证；在无可见光补光及低照度环境下实现全彩图输出预览图像； 支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D 模型攻击应能防伪； 支持 支持5 个人脸同时做人脸验证，并分别输出比对结果；人脸验证垂直及水平区域范围应能设置，支持人脸在上下、左右角度偏转±45° 范围内识别；支持人脸验证角度调节，应支持支持 5 个人脸比对阈值设置；				
--	--	--	--	--	--	--	--

			采用支持200W 像素双目摄像头，帧率应支持25 帧/s；支持接入NVR 设备，实现视频监控录像； 设备离线支持支持10000 个用户、支持10000 张人脸库、 支持50000 张卡片容量、支持150000笔记录存储 、支持10000 个密码； 支持通过文字转换为提示语音的 TTS 功能； 支持根据比对结果，输出开关量信号联动门禁等设备； 人脸比对平均时间应支持120ms （1:1 对比方式）； 对门的开启方式，卡（人脸、密码）的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：多重卡认证开门；多重卡+中心远程认证开门；多重卡+超级密码开门；多重卡+超级卡开门；首卡开门；超级权限开门； 系统主要操作响应时间应支持2s； 设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能；未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警；系统应具有应急开启的方法，如设备支持接入消防应急信号联动开门； 根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作； 设备支持 GM/T 0028《密码模块安全技术要求》，并支持在商用密码检测中心官网 查询证书有效性。				
--	--	--	--	--	--	--	--

				补光灯 红外补光 功耗 24W 电源 DC12V/2A 工作温度 -30℃~60℃ 防护等级 IP65 工作湿度 0~90% 按键类型 触摸按键 防暴等级 IK04 重量 净重：0.56kg 毛重：0.88kg 外观尺寸 209mm×110mm×24mm 安装方式 壁挂安装;桌面安装;立式安装;通道安装				
2	遮阳罩	海康威视 /DS-K1Z673(国内中性)	杭州海康威视数字技术有限公司	1T673遮阳帽 造型美观、安装便捷，为人脸门禁一体机遮阳使用。 人脸门禁一体机室外使用时，必须搭配遮阳罩。 适配型号：DS-K1T673全系列产品 安装方式：卡扣式安装 使用环境：室内外 材质：塑料	个/11	15.00	165.00	无
3	门控	海康威	杭州海	通讯方式：RS485与门禁一体机通讯；	个	300.00	3300.00	无

	安全模块	视/DS-K2M061	康威视数字技术有限公司	硬件接口：RS485*1、韦根*1、电锁输出*1、门磁输入*1、开门按钮*1、消防信号输入*1； 具有1路硬件消防联动干接点接口，可硬联动门锁打开。 具有防拆报警功能； 工作电压：DC 12V； 尺寸：115*48*25mm。	/11			
4	一体机电源	海康威视/DS-K7M-AW50-1	杭州海康威视数字技术有限公司	输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 工作温度：-30℃--+70℃； 工作湿度：<95%； 尺寸：99*82*30mm；	个/11	120.00	1320.00	无
5	单门磁力锁	海康威视/DS-K4H250PSC	杭州海康威视数字技术有限公司	锁体主体颜色为：氧化银。 最大静态直线拉力：280kg ± 5%； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号（门磁）输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/500mA（±10%）或 24V/250mA（±10%） 锁体尺寸：长240*宽48.8*厚27.5（mm）；	把/16	150.00	2400.00	无

				吸板尺寸：长180*宽38.8*高13(mm)； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 支架选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银，阳极硬化 电镀处理				
6	开门按钮	海康威视/EB29	杭州海康威视数字技术有限公司	开门按钮 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm； 重量：0.07kg； 主要功能：开门按钮	个/14	20.00	280.00	无
7	双门磁力锁	海康威视/DS-K4H250PDC	杭州海康威视数字技术有限公司	锁体主体颜色为：氧化银。 最大静态直线拉力：280kg ± 5%*2； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号（门磁）输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/500mA*2(±10%)或 24V/250mA*2(±10%) 锁体尺寸：长480*宽48.8*厚27.5(mm)；	个/1	350.00	350.00	无

				吸板尺寸：长180*宽38.8*高13 (mm)； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； 支架选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银，阳极硬化 电镀处理				
8	人脸采集	海康威视 /DS-2U CTV68-S	杭州海康威视数字技术有限公司	800万USB摄像机 800万CMOS 图像清晰、细腻，最高分辨率为3840 × 2160 采用低畸变镜头 低照度，0.1 Lux@(F1.2, AGC ON) 支持自动电子增益功能，亮度自适应 内置双麦克风，拾音清晰 支持USB Type-C接口（正反插设计），标准USB3.0协议，免驱设计，即插即用 支持自动聚焦 传感器类型：8 MP CMOS 最高分辨率：3840 × 2160 最低照度：0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON) 镜头：3.6 mm 视场角：水平83°，垂直53°，对角91°	个/1	120.00	120.00	无

			宽动态范围：数字宽动态 拾音距离：5 m 三轴或两轴调节角度：水平：0° ~360° ；垂直：0° ~35° ；旋转：0° 线缆长度：2 m 景深：5 cm ~ ∞ 音频采样率：16 kHz 白平衡：自动 LED指示灯：白色：正常工作 视频输出：USB 3.0 音频输入：内置双麦克风 操作系统:Windows 7/8/10/11(高于 1080p 分辨率的需要 Windows 8.1 及以上版本) Android 8.1及以上版本 Linux 4.14及以上版本 macOS 10.12及以上版本 银河麒麟V10 SP1及以上版本（由于桌面系统版本存在差异，建议以实测为准） 统信20及以上版本（由于桌面系统版本存在差异，建议以实测为准）				
--	--	--	---	--	--	--	--

				工作温度和湿度：工作温度 - 10℃~45℃，湿度小于90%（无凝结） 供电方式：DC5V±5%（USB接口） 功耗：4.5 W MAX 尺寸：120 mm × 27.9 mm × 25.6 mm 重量：≈150 g				
三、登记室/人身检查室/信息采集室								
序号	名称	品牌/型号	制造厂家	规格和说明	单位/数量	单价（人民币元）	总价（人民币元）	备注
1	流程管控终端	威灿智能/HTP-Z DLCN-1002G	杭州威灿科技有限公司	1、主机：CPU： 八核处理器；内存： DDR4/8G；固态硬盘： 128G； 2、操作系统：国产操作系统； 3、显示屏： 10.1 英寸；分辨率1280*800； 4、触摸屏：电容触摸屏；触摸点数：支持10 点触摸； 5、摄像头：双目， 200 万像素； 6、支持人脸识别功能； 7、支持 NFC 功能； 8、内置立体声喇叭； 9、供电方式：支持 POE 供电； 10、设备包含一路可控制通断的 DC12V 输出用于控制讯询问室的	台/1	18000.00	18000.00	无

				门锁开关； 11、流程管控终端明装底盒； 12、电源：输入电压：100-240VAC；输出电压： 12VDC；输出功率： 50W。				
2	人证 核验 终端	海康威 视 /DS-K5 6A2CWF G-D	杭州海 康威视 数字技 术股份 有限公 司	人脸识别： 采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N识别速度$\leq 0.2s$，准确率$\geq 99\%$； 人证比对： 支持刷身份证进行人证比对，即：刷身份证时，抓拍用户现场人脸与其身份证内读取的人脸信息进行比对，比对时间$\leq 1s$/人； 证件照抓拍比对： 支持除身份证外其他证件人证比对，即：通过设备证件摄像头抓拍证件人脸照片与现场抓拍的人脸照片进行比对，并支持证件人像拍照抠图，比对时间$\leq 1s$/人； 无证比对： 支持配置无证比对功能，在设备触摸屏上手动输入身份证号码+姓名，设备将输入的身份信息及抓拍照片上报给公安库进行比对； 注：使用该功能设备需先注册到萤石云，且该服务公安库按比对次数收费； 人脸/刷卡/指纹比对功能： 支持现场抓拍图片与本地注册人脸库进行1:N比对，比对时间$\leq 0.2s$/人； 支持现场采集指纹与本地注册指纹库进行1：N比对，比对时间$\leq 1s$/人； 口罩检测功能： 支持佩戴口罩识别人脸，完成人证比对； 名单核验： 支持通过管理平台软件下发授权名单（白名单）校验	台/1	4900.00	4900.00	无

			和非授权名单（黑名单）校验功能； 事件上传： 联网状态下，设备支持将认证结果及联动抓拍照片等信息实时上传给管理平台； 设备在断网或与平台断开离线状态下，支持断网续传功能，产生事件在与平台连接后重新上传； 单机使用： 支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； WEB管理： 支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 采集功能： 设备支持客户端在线采集和设备端离线采集方式 支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、3D 模型攻击应能不能进行人脸识别，假体检测准确率应99.5%； 人脸比对平均时间应120ms，指纹识别速度应1s； 通过证件凭证信息读取进行身份认证，之后通过现场抓拍照进行人脸比对，响应时间应300ms； 支持信息脱敏功能，应能开启和关闭本地抓拍照存储和抓拍图上传管理平台； 人脸识别设备的结构后壳防破坏能力满足IK07 的要求；屏幕防破坏能力满足IK04 的要求； 节能功能：在未使用时，应能自动切换到屏保或息屏待机状态；物体靠近时应能自动唤醒待机设备；支持无白光补光下实现人脸识别；设备工作状态下，凭证识读时的峰值功耗15W。				
--	--	--	--	--	--	--	--

			处理器：4核，最大2.0GHz，4GB 操作系统：android11 尺寸：10.1英寸 分辨率：1280*800 类型：LCD屏 操作方式：1个触摸屏，1个显示屏 像素：200W 镜头数量：2个，1个可见光，1个红外光 音频输入：不支持 音频输出：内置扬声器 音量调节：本机或软件调节 音频压缩标准：G.711U 音频压缩码率：64Kbps 音质：数字降噪 有线网络：10M/100/1000M自适应 Wi-Fi：支持 3G/4G：支持 网口：1个 RS-485：1个 韦根：否				
--	--	--	--	--	--	--	--

				门锁输出：1个 开门按钮：否 门磁输入：否 IO输入：1个 IO输出：- 防拆：否 USB：3个 TF卡：不支持 SIM卡：1个 PSAM卡：否 卡片容量：50万 人脸容量：10万 指纹容量：5000 事件容量：50万条事件，10万个证件号黑名单 读卡类型：M1卡/IC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号/内容 读卡频率：13.56MHz 读卡距离：0~3cm，M1卡、CPU 0~4cm 读卡时间：<1秒 人脸比对时间：<1秒 按键：开关键按键				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				指示灯：支持红绿双色 工作温度：-10℃~+50℃ 工作湿度：10%-90% 外观尺寸：249.9mm（宽）× 304.6 mm（高）× 220.7mm（深） 使用环境：室内 安装方式：桌面式 二维码识别：支持 真人检测：支持 视频预览：支持 对讲功能：不支持 广告播放：支持 语音播报：支持 多重认证：支持 校时功能：支持				
3	伤痕抓拍摄像机	海康威视 /DS-2P T7D40I W-DE/C (25X) (	杭州海康威视数字技术股份有限公司	4百万4寸25倍红外半球型PTZ球机_ 支持区域入侵侦测、越界侦测等智能侦测功能，支持联动smart事件跟随 设备支持人车检测信息叠加至码流，配合smart nvr配合实现图搜或文搜的功能 支持360° 水平连续旋转，垂直方向-5° -90°	台/1	2600.00	2600.00	无

		B)	支持300个预置位，支持30条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能 支持2进2出报警接口，1进1出音频接口、最大支持512G microSD卡存储 支持手动跟踪，事件跟踪，智能运动跟踪 支持风扇除雾功能，当红外开启后，透明罩出现水雾、灰尘、刮痕时，采集的图像不出现重影、模糊及光反射现象 传感器类型：1/2.8 " progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.001Lux；黑白：0.0001Lux 变倍：25倍光学变倍，16倍数字变倍 焦距：4.8-120mm 视场角：水平：52.7-3.4 对角：58.8-3.8 垂直：29.6-1.9 补光灯类型：红外补光 补光灯距离：50m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850nm 水平范围：0° -360° 垂直范围：-5° -90°				
--	--	----	---	--	--	--	--

			水平速度：0.1° -300° /s, 速度可设;水平预置点速度：350° /s 垂直速度：0.1° -160° /s, 速度可设;垂直预置点速度：200° /s 主码流帧率分辨率：50 Hz:25 fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×960, 1280×720), 60 Hz: 30 fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×960, 1280×720) 视频压缩标准：主码流：H. 264+/H. 265+/H. 265/H. 264 子码流：MJPEG/H. 265/H. 264 第三码流：MJPEG/H. 265/H. 264 宽动态：支持宽动态 网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡, 最大支持512GB 音频：1路音频输入，音频峰值:2-2.4V[p-p]，输入阻抗:1KΩ ±10%； 1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω 报警：2路报警输入；2路报警输出 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 电源：DC12V, 最大功耗18W，PoE+(802.3at) 具备较好的电源适应性，电压在DC12V±30%范围内变化时，设备可正常工作				
--	--	--	---	--	--	--	--

				尺寸: Ø169.39 × 161 mm 重量: 2.51 kg 工作温湿度: -30℃-65℃; 湿度小于90% 除雾: 风扇除雾 防护: IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波, 符合GB/T17626.5 四级标准 符合《GB/T28181-2016公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。				
4	随身物品抓拍摄像机	海康威视/DS-2CD5145E-WDV3-IZS/JM(2.7-13.5mm)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	半球网络摄像机 鳞镜补光: 采用隐藏式灯珠设计, 通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光, 见光不见灯。增加发光面积, 降低聚光效果, 补光柔和均匀 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码, 支持Smart265编码 最高分辨率可达400万像素, 并在此分辨率下可输出30 fps实时图像, 图像更流畅 支持透雾, 支持宽动态120 dB 支持开放型网络视频接口, ISAPI, GB/T28181-2016, ISUP5.0, 视图库 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储	台/1	1600.00	1600.00	无

			支持2个内置麦克风 支持 GB 35114 A 级加密 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 1路音频输入，1路音频输出，1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） Smart功能：支持音频异常侦测、区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测，支持声音联动 支持10 M/100 M自适应以太网口 支持固件安全检验功能： 内置 GPU 芯片 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.002 Lux；黑白：0.0001 Lux 宽动态：120 dB 调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355° 焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：96.6°~29.7°，垂直视场角：51.7°~16.7°，对角视场角：114.2°~34° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度				
--	--	--	---	--	--	--	--

			补光灯数量：3颗 红外波长范围：850 nm 最大图像尺寸：2560 × 1440 设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 视频压缩标准：H. 265/H. 264/MJPEG 接口类型：外甩线 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风 报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485：1路RS-485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 复位：支持 电源输出：DC12 V，100 mA，外接延长线建议长度不超10米 产品尺寸：Ø121.5 × 97.6 mm 包装尺寸：150 × 150 × 141 mm 设备重量：580 g				
--	--	--	---	--	--	--	--

				带包装重量：750 g 存储温湿度：-30 ° C~60 ° C，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 ° C~60 ° C，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 在线升级：支持 电流及功耗：DC：12 V，0.77 A，最大功耗：9.2 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.28 A~0.19 A，最大功耗：10.5 W 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Type 1，Class 3 电源接口类型：3芯电源接口 线缆长度：25 cm 防护：IP67 电源适配器输入规格AC176V~260V，50Hz，0.8A；输出规格DC12V/1.5A。				
5	全向拾音器	海康威视/DS-52AM111	杭州海康威视数字技术有限公司	采用高灵敏度全指向性电容咪头，全向拾音、声音清晰自然 内置专用音频信号处理器，降噪的同时有效防止语音信号失真及衰减 美国BOURNS专用电位器，可靠音量调节 内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 符合RoHS标准，在结构上不含有欧盟禁用的危害性物质	台/1	460.00	460.00	无

				尺寸：Φ78mm×28mm 装箱重量：约92g 符合标准：ROHS认证， ISO9000认证 拾音范围：5～100平方米 音频传输距离：3000米 灵敏度：-32dB 频率响应：20Hz～20KHz 指向特性：全指向性 信噪比：80dB（1米40 dB音源SPL）30dB(10米40 dB 音源SPL) 1KHz at 1 Pa 动态范围：104dB(1KHz at Max dB SPL) 最大承受音压：120dB SPL（1KHz，THD 1%） 输出阻抗：最大600欧姆非平衡 输出信号幅度：2.5Vpp 麦克风：震膜电容咪头 信号处理电路：降噪处理电路 保护电路：8KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护 3条引线：电源引线 音频引线 公共地引线				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				工作温度：0℃～+70℃ 电源：国标, 12V1A 输出；输入电压：AC170V~240V。 外壳材质：ABS				
四、讯（询）问室								
序号	名称	品牌/型号	制造厂家	规格和说明	单位/数量	单价（人民币元）	总价（人民币元）	备注
1	签字摄像机	海康威视 /DS-2C D5145E WDV3-I ZS/JM(2.7-13 .5mm)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	半球网络摄像机 鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265编码 最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出30 fps实时图像，图像更流畅 支持透雾，支持宽动态120 dB 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，ISUP5.0，视图库 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储 支持2个内置麦克风	台/9	1600.00	14400.00	无

			支持 GB 35114 A 级加密 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 1路音频输入，1路音频输出，1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） Smart功能：支持音频异常侦测、区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测，支持声音联动 支持10 M/100 M自适应以太网口 支持固件安全检验功能； 内置 GPU 芯片 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.002 Lux；黑白：0.0001 Lux 宽动态：120 dB 调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355° 焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：96.6°~29.7°，垂直视场角：51.7°~16.7°，对角视场角：114.2°~34° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 补光灯数量：3颗				
--	--	--	--	--	--	--	--

				红外波长范围：850 nm 最大图像尺寸：2560 × 1440 设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 视频压缩标准：H. 265/H. 264/MJPEG 接口类型：外甩线 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风 报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485：1路RS-485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 复位：支持 电源输出：DC12 V，100 mA，外接延长线建议长度不超10米 产品尺寸：Ø121.5 × 97.6 mm 包装尺寸：150 × 150 × 141 mm 设备重量：580 g 带包装重量：750 g				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				存储温湿度：-30 ° C~60 ° C，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 ° C~60 ° C，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 在线升级：支持 电流及功耗：DC：12 V，0.77 A，最大功耗：9.2 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.28 A~0.19 A，最大功耗：10.5 W 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Type 1，Class 3 电源接口类型：3芯电源接口 线缆长度：25 cm 防护：IP67 电源适配器输入规格AC176V~260V，50Hz，0.8A；输出规格DC12V/1.5A。				
2	温湿度显示屏	海康威视/DS-52ED300-TH(标配)(防暴款)	杭州海康威视数字技术有限公司	防暴款温湿度屏 支持温度、湿度信息检测； 支持1路相机接入，分辨率最高支持400W 支持对接入的相机画面进行环境信息叠加处理，并被NVR或者平台添加（添加方式与IPC类似）； 支持POE供电（交换机/NVR/审讯主机的POE口可以对其供电）； 显示时间精确到秒；	块/9	1200.00	10800.00	无

			支持RS485协议上传环境数据、校时； 支持网络ISAPI协议上传环境数据、校时； 采用防反光磨砂面板设计； 采用高精度的环境检测传感器，性能稳定可靠； 采用静态显示，防白光处理，防止图像闪烁，适合同步录像应用； 可以将采集到的环境数据和时间数据通过RS-485接口或者网络传送到计算机； 显示范围：温度：-19℃ ~99℃ ，湿度：0% ~99% 检测范围：温度：-40℃ ~ +125℃，湿度：0%~ 100%（传感器位于前面板，可单机使用） 测量精度：温度$\leq \pm 1^{\circ}\text{C}$，湿度$\leq \pm 4\% \text{RH}$ 显示时间精确到秒（年月日、时分秒） 供电电压：AC 220V 外部接口：485接口，RJ45自适应以太网口，报警1进1出（所有接口都以1米长甩线形式位于设备背面） 支持设置TCP、UDP、GB/T28181、NTP、RTSP、HTTP、HTTPS、DHCP、ONVIF网络协议。 湿度检测范围：0%~100%，湿度检测误差：$\leq \pm 4\% \text{RH}$，支持设置湿度监测报警，当湿度大于等于特定值、小于等于特定值、在设定区间之内、在设定区间之外时，设备可实时发送报警或者触发本地报				
--	--	--	--	--	--	--	--

				警输出； 温度检测范围：-40℃~+125℃，温度检测误差：≤±1℃，支持设置温度监测报警，当温度大于等于特定值、小于等于特定值、在设定区间之内、在设定区间之外时，设备可实时发送报警或者触发本地报警输出； 外观尺寸：580mm(长) x 380mm(宽) x 36mm(高) 重量：≤4.35KG 温湿度协议：leicai				
3	全向拾音器	海康威视/DS-52AM111	杭州海康威视数字技术股份有限公司	采用高灵敏度全指向性电容咪头，全向拾音、声音清晰自然 内置专用音频信号处理器，降噪的同时有效防止语音信号失真及衰减 美国BOURNS专用电位器，可靠音量调节 内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 符合RoHS标准，在结构上不含有欧盟禁用的危害性物质 尺寸：Φ78mm×28mm 装箱重量：约92g 符合标准：ROHS认证，ISO9000认证 拾音范围：5~100平方米 音频传输距离：3000米 灵敏度：-32dB	台/9	460.00	4140.00	无

				频率响应：20Hz～20KHz 指向特性：全指向性 信噪比：80dB（1米40 dB音源SPL）30dB(10米40 dB 音源SPL) 1KHz at 1 Pa 动态范围：104dB(1KHz at Max dB SPL) 最大承受音压：120dB SPL（1KHz，THD 1%） 输出阻抗：最大600欧姆非平衡 输出信号幅度：2.5Vpp 麦克风：震膜电容咪头 信号处理电路：降噪处理电路 保护电路：8KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护 3条引线：电源引线 音频引线 公共地引线 工作温度：0℃～+70℃ 电源：国标, 12V1A 输出；输入电压：AC170V~240V。 外壳材质：ABS				
4	审讯主机 (核	海康威视 /DS-86	杭州海康威视数字技	DS-8604SNL-K4(标配) (V30) 产品是海康威视自主研发的新一代同步录音录像主机，支持网络摄像机接入。它既可本地独立实现审讯应用，也可联网组成一个强大的审讯专用系统，以适应审讯系统数	台/9	17800.00	160200.00	无

	心产 品)	04SNL- K4(标 配) (V30)	术股份 有限公 司	字化、网络化、高清化的需求。 本产品是根据司法和公安部门在审讯执法环节中，公正公平的审讯与全程记录讯问过程的要求而设计的同步录音录像专用设备，广泛应用于检察院、法院、纪委、看守所、公安局、海关等执法部门。 支持最大6路网络摄像机接入； 7寸高清触摸屏，支持控制与图像显示； 支持HDMI高清输出和VGA输出，支持视频矩阵配置，支持配置视频输出口的视频输入源 支持H264、H265编码，有效减少录像存储空间，降低网传压力； 支持HDMI高清输入和VGA输入，信号输入源分辨率1080P 支持单画面、1大1小、1大2小、1大3小、1大4小、1大5小、1大7小、4均分等多种画面合成方式，小画面位置和大小可调； 支持多种RS-485协议接入温湿度、环境监测显示屏，实现信息叠加显示功能； 支持音频混音配置、音量调节； 支持音频波形实时监测显示和音频丢失报警功能； 支持本地按键、本地GUI菜单、Web、平台客户端等多种控制方式； 内嵌Web浏览器，可实现远程审讯控制、参数配置及回放等功能； 内置光驱，支持标准DVD+R光盘刻录； 支持一键开启/停止刻录、支持双光盘同时回放				
--	----------	--------------------------------	-----------------	--	--	--	--	--

			支持按码率和按时间两种刻录方式，单张光盘刻录时间可调 支持案件信息录入和片头片尾叠加功能，叠加案件信息位置可调； 支持刻录过程中实时监测并显示光盘状态、已刻录进度和光盘剩余时间 支持刻录光盘剩余刻录时间倒计时提醒功能 支持光盘不间断刻录，更换光盘时数据不丢失 支持审讯文件和笔录信息同步上传刻录功能 支持刻录完成自动生成光盘名称和编号 刻录光盘集成播放器，支持自动调用播放器播放录像 支持光盘刻录异常事后恢复刻录功能，支持双光盘同步恢复 支持NTP、SADP、PPPoE、DDNS、GB28181、RTSP等多种网络协议； 支持网络检测、硬盘检测和光盘状态检测等多种系统维护管理功能 装箱清单：主机 × 1, 快速入门指南 × 1, 电源线 × 1, SATA 数据线 × 4, SATA 电源线 × 1, 螺丝包 × 1, 鼠标 × 1, 接线端子 × 2 具有支持 6 个 SATA 接口；1 个 RS-232 接口、 4 个 RS-485 接口、2 个 VGA 接口、3 个 HDMI 接口、4 个 USB 接口、2 个千兆以太网接口、8 个 报警输入、4 个报警输出接口、4 个音频 RCA 接口；2 个千兆以太网接口支持网络物理隔离； 硬盘接口支持热插拔更换硬盘；				
--	--	--	--	--	--	--	--

			支持自定义刻录的通道与画面模式； 支持按光盘刻录时间和按码率两种刻录方式，光盘刻录时间可选 1 至 12 小时； 支持刻录完成后自动生成光盘名称和编码；刻录文件的名称按照起始时间进行命名，分段时长支持 30 分钟； 支持在统信、麒麟等国产操作系统上登录 WEB 客户端并进行参数配置、浏览、播放录像、下载等操作；通过主机刻录进光盘的录像文件可以直接在统信、麒麟等国产操作系统上播放； 支持通过 RS485 和网络协议接入环境监测显示屏，并可以对其进行校时、温湿度信息获取、PM2.5 信息获取、CO2 信息获取； 具有一块7 寸液晶触摸屏，可实现实时视频预览、主机硬盘录像回放及光盘录像回放；可实现显示主机刻录状态、硬盘信息、刻录剩余时间、内存使用率、异常检测标识；可进行一键刻录，参数配置等操作； 支持6 路网络高清 IPC 接入； 支持 5MP、2K（4MP）、1080P 等网络 IPC 接入，主码流分辨率：1280×720（25 帧/秒）、1920×1080（25 帧/秒）、2048×1536（25 帧/秒）、2560×1440（25 帧/秒）、2560×1920（25 帧/秒）； 支持支持 4K（3840×2160）/30Hz 高清 HDMI 视频输出；				
--	--	--	---	--	--	--	--

			支持支持2 个 SATA 接口接入 2 个光驱，支持 DVD 光驱或蓝光光驱；支持光驱热插拔，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱； 支持画中画（视频多画面合成）功能，支持 1 大 7 小、1 大 5 小、1 大 4 小、1 大 3 小、1 大 2 小 、1 大 1 小、2 分割、4 分割等多种画中画模式，大、小画面的位置和大小可任意调整，且具有防误操作设置选项； 支持案件编号、案件名称等片头内容设置功能。片头内容设置完毕后，可自动生成片头叠加于视频画面； 音频输入和输出的音量可调，支持声音波形显示，可控制一键静音。具有音频混音功能，最多支持 支持8 路音频混音。 码率类型 审讯通道只支持定码率，模拟通道支持定码率和变码率。 解码能力 8*1080P HDMI信号输入 1路，分辨率：1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1680x1050/60Hz、1920×1080/60Hz (1080P) 视频压缩标准 H. 265, H. 264, Smart265, Smart264 视频输出 2路HDMI，1路VGA 同步回放 1路实时同步回放 预览分屏 1画面 视频解码格式 H. 265, H. 264, Smart265, Smart264				
--	--	--	---	--	--	--	--

			网络视频输入 最大6路1080P或3路400W或3路500W，分辨率最大500W VGA信号输入 1路，分辨率：1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1680x1050/60Hz、1920×1080/60Hz (1080P) 视频编码分辨率 审讯通道主码流：2560x1440/1920×1080/1280×720；审讯通道子码流：WD1/4CIF/2CIF/CIF；模拟通道主码流：1080P/720P/WD1/VGA/4CIF/2CIF/CIF；模拟通道子码流：WD1/4CIF/2CIF/CIF 视频帧率 1/16fps~ 实时 说明：帧率50/60仅分辨率720P/4CIF/CIF支持 视频码率 64Kbps ~16Mbps 双码流 支持 LCD屏 标配1块7英寸液晶触控显示屏 音频压缩标准 AAC, G711. a, G711. u 音频采样率 48KHz 音频码率 128Kbps 音频解码格式 G. 711ulaw, G. 711alaw, G. 722, G. 726, AAC 语音对讲输入 1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1KΩ） 音频输出 2个，RCA接口（线性电平，阻抗：600Ω） 电源 AC 220V				
--	--	--	--	--	--	--	--

				工作温度 -10℃~+55℃ 功耗（不含硬盘） ≤45W 机箱 3U标准机箱 工作湿度 10%~90% 尺寸 440mm（宽）× 385mm（深）× 135mm（高） 重量（不含硬盘） ≤9KG 装箱清单 主机 × 1, 快速入门指南 × 1, 电源线 × 1, SATA 数据线 × 4, SATA 电源线 × 1, 螺丝包 × 1, 鼠标 × 1, 接线端子 × 2				
5	硬盘	海康威视 /WD63H KVS-78	杭州海康威视数字技术股份有限公司	6TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM 空气盘，CMR传统磁记录 传输速率180MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 支持3年有限质保服务 适用海拔高度范围-305m至3050m 标称容量：6TB 外形规格：3.5-inch 接口类型：SATA 刻录技术：CMR	块 /36	2500.00	90000.00	无

				转速：5400RPM 缓存：256MB 最大读取速度：180MB/s 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 平均读写功率（W）：4.7W 加载/卸载周期：300,000 MTBF：1,000,000 年负荷（TB/年）：180TB 工作状态温度（°C）：0-65℃ 尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H)				
6	门牌	智恒/ 定制	安康智 恒科技 工程有 限公司	1、尺寸：180mm*100mm（长*高）； 2、材质：LED 灯珠。	套/1	500.00	500.00	无
五、其他功能室								
序号	名称	品牌/ 型号	制造厂 家	规格和说明	单位 /数 量	单价（人民 币元）	总价（人民 币元）	备 注
1	高清 监控	海康威 视	杭州海 康威视	半球网络摄像机 鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反	台/8	1600.00	12800.00	无

摄像机	/DS-2C D5145E WDV3-I ZS/JM(2.7-13 .5mm)	数字技 术股份 有限公 司	射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265编码 最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出30 fps实时图像，图像更流畅 支持透雾，支持宽动态120 dB 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，ISUP5.0，视图库 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储 支持2个内置麦克风 支持 GB 35114 A 级加密 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 1路音频输入，1路音频输出，1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） Smart功能：支持音频异常侦测、区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测，支持声音联动 支持10 M/100 M自适应以太网口 支持固件安全检验功能； 内置 GPU 芯片				
-----	---	------------------------	--	--	--	--	--

			传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.002 Lux；黑白：0.0001 Lux 宽动态：120 dB 调节角度：水平：0° ~355° ，垂直：0~75° ，旋转：0~355° 焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：96.6° ~29.7° ，垂直视场角：51.7° ~16.7° ，对角视场角：114.2° ~34° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 补光灯数量：3颗 红外波长范围：850 nm 最大图像尺寸：2560 × 1440 设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 接口类型：外甩线 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克				
--	--	--	---	--	--	--	--

			风 报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485：1路RS-485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 复位：支持 电源输出：DC12 V，100 mA，外接延长线建议长度不超10米 产品尺寸：Ø121.5 × 97.6 mm 包装尺寸：150 × 150 × 141 mm 设备重量：580 g 带包装重量：750 g 存储温湿度：-30 ° C~60 ° C，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 ° C~60 ° C，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 在线升级：支持 电流及功耗：DC：12 V，0.77 A，最大功耗：9.2 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.28 A~0.19 A，最大功耗：10.5 W 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Type 1，Class 3 电源接口类型：3芯电源接口				
--	--	--	--	--	--	--	--

				线缆长度：25 cm 防护：IP67 电源适配器输入规格AC176V~260V，50Hz，0.8A；输出规格DC12V/1.5A。				
2	全向拾音器	海康威视/DS-52AM111	杭州海康威视数字技术有限公司	采用高灵敏度全指向性电容咪头，全向拾音、声音清晰自然 内置专用音频信号处理器，降噪的同时有效防止语音信号失真及衰减 美国BOURNS专用电位器，可靠音量调节 内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 符合RoHS标准，在结构上不含有欧盟禁用的危害性物质 尺寸：Φ78mm×28mm 装箱重量：约92g 符合标准：ROHS认证，ISO9000认证 拾音范围：5~100平方米 音频传输距离：3000米 灵敏度：-32dB 频率响应：20Hz~20KHz 指向特性：全指向性 信噪比：80dB（1米40 dB音源SPL）30dB（10米40 dB 音源SPL）1KHz at 1 Pa	个/3	460.00	1380.00	无

				动态范围：104dB(1KHz at Max dB SPL) 最大承受音压：120dB SPL（1KHz，THD 1%） 输出阻抗：最大600欧姆非平衡 输出信号幅度：2.5Vpp 麦克风：震膜电容咪头 信号处理电路：降噪处理电路 保护电路：8KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护 3条引线：电源引线 音频引线 公共地引线 工作温度：0℃~+70℃ 电源：国标,12V1A 输出；输入电压：AC170V~240V。 外壳材质：ABS				
3	卫生间摄像机 1	海康威视 /DS-2C D6425F WD-L10	杭州海康威视数字技术有限公司	分离式结构设计，体型小巧 多种镜头可灵活选择，安装方便，美观 支持Smart编码：可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 支持宽动态，背光补偿 传感器类型：1/2.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON)	个/3	480.00	1440.00	无

				焦距&视场角：3.7 mm：水平视场角：75.5°，垂直视场角：41.6°，对角视场角：87.3° 最大图像尺寸：1920 × 1080 宽动态：120 dB 启动及工作温湿度：-10 ° C~40 ° C，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度：-30 ° C~60 ° C，湿度小于95%（无凝结） 产品尺寸：Ø26 × 40 mm 包装尺寸：219 × 139 × 100 mm 设备重量：55 g 带包装重量：镜头（8 m线）：676 g 镜头（2 m线）：451 g 镜头线缆：2 m/8 m线缆可选				
4	卫生间摄像机 2	海康威视 /DS-2C D6425F WD-C1	杭州海康威视数字技术有限公司	分离式结构设计，体型小巧，支持隐藏安装 多种前头可灵活选择，安装方便，美观 支持宽动态，背光补偿 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，Ehome，ISUP5.0，GB28181协议接入，支持萤石平台 支持20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频 最大图像尺寸：1920 × 1080 传感器类型：1/2.8" Progressive Scan CMOS	个/3	600.00	1800.00	无

			最低照度：彩色：0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON) 视频压缩码率：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 宽动态：120 dB 复位：支持 报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out） RS-485：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 SD卡扩展：内置Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC插槽，最大支持256 GB 电源接口类型：2芯插座 产品尺寸：77.5 × 69 × 26 mm 包装尺寸：254 × 164 × 130 mm 设备重量：90 g 带包装重量：456 g 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）				
--	--	--	--	--	--	--	--

				电流功耗：DC：12 V ± 20%，0.25 A，最大功耗：3 W PoE：802.3af，Type 1，Class 3，36 V~57 V，0.1 A~0.07 A，最大功耗：3.65 W				
六、创新路派出所								
序号	名称	品牌/型号	制造厂家	规格和说明	单位/数量	单价（人民币元）	总价（人民币元）	备注
1、登记/人身检查室								
1	空间定位相机	海康威视/DS-2XD8147H/RD-IZS(4/6/8mm)(B)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	400万室内轨迹行为分析半球型摄像机 图像相关：最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出30 fps实时图像，图像更流畅；支持透雾；支持宽动态120 dB 系统功能：支持开放型网络视频接口（profile S/profile G）、ISAPI、GB/T28181和ISUP接入；支持三码流技术，支持同时20路取流 接口功能：支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储；支持10 M/100 M/1000 M自适应网口；2路音频输入，1路音频输出，3路报警输入，2路报警输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 支持行人位置分析功能，可实时分析监控区域内的行人的 3D 位置信息。当检测到目标时，可在预览画面中实时框选出目标的位置及	台/2	5980.00	11960.00	无

			大小，支持在抓图、录像中叠加规则和目标信息； 支持2个内置麦克风，1个内置扬声器 电源供应：DC：12 V $\pm$ 20%，支持防反接保护；PoE：802.3at，Type 2，Class 4 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 内置 GPU 芯片； 最低照度彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx； 宽动态：120 dB 调节角度：水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° 焦距&视场角：4mm：水平视场角：107.4；垂直视场角：56；对角视场角：130.1 6mm：水平视场角：73.8；垂直视场角：40.3；对角视场角：86.1 8mm：水平视场角：54.5；垂直视场角：30.3；对角视场角：62.8 补光灯类型：红外灯，850 nm 补光距离：4/6/8 mm：普通监控：30 m，人脸抓拍/识别：3 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭 最大图像尺寸：2560 $\times$ 1440 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 接口类型：外甩线 视频输出：1 Vp-p复合输出（75 Ω/CVBS）				
--	--	--	---	--	--	--	--

			网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 音频：2路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485：1路RS-485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 复位：支持 电源输出：支持DC12 V，100 mA输出 产品尺寸：Ø144.3 × 114.1 mm 包装尺寸：244 × 174 × 173 mm 设备重量：930 g 带包装重量：1350 g 存储温湿度：-30 ° C~60 ° C，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 ° C~60 ° C，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 在线升级：支持 文件系统双备份：支持				
--	--	--	--	--	--	--	--

				电流及功耗: DC: 12 V, 0.8 A, 最大功耗: 9.5 W PoE: 802.3at, 42.5 V~57 V, 0.26 A~0.16 A, 最大功耗: 11.2 W 供电方式: DC: 12 V ± 20%, 支持防反接保护 PoE: 802.3at, Type 2, Class 4 电源接口类型: 2芯接口 线缆长度: 25 cm 防护: IP67				
2	电源适配器	海康威视/DS-2FA1220-LL-H	杭州海康威视数字技术有限公司	本产品为通用交流全电压输入稳压开关电源 具备短路保护、 过流保护、 输出过压保护等多种保护功能 符合信息技术类认证标准, 并取得 3C 认证, 良好的 EMC 性能, 符合 RoHS2.0 体积小巧, 外观新颖, 应用于摄像机、 路由器等音视频、 数据通讯类产品 桌面式外壳设计, 带双挂耳, 可用于室内、 机柜、 配电柜等场合 安装方式: 壁挂式 颜色: 黑色 线长: 800mm 纹波/噪声: 150mVp-p	个/2	30.00	60.00	无

				输入接口：3C 插头 输入规格：最大输入电压范围：AC176V~260V 额定输入电压范围：AC200V~240V 50/60Hz， 0.8A 输出接口形式：裸线输出 输出规格：额定 DC12V /1.5A 最大 DC12V / 2A 输出功率：24W Max 产品尺寸（mm）：75.0(L)*35.0(W)*28.0(H) 工作温度和湿度：0℃~40℃, 湿度 10%~90%(无凝结)				
3	全向拾音器	海康威视/DS-52AM111	杭州海康威视数字技术股份有限公司	采用高灵敏度全指向性电容咪头，全向拾音、声音清晰自然 内置专用音频信号处理器，降噪的同时有效防止语音信号失真及衰减 美国BOURNS专用电位器，可靠音量调节 内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 符合RoHS标准，在结构上不含有欧盟禁用的危害性物质 尺寸：Φ78mm×28mm 装箱重量：约92g 符合标准：ROHS认证， ISO9000认证 拾音范围：5~100平方米	台/1	460.00	460.00	无

				音频传输距离：3000米 灵敏度：-32dB 频率响应：20Hz~20KHz 指向特性：全指向性 信噪比：80dB（1米40 dB音源SPL）30dB(10米40 dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa 动态范围：104dB(1KHz at Max dB SPL) 最大承受音压：120dB SPL（1KHz，THD 1%） 输出阻抗：最大600欧姆非平衡 输出信号幅度：2.5Vpp 麦克风：震膜电容咪头 信号处理电路：降噪处理电路 保护电路：8KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护 3条引线：电源引线 音频引线 公共地引线 工作温度：0℃~+70℃ 电源：国标, 12V1A 输出；输入电压：AC170V~240V。 外壳材质：ABS				
4	流程	威灿智	杭州威	1、主机：CPU： 八核处理器；内存： DDR4/8G；固态硬盘： 128G	台/1	18000.00	18000.00	无

	管控终端	能 /HTP-Z DLCN-1 002G	灿科技 有限公 司	; 2、操作系统：国产操作系统； 3、显示屏： 10.1 英寸；分辨率1280*800； 4、触摸屏：电容触摸屏；触摸点数：支持 10 点触摸； 5、摄像头：双目，≥200 万像素； 6、支持人脸识别功能；7、支持 NFC 功能； 8、内置立体声喇叭； 9、供电方式：支持 POE 供电； 10、设备包含一路可控制通断的 DC12V 输出用于控制讯询问室的门锁开关； 11、流程管控终端明装底盒； 12、电源：输入电压：100-240VAC；输出电压： 12VDC；输出功率： 50W。				
5	手持金属探测器	海康威 视 /ISD-S MH002	杭州海 康威视 数字技 术股份 有限公 司	操作简单、方便，说明书有中英文版本 灵敏度高，能探测一枚大头针大小金属物品 探测面大、从上到下一次探测完毕、大大的提高工作效率 具有三个指示灯显示，开机时绿色灯亮，探测时红色指示灯亮，电压降低时 黄色指示灯亮 突出特点是有声光和振动报警双重提示方式,准确快速判断金属位置	台/1	300.00	300.00	无

				具有高低灵敏度调节按钮，根据实际需求调节探测灵敏度 外形尺寸：415mm*85mm*45mm 灵敏度设置：一枚大头针大小金属物品（离探板距离 3.5cm） 包装尺寸：425mm*101mm*50mm 工作电源：6F22ND 9V 电池（碱性电池、可充电电池） 毛重：340g				
6	高拍仪	海康威视 /DS-AY F203EIT	杭州海康威视数字技术股份有限公司	图像扫描：支持证件、票据、文档、书籍、图片、立体实物、人脸照片的数据采集，支持图片目录的分类管理功能，支持创建目录和本地目录的存储；支持保存为不低于10种常见的文件格式，如JPEG、PDF等。 扫描方式：支持设置定时自动扫描，手动扫描 图像编辑：支持纠偏补缺、图像合并、旋转裁切、改变图像大小、去底色、反色、亮度调整、色彩调整等；支持添加水印有电子印章。 OCR识别：支持OCR文字识别，可输出Word、excel、txt等格式的可编辑文档材料，支持不低于180种语言的识别。 图片性能：1. 支持纠偏补缺、图像合并、旋转裁切、改变图像大小、去底色、反色、亮度调整、色彩调整等；支持添加水印有电子印章。 2. 支持JPG、TIF、PDF、BMP、TGA、PCX、PNG、RAS等，支持一键	台/1	1800.00	1800.00	无

				生成PDF文件。 处理器：主摄像头：1000万像素，定焦 副摄像头：200万像素，定焦 支持水平、上下旋转，可灵活调整拍摄角度。 录像方式：支持实时采集实物影像投屏演示，可以提供实时的影像缩放、旋转、移动，批注等功能。 USB2.0：1个 操作系统：支持Microsoft Windows 2000(SP4)/2003/XP/Vista/Win7、8、10/Linux/国产操作系统				
2、询问室（3间）								
1	空间定位相机	海康威视/DS-2XD8147H/RD-IZS(4/6/8mm)(B)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	400万室内轨迹行为分析半球型摄像机 图像相关：最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出30fps实时图像，图像更流畅；支持透雾；支持宽动态120 dB 系统功能：支持开放型网络视频接口（profile S/profile G）、ISAPI、GB/T28181和ISUP接入；支持三码流技术，支持同时20路取流 接口功能：支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储；支持10 M/100 M/1000 M自适应网口；2路音频输入，1路音频输出，3路报警输入，2路报警输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA）	台/9	5980.00	53820.00	无

			支持行人位置分析功能，可实时分析监控区域内的行人的 3D 位置信息。当检测到目标时，可在预览画面中实时框选出目标的位置及大小，支持在抓图、录像中叠加规则和目标信息； 支持2个内置麦克风，1个内置扬声器 电源供应：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；PoE：802.3at，Type 2，Class 4 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 内置 GPU 芯片； 最低照度彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx； 宽动态：120 dB 调节角度：水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° 焦距&视场角：4mm：水平视场角：107.4；垂直视场角：56；对角视场角：130.1 6mm：水平视场角：73.8；垂直视场角：40.3；对角视场角：86.1 8mm：水平视场角：54.5；垂直视场角：30.3；对角视场角：62.8 补光灯类型：红外灯，850 nm 补光距离：4/6/8 mm：普通监控：30 m，人脸抓拍/识别：3 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG				
--	--	--	--	--	--	--	--

			接口类型：外甩线 视频输出：1 V_{p-p}复合输出（75 Ω/CVBS） 网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 音频：2路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485：1路RS-485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 复位：支持 电源输出：支持DC12 V，100 mA输出 产品尺寸：Ø144.3 × 114.1 mm 包装尺寸：244 × 174 × 173 mm 设备重量：930 g 带包装重量：1350 g 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复				
--	--	--	--	--	--	--	--

				在线升级：支持 文件系统双备份：支持 电流及功耗：DC：12 V，0.8 A，最大功耗：9.5 W PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.26 A~0.16 A，最大功耗：11.2 W 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3at，Type 2，Class 4 电源接口类型：2芯接口 线缆长度：25 cm 防护：IP67				
2	电源适配器	海康威视 /DS-2FA1220-LL-H	杭州海康威视数字技术有限公司	本产品为通用交流全电压输入稳压开关电源 具备短路保护、 过流保护、 输出过压保护等多种保护功能 符合信息技术类认证标准， 并取得 3C 认证， 良好的 EMC 性能， 符合 RoHS2.0 体积小巧， 外观新颖， 应用于摄像机、 路由器等音视频、 数据通讯类产品 桌面式外壳设计， 带双挂耳， 可用于室内、 机柜、 配电柜等场合 安装方式：壁挂式 颜色：黑色	个/9	30.00	270.00	无

				线长：800mm 纹波/噪声：150mVp-p 输入接口：3C 插头 输入规格：最大输入电压范围：AC176V~260V 额定输入电压范围：AC200V~240V 50/60Hz， 0.8A 输出接口形式：裸线输出 输出规格：额定 DC12V /1.5A 最大 DC12V / 2A 输出功率：24W Max 产品尺寸（mm）：75.0(L)*35.0(W)*28.0(H) 工作温度和湿度：0℃~40℃, 湿度 10%~90%(无凝结)				
3	全向拾音器	海康威视/DS-52AM111	杭州海康威视数字技术股份有限公司	采用高灵敏度全指向性电容咪头，全向拾音、声音清晰自然 内置专用音频信号处理器，降噪的同时有效防止语音信号失真及衰减 美国BOURNS专用电位器，可靠音量调节 内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 符合RoHS标准，在结构上不含有欧盟禁用的危害性物质 尺寸：Φ78mm×28mm 装箱重量：约92g	台/4	460.00	1840.00	无

			符合标准：ROHS认证， ISO9000认证 拾音范围：5~100平方米 音频传输距离：3000米 灵敏度：-32dB 频率响应：20Hz~20KHz 指向特性：全指向性 信噪比：80dB（1米40 dB音源SPL）30dB(10米40 dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa 动态范围：104dB(1KHz at Max dB SPL) 最大承受音压：120dB SPL（1KHz，THD 1%） 输出阻抗：最大600欧姆非平衡 输出信号幅度：2.5Vpp 麦克风：震膜电容咪头 信号处理电路：降噪处理电路 保护电路：8KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护 3条引线：电源引线 音频引线 公共地引线 工作温度：0℃~+70℃ 电源：国标, 12V1A 输出；输入电压：AC170V~240V。				
--	--	--	--	--	--	--	--

				外壳材质：ABS				
4	温湿度显示屏	海康威视/DS-52ED300-TH(标配)(防暴款)	杭州海康威视数字技术有限公司	防暴款温湿度屏 支持温度、湿度信息检测； 支持1路相机接入，分辨率最高支持400W 支持对接入的相机画面进行环境信息叠加处理，并被NVR或者平台添加（添加方式与IPC类似）； 支持POE供电（交换机/NVR/审讯主机的POE口可以对其供电）； 显示时间精确到秒； 支持RS485协议上传环境数据、校时； 支持网络ISAPI协议上传环境数据、校时； 采用防反光磨砂面板设计； 采用高精度的环境检测传感器，性能稳定可靠； 采用静态显示，防白光处理，防止图像闪烁，适合同步录像应用； 可以将采集到的环境数据和时间数据通过RS-485接口或者网络传送到计算机； 显示范围：温度：-19℃ ~99℃ ，湿度：0% ~99% 检测范围：温度：-40℃ ~ +125℃，湿度：0%~ 100%（传感器位于前面板，可单机使用） 测量精度：温度<±1℃ ，湿度< ±4%RH 显示时间精确到秒（年月日、时分秒）	个/3	1200.00	3600.00	无

				供电电压： AC 220V 外部接口： 485接口，RJ45自适应以太网口，报警1进1出（所有接口都以1米长甩线形式位于设备背面） 支持设置TCP、UDP、GB/T28181、NTP、RTSP、HTTP、HTTPS、DHCP、ONVIF网络协议。 湿度检测范围： 0%~100%，湿度检测误差： ≤±4%RH，支持设置湿度监测报警，当湿度大于等于特定值、小于等于特定值、在设定区间之内、在设定区间之外时，设备可实时发送报警或者触发本地报警输出； 温度检测范围： -40℃~+125℃，温度检测误差： ≤±1℃，支持设置温度监测报警，当温度大于等于特定值、小于等于特定值、在设定区间之内、在设定区间之外时，设备可实时发送报警或者触发本地报警输出； 外观尺寸： 580mm(长) x 380mm(宽) x 36mm(高) 重量： ≤4.35KG 温湿度协议： leicai				
5	审讯主机 （核心产	海康威视 /DS-8604SNL-	杭州海康威视数字技术股份	DS-8604SNL-K4(标配) (V30)产品是海康威视自主研发的新一代同步录音录像主机，支持网络摄像机接入。它既可本地独立实现审讯应用，也可联网组成一个强大的审讯专用系统，以适应审讯系统数字化、网络化、高清化的需求。	块/3	17800.00	53400.00	无

	品)	K4(标配) (V30)	有限公司	本产品是根据司法和公安部门在审讯执法环节中，公正公平的审讯与全程记录讯问过程的要求而设计的同步录音录像专用设备，广泛应用于检察院、法院、纪委、看守所、公安局、海关等执法部门。 支持最大6路网络摄像机接入； 7寸高清触摸屏，支持控制与图像显示； 支持HDMI高清输出和VGA输出，支持视频矩阵配置，支持配置视频输出口的视频输入源 支持H264、H265编码，有效减少录像存储空间，降低网传压力； 支持HDMI高清输入和VGA输入，信号输入源分辨率1080P 支持单画面、1大1小、1大2小、1大3小、1大4小、1大5小、1大7小、4均分等多种画面合成方式，小画面位置和大小可调； 支持多种RS-485协议接入温湿度、环境监测显示屏，实现信息叠加显示功能； 支持音频混音配置、音量调节； 支持音频波形实时监测显示和音频丢失报警功能； 支持本地按键、本地GUI菜单、Web、平台客户端等多种控制方式； 内嵌Web浏览器，可实现远程审讯控制、参数配置及回放等功能； 内置光驱，支持标准DVD+R光盘刻录； 支持一键开启/停止刻录、支持双光盘同时回放 支持按码率和按时间两种刻录方式，单张光盘刻录时间可调				
--	----	-----------------	------	--	--	--	--	--

			支持案件信息录入和片头片尾叠加功能，叠加案件信息位置可调； 支持刻录过程中实时监测并显示光盘状态、已刻录进度和光盘剩余时间 支持刻录光盘剩余刻录时间倒计时提醒功能 支持光盘不间断刻录，更换光盘时数据不丢失 支持审讯文件和笔录信息同步上传刻录功能 支持刻录完成自动生成光盘名称和编号 刻录光盘集成播放器，支持自动调用播放器播放录像 支持光盘刻录异常事后恢复刻录功能，支持双光盘同步恢复 支持NTP、SADP、PPPoE、DDNS、GB28181、RTSP等多种网络协议； 支持网络检测、硬盘检测和光盘状态检测等多种系统维护管理功能 装箱清单：主机 × 1, 快速入门指南 × 1, 电源线 × 1, SATA 数据线 × 4, SATA 电源线 × 1, 螺丝包 × 1, 鼠标 × 1, 接线端子 × 2 具有支持 6 个 SATA 接口；1 个 RS-232 接口、 4 个 RS-485 接口、2 个 VGA 接口、3 个 HDMI 接口、4 个 USB 接口、2 个千兆以太网接口、8 个 报警输入、4 个报警输出接口、4 个音频 RCA 接口；2 个千兆以太网接口支持网络物理隔离； 硬盘接口支持热插拔更换硬盘； 支持自定义刻录的通道与画面模式；				
--	--	--	--	--	--	--	--

			支持按光盘刻录时间和按码率两种刻录方式，光盘刻录时间可选 1 至 12 小时； 支持刻录完成后自动生成光盘名称和编码；刻录文件的名称按照起始时间进行命名，分段时长支持 30 分钟； 支持在统信、麒麟等国产操作系统上登录 WEB 客户端并进行参数配置、浏览、播放录像、下载等操作；通过主机刻录进光盘的录像文件可以直接在统信、麒麟等国产操作系统上播放； 支持通过 RS485 和网络协议接入环境监测显示屏，并可以对其进行校时、温湿度信息获取、PM2.5 信息获取、CO2 信息获取； 具有一块7 寸液晶触摸屏，可实现实时视频预览、主机硬盘录像回放及光盘录像回放；可实现显示主机刻录状态、硬盘信息、刻录剩余时间、内存使用率、异常检测标识；可进行一键刻录，参数配置等操作； 支持6 路网络高清 IPC 接入； 支持 5MP、2K（4MP）、1080P 等网络 IPC 接入，主码流分辨率：1280×720（25 帧/秒）、1920×1080（25 帧/秒）、2048×1536（25 帧/秒）、2560×1440（25 帧/秒）、2560×1920（25 帧/秒）； 支持支持 4K（3840×2160）/30Hz 高清 HDMI 视频输出； 支持支持2 个 SATA 接口接入 2 个光驱，支持 DVD 光驱或蓝光光				
--	--	--	--	--	--	--	--

			驱；支持光驱热插拔，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱； 支持画中画（视频多画面合成）功能，支持 1 大 7 小、1 大 5 小、1 大 4 小、1 大 3 小、1 大 2 小、1 大 1 小、2 分割、4 分割等多种画中画模式，大、小画面的位置和大小可任意调整，且具有防误操作设置选项； 支持案件编号、案件名称等片头内容设置功能。片头内容设置完毕后，可自动生成片头叠加于视频画面； 音频输入和输出的音量可调，支持声音波形显示，可控制一键静音。具有音频混音功能，最多支持 支持8 路音频混音。 码率类型 审讯通道只支持定码率，模拟通道支持定码率和变码率。 解码能力 8*1080P HDMI信号输入 1路，分辨率：1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1680x1050/60Hz、1920×1080/60Hz (1080P) 视频压缩标准 H. 265, H. 264, Smart265, Smart264 视频输出 2路HDMI，1路VGA 同步回放 1路实时同步回放 预览分屏 1画面 视频解码格式 H. 265, H. 264, Smart265, Smart264 网络视频输入 最大6路1080P或3路400W或3路500W，分辨率最大				
--	--	--	---	--	--	--	--

			500W VGA信号输入 1路，分辨率：1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1680x1050/60Hz、1920×1080/60Hz (1080P) 视频编码分辨率 审讯通道主码流：2560x1440/1920×1080/1280×720；审讯通道子码流：WD1/4CIF/2CIF/CIF；模拟通道主码流：1080P/720P/WD1/VGA/4CIF/2CIF/CIF；模拟通道子码流：WD1/4CIF/2CIF/CIF 视频帧率 1/16fps~ 实时 说明：帧率50/60仅分辨率720P/4CIF/CIF支持 视频码率 64Kbps ~16Mbps 双码流 支持 LCD屏 标配1块7英寸液晶触控显示屏 音频压缩标准 AAC, G711. a, G711. u 音频采样率 48KHz 音频码率 128Kbps 音频解码格式 G. 711ulaw, G. 711alaw, G. 722, G. 726, AAC 语音对讲输入 1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1KΩ） 音频输出 2个，RCA接口（线性电平，阻抗：600Ω） 电源 AC 220V 工作温度 -10℃~+55℃				
--	--	--	--	--	--	--	--

				功耗（不含硬盘） ≤45W 机箱 3U标准机箱 工作湿度 10%~90% 尺寸 440mm（宽）× 385mm（深）× 135mm（高） 重量（不含硬盘） ≤9KG 装箱清单 主机 × 1,快速入门指南 × 1,电源线 × 1,SATA 数据线 × 4,SATA 电源线 × 1,螺丝包 × 1,鼠标 × 1,接线端子 × 2				
6	审讯主机硬盘	海康威视/WD63H KVS-78	杭州海康威视数字技术股份有限公司	6TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM 空气盘，CMR传统磁记录 传输速率180MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 支持3年有限质保服务 适用海拔高度范围-305m至3050m 标称容量：6TB 外形规格：3.5-inch 接口类型：SATA 刻录技术：CMR 转速：5400RPM	块/12	2500.00	30000.00	无

				缓存：256MB 最大读取速度：180MB/s 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 平均读写功率（W）：4.7W 加载/卸载周期：300,000 MTBF：1,000,000 年负荷（TB/年）：180TB 工作状态温度（°C）：0-65℃ 尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H)				
7	光盘	海康威视 /DS-1T GP100P /DVD	杭州海康威视数字技术有限公司	DVD -R 可打印光盘，封面可打印 单盘4.7G容量 速度：1-16X 1箱内含2桶，每桶50片，合计100片 光盘直径（外径）：12CM 进口材料制造 通过审讯主机兼容性测试 适用于检察院、监察委、纪委、法院、公安的视频刻录场景，也可用于日常办公用品使用	箱/3	280.00	840.00	无
3、辨认室								
1	空间	海康威	杭州海	400万室内轨迹行为分析半球型摄像机	台/2	5980.00	11960.00	无

	定位 相机	视 /DS-2X D8147H /RD-IZ S(4/6/ 8mm)(B)	康威视 数字技 术股份 有限公 司	图像相关：最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出30 fps实时图像，图像更流畅；支持透雾；支持宽动态120 dB 系统功能：支持开放型网络视频接口（profile S/profile G）、ISAPI、GB/T28181和ISUP接入；支持三码流技术，支持同时20路取流 接口功能：支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储；支持10 M/100 M/1000 M自适应网口；2路音频输入，1路音频输出，3路报警输入，2路报警输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 支持行人位置分析功能，可实时分析监控区域内的行人的 3D 位置信息。当检测到目标时，可在预览画面中实时框选出目标的位置及大小，支持在抓图、录像中叠加规则和目标信息； 支持2个内置麦克风，1个内置扬声器 电源供应：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；PoE：802.3at，Type 2，Class 4 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 内置 GPU 芯片； 最低照度彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx； 宽动态：120 dB 调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355°				
--	----------	--	-------------------------------	---	--	--	--	--

			焦距&视场角：4mm：水平视场角：107.4；垂直视场角：56；对角视场角：130.1 6mm：水平视场角：73.8；垂直视场角：40.3；对角视场角：86.1 8mm：水平视场角：54.5；垂直视场角：30.3；对角视场角：62.8 补光灯类型：红外灯，850 nm 补光距离：4/6/8 mm：普通监控：30 m，人脸抓拍/识别：3 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 接口类型：外甩线 视频输出：1 Vp-p复合输出（75 Ω/CVBS） 网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 音频：2路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485：1路RS-485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议				
--	--	--	--	--	--	--	--

				复位：支持 电源输出：支持DC12 V，100 mA输出 产品尺寸：Ø144.3 × 114.1 mm 包装尺寸：244 × 174 × 173 mm 设备重量：930 g 带包装重量：1350 g 存储温湿度：-30 ° C~60 ° C，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 ° C~60 ° C，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 在线升级：支持 文件系统双备份：支持 电流及功耗：DC：12 V，0.8 A，最大功耗：9.5 W PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.26 A~0.16 A，最大功耗：11.2 W 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3at，Type 2，Class 4 电源接口类型：2芯接口 线缆长度：25 cm 防护：IP67				
2	电源 适配	海康威 视	杭州海 康威视	本产品为通用交流全电压输入稳压开关电源 具备短路保护、 过流保护、 输出过压保护等多种保护功能	个/2	30.00	60.00	无

	器	/DS-2F A1220- LL-H	数字技 术股份 有限公 司	符合信息技术类认证标准， 并取得 3C 认证， 良好的 EMC 性能， 符合 RoHS2.0 体积小巧， 外观新颖， 应用于摄像机、 路由器等音视频、 数据通讯类产品 桌面式外壳设计， 带双挂耳， 可用于室内、 机柜、 配电柜等场合 安装方式：壁挂式 颜色：黑色 线长：800mm 纹波/噪声：150mVp-p 输入接口：3C 插头 输入规格：最大输入电压范围：AC176V~260V 额定输入电压范围： AC200V~240V 50/60Hz， 0.8A 输出接口形式：裸线输出 输出规格：额定 DC12V /1.5A 最大 DC12V / 2A 输出功率：24W Max 产品尺寸（mm）： 75.0(L)*35.0(W)*28.0(H)				
--	---	--------------------------	------------------------	---	--	--	--	--

				工作温度和湿度：0℃~40℃, 湿度 10%~90% (无凝结)				
3	全向拾音器	海康威视/DS-52AM111	杭州海康威视数字技术有限公司	采用高灵敏度全指向性电容咪头，全向拾音、声音清晰自然 内置专用音频信号处理器，降噪的同时有效防止语音信号失真及衰减 美国BOURNS专用电位器，可靠音量调节 内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 符合RoHS标准，在结构上不含有欧盟禁用的危害性物质 尺寸：Φ78mm×28mm 装箱重量：约92g 符合标准：ROHS认证，ISO9000认证 拾音范围：5~100平方米 音频传输距离：3000米 灵敏度：-32dB 频率响应：20Hz~20KHz 指向特性：全指向性 信噪比：80dB（1米40 dB音源SPL）30dB（10米40 dB 音源SPL）1KHz at 1 Pa 动态范围：104dB（1KHz at Max dB SPL） 最大承受音压：120dB SPL（1KHz，THD 1%） 输出阻抗：最大600欧姆非平衡	台/1	460.00	460.00	无

				输出信号幅度：2.5Vpp 麦克风：震膜电容咪头 信号处理电路：降噪处理电路 保护电路：8KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护 3条引线：电源引线 音频引线 公共地引线 工作温度：0℃~+70℃ 电源：国标, 12V1A 输出；输入电压：AC170V~240V。 外壳材质：ABS				
4、候问室（1间）								
1	空间定位相机	海康威视 /DS-2XD8147H/RD-IZS(4/6/8mm)(B)	杭州海康威视数字技术有限公司	400万室内轨迹行为分析半球型摄像机 图像相关：最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出30fps实时图像，图像更流畅；支持透雾；支持宽动态120 dB 系统功能：支持开放型网络视频接口（profile S/profile G）、ISAPI、GB/T28181和ISUP接入；支持三码流技术，支持同时20路取流 接口功能：支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储；支持10 M/100 M/1000 M自适应网口；2路音频输入，1路音频输出，3路报警输入，2路报警输出（报警输入支持开关量，报警输	台/3	5980.00	17940.00	无

			出最大支持DC12 V, 30 mA) 支持行人位置分析功能,可实时分析监控区域内的行人的 3D 位置信息。当检测到目标时,可在预览画面中实时框选出目标的位置及大小,支持在抓图、录像中叠加规则和目标信息; 支持2个内置麦克风,1个内置扬声器 电源供应: DC: 12 V $\pm$ 20%, 支持防反接保护; PoE: 802.3at, Type 2, Class 4 传感器类型: 1/1.8" Progressive Scan CMOS 内置 GPU 芯片; 最低照度彩色0.0002 lx, 黑白0.0001 lx; 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平: 0~355° , 垂直: 0~75° , 旋转: 0~355° 焦距&视场角: 4mm: 水平视场角: 107.4; 垂直视场角: 56; 对角视场角: 130.1 6mm: 水平视场角: 73.8; 垂直视场角: 40.3; 对角视场角: 86.1 8mm: 水平视场角: 54.5; 垂直视场角: 30.3; 对角视场角: 62.8 补光灯类型: 红外灯, 850 nm 补光距离: 4/6/8 mm: 普通监控: 30 m, 人脸抓拍/识别: 3 m 防补光过曝: 支持防补光过曝开启和关闭 最大图像尺寸: 2560 $\times$ 1440				
--	--	--	--	--	--	--	--

				视频压缩标准：H. 265/H. 264/MJPEG 接口类型：外甩线 视频输出：1 Vp-p复合输出（75 Ω/CVBS） 网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 音频：2路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485：1路RS-485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 复位：支持 电源输出：支持DC12 V，100 mA输出 产品尺寸：Ø144.3 × 114.1 mm 包装尺寸：244 × 174 × 173 mm 设备重量：930 g 带包装重量：1350 g 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 在线升级：支持 文件系统双备份：支持 电流及功耗：DC：12 V，0.8 A，最大功耗：9.5 W PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.26 A~0.16 A，最大功耗：11.2 W 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3at，Type 2，Class 4 电源接口类型：2芯接口 线缆长度：25 cm 防护：IP67				
2	电源适配器	海康威视 /DS-2FA1220-LL-H	杭州海康威视数字技术有限公司	本产品为通用交流全电压输入稳压开关电源 具备短路保护、 过流保护、 输出过压保护等多种保护功能 符合信息技术类认证标准， 并取得 3C 认证， 良好的 EMC 性能， 符合 RoHS2.0 体积小巧， 外观新颖， 应用于摄像机、 路由器等音视频、 数据通讯类产品 桌面式外壳设计， 带双挂耳， 可用于室内、 机柜、 配电柜等场合 安装方式：壁挂式	个/3	30.00	90.00	无

				颜色：黑色 线长：800mm 纹波/噪声：150mVp-p 输入接口：3C 插头 输入规格：最大输入电压范围：AC176V~260V 额定输入电压范围：AC200V~240V 50/60Hz， 0.8A 输出接口形式：裸线输出 输出规格：额定 DC12V /1.5A 最大 DC12V / 2A 输出功率：24W Max 产品尺寸（mm）：75.0(L)*35.0(W)*28.0(H) 工作温度和湿度：0℃~40℃, 湿度 10%~90%(无凝结)				
3	全向拾音器	海康威视/DS-52AM111	杭州海康威视数字技术有限公司	采用高灵敏度全指向性电容咪头，全向拾音、声音清晰自然 内置专用音频信号处理器，降噪的同时有效防止语音信号失真及衰减 美国BOURNS专用电位器，可靠音量调节 内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 符合RoHS标准，在结构上不含有欧盟禁用的危害性物质 尺寸：Φ78mm×28mm	台/1	460.00	460.00	无

			装箱重量：约92g 符合标准：ROHS认证， ISO9000认证 拾音范围：5~100平方米 音频传输距离：3000米 灵敏度：-32dB 频率响应：20Hz~20KHz 指向特性：全指向性 信噪比：80dB（1米40 dB音源SPL）30dB（10米40 dB 音源SPL）1KHz at 1 Pa 动态范围：104dB（1KHz at Max dB SPL） 最大承受音压：120dB SPL（1KHz，THD 1%） 输出阻抗：最大600欧姆非平衡 输出信号幅度：2.5Vpp 麦克风：震膜电容咪头 信号处理电路：降噪处理电路 保护电路：8KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护 3条引线：电源引线 音频引线 公共地引线 工作温度：0℃~+70℃				
--	--	--	--	--	--	--	--

				电源：国标, 12V1A 输出；输入电压：AC170V~240V。 外壳材质：ABS				
4	温湿度显示屏	海康威视/DS-52ED300-TH(标配)(防暴款)	杭州海康威视数字技术有限公司	防暴款温湿度屏 支持温度、湿度信息检测； 支持1路相机接入，分辨率最高支持400W 支持对接入的相机画面进行环境信息叠加处理，并被NVR或者平台添加（添加方式与IPC类似）； 支持POE供电（交换机/NVR/审讯主机的POE口可以对其供电）； 显示时间精确到秒； 支持RS485协议上传环境数据、校时； 支持网络ISAPI协议上传环境数据、校时； 采用防反光磨砂面板设计； 采用高精度的环境检测传感器，性能稳定可靠； 采用静态显示，防白光处理，防止图像闪烁，适合同步录像应用； 可以将采集到的环境数据和时间数据通过RS-485接口或者网络传送到计算机； 显示范围：温度：-19℃ ~99℃ ，湿度：0% ~99% 检测范围：温度：-40℃ ~ +125℃，湿度：0%~ 100%（传感器位于前面板，可单机使用） 测量精度：温度<±1℃ ，湿度< ±4%RH	个/1	1200.00	1200.00	无

				显示时间精确到秒（年月日、时分秒） 供电电压： AC 220V 外部接口：485接口，RJ45自适应以太网口，报警1进1出（所有接口都以1米长甩线形式位于设备背面） 支持设置TCP、UDP、GB/T28181、NTP、RTSP、HTTP、HTTPS、DHCP、ONVIF网络协议。 湿度检测范围：0%~100%，湿度检测误差：$\leq \pm 4\%RH$，支持设置湿度监测报警，当湿度大于等于特定值、小于等于特定值、在设定区间之内、在设定区间之外时，设备可实时发送报警或者触发本地报警输出； 温度检测范围：$-40^{\circ}C \sim +125^{\circ}C$，温度检测误差：$\leq \pm 1^{\circ}C$，支持设置温度监测报警，当温度大于等于特定值、小于等于特定值、在设定区间之内、在设定区间之外时，设备可实时发送报警或者触发本地报警输出； 外观尺寸：580mm(长) x 380mm(宽) x 36mm(高) 重量：$\leq 4.35KG$ 温湿度协议：leicai				
5、其他								
1	全向拾音	海康威视	杭州海康威视	采用高灵敏度全指向性电容咪头，全向拾音、声音清晰自然 内置专用音频信号处理器，降噪的同时有效防止语音信号失真及衰	台/4	460.00	1840.00	无

	器	/DS-52 AM111	数字技 术股份 有限公 司	减 美国BOURNS专用电位器，可靠音量调节 内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 符合RoHS标准，在结构上不含有欧盟禁用的危害性物质 尺寸：Φ78mm×28mm 装箱重量：约92g 符合标准：ROHS认证， ISO9000认证 拾音范围：5～100平方米 音频传输距离：3000米 灵敏度：-32dB 频率响应：20Hz～20KHz 指向特性：全指向性 信噪比：80dB（1米40 dB音源SPL）30dB（10米40 dB 音源SPL）1KHz at 1 Pa 动态范围：104dB（1KHz at Max dB SPL） 最大承受音压：120dB SPL（1KHz，THD 1%） 输出阻抗：最大600欧姆非平衡 输出信号幅度：2.5Vpp 麦克风：震膜电容咪头 信号处理电路：降噪处理电路				
--	---	-----------------	------------------------	--	--	--	--	--

				保护电路：8KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护 3条引线：电源引线 音频引线 公共地引线 工作温度：0℃～+70℃ 电源：国标, 12V1A 输出；输入电压：AC170V~240V。 外壳材质：ABS				
2	空间定位相机	海康威视 /DS-2X D8147H /RD-IZ S(4/6/ 8mm)(B)	杭州海康威视数字技术有限公司	400万室内轨迹行为分析半球型摄像机 图像相关：最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出30 fps实时图像，图像更流畅；支持透雾；支持宽动态120 dB 系统功能：支持开放型网络视频接口（profile S/profile G）、ISAPI、GB/T28181和ISUP接入；支持三码流技术，支持同时20路取流 接口功能：支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储；支持10 M/100 M/1000 M自适应网口；2路音频输入，1路音频输出，3路报警输入，2路报警输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 支持行人位置分析功能，可实时分析监控区域内的行人的 3D 位置信息。当检测到目标时，可在预览画面中实时框选出目标的位置及大小，支持在抓图、录像中叠加规则和目标信息；	台/4	5980.00	23920.00	无

			支持2个内置麦克风，1个内置扬声器 电源供应：DC：12 V $\pm$ 20%，支持防反接保护；PoE：802.3at，Type 2，Class 4 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 内置 GPU 芯片； 最低照度彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx； 宽动态：120 dB 调节角度：水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° 焦距&视场角：4mm：水平视场角：107.4；垂直视场角：56；对角视场角：130.1 6mm：水平视场角：73.8；垂直视场角：40.3；对角视场角：86.1 8mm：水平视场角：54.5；垂直视场角：30.3；对角视场角：62.8 补光灯类型：红外灯，850 nm 补光距离：4/6/8 mm：普通监控：30 m，人脸抓拍/识别：3 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭 最大图像尺寸：2560 $\times$ 1440 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 接口类型：外甩线 视频输出：1 Vp-p复合输出（75 Ω/CVBS） 网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口				
--	--	--	---	--	--	--	--

			SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 音频：2路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485：1路RS-485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 复位：支持 电源输出：支持DC12 V，100 mA输出 产品尺寸：Ø144.3 × 114.1 mm 包装尺寸：244 × 174 × 173 mm 设备重量：930 g 带包装重量：1350 g 存储温湿度：-30 ° C~60 ° C，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 ° C~60 ° C，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 在线升级：支持 文件系统双备份：支持 电流及功耗：DC：12 V，0.8 A，最大功耗：9.5 W				
--	--	--	--	--	--	--	--

				PoE: 802.3at, 42.5 V~57 V, 0.26 A~0.16 A, 最大功耗: 11.2 W 供电方式: DC: 12 V ± 20%, 支持防反接保护 PoE: 802.3at, Type 2, Class 4 电源接口类型: 2芯接口 线缆长度: 25 cm 防护: IP67				
3	摄像机电源适配器	海康威视/DS-2FA1220-LL-H	杭州海康威视数字技术有限公司	本产品为通用交流全电压输入稳压开关电源 具备短路保护、 过流保护、 输出过压保护等多种保护功能 符合信息技术类认证标准, 并取得 3C 认证, 良好的 EMC 性能, 符合 RoHS2.0 体积小, 外观新颖, 应用于摄像机、 路由器等音视频、 数据通讯类产品 桌面式外壳设计, 带双挂耳, 可用于室内、 机柜、 配电柜等场合 安装方式: 壁挂式 颜色: 黑色 线长: 800mm 纹波/噪声: 150mVp-p 输入接口: 3C 插头	个/4	30.00	120.00	无

				输入规格：最大输入电压范围：AC176V~260V 额定输入电压范围： AC200V~240V 50/60Hz， 0.8A 输出接口形式：裸线输出 输出规格：额定 DC12V /1.5A 最大 DC12V / 2A 输出功率：24W Max 产品尺寸（mm）：75.0(L)*35.0(W)*28.0(H) 工作温度和湿度：0℃~40℃,湿度 10%~90%(无凝结)				
4	卫生间摄像机	海康威视 /DS-2C D6425F WD-L10	杭州海康威视数字技术有限公司	分离式结构设计，体型小巧 多种镜头可灵活选择，安装方便，美观 支持Smart编码：可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 支持宽动态，背光补偿 传感器类型：1/2.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON) 焦距&视场角：3.7 mm：水平视场角：75.5°，垂直视场角：41.6°，对角视场角：87.3° 最大图像尺寸：1920 × 1080 宽动态：120 dB	个/1	480.00	480.00	无

				启动及工作温湿度：-10 ° C~40 ° C，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度：-30 ° C~60 ° C，湿度小于95%（无凝结） 产品尺寸：Ø26 × 40 mm 包装尺寸：219 × 139 × 100 mm 设备重量：55 g 带包装重量：镜头（8 m线）：676 g 镜头（2 m线）：451 g 镜头线缆：2 m/8 m线缆可选				
5	卫生间摄像机	海康威视 /DS-2C D6425F WD-C1	杭州海康威视数字技术有限公司	分离式结构设计，体型小巧，支持隐藏安装 多种前头可灵活选择，安装方便，美观 支持宽动态，背光补偿 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，Ehome，ISUP5.0，GB28181协议接入，支持萤石平台 支持20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频 最大图像尺寸：1920 × 1080 传感器类型：1/2.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON) 视频压缩码率：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264	个/1	600.00	600.00	无

			宽动态：120 dB 复位：支持 报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out） RS-485：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 SD卡扩展：内置Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC插槽，最大支持256 GB 电源接口类型：2芯插座 产品尺寸：77.5 × 69 × 26 mm 包装尺寸：254 × 164 × 130 mm 设备重量：90 g 带包装重量：456 g 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 电流功耗：DC：12 V ± 20%，0.25 A，最大功耗：3 W PoE：802.3af，Type 1，Class 3，36 V~57 V，0.1 A~0.07 A，最大功耗：3.65 W				
6、执法办案中心							

1	录像 存储 主机	海康威 视 /DS-86 64N-I8 -V4	杭州海 康威视 数字技 术股份 有限公 司	2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：8个SATA接口，可满配20TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 【产品性能】 输入带宽：384Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘，仅支持监控级AI盘或企业级硬盘启用RAID 出厂时带挂耳 RAID模式仅支持监控级AI盘或企业级硬盘启用RAID 平台对接协议：ISUP/萤石/GB28181/SDK	台/1	3800.00	3800.00	无
---	----------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---	-----	---------	---------	---

				441mm（宽）×455mm（深）×91mm（高） 主机×1，快速入门指南×1，电源线×1，SATA数据线×8，SATA电源线×2，网线×1，鼠标×1，机箱固定支架×2，接线端子若干，螺丝若干				
2	硬盘	海康威视 /WD63H KVS-78	杭州海康威视数字技术股份有限公司	6TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM 空气盘，CMR传统磁记录 传输速率180MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 支持3年有限质保服务 适用海拔高度范围-305m至3050m 标称容量：6TB 外形规格：3.5-inch 接口类型：SATA 刻录技术：CMR 转速：5400RPM 缓存：256MB 最大读取速度：180MB/s 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 平均读写功率（W）：4.7W	块/8	2500.00	20000.00	无

				加载/卸载周期：300,000 MTBF：1,000,000 年负荷（TB/年）：180TB 工作状态温度（°C）：0-65℃ 尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H)				
3	网络 机柜	天昊 /TH-66 42	香河天 昊金属 制品有 限公司	42U，网孔门，配双电源、双风扇。	台/1	3600.00	3600.00	无
七、其它								
1	交换 机	海康威 视 /DS-3E 2528-H L	杭州海 康威视 数字技 术股份 有限公 司	二层网管型千兆交换机（24千兆电+4千兆光） 支持所有端口线速转发，满足了用户对高带宽的需求。 支持ARP入侵检测功能，可有效防止黑客或攻击者通过ARP报文实施 日趋盛行的“ARP欺骗攻击”。支持IP Source Guard特性，防止包 括MAC欺骗、IP欺骗、MAC/IP欺骗在内的非法地址仿冒，以及DoS攻 击。支持端口安全特性族，可以有效防范基于MAC地址的攻击，实 现基于MAC地址允许/限制流量。提供802.1X和MAC认证方式对接入 的用户进行认证。通过这些功能的应用可以对接入用户的合法性进 行充分的检查和控制。 支持以太网OAM和CFD，可以有效提高对以太网的管理和维护能力，	台/3	2680.00	8040.00	无

			保障网络的稳定运行。 支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽，也为网络带宽的精细化管理提供了手段。 支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供流分类技术。提供灵活的对列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WRR、SP+WRR三种模式。同时还支持入/出方向双向ACL、支持流量监管功能、支持出/入方向的端口/流镜像，用于对指定端口上的报文进行监控，以进行网络检测和故障排除。 支持 EFM OAM 功能、CFM OAM 功能，提供链路连通性检测、链路故障监控、故障通知、远端环回等功能 尺寸（宽×高×深）：440 mm × 43.6 mm × 160 mm 标准机架高度：1U 重量：≤ 2.1 kg 工作温度：-5 °C~45 °C 工作湿度：5%~95%（非凝结） 空载功耗：14W 整机最大功耗：21 W 交换容量：336Gbps/3.36Tbps 包转发率：108/126Mpps 端口规格：24个10/100/1000Base-T以太网端口				
--	--	--	---	--	--	--	--

			4个1000Base-X以太网端口 电源特性：AC：100 V~240 V AC，50/60 Hz MAC地址表：支持黑洞MAC地址 支持设置端口MAC地址学习最大个数 VLAN：支持基于端口的VLAN 支持基于MAC的VLAN 支持QinQ、灵活QinQ、VLAN Mapping ARP：支持ARP Detection功能 支持ARP限速 IPv4路由：支持IPv4静态路由，RIP，OSPF IPv6路由：支持IPv6静态路由，RIPng，OSPFv3 STP：支持STP/RSTP/MSTP 链路聚合：支持 LACP 聚合组最大支持8个端口 风暴控制：支持风暴控制 流量抑制：支持广播/多播/单播流量抑制 支持基于端口速率百分比的风暴抑制 支持基于PPS的风暴抑制 端口镜像：支持端口镜像、支持流镜像 QoS：支持SP/WRR/SP+WRR队列调度				
--	--	--	--	--	--	--	--

			ACL：支持包过滤功能 支持双向ACL 支持基于端口的限速 支持基于流的重定向 安全特性：支持用户分级管理和口令保护 支持SSH2.0 支持端口隔离 支持802.1X 支持端口安全 支持MAC地址认证 支持IP Source Guard 支持HTTPs Console口：支持Console口 SSH：支持SSH Telnet：支持Telnet SNMP：支持SNMP V1/V2/V3 NTP：支持NTP时钟 RMON：支持RMON FTP：支持FTP文件上下下载管理 TFTP：支持TFTP文件上下下载管理				
--	--	--	---	--	--	--	--

				CFM: 支持CFM EFM: 支持EFM DLDP: 支持DLDP, 可检测发现单向连通链路 系统日志: 支持系统工作日志				
2	网线	天诚华 讯 /HSYV- 6E	江苏润 达线缆 有限公 司	六类网线	箱/4	780.00	3120.00	无
3	电源线	天诚华 讯 /RVV2* 1.5	江苏润 达线缆 有限公 司	RVV2*1.5	卷/2	680.00	1360.00	无
4	千兆 交换机24 口	海康威 视 /DS-3E 3528-H	杭州海 康威视 数字技 术股份 有限公 司	三层千兆交换机（24千兆电+4千兆光） 支持802.1X, MAC认证, 端口安全, 支持LACP协议, 支持4K个VLAN , 支持最大16K MAC地址及黑洞MAC等特性, 支持基于端口的二三层 优先级自动映射, 支持基于端口的镜像, 支持重定向, 支持端口隔 离, 支持访问控制列表, 支持端口限速, 支持IPv6, 支持Jumbo Frame , 支持以太网OAM: 802.3ah 和802.1ag (CFD:Connectivity Fault Detection, 连通错误检测) 丰富IPv6功能。 支持虚拟化技术, 就是把多台物理设备互相连接起来, 使其虚拟为	台/1	3900.00	3900.00	无

			一台逻辑设备，用户可以将这多台设备看成一台单一设备进行管理和使用。 支持丰富的ARP防御功能，例如ARP Detection，实现用户合法性检查功能和ARP报文有效性检查功能，ARP限速，避免大量ARP报文对CPU进行冲击等等。 支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN的流分类。提供灵活的对列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WRR、SP+WRR三种模式。同时还支持入/出方向双向ACL、支持流量监管CAR功能、支持出/入方向的端口/流镜像，用于对指定端口上的报文进行监控，将端口上的数据包复制到监控端口，以进行网络检测和故障排除。 支持SNMPv1/v2/v3（Simple Network Management Protocol）。支持CLI命令行，Web网管，TELNET，使设备管理更方便，并且支持SSH2.0等加密方式，使得管理更加安全。 具备设备级和链路级的多重可靠性保护。硬件支持过流保护、过压保护和过热保护技术；支持电源和风扇的故障检测及告警，可以根据温度的变化自动调节风扇的转速，这些设计使设备具备了很高的可靠性。 交换容量：336Gbps/3.36Tbps				
--	--	--	---	--	--	--	--

			包转发率：126Mpps 端口：24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口 重量：≤2.5kg 尺寸（长×高×深）：440×43.6×160 工作温度：工作环境温度：0℃～45℃ 工作湿度：5%～95%（非凝结） 供电方式：AC：100V～240V AC，50/60Hz 安装方式：机架式（1U高，19英寸宽） 整机功耗：AC MIX：9W MAX：24W 链路聚合：支持GE端口聚合 支持静态/动态聚合 支持跨设备聚合 端口镜像：支持端口镜像，支持远程镜像 QoS：支持802.1p/DSCP优先级标记 支持包过滤功能 支持SP/WRR/SP+WRR队列调度 支持基于端口的限速				
--	--	--	---	--	--	--	--

			支持基于流的重定向 支持时间段 VLAN：支持基于端口的VLAN 支持QinQ 支持协议VLAN 支持MAC VLAN STP：支持 STP/RSTP/MSTP 安全特性：支持用户分级管理和口令保护 支持AAA认证 支持Radius认证 支持SSH2.0 支持端口隔离 支持 802.1X 支持端口安全 支持MAC地址认证 支持IP Source Guard 支持HTTPs 支持PKI (Public Key Infrastructure，公钥基础设施) 管理维护：支持Console/Telnet/命令行接口（CLI）配置 支持FTP、TFTP、Xmodem加载升级				
--	--	--	--	--	--	--	--

				支持SNMPv1/v2/v3 支持RMON 支持NTP时钟 支持Ping、Tracert 支持系统工作日志 支持电源、风扇、温度告警 IPV4路由：静态路由，RIP，OSPF IPV6路由：静态路由，RIPng，OSPF 虚拟化：支持IRF2智能弹性架构 支持分布式设备管理，分布式链路聚合，分布式弹性路由 支持通过标准以太网接口等方式进行堆叠 NTP：支持NTP时钟				
5	超5类非屏蔽双绞线	海康威视/DS-ZCat5E-3	杭州海康威视数字技术有限公司	超5类室内非屏蔽双绞线 执行标准：ISO/IEC11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5 性能等级：超五类 导体直径：0.50mm 产品描述：超5类网线, Cat5e非屏蔽双绞线, 24AWG 标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求, 所用材料符合RoHS要求, 性能指标优于现行5e类线缆100MHz标准； 长度:305m±1.5m；	箱/10	650.00	6500.00	无

				芯线规格:24AWG, 无氧铜; 线缆结构: 4对8芯双绞线, 每芯均有颜色区分, 外皮印有厂商标识及 电缆编码, 有撕裂绳; 芯线线径 (AWG) : 24AWG 芯线材料: 无氧铜 芯线绝缘材料: 高密度聚乙烯 撕裂绳: 有 1.0-250.0MHz 特性阻抗(Ω): 100 ± 15 1.0-250.0MHz 时延差 20℃ (ns/100m): ≤ 45 直流电阻 20℃ (Ω /100m) max: 9.38 直流电阻不平衡 (%) max: 5 环境温度: -40℃ - +75℃				
6	辅材	国产/ 国标	国产	设备安装调试所需辅材及配套、插排、水晶头等	项/1	14000.00	14000.00	无
7	人体工学椅	眷恋 /T22S6 5	霸州市 云途家具有限公司	人体工学椅	套 /32	300.00	9600.00	无
8	打印机	联想 /L3070	联想集团有限公司	黑白打印, A4, 打印速度: 30页/分钟, 激光打印机	台 /11	1400.00	15400.00	无

			公司					
9	桌子	启程/ 简约系列	安吉启程家具有限公司	1、办公桌，无辅台； 2、尺寸： 1600mm*600mm*720mm（长*宽*高）； 3、材质：木质。	套/6	650.00	3900.00	无
10	询问椅	启程/ 常规系列	安吉启程家具有限公司	1、黑色皮面，皮面为西皮，红色扶手，防潮防污； 2、椅面尺寸： 400mm*450mm*400mm（长*宽*高）。	套/3	150.00	450.00	无
11	讯问椅	华运/ 讯问专用	河北华运金属制品有限公司	审讯用，含束缚配件。	套/2	2800.00	5600.00	无
12	女检查门帘	水白洲/ 弧形2026	徐州市水白洲商贸有限公司	按需，尺寸根据现场实际定制。	套/1	200.00	200.00	无
13	感应水龙头	阅区/ YQ-1001	温州阅区卫浴有限公司	不锈钢材质，感应式出水。	套/1	80.00	80.00	无

			司					
14	音响	SADA/D-200T	赛季新科技（惠州）有限公司	台式电脑音响	套/1	40.00	40.00	无
15	沙发	启程/常规系列	安吉启程家具有限公司	三人位黑皮红色扶手沙发，尺寸：1800mm*400mm（长*宽）。	套/2	900.00	1800.00	无
16	饮水机	奥克斯/YXA-02	奥克斯集团有限公司	立式饮水机， 自备水和桶	套/1	300.00	300.00	无
17	大屏检修	智恒/国标	安康智恒科技工程有限公司	现执法办案区LED 屏检查维修至正常使用。	项/1	435.00	435.00	无
总计（人民币元）		¥:2458840.00						

- 注：1、本表应按“投标人须知”规定的要求填写。
- 2、如果按单价计算的结果与合计不一致，以单价为准修正合计。
 - 3、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
 - 4、报价精确到小数点后两位。
 - 5、根据实际情况对具体附属服务项目进行说明。

投标人：安康智恒科技工程有限公司（公章）

法定代表人：（法定代表人私章）

日期：2026年9月14日