分项报价表

序号	名称	品牌	规格型号	制造厂家	技术参数	数量	单位	投标单价（元）	小计（元）	备注
1	执法记录数据存储平台	华为	Ocean Stor 5120	华为技术有限公司	系统功能 1、基础数据统计：系统支持以日期，部门级别，业务类别，岗位，人员类别等多方位，多角度的数据统计分析，并以图形、图表的方式展现统计结果。并提供预判和对比。统计内容包括基础数据，执法数据，视频数据等。 2、摄录情况统计：系统支持按日期，部门级别，业务类别，岗位，人员类别等进行对民警的摄录情况，数据导入情况进行统计，并对未按要求及时导入数据的情况进行统计。 3、提供根据投诉、检举或上级指令进行执法核查的全程支持，包括对历史核查事件的检索，以及建立新的核查事件，输入核查信息，浏览视频和相关业务信息，生成核查结果。系统支持对办案中心监控平台进行管理，监控平台包括：平台名称，平台类型，平台厂家，平台型号，平台。 4、执法记录仪设备管理：支持以警员号、单位编号、注册时间等条件，对已注册的执法记录仪进行检索，可对已注册的执法记录仪设备进行查看，删除等操作；执法记录仪报障管理：系统支持对执法记录报障维修进行管理，包括执法记录仪使用人，故障原因，备注，维修时间，启用时间等。 5、集中管理：系统可对全网所有工作站常用的外设端口、进程、网络通信等进行全面的安全管控，工作站的用户无修改权限。 6、文件保护：可对执法数据采集终端上的目录和设定的文件类型的文件进行控制，防止上述的新建、修改、删除和读取等操作。 7、执法记录仪后台系统管理员可定义采集站上的用户对数据查看、删除、导出权限，非授权用户均无法操作存储在工作站上的执法记录仪数据。工作站设备审计：对管理人员或警员在工作站设备上的操作进行审计，包括时间、人员、操作类型等内容。 硬件配置： 1. 磁盘储存：108T。 2. 全机须无线缆；同时支持FC，iSCSI，数据存储协议。	1	套	178000	178000	/

					3.冗余模块化硬件：在机箱内配置控制器模块；配置可热插拔的冗余电源与风扇模块；嵌入式控制器，控制器内嵌处理器，内嵌专用存储系统，支持系统不安装硬盘启动，开机设定。 4.控制器通讯方式：控制器通过PCI-E内部总线通讯。 5.缓存容量：32GB。 6.主机通道：设备自带4x1GbiSCSI通道； 同时可支持再扩展：16GbFC4个；32GbFC2个； 1GbE(RJ-45)4个；10GbiSCSI（SFP+）2个； 25GbE(SFP28)2个；12GbSAS2个；整机iSCSI端口8个。 7.LUN数量：2048。 8. LUN大小：支持单LUN最大512TB。 9. RAID功能：支持RAID0/1/3/5/6/10/30/50/60。 10. LUN大小支持全局热备盘，箱体热备盘，专属热备盘。 11. 磁盘规格支持自动重建功能和手动重建功能；支持RAID配置误删除后的恢复功能；支持磁盘放逐功能，避免不稳定的磁盘再次加入RAID；支持磁盘漫游功能。 12. 磁盘规格：2.5寸SAS-300GB/600GB/900GB/1.2TB/1.8TB/2.4TB/10K。 磁盘数量：2.5寸SAS-300GB/600GB/900GB/15K 配置硬盘：2.5寸SAS/SSD-400GB/480G/800GB/960GB/1.6TB/1.92TB/3.2TB/3.84/TB/6.4TB/7.68TB/12.8TB/15.36TB。 13. 可连接磁盘扩展柜:2U12盘位/3U16盘位/2U24盘位/4U60盘位，未来磁盘阵列扩充容量，不得额外收取许可费用。 14. 智能上电：支持智能化硬盘加电技术，避免大量硬盘同时上电时，引起电流过载，跳闸风险。 15. 磁盘降速：可手动设置磁盘多级降速，以降低存储系统耗电量。 16. 磁盘预拷贝：能够智能监控磁盘状态，将疑似故障盘的数据迁移到热备盘，预防或降低硬盘失效引起的数据损坏风险。 17. 路径冗余：配置多路径冗余功能，以实现主机多通道访问以及对应用透明的自动故障通道切换功能。 18. 数据服务： 数据快照：最大可支持快照数量不低于4096张； 本地数据卷拷贝/卷镜像：配置卷复制数量64对，最大支持卷复制数量256对； 远程复制：支持异步复制和同步复制，可实现基于存储的异地容灾，最大支持卷复制数量不低于64对。 支持自动精简配置功能，优化资源利用。					

					支持自动分级存储功能，根据数据使用热度自动将数据存放在本地SSD，机械硬盘，无需人工干预。不少于4级分层。 SSD缓存：双控支持不少于2TBSSD缓存存储。 19. 管理功能： 配置GUI管理软件，支持多种语言（至少包括简体中文和英文）；支持带内或带外管理方式；支持RS-232串口管理；支持telnet管理；支持WEB管理；支持CLI管理；支持事件通知功能。支持多种事件通知方式，包括Email,SNMP。 20. 操作系统：支持Windows、Linux、Solaris、HP-UX、IBM-AIX、MACOSX等操作系统；支持VMWare、Citrix、Hyper-V等虚拟化操作系统。 21. 性能监控 技术支持服务：可实时监控控制器的整体性能；可实时监控每颗磁盘的性能数值以及延迟时间；可实时监控存储系统的缓存使用率。 22. 其他要求：须与单位现有记录仪平台无缝衔接使用，实现数据统一管理，及提供后续平台升级服务（提供承诺函）。 承诺函详见资格证明文件里					
2	约束带		SA-YSD04	江苏世安警用装备有限公司	1、材质：不低于牛津，适用于处置“柔性突发事件”，操作须简便，约束须牢固可靠；粘扣带须采用无损型。 2、尺寸：束带长：150cm，宽50cm。	20	套	270	5400	/
3	防爆头盔	无畏	FBK-SA01-L	江苏世安警用装备有限公司	执行标准：符合《GA294-2012警用防暴头盔》。 1、警用防暴头盔由壳体、缓冲层、衬垫、面罩、佩戴装置、护颈组成； 2、头盔尺寸：S、M、L。 3、面罩透光率应大于等于85%。 4、面罩内表面应有防雾性能。 5、防渗漏性能：警用防爆头盔应能承受试验液体的喷洒，试验头模不能被着色；面罩在闭合后，与壳体接合部位应有防液体流入功能。 ★6、抗撞击防护性能试验：警用防暴头盔应能承受对面罩4.9J动能的冲击，冲击后面罩与试验头模的鼻子不应接触，且面罩应能正常开合。 ★7、抗冲击强度性能试验：面罩应能承受1g铅弹以	10	个	210	2100	/

					150m/s 土 10m/s 速度冲击,冲击后面罩不应被击穿或破碎。 ★8、吸能碰撞试验：警用防暴头盔应能承受 49J 能量的冲击，冲击时传递到试验头模上的力应小于 4900N，且壳体不应破裂,试验头模应符合标准附录 B 的规定。 9、须是入围“公安部警用装备协议供货采购项目目录”的生产企业所生产，被取消资格的生产企业除外，提供入围相关证明材料。 10、带“★”项须提供公安部相关检测中心出具的检测报告，予以证明其技术参数的符合性及响应性。未提供或漏提供视为未实质性响应，按无效投标处理。					
4	防弹衣	无畏	FDY3R-SA07	江苏世安警用装备有限公司	执行公安部 GA141-2010《警用防弹衣》标准。 1、材质：软质三级； ★2、防弹衣防护面积：0.28 ㎡； 3、防弹性能：3 级防护（防 79 式 7.62mm 轻型冲锋枪、51 式 7.62mm 手枪弹）； 4、产品责任保险：保险金额 1000 万元的保险单； 5、须是入围“公安部警用装备协议供货采购项目目录”的生产企业所生产，被取消资格的生产企业除外，提供入围相关证明材料。 6、带“★”项须提供公安部相关检测中心出具的检测报告，予以证明其技术参数的符合性及响应性。未提供或漏提供视为未实质性响应，按无效投标处理。	10	件	1050	10500	/
5	担架	无畏	SA-DJ	江苏世安警用装备有限公司	1.两折折叠担架，采用不低于铝合金/不锈钢管+加厚牛津布制成，须重量轻、体积小、便携易清洁。 2.面料宽：150±2cm，单位面积质量 450g/㎡。 3.静水压 50kPa；经向断裂强力 1600N/5cm、纬向 1350N/5cm。 4.经向撕破强力 45N、纬向 40N；阻燃损毁长度 150mm，续燃、阴燃时间 15s。 5.承重 150kg，须透气、防水。 6.配件：2 条安全绑带、支腿（带后轮）	1	个	600	600	/
6	特警夏季速干蛙服	无畏	WF-SA06	江苏世安警用装备有限	面料：聚酯纤维 82%+氨纶 18%，克重 160g/㎡，四面高弹，耐水洗色牢度 4 级，干湿摩擦须达标，PH4.8-7.2，高透气速干，抗起球 4 级，不缩水。	15	套	560	8400	/

				公司						
7	特警夏季体能服	无畏	TN-SA01	江苏世安警用装备有限公司	面料：锦纶78%、氨纶22%，克重145g/㎡，透气速干高弹力，耐水洗色牢度4级，耐摩擦3.5级，PH值4.5-7.5，抗起球4级，水洗不变形。	15	套	220	3300	/
8	喊话器	无畏	SA-350U	江苏世安警用装备有限公司	1.功能：喊话、警报、火警、哨音、录音/放音、USB插口、TF卡插口、蓝牙、照明、锂电池和干电池转换开关等。 2.电量显示：显示电池电量100%、75%、50%、25%。 3.低电提示：电池电量低有语音提示。 4.待机保护：在待机情况下5分没有功能操作，可自动关机。 5.供电方式：可锂电池和干电池并用。 6.电池保护：锂电池上须有电池保护电路板。 7.工作电压：6V-12V 8.峰值功率：50W 9.充电接口：TYPE_C口 10.充电器：5V/2000mA 11.充电时间：5小时 12.录音时间：240秒 13.照明功率：3W 14.照明距离：250米 15.蓝牙功能：打开产品蓝牙功能后可以与手机连接	20	个	365	7300	/
9	警戒带	无畏	JJD-60-SA03	江苏世安警用装备有限公司	1. 带身长度：110m；带身宽度：0.05m；带身厚度：0.1mm； 2. 断裂强力（径向强力、整根）：600N； 3. 断裂伸长率（整根）：25%；耐洗色牢度：3级； 4. 耐光色牢度：3级；耐摩擦色牢度：2级。	200	套	120	24000	/
10	催泪	无畏	C1SA	江苏	执行标准：《GA884-2018公安单警装备催泪喷射器》。	20	个	150	30000	/

	喷射器			世安警用装备有限公司	★1、横喷型催泪喷射器外形尺寸为高176mm±2mm，筒身最大外径为39mm±1mm，外罐外径为37.5mm±0.5mm； 2、催泪喷射器主体颜色应为黑色，喷嘴颜色应为白色。催泪剂溶液颜色应为蓝色。 ★3、横喷型催泪喷射器质量应为195g±15g； 4、催泪剂溶液体积为70mL±3mL，包含溶质(合成辣椒素)和溶剂；合成辣椒素应符合GA1182-2014的规定，含量为1.5%~2.0%(质量百分比)； 5、催泪喷射器喷射应为定向射流状，喷射距离应大于或等于4m，有效喷射时间大于或等于7s。完全喷射后剩余溶液量小于或等于7mL。催泪喷射器有效喷射3s后，放置8h后再次进行喷射，喷射距离应大于或等于3m，喷射距离达到3m的时间应大于或等于4s。完全喷射后剩余溶液量小于或等于7mL； 6、催泪喷射器应配有安全可靠的防止误喷射的保险盖；保险盖应装配平滑、复位顺畅，按钮开关松紧适度，有足够的回复力。保险盖重复启闭100次应可正常使用。 7、须是入围“公安部警用装备协议供货采购项目目录”的生产企业所生产，被取消资格的生产企业除外，提供入围相关证明材料。 8、带“★”项须提供公安部相关检测中心出具的检测报告，予以证明其技术参数的符合性及响应性。未提供或漏提供视为未实质性响应，按无效投标处理。	0				
11	警棍	无畏	G2SA	江苏世安警用装备有限公司	执行标准：《GA886-2018公安单警装备伸缩警棍》。 1、基础型伸缩警棍，由小管组件、中管组件、握把组件和开关组件组成。 2、尺寸：基础型224mm±1.5mm； 3、伸缩性能：伸缩警棍应能通过手拉或甩动的方式顺畅伸展，各节棍体应锁定稳固；按压解锁按键回推，应能顺畅收回。 4、伸缩可靠性：伸缩警棍伸展、收回为一个循环，分别用拉出伸展和甩动伸展循环3000次后，应能正常伸展和收回。 ★5、抗弯性能：伸缩警棍在完全伸展并锁定状态下，对中管施加5000N能正常伸展和收回； ★6、握把橡胶套防脱性能3000次不松动，不卷边移位； 7、耐腐度9级； 8、须是入围“公安部警用装备协议供货采购项目目录”的生产企业所生产，被取消资格的生产企业除外，提供入围相关证明材料。 9、带“★”项须提供公安部相关检测中心出具的检测报告，予以证明其技术参数的符合性及响应性。未提供或漏提供视为未实质性响应，按无效投标处理。	50	根	280	14000	/

12	肩灯	无畏	JD-SA03	江苏世安警用装备有限公司	1、产品重量:55g; 2、电池容量:5V500mA; 3、工作时间:红蓝频闪16h; LED照明灯13h(满电状态下); 4、供电电源:锂电池; 5、充电方式:恒流直充; 6、充电时间3.5h; 7、工作温度:-20℃-+60℃; 8、额定电压:3.7(VDC); 9、外壳防护、防水等级:IPX6, 10、位置状态检测:自动重力感应; 11、夜视距离:2000m处可识别LED灯频闪; 12、电源适配器:5V500mAMAX; 13、电源保护:过压、过流、过充、过放、短路保护; 14、外壳材质:须防紫外线、耐热、阻燃、抗击力强; 15、跌落高度:水泥地面裸机跌落高度6m; 16、佩戴方式:背面有不锈钢夹具; 可360° 旋转; 17、充电指示:充电器带红/绿双色转换灯。	70	个	80	5600	/
合计 289200.00元										

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（公章）：**陕西向远佳宜商贸有限公司**

日期 ：2026年11月20日

注：1、供应商须按照采购文件“第六部分 采购内容及技术要求”中涉及的内容进行报价。

2、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3、上述投标总报价包含了供应商为此项目所支付的的一切费用，在整个合同期内不做调整。

4、“分项报价表”报价最多保留小数点后两位。

5、所有货物必须标明品牌型号及生产厂家，否则按无效投标处理。