

《本国产品说明》

序号	主要产品/技术名称（规格型号）	本国产品	该产品成本在产品总成本中占比（%）
1	显示终端处理器 BH86ED86 英寸 LED 背光液晶显示面板，整机 横向总宽度 4100mm，竖向总高度 1100mm，机身最大厚度 120mm	是	16.28%
2	黑板 HR-HB4012 宽度 4000mm，高度 1200mm，	是	0.47%
3	电波钟 79551 表盘尺寸 15 英寸	是	0.19%
4	云桌面系统软件 V1.0 1. 维护管理平台可以实现多品牌所有的终端集中统一管理。支持现有网络环境下的跨网段、跨路由管理；支持与原有管理系统对接； 2. 支持对全网终端镜像数量、磁盘资源、在线、离线终端数量、系统部署状态进行自动统计分析；支持	是	0.27%

终端远程单台、批量唤醒、远程关机；

▲3. 支持终端在无本地操作系统状态下通过网络启动，采用流式传输技术加载 Windows 系统镜像并即时投入使用，无需等待完整镜像传输完成；平台后台提供多种系统部署模式的开关控制选项；

4. 支持系统镜像模板的批量分发部署，一次操作即可完成多个指定系统镜像的同时下发；所有系统镜像均支持流式传输即时使用模式；

5. 支持按分区设置多种还原策略，包括每次重启还原、每日还原、每周还原、每月还原、手动还原及离线还原模式；

6. 支持单机离线保存更新系统和应用软件；

▲7. 支持硬盘存储空间动态分配与智能复用技术，自动优化多系统环境下的磁盘利用率，解决多套系统并存时的硬盘容量不足问题；

8. 支持整体部署和分组部署；

9. 支持对操作系统快照的管理；



	<p>10. 支持任意快照的复制、合并、删除、注释，可备注快照的详细描述；</p> <p>11. 支持安全卸载客户端管理软件，卸载后可保留终端本地已安装的任何一个或多个操作系统及数据；</p> <p>12. 支持对任意一台在线终端的系统状态进行远程备份保存当前状态。</p>		
5	<p>隔离变压器</p> <p>IS-1000w</p> <p>外形尺寸：长 160mm、宽 90mm、高 200mm</p>	是	1.66%
6	<p>多媒体讲桌</p> <p>S600X</p> <p>整体外形尺寸 L×W×H (mm)：约 1200×780×1020；</p>	是	2.37%
7	<p>音频处理器</p> <p>FB0806A</p> <p>高度 1U，集成功率放大器和音频处理；</p>	是	2.13%
8	<p>音箱</p> <p>SW100</p> <p>尺寸：约 320×210×185mm；</p> <p>额定功率：40W；</p>	是	1.01%

9	<p>麦克风</p> <p>AT860</p> <p>换能类型：电容式；</p> <p>指向性：心型指向；</p> <p>有效拾音半径：8米；</p>	是	0.54%
10	<p>校园广播功放</p> <p>JG-360</p> <p>机额定有效输出功率 360W；</p>	是	0.24%
11	<p>音控器</p> <p>AT-305</p> <p>功率：6W</p>	是	0.27%
12	<p>智能中控主机</p> <p>NC-01HP</p> <p>机柜式终端，标准 2U 机架式，内置 LINUX 操作系统</p>	是	2.75%
13	<p>触控面板</p> <p>CP-03</p> <p>集成 6 英寸触摸屏</p>	是	1.54%
14	<p>常态化录播主机</p> <p>T33</p> <p>Mini 内置 Linux 操作系统，非 PC 架构。支持录制、直播、视频会议、导播管理、存储、中控管理、视音频编码等功能，内置硬盘容量 1T</p>	是	6.01%

15	<p>教师端摄像机</p> <p>Q34T</p> <p>像素 700 万像素；</p> <p>水平视场角 40° ，垂直视场角 20° ；</p>	是	2.24%
16	<p>学生端摄像机</p> <p>Q34S</p> <p>像素 700 万像素；</p> <p>水平视场角 80° ，垂直视场角 50° ；</p>	是	2.24%
17	<p>网上巡查半球摄像机</p> <p>JYD-E9401-FPC</p> <p>半球网络摄像机像素 400 万，CMOS 传感器 1/3"；</p> <p>最小照度可达 0.005Lux, 0Lux with IR；</p> <p>定焦镜头 2.8mm, 水平视场角 93° ；</p>	是	5.90%
18	<p>定制移动学习单元</p> <p>定制</p> <p>面板长边 780mm、短边 38mm、斜边 42mm</p>	是	3.62%
19	<p>交换机 (8 电口)</p> <p>S5130S-10P-HPWR-EI-H1</p> <p>转发性能 102Mpps；</p>	是	1.28%

	千兆电口 8 个，千兆光口 2 个；		
20	交换机（24 光口） 5135S-24S8T4X-EI 转发性能 171Mpps； BASE-X SFP 端口 24 个， SFP+端口 4 个；	是	0.34%
21	交换机（24 电口） S5130S-28P-EI-H1 转发性能 126Mpps； 千兆电口 24 个，千兆光口 2 个；	是	0.13%
22	交换机（48 电口） S5130S-52P-EI-H1 转发性能 166Mpps； 千兆电口 48 个，千兆光口 2 个；	是	0.21%
23	光模块（千兆） FP-GE-千兆单模 SFP, 1310nm, 10km, LC	是	0.69%
24	光模块（万兆） SFP+ 万兆模块 SFP+, 1310nm, 10km, LC	是	0.08%
25	多功能软体坐具 定制 尺寸：约 2100*900*1090；	是	2.42%
26	物联网控制器	是	0.86%

	<p>KC-601</p> <p>采用工业级 ABS 阻燃塑料（V0 级），通过 2.4G 无线通讯方式（支持 WiFi 802.11b/g/n 或 Zigbee 3.0 协议）与物联网关连接，网关兼容性开放，支持标准协议对接，</p>		
27	<p>远程 485 控制器</p> <p>KC-620</p> <p>具备 1 路 RS485 接口、1 个外置对频按键、内置 2.4G 无线通讯模块</p>	是	0.13%
28	<p>智能空开</p> <p>WG-UEZ3L</p> <p>额定工作电压 AC230V~400V 可调， 额定电流 32A；</p>	是	0.11%
29	<p>固定学习单元</p> <p>定制</p> <p>置物台台面基准点离地 750mm；</p> <p>置物台规格：E0 级刨花板基材，厚度 25mm，宽度 300mm，采用 PVC 热熔封边，PVC 厚度 2mm；</p> <p>坐具座板：厚度 425mm、宽度 447mm、厚度 15mm；</p>	是	36.05%
30	<p>教师讲台</p> <p>定制</p>	是	1.19%

	尺寸：4000*750*180mm（整体分为两段，每段 2000*750*180mm，		
31	吊扇 56 英寸 尺寸：56 英寸；	是	1.41%
32	遮光窗帘 定制 阻燃等级：B1 级；遮光率 90%；折比 2 倍；每米克重 800 克；	是	1.67%
33	教具展台 定制 尺寸：1200*600*420	是	0.75%
34	教具展柜 定制 尺寸：1200*300*850	是	2.42%
35	投影幕布 120 英寸 尺寸：120 英寸；	是	0.50%
本国产品在产品总成本中占比合计			100.00%

供应商名称（盖章）：陕西百瑞德电子科技有限公司

日期：2026 年 7 月 16 日



注：

1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），如后续有更新的，则以更新后的文件为准，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见下附件1）提供该产品成本在产品总成本中占比。
2. 供应商须同时出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见下附件2）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

2026-07-06 14:57:~

陕西百瑞德电子科技有限公司 2026-07-06 14:57:31

