投　标　总　价

2026年眉县猕猴桃绿色高产高效示范园建设项目（包3）（项目名称）　　（标段名称）

合同编号：

投标总价人民币（大写）：

（¥）：　　元

中华人民共和国一级注册造价工程师
高源源
B1325115100185
中拓达建项目管理有限公司
有效期至：2029年04月10日

工程项目总价表

合同编号：

工程名称：2026年眉县猕猴桃绿色高产高效示范园建设项目（包3）(项目名称)____（标段名称）

组号	项目分组名称	金额（元）	备注
1	农机设备及防控设施		
合计（A）			

备用金（暂列金）(B)_____/_____元

投标总报价 C=(A)+(B)_____元

投标人:_____(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：_____(签名)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程量清单报价表

工程名称：2026年眉县猕猴桃绿色高产高效示范园建设项目 （包3）

序号	项目名称	技术参数	单位	数量	综合单价（元）	合价 （元）	备注
一	**农机设备及防控设施**						
1	品种换优	新优品种成品嫁接苗； 瑞玉、金福、金猕	亩	150			1.5万株
2	植保坦克（打药机）	尺寸 (mm)：2000*980*1170 水泵：三缸柱塞泵30型 履带宽度：18cm 底盘宽度：98cm 喷头个数：16个 行走速度：60m 每分钟 药箱容积：500L 喷幅宽度/高度：宽16米高10米 整机质量：465kg 遥控距离：>200m 汽油版：2V80功率19KW/25.8 马力 风筒直径：60cm	台	1			
3	遥控割草机	产品尺寸(mm)：1800×1160×850 切割宽度：1000mm 产品净重：555kg 发动机(柴油)：CF22M-420马力 刀片数量/片：20组 40片 电池：48V 割草效率：约5000m²/h 油耗L/h：1.5L/h 割台高度：0-252mm	台	1			

工程量清单报价表

工程名称：2026年眉县猕猴桃绿色高产高效示范园建设项目（包3）

序号	项目名称	技术参数	单位	数量	综合单价（元）	合价（元）	备注
4	碎枝机	配套动力 ：35-70kw； 外形尺寸：1660X1220X1140mm 整机重量：533kg 工作宽度：1300mm 输入转速：540r/min 锤刀数量：12 把 液压流量：30-40L/min 粉碎直径：6cm	台	1			
5	牵引式深翻机	配套动力：≥604型爬行档拖拉机 深翻宽度：1350mm 深翻深度：实土深度45cm/毛土深度60cm 工作速度：5-15米/分钟 整机重量：450公斤	台	1			牵引式深翻机+配套爬行档拖拉机
	爬行档拖拉机	发动机:全柴 离合器:双作用10寸 传动系:(4+1)×2×2爬行档 前桥:整体桥 动力输出:540/760双速 最小使用重量:1885kg 外形尺寸(mm)：3500*1415*2450(至安全架顶端) 轮胎：6.0-14/13.6-20 常用轮距:1000/1000mm 液压系统:强压、双组输出 油箱:主、副双油箱	台	1			
6	电动撒肥机	配套动力 ：18kw 抛洒宽度：1-4米 料箱容积：0.8立方 料箱尺寸(mm)：1580*950*900 整车尺寸(mm)：3100*1000*1450	台	1			

工程量清单报价表

工程名称：2026年眉县猕猴桃绿色高产高效示范园建设项目 （包3）

序号	项目名称	技术参数	单位	数量	综合单价（元）	合价 （元）	备注
7	智能虫情监测设备	智能识别，太阳能供电400W/200AH 1、优于《GB/T 24689.1-2009 植物保护机械 虫情测报灯》国家标准，整体结构采用喷塑工艺，长时间野外使用不生锈。 2、 可拓展防雨留虫百叶窗和防雨棚：具有防雨、防外物侵入、防昆虫逃逸三防功能；下雨天可自主定义设备运行状态，可支持雨天正常工作捕虫。 3、控制模式：可拓展光控，雨控，时控，分段时控,远程控制，可编程自动控制。 4、百叶窗板采用非透明材料，采用复式结构，具有防雷击功能或加装避雷装置。 5、诱集光源为主波波长范围360-420nm的黑光灯，灯管启动不大于5S；晚上自动开灯运行，白天自动关灯，夜间工作时不受瞬间强光照射影。 6、接虫盘：支持采用直径≥260mm的接虫盘。 7、 昆虫图像采集（成像）功能：标配1200W像素超清成像系统 ；支持下载图像原图查验实际像素大小；可自动拍照和手动拍照,可通过PC端和手机端操作系统远程控制；自动拍摄的图片以无线或有线方式发送至物联网监测平台，平台自动记录每个时间段采集的图片数据，保证每个时间段拍摄的虫体不混淆；目标害虫盛发期的图片采集率≥90%。 8、全视域范围内清晰度一致,可以查看不同时间段采集的害虫图片，图片保存质量应满足虫体人工手动计数的识别需求；对采集的害虫虫类、数量、大小、发生时期、虫代等进行编辑。 9、 散虫功能：昆虫按大小分离并平铺，避免不同大小的昆虫混杂堆叠和大虫覆盖小虫 10、采用红外杀虫烘干装置，能耗不高于150W；工作时间5min后，远红外线虫体处理仓内温度达到80° C～90° C，虫体处理致死率不低于98%,虫体完整率不低于95%。 11、绝缘电阻大于2.5MΩ，1500V耐电压测试1min无击穿。 12、太阳能供电400W/200AH或市电供电可选。 13、搭载7寸彩色触摸屏；支持可选Linux操作系统；机器内置GPS定位模块，具有防丢报警功能，无人值守全自动运行，断电重启运行自检功能，机器运行进程屏内显示。 14、机器自动清理装置，采用涡轮风机式自动清理拍照板上的虫体。	套	1			
8	绿色防控	立杆高度：2.7米 太阳能供电：锂电池12AH/太阳能板40W 风吸式	套	50			杀虫灯

工程量清单报价表

工程名称：2026年眉县猕猴桃绿色高产高效示范园建设项目（包3）

序号	项目名称	技术参数	单位	数量	综合单价（元）	合价（元）	备注
9	椿象诱捕器	绿盲椿诱捕器1套,每套含诱芯6个	套	200			
	合计						