

二、开标一览表

2.1 开标一览表

项目名称	洛川县集中式饮用水水源地保护项目
项目编号	JJZB-2026-010
供应商名称	陕西蔚蓝节能环保科技集团有限责任公司
投标报价（元）	人民币（小写）： <u>2059800.00</u> 元 （大写）： <u>贰佰零伍万玖仟捌佰元整</u>
供货期	自合同签订之日起 90 个日历天
质量要求	达到国家现行相关规范标准“合格”要求。
质保期	自验收合格后 2 年

注：

- 1、投标总报价系指供应商完成招标文件规定的各项工作所产生的费用合价。
- 2、供应商报价不能超出或等于采购预算或最高限价，超出视为无效报价。

供应商全称（公章）：陕西蔚蓝节能环保科技集团有限责任公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：2026 年 08 月 04 日

2.2 分项报价表

项目名称: 洛川县集中式饮用水水源地保护项目 项目编号: JJZB-2026-010

序号	产品名称	品牌/型号	生产厂家	是否本国产品	单位/数量	单价	总价	备注
第一部分 标识牌设备								
1.1	界标	品牌: 陕西飞燕 1、面板外形尺寸: 1200×1600mm, 采用 3mm 厚的铝合金板, 板面主色绿色, 标牌正反设置; 表面粘贴高强工程级反光膜, 反光性能符合《公路交通标志反光膜》(GB/T 18833) 2、立柱: 双根镀锌钢管, 管径φ114, 壁厚 4.5mm, 立柱高度 2800mm; 3、土建基础: C30 现浇混凝土, 基础尺寸 1000×1000×1000mm (长×宽×高), 埋入地下, 顶部与地面平齐; 4、配套: 含法兰底座、全套固定配件, 完成安装区域场地平整、基坑开挖、回填、基础养护全流程作业。	陕西飞燕广告有限公司	是	块/39	6500.00	253500.00	
1.2	交通警示牌 1	品牌: 陕西飞燕 1、面板外形尺寸: 1500×600mm, 采用 3mm 厚的铝合金板; 板面主色蓝色, 表面抛光处理, 反光性能符合《公路交通标志反光膜》(GB/T 18833); 2、立柱: 单根镀锌钢管, 管径φ130, 壁厚 4.5mm, 立柱高度 3500mm; 3、土建基础: C30 现浇混凝土, 基础尺寸 1000×1000×1000mm (长×宽×高), 埋入地下, 顶部与地面平齐; 4、配套: 含法兰底座、全套固定配件, 完成安装区域场地平整、基坑开挖、回填、基础养护全流程作业。	陕西飞燕广告有限公司	是	块/20	4155.00	83100.00	

1.3	交通警示牌 2	品牌：陕西飞燕 1、面板外形尺寸：1500×600mm，采用 3mm 厚的铝合金板；板面主色蓝色，表面反光处理，反光性能符合《公路交通标志反光膜》（GB/T 18833）； 2、立柱：单根镀锌钢管，管径φ 130，壁厚 4.5mm，立柱高度 4500mm； 3、土建基础：C30 现浇混凝土，基础尺寸 1000×1000×1000mm（长×宽×高），埋入地下，顶部与地面平齐； 4、配套：含法兰底座、全套固定配件，完成安装区域场地平整、基坑开挖、回填、基础养护全流程作业。	陕西飞燕广告有限公司	是	块/5	5060.00	25300.00	
1.4	宣传牌	品牌：陕西飞燕 1、面板外形尺寸：2500×1400mm，采用 3mm 厚的铝合金板，蓝底白边，表面反光处理，反光性能符合《公路交通标志反光膜》（GB/T 18833）； 2、立柱：双根φ114 镀锌钢管，壁厚 4.5mm，立柱高度 2800mm； 3、土建基础：C30 现浇混凝土，基础尺寸 2000×1000×1000mm（长×宽×高），埋入地下，顶部与地面平齐； 4、配套：含法兰底座、全套固定配件，完成安装区域场地平整、基坑开挖、回填、基础养护全流程作业。	陕西飞燕广告有限公司	是	块/89	8000.00	712000.00	
第二部分 隔离防护设备								
2.1	隔离网	品牌：安平旭焱 1、整体规格：围网净高 1.8m，加装 Y 型防攀角后总高 2.1m，颜色墨绿色；▲2、结构参数：Y 型防攀角角度 30°，网孔 50×100mm；边框型材 20×30mm，型材壁厚 2.0mm； ▲3、立柱：配套钢管立柱规格 48mm，壁厚 2mm，立柱高度 2100mm，安装间距 3m；立柱埋入 C25 混凝土基础墩； 4、标配配件：防雨帽、连接卡、防窗螺栓，全线配套	安平县旭焱金属丝网制品有限公司	是	m/1800	252.00	453600.00	

		防攀爬刺网； 5、土建基础：基础墩尺寸 400×400×650mm（长×宽×高），埋入地下，顶部与地面平齐； 6、配套：含全套固定配件，完成安装区域全线场地平整、立柱点位基坑开挖、回填夯实，保证立柱埋设牢固。						
2.2	铁艺大门	品牌：安平旭焱 1、整体规格：围网净高 1.8m，加装 Y 型防攀角后总高 2.1m，颜色墨绿色；▲2、结构参数：Y 型防攀角角度 30°，网孔 50×100mm；边框型材 20×30mm，型材壁厚 2.0mm； ▲3、立柱：配套钢管立柱规格 48mm，壁厚 2mm，立柱高度 2100mm，安装间距 3m；立柱埋入 C25 混凝土基础墩； 4、标配配件：防雨帽、连接卡、防盗螺栓，全线配套防攀爬刺网； 5、土建基础：基础墩尺寸 400×400×650mm（长×宽×高），埋入地下，顶部与地面平齐； 6、配套：含全套固定配件，完成安装区域全线场地平整、立柱点位基坑开挖、回填夯实，保证立柱埋设牢固。	安平县旭焱金属丝网制品有限公司	是	个/3	12900.00	38700.00	
2.3	防撞护栏	品牌：安平旭焱 1、类型：三波道路防撞护栏，护栏板厚度 4mm，有效高度 0.6m； 2、立柱：立柱直径φ140mm，壁厚 4.5mm； 3、土建服务：全线场地平整、立柱点位开挖埋设、土方夯实，安装平顺牢固； 4、执行标准：符合道路防撞护栏通用标准，防护性能达标。	安平县旭焱金属丝网制品有限公司	是	米/950	320.00	304000.00	
第三部分 视频监控及光伏供电成套设备								

3.1	视频监控+光伏供电成套设备	视频监控品牌：海康威视 光伏品牌：山东泽鸿 一、6 寸红外智能球机 ▲1、成像：有效像素 600 万，光学变焦倍数 23 倍，红外夜视补光，红外照射距离满足野外远距离监控需求； ▲2、智能功能：支持周界检测、人脸抓拍智能分析功能； ▲3、接口配置：具备音频输入、音频输出、报警输入、报警输出接口，满足现场联动使用需求； ▲4、本地存储：设备自带存储卡插槽，最大支持存储扩展 512GB，支持存储卡热插拔，视频存储时间至少满足一个月； 5、通讯：内置可插拔式全网通 4G 通讯模组；6、含辅材及安装调试。 二、监控立杆及土建 1、立杆：立杆高度 5m，钢管壁厚 4.5mm，热镀锌防腐； 2、土建基础：C30 现浇混凝土，基础埋深 1500mm，含地脚螺栓、法兰等全套配件；完成安装区域场地平整、基坑开挖、浇筑、回填、养护全流程作业。 三、光伏发电系统 1、光伏板：单块功率 240W，配置 2 块，单块尺寸 1000×670mm； 2、储能电池：动力型储能电池，单组容量 120Ah，满足设备连续阴雨天气不间断供电； 3、配套组件：含光伏控制器、配电箱、固定支架、防雷接地套件、连接线缆，全自动充放电，免人工值守。	(视频监控)杭州海康威视数字技术股份有限公司+(光伏供电成套设备)山东泽鸿绿能电子科技有限公司	是	套/12	15800.00	189600.00
总价(元)		大写：贰佰零伍万玖仟捌佰元整			小写：2059800.00 元		
备注		保留小数点后两位					

注：1.如果按单价计算的结果与总报价不一致，以单价为准修正总报价。

2. 投标产品单价含货物价值、货物到达指定地点的相关运输费（含保险费）、安装费、供应商认为需要的其他费用等。
3. 所报货币为人民币。
4. 本表中的“总报价”与“开标一览表”中的“投标报价”一致。
5. 供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。
6. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（公章）：陕西蔚蓝节能环保科技有限责任公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2026 年 08 月 04 日

