

三、货物（产品）分项报价表

投标人名称：陕西禾木丰建筑工程有限公司

包号：采购包 3

采购项目编号：ZDHZ26-018Z

序号	品目代码	产品名称	品牌	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	报价（元）	备注
1	A02091107	支架	海康威视DS-2205ZJ-K	枪支支架，材质工程塑料;室外防水，长度>15CM	个	38	45	1710	
2	A02091107	定制加长支架	海康威视	壁装 1.5 米，室外三角加长，长度 1.5M	个	34	78	2652	
3	A02091107	高清网络摄像机	海康威视DS-2CD2T46YHDV3-LT	400 万白光全彩筒型网络摄像机 自研 AI-ISP 图像处理引擎，最高分辨率可达 2688 × 1520 @25 fps 支持 Smart 侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，120	台	72	595	42840	

				dB 宽动态 内置麦克风和喇叭, 支持双向语音对讲 支持白光/红外双补光, 红外光最远可达 50 m, 暖光最远可达 30 m 符合 IP66 防尘防水设计, 可靠性高 传感器类型: 1/2.4" Progressive Scan CMOS 最低照度: 彩色: 0.005 Lux 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 4 mm, 水平视场角: 83°, 垂直视场角: 44°, 对角视场角: 99° 6 mm, 水平视场角: 51°, 垂直视场角: 27°, 对角视场角: 60° 8 mm, 水平视场角: 39°, 垂直视场角: 21°, 对角视场角: 46° 补光灯类型: 白光灯, 红外灯 补光距离: 红外光最远可达 50 m, 白光最远可达 30 m 防补光过曝: 支持 红外波长范围: 850 nm 最大分辨率: 2688 × 1520 视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264, 支持超级智能编码 子码流: H.265/H.264/MJPEG 第三码流: H.265/H.264 网络: 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

				口 音频: 1 个内置麦克风 1 个内置扬声器 产品尺寸: 2.8 mm 焦距段型号: 182.8 × 92.7 × 87.6 mm 其他焦距段型号: 189.4 × 92.7 × 87.6 mm 包装尺寸: 235 × 120 × 125 mm 设备重量: 525 g 带包装重量: 720 g 启动及工作温湿度: -30 °C~60 °C, 湿度小于 95% (无凝结) 恢复出厂设置: 支持客户端或浏览器恢复 电流及功耗: DC: 12 V, 0.84A, 最大功耗: 10 W PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3, 最大功耗: 12 W 供电方式: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护 PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3 电源接口类型: Ø5.5 mm 圆口 防护: IP66					
4	A02091107	硬盘	希捷 6TBST600 0HKVS00	6TB 容量, 3.5 英寸, SATA3.0 接口, 5400RPM 空气盘, CMR 传统磁记录	个	6	2250	13500	

			2	传输速率 180MB/s, 流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式 (AF) 512e 扇区技术, 保障硬盘扇区 4K 对齐 满足数据严苛的 7*24 小时运行可靠性、安全性的需求 支持 3 年有限质保服务 适用海拔高度范围-305m 至 3050m 标称容量: 6TB 外形规格: 3.5-inch 接口类型: SATA 刻录技术: CMR 转速: 5400RPM 缓存: 256MB 最大读取速度: 180MB/s 接口传输速率 (最大值) : 6.0Gb/s 平均读写功率 (W) : 5.3W 加载/卸载周期: 600,000 MTBF: 1,000,000 年负荷 (TB/年) : 180TB 工作状态温度(°C): 0-65°C 尺 寸 : 147mm(L) × 101.6mm(W) × 26.1mm(H)						
5	A020911	硬盘	希捷	4TB 容量, 3.5 英寸, SATA3.0 接口, 5400RPM	个	4	1850	7400		


	07		4TBST400 0HKVS00 2	空气盘， CMR 传统磁记录 传输速率 180MB/s,流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式 (AF) 512e 扇区技术，保障硬盘扇区 4K 对齐 满足数据严苛的 7*24 小时运行可靠性、安全性的需求 支持 3 年有限质保服务 适用海拔高度范围-305m 至 3050m 标称容量：4TB 外形规格：3.5-inch 接口类型：SATA 刻录技术：CMR 转速：5400RPM 缓存：256MB 最大读取速度：180MB/s 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 平均读写功率（W）：3.7W 加载/卸载周期：600,000 MTBF：1,000,000 年负荷（TB/年）：180TB 工作状态温度(°C)：0-65°C 尺 寸： 147mm(L) × 101.6mm(W) × 20.2mm(H)					
6	A020911	录像机	海康威视	1U 机架式 1 盘位嵌入式网络硬盘录像机，整	台	4	1950	7800	

	01		DS-7608N X-K1/Pro 机采用短机箱设计，搭载高性能电源 【硬件规格】 存储接口：1 个 SATA 接口，可满配 12TB 硬盘 视频接口：1×HDMI，1×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口 报警接口：4 路报警输入，1 路报警输出 USB 接口：1×USB 2.0（前置），1×USB 2.0（后置） 输入带宽：80Mbps 输出带宽：80Mbps 接入能力：8 路 H.264、H.265 格式高清码流接入 解码能力：最大支持 24×1080P 显示能力：最大支持 4K+1080P 异源输出 整机搭载高性能 AI 处理器，搭配智能相机，支持全路数以文搜图应用 一、以文搜图应用 内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标； 支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图； 以文搜图能力：8 路					
--	----	--	---	--	--	--	--	--

				以图搜图能力：8 路 二、目标识别应用 目标识别：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 目标名单库：支持 16 个名单库，总库容 5 万张 目标抓拍：2 路视频流（4MP） 目标比对：8 路图片流 出厂默认以文搜图应用，以文搜图应用与目标识别应用可切换					
7	A02091101	录像机	海康威视 DS-7732N-X(K5/Pro)	1.5U 机架式 5 盘位嵌入式网络硬盘录像机,整机采用短机箱设计,搭载高性能 ATX 电源 【硬件规格】 存储接口：5 个 SATA 接口,可满配 12TB 硬盘 视频接口：2×HDMI, 1×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口 报警接口：16 路报警输入, 9 路报警输出 (其中第 9 路支持 CTRL 12V) 反向供电：1 路 DC12V 1A 串行接口：1 路 RS-232 接口, 2 路半双工 RS-485 接口	台	4	3680	14720	

				USB 接口: 2×USB 2.0, 1×USB 3.0 扩展接口: 1×eSATA 【产品性能】 输入带宽: 256Mbps 输出带宽: 160Mbps 接入能力: 32 路 H.264、H.265 格式高清码流接入 解码能力: 最大支持 24×1080P 显示能力: 最大支持 4K+1080P 异源输出 【智能应用】 整机搭载高性能 AI 处理器, 搭配智能相机, 支持全路数以文搜图应用 一、以文搜图应用 内置图文搜索引擎, 支持开放式语义检索, 输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标; 支持搜索结果按相似度排序展示, 根据搜索结果, 可一键关联录像片段及以图搜图; 以文搜图能力: 32 路 以图搜图能力: 32 路 二、目标识别应用 目标识别: 支持目标抓拍、比对报警; 支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				目标名单库：支持 16 个名单库，总库容 5 万张 目标抓拍：2 路视频流（4MP） 目标比对：8 路图片流 出厂默认以文搜图应用，以文搜图应用与目标识别应用可切换					
8	A02010202	POE 交换机	海康威视 DS-3E0510P-S(B)	提供 8 个千兆 PoE 电口，1 个千兆电口，1 个千兆光口 交换容量 20 Gbps 包转发率 14.88 Mpps 支持 IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率 30 W 整机最大供电功率 110 W 支持 6 KV 防浪涌（PoE 口） 支持 PoE 输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发，无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 安装方式：桌面式可壁挂	台	6	485	2910	
9	A02010202	POE 交换机	海康威视 DS-3E050	提供 4 个千兆 PoE 电口，1 个千兆网络电口	台	27	295	7965	

			5P-S(B)	交换容量 10 Gbps 包转发率 7.44 Mpps 支持 IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率 30 W 整机最大供电功率 60 W 支持 6KV 防浪涌 (PoE 口) 支持 PoE 输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计, 高可靠性 安装方式: 桌面式可壁挂 工作温度: 0°C~40°C					
10	A020102 20	无线网桥	 海康威视 DS-3W580-M /D	无线标准: IEEE 802.11a/n/ac, 2 × 2 MIMO 最大空口速率: 867Mbps 工作频段: 5150–5250MHz、5250–5350MHz、5470–5725MHz、5725–5850MHz (DFS 自动避让雷达信道) 信道带宽: 20/40/80MHz 可调 内置天线: 12dBi 高增益定向天线 水平 3dB 波瓣: 35°±5°	对	6	685	4110	

				垂直 3dB 波瓣: $15^{\circ}\pm 5^{\circ}$ 发射功率: 27dBm@11ac 80M MCS0(符合国内无线电规范) 接收灵敏度 MCS0 (低速远距离) : $-86\pm 2\text{dBm}$ MCS9 (高速近距离) : $-60\pm 2\text{dBm}$ 实际吞吐量 (点对点 PTP) 1km: 290Mbps 3km: 270Mbps 5km: 250Mbps 点对多点 PTMP (1 带 8) : 5km 最大 150Mbps 带机能力: 5km 稳定承载 40 路 200 万 IPC / 20 路 400 万 IPC / 12 路 600 万 IPC 三、硬件接口与供电 网口: 3×10/100/1000M 自适应 RJ45 千兆口 (支持 PoE 输出给前端摄像头) 供电方式: 标准 802.3af 48V PoE 供电 (标配 PoE 电源适配器) 输入电压: 36~57V DC 典型功耗: 3.5W (带 1 路 2MP 摄像头) 最大功耗: 7.7W					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				指示灯: PWR 电源、LAN 网口、4 级信号强度指示灯 复位键: 硬件复位, 长按 5 秒恢复出厂 机身尺寸: 103.6mm × 58.3mm × 187mm 单台净重: 330g; 成套包装净重 1.887kg 四、软件功能特性 组网模式: 点对点 PTP、点对多点 PTMP 配对方式: 拨码一键配对、Web 网页配对, 成对出厂免配置 无线优化 TDMA 时分多址, 多摄像头无争抢卡顿 TPC 自动功率控制、IFM 智能频谱管理 故障自愈、信道自动扫描优选干扰最低信道 安全加密: WPA2-PSK 加密, 支持隐藏 SSID 管理方式 Web 网页管理 iVMS-4200 客户端、海康 HCP 运维平台 SADP 工具一键搜索、NTP 网络校时、Syslog 日志					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

				固件升级：网页、客户端、本地 TFTP 升级 网络协议：桥接透明传输、静态 IP/DHCP、HTTPS/SSH 调试 五、环境电气参数 工作温度：-30℃ ~ +70℃ 存储温度：-40℃ ~ +80℃ 工作湿度：5%~95% RH，无凝露 防雷：网口内置 4kV 防雷保护，适配室外雷雨环境					
11	A02091107	显示设备信号切换器	迈拓维矩 MT-15-20 F	接口类型：标准 HDMI 1.4 / 2.0 (可选) ; 输入端口：4 进 1 出 / 8 进 1 出 (常规常用款) ; 输出端口：1 路 HDMI 输出; 支持分辨率：1080P@60Hz、4K@30Hz / 4K@60Hz (HDMI2.0 版本) ; 支持视频格式：HDMI、DVI (兼容) ; 支持音频：立体声、LPCM、Dolby、DTS 等 传输距离：输入 15m , 输出 20m (1080P) ; 工作电压：DC 5V/1A, 外壳材质：金属外壳，抗干扰	套	3	180	540	
12	A02061714	户外设备箱	海康威视 DS-ZRA90 1-B105	定制款，500*400*200.不锈钢定制款	个	25	560	14000	

13	A02062100	网线	海康威视 DS-1LN6-UE	6 类非屏蔽网线, 无氧铜; 支持千兆以太网信号传输; 无氧铜芯, 直流电阻小, 信号衰减小; PVC 护套, 耐磨、抗拉强度高; 符合 RoHS 2.0 和 Reach 认证。	米	5975	3	17925	
14	A02062100	电源线	爱普华顿 rvv2*1.0	RVV2*1.0 无氧铜, 国标	米	590	2.8	1652	
15	A07090201	线管	联塑 PVC 阻燃绝缘线管	规格: 外径 20/25mm, 中型 B 管, 壁厚 1.4mm, 4 米/根 特性: 绝缘阻燃、抗 UV、耐候、防腐蚀、离火自熄 适用: 墙体/立杆/地面直埋、走线平直段	米	3000	2.5	7500	
16	A02091107	显示器	海康威视 DS-D50FK 32	32 寸行业 FHD 塑胶监视器 支持 1920 × 1080 高清显示 采用 3-D 数字梳状滤波器, 采用 3-D 降噪技术 自动彩色, 改善图像的对比度, 细节, 边缘等 具有自动消除残影功能, 保护液晶屏的长期使用 支持软件展频技术可降低 EMI 辐射 显示尺寸: 32 inch 屏幕可视区域: 698.4 (H) mm × 392.85 (V) mm	台	5	2485	12425	

				物理分辨率: 1920 × 1080 @ 60 Hz 亮度: 300 cd/m² 可视角: 178° (H) / 178° (V) 对比度: 4000 : 1 响应时间: 6.5 ms 刷新率: 60 Hz 连续使用时间: 7 × 24H 音视频输入接口: VGA × 1, HDMI 1.4 × 1, AudioOutput × 1 音视频输出接口: N/A 数据传输接口: 无 控制接口: 无 待机功耗: ≤ 0.5 W 工作温度: 0 °C ~ 40 °C 工作湿度: 20 % ~ 80 % RH (无冷凝水) 外壳材料: 塑料 安装孔距: 100 (H) mm × 100 (V) mm (4 - M6 × 10 mm) 边框宽度: 16.7 mm (上/左/右), 20.5 mm (下) 产品尺寸: 735.08 (W) mm × 433.46 (H) mm × 80.19 (D) mm (不含底座) 735.08 (W) mm × 489.16 (H) mm ×					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				207.95 (D) mm (含底座) 备注说明: *出货默认带底座;					
17	A020106 01	机柜	定制≥ 550*400* 300 加厚 款	尺寸: ≥550×400×300 板材: SPCC 冷轧钢, 钢化玻璃门 特点: 散热通道、可拆卸侧板、壁挂/落地 两用	台	3	685	2055	
18	A050102 00	操作桌	定 制 ≥ 120*60*7 5	1200×600×750mm 红棕胡桃色; 带键盘抽、抽屉、主机柜、 桌面走线孔 加厚人造板柜体、散热孔、承重强	张	3	685	2055	
19	A070107 01	广告平开门	海康威视 DS-K3AP1 21SI 610702	广告小门 支持延时关门功能; 支持智能遇阻、推门反转保护; 支持开、关门速度, 减速角度、加速度调节 支持关门力度、开门保持时间调节 开门方式: 可通过遥控器、按钮、刷卡、人脸 组件等方式控制广告门开关; 雷达感应, 智能感应遇阻反弹, 防止夹人; 通道宽度: 820-1400mm 可调 遥控器出货标配; 标配 12V 门禁电源; 通道宽度: 820mm-1400mm 通道宽度可调 功耗: 60W 使用环境: 室内外 材质: 镀锌方管	台	1	2450	2450	

20	A020211 16	人脸识别刷卡机	海康威视 DS-K1T67 3YHM	7 寸人脸门禁基础款 7 英寸，液晶触摸显示屏，屏幕比例 9:16，屏幕分辨率 600*1024； 采用 200 万宽动态双目摄像头，面部识别距离 0.3~2 米，支持照片视频防假，支持远程视频预览； 支持二维码识别，云眸平台或 ISC 平台访客二维码；注：需选配增加二维码识别模块 设备采用深度学习算法，支持 10000 人脸库，人脸比对时间<0.2s/人； 内置读卡模块，采用屏下刷卡设计，支持识别 Mifare 卡（IC 卡）、CPU 卡、二代身份证序列号； 设备支持多种认证方式：刷卡、指纹、人脸、密码、刷卡+密码、刷卡+指纹、刷卡+人脸、刷卡+指纹+密码、刷卡+指纹+人脸、刷卡或指纹、指纹+密码、指纹+人脸、指纹+人脸+密码、指纹或人脸、人脸+密码（含指纹认证方式时，需增加指纹识别模块）； 设备支持单人或多人识别功能，多人识别最多支持 5 人同时认证；	台	1	1380	1380	
----	---------------	---------	--------------------------	--	---	---	------	------	--

				设备支持多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）功能、首卡常开功能、超级卡（卡/指纹）/超级密码开门、中心远程开门、多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）+平台远程认证（N+1）开门功能、多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）+超级密码开门、在线升级功能、单门反潜回功能； 设备支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩或强制戴口罩模式，同时可关联门禁控制； 设备支持 M1 卡片防复制机制，默认开启 M1 扇区加密功能，现场可选择关闭； 设备支持 NFC 功能，可通过手机 NFC 功能作为做卡片进行识别认证，默认关闭； 支持 CPU 卡加密功能，可选择开启 CPU 卡内容读取； 支持普通模式、广告模式、简洁模式三大主题，每个主题均支持多人及单人识别； 普通模式：全屏视频预览画面 广告模式：识别区域与广告区域分屏展示，支持图片（JPG 格式，分辨率不高于 3000x3000，分辨率不小于 100*100，				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				图片大小不大于 1MB, 最多 8 张) 广告信息播放, 图片切换时间可配置; 简洁模式: 设备是识别界面不显示视频预览画面, 仅显示背景图及比对结果, 背景图片可自定义; 集成文字转语音和语音合成技术, 认证成功和认证失败的语音可以分别配置 4 个时间段进行自定义播报, 同时认证成功的语音可叠加播报姓名; 设备支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可分别配置是否显示; 支持识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示; 支持设备本地及 Web 端管理, 可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作; 支持 1 路布防、1 路事件监听, 在线状态下将设备比对结果及联动抓拍照片实时上传给平台; 支持断网续传功能, 设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传; 支持通过 RS485 外接 1 个读卡器(可支持指纹读卡器) 或外接门禁主机, 还可通过					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				RS485 接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； 支持通过韦根接口外接门禁主机或韦根读卡器，支持 W26 和 W34 格式； 支持和云眸、4200 客户端、室内机、管理机进行可视对讲功能，支持副门口机和围墙机模式；支持配置一键呼叫室内机或管理机； 支持远程视频预览功能，可以通过 RTSP 协议输出视频码流，编码格式 H.264 支持 NTP 校时、手动校时、自动校时功能； 支持选配：二维码、蓝牙、身份证、指纹及其组合尾插模块，满足不同识别方式需求 尺寸：7 英寸 操作方式：触摸操作 类型：IPS 屏 分辨率：600*1024 镜头数量：2 个 像素：200w 音质：支持噪声抑制，回声消除处理 有线网络：支持 无线网络：无				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				网口：1 个 RJ45 门锁输出：1 个 开门按钮：1 个 门磁输入：1 个 IO 输入：2 个 IO 输出：1 个 防拆：1 个 RS-485：1 个 韦根：1 个 USB：1 个：设备底部 1 个 typeC TF 卡：1 个 用户容量：10000 人脸容量：10000 卡片容量：50000 事件容量：150000 密码容量：10000 人脸识别距离：0.3~3m 人脸比对时间：< 0.2s 读卡类型：CPU 卡序列号;CPU 卡内容;二代身份证序列号;IC 卡 安装方式：壁挂安装;桌面安装;立式安装;支持 Pa;通道安装 对讲功能：支持					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				二维码识别：选配二维码识别模块 多人识别：支持 真人检测：支持照片视频防伪 广告播放：支持 语音播报：支持 校时功能：支持					
21	A020617 03	开门按钮	86 开门按钮	尺寸：86 × 86 × 30 mm 材质：ABS 阻燃塑料 安装：标准 86 底盒暗装 电气：DC 12/24V 自复位（常开 NO/COM） 功能：EXIT 标识、按压回弹、兼容门禁/广告门	个	1	45	45	
22	A020617 03	开门按钮立柱	定制高度 1300mm	材质：冷轧钢板(1.2–1.5mm)、静电烤漆/喷塑、防锈、防刮、耐候 高度：1300mm (1.3m) 颜色：磨砂黑/银色（可定制） 柱体：方形 80×80mm；斜面 86 盒开孔、背面检修门、隐藏走线 底座：法兰盘 150×150mm、配膨胀螺栓 适配：标准 86 型出门按钮；兼容人脸/刷卡机 防护：户外防水、防雨帽	个	1	285	285	

23	A020617 03	人脸机刷卡立柱	海康威视 DS-K3AP1 21S-按钮 立柱	按钮外形尺寸：长 86×宽 86×厚 12 (mm) 防水等级 IP-68, 防尘; 不锈钢面板、金属按钮; LED 灯: 通电亮灯, 常亮绿色 ; LED 电压: 5-24VDC 工作温度: -25℃~+65℃ 工作湿度: ≤93%±3 RH, 无凝露 外观尺寸: 122*88*980mm 重量: 5.5KG 材质: 镀锌板/T=1.2mm	个	1	485	485	
24	A020211 16	门禁卡	海康威视 DS-K7M1 01	卡片类型: IC 卡 符合标准: ISO14443 标准 卡片容量: 1K byte 工作频率: 13.56MHz 卡片尺寸: 85.5mm*54mm*0.9mm 主体材质: PVC	个	5	5	25	
25	A020211 26	车牌识别机	海康威视 DS-TMC4 0YH-ES(LE D)	LED 抓拍显示一体机 高清晰: 400 万像素高清摄像机, 最大分 辨率可达 2688*1520, 帧率高达 25fps 集成度高: 集摄像机、显示屏、补光灯、 镜头、喇叭功放于一体, 有效节省施工布 线成本 支持 LED 显示屏 内置高亮 LED 灯, 白光/红外二合一, 智	个	2	6850	13700	

				能环保补光技术，满足不同场景需求 支持电动变焦镜头，便于调试 识别车牌种类多：支持识别符合 GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型支持中国大陆，中国香港，中国澳门车牌识别支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测 授权名单控制：支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行 支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，准确率 99.9%以上 支持跟车不落杆，实现快速通行 机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备 IP54 级别要求 一体化结构设计，布线简单，调试方便 支持玻璃加热功能 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.04Lux @(F2.0, AGC ON) 黑白：0.02Lux @(F2.0, AGC ON) 快门：1/25 秒至 1/40,000 秒					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


				镜头：3.1~6mm 电动变焦镜头 自动光圈：DC 驱动 数字降噪：3D 数字降噪 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~16 Mbps 图像格式：JPEG 最大图像尺寸：2688 × 1520 帧率：25 fps 图像设置：饱和度，亮度，对比度，白平衡，增益，3D 降噪通过软件可调； 通用功能：心跳，密码保护，NTP 校时； 图片格式：采用 JPEG 编码，图片质量可设 智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选； 通讯接口：1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口，1 个 RS-232 接口； 补光灯：内置 9 颗 LED 补光灯 外部接口：2 路触发输入；2 路继电器输出，支持道闸开、关、停 工作温度和湿度：-30℃~70℃，湿度小于 90%(无凝结)					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				电源供应: AC100V~240V 功耗: 35W MAX 防护等级: IP54 重量: 14 KG 尺寸: 无包装: 1384.2 mm(H) × 194.4 mm(W) × 236.6 mm(D) 分辨率: 32 × 64 屏幕类型: LED 亮度: 最大 1200cd/m² 显示屏尺寸: 304 mm × 152 mm				
26	A07010701	广告道闸	海康威视 DS-TMG40G-S(R)(L) (4.2米)(电动)	直流广告道闸 叶片轴承电动传动翻转, 关到位可控制翻转叶片 (大风天气), 提升抗风能力 主梁异形结构, 壁厚加强, 抗风等级极高 栅栏转页可做广告画面, 箱体门也可做广告画面 无线遥控功能, 采用学习码遥控技术, 保密性高 多种控制方式,具备升优先功能, 支持通过开关量、遥控器、软件命令三种方式控制闸机升降;支持遥控一键进入车队模式 (常开模式) 具备多种接口, 您可接入红外线、地感及	台	1	9850	9850

				收费系统; 直流无刷道闸机芯, 软起软停有效保护机械结构, 齿轮传动, 传动效率高, 不易磨损, 寿命长, 且无异响 停电或故障时, 旋转电机离合, 实现手动开启/关闭闸杆 标配防砸胶条、压力波感应器、具有良好的防砸保护功能 时间芯片控制灯光启闭, 无需人工干预灯光启闭 带灯光设计, 广告画面效应不受时间和安装场合限制 延时自动关门, 配合地感或红外等外接保护装置, 实现无人值守 智能自检, 时刻保护系统安全; 支持日志记录, 本地储存; 闸机防护等级不低于 IP54 尺寸 (mm) : TMG40G-SX 道 闸 : 500*333*1200mm 工作电压: 220V± 10% 电机功率: TMG40G-SX:120W (3.2-4.2 米 分左右)					
27	A020211	地感线圈	AZC-FF	1.0mm2 / 1.5mm2 高温多股铜芯线; 耐高	套	1	485	485	

	26		46-CG	温绝缘材质；线材颜色： 红色/黑色可选；标准线圈尺寸：2m × 0.8m （标准车道地感）； 线圈匝数：4~6 匝（常规 5 匝）；线圈电感 量：80~300 μH（匹 配主流车辆检测器）； 防护等级：IP67（埋 地防水）；耐压：AC250V 以上					
28	A070107 05	人车分离护栏	不锈钢定 制	防护高度：1200mm（小区机非隔离通用 高度，兼顾安全与通行视野） 单组长度：标准 3000mm/组，长度可按 需裁切定制 立柱规格：80×80mm 方形不锈钢立柱， 底部配 150×150mm 加厚法兰底座，M16 膨胀螺栓地面固定，防儿童卡身；尺寸按 需实测定制	套	1	2450	2450	
29	A020617 16	设备安全岛	定制	尺寸按需实测定制：长度匹配车牌识别机 +广告道闸整机摆放宽度，常规长度 3m， 宽度 80cm，高度 30cm。 道闸底座预埋固定钢板； 车牌识别立柱安装预埋件； 排水坡度设计，岛体向外倾斜不积水； 可选加装夜间警示灯带、反光标识。 防护性能：防水防渗，内部空间可放置电 源、车辆检测器等弱电设备，替代小型户	个	1	1850	1850	

				外设备箱					
30	A02070100	防撞雷达	海康威视 DS-TMG034(防砸)(国内标配)	采用 79GHz MMIC 技术, 分辨率更高, 检测更稳定; 雷达检测距离可调, 检测宽度可调, 操作方便, 通用性强; 无需学习背景, 适应更多复杂现场环境; 提供 RS485 串口或者蓝牙通讯功能, 蓝牙版本配备手机 APP, 可对雷达进行在线调试、固件升级, 操作更方便; 安装与维护方便, 所需人力少, 工时短。 采用 LED 灯指示雷达工作状态, 状态更直观。 自动记录雷达的配置参数, 断电重启后可恢复至之前的工作状态; 环境适应性强, 检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 功耗: <3W 工作电压: 9~32VDC 额定电流: <0.25A 使用环境温度: -40~+85℃	个	1	632	632	
31	A02010105	停车场电脑(核心产品)	联想扬天 M460/D12	扬天 M460 I5-13400 16G 1TSSD 180W 无光驱 W11 21.5	台	1	7850	7850	

32	A05030601	停车场车棚	PC 阳光板	立柱：跨度 4 米以上 200 圆柱，跨度 4 米以内 75 或 90 圆柱（80 或 100 方管）户外抗锈蚀、承重强；底部配加厚法兰底盘，膨胀螺栓固定，可做混凝土预埋加固。 顶梁/主梁：跨度 4 米以上矩形方管 200mm×100mm，跨度 4 米以内矩形方管 80mm×40mm，作为顶棚承重龙骨，统一热镀锌后静电喷塑，颜色可定制（灰/白/深灰）。 -顶棚板材：PC 阳光板，标准适配主梁 200×100 框架，厚度 6-10mm，透光遮阳、抗冰雹、抗 UV 老化；也可选用彩钢瓦顶。 -辅材：次梁 100×50 镀锌方管、防水胶条、不锈钢自攻钉、排水檐槽，自带双向排水坡度，避免积水渗漏。	平方	700	140	98000	
33	A02061511	两轮车充电桩主机	 上海优周 CS-DPC-1 2	最大充电路数 12 路;输入电压 AC220 (±10%);输入最大电流 30A;整体输出最大功率 6600W;单路输出最大功率 550W;单路输出最大电流 2.5A;防护等级 IP54;产品尺寸: 310*280*78mm (W*H*D) 充电方式 刷卡、扫码 安装方式 立柱、壁挂 运行温度 -20℃~+50℃	台	11	2450	26950	

				存储温度 -40℃~+70℃					
34	A020615 11	智能充电插座	上海优周 CS-FSCZ	86 型、五孔、配防雨盖 额定: AC220V/10A/2500W 支付: 自带二维码, 扫码付费/4G/WiFi 联网 安全: 过载/短路/漏电保护(≤30mA)、阻 燃外壳、保护门 功能: 充满/定时自动断电, 对接 12 路充 电桩主机后台	个	132	25	3300	
35	A020615 11	充电立柱	定制 720*110 MM	高度: ≥1m 落地式 孔位: 12 孔位, 适配 86 型 10A 智能充电 插座 材质: 镀锌方管/圆管, 壁厚≥2.0mm; 静 电喷塑防腐, 户外防锈 结构: 一体成型/分层安装; 底部法兰盘, 膨胀螺栓固定/混凝土预埋 布线: 内置穿线通道, 隐藏走线; 预留进 线孔 防护: 户外防水防尘, IP54+	组	11	1980	21780	
36	A020621 00	10 平方电线	浙江正泰 BV10	型号: BV (铜芯聚氯乙烯绝缘单芯硬线) 额定电压: 450/750V 导体: 10mm ² 无氧纯铜, 单股硬芯 绝缘: PVC, 长期耐温 70℃	米	1400	16	22400	

				执行标准: GB/T 5023.3-2008 载流量 (220V) : 明敷约 55-65A, 适配 10-12kW 颜色: 红/黄/蓝/绿/黄绿双色 (地线)					
37	A020621 00	6 平方电线	浙江正泰 BV6	型号: BV (铜芯聚氯乙烯绝缘单股硬线) 额定电压: 450/750V 导体: 6mm ² 无氧纯铜、单股硬芯 绝缘: PVC, 长期耐温 70°C 执行标准: GB/T 5023.3-2008 载流量 (220V) : 明敷约 36-40A, 适配 7.9-8.8kW 颜色: 红/黄/蓝/绿/黄绿双色 (地线)	米	1200	9	10800	
38	A020621 00	2.5 平方电线	浙江正泰 BV2.5	型号: BV 铜芯聚氯乙烯绝缘硬线 耐压: 450/750V 线芯截面积: 2.5mm ² 无氧纯铜单股 长期允许工作温度: 70°C 国家标准: GB/T 5023.3 安全载流量 (常温明敷) : 22~26A, 单 相负载可用 5kW 以内 常规颜色: 红、黄、蓝、黑、黄绿双色接 地线	米	1100	6	6600	
39	B060300 00	安装施工 (含线 缆辅材)		1、网线: 6 类非屏蔽网线, 无氧铜。 2、电源线: ≥2*1.5 国标电源线。	批	1		29500	

				3、辅材：包含六类水晶头、线管、线槽、弯头、直接、波纹管、膨胀管、自攻丝、插座、电工胶带、扎带、标签等辅材 4、综合布线及设备安装：包含摄像头及支架、录像机、交换机、LED 抓拍显示一体机、自动挡车器、智能人行通道闸、监控显示器、机柜等布线及安装。 5、系统集成：包含调试费、技术服务费、运输费、搬运费、售后等费用。					
	合计报价 (大写)	肆拾贰万肆仟伍佰柒拾陆元整						¥ 424576.00 元	

注：1.品牌指产品的品牌或注册商标；

2.投标人必须按“货物（产品）分项报价表”的格式详细报出投标报价的各个组成部分的报价，**否则按无效投标处理**；报价精确到小数点后两位；

3.本表各分项报价合计应当与“开标一览表”投标报价相等；

4.本表行数不足的，可自行扩展。

5.“品目代码”按照《政府采购品目分类目录》规定填写，必须与采购文件的需求相对应，否则，报价有可能被拒绝；采购文件未明确的，可不填写（下同）。

投 标 人：陕西禾木丰建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：李昂（签名）

日 期：20 26 年 7 月 16 日

四、备选产品配件报价表

投标人名称： 陕西禾木丰建筑工程有限公司

包号： 采购包 3

采购项目编号： ZDHZ26-018Z

序号	产品名称	品牌	型号规格	制造商	单位	数量	单价 (元)	报价 (元)	备注
1	录像机	海康威视	型号： iDS-7608 NX-I3/FA 8 路 1U AI 超脑录 像机	杭州海康威视数字技 术股份有限公司	台	4	1800	7200	
2	POE交换机	海康威视	型 号 DS-3E051 OP-E 8 口 千 兆 PoE 交换机	杭州海康威视数字技 术股份有限公司	台	6	460	2760	
3	电源线	金杯电 缆	型号： RVV-ZC 铜芯阻燃护 套电源线	金杯电工股份有限公 司	米	590	4	2360	

4	10平方 电线	金杯电 缆	型号： BV-450/75 0V 10mm²	金杯电工股份有限公 司	米	1400	15	21000	
5	6 平方 电线	金杯电 缆	型号： BV-450/75 0V 6mm²	金杯电工股份有限公 司	米	1200	10	12000	

说明：1. “备选产品配件报价表”以包为单位填写，报价精确到元，不保留小数；
2. 备选产品配件，仅作为采购人后期选择购买的参考依据，其报价不包含在本次投标报价内。

投 标 人： 陕西禾木丰建筑工程有限公司 (盖单位章)

法定代表人或委托代理人： 李强 (签名)

日 期： 2026 年 7 月 16 日