| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 万电警 | 海康/iDS-TCE900PC-AQ | 海康 | 3、视频分辨率设置：支持视频分辨率设置为：50fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720；25fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720。<br>4、机动车违法检测抓拍功能：支持按车道和时间段配置机动车违法检测抓拍规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、倒车、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左、右转、违法掉头、违反禁停车通行 | 台 | 4 | 16500 | 66000 |
| 终端服务器 | 海康/DS-TP50-12S/8T | 海康 | 端子。<br>3、支持 IP 地址过滤、SSH 开关自定义、视频水印等安全防护功能，具有 ARP 防攻击设置选项、具备强密码管理功能；支持 WEB 回话 Session ID、数据传输加密、固件完整性等安全检验。<br>4、设备均应具备权限管理、数据加密、运行日志功能；设备应 | 台 | 1 | 15600 | 15600 |
| 电警频闪灯 | /CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L3-N/5m | 海康 | 2、发光角度 12°；<br>3、补光距离 16 米～25 米；<br>4、响应时间 20μs；外壳金属铝；IP66；<br>5、频闪次数 100 万次。<br>6、含安装调试及配套线缆敷设（架空、道路开挖或过路顶管）等 | 套 | 8 | 4200 | 33600 |
| 红绿灯信号检测器 | 海康/TLD-2016-6 | 海康 | 1、具有 8 路 RS485、16 路 AC220V 信号灯输入接口、16 路信号状态指示灯，1 路 RS485 数据收发状态指示灯、1 个 5 位拨码开关、1 路 5V 电源输出接口；<br>2、检测信号灯电压范围 AC110V~274V；<br>3、设备在正常工作条件下，连续工作 168h（7 天）不出现电气、机械或操作系统的故障 | 台 | 1 | 2400 | 2400 |