项目编号：HWZBDL-2026-30.1B1

宜川县工业园区绿源清洁能源综合利用区消防救援站配套设施项目(二次)

招 标 文 件

采 购 人：宜川县工业园区管理委员会

采购代理机构：华文项目管理有限公司

二〇二六年十月

目　录

第一章　招标公告

第二章　投标人须知

第三章　评审办法

第四章　采购内容及技术要求

第五章　合同格式与主要条款

第六章　投标文件格式

第一章　招标公告

项目概况

宜川县工业园区绿源清洁能源综合利用区消防救援站配套设施项目(二次)招标项目的潜在投标人应在《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》获取招标文件，并于 2026 年 11 月 11 日 14 时 30 分 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HWZBDL-2026-30.1B1

项目名称：宜川县工业园区绿源清洁能源综合利用区消防救援站配套设施项目(二次)

采购方式：公开招标

预算金额：2,829,100.00 元

采购需求：

合同包 1(宜川县工业园区绿源清洁能源综合利用区消防救援站配套设施项目（二次）):

合同包预算金额：2,829,100.00 元

合同包最高限价：2,829,100.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算(元)
1-1	其他办公设备	办公设施等	1(批)	详见采购文件	2,829,100.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：详见招标文件

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(宜川县工业园区绿源清洁能源综合利用区消防救援站配套设施项目（二次）)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

2.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；

2.2《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；

2.3《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；

2.4《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；

2.5《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）；

2.6《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19 号)；

2.7《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23 号）相关政策、业务流程、办理平台；

2.8《陕西省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》(陕财办采(2023)4 号)。

2.9《陕西省财政厅关于在政府采购活动中实施本国产品标准及相关政策的通知》（陕财办采〔2026〕2 号）；

2.10 其他需要落实的政府采购政策;如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

3.本项目的特定资格要求：

合同包 1(宜川县工业园区绿源清洁能源综合利用区消防救援站配套设施项目（二次）)特定资格要求如下:

3.1 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

3.2 法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证复印件，非法定代表人参加，须出具法定代表人授权书及被授权人身份证复印件；

3.3 税收缴纳证明：提供投标文件递交截止时间前一年内已缴纳的任意一个月的缴税凭证（任

意税种）或无欠税证明。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

3.4 社会保障资金缴纳证明：提供投标文件递交截止时间前一年内已缴纳的任意一个月的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；

3.5 财务状况报告：提供 2025 年度经会计事务所审计的财务报告(成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)，或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户信息；

3.6 供应商不得列入“信用中国”网站中严重主体失信名单和重大税收违法失信主体，不得为“中国执行信息网”网站失信被执行人，不得为“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商，提供承诺；

3.7 供应商应出具参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

3.8 控股管理关系：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动（提供承诺）；

3.9 专业技术能力说明：提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺书。

三、获取招标文件

时间： 2026 年 10 月 21 日 至 2026 年 10 月 27 日 ， 每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ， 下午 14:00:00 至 18:00:00 （北京时间）

途径：《全国公共资源交易平台（陕西省 • 延安市）》

方式：在线获取

售价： 0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间： 2026 年 11 月 11 日 14 时 30 分 00 秒 （北京时间）

提交投标文件地点：延安市公共资源交易中心开标 8 室

开标地点：延安市公共资源交易中心开标 8 室

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1.请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

2.投标登记：供应商使用捆绑 CA 证书登录全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）延安市公共资源交易中心，选择电子交易平台中的陕西政府采购交易系统进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名。

3.下载文件：供应商登录延安市公共资源交易中心，选择“交易乙方”身份进入投标人界面下载招标文件。

4.本次开标采用线上不见面开标模式。

5.本次公告同时在《陕西省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》上发布。

6.本项目不专门面向中小企业采购。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：宜川县工业园区管理委员会

地址：政府大院行政审批楼 2307

联系方式：13369282306

2.采购代理机构信息

名称：华文项目管理有限公司

地址：陕西省西安市未央区陕西省西安市凤城十二路北侧文景路西侧富尔顿国际财富中心 C 座

联系方式：18729275323

3.项目联系方式

项目联系人：和倩

电话：18729275323

第二章　投标人须知

投标人须知前附表

序号	条款名称	编列内容
1	招标人	名称：宜川县工业园区管理委员会 地址：政府大院行政审批楼 2307 联系方式：0911-4628926
2	招标代理机构	名称：华文项目管理有限公司 地址：陕西省延安市宝塔区枣园路志丹大厦小区一单元 07 室 电话：18729275323 联系人：和倩
3	项目名称	宜川县工业园区绿源清洁能源综合利用区消防救援站配套设施项目(二次)
4	项目编号	HWZBDL-2026-30.1B1
5	资金来源	财政资金
6	采购预算	2,829,100.00 元 凡超过项目采购预算的投标报价视为不实质性响应招标文件，按废标处理。
7	采购内容	具体详见招标文件第四章。
8	项目地点	招标人指定地点
9	供货期	60 天
10	质保期	一年
11	资格证明文件	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 合同包1(宜川县工业园区绿源清洁能源综合利用区消防救援站配套设施项目（二次）)落实政府采购政策需满足的资格要求如下: 2.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)； 2.2《财政部　司法部关于政府采购支持监狱企业发展有

		关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）； 2.3《财政部　民政部　中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）； 2.4《财政部　农业农村部　国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）； 2.5《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）； 2.6《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19 号)； 2.7《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23 号）相关政策、业务流程、办理平台； 2.8《陕西省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》(陕财办采(2023)4 号)。 2.9《陕西省财政厅关于在政府采购活动中实施本国产品标准及相关政策的通知》（陕财办采（2026）2 号）； 2.10 其他需要落实的政府采购政策;如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。 3.本项目的特定资格要求： 合同包1(宜川县工业园区绿源清洁能源综合利用区消防救援站配套设施项目（二次）)特定资格要求如下: 3.1 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

		3.2 法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证复印件，非法定代表人参加，须出具法定代表人授权书及被授权人身份证复印件； 3.3 税收缴纳证明：提供投标文件递交截止时间前一年内已缴纳的任意一个月的缴税凭证（任意税种）或无欠税证明。依法免税的供应商应提供相关文件证明； 3.4 社会保障资金缴纳证明：提供投标文件递交截止时间前一年内已缴纳的任意一个月的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明； 3.5 财务状况报告：提供 2025 年度经会计事务所审计的财务报告(成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)，或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户信息； 3.6 供应商不得列入“信用中国”网站中严重主体失信名单和重大税收违法失信主体，不得为“中国执行信息网”网站失信被执行人，不得为“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商，提供承诺； 3.7 供应商应出具参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 3.8 控股管理关系：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动（提

		供承诺）； 3.9 专业技术能力说明：提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺书。 **注：上述资格证明文件为必备资质，欠缺其中任何一项或某项达不到要求，按无效投标文件处理。**
12	是否接受联合体投标	不接受。
13	现场勘查、标前答疑会	不组织
14	投标有效期	90 个日历日（从提交投标文件截止之日算起）
15	投标保证金	提交投标保证金采用银行保函、银行汇票、转账等形式，采用银行保函、银行汇票等方式的，由投标人开立基本账户出具；采用转账、汇票等方式的，应当从投标人的基本账户转出。 投标保证金的金额为：￥10000.00 元（壹万元整） **户　名：华文项目管理有限公司** **账　号：6105 0174 8600 0000 0780** **开户行：中国建设银行股份有限公司西安海璟国际支行** **备注：项目编号：HWZBDL-2026-30.1B1 投标保证金** 重要提示：投标保证金必须从基本帐户转出，未在规定时间内缴纳，视为无效。
16	备选投标方案和报价	本项目不接受备选投标方案和多个报价。
17	签字或盖章要求	投标文件必须逐页加盖鲜红公章并经法定代表人或其委托代理人在指定页面签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交响应文件签署授权委托书。除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖单位公章或由公司法人或授权代理签字或盖章。
18	投标文件份数	正本 1 份，副本 2 份。。
19	是否退还投标文件	不退还
20	开 标	时 间：2026 年 11 月 11 日 14 时 30 分 00 秒 （北京时间） 地 点：延安市公共资源交易中心开标 8 室
21	中标公告	公示媒介：陕西省政府采购网、《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》

		公示期限：1 个工作日
22	是否授权评标委员会确定中标人	否，评标委员会推荐排名前三名的投标人为中标候选人。
23	履约保证金	本项目不提交履约保证金
24	招标代理服务费缴纳 及账户信息	**招标代理服务费：** 中标人在领取中标通知书之前，向招标代理机构缴纳代理服务费。 **账户信息：** 户　名：华文项目管理有限公司 账　号：6105 0174 8600 0000 0780 开户行：中国建设银行股份有限公司西安海璟国际支行 备　注：转账时请注明项目编号“_____”项目招标代理服务费。
25	温馨提示	1、本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式。供应商须使用数字认证证书（CA　锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标前，供应商需登录网络开标大厅。开标时，按照工作人员要求进行远程解密，如因供应商自身原因造成无法解密投标文件，按无效投标对待。 2、制作电子投标文件。供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省·延安市）（http://www.s xggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“投标文件制作软件下载”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件。” 3、递交电子投标文件。登录全国公共资源交易中心平台（陕西省·延安市）（http://www.sxggzyjy. cn/），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙　方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传投标文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。 4、为了保证远程不见面开标顺利进行，供应商需使用配备音响和拾音设备的电脑提前一小时 登录网络开标大厅。 5、投标供应商需安装新点播放器，以便观看远程不见面开标直播画面（播放器下载链接为：https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Down&SoftGuid=55aa4e06-c384-4005-bcb9-48932d410fd4）

26	需要补充的其他内容	
26.1	**支持中小企业**	**本项目为不专门面向中小企业采购,执行 10%的价格分扣除。**
		采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： **工业**
26.2	支持监狱企业	监狱企业可视同小微企业。
26.3	其他法律法规强制性规定或扶持政策	残疾人福利性单位可视同小微企业。 但应满足下列条件： 残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》。
26.4	**支持本国产品政策**	**1.单一产品项目:如既有本国产品又有非本国产品响应,对本国产品报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审** **2.多种产品项目:若供应商提供的所有产品中,符合本国产品标准的产品成本之和占比≥80%,则对其全部产品的总报价给予 20%价格扣除。** **★3.未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件(如有)，一律视为非本国产品!!!**
27	本招标文件未明确的其他事项，按照有关法律、法规或省市有关规定执行。	

投标人须知

一、总则

1、适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的项目采购活动。

1.2 参与本次政府采购项目的招标人，招标代理机构、评标委员会、投标人的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》财政部规章及政府采购项目所在地有关法规、规章的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

2、名词解释

2.1“招标人”详见投标人须知前附表。

2.2“招标代理机构”详见投标人须知前附表。

2.3“评标委员会”指依据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.4“投标人”系指符合招标文件规定资格条件且参与投标竞争的法人

2.5“工程”系指投标人为完成本项目所做的基础建设、辅助工程等建设工程。

2.6“货物”系指投标人按招标文件规定，须向招标人提供的满足招标文件要求的产品、设备、机械、仪器仪表、包装、备品配件、工具、使用说明以及所有有关的文件和材料。

2.7“服务”系指招标文件规定投标人须承担的实施内容、技术支持、售后服务以及其他类似的服务。

3、合格的投标人

3.1 满足“招标公告”资格要求；

3.2 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.3 应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其它有关的中国法律和法规。

3.4 如须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

3.4.1 两个及以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份参与投标。

3.4.2 联合体各方均应符合本须知规定。

3.4.3 招标人根据项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

3.4.4 联合体各方应签订共同响应协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同协议作为投标文件的内容提交。

3.4.5 大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同响应协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同响应协议报价总金额的比例。

3.4.6 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标文件将被认定为无效。

3.5 依据财库〔2016〕125 号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定，投标人信用信息查询具体规定如下：

3.5.1 招标人或者招标代理机构在资格审查阶段通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询相关主体信用记录，并将查询结果随同评审资料一并保存。如投标人出现“列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的”情况，将被拒绝参与政府采购活动。

3.5.2 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

4、投标文件内容的真实性

投标人应保证其投标文件中所提供的所有有关资料、信息是真实的，并且来源于合法的渠道。因投标文件中所提供的有关资料、信息不真实，或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由投标人自行承担。

5、知识产权

5.1 投标人应保证在本项目使用的任何服务和设备（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

5.2 招标人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

5.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。

5.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

6、费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

7、计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

8、投标有效期

8.1 投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

8.2 特殊情况下，可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期。投标人可以拒绝上述要求，拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件。

9、落实的政府采购政策

供应商符合小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位条件的，其报价价格评审时将按相应比例进行扣除。

1.1 根据<关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知>〔财库〔2020〕46 号）的规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业划分标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、

管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。

1.3 残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

供应商提供的中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函或监狱证明，与事实

不符的，依照《政府采购法》第七十七条的相关规定追究法律责任。

3）政策性扣除比例：

供应商符合小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位条件的，并提供中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明，符合其中任意一种情形的，则在报价的基础上，按“报价×10%”进行价格扣除，以扣除后的价格参与评审；符合两种及以上情形的，不累加计算扣除价格。

注:本项目为不专门面向中小企业采购项目，执行上述优惠政策。本项目所属行业为工业。

1.3 节能产品、环境标志产品政策

（1）根据国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）规定“政府采购属于节能产品品目清单的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能品目清单的节能产品。”

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

（3） 《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）有关要求，节能清单所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品，标注的品目为政府强制采购的节能产品，其他品目为政府优先采购的节能产品。

（4）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）规定“采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品”。

10、关于产品和服务

10.1 采购的产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的， 投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

10.2 根据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号）与《关于政府

采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248 号）的有关规定，未经核准同意，投标人投标时必须提供本国产品，投标人以进口产品参与投标的，将作无效投标处理。

10.3 如招标文件中已说明，经政府采购管理部门审核同意，允许部分或全部产品采购进口产品，投标人既可提供本国产品，也可以提供进口产品。在提供的进口产品中，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。进口产品必须同时具备原产地证明、中国商检证明及合法进货渠道全套单证。

11、关于同一品牌产品的处理

11.1 单一产品采购项目中，提供相同品牌的产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按以下处理：

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标 人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且投标报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照技术方案、售后服务等内容确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个获得中标人推荐资格， 其他同品牌投标人不作为中标候选人。

11.2 非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等因素确定核心产品（可能不止一种），并在招标文件中载明。提供相同品牌的核心产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按以下处理：

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌核心产品的不同 投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且投标报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照技术方案、售后服务等内容确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

核心产品为两个以上时，多家投标人提供的核心产品有部分采 用或全部采用相同品牌的，按一家投标人计算。

12、知识产权与保密事项

1、所有涉及知识产权的产品及设计，投标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由投标人承担。

2、由采购人向投标人提供的用户需求书、图纸、样品、模型、模件和所有资料，投标人获得后，应对其保密。除非采购人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

二、招标文件

13、招标文件的构成

（一）招标文件用以阐明采购项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、评标办法与标准、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

1、招标公告；

2、投标人须知；

3、评标办法；

4、采购内容及技术要求；

5、合同条款；

6、投标文件格式。

（一）投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，由此带来的不利于投标人的评标结果，其风险由投标人承担。

14、招标文件的澄清和修改

14.1 在投标截止时间前，招标代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将变更时间以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，同时在原信息发布媒体上发布变更公告。

14.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标代理机构应当在投标文件截止时间 15 日前，以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有获取招标文件的

潜在投标人，同时在原信息发布媒体上发布澄清公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标代理机构确认。如果澄清或者修改发出的时间距规定的投标截止时间不足 15 日，将相应顺延投标截止时间。

三、投标文件

15、投标文件形式

1、投标文件的装订和递交

1-1、投标文件的装订：

（1）投标时，供应商应自行将投标文件密封完好。标袋上应写明项目名称、编号、供应商名称及“正本”、“副本”字样，并在密封条接缝处加盖单位公章（鲜章）和法定代表人或被授权人印章(或签字)；

（2）投标文件一律采用书籍（胶装）方式装订。投标文件正本一份，副本二份，电子文件三份。投标文件的正本和副本均须 A4 纸打印，并编制目录和页码。正、副本分别各自装订成册，单独密封，电子文件和正本密封在同一标袋内。各标袋上注明“开标时启封”字样。如果正本与副本不符，以正本为准。

注：对未按招标文件要求方式装订和递交的投标文件，将作为无效投标文件。

2、本项目采用电子投标文件的形式。

编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA 锁）对电子投标文件进行签署、加密、递交及解密等相关操作。

15.1 电子招标文件下载。投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗后，在〖招标公告/出让公告〗模块中选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在〖我的项目〗中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子招标文件（*.SXSZF）。

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载” 下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

15.2 电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览。投标人可在全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗免费下载“投标文件制作软件”，并升级至最新版本，使用该采购人端可以打开电子招标文件。软件

操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省·延安市））网站〖首页·》服务指南·》下载专区〗中的投标单位操作手册》。

15.3 制作电子投标文件。电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

16、投标文件语言及有效期

16.1 投标活动的所有文件、资料、函电文均使用简体中文，确需提交其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文，如有差异，以简体中文为准。

16.2 投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。如中标，延长至合同执行完毕时止。

17、投标文件的提交

电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，投标人应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传投标文件”，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF）。上传成功后，电子化平台将予以记录。

18、投标文件的补充、修改和撤回

18.1 投标人在递交投标文件后，且在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回。

18.2 对电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版。

18.3、投标文件提交截止时间后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

19、投标人提交投标文件时，出现下列情况之一的，其投标文件将被拒绝接收：

19.1 逾期提交电子投标文件的；

19.2 提交的电子投标文件与本项目不相符的。

四、组织开标

（一）华文项目管理有限公司组织开标，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

（二）本项目采用不见面开标方式。供应商需在开启前最少一个小时登录全国公共资源交易平台（（陕西省·延安市））首页选择“不见面开标” 自行调试，并按

照工作人员要求进行投标文件解密，远程观看开启直播。

参加投标的投标人不足 3 家的，不得开标。

（三）开标时，将根据项目投标人数约定解密时长，供应商应在规定时间内，使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）自行解密电子投标文件。未在规定时间内解密的，视为投标无效。

（四）投标供应商对开标过程有疑义，以及认为采购人、华文项目管理有限公司、延安市公共资源交易中心相关工作人员有需要回避情形的，应在网络开标大厅提出询问或回避申请，采购人、华文项目管理有限公司、延安市公共资源交易中心应当及时处理。

（五）投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

（六）在开标环节出现下列情况之一的，其投标文件视为无效文件：

1、投标人拒绝对电子投标文件进行解密的；

2、因投标人自身原因（如解密时使用的 CA 锁与制作电子投标文件使用的 CA 锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的；

3、上传的电子投标文件无法打开的；

4、政府采购法律法规规定的其他无效情形。

（七）特殊情形下的应急处置

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评审无法正常进行时，将视文件解密情况特殊处理。

1、开标时投标文件未解密的，将另行确定时间继续完成开标程序；

2、开标后投标文件已解密且评审结论已形成的，待特殊情况排除后， 继续完成评审活动。

五、资格审查

（一）开标结束后，由采购人按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）有关规定，对电子投标文件中的投标人资格证明文件进行审查。

（二）出现下列情形的，投标文件将被视为无效：

1、不具备招标文件中规定的资格要求的；

2、未按招标文件要求提供资格证明文件，或未按招标文件要求加盖公章的；

资格审查小组认为投标人的资格证明文件存在疑点，要求投标人通过公共资源电子交易平台（以下简称“平台”）或电子邮件（ 在平台无法支持的情况下）等形式提供更清晰有效的证明文件，投标人不能在规定时限内提供符合招标文件要求的证明文件的。

3、资格审查结束后，资格审查小组成员应当对审查结果进行签字确认，并告知无效投标人资格审查未通过的原因。

4、合格投标人不足 3 家的，不得评标，应予以废标。

六、组织评标

（一）采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1、核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

2、宣布评标纪律；

3、公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

4、组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5、在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰；

6、根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

7、维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8、核对评标结果；

9、评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10、处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料， 并随招标文件一并存档。

（二）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1、严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

2、招标文件内容违反国家有关强制性规定或者招标文件存在歧义、重大缺陷导

致评审工作无法进行时，应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

3、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

5、对投标文件进行比较和评价；

6、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

7、配合答复投标人的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

8、向采购人、华文项目管理有限公司或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

（三）组建评标委员会

1、为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应为 5 人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为 7 人以上单数：

采购预算金额在 1000 万元以上；

技术复杂；

社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。华文项目管理有限公司工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

2、评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家 的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

3、评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，华文项目管理有限公司应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，延安市公共资源交易中心工作人员应当停止评标活动， 封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

华文项目管理有限公司应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。

（四）评标方法：本次评审采用综合评分法

评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

1、最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

技术、服务等标准统一的货物服务项目，应当采用最低评标价法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

2、综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

（五）评标程序

分步评审，每一步评审不符合招标文件要求者，不得进入下一步评审， 全部评审合格的投标人，进入最后的打分，最后按得分由高到低排序，推荐中标候选投标人。

1、投标文件的符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的全部实质性要求作出响应。

评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上没有响应招标文件要求的投标作无效投标处理，评标委员会应通过电子交易平台或电子邮件等形式告知有关投标人未通过审查的原因，投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。

2、投标文件的澄清

评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审 查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者补正。

依照《中华人民共和国民法典》中的过失责任原则，澄清、说明 或补正前评标委员会将按最不利于投标人的原则对投标文件做出评判。

评标委员会要求投标人澄清、说明或者补正投标文件应通过电 子交易平台或电子邮件等书面形式做出。投标人应当在规定的澄清时限内按评标委员会要求的方式，通过电子交易平台或电子邮件等书面形式提交，投标人的澄清、说明或者补正应当由法定代表人或其被授权代表签字或者加盖公章。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变 投标文件的实质性内容。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重要依据。

3、综合比较与评价

采用最低评标价法的，评标委员会对通过符合性审查的投标文件的投标报价由低到高顺序排列。

采用综合评分法的，评标委员会按“评审要素及分值一览表”中规定的评标标准，对通过符合性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

本项目采购标的对符合价格扣除条件的小型和微型提供的投标报价给予 10%的价格扣除，对符合价格扣除条件的联合体或者大中型企业提供的投标报价给予 / ____%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审排序，除此之外的其他情形均不适用本款规定。未提供中小企业声明函的不享受价格折扣。

出现下列情形的，投标人投标无效：

投标文件报价出现本章“五、投标报价”所列需要修正情形，但投标人对修正后的报价不予确认的；

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投 标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求投标人通过电子交易平台或电子邮件等书面形式做出说明（必要时提交相关证明材料），投标人不能证明其报价合理性的。

4、推荐中标候选投标人

采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5、编写评标报告

评标委员会根据评标情况编制评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。对拒绝说明理由的，须报政府采购监管部门处理，并将其评审情况如实计入考核表。

采购人书面授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会应在评标报告中明确中标人及中标金额。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

分值汇总计算错误的；

分项评分超出评分标准范围的；

评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

（六）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人的投标文件由同一台电脑编制；

3、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

6、不同投标人的投标文件相互混装；

7、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

8、政府采购法律法规及投标文件规定的其他情形。

七、中标

（一）华文项目管理有限公司在评标工作结束后 2 个工作日内

将评标报告送采购人。

（二）本项目采用第 1 种方式确定中标人。

1、采购人在收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的， 视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

2、采购人可以书面授权评标委员会直接确定中标人。

（三）华文项目管理有限公司将在中标人确定之日起 2 个工作日内，在【陕西

省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】、【全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）】上公告中标结果。

中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额， 主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价等，中标公告期限以及评审专家名单。

中标公告期限为 1 个工作日。

（四）在公告中标结果的同时，华文项目管理有限公司向中标人发出中标通知书；

（五）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

八、签订政府采购合同

（一）自中标通知书发出之日起 15 日内，采购人与中标人应按招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标人的投标文件内容作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

（二）中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

（三）招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

（四）政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

（五）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

（六）采购人应及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（七）采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定， 及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

（八）华文项目管理有限公司应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的招标文件。

九、其他

（一）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者华文项目管理有限公司沟通并作书面记录。采购人或者华文项目管理有限公司确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（二）根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

3、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由华文项目管理有限公司发布废标公告。除采购任务取消外，本项目将重新组织招标。

（三）在递交投标文件阶段、资格审查阶段、符合性审查阶段以及评标委员会评标阶段，当出现有效投标人不足 3 家时，除采购任务取消外，按照以下方式处理：

1、招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

2、招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

（四）采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

（五）招标文件未明确的其他事项，按《政府采购法》及其相关法律法规执行。

十、质疑、投诉

（一）质疑

提出质疑的潜在投标人或投标人应当是参与所质疑项目采购活动的潜在投标人或投标人。投标人对本次招标采购活动有疑问的，按照《中华人民共和国政府采购

法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部 94 号令）等法律法规及相关政府采购规定办理。

潜在投标人对招标文件条款或技术、商务要求等有异议的，应当按投标人须知 16 条之规定向招标代理机构提出。

潜在投标人或投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（单位负责人）、主要负责人，或者其授权委托人签字或者盖章，并加盖公章。投标人可以委托代理人进行质疑，委托代理人质疑的，应当提交投标人签署的授权委托书，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应采用财政部颁布的《政府采购投标人质疑函范本》。

质疑函的接收

（1）质疑函的接收方式：书面形式；

（2）联系部门：华文项目管理有限公司；

（3）联系电话：和倩 18729275323 ；

（4）通讯地址：陕西省延安市宝塔区枣园路志丹大厦小区一单元 07 室；

质疑的提出与答复，执行财政部 94 号令《政府采购质疑和投诉办法》。

（二）投诉

质疑人对招标人、招标代理机构的答复不满意，或者招标人、招标代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向宜川县财政局提起投

诉。

投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉招标人、招标代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（单位负责人）、主要负责人，或者其授权委托人签字或者盖章，并加盖公章。

投诉人应当根据财政部 94 号令《政府采购质疑和投诉办法》第七条第二款规定的信息内容，并按照其规定的方式提起投诉。

投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合财政部 94 号令《政府采购质疑和投诉办法》的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

投诉的提出和处理，执行财政部 94 号令《政府采购质疑和投诉办法》。

第三章　评审办法

一、评标方法

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部 87 号令）的规定，本次评标采用综合评分法--投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商。（最低报价不是中标的唯一标准）。

二、评审标准

2.1 资格审查评审标准：

序号	资格审查项	通过条件	备注
1	营业执照等主体资格证明文件	具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明	
2	财务状况报告	财务状况报告：提供 2025 年度经会计事务所审计的财务报告(成立时间至提交响应件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)，或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户信息	
3	社保缴纳证明	社会保障资金缴纳证明：提供投标文件递交截止时间前一年内已缴纳的任意一个月的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明	
4	税收缴纳证明	税收缴纳证明：提供投标文件递交截止时间前一年内已缴纳的任意一个月的缴税凭证（任意税种）或无欠税证明。依法免税的供应商应提供相关文件证明	
5	信用记录	供应商不得列入“信用中国”网站中严重主体失信名单和重大税收违法失信主体，不得为“中国执行信息网”网站失信被执行人，不得为“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商，提供承诺	
6	控股管理关系	控股管理关系：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动（提供承诺）	
7	书面声明	供应商应出具参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	

8	法定代表人（负责人)授权委托书	法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证复印件，非法定代表人参加，须出具法定代表人授权书及被授权人身份证复印件	
9	履约能力承诺	专业技术能力说明：提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺书	
备注：以上资格证明材料需提供合格有效的证明材料，证明材料提供不全或签字盖章不符合要求的，均属于未按招标文件要求提供证明文件，不得通过资格审查。			

2.2 符合性审查评审标准：

序号	符合性审查项	通过条件	备注
1	投标文件语言	投标文件语言符合招标文件要求。	
2	投标文件封面、投标函、法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号	与所投项目名称、项目编号一致。	
3	投标文件签署、盖章	均按招标文件要求签字、盖章（评分标准中要求提供的证明材料除外）。	
4	投标文件组成	投标文件应包含以下内容： （1）资格证明文件； （2）符合性证明文件； （3）投标方案。	
5	投标保证金的有效性	以转账、网银等方式交纳的，保证金从基本存款账户足额交纳；以银行保函方式交纳的，提交形式符合招标文件要求	
6	投标有效期	投标有效期符合招标文件的要求。	
7	开标一览表	（1）投标报价符合唯一性要求； （2）开标一览表填写符合要求； （3）计量单位、报价货币均符合招标文件要求；	
8	技术/服务要求	完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程或服务要求，技术/服务没有重大偏离和保留。	
9	无其他招标文件或法规明确规定响应无效的事项	完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务，没有不符合招标文件规定的被视为无效投标的其他条款。	
10	合同条款响应	完全理解并接受招标文件合同基本条款要求的要求。	

2.3 分值构成与评分标准：

评审因素		评审标准		
分值构成		详细评审 70.00 分 报价得分 30.00 分		
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	备注
详细评审	实施方案	项目实施方案（满分 12 分） 一档（1-3 分）：实施方案基本满足项目要求，项目需求论述清楚，安装要求及方案基本符合采购文件。 二档（3-6 分）：实施方案满足项目要求，项目需求论述清楚，有基础建设情况，系统功能配置齐全，设备部署、安装要求及方案符合采购文件。 三档（6-9 分）：实施方案满足项目要求，项目需求论述清楚，有基础建设情况，系统功能配置齐全，设备部署、安装要求及方案符合采购文件。 有专业交付工具，针对实施过程有完备的人员安排和分工，有流程管理措施方案。 四档(9-12 分):实施方案优于项目要求，项目需求论述清楚，有基础建设情况，系统功能配置齐全，设备部署、安装要求及方案完全符合采购文件。 有专业交付工具，且配备的项目交付人员完全满足项目要求，针对实施过程有完备的人员安排和分工，有流程管理措施方案，安装质量保证措施阐述清晰合理、明确且符合本次采购需求，风险应对措施等各项关键工作安排合理，并提出具有建设性的方案优化建议。提供安装交付日报，便于业主了解安装进度，保障产品的部件在实施服务周期内稳定供货。 注：未提供方案或提供方案与本项目无关的方案得 0 分。	12.00	主观
	售后服务方案	一档（满分 1-2 分）：提供的售后服务流程、应急保障措施、培训方案描述简单粗略，可行性差。 二档（满分 2-4 分）：提供的售后服务流程、应急保障措施、培训方案描述较详细，售后服务方案满足招标文件要求。 三档（满分 4-6 分）：提供的售后服务流程、应急保障措施、培训方案描述详细。售后服务人员配备充足、安排合理。售后	8.00	主观

		服务承诺、售后服务流程、应急预案内容详细、具体、可行性高的、免费提供完善的服务使用手册、操作培训手册，售后服务方案优于招标文件要求。 四档（满分 6-8 分）：售后服务方案优于招标文件要求，且售后服务流程、售后服务承诺、应急保障措施、培训方案描述全面、详细、合理、可行性高。免费保修期限、故障出现解决方案、定期维护、免费技术培训方案、免费提供完善的服务使用手册、操作培训手册、保修期外维修方案、其他优惠措施、服务承诺等方面描述全面、详细、合理。且后期售后服务方式多样有效，措施得力，优于项目需求。售后服务人员配备充足，并且明确售后服务负责人及电话、安排合理、经验丰富。货物出现问题时，有退换货机制，确如何退换；有具体的售后服务回访措施，有一定的本地化售后服务优势。 注：未提供方案或提供方案与本项目无关的方案得 0 分。		
	产品技术参数响应情况	供应商须在技术响应偏离表中对技术参数进行响应，并尽可能多的提供相关技术参数佐证材料（如产品的测试报告、检验报告等相关材料），带“★”的技术参数为重要参数，完全满足招标文件技术参数得 20 分，每偏离一项扣 2 分，除“★”参数外的其它参数完全满足得 10 分，每偏离一项扣 1 分，扣完为止，正偏离不加分。 以技术响应偏离表为准，供应商提供虚假响应将承担法律责任。注：1、供应商成交后与采购人签订合同前采购人有权要求成交供应商提供对应产品测试报告、检测报告原件真实性进行核查。对通过虚假材料中标者，货到验收技术参数与响应文件不符时，中标无效，采购人可拒收或拒付款，并且向财政部门报告，供应商须承担相应的法律责任。	30.00	客观
	产品证明材料	提供产品货源渠道正规，确保产品无假货、水货、翻新货且无产权纠纷，提供所投产品的合法来源渠道证明文件，每提供 1 份得 2 分，最高得 8 分。1、如供应商为所投产品代理商：提供货物的合法来源渠道证明文件(例如:产品制造商授权、销售协议、代理协议等证明文件)。 2 、如供应商为	8.00	客观

		所投产品的制造商：需提供情况说明(说明产品为制造商自己生产)。 备注：以加盖供应商公章的证明材料复印件为计分依据。		
	节能环保产品	所投产品为“环境标志产品政府采购品目清单 ”或“节能产品政府采购品目清单 ”内非政府强制采购产品的，提供该产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（且认证证书需包含本次所投产品的具体型号）并加盖投标人公章，每提供一种得 0.2 分，最高得 3 分。	3.00	客观
	业绩	评审内容:供应商提供 2023年1月 1 日至今（以合同签订日期为准）类似项目业绩，以合同复印件为准，每一份计 3 分，最多计 9 分。 评审标准： 业绩证明材料（以招标响应文件中提供的合同复印件为准，合同关键页复]印件并加盖供应商公章，合同关键页内容须包含合同名称、签订双方名称、签订时间、主要服务内容、双方盖章页等)。	9.00	客观
价格分	价格分	满足招标文件要求的有效报价的最小值为评审基准价，其价格分为满分。其他响应供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评审基准价／投标报价） ×价格权值×100%。 注：注：1.本项目不专门面向中小企业，执行价格 10%扣除。 2.本项目落实本国产品优惠政策，执行价格 20%扣除。	30.00	客观

四、价格修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照

中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、废标条款

1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2 不具备招标文件中规定的资格要求的；

3 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5 无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

6 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本项目同一合同项下的投标的；

7 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，参加本采购项目投标的；

8 提供虚假投标文件和资料的。

9 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

第四章 采购内容及要求

一、项目概况：

采购内容:购置办公设施、室内家具、窗帘、训练器材、消防救援设备等配套设施。

（一）采购清单

消防救援站相关设备采购清单				
序号	产品名称	（规格）	数量	单位
1	电脑	★处理器:国产，≥8 核、16 线程、主频 2.4GHz 存储：≥256GB M.2 NVMe SSD 显示器：≥23.8 寸（同品牌）	37	个
2	笔记本电脑	★处理器：国产,≥8 核、主频 2.3Ghz 内存：≥16GB 硬盘：≥512GB 固态存储 屏幕：≥14 英寸 显示分辨率 2160x1440，≥90Hz 刷新率 电池：≥50Wh 额定容量； 机身：金属外壳，厚度≥15.4mm，重量≥1.36kg； 安全管控：支持 USB 管控方案，支持左右端口单独控制；	2	个
3	多功能通讯背包	尺寸：480 ×320 ×220 mm(±10mm)肩带样式：双根 闭合方式：拉链 里料材质：涤纶 内层材质：防雨布 容量：≥32L	4	个
4	对讲机防寒套	尺寸：尺寸按目标对讲机匹配 外层材质：牛津布 产品类型：手提式	5	个
5	摄像机防寒套	定制款，尺寸按目标摄像机机身镜头匹配 收纳：可折叠收纳，便于背包携带	4	个
6	卫星电话防寒套	尺寸：尺寸按目标卫星电话匹配 功能：防摔	4	个
7	通讯设备恒温箱	工作环境温度：-40℃~+55℃，适应高寒野外作业	2	个
8	移动发电机	额定功率：≥5KW 最大备用功率：≥5.5KW 额定频率：≥50Hz	2	个
9	通信员马甲	定制	5	个
10	智能灭火救援装备智能充电柜	柜体：Q235 优质冷轧钢板，板厚≥1.2mm； 酸洗磷化 + 静电喷塑，阻燃抗静电，防腐蚀 柜门：钢化防爆玻璃门，可直观观察内部充电状态； 配备机械锁 + 电子锁双重锁具 整机尺寸：1450×600×1850mm±5mm（宽 × 深 × 高）	2	个
11	电铃	4 寸 类型：遥控 外击不锈钢电铃	20	个

12	打印复印机	A4 幅面，激光彩色，打印、复印、扫描，自动双面打印，打印速度:黑彩 25ppm，接口:有线+无线+USB	2	个
13	电话 （传真机）	调制解调器：≥9.6kbps，自动降速 ≤2.4kbps 传输速度：≤12 秒 / 页 照片模式；≥64 级灰度 压缩方式：MH/MR/MMR 等 无纸接收：内存可接收≥28 页；存储发送≥25 页 拨号：≥10 组单键拨号，电话簿共≥110 组号码存储；支持自动重拨、多站点发送、垃圾传真过滤 支持来电显示；ECM 错误纠错模式	2	个
14	碎纸机	单次碎纸：A4 纸≥5 张 / 次；可碎银行卡、光盘 碎纸速度：≥2m/min 连续工作：持续碎纸 ≥10 分钟，带过热自动停机保护 纸屑桶容量：≥20L，透明可视窗口，纸满提示 入纸宽度：≥ A4 幅面	2	个
15	辖区道路水源分布图	59.4cm×84.1cm(±5mm) 材质 PP 胶 防水覆膜/哑光	1	个
16	重点单位示意图	59.4cm×841cm 材质 PP 胶 防水覆膜 哑光	1	个
17	通信员职责牌	定制 50cm×75cm(±10mm) 安装方式：悬挂式 材质：KT 板或 PVC 功能：防水防晒	1	个
18	通信室管理规定牌	定制 50cm×75cm(±10mm) 安装方式：悬挂式 材质：KT 板或 PVC 功能：防水防晒	1	个
19	固定资产定位卡	定制 60mm×40mm(±10mm) 安装方式：悬挂式 材质：KT 板或 PVC 功能：防水防晒	29	个
20	高音哨	不锈钢 精抛光、挂绳	1	个
21	警棍	长度 500mm±5mm，直径 30mm±5mm	2	个
22	防暴盾牌	900mm×500mm±5mm	2	个
23	防暴钢叉	长度 1800mm±5mm、叉头宽度 300m±5mm	2	个
24	辣椒水	辣椒素含量≥0.7% 容量≥100ml， 雾状喷射距离≥2m	3	个
25	防穿刺（割）手套	≥4 级防割	2	个
26	照明灯具	LED 灯 照射面积 15-25m^2	2	个

		安装方式：吸顶 灯身辅材：五金底盘		
27	警卫室管理规定牌	定制 50cm×75cm(±10mm) 安装方式：悬挂式 材质：KT 板或 PVC 或亚克力板，防水防晒。	1	个
28	营区警卫人员职责牌	定制 50cm×75cm(±10mm) 安装方式：悬挂式 材质：KT 板或 PVC 或亚克力板，防水防晒。	1	个
29	普通战斗服柜	长 600mm*宽 600mm*高 1900mm±5mm 材质：不锈钢 适用场景：消防、安保 360° 双面旋转（一柜两套战斗服）	30	个
30	战斗服架综合管理一体机（专用）/战斗服架控制盒（专用）	工业级主控，带 DI/DO 信号隔离，RS485 接口；支持 Modbus 协议； 工作环境温度：-20℃～+60℃宽温； 具备过压、过流、短路保护；	1	个
31	车库管理规定牌	定制 50cm×75cm(±10mm) 安装方式：悬挂式 材质：KT 板或 PVC 或亚克力板，防水防晒。	1	个
32	驾驶员职责牌	定制 50cm×75cm(±10mm) 安装方式：悬挂式 材质：KT 板或 PVC 或亚克力板，防水防晒。	1	个
33	战斗员职责牌	定制 50cm×75cm(±10mm) 安装方式：悬挂式 材质：KT 板或 PVC 或亚克力板，防水防晒。	1	个
34	尾气净化装置	净化效率对颗粒物（PM）净化效率 ≥90%，对氮氧化物（NOx）净化效率≥80%； 适用于柴油发动机； 排量范围：2.0L-10.0L 工作温度； 工作温度范围：200° C-800° C； 安装方式 直接安装在排气管上，配备专用支架和密封垫； 使用寿命 5 年或 10 万公里	5	个
35 和 75 重复，但参数不同	智能装备管理系统	架构：B/S 浏览器服务端架构； 支持 PC 网页端、安卓移动端 APP； 支持国产化操作系统部署； 数据库：MySQL； 支持本地服务器部署 网络协议：支持有线局域网、无线网络； 提供标准 API 接口，支持对接第三方业务平台； 识别兼容：支持 RFID 电子标签、二维码、NFC 标签多种识别方式，适配手持终端采集数据； 用户权限：分级分权管理，管理员、审批人、普通操作人员，机构权限隔离，操作全程留痕日志记录	4	个

36	手持 RFID 盘点终端	高频 RFID 手持终端参数:读取距离≥25 米 群读速率可达≥500+标签/秒;4G+64G 存储，国产高性能芯片;支持 4G 全频段蓝牙、WiFi;系统为 Android10.0/ Android13.0;工业级≥IP65 防尘防水，可在风尘水浸环境正常作业	2	个
37	RFID 识别通道门	尺寸：1370*370*55mm（单门）、底座 360mm 工作频段：FCC： 902MHz～928MHz；ETSI：865MHz～868MHz 工作温度：-20℃～50℃ 存储温度：-30℃～70℃ 环境湿度：5%～95%RH，无凝露 供电电源：AC 220V±10% 整机功耗：<30W 输出功率：0-33dBm（可调节） 读取距离：0-400cm（可调节） 通讯接口：TCP/RS232 (/4G 选配) 每个通道门禁推荐宽度：1.5～2m 设备材料：合金型材；亚克力面材 外 观：机身-银灰，面板-米白 功 能：声光报警	2	个
38	智慧数据终端	≥65 英寸高清触控显示屏；处理器 I3，内存≥4GB，固态硬盘≥128GB；千兆网口；内置无线；Windows 操作系统；支持读卡器接入；支持本地资料浏览、学习台账登记、训练信息录入；可内网访问电子资源库、调取沙盘推演资料；配套键鼠、支架、部署调试、操作培训	1	个
39	智慧大屏监控软件	1.软件系统具有整体装备实力统计展示； 2.软件系统具有各库房装备统计展示； 3.软件系统具有各状态装备数量统计展示； 4.软件系统具有过期装备告警显示； 5.软件系统具有逾期未归还装备告警提示； 6.软件系统具有出入库动态显示。	1	个
40	RFID 标签（定制款）	1. 符合标准：ISO/IEC18000-6 、EPC Class1Gen2； 2.类型不少于：头盔标签、RFID 不干胶电子标签、PCB 抗金属标签、扎带式标签、柔性抗金属标签、卡扣标签；	1000	个
41	仓库、装备整理,RFID 标签初始化,数据分析、导入等	1.系统实施前现场勘测、协助优化装备库改造方案； 2.配合将现有装备分类归纳，绑定 RFID 标签，完成首批装备入库工作； 3.配合整理原有装备信息数据，并录入系统，实现电子化； 4.包含一年软、硬件及数据维护服务；	1	个

	加工处理服务			
42	执勤器材库管理规定	定制，50cm×75cm(±10mm) 安装方式：悬挂式 材质：KT 板或 PVC 或亚克力板，防水防晒。	2	个
43	器材保管员职责	定制，50cm×75cm(±10mm) 安装方式：悬挂式 材质：KT 板或 PVC 或亚克力板，防水防晒。	2	个
44	滚塑箱	规格：外部尺寸 800*600*500mm(±10mm)，内部尺寸 730*530*465mm(±10mm)； 材质：线性低密度聚乙烯； 箱体珍珠棉四面贴层，上盖鸡蛋缓冲海绵； 至少含有 7 个不锈钢蝴蝶锁扣； 2 个黑色塑料把手(可更换不锈钢软包拉手)； 3 个不锈钢合页。	80	个
45	智能显示屏	LED 条屏 定制：按安装位置 材质： 外壳：铝合金，表面防锈处理; 颜色：全彩显示,外壳黑色; 亮度 LED 屏：≥5000cd/㎡ ； 刷新率：支持自动亮度调节刷新率 60Hz； 入； 防护等级：不低于 IP54，防尘防水。	1	个
46	擦鞋机	额定功率：≥150W	1	个
47	智能健康体检一体机	检测项目：至少能够检测身高、体重、血压、心率、血氧、体温、体脂率、BMI 等多项健康指标检测； 检测精度：身高检测精度 ±0.5cm，体重检测精度 ±0.1kg，血压检测精度 ±3mmHg； 显示屏：≥10 英寸以上触摸屏，支持中文显示；数据存储：支持本地存储（ ≥1000 条记录） 和云端存储，支持数据导出（Excel、PDF 格式）； 连接方式：支持 Wi-Fi、蓝牙、USB 等多种连接方式； 电源：支持 AC 220V/50Hz 电源输入，内置备用电池； 防护等级：不低于 IP54，防尘防水。	1	个
48	安全无事故计时牌	规格:定制，50cm×75cm(±10mm) ； 安装方式：悬挂式 材质：KT 板或 PVC 或亚克力板，防水防晒。	1	个
49	电视机	屏幕尺寸：≥65 英寸； 屏幕类型：LED； 分辨率：4K Ultra HD (3840 x 2160)； 刷新率：120Hz； 色域：DCI-P3≥ 96%； 亮度：典型亮度 ≥800 尼特，峰值亮度可达 1000 尼特； 对比度：≥1,000,000 :1； 响应时间：≤1ms； HDR 支持：HDR10, HLG, Dolby Vision；	10	个

		音频：支持杜比全景声，内置立体声扬声器； 处理器：≥四核 A73 架构； 内存：≥3GB RAM + 32GB ROM； 接口：不少于 HDMI 2.1 x 1、HDMI 2.0 x 1、USB 2.0 x 1、AV 输入 x 1、网口 x 1；		
50	仪容镜	材质：高清晰度银镜 规格：定制，高度 80 cm，宽度 80 cm，厚度 3mm；	1	个
51	楼层索引牌	定制，50cm×75cm(±10mm)； 安装方式：悬挂式； 材质：KT 板或 PVC，防水防晒。	1	个
52	工作台	材质：台面不锈钢，支架钢制，表面防锈处理； 规格：定制，1200mm×600mm×800mm(±10mm)； 颜色：台面灰色，支架银色； 承重能力：台面承重 ≥120kg，整体承重 ≥300kg； 可调节性：支持高度调节； 防护等级：台面耐高温、耐腐蚀，支架防锈处理。	8	个
53	台虎钳	材质：钳体高强度铸铁或锻造钢，表面防锈处理；钳口淬火钢，硬度 HRC55； 尺寸： 钳口宽度 80mm-120mm(±10mm)；开口距离 100mm(±2mm)； 颜色：黑色或深灰色 夹持力：≥8kN 安装方式：底部带安装孔，可固定在工作台上。	1	个
54	货架	材质：金属框架，钢制网格板； 规格：定制，1200mm×400mm×1800mm(±10mm)； 颜色 灰色； 承重能力：单层承重≥150kg，整体承重≥600kg； 结构设计：多层设计，层数 ≥4 层，层板可调节高度。	4	个
55	工具箱	材质：外壳高强度 ABS 塑料，表面防刮花处理； 规格：500mm×300mm×200mm(±10mm)； 颜色：黑色。	5	个
56	器材维修间管理规定	定制，50cm×75cm(±10mm)； 安装方式：悬挂式； 材质：KT 板或 PVC 或亚克力板，防水防晒。	1	个
57	装备技师职责	定制，50cm×75cm(±10mm)； 安装方式：悬挂式； 材质：KT 板或 PVC 或亚克力板，防水防晒。	1	个

58	远程视频维修技术系统	远程视频维修技术系统；高清双目摄像头，内置降噪拾音麦克风；高清显示屏；配套主机 13 处理器，内存≥4GB，固态硬盘≥128GB，千兆内网口；配套远程可视化运维软件；支持双向音视频通话、现场画面实时回传、屏幕共享、远程标记、照片抓拍、故障记录留存；支持阅览区内网设备故障报修登记、运维台账管理；配套支架、部署调试、操作培训、1 年质保；内网离线运行，严禁外网接入，不传输涉密作战资料。	1	个
59	打印机	A4 幅面，激光彩色，打印、复印、扫描，自动双面打印, 打印速度:黑彩 25ppm，接口:有线+无线+USB	4	个
60	机油回收泵	储油罐容量：≥ 20L; 流量：≥10L/min（电动型号）; 适用于机油、润滑油、液压油等。	1	个
61	车床,冲床	最大加工直径：300mm; 最大加工长度：500mm; 主轴转速 转速范围：50-2000rpm，支持多挡调节; 加工精度： ±0.01mm; 电源 支持 AC 380V/50Hz 电源输入; 防护等级：不低于 IP54，防尘防水。	1	个
62	器材分类牌	定制，50cm×75cm(±10mm); 安装方式：悬挂式; 材质：KT 板或 PVC 或亚克力板，防水防晒。	40	个
63	标识卡	定制，20mm×30mm(±5mm)	40	个
64	洗衣机	洗衣量：≥10KG，变频滚筒洗衣机; 能效：一级; 使用方式：全自动; 功率：150-200W。	5	个
65	衣物架	金属钢制，表面防锈处理; 横杆：金属; 尺寸：定制，高度 1500mm、宽度 600mm(±10mm); 颜色:黑色、银色或白色; 承重能力:单层承重 ≥20kg，整体承重 ≥60kg;	30	个
66	滚塑箱	材质:线性低密度聚乙烯（PE） 颜色：按需求定制; 容量：容量 ≥50L。	30	个
67	洗衣房管理规定	定制，50cm×75cm(±10mm); 安装方式：悬挂式; 材质：KT 板或 PVC 或亚克力板，防水防晒。	1	个
68	烘干机	烘干方式：直排式; 能效：一级; 容量：10-15KG; 功率：≥3000; 箱体材质：钢板。	2	个
69	烘干室管理规定	定制，50cm×75cm(±10mm); 安装方式：悬挂式;	1	个

		材质：KT 板或 PVC 或亚克力板，防水防晒。		
70	空气充填泵	1.充填系统 充填压力：300 bar（±5 bar）； 充填速度：50 L/min（ ±5 L/min）； 最大输出压力：350 bar（±5 bar）； 2. 压缩系统 压缩机类型：活塞式或螺杆式； 压缩级数：≥3 级； 冷却方式：风冷或水冷； 3. 过滤系统 过滤级数：≥4 级； 过滤精度：0.01 μm； 空气质量：符合 ISO 8573-1 呼吸空气标准。 4. 控制系统 压力显示：数字压力表，显示当前压力值；允许偏差： ± 1 bar； 自动停机：达到设定压力后自动停机，允许偏差： ±2 bar； 安全阀：配备安全阀，防止超压。 5. 电源 电压标准值：AC 220V/50Hz 或 AC 380V/50Hz。允许偏差： ±5%； 功率标准值：2.2 kW。允许偏差： ±5%； 6. 结构设计 材质：主要部件采用不锈钢或高强度铝合金； 尺寸：800mm×600mm×1000mm（ ± 10mm）； 7. 安全性 过热保护：配备温度传感器，防止设备过热； 压力保护：配备压力传感器和安全阀，防止超压。漏电保护：配备漏电保护装置，确保用电安全。	1	个
71	防爆箱	材质：箱体高强度钢板，表面防锈处理； 内衬防火材料； 尺寸：600mm×400mm×500mm （± 10mm）； 颜色 红色。	1	个
72	气瓶存放架	材质：支架为高强度钢制，表面防锈处理； 尺寸：1200mm×600mm×1800mm（± 10mm）； 颜色 红色； 承重能力 单层承重 ≥100kg，整体承重≥ 500kg。	2	个
73	超声波面罩清洗机	材质：外壳为不锈钢，表面防锈处理； 内槽为耐腐蚀不锈钢； 尺寸：400mm×300mm×300mm（± 10mm）； 清洗槽容量： ≥10L； 清洗方式：超声波清洗，频率 40kHz； 清洗时间：支持定时清洗，时间范围 1-30 分钟； 电源：支持 AC 220V/50Hz 电源输入； 防护等级：≥IP54，防尘防水。	2	个

74	空气质量监测仪	监测项目：至少支持 PM2.5、PM10、CO2、VOCs、温湿度等多项空气质量参数监测； 监测精度：PM2.5/PM10 精度为 ±10%；CO2 精度为 ±50ppm；温湿度精度： ±0.5 ° C/±5%RH；显示屏：液晶显示屏，支持实时数据显示； 数据存储：支持本地存储（ ≥1000 条记录） 和云端存储，支持数据导出（Excel、PDF 格式）； 连接方式：支持 Wi-Fi、蓝牙、USB 等多种连接方式； 电源：支持 AC 220V/50Hz 电源输入，内置备用电池； 防护等级：≥IP54，防尘防水。	2	个
75	智能装备管理系统	架构：B/S 浏览器服务端架构； 支持 PC 网页端、安卓移动端 APP； 支持国产化操作系统部署； 数据库：MySQL； 支持本地服务器部署 网络协议：支持有线局域网、无线网络； 提供标准 API 接口，支持对接第三方业务平台； 识别兼容：支持 RFID 电子标签、二维码、NFC 标签多种识别方式，适配手持终端采集数据； 用户权限：分级分权管理，管理员、审批人、普通操作人员，机构权限隔离，操作全程留痕日志记录	1	个
76	呼吸器充气室管理规定	定制，50cm×75cm(±10mm)； 安装方式：悬挂式； 材质：KT 板或 PVC 或亚克力板，防水防晒。	1	个
77	空气呼吸器气瓶充气泵使用维护保养规定	定制，50cm×75cm(±10mm)； 安装方式：悬挂式； 材质：KT 板或 PVC 或亚克力板，防水防晒。	1	个
78	空气呼吸器充气流程	定制，50cm×75cm(±10mm)； 安装方式：悬挂式； 材质：KT 板或 PVC 或亚克力板，防水防晒。	1	个
79	饮水机	材质：外壳为高强度 ABS 塑料； 尺寸：300mm×300mm×1000mm（± 10mm）； 容量 水箱容量 ≥10L； 加热功能:支持热水、常温水、冷水三档温度调节; 制冷功能:支持制冷功能，制冷温度：5 ° C-15 ° C;	6	个
80	冰箱	对开门冰箱 总容积：≥500L 制冷方式：风冷 能效等级：1 级 额定耗电量：≤0.95 度/天 制冷剂：R600a 压缩机：变频	1	个

81	防蝇设备	类型 电击式/超声波/防虫灯 尺寸：300mm×200mm×50mm(±10mm) 功率 ≥20W 覆盖面积 ≥50 平方米	1	个
82	防鼠设备	类型 电击式/超声波/防虫灯 功率≥10W 覆盖面积 ≥30 平方米	1	个
83	防虫设备	电击式/超声波/防虫灯 功率≥20W 覆盖面积≥ 50 平方米	1	个
84	洗碗设备	尺寸：600mm×500mm×800mm(±10mm) 容量≥ 50 套餐具 功率 ≥2000W	1	个
85	LED 彩色电子屏显示	分辨率≥1920×1080 亮度 ≥ 500cd/m² 规格：约 6.8m×0.55m 电源 支持 AC 220V/50Hz 电源输入	1	个
86	食堂管理规定	定制 尺寸：50cm×75cm(±10mm)， 安装方式：悬挂式 材质：KT 板或 PVC 或亚克力板 功能：防水防晒	1	个
87	岗位职责	定制 尺寸：50cm×75cm(±10mm)， 安装方式：悬挂式 材质：KT 板或 PVC 或亚克力板 功能：防水防晒	4	个
88	自助餐台	定制 尺寸：长 1.8 米宽 80cm 高 90cm(±10mm) 台面 ：大理石	1	个
89	天然气灶（大）	材质不锈钢 尺寸：800mm×500mm×800mm(±10mm) 功率 ≥10kW 燃烧器数量≥ 4 个	1	个
90	天然气灶（小）	材质 不锈钢 尺寸：600mm×400mm×800mm (±10mm) 功率≥ 5kW 燃烧器数量≥ 2 个	2	个
91	操作台	定制 尺寸：1200mm×600mm×800mm(±10mm) 安装方式：落地式 桌面：防火板 形状：一字型	4	个
92	水池	定制 尺寸：600mm×400mm×200mm(±10mm) 材质：不锈钢	4	个
93	电磁炉	材质 钢化玻璃 功率 ≥1800W 温度控制 支持多档温度调节	8	个
94	排烟罩	材质 不锈钢 尺寸：1000mm×500mm×500mm(±10mm) 功率 ≥500W 风量 ≥1000m³/h	2	个

95	冰箱	类型 双门冰箱 容量 ≥500L 功率≥ 200W 温度控制 支持多档温度调节	1	个
96	冷藏柜	类型 立式冷藏柜 容量 ≥300L 功率 ≥150W 温度控制 支持多档温度调节	1	个
97	食物样品留存柜	材质 不锈钢 尺寸：≥600mm×400mm×800mm(±10mm) 容量≥ 35L	1	个
98	蒸箱	材质 不锈钢 尺寸≥600mm×500mm×800mm(±10mm) 功率 ≥3000W 容量≥ 40L	1	个
99	压面机	材质 不锈钢 尺寸：500mm×400mm×300mm(±10mm) 功率 ≥500W	1	个
100	净水器	类型 反渗透净水器 尺寸：400mm×300mm×500mm（长×宽×高）(±10mm) 过滤精度 0.0001 微米	1	个
101	和面机	材质 不锈钢 尺寸：900mm×500mm×960mm(±10mm) 功率 ≥1000W	1	个
102	电饼铛	材质 不粘涂层 尺寸：400mm×300mm×100mm(±10mm) 功率 ≥ 1500W	1	个
103	电子秤	类型 电子台秤 量程 30kg 精度±0.01kg	1	个
104	调料盒	材质不锈钢 尺寸：100mm×100mm×50mm(±10mm) 容量 ≥500ml	24	个
105	炊具	材质 不锈钢	2	个
106	刀具	材质 不锈钢 尺寸 ：根据实际需要定制	10	个
107	操作间管理规定	尺寸：50cm×75cm(±10mm)，安装方式：悬挂式 材质：KT板或PVC或亚克力板 功能：防水防晒	1	个
108	主食库管理规定	尺寸：50cm×75cm(±10mm)，安装方式：悬挂式 材质：KT板或PVC或亚克力板 功能：防水防晒	1	个
109	收纳盒	材质 塑料 尺寸 ：300mm×200mm×100mm(±10mm) 容量 ≥6L	96	个
110	副食库管理规定	定制 尺寸：50cm×75cm(±10mm)，安装方式：悬挂式 材质：KT板或PVC或亚克力板 功能：防水防晒	1	个

111	时钟	电子钟 尺寸：200mm×200mm×50mm(±5mm)	2	个
112	热水器	类型 电热水器 容量 ≥45L 功率≥ 2000W	3	个
113	花洒	材质 塑料 尺寸：直径 100mm(±5mm)	16	个
114	浴品架	材质 塑料 尺寸：300mm×100mm×50mm(±5mm)	16	个
115	智能音箱	类型 智能语音助手 功能 支持语音控制、音乐播放、智能家居控制	1	个
116	浴室管理规定	定制 尺寸：50cm×75cm(±10mm)， 安装方式：悬挂式 材质：KT 板或 PVC 或亚克力板 功能：防水防晒	1	个
118	桑拿房	材质：钢化玻璃+实木/防腐木框架，含桑拿加热设备	1	个
118	盥洗池	材质 陶瓷 尺寸：600mm×400mm×200mm(±5mm) 容量 20L	14	个
119	普通墙镜	镜面：高清晰度玻璃；边框：铝合金 尺寸：800mm×600mm(±5mm)	14	个
120	洗漱袋（盒）	材质 防水尼龙 尺寸：300mm×200mm×100mm(±5mm) 颜色 黑色或黄色 容量 ≥3L	40	个
121	冷热调节式水龙头	材质 铜 尺寸：长度≥150mm，出水口直径 15mm 颜色 银色或金铜色	14	个
122	盥洗室管理规定	定制尺寸 ：50cm×75cm±10mm，安装方式：悬挂式 材质：KT 板或 PVC 或亚克力板 功能：防水防晒	1	个
123	卫生包	急救药品： 创可贴、纱布、绷带、消毒棉球、酒精棉片等。 工具： 剪刀、镊子、体温计、手套、 口罩等。 其他物品： 急救说明书、药品清单、笔等	5	个

124	血压计	1. 基本功能 血压测量：测量收缩压（高压）、舒张压（低压）和心率。 显示结果：通过数字显示屏显示测量结果。 记忆功能：支持多次测量结果的存储和查看。 2. 技术参数 2.1 测量范围 收缩压（高压）： 标准值：0-300 mmHg。 允许偏差： ±3 mmHg。 舒张压（低压）： 标准值：0-200 mmHg。 允许偏差： ±3 mmHg。 心率： 标准值：40-180 次/分钟。 允许偏差： ±5%。 2.2 测量精度 血压测量精度： 标准值：符合 ISO 81060-2 或 AAMI/ESH/ISO 标准。 允许偏差： ±3 mmHg（血压）， ±5%（心率）。 2.3 袖带尺寸 成人袖带： 标准值：22-32 cm（臂围）。 允许偏差： ± 1 cm。 2.4 电源 电池类型：AA 碱性电池或锂电池。 电池寿命： ≥300 次测量。 低电量提示：支持低电量提示功能。 2.5 显示屏 类型： LED 显示屏。 尺寸： ≥2 英寸。 分辨率：清晰显示血压和心率数值。 3. 结构设计 3.1 材质 袖带：高强度尼龙或聚酯纤维， 内衬为柔软材质。 主机：ABS 塑料，防摔防震。 3.2 重量 标准值：600g（含袖带）。 允许偏差： ±50g。	2	个
125	听诊器	双听头听诊器 材质 听头：不锈钢；软管：橡胶 尺寸：软管长度 60cm，听头直径 30mm 颜色 黑色	2	个
126	视力表	材质 塑料 尺寸 ：750mm×500mm±10mm 颜色 白色背景，黑色字母	1	个

127	体重秤	机械体重秤 材质 称面：钢化玻璃；底座：ABS 塑料 尺寸：300mm×300mm×20mm(±10mm) 允许偏差±0.5kg	1	个
128	常用医疗设备	血压计：标准正常数据为 120/80 毫米汞柱。 心电图机：主要性能参数包括输入电阻、灵敏度、噪声和漂移、时间常数、线性、耐极化电压、阻尼、频率响应特性、共模抑制比、走纸速度和绝缘性能。 血糖仪：标准正常数据为 3.9 到 6.1 毫摩尔每升之间	1	个
129	卫生室管理规定	定制尺寸 ：50cm×75cm±10mm 安装方式：悬挂式 材质：KT 板或 PVC 或亚克力板 功能：防水防晒	1	个
130	舒缓室管理规定	定制尺寸 ：50cm×75cm±10mm 安装方式：悬挂式 材质：KT 板或 PVC 或亚克力板 功能：防水防晒	1	个
131	肢体缓压放松器械	按摩垫 材质 外壳：高强度 ABS 塑料	1	个
132	被装营具库管理规定	定制尺寸 ：50cm×75cm±10mm 安装方式：悬挂式 材质：KT 板或 PVC 或亚克力板 功能：防水防晒	1	个
133	固定资产卡	定制尺寸 ：60mm×40mm(±10mm) 安装方式：悬挂式 材质：KT 板或 PVC 或亚克力板 功能：防水防晒	1	个
134	防火防盗门	材质 门体：钢制，表面防火涂层；锁具： 电子密码锁 尺寸：2000mm×900mm(±5mm) 重量 ≥100kg	1	个
135	保险箱	材质 箱体：高强度钢板，表面防锈处理；锁具：机械锁加电子密码锁 - 尺寸：500mm×400mm×400mm(±15mm) - 重量 ≥40kg	2	个
136	电话机	有来电显示 有号码储存功能	1	个
137	财务室管理规定	定制尺寸 ：50cm×75cm±10mm，安装方式：悬挂式 材质：KT 板或 PVC 或亚克力板 功能：防水防晒	1	个
138	档案盒	材质 PP 塑料，表面耐磨处理 尺寸：320mm×240mm×80mm(±2mm) 颜色 蓝色， 重量 ≥200g （ 结构设计 盒体坚固，边缘光滑，带标签槽便于标识 容量 可存放 A4 文件 100 页 便携性 顶部带提手或侧边开口，便于取放文件	101	个
139	复印机	A4 幅面，激光彩色，打印、复印、扫描，自动双面打印, 打印速度:黑彩 25ppm，接口:有线+无线+USB	2	个
140	台球桌	尺寸 ：2.8 米长、1.4 米宽	1	个
141	乒乓球桌	尺寸 ：2740mm×1525mm×760mm	1	个

142	KTV 点歌设备	1 点歌主机：四核，内存≥1.5G，2T 硬盘，曲库≥2 万首，支持语音、手机扫码点歌， 2、触摸屏：≥20 寸电容防爆高清屏，USB、RS232 通讯接口，配落地支架， 配套：音箱线、HDMI 线、电源、安装配件。	1	个
143	吉他	弦长：≥650mm 箱体深：100-118mm	2	个
144	贝斯	琴体材质：桃花心木 琴体贴面：层压火焰枫木贴面 琴体漆面：哑光聚氨酯 琴颈材质：指板材质 有效弦长：34″(约 863.6 mm) 4 弦版指板弧度：10 ” (约 250 mm) 5 弦板指板弧度：23.625″(约 600 mm) 品丝：24 品 中号品丝 4 弦版指板宽度：约 38.0/56.4mm 4 弦玄版指板厚度：约 19.5/21.5 mm 5 弦版指板宽度 (0 品/12 品) :约 43.0/63.4mm 5 弦版指板宽度 (0 品/12 品) :约 20.5/22.5 mm 主/被动：主/被动可切换电路琴颈拾音器： 双线圈 控制旋钮：高低。草器平衡音量，拾音器平衡，3EO，主被动切换 调音弦钮：压铸封闭式 琴桥：压铸	2	个
145	架子鼓	鼓腔：6 层白杨木 7.2mm 鼓耳：分离式鼓耳 颜色：闪耀红，闪耀黑，亮红色，亮黄色，银白色 军鼓/通通鼓：三层钢制鼓圈(1.5mm) 底鼓：金属镀膜鼓圈 占地：长约 180cmx 宽 140cm 鼓:底鼓 22 寸,落地通 16 寸,通鼓 12 寸+10 寸,军鼓 148 目录 3 镲：底鼓踩锤，踩镲架，斜镲架 x2 军鼓架 x1	1	个
146	电子琴	88 键 音色数：101 种 -200 种(含) 便携式	1	个
147	大鼓	木质，鼓面为皮革。 适合户外和大型演出使用。 木质原色 规格 24 英寸	2	个
148	饶钹（大）	金属材质，规格 33cm	2	个
149	饶钹（小）	金属材质，规格 15cm	2	个
150	街机	ABS 塑料或金属材质， 内部为电子元件； 台式设计 高度：180 cm 宽度：80 cm 深度：100 cm	1	个

		支持多种经典街机游戏，配备摇杆和按钮。		
151	跳舞机	高强度 ABS 塑料或金属材质，踏板为耐磨材料。 立式设计 高度：2500cm 宽度：2700 cm 深度：2450 cm	1	个
152	文体活动室管理规定	50cm×75cm±10mm 安装方式：悬挂式 材质：KT 板或 PVC 或亚克力板，防水防晒。	1	个
153	图书	马克思主义、列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、哲学、社会科学、自然科学、综合性图书等	300	个
154	相关业务书籍	消防技术类、安全管理类、法律法规类、消防法、建筑防火规范、安全生产法等、案例分析类、国内外重大火灾案例分析与经验总结、科普教育类等	100	个
155	电子阅览区	电子资源库 容量 2.5TB 兆≥2584GB 兆种类:文档类和视频类	2	个
156	学习 （阅览)室管理规定	50cm×75cm(±10mm) 安装方式：悬挂式 材质：KT 板或 PVC 或亚克力板 功能：防水防晒	1	个
157	投影仪	投影尺寸：≥0.59 英寸； 投影距离 1.51- 14.53m 梯形校正：垂直 ±30°，水平 ±30° 手动校正；支持自动画面适配 色彩：10.7 亿色；支持前投、背投、吊顶安装	9	个
158	按摩椅	材质：外壳为高强度 ABS 塑料；内部为高密度海绵+按摩头。 尺寸：1000mm×800mm×1000mm(±10mm) 功能： 支持多种按摩模式（如揉捏、敲击、加热等） 支持多档强度调节。 支持全身按摩，包括颈部、背部、腰部、腿部等。	5	个
159	VR 游戏设备	CPU 不低于 Intel Core i3-10 代（或同等性能处理器）	1	个
160	篮球	材质：橡胶。 尺寸：7 号篮球。 颜色：棕色。	5	个
161	足球	材质：合成皮革 尺寸：5 号足球 颜色：黑白相间。	5	个
162	羽毛球	材质：羽毛（合成）。 尺寸：标准长度、重量。 颜色： 白色。	50	个
163	羽毛球拍	材质：碳纤维。 尺寸：标准长度为 675mm，拍面长度为 280mm。 重量：≤80 克。	6	个

164	乒乓球	材质：塑料。 尺寸：标准直径为 40mm。 重量：2.7 克。	40	个
165	乒乓球拍	材质：木质底板，海绵胶皮。 尺寸：标准长度为 25cm，宽度为 15cm。 重量：≤200 克。	6	个
166	象棋	材质：木质。 尺寸：棋盘尺寸为 45cm×45cm±5mm，棋子直径 5cm±2mm	5	个
167	跳棋	材质：玻璃。 尺寸：棋盘尺寸为 30cm×30cm±5mm，棋子直径 1.5cm±2mm。	5	个
168	五子棋	材质：塑料。 尺寸：棋盘尺寸为 30cm×30cm±5mm，棋子直径 1.5cm±2mm。	5	个
169	计分器	材质：塑料。 尺寸：20cm×10cm×5c±5mmm。	4	个
170	背景墙	宽度 4－6 米高 度 2.5 －3.5 米	1	个
171	多媒体教学设备	45 英寸 4K 智能交互一体机，防眩光钢化玻璃，≥15 点红外触控；内置音箱；配套 OPS 电脑 I3/≥4G/≥128G SSD；含壁挂支架、无线麦克风、翻页激光笔、网线、HDMI 线.	1	个
172	会议室管理规定	定制 50cm×75cm(±10mm) 安装方式：悬挂式 材质：KT 板或 PVC 或亚克力板 功能：防水防晒	1	个
173	学习室管理规定	50cm×76cm(±10mm) 安装方式：悬挂式 材质：KT 板或 PVC 或亚克力板 功能：防水防晒	1	个
174	训练研讨电子沙盘	45 寸触控显示一体机，4K 分辨率，红外多点触控，防眩光钢化玻璃；配套工控主机 ≥13 处理器，内存≥4GB，固态硬盘≥128GB、千兆内网口；简易消防沙盘标绘软件（二维平面地图）；支持导入辖区平面图、道路、水源、消火栓、重点单位底图；可手绘标绘作战力量、进攻方向、警戒区域、疏散路线；配套落地支架、操作培训、现场部署调试。	1	个
175	灭火救援研讨室管理规定	定制 50cm×75cm (±10mm) 安装方式：悬挂式 材质：KT 板或 PVC 或亚克力板 功能：防水防晒	1	个
176	红门影院管理规定	定制 50cm×75cm(±10mm) 安装方式：悬挂式 材质：KT 板或 PVC 或亚克力板 功能：防水防晒	1	个
177	观影心得体会展板	80 厘米 ×120 厘米(±10mm) 安装方式：悬挂式 材质：KT 板或 PVC 或亚克力板 功能：防水防晒	1	个

178	家属接待室管理规定	定制 50cm×75cm(±10mm) 安装方式：悬挂式 材质：KT 板或 PVC 或亚克力板 功能：防水防晒	2	个
179	实物展陈区域	定制 100cm×150cm(±10mm) 装方式：悬挂式 材质：KT 板或 PVC 或亚克力板 功能：防水防晒	1	个
180	荣誉陈列区域	定制 150cm×200cm(±10mm) 安装方式：悬挂式 材质：KT 板或 PVC 或亚克力板 功能：防水防晒	1	个
181	视听播放设备	定制 150cm×200cm(±10mm) 安装方式：悬挂式 材质：KT 板或 PVC 或亚克力板 功能：防水防晒	1	个
182	嘉宾留言区域	定制 150cm×150cm(±10mm) 安装方式：悬挂式 材质：KT 板或 PVC 或亚克力板 功能：防水防晒	1	个
183	队史馆（荣誉室）管理规定	定制 50cm x75cm(±10mm) 安装方式：悬挂式 材质：KT 板或 PVC 或亚克力板 功能：防水防晒	1	个
184	防火知识学习区	定制 150cm×70cm(±10mm) 安装方式：悬挂式 材质：KT 板或 PVC 或亚克力板 功能：防水防晒	1	个
185	灭火知识学习区	定定制 150cm×70cm(±10mm) 安装方式：悬挂式 材质：KT 板或 PVC 或亚克力板 功能：防水防晒	1	个
186	逃生知识学习区	定定制 150cm×70cm(±10mm) 安装方式：悬挂式 材质：KT 板或 PVC 或亚克力板 功能：防水防晒	1	个
187	自救知识学习区	定制 150cm×70cm(±10mm) 安装方式：悬挂式 材质：KT 板或 PVC 或亚克力板 功能：防水防晒	1	个
188.	消防安全游戏区	定制 150cm×70cm(±10mm) 安装方式：悬挂式 材质：KT 板或 PVC 或亚克力板 功能：防水防晒	1	个

189.	逃生体验区	定制 150cm×70cm(±10mm) 安装方式：悬挂式 材质：KT 板或 PVC 或亚克力板 功能：防水防晒	1	个
190.	消防设施演示区等区域	定制 150cm×70cm(±10mm) 安装方式：悬挂式 材质：KT 板或 PVC 或亚克力板 功能：防水防晒	1	个
191.	红门网吧管理规定	定制 50cm×75cm(±10mm) 安装方式：悬挂式 材质：KT 板或 PVC 或亚克力板 功能：防水防晒	1	个
192.	训练塔 119 标识	材质：金属材质，表面防锈处理。 尺寸：根据安装位置确定。 颜色：红色。	1	个
193.	严格要求、严格训练 ”的标语	材质：金属材质，表面防锈处理。 尺寸：根据安装位置确定。 颜色：红色。	1	个
194.	队徽、标识带	材质：金属材质，表面防锈处理。 尺寸：根据安装位置确定。 颜色：消防主题色。	1	个
195.	登高训练安全注意事项标语	材质：金属材质，表面防锈处理。 尺寸：根据安装位置确定。 颜色：红色。	1	个
196.	单、双杆	材质：高强度钢制，表面防锈处理。 尺寸：尺寸为高度约 2500mm(±10mm)，直径约 50mm。 颜色：银色或黑色。 承重能力：可承受冲击力 ≥2000N。	1	个
197.	沙坑	材质：沙子和防护材料	1	个
198	严格教育，严格训练，严格管理，严格要求 ”标语	材质：金属材质，表面防锈处理。 尺寸：根据安装位置确定。 颜色：红色。	1	个
199	攀岩多功能训练设施	材质：高强度钢制，表面防锈处理。 尺寸：定制，高度约 8 米，宽度约 4 米。 承重能力：可承受冲击力 ≥2000N。	1	个
200	登高多功能训练设施	材质：高强度钢制，表面防锈处理; 尺寸：定制，高度 15 米，宽度 5 米; 承重能力：可承受冲击力≥3000N。	1	个

201	烟热多功能训练设施	材质：高强度钢制框架，表面防锈处理；耐高温防火材料。 尺寸：定制，高度 10 米，宽度 5 米。 颜色：红色。 功能参数： 模拟烟热环境：支持烟雾生成、高温模拟（温度范围：50 °C~200 °C）。 安全防护：配备紧急排烟系统、温度监控及自动报警装置。 训练场景：可模拟火灾现场、密闭空间救援等复杂环境。 承重能力：整体承重 ≥800kg，单点承重 ≥400kg。 电源：支持 AC 380V/50Hz 电源输入，配备应急备用电源。 安全认证：符合消防训练设施安全标准（如 GB 5135.1-2019）	1	个
202	化工多功能训练设施	材质：耐腐蚀钢质结构，表面防锈及防化学腐蚀涂层。 尺寸：定制，高度 8 米，宽度 6 米。 颜色：灰色。 功能参数： 模拟化工环境：支持液体/气体泄漏、化学污染扩散模拟。 安全防护：配备防化洗消系统、气体检测仪及应急隔离装置。 训练场景：可模拟化工厂泄漏、危化品处置等场景。 承重能力：整体承重 ≥800kg，单点承重 ≥300kg。 电源：支持 AC 380V/50Hz 电源输入，配备防爆电气设备。	1	个
203	平板凳	材质：钢制框架，表面防锈处理,坐垫为高密度海绵+皮革。 尺寸：定制，1200mm×300mm×450mm(±10mm) 颜色：黑色。 承重能力：≥500kg。	6	个
204	直角凳	材质：钢制框架，表面防锈处理；坐垫为高密度海绵+皮革。 尺寸：定制，1200mm×300mm×450mm(±10mm)。 颜色：黑色。	4	个
205	高位下拉训练器	材质：钢制框架，表面防锈处理；滑轮系统为高强度尼龙。 尺寸：定制，2000mm×1000mm×2000mm(±10mm) 颜色：黑色。 承重能力：≥200kg。	1	个
206	坐式胸肌推举训练器	材质：钢制框架，表面防锈处理；坐垫为高密度海绵+皮革。 尺寸：定制，1500mm×800mm×1500mm(±10mm) 颜色：黑色或灰色。 承重能力：≥200kg。	1	个
207	坐式推肩训练器	材质：钢制框架，表面防锈处理；坐垫为高密度海绵+皮革。 尺寸：定制，1500mm×800mm×1500mm(±10mm)。 颜色：黑色或灰色。 承重能力：≥200kg。	1	个
208	坐式划船拉背训练器	材质：钢制框架，表面防锈处理；坐垫为高密度海绵+皮革。 尺寸：定制， 2000mm×800mm×1500mm(±10mm)。 颜色：黑色或灰色。 承重能力：≥200kg。	1	个
209	坐式二头弯举架	材质：钢制框架，表面防锈处理；坐垫为高密度海绵+皮革。 尺寸：定制， 1200mm×800mm×1500mm(±10mm)。	1	个

		颜色：黑色或灰色。 承重能力：≥200kg。		
210	上斜卧推架	材质：钢制框架，表面防锈处理；坐垫为高密度海绵+皮革。 尺寸：定制， 1500mm×800mm×1500mm(±10mm) 颜色：黑色。 承重能力：≥200kg	1	个
211	平卧推架	整体承重≥200kg（建议≥250kg），材质钢制防锈、坐垫高密度海绵+皮革	1	个
212	可调腹部训练板	材质：钢制框架，表面防锈处理；坐垫为高密度海绵+皮革。 尺寸：定制， 1200mm×300mm×450mm(±10mm) 颜色：黑色。	1	个
213	哑铃	钢制/铸铁防锈，可覆橡胶护层；单只总长约 450mm，握杆直径约 28~32mm，按重量分级（如 5/10/15kg）标注配重直径	1	个
214	杠铃片	铸铁/包胶材质防锈；最大片直径约 450mm，中心孔径 50mm（标准奥杆孔）；按套装规格（2.5/5/10/15/20kg）标明单片直径与重量	1	个
215	杠铃杆 20kg	材质：钢制，表面防锈处理。 尺寸：长度为 2200mm（± 10mm），直径为 28mm（± 2mm）。 颜色：黑色。	4	个
216	划船机	材质：钢制框架，表面防锈处理；坐垫为高密度海绵+皮革。 尺寸：2000mm×800mm×1500mm（± 10mm）。 颜色：黑色或灰色。 承重能力：≥150kg。	2	个
217	铃片架	整体承重≥200kg，钢制框架防锈、坐垫高密度海绵+皮革	1	个
218	双层哑铃架	材质：钢制框架，表面防锈处理。 尺寸：1200mm×800mm×1500mm（± 10mm）。 颜色：黑色或灰色。 承重能力：≥200kg。	1	个
219	推举架	材质：钢制框架，表面防锈处理。 尺寸：1500mm×800mm×2000mm(±10mm)。 颜色：黑色。 承重能力：≥200kg	1	个
220	手杠铃架	材质：钢制框架，表面防锈处理。 尺寸：定制，1200mm×800mm×1500mm(±10mm) 颜色：黑色。 承重能力：≥200kg。	1	个
221	大飞鸟训练器(龙门架)	整体承重≥250kg，训练负荷≥200kg，滑轮系统高强度尼龙	1	个
222	史密斯训练器	整体承重≥250kg，训练负荷≥200kg，钢制框架防锈	1	个
223	深蹲架	整体承重≥250kg，训练负荷≥200kg，钢制框架防锈	1	个
224	挂片式大腿深蹲训练器	整体承重≥250kg，训练负荷≥200kg，钢制框架防锈	1	个

225	跑步机	最大承重≥180kg；跑带尺寸≥500×1400mm；整机高度≤1500mm	5	个
226	泡沫滚轴	材质：高密度泡沫。 尺寸：300mm×150mm（± 10mm）（长×直径）。 颜色：多种颜色可选。	10	个
227	瑜伽垫	材质：高密度 PVC 尺寸：1800mm×600mm（± 10mm）×5mm	30	个
228	弹力带	材质：天然乳胶。 尺寸：长 1500mm（± 50mm），宽度为 15mm（± 2mm）。	10	个
229	药球（5kg、10kg、15kg）	橡胶/软面材质；直径按重量：5kg 约 220mm、10kg 约 280mm、15kg 约 320mm，供验收比量	5	个
230	筋膜枪	工作功率： ≥30W 适配器输入： 220V~ 50Hz，充电电压 26V 适配器输出： 26V--1A 产品尺寸约 240*165*65mm（± 5mm） 工作电压 22.2V 充电电流： ≥1A 电池容量： ≥2600mAh(6 颗电池串联)	10	个
231	壶铃（10kg）	材质：铸铁，表面防锈处理。 尺寸：300mm×200mm（高×直径）（± 5mm）。 颜色：黑色。	4	个
232	多功能折叠运动垫	材质：高密度 PVC。 尺寸：1800mm×600mm（± 10mm）×10mm。	30	个
233	固定自行车	阻力挡位：至少 24 档调节 最大承重：≥110Kg 尺寸：1070×630×1180mm（± 20mm）	4	个
234	手机、证件管理柜	柜体：金属材质，2 层。 锁具：密码锁。 尺寸：常规尺寸为 750mm×400mm×1200mm（± 20mm）。 颜色：深灰色。	1	个
235	电话	有来电显示 有号码储存功能	1	个
236	本市地图	59.4cm×84. 1(±5mm)	1	个
237	辖区地图	59.4cm×84. 1(±5mm)	1	个
238	站务部管理规定	定制，50cm×75cm(±10mm)； 安装方式：悬挂式； 材质：KT 板或 PVC 或亚克力板，防水防晒。	1	个
239	站长职责	定制，50cm×75cm(±10mm)； 安装方式：悬挂式； 材质：KT 板或 PVC 或亚克力板，防水防晒。	1	个
240	政治指导员职责	定制，50cm×75(±10mm)cm； 安装方式：悬挂式； 材质：KT 板或 PVC 或亚克力板，防水防晒。	1	个

241	站长助理职责	定制，50cm×75cm(±10mm)； 安装方式：悬挂式； 材质：KT 板或 PVC 或亚克力板，防水防晒。	1	个
242	衣架	普通衣架	500	个
243	茶吧机	尺寸约 300×300×(750~900)mm(±10mm)；三档调温(热/常/冷)；水箱≥10L；AC220V/50Hz	4	个
244	钟表	类型： 电子钟。 尺寸：200mm×200mm×50mm（± 5mm）。 颜色：黑色。 电源： 电子钟支持电池或 AC 220V 电源输入。	4	个
245	报刊架	材质：铝合金，2 层。 尺寸：定制，600mm×400mm×800mm(±10mm)。 承重能力：单层承重≥10kg，整体承重≥50kg。	4	个
246	晾衣架	材质：钢制，表面防锈处理，3 层 尺寸：定制，高度 1800mm，宽度 600mm(±10mm)。 承重能力：单层承重≥25kg，整体承重≥75kg。	6	个
247	鞋架	材质：塑料。 尺寸：定制，600mm×400mm×800mm(±10mm)。 承重能力：单层承重≥10kg，整体承重≥50kg。	4	个
248	晾衣场管理规定	定制，50cm×75cm(±10mm)； 安装方式：悬挂式； 材质：KT 板或 PVC 或亚克力板，防水防晒。	1	个
249	制式床单	质：纯棉。 尺寸：根据床的尺寸。 颜色：消防主题色	100	个
250	自助贩卖机	材质：金属材质。 尺寸：常规尺寸为 600mm×400mm×1800mm（± 20mm）。 功能：支持多种商品售卖，支持现金、扫码支付。 电源：支持 AC 220V/50Hz 电源输入。	4	个
251	营区门头标识	600mm×400mm×1800mm(±10mm)，定制	1	个
252	救援徽	材质：金属，表面防锈处理。 尺寸：直径： ≥120cm 颜色：消防主题色。	1	个
253	四句话方针标识	材质：金属，表面防锈处理。 尺寸：定制， 120cm × 180cm(±10mm) 颜色：消防主题色	1	个
254	篮球架	材质：钢制，表面防锈处理。 尺寸：标准高度为 3050mm，篮板尺寸为 1800mm×1050mm（±20mm）。 承重能力：≥500kg。	1	个
255	羽毛球架	材质：钢制，表面防锈处理。 尺寸：标准高度为 1550mm，网高为 1525mm（± 20mm）。 承重能力：≥200kg。	1	个

256	充电桩	材质：高强度 ABS 塑料或金属材质。 尺寸：常规尺寸为 600mm×400mm×1800mm（± 20mm）。 功能：快充，具备防水防尘功能。 电源：支持 AC 220V/50Hz 电源输入。	2	个
257	推车式割草机	发动机排量：≥160cc 启动方式：手拉启动 驱动方式： 自走式 切割宽度：≥510MM 调高高度：25-75mm 调高档位：5 档 底盘材质：钢 集草袋容积：≥60L 功能 操控方式：手推式 发动机类型：四冲程 类型：草坪机 动力类型：汽油机	2	个
258	打草机	单缸风冷四冲程；发动机排量约 100~150cc；标定功率约 1.5~2.2KW；怠速约 1400~1600r/min；燃油箱≥750ML；机油箱约 80ML	2	个
259	农具(圆锹）	材质：钢制锹头，木制手柄。 尺寸：锹头直径 200mm，手柄长度 1200mm(±20mm)。	10	个
260	农具（平锹）	材质：钢制锹头，木制手柄 尺寸：锹头宽度约 250mm，手柄长度约 1200mm（± 20mm）。	20	个
261	农具（耙子）	材质：钢制耙齿，木制手柄。 尺寸：耙齿宽度 300mm，手柄长度 1500mm（± 20mm）。	5	个
262	农具（锄头）	材质：钢制锄头，木制手柄。 尺寸：锄头宽度 200mm，手柄长度 1200mm（± 20mm）。	5	个
263	大扫把	材质：竹制，木制手柄。 尺寸：扫把头宽度 600mm，手柄长度 1500mm（± 20mm）	50	个
264	小扫把	材质：竹制，木制手柄。 尺寸：扫把头宽度 300mm，手柄长度 800mm（± 20mm）。	50	个
265	环卫分类垃圾桶（大）	材质：高强度塑料。 尺寸：容量 ≥100L，高度 1000mm，直径 500mm（± 20mm）。 颜色：分类颜色。	3	个
266	垃圾桶（小）	材质：高强度塑料。 尺寸：容量 ≥20L，高度 600mm，直径 300mm（± 20mm）。 颜色：黑色。	50	个
267	推雪铲	材质：钢制铲头，木制手柄。 尺寸：铲头宽度 500mm，手柄长度 1200mm（± 20mm）。	40	个
268	线拖把	材质：棉线拖把头，塑料手柄。 尺寸：拖把头宽度 400mm，手柄长度 1200mm（± 20mm）。	50	个
259	排拖	材质：海绵拖把头，塑料。 尺寸：拖把头宽度 500mm，手柄长度 1200mm（± 20mm）。	30	个
270	吸水拖把	材质：超细纤维拖把头，塑料手柄。	50	个

		尺寸：拖把头宽度 400mm，手柄长度 1200mm（± 20mm）。		
271	篮球场洗地机三合一(洗、扫、拖)	工作效率：≥4600 ㎡/h 刷盘电机功率：≥600w 吸风电机功率：≥550w 驱动电机功率：≥500w 电瓶容量：≥24/100(锂电池) 理论工作时间：4-6H 清洁宽度：≥600mm 吸水扒宽度：≥1000mm 续航时间：≥360 分钟 爬坡角度：≥15 度	2	个
272	洗发池	最大承重≥150kg；整机重量按实际（≤100kg）	1	个
273	镜子	定制，50cm×75cm(±10mm)安装方式：悬挂式	2	个
274	消防救援人员发型示例	定制，50cm×75cm(±10mm)； 安装方式：悬挂式； 材质：KT 板或 PVC 或亚克力板，防水防晒。	1	个
275	理发室管理规定	定制，50cm×75cm(±10mm)； 安装方式：悬挂式； 材质：KT 板或 PVC 或亚克力板，防水防晒。	1	个
276	吹风机	功率 ≥1000W，风速 ≥10m/s	2	个
277	理发工具	刀头：陶瓷动刀 可拆洗；配备多档限位卡尺（1.5- 12mm），适配寸头、短发修剪 防护：刀头可水洗；防滑握持机身。 围布、梳子、毛刷、	2	个

编号	名称	规格及技术参数	单位	数量
党委委员办公室				
1	办公桌	规格：1800*1800*760mm 1、面材：优质胡桃木皮饰面(厚度≥0.6mm)，且经防腐处理、防虫； 2、基材:基材采用≥E1 级中密度纤维板，甲醛含量≤1.5mg/L，密度≥750kg/m³,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%，经过防虫、防腐等化学处理，实木封边；下装脚采用纯实木； 3、哑光聚酯环保油漆，底漆采用 PE 不饱和树脂漆； 4、胶水:国家一级环保胶水，粘合力强度大，要求不开裂，产品甲醛释放的含量优于国家标准； 5、五金：采用优质五金配件，静音、缓冲、防撞、防锈、承重使用持久。	张	1
2	办公椅	规格：中班皮椅，实木框架，环保.耐磨西皮，橡木扶手，高密度海绵，底盘是铸铁制造，倾仰功能坚固舒适，轮子滑动无异响。	把	1
3	四门书柜	规格：1600*400*2000mm 1、面材：优质胡桃木皮饰面(厚度≥0.6mm)，且经防腐处理、防虫； 2、基材:基材采用≥E1 级中密度纤维板，甲醛含量≤1.5mg/L，密度≥750kg/m³,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%，经过防虫、防腐等化学处理，实木封边；下装脚采用纯实木； 3、哑光聚酯环保油漆，底漆采用 PE 不饱和树脂漆； 4、胶水:国家一级环保胶水，粘合力强度大，要求不开裂，产品甲醛释放的含量优于国家标准； 5、五金：采用优质五金配件，静音、缓冲、防撞、防锈、承重使用持久。	组	1
4	沙发	规格：3+1+1 加厚西皮饰面，高密度高弹力海绵，四面刨方实木内架，锰钢蛇簧加平衡线处理。	套	1
5	茶几	规格：1200*600*480mm， 1、面材：优质胡桃木皮饰面(厚度≥0.6mm)，且经防腐处理、防虫； 2、基材:基材采用≥E1 级中密度纤维板，甲醛含量≤1.5mg/L，密度≥750kg/m³,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%，经过防虫、防腐等化学处理，实木封边；下装脚采用纯实木； 3、哑光聚酯环保油漆，底漆采用 PE 不饱和树脂漆； 4、胶水:国家一级环保胶水，粘合力强度大，要求不开裂，产品甲醛释放的含量优于国家标准； 5、五金：采用优质五金配件，承重使用持久。	个	1

6	茶水柜	规格：800*400*800mm, 1、面材：优质胡桃木皮饰面(厚度≥0.6mm)，经防腐处理、防虫； 2、基材:基材采用≥E1 级中密度纤维板，甲醛含量≤1.5mg/L，密度≥750kg/m³,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%，经过防虫、防腐等化学处理，实木封边；下装脚采用纯实木； 3、哑光聚酯环保油漆，底漆采用 PE 不饱和树脂漆； 4、胶水:国家一级环保胶水，粘合力强度大，要求不开裂，产品甲醛释放的含量优于国家标准； 5、五金：采用优质五金配件，静音、缓冲、防撞、防锈、承重使用持久。	个	1
处（科）室单人办公室				
1	办公桌	规格：1600*1800*760mm 1、面材：优质胡桃木皮饰面(厚度≥0.6mm)，且经防腐处理、防虫； 2、基材:基材采用≥E1 级中密度纤维板，甲醛含量≤1.5mg/L，密度≥750kg/m³,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%，经过防虫、防腐等化学处理，实木封边；下装脚采用纯实木； 3、哑光聚酯环保油漆，底漆采用 PE 不饱和树脂漆； 4、胶水:国家一级环保胶水，粘合力强度大，要求不开裂，产品甲醛释放的含量优于国家标准； 5、五金：采用优质五金配件，静音、缓冲、防撞、防锈、承重使用持久。	张	1
2	办公椅	规格：中班皮椅，实木框架，环保.耐磨西皮，橡木扶手，高密度海绵，底盘是铸铁制造，倾仰功能坚固舒适，轮子滑动无异响	把	1
3	四门书柜	规格：1600*400*2000mm 1、面材：优质胡桃木皮饰面(厚度≥0.6mm)，且经防腐处理、防虫； 2、基材:基材采用≥E1 级中密度纤维板，甲醛含量≤1.5mg/L，密度≥750kg/m³,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%，经过防虫、防腐等化学处理，实木封边；下装脚采用纯实木； 3、哑光聚酯环保油漆，底漆采用 PE 不饱和树脂漆； 4、胶水:国家一级环保胶水，粘合力强度大，要求不开裂，产品甲醛释放的含量优于国家标准； 5、五金：采用优质五金配件，静音、缓冲、防撞、防锈、承重使用持久。	组	1
4	沙发	规格：3+1+1 加厚西皮饰面，高密度高弹力海绵，四面刨方实木内架，锰钢蛇簧加平衡线处理。	套	1

5	茶几	规格：1200*600*480mm 1、面材：优质胡桃木皮饰面(厚度≥0.6mm)，且经防腐处理、防虫； 2、基材:基材采用≥E1 级中密度纤维板，甲醛含量≤1.5mg/L，密度≥750kg/m³,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%，经过防虫、防腐等化学处理，实木封边；下装脚采用纯实木； 3、哑光聚酯环保油漆，底漆采用 PE 不饱和树脂漆； 4、胶水:国家一级环保胶水，粘合力强度大，要求不开裂，产品甲醛释放的含量优于国家标准； 5、五金：采用优质五金配件，静音、缓冲、防撞、防锈、承重使用持久。	个	1
6	茶水柜	规格：800*400*800mm, 1、面材：优质胡桃木皮饰面(厚度≥0.6mm)，经防腐处理、防虫； 2、基材:基材采用≥E1 级中密度纤维板，甲醛含量≤1.5mg/L，密度≥750kg/m³,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%，经过防虫、防腐等化学处理，实木封边；下装脚采用纯实木； 3、哑光聚酯环保油漆，底漆采用 PE 不饱和树脂漆； 4、胶水:国家一级环保胶水，粘合力强度大，要求不开裂，产品甲醛释放的含量优于国家标准； 5、五金：采用优质五金配件，静音、缓冲、防撞、防锈、承重使用持久。	个	1
处（科）室办公室				
1	办公桌	规格：1600*1800*760mm 1、面材：采用优质胡桃木皮饰面(厚度≥0.6mm)，且经防腐处理、防虫； 2、基材:基材采用≥E1 级中密度纤维板，甲醛含量≤1.5mg/L，密度≥750kg/m³,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%，经过防虫、防腐等化学处理，实木封边；下装脚采用纯实木； 3、哑光聚酯环保油漆，底漆采用 PE 不饱和树脂漆； 4、胶水:国家一级环保胶水，粘合力强度大，要求不开裂，产品甲醛释放的含量优于国家标准； 5、五金：采用优质五金配件，静音、缓冲、防撞、防锈、承重使用持久。	张	2
2	办公椅	规格：中班皮椅，实木框架，环保.耐磨西皮，橡木扶手，高密度海绵，底盘是铸铁制造，倾仰功能坚固舒适，轮子滑动无异响	把	2

3	四门书柜	规格：1600*400*2000mm 1、面材：优质胡桃木皮饰面(厚度≥0.6mm)，且经防腐处理、防虫； 2、基材:基材采用≥E1 级中密度纤维板，甲醛含量≤1.5mg/L，密度≥750kg/m³,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%，经过防虫、防腐等化学处理，实木封边；下装脚采用纯实木； 3、哑光聚酯环保油漆，底漆采用 PE 不饱和树脂漆； 4、胶水:国家一级环保胶水，粘合力强度大，要求不开裂，产品甲醛释放的含量优于国家标准； 5、五金：采用优质五金配件，静音、缓冲、防撞、防锈、承重使用持久。	组	1
4	沙发	规格：3+1+1 加厚西皮饰面，高密度高弹力海绵，四面刨方实木内架，锰钢蛇簧加平衡线处理。	个	1
5	茶几	规格：1200*600*480mm 1、面材：优质胡桃木皮饰面(厚度≥0.6mm)，且经防腐处理、防虫； 2、基材:基材采用≥E1 级中密度纤维板，甲醛含量≤1.5mg/L，密度≥750kg/m³,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%，经过防虫、防腐等化学处理，实木封边；下装脚采用纯实木； 3、哑光聚酯环保油漆，底漆采用 PE 不饱和树脂漆； 4、胶水:国家一级环保胶水，粘合力强度大，要求不开裂，产品甲醛释放的含量优于国家标准； 5、五金：采用优质五金配件，静音、缓冲、防撞、防锈、承重使用持久。	个	1
6	茶水柜	规格：800*400*800mm, 1、面材：优质胡桃木皮饰面(厚度≥0.6mm)，经防腐处理、防虫； 2、基材:基材采用≥E1 级中密度纤维板，甲醛含量≤1.5mg/L，密度≥750kg/m³,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%，经过防虫、防腐等化学处理，实木封边；下装脚采用纯实木； 3、哑光聚酯环保油漆，符合 GB 18581 室内装饰装修材料溶剂型木器涂料有害物质限量。4、胶水:国家一级环保胶水，粘合力强度大，要求不开裂，产品甲醛释放的含量优于国家标准； 5、五金：采用优质五金配件，静音、缓冲、防撞、防锈、承重使用持久。	个	1
指挥中心				
1	控制台	规格：3600*800*1100mm，整体控制操作台颜色为白色。台面防火板/石英石，柜体冷轧钢板≥1.2mm，承重≥150kg，内置走线槽，散热孔设计	张	4

2	办公椅	规格：1030*580*560mm，面料:优质西皮，精抛实木框架，高于 35 密度高弹力海棉，橡木油漆架结构。	把	16
党委会议室				
1	会议桌	规格：7000*1800*760mm, 1、面材：优质胡桃木皮饰面(厚度≥0.6mm)，平整度高，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好、且经防腐处理、防虫； 2、基材:基材采用≥E1 级中密度纤维板，甲醛含量≤1.5mg/L，密度≥750kg/m³,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%，经过防虫、防腐等化学处理，实木封边；下装脚采用纯实木； 3、哑光聚酯环保油漆，底漆采用 PE 不饱和树脂漆； 4、胶水:国家一级环保胶水，粘合力强度大，要求不开裂，产品甲醛释放的含量优于国家标准； 5、五金：采用优质五金配件，静音、缓冲、防撞、防锈、承重使用持久。	张	1
2	会议椅	规格：1050*600*580mm，面料优质西皮，精抛实木框架，高于 35 密度高弹力海棉，橡木油漆架结构。	把	20
3	茶水柜	规格：800*400*800mm, 1、面材：优质胡桃木皮饰面(厚度≥0.6mm)，经防腐处理、防虫； 2、基材:基材采用≥E1 级中密度纤维板，甲醛含量≤1.5mg/L，密度≥750kg/m³,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%，经过防虫、防腐等化学处理，实木封边；下装脚采用纯实木； 3、哑光聚酯环保油漆，底漆采用 PE 不饱和树脂漆； 4、胶水:国家一级环保胶水，粘合力强度大，要求不开裂，产品甲醛释放的含量优于国家标准； 5、五金：采用优质五金配件，静音、缓冲、防撞、防锈、承重使用持久。	个	1
电视电话会议室				
1	主席台桌	规格：1400*600*760mm, 1、面材：优质胡桃木皮饰面(厚度≥0.6mm)，经防腐处理、防虫； 2、基材:基材采用≥E1 级中密度纤维板，甲醛含量≤1.5mg/L，密度≥750kg/m³,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%，经过防虫、防腐等化学处理，实木封边；下装脚采用纯实木； 3、哑光聚酯环保油漆，底漆采用 PE 不饱和树脂漆； 4、胶水:国家一级环保胶水，粘合力强度大，要求不开裂，产品甲醛释放的含量优于国家标准； 5、五金：采用优质五金配件，静音、缓冲、防撞、防锈、承重使用持久。	张	3
2	主席台椅	规格：1050*600*580mm，面料优质西皮，精抛实木框架，高于 35 密度高弹力海棉，橡木油漆架结构。	把	6

3	会议条桌	规格：1200*400*760mm, 1、面材：优质胡桃木皮饰面(厚度≥0.6mm)，经防腐处理、防虫； 2、基材:基材采用≥E1 级中密度纤维板，甲醛含量≤1.5mg/L，密度≥750kg/m³,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%，经过防虫、防腐等化学处理，实木封边；下装脚采用纯实木； 3、哑光聚酯环保油漆，底漆采用 PE 不饱和树脂漆； 4、胶水:国家一级环保胶水，粘合力强度大，要求不开裂，产品甲醛释放的含量优于国家标准； 5、五金：采用优质五金配件，静音、缓冲、防撞、防锈、承重使用持久。	张	40
4	会议椅	规格：900*530*480mm，面料优质西皮，精抛实木框架，高于 35 密度高弹力海棉，橡木油漆架结构。	把	80
机要室				
1	办公桌	规格：1600*800*760mm, 1、面材：优质胡桃木皮饰面(厚度≥0.6mm)，且经防腐处理、防虫； 2、基材:基材采用≥E1 级中密度纤维板，甲醛含量≤1.5mg/L，密度≥750kg/m³,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%，经过防虫、防腐等化学处理，实木封边；下装脚采用纯实木； 3、哑光聚酯环保油漆，底漆采用 PE 不饱和树脂漆； 4、胶水:国家一级环保胶水，粘合力强度大，要求不开裂，产品甲醛释放的含量优于国家标准； 5、五金：采用优质五金配件，静音、缓冲、防撞、防锈、承重使用持久。	张	1
2	办公椅	规格：曲木皮椅，面料：优质西皮，精抛实木内架，高于 35 密度高弹力海棉，弯曲木油漆架结构。	把	1
3	保密文件柜	规格：1850*900*420mm, 1、柜体采用冷轧钢板制作，所有板材厚度≥1.1mm， 2、验证比对时间：小于 1 秒。 3、认假率(FAR)≤0.0001%；拒真率(FRR)≤1%。 4、工作电压：6V 直流电：4 节 1.5 伏普通电池。 5、具有震动、倾斜报警功能和欠压报警功能。 6、箱体多重防锈处理，优质粉末涂层经高温烘烤处理。	组	2
财务室				
1	办公桌	规格：1600*800*760mm,基材采用高密度纤维板，优质优质胡桃木皮饰面,厚度≥0.6mm,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L 面漆采用环保聚脂漆,底漆采用 PE 不饱和树脂漆，优质五金配件。	张	2
2	办公椅	规格：曲木皮椅，面料：优质西皮，精抛实木内架，高于 35 密度高弹力海棉，弯曲木油漆架结构。	把	2

3	文件柜	规格：1850*900*400mm，柜体采用优质≥0.6mm 厚冷轧钢板，全钢结构，加高护角可防止磨破，避免潮湿，承重层板可存放大量文件，不易变形，防盗钥匙高档柜体专用锁具，安全系数高。精致拉手环保材质，开关顺滑，不划手。	组	2
4	保险柜	规格：800*500*450mm, 1、柜体采用全钢工艺制作，门板厚度≥8mm，柜体厚度≥5mm，符合 GB 10409 防盗保险柜标准 2、验证比对时间：小于 1 秒。 3、认假率(FAR)≤0.0001%；拒真率(FRR)≤1%。 4、工作电压：6V 直流电：4 节 1.5 伏普通电池。 5、具有震动、倾斜报警功能和欠压报警功能。 6、箱体多重防锈处理，优质粉末涂层经高温烘烤处理。	个	1
指挥决策室				
1	会议桌	规格：7000*1800*760mm, 1、面材：优质胡桃木皮饰面(厚度≥0.6mm)，经防腐处理、防虫； 2、基材:基材采用≥E1 级中密度纤维板，甲醛含量≤1.5mg/L，密度≥750kg/m³,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%，经过防虫、防腐等化学处理，实木封边；下装脚采用纯实木； 3、哑光聚酯环保油漆，底漆采用 PE 不饱和树脂漆； 4、吸水膨胀率≤8%（或按 GB/T 11718 对应等级） 5、五金：采用优质五金配件，性能：静音、缓冲、防撞、防锈、承重使用持久。	张	1
2	会议椅	规格：1050*600*580mm，面料优质西皮，精抛实木框架，高于 35 密度高弹力海棉，橡木油漆架结构。	把	16
3	茶水柜	规格：800*400*800mm, 1、面材：优质胡桃木皮饰面(厚度≥0.6mm)，经防腐处理、防虫； 2、基材:基材采用≥E1 级中密度纤维板，甲醛含量≤1.5mg/L，密度≥750kg/m³,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%，经过防虫、防腐等化学处理，实木封边；下装脚采用纯实木； 3、哑光聚酯环保油漆，底漆采用 PE 不饱和树脂漆； 4、胶水:国家一级环保胶水，粘合力强度大，要求不开裂，产品甲醛释放的含量优于国家标准； 5、五金：采用优质五金配件，静音、缓冲、防撞、防锈、承重使用持久。	个	1
合计				
值班备勤室				
1	办公桌	规格：1400*500*760mm,基材采用高密度纤维板，优质优质胡桃木皮饰面,厚度≥0.6mm,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L 面漆采用环保聚脂漆,底漆采用 PE 不饱和树脂漆，优质五金配件。	张	16

2	办公椅	规格：890*450*560mm,优质西皮，高于 35 密度高弹力海绵，橡木架子。	把	16
3	床	规格：2100*1000*500mm,主材：全橡木实木框架、床箱。采用健康环保水性漆。	张	36
4	床垫	规格：2000*1000mm,环保椰棕：环保双功能，天然椰棕，透气性强，软硬两用。	张	36
5	床头柜	规格：500*400*500mm,全橡木实木框架,采用健康环保水性漆健康无毒害,优质五金配件。	个	36
6	衣柜	规格：800*600*2000mm, 1、面材：优质胡桃木皮饰面(厚度≥0.6mm)，经防腐处理、防虫； 2、基材:基材采用≥E1 级中密度纤维板，甲醛含量≤1.5mg/L，密度≥750kg/m³,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%，经过防虫、防腐等化学处理，实木封边；下装脚采用纯实木； 3、哑光聚酯环保油漆，底漆采用 PE 不饱和树脂漆； 4、胶水:国家一级环保胶水，粘合力强度大，要求不开裂，产品甲醛释放的含量优于国家标准； 5、五金：采用优质五金配件，静音、缓冲、防撞、防锈、承重使用持久。	组	20
7	衣架	规格：800*600*2000mm, 采用实木框架结构，窖干后加工成型，经防虫，防腐处理。油漆:优质高聚酯环保油漆。	个	36
学习（阅览）室				
1	书架	规格：900*350*2400mm, 1、明确为钢木混合架：层板 E1 级三胺板（厚度 25mm），框架/立柱冷轧钢板（≥1.0mm），或统一为单一材质甲醛含量≦0.9mg/L，优质 PVC 热熔胶封边，不起泡、不变形，厚度为 2mm 以上。五金配件。 2,柜体采用冷轧钢板制作，所有板材厚度≥1mm. 3、焊接要求：采用二氧化碳气体保护焊，焊接后打磨平、除刺及抛光。	组	6
2	桌面书架	规格：2000*500*600mm, 1、面材：优质胡桃木皮饰面(厚度≥0.6mm)，经防腐处理、防虫； 2、基材:基材采用≥E1 级中密度纤维板，甲醛含量≤1.5mg/L，密度≥750kg/m³,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%，经过防虫、防腐等化学处理，实木封边；下装脚采用纯实木； 3、哑光聚酯环保油漆，底漆采用 PE 不饱和树脂漆； 4、胶水:国家一级环保胶水，粘合力强度大，要求不开裂，产品甲醛释放的含量优于国家标准； 5、五金：采用优质五金配件，静音、缓冲、防撞、防锈、承重使用持久。	组	2

3	阅览桌	规格：3200*1200*760mm, 1、面材：优质胡桃木皮饰面(厚度≥0.6mm)，经防腐处理、防虫； 2、基材:基材采用≥E1 级中密度纤维板，甲醛含量≤1.5mg/L，密度≥750kg/m³,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%，经过防虫、防腐等化学处理，实木封边；下装脚采用纯实木； 3、哑光聚酯环保油漆，底漆采用 PE 不饱和树脂漆； 4、胶水:国家一级环保胶水，粘合力强度大，要求不开裂，产品甲醛释放的含量优于国家标准； 5、五金：采用优质五金配件，静音、缓冲、防撞、防锈、承重使用持久。	张	2
4	椅子	规格：980*560*580mm，面料优质西皮，精抛实木框架,高于 35 密度高弹力海棉，橡木油漆架结构。	把	20
文体活动室				
1	动感单车	占地面积：1260×540×1050 mm，使用时需预留约 1.3×0.8m 空间。 承重：最大承重≥110kg。 包装尺寸：1060×228×810mm。 飞轮传动：配备≥13kg 高惯性飞轮，采用免维护静音皮带传动。 阻力调节：采用刹车片阻力调节（旋钮控制），支持≥6 段式高度调节。 数据监测：电子表可显示扫描、时间、速度、距离、心率及卡路里。	个	2
2	三人综合训练器	占地面积 1700x1900x2200mm，产品配重≥67kg，坐垫厚度≥55mm，主体管材≥50x70mm。	套	2
3	哑铃架	承重：480kg，占地面积：600x800x800mm，产品功能:采用角型钢，超高负重。哑铃容量估算：每层可放≥3 对≥40kg 哑铃，安全余量：剩余≥120kg 承重余量，可灵活搭配不同规格哑铃，安装条件：自重较轻，单人或双人即可轻松搬动摆放。	个	2
4	哑铃	1 套/180kg 塑胶包铁，六角形状 连接杆钢制。	套	2
5	台球桌	规格：2830*1500*820mm,30mm 白石板（或青石板），平整度≤0.1mm/m 纯羊毛台尼 配台球杆≥2 根 架杆≥1 根 台球≥1 盒 三角架≥1 个 集球器≥1 套。	套	1
6	乒乓球桌	标准尺寸：台面 2740×1525mm，台高 760mm，符合国际标准； 台面材质：高密度纤维板，厚度约 15mm，常见为蓝色； 框架结构：40mm 或 50mm 金属方管，表面喷塑防锈； 折叠收纳：采用折叠式结构，方便日常靠墙收纳； 高度调节：台脚带调节装置，能适应轻微不平的地面。	套	1
文印室				

1	办公桌	规格：1600*800*760mm,基材采用高密度纤维板，优质优质胡桃木皮饰面,厚度≥0.6mm,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L 面漆采用环保聚脂漆,底漆采用 PE 不饱和树脂漆，五金配件。	张	2
2	办公椅	规格：曲木皮椅，面料：优质西皮，精抛实木内架，高于 35 密度高弹力海棉，弯曲木油漆架结构。	把	2
3	文件柜	规格：1800*850*390mm，柜体采用优质≥0.6mm 厚冷轧钢板，全钢结构，加高护角可防止磨破，避免潮湿，承重层板可存放大量文件，不易变形，防盗钥匙高档柜体专用锁具，安全系数高。精致拉手环保材质，安全健康，开关顺滑，不划手。	组	2
4	沙发	规格：三人位； 加厚西皮饰面，高密度高弹力海绵，四面刨方实木内架，锰钢蛇簧加平衡线处理。	个	1
5	茶几	规格：1200*600*480mm 1、面材：优质胡桃木皮饰面(厚度≥0.6mm)，且经防腐处理、防虫； 2、基材:基材采用≥E1 级中密度纤维板，甲醛含量≤1.5mg/L，密度≥750kg/m³,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%，经过防虫、防腐等化学处理，实木封边；下装脚采用纯实木； 3、哑光聚酯环保油漆，底漆采用 PE 不饱和树脂漆； 4、胶水:国家一级环保胶水，粘合力强度大，要求不开裂，产品甲醛释放的含量优于国家标准； 5、五金：采用优质五金配件，静音、缓冲、防撞、防锈、承重使用持久。	个	1
党群团活动中心				
1	会议桌	规格：5000*1800*760mm, 1、面材：优质胡桃木皮饰面(厚度≥0.6mm)，平整度高，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好、且经防腐处理、防虫； 2、基材:基材采用≥E1 级中密度纤维板，甲醛含量≤1.5mg/L，密度≥750kg/m³,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%，经过防虫、防腐等化学处理，实木封边；下装脚采用纯实木； 3、哑光聚酯环保油漆，底漆采用 PE 不饱和树脂漆； 4、胶水:国家一级环保胶水，粘合力强度大，要求不开裂，产品甲醛释放的含量优于国家标准； 5、五金：采用优质五金配件，静音、缓冲、防撞、防锈、承重使用持久。	张	1
2	会议椅	规格：1050*600*580mm，面料优质西皮，精抛实木框架，高于 35 密度高弹力海棉，橡木油漆架结构。	把	22
听证室				

1	会议桌	规格：2400*1200*760mm, 1、面材：优质胡桃木皮饰面(厚度≥0.6mm)，平整度高，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好、且经防腐处理、防虫； 2、基材:基材采用≥E1 级中密度纤维板，甲醛含量≤1.5mg/L，密度≥750kg/m³,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%，经过防虫、防腐等化学处理，实木封边；下装脚采用纯实木； 3、哑光聚酯环保油漆，底漆采用 PE 不饱和树脂漆； 4、胶水:国家一级环保胶水，粘合力强度大，要求不开裂，产品甲醛释放的含量优于国家标准； 5、五金：采用优质五金配件，静音、缓冲、防撞、防锈、承重使用持久。	张	1
2	会议椅	规格：1050*600*580mm，面料优质西皮，精抛实木框架，高于 35 密度高弹力海棉，橡木油漆架结构。	把	10
3	茶水柜	规格：800*400*800mm, 1、面材：优质胡桃木皮饰面(厚度≥0.6mm)，经防腐处理、防虫； 2、基材:基材采用≥E1 级中密度纤维板，甲醛含量≤1.5mg/L，密度≥750kg/m³,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%，经过防虫、防腐等化学处理，实木封边；下装脚采用纯实木； 3、哑光聚酯环保油漆，底漆采用 PE 不饱和树脂漆； 4、胶水:国家一级环保胶水，粘合力强度大，要求不开裂，产品甲醛释放的含量优于国家标准； 5、五金：采用优质五金配件，静音、缓冲、防撞、防锈、承重使用持久。	个	1
询（讯）问室				
1	办公桌	规格：1600*800*760mm,基材采用高密度纤维板，优质优质胡桃木皮饰面,厚度≥0.6mm,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L 面漆采用环保聚脂漆,底漆采用 PE 不饱和树脂漆，优质五金配件。	张	2
2	办公椅	规格：曲木皮椅，面料：优质西皮，精抛实木内架，高于 35 密度高弹力海棉，弯曲木油漆架结构。	把	2
物证室				
1	储物柜	规格：2030*850*360mm，柜体采用优质 0.6mm 厚冷轧钢板，全钢结构，加高护角可防止磨破，避免潮湿，承重层板可存放大量文件，不易变形，防盗钥匙高档柜体专用锁具，安全系数高。精致拉手环保材质，安全健康，开关顺滑，不划手。	组	20
会客室				
1	接待沙发	规格：1200*1000*800mm，采用加厚麻布饰面，独立弹簧包，高弹海绵填充，实木框架，实木油漆扶手。	个	12
2	茶几	规格：680*400*560mm,实木结构,面漆采用环保聚脂漆,底漆采用 PE 不饱和树脂漆。	个	8

3	茶水柜	规格：800*400*800mm, 1、面材：优质胡桃木皮饰面(厚度≥0.6mm)，经防腐处理、防虫； 2、基材:基材采用≥E1 级中密度纤维板，甲醛含量≤1.5mg/L，密度≥750kg/m³,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%，经过防虫、防腐等化学处理，实木封边；下装脚采用纯实木； 3、哑光聚酯环保油漆，底漆采用 PE 不饱和树脂漆； 4、胶水:国家一级环保胶水，粘合力强度大，要求不开裂，产品甲醛释放的含量优于国家标准； 5、五金：采用优质五金配件，静音、缓冲、防撞、防锈、承重使用持久。	个	1
合计				
档案室				
1	密集柜	规格：3000*6000*2400mm, 产品材质：底盘：3.0mm，立柱：1.2mm，隔板：1.0mm，外围：0.8mm； 1、主体结构由架体、底盘（座）两大部分组成，散件包装运输，现场安装；架体主要由立柱、侧面板、搁（层）板、挂板、防尘顶板、两面分隔板、传动机构、地轨、防撞胶垫、制动锁、门锁、目录框、门板、导轨、防鼠板、横档杆、操作手柄（把柄可折叠）、防倾倒装置等零部件组成；底盘（座）由纵架板和横架板组成。 2、安装时立柱下端楔入底架（座）预留的方孔内，由标准紧固件进行固定；侧面板、防尘顶板用自攻锣钉和标准紧固件固定在立柱上；挂板、分隔板两端的挂钩穿插入立柱的挂孔内，搁板两端的挂钩扣进挂板插孔内固定。密集柜双向移动，双面开门，双面存放； 3、架体空间利用率>83%；搁板可沿立柱垂直方向任意调节层间高度距离； 4、荷载能力大，双面每层承重可达 80kg。	立方	43
2	办公桌	规格：1600*800*760mm,基材采用高密度纤维板，优质优质胡桃木皮饰面,厚度≥0.6mm,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L 面漆采用环保聚脂漆,底漆采用 PE 不饱和树脂漆，五金配件。	张	1
3	办公椅	规格：曲木皮椅，面料：优质西皮，精抛实木内架，高于 35 密度高弹力海棉，弯曲木油漆架结构。	把	1
信访接待室				
1	办公桌	规格：1600*800*760mm,基材采用高密度纤维板，优质优质胡桃木皮饰面,厚度≥0.6mm,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L 面漆采用环保聚脂漆,底漆采用 PE 不饱和树脂漆，五金配件。	张	2
2	办公椅	规格：曲木皮椅，面料：优质西皮，精抛实木内架，高于 35 密度高弹力海棉，弯曲木油漆架结构。	把	2

3	文件柜	规格：1800*850*390mm，柜体采用优质≥0.6mm 厚冷轧钢板，全钢结构，加高护角可防止磨破，避免潮湿，承重层板可存放大量文件，不易变形，防盗钥匙高档柜体专用锁具，安全系数高。精致拉手环保材质，开关顺滑，不划手。	组	2
4	沙发	规格：三人位； 加厚西皮饰面，高密度高弹力海绵，四面刨方实木内架，锰钢蛇簧加平衡线处理。	个	1
5	茶几	规格：1200*600*480mm 1、面材：优质胡桃木皮饰面(厚度≥0.6mm)，且经防腐处理、防虫； 2、基材:基材采用≥E1 级中密度纤维板，甲醛含量≤1.5mg/L，密度≥750kg/m³,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%，经过防虫、防腐等化学处理，实木封边；下装脚采用纯实木； 3、哑光聚酯环保油漆，底漆采用 PE 不饱和树脂漆； 4、胶水:国家一级环保胶水，粘合力强度大，要求不开裂，产品甲醛释放的含量优于国家标准； 5、五金：采用优质五金配件，静音、缓冲、防撞、防锈、承重使用持久。	个	1
6	茶水柜	规格：800*400*800mm, 1、面材：优质胡桃木皮饰面(厚度≥0.6mm)，经防腐处理、防虫； 2、基材:基材采用≥E1 级中密度纤维板，甲醛含量≤1.5mg/L，密度≥750kg/m³,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%，经过防虫、防腐等化学处理，实木封边；下装脚采用纯实木； 3、大宝或同等质量水平哑光聚酯环保油漆，底漆采用 PE 不饱和树脂漆，漆膜附着力二级以上，硬度达到 3H； 4、胶水:国家一级环保胶水，粘合力强度大，要求不开裂，产品甲醛释放的含量优于国家标准； 5、五金：采用优质五金配件，静音、缓冲、防撞、防锈、承重使用持久。	个	1
洗衣房				
1	晾衣架	晾衣架带晾衣杆≥4 根、杆间距≥200mm;衣物架为层板式，每层承重≥15kg	个	8
2	衣物架	晾衣架带晾衣杆≥4 根、杆间距≥200mm;衣物架为层板式，每层承重≥15kg	组	4
3	衣物箱	规格：500*400*550mm,塑料衣物收纳箱,箱体材质全新 PP 聚丙烯原料，无回收杂料；不含增塑剂、重金属；无异味，耐低温不易脆裂。	个	40
储藏室				
1	不锈钢储藏架	规格:2000*600*2000mm,材质 SUS304 不锈钢,立柱:1.5mm 层板：1.2mm 外围：1.0mmm，每组隔板 4 层，层板净高度可调，双柱双面总高两米，平层载重 150kg。	组	12
餐厅				

1	餐桌	规格：1200*600*760mm,采用 15mm 厚岩板桌面,具有防水、防烫、防污、防酸、防碱特点，桌架采用 1.2 厚钢板冲压焊接加工，表面经酸洗磷化静电喷涂处理。	张	10
2	餐椅	规格：980*550*480mm,加厚环保皮，皮面光泽度好，柔软而富于韧性，厚度适中，坐垫海绵采用发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，根据人体工学原理设计，椅架采用 1.2 厚钢板冲压焊接加工，表面经酸洗磷化静电喷涂处理。	把	40
3	餐桌	规格：直径 1800mm, 1、面材：采用优质胡桃木皮饰面(厚度≥0.6mm)，平整度高，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好、且经防腐处理、防虫； 2 、基材:基材采用“≥E1 级中密度纤维板，甲醛含量≤1.5mg/L，密度≥750kg/m³,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%，经过防虫、防腐等化学处理，实木封边；下装脚采用纯实木； 3、封边：封边厚度 10mm，双面贴木皮，防止因环境温差引起的变形甚至开裂。	张	1
4	餐椅	规格：1020*560*500mm， 1、此款面料为：采用包版定制，色牢度≥4 级（GB/T 3920），缩水率≤3%（GB/T 8628），耐磨次数达十万次以上； 2、椅架为：橡木实木边条脚架,表面处理为无害喷漆技术,保证不含对人体有害物质.其含水量小于 12%,按人体工程学设计美观大方舒适。	把	12
5	转盘	规格：直径 1200mm, 1、面材：采用优质胡桃木皮饰面(厚度≥0.6mm)，平整度高，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好、且经防腐处理、防虫； 2 、基材:基材采用“≥E1 级中密度纤维板，甲醛含量≤1.5mg/L，密度≥750kg/m³,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%，经过防虫、防腐等化学处理，实木封边；下装脚采用纯实木； 3、封边：封边厚度 10mm，采用 PVC 或实木封边	个	1
6	餐边柜	规格：1200*400*800mm, 1、面材：优质胡桃木皮饰面(厚度≥0.6mm)，平整度高，纹理清晰自然、色泽一致、表面平整光滑、耐磨性好、且经防腐处理、防虫； 2、基材:基材采用≥E1 级中密度纤维板，甲醛含量≤1.5mg/L，密度≥750kg/m³,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%，经过防虫、防腐等化学处理，实木封边；下装脚采用纯实木； 3、哑光聚酯环保油漆，底漆采用 PE 不饱和树脂漆； 4、胶水:国家一级环保胶水，粘合力强度大，要求不开裂，产品甲醛释放的含量优于国家标准； 5、五金：采用优质五金配件，静音、缓冲、防撞、防锈、	组	2

		承重使用持久。		
7	不锈钢碗柜	规格：900*350*1800mm,材质 304 不锈钢板,实厚≥0.6mm，24 格子带门，外观整洁，焊口打磨平整。	组	2
合计				
主、副食库				
1	不锈钢储物架	规格：2000*500*2000mm,材质 SUS304 不锈钢，立柱：1.5mm 层板：1.2mm 外围：1.0mmm，每组隔板 4 层，层板净高度可调，双柱双面总高两米，平层载重 150kg。	组	6
2	不锈钢垛架	规格：1000*800*200mm,材质 SUS304 不锈钢，立柱：1.5mm 横梁：1.5mm，平层载重 500kg。	组	6
合计				
浴室				
1	防水浴室柜	规格：900*450*1850mm, 材质：ABS 全新工程塑料制成，强度高、韧性好、耐冲击，不易腐蚀，无毒无味，环保耐用; 工艺：采用钢制模具注塑一次成型; 铰链：高强度尼龙铰链，无任何螺丝连接,防水，防锈，专利产品; 上下板厚 30mm，门板厚度 32mm，侧板 22mm，双侧板 44mm。	个	4
2	防水长条凳	规格：1500*450*400mm, 材质：ABS 全新工程塑料制成，强度高、韧性好、耐冲击，不易腐蚀，无毒无味，环保耐用; 工艺：采用钢制模具注塑一次成型。	个	4
合计				
警卫室				
1	办公桌	规格：1600*800*760mm,基材采用高密度纤维板，优质优质胡桃木皮饰面,厚度≥0.6mm,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L 面漆采用环保聚脂漆,底漆采用 PE 不饱和树脂漆，五金配件。	张	1
2	办公椅	规格：曲木皮椅，面料：优质西皮，精抛实木内架，高于 35 密度高弹力海棉，弯曲木油漆架结构。	把	1
合计				
车库				
1	不锈钢火衣架	规格：700*700*1800mm,主体材质 SUS304 不锈钢管材，镍含量≥8%；立柱管材实厚≥1.2mm；横杆、挂钩实厚≥1.0mm；所有紧固件、挂钩均为 304 不锈钢，结构形式落地式单面挂架；分层结构：上衣挂杆、头盔挂钩、腰带挂点、靴架；一体式焊接加固，焊口打磨抛光；底座加宽防倾倒结构,额定承重单工位静载≥35kg；焊接平整，无虚焊、气孔、毛刺；边角打磨圆滑，防止刮伤衣物。	组	20
合计				
站务部				
1	办公桌	规格：1600*800*760mm,基材采用高密度纤维板，优质优质胡桃木皮饰面,厚度≥0.6mm,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L 面漆采用环保聚脂漆,底漆采用 PE 不饱和	张	4

		树脂漆，五金配件。		
2	办公椅	规格：曲木皮椅，面料：优质西皮，精抛实木内架，高于35密度高弹力海棉，弯曲木油漆架结构。	把	4
3	文件柜	规格：1800*850*390mm，柜体采用优质≥0.6mm厚冷轧钢板，全钢结构，加高护角可防止磨破，避免潮湿，承重层板可存放大量文件，不易变形，防盗钥匙高档柜体专用锁具，安全系数高。精致拉手环保材质，开关顺滑，不划手。	组	2
4	沙发	规格：三人位； 加厚西皮饰面，高密度高弹力海绵，四面刨方实木内架，锰钢蛇簧加平衡线处理。	个	1
5	茶几	规格：1200*600*480mm 1、面材：优质胡桃木皮饰面(厚度≥0.6mm)，且经防腐处理、防虫； 2、基材:基材采用≥E1 级中密度纤维板，甲醛含量≤1.5mg/L，密度≥750kg/m³,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%，经过防虫、防腐等化学处理，实木封边；下装脚采用纯实木； 3、哑光聚酯环保油漆，底漆采用PE不饱和树脂漆； 4、胶水:国家一级环保胶水，粘合力强度大，要求不开裂，产品甲醛释放的含量优于国家标准； 5、五金：采用优质五金配件，静音、缓冲、防撞、防锈、承重使用持久。	个	1
6	茶水柜	规格：800*400*800mm, 1、面材：优质胡桃木皮饰面(厚度≥0.6mm)，经防腐处理、防虫； 2、基材:基材采用≥E1 级中密度纤维板，甲醛含量≤1.5mg/L，密度≥750kg/m³,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%，经过防虫、防腐等化学处理，实木封边；下装脚采用纯实木； 3、哑光聚酯环保油漆，底漆采用PE不饱和树脂漆； 4、胶水:国家一级环保胶水，粘合力强度大，要求不开裂，产品甲醛释放的含量优于国家标准； 5、五金：采用优质五金配件，静音、缓冲、防撞、防锈、承重使用持久。	个	1
执勤器材库				
1	置物架	规格：1800*600*2000mm,材质优选冷轧钢板，立柱：1.5mm层板：1.2mm 外围：1.0mmm，静电喷塑,环保喷塑工艺，每组隔板4层，层板净高度可调，双柱双面总高两米，平层载重500kg。	组	10
2	办公桌	规格：1600*800*760mm,基材采用高密度纤维板，优质优质胡桃木皮饰面,厚度≥0.6mm,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L面漆采用环保聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，五金配件。	张	1
3	办公椅	规格：曲木皮椅，面料：优质西皮，精抛实木内架，高于35密度高弹力海棉，弯曲木油漆架结构。	把	1

门卫室				
1	办公桌	规格：1400*700*760mm,基材采用高密度纤维板，优质优质胡桃木皮饰面,厚度≥0.6mm,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L 面漆采用环保聚脂漆,底漆采用 PE 不饱和树脂漆，五金配件。	张	1
2	办公椅	规格：曲木皮椅，面料：优质西皮，精抛实木内架，高于 35 密度高弹力海棉，弯曲木油漆架结构。	把	1
3	床	规格：2100*1000*500mm,主材：全橡木实木框架、床箱。其质地细密，管孔内有较多的侵填物，不易吸水，耐腐蚀，强度大，显厚实，端庄沉稳。采用健康环保水性漆健康无毒害。	张	1
4	床垫	规格：2000*1000mm,环保椰棕：环保双功能，天然椰棕，透气性强，软硬两用。	张	1
5	床头柜	规格：500*400*500mm,全橡木实木框架,采用健康环保水性漆健康无毒害,优质五金配件。	个	1
6	衣柜	规格：800*600*2000mm, 1、面材：优质胡桃木皮饰面(厚度≥0.6mm)，经防腐处理、防虫； 2、基材:基材采用≥E1 级中密度纤维板，甲醛含量≤1.5mg/L，密度≥750kg/m³,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%，经过防虫、防腐等化学处理，实木封边；下装脚采用纯实木； 3、哑光聚酯环保油漆，底漆采用 PE 不饱和树脂漆； 4、胶水:国家一级环保胶水，粘合力强度大，要求不开裂，产品甲醛释放的含量优于国家标准； 5、五金：采用优质五金配件，静音、缓冲、防撞、防锈、承重使用持久。	组	1
红门影院				
1	软式座椅	规格：560*660*1000mm,背绵：采用高密度冷固发泡定型聚氨酯海绵，密度≥56KG/m³ 。座绵：采用高密度冷固发泡定型聚氨酯海绵+≥1.4mm 钢板钢架+高强度弹簧软包成型，密度≥56KG/m³ 。 座、背外壳：采用优质多层旋切木皮经模具热压成型，厚度≥16mm,经仿形打磨工序、面压实木皮做多层油漆饰面。 面料：采用优质麻绒布。 扶手架及站脚：采用优质铝合金经模具压铸成型，表面喷专用金属漆并经高温烤焗，扶手侧板为 ABS 材料模具注塑成型，外覆优质面料，使用塑胶扣对锁。 扶手盖：采用橡木材质制作成型，多层油漆工艺。 回复机构：采用重力回复机构或弹簧加气杆阻尼回复机构。	位	70

2	边柜	规格：1200*400*800mm, 1、面材：优质胡桃木皮饰面(厚度≥0.6mm)，经防腐处理、防虫； 2、基材:基材采用≥E1 级中密度纤维板，甲醛含量≤1.5mg/L，密度≥750kg/m³,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%，经过防虫、防腐等化学处理，实木封边；下装脚采用纯实木； 3、哑光聚酯环保油漆，底漆采用 PE 不饱和树脂漆； 4、胶水:国家一级环保胶水，粘合力强度大，要求不开裂，产品甲醛释放的含量优于国家标准； 5、五金：采用优质五金配件，防锈、承重使用持久。	组	2

注：室内家具设施中的规格（尺寸）均可有±5%的偏差

序号	产品名称	技术参数	数量	单位
1	窗帘	尺寸：（定制） 一、颜色以浅灰或深灰，图案为净面为主。 二、控制方式：手动开合帘。 三、窗宽褶皱比 2 倍波浪褶皱。 四、面料为加厚亚麻面料采用的面料达到相应产品国家标准优质品指标，每米克重量≥1000 克，遮光面料达到 95%以上，具体如下： （1）防火等级符合 GB 8624 B1 级（或 Bf1-s1,t0 级） （2）面料中有害物质含量符合 GB1840 国家纺织产品基本安全技术规范。 （3）面料中化学成份含量不超过国家最新颁布的相关标准和规范要求（效果和性能达到不起皱，不褪色，日晒色牢度 5-6 级，垂感好，无异味，防污、防油、耐脏、易清洗。 （4）甲醛含量执行国家标准，以 PVC 包覆聚酯纤维为原材料精心制造的产品质，不含玻璃纤维成份。 五、罗马杆：（1）优质铝合金材质满足 GB5237-2000 有关标准。 （2)罗马杆壁厚为 2mm 直径为 28mm,挂钩壁厚为 2mm,抗氧化，耐用、使用寿命长。	580	米
2	防水卷帘	定制：尺寸：2000*1600mm 面料：PVC 涂塑防水布 / 涤纶防水涂层，厚度 0.3～0.5mm。 遮光： 全遮光 90%以上。 防水：防泼溅，可湿布擦洗。 轨道：铝合金轨道，壁厚 1.0mm 以上防锈款。 配件：塑料堵头、防锈支架、拉珠/拉杆防水塑料件。 安装方式：顶装（天花板）＞侧装（墙面）。	19.5	平方

注：本项目核心产品为：电脑、笔记本、

（二）商务要求

1.项目地点：采购人指定地点。

☆2.供货期：60 天

3.质量要求：符合国家及行业质量验收合格标准

4.质量保证

☆4.1 质保期：1 年

☆4.2 提供涉及医疗、消防相关产品须符合国家及行业相关标准承诺书加盖公章。

5.验收方法及标准：

依据招投标文件、澄清表（函）、合同内容及附件文本；合同签订时国家及行业现行的标准和技术规范，自行组织验收。

6.付款方式：双方协商。

7.售后服务要求：

1、安装及售后服务

（1）安装调试：供应商应配合采购人的时限要求，负责在现场对产品进行安装、调试和试运行，直至验收合格。供应商应提供全部安装、调试过程中所需的材料、设施备案、人工等。试运行应在采购人的监督下进行。

（2）供应商服务团队为采购的软件及服务提供质保期内的支持服务。包括电话或现场技术咨询、电话或现场故障分析和处理。在接到报障电话后：30 分钟响应，12 小时到达现场，4 小时恢复。

2、培训事宜

（1）在系统投入使用前，供应商必须对各应用设备和软件相关人员进行免费业务技术培训，使采购人操作、维护人员掌握操作使用、维护保养及其他必备知识。采购人要求派遣专业技术人员参与项目实施的，在项目整体实施及质保期内，随时向采购人技术人员讲解技术和实施方案。培训费用已包含在合同总价内。培训方式由双方商定。

（2）供应商承诺：若需异地培训，因异地培训产生的所有费用由供应商承担。

注：带“☆”的商务要求为实质性要求，不得负偏离。

第五章 合同格式及主要条款

（仅供参考）

合同编号：_____

签订地点：_____

签订时间：_____

采购人（甲方）：_____

供应商（乙方）：_____

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及宜川县工业园区绿源清洁能源综合利用区消防救援站配套设施项目(二次)（采购项目编号：HWZBDL-2026-30.1B1）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》），甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其化有关合同的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

货物品名	单位	数量	单价 （元）	总价 （万元）

二、合同总价

合同总价为人民币大写：_____，即 RMB￥_____万元；该合同总价已包括货物、材料、运输、安装、调试、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）出厂新标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

4、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方也应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的_____日内，在合同签订生效之日起天内交货到甲方指定地点，随即在_____日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在_____年____月____日前全部完成安装调试验收合格交付使用（如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延）。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

（1）货物在乙方通知安装调试完毕后____日内初步验收。初步验收合格后，进入_____天试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后_____日内完成最终验收；

（2）验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

（3）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，验收方应做出详尽的现场记录，或由双方签署备忘录，出现延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

（4）如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后_____日内，各使用单位无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须

负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方_____次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可以依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照《关于加强政府采购项目履约验收工作的通知》相关的要求进行。

五、付款方式：自合同签订之日起 10 个工作日之内支付合同总价的 40%，安装设备调试验收合格后支付剩余合同价款。

六、售后服务

1、质保期为验收合格后____个月，质保期内提供 24 小时服务。质保期内出现质量问题，故障报修 ____小时内电话响应，____小时内现场响应。质量保证期内设备故障超过___次的必须更换已装型号的新设备。保修期间产品由于质量原因需要更换部件、产品本身，以及由于质量原因造成的其他直接经济损失全部由设备供应商负责。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

1、甲方的违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价_____%的违约金；

（2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之____/天的违约金；逾期付款超过_____天的，乙方权终止合同；

（3）甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之_____的违约金，并须在合同规定的交货期限内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“(2)”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之____/天的违约金；逾期交货超过____天，甲方有权终止合同乙方则应按合同总价的百分之____的款额向甲方偿付赔偿金，并

须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在_____天内无条件更换合格货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同的百分之____的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之____向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决方法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准，鉴定费由甲方承担；货物不符合质理标准，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式五份，自双方签章之日起生效。甲方二份，乙方二份，政府采购管理部门备案一份。

甲　　方：（盖章）	乙　　方：（盖章）
法定代表人（授权代表）：	法定代表人（授权代表）：
地　　址：	地　　址：
开户银行：	开户银行：
账　　号：	账　　号：
电　　话：	电　　话：
传　　真：	传　　真：
签约日期：　　年　　月　　日	**签约日期：　　年　　月　　日**

备注：本合同条款仅供参考，具体事宜中标后双方友好协商确定。

第六章　投标文件格式

注释：

1、本章分为三部分，是为方便投标人制作投标文件设计。第一、二部分应按要求或给定格式选择填报。

2、第三部分投标方案格式仅供参考，投标人应根据项目特点，结合本次招标要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款作出变动。

宜川县工业园区绿源清洁能源综合利用区消防救援站配套设施项目(二次)

投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

供 应 商：_____（公章）

时　　间：_____

目　录

第一部分 资格证明文件

一、营业执照等主体资格证明文件

二、财务状况报告

三、税收缴纳证明

四、社会保障资金缴纳证明

五、信用记录

六、控股管理关系

七、书面声明

八、法定代表人（负责人）授权委托书

九、专业技术能力说明

第二部分 符合性证明文件

一、投标函格式

二、开标一览表

三、分项报价表

四、投标保证金交纳凭证

五、供应商承诺书

（一）质量安全责任承诺书

（二）拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

六、技术服务偏差表

（一）技术服务偏差表

（二）其他材料

七、合同条款响应

第三部分 投标方案

一、投标人性质及其概况

二、项目投标方案

第一部分 资格证明文件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

致：_____

我单位参与你方组织的____（项目名称）____（项目编号：____）____招标活动，我公司符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人资格条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

我方对此声明负全部法律责任。

投标人全称（公章）：_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

_____年____月____日

（二）本项目的特定资格要求：

一、营业执照等主体资格证明文件

二、财务状况报告

三、社保缴纳证明

四、税收缴纳证明

五、信用记录

供应商信用记录承诺书

致：（采购人名称）

我方作为《　　项目名称　　》（项目编号：　　）的响应供应商，在此郑重声明：

1、供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方____（填“未被列入”或“被列入”）“中国执行信息公开网”网站失信被执行人名单。

3、我方____（填“未被列入”或“被列入”）“信用中国”网站重大税收违法失信主体。

4、我方____（填“未被列入”或“被列入”）中国政府采购网站政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府 采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商全称（公章）：_____

日　　期：_____年_____月_____日

六、控股管理关系承诺

投标人提供直接控股和管理关系清单，格式不限。

控股管理关系（样表）

华文项目管理有限公司：

我方与以下投标人存在直接控股、管理关系：

存在直接控股、管理关系的相关投标人	
关系	投标人名称

备注：如不存在直接控股、管理关系，表格空白处填写“/”或“无”均可。

投标人： 名称（加盖公章）

日期： 年 月 日

七、书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：（采购人名称）

我单位（供应商名称）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

若采购人在本项目招标采购过程中发现我单位参加政府采购活动前3年内，在经营活动中存在重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的谈判活动，并承担因此引起的一切后果。

供应商名称（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日　　期：

八、身份证明

法定代表人（负责人）授权委托书（格式）

致：华文项目管理有限公司

本授权声明：_____（投标人名称）按中华人民共和国法律于年___月___日成立。_____(法定代表人(负责人)姓名)特授权_____（被授权人姓名）为我方“_____”项目（项目编号_____）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜，本单位均予承认并负全部责任。

本授权自开标之日起生效，有效期与投标文件有效期一致。

附：1、被授权代表信息：

被授权代理姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____

身份证号码：_____ 职务：_____

通讯地址：_____

邮政编码：_____ 电话：_____ 传真：_____

2、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、授权委托人身份证复印件（正反两面）

法定代表人身份证复印件 （有人像面）	被授权代表身份证复印件 （有人像面）
法定代表人身份证复印件 （有国徽面）	被授权代表身份证复印件 （有国徽面）

投标人：名称（加盖公章）

法定代表人（负责人）:（签字或盖章）

日期： 年 月 日

备注：1、法定代表人（负责人）亲自参加投标的，无需提供该委托授权书，但须提供法定代表人本人身份证（正反面）复印件。

2、法定代表人（负责人）签字或盖章可采用纸质签字或盖章后，上传至电子投标文件，也可使用法定代表人（负责人） CA 锁在电子投标文件制作软件中签章。

九、专业技术能力说明

承诺书

_____（采购人）：

我方作为 项目名称 （项目编号：_____）的投标人，在此郑重声明：

1、我方具备履行合同所必须的设备和专业技术能力。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

投标人：名称（加盖公章）

日期：　　年　　月　　日

第二部分 符合性证明文件

一、投标函格式

投标函

华文项目管理有限公司：

我方收到贵中心发布的《项目名称 》(项目编号：_____)招标文件，经详细研究，我方决定参加该项目招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。

二、我方已悉知并关注了贵方在政府采购信息发布媒体（详见招标文件）上发布的关于本项目的有关公告(包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等)。

三、我方同意向贵方提供与本投标有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效。我方理解**最低价**不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结果。

四、我方愿意按照招标文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。

五、按招标文件的规定，完成本项目采购内容并验收合格的投标报价以开标一览表为准。

六、我方提交的**电子投标文件 1份。**

七、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

八、我方的投标文件在开标之日起 90 个日历日内有效，如中标， 延长至合同执行完毕时止。

九、所有关于此次招标活动的函电，请按下列地址联系：

投标人：名称（加盖公章）

地址：

开户银行：　　账号：

电话：　　传真：　　邮编：

电子邮箱：

日期：　　年　月　日

备注：1、除可填报项目外，对本投标函的任何实质性内容修改将被视为非实质性响应，在评审时将其视为无效响应。

二、开标一览表

开 标 一 览 表

项目编号：

项目名称：

标题	内容
投标报价	
供货期	
质保期	

供应商：（加盖公章）

日 期：

备注：“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括本项目所需全部费用。

三、分项报价表

项目名称：_____　　项目编号：_____

格式自拟，货物必须体现品牌、型号、生产厂家

注：1、“分项报价表”各分项报价合计应当与“开标一览表”投标报价相等，报价精确到小数点后两位。

投标人：名称（加盖公章）
日期：

四、投标保证金交纳凭证

五、供应商承诺书

未签署下列承诺书的，其责任由投标人自行承担。

（一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标人，现郑重承诺：

1、我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

投标人：名称（加盖公章）
日期：

（二）拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（执行陕财办采管[2006]21 号文件）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召， 我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、中标。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人：名称（加盖公章）
日期：

六、技术服务偏差表

（一）技术服务偏差表

序号	招标文件要求	投标文件响应条款	偏离程度	偏离简述 或相关证明材料
1				
2				
3				
4				
5				
6				
……				

备注：1、填写此表时以第四章“招标内容及采购要求”各条款为基本响应要求，满足招标文件要求的，“偏离程度”注明“0”，无需填写“偏离简述”项。超出、不满足招标文件要求的，列出“+”、“-”偏差，并在“偏离简述”项做出详细说明。

2、“投标文件响应条款”必须与投标文件中提供的证明材料的实质性响应情况相一致。若在评审环节发现该项与投标文件证明材料的实质性响应情况不一致，按无效响应处理。

投标人：名称（加盖公章）

日期：

（二）其他材料

七、合同条款响应

完全理解并接受招标文件中“合同基本条款”要求。

投标人：名称（加盖公章）

日期：

第三部分 投标方案

一、投标人性质及其概况

（一）投标人性质

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为_____。

供应商为中型、小型、微型企业的，提供《中小企业声明函》，且中小型、微型企业的划分标准所属行业为_____；供应商为监狱企业的， 应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。未提供相关证明文件的不能享受招标文件规定的价格扣除。

招标文件允许联合体投标的，组成联合体的投标人应提供《联合体协议》及《中小企业声明函》；招标文件允许分包的，拟分包的投标人提供《分包意向协议》及《中小企业声明函》，满足第二章《投标人须知》（五）落实的政府采购政策要求的，将享受招标文件规定的价格扣除。

非中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业，也无联合体及分包情况的，可不提供此项内容。

备注：各投标供应商可根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，按照招标文件约定的采购标的对应的中小企业划分标准所属行业和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕 300 号）进行自测，判断属于中型、小型还是微型企业。也可登录工业和信息化部的中小企业规模类型自测小程序（ http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）进行测算。

特别提醒：中标供应商享受中小企业扶持政策的，中标供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明文件将随中标结果公告一同公布，接受社会监督。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1、（标的名称），属 于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、中小企业参加政府采购活动，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交本《中小企业声明函》。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业证明函

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部　民政部　中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加　项目名称　（项目编号：　）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、中标投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称 1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称 1）的（关键组件）4 在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）5 在中国境内完成。

2.（产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

（二）投标人概况

包括但不限于成立时间、经营范围、股权变更、总公司分公司分布及经营状况、管理制度、人员配备、用户评价、正在实施的项目，以及供应商认为有利于中标的其他情况说明。

二、项目投标方案

按照《招标内容及采购要求》及评标办法要求编制投标方案。

（一）业绩合同样表（仅供参考）

序号	采购单位名称	合同名称	合同起止时间	合同金额（万元）
……				
数量合计（个）：				